



Guide du développeur

Amazon Elastic Compute Cloud



Amazon Elastic Compute Cloud: Guide du développeur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Accès programmatique à Amazon EC2	1
Points de terminaison de service	2
IPv4 points de terminaison	2
Points de terminaison à double pile (IPv4 et IPv6)	2
Points de terminaison de service par région	3
Spécification des points de terminaison	8
Cohérence à terme	10
Idempotence	12
Idempotencia sur Amazon EC2	12
RunInstances idempuissance	15
Exemples	17
Recommandations de nouvelle tentative pour les demandes idempotentes	19
Limitation des demandes d'API	20
Comment l'étranglement est appliqué	20
Limites de jetons de demande	22
Limites des jetons de ressources	33
Surveiller la régulation des API	33
Réessais et recul exponentiel	33
Demander une augmentation de limite	34
Pagination	35
Bonnes pratiques	36
Problèmes courants	37
En utilisant le AWS CLI	39
En savoir plus sur le AWS CLI	39
En utilisant AWS CloudFormation	40
Amazon EC2 et AWS CloudFormation modèles	40
Ressources pour Amazon EC2	40
En savoir plus sur AWS CloudFormation	44
Utilisation d'un AWS SDK	45
Exemples de code pour l' EC2 API Amazon	45
En savoir plus sur le AWS SDKs	45
API de bas niveau pour Amazon EC2	46
Console-to-Code	47
Exemples de code	48

Principes de base	68
Bonjour Amazon EC2	75
Principes de base	88
Actions	305
Scénarios	1189
Créer et gérer un service résilient	1189
Surveillez les demandes d'API à l'aide CloudWatch	1358
Activer les métriques de EC2 l'API Amazon	1358
Mesures et dimensions de l' EC2 API Amazon	1359
Métriques	1359
Dimensions	1360
Conservation des données métriques	1360
Suivi des demandes effectuées en votre nom	1361
Facturation	1361
Travailler avec Amazon CloudWatch	1361
Afficher CloudWatch les métriques	1361
Création d' CloudWatch alarmes	1362
.....	mcccclxv

Accès programmatique à Amazon EC2

Vous pouvez créer et gérer vos EC2 ressources Amazon à l'aide de l'interface de programmation AWS Management Console ou d'une interface de programmation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la EC2 console Amazon, consultez le [guide de EC2 l'utilisateur Amazon](#).

Comment ça marche

- [Points de EC2 terminaison Amazon](#)
- [Cohérence éventuelle](#)
- [Idempotenciité](#)
- [Limitation des demandes](#)
- [Pagination](#)

Interfaces de programmation

- [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)
- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS SDKs](#)
- [API de bas niveau](#)

Premiers pas

- [Exemples de code](#)
- [Console-to-Code](#)

Surveillance

- [AWS CloudTrail](#)
- [Surveiller les demandes](#)

Points de terminaison EC2 du service Amazon

Un point de terminaison est une URL qui sert de point d'entrée à un service AWS Web. Amazon EC2 prend en charge les types de terminaux suivants :

- [IPv4 points de terminaison](#)
- [Points de terminaison à double pile](#) (compatibles avec et IPv4) IPv6
- [Points de terminaison FIPS](#)

Lorsque vous faites une demande, vous pouvez spécifier le point de terminaison à utiliser. Si vous ne spécifiez aucun point de IPv4 terminaison, celui-ci est utilisé par défaut. Pour utiliser un autre type de point de terminaison, vous devez le spécifier dans votre demande. Pour obtenir un exemple de la façon de procéder, consultez [Spécification des points de terminaison](#). Pour un tableau des points de terminaison disponibles, voir [Points de terminaison de service par région](#).

IPv4 points de terminaison

IPv4 les terminaux ne prennent en charge que IPv4 le trafic. IPv4 les points de terminaison sont disponibles pour toutes les régions.

Si vous spécifiez le point de terminaison général, `ec2.amazonaws.com`, nous utilisons le point de terminaison pour `us-east-1`. Pour utiliser une autre région, spécifiez son point de terminaison associé. Par exemple, si vous le spécifiez `ec2.us-east-2.amazonaws.com` comme point de terminaison, nous dirigeons votre demande vers le point de terminaison `us-east-2`.

IPv4 les noms des points de terminaison utilisent la convention de dénomination suivante :

- `service.region.amazonaws.com`

Par exemple, le nom du IPv4 point de terminaison de la `eu-west-1` région est `ec2.eu-west-1.amazonaws.com`.

Points de terminaison à double pile (IPv4 et IPv6)

Les terminaux à double pile prennent en charge à la fois le trafic IPv4 et IPv6 le trafic. Lorsque vous envoyez une demande à un point de terminaison à double pile, l'URL du point de terminaison correspond à une IPv4 adresse IPv6 ou à une adresse, selon le protocole utilisé par votre réseau et votre client.

Amazon EC2 prend uniquement en charge les points de terminaison régionaux à double pile, ce qui signifie que vous devez spécifier la région dans le nom du point de terminaison. Les noms des points de terminaison à double pile utilisent la convention d'affectation de noms suivante :

- `ec2.region.api.aws`

Par exemple, le nom du point de terminaison à double pile de la région eu-west-1 est `ec2.eu-west-1.api.aws`.

Points de terminaison de service par région

Voici les points de terminaison de service pour Amazon EC2. Pour plus d'informations sur les régions, consultez [Régions et zones de disponibilité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
US East (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
US East (N. Virginia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
			HTTPS	

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
		ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrique (Le Cap)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Asie-Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Asie-Pacifique (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asie-Pacifique (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asie-Pacifique (Malaisie)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asie-Pacifique (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
Asie-Pacifique (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Asie-Pacifique (Taipei)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asie-Pacifique (Thaïlande)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
Canada (Central)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Canada Ouest (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Francfort)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Europe (Irlande)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Europe (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Europe (Milan)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP et HTTPS	
		ec2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Europe (Espagne)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Europe (Zurich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israël (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexique (centre)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Moyen-Orient (Bahreïn)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
Moyen-Orient (EAU)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP et HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (USA Est)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	
AWS GovCloud (US-Ouest)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Spécification des points de terminaison

Cette section fournit quelques exemples sur la manière de spécifier un point de terminaison lors de l'envoi d'une demande.

AWS CLI

Les exemples suivants montrent comment spécifier un point de terminaison pour la us-east-2 région à l'aide du AWS CLI.

- Double pile

```
aws ec2 describe-regions --region us-east-2 --endpoint-url https://ec2.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws ec2 describe-regions --region us-east-2 --endpoint-url https://ec2.us-east-2.amazonaws.com
```

AWS SDK for Java 2.x

Les exemples suivants montrent comment spécifier un point de terminaison pour la us-east-2 région à l'aide du AWS SDK for Java 2.x.

- Double pile

```
Ec2Client client = Ec2Client.builder()  
    .region(Region.US_EAST_2)  
    .endpointOverride(URI.create("https://ec2.us-east-2.api.aws"))
```

```
.build();
```

- IPv4

```
Ec2Client client = Ec2Client.builder()  
    .region(Region.US_EAST_2)  
    .endpointOverride(URI.create("https://ec2.us-east-2.amazonaws.com"))  
    .build();
```

AWS SDK pour Java 1.x

Les exemples suivants montrent comment spécifier un point de terminaison pour la eu-west-1 région à l'aide de la version AWS SDK pour Java 1.x.

- Double pile

```
AmazonEC2 s3 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()  
    .withEndpointConfiguration(new EndpointConfiguration(  
        "https://ec2.eu-west-1.api.aws",  
        "eu-west-1"))  
    .build();
```

- IPv4

```
AmazonEC2 s3 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()  
    .withEndpointConfiguration(new EndpointConfiguration(  
        "https://ec2.eu-west-1.amazonaws.com",  
        "eu-west-1"))  
    .build();
```

AWS SDK for Go

Les exemples suivants montrent comment spécifier un point de terminaison pour la us-east-1 région à l'aide du AWS SDK pour Go.

- Double pile

```
sess := session.Must(session.NewSession())  
svc := ec2.New(sess, &aws.Config{  
    Region: aws.String(endpoints.UsEast1RegionID),
```

```
Endpoint: aws.String("https://ec2.us-east-1.api.aws")
})
```

- IPv4

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ec2.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast1RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ec2.us-east-1.amazonaws.com")
})
```

Cohérence éventuelle dans l' EC2 API Amazon

L' EC2 API Amazon suit un modèle de cohérence éventuel, en raison de la nature distribuée du système supportant l'API. Cela signifie que le résultat d'une commande d'API que vous exécutez et qui affecte vos EC2 ressources Amazon peut ne pas être immédiatement visible pour toutes les commandes suivantes que vous exécuterez. Vous devez garder cela à l'esprit lorsque vous exécutez une commande API qui suit immédiatement une commande API précédente.

La cohérence éventuelle peut affecter la façon dont vous gérez vos ressources. Par exemple, si vous exécutez une commande pour créer une ressource, elle sera éventuellement visible par les autres commandes. Cela signifie que si vous exécutez une commande pour modifier ou décrire la ressource que vous venez de créer, son identifiant ne s'est peut-être pas propagé dans tout le système et vous recevrez un message d'erreur indiquant que la ressource n'existe pas.

Pour gérer une éventuelle cohérence, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez l'état de la ressource avant d'exécuter une commande pour la modifier. Exécutez la `Describe` commande appropriée à l'aide d'un algorithme de réduction exponentielle pour vous assurer de laisser suffisamment de temps à la commande précédente pour se propager dans le système. Pour ce faire, exécutez la `Describe` commande à plusieurs reprises, en commençant par quelques secondes d'attente, puis en augmentant progressivement jusqu'à cinq minutes.
- Ajoutez un temps d'attente entre les commandes suivantes, même si une `Describe` commande renvoie une réponse précise. Appliquez un algorithme de réduction exponentielle en commençant par quelques secondes d'attente, puis augmentez progressivement jusqu'à environ cinq minutes.

Exemples d'erreurs de cohérence éventuelles

Vous trouverez ci-dessous des exemples de codes d'erreur que vous pourriez rencontrer en raison d'une éventuelle cohérence.

- `InvalidInstanceID.NotFound`

Si vous exécutez la `RunInstances` commande avec succès, puis que vous exécutez immédiatement une autre commande en utilisant l'ID d'instance fourni dans la réponse de `RunInstances`, une `InvalidInstanceID.NotFound` erreur peut être renvoyée. Cela ne signifie pas que l'instance n'existe pas.

Certaines commandes spécifiques susceptibles d'être affectées sont les suivantes :

- `DescribeInstances`: pour confirmer l'état réel de l'instance, exécutez cette commande à l'aide d'un algorithme de ralentissement exponentiel.
- `TerminateInstances`: Pour confirmer l'état de l'instance, exécutez d'abord la `DescribeInstances` commande à l'aide d'un algorithme de rétrogradation exponentielle.

 Important

Si vous recevez une `InvalidInstanceID.NotFound` erreur après l'exécution `TerminateInstances`, cela ne signifie pas que l'instance est ou sera interrompue. Votre instance est peut-être toujours en cours d'exécution. C'est pourquoi il est important de confirmer d'abord l'état de l'instance à l'aide de `DescribeInstances`.

- `InvalidGroup.NotFound`

Si vous exécutez correctement la `CreateSecurityGroup` commande, puis que vous exécutez immédiatement une autre commande en utilisant l'ID de groupe de sécurité fourni dans la réponse de `CreateSecurityGroup`, une `InvalidGroup.NotFound` erreur peut être renvoyée. Pour confirmer l'état du groupe de sécurité, exécutez la `DescribeSecurityGroups` commande à l'aide d'un algorithme de réduction exponentielle.

- `InstanceLimitExceeded`

Vous avez demandé un nombre d'instances supérieur à ce que votre limite d'instances actuelle autorise pour le type d'instance spécifié. Vous pourriez atteindre cette limite de façon inattendue si vous lancez et mettez fin à des instances rapidement, car les instances résiliées sont prises en compte dans votre limite d'instances pendant un certain temps après leur résiliation.

Garantir l'idempotence des requêtes d'API Amazon EC2

Lorsque vous effectuez une demande d'API de mutation, la demande renvoie généralement un résultat avant la fin des flux de travail asynchrones de l'opération. Les opérations peuvent également expirer ou rencontrer d'autres problèmes de serveur avant d'être terminées, même si la demande a déjà renvoyé un résultat. Par conséquent, il peut être difficile de déterminer si la demande a abouti ou non et de multiples tentatives peuvent être déclenchées pour s'assurer que l'opération se termine correctement. Toutefois, si la demande initiale et les tentatives suivantes aboutissent, l'opération est terminée plusieurs fois. Cela signifie que vous pourriez créer plus de ressources que vous ne le souhaitez.

L'idempotence garantit qu'une demande d'API se termine correctement. Avec une demande idempotente, si la demande d'origine se termine avec succès, toutes les tentatives suivantes se terminent avec succès, sans aucune action supplémentaire. Toutefois, le résultat peut contenir des informations mises à jour, telles que le statut de création actuel.

Table des matières

- [Idempotencia sur Amazon EC2](#)
- [RunInstances idempotence](#)
- [Exemples](#)
- [Recommandations de nouvelle tentative pour les demandes idempotentes](#)

Idempotencia sur Amazon EC2

Les actions d'API suivantes sont idempotentes par défaut et ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Les AWS CLI commandes correspondantes prennent également en charge l'idempotence par défaut.

Idempotent par défaut

- AssociateAddress
- CreateVpnConnection
- DisassociateAddress
- ReplaceNetworkAclAssociation
- TerminateInstances

Les actions d'API suivantes prennent éventuellement en charge l'idempotencie à l'aide d'un jeton client. Les AWS CLI commandes correspondantes prennent également en charge l'idempotencie à l'aide d'un jeton client. Un jeton client est une chaîne unique, distinguant majuscules et minuscules, comportant jusqu'à 64 caractères ASCII. Pour effectuer une demande d'API idempotente à l'aide de l'une de ces actions, spécifiez un jeton client dans la demande. Vous ne devez pas réutiliser le même jeton client pour d'autres demandes d'API. Si vous réessayez une demande qui s'est terminée avec succès en utilisant le même jeton client et les mêmes paramètres, la nouvelle tentative aboutit sans effectuer d'autre action. Si vous réessayez une demande réussie en utilisant le même jeton client, mais qu'un ou plusieurs paramètres sont différents, autres que la région ou la zone de disponibilité, la nouvelle tentative échoue avec une `IdempotentParameterMismatch` erreur.

Idempotent à l'aide d'un jeton client

- `AllocateHosts`
- `AllocatePamPoolCidr`
- `AssociateClientVpnTargetNetwork`
- `AssociatePamResourceDiscovery`
- `AttachVerifiedAccessTrustProvider`
- `AuthorizeClientVpnIngress`
- `CopyFpgaImage`
- `CopyImage`
- `CreateCapacityReservation`
- `CreateCapacityReservationFleet`
- `CreateClientVpnEndpoint`
- `CreateClientVpnRoute`
- `CreateEgressOnlyInternetGateway`
- `CreateFleet`
- `CreateFlowLogs`
- `CreateFpgaImage`
- `CreateInstanceConnectEndpoint`
- `CreatePam`
- `CreatePamPool`
- `CreatePamResourceDiscovery`

- CreateIpamScope
- CreateLaunchTemplate
- CreateLaunchTemplateVersion
- CreateManagedPrefixList
- CreateNatGateway
- CreateNetworkAcl
- CreateNetworkInsightsAccessScope
- CreateNetworkInsightsPath
- CreateNetworkInterface
- CreateReplaceRootVolumeTask
- CreateReservedInstancesListing
- CreateRouteTable
- CreateTrafficMirrorFilter
- CreateTrafficMirrorFilterRule
- CreateTrafficMirrorSession
- CreateTrafficMirrorTarget
- CreateVerifiedAccessEndpoint
- CreateVerifiedAccessGroup
- CreateVerifiedAccessInstance
- CreateVerifiedAccessTrustProvider
- CreateVolume
- CreateVpcEndpoint
- CreateVpcEndpointConnectionNotification
- CreateVpcEndpointServiceConfiguration
- DeleteVerifiedAccessEndpoint
- DeleteVerifiedAccessGroup
- DeleteVerifiedAccessInstance
- DeleteVerifiedAccessTrustProvider
- DetachVerifiedAccessTrustProvider
- ExportImage

- ImportImage
- ImportSnapshot
- ModifyInstanceCreditSpecification
- ModifyLaunchTemplate
- ModifyReservedInstances
- ModifyVerifiedAccessEndpoint
- ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
- ModifyVerifiedAccessGroup
- ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
- ModifyVerifiedAccessInstance
- ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
- ModifyVerifiedAccessTrustProvider
- ProvisionIpamPoolCidr
- PurchaseHostReservation
- RequestSpotFleet
- RequestSpotInstances
- RunInstances
- StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
- StartNetworkInsightsAnalysis

Types d'idempuissance

- Régional — Les demandes sont idempotentes dans chaque région. Cependant, vous pouvez utiliser la même demande, y compris le même jeton client, dans une région différente.
- Zonal — Les demandes sont idempotentes dans chaque zone de disponibilité d'une région. Par exemple, si vous spécifiez le même jeton client lors de deux appels vers `AllocateHosts` la même région, les appels aboutissent s'ils spécifient des valeurs différentes pour le `AvailabilityZone` paramètre.

RunInstances idempuissance

L'action de [RunInstances](#) l'API utilise à la fois l'idempuissance régionale et zonale.

Le type d'idempuissance utilisé dépend de la manière dont vous spécifiez la zone de disponibilité dans votre demande d' `RunInstances` API. La demande utilise l'idempotence zonale dans les cas suivants :

- Si vous spécifiez explicitement une zone de disponibilité à l'aide du `AvailabilityZone` paramètre du type de données de placement
- Si vous spécifiez implicitement une zone de disponibilité à l'aide du paramètre `SubnetId`

Si vous ne spécifiez pas explicitement ou implicitement de zone de disponibilité, la demande utilise l'idempotence régionale.

Idempotence zonale

L'idempotence zonale garantit qu'une demande d' `RunInstances` API est idempotente dans chaque zone de disponibilité d'une région. Cela garantit qu'une demande avec le même jeton client ne peut être traitée qu'une seule fois dans chaque zone de disponibilité d'une région. Toutefois, le même jeton client peut être utilisé pour lancer des instances dans d'autres zones de disponibilité de la région.

Par exemple, si vous envoyez une demande idempotente pour lancer une instance dans la zone de `us-east-1a` disponibilité, puis que vous utilisez le même jeton client dans une demande dans la zone de `us-east-1b` disponibilité, nous lançons des instances dans chacune de ces zones de disponibilité. Si un ou plusieurs paramètres sont différents, les tentatives suivantes avec le même jeton client dans ces zones de disponibilité sont soit renvoyées avec succès sans effectuer aucune autre action, soit échouer avec une `IdempotentParameterMismatch` erreur.

Idempuissance régionale

L'idempuissance régionale garantit qu'une demande d' `RunInstances` API est idempotente dans une région. Cela garantit qu'une demande avec le même jeton client ne peut être traitée qu'une seule fois dans une région. Cependant, la même demande, avec le même jeton client, peut être utilisée pour lancer des instances dans une autre région.

Par exemple, si vous envoyez une demande idempotente pour lancer une instance dans la `us-east-1` région, puis que vous utilisez le même jeton client dans une demande dans la `eu-west-1` région, nous lançons des instances dans chacune de ces régions. Si un ou plusieurs paramètres sont différents, les tentatives suivantes avec le même jeton client dans ces régions sont soit renvoyées avec succès sans effectuer aucune autre action, soit échouer avec une `IdempotentParameterMismatch` erreur.

 Tip

Si l'une des zones de disponibilité de la région demandée n'est pas disponible, les RunInstances demandes utilisant l'idempotence régionale peuvent échouer. Pour tirer parti des fonctionnalités de zone de disponibilité proposées par l'AWS infrastructure, nous vous recommandons d'utiliser l'idempotence zonale lors du lancement des instances. RunInstances les demandes qui utilisent l'idempotence zonale et ciblent une zone de disponibilité disponible aboutissent même si aucune autre zone de disponibilité dans la région demandée n'est disponible.

Exemples

AWS CLI exemples de commandes

Pour rendre une AWS CLI commande idempotente, ajoutez l'`--client-token` option.

Exemple 1 : Idempotence

La commande [allocate-hosts](#) suivante utilise l'idempotence car elle inclut un jeton client.

```
aws ec2 allocate-hosts --instance-type m5.large --availability-zone eu-west-1a --  
auto-placement on --quantity 1 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Exemple 2 : idempotence régionale des instances d'exécution

La commande [run-instances](#) suivante utilise l'idempotence régionale car elle inclut un jeton client mais ne spécifie pas explicitement ou implicitement de zone de disponibilité.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-b232d0db --count 1 --key-name my-key-pair --  
client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Exemple 3 : idempotence zonale des instances d'exécution

La commande [run-instances](#) suivante utilise l'idempotence zonale car elle inclut un jeton client et une zone de disponibilité explicitement spécifiée.

```
aws ec2 run-instances --placement "AvailabilityZone=us-east-1a" --image-id ami-  
b232d0db --count 1 --key-name my-key-pair --client-token 550e8400-e29b-41d4-  
a716-446655440000
```

Exemples de demandes d'API

Pour rendre une demande d'API idempotente, ajoutez le `ClientToken` paramètre.

Exemple 1 : Idempotencie

La demande [AllocateHosts](#) d'API suivante utilise l'idempotencie car elle inclut un jeton client.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=AllocateHosts
&AvailabilityZone=us-east-1b
&InstanceType=m5.large
&Quantity=1
&AutoPlacement=off
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
&AUTHPARAMS
```

Exemple 2 : RunInstances idempuissance régionale

La demande [RunInstances](#) d'API suivante utilise l'idempotencie régionale car elle inclut un jeton client mais ne spécifie pas explicitement ou implicitement de zone de disponibilité.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=RunInstances
&ImageId=ami-3ac33653
&MaxCount=1
&MinCount=1
&KeyName=my-key-pair
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
&AUTHPARAMS
```

Exemple 3 : idempotence RunInstances zonale

La demande [RunInstances](#) d'API suivante utilise l'idempotencie zonale car elle inclut un jeton client et une zone de disponibilité explicitement spécifiée.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=RunInstances
&Placement.AvailabilityZone=us-east-1d
&ImageId=ami-3ac33653
&MaxCount=1
&MinCount=1
&KeyName=my-key-pair
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

&AUTHPARAMS

Recommandations de nouvelle tentative pour les demandes idempotentes

La table suivante présente certaines réponses courantes que vous pouvez obtenir pour les demandes d'API idempotentes et fournit des recommandations pour réessayer.

Réponse	Recommandation	Commentaires
200 (OK)	Ne pas réessayer	La demande d'origine s'est terminée avec succès. Toutes les tentatives suivantes sont renvoyées avec succès.
Codes de réponse de la série 400 (erreurs du client)	Ne pas réessayer	La demande présente un problème, parmi les suivants : • Elle inclut un paramètre ou une combinaison de paramètres invalide. • Elle utilise une action ou une ressource pour laquelle vous n'avez pas les autorisations nécessaires. • Elle utilise une ressource qui est en train de changer d'état. Si la demande concerne une ressource en train de changer d'état, il est possible que la nouvelle tentative aboutisse.
Codes de réponse de la série 500 (erreurs du serveur)	Réessayer	L'erreur est due à un problème AWS côté serveur et est généralement transitoire. Répétez la demande avec une stratégie de backoff appropriée.

Limitation des demandes pour l'API Amazon EC2

Amazon EC2 limite les demandes EC2 d'API pour chaque AWS compte par région. Nous faisons cela pour améliorer les performances du service et garantir une utilisation équitable pour tous les EC2 clients Amazon. La régulation garantit que les demandes adressées à l' EC2 API Amazon ne dépassent pas les limites de demandes d'API maximales autorisées. Les demandes d'API sont soumises aux limites de demandes, qu'elles proviennent de :

- Une application tierce
- Un outil de ligne de commande
- La EC2 console Amazon

Si vous dépassez une limite de limitation de l'API, le code `RequestLimitExceeded` d'erreur s'affiche.

Table des matières

- [Comment l'étranglement est appliqué](#)
- [Demandez la taille des seaux de jetons et les taux de recharge](#)
- [Tailles des seaux de jetons de ressources et taux de recharge](#)
- [Surveiller la régulation des API](#)
- [Réessais et recul exponentiel](#)
- [Demander une augmentation de limite](#)

Comment l'étranglement est appliqué

Amazon EC2 utilise l'[algorithme Token Bucket](#) pour implémenter la régulation des API. Avec cet algorithme, votre compte dispose d'un compartiment contenant un nombre spécifique de jetons. Le nombre de jetons dans le compartiment représente votre limite d'étranglement à chaque seconde.

Amazon EC2 met en œuvre deux types de régulation des API :

types de régulation des API

- [Limitation du débit de demande](#)
- [Limitation du débit des ressources](#)

Limitation du débit de demande

Avec la limitation du taux de demandes, chaque API est évaluée individuellement, et le nombre de demandes que vous faites par API est limité. Chaque demande que vous effectuez supprime un jeton du compartiment de l'API. Par exemple, la taille du compartiment de jetons pour `DescribeHosts` une action d'API non mutante est de 100 jetons. Vous pouvez effectuer jusqu'à 100 `DescribeHosts` demandes en une seconde. Si vous dépassez 100 demandes par seconde, vous êtes limité sur cette API et les demandes restantes échouent. Toutefois, les demandes pour d'autres API ne sont pas affectées.

Les seaux se rechargent automatiquement à un débit défini. Si le compartiment est inférieur à sa capacité maximale, un nombre défini de jetons y est ajouté chaque seconde jusqu'à ce qu'il atteigne sa capacité maximale. Si le seau est plein à l'arrivée des jetons de recharge, ils sont jetés. Le bucket ne peut pas contenir plus de jetons que son maximum. Par exemple, la taille du compartiment pour `DescribeHosts` une action d'API non mutante est de 100 jetons et le taux de recharge est de 20 jetons par seconde. Si vous faites 100 `DescribeHosts` demandes en une seconde, le bucket est réduit à zéro (0) jeton. Le seau est ensuite rempli de 20 jetons par seconde, jusqu'à ce qu'il atteigne sa capacité maximale de 100 jetons. Cela signifie qu'un compartiment vide atteint sa capacité maximale au bout de 5 secondes si aucune demande n'est faite pendant cette période.

Il n'est pas nécessaire d'attendre que le compartiment soit complètement plein pour pouvoir effectuer des demandes d'API. Vous pouvez utiliser des jetons de recharge au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés au compartiment. Si vous utilisez immédiatement les jetons de recharge, le seau n'atteint pas sa capacité maximale. Par exemple, la taille du compartiment pour `DescribeHosts` une action d'API non mutante est de 100 jetons et le taux de recharge est de 20 jetons par seconde. Si vous épuisez le compartiment en effectuant 100 demandes d'API par seconde, vous pouvez continuer à effectuer 20 demandes d'API par seconde en utilisant les jetons de recharge au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés au compartiment. Le compartiment ne peut être rempli à sa capacité maximale que si vous effectuez moins de 20 demandes d'API par seconde.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Demandez la taille des seaux de jetons et les taux de recharge](#).

Limitation du débit des ressources

Certaines actions d'API, telles que `RunInstances` et `TerminateInstances`, comme décrit dans le tableau ci-dessous, utilisent la limitation du débit des ressources en plus de la limitation du débit des demandes. Ces actions d'API disposent d'un compartiment de jetons de ressources distinct qui s'épuise en fonction du nombre de ressources affectées par la demande. À l'instar des

compartiments de jetons de demande, les compartiments de jetons de ressources ont un nombre maximal de compartiments qui vous permet de les déborder, et un taux de recharge qui vous permet de maintenir un taux constant de demandes aussi longtemps que nécessaire. Si vous dépassez une limite de compartiment spécifique pour une API, y compris lorsqu'un compartiment n'est pas encore rempli pour prendre en charge la prochaine demande d'API, l'action de l'API est limitée même si vous n'avez pas atteint la limite totale de l'API.

Par exemple, la taille du compartiment de jetons de ressources pour `RunInstances` est de 1 000 jetons et le taux de recharge est de deux jetons par seconde. Par conséquent, vous pouvez lancer immédiatement 1 000 instances en utilisant autant de demandes d'API que vous le souhaitez, par exemple une demande pour 1 000 instances ou quatre demandes pour 250 instances. Une fois que le bucket de jetons de ressources est vide, vous pouvez lancer jusqu'à deux instances par seconde, en utilisant soit une demande pour deux instances, soit deux demandes pour une instance.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tailles des seaux de jetons de ressources et taux de recharge](#).

Demandez la taille des seaux de jetons et les taux de recharge

À des fins de limitation du taux de demandes, les actions de l'API sont regroupées dans les catégories suivantes :

- **Actions non mutantes** : actions d'API qui récupèrent des données sur les ressources. Cette catégorie inclut généralement toutes les actions `Describe*` `List*` `Search*`, et d'`Get*` API, telles que `DescribeRouteTablesSearchTransitGatewayRoutes`, et `GetIpamPoolCidrs`. Ces actions d'API présentent généralement les limites de limitation d'API les plus élevées.
- **Actions non mutantes non filtrées et non paginées** : sous-ensemble spécifique d'actions d'API non mutantes qui, lorsqu'elles sont demandées sans spécifier de [pagination](#) ni de [filtre](#), utilisent des jetons provenant d'un compartiment de jetons plus petit. Il est recommandé d'utiliser la pagination et le filtrage afin que les jetons soient déduits du compartiment de jetons standard (plus grand).
- **Actions de mutation** : actions d'API qui créent, modifient ou suppriment des ressources. Cette catégorie inclut généralement toutes les actions d'API qui ne sont pas classées comme des actions non mutantes, telles que `AllocateHostsModifyHosts`, et `CreateCapacityReservation`. La limite de régulation de ces actions est inférieure à celle des actions d'API non mutantes.
- **Actions gourmandes en ressources** : actions d'API mutantes qui prennent le plus de temps et consomment le plus de ressources. Ces actions ont une limite d'étranglement encore plus faible que les actions mutantes. Elles sont régulées séparément des autres actions mutantes.

- Actions non mutantes de console : actions d'API non mutantes demandées depuis la console Amazon. EC2 Ces actions d'API sont limitées séparément des autres actions d'API non mutantes.
- Actions non classées : il s'agit d'actions d'API qui reçoivent leur propre taille de bucket de jetons et leurs propres taux de recharge, même si, par définition, elles entrent dans l'une des autres catégories.

Catégorie d'action de l'API	Actions	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
Actions non mutantes	Les actions Describe*, List*, Search*, et Get* d'API qui ne sont pas incluses dans une autre catégorie.	100	20
Actions non mutantes non filtrées et non paginées	• DescribeInstances • DescribeInstanceStatus • DescribeNetworkInterfaces • DescribeSecurityGroups • DescribeSnapshots	50	10

Catégorie d'action de l'API	Actions	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
	- DescribeSpotInstancesRequests - DescribeVolumes		
Actions mutantes	Toutes les actions d'API mutantes qui ne sont pas des actions gourmandes en ressources ou des actions non classées.	50	5

Catégorie d'action de l'API	Actions	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
Actions gourmandes en ressources	- AcceptVpcPeeringConnection - AuthorizeSecurityGroupIngress - CancelSpotInstanceRequests - CreateKeyPair - CreateVpcPeeringConnection - DeleteVpcPeeringConnection - RejectVpcPeeringConnection - RevokeSecurityGroupIngress - RequestSpotInstances	50	5

Catégorie d'action de l'API	Actions	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
Actions non mutantes de la console	Les actions <code>Describe*</code> , <code>List*Search*</code> , et <code>Get*API</code> , qui sont appelées par la EC2 console Amazon, mais qui ne sont pas incluses dans une autre catégorie.	100	10

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
<code>AcceptVpcEndpointConnections</code>	10	1
<code>AdvertiseByoipCidr</code>	1	0.1
<code>AssignIpv6Addresses</code>	100	5
<code>AssignPrivateIpAddresses</code>	100	5
<code>AssignPrivateNatGatewayAddress</code>	10	1
<code>AssociateCapacityReservationBillingOwner</code>	1	0.5
<code>AssociateEnclaveCertificateIamRole</code>	10	1
<code>AssociateIamInstanceProfile</code>	100	5
<code>AssociateNatGatewayAddress</code>	10	1
<code>AttachVerifiedAccessTrustProvider</code>	10	2

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
AuthorizeClientVpnIngress	5	2
CancelDeclarativePoliciesReport	1	1
CopyImage	100	1
CreateClientVpnRoute	5	2
CreateCoipCidr	5	1
CreateCoipPool	5	1
CreateDefaultSubnet	1	1
CreateDefaultVpc	1	1
CreateLaunchTemplateVersion	100	5
CreateNatGateway	10	1
CreateNetworkInterface	100	5
CreateRestoreImageTask	50	0.1
CreateSnapshot	100	5
CreateSnapshots	100	5
CreateSpotDatafeedSubscription	50	3
CreateStoreImageTask	50	0.1
CreateSubnetCidrReservation	5	1
CreateTags	100	10
CreateVerifiedAccessEndpoint	20	4

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
CreateVerifiedAccessGroup	10	2
CreateVerifiedAccessInstance	10	2
CreateVerifiedAccessTrustProvider	10	2
CreateVolume	100	5
CreateVpcEndpoint	4	0.3
CreateVpcEndpointServiceConfiguration	10	1
DeleteClientVpnRoute	5	2
DeleteCoipCidr	5	1
DeleteCoipPool	5	1
DeleteCoipPoolPermission	5	1
DeleteNatGateway	10	1
DeleteNetworkInterface	100	5
DeleteSnapshot	100	5
DeleteSpotDatafeedSubscription	50	3
DeleteSubnetCidrReservation	5	1
DeleteQueuedReservedInstances	5	5
DeleteTags	100	10
DeleteVerifiedAccessEndpoint	20	4
DeleteVerifiedAccessGroup	10	2

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
DeleteVerifiedAccessInstance	10	2
DeleteVerifiedAccessTrustProvider	10	2
DeleteVolume	100	5
DeleteVpcEndpoints	4	0.3
DeleteVpcEndpointServiceConfigurations	10	1
DeprovisionByoipCidr	1	0.1
DeregisterImage	100	5
DescribeAggregateIdFormat	10	10
DescribeByoipCidrs	1	0.5
DescribeCapacityBlockExtensionOfferings	10	0,15
DescribeCapacityBlockOfferings	10	0,15
DescribeDeclarativePoliciesReports	5	5
DescribeHostReservations	5	2
DescribeHostReservationOfferings	5	2
DescribeIdentityIdFormat	10	10
DescribeIdFormat	10	10
DescribeInstanceTopology	1	1
DescribeMovingAddresses	1	1

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
DescribePrincipalIdFormat	10	10
DescribeReservedInstancesOfferings	10	10
DescribeSecurityGroupReferences	20	5
DescribeSpotDatafeedSubscription	100	13
DescribeSpotFleetInstances	100	5
DescribeSpotFleetRequestHistory	100	5
DescribeSpotFleetRequests	50	3
DescribeStaleSecurityGroups	20	5
DescribeStoreImageTasks	50	0.5
DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations	10	2
DetachVerifiedAccessTrustProvider	10	2
DisableFastLaunch	5	2
DisableImageBlockPublicAccess	1	0.1
DisableSnapshotBlockPublicAccess	1	0.1
DisassociateCapacityReservationBillingOwner	1	0.5
DisassociateEnclaveCertificateIamRole	10	1
DisassociateIamInstanceProfile	100	5
DisassociateNatGatewayAddress	10	1

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
EnableFastLaunch	5	2
EnableImageBlockPublicAccess	1	0.1
EnableSnapshotBlockPublicAccess	1	0.1
GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles	10	1
GetDeclarativePoliciesReportSummary	5	5
GetHostReservationPurchasePreview	5	2
ModifyImageAttribute	100	5
ModifyInstanceMetadataDefaults	2	2
ModifyInstanceMetadataOptions	100	5
ModifyLaunchTemplate	100	5
ModifyNetworkInterfaceAttribute	100	5
ModifySnapshotAttribute	100	5
ModifyVerifiedAccessEndpoint	20	4
ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy	20	4
ModifyVerifiedAccessGroup	10	2
ModifyVerifiedAccessGroupPolicy	20	4
ModifyVerifiedAccessInstance	10	2
ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration	10	2

Actions non classées	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
ModifyVerifiedAccessTrustProvider	10	2
ModifyVpcEndpoint	4	0.3
ModifyVpcEndpointServiceConfiguration	10	1
MoveAddressToVpc	1	1
ProvisionByoipCidr	1	0.1
PurchaseCapacityBlock	10	0,15
PurchaseCapacityBlockExtension	10	0,15
PurchaseHostReservation	5	2
PurchaseReservedInstancesOffering	5	5
RejectVpcEndpointConnections	10	1
RestoreAddressToClassic	1	1
RevokeClientVpnIngress	5	2
RunInstances	5	2
StartDeclarativePoliciesReport	1	1
StartInstances	5	2
TerminateInstances	100	5
UnassignPrivateIpAddresses	100	5
UnassignPrivateNatGatewayAddress	10	1
WithdrawByoipCidr	1	0.1

Tailles des seaux de jetons de ressources et taux de recharge

Le tableau suivant répertorie les tailles des compartiments de jetons de ressources et les taux de recharge pour les actions d'API qui utilisent la limitation du débit des ressources.

Action d'API	Capacité maximale du compartiment	Taux de recharge du seau
RunInstances	1 000	2
TerminateInstances	1 000	20
StartInstances	1 000	2
StopInstances	1 000	20

Surveiller la régulation des API

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller vos demandes d' EC2 API Amazon et pour collecter et suivre les indicateurs relatifs à la limitation des API. Vous pouvez également créer une alarme pour vous avertir lorsque vous êtes sur le point d'atteindre les limites de limitation de l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillez les demandes EC2 d'API Amazon à l'aide d'Amazon CloudWatch](#).

Réessais et recul exponentiel

Il se peut que votre application doive réessayer une demande d'API. Par exemple :

- Pour vérifier l'existence d'une mise à jour du statut d'une ressource
- Pour énumérer un grand nombre de ressources (par exemple, tous vos volumes)
- Pour réessayer une demande après qu'elle ait échoué en raison d'une erreur de serveur (5xx) ou d'une erreur de limitation

Toutefois, en cas d'erreur du client (4xx), vous devez réviser la demande pour corriger le problème avant de réessayer la demande.

Changements de statut des ressources

Avant de commencer à interroger pour vérifier les mises à jour de statut, donnez à la demande le temps de se terminer éventuellement. Par exemple, attendez quelques minutes avant de vérifier si votre instance est active. Lorsque vous commencez à interroger, utilisez un intervalle de sommeil approprié entre les demandes successives afin de réduire le taux de demandes d'API. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un intervalle de veille croissant ou variable.

Vous pouvez également utiliser Amazon EventBridge pour vous informer de l'état de certaines ressources. Par exemple, vous pouvez utiliser l'événement de notification de changement d'état de l'EC2 instance pour vous informer d'un changement d'état d'une instance. Pour plus d'informations, consultez [Automatiser EC2 l'utilisation d'Amazon EventBridge](#).

Nouvelle tentative

Lorsque vous devez interroger ou réessayer une demande d'API, nous vous recommandons d'utiliser un algorithme de ralentissement exponentiel pour calculer l'intervalle de sommeil entre les demandes d'API. L'idée sous-jacente consiste à utiliser des temps d'attente progressivement plus longs entre les tentatives en cas de réponses d'erreur consécutives. Vous devez implémenter un intervalle maximal, ainsi qu'un nombre maximal de nouvelles tentatives. Vous pouvez également utiliser la gigue (délai aléatoire) pour éviter les collisions successives. Pour plus d'informations, consultez les [sections Expiration, nouvelles tentatives et interruption avec gigue](#).

Chaque AWS SDK implémente une logique de nouvelle tentative automatique. Pour plus d'informations, consultez la section [Comportement](#) des tentatives dans le guide de référence AWS SDKs et Tools.

Demander une augmentation de limite

Vous pouvez demander une augmentation des limites de limitation des API pour votre. Compte AWS

Recommandations

- Demandez au maximum trois fois votre limite existante en une seule demande.
- Priorisez l'augmentation du taux de remplissage des seaux avant d'augmenter la capacité maximale des seaux.
- Si le taux de remplissage du seau demandé dépasse la capacité maximale du seau, augmentez la capacité maximale du seau en même temps.
- Fournissez toutes les actions d'API qui nécessitent une augmentation. Les limites sont appliquées à des actions d'API individuelles, et non à des catégories d'actions d'API.

Pour demander l'accès à cette fonctionnalité

1. [AWS Support Centre](#) ouvert.
2. Choisissez Create case (Créer une demande).
3. Choisissez Compte et facturation.
4. Pour le service, sélectionnez Informations générales et Mise en route.
5. Dans Catégorie, choisissez Utilisation AWS et services.
6. Choisissez Next step: Additional information (Étape suivante : informations supplémentaires).
7. Pour Subject (Objet), saisissez **Request an increase in my Amazon EC2 API throttling limits**.
8. Pour Description, copiez le modèle suivant et fournissez les informations requises.

```
Please increase the API throttling limits for my account.
Related page: https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/devguide/ec2-api-
throttling.html
Description: Brief notes about your use case. If available, include the IDs
              of a few Amazon EC2 requests that were throttled.
Time window: One-hour window when peak throttling or usage occurred.
region_1 increases:
    action: new_bucket_maximum_capacity
    action: new_bucket_refill_rate
    action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
region_2 increases:
    action: new_bucket_maximum_capacity
    action: new_bucket_refill_rate
    action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
```

9. Choisissez Next step: Solve now or contact us (Étape suivante : résolvez maintenant ou contactez-nous).
10. Dans l'onglet Contactez-nous, choisissez la langue de contact et le mode de contact que vous préférez.
11. Sélectionnez Envoyer.

Pagination dans l'API Amazon EC2

Nous vous recommandons d'utiliser la pagination lorsque vous appelez des actions de description susceptibles de renvoyer un grand nombre de résultats, telles que `DescribeInstances`. L'utilisation

de la pagination limite le nombre d'éléments renvoyés par un appel de description et le temps nécessaire au retour de l'appel. Si vous disposez d'un grand nombre de ressources, les appels non paginés risquent d'être limités et d'expirer. Par conséquent, la latence globale est meilleure avec les appels paginés qu'avec les appels non paginés, car les appels paginés sont toujours réussis.

Pour plus d'informations, consultez la section [Pagination](#) dans le manuel Amazon EC2 API Reference.

Bonnes pratiques

Dans la mesure du possible, spécifiez une liste de ressources IDs dans vos appels de description. C'est le moyen le plus rapide de décrire un grand nombre de ressources. Notez que vous ne devez pas IDs en spécifier plus de 1 000 par appel. Voici un exemple.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    if (ids == null || ids.isEmpty()) {
        return ImmutableList.of();
    }

    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);

    return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Si vous ne pouvez pas spécifier de ressource IDs dans vos appels de description, nous vous recommandons vivement d'utiliser la pagination. Voici un exemple.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters)
        .withMaxResults(1000);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);
}
```



```
    return reservations;
}
```

Si vous devez réessayer un appel paginé, utilisez le [back-off exponentiel](#) avec gigue.

Problèmes courants

Voici des exemples de code qui effectue par inadvertance des appels non paginés.

Exemple Exemple de problème : transmission d'une liste de ressources vide IDs

Le code suivant utilise une liste de IDs. Toutefois, si la liste est vide, le résultat est un appel non paginé.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);

    return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Pour corriger ce problème, assurez-vous que la liste n'est pas vide avant de lancer l'appel de description.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    if (ids == null || ids.isEmpty()) {
        return ImmutableList.of();
        // OR
        return Lists.newArrayList();
        // OR
        return new ArrayList<>();
    }

    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);

    return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Exemple Exemple de problème : ne pas régler MaxResults

Le code suivant vérifie et utilise `nextToken`, mais ne définit pas `MaxResults`.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);

    return reservations;
}
```

Pour corriger ce problème, ajoutez ce qui `withMaxResults` suit.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters)
        .withMaxResults(1000);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);

    return reservations;
}
```

Créez des EC2 ressources Amazon à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez créer et gérer vos EC2 ressources Amazon à l'aide du AWS Command Line Interface (AWS CLI) dans un shell de ligne de commande. AWS CLI Fournit un accès direct au APIs formulaire Services AWS, tel qu'Amazon EC2.

Pour obtenir la syntaxe et des exemples de commandes pour Amazon EC2, consultez [ec2](#) dans le manuel AWS CLI Command Reference. Vous pouvez également trouver ces exemples dans [aws-cli/awscli/examples/ec 2](#) sur github.

En savoir plus sur le AWS CLI

Pour en savoir plus AWS CLI, consultez les ressources suivantes :

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur pour la version 2](#)
- [AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur pour la version 1](#)

Créez des EC2 ressources Amazon à l'aide de AWS CloudFormation

Amazon EC2 est intégré à AWS CloudFormation un service qui vous aide à modéliser et à configurer vos AWS ressources afin que vous puissiez passer moins de temps à créer et à gérer vos ressources et votre infrastructure. Vous créez un modèle qui décrit les AWS ressources dont vous avez besoin (telles que les instances et les sous-réseaux), puis vous AWS CloudFormation approvisionnez et configurez ces ressources pour vous.

Lorsque vous l'utilisez AWS CloudFormation, vous pouvez réutiliser votre modèle pour configurer vos EC2 ressources Amazon de manière cohérente et répétée. Décrivez vos ressources une seule fois, puis distribuez les mêmes ressources encore et encore dans plusieurs Comptes AWS régions.

Amazon EC2 et AWS CloudFormation modèles

Pour fournir et configurer des ressources pour Amazon EC2 et les services associés, vous devez comprendre les [AWS CloudFormation modèles](#). Les modèles sont des fichiers texte formatés en JSON ou YAML. Ces modèles décrivent les ressources que vous allez mettre à disposition dans vos AWS CloudFormation piles. Si vous n'êtes pas familiarisé avec JSON ou YAML, vous pouvez utiliser AWS CloudFormation Designer pour vous aider à démarrer avec les AWS CloudFormation modèles. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que AWS CloudFormation Designer ?](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

Ressources pour Amazon EC2

Ressources informatiques

- [AWS::EC2::CapacityReservation](#)
- [AWS::EC2::CapacityReservationParc](#)
- [AWS : : EC2 : EC2 Flotte](#)
- [AWS : : EC2 : EC2 Flotte](#)
- [AWS::EC2::Host](#)
- [AWS::EC2::Instance](#)
- [AWS::EC2::InstanceConnectPoint de terminaison](#)

- [AWS::EC2::LaunchTemplate](#)
- [AWS::EC2::PlacementGroup](#)
- [AWS::EC2::SpotFleet](#)

Ressources de mise en réseau

- [AWS::EC2::CarrierGateway](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnPoint de terminaison](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnRoute](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation](#)
- [AWS::EC2::CustomerGateway](#)
- [AWS : EC2 : : DHCPOptions](#)
- [AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway](#)
- [AWS : EC2 : : EIP](#)
- [AWS : EC2 : : EIPAssociation](#)
- [AWS::EC2::FlowLog](#)
- [AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation](#)
- [AWS::EC2::InternetGateway](#)
- [AWS : : EC2 : : IPAM](#)
- [AWS : EC2 : : IPAMAllocation](#)
- [AWS : EC2 : : IPAMPool](#)
- [AWS : : EC2 : IPAMPool Cidr](#)
- [AWS : : EC2 : IPAMResource Découverte](#)
- [AWS : EC2 : : IPAMResource DiscoveryAssociation](#)
- [AWS : EC2 : : IPAMScope](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRoute](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation](#)
- [AWS::EC2::NatGateway](#)

- [AWS::EC2::NetworkInterface](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsChemin](#)
- [AWS::EC2::NetworkInterfacePièce jointe](#)
- [AWS::EC2::NetworkInterfaceAutorisation](#)
- [AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription](#)
- [AWS::EC2::PrefixList](#)
- [AWS::EC2::Route](#)
- [AWS::EC2::RouteTable](#)
- [AWS::EC2::Subnet](#)
- [AWS::EC2::SubnetCidrBloc](#)
- [AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation](#)
- [AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorSession](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorCible](#)
- [AWS::EC2::TransitGateway](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayPièce jointe](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayConnexion](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRoute](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation](#)

- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment](#)
- [AWS : EC2 : :VPC](#)
- [AWS : : EC2 : VPCcidr Bloquer](#)
- [AWS : EC2 : : VPCDHCPOptions Association](#)
- [AWS : EC2 : : VPCEndpoint](#)
- [AWS : EC2 : : VPCEndpoint ConnectionNotification](#)
- [AWS : EC2 : : VPCEndpoint Service](#)
- [AWS : EC2 : : VPCEndpoint ServicePermissions](#)
- [AWS : : EC2 : VPCGateway Pièce jointe](#)
- [AWS : EC2 : : VPCPeering Connexion](#)
- [AWS : EC2 : : VPNConnection](#)
- [AWS : EC2 : : VPNConnection Itinéraire](#)
- [AWS : EC2 : : VPNGateway](#)
- [AWS : EC2 : : VPNGateway RoutePropagation](#)

Ressources de sécurité

- [AWS::EC2::KeyPair](#)
- [AWS::EC2::NetworkAcl](#)
- [AWS::EC2::NetworkAclEntry](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroup](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroupSortie](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroupEntrée](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessPoint de terminaison](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessGroup \(Grouper\)](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessInstance](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider](#)

Ressources de stockage

- [AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess](#)

- [AWS::EC2::Volume](#)
- [AWS::EC2::VolumeAttachment](#)

En savoir plus sur AWS CloudFormation

Pour en savoir plus AWS CloudFormation, consultez les ressources suivantes :

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur](#)

Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK

AWS fournit des kits de développement logiciel (SDK) pour de nombreux langages de programmation populaires. Un SDK rend le développement plus efficace en fournissant les éléments suivants :

- Composants et bibliothèques prédéfinis que vous pouvez intégrer à vos applications
- Outils spécifiques au langage, tels que les compilateurs et les débogueurs
- Signature cryptographique des demandes de service
- Demander de nouvelles tentatives
- Gestion des réponses aux erreurs

Exemples de code pour l' EC2 API Amazon

Les exemples de code fournis par vous AWS montrent comment utiliser une API et accomplir des tâches spécifiques. Pour des exemples relatifs à l' EC2 API Amazon, consultez la section [Exemples de code pour Amazon EC2](#). Pour des exemples supplémentaires, consultez [Trouver des exemples de code pour le AWS SDKs](#) ou [aws-doc-sdk-examples](#) sur github.

En savoir plus sur le AWS SDKs

Pour en savoir plus AWS SDKs, consultez les ressources suivantes :

- [AWS SDKs Guide de référence et d'outils](#)
- [Des outils sur lesquels s'appuyer AWS](#)
- [Qu'est-ce qu'un SDK ?](#)

API de bas niveau pour Amazon EC2

L'API de bas niveau pour Amazon EC2 est l'interface de niveau protocole pour Amazon. EC2. Lorsque vous utilisez l'API de bas niveau, vous devez formater correctement chaque requête HTTPS et ajouter une signature numérique valide à chaque demande. Pour plus d'informations, consultez la [section Envoyer des demandes à l' EC2 API Amazon](#) dans le manuel Amazon EC2 API Reference. Vous pouvez également utiliser un AWS SDK, qui construit et signe les demandes en votre nom. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un AWS SDK](#).

L' EC2 API Amazon comprend des actions et des types de données pour plusieurs services. Pour consulter les actions de chaque service, consultez les pages suivantes dans le Amazon EC2 API Reference.

- [AWS Client VPN actions](#)
- [Actions Amazon EBS](#)
- [EC2 Actions d'Amazon](#)
- [AWS Network Manager actions](#)
- [AWS Actions de Nitro Enclaves](#)
- [AWS Outposts actions](#)
- [AWS PrivateLink actions](#)
- [Actions relatives à la corbeille](#)
- [AWS Site-to-Site VPN actions](#)
- [AWS Transit Gateway actions](#)
- [Accès vérifié par AWS actions](#)
- [Actions d'importation/exportation de machines virtuelles](#)
- [Actions Amazon VPC](#)
- [Actions IPAM d'Amazon VPC](#)
- [AWS Wavelength actions](#)

Console-to-Code

À utiliser pour générer du code pour les actions de votre EC2 console

La console fournit un parcours guidé pour créer des ressources et tester des prototypes. Si vous souhaitez créer les mêmes ressources à grande échelle, vous aurez besoin d'un code d'automatisation. Console-to-Code est une fonctionnalité d'Amazon Q Developer qui peut vous aider à démarrer avec votre code d'automatisation. Console-to-Code enregistre les actions de votre console, y compris les paramètres par défaut et les paramètres compatibles. Il utilise ensuite l'IA générative pour suggérer du code dans votre format préféré infrastructure-as-code (iAc) pour les actions que vous souhaitez. Étant donné que le flux de travail de la console garantit que les valeurs de paramètres que vous spécifiez sont valides ensemble, le code que vous générez à l'aide de ces valeurs Console-to-Code possède des valeurs de paramètres compatibles. Vous pouvez utiliser le code comme point de départ, puis le personnaliser pour qu'il soit prêt pour la production en fonction de votre cas d'utilisation spécifique.

Par exemple, avec Console-to-Code, vous pouvez enregistrer le lancement d'une EC2 instance Amazon et choisir de générer du code au format AWS CloudFormation JSON. Vous pouvez ensuite copier ce code et le personnaliser pour l'utiliser dans votre modèle AWS CloudFormation.

Console-to-Code peut actuellement générer infrastructure-as-code (iAc) dans les langues et formats suivants :

- CDK Java
- CDK Python
- CDK TypeScript
- CloudFormation JSON
- CloudFormation YAML

Pour plus d'informations et des instructions d'utilisation Console-to-Code, consultez [Automatiser les AWS services avec Amazon Q Developer Console-to-Code](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Q Developer.

Exemples de code à EC2 utiliser par Amazon AWS SDKs

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser Amazon EC2 avec un kit de développement AWS logiciel (SDK).

Les principes de base sont des exemples de code qui vous montrent comment effectuer les opérations essentielles au sein d'un service.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Alors que les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, vous pouvez les voir en contexte dans leurs scénarios associés.

Les Scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un même service ou combinés à d'autres Services AWS.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Mise en route

Bonjour Amazon EC2

Les exemples de code suivants montrent comment commencer à utiliser Amazon EC2.

.NET

SDK pour .NET (v4)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace EC2Actions;  
  
public class HelloEc2  
{
```

```

    /// <summary>
    /// HelloEc2 lists the existing security groups for the default users.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Command line arguments</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2).
        using var host =
        Microsoft.Extensions.Hosting.Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureServices( (_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonEC2>()
                .AddTransient<EC2Wrapper>()
            )
            .Build();

        // Now the client is available for injection.
        var ec2Client = host.Services.GetRequiredService<IAmazonEC2>();

        try
        {
            // Retrieve information for up to 10 Amazon EC2 security groups.
            var request = new DescribeSecurityGroupsRequest { MaxResults = 10 };
            var securityGroups = new List<SecurityGroup>();

            var paginatorForSecurityGroups =
                ec2Client.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

            await foreach (var securityGroup in
                paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
            {
                securityGroups.Add(securityGroup);
            }

            // Now print the security groups returned by the call to
            // DescribeSecurityGroupsAsync.
            Console.WriteLine("Welcome to the EC2 Hello Service example. " +
                "\nLet's list your Security Groups:");
            securityGroups.ForEach(group =>
            {
                Console.WriteLine(
                    $"Security group: {group.GroupName} ID: {group.GroupId}");
            });
        }
    }

```

```
    }
    catch (AmazonEC2Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An Amazon EC2 service error occurred while
listing security groups. {ex.Message}");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
    }
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Code du CMake fichier CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS ec2)

# Set this project's name.
project("hello_ec2")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
```

```

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
    libraries for the AWS SDK.
        string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
            "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
        list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
    endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
    for running and debugging.

        # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

        AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
            ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
    endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_ec2.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Code pour le fichier source hello_ec2.cpp.

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/ec2/EC2Client.h>
#include <aws/ec2/model/DescribeInstancesRequest.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>

/*

```

```

* A "Hello EC2" starter application which initializes an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) client and describes
* the Amazon EC2 instances.
*
* main function
*
* Usage: 'hello_ec2'
*
*/

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc;
    (void)argv;

    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfig);
        Aws::EC2::Model::DescribeInstancesRequest request;
        bool header = false;
        bool done = false;
        while (!done) {
            Aws::EC2::Model::DescribeInstancesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeInstances(request);
            if (outcome.IsSuccess()) {
                if (!header) {
                    std::cout << std::left <<
                        std::setw(48) << "Name" <<
                        std::setw(20) << "ID" <<
                        std::setw(25) << "Ami" <<
                        std::setw(15) << "Type" <<
                        std::setw(15) << "State" <<
                        std::setw(15) << "Monitoring" << std::endl;
                    header = true;
                }

                const std::vector<Aws::EC2::Model::Reservation> &reservations =

```



```

        outcome.GetResult().GetReservations();

        for (const auto &reservation: reservations) {
            const std::vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
                reservation.GetInstances();
            for (const auto &instance: instances) {
                Aws::String instanceStateString =

Aws::EC2::Model::InstanceStateNameMapper::GetNameForInstanceStateName(
                    instance.GetState().GetName());

                Aws::String typeString =

Aws::EC2::Model::InstanceTypeMapper::GetNameForInstanceType(
                    instance.GetInstanceType());

                Aws::String monitorString =

Aws::EC2::Model::MonitoringStateMapper::GetNameForMonitoringState(
                    instance.GetMonitoring().GetState());
                Aws::String name = "Unknown";

                const std::vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags =
instance.GetTags();
                auto nameIter = std::find_if(tags.cbegin(), tags.cend(),
                    [](const
Aws::EC2::Model::Tag &tag) {
                                return tag.GetKey() ==
"Name";
                                });
                if (nameIter != tags.cend()) {
                    name = nameIter->GetValue();
                }
                std::cout <<
                    std::setw(48) << name <<
                    std::setw(20) << instance.GetInstanceId() <<
                    std::setw(25) << instance.GetImageId() <<
                    std::setw(15) << typeString <<
                    std::setw(15) << instanceStateString <<
                    std::setw(15) << monitorString << std::endl;
            }
        }

        if (!outcome.GetResult().GetNextToken().empty()) {

```

```

        request.SetNextToken(outcome.GetResult().GetNextToken());
    } else {
        done = true;
    }
} else {
    std::cerr << "Failed to describe EC2 instances:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    result = 1;
    break;
}
}
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *
 * of describing the security groups. The future will complete with a
 *
 * {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the

```

```

    *          security group information.
    */
    public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
        DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
            .groupNames(groupName)
            .build();

        DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
        AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.securityGroups().stream()
                .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
                .findFirst()
                .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
        }).thenApply(v -> {
            String groupId = groupIdRef.get();
            if (groupId == null) {
                throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
            }
            return groupId;
        }).exceptionally(ex -> {
            logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
            throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
        });
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeSecurityGroupsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

// Call DescribeSecurityGroups and display the result.
export const main = async () => {
  const client = new EC2Client();
  try {
    const { SecurityGroups } = await client.send(
      new DescribeSecurityGroupsCommand({}),
    );

    const securityGroupList = SecurityGroups.slice(0, 9)
      .map((sg) => ` • ${sg.GroupId}: ${sg.GroupName}`)
      .join("\n");

    console.log(
      "Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:",
    );
    console.log(securityGroupList);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};

// Call function if run directly.
import { fileURLToPath } from "node:url";
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  main();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun describeEC2SecurityGroups(groupId: String) {  
    val request =  
        DescribeSecurityGroupsRequest {  
            groupIds = listOf(groupId)  
        }  
  
    Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->  
  
        val response = ec2.describeSecurityGroups(request)  
        response.securityGroups?.forEach { group ->  
            println("Found Security Group with id ${group.groupId}, vpc id  
${group.vpcId} and description ${group.description}")  
        }  
    }  
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
def hello_ec2(ec2_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to list the security groups in your
    account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param ec2_client: A Boto3 EC2 client. This client provides low-level
                        access to AWS EC2 services.
    """
    print("Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:")
    try:
        paginator = ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")
        response_iterator = paginator.paginate(PaginationConfig={'MaxItems': 10})
    # List only 10 security groups.
        logging.basicConfig(level=logging.INFO) # Enable logging.
        for page in response_iterator:
            for sg in page["SecurityGroups"]:
                logger.info(f"\t{sg['GroupId']}: {sg['GroupName']}")
    except ClientError as err:
        logger.error("Failed to list security groups.")
        if err.response["Error"]["Code"] == "AccessDeniedException":
            logger.error("You do not have permission to list security groups.")
        raise

if __name__ == "__main__":
    hello_ec2(boto3.client("ec2"))
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'
require 'logger'

# EC2Manager is a class responsible for managing EC2 operations
# such as listing all EC2 instances in the current AWS account.
class EC2Manager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all EC2 instances in the current AWS account.
  def list_instances
    @logger.info('Listing instances')

    instances = fetch_instances

    if instances.empty?
      @logger.info('You have no instances')
    else
      print_instances(instances)
    end
  end

  private

  # Fetches all EC2 instances using pagination.
  #
  # @return [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances.
  def fetch_instances
    paginator = @client.describe_instances
```

```
instances = []

paginator.each_page do |page|
  page.reservations.each do |reservation|
    reservation.instances.each do |instance|
      instances << instance
    end
  end
end

instances

end

# Prints details of the given EC2 instances.
#
# @param instances [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances to
print.
def print_instances(instances)
  instances.each do |instance|
    @logger.info("Instance ID: #{instance.instance_id}")
    @logger.info("Instance Type: #{instance.instance_type}")
    @logger.info("Public IP: #{instance.public_ip_address}")
    @logger.info("Public DNS Name: #{instance.public_dns_name}")
    @logger.info("\n")
  end
end

end

end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2')
  manager = EC2Manager.new(ec2_client)
  manager.list_instances
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
async fn show_security_groups(client: &aws_sdk_ec2::Client, group_ids:
Vec<String>) {
    let response = client
        .describe_security_groups()
        .set_group_ids(Some(group_ids))
        .send()
        .await;

    match response {
        Ok(output) => {
            for group in output.security_groups() {
                println!(
                    "Found Security Group {} ({}), vpc id {} and description {}",
                    group.group_name().unwrap_or("unknown"),
                    group.group_id().unwrap_or("id-unknown"),
                    group.vpc_id().unwrap_or("vpcid-unknown"),
                    group.description().unwrap_or("(none)")
                );
            }
        }
        Err(err) => {
            let err = err.into_service_error();
            let meta = err.meta();
            let message = meta.message().unwrap_or("unknown");
            let code = meta.code().unwrap_or("unknown");
            eprintln!("Error listing EC2 Security Groups: ({code}) {message}");
        }
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeSecurityGroups](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Exemples de code

- [Exemples de base pour Amazon EC2 utilisant AWS SDKs](#)
 - [Bonjour Amazon EC2](#)
 - [Découvrez les bases d'Amazon EC2 avec un AWS SDK](#)
 - [Actions utilisées par EC2 Amazon AWS SDKs](#)
 - [Utilisation de AcceptVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
 - [Utilisation AllocateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation de AllocateHosts avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AssignPrivateIpAddresses avec une CLI](#)
 - [Utilisation AssociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation de AssociateDhcpOptions avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AssociateRouteTable avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AttachInternetGateway avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AttachNetworkInterface avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AttachVolume avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AttachVpnGateway avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AuthorizeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
 - [Utilisation AuthorizeSecurityGroupIngress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation de CancelCapacityReservation avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CancellImportTask avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CancelSpotFleetRequests avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CancelSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
 - [Utilisation de ConfirmProductInstance avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CopyImage avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CopySnapshot avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CreateCapacityReservation avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CreateCustomerGateway avec une CLI](#)
 - [Utilisation de CreateDhcpOptions avec une CLI](#)

- [Utilisation de CreateFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInstanceExportTask avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAcl avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreatePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateRouteTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateSubnet avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateTags avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpcEndpoint avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteCustomerGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkAcl avec une CLI](#)

- [Utilisation de DeleteNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeletePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSnapshot avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSubnet avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteTags avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteVpcEndpoints avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeregisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeAccountAttributes avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAddresses avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAvailabilityZones avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeBundleTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCapacityReservations avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCustomerGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHostReservationOfferings avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelamInstanceProfileAssociations avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdentityIdFormat avec une CLI](#)

- [Utilisation de DescribeImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeImages avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeImportImageTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeImportSnapshotTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeInstanceStatus avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeInstanceTypes avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeInternetGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeKeyPairs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkAcls avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaces avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribePlacementGroups avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribePrefixLists avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRegions avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRouteTables avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstanceAvailability avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSecurityGroups avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSnapshots avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequestHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotPriceHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSubnets avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeTags avec une CLI](#)

- [Utilisation de DescribeVolumeAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumeStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumes avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpointServices avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpoints avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeVpcs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnConnections avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation DisassociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DisassociateRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVolumelo avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetConsoleOutput avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetHostReservationPurchasePreview avec une CLI](#)
- [Utilisation GetPasswordData avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ImportImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportKeyPair avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportSnapshot avec une CLI](#)

- [Utilisation de ModifyCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceCreditSpecification avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyReservedInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySpotFleetRequest avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySubnetAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyVolumeAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation MonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de MoveAddressToVpc avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseHostReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation RebootInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RegisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de RejectVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation ReleaseAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReleaseHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation ReplacelamInstanceProfileAssociation avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRouteTableAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReportInstanceStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotFleet avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotInstances avec une CLI](#)

- [Utilisation de ResetImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupIngress avec une CLI](#)
- [Utilisation RunInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RunScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation StartInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation StopInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation TerminateInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de UnassignPrivateIpAddresses avec une CLI](#)
- [Utilisation UnmonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress avec une CLI](#)
- [Scénarios d' EC2 utilisation par Amazon AWS SDKs](#)
 - [Créez et gérez un service résilient à l'aide d'un AWS SDK](#)

Exemples de base pour Amazon EC2 utilisant AWS SDKs

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser les bases d'Amazon Elastic Compute Cloud avec AWS SDKs.

Exemples

- [Bonjour Amazon EC2](#)
- [Découvrez les bases d'Amazon EC2 avec un AWS SDK](#)
- [Actions utilisées par EC2 Amazon AWS SDKs](#)
 - [Utilisation de AcceptVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
 - [Utilisation AllocateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
 - [Utilisation de AllocateHosts avec une CLI](#)
 - [Utilisation de AssignPrivateIpAddresses avec une CLI](#)
 - [Utilisation AssociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation de AssociateDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de AssociateRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de AuthorizeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
- [Utilisation AuthorizeSecurityGroupIngress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CancelCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancellImportTask avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancelSpotFleetRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancelSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de ConfirmProductInstance avec une CLI](#)
- [Utilisation de CopyImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de CopySnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateCustomerGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInstanceExportTask avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAcl avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreatePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateRouteTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation CreateSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateSubnet avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateTags avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpcEndpoint avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteCustomerGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkAcl avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeletePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSnapshot avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSubnet avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteTags avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation DeleteVpcEndpoints avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeregisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeAccountAttributes avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAddresses avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAvailabilityZones avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeBundleTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCapacityReservations avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCustomerGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHostReservationOfferings avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelamInstanceProfileAssociations avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdentityIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelImages avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImportImageTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImportSnapshotTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstanceStatus avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstanceTypes avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelInternetGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeKeyPairs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkAcls avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)

- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaces avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribePlacementGroups avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribePrefixLists avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRegions avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRouteTables avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstanceAvailability avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSecurityGroups avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSnapshots avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequestHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotPriceHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSubnets avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeTags avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumeAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumeStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumes avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpointServices avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpoints avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeVpcs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnConnections avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachInternetGateway avec une CLI](#)

- [Utilisation de DetachNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation DisassociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DisassociateRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVolumelo avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetConsoleOutput avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetHostReservationPurchasePreview avec une CLI](#)
- [Utilisation GetPasswordData avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ImportImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportKeyPair avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportSnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceCreditSpecification avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyReservedInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySpotFleetRequest avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySubnetAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyVolumeAttribute avec une CLI](#)

- [Utilisation de ModifyVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation MonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de MoveAddressToVpc avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseHostReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation RebootInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RegisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de RejectVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation ReleaseAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReleaseHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation ReplacelamInstanceProfileAssociation avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRouteTableAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReportInstanceStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotFleet avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupIngress avec une CLI](#)
- [Utilisation RunInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RunScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation StartInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation StopInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation TerminateInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de UnassignPrivateIpAddresses avec une CLI](#)

- [Utilisation UnmonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress avec une CLI](#)

Bonjour Amazon EC2

Les exemples de code suivants montrent comment commencer à utiliser Amazon EC2.

.NET

SDK pour .NET (v4)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
namespace EC2Actions;

public class HelloEc2
{
    /// <summary>
    /// HelloEc2 lists the existing security groups for the default users.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Command line arguments</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2).
        using var host =
            Microsoft.Extensions.Hosting.Host.CreateDefaultBuilder(args)
                .ConfigureServices((_, services) =>
                    services.AddAWSService<IAmazonEC2>()
                        .AddTransient<EC2Wrapper>()
                )
                .Build();

        // Now the client is available for injection.
        var ec2Client = host.Services.GetRequiredService<IAmazonEC2>();
    }
}
```

```
try
{
    // Retrieve information for up to 10 Amazon EC2 security groups.
    var request = new DescribeSecurityGroupsRequest { MaxResults = 10 };
    var securityGroups = new List<SecurityGroup>();

    var paginatorForSecurityGroups =
        ec2Client.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

    await foreach (var securityGroup in
paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
    {
        securityGroups.Add(securityGroup);
    }

    // Now print the security groups returned by the call to
    // DescribeSecurityGroupsAsync.
    Console.WriteLine("Welcome to the EC2 Hello Service example. " +
        "\nLet's list your Security Groups:");
    securityGroups.ForEach(group =>
    {
        Console.WriteLine(
            $"Security group: {group.GroupName} ID: {group.GroupId}");
    });
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An Amazon EC2 service error occurred while
listing security groups. {ex.Message}");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

C++

SDK pour C++

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Code du CMake fichier CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS ec2)

# Set this project's name.
project("hello_ec2")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
  endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.
```

```

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_ec2.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Code pour le fichier source hello_ec2.cpp.

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/ec2/EC2Client.h>
#include <aws/ec2/model/DescribeInstancesRequest.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello EC2" starter application which initializes an Amazon Elastic Compute
 * Cloud (Amazon EC2) client and describes
 * the Amazon EC2 instances.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_ec2'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc;
    (void)argv;

    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
}

```

```

int result = 0;
{
    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfig);
    Aws::EC2::Model::DescribeInstancesRequest request;
    bool header = false;
    bool done = false;
    while (!done) {
        Aws::EC2::Model::DescribeInstancesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeInstances(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            if (!header) {
                std::cout << std::left <<
                    std::setw(48) << "Name" <<
                    std::setw(20) << "ID" <<
                    std::setw(25) << "Ami" <<
                    std::setw(15) << "Type" <<
                    std::setw(15) << "State" <<
                    std::setw(15) << "Monitoring" << std::endl;
                header = true;
            }

            const std::vector<Aws::EC2::Model::Reservation> &reservations =
                outcome.GetResult().GetReservations();

            for (const auto &reservation: reservations) {
                const std::vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
                    reservation.GetInstances();
                for (const auto &instance: instances) {
                    Aws::String instanceStateString =

Aws::EC2::Model::InstanceStateNameMapper::GetNameForInstanceStateName(
                        instance.GetState().GetName());

                    Aws::String typeString =

Aws::EC2::Model::InstanceTypeMapper::GetNameForInstanceType(
                        instance.GetInstanceType());

                    Aws::String monitorString =

```

```

Aws::EC2::Model::MonitoringStateMapper::GetNameForMonitoringState(
    instance.GetMonitoring().GetState());
    Aws::String name = "Unknown";

    const std::vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags =
instance.GetTags();
    auto nameIter = std::find_if(tags.cbegin(), tags.cend(),
        [](const
Aws::EC2::Model::Tag &tag) {
        return tag.GetKey() ==
        "Name";

        });
    if (nameIter != tags.cend()) {
        name = nameIter->GetValue();
    }
    std::cout <<
        std::setw(48) << name <<
        std::setw(20) << instance.GetInstanceId() <<
        std::setw(25) << instance.GetImageId() <<
        std::setw(15) << typeString <<
        std::setw(15) << instanceStateString <<
        std::setw(15) << monitorString << std::endl;
    }
}

if (!outcome.GetResult().GetNextToken().empty()) {
    request.SetNextToken(outcome.GetResult().GetNextToken());
} else {
    done = true;
}
} else {
    std::cerr << "Failed to describe EC2 instances:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    result = 1;
    break;
}
}
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *         of describing the security groups. The future will complete with a
 *         {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
 *         security group information.
 */
public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
    DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
        .groupNames(groupName)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
    AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.securityGroups().stream()
            .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
            .findFirst()
```

```

        .ifPresent(securityGroup ->
            groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
    }).thenApply(v -> {
        String groupId = groupIdRef.get();
        if (groupId == null) {
            throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
        }
        return groupId;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
    });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { DescribeSecurityGroupsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

// Call DescribeSecurityGroups and display the result.
export const main = async () => {
    const client = new EC2Client();
    try {
        const { SecurityGroups } = await client.send(
            new DescribeSecurityGroupsCommand({}),
        );

        const securityGroupList = SecurityGroups.slice(0, 9)
    }
}

```

```

        .map((sg) => ` • ${sg.GroupId}: ${sg.GroupName}`)
        .join("\n");

    console.log(
        "Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:",
    );
    console.log(securityGroupList);
} catch (err) {
    console.error(err);
}
};

// Call function if run directly.
import { fileURLToPath } from "node:url";
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
    main();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun describeEC2SecurityGroups(groupId: String) {
    val request =
        DescribeSecurityGroupsRequest {
            groupIds = listOf(groupId)
        }

    Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->

        val response = ec2.describeSecurityGroups(request)
    }
}

```

```

        response.securityGroups?.forEach { group ->
            println("Found Security Group with id ${group.groupId}, vpc id
${group.vpcId} and description ${group.description}")
        }
    }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

Python

SDK pour Python (Boto3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

def hello_ec2(ec2_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to list the security groups in your
    account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param ec2_client: A Boto3 EC2 client. This client provides low-level
        access to AWS EC2 services.
    """
    print("Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:")
    try:
        paginator = ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")
        response_iterator = paginator.paginate(PaginationConfig={'MaxItems': 10})
        # List only 10 security groups.
        logging.basicConfig(level=logging.INFO) # Enable logging.
        for page in response_iterator:
            for sg in page["SecurityGroups"]:
                logger.info(f"\t{sg['GroupId']}: {sg['GroupName']}")
    except ClientError as err:

```



```
        logger.error("Failed to list security groups.")
        if err.response["Error"]["Code"] == "AccessDeniedException":
            logger.error("You do not have permission to list security groups.")
            raise

if __name__ == "__main__":
    hello_ec2(boto3.client("ec2"))
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'
require 'logger'

# EC2Manager is a class responsible for managing EC2 operations
# such as listing all EC2 instances in the current AWS account.
class EC2Manager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all EC2 instances in the current AWS account.
  def list_instances
    @logger.info('Listing instances')

    instances = fetch_instances
```

```
    if instances.empty?
      @logger.info('You have no instances')
    else
      print_instances(instances)
    end
  end
end

private

# Fetches all EC2 instances using pagination.
#
# @return [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances.
def fetch_instances
  paginator = @client.describe_instances
  instances = []

  paginator.each_page do |page|
    page.reservations.each do |reservation|
      reservation.instances.each do |instance|
        instances << instance
      end
    end
  end

  instances
end

# Prints details of the given EC2 instances.
#
# @param instances [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances to
# print.
def print_instances(instances)
  instances.each do |instance|
    @logger.info("Instance ID: #{instance.instance_id}")
    @logger.info("Instance Type: #{instance.instance_type}")
    @logger.info("Public IP: #{instance.public_ip_address}")
    @logger.info("Public DNS Name: #{instance.public_dns_name}")
    @logger.info("\n")
  end
end

end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2')
```

```
manager = EC2Manager.new(ec2_client)
manager.list_instances
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

Rust

SDK pour Rust

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
async fn show_security_groups(client: &aws_sdk_ec2::Client, group_ids:
Vec<String>) {
    let response = client
        .describe_security_groups()
        .set_group_ids(Some(group_ids))
        .send()
        .await;

    match response {
        Ok(output) => {
            for group in output.security_groups() {
                println!(
                    "Found Security Group {} ({}), vpc id {} and description {}",
                    group.group_name().unwrap_or("unknown"),
                    group.group_id().unwrap_or("id-unknown"),
                    group.vpc_id().unwrap_or("vpcid-unknown"),
                    group.description().unwrap_or("(none)")
                );
            }
        }
        Err(err) => {
            let err = err.into_service_error();
        }
    }
}
```

```
        let meta = err.meta();
        let message = meta.message().unwrap_or("unknown");
        let code = meta.code().unwrap_or("unknown");
        eprintln!("Error listing EC2 Security Groups: ({code}) {message}");
    }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeSecurityGroups](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

Découvrez les bases d'Amazon EC2 avec un AWS SDK

Les exemples de code suivants montrent comment :

- Créez une paire de clés et un groupe de sécurité.
- Sélectionnez une Amazon Machine Image (AMI) et un type d'instance compatible, puis créez une instance.
- Arrêtez l'instance, puis redémarrez-la.
- Associez une adresse IP Elastic à votre instance
- Connectez-vous à votre instance avec SSH, puis nettoyez les ressources.

.NET

SDK pour .NET

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario à une invite de commande.

```

/// <summary>
/// Show Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Basics actions.
/// </summary>
public class EC2Basics
{
    public static ILogger<EC2Basics> _logger = null!;
    public static EC2Wrapper _ec2Wrapper = null!;
    public static SsmWrapper _ssmWrapper = null!;
    public static UiMethods _uiMethods = null!;

    public static string associationId = null!;
    public static string allocationId = null!;
    public static string instanceId = null!;
    public static string keyPairName = null!;
    public static string groupName = null!;
    public static string tempFileName = null!;
    public static string secGroupId = null!;
    public static bool isInteractive = true;

    /// <summary>
    /// Perform the actions defined for the Amazon EC2 Basics scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Command line arguments.</param>
    /// <returns>A Task object.</returns>
    public static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon EC2 and Amazon Simple Systems
        // Management (Amazon SSM) Service.
        using var host =
Microsoft.Extensions.Hosting.Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonEC2>()
                .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
                .AddTransient<EC2Wrapper>()
                .AddTransient<SsmWrapper>()
        )
        .Build();

        SetUpServices(host);

        var uniqueName = Guid.NewGuid().ToString();
        keyPairName = "mvp-example-key-pair" + uniqueName;
        groupName = "ec2-scenario-group" + uniqueName;
    }
}

```

```

    var groupDescription = "A security group created for the EC2 Basics
scenario.";

    try
    {
        // Start the scenario.
        _uiMethods.DisplayOverview();
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        // Create the key pair.
        _uiMethods.DisplayTitle("Create RSA key pair");
        Console.WriteLine("Let's create an RSA key pair that you can use to
");

        Console.WriteLine("securely connect to your EC2 instance.");
        var keyPair = await _ec2Wrapper.CreateKeyPair(keyPairName);

        // Save key pair information to a temporary file.
        tempFileName = _ec2Wrapper.SaveKeyPair(keyPair);

        Console.WriteLine(
            $"Created the key pair: {keyPair.KeyName} and saved it to:
{tempFileName}");
        string? answer = "";
        if (isInteractive)
        {
            do
            {
                Console.WriteLine("Would you like to list your existing key
pairs? ");

                answer = Console.ReadLine();
            } while (answer!.ToLower() != "y" && answer.ToLower() != "n");
        }

        if (!isInteractive || answer == "y")
        {
            // List existing key pairs.
            _uiMethods.DisplayTitle("Existing key pairs");

            // Passing an empty string to the DescribeKeyPairs method will
return

            // a list of all existing key pairs.
            var keyPairs = await _ec2Wrapper.DescribeKeyPairs("");
            keyPairs.ForEach(kp =>
            {

```

```
        Console.WriteLine(
            $"{kp.KeyName} created at: {kp.CreateTime} Fingerprint:
{kp.KeyFingerprint}");
    });
}

_uiMethods.PressEnter(isInteractive);

// Create the security group.
Console.WriteLine(
    "Let's create a security group to manage access to your
instance.");
secGroupId = await _ec2Wrapper.CreateSecurityGroup(groupName,
groupDescription);
Console.WriteLine(
    "Let's add rules to allow all HTTP and HTTPS inbound traffic and
to allow SSH only from your current IP address.");

_uiMethods.DisplayTitle("Security group information");
var secGroups = await _ec2Wrapper.DescribeSecurityGroups(secGroupId);

Console.WriteLine($"Created security group {groupName} in your
default VPC.");
secGroups.ForEach(group =>
{
    _ec2Wrapper.DisplaySecurityGroupInfoAsync(group);
});
_uiMethods.PressEnter(isInteractive);

Console.WriteLine(
    "Now we'll authorize the security group we just created so that
it can");
Console.WriteLine("access the EC2 instances you create.");
await _ec2Wrapper.AuthorizeSecurityGroupIngress(groupName);

secGroups = await _ec2Wrapper.DescribeSecurityGroups(secGroupId);
Console.WriteLine($"Now let's look at the permissions again.");
secGroups.ForEach(group =>
{
    _ec2Wrapper.DisplaySecurityGroupInfoAsync(group);
});
_uiMethods.PressEnter(isInteractive);

// Get list of available Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMIs).
```

```
var parameters =
    await _ssmWrapper.GetParametersByPath(
        "/aws/service/ami-amazon-linux-latest");

List<string> imageIds = parameters.Select(param =>
param.Value).ToList();

var images = await _ec2Wrapper.DescribeImages(imageIds);

var i = 1;
images.ForEach(image =>
{
    Console.WriteLine($"{i++}\t{image.Description}");
});

int choice = 1;
bool validNumber = false;
if (isInteractive)
{
    do
    {
        Console.Write("Please select an image: ");
        var selImage = Console.ReadLine();
        validNumber = int.TryParse(selImage, out choice);
    } while (!validNumber);
}

var selectedImage = images[choice - 1];

// Display available instance types.
_uiMethods.DisplayTitle("Instance Types");
var instanceTypes =
    await
_ec2Wrapper.DescribeInstanceTypes(selectedImage.Architecture);

i = 1;
instanceTypes.ForEach(instanceType =>
{
    Console.WriteLine($"{i++}\t{instanceType.InstanceType}");
});
if (isInteractive)
{
    do
    {
```



```
        Console.WriteLine("Please select an instance type: ");
        var selImage = Console.ReadLine();
        validNumber = int.TryParse(selImage, out choice);
    } while (!validNumber);
}

var selectedInstanceType = instanceTypes[choice - 1].InstanceType;

// Create an EC2 instance.
_uiMethods.DisplayTitle("Creating an EC2 Instance");
instanceId = await _ec2Wrapper.RunInstances(selectedImage.ImageId,
    selectedInstanceType, keyPairName, secGroupId);

_uiMethods.PressEnter(isInteractive);

var instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
_uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
_ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

Console.WriteLine(
    "\nYou can use SSH to connect to your instance. For example:");
Console.WriteLine(
    $"\"tssh -i {tempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}\"");

_uiMethods.PressEnter(isInteractive);

Console.WriteLine(
    "Now we'll stop the instance and then start it again to see
what's changed.");

await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);

Console.WriteLine("Now let's start it up again.");
await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

Console.WriteLine("\nLet's see what changed.");

instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
_uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
_ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

Console.WriteLine("\nNotice the change in the SSH information:");
Console.WriteLine(
    $"\"tssh -i {tempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}\"");
```

```
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        Console.WriteLine(
            "Now we will stop the instance again. Then we will create and
associate an");
        Console.WriteLine("Elastic IP address to use with our instance.");

        await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        _uiMethods.DisplayTitle("Allocate Elastic IP address");
        Console.WriteLine(
            "You can allocate an Elastic IP address and associate it
with your instance\nto keep a consistent IP address even when your instance
restarts.");
        var allocationResponse = await _ec2Wrapper.AllocateAddress();
        allocationId = allocationResponse.AllocationId;
        Console.WriteLine(
            "Now we will associate the Elastic IP address with our
instance.");
        associationId = await _ec2Wrapper.AssociateAddress(allocationId,
instanceId);

        // Start the instance again.
        Console.WriteLine("Now let's start the instance again.");
        await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

        Console.WriteLine("\nLet's see what changed.");

        instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
        _uiMethods.DisplayTitle("Instance information");
        _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

        Console.WriteLine("\nHere is the SSH information:");
        Console.WriteLine(
            $"{_uiMethods.TempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}");

        Console.WriteLine("Let's stop and start the instance again.");
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);

        Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");
```

```

        Console.WriteLine("Now let's start it up again.");
        await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

        instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
        _uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
        _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);
        Console.WriteLine("Note that the IP address did not change this
time.");
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        await Cleanup();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, "There was a problem with the scenario, starting
cleanup.");
        await Cleanup();
    }

    _uiMethods.DisplayTitle("EC2 Basics Scenario completed.");
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);
}

/// <summary>
/// Set up the services and logging.
/// </summary>
/// <param name="host"></param>
public static void SetupServices(IHost host)
{
    var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
    {
        builder.AddConsole();
    });
    _logger = new Logger<EC2Basics>(loggerFactory);

    // Now the client is available for injection.
    _ec2Wrapper = host.Services.GetRequiredService<EC2Wrapper>();
    _ssmWrapper = host.Services.GetRequiredService<SsmWrapper>();
    _uiMethods = new UiMethods();
}

/// <summary>
/// Clean up any resources from the scenario.

```

```

    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static async Task Cleanup()
    {
        _uiMethods.DisplayTitle("Clean up resources");
        Console.WriteLine("Now let's clean up the resources we created.");

        Console.WriteLine("Disassociate the Elastic IP address and release it.");
        // Disassociate the Elastic IP address.
        await _ec2Wrapper.DisassociateIp(associationId);

        // Delete the Elastic IP address.
        await _ec2Wrapper.ReleaseAddress(allocationId);

        // Terminate the instance.
        Console.WriteLine("Terminating the instance we created.");
        await _ec2Wrapper.TerminateInstances(instanceId);

        // Delete the security group.
        Console.WriteLine($"Deleting the Security Group: {groupName}.");
        await _ec2Wrapper.DeleteSecurityGroup(secGroupId);

        // Delete the RSA key pair.
        Console.WriteLine($"Deleting the key pair: {keyPairName}");
        await _ec2Wrapper.DeleteKeyPair(keyPairName);
        Console.WriteLine("Deleting the temporary file with the key
information.");
        _ec2Wrapper.DeleteTempFile(tempFileName);
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);
    }
}

```

Définissez une classe qui englobe les EC2 actions.

```

    /// <summary>
    /// Methods of this class perform Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
    /// </summary>
    public class EC2Wrapper
    {
        private readonly IAmazonEC2 _amazonEC2;
        private readonly ILogger<EC2Wrapper> _logger;
    }

```

```
/// <summary>
/// Constructor for the EC2Wrapper class.
/// </summary>
/// <param name="amazonScheduler">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="logger">The injected logger.</param>
public EC2Wrapper(IAmazonEC2 amazonService, ILogger<EC2Wrapper> logger)
{
    _amazonEC2 = amazonService;
    _logger = logger;
}

/// <summary>
/// Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
// instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
// constant even when you restart the associated instance.
/// </summary>
/// <returns>The response object for the allocated address.</returns>
public async Task<AllocateAddressResponse> AllocateAddress()
{
    var request = new AllocateAddressRequest();

    try
    {
        var response = await _amazonEC2.AllocateAddressAsync(request);
        Console.WriteLine($"Allocated IP: {response.PublicIp} with allocation
ID {response.AllocationId}.");
        return response;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "AddressLimitExceeded")
        {
            // For more information on Elastic IP address quotas, see:
            // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-
ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-limit
            _logger.LogError($"Unable to allocate Elastic IP, address limit
exceeded. {ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {

```

```

        _logger.LogError($"An error occurred while allocating Elastic IP.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
is
/// created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
public
/// IP address of the associated instance.
/// </summary>
/// <param name="allocationId">The allocation Id of an Elastic IP address.</
param>
/// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance to
/// associate the address with.</param>
/// <returns>The association Id that represents
/// the association of the Elastic IP address with an instance.</returns>
public async Task<string> AssociateAddress(string allocationId, string
instanceId)
{
    try
    {
        var request = new AssociateAddressRequest
        {
            AllocationId = allocationId,
            InstanceId = instanceId
        };

        var response = await _amazonEC2.AssociateAddressAsync(request);
        return response.AssociationId;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to associate address.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
}

```

```
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while associating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Authorize the local computer ingress to EC2 instances associated
    /// with the virtual private cloud (VPC) security group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the security group.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AuthorizeSecurityGroupIngress(string groupName)
    {
        try
        {
            // Get the IP address for the local computer.
            var ipAddress = await GetIpAddress();
            Console.WriteLine($"Your IP address is: {ipAddress}");
            var ipRanges =
                new List<IpRange> { new IpRange { CidrIp = $"{ipAddress}/32" } };
            var permission = new IpPermission
            {
                Ipv4Ranges = ipRanges,
                IpProtocol = "tcp",
                FromPort = 22,
                ToPort = 22
            };
            var permissions = new List<IpPermission> { permission };
            var response = await _amazonEC2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
                new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest(groupName,
                    permissions));
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidPermission.Duplicate")
            {
                _logger.LogError(
                    $"The ingress rule already exists. {ec2Exception.Message}");
            }
        }
    }
}
```

```

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while authorizing ingress.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Authorize the local computer for ingress to
/// the Amazon EC2 SecurityGroup.
/// </summary>
/// <returns>The IPv4 address of the computer running the scenario.</returns>
private static async Task<string> GetIpAddress()
{
    var httpClient = new HttpClient();
    var ipString = await httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");

    // The IP address is returned with a new line
    // character on the end. Trim off the whitespace and
    // return the value to the caller.
    return ipString.Trim();
}

/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 key pair with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name for the new key pair.</param>
/// <returns>The Amazon EC2 key pair created.</returns>
public async Task<KeyPair?> CreateKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        var request = new CreateKeyPairRequest { KeyName = keyPairName, };

        var response = await _amazonEC2.CreateKeyPairAsync(request);

        var kp = response.KeyPair;
        // Return the key pair so it can be saved if needed.
    }
}

```



```

        // Wait until the key pair exists.
        int retries = 5;
        while (retries-- > 0)
        {
            Console.WriteLine($"Checking for new KeyPair {keyPairName}...");
            var keyPairs = await DescribeKeyPairs(keyPairName);
            if (keyPairs.Any())
            {
                return kp;
            }

            Thread.Sleep(5000);
            retries--;
        }
        _logger.LogError($"Unable to find newly created KeyPair
{keyPairName}.");
        throw new DoesNotExistException("KeyPair not found");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.Duplicate")
        {
            _logger.LogError(
                $"A key pair called {keyPairName} already exists.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while creating the key pair.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Save KeyPair information to a temporary file.
/// </summary>
/// <param name="keyPair">The name of the key pair.</param>
/// <returns>The full path to the temporary file.</returns>
public string SaveKeyPair(KeyPair keyPair)
{
    var tempPath = Path.GetTempPath();

```

```

        var tempFileName = $"{tempPath}\\{Path.GetRandomFileName()}";
        var pemFileName = Path.ChangeExtension(tempFileName, "pem");

        // Save the key pair to a file in a temporary folder.
        using var stream = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create);
        using var writer = new StreamWriter(stream);
        writer.WriteLine(keyPair.KeyMaterial);

        return pemFileName;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Amazon EC2 security group with a specified name and
description.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name for the new security group.</param>
    /// <param name="groupDescription">A description of the new security group.</
param>
    /// <returns>The group Id of the new security group.</returns>
    public async Task<string> CreateSecurityGroup(string groupName, string
groupDescription)
    {
        try
        {
            var response = await _amazonEC2.CreateSecurityGroupAsync(
                new CreateSecurityGroupRequest(groupName, groupDescription));

            // Wait until the security group exists.
            int retries = 5;
            while (retries-- > 0)
            {
                var groups = await DescribeSecurityGroups(response.GroupId);
                if (groups.Any())
                {
                    return response.GroupId;
                }

                Thread.Sleep(5000);
                retries--;
            }
            _logger.LogError($"Unable to find newly created group {groupName}.");
            throw new DoesNotExistException("security group not found");
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)

```

```

        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "ResourceAlreadyExists")
            {
                _logger.LogError(
                    $"A security group with the name {groupName} already exists.
{ec2Exception.Message}");
            }
            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while creating the security group.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }
}

/// <summary>
/// Create a new Amazon EC2 VPC.
/// </summary>
/// <param name="cidrBlock">The CIDR block for the new security group.</
param>
/// <returns>The VPC Id of the new VPC.</returns>
public async Task<string?> CreateVPC(string cidrBlock)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.CreateVpcAsync(new CreateVpcRequest
        {
            CidrBlock = cidrBlock,
        });

        Vpc vpc = response.Vpc;
        Console.WriteLine($"Created VPC with ID: {vpc.VpcId}.");
        return vpc.VpcId;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't create VPC because: {ex.Message}");
        return null;
    }
}

```

```
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        await _amazonEC2.DeleteKeyPairAsync(new
DeleteKeyPairRequest(keyPairName)).ConfigureAwait(false);
        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError($"KeyPair {keyPairName} does not exist and
cannot be deleted. Please verify the key pair name and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the key pair because:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Delete the temporary file where the key pair information was saved.
/// </summary>
/// <param name="tempFileName">The path to the temporary file.</param>
public void DeleteTempFile(string tempFileName)
{
    if (File.Exists(tempFileName))
    {
        File.Delete(tempFileName);
    }
}
```

```
/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteSecurityGroup(string groupId)
{
    try
    {
        var response =
            await _amazonEC2.DeleteSecurityGroupAsync(
                new DeleteSecurityGroupRequest { GroupId = groupId });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"Security Group {groupId} does not exist and cannot be
deleted. Please verify the ID and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 VPC.
/// </summary>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteVpc(string vpcId)
{
    var request = new DeleteVpcRequest
    {
        VpcId = vpcId,
    };
};
```

```
        var response = await _amazonEC2.DeleteVpcAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about existing Amazon EC2 images.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of image information.</returns>
    public async Task<List<Image>> DescribeImages(List<string>? imageIds)
    {
        var request = new DescribeImagesRequest();
        if (imageIds is not null)
        {
            // If the imageIds list is not null, add the list
            // to the request object.
            request.ImageIds = imageIds;
        }

        var response = await _amazonEC2.DescribeImagesAsync(request);
        return response.Images;
    }

    /// <summary>
    /// Display the information returned by DescribeImages.
    /// </summary>
    /// <param name="images">The list of image information to display.</param>
    public void DisplayImageInfo(List<Image> images)
    {
        images.ForEach(image =>
        {
            Console.WriteLine($"{image.Name} Created on: {image.CreationDate}");
        });
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an Amazon EC2 instance.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance.</param>
    /// <returns>An EC2 instance.</returns>
    public async Task<Instance> DescribeInstance(string instanceId)
    {
```

```

        var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(
            new DescribeInstancesRequest { InstanceIds = new List<string>
{ instanceId } });
        return response.Reservations[0].Instances[0];
    }

    /// <summary>
    /// Display EC2 instance information.
    /// </summary>
    /// <param name="instance">The instance Id of the EC2 instance.</param>
    public void DisplayInstanceInformation(Instance instance)
    {
        Console.WriteLine($"ID: {instance.InstanceId}");
        Console.WriteLine($"Image ID: {instance.ImageId}");
        Console.WriteLine($"{{instance.InstanceType}}");
        Console.WriteLine($"Key Name: {instance.KeyName}");
        Console.WriteLine($"VPC ID: {instance.VpcId}");
        Console.WriteLine($"Public IP: {instance.PublicIpAddress}");
        Console.WriteLine($"State: {instance.State.Name}");
    }

    /// <summary>
    /// Get information about EC2 instances with a particular state.
    /// </summary>
    /// <param name="tagName">The name of the tag to filter on.</param>
    /// <param name="tagValue">The value of the tag to look for.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> GetInstancesWithState(string state)
    {
        try
        {
            // Filters the results of the instance list.
            var filters = new List<Filter>
            {
                new Filter
                {
                    Name = $"instance-state-name",
                    Values = new List<string> { state, },
                },
            };
            var request = new DescribeInstancesRequest { Filters = filters, };

            Console.WriteLine($"\\nShowing instances with state {state}");
            var paginator = _amazonEC2.Paginatons.DescribeInstances(request);

```

```

        await foreach (var response in paginator.Responses)
        {
            foreach (var reservation in response.Reservations)
            {
                foreach (var instance in reservation.Instances)
                {
                    Console.Write($"Instance ID: {instance.InstanceId} ");
                    Console.WriteLine($"\\tCurrent State:
{instance.State.Name}");
                }
            }
        }

        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
        {
            _logger.LogError(
                $"Invalid parameter value for filtering instances.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't list instances because: {ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Describe the instance types available.
/// </summary>
/// <returns>A list of instance type information.</returns>
public async Task<List<InstanceTypeInfo>>
DescribeInstanceTypes(ArchitectureValues architecture)
{
    try
    {
        var request = new DescribeInstanceTypesRequest();
    }
}

```



```

        var filters = new List<Filter>
        {
            new Filter("processor-info.supported-architecture",
                new List<string> { architecture.ToString() })
        };
        filters.Add(new Filter("instance-type", new() { "*.micro",
            "*.small" }));

        request.Filters = filters;
        var instanceTypes = new List<InstanceTypeInfo>();

        var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstanceTypes(request);
        await foreach (var instanceType in paginator.InstanceTypes)
        {
            instanceTypes.Add(instanceType);
        }

        return instanceTypes;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
        {
            _logger.LogError(
                $"Parameters are invalid. Ensure architecture and size
strings conform to DescribeInstanceTypes API reference.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Get information about an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair.</param>
/// <returns>A list of key pair information.</returns>
public async Task<List<KeyPairInfo>> DescribeKeyPairs(string keyPairName)

```

```

{
    try
    {
        var request = new DescribeKeyPairsRequest();
        if (!string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
        {
            request = new DescribeKeyPairsRequest
            {
                KeyNames = new List<string> { keyPairName }
            };
        }

        var response = await _amazonEC2.DescribeKeyPairsAsync(request);
        return response.KeyPairs.ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"A key pair called {keyPairName} does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while describing the key pair.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Retrieve information for one or all Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The optional Id of a specific Amazon EC2 security
group.</param>
/// <returns>A list of security group information.</returns>
public async Task<List<SecurityGroup>> DescribeSecurityGroups(string groupId)
{
    try

```

```
{
    var securityGroups = new List<SecurityGroup>();
    var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();

    if (!string.IsNullOrEmpty(groupId))
    {
        var groupIds = new List<string> { groupId };
        request.GroupIds = groupIds;
    }

    var paginatorForSecurityGroups =
        _amazonEC2.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

    await foreach (var securityGroup in
paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
    {
        securityGroups.Add(securityGroup);
    }

    return securityGroups;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
    {
        _logger.LogError(
            $"A security group {groupId} does not exist.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Display the information returned by the call to
/// DescribeSecurityGroupsAsync.
```

```
/// </summary>
/// <param name="securityGroup">A list of security group information.</param>
public void DisplaySecurityGroupInfoAsync(SecurityGroup securityGroup)
{
    Console.WriteLine($"{securityGroup.GroupName}");
    Console.WriteLine("Ingress permissions:");
    securityGroup.IpPermissions.ForEach(permission =>
    {
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"    {range.CidrIp} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"    {range.CidrIpv6} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"    {id.Id} "));

        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");
    });
    Console.WriteLine("Egress permissions:");
    securityGroup.IpPermissionsEgress.ForEach(permission =>
    {
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"    {range.CidrIp} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"    {range.CidrIpv6} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"    {id.Id} "));

        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");
    });
}
```

```
/// <summary>
/// Disassociate an Elastic IP address from an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="associationId">The association Id.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DisassociateIp(string associationId)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.DisassociateAddressAsync(
            new DisassociateAddressRequest { AssociationId =
associationId });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAssociationID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"AssociationId is invalid, unable to disassociate address.
{ec2Exception.Message}");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while disassociating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Retrieve a list of available Amazon Linux images.
/// </summary>
/// <returns>A list of image information.</returns>
public async Task<List<Image>> GetEC2AmiList()
{
    var filter = new Filter { Name = "architecture", Values = new
List<string> { "x86_64" } };
}
```

```

        var filters = new List<Filter> { filter };
        var response = await _amazonEC2.DescribeImagesAsync(new
DescribeImagesRequest { Filters = filters });
        return response.Images;
    }

    /// <summary>
    /// Reboot a specific EC2 instance.
    /// </summary>
    /// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the instance that will be
rebooted.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<bool> RebootInstances(string ec2InstanceId)
    {
        try
        {
            var request = new RebootInstancesRequest
            {
                InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
            };

            await _amazonEC2.RebootInstancesAsync(request);

            // Wait for the instance to be running.
            Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
            await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);

            return true;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
            {
                _logger.LogError(
                    $"InstanceId {ec2InstanceId} is invalid, unable to reboot.
{ec2Exception.Message}");
            }
            return false;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while rebooting the instance
{ec2InstanceId}.: {ex.Message}");
        }
    }

```

```

        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Release an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
/// it can no longer be used.
/// </summary>
/// <param name="allocationId">The allocation Id of the Elastic IP address.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ReleaseAddress(string allocationId)
{
    try
    {
        var request = new ReleaseAddressRequest { AllocationId =
allocationId };

        var response = await _amazonEC2.ReleaseAddressAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAllocationID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"AllocationId {allocationId} was not found.
{ec2Exception.Message}");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while releasing the AllocationId
{allocationId}.: {ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Create and run an EC2 instance.
/// </summary>

```

```
/// <param name="ImageId">The image Id of the image used as a basis for the
/// EC2 instance.</param>
/// <param name="instanceType">The instance type of the EC2 instance to
create.</param>
/// <param name="keyName">The name of the key pair to associate with the
/// instance.</param>
/// <param name="groupId">The Id of the Amazon EC2 security group that will
be
/// allowed to interact with the new EC2 instance.</param>
/// <returns>The instance Id of the new EC2 instance.</returns>
public async Task<string> RunInstances(string imageId, string instanceType,
string keyName, string groupId)
{
    try
    {
        var request = new RunInstancesRequest
        {
            ImageId = imageId,
            InstanceType = instanceType,
            KeyName = keyName,
            MinCount = 1,
            MaxCount = 1,
            SecurityGroupIds = new List<string> { groupId }
        };
        var response = await _amazonEC2.RunInstancesAsync(request);
        var instanceId = response.Reservation.Instances[0].InstanceId;

        Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
        await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);

        return instanceId;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroupId.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"GroupId {groupId} was not found. {ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {

```



```
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while running the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Start an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the Amazon EC2 instance
/// to start.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StartInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StartInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StartInstancesAsync(request);

        Console.WriteLine("Waiting for instance to start. ");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to start.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while starting the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

```
}

/// <summary>
/// Stop an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance to
/// stop.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StopInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StopInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StopInstancesAsync(request);
        Console.Write("Waiting for the instance to stop.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Stopped);

        Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to stop.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while stopping the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Terminate an EC2 instance.
```

```
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance
/// to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task<List<InstanceStateChange>> TerminateInstances(string
ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new TerminateInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId }
        };

        var response = await _amazonEC2.TerminateInstancesAsync(request);
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to terminate.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId,
InstanceStateName.Terminated);

        Console.WriteLine($"\\nThe instance {ec2InstanceId} has been
terminated.");
        return response.TerminatingInstances;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to terminate.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while terminating the instance.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
```

```
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

    // Wait until the instance is in the specified state.
    var hasState = false;
    do
    {
        // Wait 5 seconds.
        Thread.Sleep(5000);

        // Check for the desired state.
        var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
        var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
        hasState = instance.State.Name == stateName;
        Console.WriteLine(". ");
    } while (!hasState);

    return hasState;
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK pour .NET .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)

- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Bash

AWS CLI avec le script Bash

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
#####
# function get_started_with_ec2_instances
#
# Runs an interactive scenario that shows how to get started using EC2 instances.
#
# "EC2 access" permissions are needed to run this code.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If an error occurred.
```

```
#####
function get_started_with_ec2_instances() {
    # Requires version 4 for mapfile.
    local required_version=4.0

    # Get the current Bash version
    # Check if BASH_VERSION is set
    local current_version
    if [[ -n "$BASH_VERSION" ]]; then
        # Convert BASH_VERSION to a number for comparison
        current_version=$BASH_VERSION
    else
        # Get the current Bash version using the bash command
        current_version=$(bash --version | head -n 1 | awk '{ print $4 }')
    fi

    # Convert version strings to numbers for comparison
    local required_version_num current_version_num
    required_version_num=$(echo "$required_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000)
+ ($2 * 100) + $3 }')
    current_version_num=$(echo "$current_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
($2 * 100) + $3 }')

    # Compare versions
    if ((current_version_num < required_version_num)); then
        echo "Error: This script requires Bash version $required_version or higher."
        echo "Your current Bash version is number is $current_version."
        exit 1
    fi

    {
        if [ "$EC2_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

            source ./ec2_operations.sh
        fi
    }

    echo_repeat "*" 88
    echo "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started with
instances demo."
    echo_repeat "*" 88
    echo

    echo "Let's create an RSA key pair that you can be use to securely connect to "
```

```

echo "your EC2 instance."

echo -n "Enter a unique name for your key: "
get_input
local key_name
key_name=$get_input_result

local temp_dir
temp_dir=$(mktemp -d)
local key_file_name="$temp_dir/${key_name}.pem"

if ec2_create_keypair -n "${key_name}" -f "${key_file_name}"; then
    echo "Created a key pair $key_name and saved the private key to
$key_file_name"
    echo
else
    errecho "The key pair failed to create. This demo will exit."
    return 1
fi

chmod 400 "${key_file_name}"

if yes_no_input "Do you want to list some of your key pairs? (y/n) "; then
    local keys_and_fingerprints
    keys_and_fingerprints="$(ec2_describe_key_pairs)" && {
        local image_name_and_id
        while IFS=$'\n' read -r image_name_and_id; do
            local entries
            IFS=$'\t' read -ra entries <<<"$image_name_and_id"
            echo "Found rsa key ${entries[0]} with fingerprint:"
            echo "    ${entries[1]}"
        done <<<"$keys_and_fingerprints"

    }
fi

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's create a security group to manage access to your instance."
echo -n "Enter a unique name for your security group: "
get_input
local security_group_name
security_group_name=$get_input_result

```

```

local security_group_id
security_group_id=$(ec2_create_security_group -n "$security_group_name" \
  -d "Security group for EC2 instance") || {
  errecho "The security failed to create. This demo will exit."
  clean_up "$key_name" "$key_file_name"
  return 1
}

echo "Security group created with ID $security_group_id"
echo

local public_ip
public_ip=$(curl -s http://checkip.amazonaws.com)

echo "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
echo "Your public IP address is $public_ip"
echo -n "press return to add this rule to your security group."
get_input

if ! ec2_authorize_security_group_ingress -g "$security_group_id" -i
"$public_ip" -p tcp -f 22 -t 22; then
  errecho "The security group rules failed to update. This demo will exit."
  clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
  return 1
fi

echo "Security group rules updated"

local security_group_description
security_group_description="$(ec2_describe_security_groups -g
"${security_group_id}")" || {
  errecho "Failed to describe security groups. This demo will exit."
  clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
  return 1
}

mapfile -t parameters <<<"$security_group_description"
IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[0]}"
echo "Security group: ${entries[0]}"
echo "    ID: ${entries[1]}"
echo "    VPC: ${entries[2]}"
echo "Inbound permissions:"
IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[1]}"
echo "    IpProtocol: ${entries[0]}"

```



```

echo "    FromPort: ${entries[1]}"
echo "    ToPort: ${entries[2]}"
echo "    CidrIp: ${parameters[2]}"

local parameters
parameters="$(ssm_get_parameters_by_path -p "/aws/service/ami-amazon-linux-
latest")" || {
    errecho "Failed to get parameters. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

local image_ids=""
mapfile -t parameters <<<"$parameters"
for image_name_and_id in "${parameters[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra values <<<"$image_name_and_id"
    if [[ "${values[0]}" == *"amzn2"* ]]; then
        image_ids+="${values[1]} "
    fi
done

local images
images="$(ec2_describe_images -i "$image_ids")" || {
    errecho "Failed to describe images. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

new_line_and_tab_to_list "$images"
local images=("${list_result[@]}")

# Get the size of the array
local images_count=${#images[@]}

if ((images_count == 0)); then
    errecho "No images found. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
fi

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

```

```

    echo "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some
options:"
    for ((i = 0; i < images_count; i += 3)); do
        echo "$(((i / 3) + 1)) - ${images[$i]}"
    done

    integer_input "Please enter the number of the AMI you want to use: " 1
    "$((images_count / 3))"
    local choice=$get_input_result
    choice=$((choice - 1) * 3)

    echo "Great choice."
    echo

    local architecture=${images[$((choice + 1))]}
    local image_id=${images[$((choice + 2))]}
    echo "Here are some instance types that support the ${architecture}
architecture of the image:"
    response="$(ec2_describe_instance_types -a "${architecture}" -t
"*.micro,*.small")" || {
        errecho "Failed to describe instance types. This demo will exit."
        clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
        return 1
    }

    local instance_types
    mapfile -t instance_types <<<"$response"

    # Get the size of the array
    local instance_types_count=${#instance_types[@]}

    echo "Here are some options:"
    for ((i = 0; i < instance_types_count; i++)); do
        echo "$((i + 1)) - ${instance_types[$i]}"
    done

    integer_input "Which one do you want to use? " 1 "${#instance_types[@]}"
"
    choice=$get_input_result
    local instance_type=${instance_types[$((choice - 1))]}
    echo "Another great choice."
    echo

```

```
echo "Creating your instance and waiting for it to start..."
local instance_id
instance_id=$(ec2_run_instances -i "$image_id" -t "$instance_type" -k
"$key_name" -s "$security_group_id") || {
    errecho "Failed to run instance. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
echo "Your instance is ready:"
echo

local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

echo
print_instance_details "${instance_details}"

local public_ip
public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
echo
echo "You can use SSH to connect to your instance"
echo "If the connection attempt times out, you might have to manually update
the SSH ingress rule"
echo "for your IP address in the AWS Management Console."
connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
ec2_stop_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

echo "Your instance is stopped. Restarting..."

ec2_start_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
```

```
echo "Your instance is running again."
local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

print_instance_details "${instance_details}"

public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')

echo "Every time your instance is restarted, its public IP address changes"
connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your
instance"
echo "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."

local result
result=$(ec2_allocate_address -d vpc) || {
    errecho "Failed to allocate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
    return 1
}

local elastic_ip allocation_id
elastic_ip=$(echo "$result" | awk '{print $1}')
allocation_id=$(echo "$result" | awk '{print $2}')

echo "Allocated static Elastic IP address: $elastic_ip"

local association_id
association_id=$(ec2_associate_address -i "$instance_id" -a "$allocation_id")
|| {
    errecho "Failed to associate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
    "$allocation_id"
    return 1
}

echo "Associated your Elastic IP with your instance."
```

```
echo "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic IP."
connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
ec2_stop_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

echo "Your instance is stopped. Restarting..."

ec2_start_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

echo "Your instance is running again."
local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

print_instance_details "${instance_details}"

echo "Because you have associated an Elastic IP with your instance, you can"
echo "connect by using a consistent IP address after the instance restarts."
connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

if yes_no_input "Do you want to delete the resources created in this demo: (y/
n) "; then
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id" \
        "$allocation_id" "$association_id"
else
    echo "The following resources were not deleted."
    echo "Key pair: $key_name"
    echo "Key file: $key_file_name"
    echo "Security group: $security_group_id"
```

```

    echo "Instance: $instance_id"
    echo "Elastic IP address: $elastic_ip"
fi
}

#####
# function clean_up
#
# This function cleans up the created resources.
#   $1 - The name of the ec2 key pair to delete.
#   $2 - The name of the key file to delete.
#   $3 - The ID of the security group to delete.
#   $4 - The ID of the instance to terminate.
#   $5 - The ID of the elastic IP address to release.
#   $6 - The ID of the elastic IP address to disassociate.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If an error occurred.
#####
function clean_up() {
    local result=0
    local key_pair_name=$1
    local key_file_name=$2
    local security_group_id=$3
    local instance_id=$4
    local allocation_id=$5
    local association_id=$6

    if [ -n "$association_id" ]; then
        # bashsupport disable=BP2002
        if (ec2_disassociate_address -a "$association_id"); then
            echo "Disassociated elastic IP address with ID $association_id"
        else
            errecho "The elastic IP address disassociation failed."
            result=1
        fi
    fi

    if [ -n "$allocation_id" ]; then
        # bashsupport disable=BP2002
        if (ec2_release_address -a "$allocation_id"); then
            echo "Released elastic IP address with ID $allocation_id"
        else

```

```
        errecho "The elastic IP address release failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$instance_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_terminate_instances -i "$instance_id"); then
        echo "Started terminating instance with ID $instance_id"

        ec2_wait_for_instance_terminated -i "$instance_id"
    else
        errecho "The instance terminate failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$security_group_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_security_group -i "$security_group_id"); then
        echo "Deleted security group with ID $security_group_id"
    else
        errecho "The security group delete failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$key_pair_name" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_keypair -n "$key_pair_name"); then
        echo "Deleted key pair named $key_pair_name"
    else
        errecho "The key pair delete failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$key_file_name" ]; then
    rm -f "$key_file_name"
fi

return $result
}
```

```
#####
# function ssm_get_parameters_by_path
#
# This function retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager
# Parameter Store
# by specifying a parameter path.
#
# Parameters:
#     -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ssm_get_parameters_by_path() {
    local parameter_path response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ssm_get_parameters_by_path"
        echo "Retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager Parameter
Store by specifying a parameter path."
        echo "  -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "p:h" option; do
        case "${option}" in
            p) parameter_path="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1
}
```



```

if [[ -z "$parameter_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a parameter path with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "$parameter_path" \
    --query "Parameters[*].[Name, Value]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log $?
    errecho "ERROR: AWS reports get-parameters-by-path operation failed.
$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function print_instance_details
#
# This function prints the details of an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
# EC2) instance.
#
# Parameters:
#     instance_details - The instance details in the format "InstanceId ImageId
#     InstanceType KeyName VpcId PublicIpAddress State.Name".
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function print_instance_details() {
    local instance_details="$1"

    if [[ -z "${instance_details}" ]]; then
        echo "Error: Missing required instance details argument."
        return 1
    fi

    local instance_id image_id instance_type key_name vpc_id public_ip state

```

```

instance_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $1}')
image_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $2}')
instance_type=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $3}')
key_name=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $4}')
vpc_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $5}')
public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
state=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $7}')

echo "    ID: ${instance_id}"
echo "    Image ID: ${image_id}"
echo "    Instance type: ${instance_type}"
echo "    Key name: ${key_name}"
echo "    VPC ID: ${vpc_id}"
echo "    Public IP: ${public_ip}"
echo "    State: ${state}"

return 0
}

#####
# function connect_to_instance
#
# This function displays the public IP address of an Amazon Elastic Compute Cloud
# (Amazon EC2) instance and prompts the user to connect to the instance via SSH.
#
# Parameters:
#     $1 - The name of the key file used to connect to the instance.
#     $2 - The public IP address of the instance.
#
# Returns:
#     None
#####
function connect_to_instance() {
    local key_file_name="$1"
    local public_ip="$2"

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$key_file_name" ]]; then
        echo "ERROR: You must provide a key file name as the first argument." >&2
        return 1
    fi

    if [[ -z "$public_ip" ]]; then

```

```

    echo "ERROR: You must provide a public IP address as the second argument."
>&2
    return 1
fi

# Display the public IP address and connection command
echo "To connect, run the following command:"
echo "    ssh -i ${key_file_name} ec2-user@${public_ip}"

# Prompt the user to connect to the instance
if yes_no_input "Do you want to connect now? (y/n) "; then
    echo "After you have connected, you can return to this example by typing
'exit'"
    ssh -i "${key_file_name}" ec2-user@"${public_ip}"
fi
}

#####
# function get_input
#
# This function gets user input from the command line.
#
# Outputs:
#   User input to stdout.
#
# Returns:
#   0
#####
function get_input() {

    if [ -z "${mock_input+x}" ]; then
        read -r get_input_result
    else

        if [ "$mock_input_array_index" -lt ${#mock_input_array[@]} ]; then
            get_input_result="${mock_input_array[$mock_input_array_index]}"
            # bashsupport disable=BP2001
            # shellcheck disable=SC2206
            ((mock_input_array_index++))
            echo -n "$get_input_result"
        else
            echo "MOCK_INPUT_ARRAY has no more elements" 1>&2
            return 1
        fi
    fi
}

```

```

    fi

    return 0
}

#####
# function yes_no_input
#
# This function requests a yes/no answer from the user, following to a prompt.
#
# Parameters:
#     $1 - The prompt.
#
# Returns:
#     0 - If yes.
#     1 - If no.
#####
function yes_no_input() {
    if [ -z "$1" ]; then
        echo "Internal error yes_no_input"
        return 1
    fi

    local index=0
    local response="N"
    while [[ $index -lt 10 ]]; do
        index=$((index + 1))
        echo -n "$1"
        if ! get_input; then
            return 1
        fi
        response=$(echo "$get_input_result" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
        if [ "$response" = "y" ] || [ "$response" = "n" ]; then
            break
        else
            echo -e "\nPlease enter or 'y' or 'n'."
        fi
    done

    echo

    if [ "$response" = "y" ]; then
        return 0
    else

```

```

        return 1
    fi
}

#####
# function integer_input
#
# This function prompts the user to enter an integer within a specified range
# and validates the input.
#
# Parameters:
#     $1 - The prompt message to display to the user.
#     $2 - The minimum value of the accepted range.
#     $3 - The maximum value of the accepted range.
#
# Returns:
#     The valid integer input from the user.
#     If the input is invalid or out of range, the function will continue
#     prompting the user until a valid input is provided.
#####
function integer_input() {
    local prompt="$1"
    local min_value="$2"
    local max_value="$3"
    local input=""

    while true; do
        # Display the prompt message and wait for user input
        echo -n "$prompt"

        if ! get_input; then
            return 1
        fi

        input="$get_input_result"

        # Check if the input is a valid integer
        if [[ "$input" =~ ^-[0-9]+$ ]]; then
            # Check if the input is within the specified range
            if ((input >= min_value && input <= max_value)); then
                return 0
            else
                echo "Error: Input, $input, must be between $min_value and $max_value."
            fi
        fi
    done
}

```

```

    else
        echo "Error: Invalid input- $input. Please enter an integer."
    fi
done
}
#####
# function new_line_and_tab_to_list
#
# This function takes a string input containing newlines and tabs, and
# converts it into a list (array) of elements.
#
# Parameters:
#     $1 - The input string containing newlines and tabs.
#
# Returns:
#     The resulting list (array) is stored in the global variable
#     'list_result'.
#####
function new_line_and_tab_to_list() {
    local input=$1
    export list_result

    list_result=()
    mapfile -t lines <<<"$input"
    local line
    for line in "${lines[@]}"; do
        IFS=$'\t' read -ra parameters <<<"$line"
        list_result+=("${parameters[@]}")
    done
}

#####
# function echo_repeat
#
# This function prints a string 'n' times to stdout.
#
# Parameters:
#     $1 - The string.
#     $2 - Number of times to print the string.
#
# Outputs:
#     String 'n' times to stdout.
#
# Returns:

```

```
# 0
#####
function echo_repeat() {
    local end=$2
    for ((i = 0; i < end; i++)); do
        echo -n "$1"
    done
    echo
}
}
```

Fonctions DynamoDB utilisées dans ce scénario.

```
#####
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
# 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#     -n key_pair_name - A key pair name.
#     -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_create_keypair() {
    local key_pair_name file_path response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_create_keypair"
        echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-
bit RSA key pair"
        echo " and writes it to a file."
        echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
        echo "  -f file_path - File to store the key pair."
        echo ""
    }
}
```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:f:h" option; do
    case "${option}" in
        n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
        f) file_path="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
}

if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
fi

return 0
```



```

}

#####
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# key pairs.
#
# Parameters:
#     -h - Display help.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_key_pairs() {
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_key_pairs"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
pairs."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "h" option; do
        case "${option}" in
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    local response

```

```

response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
  --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
  return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_create_security_group
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
# group.
#
# Parameters:
#   -n security_group_name - The name of the security group.
#   -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#   The ID of the created security group, or an error message if the
#   operation fails.
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#
#####
function ec2_create_security_group() {
  local security_group_name security_group_description response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_create_security_group"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
    echo "  -d security_group_description - The description of the security
group."
    echo ""
  }
}

```

```
# Parse the command-line arguments
while getopts "n:d:h" option; do
    case "${option}" in
        n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
        d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n
parameter."
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
parameter."
    return 1
fi

# Create the security group
response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}
```

```

    echo "$response"
    return 0
}

#####
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# security groups.
#
# Parameters:
#     -g security_group_id - The ID of the security group to describe
#     (optional).
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_security_groups() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_security_groups"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups."
        echo "    -g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional)."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "g:h" option; do
        case "${option}" in
            g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1

```

```

        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id"
--query "${query}" --output text)
else
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.
$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
# (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#     -g security_group_id - The ID of the security group.
#     -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#     -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#     -f from_port - The start of the port range to authorize.
#     -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#     0 - If successful.

```

```
# 1 - If it fails.
#####
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
    local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
        echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) security group."
        echo " -g security_group_id - The ID of the security group."
        echo " -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
        echo " -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
        echo " -f from_port - The start of the port range to authorize."
        echo " -t to_port - The end of the port range to authorize."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "g:i:p:f:t:h" option; do
        case "${option}" in
            g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            i) ip_address="${OPTARG}" ;;
            p) protocol="${OPTARG}" ;;
            f) from_port="${OPTARG}" ;;
            t) to_port="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
        usage
        return 1
    fi
}
```

```

fi

if [[ -z "$ip_address" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$from_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation
failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_describe_images

```

```

#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# images.
#
# Parameters:
#     -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional).
#     -h - Display help.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_images() {
    local image_ids response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_images"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
images."
        echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) image_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    local aws_cli_args=()

```



```

if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
fi

response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE   Specify the processor architecture (e.g.,
# x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE           Comma-separated list of instance types (e.g.,
# t2.micro)
# -h, --help                         Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
#####
function ec2_describe_instance_types() {
    local architecture=""
    local instance_types=""

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
    }

```

```

    echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE Specify the processor architecture
(e.g., x86_64)"
    echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE      Comma-separated list of instance
types (e.g., t2.micro)"
    echo "  -h, --help                        Show this help message"
}

while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
        -a | --architecture)
            architecture="$2"
            shift 2
            ;;
        -t | --type)
            instance_types="$2"
            shift 2
            ;;
        -h | --help)
            usage
            return 0
            ;;
        *)
            echo "Unknown argument: $1"
            return 1
            ;;
    esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
    errecho "Error: Architecture not specified."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
    errecho "Error: Instance type not specified."
    usage
    return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
{
    "Name": "processor-info.supported-architecture",

```

```

        "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=',' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
done
echo -n ']],
{
    "Name": "instance-type",
    "Values": [' >>"$tmp_json_file"
IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
done

echo -n ']]]' >>"$tmp_json_file"

local response
response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"${tmp_json_file}" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

local error_code=$?

rm "$tmp_json_file"

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
fi

echo "$response"
return 0

```

```

}

#####
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#     -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#     -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
#     -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#     -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_run_instances() {
    local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_run_instances"
        echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
        echo "  -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
        echo "  -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
        echo "  -s security_group_id - The ID of the security group to use."
        echo "  -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:t:k:s:c:h" option; do
        case "${option}" in
            i) image_id="${OPTARG}" ;;
            t) instance_type="${OPTARG}" ;;
            k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
        esac
    done
}

```

```
s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
c) count="${OPTARG}" ;;
h)
    usage
    return 0
    ;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$image_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_type" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
fi
```

```

response=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$image_id" \
  --instance-type "$instance_type" \
  --key-name "$key_pair_name" \
  --security-group-ids "$security_group_id" \
  --count "$count" \
  --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
  return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#   -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#   -q query - The query to filter the response (optional).
#   -h - Display help.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_instances() {
  local instance_id query response
  local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_instances"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
    echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
    echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."

```

```

    echo "  -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:q:h" option; do
    case "${option}" in
        i) instance_id="${OPTARG}" ;;
        q) query="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
fi

local query_arg=""
if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
fi

# shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
}

```

```

    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_stop_instances() {
    local instance_ids
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_stop_instances"
        echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
        echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
        esac
    done
}

```



```

    \?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_start_instances() {
    local instance_ids
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
        i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
}

return 0
}

```

```
#####
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#     -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
#     'standard').
#
# Returns:
#     The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
#     fails.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_allocate_address() {
    local domain response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_allocate_address"
        echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
        Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
        echo "  -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
        'standard')."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "d:h" option; do
        case "${option}" in
            d) domain="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
        esac
    done
}
```

```

        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc'
or 'standard')."
    return 1
fi

if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
    return 1
fi

# Allocate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate.
#     -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
address with.
#

```

```

# Returns:
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#
#####
function ec2_associate_address() {
    local allocation_id instance_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_associate_address"
        echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
        echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate."
        echo "  -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "a:i:h" option; do
        case "${option}" in
            a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
            i) instance_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
        return 1
    fi
}

```

```

if [[ -z "$instance_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
    return 1
fi

# Associate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 associate-address \
    --allocation-id "$allocation_id" \
    --instance-id "$instance_id" \
    --query "AssociationId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a association_id - The association ID that represents the association of
#     the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_disassociate_address() {
    local association_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_disassociate_address"
        echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
        Cloud (Amazon EC2) instance."
    }

```

```

    echo " -a association_id - The association ID that represents the
association of the Elastic IP address with an instance."
    echo ""
}

# Parse the command-line arguments
while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
        a) association_id="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
fi

response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instance.

```

```

#
# Parameters:
#     -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
#                       release.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_release_address() {
    local allocation_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_release_address"
        echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
        echo "    -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "a:h" option; do
        case "${option}" in
            a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
        return 1
    fi
}

```



```

fi

response=$(aws ec2 release-address \
  --allocation-id "$allocation_id") || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
  errecho "$response"
  return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_terminate_instances
#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#     -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_terminate_instances() {
  local instance_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_terminate_instances"
    echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
    echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopt "i:h" option; do
    case "${option}" in

```

```

        i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
    h)
        usage
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
esac
done
export OPTIND=1

# Check if instance ID is provided
if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
fi

# shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
    --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
# group.
#
# Parameters:
#     -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:

```

```

#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_security_group() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_delete_security_group"
        echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
        echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --
output text) || {
        aws_cli_error_log ${?}
        errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
        return 1
    }
}

```

```

    return 0
}

#####
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#     -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_keypair() {
    local key_pair_name response

    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_delete_keypair"
        echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
        echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

```

```

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans ce scénario.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1

```

```
errecho "Error code : $err_code"
if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des commandes AWS CLI .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)

- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Java

SDK pour Java 2.x

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario à une invite de commande.

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.Parameter;

import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.CompletionException;

/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 */
```

```

* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* This Java example performs the following tasks:
*
* 1. Creates an RSA key pair and saves the private key data as a .pem file.
* 2. Lists key pairs.
* 3. Creates a security group for the default VPC.
* 4. Displays security group information.
* 5. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one.
* 6. Gets additional information about the image.
* 7. Gets a list of instance types that are compatible with the selected AMI's
* architecture.
* 8. Creates an instance with the key pair, security group, AMI, and an
* instance type.
* 9. Displays information about the instance.
* 10. Stops the instance and waits for it to stop.
* 11. Starts the instance and waits for it to start.
* 12. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
* 13. Displays SSH connection info for the instance.
* 14. Disassociates and deletes the Elastic IP address.
* 15. Terminates the instance and waits for it to terminate.
* 16. Deletes the security group.
* 17. Deletes the key pair.
*/
public class EC2Scenario {

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");
    private static final Logger logger =
LoggerFactory.getLogger(EC2Scenario.class);
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException,
UnknownHostException {

        logger.info("""
Usage:
    <keyName> <fileName> <groupName> <groupDesc>

Where:
    keyName - A key pair name (for example, TestKeyPair).\s
    fileName - A file name where the key information is written to.\s
    groupName - The name of the security group.\s

```



```
        groupDesc - The description of the security group.\s
        """);

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
EC2Actions ec2Actions = new EC2Actions();

String keyName = "TestKeyPair7" ;
String fileName = "ec2Key.pem";
String groupName = "TestSecGroup7" ;
String groupDesc = "Test Group" ;
String vpcId = ec2Actions.describeFirstEC2VpcAsync().join().vpcId();
InetAddress localAddress = InetAddress.getLocalHost();
String myIpAddress = localAddress.getHostAddress();

logger.info("""
    Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) is a web service that provides
    secure, resizable compute
        capacity in the cloud. It allows developers and organizations to
    easily launch and manage
        virtual server instances, known as EC2 instances, to run their
    applications.

    EC2 provides a wide range of instance types, each with different
    compute, memory,
        and storage capabilities, to meet the diverse needs of various
    workloads. Developers
        can choose the appropriate instance type based on their application's
    requirements,
        such as high-performance computing, memory-intensive tasks, or GPU-
    accelerated workloads.

    The `Ec2AsyncClient` interface in the AWS SDK for Java 2.x provides a
    set of methods to
        programmatically interact with the Amazon EC2 service. This allows
    developers to
        automate the provisioning, management, and monitoring of EC2
    instances as part of their
        application deployment pipelines. With EC2, teams can focus on
    building and deploying
        their applications without having to worry about the underlying
    infrastructure
        required to host and manage physical servers.
```

```

        This scenario walks you through how to perform key operations for
        this service.
        Let's get started...
        """);

        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("1. Create an RSA key pair and save the private key material
        as a .pem file.");
        logger.info("""
            An RSA key pair for Amazon EC2 is a security mechanism used to
            authenticate and secure
            access to your EC2 instances. It consists of a public key and a
            private key,
            which are generated as a pair.
            """);
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> future =
            ec2Actions.createKeyPairAsync(keyName, fileName);
            CreateKeyPairResponse response = future.join();
            logger.info("Key Pair successfully created. Key Fingerprint: " +
            response.keyFingerprint());

        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                if (ec2Ex.getMessage().contains("already exists")) {
                    // Key pair already exists.
                    logger.info("The key pair '" + keyName + "' already exists.
                    Moving on...");
                } else {
                    logger.info("EC2 error occurred: Error message: {}, Error
                    code {}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                    return;
                }
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: " +
                (rt.getMessage()));
                return;
            }
        }
    }
}

```

```

        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("2. List key pairs.");
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> future =
ec2Actions.describeKeysAsync();
            DescribeKeyPairsResponse keyPairsResponse = future.join();
            keyPairsResponse.keyPairs().forEach(keyPair -> logger.info(
                "Found key pair with name {} and fingerprint {}",
                keyPair.keyName(),
                keyPair.keyFingerprint()));

        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Error message: {}, Error code
{}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}", (cause != null ?
cause.getMessage() : rt.getMessage()));
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("3. Create a security group.");
        logger.info("""
            An AWS EC2 Security Group is a virtual firewall that controls the
            inbound and outbound traffic to an EC2 instance. It acts as a first
line
            of defense for your EC2 instances, allowing you to specify the rules
that
            govern the network traffic entering and leaving your instances.
            """);
        waitForInputToContinue(scanner);
        String groupId = "";
        try {

```

```

        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.createSecurityGroupAsync(groupName, groupDesc, vpcId, myIpAddress);
        future.join();
        logger.info("Created security group") ;

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            if (ec2Ex.awsErrorDetails().errorMessage().contains("already
exists")) {
                logger.info("The Security Group already exists. Moving
on...");
            } else {
                logger.error("An unexpected error occurred: {}",
ec2Ex.awsErrorDetails().errorMessage());
                return;
            }
        } else {
            logger.error("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("4. Display security group information for the new security
group.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeSecurityGroupArnByNameAsync(groupName);
        groupId = future.join();
        logger.info("The security group Id is "+groupId);

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            String errorCode = ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode();
            if ("InvalidGroup.NotFound".equals(errorCode)) {
                logger.info("Security group '{}' does not exist. Error Code:
{}", groupName, errorCode);
            } else {

```

```

        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code: {}",
ec2Ex.getMessage(), errorCode);
    }
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("5. Get a list of Amazon Linux 2 AMIs and select one with
amzn2 in the name.");
logger.info("""
    An Amazon EC2 AMI (Amazon Machine Image) is a pre-configured virtual
machine image that
    serves as a template for launching EC2 instances. It contains all the
necessary software and
    configurations required to run an application or operating system on
an EC2 instance.
    """);
waitForInputToContinue(scanner);
String instanceAMI="";
try {
    CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> future =
ec2Actions.getParaValuesAsync();
    GetParametersByPathResponse pathResponse = future.join();
    List<Parameter> parameterList = pathResponse.parameters();
    for (Parameter para : parameterList) {
        if (filterName(para.name())) {
            instanceAMI = para.value();
            break;
        }
    }
} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());

```

```

        return;
    }
}
logger.info("The AMI value with amzn2 is: {}", instanceAMI);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("6. Get the (Amazon Machine Image) AMI value from the amzn2
image.");
logger.info("""
    An AMI value represents a specific version of a virtual machine (VM)
or server image.
    It uniquely identifies a particular version of an EC2 instance,
including its operating system,
    pre-installed software, and any custom configurations. This allows you
to consistently deploy the same
    VM image across your infrastructure.

""");
waitForInputToContinue(scanner);
String amiValue;
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeImageAsync(instanceAMI);
    amiValue = future.join();

} catch (CompletionException ce) {
    Throwable cause = ce.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception) {
        Ec2Exception ec2Ex = (Ec2Exception) cause;
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);

```

```

        logger.info("7. Retrieves an instance type available in the current AWS
region.");
        waitForInputToContinue(scanner);
        String instanceType;
        try {
            CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.getInstanceTypesAsync();
            instanceType = future.join();
            if (!instanceType.isEmpty()) {
                logger.info("Found instance type: " + instanceType);
            } else {
                logger.info("Desired instance type not found.");
            }
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("8. Create an Amazon EC2 instance using the key pair, the
instance type, the security group, and the EC2 AMI value.");
        logger.info("Once the EC2 instance is created, it is placed into a
running state.");
        waitForInputToContinue(scanner);
        String newInstanceId;
        try {
            CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.runInstanceAsync(instanceType, keyName, groupName, amiValue);
            newInstanceId = future.join();
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception) {
                Ec2Exception ec2Ex = (Ec2Exception) cause;
                switch (ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode()) {

```

```

        case "InvalidParameterValue":
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:
{}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            break;
        case "InsufficientInstanceCapacity":
            // Handle insufficient instance capacity.
            logger.info("Insufficient instance capacity: {}, {}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            break;
        case "InvalidGroup.NotFound":
            // Handle security group not found.
            logger.info("Security group not found: {},{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            break;
        default:
            logger.info("EC2 error occurred: {} (Code: {})",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            break;
    }
    return;
} else {
    logger.info("An unexpected error occurred: {}", (cause != null ?
cause.getMessage() : rt.getMessage()));
    return;
}
}
logger.info("The instance Id is " + newInstanceId);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("9. Display information about the running instance. ");

waitForInputToContinue(scanner);
String publicIp;
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeEC2InstancesAsync(newInstanceId);
    publicIp = future.join();
    logger.info("EC2 instance public IP {}", publicIp);
} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {

```



```

        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }

}

logger.info("You can SSH to the instance using this command:");
logger.info("ssh -i " + fileName + " ec2-user@" + publicIp);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("10. Stop the instance using a waiter (this may take a few
mins).");
// Remove the 2nd one
waitForInputToContinue(scanner);
try {
    CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.stopInstanceAsync(newInstanceId);
    future.join();

} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}

waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("11. Start the instance using a waiter (this may take a few
mins).");
try {

```

```

        CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.startInstanceAsync(newInstanceId);
        future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            // Handle EC2 exceptions.
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("12. Allocate an Elastic IP address and associate it with the
instance.");
    logger.info("""
        An Elastic IP address is a static public IP address that you can
associate with your EC2 instance.
        This allows you to have a fixed, predictable IP address that remains
the same even if your instance
        is stopped, terminated, or replaced.
        This is particularly useful for applications or services that need to
be accessed consistently from a
        known IP address.

        An EC2 Allocation ID (also known as a Reserved Instance Allocation
ID) is a unique identifier associated with a Reserved Instance (RI) that you
have purchased in AWS.

        When you purchase a Reserved Instance, AWS assigns a unique
Allocation ID to it.
        This Allocation ID is used to track and identify the specific RI you
have purchased,
        and it is important for managing and monitoring your Reserved
Instances.

```

```

        """);

        waitForInputToContinue(scanner);
        String allocationId;
        try {
            CompletableFuture<String> future = ec2Actions.allocateAddressAsync();
            allocationId = future.join();
            logger.info("Successfully allocated address with ID: "
+allocationId);
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        logger.info("The allocation Id value is " + allocationId);
        waitForInputToContinue(scanner);
        String associationId;
        try {
            CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.associateAddressAsync(newInstanceId, allocationId);
            associationId = future.join();
            logger.info("Successfully associated address with ID: "
+associationId);
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

```

```
        logger.info(DASHES);
        logger.info("13. Describe the instance again. Note that the public IP
address has changed");
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeEC2InstancesAsync(newInstanceId);
            publicIp = future.join();
            logger.info("EC2 instance public IP: " + publicIp);
            logger.info("You can SSH to the instance using this command:");
            logger.info("ssh -i " + fileName + " ec2-user@" + publicIp);
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("14. Disassociate and release the Elastic IP address.");
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> future =
ec2Actions.disassociateAddressAsync(associationId);
            future.join();
            logger.info("Address successfully disassociated.");
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                // Handle EC2 exceptions.
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
```

```

        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
try {
    CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> future =
ec2Actions.releaseEC2AddressAsync(allocationId);
    future.join(); // Wait for the operation to complete
    logger.info("Elastic IP address successfully released.");
} catch (RuntimeException rte) {
    logger.info("An unexpected error occurred: {}", rte.getMessage());
    return;
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("15. Terminate the instance and use a waiter (this may take a
few mins).");
waitForInputToContinue(scanner);
try {
    CompletableFuture<Object> future =
ec2Actions.terminateEC2Async(newInstanceId);
    future.join();
    logger.info("EC2 instance successfully terminated.");
} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        // Handle EC2 exceptions.
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("16. Delete the security group.");

```

```

        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.deleteEC2SecGroupAsync(groupId);
            future.join();
            logger.info("Security group successfully deleted.");
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("17. Delete the key.");
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> future =
ec2Actions.deleteKeysAsync(keyName);
            future.join();
            logger.info("Successfully deleted key pair named " + keyName);
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

```

```

        logger.info(DASHES);
        logger.info("You successfully completed the Amazon EC2 scenario.");
        logger.info(DASHES);
    }
    public static boolean filterName(String name) {
        String[] parts = name.split("/");
        String myValue = parts[4];
        return myValue.contains("amzn2");
    }

    private static void waitForInputToContinue(Scanner scanner) {
        while (true) {
            logger.info("");
            logger.info("Enter 'c' followed by <ENTER> to continue:");
            String input = scanner.nextLine();

            if (input.trim().equalsIgnoreCase("c")) {
                logger.info("Continuing with the program...");
                logger.info("");
                break;
            } else {
                // Handle invalid input.
                logger.info("Invalid input. Please try again.");
            }
        }
    }
}

```

Définissez une classe qui englobe les EC2 actions.

```

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
import software.amazon.awssdk.http.async.SdkAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.nio.netty.NettyNioAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressResponse;

```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeImagesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstanceTypesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstanceTypesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DomainType;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Filter;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.InstanceTypeInfo;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpPermission;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpRange;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StopInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StartInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.TerminateInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Vpc;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeImagesPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeInstancesPublisher;
import
    software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeSecurityGroupsPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeVpcsPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.waiters.Ec2AsyncWaiter;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.SsmAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.TerminateInstancesResponse;
import java.io.BufferedWriter;
```



```

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.time.Duration;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.CompletionException;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;

public class EC2Actions {
    private static final Logger logger =
        LoggerFactory.getLogger(EC2Actions.class);
    private static Ec2AsyncClient ec2AsyncClient;

    /**
     * Retrieves an asynchronous Amazon Elastic Container Registry (ECR) client.
     *
     * @return the configured ECR asynchronous client.
     */
    private static Ec2AsyncClient getAsyncClient() {
        if (ec2AsyncClient == null) {
            /*
             The `NettyNioAsyncHttpClient` class is part of the AWS SDK for Java,
            version 2,
             and it is designed to provide a high-performance, asynchronous HTTP
            client for interacting with AWS services.
             It uses the Netty framework to handle the underlying network
            communication and the Java NIO API to
             provide a non-blocking, event-driven approach to HTTP requests and
            responses.
            */
            SdkAsyncHttpClient httpClient = NettyNioAsyncHttpClient.builder()
                .maxConcurrency(50) // Adjust as needed.
                .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the connection
            timeout.

                .readTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the read timeout.
                .writeTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the write timeout.
                .build();

            ClientOverrideConfiguration overrideConfig =
            ClientOverrideConfiguration.builder()
                .apiCallTimeout(Duration.ofMinutes(2)) // Set the overall API
            call timeout.

                .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(90)) // Set the
            individual call attempt timeout.

```

```

        .build();

        ec2AsyncClient = Ec2AsyncClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .httpClient(httpClient)
            .overrideConfiguration(overrideConfig)
            .build();
    }
    return ec2AsyncClient;
}

/**
 * Deletes a key pair asynchronously.
 *
 * @param keyPair the name of the key pair to delete
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the result of the
 * asynchronous operation.
 *
 * The {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
 * DeleteKeyPairResponse} object
 *
 * that provides the result of the key pair deletion operation.
 */
public CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> deleteKeysAsync(String
keyPair) {
    DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder()
        .keyName(keyPair)
        .build();

    // Initiate the asynchronous request to delete the key pair.
    CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> response =
getAsyncClient().deleteKeyPair(request);
    return response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to delete key pair: " +
keyPair, ex);
        } else if (resp == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for deleting key
pair: " + keyPair);
        }
    });
}

/**
 * Deletes an EC2 security group asynchronously.
 *

```

```

    * @param groupId the ID of the security group to delete
    * @return a CompletableFuture that completes when the security group is
    deleted
    */
    public CompletableFuture<Void> deleteEC2SecGroupAsync(String groupId) {
        DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder()
            .groupId(groupId)
            .build();

        CompletableFuture<DeleteSecurityGroupResponse> response =
            getAsyncClient().deleteSecurityGroup(request);
        return response.whenComplete((resp, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to delete security group with
                Id " + groupId, ex);
            } else if (resp == null) {
                throw new RuntimeException("No response received for deleting
                security group with Id " + groupId);
            }
        }).thenApply(resp -> null);
    }

    /**
     * Terminates an EC2 instance asynchronously and waits for it to reach the
     terminated state.
     *
     * @param instanceId the ID of the EC2 instance to terminate
     * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
     been terminated
     * @throws RuntimeException if there is no response from the AWS SDK or if
     there is a failure during the termination process
     */
    public CompletableFuture<Object> terminateEC2Async(String instanceId) {
        TerminateInstancesRequest terminateRequest =
            TerminateInstancesRequest.builder()
                .instanceIds(instanceId)
                .build();

        CompletableFuture<TerminateInstancesResponse> responseFuture =
            getAsyncClient().terminateInstances(terminateRequest);
        return responseFuture.thenCompose(terminateResponse -> {
            if (terminateResponse == null) {
                throw new RuntimeException("No response received for terminating
                instance " + instanceId);
            }
        });
    }

```

```

    }
    System.out.println("Going to terminate an EC2 instance and use a
waiter to wait for it to be in terminated state");
    return getAsyncClient().waiter()
        .waitUntilInstanceTerminated(r -> r.instanceIds(instanceId))
        .thenApply(waiterResponse -> null);
}).exceptionally(throwable -> {
    // Handle any exceptions that occurred during the async call
    throw new RuntimeException("Failed to terminate EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
});
}

/**
 * Releases an Elastic IP address asynchronously.
 *
 * @param allocId the allocation ID of the Elastic IP address to be released
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
operation of releasing the Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<ReleaseAddressResponse>
releaseEC2AddressAsync(String allocId) {
    ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder()
        .allocationId(allocId)
        .build();

    CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> response =
getAsyncClient().releaseAddress(request);
    response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to release Elastic IP
address", ex);
        }
    });

    return response;
}

/**
 * Disassociates an Elastic IP address from an instance asynchronously.
 *
 * @param associationId The ID of the association you want to disassociate.
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
operation of disassociating the address. The

```

```

    *      {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
DisassociateAddressResponse} when the operation is
    *      finished.
    * @throws RuntimeException if the disassociation of the address fails.
    */
    public CompletableFuture<DisassociateAddressResponse>
disassociateAddressAsync(String associationId) {
        Ec2AsyncClient ec2 = getAsyncClient();
        DisassociateAddressRequest addressRequest =
DisassociateAddressRequest.builder()
            .associationId(associationId)
            .build();

        // Disassociate the address asynchronously.
        CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> response =
ec2.disassociateAddress(addressRequest);
        response.whenComplete((resp, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to disassociate address", ex);
            }
        });

        return response;
    }

    /**
    * Associates an Elastic IP address with an EC2 instance asynchronously.
    *
    * @param instanceId    the ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with
    * @param allocationId  the allocation ID of the Elastic IP address to
associate
    * @return a {@link CompletableFuture} that completes with the association ID
when the operation is successful,
    *         or throws a {@link RuntimeException} if the operation fails
    */
    public CompletableFuture<String> associateAddressAsync(String instanceId,
String allocationId) {
        AssociateAddressRequest associateRequest =
AssociateAddressRequest.builder()
            .instanceId(instanceId)
            .allocationId(allocationId)
            .build();

```

```

        CompletableFuture<AssociateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().associateAddress(associateRequest);
        return responseFuture.thenApply(response -> {
            if (response.associationId() != null) {
                return response.associationId();
            } else {
                throw new RuntimeException("Association ID is null after
associating address.");
            }
        }).whenComplete((result, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to associate address", ex);
            }
        });
    }

    /**
     * Allocates an Elastic IP address asynchronously in the VPC domain.
     *
     * @return a {@link CompletableFuture} containing the allocation ID of the
allocated Elastic IP address
     */
    public CompletableFuture<String> allocateAddressAsync() {
        AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder()
            .domain(DomainType.VPC)
            .build();

        CompletableFuture<AllocateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().allocateAddress(allocateRequest);
        return
responseFuture.thenApply(AllocateAddressResponse::allocationId).whenComplete((result,
ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to allocate address", ex);
            }
        });
    }

    /**
     * Asynchronously describes the state of an EC2 instance.
     * The paginator helps you iterate over multiple pages of results.
     *
     * @param newInstanceId the ID of the EC2 instance to describe

```

```

    * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains a
    string describing the state of the EC2 instance
    */
    public CompletableFuture<String> describeEC2InstancesAsync(String
newInstanceId) {
        DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder()
            .instanceIds(newInstanceId)
            .build();

        DescribeInstancesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeInstancesPaginator(request);
        AtomicReference<String> publicIpAddressRef = new AtomicReference<>();
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.reservations().stream()
                .flatMap(reservation -> reservation.instances().stream())
                .filter(instance -> instance.instanceId().equals(newInstanceId))
                .findFirst()
                .ifPresent(instance ->
publicIpAddressRef.set(instance.publicIpAddress()));
        }).thenApply(v -> {
            String publicIpAddress = publicIpAddressRef.get();
            if (publicIpAddress == null) {
                throw new RuntimeException("Instance with ID " + newInstanceId +
" not found.");
            }
            return publicIpAddress;
        }).exceptionally(ex -> {
            logger.info("Failed to describe instances: " + ex.getMessage());
            throw new RuntimeException("Failed to describe instances", ex);
        });
    }

/**
    * Runs an EC2 instance asynchronously.
    *
    * @param instanceType The instance type to use for the EC2 instance.
    * @param keyName The name of the key pair to associate with the EC2
instance.
    * @param groupName The name of the security group to associate with the EC2
instance.
    * @param amiId The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the EC2
instance.
    * @return A {@link CompletableFuture} that completes with the ID of the
started EC2 instance.

```

```

    * @throws RuntimeException If there is an error running the EC2 instance.
    */
    public CompletableFuture<String> runInstanceAsync(String instanceType, String
keyName, String groupName, String amiId) {
        RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder()
            .instanceType(instanceType)
            .keyName(keyName)
            .securityGroups(groupName)
            .maxCount(1)
            .minCount(1)
            .imageId(amiId)
            .build();

        CompletableFuture<RunInstancesResponse> responseFuture =
getAsyncClient().runInstances(runRequest);
        return responseFuture.thenCompose(response -> {
            String instanceIdVal = response.instances().get(0).instanceId();
            System.out.println("Going to start an EC2 instance and use a waiter
to wait for it to be in running state");
            return getAsyncClient().waiter()
                .waitUntilInstanceExists(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
                .thenCompose(waitResponse -> getAsyncClient().waiter()
                    .waitUntilInstanceRunning(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
                    .thenApply(runningResponse -> instanceIdVal));
        }).exceptionally(throwable -> {
            // Handle any exceptions that occurred during the async call
            throw new RuntimeException("Failed to run EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
        });
    }

    /**
     * Asynchronously retrieves the instance types available in the current AWS
region.
     * <p>
     * This method uses the AWS SDK's asynchronous API to fetch the available
instance types
     * and then processes the response. It logs the memory information, network
information,
     * and instance type for each instance type returned. Additionally, it
returns a
     * {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type string for
the "t2.2xlarge"

```



```

    * instance type, if it is found in the response. If the "t2.2xlarge"
instance type is not
    * found, an empty string is returned.
    * </p>
    *
    * @return a {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type
string for the
    * "t2.2xlarge" instance type, or an empty string if the instance type is not
found
    */
    public CompletableFuture<String> getInstanceTypesAsync() {
        DescribeInstanceTypesRequest typesRequest =
DescribeInstanceTypesRequest.builder()
            .maxResults(10)
            .build();

        CompletableFuture<DescribeInstanceTypesResponse> response =
getAsyncClient().describeInstanceTypes(typesRequest);
        response.whenComplete((resp, ex) -> {
            if (resp != null) {
                List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = resp.instanceTypes();
                for (InstanceTypeInfo type : instanceTypes) {
                    logger.info("The memory information of this type is " +
type.memoryInfo().sizeInMiB());
                    logger.info("Network information is " +
type.networkInfo().toString());
                    logger.info("Instance type is " +
type.instanceType().toString());
                }
            } else {
                throw (RuntimeException) ex;
            }
        });

        return response.thenApply(resp -> {
            for (InstanceTypeInfo type : resp.instanceTypes()) {
                String instanceType = type.instanceType().toString();
                if (instanceType.equals("t2.2xlarge")) {
                    return instanceType;
                }
            }
            return "";
        });
    }
}

```

```

/**
 * Asynchronously describes an AWS EC2 image with the specified image ID.
 *
 * @param imageId the ID of the image to be described
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains the ID
of the described image
 * @throws RuntimeException if no images are found with the provided image
ID, or if an error occurs during the AWS API call
 */
public CompletableFuture<String> describeImageAsync(String imageId) {
    DescribeImagesRequest imagesRequest = DescribeImagesRequest.builder()
        .imageIds(imageId)
        .build();

    AtomicReference<String> imageIdRef = new AtomicReference<>();
    DescribeImagesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeImagesPaginator(imagesRequest);
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.images().stream()
            .filter(image -> image.imageId().equals(imageId))
            .findFirst()
            .ifPresent(image -> {
                logger.info("The description of the image is " +
image.description());
                logger.info("The name of the image is " + image.name());
                imageIdRef.set(image.imageId());
            });
    }).thenApply(v -> {
        String id = imageIdRef.get();
        if (id == null) {
            throw new RuntimeException("No images found with the provided
image ID.");
        }
        return id;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe image: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe image", ex);
    });
}

/**
 * Retrieves the parameter values asynchronously using the AWS Systems
Manager (SSM) API.

```

```

    *
    * @return a {@link CompletableFuture} that holds the response from the SSM
    API call to get parameters by path
    */
    public CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> getParaValuesAsync() {
        SsmAsyncClient ssmClient = SsmAsyncClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        GetParametersByPathRequest parameterRequest =
        GetParametersByPathRequest.builder()
            .path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
            .build();

        // Create a CompletableFuture to hold the final result.
        CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> responseFuture = new
        CompletableFuture<>();
        ssmClient.getParametersByPath(parameterRequest)
            .whenComplete((response, exception) -> {
                if (exception != null) {
                    responseFuture.completeExceptionally(new
        RuntimeException("Failed to get parameters by path", exception));
                } else {
                    responseFuture.complete(response);
                }
            });

        return responseFuture;
    }

    /**
    * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
    *
    * @param groupName the name of the security group to describe
    * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
    operation
    *
    * of describing the security groups. The future will complete with a
    * {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
    * security group information.
    */
    public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
    groupName) {

```

```

        DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
    .groupNames(groupName)
    .build();

        DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
        AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.securityGroups().stream()
                .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
                .findFirst()
                .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
        }).thenApply(v -> {
            String groupId = groupIdRef.get();
            if (groupId == null) {
                throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
            }
            return groupId;
        }).exceptionally(ex -> {
            logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
            throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
        });
    }

    /**
     * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
description, and VPC ID. It also
     * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
address.
     *
     * @param groupName    the name of the security group to create
     * @param groupDesc    the description of the security group
     * @param vpcId        the ID of the VPC in which to create the security
group
     * @param myIpAddress  the IP address from which to allow inbound traffic
(e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
     *                    any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
     * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
created security group

```

```
    * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
    group or authorizing the inbound traffic
    */
    public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
        CreateSecurityGroupRequest createRequest =
CreateSecurityGroupRequest.builder()
            .groupName(groupName)
            .description(groupDesc)
            .vpcId(vpcId)
            .build();

        return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
            .thenCompose(createResponse -> {
                String groupId = createResponse.groupId();
                IpRange ipRange = IpRange.builder()
                    .cidrIp(myIpAddress + "/32")
                    .build();

                IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
                    .ipProtocol("tcp")
                    .toPort(80)
                    .fromPort(80)
                    .ipRanges(ipRange)
                    .build();

                IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
                    .ipProtocol("tcp")
                    .toPort(22)
                    .fromPort(22)
                    .ipRanges(ipRange)
                    .build();

                AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
                    .groupName(groupName)
                    .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
                    .build();

                return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
                    .thenApply(authResponse -> groupId);
            })
        .whenComplete((result, exception) -> {
```

```

        if (exception != null) {
            if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {
                throw (Ec2Exception) exception.getCause();
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
            }
        }
    });
}

/**
 * Asynchronously describes the key pairs associated with the current AWS
account.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the {@link
DescribeKeyPairsResponse} object, which provides
 * information about the key pairs.
 */
public CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> describeKeysAsync() {
    CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> responseFuture =
getAsyncClient().describeKeyPairs();
    responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
        if (exception != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to describe key pairs: " +
exception.getMessage(), exception);
        }
    });

    return responseFuture;
}

/**
 * Creates a new key pair asynchronously.
 *
 * @param keyName the name of the key pair to create
 * @param fileName the name of the file to write the key material to
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *         of creating the key pair and writing the key material to a file
 */
public CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> createKeyPairAsync(String
keyName, String fileName) {

```

```

        CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder()
            .keyName(keyName)
            .build();

        CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> responseFuture =
getAsyncClient().createKeyPair(request);
        responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
            if (response != null) {
                try {
                    BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new
FileWriter(fileName));
                    writer.write(response.keyMaterial());
                    writer.close();
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException("Failed to write key material to
file: " + e.getMessage(), e);
                }
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create key pair: " +
exception.getMessage(), exception);
            }
        });

        return responseFuture;
    }

    /**
     * Describes the first default VPC asynchronously and using a paginator.
     *
     * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains the
first default VPC found.\
     */
    public CompletableFuture<Vpc> describeFirstEC2VpcAsync() {
        Filter myFilter = Filter.builder()
            .name("is-default")
            .values("true")
            .build();

        DescribeVpcsRequest request = DescribeVpcsRequest.builder()
            .filters(myFilter)
            .build();

        DescribeVpcsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeVpcsPaginator(request);

```

```

        AtomicReference<Vpc> vpcRef = new AtomicReference<>();
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.vpcs().stream()
                .findFirst()
                .ifPresent(vpcRef::set);
        }).thenApply(v -> {
            Vpc vpc = vpcRef.get();
            if (vpc == null) {
                throw new RuntimeException("Default VPC not found");
            }
            return vpc;
        }).exceptionally(ex -> {
            logger.info("Failed to describe VPCs: " + ex.getMessage());
            throw new RuntimeException("Failed to describe VPCs", ex);
        });
    }

    /**
     * Stops the EC2 instance with the specified ID asynchronously and waits for
     * the instance to stop.
     *
     * @param instanceId the ID of the EC2 instance to stop
     * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
     *         been stopped, or exceptionally if an error occurs
     */
    public CompletableFuture<Void> stopInstanceAsync(String instanceId) {
        StopInstancesRequest stopRequest = StopInstancesRequest.builder()
            .instanceIds(instanceId)
            .build();

        DescribeInstancesRequest describeRequest =
        DescribeInstancesRequest.builder()
            .instanceIds(instanceId)
            .build();

        Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
            .client(getAsyncClient())
            .build();

        CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
        logger.info("Stopping instance " + instanceId + " and waiting for it to
        stop.");
        getAsyncClient().stopInstances(stopRequest)
            .thenCompose(response -> {

```



```

        if (response.stoppingInstances().isEmpty()) {
            return CompletableFuture.failedFuture(new
RuntimeException("No instances were stopped. Please check the instance ID: " +
instanceId));
        }
        return ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(describeRequest);
    })
    .thenAccept(waiterResponse -> {
        logger.info("Successfully stopped instance " + instanceId);
        resultFuture.complete(null);
    })
    .exceptionally(throwable -> {
        logger.error("Failed to stop instance " + instanceId + ": " +
throwable.getMessage(), throwable);
        resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to stop instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
        return null;
    });
    });

    return resultFuture;
}

/**
 * Starts an Amazon EC2 instance asynchronously and waits until it is in the
"running" state.
 *
 * @param instanceId the ID of the instance to start
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
been started and is in the "running" state, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> startInstanceAsync(String instanceId) {
    StartInstancesRequest startRequest = StartInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
        .client(getAsyncClient())
        .build();

    DescribeInstancesRequest describeRequest =
DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

```

```
        logger.info("Starting instance " + instanceId + " and waiting for it to
run.");
        CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
        return getAsyncClient().startInstances(startRequest)
            .thenCompose(response ->
                ec2Waiter.waitForInstanceRunning(describeRequest)
            )
            .thenAccept(waiterResponse -> {
                logger.info("Successfully started instance " + instanceId);
                resultFuture.complete(null);
            })
            .exceptionally(throwable -> {
                resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to start instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
                return null;
            });
    }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for Java 2.x .

- [AllocateAddress](#)
- [AssociateAddress](#)
- [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
- [CreateKeyPair](#)
- [CreateSecurityGroup](#)
- [DeleteKeyPair](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)

- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

JavaScript

SDK pour JavaScript (v3)

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Ce fichier contient une liste des actions courantes utilisées avec EC2. Les étapes sont construites à l'aide d'un framework de scénarios qui simplifie l'exécution d'un exemple interactif. Pour le contexte complet, consultez le GitHub référentiel.

```
import { tmpdir } from "node:os";
import { writeFile, mkdtemp, rm } from "node:fs/promises";
import { join } from "node:path";
import { get } from "node:http";

import {
  AllocateAddressCommand,
  AssociateAddressCommand,
  AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
  CreateKeyPairCommand,
  CreateSecurityGroupCommand,
  DeleteKeyPairCommand,
  DeleteSecurityGroupCommand,
  DisassociateAddressCommand,
  paginateDescribeImages,
  paginateDescribeInstances,
  paginateDescribeInstanceTypes,
  ReleaseAddressCommand,
  RunInstancesCommand,
```

```

    StartInstancesCommand,
    StopInstancesCommand,
    TerminateInstancesCommand,
    waitUntilInstanceStatusOk,
    waitUntilInstanceStopped,
    waitUntilInstanceTerminated,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
    ScenarioAction,
    ScenarioInput,
    ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

import { paginateGetParametersByPath, SSMClient } from "@aws-sdk/client-ssm";

/**
 * @typedef {{
 *   ec2Client: import('@aws-sdk/client-ec2').EC2Client,
 *   errors: Error[],
 *   keyPairId?: string,
 *   tmpDirectory?: string,
 *   securityGroupId?: string,
 *   ipAddress?: string,
 *   images?: import('@aws-sdk/client-ec2').Image[],
 *   image?: import('@aws-sdk/client-ec2').Image,
 *   instanceTypes?: import('@aws-sdk/client-ec2').InstanceTypeInfo[],
 *   instanceId?: string,
 *   instanceIpAddress?: string,
 *   allocationId?: string,
 *   allocatedIpAddress?: string,
 *   associationId?: string,
 * }} State
 */

/**
 * A skip function provided to the `skipWhen` of a Step when you want
 * to ignore that step if any errors have occurred.
 * @param {State} state
 */
const skipWhenErrors = (state) => state.errors.length > 0;

const MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS = 60 * 8;

```

```

export const confirm = new ScenarioInput("confirmContinue", "Continue?", {
  type: "confirm",
  skipWhen: skipWhenErrors,
});

export const exitOnNoConfirm = new ScenarioAction(
  "exitOnConfirmContinueFalse",
  (** @type { { earlyExit: boolean } & Record<string, any>} */ state) => {
    if (!state[confirm.name]) {
      state.earlyExit = true;
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

export const greeting = new ScenarioOutput(
  "greeting",
  `

```

Welcome to the Amazon EC2 basic usage scenario.

Before you launch an instances, you'll need to provide a few things:

- A key pair - This is for SSH access to your EC2 instance. You only need to provide the name.
- A security group - This is used for configuring access to your instance. Again, only the name is needed.
- An IP address - Your public IP address will be fetched.
- An Amazon Machine Image (AMI)
- A compatible instance type`,

```

{ header: true, preformatted: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const provideKeyName = new ScenarioInput(
  "keyPairName",
  "Provide a name for a new key pair.",
  { type: "input", default: "ec2-example-key-pair", skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const createKeyPair = new ScenarioAction(
  "createKeyPair",
  async (** @type {State} */ state) => {
    try {

```

```

    // Create a key pair in Amazon EC2.
    const { KeyMaterial, KeyPairId } = await state.ec2Client.send(
      // A unique name for the key pair. Up to 255 ASCII characters.
      new CreateKeyPairCommand({ KeyName: state[provideKeyPairName.name] }),
    );

    state.keyPairId = KeyPairId;

    // Save the private key in a temporary location.
    state.tmpDirectory = await mkdtemp(join(tmpdir(), "ec2-scenario-tmp"));
    await writeFile(
      `${state.tmpDirectory}/${state[provideKeyPairName.name]}.pem`,
      KeyMaterial,
      {
        mode: 0o400,
      },
    );
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidKeyPair.Duplicate"
    ) {
      caught.message = `${caught.message}. Try another key name.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  }
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logKeyPair = new ScenarioOutput(
  "logKeyPair",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Created the key pair ${state[provideKeyPairName.name]}.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const confirmDeleteKeyPair = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteKeyPair",
  "Do you want to delete the key pair?",
  {
    type: "confirm",
    // Don't do anything when a key pair was never created.

```

```

    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => !state.keyPairId,
  },
);

export const maybeDeleteKeyPair = new ScenarioAction(
  "deleteKeyPair",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Delete a key pair by name from EC2
      await state.ec2Client.send(
        new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: state[provideKeyPairName.name] }),
      );
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        // Occurs when a required parameter (e.g. KeyName) is undefined.
        caught.name === "MissingParameter"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Did you provide the required value?`;
      }
      state.errors.push(caught);
    }
  },
  {
    // Don't do anything when there's no key pair to delete or the user chooses
    // to keep it.
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) =>
      !state.keyPairId || !state[confirmDeleteKeyPair.name],
  },
);

export const provideSecurityGroupName = new ScenarioInput(
  "securityGroupName",
  "Provide a name for a new security group.",
  { type: "input", default: "ec2-scenario-sg", skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const createSecurityGroup = new ScenarioAction(
  "createSecurityGroup",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Create a new security group that will be used to configure ingress/
      egress for

```

```

    // an EC2 instance.
    const { GroupId } = await state.ec2Client.send(
      new CreateSecurityGroupCommand({
        GroupName: state[provideSecurityGroupName.name],
        Description: "A security group for the Amazon EC2 example.",
      }),
    );
    state.securityGroupId = GroupId;
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroup.Duplicate") {
      caught.message = `${caught.message}. Please provide a different name for
your security group.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logSecurityGroup = new ScenarioOutput(
  "logSecurityGroup",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Created the security group ${state.securityGroupId}.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const confirmDeleteSecurityGroup = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteSecurityGroup",
  "Do you want to delete the security group?",
  {
    type: "confirm",
    // Don't do anything when a security group was never created.
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => !state.securityGroupId,
  },
);

export const maybeDeleteSecurityGroup = new ScenarioAction(
  "deleteSecurityGroup",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Delete the security group if the 'skipWhen' condition below is not met.
      await state.ec2Client.send(
        new DeleteSecurityGroupCommand({

```



```

        GroupId: state.securityGroupId,
      )),
    );
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidGroupId.Malformed"
    ) {
      caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`;
    }
    state.errors.push(caught);
  }
},
{
  // Don't do anything when there's no security group to delete
  // or the user chooses to keep it.
  skipWhen: (** @type {State} */ state) =>
    !state.securityGroupId || !state[confirmDeleteSecurityGroup.name],
},
);

export const authorizeSecurityGroupIngress = new ScenarioAction(
  "authorizeSecurity",
  async (** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Get the public IP address of the machine running this example.
      const ipAddress = await new Promise((res, rej) => {
        get("http://checkip.amazonaws.com", (response) => {
          let data = "";
          response.on("data", (chunk) => {
            data += chunk;
          });
          response.on("end", () => res(data.trim()));
        }).on("error", (err) => {
          rej(err);
        });
      });
      state.ipAddress = ipAddress;
      // Allow ingress from the IP address above to the security group.
      // This will allow you to SSH into the EC2 instance.
      const command = new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
        GroupId: state.securityGroupId,
        IpPermissions: [
          {

```

```

        IpProtocol: "tcp",
        FromPort: 22,
        ToPort: 22,
        IpRanges: [{ CidrIp: `${ipAddress}/32` }],
    },
],
});

    await state.ec2Client.send(command);
} catch (caught) {
    if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidGroupId.Malformed"
    ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`;
    }

    state.errors.push(caught);
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logSecurityGroupIngress = new ScenarioOutput(
    "logSecurityGroupIngress",
    (/** @type {State} */ state) =>
        `Allowed SSH access from your public IP: ${state.ipAddress}.`,
    { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const getImages = new ScenarioAction(
    "images",
    async (/** @type {State} */ state) => {
        const AMIs = [];
        // Some AWS services publish information about common artifacts as AWS
        Systems Manager (SSM)
        // public parameters. For example, the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2)
        // service publishes information about Amazon Machine Images (AMIs) as public
        parameters.

        // Create the paginator for getting images. Actions that return multiple
        pages of
        // results have paginators to simplify those calls.

```

```

const getParametersByPathPaginator = paginateGetParametersByPath(
  {
    // Not storing this client in state since it's only used once.
    client: new SSMClient({}),
  },
  {
    // The path to the public list of the latest amazon-linux instances.
    Path: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest",
  },
);

try {
  for await (const page of getParametersByPathPaginator) {
    for (const param of page.Parameters) {
      // Filter by Amazon Linux 2
      if (param.Name.includes("amzn2")) {
        AMIs.push(param.Value);
      }
    }
  }
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidFilterValue") {
    caught.message = `${caught.message} Please provide a valid filter value
for paginateGetParametersByPath.`;
  }
  state.errors.push(caught);
  return;
}

const imageDetails = [];
const describeImagesPaginator = paginateDescribeImages(
  { client: state.ec2Client },
  // The images found from the call to SSM.
  { ImageIds: AMIs },
);

try {
  // Get more details for the images found above.
  for await (const page of describeImagesPaginator) {
    imageDetails.push(...(page.Images || []));
  }

  // Store the image details for later use.
  state.images = imageDetails;

```

```

    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidAMIID.NotFound") {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid image id.`;
      }

      state.errors.push(caught);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const provideImage = new ScenarioInput(
  "image",
  "Select one of the following images.",
  {
    type: "select",
    choices: (/** @type { State } */ state) =>
      state.images.map((image) => ({
        name: `${image.Description}`,
        value: image,
      })),
    default: (/** @type { State } */ state) => state.images[0],
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

export const getCompatibleInstanceTypes = new ScenarioAction(
  "getCompatibleInstanceTypes",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    // Get more details about instance types that match the architecture of
    // the provided image.
    const paginator = paginateDescribeInstanceTypes(
      { client: state.ec2Client, pageSize: 25 },
      {
        Filters: [
          {
            Name: "processor-info.supported-architecture",
            // The value selected from provideImage()
            Values: [state.image.Architecture],
          },
          // Filter for smaller, less expensive, types.
          { Name: "instance-type", Values: ["*.micro", "/*.small"] },
        ],
      },
    );
  },
);

```

```

    );

    const instanceTypes = [];

    try {
      for await (const page of paginator) {
        if (page.InstanceTypes.length) {
          instanceTypes.push(...(page.InstanceTypes || []));
        }
      }

      if (!instanceTypes.length) {
        state.errors.push(
          "No instance types matched the instance type filters.",
        );
      }
    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
        caught.message = `${caught.message}. Please check the provided values and try again.`;
      }

      state.errors.push(caught);
    }

    state.instanceTypes = instanceTypes;
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const provideInstanceType = new ScenarioInput(
  "instanceType",
  "Select an instance type.",
  {
    choices: (/** @type {State} */ state) =>
      state.instanceTypes.map((instanceType) => ({
        name: `${instanceType.InstanceType} - Memory:
${instanceType.MemoryInfo.SizeInMiB}`,
        value: instanceType.InstanceType,
      })),
    type: "select",
    default: (/** @type {State} */ state) =>
      state.instanceTypes[0].InstanceType,
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

```

```

    },
  );

export const runInstance = new ScenarioAction(
  "runInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    const { Instances } = await state.ec2Client.send(
      new RunInstancesCommand({
        KeyName: state[provideKeyPairName.name],
        SecurityGroupIds: [state.securityGroupId],
        ImageId: state.image.ImageId,
        InstanceType: state[provideInstanceType.name],
        // Availability Zones have capacity limitations that may impact your
        // ability to launch instances.
        // The `RunInstances` operation will only succeed if it can allocate at
        // least the `MinCount` of instances.
        // However, EC2 will attempt to launch up to the `MaxCount` of instances,
        // even if the full request cannot be satisfied.
        // If you need a specific number of instances, use `MinCount` and
        // `MaxCount` set to the same value.
        // If you want to launch up to a certain number of instances, use
        // `MaxCount` and let EC2 provision as many as possible.
        // If you require a minimum number of instances, but do not want to
        // exceed a maximum, use both `MinCount` and `MaxCount`.
        MinCount: 1,
        MaxCount: 1,
      })),
    );

    state.instanceId = Instances[0].InstanceId;

    try {
      // Poll `DescribeInstanceStatus` until status is "ok".
      await waitUntilInstanceStatusOk(
        {
          client: state.ec2Client,
          maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
        },
        { InstanceIds: [Instances[0].InstanceId] },
      );
    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
        caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
        the waiter.`;
      }
    }
  }
);

```

```

    }

    state.errors.push(caught);
  }
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logRunInstance = new ScenarioOutput(
  "logRunInstance",
  "The next step is to run your EC2 instance for the first time. This can take a few minutes.",
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const describeInstance = new ScenarioAction(
  "describeInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    /** @type { import("@aws-sdk/client-ec2").Instance[] } */
    const instances = [];

    try {
      const paginator = paginateDescribeInstances(
        {
          client: state.ec2Client,
        },
        {
          // Only get our created instance.
          InstanceIds: [state.instanceId],
        },
      );

      for await (const page of paginator) {
        for (const reservation of page.Reservations) {
          instances.push(...reservation.Instances);
        }
      }
      if (instances.length !== 1) {
        throw new Error(`Instance ${state.instanceId} not found.`);
      }

      // The only info we need is the IP address for SSH purposes.
      state.instanceIpAddress = instances[0].PublicIpAddress;
    } catch (caught) {

```

```

        if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
            caught.message = `${caught.message}. Please check provided values and try
again.`;
        }

        state.errors.push(caught);
    },
    { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logSSHConnectionInfo = new ScenarioOutput(
    "logSSHConnectionInfo",
    (/** @type { State } */ state) =>
        `You can now SSH into your instance using the following command:
ssh -i ${state.tmpDirectory}/${state[provideKeyPairName.name]}.pem ec2-user@
${state.instanceIpAddress}`,
    { preformatted: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStopInstance = new ScenarioOutput(
    "logStopInstance",
    "Stopping your EC2 instance.",
    { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const stopInstance = new ScenarioAction(
    "stopInstance",
    async (/** @type { State } */ state) => {
        try {
            await state.ec2Client.send(
                new StopInstancesCommand({
                    InstanceIds: [state.instanceId],
                }),
            );

            await waitUntilInstanceStopped(
                {
                    client: state.ec2Client,
                    maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
                },
                { InstanceIds: [state.instanceId] },
            );
        } catch (caught) {

```



```
    if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
      caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  }
},
// Don't try to stop an instance that doesn't exist.
{ skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.instanceId },
);

export const logIpAddressBehavior = new ScenarioOutput(
  "logIpAddressBehavior",
  [
    "When you run an instance, by default it's assigned an IP address.",
    "That IP address is not static. It will change every time the instance is
restarted.",
    "The next step is to stop and restart your instance to demonstrate this
behavior.",
  ].join(" "),
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStartInstance = new ScenarioOutput(
  "logStartInstance",
  (/** @type { State } */ state) => `Starting instance ${state.instanceId}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const startInstance = new ScenarioAction(
  "startInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new StartInstancesCommand({
          InstanceIds: [state.instanceId],
        }),
      );
    }

    await waitUntilInstanceStatusOk(
      {
        client: state.ec2Client,
        maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
      }
    );
  }
);
```

```

    },
    { InstanceIds: [state.instanceId] },
  );
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
    caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
  }

  state.errors.push(caught);
}
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logIpAllocation = new ScenarioOutput(
  "logIpAllocation",
  [
    "It is possible to have a static IP address.",
    "To demonstrate this, an IP will be allocated and associated to your EC2
instance.",
  ].join(" "),
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const allocateIp = new ScenarioAction(
  "allocateIp",
  async (** @type { State } */ state) => {
    try {
      // An Elastic IP address is allocated to your AWS account, and is yours
      until you release it.
      const { AllocationId, PublicIp } = await state.ec2Client.send(
        new AllocateAddressCommand({}),
      );
      state.allocationId = AllocationId;
      state.allocatedIpAddress = PublicIp;
    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
        caught.message = `${caught.message}. Did you provide these values?`;
      }
      state.errors.push(caught);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

```

```

);

export const associateIp = new ScenarioAction(
  "associateIp",
  async (** @type { State } */ state) => {
    try {
      // Associate an allocated IP address to an EC2 instance. An IP address can
      be allocated
      // with the AllocateAddress action.
      const { AssociationId } = await state.ec2Client.send(
        new AssociateAddressCommand({
          AllocationId: state.allocationId,
          InstanceId: state.instanceId,
        }),
      );
      state.associationId = AssociationId;
      // Update the IP address that is being tracked to match
      // the one just associated.
      state.instanceIpAddress = state.allocatedIpAddress;
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Did you provide the ID of a valid
        Elastic IP address AllocationId?`;
      }
      state.errors.push(caught);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStaticIpProof = new ScenarioOutput(
  "logStaticIpProof",
  "The IP address should remain the same even after stopping and starting the
  instance.",
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logCleanUp = new ScenarioOutput(
  "logCleanUp",
  "That's it! You can choose to clean up the resources now, or clean them up on
  your own later.",

```

```

    { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
  );

export const confirmDisassociateAddress = new ScenarioInput(
  "confirmDisassociateAddress",
  "Do you want to disassociate and release the static IP address created earlier?",
  {
    type: "confirm",
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.associationId,
  },
);

export const maybeDisassociateAddress = new ScenarioAction(
  "maybeDisassociateAddress",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new DisassociateAddressCommand({
          AssociationId: state.associationId,
        }),
      );
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidAssociationID.NotFound"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid association
ID.`;
      }
      state.errors.push(caught);
    }
  },
  {
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) =>
      !state[confirmDisassociateAddress.name] || !state.associationId,
  },
);

export const maybeReleaseAddress = new ScenarioAction(
  "maybeReleaseAddress",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(

```

```

        new ReleaseAddressCommand({
            AllocationId: state.allocationId,
        }),
    );
} catch (caught) {
    if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
    ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid
AllocationID.`;
    }
    state.errors.push(caught);
}
},
{
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) =>
        !state[confirmDisassociateAddress.name] || !state.allocationId,
},
);

export const confirmTerminateInstance = new ScenarioInput(
    "confirmTerminateInstance",
    "Do you want to terminate the instance?",
    // Don't do anything when an instance was never run.
    {
        skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.instanceId,
        type: "confirm",
    },
);

export const maybeTerminateInstance = new ScenarioAction(
    "terminateInstance",
    async (/** @type { State } */ state) => {
        try {
            await state.ec2Client.send(
                new TerminateInstancesCommand({
                    InstanceIds: [state.instanceId],
                }),
            );
            await waitUntilInstanceTerminated(
                { client: state.ec2Client },
                { InstanceIds: [state.instanceId] },
            );
        }
    }
);

```

```

    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
        caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
      }

      state.errors.push(caught);
    }
  },
  {
    // Don't do anything when there's no instance to terminate or the
    // user chooses not to terminate.
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) =>
      !state.instanceId || !state[confirmTerminateInstance.name],
  },
);

export const deleteTemporaryDirectory = new ScenarioAction(
  "deleteTemporaryDirectory",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await rm(state.tmpDirectory, { recursive: true });
    } catch (caught) {
      state.errors.push(caught);
    }
  },
);

export const logErrors = new ScenarioOutput(
  "logErrors",
  (/** @type {State} */ state) => {
    const errorList = state.errors
      .map((err) => ` - ${err.name}: ${err.message}`)
      .join("\n");
    return `Scenario errors found:\n${errorList}`;
  },
  {
    preformatted: true,
    header: true,
    // Don't log errors when there aren't any!
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => state.errors.length === 0,
  },
);

```

- Pour plus d'informations sur l'API consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK pour JavaScript .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)
 - [StopInstances](#)
 - [TerminateInstances](#)
 - [UnmonitorInstances](#)

Kotlin

SDK pour Kotlin

Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
```

Before running this Kotlin code example, set up your development environment, including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:

<https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html>

This Kotlin example performs the following tasks:

1. Creates an RSA key pair and saves the private key data as a .pem file.
 2. Lists key pairs.
 3. Creates a security group for the default VPC.
 4. Displays security group information.
 5. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one.
 6. Gets more information about the image.
 7. Gets a list of instance types that are compatible with the selected AMI's architecture.
 8. Creates an instance with the key pair, security group, AMI, and an instance type.
 9. Displays information about the instance.
 10. Stops the instance and waits for it to stop.
 11. Starts the instance and waits for it to start.
 12. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
 13. Displays SSH connection info for the instance.
 14. Disassociates and deletes the Elastic IP address.
 15. Terminates the instance.
 16. Deletes the security group.
 17. Deletes the key pair.
- ```
*/
```

```
val DASHES = String(CharArray(80)).replace("\u0000", "-")
```

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
 val usage = """
 Usage:
 <keyName> <fileName> <groupName> <groupDesc> <vpcId> <myIpAddress>

 Where:
 keyName - A key pair name (for example, TestKeyPair).
 fileName - A file name where the key information is written to.
 groupName - The name of the security group.
 groupDesc - The description of the security group.
```



`vpcId` - A VPC ID. You can get this value from the AWS Management Console.

`myIpAddress` - The IP address of your development machine.

"""

```
 if (args.size != 6) {
 println(usage)
 exitProcess(0)
 }

 val keyName = args[0]
 val fileName = args[1]
 val groupName = args[2]
 val groupDesc = args[3]
 val vpcId = args[4]
 val myIpAddress = args[5]
 var newInstanceId: String? = ""

 println(DASHES)
 println("Welcome to the Amazon EC2 example scenario.")
 println(DASHES)

 println(DASHES)
 println("1. Create an RSA key pair and save the private key material as
a .pem file.")
 createKeyPairSc(keyName, fileName)
 println(DASHES)

 println(DASHES)
 println("2. List key pairs.")
 describeEC2KeysSc()
 println(DASHES)

 println(DASHES)
 println("3. Create a security group.")
 val groupId = createEC2SecurityGroupSc(groupName, groupDesc, vpcId,
myIpAddress)
 println(DASHES)

 println(DASHES)
 println("4. Display security group info for the newly created security
group.")
 describeSecurityGroupsSc(groupId.toString())
```

```
println(DASHES)

println(DASHES)
println("5. Get a list of Amazon Linux 2 AMIs and select one with amzn2 in
the name.")
val instanceId = getParaValuesSc()
if (instanceId == "") {
 println("The instance Id value isn't valid.")
 exitProcess(0)
}
println("The instance Id is $instanceId.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("6. Get more information about an amzn2 image and return the AMI
value.")
val amiValue = instanceId?.let { describeImageSc(it) }
if (instanceId == "") {
 println("The instance Id value is invalid.")
 exitProcess(0)
}
println("The AMI value is $amiValue.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("7. Get a list of instance types.")
val instanceType = getInstanceTypesSc()
println(DASHES)

println(DASHES)
println("8. Create an instance.")
if (amiValue != null) {
 newInstanceId = runInstanceSc(instanceType, keyName, groupName, amiValue)
 println("The instance Id is $newInstanceId")
}
println(DASHES)

println(DASHES)
println("9. Display information about the running instance. ")
var ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
println("You can SSH to the instance using this command:")
println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
println(DASHES)
```

```
println(DASHES)
println("10. Stop the instance.")
if (newInstanceId != null) {
 stopInstanceSc(newInstanceId)
}
println(DASHES)

println(DASHES)
println("11. Start the instance.")
if (newInstanceId != null) {
 startInstanceSc(newInstanceId)
}
ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
println("You can SSH to the instance using this command:")
println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("12. Allocate an Elastic IP address and associate it with the
instance.")
val allocationId = allocateAddressSc()
println("The allocation Id value is $allocationId")
val associationId = associateAddressSc(newInstanceId, allocationId)
println("The associate Id value is $associationId")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("13. Describe the instance again.")
ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
println("You can SSH to the instance using this command:")
println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("14. Disassociate and release the Elastic IP address.")
disassociateAddressSc(associationId)
releaseEC2AddressSc(allocationId)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("15. Terminate the instance and use a waiter.")
if (newInstanceId != null) {
 terminateEC2Sc(newInstanceId)
}
```

```

println(DASHES)

println(DASHES)
println("16. Delete the security group.")
if (groupId != null) {
 deleteEC2SecGroupSc(groupId)
}
println(DASHES)

println(DASHES)
println("17. Delete the key pair.")
deleteKeysSc(keyName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("You successfully completed the Amazon EC2 scenario.")
println(DASHES)
}

suspend fun deleteKeysSc(keyPair: String) {
 val request =
 DeleteKeyPairRequest {
 keyName = keyPair
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.deleteKeyPair(request)
 println("Successfully deleted key pair named $keyPair")
 }
}

suspend fun deleteEC2SecGroupSc(groupIdVal: String) {
 val request =
 DeleteSecurityGroupRequest {
 groupId = groupIdVal
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.deleteSecurityGroup(request)
 println("Successfully deleted security group with Id $groupIdVal")
 }
}

suspend fun terminateEC2Sc(instanceIdVal: String) {
 val ti =
 TerminateInstancesRequest {

```

```

 instanceIds = listOf(instanceIdVal)
 }
 println("Wait for the instance to terminate. This will take a few minutes.")
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.terminateInstances(ti)
 ec2.waitForInstanceTerminated {
 // suspend call
 instanceIds = listOf(instanceIdVal)
 }
 println("$instanceIdVal is terminated!")
 }
}

suspend fun releaseEC2AddressSc(allocId: String?) {
 val request =
 ReleaseAddressRequest {
 allocationId = allocId
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.releaseAddress(request)
 println("Successfully released Elastic IP address $allocId")
 }
}

suspend fun disassociateAddressSc(associationIdVal: String?) {
 val addressRequest =
 DisassociateAddressRequest {
 associationId = associationIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.disassociateAddress(addressRequest)
 println("You successfully disassociated the address!")
 }
}

suspend fun associateAddressSc(
 instanceIdVal: String?,
 allocationIdVal: String?,
): String? {
 val associateRequest =
 AssociateAddressRequest {
 instanceId = instanceIdVal
 allocationId = allocationIdVal
 }

```

```

 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val associateResponse = ec2.associateAddress(associateRequest)
 return associateResponse.associationId
 }
}

suspend fun allocateAddressSc(): String? {
 val allocateRequest =
 AllocateAddressRequest {
 domain = DomainType.Vpc
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val allocateResponse = ec2.allocateAddress(allocateRequest)
 return allocateResponse.allocationId
 }
}

suspend fun startInstanceSc(instanceId: String) {
 val request =
 StartInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.startInstances(request)
 println("Waiting until instance $instanceId starts. This will take a few
minutes.")
 ec2.waitForInstanceRunning {
 // suspend call
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }
 println("Successfully started instance $instanceId")
 }
}

suspend fun stopInstanceSc(instanceId: String) {
 val request =
 StopInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->

```

```

 ec2.stopInstances(request)
 println("Waiting until instance $instanceId stops. This will take a few
minutes.")
 ec2.waitForInstanceStopped {
 // suspend call
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }
 println("Successfully stopped instance $instanceId")
 }
}

suspend fun describeEC2InstancesSc(newInstanceId: String?): String {
 var pubAddress = ""
 var isRunning = false
 val request =
 DescribeInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(newInstanceId.toString())
 }

 while (!isRunning) {
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeInstances(request)
 val state =
 response.reservations
 ?.get(0)
 ?.instances
 ?.get(0)
 ?.state
 ?.name
 ?.value
 if (state != null) {
 if (state.compareTo("running") == 0) {
 println("Image id is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.imageId}")
 println("Instance type is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.instanceType}")
 println("Instance state is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.state}")
 pubAddress =
 response.reservations!!
 .get(0)
 .instances
 ?.get(0)
 ?.publicIpAddress
 }
 }
 }
 }
}

```

```

 .toString()
 println("Instance address is $pubAddress")
 isRunning = true
 }
}
}
}
return pubAddress
}

suspend fun runInstanceSc(
 instanceTypeVal: String,
 keyNameVal: String,
 groupNameVal: String,
 amiIdVal: String,
): String {
 val runRequest =
 RunInstancesRequest {
 instanceType = InstanceType.fromValue(instanceTypeVal)
 keyName = keyNameVal
 securityGroups = listOf(groupNameVal)
 maxCount = 1
 minCount = 1
 imageId = amiIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.runInstances(runRequest)
 val instanceId = response.instances?.get(0)?.instanceId
 println("Successfully started EC2 Instance $instanceId based on AMI $amiIdVal")
 return instanceId.toString()
 }
}

// Get a list of instance types.
suspend fun getInstanceTypesSc(): String {
 var instanceType = ""
 val filterObs = ArrayList<Filter>()
 val filter =
 Filter {
 name = "processor-info.supported-architecture"
 values = listOf("arm64")
 }
}

```



```

 filterObs.add(filter)
 val typesRequest =
 DescribeInstanceTypesRequest {
 filters = filterObs
 maxResults = 10
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeInstanceTypes(typesRequest)
 response.instanceTypes?.forEach { type ->
 println("The memory information of this type is
${type.memoryInfo?.sizeInMib}")
 println("Maximum number of network cards is
${type.networkInfo?.maximumNetworkCards}")
 instanceType = type.instanceType.toString()
 }
 return instanceType
 }
}

// Display the Description field that corresponds to the instance Id value.
suspend fun describeImageSc(instanceId: String): String? {
 val imagesRequest =
 DescribeImagesRequest {
 imageIds = listOf(instanceId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeImages(imagesRequest)
 println("The description of the first image is
${response.images?.get(0)?.description}")
 println("The name of the first image is
${response.images?.get(0)?.name}")

 // Return the image Id value.
 return response.images?.get(0)?.imageId
 }
}

// Get the Id value of an instance with amzn2 in the name.
suspend fun getParaValuesSc(): String? {
 val parameterRequest =
 GetParametersByPathRequest {
 path = "/aws/service/ami-amazon-linux-latest"

```

```

 }

 SsmClient { region = "us-west-2" }.use { ssmClient ->
 val response = ssmClient.getParametersByPath(parameterRequest)
 response.parameters?.forEach { para ->
 println("The name of the para is: ${para.name}")
 println("The type of the para is: ${para.type}")
 println("")
 if (para.name?.let { filterName(it) } == true) {
 return para.value
 }
 }
 }
 return ""
}

fun filterName(name: String): Boolean {
 val parts = name.split("/").toTypedArray()
 val myValue = parts[4]
 return myValue.contains("amzn2")
}

suspend fun describeSecurityGroupsSc(groupId: String) {
 val request =
 DescribeSecurityGroupsRequest {
 groupIds = listOf(groupId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeSecurityGroups(request)
 for (group in response.securityGroups!!) {
 println("Found Security Group with id " + group.groupId.toString() +
 " and group VPC " + group.vpcId)
 }
 }
}

suspend fun createEC2SecurityGroupSc(
 groupNameVal: String?,
 groupDescVal: String?,
 vpcIdVal: String?,
 myIpAddress: String?,
): String? {
 val request =

```

```

 CreateSecurityGroupRequest {
 groupName = groupNameVal
 description = groupDescVal
 vpcId = vpcIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val resp = ec2.createSecurityGroup(request)
 val ipRange =
 IpRange {
 cidrIp = "$myIpAddress/0"
 }

 val ipPerm =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 80
 fromPort = 80
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val ipPerm2 =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 22
 fromPort = 22
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val authRequest =
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
 groupName = groupNameVal
 ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
 }
 ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
 println("Successfully added ingress policy to Security Group
$groupNameVal")
 return resp.groupId
 }
}

suspend fun describeEC2KeysSc() {
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeKeyPairs(DescribeKeyPairsRequest {})
 }
}

```

```
 response.keyPairs?.forEach { keyPair ->
 println("Found key pair with name ${keyPair.keyName} and fingerprint
${ keyPair.keyFingerprint}")
 }
 }
}

suspend fun createKeyPairSc(
 keyNameVal: String,
 fileNameVal: String,
) {
 val request =
 CreateKeyPairRequest {
 keyName = keyNameVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.createKeyPair(request)
 val content = response.keyMaterial
 if (content != null) {
 File(fileNameVal).writeText(content)
 }
 println("Successfully created key pair named $keyNameVal")
 }
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Kotlin API reference.
  - [AllocateAddress](#)
  - [AssociateAddress](#)
  - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
  - [CreateKeyPair](#)
  - [CreateSecurityGroup](#)
  - [DeleteKeyPair](#)
  - [DeleteSecurityGroup](#)
  - [DescribeImages](#)
  - [DescribeInstanceTypes](#)
  - [DescribeInstances](#)

- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
class EC2InstanceScenario:
 """
 A scenario that demonstrates how to use Boto3 to manage Amazon EC2 resources.
 Covers creating a key pair, security group, launching an instance,
 associating
 an Elastic IP, and cleaning up resources.
 """

 def __init__(
 self,
 inst_wrapper: EC2InstanceWrapper,
 key_wrapper: KeyPairWrapper,
 sg_wrapper: SecurityGroupWrapper,
 eip_wrapper: ElasticIpWrapper,
 ssm_client: boto3.client,
 remote_exec: bool = False,
```

```

):
 """
 Initializes the EC2InstanceScenario with the necessary AWS service
 wrappers.

 :param inst_wrapper: Wrapper for EC2 instance operations.
 :param key_wrapper: Wrapper for key pair operations.
 :param sg_wrapper: Wrapper for security group operations.
 :param eip_wrapper: Wrapper for Elastic IP operations.
 :param ssm_client: Boto3 client for accessing SSM to retrieve AMIs.
 :param remote_exec: Flag to indicate if the scenario is running in a
 remote execution
 environment. Defaults to False. If True, the script
 won't prompt
 for user interaction.
 """
 self.inst_wrapper = inst_wrapper
 self.key_wrapper = key_wrapper
 self.sg_wrapper = sg_wrapper
 self.eip_wrapper = eip_wrapper
 self.ssm_client = ssm_client
 self.remote_exec = remote_exec

 def create_and_list_key_pairs(self) -> None:
 """
 Creates an RSA key pair for SSH access to the EC2 instance and lists
 available key pairs.
 """
 console.print("***Step 1: Create a Secure Key Pair**", style="bold cyan")
 console.print(
 "Let's create a secure RSA key pair for connecting to your EC2
 instance."
)
 key_name = f"MyUniqueKeyPair-{uuid.uuid4().hex[:8]}"
 console.print(f"- **Key Pair Name**: {key_name}")

 # Create the key pair and simulate the process with a progress bar.
 with alive_bar(1, title="Creating Key Pair") as bar:
 self.key_wrapper.create(key_name)
 time.sleep(0.4) # Simulate the delay in key creation
 bar()

 console.print(f"- **Private Key Saved to**:"
{self.key_wrapper.key_file_path}\n")

```

```

List key pairs (simulated) and show a progress bar.
list_keys = True
if list_keys:
 console.print("- Listing your key pairs...")
 start_time = time.time()
 with alive_bar(100, title="Listing Key Pairs") as bar:
 while time.time() - start_time < 2:
 time.sleep(0.2)
 bar(10)
 self.key_wrapper.list(5)
 if time.time() - start_time > 2:
 console.print(
 "Taking longer than expected! Please wait...",
 style="bold yellow",
)

def create_security_group(self) -> None:
 """
 Creates a security group that controls access to the EC2 instance and
adds a rule
to allow SSH access from the user's current public IP address.
 """
 console.print("***Step 2: Create a Security Group**", style="bold cyan")
 console.print(
 "Security groups manage access to your instance. Let's create one."
)
 sg_name = f"MySecurityGroup-{uuid.uuid4().hex[:8]}"
 console.print(f"- **Security Group Name**: {sg_name}")

Create the security group and simulate the process with a progress bar.
with alive_bar(1, title="Creating Security Group") as bar:
 self.sg_wrapper.create(
 sg_name, "Security group for example: get started with
instances."
)
 time.sleep(0.5)
 bar()

 console.print(f"- **Security Group ID**:
{self.sg_wrapper.security_group}\n")

Get the current public IP to set up SSH access.
ip_response = urllib.request.urlopen("http://checkip.amazonaws.com")

```

```

 current_ip_address = ip_response.read().decode("utf-8").strip()
 console.print(
 "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
)
 console.print(f"- **Your Public IP Address**: {current_ip_address}")
 console.print("- Automatically adding SSH rule...")

 # Update security group rules to allow SSH and simulate with a progress
 bar.
 with alive_bar(1, title="Updating Security Group Rules") as bar:
 response = self.sg_wrapper.authorize_ingress(current_ip_address)
 time.sleep(0.4)
 if response and response.get("Return"):
 console.print("- **Security Group Rules Updated**.")
 else:
 console.print(
 "- **Error**: Couldn't update security group rules.",
 style="bold red",
)
 bar()

 self.sg_wrapper.describe(self.sg_wrapper.security_group)

 def create_instance(self) -> None:
 """
 Launches an EC2 instance using an Amazon Linux 2 AMI and the created key
 pair
 and security group. Displays instance details and SSH connection
 information.
 """
 # Retrieve Amazon Linux 2 AMIs from SSM.
 ami_paginator = self.ssm_client.get_paginator("get_parameters_by_path")
 ami_options = []
 for page in ami_paginator.paginate(Path="/aws/service/ami-amazon-linux-
latest"):
 ami_options += page["Parameters"]
 amzn2_images = self.inst_wrapper.get_images(
 [opt["Value"] for opt in ami_options if "amzn2" in opt["Name"]]
)
 console.print("\n**Step 3: Launch Your Instance**", style="bold cyan")
 console.print(
 "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some
options:"
)

```



```

 image_choice = 0
 console.print(f"- Selected AMI: {amzn2_images[image_choice]
['ImageId']}\n")

 # Display instance types compatible with the selected AMI
 inst_types = self.inst_wrapper.get_instance_types(
 amzn2_images[image_choice]["Architecture"]
)
 inst_type_choice = 0
 console.print(
 f"- Selected instance type: {inst_types[inst_type_choice]
['InstanceType']}\n"
)

 console.print("Creating your instance and waiting for it to start...")
 with alive_bar(1, title="Creating Instance") as bar:
 self.inst_wrapper.create(
 amzn2_images[image_choice]["ImageId"],
 inst_types[inst_type_choice]["InstanceType"],
 self.key_wrapper.key_pair["KeyName"],
 [self.sg_wrapper.security_group],
)
 time.sleep(21)
 bar()

 console.print(f"***Success! Your instance is ready:**\n", style="bold
green")
 self.inst_wrapper.display()

 console.print(
 "You can use SSH to connect to your instance. "
 "If the connection attempt times out, you might have to manually
update "
 "the SSH ingress rule for your IP address in the AWS Management
Console."
)
 self._display_ssh_info()

 def _display_ssh_info(self) -> None:
 """
 Displays SSH connection information for the user to connect to the EC2
 instance.
 Handles the case where the instance does or does not have an associated
 public IP address.

```

```

 """
 if (
 not self.eip_wrapper.elastic_ips
 or not self.eip_wrapper.elastic_ips[0].allocation_id
):
 if self.inst_wrapper.instances:
 instance = self.inst_wrapper.instances[0]
 instance_id = instance["InstanceId"]

 waiter =
self.inst_wrapper.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 console.print(
 "Waiting for the instance to be in a running state with a
public IP...",
 style="bold cyan",
)

 with alive_bar(1, title="Waiting for Instance to Start") as bar:
 waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
 time.sleep(20)
 bar()

 instance = self.inst_wrapper.ec2_client.describe_instances(
 InstanceIds=[instance_id]
)["Reservations"][0]["Instances"][0]

 public_ip = instance.get("PublicIpAddress")
 if public_ip:
 console.print(
 "\nTo connect via SSH, open another command prompt and
run the following command:",
 style="bold cyan",
)
 console.print(
 f"\tssh -i {self.key_wrapper.key_file_path} ec2-
user@{public_ip}"
)
 else:
 console.print(
 "Instance does not have a public IP address assigned.",
 style="bold red",
)
 else:
 console.print(

```

```

 "No instance available to retrieve public IP address.",
 style="bold red",
)
else:
 elastic_ip = self.eip_wrapper.elastic_ips[0]
 elastic_ip_address = elastic_ip.public_ip
 console.print(
 f"\tssh -i {self.key_wrapper.key_file_path} ec2-
user@{elastic_ip_address}"
)

 if not self.remote_exec:
 console.print("\nOpen a new terminal tab to try the above SSH
command.")
 input("Press Enter to continue...")

def associate_elastic_ip(self) -> None:
 """
 Allocates an Elastic IP address and associates it with the EC2 instance.
 Displays the Elastic IP address and SSH connection information.
 """
 console.print("\n**Step 4: Allocate an Elastic IP Address**", style="bold
cyan")
 console.print(
 "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your
instance\n"
 "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."
)

 with alive_bar(1, title="Allocating Elastic IP") as bar:
 elastic_ip = self.eip_wrapper.allocate()
 time.sleep(0.5)
 bar()

 console.print(
 f"- **Allocated Static Elastic IP Address**: {elastic_ip.public_ip}."
)

 with alive_bar(1, title="Associating Elastic IP") as bar:
 self.eip_wrapper.associate(
 elastic_ip.allocation_id, self.inst_wrapper.instances[0]
["InstanceId"]
)
 time.sleep(2)

```

```

 bar()

 console.print(f"- **Associated Elastic IP with Your Instance**.")
 console.print(
 "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic
IP."
)
 self._display_ssh_info()

 def stop_and_start_instance(self) -> None:
 """
 Stops and restarts the EC2 instance. Displays instance state and explains
changes
 in the public IP address unless an Elastic IP is associated.
 """
 console.print("\n**Step 5: Stop and Start Your Instance**", style="bold
cyan")
 console.print("Let's stop and start your instance to see what changes.")
 console.print("- **Stopping your instance and waiting until it's
stopped...**")

 with alive_bar(1, title="Stopping Instance") as bar:
 self.inst_wrapper.stop()
 time.sleep(360)
 bar()

 console.print("- **Your instance is stopped. Restarting...**")

 with alive_bar(1, title="Starting Instance") as bar:
 self.inst_wrapper.start()
 time.sleep(20)
 bar()

 console.print("**Your instance is running.**", style="bold green")
 self.inst_wrapper.display()

 elastic_ip = (
 self.eip_wrapper.elastic_ips[0] if self.eip_wrapper.elastic_ips else
None
)

 if elastic_ip is None or elastic_ip.allocation_id is None:
 console.print(

```

```

 "- **Note**: Every time your instance is restarted, its public IP
address changes."
)
 else:
 console.print(
 f"Because you have associated an Elastic IP with your instance,
you can \n"
 f"connect by using a consistent IP address after the instance
restarts: {elastic_ip.public_ip}"
)

 self._display_ssh_info()

 def cleanup(self) -> None:
 """
 Cleans up all the resources created during the scenario, including
disassociating
 and releasing the Elastic IP, terminating the instance, deleting the
security
 group, and deleting the key pair.
 """
 console.print("\n**Step 6: Clean Up Resources**", style="bold cyan")
 console.print("Cleaning up resources:")

 for elastic_ip in self.eip_wrapper.elastic_ips:
 console.print(f"- **Elastic IP**: {elastic_ip.public_ip}")

 with alive_bar(1, title="Disassociating Elastic IP") as bar:
 self.eip_wrapper.disassociate(elastic_ip.allocation_id)
 time.sleep(2)
 bar()

 console.print("\t- **Disassociated Elastic IP from the Instance**")

 with alive_bar(1, title="Releasing Elastic IP") as bar:
 self.eip_wrapper.release(elastic_ip.allocation_id)
 time.sleep(1)
 bar()

 console.print("\t- **Released Elastic IP**")

 console.print(f"- **Instance**: {self.inst_wrapper.instances[0]
['InstanceId']}")

```

```

 with alive_bar(1, title="Terminating Instance") as bar:
 self.inst_wrapper.terminate()
 time.sleep(380)
 bar()

 console.print("\t- **Terminated Instance**")

 console.print(f"- **Security Group**: {self.sg_wrapper.security_group}")

 with alive_bar(1, title="Deleting Security Group") as bar:
 self.sg_wrapper.delete(self.sg_wrapper.security_group)
 time.sleep(1)
 bar()

 console.print("\t- **Deleted Security Group**")

 console.print(f"- **Key Pair**: {self.key_wrapper.key_pair['KeyName']}")

 with alive_bar(1, title="Deleting Key Pair") as bar:
 self.key_wrapper.delete(self.key_wrapper.key_pair["KeyName"])
 time.sleep(0.4)
 bar()

 console.print("\t- **Deleted Key Pair**")

 def run_scenario(self) -> None:
 """
 Executes the entire EC2 instance scenario: creates key pairs, security
 groups,
 launches an instance, associates an Elastic IP, and cleans up all
 resources.
 """
 logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s:
%(message)s")

 console.print("-" * 88)
 console.print(
 "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started
 with instances demo.",
 style="bold magenta",
)
 console.print("-" * 88)

 self.create_and_list_key_pairs()

```

```

 self.create_security_group()
 self.create_instance()
 self.stop_and_start_instance()
 self.associate_elastic_ip()
 self.stop_and_start_instance()
 self.cleanup()

 console.print("\nThanks for watching!", style="bold green")
 console.print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
 try:
 scenario = EC2InstanceScenario(
 EC2InstanceWrapper.from_client(),
 KeyPairWrapper.from_client(),
 SecurityGroupWrapper.from_client(),
 ElasticIpWrapper.from_client(),
 boto3.client("ssm"),
)
 scenario.run_scenario()
 except Exception:
 logging.exception("Something went wrong with the demo.")

```

Définissez une classe qui encapsule les actions de la paire de clés.

```

class KeyPairWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
 This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
 """

 def __init__(
 self,
 ec2_client: boto3.client,
 key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
 key_pair: Optional[dict] = None,
):
 """
 Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
 directory,
 and an optional key pair.

```

```

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param key_file_dir: The folder where the private key information is
stored.
 This should be a secure folder.
 :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
 This is a high-level object that wraps key pair actions.
Optional.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.key_pair = key_pair
 self.key_file_path: Optional[str] = None
 self.key_file_dir = key_file_dir

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
 """
 Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
 and a temporary directory for storing key files.

 :return: An instance of KeyPairWrapper.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

 def create(self, key_name: str) -> dict:
 """
 Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
 The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
 again. The private key data is stored as a .pem file.

 :param key_name: The name of the key pair to create.
 :return: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object that
represents the newly created key pair.
 :raises ClientError: If there is an error in creating the key pair, for
example, if a key pair with the same name already exists.
 """
 try:

```



```

 response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_name)
 self.key_pair = response
 self.key_file_path = os.path.join(
 self.key_file_dir.name, f"{self.key_pair['KeyName']}.pem"
)
 with open(self.key_file_path, "w") as key_file:
 key_file.write(self.key_pair["KeyMaterial"])
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidKeyPair.Duplicate":
 logger.error(
 f"A key pair called {key_name} already exists. "
 "Please choose a different name for your key pair "
 "or delete the existing key pair before creating."
)
 raise
 else:
 return self.key_pair

def list(self, limit: Optional[int] = None) -> None:
 """
 Displays a list of key pairs for the current account.

 WARNING: Results are not paginated.

 :param limit: The maximum number of key pairs to list. If not specified,
 all key pairs will be listed.
 :raises ClientError: If there is an error in listing the key pairs.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_key_pairs()
 key_pairs = response.get("KeyPairs", [])

 if limit:
 key_pairs = key_pairs[:limit]

 for key_pair in key_pairs:
 logger.info(
 f"Found {key_pair['KeyType']} key '{key_pair['KeyName']}' "
 "with fingerprint:"
)
 logger.info(f"\t{key_pair['KeyFingerprint']}")
 except ClientError as err:
 logger.error(f"Failed to list key pairs: {str(err)}")

```

```

 raise

def delete(self, key_name: str) -> bool:
 """
 Deletes a key pair by its name.

 :param key_name: The name of the key pair to delete.
 :return: A boolean indicating whether the deletion was successful.
 :raises ClientError: If there is an error in deleting the key pair, for
example,
 if the key pair does not exist.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=key_name)
 logger.info(f"Successfully deleted key pair: {key_name}")
 self.key_pair = None
 return True
 except self.ec2_client.exceptions.ClientError as err:
 logger.error(f"Deletion failed for key pair: {key_name}")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidKeyPair.NotFound":
 logger.error(
 f"The key pair '{key_name}' does not exist and cannot be
deleted. "
 "Please verify the key pair name and try again."
)
 raise

```

Définissez une classe qui encapsule les actions du groupe de sécurité.

```

class SecurityGroupWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
None):
 """

```

```

 Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
 security group ID.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
high-level identifier
 that represents the security group.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.security_group = security_group

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
 """
 Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def create(self, group_name: str, group_description: str) -> str:
 """
 Creates a security group in the default virtual private cloud (VPC) of
the current account.

 :param group_name: The name of the security group to create.
 :param group_description: The description of the security group to
create.
 :return: The ID of the newly created security group.
 :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
for ResourceAlreadyExists
 """
 try:
 response = self.ec2_client.create_security_group(
 GroupName=group_name, Description=group_description
)
 self.security_group = response["GroupId"]
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceAlreadyExists":

```

```

 logger.error(
 f"Security group '{group_name}' already exists. Please choose
a different name."
)
 raise
 else:
 return self.security_group

def authorize_ingress(self, ssh_ingress_ip: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Adds a rule to the security group to allow access to SSH.

 :param ssh_ingress_ip: The IP address that is granted inbound access to
connect
 to port 22 over TCP, used for SSH.
 :return: The response to the authorization request. The 'Return' field of
the
 response indicates whether the request succeeded or failed, or
None if no security group is set.
 :raise: Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
for ResourceAlreadyExists
 """
 if self.security_group is None:
 logger.info("No security group to update.")
 return None

 try:
 ip_permissions = [
 {
 # SSH ingress open to only the specified IP address.
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 22,
 "ToPort": 22,
 "IpRanges": [{"CidrIp": f"{ssh_ingress_ip}/32"}],
 }
]
 response = self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
 GroupId=self.security_group, IpPermissions=ip_permissions
)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidPermission.Duplicate":
 logger.error(

```

```

 f"The SSH ingress rule for IP {ssh_ingress_ip} already
exists"

 f"in security group '{self.security_group}'."
)
 raise
else:
 return response

def describe(self, security_group_id: Optional[str] = None) -> bool:
 """
 Displays information about the specified security group or all security
 groups if no ID is provided.

 :param security_group_id: The ID of the security group to describe.
 If None, an open search is performed to
 describe all security groups.
 :returns: True if the description is successful.
 :raises ClientError: If there is an error describing the security
 group(s), such as an invalid security group ID.
 """
 try:
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")

 if security_group_id is None:
 # If no ID is provided, return all security groups.
 page_iterator = paginator.paginate()
 else:
 page_iterator = paginator.paginate(GroupIds=[security_group_id])

 for page in page_iterator:
 for security_group in page["SecurityGroups"]:
 print(f"Security group: {security_group['GroupName']}")
 print(f"\tID: {security_group['GroupId']}")
 print(f"\tVPC: {security_group['VpcId']}")
 if security_group["IpPermissions"]:
 print("Inbound permissions:")
 pp(security_group["IpPermissions"])

 return True
 except ClientError as err:
 logger.error("Failed to describe security group(s).")
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidGroup.NotFound":
 logger.error(

```

```

 f"Security group {security_group_id} does not exist "
 f"because the specified security group ID was not found."
)
 raise

def delete(self, security_group_id: str) -> bool:
 """
 Deletes the specified security group.

 :param security_group_id: The ID of the security group to delete.
 Required.

 :returns: True if the deletion is successful.
 :raises ClientError: If the security group cannot be deleted due to an
 AWS service error.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_security_group(GroupId=security_group_id)
 logger.info(f"Successfully deleted security group
 '{security_group_id}'")
 return True
 except ClientError as err:
 logger.error(f"Deletion failed for security group
 '{security_group_id}'")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

 if error_code == "InvalidGroup.NotFound":
 logger.error(
 f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
 because it does not exist."
)
 elif error_code == "DependencyViolation":
 logger.error(
 f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
 because it is still in use."
 " Verify that it is:"
 "\n\t- Detached from resources"
 "\n\t- Removed from references in other groups"
 "\n\t- Removed from VPC's as a default group"
)
 raise

```

Définissez une classe qui encapsule les actions de l'instance.

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def create(
 self,
 image_id: str,
 instance_type: str,
 key_pair_name: str,
```

```

 security_group_ids: Optional[List[str]] = None,
) -> List[Dict[str, Any]]:
 """
 Creates a new EC2 instance in the default VPC of the current account.

 The instance starts immediately after it is created.

 :param image_id: The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the
 instance.
 :param instance_type: The type of instance to create, such as 't2.micro'.
 :param key_pair_name: The name of the key pair to use for SSH access.
 :param security_group_ids: A list of security group IDs to associate with
 the instance.

 If not specified, the default security group
 of the VPC is used.
 :return: A list of dictionaries representing Boto3 Instance objects
 representing the newly created instances.
 """
 try:
 instance_params = {
 "ImageId": image_id,
 "InstanceType": instance_type,
 "KeyName": key_pair_name,
 }
 if security_group_ids is not None:
 instance_params["SecurityGroupIds"] = security_group_ids

 response = self.ec2_client.run_instances(
 **instance_params, MinCount=1, MaxCount=1
)
 instance = response["Instances"][0]
 self.instances.append(instance)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 waiter.wait(InstanceIds=[instance["InstanceId"]])
 except ClientError as err:
 params_str = "\n\t".join(
 f"{key}: {value}" for key, value in instance_params.items()
)
 logger.error(
 f"Failed to complete instance creation request.\nRequest details:
{params_str}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InstanceLimitExceeded":

```



```

 logger.error(
 (
 f"Insufficient capacity for instance type
'{instance_type}'. "
 "Terminate unused instances or contact AWS Support for a
limit increase."
)
)
 if error_code == "InsufficientInstanceCapacity":
 logger.error(
 (
 f"Insufficient capacity for instance type
'{instance_type}'. "
 "Select a different instance type or launch in a
different availability zone."
)
)
 raise
 return self.instances

def display(self, state_filter: Optional[str] = "running") -> None:
 """
 Displays information about instances, filtering by the specified state.

 :param state_filter: The instance state to include in the output. Only
instances in this state
 will be displayed. Default is 'running'. Example
states: 'running', 'stopped'.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to display.")
 return

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instances")
 page_iterator = paginator.paginate(InstanceIds=instance_ids)

 try:
 for page in page_iterator:
 for reservation in page["Reservations"]:
 for instance in reservation["Instances"]:
 instance_state = instance["State"]["Name"]

```

```

 # Apply the state filter (default is 'running')
 if state_filter and instance_state != state_filter:
 continue # Skip this instance if it doesn't match

the filter

 # Create a formatted string with instance details
 instance_info = (
 f"• ID: {instance['InstanceId']}\n"
 f"• Image ID: {instance['ImageId']}\n"
 f"• Instance type: {instance['InstanceType']}\n"
 f"• Key name: {instance['KeyName']}\n"
 f"• VPC ID: {instance['VpcId']}\n"
 f"• Public IP: {instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')}\n"
 f"• State: {instance_state}"
)
 print(instance_info)

 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to display instance(s). : {' '.join(map(str,
instance_ids)))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidInstanceId.NotFound":
 logger.error(
 "One or more instance IDs do not exist. "
 "Please verify the instance IDs and try again."
)
 raise

def terminate(self) -> None:
 """
 Terminates instances and waits for them to reach the terminated state.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to terminate.")
 return

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 self.ec2_client.terminate_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")

```

```

 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 self.instances.clear()
 for instance_id in instance_ids:
 print(f"• Instance ID: {instance_id}\n" f"• Action: Terminated")

except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed instance termination details:\n\t{str(self.instances)}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
 logger.error(
 "One or more instance IDs do not exist. "
 "Please verify the instance IDs and try again."
)
 raise

def start(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Starts instances and waits for them to be in a running state.

 :return: The response to the start request.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to start.")
 return None

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 start_response =
self.ec2_client.start_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 return start_response
 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to start instance(s): {' '.join(map(str,
instance_ids))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "IncorrectInstanceState":
 logger.error(

```

```

 "Couldn't start instance(s) because they are in an incorrect
state. "
 "Ensure the instances are in a stopped state before starting
them."
)
 raise

def stop(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Stops instances and waits for them to be in a stopped state.

 :return: The response to the stop request, or None if there are no
instances to stop.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to stop.")
 return None

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 # Attempt to stop the instances
 stop_response =
self.ec2_client.stop_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_stopped")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to stop instance(s): {' '.join(map(str, instance_ids))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "IncorrectInstanceState":
 logger.error(
 "Couldn't stop instance(s) because they are in an incorrect
state. "
 "Ensure the instances are in a running state before stopping
them."
)
 raise
 return stop_response

def get_images(self, image_ids: List[str]) -> List[Dict[str, Any]]:
 """

```

```

 Gets information about Amazon Machine Images (AMIs) from a list of AMI
 IDs.

 :param image_ids: The list of AMI IDs to look up.
 :return: A list of dictionaries representing the requested AMIs.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_images(ImageIds=image_ids)
 images = response["Images"]
 except ClientError as err:
 logger.error(f"Failed to stop AMI(s): {' '.join(map(str,
image_ids)))}")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidAMIID.NotFound":
 logger.error("One or more of the AMI IDs does not exist.")
 raise
 return images

def get_instance_types(
 self, architecture: str = "x86_64", sizes: List[str] = ["*.micro",
 "*.small"]
) -> List[Dict[str, Any]]:
 """
 Gets instance types that support the specified architecture and size.
 See https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/
API_DescribeInstanceTypes.html
 for a list of allowable parameters.

 :param architecture: The architecture supported by instance types.
 Default: 'x86_64'.
 :param sizes: The size of instance types. Default: '*.micro', '*.small',
 :return: A list of dictionaries representing instance types that support
 the specified architecture and size.
 """
 try:
 inst_types = []
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instance_types")
 for page in paginator.paginate(
 Filters=[
 {
 "Name": "processor-info.supported-architecture",
 "Values": [architecture],
 },
],

```

```

 {"Name": "instance-type", "Values": sizes},
]
):
 inst_types += page["InstanceTypes"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to get instance types: {architecture},
{'.'.join(map(str, sizes))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidParameterValue":
 logger.error(
 "Parameters are invalid. "
 "Ensure architecture and size strings conform to
DescribeInstanceTypes API reference."
)
 raise
 else:
 return inst_types

```

Définissez une classe qui encapsule les actions de l'adresse IP Elastic.

```

class ElasticIpWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
 actions using the client interface."""

 class ElasticIp:
 """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

 def __init__(
 self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
 = None
) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIp object.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.

```

```

 """
 self.allocation_id = allocation_id
 self.public_ip = public_ip
 self.instance_id = instance_id

def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
 """
 Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def allocate(self) -> "ElasticIpWrapper.ElasticIp":
 """
 Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
address
 instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
 constant even when you restart the associated instance.

 :return: The ElasticIp object for the newly created Elastic IP address.
 :raises ClientError: If the allocation fails, such as reaching the
maximum limit of Elastic IPs.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.allocate_address(Domain="vpc")
 elastic_ip = self.ElasticIp(
 allocation_id=response["AllocationId"],
 public_ip=response["PublicIp"]

```

```

)
 self.elastic_ips.append(elastic_ip)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "AddressLimitExceeded":
 logger.error(
 "Max IP's reached. Release unused addresses or contact AWS
Support for an increase."
)
 raise err
 return elastic_ip

def associate(
 self, allocation_id: str, instance_id: str
) -> Union[Dict[str, Any], None]:
 """
 Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
is
 created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
public
 IP address of the associated instance.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the Amazon EC2 instance.
 :return: A response that contains the ID of the association, or None if
no Elastic IP is found.
 :raises ClientError: If the association fails, such as when the instance
ID is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
 if elastic_ip is None:
 logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
 return None

 try:
 response = self.ec2_client.associate_address(
 AllocationId=allocation_id, InstanceId=instance_id
)
 elastic_ip.instance_id = (
 instance_id # Track the instance associated with this Elastic
IP.
)

```



```

 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidInstanceID.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to associate Elastic IP {allocation_id} with
{instance_id} "
 "because the specified instance ID does not exist or has not
propagated fully. "
 "Verify the instance ID and try again, or wait a few moments
before attempting to "
 "associate the Elastic IP address."
)
 raise
 return response

 def disassociate(self, allocation_id: str) -> None:
 """
 Removes an association between an Elastic IP address and an instance.
 When the
 association is removed, the instance is assigned a new public IP address.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to
disassociate.
 :raises ClientError: If the disassociation fails, such as when the
association ID is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
 if elastic_ip is None or elastic_ip.instance_id is None:
 logger.info(
 f"No association found for Elastic IP with allocation ID
{allocation_id}."
)
 return

 try:
 # Retrieve the association ID before disassociating
 response =
self.ec2_client.describe_addresses(AllocationIds=[allocation_id])
 association_id = response["Addresses"][0].get("AssociationId")

 if association_id:

self.ec2_client.disassociate_address(AssociationId=association_id)

```

```

 elastic_ip.instance_id = None # Remove the instance association
 else:
 logger.info(
 f"No Association ID found for Elastic IP with allocation ID
{allocation_id}."
)

 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAssociationID.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to disassociate Elastic IP {allocation_id} "
 "because the specified association ID for the Elastic IP
address was not found. "
 "Verify the association ID and ensure the Elastic IP is
currently associated with a "
 "resource before attempting to disassociate it."
)
 raise

def release(self, allocation_id: str) -> None:
 """
 Releases an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
 it can no longer be used.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to release.
 :raises ClientError: If the release fails, such as when the Elastic IP
address is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
 if elastic_ip is None:
 logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
 return

 try:
 self.ec2_client.release_address(AllocationId=allocation_id)
 self.elastic_ips.remove(elastic_ip) # Remove the Elastic IP from the
list
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAddress.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to release Elastic IP address {allocation_id} "

```

```

 "because it could not be found. Verify the Elastic IP address
 "
 "and ensure it is allocated to your account in the correct
region "
 "before attempting to release it."
)
 raise

 @staticmethod
 def get_elastic_ip_by_allocation(
 elastic_ips: List["ElasticIpWrapper.ElasticIp"], allocation_id: str
) -> Optional["ElasticIpWrapper.ElasticIp"]:
 """
 Retrieves an Elastic IP object by its allocation ID from a given list of
 Elastic IPs.

 :param elastic_ips: A list of ElasticIp objects.
 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to retrieve.
 :return: The ElasticIp object associated with the allocation ID, or None
 if not found.
 """
 return next(
 (ip for ip in elastic_ips if ip.allocation_id == allocation_id), None
)

```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.
  - [AllocateAddress](#)
  - [AssociateAddress](#)
  - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
  - [CreateKeyPair](#)
  - [CreateSecurityGroup](#)
  - [DeleteKeyPair](#)
  - [DeleteSecurityGroup](#)
  - [DescribeImages](#)

- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

L' `EC2InstanceScenario` implémentation contient une logique permettant d'exécuter l'exemple dans son ensemble.

```
///! Scenario that uses the AWS SDK for Rust (the SDK) with Amazon Elastic Compute
 Cloud
///! (Amazon EC2) to do the following:
///!
///! * Create a key pair that is used to secure SSH communication between your
 computer and
///! an EC2 instance.
///! * Create a security group that acts as a virtual firewall for your EC2
 instances to
///! control incoming and outgoing traffic.
///! * Find an Amazon Machine Image (AMI) and a compatible instance type.
```

```

 //! * Create an instance that is created from the instance type and AMI you
 select, and
 //! is configured to use the security group and key pair created in this
 example.
 //! * Stop and restart the instance.
 //! * Create an Elastic IP address and associate it as a consistent IP address
 for your instance.
 //! * Connect to your instance with SSH, using both its public IP address and
 your Elastic IP
 //! address.
 //! * Clean up all of the resources created by this example.

use std::net::Ipv4Addr;

use crate::{
 ec2::{EC2Error, EC2},
 getting_started::{key_pair::KeyPairManager, util::Util},
 ssm::SSM,
};
use aws_sdk_ssm::types::Parameter;

use super::{
 elastic_ip::ElasticIpManager, instance::InstanceManager,
 security_group::SecurityGroupManager,
 util::ScenarioImage,
};

pub struct Ec2InstanceScenario {
 ec2: EC2,
 ssm: SSM,
 util: Util,
 key_pair_manager: KeyPairManager,
 security_group_manager: SecurityGroupManager,
 instance_manager: InstanceManager,
 elastic_ip_manager: ElasticIpManager,
}

impl Ec2InstanceScenario {
 pub fn new(ec2: EC2, ssm: SSM, util: Util) -> Self {
 Ec2InstanceScenario {
 ec2,
 ssm,
 util,
 key_pair_manager: Default::default(),
 }
 }
}

```

```

 security_group_manager: Default::default(),
 instance_manager: Default::default(),
 elastic_ip_manager: Default::default(),
 }
}

pub async fn run(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
 self.create_and_list_key_pairs().await?;
 self.create_security_group().await?;
 self.create_instance().await?;
 self.stop_and_start_instance().await?;
 self.associate_elastic_ip().await?;
 self.stop_and_start_instance().await?;
 Ok(())
}

/// 1. Creates an RSA key pair and saves its private key data as a .pem file
in secure
/// temporary storage. The private key data is deleted after the example
completes.
/// 2. Optionally, lists the first five key pairs for the current account.
pub async fn create_and_list_key_pairs(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
 println!("Let's create an RSA key pair that you can be use to securely
connect to your EC2 instance.");

 let key_name = self.util.prompt_key_name()?;

 self.key_pair_manager
 .create(&self.ec2, &self.util, key_name)
 .await?;

 println!(
 "Created a key pair {} and saved the private key to {:?}.",
 self.key_pair_manager
 .key_pair()
 .key_name()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("No key name after creating key"))?,
 self.key_pair_manager
 .key_file_path()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("No key file after creating key"))?
);

 if self.util.should_list_key_pairs()? {
 for pair in self.key_pair_manager.list(&self.ec2).await? {

```

```

 println!(
 "Found {:?} key {} with fingerprint:\t{:?}",
 pair.key_type(),
 pair.key_name().unwrap_or("Unknown"),
 pair.key_fingerprint()
);
 }
}

Ok(())
}

/// 1. Creates a security group for the default VPC.
/// 2. Adds an inbound rule to allow SSH. The SSH rule allows only
/// inbound traffic from the current computer's public IPv4 address.
/// 3. Displays information about the security group.
///
/// This function uses <http://checkip.amazonaws.com> to get the current
public IP
/// address of the computer that is running the example. This method works in
most
/// cases. However, depending on how your computer connects to the internet,
you
/// might have to manually add your public IP address to the security group
by using
/// the AWS Management Console.
pub async fn create_security_group(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
 println!("Let's create a security group to manage access to your
instance.");
 let group_name = self.util.prompt_security_group_name()?;

 self.security_group_manager
 .create(
 &self.ec2,
 &group_name,
 "Security group for example: get started with instances.",
)
 .await?;

 println!(
 "Created security group {} in your default VPC {}.",
 self.security_group_manager.group_name(),
 self.security_group_manager
 .vpc_id()
)
}

```

```

 .unwrap_or("(unknown vpc)")
);

 let check_ip = self.util.do_get("https://checkip.amazonaws.com").await?;
 let current_ip_address: Ipv4Addr = check_ip.trim().parse().map_err(|e| {
 EC2Error::new(format!(
 "Failed to convert response {} to IP Address: {e:?}",
 check_ip
))
 })?;

 println!("Your public IP address seems to be {current_ip_address}");
 if self.util.should_add_to_security_group() {
 match self
 .security_group_manager
 .authorize_ingress(&self.ec2, current_ip_address)
 .await
 {
 Ok(_) => println!("Security group rules updated"),
 Err(err) => eprintln!("Couldn't update security group rules:
{err:?}"),
 }
 }
 println!("{}", self.security_group_manager);

 Ok(())
}

/// 1. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs from AWS Systems Manager.
Specifying the
/// '/aws/service/ami-amazon-linux-latest' path returns only the latest
AMIs.
/// 2. Gets and displays information about the available AMIs and lets you
select one.
/// 3. Gets a list of instance types that are compatible with the selected
AMI and
/// lets you select one.
/// 4. Creates an instance with the previously created key pair and security
group,
/// and the selected AMI and instance type.
/// 5. Waits for the instance to be running and then displays its
information.
pub async fn create_instance(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
 let ami = self.find_image().await?;

```



```

let instance_types = self
 .ec2
 .list_instance_types(&ami.0)
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Could not find instance types"))?;
println!(
 "There are several instance types that support the {} architecture of
the image.",
 ami.0
 .architecture
 .as_ref()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("Missing architecture in
{:?}", ami.0)))?
);
let instance_type = self.util.select_instance_type(instance_types)?;

println!("Creating your instance and waiting for it to start...");
self.instance_manager
 .create(
 &self.ec2,
 ami.0
 .image_id()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Could not find image ID"))?,
 instance_type,
 self.key_pair_manager.key_pair(),
 self.security_group_manager
 .security_group()
 .map(|sg| vec![sg])
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Could not find security
group"))?,
)
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Scenario failed to create instance"))?;

while let Err(err) = self
 .ec2
 .wait_for_instance_ready(self.instance_manager.instance_id(), None)
 .await
{
 println!("{}", err);
 if !self.util.should_continue_waiting() {
 return Err(err);
 }
}

```

```

 }

 println!("Your instance is ready:\n{}", self.instance_manager);

 self.display_ssh_info();

 Ok(())
}

async fn find_image(&mut self) -> Result<ScenarioImage, EC2Error> {
 let params: Vec<Parameter> = self
 .ssm
 .list_path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Could not find parameters for available
images"))?
 .into_iter()
 .filter(|param| param.name().is_some_and(|name|
name.contains("amzn2")))
 .collect();
 let amzn2_images: Vec<ScenarioImage> = self
 .ec2
 .list_images(params)
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Could not find images"))?
 .into_iter()
 .map(ScenarioImage::from)
 .collect();
 println!("We will now create an instance from an Amazon Linux 2 AMI");
 let ami = self.util.select_scenario_image(amzn2_images)?;
 Ok(ami)
}

// 1. Stops the instance and waits for it to stop.
// 2. Starts the instance and waits for it to start.
// 3. Displays information about the instance.
// 4. Displays an SSH connection string. When an Elastic IP address is
associated
// with the instance, the IP address stays consistent when the instance
stops
// and starts.
pub async fn stop_and_start_instance(&self) -> Result<(), EC2Error> {
 println!("Let's stop and start your instance to see what changes.");
 println!("Stopping your instance and waiting until it's stopped...");

```

```

 self.instance_manager.stop(&self.ec2).await?;
 println!("Your instance is stopped. Restarting...");
 self.instance_manager.start(&self.ec2).await?;
 println!("Your instance is running.");
 println!("{}", self.instance_manager);
 if self.elastic_ip_manager.public_ip() == "0.0.0.0" {
 println!("Every time your instance is restarted, its public IP
address changes.");
 } else {
 println!(
 "Because you have associated an Elastic IP with your instance,
you can connect by using a consistent IP address after the instance restarts."
);
 }
 self.display_ssh_info();
 Ok(())
 }

 /// 1. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
 /// 2. Displays an SSH connection string that uses the Elastic IP address.
 async fn associate_elastic_ip(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
 self.elastic_ip_manager.allocate(&self.ec2).await?;
 println!(
 "Allocated static Elastic IP address: {}",
 self.elastic_ip_manager.public_ip()
);

 self.elastic_ip_manager
 .associate(&self.ec2, self.instance_manager.instance_id())
 .await?;
 println!("Associated your Elastic IP with your instance.");
 println!("You can now use SSH to connect to your instance by using the
Elastic IP.");
 self.display_ssh_info();
 Ok(())
 }

 /// Displays an SSH connection string that can be used to connect to a
 running
 /// instance.
 fn display_ssh_info(&self) {
 let ip_addr = if self.elastic_ip_manager.has_allocation() {
 self.elastic_ip_manager.public_ip()
 } else {

```

```

 self.instance_manager.instance_ip()
 };
 let key_file_path = self.key_pair_manager.key_file_path().unwrap();
 println!("To connect, open another command prompt and run the following
command:");
 println!("\nssh -i {} ec2-user@{ip_addr}\n", key_file_path.display());
 let _ = self.util.enter_to_continue();
}

/// 1. Disassociate and delete the previously created Elastic IP.
/// 2. Terminate the previously created instance.
/// 3. Delete the previously created security group.
/// 4. Delete the previously created key pair.
pub async fn clean_up(self) {
 println!("Let's clean everything up. This example created these
resources:");
 println!(
 "\tKey pair: {}",
 self.key_pair_manager
 .key_pair()
 .key_name()
 .unwrap_or("(unknown key pair)")
);
 println!(
 "\tSecurity group: {}",
 self.security_group_manager.group_name()
);
 println!(
 "\tInstance: {}",
 self.instance_manager.instance_display_name()
);
 if self.util.should_clean_resources() {
 if let Err(err) = self.elastic_ip_manager.remove(&self.ec2).await {
 eprintln!("{err}")
 }
 if let Err(err) = self.instance_manager.delete(&self.ec2).await {
 eprintln!("{err}")
 }
 if let Err(err) = self.security_group_manager.delete(&self.ec2).await
{
 eprintln!("{err}");
 }
 if let Err(err) = self.key_pair_manager.delete(&self.ec2,
&self.util).await {

```

```

 eprintln!("{err}");
 }
 } else {
 println!("Ok, not cleaning up any resources!");
 }
}
}

pub async fn run(mut scenario: Ec2InstanceScenario) {
 println!
 ("-----");
 println!(
 "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started
 with instances demo."
);
 println!
 ("-----");

 if let Err(err) = scenario.run().await {
 eprintln!("There was an error running the scenario: {err}")
 }

 println!
 ("-----");

 scenario.clean_up().await;

 println!("Thanks for running!");
 println!
 ("-----");
}

```

La structure `EC2 Impl` sert de point de blocage automatique pour les tests, et ses fonctions encapsulent les appels du EC2 SDK.

```

use std::{net::Ipv4Addr, time::Duration};

use aws_sdk_ec2::{
 client::Waiters,
 error::ProvideErrorMetadata,
 operation::{

```

```

 allocate_address::AllocateAddressOutput,
 associate_address::AssociateAddressOutput,
 },
 types::{
 DomainType, Filter, Image, Instance, InstanceType, IpPermission, IpRange,
 KeyPairInfo,
 SecurityGroup, Tag,
 },
 Client as EC2Client,
};
use aws_sdk_ssm::types::Parameter;
use aws_smithy_runtime_api::client::waiters::error::WaiterError;

#[cfg(test)]
use mockall::automock;

#[cfg(not(test))]
pub use EC2Impl as EC2;

#[cfg(test)]
pub use MockEC2Impl as EC2;

#[derive(Clone)]
pub struct EC2Impl {
 pub client: EC2Client,
}

#[cfg_attr(test, automock)]
impl EC2Impl {
 pub fn new(client: EC2Client) -> Self {
 EC2Impl { client }
 }

 pub async fn create_key_pair(&self, name: String) -> Result<(KeyPairInfo,
String), EC2Error> {
 tracing::info!("Creating key pair {name}");
 let output = self.client.create_key_pair().key_name(name).send().await?;
 let info = KeyPairInfo::builder()
 .set_key_name(output.key_name)
 .set_key_fingerprint(output.key_fingerprint)
 .set_key_pair_id(output.key_pair_id)
 .build();
 let material = output
 .key_material

```

```

 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Create Key Pair has no key
material"))?);
 Ok((info, material))
 }

 pub async fn list_key_pair(&self) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
 let output = self.client.describe_key_pairs().send().await?;
 Ok(output.key_pairs.unwrap_or_default())
 }

 pub async fn delete_key_pair(&self, key_name: &str) -> Result<(), EC2Error> {
 let key_name: String = key_name.into();
 tracing::info!("Deleting key pair {key_name}");
 self.client
 .delete_key_pair()
 .key_name(key_name)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
 }

 pub async fn create_security_group(
 &self,
 name: &str,
 description: &str,
) -> Result<SecurityGroup, EC2Error> {
 tracing::info!("Creating security group {name}");
 let create_output = self
 .client
 .create_security_group()
 .group_name(name)
 .description(description)
 .send()
 .await
 .map_err(EC2Error::from)?;

 let group_id = create_output
 .group_id
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group id after
creation"))?;

 let group = self
 .describe_security_group(&group_id)
 .await?

```

```

 .ok_or_else(|| {
 EC2Error::new(format!("Could not find security group with id
{group_id}"))
 })?;

 tracing::info!("Created security group {name} as {group_id}");

 Ok(group)
 }

 /// Find a single security group, by ID. Returns Err if multiple groups are
 found.
 pub async fn describe_security_group(
 &self,
 group_id: &str,
) -> Result<Option<SecurityGroup>, EC2Error> {
 let group_id: String = group_id.into();
 let describe_output = self
 .client
 .describe_security_groups()
 .group_ids(&group_id)
 .send()
 .await?;

 let mut groups = describe_output.security_groups.unwrap_or_default();

 match groups.len() {
 0 => Ok(None),
 1 => Ok(Some(groups.remove(0))),
 _ => Err(EC2Error::new(format!(
 "Expected single group for {group_id}"
))),
 }
 }
}

/// Add an ingress rule to a security group explicitly allowing IPv4 address
/// as {ip}/32 over TCP port 22.
pub async fn authorize_security_group_ssh_ingress(
 &self,
 group_id: &str,
 ingress_ips: Vec<Ipv4Addr>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 tracing::info!("Authorizing ingress for security group {group_id}");
 self.client

```



```

 .authorize_security_group_ingress()
 .group_id(group_id)
 .set_ip_permissions(Some(
 ingress_ips
 .into_iter()
 .map(|ip| {
 IpPermission::builder()
 .ip_protocol("tcp")
 .from_port(22)
 .to_port(22)
 .ip_ranges(IpRange::builder().cidr_ip(format!(
("{{ip}}/32"))).build())
 .build()
 })
 .collect(),
))
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}

pub async fn delete_security_group(&self, group_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Deleting security group {group_id}");
 self.client
 .delete_security_group()
 .group_id(group_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}

pub async fn list_images(&self, ids: Vec<Parameter>) -> Result<Vec<Image>,
EC2Error> {
 let image_ids = ids.into_iter().filter_map(|p| p.value).collect();
 let output = self
 .client
 .describe_images()
 .set_image_ids(Some(image_ids))
 .send()
 .await?;

 let images = output.images.unwrap_or_default();
 if images.is_empty() {

```

```

 Err(EC2Error::new("No images for selected AMIs"))
 } else {
 Ok(images)
 }
}

/// List instance types that match an image's architecture and are free tier
eligible.
pub async fn list_instance_types(&self, image: &Image) ->
Result<Vec<InstanceType>, EC2Error> {
 let architecture = format!(
 "{}",
 image.architecture().ok_or_else(|| EC2Error::new(format!(
 "Image {:?} does not have a listed architecture",
 image.image_id()
)))?
);
 let free_tier_eligible_filter = Filter::builder()
 .name("free-tier-eligible")
 .values("false")
 .build();
 let supported_architecture_filter = Filter::builder()
 .name("processor-info.supported-architecture")
 .values(architecture)
 .build();
 let response = self
 .client
 .describe_instance_types()
 .filters(free_tier_eligible_filter)
 .filters(supported_architecture_filter)
 .send()
 .await?;

 Ok(response
 .instance_types
 .unwrap_or_default()
 .into_iter()
 .filter_map(|iti| iti.instance_type)
 .collect())
}

pub async fn create_instance<'a>(
 &self,
 image_id: &'a str,

```

```

 instance_type: InstanceType,
 key_pair: &'a KeyPairInfo,
 security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
 let run_instances = self
 .client
 .run_instances()
 .image_id(image_id)
 .instance_type(instance_type)
 .key_name(
 key_pair
 .key_name()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance"))?),
)
 .set_security_group_ids(Some(
 security_groups
 .iter()
 .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
 .collect(),
))
 .min_count(1)
 .max_count(1)
 .send()
 .await?;

 if run_instances.instances().is_empty() {
 return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
 }

 let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
 let response = self
 .client
 .create_tags()
 .resources(instance_id)
 .tags(
 Tag::builder()
 .key("Name")
 .value("From SDK Examples")
 .build(),
)
 .send()
 .await;

```

```

 match response {
 Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
 Err(err) => {
 tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
 return Err(err.into());
 }
 }

 tracing::info!("Instance is created.");

 Ok(instance_id.to_string())
 }

 /// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
 pub async fn wait_for_instance_ready(
 &self,
 instance_id: &str,
 duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_status_ok()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({})s waiting for instance to start.",
 exceeded.max_wait().as_secs()
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;
 Ok(())
 }

 pub async fn describe_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<Instance,
 EC2Error> {
 let response = self
 .client
 .describe_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 let instance = response

```

```

 .reservations()
 .first()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("No instance reservations for
{instance_id}")))?
 .instances()
 .first()
 .ok_or_else(|| {
 EC2Error::new(format!("No instances in reservation for
{instance_id}"))
 })?;

 Ok(instance.clone())
}

pub async fn start_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
 tracing::info!("Starting instance {instance_id}");

 self.client
 .start_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 tracing::info!("Started instance.");

 Ok(())
}

pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
 tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

 self.client
 .stop_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

 tracing::info!("Stopped instance.");

 Ok(())
}

```

```

 }

 pub async fn reboot_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Rebooting instance {instance_id}");

 self.client
 .reboot_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 Ok(())
 }

 pub async fn wait_for_instance_stopped(
 &self,
 instance_id: &str,
 duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_stopped()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({})s waiting for instance to stop.",
 exceeded.max_wait().as_secs(),
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;

 Ok(())
 }

 pub async fn delete_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Deleting instance with id {instance_id}");
 self.stop_instance(instance_id).await?;
 self.client
 .terminate_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;
 }

```

```

 self.wait_for_instance_terminated(instance_id).await?;
 tracing::info!("Terminated instance with id {instance_id}");
 Ok(())
 }

 async fn wait_for_instance_terminated(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
 EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_terminated()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(Duration::from_secs(60))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to terminate.",
 exceeded.max_wait().as_secs(),
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;
 Ok(())
 }

 pub async fn allocate_ip_address(&self) -> Result<AllocateAddressOutput,
 EC2Error> {
 self.client
 .allocate_address()
 .domain(DomainType::Vpc)
 .send()
 .await
 .map_err(EC2Error::from)
 }

 pub async fn deallocate_ip_address(&self, allocation_id: &str) -> Result<(),
 EC2Error> {
 self.client
 .release_address()
 .allocation_id(allocation_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
 }

 pub async fn associate_ip_address(
 &self,

```

```

 allocation_id: &str,
 instance_id: &str,
) -> Result<AssociateAddressOutput, EC2Error> {
 let response = self
 .client
 .associate_address()
 .allocation_id(allocation_id)
 .instance_id(instance_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(response)
 }

 pub async fn disassociate_ip_address(&self, association_id: &str) ->
Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .disassociate_address()
 .association_id(association_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
 }
}

#[derive(Debug)]
pub struct EC2Error(String);
impl EC2Error {
 pub fn new(value: impl Into<String>) -> Self {
 EC2Error(value.into())
 }

 pub fn add_message(self, message: impl Into<String>) -> Self {
 EC2Error(format!("{}: {}", message.into(), self.0))
 }
}

impl<T: ProvideErrorMetadata> From<T> for EC2Error {
 fn from(value: T) -> Self {
 EC2Error(format!(
 "{}: {}",
 value
 .code()
 .map(String::from)
 .unwrap_or("unknown code".into()),

```



```

 value
 .message()
 .map(String::from)
 .unwrap_or("missing reason".into()),
))
}
}

impl std::error::Error for EC2Error {}

impl std::fmt::Display for EC2Error {
 fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
 write!(f, "{}", self.0)
 }
}
}

```

La structure SSM sert de point de blocage automatique pour les tests, et ses fonctions encapsulent les appels du SDK SSM.

```

use aws_sdk_ssm::{types::Parameter, Client};
use aws_smithy_async::future::pagination_stream::TryFlatMap;

use crate::ec2::EC2Error;

#[cfg(test)]
use mockall::automock;

#[cfg(not(test))]
pub use SSMImpl as SSM;

#[cfg(test)]
pub use MockSSMImpl as SSM;

pub struct SSMImpl {
 inner: Client,
}

#[cfg_attr(test, automock)]
impl SSMImpl {
 pub fn new(inner: Client) -> Self {
 SSMImpl { inner }
 }
}

```

```

 }

 pub async fn list_path(&self, path: &str) -> Result<Vec<Parameter>, EC2Error>
 {
 let maybe_params: Vec<Result<Parameter, _>> = TryFlatMap::new(
 self.inner
 .get_parameters_by_path()
 .path(path)
 .into_paginator()
 .send(),
)
 .flat_map(|item| item.parameters.unwrap_or_default())
 .collect()
 .await;
 // Fail on the first error
 let params = maybe_params
 .into_iter()
 .collect:::<Result<Vec<Parameter>, _>>()?;
 Ok(params)
 }
}

```

Le scénario utilise plusieurs structures de type « Manager » pour gérer l'accès aux ressources créées et supprimées tout au long du scénario.

```

use aws_sdk_ec2::operation::{
 allocate_address::AllocateAddressOutput,
 associate_address::AssociateAddressOutput,
};

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

/// ElasticIpManager tracks the lifecycle of a public IP address, including its
/// allocation from the global pool and association with a specific instance.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct ElasticIpManager {
 elastic_ip: Option<AllocateAddressOutput>,
 association: Option<AssociateAddressOutput>,
}

impl ElasticIpManager {

```

```

pub fn has_allocation(&self) -> bool {
 self.elastic_ip.is_some()
}

pub fn public_ip(&self) -> &str {
 if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
 if let Some(addr) = allocation.public_ip() {
 return addr;
 }
 }
 "0.0.0.0"
}

pub async fn allocate(&mut self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 let allocation = ec2.allocate_ip_address().await?;
 self.elastic_ip = Some(allocation);
 Ok(())
}

pub async fn associate(&mut self, ec2: &EC2, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
 if let Some(allocation_id) = allocation.allocation_id() {
 let association = ec2.associate_ip_address(allocation_id,
instance_id).await?;
 self.association = Some(association);
 return Ok(());
 }
 }
 Err(EC2Error::new("No ip address allocation to associate"))
}

pub async fn remove(&mut self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if let Some(association) = &self.association {
 if let Some(association_id) = association.association_id() {
 ec2.disassociate_ip_address(association_id).await?;
 }
 }
 self.association = None;
 if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
 if let Some(allocation_id) = allocation.allocation_id() {
 ec2.deallocate_ip_address(allocation_id).await?;
 }
 }
}

```

```

 self.elastic_ip = None;
 Ok(())
 }
}

use std::fmt::Display;

use aws_sdk_ec2::types::{Instance, InstanceType, KeyPairInfo, SecurityGroup};

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

/// InstanceManager wraps the lifecycle of an EC2 Instance.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct InstanceManager {
 instance: Option<Instance>,
}

impl InstanceManager {
 pub fn instance_id(&self) -> &str {
 if let Some(instance) = &self.instance {
 if let Some(id) = instance.instance_id() {
 return id;
 }
 }
 "Unknown"
 }

 pub fn instance_name(&self) -> &str {
 if let Some(instance) = &self.instance {
 if let Some(tag) = instance.tags().iter().find(|e| e.key() ==
Some("Name")) {
 if let Some(value) = tag.value() {
 return value;
 }
 }
 }
 "Unknown"
 }

 pub fn instance_ip(&self) -> &str {
 if let Some(instance) = &self.instance {
 if let Some(public_ip_address) = instance.public_ip_address() {
 return public_ip_address;
 }
 }
 }
}

```

```

 }
 }
 "0.0.0.0"
}

pub fn instance_display_name(&self) -> String {
 format!("{}", self.instance_name(), self.instance_id())
}

/// Create an EC2 instance with the given ID on a given type, using a
/// generated KeyPair and applying a list of security groups.
pub async fn create(
 &mut self,
 ec2: &EC2,
 image_id: &str,
 instance_type: InstanceType,
 key_pair: &KeyPairInfo,
 security_groups: Vec<&SecurityGroup>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 let instance_id = ec2
 .create_instance(image_id, instance_type, key_pair, security_groups)
 .await?;
 let instance = ec2.describe_instance(&instance_id).await?;
 self.instance = Some(instance);
 Ok(())
}

/// Start the managed EC2 instance, if present.
pub async fn start(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if self.instance.is_some() {
 ec2.start_instance(self.instance_id()).await?;
 }
 Ok(())
}

/// Stop the managed EC2 instance, if present.
pub async fn stop(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if self.instance.is_some() {
 ec2.stop_instance(self.instance_id()).await?;
 }
 Ok(())
}

pub async fn reboot(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {

```

```

 if self.instance.is_some() {
 ec2.reboot_instance(self.instance_id()).await?;
 ec2.wait_for_instance_stopped(self.instance_id(), None)
 .await?;
 ec2.wait_for_instance_ready(self.instance_id(), None)
 .await?;
 }
 Ok(())
 }

 /// Terminate and delete the managed EC2 instance, if present.
 pub async fn delete(self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if self.instance.is_some() {
 ec2.delete_instance(self.instance_id()).await?;
 }
 Ok(())
 }
}

impl Display for InstanceManager {
 fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
 if let Some(instance) = &self.instance {
 writeln!(f, "\tID: {}",
instance.instance_id().unwrap_or("(Unknown)"))?;
 writeln!(
 f,
 "\tImage ID: {}",
 instance.image_id().unwrap_or("(Unknown)")
)?;
 writeln!(
 f,
 "\tInstance type: {}",
 instance
 .instance_type()
 .map(|it| format!("{}", it))
 .unwrap_or("(Unknown)".to_string())
)?;
 writeln!(
 f,
 "\tKey name: {}",
 instance.key_name().unwrap_or("(Unknown)")
)?;
 writeln!(f, "\tVPC ID: {}",
instance.vpc_id().unwrap_or("(Unknown)"))?;

```

```

 writeln!(
 f,
 "\tPublic IP: {}",
 instance.public_ip_address().unwrap_or("(Unknown)")
)?;
 let instance_state = instance
 .state
 .as_ref()
 .map(|is| {
 is.name()
 .map(|isn| format!("{isn}"))
 .unwrap_or("(Unknown)".to_string())
 })
 .unwrap_or("(Unknown)".to_string());
 writeln!(f, "\tState: {instance_state}")?;
 } else {
 writeln!(f, "\tNo loaded instance")?;
 }
 Ok(())
}

}

use std::{env, path::PathBuf};

use aws_sdk_ec2::types::KeyPairInfo;

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

use super::util::Util;

/// KeyPairManager tracks a KeyPairInfo and the path the private key has been
/// written to, if it's been created.
#[derive(Debug)]
pub struct KeyPairManager {
 key_pair: KeyPairInfo,
 key_file_path: Option<PathBuf>,
 key_file_dir: PathBuf,
}

impl KeyPairManager {
 pub fn new() -> Self {
 Self::default()
 }
}

```

```

pub fn key_pair(&self) -> &KeyPairInfo {
 &self.key_pair
}

pub fn key_file_path(&self) -> Option<&PathBuf> {
 self.key_file_path.as_ref()
}

pub fn key_file_dir(&self) -> &PathBuf {
 &self.key_file_dir
}

/// Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
/// The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
/// again. The private key data is stored as a .pem file.
///
/// :param key_name: The name of the key pair to create.
pub async fn create(
 &mut self,
 ec2: &EC2,
 util: &Util,
 key_name: String,
) -> Result<KeyPairInfo, EC2Error> {
 let (key_pair, material) =
ec2.create_key_pair(key_name.clone()).await.map_err(|e| {
 self.key_pair =
KeyPairInfo::builder().key_name(key_name.clone()).build();
 e.add_message(format!("Couldn't create key {key_name}"))
 })?;

 let path = self.key_file_dir.join(format!("{key_name}.pem"));

 // Save the key_pair information immediately, so it can get cleaned up if
write_secure fails.
 self.key_file_path = Some(path.clone());
 self.key_pair = key_pair.clone();

 util.write_secure(&key_name, &path, material)?;

 Ok(key_pair)
}

```



```

 pub async fn delete(self, ec2: &EC2, util: &Util) -> Result<(), EC2Error> {
 if let Some(key_name) = self.key_pair.key_name() {
 ec2.delete_key_pair(key_name).await?;
 if let Some(key_path) = self.key_file_path() {
 if let Err(err) = util.remove(key_path) {
 eprintln!("Failed to remove {key_path:?} ({err:?})");
 }
 }
 }
 Ok(())
 }

 pub async fn list(&self, ec2: &EC2) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
 ec2.list_key_pair().await
 }
}

impl Default for KeyPairManager {
 fn default() -> Self {
 KeyPairManager {
 key_pair: KeyPairInfo::builder().build(),
 key_file_path: Default::default(),
 key_file_dir: env::temp_dir(),
 }
 }
}

use std::net::Ipv4Addr;

use aws_sdk_ec2::types::SecurityGroup;

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

/// SecurityGroupManager tracks the lifecycle of a SecurityGroup for an instance,
/// including adding a rule to allow SSH from a public IP address.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct SecurityGroupManager {
 group_name: String,
 group_description: String,
 security_group: Option<SecurityGroup>,
}

```

```

impl SecurityGroupManager {
 pub async fn create(
 &mut self,
 ec2: &EC2,
 group_name: &str,
 group_description: &str,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.group_name = group_name.into();
 self.group_description = group_description.into();

 self.security_group = Some(
 ec2.create_security_group(group_name, group_description)
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Couldn't create security group"))?,
);

 Ok(())
 }

 pub async fn authorize_ingress(&self, ec2: &EC2, ip_address: Ipv4Addr) ->
 Result<(), EC2Error> {
 if let Some(sg) = &self.security_group {
 ec2.authorize_security_group_ssh_ingress(
 sg.group_id()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group ID"))?,
 vec![ip_address],
)
 .await?;
 }

 Ok(())
 }

 pub async fn delete(self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if let Some(sg) = &self.security_group {
 ec2.delete_security_group(
 sg.group_id()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group ID"))?,
)
 .await?;
 }

 Ok(())
 }
}

```

```

 pub fn group_name(&self) -> &str {
 &self.group_name
 }

 pub fn vpc_id(&self) -> Option<&str> {
 self.security_group.as_ref().and_then(|sg| sg.vpc_id())
 }

 pub fn security_group(&self) -> Option<&SecurityGroup> {
 self.security_group.as_ref()
 }
}

impl std::fmt::Display for SecurityGroupManager {
 fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
 match &self.security_group {
 Some(sg) => {
 writeln!(
 f,
 "Security group: {}",
 sg.group_name().unwrap_or("(unknown group)")
)?;
 writeln!(f, "\tID: {}", sg.group_id().unwrap_or("(unknown group
id)"))?;
 writeln!(f, "\tVPC: {}", sg.vpc_id().unwrap_or("(unknown group
vpc)"))?;

 if !sg.ip_permissions().is_empty() {
 writeln!(f, "\tInbound Permissions:");
 for permission in sg.ip_permissions() {
 writeln!(f, "\t\t{permission:?}")?;
 }
 }
 Ok(())
 }
 None => writeln!(f, "No security group loaded."),
 }
 }
}

```

Le point d'entrée principal du scénario.

```
use ec2_code_examples::{
 ec2::EC2,
 getting_started::{
 scenario::{run, Ec2InstanceScenario},
 util::UtilImpl,
 },
 ssm::SSM,
};

#[tokio::main]
async fn main() {
 tracing_subscriber::fmt::init();
 let sdk_config = aws_config::load_from_env().await;
 let ec2 = EC2::new(aws_sdk_ec2::Client::new(&sdk_config));
 let ssm = SSM::new(aws_sdk_ssm::Client::new(&sdk_config));
 let util = UtilImpl {};
 let scenario = Ec2InstanceScenario::new(ec2, ssm, util);
 run(scenario).await;
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Rust API reference.
  - [AllocateAddress](#)
  - [AssociateAddress](#)
  - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
  - [CreateKeyPair](#)
  - [CreateSecurityGroup](#)
  - [DeleteKeyPair](#)
  - [DeleteSecurityGroup](#)
  - [DescribeImages](#)
  - [DescribeInstanceTypes](#)
  - [DescribeInstances](#)
  - [DescribeKeyPairs](#)
  - [DescribeSecurityGroups](#)
  - [DisassociateAddress](#)

- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Actions utilisées par EC2 Amazon AWS SDKs

Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des EC2 actions Amazon individuelles avec AWS SDKs. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous pouvez trouver des instructions pour configurer et exécuter le code.

Ces extraits appellent l' EC2 API Amazon et sont des extraits de code de programmes plus volumineux qui doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir les actions dans leur contexte dans [Scénarios d' EC2 utilisation par Amazon AWS SDKs](#) .

Les exemples suivants incluent uniquement les actions les plus couramment utilisées. Pour une liste complète, consultez le manuel [Amazon Elastic Compute Cloud API Reference](#).

### Exemples

- [Utilisation de AcceptVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation AllocateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de AllocateHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation de AssignPrivateIpAddresses avec une CLI](#)
- [Utilisation AssociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de AssociateDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de AssociateRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachNetworkInterface avec une CLI](#)

- [Utilisation de AttachVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation de AttachVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de AuthorizeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
- [Utilisation AuthorizeSecurityGroupIngress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CancelCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancellImportTask avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancelSpotFleetRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de CancelSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de ConfirmProductInstance avec une CLI](#)
- [Utilisation de CopyImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de CopySnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateCustomerGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInstanceExportTask avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAcl avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreatePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateRouteTable avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)

- [Utilisation CreateSubnet avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateTags avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation CreateVpcEndpoint avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de CreateVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteCustomerGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteInternetGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteKeyPair avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteLaunchTemplate avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkAcl avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeletePlacementGroup avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSecurityGroup avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteSnapshot avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteSubnet avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteTags avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation DeleteVpc avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DeleteVpcEndpoints avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnConnection avec une CLI](#)

- [Utilisation de DeleteVpnConnectionRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeleteVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DeregisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeAccountAttributes avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAddresses avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeAvailabilityZones avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeBundleTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCapacityReservations avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeCustomerGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeDhcpOptions avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeFlowLogs avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHostReservationOfferings avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelamInstanceProfileAssociations avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelIdentityIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelImages avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImportImageTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelImportSnapshotTasks avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstanceStatus avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstanceTypes avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribelInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribelInternetGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeKeyPairs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkAcls avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeNetworkInterfaces avec une CLI](#)



- [Utilisation de DescribePlacementGroups avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribePrefixLists avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRegions avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation DescribeRouteTables avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstanceAvailability avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSecurityGroups avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSnapshots avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotDatafeedSubscription avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequestHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotFleetRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotInstanceRequests avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeSpotPriceHistory avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeSubnets avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeTags avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumeAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumeStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVolumes avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpointServices avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpcEndpoints avec une CLI](#)
- [Utilisation DescribeVpcs avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnConnections avec une CLI](#)
- [Utilisation de DescribeVpnGateways avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachInternetGateway avec une CLI](#)

- [Utilisation de DetachNetworkInterface avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVolume avec une CLI](#)
- [Utilisation de DetachVpnGateway avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de DisableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation DisassociateAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de DisassociateRouteTable avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVgwRoutePropagation avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVolumelo avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLink avec une CLI](#)
- [Utilisation de EnableVpcClassicLinkDnsSupport avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetConsoleOutput avec une CLI](#)
- [Utilisation de GetHostReservationPurchasePreview avec une CLI](#)
- [Utilisation GetPasswordData avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ImportImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportKeyPair avec une CLI](#)
- [Utilisation de ImportSnapshot avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyCapacityReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyIdFormat avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyInstanceCreditSpecification avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyReservedInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySpotFleetRequest avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifySubnetAttribute avec une CLI](#)

- [Utilisation de ModifyVolumeAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ModifyVpcAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation MonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de MoveAddressToVpc avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseHostReservation avec une CLI](#)
- [Utilisation de PurchaseScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation RebootInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RegisterImage avec une CLI](#)
- [Utilisation de RejectVpcPeeringConnection avec une CLI](#)
- [Utilisation ReleaseAddress avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReleaseHosts avec une CLI](#)
- [Utilisation ReplacelamInstanceProfileAssociation avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceNetworkAclEntry avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRoute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReplaceRouteTableAssociation avec une CLI](#)
- [Utilisation de ReportInstanceStatus avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotFleet avec une CLI](#)
- [Utilisation de RequestSpotInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetImageAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetInstanceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetNetworkInterfaceAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de ResetSnapshotAttribute avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupEgress avec une CLI](#)
- [Utilisation de RevokeSecurityGroupIngress avec une CLI](#)
- [Utilisation RunInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de RunScheduledInstances avec une CLI](#)
- [Utilisation StartInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation StopInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation TerminateInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)

- [Utilisation de UnassignPrivateAddresses avec une CLI](#)
- [Utilisation UnmonitorInstances avec un AWS SDK ou une CLI](#)
- [Utilisation de UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress avec une CLI](#)

## Utilisation de **AcceptVpcPeeringConnection** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AcceptVpcPeeringConnection`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour accepter une connexion d'appairage VPC

Cet exemple accepte la demande de connexion d'appairage VPC spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 accept-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "VpcPeeringConnection": {
 "Status": {
 "Message": "Provisioning",
 "Code": "provisioning"
 },
 "Tags": [],
 "AcceptorVpcInfo": {
 "OwnerId": "444455556666",
 "VpcId": "vpc-44455566",
 "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
 },
 "VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d",
 "RequesterVpcInfo": {
 "OwnerId": "444455556666",
 "VpcId": "vpc-111abc45",
 "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
 }
 }
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AcceptVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple approuve le fichier VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be demandé

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Sortie :

```
AccepterVpcInfo : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AcceptVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple approuve le fichier VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be demandé

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Sortie :

```
AccepterVpcInfo : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AcceptVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **AllocateAddress** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AllocateAddress`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
/// instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
/// constant even when you restart the associated instance.
/// </summary>
/// <returns>The response object for the allocated address.</returns>
public async Task<AllocateAddressResponse> AllocateAddress()
{
 var request = new AllocateAddressRequest();

 try
 {
```

```

 var response = await _amazonEC2.AllocateAddressAsync(request);
 Console.WriteLine($"Allocated IP: {response.PublicIp} with allocation
ID {response.AllocationId}.");
 return response;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "AddressLimitExceeded")
 {
 // For more information on Elastic IP address quotas, see:
 // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-
ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-limit
 _logger.LogError($"Unable to allocate Elastic IP, address limit
exceeded. {ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while allocating Elastic IP.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
```

```

function ec2_allocate_address
#
This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
Parameters:
-d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
'standard').
#
Returns:
The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
fails.
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#
#####
function ec2_allocate_address() {
 local domain response

 # Function to display usage information
 function usage() {
 echo "function ec2_allocate_address"
 echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
 echo " -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard')."
 echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "d:h" option; do
 case "${option}" in
 d) domain="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done
}

```



```

done
export OPTIND=1

Validate the input parameters
if [[-z "$domain"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc'
or 'standard')."
 return 1
fi

if [["$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard"]]; then
 errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
 return 1
fi

Allocate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 allocate-address \
 --domain "$domain" \
 --query "[PublicIp,AllocationId]" \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
 errecho "$response"
 return 1
}

echo "$response"
return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####

```

```

function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Allocate an Elastic IP address and associate it with an Amazon Elastic
 Compute Cloud
//! (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param[out] publicIPAddress: String to return the public IP address.
 \param[out] allocationID: String to return the allocation ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::allocateAndAssociateAddress(const Aws::String &instanceId,
 Aws::String &publicIPAddress,
 Aws::String &allocationID,
 const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::AllocateAddressRequest request;
 request.SetDomain(Aws::EC2::Model::DomainType::vpc);

 const Aws::EC2::Model::AllocateAddressOutcome outcome =
 ec2Client.AllocateAddress(request);
 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to allocate Elastic IP address:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }
 const Aws::EC2::Model::AllocateAddressResponse &response =
 outcome.GetResult();
 allocationID = response.GetAllocationId();
 publicIPAddress = response.GetPublicIp();

```

```
 return true;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : allocation d'une adresse IP Elastic à partir d'un groupe d'adresses d'Amazon

L'exemple suivant `allocate-address` alloue une adresse IP Elastic. Amazon EC2 sélectionne l'adresse dans le pool d'adresses d'Amazon.

```
aws ec2 allocate-address
```

Sortie :

```
{
 "PublicIp": "70.224.234.241",
 "AllocationId": "eipalloc-01435ba59eEXAMPLE",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
 "Domain": "vpc"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Adresses IP élastiques](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : allocation d'une adresse IP Elastic et l'associer à un groupe de frontières réseau

L'exemple `allocate-address` suivant alloue une adresse IP Elastic et l'associe au groupe de frontières réseau spécifié.

```
aws ec2 allocate-address \
 --network-border-group us-west-2-lax-1
```

Sortie :

```
{
 "PublicIp": "70.224.234.241",
 "AllocationId": "eipalloc-e03dd489ceEXAMPLE",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1",
 "Domain": "vpc"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Adresses IP élastiques](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 3 : allocation d'une adresse IP Elastic à partir de votre propre groupe d'adresses IP

L'exemple `allocate-address` suivant alloue une adresse IP Elastic à partir d'un groupe d'adresses IP que vous avez apporté à votre compte Amazon Web Services. Amazon EC2 sélectionne l'adresse dans le pool d'adresses.

```
aws ec2 allocate-address \
 --public-ipv4-pool ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
 "CustomerOwnedIp": "18.218.95.81",
 "CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
 "Domain": "vpc"
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Adresses IP élastiques](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 4 : pour allouer une adresse IP élastique à partir d'un pool IPAM

L'exemple `allocate-address` suivant alloue une adresse IP élastique /32 spécifique à partir d'un pool Amazon VPC IP Address Manager (IPAM).

```
aws ec2 allocate-address \
 --region us-east-1 \
 --ipam-pool-id ipam-pool-1234567890abcdef0 \
```

```
--address 192.0.2.0
```

Sortie :

```
{
 "PublicIp": "192.0.2.0",
 "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
 "PublicIpv4Pool": "ipam-pool-1234567890abcdef0",
 "NetworkBorderGroup": "us-east-1",
 "Domain": "vpc"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Allocation d'adresses IP élastiques séquentielles à partir d'un pool IPAM](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC IPAM.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Allocates an Elastic IP address asynchronously in the VPC domain.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the allocation ID of the
 * allocated Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<String> allocateAddressAsync() {
 AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder()
 .domain(DomainType.VPC)
 .build();

 CompletableFuture<AllocateAddressResponse> responseFuture =
 getAsyncClient().allocateAddress(allocateRequest);
}
```

```

 return
responseFuture.thenApply(AllocateAddressResponse::allocationId).whenComplete((result,
ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to allocate address", ex);
 }
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { AllocateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Allocates an Elastic IP address to your AWS account.
 */
export const main = async () => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new AllocateAddressCommand({});

 try {
 const { AllocationId, PublicIp } = await client.send(command);
 console.log("A new IP address has been allocated to your account:");
 console.log(`ID: ${AllocationId} Public IP: ${PublicIp}`);
 console.log(
 "You can view your IP addresses in the AWS Management Console for Amazon EC2. Look under Network & Security > Elastic IPs",
);
 }
}

```

```

 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
 console.warn(`${caught.message}. Did you provide these values?`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
import { fileURLToPath } from "node:url";
// Call function if run directly.
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
 main();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun getAllocateAddress(instanceIdVal: String?): String? {
 val allocateRequest =
 AllocateAddressRequest {
 domain = DomainType.Vpc
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val allocateResponse = ec2.allocateAddress(allocateRequest)
 val allocationIdVal = allocateResponse.allocationId

 val request =
 AssociateAddressRequest {
 instanceId = instanceIdVal
 }
 }
}

```



```

 allocationId = allocationIdVal
 }

 val associateResponse = ec2.associateAddress(request)
 return associateResponse.associationId
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AllocateAddress](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple alloue une adresse IP élastique à utiliser avec une instance dans un VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Sortie :

| AllocationId      | Domain | PublicIp     |
|-------------------|--------|--------------|
| -----             | -----  | -----        |
| eipalloc-12345678 | vpc    | 198.51.100.2 |

Exemple 2 : Cet exemple alloue une adresse IP élastique à utiliser avec une instance dans EC2 -Classic.

```
New-EC2Address
```

Sortie :

| AllocationId | Domain   | PublicIp     |
|--------------|----------|--------------|
| -----        | -----    | -----        |
|              | standard | 203.0.113.17 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple alloue une adresse IP élastique à utiliser avec une instance dans un VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Sortie :

| AllocationId      | Domain | PublicIp     |
|-------------------|--------|--------------|
| -----             | -----  | -----        |
| eipalloc-12345678 | vpc    | 198.51.100.2 |

Exemple 2 : Cet exemple alloue une adresse IP élastique à utiliser avec une instance dans EC2 -Classic.

```
New-EC2Address
```

Sortie :

| AllocationId | Domain   | PublicIp     |
|--------------|----------|--------------|
| -----        | -----    | -----        |
|              | standard | 203.0.113.17 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
```

```

 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
 actions using the client interface."""

 class ElasticIp:
 """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

 def __init__(
 self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
 = None
) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIp object.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
 """
 self.allocation_id = allocation_id
 self.public_ip = public_ip
 self.instance_id = instance_id

 def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
 """
 Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

```

```

def allocate(self) -> "ElasticIpWrapper.ElasticIp":
 """
 Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
 instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
 address
 constant even when you restart the associated instance.

 :return: The ElasticIp object for the newly created Elastic IP address.
 :raises ClientError: If the allocation fails, such as reaching the
 maximum limit of Elastic IPs.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.allocate_address(Domain="vpc")
 elastic_ip = self.ElasticIp(
 allocation_id=response["AllocationId"],
 public_ip=response["PublicIp"]
)
 self.elastic_ips.append(elastic_ip)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "AddressLimitExceeded":
 logger.error(
 "Max IP's reached. Release unused addresses or contact AWS
 Support for an increase."
)
 raise err
 return elastic_ip

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AllocateAddress](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
Creates an Elastic IP address in Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@return [String] The allocation ID corresponding to the Elastic IP address.
@example
puts allocate_elastic_ip_address(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def allocate_elastic_ip_address(ec2_client)
 response = ec2_client.allocate_address(domain: 'vpc')
 response.allocation_id
rescue StandardError => e
 puts "Error allocating Elastic IP address: #{e.message}"
 'Error'
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn allocate_ip_address(&self) -> Result<AllocateAddressOutput,
EC2Error> {
 self.client
 .allocate_address()
 .domain(DomainType::Vpc)
 .send()
 .await
 .map_err(EC2Error::from)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [AllocateAddress](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 oo_result = lo_ec2->allocateaddress(iv_domain = 'vpc'). " oo_result
is returned for testing purposes. "
 MESSAGE 'Allocated an Elastic IP address.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateAddress](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AllocateHosts** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AllocateHosts.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour allouer un hôte dédié

L'`allocate-host` exemple suivant alloue un seul hôte dédié dans la zone de `eu-west-1a` disponibilité, sur lequel vous pouvez lancer `m5.large` des instances. Par défaut, l'hôte dédié accepte uniquement les lancements d'instances cibles et ne prend pas en charge la restauration de l'hôte.

```
aws ec2 allocate-hosts \
 --instance-type m5.large \
 --availability-zone eu-west-1a \
 --quantity 1
```

Sortie :

```
{
 "HostIds": [
 "h-07879acf49EXAMPLE"
]
}
```

Exemple 2 : pour allouer un hôte dédié avec le placement automatique et la restauration de l'hôte activés

L'`allocate-host` exemple suivant alloue un seul hôte dédié dans la zone de `eu-west-1a` disponibilité avec le placement automatique et la restauration de l'hôte activés.

```
aws ec2 allocate-hosts \
 --instance-type m5.large \
 --availability-zone eu-west-1a \
 --auto-placement on \
 --host-recovery on \
 --quantity 1
```

Sortie :

```
{
 "HostIds": [
 "h-07879acf49EXAMPLE"
]
}
```

Exemple 3 : pour allouer un hôte dédié avec des balises

L'`allocate-host` exemple suivant alloue un seul hôte dédié et applique une balise avec une clé nommée `purpose` et une valeur de `production`

```
aws ec2 allocate-hosts \
 --instance-type m5.large \
 --availability-zone eu-west-1a \
 --quantity 1 \
 --tag-specifications 'ResourceType=dedicated-
host,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

Sortie :

```
{
 "HostIds": [
 "h-07879acf49EXAMPLE"
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Allocation d'un hôte dédié](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateHosts](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple alloue un hôte dédié à votre compte pour le type d'instance et la zone de disponibilité donnés

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType
m4.xlarge -Quantity 1
```

Sortie :

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).



## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple alloue un hôte dédié à votre compte pour le type d'instance et la zone de disponibilité donnés

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType
m4.xlarge -Quantity 1
```

Sortie :

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AllocateHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AssignPrivateIpAddresses** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AssignPrivateIpAddresses.

### CLI

#### AWS CLI

Pour attribuer une interface réseau à une adresse IP privée secondaire spécifique

Cet exemple attribue l'adresse IP privée secondaire spécifiée à l'interface réseau spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --
private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Pour attribuer des adresses IP privées secondaires sélectionnées par EC2 Amazon à une interface réseau

Cet exemple attribue deux adresses IP privées secondaires à l'interface réseau spécifiée. Amazon attribue EC2 automatiquement ces adresses IP à partir des adresses IP disponibles dans la plage de blocs CIDR du sous-réseau auquel l'interface réseau est associée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --
secondary-private-ip-address-count 2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple attribue l'adresse IP privée secondaire spécifiée à l'interface réseau spécifiée.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress
10.0.0.82
```

Exemple 2 : Cet exemple crée deux adresses IP privées secondaires et les attribue à l'interface réseau spécifiée.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple attribue l'adresse IP privée secondaire spécifiée à l'interface réseau spécifiée.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress
10.0.0.82
```

Exemple 2 : Cet exemple crée deux adresses IP privées secondaires et les attribue à l'interface réseau spécifiée.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **AssociateAddress** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AssociateAddress.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

##### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
is
/// created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
public
/// IP address of the associated instance.
/// </summary>
```

```

 /// <param name="allocationId">The allocation Id of an Elastic IP address.</
param>
 /// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance to
 /// associate the address with.</param>
 /// <returns>The association Id that represents
 /// the association of the Elastic IP address with an instance.</returns>
 public async Task<string> AssociateAddress(string allocationId, string
instanceId)
 {
 try
 {
 var request = new AssociateAddressRequest
 {
 AllocationId = allocationId,
 InstanceId = instanceId
 };

 var response = await _amazonEC2.AssociateAddressAsync(request);
 return response.AssociationId;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
 {
 _logger.LogError(
 $"InstanceId is invalid, unable to associate address.
{ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while associating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

## AWS CLI avec le script Bash

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_associate_address
#
This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instance.
#
Parameters:
-a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate.
-i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
address with.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#
#####
function ec2_associate_address() {
 local allocation_id instance_id response

 # Function to display usage information
 function usage() {
 echo "function ec2_associate_address"
 echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
 echo " -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate."
 echo " -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with."
 echo ""
 }
}
```

```

Parse the command-line arguments
while getopts "a:i:h" option; do
 case "${option}" in
 a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
 i) instance_id="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

Validate the input parameters
if [[-z "$allocation_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
 return 1
fi

if [[-z "$instance_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
 return 1
fi

Associate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 associate-address \
 --allocation-id "$allocation_id" \
 --instance-id "$instance_id" \
 --query "AssociationId" \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
 errecho "$response"
 return 1
}

echo "$response"
return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi
}
```

```
 return 0;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

//! Associate an Elastic IP address with an EC2 instance.
/*!
 \param instanceId: An EC2 instance ID.
 \param allocationId: An Elastic IP allocation ID.
 \param[out] associationID: String to receive the association ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: True if the address was associated with the instance; otherwise,
 false.
*/
bool AwsDoc::EC2::associateAddress(const Aws::String &instanceId, const
 Aws::String &allocationId,
 Aws::String &associationID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::AssociateAddressRequest request;
 request.SetInstanceId(instanceId);
 request.SetAllocationId(allocationId);
```



```

 Aws::EC2::Model::AssociateAddressOutcome outcome =
 ec2Client.AssociateAddress(request);

 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to associate address " << allocationId <<
 " with instance " << instanceId << ": " <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully associated address " << allocationId <<
 " with instance " << instanceId << std::endl;
 associationID = outcome.GetResult().GetAssociationId();
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour associer une adresse IP élastique à une instance

L'associate-addressexemple suivant associe une adresse IP élastique à l' EC2 instance spécifiée.

```

aws ec2 associate-address \
 --instance-id i-0b263919b6498b123 \
 --allocation-id eipalloc-64d5890a

```

Sortie :

```

{
 "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}

```

Exemple 2 : pour associer une adresse IP élastique à une interface réseau

L'associate-adresseexemple suivant associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'interface réseau spécifiée.

```
aws ec2 associate-address
 --allocation-id eipalloc-64d5890a \
 --network-interface-id eni-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

Exemple 3 : pour associer une adresse IP élastique à une adresse IP privée

L'associate-adresseexemple suivant associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'adresse IP privée spécifiée dans l'interface réseau spécifiée.

```
aws ec2 associate-address \
 --allocation-id eipalloc-64d5890a \
 --network-interface-id eni-1a2b3c4d \
 --private-ip-address 10.0.0.85
```

Sortie :

```
{
 "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Adresses IP élastiques](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

## SDK pour Java 2.x

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Associates an Elastic IP address with an EC2 instance asynchronously.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with
 * @param allocationId the allocation ID of the Elastic IP address to
associate
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes with the association ID
when the operation is successful,
 * or throws a {@link RuntimeException} if the operation fails
 */
public CompletableFuture<String> associateAddressAsync(String instanceId,
String allocationId) {
 AssociateAddressRequest associateRequest =
AssociateAddressRequest.builder()
 .instanceId(instanceId)
 .allocationId(allocationId)
 .build();

 CompletableFuture<AssociateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().associateAddress(associateRequest);
 return responseFuture.thenApply(response -> {
 if (response.associationId() != null) {
 return response.associationId();
 } else {
 throw new RuntimeException("Association ID is null after
associating address.");
 }
 }).whenComplete((result, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to associate address", ex);
 }
 })
}
```

```
});
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { AssociateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Associates an Elastic IP address, or carrier IP address (for instances that
 * are in subnets in Wavelength Zones)
 * with an instance or a network interface.
 * @param {{ instanceId: string, allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ instanceId, allocationId }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new AssociateAddressCommand({
 // You need to allocate an Elastic IP address before associating it with an
 instance.
 // You can do that with the AllocateAddressCommand.
 AllocationId: allocationId,
 // You need to create an EC2 instance before an IP address can be associated
 with it.
 // You can do that with the RunInstancesCommand.
 InstanceId: instanceId,
 });

 try {
 const { AssociationId } = await client.send(command);
 console.log(

```

```

 `Address with allocation ID ${allocationId} is now associated with instance
 ${instanceId}.`,
 `The association ID is ${AssociationId}.`,
);
} catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
) {
 console.warn(
 `${caught.message}. Did you provide the ID of a valid Elastic IP address
 AllocationId?`,
);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun associateAddressSc(
 instanceIdVal: String?,
 allocationIdVal: String?,
): String? {
 val associateRequest =
 AssociateAddressRequest {
 instanceId = instanceIdVal
 allocationId = allocationIdVal
 }
}

```

```
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val associateResponse = ec2.associateAddress(associateRequest)
 return associateResponse.associationId
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AssociateAddress](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'instance spécifiée dans un VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Sortie :

```
eipassoc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'instance spécifiée dans EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'instance spécifiée dans un VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Sortie :

```
eipassoc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple associe l'adresse IP élastique spécifiée à l'instance spécifiée dans EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
 actions using the client interface."""

 class ElasticIp:
 """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

 def __init__(
 self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIp object.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
 """
 self.allocation_id = allocation_id
 self.public_ip = public_ip
```

```

 self.instance_id = instance_id

 def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
 """
 Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def associate(
 self, allocation_id: str, instance_id: str
) -> Union[Dict[str, Any], None]:
 """
 Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
is
 created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
public
 IP address of the associated instance.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the Amazon EC2 instance.
 :return: A response that contains the ID of the association, or None if
no Elastic IP is found.
 :raises ClientError: If the association fails, such as when the instance
ID is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)

```



```

 if elastic_ip is None:
 logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
 return None

 try:
 response = self.ec2_client.associate_address(
 AllocationId=allocation_id, InstanceId=instance_id
)
 elastic_ip.instance_id = (
 instance_id # Track the instance associated with this Elastic
IP.
)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidInstanceID.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to associate Elastic IP {allocation_id} with
{instance_id} "
 "because the specified instance ID does not exist or has not
propagated fully. "
 "Verify the instance ID and try again, or wait a few moments
before attempting to "
 "associate the Elastic IP address."
)
 raise
 return response

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AssociateAddress](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance.
#
Prerequisites:
#
- The allocation ID corresponding to the Elastic IP address.
- The Amazon EC2 instance.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param allocation_id [String] The ID of the allocation corresponding to
the Elastic IP address.
@param instance_id [String] The ID of the instance.
@return [String] The association ID corresponding to the association of the
Elastic IP address to the instance.
@example
puts allocate_elastic_ip_address(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'eipalloc-04452e528a66279EX',
'i-033c48ef067af3dEX')
def associate_elastic_ip_address_with_instance(
 ec2_client,
 allocation_id,
 instance_id
)
 response = ec2_client.associate_address(
 allocation_id: allocation_id,
 instance_id: instance_id
)
 response.association_id
rescue StandardError => e
 puts "Error associating Elastic IP address with instance: #{e.message}"
 'Error'
end

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn associate_ip_address(
 &self,
 allocation_id: &str,
 instance_id: &str,
) -> Result<AssociateAddressOutput, EC2Error> {
 let response = self
 .client
 .associate_address()
 .allocation_id(allocation_id)
 .instance_id(instance_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(response)
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [AssociateAddress](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

TRY.

```

 oo_result = lo_ec2->associateaddress(
 " oo_result
is returned for testing purposes. "
 iv_allocationid = iv_allocation_id
 iv_instanceid = iv_instance_id).
 MESSAGE 'Associated an Elastic IP address with an EC2 instance.' TYPE
 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateAddress](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AssociateDhcpOptions** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AssociateDhcpOptions.

### CLI

#### AWS CLI

Pour associer un ensemble d'options DHCP à votre VPC

Cet exemple associe le jeu d'options DHCP spécifié au VPC spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb --vpc-id vpc-a01106c2
```

Pour associer les options DHCP définies par défaut à votre VPC

Cet exemple associe les options DHCP définies par défaut au VPC spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

## Commande :

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id default --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateDhcpOptions](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple associe le jeu d'options DHCP spécifié au VPC spécifié.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple associe les options DHCP définies par défaut au VPC spécifié.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple associe le jeu d'options DHCP spécifié au VPC spécifié.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple associe les options DHCP définies par défaut au VPC spécifié.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AssociateRouteTable** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AssociateRouteTable.

### CLI

#### AWS CLI

Pour associer une table de routage à un sous-réseau

Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau spécifié.

Commande :

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-22574640 --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

Sortie :

```
{
 "AssociationId": "rtbassoc-781d0d1a"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateRouteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau spécifié.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
rtbassoc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau spécifié.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
rtbassoc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AssociateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AttachInternetGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AttachInternetGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour associer une passerelle Internet à votre VPC

L'attach-internet-gatewayexemple suivant attache la passerelle Internet spécifiée au VPC spécifique.

```
aws ec2 attach-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
 --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [Passerelles Internet](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachInternetGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple attache la passerelle Internet spécifiée au VPC spécifié.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple crée un VPC et une passerelle Internet, puis attache la passerelle Internet au VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple attache la passerelle Internet spécifiée au VPC spécifié.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple crée un VPC et une passerelle Internet, puis attache la passerelle Internet au VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AttachNetworkInterface** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AttachNetworkInterface`.



## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour associer une interface réseau à une instance

L'attach-network-interfaceexemple suivant attache l'interface réseau spécifiée à l'instance spécifiée.

```
aws ec2 attach-network-interface \
 --network-interface-id eni-0dc56a8d4640ad10a \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --device-index 1
```

Sortie :

```
{
 "AttachmentId": "eni-attach-01a8fc87363f07cf9"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Elastic network interfaces](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour associer une interface réseau à une instance comportant plusieurs cartes réseau

L'attach-network-interfaceexemple suivant attache l'interface réseau spécifiée à l'instance et à la carte réseau spécifiées.

```
aws ec2 attach-network-interface \
 --network-interface-id eni-07483b1897541ad83 \
 --instance-id i-01234567890abcdef \
 --network-card-index 1 \
 --device-index 1
```

Sortie :

```
{
 "AttachmentId": "eni-attach-0fbd7ee87a88cd06c"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Elastic network interfaces](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachNetworkInterface](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple attache l'interface réseau spécifiée à l'instance spécifiée.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -DeviceIndex 1
```

Sortie :

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple attache l'interface réseau spécifiée à l'instance spécifiée.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -DeviceIndex 1
```

Sortie :

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AttachVolume** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AttachVolume`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour attacher un volume à une instance

Cet exemple de commande attache un volume (`vol-1234567890abcdef0`) à une instance (`i-01474ef662b89480`) en tant que `/dev/sdf`.

Commande :

```
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0 --instance-id i-01474ef662b89480 --device /dev/sdf
```

Sortie :

```
{
 "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
 "InstanceId": "i-01474ef662b89480",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "attaching",
 "Device": "/dev/sdf"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVolume](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple attache le volume spécifié à l'instance spécifiée et l'expose avec le nom de périphérique spécifié.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Sortie :

```
AttachTime : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device : /dev/sdh
InstanceId : i-1a2b3c4d
State : attaching
VolumeId : vol-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple attache le volume spécifié à l'instance spécifiée et l'expose avec le nom de périphérique spécifié.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Sortie :

```
AttachTime : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device : /dev/sdh
InstanceId : i-1a2b3c4d
State : attaching
VolumeId : vol-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AttachVpnGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AttachVpnGateway`.

## CLI

### AWS CLI

Pour associer une passerelle privée virtuelle à votre VPC

L'`attach-vpn-gateway` exemple suivant attache la passerelle privée virtuelle spécifiée au VPC spécifié.

```
aws ec2 attach-vpn-gateway \
 --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 \
 --vpc-id vpc-a01106c2
```

Sortie :

```
{
 "VpcAttachment": {
 "State": "attaching",
 "VpcId": "vpc-a01106c2"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVpnGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple attache la passerelle privée virtuelle spécifiée au VPC spécifié.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

| State     | VpcId        |
|-----------|--------------|
| -----     | -----        |
| attaching | vpc-12345678 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple attache la passerelle privée virtuelle spécifiée au VPC spécifié.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

| State     | VpcId        |
|-----------|--------------|
| -----     | -----        |
| attaching | vpc-12345678 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AttachVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **AuthorizeSecurityGroupEgress** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser AuthorizeSecurityGroupEgress.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour ajouter une règle autorisant le trafic sortant vers une plage d'adresses spécifique

L'`authorize-security-group-egress` exemple suivant ajoute une règle qui autorise l'accès aux plages d'adresses spécifiées sur le port TCP 80.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b15794cdb17bf29c",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": true,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 80,
 "ToPort": 80,
 "CidrIpv4": "10.0.0.0/16"
 }
]
}
```

Exemple 2 : pour ajouter une règle autorisant le trafic sortant vers un groupe de sécurité spécifique

L'authorize-security-group-egressexemple suivant ajoute une règle qui accorde l'accès au groupe de sécurité spécifié sur le port TCP 80.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bbeec5c22}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b5dd815afcea9cc3",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": true,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 80,
 "ToPort": 80,
 "ReferencedGroupInfo": {
 "GroupId": "sg-0aad1c26bbeec5c22",

```

```

 "UserId": "123456789012"
 }
]
 }
}

```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Groupes de sécurité](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC (français non garanti).

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple définit une règle de sortie pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -VPC. La règle autorise l'accès à la plage d'adresses IP spécifiée sur le port TCP 80. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```

$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip

```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```

$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip

```

Exemple 3 : Cet exemple accorde l'accès au groupe de sécurité source spécifié sur le port TCP 80.

```

$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"

```



```
$ug.UserId = "123456789012"
```

```
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@(@{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug })
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple définit une règle de sortie pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -VPC. La règle autorise l'accès à la plage d'adresses IP spécifiée sur le port TCP 80. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
IpRanges="203.0.113.0/24" }
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 3 : Cet exemple accorde l'accès au groupe de sécurité source spécifié sur le port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@(@{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug })
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **AuthorizeSecurityGroupIngress** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `AuthorizeSecurityGroupIngress`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

##### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Authorize the local computer ingress to EC2 instances associated
/// with the virtual private cloud (VPC) security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the security group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AuthorizeSecurityGroupIngress(string groupName)
{
 try
 {
 // Get the IP address for the local computer.
 var ipAddress = await GetIpAddress();
 Console.WriteLine($"Your IP address is: {ipAddress}");
 var ipRanges =
 new List<IpRange> { new IpRange { CidrIp = $"{ipAddress}/32" } };
 var permission = new IpPermission
 {
```

```

 Ipv4Ranges = ipRanges,
 IpProtocol = "tcp",
 FromPort = 22,
 ToPort = 22
 };
 var permissions = new List<IpPermission> { permission };
 var response = await _amazonEC2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
 new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest(groupName,
permissions));
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidPermission.Duplicate")
 {
 _logger.LogError(
 $"The ingress rule already exists. {ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while authorizing ingress.: {ex.Message}");
 throw;
}
}

/// <summary>
/// Authorize the local computer for ingress to
/// the Amazon EC2 SecurityGroup.
/// </summary>
/// <returns>The IPv4 address of the computer running the scenario.</returns>
private static async Task<string> GetIpAddress()
{
 var httpClient = new HttpClient();
 var ipString = await httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");

 // The IP address is returned with a new line
 // character on the end. Trim off the whitespace and
 // return the value to the caller.
 return ipString.Trim();
}

```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_authorize_security_group_ingress
#
This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) security group.
#
Parameters:
-g security_group_id - The ID of the security group.
-i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
-p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
-f from_port - The start of the port range to authorize.
-t to_port - The end of the port range to authorize.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
 local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
```

```

 echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
 EC2) security group."
 echo " -g security_group_id - The ID of the security group."
 echo " -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
 echo " -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
 echo " -f from_port - The start of the port range to authorize."
 echo " -t to_port - The end of the port range to authorize."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
 case "${option}" in
 g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
 i) ip_address="${OPTARG}" ;;
 p) protocol="${OPTARG}" ;;
 f) from_port="${OPTARG}" ;;
 t) to_port="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

if [[-z "$security_group_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$ip_address"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
 usage
 return 1
fi

```

```

if [[-z "$protocol"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$from_port"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$to_port"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
 usage
 return 1
fi

response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id "$security_group_id" \
 --cidr "${ip_address}/32" \
 --protocol "$protocol" \
 --port "$from_port-$to_port" \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation
failed.$response"
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```

```

}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Authorize ingress to an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) group.
/*!
 \param groupId: The EC2 group ID.
 \param clientConfiguration: The ClientConfiguration object.
 \return bool: True if the operation was successful, false otherwise.
*/
bool
AwsDoc::EC2::authorizeSecurityGroupIngress(const Aws::String &groupId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressRequest
authorizeSecurityGroupIngressRequest;
 authorizeSecurityGroupIngressRequest.SetGroupId(groupId);
 buildSampleIngressRule(authorizeSecurityGroupIngressRequest);

 Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressOutcome
authorizeSecurityGroupIngressOutcome =

ec2Client.AuthorizeSecurityGroupIngress(authorizeSecurityGroupIngressRequest);

 if (authorizeSecurityGroupIngressOutcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Successfully authorized security group ingress." <<
std::endl;
 } else {
 std::cerr << "Error authorizing security group ingress: "
<< authorizeSecurityGroupIngressOutcome.GetError().GetMessage()
<< std::endl;
 }

 return authorizeSecurityGroupIngressOutcome.IsSuccess();
}

```



Fonction utilitaire pour créer une règle d'entrée.

```
//! Build a sample ingress rule.
/*!
 \param authorize_request: An 'AuthorizeSecurityGroupIngressRequest' instance.
 \return void:
 */
void buildSampleIngressRule(
 Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressRequest &authorize_request)
{
 Aws::String ingressIPRange = "203.0.113.0/24"; // Configure this for your
 allowed IP range.
 Aws::EC2::Model::IpRange ip_range;
 ip_range.SetCidrIp(ingressIPRange);

 Aws::EC2::Model::IpPermission permission1;
 permission1.SetIpProtocol("tcp");
 permission1.SetToPort(80);
 permission1.SetFromPort(80);
 permission1.AddIpRanges(ip_range);

 authorize_request.AddIpPermissions(permission1);

 Aws::EC2::Model::IpPermission permission2;
 permission2.SetIpProtocol("tcp");
 permission2.SetToPort(22);
 permission2.SetFromPort(22);
 permission2.AddIpRanges(ip_range);

 authorize_request.AddIpPermissions(permission2);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : ajout d'une règle autorisant le trafic SSH entrant

L'exemple `authorize-security-group-ingress` suivant ajoute une règle qui autorise le trafic entrant sur le port TCP 22 (SSH).

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --protocol tcp \
 --port 22 \
 --cidr 203.0.113.0/24
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-01afa97ef3e1bedfc",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 22,
 "ToPort": 22,
 "CidrIpv4": "203.0.113.0/24"
 }
]
}
```

Exemple 2 : ajout d'une règle autorisant le trafic HTTP entrant en provenance d'un autre groupe de sécurité

L'exemple `authorize-security-group-ingress` suivant ajoute une règle qui autorise l'accès entrant sur le port TCP 80 à partir du groupe de sécurité source `sg-1a2b3c4d`. Le groupe source doit se trouver dans le même VPC ou dans un VPC homologue (nécessite une connexion d'appairage de VPC). Le trafic entrant est autorisé en fonction des adresses IP privées des instances associées au groupe de sécurité source (et non de l'adresse IP publique ou de l'adresse IP Elastic).

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --protocol tcp \
 --port 80 \
 --source-group sg-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupId": "sgr-01f4be99110f638a7",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 80,
 "ToPort": 80,
 "ReferencedGroupInfo": {
 "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
 "UserId": "123456789012"
 }
 }
]
}
```

Exemple 3 : ajout de plusieurs règles dans le même appel

L'exemple `authorize-security-group-ingress` suivant utilise le paramètre `ip-permissions` pour ajouter deux règles entrantes, l'une qui active l'accès entrant sur le port TCP 3389 (RDP) et l'autre qui active le ping/ICMP.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
 'IpProtocol=icmp,FromPort=-1,ToPort=-1,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
```

Sortie :

```
{
```

```

 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-00e06e5d3690f29f3",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 3389,
 "ToPort": 3389,
 "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
 },
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-0a133dd4493944b87",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": -1,
 "ToPort": -1,
 "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
 }
]
 }
}

```

#### Exemple 4 : ajout d'une règle pour le trafic ICMP

L'exemple `authorize-security-group-ingress` suivant utilise le paramètre `ip-permissions` pour ajouter une règle entrante qui autorise le message ICMP Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (type 3, code 4) depuis n'importe où.

```

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]'

```

Sortie :

```

{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [

```

```
{
 "SecurityGroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "icmp",
 "FromPort": 3,
 "ToPort": 4,
 "CidrIpv4": "0.0.0.0/0"
}
```

Exemple 5 : pour ajouter une règle de IPv6 trafic

L'`authorize-security-group-ingress` exemple suivant utilise le `ip-permissions` paramètre pour ajouter une règle entrante qui autorise l'accès SSH (port 22) à partir de la IPv6 plage. `2001:db8:1234:1a00::/64`

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=2001:db8:1234:1a00::/64}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupId": "sg-0455bc68b60805563",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 22,
 "ToPort": 22,
 "CidrIpv6": "2001:db8:1234:1a00::/64"
 }
]
}
```

### Exemple 6 : pour ajouter une règle de ICMPv6 trafic

L'`authorize-security-group-ingress` exemple suivant utilise le `ip-permissions` paramètre pour ajouter une règle entrante qui autorise le ICMPv6 trafic en provenance de n'importe où.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions 'IpProtocol=icmpv6,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=::/0}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-04b612d9363ab6327",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "icmpv6",
 "FromPort": -1,
 "ToPort": -1,
 "CidrIpv6": "::/0"
 }
]
}
```

### Exemple 7 : ajout d'une règle avec une description

L'`authorize-security-group-ingress` exemple suivant utilise le `ip-permissions` paramètre pour ajouter une règle entrante qui autorise le trafic RDP à partir de la plage d'IPv4 adresses spécifiée. La règle comprend une description qui vous aidera à l'identifier ultérieurement.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-1234567890abcdef0 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description='
 office'}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-0397bbcc01e974db3",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 3389,
 "ToPort": 3389,
 "CidrIpv4": "203.0.113.0/24",
 "Description": "RDP access from NY office"
 }
]
}
```

#### Exemple 8 : ajout d'une règle entrante utilisant une liste de préfixes

L'exemple `authorize-security-group-ingress` suivant utilise le paramètre `ip-permissions` pour ajouter une règle entrante qui autorise tout le trafic pour les plages CIDR de la liste de préfixes spécifiée.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-04a351bfe432d4e71 \
 --ip-permissions
 'IpProtocol=all,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-002dc3ec097de1514}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "SecurityGroupRules": [
 {
 "SecurityGroupRuleId": "sgr-09c74b32f677c6c7c",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
 "GroupOwnerId": "123456789012",
 "IsEgress": false,
 "IpProtocol": "-1",
 "FromPort": -1,
 "ToPort": -1,
 "PrefixListId": "pl-0721453c7ac4ec009"
 }
]
}
```

```

 }
]
}

```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Groupes de sécurité](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC (français non garanti).

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/**
 * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
 * description, and VPC ID. It also
 * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
 * address.
 *
 * @param groupName the name of the security group to create
 * @param groupDesc the description of the security group
 * @param vpcId the ID of the VPC in which to create the security
 * group
 * @param myIpAddress the IP address from which to allow inbound traffic
 * (e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
 * any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
 * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
 * created security group
 * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
 * group or authorizing the inbound traffic
 */
public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
 CreateSecurityGroupRequest createRequest =
 CreateSecurityGroupRequest.builder()

```



```

 .groupName(groupName)
 .description(groupDesc)
 .vpcId(vpcId)
 .build();

return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
 .thenCompose(createResponse -> {
 String groupId = createResponse.groupId();
 IpRange ipRange = IpRange.builder()
 .cidrIp(myIpAddress + "/32")
 .build();

 IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
 .ipProtocol("tcp")
 .toPort(80)
 .fromPort(80)
 .ipRanges(ipRange)
 .build();

 IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
 .ipProtocol("tcp")
 .toPort(22)
 .fromPort(22)
 .ipRanges(ipRange)
 .build();

 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
 .groupName(groupName)
 .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
 .build();

 return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
 .thenApply(authResponse -> groupId);
 })
 .whenComplete((result, exception) -> {
 if (exception != null) {
 if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {
 throw (Ec2Exception) exception.getCause();
 } else {
 throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
 }
 }
 });

```

```

 }
 }
});
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import {
 AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
 EC2Client,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Adds the specified inbound (ingress) rules to a security group.
 * @param {{ groupId: string, ipAddress: string }} options
 */
export const main = async ({ groupId, ipAddress }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
 // Use a group ID from the AWS console or
 // the DescribeSecurityGroupsCommand.
 GroupId: groupId,
 IpPermissions: [
 {
 IpProtocol: "tcp",
 FromPort: 22,
 ToPort: 22,
 // The IP address to authorize.
 // For more information on this notation, see

```

```
// https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-
Domain_Routing#CIDR_notation
 IpRanges: [{ CidrIp: `${ipAddress}/32` }],
 },
],
});

try {
 const { SecurityGroupRules } = await client.send(command);
 console.log(JSON.stringify(SecurityGroupRules, null, 2));
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
 console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun createEC2SecurityGroupSc(
 groupNameVal: String?,
 groupDescVal: String?,
 vpcIdVal: String?,
 myIpAddress: String?,
): String? {
 val request =
 CreateSecurityGroupRequest {
```

```

 groupName = groupNameVal
 description = groupDescVal
 vpcId = vpcIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val resp = ec2.createSecurityGroup(request)
 val ipRange =
 IpRange {
 cidrIp = "$myIpAddress/0"
 }

 val ipPerm =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 80
 fromPort = 80
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val ipPerm2 =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 22
 fromPort = 22
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val authRequest =
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
 groupName = groupNameVal
 ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
 }
 ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
 println("Successfully added ingress policy to Security Group
$groupNameVal")
 return resp.groupId
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple définit les règles d'entrée pour un groupe de sécurité pour EC2 - VPC. Ces règles accordent l'accès à une adresse IP spécifique pour le SSH (port 22) et le RDC (port 3389). Notez que vous devez identifier les groupes de sécurité pour EC2 -VPC à l'aide de l'ID du groupe de sécurité et non du nom du groupe de sécurité. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @($ip1, $ip2)
```

Exemple 2 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer les IpPermission objets.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @($ip1, $ip2)
```

Exemple 3 : Cet exemple définit les règles d'entrée pour un groupe de sécurité pour EC2 - Classic. Ces règles accordent l'accès à une adresse IP spécifique pour le SSH (port 22) et le RDC (port 3389). La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }
```

```
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
 @($ip1, $ip2)
```

Exemple 4 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer les IpPermission objets.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
 @($ip1, $ip2)
```

Exemple 5 : Cet exemple accorde l'accès au port TCP 8081 du groupe de sécurité source spécifié (sg-1a2b3c4d) au groupe de sécurité spécifié (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
 @(@{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug })
```

Exemple 6 : Cet exemple ajoute le CIDR 5.5.5.5/32 aux règles d'entrée du groupe de sécurité sg-1234abcd pour le trafic du port TCP 22 avec une description.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
```

```
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple définit les règles d'entrée pour un groupe de sécurité pour EC2 - VPC. Ces règles accordent l'accès à une adresse IP spécifique pour le SSH (port 22) et le RDC (port 3389). Notez que vous devez identifier les groupes de sécurité pour EC2 -VPC à l'aide de l'ID du groupe de sécurité et non du nom du groupe de sécurité. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @($ip1, $ip2)
```

Exemple 2 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer les IpPermission objets.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @($ip1, $ip2)
```

Exemple 3 : Cet exemple définit les règles d'entrée pour un groupe de sécurité pour EC2 - Classic. Ces règles accordent l'accès à une adresse IP spécifique pour le SSH (port 22) et le

RDC (port 3389). La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
 IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@($ip1, $ip2)
```

Exemple 4 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer les IpPermission objets.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@($ip1, $ip2)
```

Exemple 5 : Cet exemple accorde l'accès au port TCP 8081 du groupe de sécurité source spécifié (sg-1a2b3c4d) au groupe de sécurité spécifié (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@(@{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug })
```

Exemple 6 : Cet exemple ajoute le CIDR 5.5.5.5/32 aux règles d'entrée du groupe de sécurité sg-1234abcd pour le trafic du port TCP 22 avec une description.



```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
 actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
None):
 """
 Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
 security group ID.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
high-level identifier
 that represents the security group.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
```

```

 self.security_group = security_group

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
 """
 Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def authorize_ingress(self, ssh_ingress_ip: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Adds a rule to the security group to allow access to SSH.

 :param ssh_ingress_ip: The IP address that is granted inbound access to
 connect
 to port 22 over TCP, used for SSH.
 :return: The response to the authorization request. The 'Return' field of
 the
 response indicates whether the request succeeded or failed, or
 None if no security group is set.
 :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
 for ResourceAlreadyExists
 """
 if self.security_group is None:
 logger.info("No security group to update.")
 return None

 try:
 ip_permissions = [
 {
 # SSH ingress open to only the specified IP address.
 "IpProtocol": "tcp",
 "FromPort": 22,
 "ToPort": 22,
 "IpRanges": [{"CidrIp": f"{ssh_ingress_ip}/32"}],
 }
]
 response = self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
 GroupId=self.security_group, IpPermissions=ip_permissions
)

```

```

)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidPermission.Duplicate":
 logger.error(
 f"The SSH ingress rule for IP {ssh_ingress_ip} already
exists"
 f"in security group '{self.security_group}'."
)
 raise
 else:
 return response

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/// Add an ingress rule to a security group explicitly allowing IPv4 address
/// as {ip}/32 over TCP port 22.
pub async fn authorize_security_group_ssh_ingress(
 &self,
 group_id: &str,
 ingress_ips: Vec<Ipv4Addr>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 tracing::info!("Authorizing ingress for security group {group_id}");
 self.client
 .authorize_security_group_ingress()
 .group_id(group_id)
 .set_ip_permissions(Some(
 ingress_ips
 .into_iter()

```

```

 .map(|ip| {
 IpPermission::builder()
 .ip_protocol("tcp")
 .from_port(22)
 .to_port(22)
 .ip_ranges(IpRange::builder().cidr_ip(format!(
 "{ip}/32")).build())
 .build()
 })
 .collect(),
))
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CancelCapacityReservation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CancelCapacityReservation.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler une réservation de capacité

L'cancel-capacity-reservationexemple suivant annule la réservation de capacité spécifiée.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
 --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

Pour plus d'informations, consultez [la section Annuler une réservation de capacité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelCapacityReservation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule la réservation de capacité cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation
(CancelCapacityReservation)" on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule la réservation de capacité cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Sortie :

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation
(CancelCapacityReservation)" on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CancelImportTask** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CancelImportTask`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler une tâche d'importation

L'`cancel-import-task`exemple suivant annule la tâche d'importation d'image spécifiée.

```
aws ec2 cancel-import-task \
--import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": "active",
 "State": "deleting"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelImportTask](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule la tâche d'importation spécifiée (capture d'écran ou importation d'image). Si nécessaire, une raison peut être fournie à l'aide du **-CancelReason** paramètre.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelImportTask](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule la tâche d'importation spécifiée (capture d'écran ou importation d'image). Si nécessaire, une raison peut être fournie à l'aide du **-CancelReason** paramètre.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelImportTask](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CancelSpotFleetRequests** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser **CancelSpotFleetRequests**.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour annuler une demande de flotte Spot et mettre fin aux instances associées

L'`cancel-spot-fleet-request` exemple suivant annule une demande de parc Spot et met fin aux instances à la demande et aux instances ponctuelles associées.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
 --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
 --terminate-instances
```

Sortie :

```
{
 "SuccessfulFleetRequests": [
 {
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
 "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
 "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
 }
],
 "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

Exemple 2 : Pour annuler une demande de flotte Spot sans mettre fin aux instances associées

L'cancel-spot-fleet-requestsexemple suivant annule une demande de parc Spot sans mettre fin aux instances à la demande et aux instances ponctuelles associées.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
 --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
 --no-terminate-instances
```

Sortie :

```
{
 "SuccessfulFleetRequests": [
 {
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
 "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
 "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
 }
],
 "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

Pour plus d'informations, consultez [la section Annuler une demande de Spot Fleet](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.



- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotFleetRequests](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule la demande de parc Spot spécifiée et met fin aux instances Spot associées.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Exemple 2 : Cet exemple annule la demande de parc Spot spécifiée sans mettre fin aux instances Spot associées.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotFleetRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule la demande de parc Spot spécifiée et met fin aux instances Spot associées.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Exemple 2 : Cet exemple annule la demande de parc Spot spécifiée sans mettre fin aux instances Spot associées.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotFleetRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CancelSpotInstanceRequests** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CancelSpotInstanceRequests`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler les demandes d'instance Spot

Cet exemple de commande annule une demande d'instance Spot.

Commande :

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

Sortie :

```
{
 "CancelledSpotInstanceRequests": [
 {
 "State": "cancelled",
 "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule la demande d'instance Spot spécifiée.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Sortie :

| SpotInstanceRequestId | State     |
|-----------------------|-----------|
| -----                 | ----      |
| sir-12345678          | cancelled |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule la demande d'instance Spot spécifiée.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Sortie :

| SpotInstanceRequestId | State     |
|-----------------------|-----------|
| -----                 | ----      |
| sir-12345678          | cancelled |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CancelSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ConfirmProductInstance** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ConfirmProductInstance`.

CLI

AWS CLI

Pour confirmer l'instance du produit

Cet exemple détermine si le code produit spécifié est associé à l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 confirm-product-instance --product-code 774F4FF8 --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "OwnerId": "123456789012"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ConfirmProductInstance](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple détermine si le code produit spécifié est associé à l'instance spécifiée.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ConfirmProductInstance](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple détermine si le code produit spécifié est associé à l'instance spécifiée.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ConfirmProductInstance](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CopyImage** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CopyImage.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour copier une AML dans une autre région

L'copy-image exemple de commande suivant copie l'AMI spécifiée de la us-west-2 région vers la us-east-1 région et ajoute une brève description.

```
aws ec2 copy-image \
 --region us-east-1 \
 --name ami-name \
 --source-region us-west-2 \
 --source-image-id ami-066877671789bd71b \
 --description "This is my copied image."
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Copier une AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour copier une AML dans une autre région et chiffrer l'instantané de sauvegarde

La copy-image commande suivante copie l'AMI spécifiée de la us-west-2 région vers la région actuelle et chiffre le cliché de sauvegarde à l'aide de la clé KMS spécifiée.

```
aws ec2 copy-image \
 --source-region us-west-2 \
 --name ami-name \
 --source-image-id ami-066877671789bd71b \
 --encrypted \
 --kms-key-id alias/my-kms-key
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Copier une AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 3 : pour inclure vos balises d'AMI définies par l'utilisateur lors de la copie d'une AMI

La copy-image commande suivante utilise le --copy-image-tags paramètre pour copier les balises AMI définies par l'utilisateur lors de la copie de l'AMI.

```
aws ec2 copy-image \
 --region us-east-1 \
 --name ami-name \
 --source-region us-west-2 \
 --source-image-id ami-066877671789bd71b \
 --description "This is my copied image." \
 --copy-image-tags
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Copier une AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopyImage](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple copie l'AMI spécifiée dans la région « UE (Irlande) » vers la région « USA Ouest (Oregon) ». Si -Region n'est pas spécifiée, la région par défaut actuelle est utilisée comme région de destination.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2 -Name "Copy of ami-12345678"
```

Sortie :

```
ami-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopyImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple copie l'AMI spécifiée dans la région « UE (Irlande) » vers la région « USA Ouest (Oregon) ». Si -Region n'est pas spécifiée, la région par défaut actuelle est utilisée comme région de destination.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2 -Name "Copy of ami-12345678"
```

Sortie :

```
ami-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopyImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CopySnapshot** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CopySnapshot.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour copier un instantané dans une autre région

L'copy-snapshot exemple de commande suivant copie le cliché spécifié de la us-west-2 région vers la us-east-1 région et ajoute une brève description.

```
aws ec2 copy-snapshot \
```

```
--region us-east-1 \
--source-region us-west-2 \
--source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
--description 'This is my copied snapshot.'
```

Sortie :

```
{
 "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Exemple 2 : pour copier un instantané non chiffré et chiffrer le nouveau cliché

La copy-snapshot commande suivante copie le cliché non chiffré spécifié de la us-west-2 région vers la région actuelle et chiffre le nouveau cliché à l'aide de la clé KMS spécifiée.

```
aws ec2 copy-snapshot \
 --source-region us-west-2 \
 --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
 --encrypted \
 --kms-key-id alias/my-kms-key
```

Sortie :

```
{
 "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Copier un instantané Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EBS.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopySnapshot](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple copie le cliché spécifié de la région UE (Irlande) vers la région USA Ouest (Oregon).



```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region
us-west-2
```

Exemple 2 : Si vous définissez une région par défaut et que vous omettez le paramètre Région, la région de destination par défaut est la région par défaut.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopySnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple copie le cliché spécifié de la région UE (Irlande) vers la région USA Ouest (Oregon).

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region
us-west-2
```

Exemple 2 : Si vous définissez une région par défaut et que vous omettez le paramètre Région, la région de destination par défaut est la région par défaut.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CopySnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateCapacityReservation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateCapacityReservation.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer une réservation de capacité

L'`create-capacity-reservation` exemple suivant crée une réservation de capacité dans la zone de `eu-west-1a` disponibilité, dans laquelle vous pouvez lancer trois `t2.medium` instances exécutant un système Linux/Unix d'exploitation. Par défaut, la réservation de capacité est créée avec des critères de correspondance des instances ouvertes et ne prend pas en charge le stockage éphémère, et elle reste active jusqu'à ce que vous l'annuliez manuellement.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
 --availability-zone eu-west-1a \
 --instance-type t2.medium \
 --instance-platform Linux/UNIX \
 --instance-count 3
```

Sortie :

```
{
 "CapacityReservation": {
 "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
 "EndDateType": "unlimited",
 "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
 "InstanceMatchCriteria": "open",
 "EphemeralStorage": false,
 "CreateDate": "2019-08-16T09:27:35.000Z",
 "AvailableInstanceCount": 3,
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
 "TotalInstanceCount": 3,
 "State": "active",
 "Tenancy": "default",
 "EbsOptimized": false,
 "InstanceType": "t2.medium"
 }
}
```

Exemple 2 : pour créer une réservation de capacité qui se termine automatiquement à une date/heure spécifiée

L'`create-capacity-reservation` exemple suivant crée une réservation de capacité dans la zone de `eu-west-1a` disponibilité, dans laquelle vous pouvez lancer trois `m5.large` instances exécutant un système Linux/Unix d'exploitation. Cette réservation de capacité prend fin automatiquement le 31/08/2019 à 23:59:59.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
 --availability-zone eu-west-1a \
 --instance-type m5.large \
 --instance-platform Linux/UNIX \
 --instance-count 3 \
 --end-date-type limited \
 --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

Sortie :

```
{
 "CapacityReservation": {
 "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
 "EndDateType": "limited",
 "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
 "EndDate": "2019-08-31T23:59:59.000Z",
 "InstanceMatchCriteria": "open",
 "EphemeralStorage": false,
 "CreateDate": "2019-08-16T10:15:53.000Z",
 "AvailableInstanceCount": 3,
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
 "TotalInstanceCount": 3,
 "State": "active",
 "Tenancy": "default",
 "EbsOptimized": false,
 "InstanceType": "m5.large"
 }
}
```

Exemple 3 : pour créer une réservation de capacité qui accepte uniquement les lancements d'instances ciblés

L'`create-capacity-reservation` exemple suivant crée une réservation de capacité qui accepte uniquement les lancements d'instances ciblés.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
```

```
--availability-zone eu-west-1a \
--instance-type m5.large \
--instance-platform Linux/UNIX \
--instance-count 3 \
--instance-match-criteria targeted
```

Sortie :

```
{
 "CapacityReservation": {
 "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
 "EndDateType": "unlimited",
 "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
 "InstanceMatchCriteria": "targeted",
 "EphemeralStorage": false,
 "CreateDate": "2019-08-16T10:21:57.000Z",
 "AvailableInstanceCount": 3,
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
 "TotalInstanceCount": 3,
 "State": "active",
 "Tenancy": "default",
 "EbsOptimized": false,
 "InstanceType": "m5.large"
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Créer une réservation de capacité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCapacityReservation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une nouvelle réservation de capacité avec les attributs spécifiés

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Sortie :

```

AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized : True
EndDate : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType : unlimited
EphemeralStorage : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform : Windows
InstanceType : m4.xlarge
State : active
Tags : {}
Tenancy : default
TotalInstanceCount : 2

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une nouvelle réservation de capacité avec les attributs spécifiés

```

Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows

```

Sortie :

```

AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized : True
EndDate : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType : unlimited
EphemeralStorage : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform : Windows
InstanceType : m4.xlarge
State : active
Tags : {}
Tenancy : default

```

```
TotalInstanceCount : 2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateCustomerGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateCustomerGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer une passerelle client

Cet exemple crée une passerelle client avec l'adresse IP spécifiée pour son interface externe.

Commande :

```
aws ec2 create-customer-gateway --type ipsec.1 --public-ip 12.1.2.3 --bgp-
asn 65534
```

Sortie :

```
{
 "CustomerGateway": {
 "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
 "IpAddress": "12.1.2.3",
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "BgpAsn": "65534"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCustomerGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée la passerelle client spécifiée.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Sortie :

```
BgpAsn : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress : 203.0.113.12
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCustomerGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée la passerelle client spécifiée.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Sortie :

```
BgpAsn : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress : 203.0.113.12
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateCustomerGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateDhcpOptions** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateDhcpOptions.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un ensemble d'options DHCP

L'`create-dhcp-optionsexemple` suivant crée un ensemble d'options DHCP qui spécifie le nom de domaine, les serveurs de noms de domaine et le type de nœud NetBIOS.

```
aws ec2 create-dhcp-options \
 --dhcp-configuration \
 "Key=domain-name-servers,Values=10.2.5.1,10.2.5.2" \
 "Key=domain-name,Values=example.com" \
 "Key=netbios-node-type,Values=2"
```

Sortie :

```
{
 "DhcpOptions": {
 "DhcpConfigurations": [
 {
 "Key": "domain-name",
 "Values": [
 {
 "Value": "example.com"
 }
]
 },
 {
 "Key": "domain-name-servers",
 "Values": [
 {
 "Value": "10.2.5.1"
 },
 {
 "Value": "10.2.5.2"
 }
]
 }
],
 },
}
```



```

 {
 "Key": "netbios-node-type",
 "Values": [
 {
 "Value": "2"
 }
]
 },
 "DhcpOptionsId": "dopt-06d52773eff4c55f3"
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateDhcpOptions](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée le jeu d'options DHCP spécifié. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```

$options = @(@{Key="domain-name";Values=@"abc.local"} , @{Key="domain-name-servers";Values=@"10.0.0.101","10.0.0.102"}})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options

```

Sortie :

| DhcpConfigurations                 | DhcpOptionsId | Tags |
|------------------------------------|---------------|------|
| -----                              | -----         | ---- |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-1a2b3c4d | {}   |

Exemple 2 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer chaque option DHCP.

```

$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration

```

```
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Sortie :

| DhcpConfigurations                 | DhcpOptionsId | Tags |
|------------------------------------|---------------|------|
| -----                              | -----         | ---- |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-2a3b4c5d | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée le jeu d'options DHCP spécifié. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
$options = @(@{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{Key="domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Sortie :

| DhcpConfigurations                 | DhcpOptionsId | Tags |
|------------------------------------|---------------|------|
| -----                              | -----         | ---- |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-1a2b3c4d | {}   |

Exemple 2 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer chaque option DHCP.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Sortie :

| DhcpConfigurations                 | DhcpOptionsId | Tags |
|------------------------------------|---------------|------|
| -----                              | -----         | ---- |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-2a3b4c5d | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateFlowLogs** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateFlowLogs.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer un journal de flux

L'`create-flow-log` suivant crée un journal de flux qui capture tout le trafic rejeté pour l'interface réseau spécifiée. Les journaux de flux sont transmis à un groupe de CloudWatch journaux dans Logs à l'aide des autorisations associées au rôle IAM spécifié.

```
aws ec2 create-flow-logs \
 --resource-type NetworkInterface \
 --resource-ids eni-11223344556677889 \
 --traffic-type REJECT \
 --log-group-name my-flow-logs \
 --deliver-logs-permission-arn arn:aws:iam::123456789101:role/publishFlowLogs
```

Sortie :

```
{
 "ClientToken": "so0eNA2uSHUNlHI0S2cJ305GuIX1CezaRdGtexample",
 "FlowLogIds": [
 "fl-12345678901234567"
],
```

```
"Unsuccessful": []
}
```

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Journaux de flux VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Exemple 2 : pour créer un journal de flux avec un format personnalisé

L'`create-flow-log` exemple suivant crée un journal de flux qui capture tout le trafic pour le VPC spécifié et transmet les journaux de flux à un compartiment Amazon S3. Le paramètre `--log-format` spécifie un format personnalisé pour les enregistrements de journal de flux. Pour exécuter cette commande sous Windows, remplacez les guillemets simples (') par des guillemets doubles («).

```
aws ec2 create-flow-logs \
 --resource-type VPC \
 --resource-ids vpc-00112233344556677 \
 --traffic-type ALL \
 --log-destination-type s3 \
 --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
 --log-format '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr}
 ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr}
 ${pkt-dstaddr}'
```

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Journaux de flux VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Exemple 3 : pour créer un journal de flux avec un intervalle d'agrégation maximal d'une minute

L'`create-flow-log` exemple suivant crée un journal de flux qui capture tout le trafic pour le VPC spécifié et transmet les journaux de flux à un compartiment Amazon S3. Le `--max-aggregation-interval` paramètre spécifie un intervalle d'agrégation maximal de 60 secondes (1 minute).

```
aws ec2 create-flow-logs \
 --resource-type VPC \
 --resource-ids vpc-00112233344556677 \
 --traffic-type ALL \
 --log-destination-type s3 \
 --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
 --max-aggregation-interval 60
```

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Journaux de flux VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateFlowLogs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un EC2 journal de flux pour le sous-réseau-1d234567 vers le sous-réseau cloud-watch-log nommé « subnet1-log » pour tout le trafic « REJECT » en utilisant les autorisations du rôle « Admin »

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -
DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Sortie :

| ClientToken                                  | FlowLogIds             | Unsuccessful |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|
| -----                                        | -----                  | -----        |
| m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw= | {f1-012fc34eed5678c9d} | {}           |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un EC2 journal de flux pour le sous-réseau-1d234567 vers le sous-réseau cloud-watch-log nommé « subnet1-log » pour tout le trafic « REJECT » en utilisant les autorisations du rôle « Admin »

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -
DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Sortie :

| ClientToken | FlowLogIds | Unsuccessful |
|-------------|------------|--------------|
| -----       | -----      | -----        |

```
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw= {f1-012fc34eed5678c9d} {}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateImage** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateImage.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer une AMI à partir d'une instance basée sur Amazon EBS

L'`create-image`exemple suivant crée une AMI à partir de l'instance spécifiée.

```
aws ec2 create-image \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --name "My server" \
 --description "An AMI for my server"
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

Pour plus d'informations sur la spécification d'un mappage de périphérique en mode bloc pour votre AMI, consultez la section [Spécification d'un mappage de périphérique en mode bloc pour une AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour créer une AMI à partir d'une instance basée sur Amazon EBS sans redémarrer

L'`create-image`exemple suivant crée une AMI et définit le paramètre `--no-reboot` afin que l'instance ne soit pas redémarrée avant la création de l'image.

```
aws ec2 create-image \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --name "My server" \
 --no-reboot
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

Pour plus d'informations sur la spécification d'un mappage de périphérique en mode bloc pour votre AMI, consultez la section [Spécification d'un mappage de périphérique en mode bloc pour une AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 3 : pour étiqueter une AMI et des instantanés lors de leur création

L'`create-image`exemple suivant crée une AMI et étiquette l'AMI et les instantanés avec la même balise. `cost-center=cc123`

```
aws ec2 create-image \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --name "My server" \
 --tag-specifications "ResourceType=image,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]" "ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]"
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

Pour plus d'informations sur le balisage de vos ressources lors de leur création, consultez la section [Ajouter des balises lors de la création de ressources](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateImage](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une AMI avec le nom et la description spécifiés, à partir de l'instance spécifiée. Amazon EC2 tente d'arrêter correctement l'instance avant de créer l'image, puis redémarre l'instance une fois l'opération terminée.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI"
```

Exemple 2 : Cet exemple crée une AMI avec le nom et la description spécifiés, à partir de l'instance spécifiée. Amazon EC2 crée l'image sans arrêter ni redémarrer l'instance ; par conséquent, l'intégrité du système de fichiers sur l'image créée ne peut être garantie.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI" -NoReboot $true
```

Exemple 3 : Cet exemple crée une AMI avec trois volumes. Le premier volume est basé sur un instantané Amazon EBS. Le deuxième volume est un volume Amazon EBS vide de 100 GiB. Le troisième volume est un volume de stockage d'instance. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
 "My web server AMI" -BlockDeviceMapping @(@{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
 $ebsBlock1}, @{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{DeviceName="/dev/
 sdc";VirtualName="ephemeral0"})
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une AMI avec le nom et la description spécifiés, à partir de l'instance spécifiée. Amazon EC2 tente d'arrêter correctement l'instance avant de créer l'image, puis redémarre l'instance une fois l'opération terminée.



```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI"
```

Exemple 2 : Cet exemple crée une AMI avec le nom et la description spécifiés, à partir de l'instance spécifiée. Amazon EC2 crée l'image sans arrêter ni redémarrer l'instance ; par conséquent, l'intégrité du système de fichiers sur l'image créée ne peut être garantie.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI" -NoReboot $true
```

Exemple 3 : Cet exemple crée une AMI avec trois volumes. Le premier volume est basé sur un instantané Amazon EBS. Le deuxième volume est un volume Amazon EBS vide de 100 GiB. Le troisième volume est un volume de stockage d'instance. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
 "My web server AMI" -BlockDeviceMapping @(@{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
$ebsBlock1}, @{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{DeviceName="/dev/
sdc";VirtualName="ephemeral0"})
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateInstanceExportTask** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateInstanceExportTask`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour exporter une instance

Cet exemple de commande crée une tâche pour exporter l'instance `i-1234567890abcdef0` vers le compartiment `myexportbucket` d'Amazon S3.

Commande :

```
aws ec2 create-instance-export-task --description "RHEL5 instance" --
instance-id i-1234567890abcdef0 --target-environment vmware --export-to-s3-
task DiskImageFormat=vmdk,ContainerFormat=ova,S3Bucket=myexportbucket,S3Prefix=RHEL5
```

Sortie :

```
{
 "ExportTask": {
 "State": "active",
 "InstanceExportDetails": {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "TargetEnvironment": "vmware"
 },
 "ExportToS3Task": {
 "S3Bucket": "myexportbucket",
 "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
 "DiskImageFormat": "vmdk",
 "ContainerFormat": "ova"
 },
 "Description": "RHEL5 instance",
 "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInstanceExportTask](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple exporte une instance arrêtée `i-0800b00a00EXAMPLE`, sous forme de disque dur virtuel (VHD) vers le compartiment `testbucket-export-instances-2019` S3. L'environnement cible est **Microsoft**, et le paramètre de région est ajouté parce que l'instance se trouve dans la **us-east-1** région, alors que la AWS région par défaut de l'utilisateur n'est pas `us-east-1`. Pour obtenir le statut de la tâche d'exportation, copiez la

**ExportTaskId** valeur à partir des résultats de cette commande, puis exécutez **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export\_task\_ID\_from\_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket"
-TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Sortie :

```
Description :
ExportTaskId : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State : active
StatusMessage :
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInstanceExportTask](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple exporte une instance arrêtée **i-0800b00a00EXAMPLE**, sous forme de disque dur virtuel (VHD) vers le compartiment **testbucket-export-instances-2019** S3. L'environnement cible est **Microsoft**, et le paramètre de région est ajouté parce que l'instance se trouve dans la **us-east-1** région, alors que la AWS région par défaut de l'utilisateur n'est pas us-east-1. Pour obtenir le statut de la tâche d'exportation, copiez la **ExportTaskId** valeur à partir des résultats de cette commande, puis exécutez **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export\_task\_ID\_from\_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket"
-TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Sortie :

```
Description :
ExportTaskId : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State : active
```

StatusMessage :

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInstanceExportTask](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateInternetGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateInternetGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer une passerelle Internet

L'`create-internet-gateway` exemple suivant crée une passerelle Internet avec le `tagName=my-igw`.

```
aws ec2 create-internet-gateway \
 --tag-specifications ResourceType=internet-gateway, Tags=[{Key=Name, Value=my-igw}]
```

Sortie :

```
{
 "InternetGateway": {
 "Attachments": [],
 "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3994d755",
 "OwnerId": "123456789012",
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "my-igw"
 }
]
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Passerelles Internet](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInternetGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une passerelle Internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Sortie :

| Attachments | InternetGatewayId | Tags |
|-------------|-------------------|------|
| -----       | -----             | ---- |
| {}          | igw-1a2b3c4d      | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une passerelle Internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Sortie :

| Attachments | InternetGatewayId | Tags |
|-------------|-------------------|------|
| -----       | -----             | ---- |
| {}          | igw-1a2b3c4d      | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateKeyPair** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateKeyPair`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 key pair with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name for the new key pair.</param>
/// <returns>The Amazon EC2 key pair created.</returns>
public async Task<KeyPair?> CreateKeyPair(string keyPairName)
{
 try
 {
 var request = new CreateKeyPairRequest { KeyName = keyPairName, };

 var response = await _amazonEC2.CreateKeyPairAsync(request);

 var kp = response.KeyPair;
 // Return the key pair so it can be saved if needed.

 // Wait until the key pair exists.
 int retries = 5;
 while (retries-- > 0)
 {
 Console.WriteLine($"Checking for new KeyPair {keyPairName}...");
```

```

 var keyPairs = await DescribeKeyPairs(keyPairName);
 if (keyPairs.Any())
 {
 return kp;
 }

 Thread.Sleep(5000);
 retries--;
 }
 _logger.LogError($"Unable to find newly created KeyPair
{keyPairName}.");
 throw new DoesNotExistException("KeyPair not found");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.Duplicate")
 {
 _logger.LogError(
 $"A key pair called {keyPairName} already exists.");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while creating the key pair.: {ex.Message}");
 throw;
}
}

/// <summary>
/// Save KeyPair information to a temporary file.
/// </summary>
/// <param name="keyPair">The name of the key pair.</param>
/// <returns>The full path to the temporary file.</returns>
public string SaveKeyPair(KeyPair keyPair)
{
 var tempPath = Path.GetTempPath();
 var tempFileName = $"{tempPath}\\{Path.GetRandomFileName()}";
 var pemFileName = Path.ChangeExtension(tempFileName, "pem");

 // Save the key pair to a file in a temporary folder.
 using var stream = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create);

```

```

 using var writer = new StreamWriter(stream);
 writer.WriteLine(keyPair.KeyMaterial);

 return pemFileName;
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_create_keypair
#
This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
2048-bit RSA key pair
and writes it to a file.
#
Parameters:
-n key_pair_name - A key pair name.
-f file_path - File to store the key pair.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_create_keypair() {
 local key_pair_name file_path response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {

```



```

 echo "function ec2_create_keypair"
 echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-
bit RSA key pair"
 echo " and writes it to a file."
 echo " -n key_pair_name - A key pair name."
 echo " -f file_path - File to store the key pair."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:f:h" option; do
 case "${option}" in
 n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
 f) file_path="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

if [[-z "$key_pair_name"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$file_path"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
 usage
 return 1
fi

response=$(aws ec2 create-key-pair \
 --key-name "$key_pair_name" \
 --query 'KeyMaterial' \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}

```

```

 errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
 return 1
}

if [[-n "$file_path"]]; then
 echo "$response" >"$file_path"
fi

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then

```

```

 errecho " Process received SIGINT."
elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Create an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pair.
/*!
 \param keyPairName: A name for a key pair.
 \param keyFilePath: File path where the credentials are stored. Ignored if it
 is an empty string;
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::createKeyPair(const Aws::String &keyPairName, const Aws::String
&keyFilePath,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

```

```
Aws::EC2::Model::CreateKeyPairRequest request;
request.SetKeyName(keyPairName);

Aws::EC2::Model::CreateKeyPairOutcome outcome =
ec2Client.CreateKeyPair(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to create key pair - " << keyPairName << ". " <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
} else {
 std::cout << "Successfully created key pair named " <<
 keyPairName << std::endl;
 if (!keyFilePath.empty()) {
 std::ofstream keyFile(keyFilePath.c_str());
 keyFile << outcome.GetResult().GetKeyMaterial();
 keyFile.close();
 std::cout << "Keys written to the file " <<
 keyFilePath << std::endl;
 }
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

#### Création d'une paire de clés

Cet exemple crée une paire de clés nommée `MyKeyPair`.

Commande :

```
aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair
```

La sortie est une version ASCII de la clé privée et de l'empreinte de la clé. Vous devez enregistrer la clé dans un fichier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Using Key Pairs dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Creates a new key pair asynchronously.
 *
 * @param keyName the name of the key pair to create
 * @param fileName the name of the file to write the key material to
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
 * operation
 * of creating the key pair and writing the key material to a file
 */
public CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> createKeyPairAsync(String
keyName, String fileName) {
 CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder()
 .keyName(keyName)
 .build();

 CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> responseFuture =
getAsyncClient().createKeyPair(request);
 responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
 if (response != null) {
 try {
 BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new
FileWriter(fileName));
 writer.write(response.keyMaterial());
```

```

 writer.close();
 } catch (IOException e) {
 throw new RuntimeException("Failed to write key material to
file: " + e.getMessage(), e);
 }
 } else {
 throw new RuntimeException("Failed to create key pair: " +
exception.getMessage(), exception);
 }
 });

 return responseFuture;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { CreateKeyPairCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Creates an ED25519 or 2048-bit RSA key pair with the specified name and in the
 * specified PEM or PPK format.
 * Amazon EC2 stores the public key and displays the private key for you to save
 * to a file.
 * @param {{ keyName: string }} options
 */
export const main = async ({ keyName }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new CreateKeyPairCommand({
 KeyName: keyName,

```

```
});

try {
 const { KeyMaterial, KeyName } = await client.send(command);
 console.log(KeyName);
 console.log(KeyMaterial);
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidKeyPair.Duplicate") {
 console.warn(`${caught.message}. Try another key name.`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun createEC2KeyPair(keyNameVal: String) {
 val request =
 CreateKeyPairRequest {
 keyName = keyNameVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.createKeyPair(request)
 println("The key ID is ${response.keyPairId}")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateKeyPair](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une paire de clés et capture la clé privée RSA codée PEM dans un fichier portant le nom spécifié. Lorsque vous l'utilisez PowerShell, le codage doit être défini sur ASCII pour générer une clé valide. Pour plus d'informations, consultez [Create, Display, and Delete Amazon EC2 Key Pairs \(https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html\)](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html) dans le Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de AWS commande.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une paire de clés et capture la clé privée RSA codée PEM dans un fichier portant le nom spécifié. Lorsque vous l'utilisez PowerShell, le codage doit être défini sur ASCII pour générer une clé valide. Pour plus d'informations, consultez [Create, Display, and Delete Amazon EC2 Key Pairs \(https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html\)](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html) dans le Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de AWS commande.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



## Python

## SDK pour Python (Boto3)

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
 This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
 """

 def __init__(
 self,
 ec2_client: boto3.client,
 key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
 key_pair: Optional[dict] = None,
):
 """
 Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
 directory,
 and an optional key pair.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param key_file_dir: The folder where the private key information is
 stored.
 This should be a secure folder.
 :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
 This is a high-level object that wraps key pair actions.
 Optional.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.key_pair = key_pair
 self.key_file_path: Optional[str] = None
 self.key_file_dir = key_file_dir
```

```

@classmethod
def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
 """
 Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
 and a temporary directory for storing key files.

 :return: An instance of KeyPairWrapper.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

def create(self, key_name: str) -> dict:
 """
 Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
 The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
 again. The private key data is stored as a .pem file.

 :param key_name: The name of the key pair to create.
 :return: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object that
represents the newly created key pair.
 :raises ClientError: If there is an error in creating the key pair, for
example, if a key pair with the same name already exists.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_name)
 self.key_pair = response
 self.key_file_path = os.path.join(
 self.key_file_dir.name, f"{self.key_pair['KeyName']}.pem"
)
 with open(self.key_file_path, "w") as key_file:
 key_file.write(self.key_pair["KeyMaterial"])
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidKeyPair.Duplicate":
 logger.error(
 f"A key pair called {key_name} already exists. "
 "Please choose a different name for your key pair "
 "or delete the existing key pair before creating."
)
 raise
 else:

```

```
return self.key_pair
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateKeyPair](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
This code example does the following:
1. Creates a key pair in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
2. Displays information about available key pairs.
3. Deletes the key pair.

require 'aws-sdk-ec2'

@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param key_pair_name [String] The name for the key pair and private
key file.
@return [Boolean] true if the key pair and private key file were
created; otherwise, false.
@example
exit 1 unless key_pair_created?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'my-key-pair'
)
def key_pair_created?(ec2_client, key_pair_name)
 key_pair = ec2_client.create_key_pair(key_name: key_pair_name)
 puts "Created key pair '#{key_pair.key_name}' with fingerprint " \
 "'#{key_pair.key_fingerprint}' and ID '#{key_pair.key_pair_id}'."
 filename = File.join(Dir.home, "#{key_pair_name}.pem")
 File.open(filename, 'w') { |file| file.write(key_pair.key_material) }
```

```

 puts "Private key file saved locally as '#{filename}'."
 true
 rescue Aws::EC2::Errors::InvalidKeyPairDuplicate
 puts "Error creating key pair: a key pair named '#{key_pair_name}' " \
 'already exists.'
 false
 rescue StandardError => e
 puts "Error creating key pair or saving private key file: #{e.message}"
 false
 end

Displays information about available key pairs in
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@example
describe_key_pairs(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def describe_key_pairs(ec2_client)
 result = ec2_client.describe_key_pairs
 if result.key_pairs.count.zero?
 puts 'No key pairs found.'
 else
 puts 'Key pair names:'
 result.key_pairs.each do |key_pair|
 puts key_pair.key_name
 end
 end
end

rescue StandardError => e
 puts "Error getting information about key pairs: #{e.message}"
end

Deletes a key pair in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
#
Prerequisites:
#
- The key pair to delete.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param key_pair_name [String] The name of the key pair to delete.
@return [Boolean] true if the key pair was deleted; otherwise, false.
@example
exit 1 unless key_pair_deleted?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'my-key-pair'

```

```
)
def key_pair_deleted?(ec2_client, key_pair_name)
 ec2_client.delete_key_pair(key_name: key_pair_name)
 true
rescue StandardError => e
 puts "Error deleting key pair: #{e.message}"
 false
end

Example usage:
def run_me
 key_pair_name = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-key-pairs.rb KEY_PAIR_NAME REGION'
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-key-pairs.rb my-key-pair us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 key_pair_name = 'my-key-pair'
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 key_pair_name = ARGV[0]
 region = ARGV[1]
 end

 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

 puts 'Displaying existing key pair names before creating this key pair...'
 describe_key_pairs(ec2_client)

 puts '-' * 10
 puts 'Creating key pair...'
 unless key_pair_created?(ec2_client, key_pair_name)
 puts 'Stopping program.'
 exit 1
 end

 puts '-' * 10
 puts 'Displaying existing key pair names after creating this key pair...'
 describe_key_pairs(ec2_client)
```

```
puts '-' * 10
puts 'Deleting key pair...'
unless key_pair_deleted?(ec2_client, key_pair_name)
 puts 'Stopping program. You must delete the key pair yourself.'
 exit 1
end
puts 'Key pair deleted.'

puts '-' * 10
puts 'Now that the key pair is deleted, ' \
 'also deleting the related private key pair file...'
filename = File.join(Dir.home, "#{key_pair_name}.pem")
File.delete(filename)
if File.exist?(filename)
 puts "Could not delete file at '#{filename}'. You must delete it yourself."
else
 puts 'File deleted.'
end

puts '-' * 10
puts 'Displaying existing key pair names after deleting this key pair...'
describe_key_pairs(ec2_client)
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Implémentation de Rust qui appelle le `create_key_pair` du EC2 client et extrait le matériel renvoyé.

```
pub async fn create_key_pair(&self, name: String) -> Result<(KeyPairInfo,
String), EC2Error> {
 tracing::info!("Creating key pair {name}");
 let output = self.client.create_key_pair().key_name(name).send().await?;
 let info = KeyPairInfo::builder()
 .set_key_name(output.key_name)
 .set_key_fingerprint(output.key_fingerprint)
 .set_key_pair_id(output.key_pair_id)
 .build();
 let material = output
 .key_material
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Create Key Pair has no key
material"))?;
 Ok((info, material))
}
```

Fonction qui appelle le `create_key` impl et enregistre en toute sécurité la clé privée PEM.

```
/// Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
/// The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
/// again. The private key data is stored as a .pem file.
///
/// :param key_name: The name of the key pair to create.
pub async fn create(
 &mut self,
 ec2: &EC2,
 util: &Util,
 key_name: String,
) -> Result<KeyPairInfo, EC2Error> {
 let (key_pair, material) =
ec2.create_key_pair(key_name.clone()).await.map_err(|e| {
 self.key_pair =
KeyPairInfo::builder().key_name(key_name.clone()).build();
 e.add_message(format!("Couldn't create key {key_name}"))
 })?;

 let path = self.key_file_dir.join(format!("{key_name}.pem"));
```

```

 // Save the key_pair information immediately, so it can get cleaned up if
 write_secure fails.
 self.key_file_path = Some(path.clone());
 self.key_pair = key_pair.clone();

 util.write_secure(&key_name, &path, material)?;

 Ok(key_pair)
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [CreateKeyPair](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
 oo_result = lo_ec2->createkeypair(iv_keyname = iv_key_name).
 " oo_result is returned for testing purposes. "
 MESSAGE 'Amazon EC2 key pair created.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateKeyPair](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateLaunchTemplate** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateLaunchTemplate`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling.
/// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
runs after
/// the instance is started. This script installs the Python packages and
starts a Python
/// web server on the instance.
/// </summary>
/// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
run.</param>
/// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
create and attach to the profile.</param>
/// <returns>The template object.</returns>
public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
startupScriptPath, string instancePolicyPath)
{
```

```

 try
 {
 await CreateKeyPair(_keyPairName);
 await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
 _instanceRoleName,
 _instanceProfileName, instancePolicyPath);

 var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
 var plainTextBytes =
 System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

 var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
 new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
 var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
 var launchTemplateResponse = await
 _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
 new CreateLaunchTemplateRequest()
 {
 LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
 LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
 {
 InstanceType = _instanceType,
 ImageId = amiId,
 IamInstanceProfile =
 new
 LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
 {
 Name = _instanceProfileName
 },
 KeyName = _keyPairName,
 UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
 }
 }
));
 return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode ==
 "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
 {
 _logger.LogError($"Could not create the template, the name
 {_launchTemplateName} already exists. " +
 $"Please try again with a unique name.");
 }
 }
}

```

```

 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : création d'un modèle de lancement

L'`create-launch-template` suivant crée un modèle de lancement qui indique le sous-réseau dans lequel lancer l'instance, attribue une adresse IP publique et une IPv6 adresse à l'instance, et crée une balise pour l'instance.

```

aws ec2 create-launch-template \
 --launch-template-name TemplateForWebServer \
 --version-description WebVersion1 \
 --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"AssociatePublicIpAddress":true,"DeviceIndex":0,"Ipv6AddressCount":1,"SubnetId":"subnet-12345678","ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}]}'

```

Sortie :

```

{
 "LaunchTemplate": {
 "LatestVersionNumber": 1,
 "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
 "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
 "DefaultVersionNumber": 1,
 "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
 }
}

```

```

 "CreateTime": "2019-01-27T09:13:24.000Z"
 }
}

```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique Lancer une instance à partir d'un modèle de lancement dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud. Pour plus d'informations sur l'utilisation de guillemets avec les paramètres au format JSON, veuillez consulter la rubrique Quoting Strings dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

## Exemple 2 : pour créer un modèle de lancement pour Amazon EC2 Auto Scaling

L'exemple `create-launch-template` suivant crée un modèle de lancement avec plusieurs balises et un mappage de périphérique de stockage en mode bloc pour spécifier un volume EBS supplémentaire lors du lancement d'une instance. Spécifiez une valeur pour `Groups` correspondant à des groupes de sécurité pour le VPC dans lequel votre groupe Auto Scaling lancera des instances. Spécifiez le VPC et les sous-réseaux en tant que propriétés du groupe Auto Scaling.

```

aws ec2 create-launch-template \
 --launch-template-name TemplateForAutoScaling \
 --version-description AutoScalingVersion1 \
 --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
 [{"DeviceIndex":0,"AssociatePublicIpAddress":true,"Groups":
 ["sg-7c227019,sg-903004f8"],"DeleteOnTermination":true}], "ImageId":"ami-
 b42209de", "InstanceType":"m4.large", "TagSpecifications":
 [{"ResourceType":"instance", "Tags":[{"Key":"environment", "Value":"production"},
 {"Key":"purpose", "Value":"webserver"}]}, {"ResourceType":"volume", "Tags":
 [{"Key":"environment", "Value":"production"}, {"Key":"cost-
 center", "Value":"cc123"}]}], "BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/
 sda1", "Ebs":{"VolumeSize":100}}]}' --region us-east-1

```

Sortie :

```

{
 "LaunchTemplate": {
 "LatestVersionNumber": 1,
 "LaunchTemplateId": "lt-0123c79c33a54e0abc",
 "LaunchTemplateName": "TemplateForAutoScaling",
 "DefaultVersionNumber": 1,
 "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",

```

```

 "CreateTime": "2019-04-30T18:16:06.000Z"
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section Création d'un modèle de lancement pour un groupe Auto Scaling dans le guide de l'utilisateur d'Amazon EC2 Auto Scaling. Pour plus d'informations sur l'utilisation de guillemets avec les paramètres au format JSON, veuillez consulter la rubrique Quoting Strings dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Exemple 3 : création d'un modèle de lancement qui spécifie le chiffrement des volumes EBS

L'exemple `create-launch-template` suivant crée un modèle de lancement qui inclut des volumes EBS chiffrés créés à partir d'un instantané non chiffré. Il étiquette également les volumes lors de leur création. Si le chiffrement est désactivé par défaut, vous devez spécifier l'option `"Encrypted"` comme indiqué dans l'exemple suivant. Si vous utilisez l'option `"KmsKeyId"` pour spécifier une clé CMK gérée par le client, vous devez également spécifier l'option `"Encrypted"`, même si le chiffrement est activé par défaut.

```

aws ec2 create-launch-template \
 --launch-template-name TemplateForEncryption \
 --launch-template-data file://config.json

```

Contenu de `config.json` :

```

{
 "BlockDeviceMappings": [
 {
 "DeviceName": "/dev/sda1",
 "Ebs": {
 "VolumeType": "gp2",
 "DeleteOnTermination": true,
 "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",
 "Encrypted": true,
 "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/abcd1234-a123-456a-a12b-a123b4cd56ef"
 }
 }
],
 "ImageId": "ami-00068cd7555f543d5",
 "InstanceType": "c5.large",

```

```
"TagSpecifications":[
 {
 "ResourceType":"volume",
 "Tags":[
 {
 "Key":"encrypted",
 "Value":"yes"
 }
]
 }
]
```

Sortie :

```
{
 "LaunchTemplate": {
 "LatestVersionNumber": 1,
 "LaunchTemplateId": "lt-0d5bd51bcf8530abc",
 "LaunchTemplateName": "TemplateForEncryption",
 "DefaultVersionNumber": 1,
 "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
 "CreateTime": "2020-01-07T19:08:36.000Z"
 }
}
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique les rubriques Restauration d'un volume Amazon EBS et Chiffrement par défaut dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
const ssmClient = new SSMClient({});
const { Parameter } = await ssmClient.send(
 new GetParameterCommand({
 Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
 }),
);
const ec2Client = new EC2Client({});
await ec2Client.send(
 new CreateLaunchTemplateCommand({
 LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
 LaunchTemplateData: {
 InstanceType: "t3.micro",
 ImageId: Parameter.Value,
 IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
 UserData: readFileSync(
 join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
).toString("base64"),
 KeyName: NAMES.keyPairName,
 },
 }),
);
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple crée un modèle de lancement qui inclut un profil d'instance qui accorde des autorisations spécifiques à l'instance, ainsi qu'un script Bash de données utilisateur qui s'exécute sur l'instance après son démarrage.

```
class AutoScalingWrapper:
 """
```

```

Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
"""

def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

```



```

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def create_template(
 self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
 launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
 the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
 Python web server on the instance.

 :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
 when an instance starts.
 :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
 to create and attach to the instance
profile.
 :return: Information about the newly created template.
 """
 template = {}
 try:
 # Create key pair and instance profile
 self.create_key_pair(self.key_pair_name)
 self.create_instance_profile(
 instance_policy_file,
 self.instance_policy_name,
 self.instance_role_name,
 self.instance_profile_name,
)

 # Read the startup script
 with open(server_startup_script_file) as file:
 start_server_script = file.read()

 # Get the latest AMI ID
 ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)

```

```

ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

Create the launch template
lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
 LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
 LaunchTemplateData={
 "InstanceType": self.inst_type,
 "ImageId": ami_id,
 "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
 "UserData": base64.b64encode(
 start_server_script.encode(encoding="utf-8")
).decode(encoding="utf-8"),
 "KeyName": self.key_pair_name,
 },
)
template = lt_response["LaunchTemplate"]
log.info(
 f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI
{ami_id} on {self.inst_type}."
)
except ClientError as err:
 log.error(f"Failed to create launch template
{self.launch_template_name}.")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
 log.info(
 f"Launch template {self.launch_template_name} already exists,
nothing to do."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
return template

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateLaunchTemplate](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de `CreateNetworkAcl` avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateNetworkAcl`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer une ACL réseau

Cet exemple crée une ACL réseau pour le VPC spécifié.

Commande :

```
aws ec2 create-network-acl --vpc-id vpc-a01106c2
```

Sortie :

```
{
 "NetworkAcl": {
 "Associations": [],
 "NetworkAclId": "acl-5fb85d36",
 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "Tags": [],
 "Entries": [
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "RuleNumber": 32767,
 "Protocol": "-1",
 "Egress": true,
 "RuleAction": "deny"
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "RuleNumber": 32767,
 "Protocol": "-1",
 "Egress": false,
 "RuleAction": "deny"
 }
],
 "IsDefault": false
 }
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAcl](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une ACL réseau pour le VPC spécifié.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
Associations : {}
Entries : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
 Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAcl](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une ACL réseau pour le VPC spécifié.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
Associations : {}
Entries : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
 Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags : {}
```

VpcId : vpc-12345678

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAcl](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateNetworkAclEntry** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateNetworkAclEntry.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer une entrée ACL réseau

Cet exemple crée une entrée pour l'ACL réseau spécifiée. La règle autorise le trafic entrant depuis n'importe quelle IPv4 adresse (0.0.0.0/0) sur le port UDP 53 (DNS) vers n'importe quel sous-réseau associé. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 0.0.0.0/0 --rule-action allow
```

Cet exemple crée une règle pour l'ACL réseau spécifiée qui autorise le trafic entrant depuis n'importe quelle IPv6 adresse (: : /0) sur le port TCP 80 (HTTP).

Commande :

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 120 --protocol tcp --port-range From=80,To=80 --ipv6-cidr-block ::/0 --rule-action allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAclEntry](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une entrée pour l'ACL réseau spécifiée. La règle autorise le trafic entrant en provenance de n'importe où (0.0.0.0/0) sur le port UDP 53 (DNS) vers n'importe quel sous-réseau associé.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une entrée pour l'ACL réseau spécifiée. La règle autorise le trafic entrant en provenance de n'importe où (0.0.0.0/0) sur le port UDP 53 (DNS) vers n'importe quel sous-réseau associé.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateNetworkInterface** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateNetworkInterface.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour spécifier une IPv4 adresse pour une interface réseau

L'create-network-interfaceexemple suivant crée une interface réseau pour le sous-réseau spécifié avec l' IPv4 adresse principale spécifiée.

```
aws ec2 create-network-interface \
 --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
 --description "my network interface" \
 --groups sg-09dfba7ed20cda78b \
 --private-ip-address 10.0.8.17
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterface": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "Description": "my network interface",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
 }
],
 "InterfaceType": "interface",
 "Ipv6Addresses": [],
 "MacAddress": "06:6a:0f:9a:49:37",
 "NetworkInterfaceId": "eni-0492b355f0cf3b3f8",
 "OwnerId": "123456789012",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.17",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-17.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.17"
 }
],
 "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
 "RequesterManaged": false,
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "pending",
 "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
 "TagSet": [],
 "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
 }
}
```

}

Exemple 2 : pour créer une interface réseau avec une IPv4 adresse et une IPv6 adresse

L'exemple suivant crée une interface réseau pour le sous-réseau spécifié avec une IPv4 adresse et une IPv6 adresse sélectionnées par Amazon EC2.

```
aws ec2 create-network-interface \
 --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
 --description "my dual stack network interface" \
 --ipv6-address-count 1 \
 --groups sg-09dfba7ed20cda78b
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterface": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "Description": "my dual stack network interface",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
 }
],
 "InterfaceType": "interface",
 "Ipv6Addresses": [
 {
 "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7",
 "IsPrimaryIpv6": false
 }
],
 "MacAddress": "06:b8:68:d2:b2:2d",
 "NetworkInterfaceId": "eni-05da417453f9a84bf",
 "OwnerId": "123456789012",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.18",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.18"
 }
]
 }
}
```



```

],
 "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
 "RequesterManaged": false,
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "pending",
 "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
 "TagSet": [],
 "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b",
 "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7"
 }
}

```

Exemple 3 : pour créer une interface réseau avec des options de configuration de suivi des connexions

L'create-network-interfaceexemple suivant crée une interface réseau et configure les délais de suivi des connexions inactives.

```

aws ec2 create-network-interface \
 --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
 --groups sg-02e57dbcfe0331c1b \
 --connection-tracking-specification TcpEstablishedTimeout=86400,UdpTimeout=60

```

Sortie :

```

{
 "NetworkInterface": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "ConnectionTrackingConfiguration": {
 "TcpEstablishedTimeout": 86400,
 "UdpTimeout": 60
 },
 "Description": "",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
 }
],
 "InterfaceType": "interface",
 "Ipv6Addresses": [],
 "MacAddress": "06:4c:53:de:6d:91",

```

```

 "NetworkInterfaceId": "eni-0c133586e08903d0b",
 "OwnerId": "123456789012",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.94",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.94"
 }
],
 "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
 "RequesterManaged": false,
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "pending",
 "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
 "TagSet": [],
 "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
 }
}

```

Exemple 4 : pour créer un adaptateur Elastic Fabric

L'create-network-interfaceexemple suivant crée un EFA.

```

aws ec2 create-network-interface \
 --interface-type efa \
 --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
 --description "my efa" \
 --groups sg-02e57dbcfef0331c1b

```

Sortie :

```

{
 "NetworkInterface": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "Description": "my efa",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "my-efa-sg",
 "GroupId": "sg-02e57dbcfef0331c1b"
 }
]
 },

```

```

 "InterfaceType": "efa",
 "Ipv6Addresses": [],
 "MacAddress": "06:d7:a4:f7:4d:57",
 "NetworkInterfaceId": "eni-034acc2885e862b65",
 "OwnerId": "123456789012",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.180",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.8.180"
 }
],
 "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
 "RequesterManaged": false,
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "pending",
 "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
 "TagSet": [],
 "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Elastic network interfaces](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkInterface](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée l'interface réseau spécifiée.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Sortie :

```
Association :
```

```
Attachment :
AvailabilityZone : us-west-2c
Description : my network interface
Groups : {my-security-group}
MacAddress : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId : 123456789012
PrivateDnsName : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck : True
Status : pending
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
TagSet : {}
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée l'interface réseau spécifiée.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Sortie :

```
Association :
Attachment :
AvailabilityZone : us-west-2c
Description : my network interface
Groups : {my-security-group}
MacAddress : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId : 123456789012
PrivateDnsName : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId :
RequesterManaged : False
```

```
SourceDestCheck : True
Status : pending
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
TagSet : {}
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreatePlacementGroup** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreatePlacementGroup.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un groupe de placement

Cet exemple de commande crée un groupe de placement portant le nom spécifié.

Commande :

```
aws ec2 create-placement-group --group-name my-cluster --strategy cluster
```

Pour créer un groupe de placement de partitions

Cet exemple de commande crée un groupe de placement de partitions nommé HDFS-Group-A avec cinq partitions.

Commande :

```
aws ec2 create-placement-group --group-name HDFS-Group-A --strategy partition --
partition-count 5
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreatePlacementGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un groupe de placement portant le nom spécifié.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreatePlacementGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un groupe de placement portant le nom spécifié.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreatePlacementGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateRoute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateRoute.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un itinéraire

Cet exemple crée un itinéraire pour la table de routage spécifiée. L'itinéraire correspond à tout IPv4 le trafic (0.0.0.0/0) et l'achemine vers la passerelle Internet spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-c0a643a9
```

Cet exemple de commande crée une route dans la table de routage `rtb-g8ff4ea2`. L'itinéraire fait correspondre le trafic du bloc IPv4 CIDR `10.0.0.0/16` et l'achemine vers la connexion d'appairage VPC, `pcx-111aaa22`. Cette route permet de diriger le trafic vers le VPC homologue dans le cadre de la connexion d'appairage VPC. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-g8ff4ea2 --destination-cidr-block 10.0.0.0/16 --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Cet exemple crée un itinéraire dans la table de routage spécifiée qui correspond à l'ensemble IPv6 du trafic (`::/0`) et l'achemine vers la passerelle Internet de sortie uniquement spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-dce620b8 --destination-ipv6-cidr-block ::/0 --egress-only-internet-gateway-id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRoute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée l'itinéraire spécifié pour la table de routage spécifiée. L'itinéraire correspond à l'ensemble du trafic et l'envoie à la passerelle Internet spécifiée.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée l'itinéraire spécifié pour la table de routage spécifiée. L'itinéraire correspond à l'ensemble du trafic et l'envoie à la passerelle Internet spécifiée.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -
GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateRouteTable** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateRouteTable.

### CLI

#### AWS CLI

Création d'une table de routage

Cet exemple crée une table de routage pour le VPC spécifié.

Commande :

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-a01106c2
```

Sortie :

```
{
 "RouteTable": {
 "Associations": [],
 "RouteTableId": "rtb-22574640",
```



```

 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "PropagatingVgws": [],
 "Tags": [],
 "Routes": [
 {
 "GatewayId": "local",
 "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "State": "active"
 }
]
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRouteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une table de routage pour le VPC spécifié.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```

Associations : {}
PropagatingVgws : {}
Routes : {}
RouteTableId : rtb-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une table de routage pour le VPC spécifié.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

**Sortie :**

```

Associations : {}
PropagatingVgws : {}
Routes : {}
RouteTableId : rtb-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

**Ruby****Kit SDK pour Ruby****Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

require 'aws-sdk-ec2'

Prerequisites:
#
- A VPC in Amazon VPC.
- A subnet in that VPC.
- A gateway attached to that subnet.
#
@param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
@param vpc_id [String] The ID of the VPC for the route table.
@param subnet_id [String] The ID of the subnet for the route table.
@param gateway_id [String] The ID of the gateway for the route.
@param destination_cidr_block [String] The destination CIDR block
for the route.
@param tag_key [String] The key portion of the tag for the route table.
@param tag_value [String] The value portion of the tag for the route table.
@return [Boolean] true if the route table was created and associated;
otherwise, false.

```

```

@example
exit 1 unless route_table_created_and_associated?(
Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
'vpc-0b6f769731EXAMPLE',
'subnet-03d9303b57EXAMPLE',
'igw-06ca90c011EXAMPLE',
'0.0.0.0/0',
'my-key',
'my-value'
)
def route_table_created_and_associated?(
 ec2_resource,
 vpc_id,
 subnet_id,
 gateway_id,
 destination_cidr_block,
 tag_key,
 tag_value
)
 route_table = ec2_resource.create_route_table(vpc_id: vpc_id)
 puts "Created route table with ID '#{route_table.id}'."
 route_table.create_tags(
 tags: [
 {
 key: tag_key,
 value: tag_value
 }
]
)
 puts 'Added tags to route table.'
 route_table.create_route(
 destination_cidr_block: destination_cidr_block,
 gateway_id: gateway_id
)
 puts 'Created route with destination CIDR block ' \
 "'#{destination_cidr_block}' and associated with gateway " \
 "with ID '#{gateway_id}'."
 route_table.associate_with_subnet(subnet_id: subnet_id)
 puts "Associated route table with subnet with ID '#{subnet_id}'."
 true
rescue StandardError => e
 puts "Error creating or associating route table: #{e.message}"
 puts 'If the route table was created but not associated, you should ' \
 'clean up by deleting the route table.'

```

```

 false
end

Example usage:
def run_me
 vpc_id = ''
 subnet_id = ''
 gateway_id = ''
 destination_cidr_block = ''
 tag_key = ''
 tag_value = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-create-route-table.rb ' \
 'VPC_ID SUBNET_ID GATEWAY_ID DESTINATION_CIDR_BLOCK ' \
 'TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-route-table.rb ' \
 'vpc-0b6f769731EXAMPLE subnet-03d9303b57EXAMPLE igw-06ca90c011EXAMPLE ' \
 '"0.0.0.0/0" my-key my-value us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 elsif ARGV.count.zero?
 vpc_id = 'vpc-0b6f769731EXAMPLE'
 subnet_id = 'subnet-03d9303b57EXAMPLE'
 gateway_id = 'igw-06ca90c011EXAMPLE'
 destination_cidr_block = '0.0.0.0/0'
 tag_key = 'my-key'
 tag_value = 'my-value'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 vpc_id = ARGV[0]
 subnet_id = ARGV[1]
 gateway_id = ARGV[2]
 destination_cidr_block = ARGV[3]
 tag_key = ARGV[4]
 tag_value = ARGV[5]
 region = ARGV[6]
 end

 ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

```

```
if route_table_created_and_associated?(
 ec2_resource,
 vpc_id,
 subnet_id,
 gateway_id,
 destination_cidr_block,
 tag_key,
 tag_value
)
 puts 'Route table created and associated.'
else
 puts 'Route table not created or not associated.'
end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateRouteTable](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateSecurityGroup** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateSecurityGroup.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 security group with a specified name and
description.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name for the new security group.</param>
/// <param name="groupDescription">A description of the new security group.</
param>
/// <returns>The group Id of the new security group.</returns>
public async Task<string> CreateSecurityGroup(string groupName, string
groupDescription)
{
 try
 {
 var response = await _amazonEC2.CreateSecurityGroupAsync(
 new CreateSecurityGroupRequest(groupName, groupDescription));

 // Wait until the security group exists.
 int retries = 5;
 while (retries-- > 0)
 {
 var groups = await DescribeSecurityGroups(response.GroupId);
 if (groups.Any())
 {
 return response.GroupId;
 }

 Thread.Sleep(5000);
 retries--;
 }
 _logger.LogError($"Unable to find newly created group {groupName}.");
 throw new DoesNotExistException("security group not found");
 }
}
```

```

 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "ResourceAlreadyExists")
 {
 _logger.LogError(
 $"A security group with the name {groupName} already exists.
{ec2Exception.Message}");
 }
 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while creating the security group.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_create_security_group
#
This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
group.
#
Parameters:

```

```

-n security_group_name - The name of the security group.
-d security_group_description - The description of the security group.
#
Returns:
The ID of the created security group, or an error message if the
operation fails.
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#
#####
function ec2_create_security_group() {
 local security_group_name security_group_description response

 # Function to display usage information
 function usage() {
 echo "function ec2_create_security_group"
 echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
 echo " -n security_group_name - The name of the security group."
 echo " -d security_group_description - The description of the security
group."
 echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "n:d:h" option; do
 case "${option}" in
 n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
 d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 *)
 ;;
 esac
 done
 export OPTIND=1

 # Validate the input parameters
 if [[-z "$security_group_name"]]; then

```



```

 errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n
parameter."
 return 1
fi

if [[-z "$security_group_description"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
parameter."
 return 1
fi

Create the security group
response=$(aws ec2 create-security-group \
 --group-name "$security_group_name" \
 --description "$security_group_description" \
 --query "GroupId" \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
 errecho "$response"
 return 1
}

echo "$response"
return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.

```

```
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Create a security group.
/*!
 \param groupName: A security group name.
 \param description: A description.
 \param vpcID: A virtual private cloud (VPC) ID.
 \param[out] groupIDResult: A string to receive the group ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::createSecurityGroup(const Aws::String &groupName,
 const Aws::String &description,
 const Aws::String &vpcID,
 Aws::String &groupIDResult,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::CreateSecurityGroupRequest request;

 request.SetGroupName(groupName);
 request.SetDescription(description);
 request.SetVpcId(vpcID);

 const Aws::EC2::Model::CreateSecurityGroupOutcome outcome =
 ec2Client.CreateSecurityGroup(request);

 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to create security group:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }
}

```

```
std::cout << "Successfully created security group named " << groupName <<
 std::endl;

groupIDResult = outcome.GetResult().GetGroupId();

return true;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Pour créer un groupe de sécurité pour EC2 -Classic

Cet exemple crée un groupe de sécurité nommé MySecurityGroup.

Commande :

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My security group"
```

Sortie :

```
{
 "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

Pour créer un groupe de sécurité pour EC2 -VPC

Cet exemple crée un groupe de sécurité nommé MySecurityGroup pour le VPC spécifié.

Commande :

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My security group" --vpc-id vpc-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Using Security Groups dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

Java

SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
 * description, and VPC ID. It also
 * * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
 * address.
 *
 * @param groupName the name of the security group to create
 * @param groupDesc the description of the security group
 * @param vpcId the ID of the VPC in which to create the security
 * group
 * @param myIpAddress the IP address from which to allow inbound traffic
 * (e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
 * * any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
 * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
 * created security group
 * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
 * group or authorizing the inbound traffic
 */
```

```

 public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
 CreateSecurityGroupRequest createRequest =
CreateSecurityGroupRequest.builder()
 .groupName(groupName)
 .description(groupDesc)
 .vpcId(vpcId)
 .build();

 return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
 .thenCompose(createResponse -> {
 String groupId = createResponse.groupId();
 IpRange ipRange = IpRange.builder()
 .cidrIp(myIpAddress + "/32")
 .build();

 IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
 .ipProtocol("tcp")
 .toPort(80)
 .fromPort(80)
 .ipRanges(ipRange)
 .build();

 IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
 .ipProtocol("tcp")
 .toPort(22)
 .fromPort(22)
 .ipRanges(ipRange)
 .build();

 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
 .groupName(groupName)
 .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
 .build();

 return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
 .thenApply(authResponse -> groupId);
 })
 .whenComplete((result, exception) -> {
 if (exception != null) {
 if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {

```

```

 throw (Ec2Exception) exception.getCause();
 } else {
 throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
 }
}
});
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { CreateSecurityGroupCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Creates a security group.
 * @param {{ groupName: string, description: string }} options
 */
export const main = async ({ groupName, description }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new CreateSecurityGroupCommand({
 // Up to 255 characters in length. Cannot start with sg-.
 GroupName: groupName,
 // Up to 255 characters in length.
 Description: description,
 });

 try {
 const { GroupId } = await client.send(command);
 console.log(GroupId);
 }
}

```

```

 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
 console.warn(`${caught.message}.`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun createEC2SecurityGroup(
 groupNameVal: String?,
 groupDescVal: String?,
 vpcIdVal: String?,
): String? {
 val request =
 CreateSecurityGroupRequest {
 groupName = groupNameVal
 description = groupDescVal
 vpcId = vpcIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val resp = ec2.createSecurityGroup(request)
 val ipRange =
 IpRange {
 cidrIp = "0.0.0.0/0"
 }
 }
}

```



```

 val ipPerm =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 80
 fromPort = 80
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val ipPerm2 =
 IpPermission {
 ipProtocol = "tcp"
 toPort = 22
 fromPort = 22
 ipRanges = listOf(ipRange)
 }

 val authRequest =
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
 groupName = groupNameVal
 ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
 }
 ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
 println("Successfully added ingress policy to Security Group
$groupNameVal")
 return resp.groupId
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateSecurityGroup](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un groupe de sécurité pour le VPC spécifié.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security
group" -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
sg-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple crée un groupe de sécurité pour EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Sortie :

```
sg-45678901
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un groupe de sécurité pour le VPC spécifié.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
sg-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple crée un groupe de sécurité pour EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Sortie :

```
sg-45678901
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
 actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
 None):
 """
 Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
 security group ID.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
 high-level identifier
 that represents the security group.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.security_group = security_group

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
 """
 Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)
```

```

def create(self, group_name: str, group_description: str) -> str:
 """
 Creates a security group in the default virtual private cloud (VPC) of
 the current account.

 :param group_name: The name of the security group to create.
 :param group_description: The description of the security group to
 create.
 :return: The ID of the newly created security group.
 :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
 for ResourceAlreadyExists
 """
 try:
 response = self.ec2_client.create_security_group(
 GroupName=group_name, Description=group_description
)
 self.security_group = response["GroupId"]
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceAlreadyExists":
 logger.error(
 f"Security group '{group_name}' already exists. Please choose
a different name."
)
 raise
 else:
 return self.security_group

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateSecurityGroup](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

This code example does the following:
1. Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
2. Adds inbound rules to the security group.
3. Displays information about available security groups.
4. Deletes the security group.

require 'aws-sdk-ec2'

Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
Prerequisites:
#
- A VPC in Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized
Amazon EC2 client.
@param group_name [String] A name for the security group.
@param description [String] A description for the security group.
@param vpc_id [String] The ID of the VPC for the security group.
@return [String] The ID of security group that was created.
@example
puts create_security_group(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'my-security-group',
'This is my security group.',
'vpc-6713dfEX'
)
def create_security_group(ec2_client, group_name, description, vpc_id)
 security_group = ec2_client.create_security_group(
 group_name: group_name,
 description: description,
 vpc_id: vpc_id
)
 puts "Created security group '#{group_name}' with ID " \
 "'#{security_group.group_id}' in VPC with ID '#{vpc_id}'."
 security_group.group_id
rescue StandardError => e
 puts "Error creating security group: #{e.message}"
 'Error'
end

Adds an inbound rule to an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

```

```

security group.
#
Prerequisites:
#
- The security group.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized Amazon EC2 client.
@param security_group_id [String] The ID of the security group.
@param ip_protocol [String] The network protocol for the inbound rule.
@param from_port [String] The originating port for the inbound rule.
@param to_port [String] The destination port for the inbound rule.
@param cidr_ip_range [String] The CIDR IP range for the inbound rule.
@return
@example
exit 1 unless security_group_ingress_authorized?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'sg-030a858e078f1b9EX',
'tcp',
'80',
'80',
'0.0.0.0/0'
)
def security_group_ingress_authorized?(
 ec2_client, security_group_id, ip_protocol, from_port, to_port, cidr_ip_range
)
 ec2_client.authorize_security_group_ingress(
 group_id: security_group_id,
 ip_permissions: [
 {
 ip_protocol: ip_protocol,
 from_port: from_port,
 to_port: to_port,
 ip_ranges: [
 {
 cidr_ip: cidr_ip_range
 }
]
 }
]
)
 puts "Added inbound rule to security group '#{security_group_id}' for protocol
" \
 "'#{ip_protocol}' from port '#{from_port}' to port '#{to_port}' " \
 "with CIDR IP range '#{cidr_ip_range}'."

```

```

 true
 rescue StandardError => e
 puts "Error adding inbound rule to security group: #{e.message}"
 false
 end

 # Refactored method to simplify complexity for describing security group
 permissions
 def format_port_information(perm)
 from_port_str = perm.from_port == '-1' || perm.from_port == -1 ? 'All' :
 perm.from_port.to_s
 to_port_str = perm.to_port == '-1' || perm.to_port == -1 ? 'All' :
 perm.to_port.to_s
 { from_port: from_port_str, to_port: to_port_str }
 end

 # Displays information about a security group's IP permissions set in
 # Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
 def describe_security_group_permissions(perm)
 ports = format_port_information(perm)

 print " Protocol: #{perm.ip_protocol == '-1' ? 'All' : perm.ip_protocol}"
 print ", From: #{ports[:from_port]}, To: #{ports[:to_port]}"

 print ", CIDR IPv6: #{perm.ipv_6_ranges[0].cidr_ipv_6}" if perm.key?
 (:ipv_6_ranges) && perm.ipv_6_ranges.count.positive?

 print ", CIDR IPv4: #{perm.ip_ranges[0].cidr_ip}" if perm.key?(:ip_ranges) &&
 perm.ip_ranges.count.positive?
 print "\n"
 end

 # Displays information about available security groups in
 # Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
 def describe_security_groups(ec2_client)
 response = ec2_client.describe_security_groups

 if response.security_groups.count.positive?
 response.security_groups.each do |sg|
 display_group_details(sg)
 end
 else
 puts 'No security groups found.'
 end
 end

```

```

rescue StandardError => e
 puts "Error getting information about security groups: #{e.message}"
end

Helper method to display the details of security groups
def display_group_details(sg)
 puts '-' * (sg.group_name.length + 13)
 puts "Name: #{sg.group_name}"
 puts "Description: #{sg.description}"
 puts "Group ID: #{sg.group_id}"
 puts "Owner ID: #{sg.owner_id}"
 puts "VPC ID: #{sg.vpc_id}"

 display_group_tags(sg.tags) if sg.tags.count.positive?
 display_group_permissions(sg)
end

def display_group_tags(tags)
 puts 'Tags:'
 tags.each do |tag|
 puts " Key: #{tag.key}, Value: #{tag.value}"
 end
end

def display_group_permissions(sg)
 if sg.ip_permissions.count.positive?
 puts 'Inbound rules:'
 sg.ip_permissions.each do |p|
 describe_security_group_permissions(p)
 end
 end

 return if sg.ip_permissions_egress.empty?

 puts 'Outbound rules:'
 sg.ip_permissions_egress.each do |p|
 describe_security_group_permissions(p)
 end
end

Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security group.
def security_group_deleted?(ec2_client, security_group_id)
 ec2_client.delete_security_group(group_id: security_group_id)
end

```



```

 puts "Deleted security group '#{security_group_id}'."
 true
 rescue StandardError => e
 puts "Error deleting security group: #{e.message}"
 false
 end

Example usage with refactored run_me to reduce complexity
def run_me
 group_name, description, vpc_id, ip_protocol_http, from_port_http,
 to_port_http, \
 cidr_ip_range_http, ip_protocol_ssh, from_port_ssh, to_port_ssh, \
 cidr_ip_range_ssh, region = process_arguments
 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

 security_group_id = attempt_create_security_group(ec2_client, group_name,
 description, vpc_id)
 security_group_exists = security_group_id != 'Error'

 if security_group_exists
 add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol_http,
 from_port_http, to_port_http, cidr_ip_range_http)
 add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol_ssh,
 from_port_ssh, to_port_ssh, cidr_ip_range_ssh)
 end

 describe_security_groups(ec2_client)
 attempt_delete_security_group(ec2_client, security_group_id) if
 security_group_exists
end

def process_arguments
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 display_help
 exit 1
 elsif ARGV.count.zero?
 default_values
 else
 ARGV
 end
end

def attempt_create_security_group(ec2_client, group_name, description, vpc_id)
 puts 'Attempting to create security group...'

```

```

 security_group_id = create_security_group(ec2_client, group_name, description,
vpc_id)
 puts 'Could not create security group. Skipping this step.' if
security_group_id == 'Error'
 security_group_id
end

def add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol, from_port,
to_port, cidr_ip_range)
 puts 'Attempting to add inbound rules to security group...'
 return if security_group_ingress_authorized?(ec2_client, security_group_id,
ip_protocol, from_port, to_port,
 cidr_ip_range)

 puts 'Could not add inbound rule to security group. Skipping this step.'
end

def attempt_delete_security_group(ec2_client, security_group_id)
 puts "\nAttempting to delete security group..."
 return if security_group_deleted?(ec2_client, security_group_id)

 puts 'Could not delete security group. You must delete it yourself.'
end

def display_help
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-security-group.rb ' \
 'GROUP_NAME DESCRIPTION VPC_ID IP_PROTOCOL_1 FROM_PORT_1 TO_PORT_1 ' \
 'CIDR_IP_RANGE_1 IP_PROTOCOL_2 FROM_PORT_2 TO_PORT_2 ' \
 'CIDR_IP_RANGE_2 REGION'
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-security-group.rb ' \
 '"my-security-group 'This is my security group.'" vpc-6713dfEX " \
 "tcp 80 80 '0.0.0.0/0' tcp 22 22 '0.0.0.0/0' us-west-2"
end

def default_values
 [
 'my-security-group', 'This is my security group.', 'vpc-6713dfEX', 'tcp',
'80', '80',
 '0.0.0.0/0', 'tcp', '22', '22', '0.0.0.0/0', 'us-west-2'
]
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn create_security_group(
 &self,
 name: &str,
 description: &str,
) -> Result<SecurityGroup, EC2Error> {
 tracing::info!("Creating security group {name}");
 let create_output = self
 .client
 .create_security_group()
 .group_name(name)
 .description(description)
 .send()
 .await
 .map_err(EC2Error::from)?;

 let group_id = create_output
 .group_id
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group id after
creation"))?;

 let group = self
 .describe_security_group(&group_id)
 .await?
 .ok_or_else(|| {
 EC2Error::new(format!("Could not find security group with id
{group_id}"))
 })
 }
```

```

 })?;

 tracing::info!("Created security group {name} as {group_id}");

 Ok(group)
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [CreateSecurityGroup](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
 oo_result = lo_ec2->createsecuritygroup(
 iv_description = 'Security group example'
 iv_groupname = iv_security_group_name
 iv_vpcid = iv_vpc_id).
 MESSAGE 'Security group created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSecurityGroup](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateSnapshot** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateSnapshot.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un instantané

Cet exemple de commande crée un instantané du volume avec un ID de volume `vol-1234567890abcdef0` et une brève description pour identifier l'instantané.

Commande :

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

Sortie :

```
{
 "Description": "This is my root volume snapshot",
 "Tags": [],
 "Encrypted": false,
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "pending",
 "VolumeSize": 8,
 "StartTime": "2018-02-28T21:06:01.000Z",
 "Progress": "",
 "OwnerId": "012345678910",
 "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Pour créer un instantané avec des balises

Cet exemple de commande crée un instantané et applique deux balises : `purpose=prod` et `costcenter=123`.

## Commande :

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0
--description 'Prod backup' --tag-specifications
'ResourceType=snapshot, Tags=[{Key=purpose, Value=prod},
{Key=costcenter, Value=123}]'
```

## Sortie :

```
{
 "Description": "Prod backup",
 "Tags": [
 {
 "Value": "prod",
 "Key": "purpose"
 },
 {
 "Value": "123",
 "Key": "costcenter"
 }
],
 "Encrypted": false,
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "pending",
 "VolumeSize": 8,
 "StartTime": "2018-02-28T21:06:06.000Z",
 "Progress": "",
 "OwnerId": "012345678910",
 "SnapshotId": "snap-09ed24a70bc19bbe4"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSnapshot](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un instantané du volume spécifié.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

## Sortie :

```
DataEncryptionKeyId :
Description : This is a test
Encrypted : False
KmsKeyId :
OwnerAlias :
OwnerId : 123456789012
Progress :
SnapshotId : snap-12345678
StartTime : 12/22/2015 1:28:42 AM
State : pending
StateMessage :
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeSize : 20
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un instantané du volume spécifié.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

## Sortie :

```
DataEncryptionKeyId :
Description : This is a test
Encrypted : False
KmsKeyId :
OwnerAlias :
OwnerId : 123456789012
Progress :
SnapshotId : snap-12345678
StartTime : 12/22/2015 1:28:42 AM
State : pending
StateMessage :
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeSize : 20
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateSpotDatafeedSubscription** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateSpotDatafeedSubscription.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un flux de données d'instance Spot

L'create-spot-datafeed-subscriptionexemple suivant crée un flux de données d'instance Spot.

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
 --bucket amzn-s3-demo-bucket \
 --prefix spot-data-feed
```

Sortie :

```
{
 "SpotDatafeedSubscription": {
 "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
 "OwnerId": "123456789012",
 "Prefix": "spot-data-feed",
 "State": "Active"
 }
}
```

Le flux de données est stocké dans le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié. Les noms de fichiers de cette source de données sont au format suivant.

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/spot-data-feed/123456789012.YYYY-MM-DD-
HH.n.abcd1234.gz
```



Pour plus d'informations, consultez le [flux de données des instances Spot](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un flux de données d'instance Spot.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Sortie :

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un flux de données d'instance Spot.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Sortie :

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateSubnet** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateSubnet.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer un sous-réseau avec un bloc IPv4 CIDR uniquement

L'create-subnetexemple suivant crée un sous-réseau dans le VPC spécifié avec le bloc CIDR IPv4 spécifié.

```
aws ec2 create-subnet \
 --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
 --cidr-block 10.0.0.0/24 \
 --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-only-subnet}]
```

Sortie :

```
{
 "Subnet": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 251,
 "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
 "DefaultForAz": false,
 "MapPublicIpOnLaunch": false,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-0e99b93155EXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
```

```

 "Value": "my-ipv4-only-subnet"
 }
],
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0e99b93155EXAMPLE"
 }
}

```

Exemple 2 : pour créer un sous-réseau avec à la fois des blocs IPv6 CIDR IPv4 et des blocs CIDR

L'create-subnetexemple suivant crée un sous-réseau dans le VPC spécifié avec les blocs CIDR IPv6 et CIDR IPv4 spécifiés.

```

aws ec2 create-subnet \
 --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
 --cidr-block 10.0.0.0/24 \
 --ipv6-cidr-block 2600:1f16:cfe:3660::/64 \
 --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-ipv6-
subnet}]

```

Sortie :

```

{
 "Subnet": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 251,
 "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
 "DefaultForAz": false,
 "MapPublicIpOnLaunch": false,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-0736441d38EXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-06c5f904499fcc623",
 "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
 "Ipv6CidrBlockState": {
 "State": "associating"
 }
 }
]
 }
}

```

```

 }
 },
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "my-ipv4-ipv6-subnet"
 }
],
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0736441d38EXAMPLE"
}
}

```

Exemple 3 : pour créer un sous-réseau avec un bloc IPv6 CIDR uniquement

L'create-subnetexemple suivant crée un sous-réseau dans le VPC spécifié avec le bloc CIDR IPv6 spécifié.

```

aws ec2 create-subnet \
 --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
 --ipv6-native \
 --ipv6-cidr-block 2600:1f16:115:200::/64 \
 --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv6-only-
subnet}]

```

Sortie :

```

{
 "Subnet": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a",
 "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 0,
 "DefaultForAz": false,
 "MapPublicIpOnLaunch": false,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-03f720e7deEXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": true,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-01ef639edde556709",

```

```

 "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
 "Ipv6CidrBlockState": {
 "State": "associating"
 }
 },
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "my-ipv6-only-subnet"
 }
],
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-03f720e7deEXAMPLE"
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [VPCs et les sous-réseaux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSubnet](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un sous-réseau avec le CIDR spécifié.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Sortie :

```

AvailabilityZone : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock : 10.0.0.0/24
DefaultForAz : False
MapPublicIpOnLaunch : False
State : pending
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
Tag : {}
VpcId : vpc-12345678

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSubnet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un sous-réseau avec le CIDR spécifié.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock : 10.0.0.0/24
DefaultForAz : False
MapPublicIpOnLaunch : False
State : pending
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
Tag : {}
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSubnet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

Creates a subnet within a virtual private cloud (VPC) in
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) and then tags
the subnet.
#
```

```

Prerequisites:
#
- A VPC in Amazon VPC.
#
@param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
@param vpc_id [String] The ID of the VPC for the subnet.
@param cidr_block [String] The IPv4 CIDR block for the subnet.
@param availability_zone [String] The ID of the Availability Zone
for the subnet.
@param tag_key [String] The key portion of the tag for the subnet.
@param tag_value [String] The value portion of the tag for the subnet.
@return [Boolean] true if the subnet was created and tagged;
otherwise, false.
@example
exit 1 unless subnet_created_and_tagged?(
Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
'vpc-6713dfEX',
'10.0.0.0/24',
'us-west-2a',
'my-key',
'my-value'
)
def subnet_created_and_tagged?(
 ec2_resource,
 vpc_id,
 cidr_block,
 availability_zone,
 tag_key,
 tag_value
)
 subnet = ec2_resource.create_subnet(
 vpc_id: vpc_id,
 cidr_block: cidr_block,
 availability_zone: availability_zone
)
 subnet.create_tags(
 tags: [
 {
 key: tag_key,
 value: tag_value
 }
]
)
)

```

```

puts "Subnet created with ID '#{subnet.id}' in VPC with ID '#{vpc_id}' " \
 "and CIDR block '#{cidr_block}' in availability zone " \
 "'#{availability_zone}' and tagged with key '#{tag_key}' and " \
 "value '#{tag_value}'."
true
rescue StandardError => e
 puts "Error creating or tagging subnet: #{e.message}"
 false
end

Example usage:
def run_me
 vpc_id = ''
 cidr_block = ''
 availability_zone = ''
 tag_key = ''
 tag_value = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-create-subnet.rb ' \
 'VPC_ID CIDR_BLOCK AVAILABILITY_ZONE TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-subnet.rb ' \
 'vpc-6713dfEX 10.0.0.0/24 us-west-2a my-key my-value us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 elsif ARGV.count.zero?
 vpc_id = 'vpc-6713dfEX'
 cidr_block = '10.0.0.0/24'
 availability_zone = 'us-west-2a'
 tag_key = 'my-key'
 tag_value = 'my-value'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 vpc_id = ARGV[0]
 cidr_block = ARGV[1]
 availability_zone = ARGV[2]
 tag_key = ARGV[3]
 tag_value = ARGV[4]
 region = ARGV[5]
 end
end

```



```
ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

if subnet_created_and_tagged?(
 ec2_resource,
 vpc_id,
 cidr_block,
 availability_zone,
 tag_key,
 tag_value
)
 puts 'Subnet created and tagged.'
else
 puts 'Subnet not created or not tagged.'
end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateSubnet](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateTags** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateTags.

### C++

Kit de développement logiciel (SDK) for C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Add or overwrite only the specified tags for the specified Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) resource or resources.
/*!
 \param resources: The resources for the tags.
 \param tags: Vector of tags.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::createTags(const Aws::Vector<Aws::String> &resources,
 const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::CreateTagsRequest createTagsRequest;
 createTagsRequest.SetResources(resources);
 createTagsRequest.SetTags(tags);

 Aws::EC2::Model::CreateTagsOutcome outcome =
ec2Client.CreateTags(createTagsRequest);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Successfully created tags for resources" << std::endl;
 } else {
 std::cerr << "Failed to create tags for resources, " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTags](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour ajouter une balise à une ressource

L'exemple `create-tags` suivant ajoute la balise `Stack=production` à l'image spécifiée ou remplace une balise existante pour l'AMI dont la clé de balise est `Stack`.

```
aws ec2 create-tags \
 --resources ami-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=Stack,Value=production
```

Cette commande ne produit aucune sortie

Exemple 2 : pour ajouter des balises à plusieurs ressources

L'exemple `create-tags` suivant ajoute (ou remplace) deux balises pour une AMI et une instance. L'une des balises contient une clé (`webserver`), mais pas de valeur (la valeur est définie comme une chaîne vide). L'autre balise contient une clé (`stack`) et une valeur (`Production`).

```
aws ec2 create-tags \
 --resources ami-1a2b3c4d i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=webserver,Value= Key=stack,Value=Production
```

Cette commande ne produit aucune sortie

Exemple 3 : pour ajouter des balises contenant des caractères spéciaux

Les `create-tags` exemples suivants ajoutent la balise `[Group]=test` pour une instance. Les crochets (`[` et `]`) sont des caractères spéciaux, qui doivent être échappés. Les exemples suivants utilisent également le caractère de continuation de ligne approprié à chaque environnement.

Si vous utilisez Windows, entourez l'élément contenant des caractères spéciaux de guillemets doubles (`«`), puis faites précéder chaque guillemet d'une barre oblique inverse (`\`) comme suit.

```
aws ec2 create-tags ^
 --resources i-1234567890abcdef0 ^
 --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

Si vous utilisez Windows PowerShell, entourez l'élément de la valeur comportant des caractères spéciaux de guillemets doubles (`«`), faites précéder chaque guillemet d'une barre oblique inverse (`\`), puis entourez l'ensemble de la structure de clé et de valeur de guillemets simples (`'`) comme suit.

```
aws ec2 create-tags `
 --resources i-1234567890abcdef0 `
 --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

Si vous utilisez Linux ou OS X, entourez l'élément contenant des caractères spéciaux de guillemets doubles («»), puis entourez l'ensemble de la structure des clés et des valeurs de guillemets simples (') comme suit.

```
aws ec2 create-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Marquer vos EC2 ressources Amazon](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTags](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple ajoute une seule balise à la ressource spécifiée. La clé de balise est « MyTag » et la valeur de la balise est « myTagValue ». La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Exemple 2 : Cet exemple met à jour ou ajoute les balises spécifiées à la ressource spécifiée. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @(@{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },
 @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" })
```

Exemple 3 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer la balise pour le paramètre Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"
```

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple ajoute une seule balise à la ressource spécifiée. La clé de balise est « MyTag » et la valeur de la balise est « myTagValue ». La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Exemple 2 : Cet exemple met à jour ou ajoute les balises spécifiées à la ressource spécifiée. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @(@{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },
 @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" })
```

Exemple 3 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer la balise pour le paramètre Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple applique la balise Name après avoir créé une instance.

```
pub async fn create_instance<'a>(
 &self,
 image_id: &'a str,
 instance_type: InstanceType,
 key_pair: &'a KeyPairInfo,
 security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
 let run_instances = self
 .client
 .run_instances()
 .image_id(image_id)
 .instance_type(instance_type)
 .key_name(
 key_pair
 .key_name()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance"))?,
)
 .set_security_group_ids(Some(
 security_groups
 .iter()
 .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
 .collect(),
))
 .min_count(1)
 .max_count(1)
 .send()
 .await?;

 if run_instances.instances().is_empty() {
 return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
 }

 let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
 let response = self
 .client
 .create_tags()
 .resources(instance_id)
 .tags(
 Tag::builder()
 .key("Name")
 .value("From SDK Examples")
```

```

 .build(),
)
 .send()
 .await;

 match response {
 Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
 Err(err) => {
 tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
 return Err(err.into());
 }
 }

 tracing::info!("Instance is created.");

 Ok(instance_id.to_string())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [CreateTags](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateVolume** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateVolume.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un volume SSD à usage général (gp2) vide

L'`create-volume` exemple suivant crée un volume SSD à usage général (gp2) de 80 GiB dans la zone de disponibilité spécifiée. Notez que la région actuelle doit être `us-east-1`, ou vous pouvez ajouter le `--region` paramètre pour spécifier la région pour la commande.

```
aws ec2 create-volume \
 --volume-type gp2 \
```

```
--size 80 \
--availability-zone us-east-1a
```

Sortie :

```
{
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tags": [],
 "Encrypted": false,
 "VolumeType": "gp2",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "creating",
 "Iops": 240,
 "SnapshotId": "",
 "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
 "Size": 80
}
```

Si vous ne spécifiez aucun type de volume, le type de volume par défaut est gp2.

```
aws ec2 create-volume \
 --size 80 \
 --availability-zone us-east-1a
```

Exemple 2 : pour créer un volume SSD IOPS provisionné (io1) à partir d'un instantané

L'create-volume exemple suivant crée un volume SSD d'IOPS provisionnées (io1) avec 1 000 IOPS provisionnées dans la zone de disponibilité spécifiée à l'aide du snapshot spécifié.

```
aws ec2 create-volume \
 --volume-type io1 \
 --iops 1000 \
 --snapshot-id snap-066877671789bd71b \
 --availability-zone us-east-1a
```

Sortie :

```
{
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tags": [],
 "Encrypted": false,
```



```

 "VolumeType": "io1",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "creating",
 "Iops": 1000,
 "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",
 "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
 "Size": 500
 }

```

### Exemple 3 : pour créer un volume chiffré

L'`create-volume` exemple suivant crée un volume chiffré à l'aide de la clé CMK par défaut pour le chiffrement EBS. Si le chiffrement est désactivé par défaut, vous devez spécifier le `--encrypted` paramètre comme suit.

```

aws ec2 create-volume \
 --size 80 \
 --encrypted \
 --availability-zone us-east-1a

```

Sortie :

```

{
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tags": [],
 "Encrypted": true,
 "VolumeType": "gp2",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "creating",
 "Iops": 240,
 "SnapshotId": "",
 "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
 "Size": 80
}

```

Si le chiffrement est activé par défaut, l'exemple de commande suivant crée un volume chiffré, même sans le `--encrypted` paramètre.

```

aws ec2 create-volume \
 --size 80 \
 --availability-zone us-east-1a

```

Si vous utilisez le `--kms-key-id` paramètre pour spécifier une clé CMK gérée par le client, vous devez le `--encrypted` spécifier même si le chiffrement est activé par défaut.

```
aws ec2 create-volume \
 --volume-type gp2 \
 --size 80 \
 --encrypted \
 --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE \
 --availability-zone us-east-1a
```

Exemple 4 : pour créer un volume avec des balises

L'`create-volume`exemple suivant crée un volume et ajoute deux balises.

```
aws ec2 create-volume \
 --availability-zone us-east-1a \
 --volume-type gp2 \
 --size 80 \
 --tag-specifications
 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=purpose,Value=production},{Key=cost-
 center,Value=cc123}]'
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVolume](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée le volume spécifié.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2a
CreateTime : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted : False
Iops : 150
```

```
KmsKeyId :
Size : 50
SnapshotId :
State : creating
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : gp2
```

Exemple 2 : Cet exemple de demande crée un volume et applique une balise avec une clé de pile et une valeur de production.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée le volume spécifié.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2a
CreateTime : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted : False
Iops : 150
KmsKeyId :
Size : 50
SnapshotId :
State : creating
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : gp2
```

Exemple 2 : Cet exemple de demande crée un volume et applique une balise avec une clé de pile et une valeur de production.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateVpc** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateVpc.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : création d'un VPC

L'`create-vpc` exemple suivant crée un VPC avec le bloc IPv4 CIDR spécifié et une balise Name.

```
aws ec2 create-vpc \
 --cidr-block 10.0.0.0/16 \
 --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name, Value=MyVpc}]
```

Sortie :

```
{
 "Vpc": {
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-5EXAMPLE",
```

```

 "State": "pending",
 "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "InstanceTenancy": "default",
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-07501b79ecEXAMPLE",
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
 "IsDefault": false,
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "MyVpc"
 }
]
 }
}

```

## Exemple 2 : création d'un VPC avec une location dédiée

L'`create-vpc` suivant crée un VPC avec le bloc IPv4 CIDR spécifié et une location dédiée.

```

aws ec2 create-vpc \
 --cidr-block 10.0.0.0/16 \
 --instance-tenancy dedicated

```

Sortie :

```

{
 "Vpc": {
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
 "State": "pending",
 "VpcId": "vpc-0a53287fa4EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "InstanceTenancy": "dedicated",

```

```

 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b24cc1c2EXAMPLE",
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
 "IsDefault": false
 }
}

```

Exemple 3 : pour créer un VPC avec un IPv6 bloc CIDR

L'create-vpcexemple suivant crée un VPC avec un bloc CIDR fourni par Amazon IPv6 .

```

aws ec2 create-vpc \
 --cidr-block 10.0.0.0/16 \
 --amazon-provided-ipv6-cidr-block

```

Sortie :

```

{
 "Vpc": {
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-dEXAMPLE",
 "State": "pending",
 "VpcId": "vpc-0fc5e3406bEXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "InstanceTenancy": "default",
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-068432c60bEXAMPLE",
 "Ipv6CidrBlock": "",
 "Ipv6CidrBlockState": {
 "State": "associating"
 }
 },
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-068432c60bEXAMPLE",
 "Ipv6CidrBlock": "",
 "Ipv6CidrBlockState": {
 "State": "associating"
 }
 }
],
 "Ipv6Pool": "Amazon",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
 }
}

```

```

 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0669f8f9f5EXAMPLE",
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
 "IsDefault": false
 }
}

```

#### Exemple 4 : création d'un VPC avec un CIDR depuis un groupe IPAM

L'exemple `create-vpc` suivant crée un VPC avec un CIDR à partir d'un groupe de gestionnaire d'adresses IP (IPAM) Amazon VPC (IPAM).

Linux et macOS :

```

aws ec2 create-vpc \
 --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
 --tag-specifications
 ResourceType=vpc,Tags='[{Key=Environment,Value="Preprod"},
 {Key=Owner,Value="Build Team"}]'

```

Windows :

```

aws ec2 create-vpc ^
 --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
 --tag-specifications
 ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Environment,Value="Preprod"},{Key=Owner,Value="Build
 Team"}]

```

Sortie :

```

{
 "Vpc": {
 "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
 "DhcpOptionsId": "dopt-2afccf50",
 "State": "pending",
 "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9",
 "OwnerId": "123456789012",

```

```
"InstanceTenancy": "default",
"Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
"CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0a77de1d803226d4b",
 "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
"IsDefault": false,
"Tags": [
 {
 "Key": "Environment",
 "Value": "Preprod"
 },
 {
 "Key": "Owner",
 "Value": "Build Team"
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Création d'un VPC qui utilise un CIDR de groupe IPAM](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC IPAM.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpc](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PHP

### Kit SDK pour PHP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).



```

/**
 * @param string $cidr
 * @return array
 */
public function createVpc(string $cidr): array
{
 try {
 $result = $this->ec2Client->createVpc([
 "CidrBlock" => $cidr,
]);
 return $result['Vpc'];
 } catch (Ec2Exception $caught){
 echo "There was a problem creating the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
 throw $caught;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpc](#) à la section Référence des AWS SDK pour PHP API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un VPC avec le CIDR spécifié. Amazon VPC crée également les éléments suivants pour le VPC : un ensemble d'options DHCP par défaut, une table de routage principale et une ACL réseau par défaut.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Sortie :

```

CidrBlock : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault : False
State : pending
Tags : {}

```

```
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un VPC avec le CIDR spécifié. Amazon VPC crée également les éléments suivants pour le VPC : un ensemble d'options DHCP par défaut, une table de routage principale et une ACL réseau par défaut.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Sortie :

```
CidrBlock : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault : False
State : pending
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class VpcWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
 Private Cloud actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
```

```

 """
 Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
 """
 Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def create(self, cidr_block: str) -> str:
 """
 Creates a new Amazon VPC with the specified CIDR block.

 :param cidr_block: The CIDR block for the new VPC, such as '10.0.0.0/16'.
 :return: The ID of the new VPC.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.create_vpc(CidrBlock=cidr_block)
 vpc_id = response["Vpc"]["VpcId"]

 waiter = self.ec2_client.get_waiter("vpc_available")
 waiter.wait(VpcIds=[vpc_id])
 return vpc_id
 except ClientError as client_error:
 logging.error(
 "Couldn't create the vpc. Here's why: %s",
 client_error.response["Error"]["Message"],
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateVpc](#)le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

Creates a virtual private cloud (VPC) in
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) and then tags
the VPC.
#
@param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
@param cidr_block [String] The IPv4 CIDR block for the subnet.
@param tag_key [String] The key portion of the tag for the VPC.
@param tag_value [String] The value portion of the tag for the VPC.
@return [Boolean] true if the VPC was created and tagged;
otherwise, false.
@example
exit 1 unless vpc_created_and_tagged?(
Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
'10.0.0.0/24',
'my-key',
'my-value'
)
def vpc_created_and_tagged?(
 ec2_resource,
 cidr_block,
 tag_key,
 tag_value
)
 vpc = ec2_resource.create_vpc(cidr_block: cidr_block)
```

```
Create a public DNS by enabling DNS support and DNS hostnames.
vpc.modify_attribute(enable_dns_support: { value: true })
vpc.modify_attribute(enable_dns_hostnames: { value: true })

vpc.create_tags(tags: [{ key: tag_key, value: tag_value }])

puts "Created VPC with ID '#{vpc.id}' and tagged with key " \
 "'#{tag_key}' and value '#{tag_value}'."
true
rescue StandardError => e
 puts e.message
 false
end

Example usage:
def run_me
 cidr_block = ''
 tag_key = ''
 tag_value = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-create-vpc.rb ' \
 'CIDR_BLOCK TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-vpc.rb ' \
 '10.0.0.0/24 my-key my-value us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 elsif ARGV.count.zero?
 cidr_block = '10.0.0.0/24'
 tag_key = 'my-key'
 tag_value = 'my-value'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 cidr_block = ARGV[0]
 tag_key = ARGV[1]
 tag_value = ARGV[2]
 region = ARGV[3]
 end
end
```

```

ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

if vpc_created_and_tagged?(
 ec2_resource,
 cidr_block,
 tag_key,
 tag_value
)
 puts 'VPC created and tagged.'
else
 puts 'VPC not created or not tagged.'
end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpc](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **CreateVpcEndpoint** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateVpcEndpoint.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer un point de terminaison de passerelle

L'`create-vpc-endpoint` exemple suivant crée un point de terminaison VPC de passerelle entre le VPC et Amazon `vpc-1a2b3c4d` S3 dans la `us-east-1` région, et associe une table `rtb-11aa22bb` de routage au point de terminaison.

```

aws ec2 create-vpc-endpoint \
 --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
 --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
 --route-table-ids rtb-11aa22bb

```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoint": {
 "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\": [{\"Sid\": \"\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": \"*\", \"Action\": \"*\", \"Resource\": \"*\"}]}\",
 \"VpcId\": \"vpc-1a2b3c4d\",
 \"State\": \"available\",
 \"ServiceName\": \"com.amazonaws.us-east-1.s3\",
 \"RouteTableIds\": [
 \"rtb-11aa22bb\"
],
 \"VpcEndpointId\": \"vpc-1a2b3c4d\",
 \"CreationTimestamp\": \"2015-05-15T09:40:50Z\"
 }
}
```

Pour plus d'informations, voir [Création d'un point de terminaison de passerelle](#) dans le guide de AWS PrivateLink l'utilisateur.

Exemple 2 : pour créer un point de terminaison d'interface

L'`create-vpc-endpoint` exemple suivant crée un point de terminaison VPC d'interface entre VPC et Amazon `vpc-1a2b3c4d` S3 dans la région. `us-east-1` La commande crée le point de terminaison dans un sous-réseau `subnet-1a2b3c4d`, l'associe au groupe `sg-1a2b3c4d` de sécurité et ajoute une balise avec la clé « Service » et la valeur « S3 ».

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
 --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
 --vpc-endpoint-type Interface \
 --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
 --subnet-ids subnet-7b16de0c \
 --security-group-id sg-1a2b3c4d \
 --tag-specifications ResourceType=vpc-endpoint,Tags=[{Key=service,Value=S3}]
```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoint": {
 "VpcEndpointId": "vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3",
 "VpcEndpointType": "Interface",
```

```

 "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
 "State": "pending",
 "RouteTableIds": [],
 "SubnetIds": [
 "subnet-1a2b3c4d"
],
 "Groups": [
 {
 "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
 "GroupName": "default"
 }
],
 "PrivateDnsEnabled": false,
 "RequesterManaged": false,
 "NetworkInterfaceIds": [
 "eni-0b16f0581c8ac6877"
],
 "DnsEntries": [
 {
 "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
 "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
 },
 {
 "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg-us-east-1c.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
 "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
 }
],
 "CreationTimestamp": "2021-03-05T14:46:16.030000+00:00",
 "Tags": [
 {
 "Key": "service",
 "Value": "S3"
 }
],
 "OwnerId": "123456789012"
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Créer un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le guide de l'AWS PrivateLink utilisateur.



### Exemple 3 : pour créer un point de terminaison Gateway Load Balancer

L'`create-vpc-endpoint` suivant crée un point de terminaison Gateway Load Balancer entre un VPC `vpc-111122223333aabbcc` et un service configuré à l'aide d'un Gateway Load Balancer.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
 --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123 \
 --vpc-endpoint-type GatewayLoadBalancer \
 --vpc-id vpc-111122223333aabbcc \
 --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445
```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoint": {
 "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
 "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
 "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
 "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
 "State": "pending",
 "SubnetIds": [
 "subnet-0011aabbcc2233445"
],
 "RequesterManaged": false,
 "NetworkInterfaceIds": [
 "eni-01010120203030405"
],
 "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
 "OwnerId": "123456789012"
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison Gateway Load Balancer](#) dans le guide de l'AWS PrivateLink utilisateur.

### Exemple 4 : pour créer un point de terminaison de ressource

L'`create-vpc-endpoint` suivant crée un point de terminaison de ressource.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
```

```
--vpc-endpoint-type Resource \
--vpc-id vpc-111122223333aabbcc \
--subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
--resource-configuration-arn arn:aws:vpc-lattice-us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432
```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoint": {
 "VpcEndpointId": "vpce-00939a7ed9EXAMPLE",
 "VpcEndpointType": "Resource",
 "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
 "State": "Pending",
 "SubnetIds": [
 "subnet-0011aabbcc2233445"
],
 "Groups": [
 {
 "GroupId": "sg-03e2f15fbfc09b000",
 "GroupName": "default"
 }
],
 "IpAddressType": "IPv4",
 "PrivateDnsEnabled": false,
 "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:38:49.525000+00:00",
 "Tags": [],
 "OwnerId": "123456789012",
 "ResourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432"
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Resource endpoints](#) dans le guide de l'AWS PrivateLink utilisateur.

Exemple 5 : pour créer un point de terminaison de réseau de service

L'`create-vpc-endpoint` exemple suivant crée un point de terminaison de réseau de services.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \

```

```
--vpc-endpoint-type ServiceNetwork \
--vpc-id vpc-111122223333aabbcc \
--subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
--service-network-arn arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0 \
--security-group-ids sg-0123456789012abcd
```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoint": {
 "VpcEndpointId": "vpce-0f00567fa8EXAMPLE",
 "VpcEndpointType": "ServiceNetwork",
 "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
 "State": "Pending",
 "SubnetIds": [
 "subnet-0011aabbcc2233445"
],
 "Groups": [
 {
 "GroupId": "sg-0123456789012abcd",
 "GroupName": "my-security-group"
 }
],
 "IpAddressType": "IPV4",
 "PrivateDnsEnabled": false,
 "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:44:20.449000+00:00",
 "Tags": [],
 "OwnerId": "123456789012",
 "ServiceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0"
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison du réseau de service](#) dans le Guide de AWS PrivateLink l'utilisateur.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpcEndpoint](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PHP

## Kit SDK pour PHP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * @param string $serviceName
 * @param string $vpcId
 * @param array $routeTableIds
 * @return array
 */
public function createVpcEndpoint(string $serviceName, string $vpcId, array
$routeTableIds): array
{
 try {
 $result = $this->ec2Client->createVpcEndpoint([
 'ServiceName' => $serviceName,
 'VpcId' => $vpcId,
 'RouteTableIds' => $routeTableIds,
]);

 return $result["VpcEndpoint"];
 } catch (Ec2Exception $caught){
 echo "There was a problem creating the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
 throw $caught;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpcEndpoint](#) à la section Référence des AWS SDK pour PHP API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée un nouveau point de terminaison VPC pour le service com.amazonaws.eu-west-1.s3 dans le VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Sortie :

```
ClientToken VpcEndpoint

Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpcEndpoint](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée un nouveau point de terminaison VPC pour le service com.amazonaws.eu-west-1.s3 dans le VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Sortie :

```
ClientToken VpcEndpoint

Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpcEndpoint](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class VpcWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
 Private Cloud actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
 """
 Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
 """
 Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def create_vpc_endpoint(
 self, vpc_id: str, service_name: str, route_table_ids: list[str]
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates a new VPC endpoint for the specified service and associates it
with the specified route tables.
```

```

:param vpc_id: The ID of the VPC to create the endpoint in.
:param service_name: The name of the service to create the endpoint for.
:param route_table_ids: A list of IDs of the route tables to associate
with the endpoint.
:return: A dictionary representing the newly created VPC endpoint.
"""
try:
 response = self.ec2_client.create_vpc_endpoint(
 VpcId=vpc_id,
 ServiceName=service_name,
 RouteTableIds=route_table_ids,
)
 return response["VpcEndpoint"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create VPC endpoint for service %s. Here's why: %s:
%s",
 service_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [CreateVpcEndpoint](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateVpnConnection** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateVpnConnection`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour créer une connexion VPN avec un routage dynamique

L'`create-vpn-connection` exemple suivant crée une connexion VPN entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée, et applique des balises à la connexion VPN. La sortie inclut les informations de configuration de votre dispositif de passerelle client, au format XML.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
 --type ipsec.1 \
 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
 --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
 --tag-specification 'ResourceType=vpn-connection,Tags=[{Key=Name,Value=BGP-VPN}]'
```

Sortie :

```
{
 "VpnConnection": {
 "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
 "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
 "Category": "VPN",
 "State": "pending",
 "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
 "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
 "Options": {
 "EnableAcceleration": false,
 "StaticRoutesOnly": false,
 "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
 "TunnelOptions": [
 {},
 {}
]
 },
 "Routes": [],
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "BGP-VPN"
 }
]
 }
}
```



Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

Exemple 2 : pour créer une connexion VPN avec un routage statique

L'`create-vpn-connection` exemple suivant crée une connexion VPN entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée. Les options spécifient le routage statique. La sortie inclut les informations de configuration de votre dispositif de passerelle client, au format XML.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
 --type ipsec.1 \
 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
 --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
 --options "{\"StaticRoutesOnly\":true}"
```

Sortie :

```
{
 "VpnConnection": {
 "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
 "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
 "Category": "VPN",
 "State": "pending",
 "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abccab",
 "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
 "Options": {
 "EnableAcceleration": false,
 "StaticRoutesOnly": true,
 "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
 "TunnelOptions": [
 {},
 {}
]
 },
 "Routes": [],
 "Tags": []
 }
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

Exemple 3 : pour créer une connexion VPN et spécifier votre propre CIDR interne et votre clé pré-partagée

L'`create-vpn-connection` exemple suivant crée une connexion VPN et spécifie le bloc CIDR de l'adresse IP interne et une clé pré-partagée personnalisée pour chaque tunnel. Les valeurs spécifiées sont renvoyées dans les `CustomerGatewayConfiguration` informations.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
 --type ipsec.1 \
 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
 --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
 --options
 TunnelOptions='[{TunnelInsideCidr=169.254.12.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey1},
 {TunnelInsideCidr=169.254.13.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey2}]'
```

Sortie :

```
{
 "VpnConnection": {
 "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
 "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
 "Category": "VPN",
 "State": "pending",
 "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abccab",
 "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
 "Options": {
 "EnableAcceleration": false,
 "StaticRoutesOnly": false,
 "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
 "TunnelOptions": [
 {
 "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
 "TunnelInsideCidr": "169.254.12.0/30",
 "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey1"
 },
 {

```

```

 "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
 "TunnelInsideCidr": "169.254.13.0/30",
 "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey2"
 }
]
},
"Routes": [],
"Tags": []
}
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

Exemple 4 : pour créer une connexion VPN qui prend en charge IPv6 le trafic

L'`create-vpn-connection` exemple suivant crée une connexion VPN qui prend en charge le IPv6 trafic entre la passerelle de transit spécifiée et la passerelle client spécifiée. Les options de tunnel pour les deux tunnels spécifient que AWS doit lancer la négociation IKE.

```

aws ec2 create-vpn-connection \
 --type ipsec.1 \
 --transit-gateway-id tgw-12312312312312312 \
 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
 --options TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]

```

Sortie :

```

{
 "VpnConnection": {
 "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
 "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
 "Category": "VPN",
 "State": "pending",
 "VpnConnectionId": "vpn-1111111122222222",
 "TransitGatewayId": "tgw-12312312312312312",
 "Options": {
 "EnableAcceleration": false,
 "StaticRoutesOnly": false,
 "LocalIpv6NetworkCidr": "::/0",
 "RemoteIpv6NetworkCidr": "::/0",
 "TunnelInsideIpVersion": "ipv6",
 }
 }
}

```

```

 "TunnelOptions": [
 {
 "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
 "StartupAction": "start"
 },
 {
 "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
 "StartupAction": "start"
 }
],
 "Routes": [],
 "Tags": []
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnection](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une connexion VPN entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée. La sortie inclut les informations de configuration dont votre administrateur réseau a besoin, au format XML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```

CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
Options :
Routes : {}
State : pending
Tags : {}
Type :

```

```
VgwTelemetry : {}
VpnConnectionId : vpn-12345678
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

Exemple 2 : Cet exemple crée la connexion VPN et capture la configuration dans un fichier portant le nom spécifié.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
 vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-
configuration.xml
```

Exemple 3 : Cet exemple crée une connexion VPN, avec un routage statique, entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
 vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une connexion VPN entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée. La sortie inclut les informations de configuration dont votre administrateur réseau a besoin, au format XML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
 vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
Options :
Routes : {}
State : pending
Tags : {}
Type :
VgwTelemetry : {}
VpnConnectionId : vpn-12345678
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

Exemple 2 : Cet exemple crée la connexion VPN et capture la configuration dans un fichier portant le nom spécifié.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-
configuration.xml
```

Exemple 3 : Cet exemple crée une connexion VPN, avec un routage statique, entre la passerelle privée virtuelle spécifiée et la passerelle client spécifiée.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateVpnConnectionRoute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `CreateVpnConnectionRoute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer un itinéraire statique pour une connexion VPN

Cet exemple crée un itinéraire statique pour la connexion VPN spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 create-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --
destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée la route statique spécifiée pour la connexion VPN spécifiée.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée la route statique spécifiée pour la connexion VPN spécifiée.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **CreateVpnGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser CreateVpnGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour créer une passerelle privée virtuelle

Cet exemple crée une passerelle privée virtuelle.

Commande :

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1
```

Sortie :

```
{
 "VpnGateway": {
 "AmazonSideAsn": 64512,
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
 "VpcAttachments": []
 }
}
```

Pour créer une passerelle privée virtuelle avec un ASN spécifique côté Amazon

Cet exemple crée une passerelle privée virtuelle et spécifie le numéro de système autonome (ASN) pour le côté Amazon de la session BGP.

Commande :

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1 --amazon-side-asn 65001
```

Sortie :

```
{
 "VpnGateway": {
 "AmazonSideAsn": 65001,
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
 "VpcAttachments": []
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée la passerelle privée virtuelle spécifiée.



```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Sortie :

```
AvailabilityZone :
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
VpcAttachments : {}
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée la passerelle privée virtuelle spécifiée.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Sortie :

```
AvailabilityZone :
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
VpcAttachments : {}
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [CreateVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteCustomerGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DeleteCustomerGateway`.

## CLI

### AWS CLI

Pour supprimer une passerelle client

Cet exemple supprime la passerelle client spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-customer-gateway --customer-gateway-id cgw-0e11f167
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteCustomerGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la passerelle client spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on
Target "cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteCustomerGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la passerelle client spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on
Target "cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteCustomerGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteDhcpOptions** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteDhcpOptions.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un ensemble d'options DHCP

Cet exemple supprime le jeu d'options DHCP spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteDhcpOptions](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple supprime le jeu d'options DHCP spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple supprime le jeu d'options DHCP spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteFlowLogs** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteFlowLogs.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un journal de flux

L'`delete-flow-log`exemple suivant supprime le journal de flux spécifié.

```
aws ec2 delete-flow-logs --flow-log-id fl-11223344556677889
```

Sortie :

```
{
 "Unsuccessful": []
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteFlowLogs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le fichier FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 donné

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le fichier FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 donné

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteInternetGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteInternetGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une passerelle Internet

L'`delete-internet-gateway`exemple suivant supprime la passerelle Internet spécifiée.

```
aws ec2 delete-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [Passerelles Internet](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteInternetGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple supprime la passerelle Internet spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on
Target "igw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple supprime la passerelle Internet spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on
Target "igw-1a2b3c4d".
```

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DeleteKeyPair** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DeleteKeyPair`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteKeyPair(string keyPairName)
{
 try
 {
```



```

 await _amazonEC2.DeleteKeyPairAsync(new
DeleteKeyPairRequest(keyPairName)).ConfigureAwait(false);
 return true;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
 {
 _logger.LogError($"KeyPair {keyPairName} does not exist and
cannot be deleted. Please verify the key pair name and try again.");
 }

 return false;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 Console.WriteLine($"Couldn't delete the key pair because:
{ex.Message}");
 return false;
 }
}

/// <summary>
/// Delete the temporary file where the key pair information was saved.
/// </summary>
/// <param name="tempFileName">The path to the temporary file.</param>
public void DeleteTempFile(string tempFileName)
{
 if (File.Exists(tempFileName))
 {
 File.Delete(tempFileName);
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

## AWS CLI avec le script Bash

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_delete_keypair
#
This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
Parameters:
-n key_pair_name - A key pair name.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_keypair() {
 local key_pair_name response

 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_delete_keypair"
 echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
 echo " -n key_pair_name - A key pair name."
 echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopt "n:h" option; do
 case "${option}" in
 n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 esac
 done
}
```

```

 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

if [[-z "$key_pair_name"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
 usage
 return 1
fi

response=$(aws ec2 delete-key-pair \
 --key-name "$key_pair_name") || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:

```

```
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Delete an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pair.
/*!
 \param keyPairName: A name for a key pair.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/

bool AwsDoc::EC2::deleteKeyPair(const Aws::String &keyPairName,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DeleteKeyPairRequest request;

 request.SetKeyName(keyPairName);
 const Aws::EC2::Model::DeleteKeyPairOutcome outcome =
ec2Client.DeleteKeyPair(
 request);

 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to delete key pair " << keyPairName <<
 ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully deleted key pair named " << keyPairName <<
 std::endl;
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Suppression d'une paire de clés

L'`delete-key-pair`exemple suivant supprime la paire de clés spécifiée.

```
aws ec2 delete-key-pair \
```

```
--key-name my-key-pair
```

Sortie :

```
{
 "Return": true,
 "KeyId": "key-03c8d3aceb53b507"
}
```

Pour plus d'informations, voir [Création et suppression de paires de clés](#) dans le Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de AWS commande.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Deletes a key pair asynchronously.
 *
 * @param keyPair the name of the key pair to delete
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the result of the
 * asynchronous operation.
 * The {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
 * DeleteKeyPairResponse} object
 * that provides the result of the key pair deletion operation.
 */
public CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> deleteKeysAsync(String
keyPair) {
 DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder()
 .keyName(keyPair)
 .build();
```

```
// Initiate the asynchronous request to delete the key pair.
CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> response =
getAsyncClient().deleteKeyPair(request);
return response.whenComplete((resp, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to delete key pair: " +
keyPair, ex);
 } else if (resp == null) {
 throw new RuntimeException("No response received for deleting key
pair: " + keyPair);
 }
});
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DeleteKeyPairCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Deletes the specified key pair, by removing the public key from Amazon EC2.
 * @param {{ keyName: string }} options
 */
export const main = async ({ keyName }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DeleteKeyPairCommand({
 KeyName: keyName,
 });

 try {
```

```
await client.send(command);
console.log("Successfully deleted key pair.");
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
 console.warn(`${caught.message}. Did you provide the required value?`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun deleteKeys(keyPair: String?) {
 val request =
 DeleteKeyPairRequest {
 keyName = keyPair
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.deleteKeyPair(request)
 println("Successfully deleted key pair named $keyPair")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteKeyPair](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.



## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple supprime la paire de clés spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple supprime la paire de clés spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
 This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
 """

 def __init__(
 self,
 ec2_client: boto3.client,
 key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
 key_pair: Optional[dict] = None,
):
 """
 Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
 directory,
 and an optional key pair.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param key_file_dir: The folder where the private key information is
 stored.
 This should be a secure folder.
 :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
 This is a high-level object that wraps key pair actions.
 Optional.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.key_pair = key_pair
 self.key_file_path: Optional[str] = None
 self.key_file_dir = key_file_dir
```

```

@classmethod
def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
 """
 Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
 and a temporary directory for storing key files.

 :return: An instance of KeyPairWrapper.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

def delete(self, key_name: str) -> bool:
 """
 Deletes a key pair by its name.

 :param key_name: The name of the key pair to delete.
 :return: A boolean indicating whether the deletion was successful.
 :raises ClientError: If there is an error in deleting the key pair, for
example,
 if the key pair does not exist.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=key_name)
 logger.info(f"Successfully deleted key pair: {key_name}")
 self.key_pair = None
 return True
 except self.ec2_client.exceptions.ClientError as err:
 logger.error(f"Deletion failed for key pair: {key_name}")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidKeyPair.NotFound":
 logger.error(
 f"The key pair '{key_name}' does not exist and cannot be
deleted. "
 "Please verify the key pair name and try again."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteKeyPair](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Enveloppe autour de `delete_key` qui supprime également la clé PEM privée sous-jacente.

```
pub async fn delete(self, ec2: &EC2, util: &Util) -> Result<(), EC2Error> {
 if let Some(key_name) = self.key_pair.key_name() {
 ec2.delete_key_pair(key_name).await?;
 if let Some(key_path) = self.key_file_path() {
 if let Err(err) = util.remove(key_path) {
 eprintln!("Failed to remove {key_path:?} ({err:?})");
 }
 }
 }
 Ok(())
}
```

```
pub async fn delete_key_pair(&self, key_name: &str) -> Result<(), EC2Error> {
 let key_name: String = key_name.into();
 tracing::info!("Deleting key pair {key_name}");
 self.client
 .delete_key_pair()
 .key_name(key_name)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteKeyPair](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 lo_ec2->deletekeypair(iv_keyname = iv_key_name).
 MESSAGE 'Amazon EC2 key pair deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->
 >av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteKeyPair](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

### Utilisation **DeleteLaunchTemplate** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteLaunchTemplate.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{
 try
 {
 await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
 new DeleteLaunchTemplateRequest()
 {
 LaunchTemplateName = templateName
 });
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode ==
 "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
 {
 _logger.LogError(
 $"Could not delete the template, the name
{_launchTemplateName} was not found.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}
```

```
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

Suppression d'un modèle de lancement

Cet exemple supprime le modèle de lancement spécifié.

Commande :

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123
```

Sortie :

```
{
 "LaunchTemplate": {
 "LatestVersionNumber": 2,
 "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
 "LaunchTemplateName": "TestTemplate",
 "DefaultVersionNumber": 2,
 "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "CreateTime": "2017-11-23T16:46:25.000Z"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
await client.send(
 new DeleteLaunchTemplateCommand({
 LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
 }),
);
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteLaunchTemplate](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
```



```

 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

 def delete_template(self):
 """

```

```

Deletes a launch template.
"""
try:
 self.ec2_client.delete_launch_template(
 LaunchTemplateName=self.launch_template_name
)
 self.delete_instance_profile(
 self.instance_profile_name, self.instance_role_name
)
 log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
except ClientError as err:
 if (
 err.response["Error"]["Code"]
 == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
):
 log.info(
 "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
 self.launch_template_name,
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteLaunchTemplate](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteNetworkAcl** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DeleteNetworkAcl`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une ACL réseau

Cet exemple supprime l'ACL réseau spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

## Commande :

```
aws ec2 delete-network-acl --network-acl-id ac1-5fb85d36
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAcl](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'ACL réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId ac1-12345678
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"ac1-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAcl](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'ACL réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId ac1-12345678
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAcl](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteNetworkAclEntry** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteNetworkAclEntry.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une entrée ACL réseau

Cet exemple supprime la règle d'entrée numéro 100 de l'ACL réseau spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-
number 100
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAclEntry](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la règle spécifiée de l'ACL réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on
Target "acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la règle spécifiée de l'ACL réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on
Target "acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de `DeleteNetworkInterface` avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DeleteNetworkInterface`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une interface réseau

Cet exemple supprime l'interface réseau spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-e5aa89a3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkInterface](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple supprime l'interface réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre `Force`.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on
Target "eni-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple supprime l'interface réseau spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on
Target "eni-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeletePlacementGroup** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeletePlacementGroup.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un groupe de placement

Cet exemple de commande supprime le groupe de placement spécifié.

Commande :

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeletePlacementGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple supprime le groupe de placement spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeletePlacementGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple supprime le groupe de placement spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeletePlacementGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteRoute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteRoute.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un itinéraire

Cet exemple supprime l'itinéraire spécifié de la table de routage spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-block 0.0.0.0/0
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRoute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'itinéraire spécifié de la table de routage spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'itinéraire spécifié de la table de routage spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteRouteTable** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteRouteTable.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une table de routage

Cet exemple supprime la table de routage spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

## Commande :

```
aws ec2 delete-route-table --route-table-id rtb-22574640
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRouteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la table de routage spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la table de routage spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
```

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DeleteSecurityGroup** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteSecurityGroup.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteSecurityGroup(string groupId)
{
 try
 {
```

```

 var response =
 await _amazonEC2.DeleteSecurityGroupAsync(
 new DeleteSecurityGroupRequest { GroupId = groupId });
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"Security Group {groupId} does not exist and cannot be
deleted. Please verify the ID and try again.");
 }

 return false;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
 return false;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_delete_security_group
#

```

```

This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
group.
#
Parameters:
-i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_security_group() {
 local security_group_id response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_delete_security_group"
 echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
 echo " -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
 echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopt "i:h" option; do
 case "${option}" in
 i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[-z "$security_group_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
 usage
 return 1
 fi
}

```

```

 response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --
output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then

```

```

 errecho " Process received SIGINT."
elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Delete a security group.
/*!
 \param securityGroupID: A security group ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::deleteSecurityGroup(const Aws::String &securityGroupID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DeleteSecurityGroupRequest request;

 request.SetGroupId(securityGroupID);

```



```
Aws::EC2::Model::DeleteSecurityGroupOutcome outcome =
ec2Client.DeleteSecurityGroup(request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to delete security group " << securityGroupID <<
 ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
} else {
 std::cout << "Successfully deleted security group " << securityGroupID <<
 std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

[EC2-Classique] Pour supprimer un groupe de sécurité

Cet exemple supprime le groupe de sécurité nommé MySecurityGroup. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-security-group --group-name MySecurityGroup
```

[EC2-VPC] Pour supprimer un groupe de sécurité

Cet exemple supprime le groupe de sécurité dont l'ID est sg-903004f8. Notez que vous ne pouvez pas référencer un groupe de sécurité pour EC2 -VPC par son nom. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Using Security Groups dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Deletes an EC2 security group asynchronously.
 *
 * @param groupId the ID of the security group to delete
 * @return a CompletableFuture that completes when the security group is
 * deleted
 */
public CompletableFuture<Void> deleteEC2SecGroupAsync(String groupId) {
 DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder()
 .groupId(groupId)
 .build();

 CompletableFuture<DeleteSecurityGroupResponse> response =
getAsyncClient().deleteSecurityGroup(request);
 return response.whenComplete((resp, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to delete security group with
Id " + groupId, ex);
 } else if (resp == null) {
 throw new RuntimeException("No response received for deleting
security group with Id " + groupId);
 }
 }).thenApply(resp -> null);
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DeleteSecurityGroupCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Deletes a security group.
 * @param {{ groupId: string }} options
 */
export const main = async ({ groupId }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DeleteSecurityGroupCommand({
 GroupId: groupId,
 });

 try {
 await client.send(command);
 console.log("Security group deleted successfully.");
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
 console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun deleteEC2SecGroup(groupIdVal: String) {
 val request =
 DeleteSecurityGroupRequest {
 groupId = groupIdVal
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.deleteSecurityGroup(request)
 println("Successfully deleted Security Group with id $groupIdVal")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteSecurityGroup](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -VPC. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemple 2 : Cet exemple supprime le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -VPC. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemple 2 : Cet exemple supprime le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
 actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
 None):
 """
 Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
 security group ID.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
 high-level identifier
 that represents the security group.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.security_group = security_group

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
 """
 Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)
```

```

def delete(self, security_group_id: str) -> bool:
 """
 Deletes the specified security group.

 :param security_group_id: The ID of the security group to delete.
 Required.

 :returns: True if the deletion is successful.
 :raises ClientError: If the security group cannot be deleted due to an
 AWS service error.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_security_group(GroupId=security_group_id)
 logger.info(f"Successfully deleted security group
 '{security_group_id}'")
 return True
 except ClientError as err:
 logger.error(f"Deletion failed for security group
 '{security_group_id}'")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

 if error_code == "InvalidGroup.NotFound":
 logger.error(
 f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
 because it does not exist."
)
 elif error_code == "DependencyViolation":
 logger.error(
 f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
 because it is still in use."
 " Verify that it is:"
 "\n\t- Detached from resources"
 "\n\t- Removed from references in other groups"
 "\n\t- Removed from VPC's as a default group"
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteSecurityGroup](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn delete_security_group(&self, group_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Deleting security group {group_id}");
 self.client
 .delete_security_group()
 .group_id(group_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteSecurityGroup](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 lo_ec2->deletesecuritygroup(iv_groupid = iv_security_group_id).
 MESSAGE 'Security group deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
```



```
DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSecurityGroup](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DeleteSnapshot** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteSnapshot.

### CLI

#### AWS CLI

Suppression d'un instantané

Cet exemple de commande supprime un instantané dont l'ID de capture est snap-1234567890abcdef0. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSnapshot](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le cliché spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le cliché spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
async fn delete_snapshot(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
 client.delete_snapshot().snapshot_id(id).send().await?;

 println!("Deleted");

 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DeleteSnapshot](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteSpotDatafeedSubscription** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteSpotDatafeedSubscription.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler un abonnement au flux de données d'une instance Spot

Cet exemple de commande supprime un abonnement à un flux de données Spot pour le compte. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le flux de données de votre instance Spot. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription" on Target "".
(Y) Yes (A) Yes to All (N) No (L) No to All (S) Suspend (?) Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le flux de données de votre instance Spot. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription" on Target "".
(Y) Yes (A) Yes to All (N) No (L) No to All (S) Suspend (?) Help (default is "Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteSubnet** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteSubnet.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un sous-réseau

Cet exemple supprime le sous-réseau spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSubnet](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le sous-réseau spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target
"subnet-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSubnet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le sous-réseau spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target
"subnet-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteSubnet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteTags** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteTags.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour supprimer un tag d'une ressource

L'`delete-tag` exemple suivant supprime le tag `Stack=Test` de l'image spécifiée. Lorsque vous spécifiez à la fois une valeur et un nom de clé, la balise est supprimée uniquement si la valeur de la balise correspond à la valeur spécifiée.

```
aws ec2 delete-tags \
```

```
--resources ami-1234567890abcdef0 \
--tags Key=Stack,Value=Test
```

Il est facultatif de spécifier la valeur d'une balise. L'`delete-tag`exemple suivant supprime la balise portant le nom `purpose` de la clé de l'instance spécifiée, quelle que soit la valeur de la balise.

```
aws ec2 delete-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=purpose
```

Si vous spécifiez la chaîne vide comme valeur de balise, la balise est supprimée uniquement si la valeur de la balise est la chaîne vide. L'`delete-tag`exemple suivant indique la chaîne vide comme valeur de balise pour la balise à supprimer.

```
aws ec2 delete-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=Name,Value=
```

Exemple 2 : pour supprimer un tag de plusieurs ressources

L'`delete-tag`exemple suivant supprime le tag `purpose=test` à la fois d'une instance et d'une AMI. Comme indiqué dans l'exemple précédent, vous pouvez omettre la valeur du tag dans la commande.

```
aws ec2 delete-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 ami-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=Purpose
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTags](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, quelle que soit la valeur de la balise. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Exemple 2 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, mais uniquement si la valeur de la balise correspond. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Exemple 3 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, quelle que soit la valeur de la balise.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Exemple 4 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, mais uniquement si la valeur de la balise correspond.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, quelle que soit la valeur de la balise. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Exemple 2 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, mais uniquement si la valeur de la balise correspond. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.



```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Exemple 3 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, quelle que soit la valeur de la balise.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Exemple 4 : Cet exemple supprime la balise spécifiée de la ressource spécifiée, mais uniquement si la valeur de la balise correspond.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteVolume** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteVolume.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un volume

Cet exemple de commande supprime un volume disponible dont l'ID de volume est `devol-049df61146c4d7901`. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

## Commande :

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-049df61146c4d7901
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVolume](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple détache le volume spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target
"vol-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple détache le volume spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

## Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target
"vol-12345678".
```

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DeleteVpc** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteVpc.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un VPC

Cet exemple supprime le VPC spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpc](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PHP

#### Kit SDK pour PHP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcId
 * @return void
 */
public function deleteVpc(string $vpcId)
{
 try {
 $this->ec2Client->deleteVpc([
 "VpcId" => $vpcId,
]);
 } catch (Ec2Exception $caught){
 echo "There was a problem deleting the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
 throw $caught;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpc](#) à la section Référence des AWS SDK pour PHP API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime le VPC spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime le VPC spécifié. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class VpcWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
 Private Cloud actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
 """
 Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
```

```

@classmethod
def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
 """
 Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

def delete(self, vpc_id: str) -> None:
 """
 Deletes the specified VPC.

 :param vpc_id: The ID of the VPC to delete.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_vpc(VpcId=vpc_id)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete VPC %s. Here's why: %s: %s",
 vpc_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteVpc](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DeleteVpcEndpoints** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteVpcEndpoints.

## CLI

### AWS CLI

Pour supprimer un point de terminaison

Cet exemple supprime les points de terminaison `vpce-aa22bb33` et `vpce-1a2b3c4d`. En cas de réussite partielle ou d'échec de la commande, une liste des éléments ayant échoué est renvoyée. Si la commande aboutit, la liste renvoyée est vide.

Commande :

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-aa22bb33 vpce-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "Unsuccessful": []
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpcEndpoints](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PHP

### Kit SDK pour PHP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcEndpointId
 * @return void
 */
public function deleteVpcEndpoint(string $vpcEndpointId)
{
 try {
```

```

 $this->ec2Client->deleteVpcEndpoints([
 "VpcEndpointIds" => [$vpcEndpointId],
]);
 }catch (Ec2Exception $caught){
 echo "There was a problem deleting the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
 throw $caught;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpcEndpoints](#) à la section Référence des AWS SDK pour PHP API.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

class VpcWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
 Private Cloud actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
 """
 Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "VpcWrapper":

```



```

 """
 Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

def delete_vpc_endpoints(self, vpc_endpoint_ids: list[str]) -> None:
 """
 Deletes the specified VPC endpoints.

 :param vpc_endpoint_ids: A list of IDs of the VPC endpoints to delete.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=vpc_endpoint_ids)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete VPC endpoints %s. Here's why: %s: %s",
 vpc_endpoint_ids,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DeleteVpcEndpoints](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteVpnConnection** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DeleteVpnConnection`.

## CLI

### AWS CLI

Pour supprimer une connexion VPN

Cet exemple supprime la connexion VPN spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-vpn-connection --vpn-connection-id vpn-40f41529
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnection](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la connexion VPN spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la connexion VPN spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteVpnConnectionRoute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteVpnConnectionRoute.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer un itinéraire statique d'une connexion VPN

Cet exemple supprime la route statique spécifiée de la connexion VPN spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --
destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la route statique spécifiée de la connexion VPN spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la route statique spécifiée de la connexion VPN spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnConnectionRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeleteVpnGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeleteVpnGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour supprimer une passerelle privée virtuelle

Cet exemple supprime la passerelle privée virtuelle spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 delete-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la passerelle privée virtuelle spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la passerelle privée virtuelle spécifiée. Vous êtes invité à confirmer avant de poursuivre l'opération, sauf si vous spécifiez également le paramètre Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeleteVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DeregisterImage** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DeregisterImage.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler l'enregistrement d'un AMI

Cet exemple désenregistre l'AMI spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-4fa54026
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeregisterImage](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule l'enregistrement de l'AMI spécifiée.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeregisterImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule l'enregistrement de l'AMI spécifiée.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DeregisterImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeAccountAttributes** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeAccountAttributes`.

## CLI

### AWS CLI

Pour décrire tous les attributs de votre AWS compte

Cet exemple décrit les attributs de votre AWS compte.

Commande :

```
aws ec2 describe-account-attributes
```

Sortie :

```
{
 "AccountAttributes": [
 {
 "AttributeName": "vpc-max-security-groups-per-interface",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "5"
 }
]
 },
 {
 "AttributeName": "max-instances",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "20"
 }
]
 },
 {
 "AttributeName": "supported-platforms",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "EC2"
 },
 {
 "AttributeValue": "VPC"
 }
]
 }
],
}
```



```

 {
 "AttributeName": "default-vpc",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "none"
 }
]
 },
 {
 "AttributeName": "max-elastic-ips",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "5"
 }
]
 },
 {
 "AttributeName": "vpc-max-elastic-ips",
 "AttributeValues": [
 {
 "AttributeValue": "5"
 }
]
 }
]
}

```

Pour décrire un attribut unique de votre AWS compte

Cet exemple décrit l'`supported-platforms` attribut de votre AWS compte.

Commande :

```
aws ec2 describe-account-attributes --attribute-names supported-platforms
```

Sortie :

```

{
 "AccountAttributes": [
 {
 "AttributeName": "supported-platforms",
 "AttributeValues": [
 {

```

```

 "AttributeValue": "EC2"
 },
 {
 "AttributeValue": "VPC"
 }
]
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAccountAttributes](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple indique si vous pouvez lancer des instances dans EC2 -Classic et EC2 -VPC dans la région, ou uniquement dans -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Sortie :

```

AttributeValue

EC2
VPC

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit votre VPC par défaut ou indique « aucun » si vous n'avez pas de VPC par défaut dans la région.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Sortie :

```

AttributeValue

vpc-12345678

```

Exemple 3 : Cet exemple décrit le nombre maximal d'instances à la demande que vous pouvez exécuter.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Sortie :

```
AttributeValue

20
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAccountAttributes](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple indique si vous pouvez lancer des instances dans EC2 -Classic et EC2 -VPC dans la région, ou uniquement dans -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Sortie :

```
AttributeValue

EC2
VPC
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit votre VPC par défaut ou indique « aucun » si vous n'avez pas de VPC par défaut dans la région.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Sortie :

```
AttributeValue

vpc-12345678
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit le nombre maximal d'instances à la demande que vous pouvez exécuter.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Sortie :

```
AttributeValue

20
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAccountAttributes](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeAddresses** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeAddresses.

### C++

Kit de développement logiciel (SDK) for C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#!/ Describe all Elastic IP addresses.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeAddresses(
 const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DescribeAddressesRequest request;
 Aws::EC2::Model::DescribeAddressesOutcome outcome =
 ec2Client.DescribeAddresses(request);
```

```

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << std::left << std::setw(20) << "InstanceId" <<
 std::setw(15) << "Public IP" << std::setw(10) << "Domain" <<
 std::setw(30) << "Allocation ID" << std::setw(25) <<
 "NIC ID" << std::endl;

 const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Address> &addresses =
outcome.GetResult().GetAddresses();
 for (const auto &address: addresses) {
 Aws::String domainString =
 Aws::EC2::Model::DomainTypeMapper::GetNameForDomainType(
 address.GetDomain());

 std::cout << std::left << std::setw(20) <<
 address.GetInstanceId() << std::setw(15) <<
 address.GetPublicIp() << std::setw(10) << domainString <<
 std::setw(30) << address.GetAllocationId() << std::setw(25)
 << address.GetNetworkInterfaceId() << std::endl;
 }
 } else {
 std::cerr << "Failed to describe Elastic IP addresses:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : récupération des détails de toutes vos adresses IP Elastic

L'exemple `describe_addresses` suivant affiche les détails de vos adresses IP Elastic.

```
aws ec2 describe-addresses
```

Sortie :

```
{
 "Addresses": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PublicIp": "198.51.100.0",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "Domain": "standard"
 },
 {
 "Domain": "vpc",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
 "AssociationId": "eipassoc-12345678",
 "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
 "PublicIp": "203.0.113.0",
 "AllocationId": "eipalloc-12345678",
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
 }
]
}
```

Exemple 2 : Pour récupérer les détails de vos adresses IP Elastic pour EC2 -VPC

L'exemple `describe-addresses` suivant affiche les détails de vos adresses IP Elastic à utiliser avec des instances dans un VPC.

```
aws ec2 describe-addresses \
 --filters "Name=domain,Values=vpc"
```

Sortie :

```
{
 "Addresses": [
 {
 "Domain": "vpc",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
 "AssociationId": "eipassoc-12345678",
 "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
 "PublicIp": "203.0.113.0",
```

```

 "AllocationId": "eipalloc-12345678",
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
 }
]
 }
}

```

Exemple 3 : récupération des détails d'une adresse IP Elastic spécifiée selon l'identifiant d'allocation

L'`describe-addresses` exemple suivant affiche des détails sur l'adresse IP élastique avec l'ID d'allocation spécifié, qui est associée à une instance dans EC2 -VPC.

```

aws ec2 describe-addresses \
 --allocation-ids eipalloc-282d9641

```

Sortie :

```

{
 "Addresses": [
 {
 "Domain": "vpc",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
 "AssociationId": "eipassoc-123abc12",
 "NetworkInterfaceOwnerId": "1234567891012",
 "PublicIp": "203.0.113.25",
 "AllocationId": "eipalloc-282d9641",
 "PrivateIpAddress": "10.251.50.12"
 }
]
}

```

Exemple 4 : récupération des détails d'une adresse IP Elastic spécifiée au moyen de son adresse IP privée de VPC

L'`describe-addresses` exemple suivant affiche des détails sur l'adresse IP élastique associée à une adresse IP privée particulière dans EC2 -VPC.

```

aws ec2 describe-addresses \
 --filters "Name=private-ip-address,Values=10.251.50.12"

```

## Exemple 5 : Pour récupérer des informations sur les adresses IP Elastic dans EC2 -Classic

L'commande `aws ec2 describe-addresses` suivant affiche les détails de vos adresses IP élastiques à utiliser dans EC2 -Classic.

```
aws ec2 describe-addresses \
 --filters "Name=domain,Values=standard"
```

Sortie :

```
{
 "Addresses": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PublicIp": "203.0.110.25",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "Domain": "standard"
 }
]
}
```

## Exemple 6 : récupération des détails d'une adresse IP Elastic spécifiée au moyen de son adresse IP publique

L'commande `aws ec2 describe-addresses` suivant affiche des détails sur l'adresse IP élastique avec la valeur `203.0.110.25`, qui est associée à une instance dans EC2 -Classic.

```
aws ec2 describe-addresses \
 --public-ips 203.0.110.25
```

Sortie :

```
{
 "Addresses": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PublicIp": "203.0.110.25",
 "PublicIpv4Pool": "amazon",
 "Domain": "standard"
 }
]
}
```



```
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeAddressesCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified Elastic IP addresses or all of your Elastic IP
 * addresses.
 * @param {{ allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ allocationId }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DescribeAddressesCommand({
 // You can omit this property to show all addresses.
 AllocationIds: [allocationId],
 });

 try {
 const { Addresses } = await client.send(command);
 const addressList = Addresses.map((address) => ` • ${address.PublicIp}`);
 console.log("Elastic IP addresses:");
 console.log(addressList.join("\n"));
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid AllocationId.`);
 }
 }
}
```

```
 } else {
 throw caught;
 }
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Sortie :

```
AllocationId : eipalloc-12345678
AssociationId : eipassoc-12345678
Domain : vpc
InstanceId : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
PublicIp : 198.51.100.2
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit vos adresses IP élastiques pour les instances d'un VPC. Cette syntaxe nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Sortie :

```
AllocationId :
AssociationId :
Domain : standard
InstanceId : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress :
PublicIp : 203.0.113.17
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit vos adresses IP élastiques pour les instances de EC2 - Classic. Cette syntaxe nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Exemple 5 : Cet exemple décrit toutes vos adresses IP Elastic.

```
Get-EC2Address
```

Exemple 6 : Cet exemple renvoie les adresses IP publique et privée pour l'identifiant d'instance fourni dans le filtre

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Sortie :

```
PrivateIpAddress PublicIp

10.0.0.99 63.36.5.227
```

Exemple 7 : Cet exemple récupère tous les Elastic IPs avec son identifiant d'allocation, son identifiant d'association et ses identifiants d'instance

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId, AllocationId, PublicIp
```

Sortie :

| InstanceId<br>PublicIp | AssociationId              | AllocationId               |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| -----<br>-----         | -----                      | -----                      |
| 17.212.120.178         |                            | eipalloc-012e3b456789e1fad |
| i-0c123dfd3415bac67    | eipassoc-0e123456bb7890bdb | eipalloc-01cd23ebf45f7890c |
| 17.212.124.77          |                            |                            |
|                        |                            | eipalloc-012345678eeabcfad |
| 17.212.225.7           |                            |                            |
| i-0123d405c67e89a0c    | eipassoc-0c123b456783966ba | eipalloc-0123cdd456a8f7892 |
| 37.216.52.173          |                            |                            |
| i-0f1bf2f34c5678d09    | eipassoc-0e12934568a952d96 | eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4 |
| 37.218.222.278         |                            |                            |
| i-012e3cb4df567e8aa    | eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 | eipalloc-0123f456f78a01b58 |
| 37.210.82.27           |                            |                            |
| i-0123bcf4b567890e1    | eipassoc-01d2345f678903fb1 | eipalloc-0e1db23cfef5c45c7 |
| 37.215.222.270         |                            |                            |

Exemple 8 : Cet exemple extrait la liste des adresses EC2 IP correspondant à la clé de balise « Catégorie » à la valeur « Prod »

```
Get-EC2Address -Filter @{"Name"="tag:Category";Values="Prod"}
```

Sortie :

```
AllocationId : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain : vpc
InstanceId : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress : 192.168.1.84
PublicIp : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool : amazon
Tags : {Category, Name}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Sortie :

```
AllocationId : eipalloc-12345678
AssociationId : eipassoc-12345678
Domain : vpc
InstanceId : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
PublicIp : 198.51.100.2
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit vos adresses IP élastiques pour les instances d'un VPC. Cette syntaxe nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Sortie :

```
AllocationId :
AssociationId :
Domain : standard
InstanceId : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress :
PublicIp : 203.0.113.17
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit vos adresses IP élastiques pour les instances de EC2 - Classic. Cette syntaxe nécessite PowerShell la version 3 ou ultérieure.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Exemple 5 : Cet exemple décrit toutes vos adresses IP Elastic.

```
Get-EC2Address
```

Exemple 6 : Cet exemple renvoie les adresses IP publique et privée pour l'identifiant d'instance fourni dans le filtre

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-
id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Sortie :

```
PrivateIpAddress PublicIp

10.0.0.99 63.36.5.227
```

Exemple 7 : Cet exemple récupère tous les Elastic IPs avec son identifiant d'allocation, son identifiant d'association et ses identifiants d'instance

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId,
AllocationId, PublicIp
```

Sortie :

```
InstanceId AssociationId AllocationId
PublicIp

17.212.120.178 eipalloc-012e3b456789e1fad
i-0c123dfd3415bac67 eipassoc-0e123456bb7890bdb eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77
eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7
i-0123d405c67e89a0c eipassoc-0c123b456783966ba eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173
i-0f1bf2f34c5678d09 eipassoc-0e12934568a952d96 eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278
```

```
i-012e3cb4df567e8aa eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27
i-0123bcf4b567890e1 eipassoc-01d2345f678903fb1 eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270
```

Exemple 8 : Cet exemple extrait la liste des adresses EC2 IP correspondant à la clé de balise « Catégorie » à la valeur « Prod »

```
Get-EC2Address -Filter @{"Name"="tag:Category";Values="Prod"}
```

Sortie :

```
AllocationId : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain : vpc
InstanceId : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress : 192.168.1.84
PublicIp : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool : amazon
Tags : {Category, Name}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

TRY.

```

 oo_result = lo_ec2->describeaddresses().
 oo_result is returned for testing purposes. "
 DATA(lt_addresses) = oo_result->get_addresses().
 MESSAGE 'Retrieved information about Elastic IP addresses.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAddresses](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeAvailabilityZones** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeAvailabilityZones`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
```



```
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
 try
 {
 var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
 new DescribeAvailabilityZonesRequest());
 return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
 throw;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! DescribeAvailabilityZones
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
int AwsDoc::EC2::describeAvailabilityZones(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesRequest request;
 Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeAvailabilityZones(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << "ZoneName" <<
 std::setw(20) << "State" <<
 std::setw(32) << "Region" << std::endl;

 const auto &zones =
 outcome.GetResult().GetAvailabilityZones();

 for (const auto &zone: zones) {
 Aws::String stateString =

Aws::EC2::Model::AvailabilityZoneStateMapper::GetNameForAvailabilityZoneState(
 zone.GetState());
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << zone.GetZoneName() <<
 std::setw(20) << stateString <<
 std::setw(32) << zone.GetRegionName() << std::endl;
 }
 } else {
 std::cerr << "Failed to describe availability zones:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

#### Description de vos zones de disponibilité

L'exemple suivant `describe-availability-zones` affiche les détails des zones de disponibilité mises à votre disposition. La réponse n'inclut que les zones de disponibilité pour la région actuelle. Dans cet exemple, la région par défaut du profil `us-west-2` (Oregon) est utilisée.

```
aws ec2 describe-availability-zones
```

Sortie :

```
{
 "AvailabilityZones": [
 {
 "State": "available",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required",
 "Messages": [],
 "RegionName": "us-west-2",
 "ZoneName": "us-west-2a",
 "ZoneId": "usw2-az1",
 "GroupName": "us-west-2",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
 },
 {
 "State": "available",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required",
 "Messages": [],
 "RegionName": "us-west-2",
 "ZoneName": "us-west-2b",
 "ZoneId": "usw2-az2",
 "GroupName": "us-west-2",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
 },
 {
```

```

 "State": "available",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required",
 "Messages": [],
 "RegionName": "us-west-2",
 "ZoneName": "us-west-2c",
 "ZoneId": "usw2-az3",
 "GroupName": "us-west-2",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
 },
 {
 "State": "available",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required",
 "Messages": [],
 "RegionName": "us-west-2",
 "ZoneName": "us-west-2d",
 "ZoneId": "usw2-az4",
 "GroupName": "us-west-2",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
 },
 {
 "State": "available",
 "OptInStatus": "opted-in",
 "Messages": [],
 "RegionName": "us-west-2",
 "ZoneName": "us-west-2-lax-1a",
 "ZoneId": "usw2-lax1-az1",
 "GroupName": "us-west-2-lax-1",
 "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit les zones de disponibilité disponibles pour la région actuelle.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Sortie :

| Messages | RegionName | State     | ZoneName   |
|----------|------------|-----------|------------|
| -----    | -----      | -----     | -----      |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2a |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2b |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2c |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes les zones de disponibilité dont l'état est altéré. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Exemple 3 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer le filtre.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit les zones de disponibilité disponibles pour la région actuelle.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Sortie :

| Messages | RegionName | State     | ZoneName   |
|----------|------------|-----------|------------|
| -----    | -----      | -----     | -----      |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2a |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2b |
| {}       | us-west-2  | available | us-west-2c |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes les zones de disponibilité dont l'état est altéré. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Exemple 3 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer le filtre.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.
 """
```

```

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

 def get_availability_zones(self) -> List[str]:
 """
 Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
 client.

 :return: The list of Availability Zones for the client Region.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_availability_zones()

```

```

 zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
 log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
 except ClientError as err:
 log.error("Failed to retrieve availability zones.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return zones

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeAvailabilityZones](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
 oo_result = lo_ec2->describeavailabilityzones().
 " oo_result is returned for testing purposes. "
 DATA(lt_zones) = oo_result->get_availabilityzones().
 MESSAGE 'Retrieved information about Availability Zones.' TYPE 'I'.

 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeAvailabilityZones](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeBundleTasks** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeBundleTasks`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire les tâches de votre bundle

Cet exemple décrit toutes vos tâches groupées.

Commande :

```
aws ec2 describe-bundle-tasks
```

Sortie :

```
{
 "BundleTasks": [
 {
 "UpdateTime": "2015-09-15T13:26:54.000Z",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Storage": {
 "S3": {
 "Prefix": "winami",
 "Bucket": "bundletasks"
 }
 },
 "State": "bundling",
 "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
 "Progress": "3%",
 "BundleId": "bun-2a4e041c"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeBundleTasks](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche groupée spécifiée.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les tâches groupées dont l'état est « terminé » ou « échec ».

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("complete", "failed")

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeBundleTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche groupée spécifiée.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les tâches groupées dont l'état est « terminé » ou « échec ».

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("complete", "failed")

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeBundleTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeCapacityReservations** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeCapacityReservations.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : Pour décrire une ou plusieurs de vos réservations de capacité

L'`describe-capacity-reservation`exemple suivant affiche les détails de toutes vos réservations de capacité dans la AWS région actuelle.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

Sortie :

```
{
 "CapacityReservations": [
 {
 "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
 "OwnerId": "123456789111",
 "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "InstanceType": "c5.large",
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tenancy": "default",
 "TotalInstanceCount": 1,
 "AvailableInstanceCount": 1,
 "EbsOptimized": true,
 "EphemeralStorage": false,
 "State": "active",
 "StartDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
 "EndDateType": "unlimited",
 "InstanceMatchCriteria": "open",
 "CreateDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
 "Tags": [],
 "CapacityAllocations": []
 },
 {
 "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
```

```

 "OwnerId": "123456789111",
 "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "InstanceType": "c4.large",
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tenancy": "default",
 "TotalInstanceCount": 1,
 "AvailableInstanceCount": 1,
 "EbsOptimized": true,
 "EphemeralStorage": false,
 "State": "cancelled",
 "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
 "EndDateType": "unlimited",
 "InstanceMatchCriteria": "open",
 "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
 "Tags": [],
 "CapacityAllocations": []
 }
]
}

```

Exemple 2 : Pour décrire une ou plusieurs de vos réservations de capacité

L'`describe-capacity-reservation`exemple suivant affiche les détails relatifs à la réservation de capacité spécifiée.

```

aws ec2 describe-capacity-reservations \
 --capacity-reservation-ids cr-1234abcd56EXAMPLE

```

Sortie :

```

{
 "CapacityReservations": [
 {
 "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
 "OwnerId": "123456789111",
 "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "InstanceType": "c4.large",
 "InstancePlatform": "Linux/UNIX",

```

```

 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Tenancy": "default",
 "TotalInstanceCount": 1,
 "AvailableInstanceCount": 1,
 "EbsOptimized": true,
 "EphemeralStorage": false,
 "State": "active",
 "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
 "EndDateType": "unlimited",
 "InstanceMatchCriteria": "open",
 "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
 "Tags": [],
 "CapacityAllocations": []
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, [consultez la section Afficher une réservation de capacité](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCapacityReservations](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit une ou plusieurs de vos réservations de capacité pour la région

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Sortie :

```

AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized : True
EndDate : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType : unlimited
EphemeralStorage : False

```

```

InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform : Windows
InstanceType : m4.xlarge
State : active
Tags : {}
Tenancy : default
TotalInstanceCount : 2

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCapacityReservations](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit une ou plusieurs de vos réservations de capacité pour la région

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Sortie :

```

AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized : True
EndDate : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType : unlimited
EphemeralStorage : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform : Windows
InstanceType : m4.xlarge
State : active
Tags : {}
Tenancy : default
TotalInstanceCount : 2

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCapacityReservations](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeCustomerGateways** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeCustomerGateways.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos passerelles clients

Cet exemple décrit vos passerelles client.

Commande :

```
aws ec2 describe-customer-gateways
```

Sortie :

```
{
 "CustomerGateways": [
 {
 "CustomerGatewayId": "cgw-b4dc3961",
 "IpAddress": "203.0.113.12",
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "BgpAsn": "65000"
 },
 {
 "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
 "IpAddress": "12.1.2.3",
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "BgpAsn": "65534"
 }
]
}
```

Pour décrire une passerelle client spécifique

Cet exemple décrit la passerelle client spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-customer-gateways --customer-gateway-ids cgw-0e11f167
```

Sortie :

```
{
 "CustomerGateways": [
 {
 "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
 "IpAddress": "12.1.2.3",
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "BgpAsn": "65534"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCustomerGateways](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle client spécifiée.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
BgpAsn : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress : 203.0.113.12
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute passerelle client dont l'état est en attente ou disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
```



```
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles clients.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCustomerGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle client spécifiée.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
BgpAsn : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress : 203.0.113.12
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute passerelle client dont l'état est en attente ou disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles clients.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeCustomerGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeDhcpOptions** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeDhcpOptions.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : Pour décrire vos options DHCP

L'`describe-dhcp-optionsexemple` suivant permet de récupérer des informations sur vos options DHCP.

```
aws ec2 describe-dhcp-options
```

Sortie :

```
{
 "DhcpOptions": [
 {
 "DhcpConfigurations": [
 {
 "Key": "domain-name",
 "Values": [
 {
 "Value": "us-east-2.compute.internal"
 }
]
 },
 {
 "Key": "domain-name-servers",
 "Values": [
 {
 "Value": "AmazonProvidedDNS"
 }
]
 }
]
 },
 {
 "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
```

```

 "OwnerId": "111122223333"
 },
 {
 "DhcpConfigurations": [
 {
 "Key": "domain-name",
 "Values": [
 {
 "Value": "us-east-2.compute.internal"
 }
]
 },
 {
 "Key": "domain-name-servers",
 "Values": [
 {
 "Value": "AmazonProvidedDNS"
 }
]
 }
],
 "DhcpOptionsId": "dopt-fEXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333"
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des ensembles d'options DHCP](#) dans le guide de l'AWS utilisateur VPC.

Exemple 2 : pour décrire vos options DHCP et filtrer la sortie

L'`describe-dhcp-optionsexemple` suivant décrit vos options DHCP et utilise un filtre pour renvoyer uniquement les options DHCP correspondant au serveur `example.com` de noms de domaine. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement les informations de configuration et l'ID dans la sortie.

```

aws ec2 describe-dhcp-options \
 --filters Name=key,Values=domain-name-servers Name=value,Values=example.com \
 --query "DhcpOptions[*].[DhcpConfigurations,DhcpOptionsId]"

```

Sortie :

```
[
 [
 [
 {
 "Key": "domain-name",
 "Values": [
 {
 "Value": "example.com"
 }
]
 },
 {
 "Key": "domain-name-servers",
 "Values": [
 {
 "Value": "172.16.16.16"
 }
]
 }
],
 "dopt-001122334455667ab"
]
]
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des ensembles d'options DHCP](#) dans le guide de l'AWS utilisateur VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeDhcpOptions](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple répertorie vos ensembles d'options DHCP.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Sortie :

| DhcpConfigurations | DhcpOptionsId | Tag |
|--------------------|---------------|-----|
| -----              | -----         | --- |

```
{domain-name, domain-name-servers} dopt-1a2b3c4d {}
{domain-name, domain-name-servers} dopt-2a3b4c5d {}
{domain-name-servers} dopt-3a4b5c6d {}
```

Exemple 2 : Cet exemple permet d'obtenir les détails de configuration du jeu d'options DHCP spécifié.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Sortie :

| Key                 | Values                   |
|---------------------|--------------------------|
| ---                 | -----                    |
| domain-name         | {abc.local}              |
| domain-name-servers | {10.0.0.101, 10.0.0.102} |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple répertorie vos ensembles d'options DHCP.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Sortie :

| DhcpConfigurations                 | DhcpOptionsId | Tag |
|------------------------------------|---------------|-----|
| -----                              | -----         | --- |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-1a2b3c4d | {}  |
| {domain-name, domain-name-servers} | dopt-2a3b4c5d | {}  |
| {domain-name-servers}              | dopt-3a4b5c6d | {}  |

Exemple 2 : Cet exemple permet d'obtenir les détails de configuration du jeu d'options DHCP spécifié.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Sortie :

| Key                 | Values                   |
|---------------------|--------------------------|
| ---                 | -----                    |
| domain-name         | {abc.local}              |
| domain-name-servers | {10.0.0.101, 10.0.0.102} |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeDhcpOptions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeFlowLogs** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeFlowLogs.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour décrire tous vos journaux de flux

L'`describe-flow-logsexemple` suivant affiche les détails de tous vos journaux de flux.

```
aws ec2 describe-flow-logs
```

Sortie :

```
{
 "FlowLogs": [
 {
 "CreationTime": "2018-02-21T13:22:12.644Z",
 "DeliverLogsPermissionArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/flow-logs-role",
 "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
 "FlowLogId": "fl-aabbccdd112233445",
 "MaxAggregationInterval": 600,
 "FlowLogStatus": "ACTIVE",
 "LogGroupName": "FlowLogGroup",
 "ResourceId": "subnet-12345678901234567",
```

```

 "TrafficType": "ALL",
 "LogDestinationType": "cloud-watch-logs",
 "LogFormat": "${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr}
${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end}
${action} ${log-status}"
 },
 {
 "CreationTime": "2020-02-04T15:22:29.986Z",
 "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
 "FlowLogId": "fl-01234567890123456",
 "MaxAggregationInterval": 60,
 "FlowLogStatus": "ACTIVE",
 "ResourceId": "vpc-00112233445566778",
 "TrafficType": "ACCEPT",
 "LogDestinationType": "s3",
 "LogDestination": "arn:aws:s3::my-flow-log-bucket/custom",
 "LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id}
${interface-id} ${account-id} ${type} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport}
${dstport} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr} ${protocol} ${bytes} ${packets}
${start} ${end} ${action} ${tcp-flags} ${log-status}"
 }
]
}

```

Exemple 2 : pour décrire un sous-ensemble de vos journaux de flux

L'`describe-flow-logsexemple` suivant utilise un filtre pour afficher les détails uniquement pour les journaux de flux qui se trouvent dans le groupe de CloudWatch journaux spécifié dans Amazon Logs.

```

aws ec2 describe-flow-logs \
 --filter "Name=log-group-name,Values=MyFlowLogs"

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeFlowLogs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit un ou plusieurs journaux de flux avec le type de destination de journal « s3 »

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{"Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Sortie :

```
CreationTime : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus : SUCCESS
FlowLogId : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus : ACTIVE
LogDestination : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType : s3
LogGroupName :
ResourceId : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType : ALL
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit un ou plusieurs journaux de flux avec le type de destination de journal « s3 »

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{"Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Sortie :

```
CreationTime : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus : SUCCESS
FlowLogId : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus : ACTIVE
LogDestination : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType : s3
LogGroupName :
ResourceId : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType : ALL
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeFlowLogs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeHostReservationOfferings** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeHostReservationOfferings`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire les offres de réservation d'hôtes dédiés

Cet exemple décrit les réservations d'hôtes dédiés pour la famille d'instances M4 disponibles à l'achat.

Commande :

```
aws ec2 describe-host-reservation-offerings --filter Name=instance-family,Values=m4
```

Sortie :

```
{
 "OfferingSet": [
 {
 "HourlyPrice": "1.499",
 "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "NoUpfront",
 "UpfrontPrice": "0.000",
 "Duration": 31536000
 },
 {
 "HourlyPrice": "1.045",
 "OfferingId": "hro-0ef9181cabdef7a02",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "NoUpfront",
 "UpfrontPrice": "0.000",

```

```

 "Duration": 94608000
 },
 {
 "HourlyPrice": "0.714",
 "OfferingId": "hro-04567a15500b92a51",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "PartialUpfront",
 "UpfrontPrice": "6254.000",
 "Duration": 31536000
 },
 {
 "HourlyPrice": "0.484",
 "OfferingId": "hro-0d5d7a9d23ed7fbfe",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "PartialUpfront",
 "UpfrontPrice": "12720.000",
 "Duration": 94608000
 },
 {
 "HourlyPrice": "0.000",
 "OfferingId": "hro-05da4108ca998c2e5",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "AllUpfront",
 "UpfrontPrice": "23913.000",
 "Duration": 94608000
 },
 {
 "HourlyPrice": "0.000",
 "OfferingId": "hro-0a9f9be3b95a3dc8f",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "AllUpfront",
 "UpfrontPrice": "12257.000",
 "Duration": 31536000
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHostReservationOfferings](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit les réservations d'hôtes dédiés disponibles à l'achat pour le filtre « instance-family » donné où se PaymentOption trouve « » NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Sortie :

```
CurrencyCode :
Duration : 94608000
HourlyPrice : 1.307
InstanceFamily : m4
OfferingId : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice : 0.000

CurrencyCode :
Duration : 31536000
HourlyPrice : 1.830
InstanceFamily : m4
OfferingId : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice : 0.000
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHostReservationOfferings](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit les réservations d'hôtes dédiés disponibles à l'achat pour le filtre « instance-family » donné où se PaymentOption trouve « » NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Sortie :

```
CurrencyCode :
Duration : 94608000
```

```

HourlyPrice : 1.307
InstanceFamily : m4
OfferingId : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice : 0.000

CurrencyCode :
Duration : 31536000
HourlyPrice : 1.830
InstanceFamily : m4
OfferingId : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice : 0.000

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHostReservationOfferings](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeHosts** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeHosts.

### CLI

#### AWS CLI

Pour afficher des informations sur les hôtes dédiés

L'exemple de commande suivant affiche les détails des hôtes disponibles dédiés de votre AWS compte.

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

Sortie :

```

{
 "Hosts": [
 {
 "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",

```

```

 "Tags": [
 {
 "Value": "production",
 "Key": "purpose"
 }
],
 "HostProperties": {
 "Cores": 48,
 "TotalVCpus": 96,
 "InstanceType": "m5.large",
 "Sockets": 2
 },
 "Instances": [],
 "State": "available",
 "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
 "AvailableCapacity": {
 "AvailableInstanceCapacity": [
 {
 "AvailableCapacity": 48,
 "InstanceType": "m5.large",
 "TotalCapacity": 48
 }
],
 "AvailableVCpus": 96
 },
 "HostRecovery": "on",
 "AllocationTime": "2019-08-19T08:57:44.000Z",
 "AutoPlacement": "off"
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Visualisation des hôtes dédiés](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHosts](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple renvoie les détails de l' EC2 hôte

```
Get-EC2Host
```

Sortie :

```
AllocationTime : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement : off
AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableCapacity : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken :
HostId : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId :
Instances : {}
ReleaseTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
State : available
Tags : {}
```

Exemple 2 : Cet exemple interroge le AvailableInstanceCapacity pour l'hôte h-01e23f4cd567899f1

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Sortie :

```
AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity

11 m4.xlarge 11
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple renvoie les détails de l' EC2 hôte

```
Get-EC2Host
```

Sortie :

```
AllocationTime : 3/23/2019 4:55:22 PM
```

```

AutoPlacement : off
AvailabilityZone : eu-west-1b
AvailableCapacity : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken :
HostId : h-01e23f4cd567899f1
HostProperties : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId :
Instances : {}
ReleaseTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
State : available
Tags : {}

```

Exemple 2 : Cet exemple interroge le `AvailableInstanceCapacity` pour l'hôte `h-01e23f4cd567899f1`

```

Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
 AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity

```

Sortie :

```

AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity

11 m4.xlarge 11

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeIamInstanceProfileAssociations** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeIamInstanceProfileAssociations`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get the instance profile association data for an instance.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
/// <returns>Instance profile associations data.</returns>
public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
{
 try
 {
 var response = await
 _amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
 new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
 },
 });
 return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
 }

 throw;
 }
}
```



```
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
 throw;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

Description des associations de profils d'instances IAM

Cet exemple décrit toutes vos associations de profils d'instance IAM.

Commande :

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations
```

Sortie :

```
{
 "IamInstanceProfileAssociations": [
 {
 "InstanceId": "i-09eb09efa73ec1dee",
 "State": "associated",
 "AssociationId": "iip-assoc-0db249b1f25fa24b8",
 "IamInstanceProfile": {
 "Id": "AIPAJVQN4F5WVLGCJDRGM",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
 }
 },
 {
 "InstanceId": "i-0402909a2f4dffd14",
 "State": "associating",
 "AssociationId": "iip-assoc-0db249b1f25fa24b8",
 "IamInstanceProfile": {
 "Id": "AIPAJVQN4F5WVLGCJDRGM",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
 }
 }
]
}
```

```

 "AssociationId": "iip-assoc-0d1ec06278d29f44a",
 "IamInstanceProfile": {
 "Id": "AGJAJVQN4F5WVLGCJABCM",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/user1-role"
 }
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

const ec2Client = new EC2Client({});
const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
 new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
 Filters: [
 { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
],
 }),
);

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
```

```

self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
 """
 Gets data about the profile associated with an instance.

 :param instance_id: The ID of the instance to look up.
 :return: The profile data.
 """
 try:
 response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
 Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
)
 if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
 log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
 profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
 log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
 return profile_data
 except ClientError as err:
 log.error(
 f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

```

```
if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
 log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeInstanceProfileAssociations](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeIdFormat** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeIdFormat`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour décrire le format d'identification d'une ressource

L'`describe-id-format` exemple suivant décrit le format d'identification des groupes de sécurité.

```
aws ec2 describe-id-format \
 --resource security-group
```

Dans l'exemple de sortie suivant, la `Deadline` valeur indique que la date limite pour que ce type de ressource passe définitivement du format d'identifiant court au format d'identifiant long a expiré à 00h00 UTC le 15 août 2018.

```
{
 "Statuses": [
 {
 "Deadline": "2018-08-15T00:00:00.000Z",
 "Resource": "security-group",
 "UseLongIds": true
 }
]
}
```

```
]
}
```

Exemple 2 : pour décrire le format d'identification de toutes les ressources

L'`describe-id-format` exemple suivant décrit le format d'ID pour tous les types de ressources. Tous les types de ressources prenant en charge le format d'identifiant court ont été changés pour utiliser le format d'identifiant long.

```
aws ec2 describe-id-format
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdFormat](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le format d'ID pour le type de ressource spécifié.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Sortie :

| Resource | UseLongIds |
|----------|------------|
| -----    | -----      |
| instance | False      |

Exemple 2 : Cet exemple décrit les formats d'identification pour tous les types de ressources qui prennent en charge les extensions IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Sortie :

| Resource    | UseLongIds |
|-------------|------------|
| -----       | -----      |
| reservation | False      |

|          |       |
|----------|-------|
| instance | False |
|----------|-------|

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le format d'ID pour le type de ressource spécifié.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Sortie :

| Resource | UseLongIds |
|----------|------------|
| -----    | -----      |
| instance | False      |

Exemple 2 : Cet exemple décrit les formats d'identification pour tous les types de ressources qui prennent en charge les extensions IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Sortie :

| Resource    | UseLongIds |
|-------------|------------|
| -----       | -----      |
| reservation | False      |
| instance    | False      |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeIdentityIdFormat** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeIdentityIdFormat`.

## CLI

### AWS CLI

Pour décrire le format d'ID d'un rôle IAM

L'`describe-identity-id-format`exemple suivant décrit le format d'ID reçu par les instances créées par le rôle IAM `EC2Role` dans votre AWS compte.

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
 --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role \
 --resource instance
```

Le résultat suivant indique que les instances créées par ce rôle sont IDs reçues au format ID long.

```
{
 "Statuses": [
 {
 "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
 "Resource": "instance",
 "UseLongIds": true
 }
]
}
```

Pour décrire le format d'identification d'un utilisateur IAM

L'`describe-identity-id-format`exemple suivant décrit le format d'identification reçu par les instantanés créés par l'utilisateur IAM `AdminUser` dans votre AWS compte.

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
 --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
 --resource snapshot
```

La sortie indique que les instantanés créés par cet utilisateur sont reçus IDs au format ID long.

```
{
 "Statuses": [
 {
 "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
```



```

 "Resource": "snapshot",
 "UseLongIds": true
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdentityIdFormat](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple renvoie le format d'identifiant de la ressource « image » pour le rôle donné

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -
Resource image
```

Sortie :

| Deadline             | Resource | UseLongIds |
|----------------------|----------|------------|
| -----                | -----    | -----      |
| 8/2/2018 11:30:00 PM | image    | True       |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdentityIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple renvoie le format d'identifiant de la ressource « image » pour le rôle donné

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -
Resource image
```

Sortie :

| Deadline | Resource | UseLongIds |
|----------|----------|------------|
| -----    | -----    | -----      |

```
8/2/2018 11:30:00 PM image True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeIdentityIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeImageAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeImageAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire les autorisations de lancement d'une AMI

Cet exemple décrit les autorisations de lancement pour l'AMI spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --
attribute LaunchPermission
```

Sortie :

```
{
 "LaunchPermissions": [
 {
 "UserId": "123456789012"
 }
],
 "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

Pour décrire les codes de produit pour une AMI

Cet exemple décrit les codes de produit pour l'AMI spécifiée. Notez que cette AMI ne contient aucun code produit.

Commande :

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute productCodes
```

Sortie :

```
{
 "ProductCodes": [],
 "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImageAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple obtient la description de l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description : My image description
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {}
ProductCodes : {}
RamdiskId :
SriovNetSupport :
```

Exemple 2 : Cet exemple obtient les autorisations de lancement pour l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description :
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {all}
ProductCodes : {}
RamdiskId :
SriovNetSupport :
```

Exemple 3 : Cet exemple teste si la mise en réseau améliorée est activée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description :
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {}
ProductCodes : {}
RamdiskId :
SriovNetSupport : simple
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple obtient la description de l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description : My image description
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {}
ProductCodes : {}
```

```
RamdiskId :
SriovNetSupport :
```

Exemple 2 : Cet exemple obtient les autorisations de lancement pour l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description :
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {all}
ProductCodes : {}
RamdiskId :
SriovNetSupport :
```

Exemple 3 : Cet exemple teste si la mise en réseau améliorée est activée.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Sortie :

```
BlockDeviceMappings : {}
Description :
ImageId : ami-12345678
KernelId :
LaunchPermissions : {}
ProductCodes : {}
RamdiskId :
SriovNetSupport : simple
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeImages** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeImages.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### Bash

#### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_describe_images
#
This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
images.
#
Parameters:
-i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional).
-h - Display help.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_images() {
 local image_ids response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_describe_images"
```

```

 echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
images."
 echo " -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional).\"
 echo " -h - Display help.\"
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
 case "${option}" in
 i) image_ids="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[-n "$image_ids"]]; then
 # shellcheck disable=SC2206
 aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
fi

response=$(aws ec2 describe-images \
 "${aws_cli_args[@]}" \
 --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
 return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi
}
```



```
 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImages](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## CLI

### AWS CLI

#### Exemple 1 : description d'une AMI

L'exemple `describe-images` suivant décrit l'AMI spécifiée dans la région spécifiée.

```
aws ec2 describe-images \
 --region us-east-1 \
 --image-ids ami-1234567890EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "Images": [
 {
 "VirtualizationType": "hvm",
 "Description": "Provided by Red Hat, Inc.",
 "PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",
 "EnaSupport": true,
 "Hypervisor": "xen",
 "State": "available",
 "SriovNetSupport": "simple",
 "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
 "UsageOperation": "RunInstances:0010",
 "BlockDeviceMappings": [
 {
 "DeviceName": "/dev/sda1",
 "Ebs": {
 "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
 "DeleteOnTermination": true,
 "VolumeType": "gp2",
 "VolumeSize": 10,

```

```

 "Encrypted": false
 }
 },
 "Architecture": "x86_64",
 "ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-
Hourly2-GP2",
 "RootDeviceType": "ebs",
 "OwnerId": "123456789012",
 "RootDeviceName": "/dev/sda1",
 "CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
 "Public": true,
 "ImageType": "machine",
 "Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour décrire AMIs en fonction de filtres

L'`describe-images`exemple suivant décrit les systèmes Windows AMIs fournis par Amazon et soutenus par Amazon EBS.

```

aws ec2 describe-images \
 --owners amazon \
 --filters "Name=platform,Values=windows" "Name=root-device-type,Values=ebs"

```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `describe-images`, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres, consultez la section [Répertoire et filtrer vos ressources](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 3 : pour décrire AMIs en fonction de balises

L'`describe-images`exemple suivant décrit tous ceux AMIs qui possèdent cette balise `Type=Custom`. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement l'AMI IDs.

```
aws ec2 describe-images \
 --filters "Name=tag:Type,Values=Custom" \
 --query 'Images[*].[ImageId]' \
 --output text
```

Sortie :

```
ami-1234567890EXAMPLE
ami-0abcdef1234567890
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres de balises, consultez la section [Utilisation des balises](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImages](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { EC2Client, paginateDescribeImages } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified images (AMIs, AKIs, and ARIs) available to you or all
 * of the images available to you.
 * @param {{ architecture: string, pageSize: number }} options
 */
export const main = async ({ architecture, pageSize }) => {
 pageSize = Number.parseInt(pageSize);
 const client = new EC2Client({});

 // The paginate function is a wrapper around the base command.
 const paginator = paginateDescribeImages(
 // Without limiting the page size, this call can take a long time. pageSize
 is just sugar for
```

```

 // the MaxResults property in the base command.
 { client, pageSize },
 {
 // There are almost 70,000 images available. Be specific with your
 filtering
 // to increase efficiency.
 // See https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/
 client-ec2/interfaces/describeimagescommandinput.html#filters
 Filters: [{ Name: "architecture", Values: [architecture] }],
 },
);

/**
 * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').Image[]}
 */
const images = [];
let recordsScanned = 0;

try {
 for await (const page of paginator) {
 recordsScanned += pageSize;
 if (page.Images.length) {
 images.push(...page.Images);
 break;
 }
 console.log(
 `No matching image found yet. Searched ${recordsScanned} records.`,
);
 }

 if (images.length) {
 console.log(
 `Found ${images.length} images:\n\n${images.map((image) =>
 image.Name).join("\n")}\n`,
);
 } else {
 console.log(
 `No matching images found. Searched ${recordsScanned} records.\n`,
);
 }

 return images;
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {

```

```
 console.warn(`${caught.message}`);
 return [];
 }
 throw caught;
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImages](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Sortie :

```
Architecture : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description : My image
Hypervisor : xen
ImageId : ami-12345678
ImageLocation : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias :
ImageType : machine
KernelId :
Name : my-image
OwnerId : 123456789012
Platform :
ProductCodes : {}
Public : False
RamdiskId :
RootDeviceName : /dev/xvda
RootDeviceType : ebs
SriovNetSupport : simple
State : available
StateReason :
```

```
Tags : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le produit AMIs que vous possédez.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit le public AMIs qui exécute Microsoft Windows Server.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous les publics de la AMIs région « us-west-2 ».

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImages](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'AMI spécifiée.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Sortie :

```
Architecture : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description : My image
Hypervisor : xen
ImageId : ami-12345678
ImageLocation : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias :
ImageType : machine
KernelId :
Name : my-image
OwnerId : 123456789012
Platform :
ProductCodes : {}
Public : False
RamdiskId :
```

```

RootDeviceName : /dev/xvda
RootDeviceType : ebs
SriovNetSupport : simple
State : available
StateReason :
Tags : {Name}
VirtualizationType : hvm

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le produit AMIs que vous possédez.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit le public AMIs qui exécute Microsoft Windows Server.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous les publics de la AMIs région « us-west-2 ».

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribelImages](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:

```

```

 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def get_images(self, image_ids: List[str]) -> List[Dict[str, Any]]:
 """
 Gets information about Amazon Machine Images (AMIs) from a list of AMI
IDs.

 :param image_ids: The list of AMI IDs to look up.
 :return: A list of dictionaries representing the requested AMIs.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_images(ImageIds=image_ids)
 images = response["Images"]
 except ClientError as err:
 logger.error(f"Failed to stop AMI(s): {' '.join(map(str,
image_ids))}")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidAMIID.NotFound":
 logger.error("One or more of the AMI IDs does not exist.")
 raise

```



```
return images
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeImages](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn list_images(&self, ids: Vec<Parameter>) -> Result<Vec<Image>,
EC2Error> {
 let image_ids = ids.into_iter().filter_map(|p| p.value).collect();
 let output = self
 .client
 .describe_images()
 .set_image_ids(Some(image_ids))
 .send()
 .await?;

 let images = output.images.unwrap_or_default();
 if images.is_empty() {
 Err(EC2Error::new("No images for selected AMIs"))
 } else {
 Ok(images)
 }
}
```

Utilisation de la fonction `list_images` avec SSM pour limiter en fonction de votre environnement. Pour plus de détails sur SSM, consultez <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/example-GetParameters-ssm-section.html>.

```

 async fn find_image(&mut self) -> Result<ScenarioImage, EC2Error> {
 let params: Vec<Parameter> = self
 .ssm
 .list_path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Could not find parameters for available
images"))?
 .into_iter()
 .filter(|param| param.name().is_some_and(|name|
name.contains("amzn2")))
 .collect();
 let amzn2_images: Vec<ScenarioImage> = self
 .ec2
 .list_images(params)
 .await
 .map_err(|e| e.add_message("Could not find images"))?
 .into_iter()
 .map(ScenarioImage::from)
 .collect();
 println!("We will now create an instance from an Amazon Linux 2 AMI");
 let ami = self.util.select_scenario_image(amzn2_images)?;
 Ok(ami)
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeImages](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeImportImageTasks** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeImportImageTasks`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour surveiller une tâche d'importation d'image

L'`describe-import-image-tasks` suivant vérifie le statut de la tâche d'importation d'image spécifiée.

```
aws ec2 describe-import-image-tasks \
 --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

Sortie pour une tâche d'importation d'image en cours.

```
{
 "ImportImageTasks": [
 {
 "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
 "Progress": "28",
 "SnapshotDetails": [
 {
 "DiskImageSize": 705638400.0,
 "Format": "ova",
 "Status": "completed",
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
 }
 }
],
 "Status": "active",
 "StatusMessage": "converting"
 }
]
}
```

Sortie pour une tâche d'importation d'image terminée. L'ID de l'AMI qui en résulte est fourni par `ImageId`.

```
{
 "ImportImageTasks": [
 {
 "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
 "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
 "SnapshotDetails": [
 {
 "DiskImageSize": 705638400.0,
 "Format": "ova",

```

```

 "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
 "Status": "completed",
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
 }
 },
 "Status": "completed"
}
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportImageTasks](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche d'importation d'image spécifiée.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Sortie :

```

Architecture : x86_64
Description : Windows Image 2
Hypervisor :
ImageId : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId : import-ami-hgfedcba
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status : completed
StatusMessage :

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos tâches d'importation d'images.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

**Sortie :**

```
Architecture :
Description : Windows Image 1
Hypervisor :
ImageId :
ImportTaskId : import-ami-abcdefgh
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {}
Status : deleted
StatusMessage : User initiated task cancelation

Architecture : x86_64
Description : Windows Image 2
Hypervisor :
ImageId : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId : import-ami-hgfedcba
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status : completed
StatusMessage :
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportImageTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

**Outils pour PowerShell V5**

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche d'importation d'image spécifiée.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

**Sortie :**

```
Architecture : x86_64
Description : Windows Image 2
Hypervisor :
ImageId : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId : import-ami-hgfedcba
```

```
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status : completed
StatusMessage :
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos tâches d'importation d'images.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Sortie :

```
Architecture :
Description : Windows Image 1
Hypervisor :
ImageId :
ImportTaskId : import-ami-abcdefgh
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {}
Status : deleted
StatusMessage : User initiated task cancelation

Architecture : x86_64
Description : Windows Image 2
Hypervisor :
ImageId : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId : import-ami-hgfedcba
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress :
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status : completed
StatusMessage :
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportImageTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeImportSnapshotTasks** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeImportSnapshotTasks`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour surveiller une tâche d'importation de snapshots

L'`describe-import-snapshot-task`exemple suivant vérifie le statut de la tâche de capture instantanée d'importation spécifiée.

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
 --import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

Résultat pour une tâche d'importation de snapshots en cours :

```
{
 "ImportSnapshotTasks": [
 {
 "Description": "My server VMDK",
 "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
 "SnapshotTaskDetail": {
 "Description": "My server VMDK",
 "DiskImageSize": "705638400.0",
 "Format": "VMDK",
 "Progress": "42",
 "Status": "active",
 "StatusMessage": "downloading/converting",
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
 }
 }
 }
]
}
```

Sortie pour une tâche d'importation d'instantanés terminée. L'ID de l'instantané obtenu est fourni par `SnapshotId`.

```
{
 "ImportSnapshotTasks": [
 {
 "Description": "My server VMDK",
 "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
 "SnapshotTaskDetail": {
 "Description": "My server VMDK",
 "DiskImageSize": "705638400.0",
 "Format": "VMDK",
 "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
 "Status": "completed",
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
 }
 }
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportSnapshotTasks](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche d'importation de clichés spécifiée.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Sortie :

| Description | ImportTaskId | SnapshotTaskDetail |
|-------------|--------------|--------------------|
| -----       | -----        | -----              |



```
Disk Image Import 1 import-snap-abcdefgh
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos tâches d'importation d'instantanés.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Sortie :

| Description         | ImportTaskId         | SnapshotTaskDetail                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| -----               | -----                | -----                               |
| Disk Image Import 1 | import-snap-abcdefgh | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |
| Disk Image Import 2 | import-snap-hgfedcba | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportSnapshotTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la tâche d'importation de clichés spécifiée.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Sortie :

| Description         | ImportTaskId         | SnapshotTaskDetail                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| -----               | -----                | -----                               |
| Disk Image Import 1 | import-snap-abcdefgh | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos tâches d'importation d'instantanés.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Sortie :

| Description         | ImportTaskId         | SnapshotTaskDetail                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| -----               | -----                | -----                               |
| Disk Image Import 1 | import-snap-abcdefgh | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |
| Disk Image Import 2 | import-snap-hgfedcba | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeImportSnapshotTasks](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeInstanceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeInstanceAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire le type d'instance

Cet exemple décrit le type d'instance de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute instanceType
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
 "InstanceType": {
 "Value": "t1.micro"
 }
}
```

Pour décrire l'attribut `disableApiTermination`

Cet exemple décrit l'attribut `disableApiTermination` de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute disableApiTermination
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
 "DisableApiTermination": {
 "Value": "false"
 }
}
```

Pour décrire le mappage des périphériques en mode bloc pour une instance

Cet exemple décrit l'attribut `blockDeviceMapping` de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute blockDeviceMapping
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
 "BlockDeviceMappings": [
 {
 "DeviceName": "/dev/sda1",
 "Ebs": {
 "Status": "attached",
 "DeleteOnTermination": true,
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "AttachTime": "2013-05-17T22:42:34.000Z"
 }
 },
 {
```

```

 "DeviceName": "/dev/sdf",
 "Ebs": {
 "Status": "attached",
 "DeleteOnTermination": false,
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "AttachTime": "2013-09-10T23:07:00.000Z"
 }
 },
],
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le type d'instance de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Sortie :

```
InstanceType : t2.micro
```

Exemple 2 : Cet exemple indique si la mise en réseau améliorée est activée pour l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Sortie :

```
SriovNetSupport : simple
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les groupes de sécurité pour l'instance spécifiée.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Sortie :

```
GroupId

sg-12345678
sg-45678901
```

Exemple 4 : Cet exemple indique si l'optimisation EBS est activée pour l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Sortie :

```
EbsOptimized : False
```

Exemple 5 : Cet exemple décrit l'attribut `disableApiTermination` « » de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Sortie :

```
DisableApiTermination : False
```

Exemple 6 : Cet exemple décrit l'attribut « `instanceInitiatedShutdown Comportement` » de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Sortie :

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le type d'instance de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Sortie :

```
InstanceType : t2.micro
```

Exemple 2 : Cet exemple indique si la mise en réseau améliorée est activée pour l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Sortie :

```
SriovNetSupport : simple
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les groupes de sécurité pour l'instance spécifiée.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Sortie :

```
GroupId

sg-12345678
sg-45678901
```

Exemple 4 : Cet exemple indique si l'optimisation EBS est activée pour l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Sortie :

```
EbsOptimized : False
```

Exemple 5 : Cet exemple décrit l'attribut disableApiTermination « » de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Sortie :

```
DisableApiTermination : False
```

Exemple 6 : Cet exemple décrit l'attribut « `instanceInitiatedShutdown Comportement` » de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Sortie :

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeInstanceStatus** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeInstanceStatus`.

### CLI

#### AWS CLI

Description du statut d'une instance

L'exemple `describe-instance-status` suivant décrit le statut actuel de l'instance spécifiée.

```
aws ec2 describe-instance-status \
 --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "InstanceStatuses": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "InstanceState": {
 "Code": 16,
```

```
 "Name": "running"
 },
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "SystemStatus": {
 "Status": "ok",
 "Details": [
 {
 "Status": "passed",
 "Name": "reachability"
 }
]
 },
 "InstanceState": {
 "Status": "ok",
 "Details": [
 {
 "Status": "passed",
 "Name": "reachability"
 }
]
 }
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Surveiller le statut de vos instances](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceStatus](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le statut de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2a
```



```
Events : {}
InstanceId : i-12345678
InstanceState : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Sortie :

| Code | Name    |
|------|---------|
| ---- | ----    |
| 16   | running |

```
$status.Status
```

Sortie :

| Details        | Status |
|----------------|--------|
| -----          | -----  |
| {reachability} | ok     |

```
$status.SystemStatus
```

Sortie :

| Details        | Status |
|----------------|--------|
| -----          | -----  |
| {reachability} | ok     |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le statut de l'instance spécifiée.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2a
Events : {}
InstanceId : i-12345678
InstanceState : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Sortie :

| Code | Name    |
|------|---------|
| ---- | ----    |
| 16   | running |

```
$status.Status
```

Sortie :

| Details        | Status |
|----------------|--------|
| -----          | -----  |
| {reachability} | ok     |

```
$status.SystemStatus
```

Sortie :

| Details        | Status |
|----------------|--------|
| -----          | -----  |
| {reachability} | ok     |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Rust

## SDK pour Rust

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

async fn show_all_events(client: &Client) -> Result<(), Error> {
 let resp = client.describe_regions().send().await.unwrap();

 for region in resp.regions.unwrap_or_default() {
 let reg: &'static str =
Box::leak(Box::from(region.region_name().unwrap()));
 let region_provider =
RegionProviderChain::default_provider().or_else(reg);
 let config = aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
 let new_client = Client::new(&config);

 let resp = new_client.describe_instance_status().send().await;

 println!("Instances in region {}: ", reg);
 println!();

 for status in resp.unwrap().instance_statuses() {
 println!(
 " Events scheduled for instance ID: {}",
 status.instance_id().unwrap_or_default()
);
 for event in status.events() {
 println!(" Event ID: {}",
event.instance_event_id().unwrap());
 println!(" Description: {}", event.description().unwrap());
 println!(" Event code: {}", event.code().unwrap().as_ref());
 println!();
 }
 }
 }

 Ok(())
}

```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeInstanceStatus](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeInstanceTypes** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeInstanceTypes`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

##### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Describe the instance types available.
/// </summary>
/// <returns>A list of instance type information.</returns>
public async Task<List<InstanceTypeInfo>>
DescribeInstanceTypes(ArchitectureValues architecture)
{
 try
 {
```

```

 var request = new DescribeInstanceTypesRequest();

 var filters = new List<Filter>
 {
 new Filter("processor-info.supported-architecture",
 new List<string> { architecture.ToString() })
 };
 filters.Add(new Filter("instance-type", new() { "*.micro",
 "*.small" }));

 request.Filters = filters;
 var instanceTypes = new List<InstanceTypeInfo>();

 var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstanceTypes(request);
 await foreach (var instanceType in paginator.InstanceTypes)
 {
 instanceTypes.Add(instanceType);
 }

 return instanceTypes;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
 {
 _logger.LogError(
 $"Parameters are invalid. Ensure architecture and size
strings conform to DescribeInstanceTypes API reference.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceTypes](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
ec2_describe_instance_types
#
This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
-a, --architecture ARCHITECTURE Specify the processor architecture (e.g.,
x86_64)
-t, --type INSTANCE_TYPE Comma-separated list of instance types (e.g.,
t2.micro)
-h, --help Show the usage help
#
The function prints the instance type and supported architecture for each
matching instance type.
#####
function ec2_describe_instance_types() {
 local architecture=""
 local instance_types=""

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
 echo " -a, --architecture ARCHITECTURE Specify the processor architecture (e.g., x86_64)"
 echo " -t, --type INSTANCE_TYPE Comma-separated list of instance types (e.g., t2.micro)"
 echo " -h, --help Show this help message"
 }

 while [[$# -gt 0]]; do
 case "$1" in

```

```

 -a | --architecture)
 architecture="$2"
 shift 2
 ;;
 -t | --type)
 instance_types="$2"
 shift 2
 ;;
 -h | --help)
 usage
 return 0
 ;;
 *)
 echo "Unknown argument: $1"
 return 1
 ;;
esac
done

if [[-z "$architecture"]]; then
 errecho "Error: Architecture not specified."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$instance_types"]]; then
 errecho "Error: Instance type not specified."
 usage
 return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
{
 "Name": "processor-info.supported-architecture",
 "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=', ' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
 echo -n '""'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
 if [[$i -lt $((array_size - 1))]]; then

```

```

 echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
 fi
done
echo -n ']],
{
 "Name": "instance-type",
 "Values": [' >>"$tmp_json_file"
IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
 echo -n '"${items[$i]}"' >>"$tmp_json_file"
 if [[$i -lt $((array_size - 1))]]; then
 echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
 fi
done

echo -n ']]]' >>"$tmp_json_file"

local response
response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"$tmp_json_file" \
 --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

local error_code=$?

rm "$tmp_json_file"

if [[$error_code -ne 0]]; then
 aws_cli_error_log $error_code
 echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
 return 1
fi

echo "$response"
return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#

```



```
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceTypes](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## CLI

### AWS CLI

#### Exemple 1 : description d'un type d'instance

L'exemple `describe-instance-types` suivant affiche les détails du type d'instance spécifié.

```
aws ec2 describe-instance-types \
 --instance-types t2.micro
```

Sortie :

```
{
 "InstanceTypes": [
 {
 "InstanceType": "t2.micro",
 "CurrentGeneration": true,
 "FreeTierEligible": true,
 "SupportedUsageClasses": [
 "on-demand",
 "spot"
],
 "SupportedRootDeviceTypes": [
 "ebs"
],
 "BareMetal": false,
 "Hypervisor": "xen",
 "ProcessorInfo": {
 "SupportedArchitectures": [
 "i386",
 "x86_64"
],
 "SustainedClockSpeedInGhz": 2.5
 },
 "VCpuInfo": {
 "DefaultVCpus": 1,
 "DefaultCores": 1,
 "DefaultThreadsPerCore": 1,
 "ValidCores": [
 1
],
 },
 },
],
}
```

```

 "ValidThreadsPerCore": [
 1
],
 },
 "MemoryInfo": {
 "SizeInMiB": 1024
 },
 "InstanceStorageSupported": false,
 "EbsInfo": {
 "EbsOptimizedSupport": "unsupported",
 "EncryptionSupport": "supported"
 },
 "NetworkInfo": {
 "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
 "MaximumNetworkInterfaces": 2,
 "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
 "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
 "Ipv6Supported": true,
 "EnaSupport": "unsupported"
 },
 "PlacementGroupInfo": {
 "SupportedStrategies": [
 "partition",
 "spread"
]
 },
 "HibernationSupported": false,
 "BurstablePerformanceSupported": true,
 "DedicatedHostsSupported": false,
 "AutoRecoverySupported": true
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez les [types d'instances](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.

### Exemple 2 : filtrage des types d'instance disponibles

Vous pouvez définir un filtre pour limiter les résultats aux types d'instances présentant une caractéristique spécifique. L'exemple `describe-instance-types` suivant liste les types d'instance qui prennent en charge l'hibernation.

```
aws ec2 describe-instance-types \
 --filters Name=hibernation-supported,Values=true --query
 'InstanceTypes[*].InstanceType'
```

Sortie :

```
[
 "m5.8xlarge",
 "r3.large",
 "c3.8xlarge",
 "r5.large",
 "m4.4xlarge",
 "c4.large",
 "m5.xlarge",
 "m4.xlarge",
 "c3.large",
 "c4.8xlarge",
 "c4.4xlarge",
 "c5.xlarge",
 "c5.12xlarge",
 "r5.4xlarge",
 "c5.4xlarge"
]
```

Pour plus d'informations, consultez les [types d'instances](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceTypes](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
```

```

 * Asynchronously retrieves the instance types available in the current AWS
 region.
 * <p>
 * This method uses the AWS SDK's asynchronous API to fetch the available
 instance types
 * and then processes the response. It logs the memory information, network
 information,
 * and instance type for each instance type returned. Additionally, it
 returns a
 * {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type string for
 the "t2.2xlarge"
 * instance type, if it is found in the response. If the "t2.2xlarge"
 instance type is not
 * found, an empty string is returned.
 * </p>
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type
 string for the
 * "t2.2xlarge" instance type, or an empty string if the instance type is not
 found
 */
 public CompletableFuture<String> getInstanceTypesAsync() {
 DescribeInstanceTypesRequest typesRequest =
DescribeInstanceTypesRequest.builder()
 .maxResults(10)
 .build();

 CompletableFuture<DescribeInstanceTypesResponse> response =
getAsyncClient().describeInstanceTypes(typesRequest);
 response.whenComplete((resp, ex) -> {
 if (resp != null) {
 List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = resp.instanceTypes();
 for (InstanceTypeInfo type : instanceTypes) {
 logger.info("The memory information of this type is " +
type.memoryInfo().sizeInMiB());
 logger.info("Network information is " +
type.networkInfo().toString());
 logger.info("Instance type is " +
type.instanceType().toString());
 }
 } else {
 throw (RuntimeException) ex;
 }
 });
 }

```

```

 return response.thenApply(resp -> {
 for (InstanceTypeInfo type : resp.instanceTypes()) {
 String instanceType = type.instanceType().toString();
 if (instanceType.equals("t2.2xlarge")) {
 return instanceType;
 }
 }
 return "";
 });
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceTypes](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { EC2Client, paginateDescribeInstanceTypes } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified instance types. By default, all instance types for the
 * current Region are described. Alternatively, you can filter the results.
 * @param {{ pageSize: string, supportedArch: string[], freeTier: boolean }}
 * options
 */
export const main = async ({ pageSize, supportedArch, freeTier }) => {
 pageSize = Number.parseInt(pageSize);
 const client = new EC2Client({});

 // The paginate function is a wrapper around the underlying command.
 const paginator = paginateDescribeInstanceTypes(

```

```

 // Without limiting the page size, this call can take a long time. pageSize
 is just sugar for
 // the MaxResults property in the underlying command.
 { client, pageSize },
 {
 Filters: [
 {
 Name: "processor-info.supported-architecture",
 Values: supportedArch,
 },
 { Name: "free-tier-eligible", Values: [freeTier ? "true" : "false"] },
],
 },
);

 try {
 /**
 * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').InstanceTypeInfo[]}
 */
 const instanceTypes = [];

 for await (const page of paginator) {
 if (page.InstanceTypes.length) {
 instanceTypes.push(...page.InstanceTypes);

 // When we have at least 1 result, we can stop.
 if (instanceTypes.length >= 1) {
 break;
 }
 }
 }

 console.log(
 `Memory size in MiB for matching instance types:\n\n
 ${instanceTypes.map((it) => `${it.InstanceType}: ${it.MemoryInfo.SizeInMiB}
 MiB`).join("\n")}`,
);
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
 console.warn(`${caught.message}`);
 return [];
 }
 throw caught;
 }
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstanceTypes](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
// Get a list of instance types.
suspend fun getInstanceTypesSc(): String {
 var instanceType = ""
 val filterObs = ArrayList<Filter>()
 val filter =
 Filter {
 name = "processor-info.supported-architecture"
 values = listOf("arm64")
 }

 filterObs.add(filter)
 val typesRequest =
 DescribeInstanceTypesRequest {
 filters = filterObs
 maxResults = 10
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeInstanceTypes(typesRequest)
 response.instanceTypes?.forEach { type ->
 println("The memory information of this type is
${type.memoryInfo?.sizeInMib}")
 println("Maximum number of network cards is
${type.networkInfo?.maximumNetworkCards}")
 instanceType = type.instanceType.toString()
 }
 return instanceType
 }
}
```



```
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeInstanceTypes](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
```

```

 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def get_instance_types(
 self, architecture: str = "x86_64", sizes: List[str] = ["*.micro",
 "/*.small"]
) -> List[Dict[str, Any]]:
 """
 Gets instance types that support the specified architecture and size.
 See https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/
 API_DescribeInstanceTypes.html
 for a list of allowable parameters.

 :param architecture: The architecture supported by instance types.
 Default: 'x86_64'.
 :param sizes: The size of instance types. Default: '/*.micro', '/*.small',
 :return: A list of dictionaries representing instance types that support
 the specified architecture and size.
 """
 try:
 inst_types = []
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instance_types")
 for page in paginator.paginate(
 Filters=[
 {
 "Name": "processor-info.supported-architecture",
 "Values": [architecture],
 },
 {"Name": "instance-type", "Values": sizes},
]
):
 inst_types += page["InstanceTypes"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to get instance types: {architecture},
 {'.'.join(map(str, sizes))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

```

```

 if error_code == "InvalidParameterValue":
 logger.error(
 "Parameters are invalid. "
 "Ensure architecture and size strings conform to
DescribeInstanceTypes API reference."
)
 raise
 else:
 return inst_types

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeInstanceTypes](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/// List instance types that match an image's architecture and are free tier
eligible.
pub async fn list_instance_types(&self, image: &Image) ->
Result<Vec<InstanceType>, EC2Error> {
 let architecture = format!(
 "{}",
 image.architecture().ok_or_else(|| EC2Error::new(format!(
 "Image {:?} does not have a listed architecture",
 image.image_id()
)))?
);
 let free_tier_eligible_filter = Filter::builder()
 .name("free-tier-eligible")
 .values("false")
 .build();
 let supported_architecture_filter = Filter::builder()

```

```
 .name("processor-info.supported-architecture")
 .values(architecture)
 .build();
let response = self
 .client
 .describe_instance_types()
 .filters(free_tier_eligible_filter)
 .filters(supported_architecture_filter)
 .send()
 .await?;

Ok(response
 .instance_types
 .unwrap_or_default()
 .into_iter()
 .filter_map(|iti| iti.instance_type)
 .collect())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeInstanceTypes](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeInstances`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans les exemples de code suivants :

- [Principes de base](#)
- [Créer et gérer un service résilient](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about EC2 instances with a particular state.
/// </summary>
/// <param name="tagName">The name of the tag to filter on.</param>
/// <param name="tagValue">The value of the tag to look for.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> GetInstancesWithState(string state)
{
 try
 {
 // Filters the results of the instance list.
 var filters = new List<Filter>
 {
 new Filter
 {
 Name = $"instance-state-name",
 Values = new List<string> { state, },
 },
 };
 var request = new DescribeInstancesRequest { Filters = filters, };

 Console.WriteLine($"\\nShowing instances with state {state}");
 var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstances(request);

 await foreach (var response in paginator.Responses)
 {
 foreach (var reservation in response.Reservations)
 {
 foreach (var instance in reservation.Instances)
 {
 Console.WriteLine($"Instance ID: {instance.InstanceId} ");
 }
 }
 }
 }
}
```

```

 Console.WriteLine($"{instance.State.Name}");
 }
}

return true;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
 {
 _logger.LogError(
 $"Invalid parameter value for filtering instances.");
 }

 return false;
}
catch (Exception ex)
{
 Console.WriteLine($"Couldn't list instances because: {ex.Message}");
 return false;
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_describe_instances

```

```

#
This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
Parameters:
-i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
-q query - The query to filter the response (optional).
-h - Display help.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_instances() {
 local instance_id query response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_describe_instances"
 echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
 echo " -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
 echo " -q query - The query to filter the response (optional)."
 echo " -h - Display help."
 echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopt "i:q:h" option; do
 case "${option}" in
 i) instance_id="${OPTARG}" ;;
 q) query="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done

```

```

export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[-n "$instance_id"]]; then
 # shellcheck disable=SC2206
 aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
fi

local query_arg=""
if [[-n "$query"]]; then
 query_arg="--query '$query'"
else
 query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
fi

shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 describe-instances \
 "${aws_cli_args[@]}" \
 $query_arg \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
 return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```



```
#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances associated
 with an account.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::describeInstances(
 const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DescribeInstancesRequest request;
 bool header = false;
 bool done = false;
 while (!done) {
 Aws::EC2::Model::DescribeInstancesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeInstances(request);
 if (outcome.IsSuccess()) {
 if (!header) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(48) << "Name" <<
 std::setw(20) << "ID" <<
 std::setw(25) << "Ami" <<
 std::setw(15) << "Type" <<
 std::setw(15) << "State" <<
 std::setw(15) << "Monitoring" << std::endl;
 header = true;
 }

 const std::vector<Aws::EC2::Model::Reservation> &reservations =
 outcome.GetResult().GetReservations();

 for (const auto &reservation: reservations) {
 const std::vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =

```

```

 reservation.GetInstances();
 for (const auto &instance: instances) {
 Aws::String instanceStateString =

Aws::EC2::Model::InstanceStateNameMapper::GetNameForInstanceStateName(
 instance.GetState().GetName());

 Aws::String typeString =

Aws::EC2::Model::InstanceTypeMapper::GetNameForInstanceType(
 instance.GetInstanceType());

 Aws::String monitorString =

Aws::EC2::Model::MonitoringStateMapper::GetNameForMonitoringState(
 instance.GetMonitoring().GetState());
 Aws::String name = "Unknown";

 const std::vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags =
instance.GetTags();
 auto nameIter = std::find_if(tags.cbegin(), tags.cend(),
 [](const Aws::EC2::Model::Tag
&tag) {
 return tag.GetKey() ==
 "Name";
 });
 if (nameIter != tags.cend()) {
 name = nameIter->GetValue();
 }
 std::cout <<
 std::setw(48) << name <<
 std::setw(20) << instance.GetInstanceId() <<
 std::setw(25) << instance.GetImageId() <<
 std::setw(15) << typeString <<
 std::setw(15) << instanceStateString <<
 std::setw(15) << monitorString << std::endl;
 }
}

if (!outcome.GetResult().GetNextToken().empty()) {
 request.SetNextToken(outcome.GetResult().GetNextToken());
} else {
 done = true;
}

```

```
 } else {
 std::cerr << "Failed to describe EC2 instances:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }
}

return true;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : description d'une instance

L'exemple `describe-instances` suivant décrit l'instance spécifiée.

```
aws ec2 describe-instances \
 --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "Reservations": [
 {
 "Groups": [],
 "Instances": [
 {
 "AmiLaunchIndex": 0,
 "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "InstanceType": "t3.nano",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "LaunchTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
 "Monitoring": {
 "State": "disabled"
 },
 },
],
 },
],
}
```

```

 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-east-2a",
 "GroupName": "",
 "Tenancy": "default"
 },
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
 "ProductCodes": [],
 "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
 "PublicIpAddress": "34.253.223.13",
 "State": {
 "Code": 16,
 "Name": "running"
 },
 "StateTransitionReason": "",
 "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
 "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
 "Architecture": "x86_64",
 "BlockDeviceMappings": [
 {
 "DeviceName": "/dev/xvda",
 "Ebs": {
 "AttachTime": "2022-11-15T10:49:00+00:00",
 "DeleteOnTermination": true,
 "Status": "attached",
 "VolumeId": "vol-02e6ccdca7de29cf2"
 }
 }
],
 "ClientToken": "1234abcd-1234-abcd-1234-d46a8903e9bc",
 "EbsOptimized": true,
 "EnaSupport": true,
 "Hypervisor": "xen",
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::111111111111:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
 "Id": "111111111111111111111111"
 },
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "Association": {
 "IpOwnerId": "amazon",

```

```

 "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
 "PublicIp": "34.253.223.13"
 },
 "Attachment": {
 "AttachTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
 "AttachmentId": "eni-attach-1234567890abcdefg",
 "DeleteOnTermination": true,
 "DeviceIndex": 0,
 "Status": "attached",
 "NetworkCardIndex": 0
 },
 "Description": "",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "launch-wizard-146",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
 }
],
 "Ipv6Addresses": [],
 "MacAddress": "00:11:22:33:44:55",
 "NetworkInterfaceId": "eni-1234567890abcdefg",
 "OwnerId": "104024344472",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Association": {
 "IpOwnerId": "amazon",
 "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
 "PublicIp": "34.253.223.13"
 },
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10-0-0-157"
 }
],
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "in-use",
 "SubnetId": "subnet-1234567890abcdefg",
 "VpcId": "vpc-1234567890abcdefg",

```

```
 "InterfaceType": "interface"
 }
],
 "RootDeviceName": "/dev/xvda",
 "RootDeviceType": "ebs",
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupName": "launch-wizard-146",
 "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
 }
],
 "SourceDestCheck": true,
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "my-instance"
 }
],
 "VirtualizationType": "hvm",
 "CpuOptions": {
 "CoreCount": 1,
 "ThreadsPerCore": 2
 },
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationPreference": "open"
 },
 "HibernationOptions": {
 "Configured": false
 },
 "MetadataOptions": {
 "State": "applied",
 "HttpTokens": "optional",
 "HttpPutResponseHopLimit": 1,
 "HttpEndpoint": "enabled",
 "HttpProtocolIpv6": "disabled",
 "InstanceMetadataTags": "enabled"
 },
 "EnclaveOptions": {
 "Enabled": false
 },
 "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
 "UsageOperation": "RunInstances",
 "UsageOperationUpdateTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
 "PrivateDnsNameOptions": {
```

```

 "HostnameType": "ip-name",
 "EnableResourceNameDnsARecord": true,
 "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
 },
 "MaintenanceOptions": {
 "AutoRecovery": "default"
 }
},
"OwnerId": "111111111111",
"ReservationId": "r-1234567890abcdefg"
}
]
}

```

### Exemple 2 : filtrage des instances correspondant au type spécifié

L'exemple `describe-instances` suivant utilise des filtres pour limiter les résultats aux instances du type spécifié.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters Name=instance-type,Values=m5.Large
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour plus d'informations, consultez [Répertoire et filtrer à l'aide de la CLI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

### Exemple 3 : filtrage des instances correspondant au type et à la zone de disponibilité spécifiés

L'exemple `describe-instances` suivant utilise plusieurs filtres pour limiter les résultats aux instances du type spécifié qui se trouvent également dans la zone de disponibilité spécifiée.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters Name=instance-type,Values=t2.micro,t3.micro Name=availability-
 zone,Values=us-east-2c
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 4 : filtrage des instances dont le type et la zone de disponibilité sont spécifiés à l'aide d'un fichier JSON



L'exemple `describe-instances` suivant utilise un fichier d'entrée JSON pour effectuer le même filtrage que dans l'exemple précédent. Lorsque les filtres deviennent plus complexes, il peut être plus facile de les spécifier dans un fichier JSON.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters file://filters.json
```

Contenu de `filters.json` :

```
[
 {
 "Name": "instance-type",
 "Values": ["t2.micro", "t3.micro"]
 },
 {
 "Name": "availability-zone",
 "Values": ["us-east-2c"]
 }
]
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

#### Exemple 5 : filtrage des instances comportant la balise Owner spécifiée

L'exemple `describe-instances` suivant utilise des filtres de balises pour limiter les résultats aux instances comportant une balise avec la clé de balise spécifiée (Owner), quelle que soit la valeur de la balise.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=tag-key, Values=Owner"
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

#### Exemple 6 : filtrage des instances comportant la valeur de balise my-team spécifiée

L'exemple `describe-instances` suivant utilise des filtres de balises pour limiter les résultats aux instances comportant une balise avec la valeur de balise spécifiée (my-team), quelle que soit la clé de balise.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters "Values=my-team"
```

```
--filters "Name=tag-value,Values=my-team"
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 7 : filtrage des instances comportant la balise Owner et la valeur de balise my-team spécifiées

L'exemple `describe-instances` suivant utilise des filtres de balises pour limiter les résultats aux instances comportant la balise spécifiée (Owner=my-team).

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=tag:Owner,Values=my-team"
```

Pour un exemple de sortie, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 8 : Pour afficher uniquement l'instance et le sous-réseau IDs pour toutes les instances

Les `describe-instances` exemples suivants utilisent le `--query` paramètre pour afficher uniquement l'instance et le sous-réseau de toutes IDs les instances, au format JSON.

Linux et macOS :

```
aws ec2 describe-instances \
 --query 'Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}' \
 \
 --output json
```

Windows :

```
aws ec2 describe-instances ^
 --query "Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}" ^
 --output json
```

Sortie :

```
[
 {
 "Instance": "i-057750d42936e468a",
 "Subnet": "subnet-069beee9b12030077"
```

```

 },
 {
 "Instance": "i-001efd250faaa6ffa",
 "Subnet": "subnet-0b715c6b7db68927a"
 },
 {
 "Instance": "i-027552a73f021f3bd",
 "Subnet": "subnet-0250c25a1f4e15235"
 }
 ...
]

```

Exemple 9 : Pour filtrer les instances du type spécifié et n'afficher que leur instance IDs

L'`describe-instances` exemple suivant utilise des filtres pour étendre les résultats aux instances du type spécifié et le `--query` paramètre pour afficher uniquement l'instance IDs.

```

aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" \
 --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" \
 --output text

```

Sortie :

```

i-031c0dc19de2fb70c
i-00d8bfff789a736b75
i-0b715c6b7db68927a
i-0626d4edd54f1286d
i-00b8ae04f9f99908e
i-0fc71c25d2374130c

```

Exemple 10 : Pour filtrer les instances du type spécifié et n'afficher que leur instance IDs, leur zone de disponibilité et la valeur de balise spécifiée

Les exemples `describe-instances` suivants affichent l'ID de l'instance, la zone de disponibilité et la valeur de la balise `Name` pour les instances comportant une balise nommée `tag-key`, sous forme de tableau.

Linux et macOS :

```

aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=tag-key,Values=Name" \

```

```
--query 'Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key=='Name `']|
[0].Value}' \
--output table
```

Windows :

```
aws ec2 describe-instances ^
--filters Name=tag-key,Values=Name ^
--query "Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key=='Name `']|
[0].Value}" ^
--output table
```

Sortie :

```

| DescribeInstances |
+-----+-----+-----+
| AZ | Instance | Name |
+-----+-----+-----+
us-east-2b	i-057750d42936e468a	my-prod-server
us-east-2a	i-001efd250faaa6ffa	test-server-1
us-east-2a	i-027552a73f021f3bd	test-server-2
+-----+-----+-----+
```

Exemple 11 : description des instances d'un groupe de placement de partitions

L'exemple `describe-instances` suivant décrit l'instance spécifiée. La réponse inclut les informations sur le placement, notamment le nom du groupe de placement et le nombre de partitions correspondant à l'instance.

```
aws ec2 describe-instances \
--instance-ids i-0123a456700123456 \
--query "Reservations[*].Instances[*].Placement"
```

Sortie :

```
[
 [
 {
```

```

 "AvailabilityZone": "us-east-1c",
 "GroupName": "HDFS-Group-A",
 "PartitionNumber": 3,
 "Tenancy": "default"
 }
]
]

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Décrire les instances d'un groupe de placement](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 12 : filtrage des instances correspondant au groupe de placement et au numéro de partition spécifiés

L'exemple `describe-instances` suivant filtre les résultats uniquement sur les instances ayant le groupe de placement et le numéro de partition spécifiés.

```

aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=placement-group-name,Values=HDFS-Group-A" "Name=placement-
partition-number,Values=7"

```

Seules les informations pertinentes de la sortie sont présentées ci-dessous.

```

"Instances": [
 {
 "InstanceId": "i-0123a456700123456",
 "InstanceType": "r4.large",
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-east-1c",
 "GroupName": "HDFS-Group-A",
 "PartitionNumber": 7,
 "Tenancy": "default"
 }
 },
 {
 "InstanceId": "i-9876a543210987654",
 "InstanceType": "r4.large",
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-east-1c",
 "GroupName": "HDFS-Group-A",
 "PartitionNumber": 7,

```

```
 "Tenancy": "default"
 }
],
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Décrire les instances d'un groupe de placement](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 13 : filtrage des instances configurées pour autoriser l'accès aux balises à partir des métadonnées de l'instance

L'exemple `describe-instances` suivant filtre les résultats uniquement sur les instances configurées pour autoriser l'accès aux balises d'instance à partir des métadonnées de l'instance.

```
aws ec2 describe-instances \
 --filters "Name=metadata-options.instance-metadata-tags,Values=enabled" \
 --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
 --output text
```

Le résultat escompté est le suivant.

```
i-1234567890abcdefg
i-abcdefg1234567890
i-111111111aaaaaaaa
i-aaaaaaaaa11111111
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des balises d'instance dans les métadonnées des instances](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/**
 * Asynchronously describes the state of an EC2 instance.
 * The paginator helps you iterate over multiple pages of results.
 *
 * @param newInstanceId the ID of the EC2 instance to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains a
 * string describing the state of the EC2 instance
 */
public CompletableFuture<String> describeEC2InstancesAsync(String
newInstanceId) {
 DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(newInstanceId)
 .build();

 DescribeInstancesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeInstancesPaginator(request);
 AtomicReference<String> publicIpAddressRef = new AtomicReference<>();
 return paginator.subscribe(response -> {
 response.reservations().stream()
 .flatMap(reservation -> reservation.instances().stream())
 .filter(instance -> instance.instanceId().equals(newInstanceId))
 .findFirst()
 .ifPresent(instance ->
publicIpAddressRef.set(instance.publicIpAddress()));
 }).thenApply(v -> {
 String publicIpAddress = publicIpAddressRef.get();
 if (publicIpAddress == null) {
 throw new RuntimeException("Instance with ID " + newInstanceId +
" not found.");
 }
 return publicIpAddress;
 }).exceptionally(ex -> {
 logger.info("Failed to describe instances: " + ex.getMessage());
 throw new RuntimeException("Failed to describe instances", ex);
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { EC2Client, paginateDescribeInstances } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all of your EC2 instances running with the provided architecture that
 * were launched in the past month.
 * @param {{ pageSize: string, architectures: string[] }} options
 */
export const main = async ({ pageSize, architectures }) => {
 pageSize = Number.parseInt(pageSize);
 const client = new EC2Client({});
 const d = new Date();
 const year = d.getFullYear();
 const month = `0${d.getMonth() + 1}`.slice(-2);
 const launchTimePattern = `${year}-${month}-*`;

 const paginator = paginateDescribeInstances(
 {
 client,
 pageSize,
 },
 {
 Filters: [
 { Name: "architecture", Values: architectures },
 { Name: "instance-state-name", Values: ["running"] },
 {
 Name: "launch-time",
 Values: [launchTimePattern],
 },
],
 },
);
};
```



```

try {
 /**
 * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').Instance[]}
 */
 const instanceList = [];
 for await (const page of paginator) {
 const { Reservations } = page;
 for (const reservation of Reservations) {
 instanceList.push(...reservation.Instances);
 }
 }
 console.log(
 `Running instances launched this month:\n\n${instanceList.map((instance) =>
instance.InstanceId).join("\n")}`,
);
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
 console.warn(`${caught.message}.`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun describeEC2Instances() {
 val request =
 DescribeInstancesRequest {

```

```

 maxResults = 6
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeInstances(request)
 response.reservations?.forEach { reservation ->
 reservation.instances?.forEach { instance ->
 println("Instance Id is ${instance.instanceId}")
 println("Image id is ${instance.imageId}")
 println("Instance type is ${instance.instanceType}")
 println("Instance state name is ${instance.state?.name}")
 println("monitoring information is
${instance.monitoring?.state}")
 }
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeInstances](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'instance spécifiée.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Sortie :

```

AmiLaunchIndex : 0
Architecture : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken : TleEy1448154045270
EbsOptimized : False
Hypervisor : xen
IamInstanceProfile : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId : ami-12345678
InstanceId : i-12345678
InstanceLifecycle :

```

```

InstanceType : t2.micro
KernelId :
KeyName : my-key-pair
LaunchTime : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform : Windows
PrivateDnsName : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
ProductCodes : {}
PublicDnsName :
PublicIpAddress :
RamdiskId :
RootDeviceName : /dev/sda1
RootDeviceType : ebs
SecurityGroups : {default}
SourceDestCheck : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport :
State : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason :
StateTransitionReason :
SubnetId : subnet-12345678
Tags : {Name}
VirtualizationType : hvm
VpcId : vpc-12345678

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos instances dans la région actuelle, regroupées par réservation. Pour voir les détails de l'instance, étendez la collection Instances dans chaque objet de réservation.

```
Get-EC2Instance
```

Sortie :

```

GroupNames : {}
Groups : {}
Instances : {}
OwnerId : 123456789012
RequesterId : 226008221399
ReservationId : r-c5df370c

```

```

GroupNames : {}
Groups : {}
Instances : {}
OwnerId : 123456789012
RequesterId : 854251627541
ReservationId : r-63e65bab
...

```

Exemple 3 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre pour rechercher des EC2 instances dans un sous-réseau spécifique d'un VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"},@{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}).Instances
```

Sortie :

| InstanceId          | InstanceType    | Platform     | PrivateIpAddress | PublicIpAddress |
|---------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| SecurityGroups      | SubnetId        | VpcId        |                  |                 |
| -----               | -----           | -----        | -----            | -----           |
| -----               | -----           | -----        |                  |                 |
| i-01af...82cf180e19 | t2.medium       | Windows      | 10.0.0.98        | ...             |
|                     | subnet-1a2b3c4d | vpc-1a2b3c4d |                  |                 |
| i-0374...7e9d5b0c45 | t2.xlarge       | Windows      | 10.0.0.53        | ...             |
|                     | subnet-1a2b3c4d | vpc-1a2b3c4d |                  |                 |

Exemple 4 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre à valeurs multiples pour rechercher des EC2 instances à la fois en cours d'exécution et arrêtées

```

$instanceParams = @{
 Filter = @(
 @{'Name' = 'instance-state-name';'Values' = @("running","stopped")}
)
}

(Get-EC2Instance @instanceParams).Instances

```

Sortie :

| InstanceId     | InstanceType | Platform | PrivateIpAddress | PublicIpAddress |
|----------------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| SecurityGroups | SubnetId     | VpcId    |                  |                 |
| -----          | -----        | -----    | -----            | -----           |
| -----          | -----        | -----    |                  |                 |

```

i-05a9...f6c5f46e18 t3.medium 10.0.1.7 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-02cf...945c4fdd07 t3.medium Windows 10.0.1.8 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0ac0...c037f9f3a1 t3.xlarge Windows 10.0.1.10 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-066b...57b7b08888 t3.medium Windows 10.0.1.11 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0fee...82e83ccd72 t3.medium Windows 10.0.1.5 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0a68...274cc5043b t3.medium Windows 10.0.1.6 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Exemple 5 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre à valeurs multiples pour rechercher des EC2 instances à la fois en cours d'exécution et arrêtées, et l'utilisation de l'applet de commande `Select-Object` pour choisir des valeurs spécifiques à afficher.

```

$instanceParams = @(
 Filter = @(
 @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
)
)

$selectParams = @(
 Property = @(
 "InstanceId", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
 @{'Name'="Name";Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")}.Value}},
 @{'Name'="State";Expression={$_.State.Name}}
)
)

$result = Get-EC2Instance @instanceParams
$result.Instances | Select-Object @selectParams | Format-Table -AutoSize

```

Sortie :

| InstanceId          | InstanceType | Platform | PrivateIpAddress | Name        | State   |
|---------------------|--------------|----------|------------------|-------------|---------|
| -----               | -----        | -----    | -----            | ----        | ----    |
| i-05a9...f6c5f46e18 | t3.medium    |          | 10.0.1.7         | ec2-name-01 | running |
| i-02cf...945c4fdd07 | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.8         | ec2-name-02 | stopped |
| i-0ac0...c037f9f3a1 | t3.xlarge    | Windows  | 10.0.1.10        | ec2-name-03 | running |
| i-066b...57b7b08888 | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.11        | ec2-name-04 | stopped |

|                     |           |         |          |             |         |
|---------------------|-----------|---------|----------|-------------|---------|
| i-0fee...82e83ccd72 | t3.medium | Windows | 10.0.1.5 | ec2-name-05 | running |
| i-0a68...274cc5043b | t3.medium | Windows | 10.0.1.6 | ec2-name-06 | stopped |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'instance spécifiée.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Sortie :

```
AmiLaunchIndex : 0
Architecture : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken : TleEy1448154045270
EbsOptimized : False
Hypervisor : xen
IamInstanceProfile : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId : ami-12345678
InstanceId : i-12345678
InstanceLifecycle :
InstanceType : t2.micro
KernelId :
KeyName : my-key-pair
LaunchTime : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform : Windows
PrivateDnsName : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
ProductCodes : {}
PublicDnsName :
PublicIpAddress :
RamdiskId :
RootDeviceName : /dev/sda1
RootDeviceType : ebs
SecurityGroups : {default}
SourceDestCheck : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport :
```

```

State : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason :
StateTransitionReason :
SubnetId : subnet-12345678
Tags : {Name}
VirtualizationType : hvm
VpcId : vpc-12345678

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos instances dans la région actuelle, regroupées par réservation. Pour voir les détails de l'instance, étendez la collection Instances dans chaque objet de réservation.

```
Get-EC2Instance
```

Sortie :

```

GroupNames : {}
Groups : {}
Instances : {}
OwnerId : 123456789012
RequesterId : 226008221399
ReservationId : r-c5df370c

GroupNames : {}
Groups : {}
Instances : {}
OwnerId : 123456789012
RequesterId : 854251627541
ReservationId : r-63e65bab
...

```

Exemple 3 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre pour rechercher des EC2 instances dans un sous-réseau spécifique d'un VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"},@{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}).Instances
```

Sortie :

```

InstanceId InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId VpcId

```

```


i-01af...82cf180e19 t2.medium Windows 10.0.0.98 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0374...7e9d5b0c45 t2.xlarge Windows 10.0.0.53 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Exemple 4 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre à valeurs multiples pour rechercher des EC2 instances à la fois en cours d'exécution et arrêtées

```

$InstanceParams = @{
 Filter = @(
 @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
)
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances

```

Sortie :

```

InstanceId InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId VpcId

i-05a9...f6c5f46e18 t3.medium 10.0.1.7 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-02cf...945c4fdd07 t3.medium Windows 10.0.1.8 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0ac0...c037f9f3a1 t3.xlarge Windows 10.0.1.10 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-066b...57b7b08888 t3.medium Windows 10.0.1.11 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0fee...82e83ccd72 t3.medium Windows 10.0.1.5 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0a68...274cc5043b t3.medium Windows 10.0.1.6 ...
 subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Exemple 5 : Cet exemple illustre l'utilisation d'un filtre à valeurs multiples pour rechercher des EC2 instances à la fois en cours d'exécution et arrêtées, et l'utilisation de l'applet de commande Select-Object pour choisir des valeurs spécifiques à afficher.

```

$InstanceParams = @{

```



```

 Filter = @(
 @{'Name' = 'instance-state-name';'Values' = @("running","stopped")}
)
}

$SelectParams = @{
 Property = @(
 "InstanceID", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
 @{Name="Name";Expression={$_.Tags[$_Tags.Key.IndexOf("Name")].Value}},
 @{Name="State";Expression={$_.State.Name}}
)
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize

```

Sortie :

| InstanceId          | InstanceType | Platform | PrivateIpAddress | Name        | State   |
|---------------------|--------------|----------|------------------|-------------|---------|
| -----               | -----        | -----    | -----            | ----        | -----   |
| i-05a9...f6c5f46e18 | t3.medium    |          | 10.0.1.7         | ec2-name-01 | running |
| i-02cf...945c4fdd07 | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.8         | ec2-name-02 | stopped |
| i-0ac0...c037f9f3a1 | t3.xlarge    | Windows  | 10.0.1.10        | ec2-name-03 | running |
| i-066b...57b7b08888 | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.11        | ec2-name-04 | stopped |
| i-0fee...82e83ccd72 | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.5         | ec2-name-05 | running |
| i-0a68...274cc5043b | t3.medium    | Windows  | 10.0.1.6         | ec2-name-06 | stopped |

Exemple 6 : Cet exemple valide les autorisations permettant d'obtenir des EC2 instances à l'aide du DryRun paramètre sans les récupérer. Remarque : Cela génère une exception en cas de succès, ce qui est le comportement attendu.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Sortie :

```
Get-EC2Instance: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)
```

```

def display(self, state_filter: Optional[str] = "running") -> None:
 """
 Displays information about instances, filtering by the specified state.

 :param state_filter: The instance state to include in the output. Only
instances in this state
 will be displayed. Default is 'running'. Example
states: 'running', 'stopped'.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to display.")
 return

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instances")
 page_iterator = paginator.paginate(InstanceIds=instance_ids)

 try:
 for page in page_iterator:
 for reservation in page["Reservations"]:
 for instance in reservation["Instances"]:
 instance_state = instance["State"]["Name"]

 # Apply the state filter (default is 'running')
 if state_filter and instance_state != state_filter:
 continue # Skip this instance if it doesn't match
the filter

 # Create a formatted string with instance details
 instance_info = (
 f"• ID: {instance['InstanceId']}\n"
 f"• Image ID: {instance['ImageId']}\n"
 f"• Instance type: {instance['InstanceType']}\n"
 f"• Key name: {instance['KeyName']}\n"
 f"• VPC ID: {instance['VpcId']}\n"
 f"• Public IP: {instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')}\n"
 f"• State: {instance_state}"
)
 print(instance_info)

 except ClientError as err:
 logger.error(

```

```

 f"Failed to display instance(s). : {' '.join(map(str,
instance_ids)))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
 logger.error(
 "One or more instance IDs do not exist. "
 "Please verify the instance IDs and try again."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

require 'aws-sdk-ec2'

@param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized EC2 resource object.
@example
list_instance_ids_states(Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'))
def list_instance_ids_states(ec2_resource)
 response = ec2_resource.instances
 if response.count.zero?
 puts 'No instances found.'
 else
 puts 'Instances -- ID, state:'
 response.each do |instance|
 puts "#{instance.id}, #{instance.state.name}"
 end
 end
end

```

```

 end
 rescue StandardError => e
 puts "Error getting information about instances: #{e.message}"
 end

 # Example usage:
 def run_me
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-get-all-instance-info.rb REGION'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-get-all-instance-info.rb us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 region = ARGV[0]
 end
 ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)
 list_instance_ids_states(ec2_resource)
 end

 run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

## Récupérez les détails d'une EC2 instance.

```
pub async fn describe_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<Instance,
EC2Error> {
 let response = self
 .client
 .describe_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 let instance = response
 .reservations()
 .first()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("No instance reservations for
{instance_id}")))?
 .instances()
 .first()
 .ok_or_else(|| {
 EC2Error::new(format!("No instances in reservation for
{instance_id}"))
 })?;

 Ok(instance.clone())
}
```

Après avoir créé une EC2 instance, récupérez et stockez ses informations.

```
/// Create an EC2 instance with the given ID on a given type, using a
/// generated KeyPair and applying a list of security groups.
pub async fn create(
 &mut self,
 ec2: &EC2,
 image_id: &str,
 instance_type: InstanceType,
 key_pair: &KeyPairInfo,
 security_groups: Vec<&SecurityGroup>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 let instance_id = ec2
 .create_instance(image_id, instance_type, key_pair, security_groups)
 .await?;
 let instance = ec2.describe_instance(&instance_id).await?;
```

```

 self.instance = Some(instance);
 Ok(())
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
 oo_result = lo_ec2->describeinstances().
 oo_result is returned for testing purposes. "

 " Retrieving details of EC2 instances. "
 DATA: lv_instance_id TYPE /aws1/ec2string,
 lv_status TYPE /aws1/ec2instancename,
 lv_instance_type TYPE /aws1/ec2instancetype,
 lv_image_id TYPE /aws1/ec2string.
 LOOP AT oo_result->get_reservations() INTO DATA(lo_reservation).
 LOOP AT lo_reservation->get_instances() INTO DATA(lo_instance).
 lv_instance_id = lo_instance->get_instanceid().
 lv_status = lo_instance->get_state()->get_name().
 lv_instance_type = lo_instance->get_instancetype().
 lv_image_id = lo_instance->get_imageid().
 ENDLOOP.
 ENDLOOP.
 MESSAGE 'Retrieved information about EC2 instances.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeInternetGateways** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeInternetGateways`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire une passerelle Internet

L'`describe-internet-gateway`exemple suivant décrit la passerelle Internet spécifiée.

```
aws ec2 describe-internet-gateways \
 --internet-gateway-ids igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "InternetGateways": [
 {
 "Attachments": [
 {
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE"
 }
],
 "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3EXAMPLE",
 "OwnerId": "123456789012",
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "my-igw"
 }
]
 }
]
}
```



```

 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez [Passerelles Internet](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInternetGateways](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle Internet spécifiée.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

| Attachments    | InternetGatewayId | Tags |
|----------------|-------------------|------|
| -----          | -----             | ---- |
| {vpc-1a2b3c4d} | igw-1a2b3c4d      | {}   |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles Internet.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Sortie :

| Attachments    | InternetGatewayId | Tags |
|----------------|-------------------|------|
| -----          | -----             | ---- |
| {vpc-1a2b3c4d} | igw-1a2b3c4d      | {}   |
| {}             | igw-2a3b4c5d      | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInternetGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle Internet spécifiée.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Sortie :

| Attachments    | InternetGatewayId | Tags |
|----------------|-------------------|------|
| -----          | -----             | ---- |
| {vpc-1a2b3c4d} | igw-1a2b3c4d      | {}   |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles Internet.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Sortie :

| Attachments    | InternetGatewayId | Tags |
|----------------|-------------------|------|
| -----          | -----             | ---- |
| {vpc-1a2b3c4d} | igw-1a2b3c4d      | {}   |
| {}             | igw-2a3b4c5d      | {}   |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeInternetGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeKeyPairs** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeKeyPairs`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair.</param>
/// <returns>A list of key pair information.</returns>
public async Task<List<KeyPairInfo>> DescribeKeyPairs(string keyPairName)
{
 try
 {
 var request = new DescribeKeyPairsRequest();
 if (!string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
 {
 request = new DescribeKeyPairsRequest
 {
 KeyNames = new List<string> { keyPairName }
 };
 }

 var response = await _amazonEC2.DescribeKeyPairsAsync(request);
 return response.KeyPairs.ToList();
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"A key pair called {keyPairName} does not exist.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
```

```

 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while describing the key pair.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_describe_key_pairs
#
This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
key pairs.
#
Parameters:
-h - Display help.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_key_pairs() {
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {

```

```

 echo "function ec2_describe_key_pairs"
 echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
pairs."
 echo " -h - Display help."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "h" option; do
 case "${option}" in
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

local response

response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
 --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
 return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho

```

```

#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pairs.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::describeKeyPairs(
 const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DescribeKeyPairsRequest request;

 Aws::EC2::Model::DescribeKeyPairsOutcome outcome =
 ec2Client.DescribeKeyPairs(request);
 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << "Name" <<
 std::setw(64) << "Fingerprint" << std::endl;

 const std::vector<Aws::EC2::Model::KeyPairInfo> &key_pairs =
 outcome.GetResult().GetKeyPairs();
 for (const auto &key_pair: key_pairs) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << key_pair.GetKeyName() <<
 std::setw(64) << key_pair.GetKeyFingerprint() << std::endl;
 }
 } else {
 std::cerr << "Failed to describe key pairs:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 }
}

```

```
 return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

#### Affichage d'une paire de clés

L'exemple `describe-key-pairs` suivant affiche des informations sur la paire de clés spécifiée.

```
aws ec2 describe-key-pairs \
 --key-names my-key-pair
```

Sortie :

```
{
 "KeyPairs": [
 {
 "KeyPairId": "key-0b94643da6EXAMPLE",
 "KeyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "KeyType": "rsa",
 "Tags": [],
 "CreateTime": "2022-05-27T21:51:16.000Z"
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Décrire les clés publiques](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.



## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the key pairs associated with the current AWS
 * account.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the {@link
 * DescribeKeyPairsResponse} object, which provides
 * information about the key pairs.
 */
public CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> describeKeysAsync() {
 CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> responseFuture =
getAsyncClient().describeKeyPairs();
 responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
 if (exception != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to describe key pairs: " +
exception.getMessage(), exception);
 }
 });

 return responseFuture;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeKeyPairsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all key pairs in the current AWS account.
 * @param {{ dryRun: boolean }}
 */
export const main = async ({ dryRun }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DescribeKeyPairsCommand({ DryRun: dryRun });

 try {
 const { KeyPairs } = await client.send(command);
 const keyPairList = KeyPairs.map(
 (kp) => ` • ${kp.KeyPairId}: ${kp.KeyName}`,
).join("\n");
 console.log("The following key pairs were found in your account:");
 console.log(keyPairList);
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "DryRunOperation") {
 console.log(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun describeEC2Keys() {
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.describeKeyPairs(DescribeKeyPairsRequest {})
 response.keyPairs?.forEach { keyPair ->
 println("Found key pair with name ${keyPair.keyName} and fingerprint
 ${ keyPair.keyFingerprint}")
 }
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeKeyPairs](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la paire de clés spécifiée.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Sortie :

| KeyFingerprint                                              | KeyName     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| -----                                                       | -----       |
| 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f | my-key-pair |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos paires de clés.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la paire de clés spécifiée.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Sortie :

| KeyFingerprint                                              | KeyName     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| -----                                                       | -----       |
| 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f | my-key-pair |

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos paires de clés.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
 This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
 """
```

```

def __init__(
 self,
 ec2_client: boto3.client,
 key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
 key_pair: Optional[dict] = None,
):
 """
 Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
 directory,
 and an optional key pair.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param key_file_dir: The folder where the private key information is
stored.
 This should be a secure folder.
 :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
 This is a high-level object that wraps key pair actions.
Optional.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.key_pair = key_pair
 self.key_file_path: Optional[str] = None
 self.key_file_dir = key_file_dir

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
 """
 Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
 and a temporary directory for storing key files.

 :return: An instance of KeyPairWrapper.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

 def list(self, limit: Optional[int] = None) -> None:
 """
 Displays a list of key pairs for the current account.

 WARNING: Results are not paginated.

```

```

:param limit: The maximum number of key pairs to list. If not specified,
 all key pairs will be listed.
:raises ClientError: If there is an error in listing the key pairs.
"""
try:
 response = self.ec2_client.describe_key_pairs()
 key_pairs = response.get("KeyPairs", [])

 if limit:
 key_pairs = key_pairs[:limit]

 for key_pair in key_pairs:
 logger.info(
 f"Found {key_pair['KeyType']} key '{key_pair['KeyName']}'
with fingerprint:"
)
 logger.info(f"\t{key_pair['KeyFingerprint']}")
except ClientError as err:
 logger.error(f"Failed to list key pairs: {str(err)}")
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeKeyPairs](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

pub async fn list_key_pair(&self) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
 let output = self.client.describe_key_pairs().send().await?;
 Ok(output.key_pairs.unwrap_or_default())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeKeyPairs](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 oo_result = lo_ec2->describekeypairs().
 oo_result is returned for testing purposes. "
 DATA(lt_key_pairs) = oo_result->get_keypairs().
 MESSAGE 'Retrieved information about key pairs.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeKeyPairs](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeNetworkAcls** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeNetworkAcls`.

## CLI

### AWS CLI

Pour décrire votre réseau ACLs

L'`describe-network-acls`exemple suivant permet de récupérer des informations sur votre réseau ACLs.

```
aws ec2 describe-network-acls
```

Sortie :

```
{
 "NetworkAcls": [
 {
 "Associations": [
 {
 "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-0c1679dc41EXAMPLE",
 "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
 "SubnetId": "subnet-0931fc2fa5EXAMPLE"
 }
],
 "Entries": [
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": true,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",
 "RuleNumber": 100
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": true,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32767
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": false,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",

```



```

 "RuleNumber": 100
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": false,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32767
 }
],
"IsDefault": true,
"NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
"Tags": [],
"VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
"OwnerId": "111122223333"
},
{
 "Associations": [],
 "Entries": [
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": true,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",
 "RuleNumber": 100
 },
 {
 "Egress": true,
 "Ipv6CidrBlock": "::/0",
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",
 "RuleNumber": 101
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": true,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32767
 },
 {
 "Egress": true,
 "Ipv6CidrBlock": "::/0",
 "Protocol": "-1",

```

```

 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32768
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": false,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",
 "RuleNumber": 100
 },
 {
 "Egress": false,
 "Ipv6CidrBlock": "::/0",
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "allow",
 "RuleNumber": 101
 },
 {
 "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "Egress": false,
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32767
 },
 {
 "Egress": false,
 "Ipv6CidrBlock": "::/0",
 "Protocol": "-1",
 "RuleAction": "deny",
 "RuleNumber": 32768
 }
],
"IsDefault": true,
"NetworkAclId": "acl-0e2a78e4e2EXAMPLE",
"Tags": [],
"VpcId": "vpc-03914afb3eEXAMPLE",
"OwnerId": "111122223333"
}
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur du AWS VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkAcls](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'ACL réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Sortie :

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
 Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags : {Name}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les règles pour l'ACL réseau spécifiée.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Sortie :

```
CidrBlock : 0.0.0.0/0
Egress : True
IcmpTypeCode :
PortRange :
Protocol : -1
RuleAction : deny
RuleNumber : 32767

CidrBlock : 0.0.0.0/0
Egress : False
IcmpTypeCode :
PortRange :
Protocol : -1
RuleAction : deny
```

```
RuleNumber : 32767
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'ensemble de votre réseau ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkAcls](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'ACL réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Sortie :

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
 Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags : {Name}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les règles pour l'ACL réseau spécifiée.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Sortie :

```
CidrBlock : 0.0.0.0/0
Egress : True
IcmpTypeCode :
PortRange :
Protocol : -1
RuleAction : deny
RuleNumber : 32767

CidrBlock : 0.0.0.0/0
Egress : False
IcmpTypeCode :
```

```
PortRange :
Protocol : -1
RuleAction : deny
RuleNumber : 32767
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'ensemble de votre réseau ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkAcls](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeNetworkInterfaceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeNetworkInterfaceAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l'attribut de pièce jointe d'une interface réseau

Cet exemple de commande décrit l'`attachment` attribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute attachment
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
 "Attachment": {
 "Status": "attached",
 "DeviceIndex": 0,
 "AttachTime": "2015-05-21T20:02:20.000Z",
```

```
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"DeleteOnTermination": true,
"AttachmentId": "eni-attach-43348162",
"InstanceOwnerId": "123456789012"
}
}
```

Pour décrire l'attribut de description d'une interface réseau

Cet exemple de commande décrit l'attribut de description de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute description
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
 "Description": {
 "Value": "My description"
 }
}
```

Pour décrire l'attribut GroupSet d'une interface réseau

Cet exemple de commande décrit l'attribut groupSet de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute groupSet
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupId": "sg-903004f8"
 }
]
}
```

```
]
}
```

Pour décrire l' `sourceDestCheck` attribut d'une interface réseau

Cet exemple de commande décrit l'`sourceDestCheck`attribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute sourceDestCheck
```

Sortie :

```
{
 "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
 "SourceDestCheck": {
 "Value": true
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Sortie :

```
Attachment : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```

Sortie :

```
Description : My description
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
GroupSet
```

Sortie :

```
Groups : {my-security-group}
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
SourceDestCheck
```

Sortie :

```
SourceDestCheck : True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Sortie :

```
Attachment : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```



Sortie :

```
Description : My description
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
GroupSet
```

Sortie :

```
Groups : {my-security-group}
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
SourceDestCheck
```

Sortie :

```
SourceDestCheck : True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeNetworkInterfaces** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeNetworkInterfaces`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos interfaces réseau

Cet exemple décrit toutes vos interfaces réseau.

## Commande :

```
aws ec2 describe-network-interfaces
```

## Sortie :

```
{
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "Status": "in-use",
 "MacAddress": "02:2f:8f:b0:cf:75",
 "SourceDestCheck": true,
 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "Description": "my network interface",
 "Association": {
 "PublicIp": "203.0.113.12",
 "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
 "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
 "IpOwnerId": "123456789012"
 },
 "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
 "Association": {
 "PublicIp": "203.0.113.12",
 "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
 "PublicDnsName":
"ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
 "IpOwnerId": "123456789012"
 },
 "Primary": true,
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
 }
],
 "RequesterManaged": false,
 "Ipv6Addresses": [],
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "Attachment": {
 "Status": "attached",
 "DeviceIndex": 1,
 "AttachTime": "2013-11-30T23:36:42.000Z",
```

```

 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "DeleteOnTermination": false,
 "AttachmentId": "eni-attach-66c4350a",
 "InstanceOwnerId": "123456789012"
 },
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "default",
 "GroupId": "sg-8637d3e3"
 }
],
 "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
 "OwnerId": "123456789012",
 "TagSet": [],
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
},
{
 "Status": "in-use",
 "MacAddress": "02:58:f5:ef:4b:06",
 "SourceDestCheck": true,
 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "Description": "Primary network interface",
 "Association": {
 "PublicIp": "198.51.100.0",
 "IpOwnerId": "amazon"
 },
 "NetworkInterfaceId": "eni-f9ba99bf",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Association": {
 "PublicIp": "198.51.100.0",
 "IpOwnerId": "amazon"
 },
 "Primary": true,
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
 }
],
 "RequesterManaged": false,
 "Ipv6Addresses": [],
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "Attachment": {
 "Status": "attached",
 "DeviceIndex": 0,
 "AttachTime": "2013-11-30T23:35:33.000Z",

```

```

 "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
 "DeleteOnTermination": true,
 "AttachmentId": "eni-attach-1b9db777",
 "InstanceOwnerId": "123456789012"
 },
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "default",
 "GroupId": "sg-8637d3e3"
 }
],
 "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
 "OwnerId": "123456789012",
 "TagSet": [],
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
}
]
}
```

Cet exemple décrit les interfaces réseau dotées d'une balise avec la clé `Purpose` et la valeur `Prod`.

Commande :

```
aws ec2 describe-network-interfaces --filters Name=tag:Purpose,Values=Prod
```

Sortie :

```

{
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "Status": "available",
 "MacAddress": "12:2c:bd:f9:bf:17",
 "SourceDestCheck": true,
 "VpcId": "vpc-8941ebec",
 "Description": "ProdENI",
 "NetworkInterfaceId": "eni-b9a5ac93",
 "PrivateAddresses": [
 {
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
 "Primary": true,
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
 }
]
 }
]
}
```

```

 },
 {
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-117.ec2.internal",
 "Primary": false,
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.117"
 }
],
 "RequesterManaged": false,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "Ipv6Addresses": [],
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "MySG",
 "GroupId": "sg-905002f5"
 }
],
 "SubnetId": "subnet-31d6c219",
 "OwnerId": "123456789012",
 "TagSet": [
 {
 "Value": "Prod",
 "Key": "Purpose"
 }
],
 "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaces](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Sortie :

```
Association :
Attachment : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone : us-west-2c
Description :
Groups : {my-security-group}
MacAddress : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId : 123456789012
PrivateDnsName : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck : True
Status : in-use
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
TagSet : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos interfaces réseau.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaces](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'interface réseau spécifiée.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Sortie :

```
Association :
Attachment : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone : us-west-2c
Description :
Groups : {my-security-group}
MacAddress : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId : 123456789012
```

```
PrivateDnsName : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck : True
Status : in-use
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
TagSet : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos interfaces réseau.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeNetworkInterfaces](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribePlacementGroups** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribePlacementGroups.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos groupes de placement

Cet exemple de commande décrit tous vos groupes de placement.

Commande :

```
aws ec2 describe-placement-groups
```

Sortie :

```
{
```

```

 "PlacementGroups": [
 {
 "GroupName": "my-cluster",
 "State": "available",
 "Strategy": "cluster"
 },
 ...
]
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePlacementGroups](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le groupe de placement spécifié.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Sortie :

| GroupName          | State     | Strategy |
|--------------------|-----------|----------|
| -----              | -----     | -----    |
| my-placement-group | available | cluster  |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePlacementGroups](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le groupe de placement spécifié.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Sortie :

| GroupName | State | Strategy |
|-----------|-------|----------|
| -----     | ----- | -----    |



```
my-placement-group available cluster
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePlacementGroups](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribePrefixLists** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribePrefixLists`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire les listes de préfixes

Cet exemple répertorie toutes les listes de préfixes disponibles pour la région.

Commande :

```
aws ec2 describe-prefix-lists
```

Sortie :

```
{
 "PrefixLists": [
 {
 "PrefixListName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
 "Cidrs": [
 "54.231.0.0/17"
],
 "PrefixListId": "pl-63a5400a"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePrefixLists](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple extrait le fichier disponible Services AWS sous forme de liste de préfixes pour la région

```
Get-EC2PrefixList
```

Sortie :

| Cidrs                                          | PrefixListId | PrefixListName                   |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| -----                                          | -----        | -----                            |
| {52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23} | pl-6fa54006  | com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb |
| {52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}               | pl-6da54004  | com.amazonaws.eu-west-1.s3       |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePrefixLists](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple extrait le fichier disponible Services AWS sous forme de liste de préfixes pour la région

```
Get-EC2PrefixList
```

Sortie :

| Cidrs                                          | PrefixListId | PrefixListName                   |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| -----                                          | -----        | -----                            |
| {52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23} | pl-6fa54006  | com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb |
| {52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}               | pl-6da54004  | com.amazonaws.eu-west-1.s3       |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribePrefixLists](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeRegions** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeRegions.

### C++

Kit de développement logiciel (SDK) for C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Regions.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeRegions(
 const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::DescribeRegionsRequest request;
 Aws::EC2::Model::DescribeRegionsOutcome outcome =
 ec2Client.DescribeRegions(request);
 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << "RegionName" <<
 std::setw(64) << "Endpoint" << std::endl;

 const auto &regions = outcome.GetResult().GetRegions();
 for (const auto &region: regions) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << region.GetRegionName() <<
 std::setw(64) << region.GetEndpoint() << std::endl;
 }
 } else {
```

```
 std::cerr << "Failed to describe regions:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 }

 std::cout << std::endl;

 return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : description de l'ensemble de vos régions activées

L'exemple `describe-regions` suivant décrit toutes les régions activées pour votre compte.

```
aws ec2 describe-regions
```

Sortie :

```
{
 "Regions": [
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-north-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-south-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-3",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 }
]
}
```

```
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-3",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "sa-east-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ca-central-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-southeast-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-southeast-2",
```

```

 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-central-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez [Régions et zones](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : description des régions activées avec un point de terminaison dont le nom contient une chaîne de caractères spécifique

L'exemple `describe-regions` suivant décrit toutes les régions que vous avez activées et dont le point de terminaison contient la chaîne « us ».

```

aws ec2 describe-regions \
 --filters "Name=endpoint,Values=*us*"

```

Sortie :

```
{
 "Regions": [
 {
 "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-1"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-2"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-1"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-2"
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Régions et zones](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

### Exemple 3 : description de toutes les régions

L'exemple `describe-regions` suivant décrit toutes les régions disponibles, y compris les régions désactivées.

```
aws ec2 describe-regions \
--all-regions
```

Sortie :

```
{
 "Regions": [
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-north-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
```

```
 "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-south-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-3",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-west-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-3",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.me-south-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "me-south-1",
 "OptInStatus": "not-opted-in"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-northeast-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 {
 "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "sa-east-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
 },
 },
```



```
{
 "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ca-central-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.ap-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-east-1",
 "OptInStatus": "not-opted-in"
},
{
 "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-southeast-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "ap-southeast-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "eu-central-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-east-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-1",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
 "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
 "RegionName": "us-west-2",
 "OptInStatus": "opt-in-not-required"
}
```

```
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Régions et zones](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

#### Exemple 4 : énumération des noms de région uniquement

L'exemple `describe-regions` suivant utilise le paramètre `--query` pour filtrer la sortie et ne renvoyer que les noms des régions sous forme de texte.

```
aws ec2 describe-regions \
 --all-regions \
 --query "Regions[].{Name:RegionName}" \
 --output text
```

Sortie :

```
eu-north-1
ap-south-1
eu-west-3
eu-west-2
eu-west-1
ap-northeast-3
ap-northeast-2
me-south-1
ap-northeast-1
sa-east-1
ca-central-1
ap-east-1
ap-southeast-1
ap-southeast-2
eu-central-1
us-east-1
us-east-2
us-west-1
us-west-2
```

Pour plus d'informations, consultez [Régions et zones](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeRegionsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all available AWS regions.
 * @param {{ regionNames: string[], includeOptInRegions: boolean }} options
 */
export const main = async ({ regionNames, includeOptInRegions }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DescribeRegionsCommand({
 // By default this command will not show regions that require you to opt-in.
 // When AllRegions is true, even the regions that require opt-in will be
 returned.
 AllRegions: includeOptInRegions,
 // You can omit the Filters property if you want to get all regions.
 Filters: regionNames?.length
 ? [
 {
 Name: "region-name",
 // You can specify multiple values for a filter.
 // You can also use '*' as a wildcard. This will return all
 // of the regions that start with `us-east-`.
 Values: regionNames,
 },
],
 : undefined,
 });

 try {
```

```

const { Regions } = await client.send(command);
const regionsList = Regions.map((reg) => ` • ${reg.RegionName}`);
console.log("Found regions:");
console.log(regionsList.join("\n"));
} catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "DryRunOperation") {
 console.log(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit les régions qui sont disponibles pour vous.

```
Get-EC2Region
```

Sortie :

| Endpoint                         | RegionName     |
|----------------------------------|----------------|
| -----                            | -----          |
| ec2.eu-west-1.amazonaws.com      | eu-west-1      |
| ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com | ap-southeast-1 |
| ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com | ap-southeast-2 |
| ec2.eu-central-1.amazonaws.com   | eu-central-1   |
| ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com | ap-northeast-1 |
| ec2.us-east-1.amazonaws.com      | us-east-1      |
| ec2.sa-east-1.amazonaws.com      | sa-east-1      |
| ec2.us-west-1.amazonaws.com      | us-west-1      |
| ec2.us-west-2.amazonaws.com      | us-west-2      |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit les régions qui sont disponibles pour vous.

```
Get-EC2Region
```

Sortie :

| Endpoint                         | RegionName     |
|----------------------------------|----------------|
| -----                            | -----          |
| ec2.eu-west-1.amazonaws.com      | eu-west-1      |
| ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com | ap-southeast-1 |
| ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com | ap-southeast-2 |
| ec2.eu-central-1.amazonaws.com   | eu-central-1   |
| ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com | ap-northeast-1 |
| ec2.us-east-1.amazonaws.com      | us-east-1      |
| ec2.sa-east-1.amazonaws.com      | sa-east-1      |
| ec2.us-west-1.amazonaws.com      | us-west-1      |
| ec2.us-west-2.amazonaws.com      | us-west-2      |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@example
list_regions_endpoints(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def list_regions_endpoints(ec2_client)
 result = ec2_client.describe_regions
```

```

Enable pretty printing.
max_region_string_length = 16
max_endpoint_string_length = 33
Print header.
print 'Region'
print ' ' * (max_region_string_length - 'Region'.length)
print " Endpoint\n"
print '-' * max_region_string_length
print ' '
print '-' * max_endpoint_string_length
print "\n"
Print Regions and their endpoints.
result.regions.each do |region|
 print region.region_name
 print ' ' * (max_region_string_length - region.region_name.length)
 print ' '
 print region.endpoint
 print "\n"
end
end

Displays a list of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Availability Zones available to you depending on the AWS Region
of the Amazon EC2 client.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@example
list_availability_zones(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def list_availability_zones(ec2_client)
 result = ec2_client.describe_availability_zones
 # Enable pretty printing.
 max_region_string_length = 16
 max_zone_string_length = 18
 max_state_string_length = 9
 # Print header.
 print 'Region'
 print ' ' * (max_region_string_length - 'Region'.length)
 print ' Zone'
 print ' ' * (max_zone_string_length - 'Zone'.length)
 print " State\n"
 print '-' * max_region_string_length
 print ' '
 print '-' * max_zone_string_length
 print ' '

```

```

print '-' * max_state_string_length
print "\n"
Print Regions, Availability Zones, and their states.
result.availability_zones.each do |zone|
 print zone.region_name
 print ' ' * (max_region_string_length - zone.region_name.length)
 print ' '
 print zone.zone_name
 print ' ' * (max_zone_string_length - zone.zone_name.length)
 print ' '
 print zone.state
 # Print any messages for this Availability Zone.
 if zone.messages.count.positive?
 print "\n"
 puts ' Messages for this zone:'
 zone.messages.each do |message|
 print " #{message.message}\n"
 end
 end
 print "\n"
end
end

Example usage:
def run_me
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-regions-availability-zones.rb REGION'
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-regions-availability-zones.rb us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 region = ARGV[0]
 end

 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

 puts 'AWS Regions for Amazon EC2 that are available to you:'

```

```
list_regions_endpoints(ec2_client)
puts "\n\nAmazon EC2 Availability Zones that are available to you for AWS
Region '#{region}':"
list_availability_zones(ec2_client)
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
async fn show_regions(client: &Client) -> Result<(), Error> {
 let rsp = client.describe_regions().send().await?;

 println!("Regions:");
 for region in rsp.regions() {
 println!(" {}", region.region_name().unwrap());
 }

 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeRegions](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.



## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 oo_result = lo_ec2->describeregions().
 oo_result is returned for testing purposes. "
 DATA(lt_regions) = oo_result->get_regions().
 MESSAGE 'Retrieved information about Regions.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRegions](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeRouteTables** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeRouteTables`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos tables de routage

L'`describe-route-table` exemple suivant permet de récupérer les détails de vos tables de routage

```
aws ec2 describe-route-tables
```

Sortie :

```
{
 "RouteTables": [
 {
 "Associations": [
 {
 "Main": true,
 "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0df3f54e06EXAMPLE",
 "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE"
 }
],
 "PropagatingVgws": [],
 "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE",
 "Routes": [
 {
 "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "GatewayId": "local",
 "Origin": "CreateRouteTable",
 "State": "active"
 },
 {
 "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "NatGatewayId": "nat-06c018cbd8EXAMPLE",
 "Origin": "CreateRoute",
 "State": "blackhole"
 }
],
 "Tags": [],
 "VpcId": "vpc-0065accdd4EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333"
 },
 {
 "Associations": [
 {
 "Main": true,
 "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-9EXAMPLE",
 "RouteTableId": "rtb-a1eec7de"
```

```

 }
],
 "PropagatingVgws": [],
 "RouteTableId": "rtb-a1eec7de",
 "Routes": [
 {
 "DestinationCidrBlock": "172.31.0.0/16",
 "GatewayId": "local",
 "Origin": "CreateRouteTable",
 "State": "active"
 },
 {
 "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "GatewayId": "igw-fEXAMPLE",
 "Origin": "CreateRoute",
 "State": "active"
 }
],
 "Tags": [],
 "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333"
},
{
 "Associations": [
 {
 "Main": false,
 "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0b100c28b2EXAMPLE",
 "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
 "SubnetId": "subnet-0d3d002af8EXAMPLE"
 }
],
 "PropagatingVgws": [],
 "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
 "Routes": [
 {
 "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "GatewayId": "local",
 "Origin": "CreateRouteTable",
 "State": "active"
 },
 {
 "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
 "GatewayId": "igw-06cf664d80EXAMPLE",
 "Origin": "CreateRoute",

```

```

 "State": "active"
 }
],
"Tags": [],
"VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
"OwnerId": "111122223333"
}
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des tables de routage](#) dans le guide de l'utilisateur AWS VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRouteTables](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PHP

### Kit SDK pour PHP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

/**
 * @param array $routeTableIds
 * @param array $filters
 * @return array
 */
public function describeRouteTables(array $routeTableIds = [], array $filters
= []): array
{
 $parameters = [];
 if($routeTableIds){
 $parameters['RouteTableIds'] = $routeTableIds;
 }
 if($filters){
 $parameters['Filters'] = $filters;
 }
}

```

```

 }
 try {
 $paginator = $this->ec2Client->getPaginator("DescribeRouteTables",
$parameters);
 $contents = [];
 foreach ($paginator as $result) {
 foreach ($result['RouteTables'] as $object) {
 $contents[] = $object['RouteTableId'];
 }
 }
 } catch (Ec2Exception $caught){
 echo "There was a problem paginating the results of
DescribeRouteTables: {$caught->getAwsErrorMessage()}\n";
 throw $caught;
 }
 return $contents;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRouteTables](#) à la section Référence des AWS SDK pour PHP API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit toutes vos tables de routage.

```
Get-EC2RouteTable
```

Sortie :

```

DestinationCidrBlock : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId : local
InstanceId :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin : CreateRouteTable
State : active
VpcPeeringConnectionId :

```

```

DestinationCidrBlock : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId : igw-1a2b3c4d
InstanceId :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin : CreateRoute
State : active
VpcPeeringConnectionId :

```

Exemple 2 : Cet exemple renvoie les détails de la table de routage spécifiée.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les tables de routage pour le VPC spécifié.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Sortie :

```

Associations : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws : {}
Routes : {, }
RouteTableId : rtb-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-1a2b3c4d

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRouteTables](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit toutes vos tables de routage.

```
Get-EC2RouteTable
```

Sortie :

```
DestinationCidrBlock : 10.0.0.0/16
```

```

DestinationPrefixListId :
GatewayId : local
InstanceId :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin : CreateRouteTable
State : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId : igw-1a2b3c4d
InstanceId :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin : CreateRoute
State : active
VpcPeeringConnectionId :

```

Exemple 2 : Cet exemple renvoie les détails de la table de routage spécifiée.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les tables de routage pour le VPC spécifié.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Sortie :

```

Associations : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws : {}
Routes : {, }
RouteTableId : rtb-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-1a2b3c4d

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeRouteTables](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class VpcWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
 Private Cloud actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
 """
 Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
 """
 Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def describe_route_tables(self, vpc_ids: list[str]) -> None:
 """
 Displays information about the route tables in the specified VPC.

 :param vpc_ids: A list of VPC IDs.
 """
```



```

try:
 response = self.ec2_client.describe_route_tables(
 Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values": vpc_ids}]
)
 pp(response["RouteTables"])
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't describe route tables for VPCs %s. Here's why: %s: %s",
 vpc_ids,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeRouteTables](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeScheduledInstanceAvailability** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeScheduledInstanceAvailability`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire un calendrier disponible

Cet exemple décrit un calendrier qui a lieu chaque semaine le dimanche, à compter de la date spécifiée.

Commande :

```

aws ec2 describe-scheduled-instance-availability --
recurrence Frequency=Weekly,Interval=1,OccurrenceDays=[1] --first-slot-start-
time-range EarliestTime=2016-01-31T00:00:00Z,LatestTime=2016-01-31T04:00:00Z

```

## Sortie :

```
{
 "ScheduledInstanceAvailabilitySet": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-west-2b",
 "TotalScheduledInstanceHours": 1219,
 "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOiJEsImMiOi...",
 "MinTermDurationInDays": 366,
 "AvailableInstanceCount": 20,
 "Recurrence": {
 "OccurrenceDaySet": [
 1
],
 "Interval": 1,
 "Frequency": "Weekly",
 "OccurrenceRelativeToEnd": false
 },
 "Platform": "Linux/UNIX",
 "FirstSlotStartTime": "2016-01-31T00:00:00Z",
 "MaxTermDurationInDays": 366,
 "SlotDurationInHours": 23,
 "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
 "InstanceType": "c4.large",
 "HourlyPrice": "0.095"
 },
 ...
]
}
```

Pour affiner les résultats, vous pouvez ajouter des filtres qui spécifient le système d'exploitation, le réseau et le type d'instance.

## Commande :

--filters Nom = plate-forme, valeurs = nom Linux/UNIX = plate-forme réseau, valeurs = -nom VPC = type d'instance, valeurs = C4.large EC2

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit un calendrier qui a lieu chaque semaine le dimanche, à compter de la date spécifiée.

```
Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20
FirstSlotStartTime : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice : 0.095
InstanceType : c4.large
MaxTermDurationInDays : 366
MinTermDurationInDays : 366
NetworkPlatform : EC2-VPC
Platform : Linux/UNIX
PurchaseToken : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219

...
```

Exemple 2 : pour affiner les résultats, vous pouvez ajouter des filtres pour des critères tels que le système d'exploitation, le réseau et le type d'instance.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit un calendrier qui a lieu chaque semaine le dimanche, à compter de la date spécifiée.

```
Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20
FirstSlotStartTime : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice : 0.095
InstanceType : c4.large
MaxTermDurationInDays : 366
MinTermDurationInDays : 366
NetworkPlatform : EC2-VPC
Platform : Linux/UNIX
PurchaseToken : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219

...
```

Exemple 2 : pour affiner les résultats, vous pouvez ajouter des filtres pour des critères tels que le système d'exploitation, le réseau et le type d'instance.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeScheduledInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeScheduledInstances`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos instances planifiées

Cet exemple décrit l'instance planifiée spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-scheduled-instances --scheduled-instance-ids sci-1234-1234-1234-123456789012
```

Sortie :

```
{
 "ScheduledInstanceSet": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-west-2b",
 "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-123456789012",
 "HourlyPrice": "0.095",
 "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
 "Recurrence": {
 "OccurrenceDaySet": [
 1
],
 "Interval": 1,
 "Frequency": "Weekly",
 "OccurrenceRelativeToEnd": false,
 "OccurrenceUnit": ""
 },
 "Platform": "Linux/UNIX",
 "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
 "InstanceCount": 1,
 "SlotDurationInHours": 32,
 "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
 "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
 "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
 "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
 "InstanceType": "c4.large"
 }
]
}
```

```
}
]
}
```

Cet exemple décrit toutes vos instances planifiées.

Commande :

```
aws ec2 describe-scheduled-instances
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'instance planifiée spécifiée.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-123456789012
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2b
CreateDate : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice : 0.095
InstanceCount : 1
InstanceType : c4.large
NetworkPlatform : EC2-VPC
NextSlotStartTime : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime :
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId : sci-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours : 32
TermEndDate : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos instances planifiées.

`Get-EC2ScheduledInstance`

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'instance planifiée spécifiée.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2b
CreateDate : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice : 0.095
InstanceCount : 1
InstanceType : c4.large
NetworkPlatform : EC2-VPC
NextSlotStartTime : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime :
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours : 32
TermEndDate : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos instances planifiées.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeSecurityGroups** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeSecurityGroups.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Retrieve information for one or all Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The optional Id of a specific Amazon EC2 security
group.</param>
/// <returns>A list of security group information.</returns>
public async Task<List<SecurityGroup>> DescribeSecurityGroups(string groupId)
{
 try
 {
 var securityGroups = new List<SecurityGroup>();
 var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();

 if (!string.IsNullOrEmpty(groupId))
 {
 var groupIds = new List<string> { groupId };
 request.GroupIds = groupIds;
 }

 var paginatorForSecurityGroups =
 _amazonEC2.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);
```



```

 await foreach (var securityGroup in
paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
 {
 securityGroups.Add(securityGroup);
 }

 return securityGroups;

 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"A security group {groupId} does not exist.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

/// <summary>
/// Display the information returned by the call to
/// DescribeSecurityGroupsAsync.
/// </summary>
/// <param name="securityGroup">A list of security group information.</param>
public void DisplaySecurityGroupInfoAsync(SecurityGroup securityGroup)
{
 Console.WriteLine($"{securityGroup.GroupName}");
 Console.WriteLine("Ingress permissions:");
 securityGroup.IpPermissions.ForEach(permission =>
 {
 Console.WriteLine($" \tFromPort: {permission.FromPort}");
 Console.WriteLine($" \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

 Console.WriteLine($" \tIpV4Ranges: ");
 });
}

```

```

 permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
{ Console.WriteLine($"{range.CidrIp} "); });

 Console.WriteLine($"\\n\\tIpv6Ranges:");
 permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
{ Console.WriteLine($"{range.CidrIpv6} "); });

 Console.WriteLine($"\\n\\tPrefixListIds: ");
 permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"{id.Id} "));

 Console.WriteLine($"\\n\\tTo Port: {permission.ToPort}");
 });
 Console.WriteLine("Egress permissions:");
 securityGroup.IpPermissionsEgress.ForEach(permission =>
 {
 Console.WriteLine($"\\tFromPort: {permission.FromPort}");
 Console.WriteLine($"\\tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

 Console.WriteLine($"\\tIpv4Ranges: ");
 permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
{ Console.WriteLine($"{range.CidrIp} "); });

 Console.WriteLine($"\\n\\tIpv6Ranges:");
 permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
{ Console.WriteLine($"{range.CidrIpv6} "); });

 Console.WriteLine($"\\n\\tPrefixListIds: ");
 permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"{id.Id} "));

 Console.WriteLine($"\\n\\tTo Port: {permission.ToPort}");
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_describe_security_groups
#
This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups.
#
Parameters:
-g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional).
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_security_groups() {
 local security_group_id response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_describe_security_groups"
 echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups."
 echo " -g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional)."
 echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopt "g:h" option; do
 case "${option}" in
 g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
 esac
 done
}
```

```

 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

if [[-n "$security_group_id"]]; then
 response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id"
--query "${query}" --output text)
else
 response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
fi

local error_code=${?}

if [[$error_code -ne 0]]; then
 aws_cli_error_log $error_code
 errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.
$response"
 return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#

```

```

This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security groups, or a
specific group.
/*!
 \param groupID: A group ID, ignored if empty.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::describeSecurityGroups(const Aws::String &groupID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::DescribeSecurityGroupsRequest request;

 if (!groupID.empty()) {
 request.AddGroupIds(groupID);
 }

 Aws::String nextToken;
 do {
 if (!nextToken.empty()) {
 request.SetNextToken(nextToken);
 }

 Aws::EC2::Model::DescribeSecurityGroupsOutcome outcome =
ec2Client.DescribeSecurityGroups(request);
 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << "Name" <<
 std::setw(30) << "GroupId" <<
 std::setw(30) << "VpcId" <<
 std::setw(64) << "Description" << std::endl;
 }
 } while (outcome.IsSuccess() && nextToken != "");
}

```

```

const std::vector<Aws::EC2::Model::SecurityGroup> &securityGroups =
 outcome.GetResult().GetSecurityGroups();

for (const auto &securityGroup: securityGroups) {
 std::cout << std::left <<
 std::setw(32) << securityGroup.GetGroupName() <<
 std::setw(30) << securityGroup.GetGroupId() <<
 std::setw(30) << securityGroup.GetVpcId() <<
 std::setw(64) << securityGroup.GetDescription() <<
 std::endl;
}
} else {
 std::cerr << "Failed to describe security groups:" <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
}

nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
} while (!nextToken.empty());

return true;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : description d'un groupe de sécurité

L'exemple `describe-security-groups` suivant décrit le groupe de sécurité spécifié.

```
aws ec2 describe-security-groups \
 --group-ids sg-903004f8
```

Sortie :

```
{
 "SecurityGroups": [
```

```

{
 "IpPermissionsEgress": [
 {
 "IpProtocol": "-1",
 "IpRanges": [
 {
 "CidrIp": "0.0.0.0/0"
 }
],
 "UserIdGroupPairs": [],
 "PrefixListIds": []
 }
],
 "Description": "My security group",
 "Tags": [
 {
 "Value": "SG1",
 "Key": "Name"
 }
],
 "IpPermissions": [
 {
 "IpProtocol": "-1",
 "IpRanges": [],
 "UserIdGroupPairs": [
 {
 "UserId": "123456789012",
 "GroupId": "sg-903004f8"
 }
],
 "PrefixListIds": []
 },
 {
 "PrefixListIds": [],
 "FromPort": 22,
 "IpRanges": [
 {
 "Description": "Access from NY office",
 "CidrIp": "203.0.113.0/24"
 }
],
 "ToPort": 22,
 "IpProtocol": "tcp",
 "UserIdGroupPairs": []
 }
]
}

```



```

 }
],
 "GroupName": "MySecurityGroup",
 "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
 "OwnerId": "123456789012",
 "GroupId": "sg-903004f8",
 }
]
}

```

## Exemple 2 : description des groupes de sécurité comportant des règles spécifiques

L'`describe-security-groups`exemple suivant utilise des filtres pour étendre les résultats aux groupes de sécurité dotés d'une règle autorisant le trafic SSH (port 22) et d'une règle autorisant le trafic provenant de toutes les adresses (`0.0.0.0/0`). L'exemple utilise le paramètre `--query` pour n'afficher que les noms des groupes de sécurité. Les groupes de sécurité doivent correspondre à tous les filtres pour être retournés dans les résultats ; toutefois, une règle unique ne doit pas nécessairement correspondre à tous les filtres. Par exemple, la sortie renvoie un groupe de sécurité avec une règle qui autorise le trafic SSH depuis une adresse IP spécifique et une autre règle qui autorise le trafic HTTP depuis toutes les adresses.

```

aws ec2 describe-security-groups \
 --filters Name=ip-permission.from-port,Values=22 Name=ip-permission.to-
port,Values=22 Name=ip-permission.cidr,Values='0.0.0.0/0' \
 --query "SecurityGroups[*].[GroupName]" \
 --output text

```

Sortie :

```

default
my-security-group
web-servers
launch-wizard-1

```

## Exemple 3 : description des groupes de sécurité sur la base de balises

L'exemple `describe-security-groups` suivant utilise des filtres pour limiter les résultats aux groupes de sécurité incluant `test` dans le nom du groupe de sécurité et comportant la balise `Test=To-delete`. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement les noms et les groupes IDs de sécurité.

```
aws ec2 describe-security-groups \
 --filters Name=group-name,Values=*test* Name=tag:Test,Values=To-delete \
 --query "SecurityGroups[*].{Name:GroupName,ID:GroupId}"
```

Sortie :

```
[
 {
 "Name": "testfornewinstance",
 "ID": "sg-33bb22aa"
 },
 {
 "Name": "newgroupptest",
 "ID": "sg-1a2b3c4d"
 }
]
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres de balises, consultez la section [Utilisation des balises](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
 * operation
```

```

 * of describing the security groups. The future will complete with a
 * {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
 * security group information.
 */
 public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
 DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
 .groupNames(groupName)
 .build();

 DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
 AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
 return paginator.subscribe(response -> {
 response.securityGroups().stream()
 .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
 .findFirst()
 .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
 }).thenApply(v -> {
 String groupId = groupIdRef.get();
 if (groupId == null) {
 throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
 }
 return groupId;
 }).exceptionally(ex -> {
 logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
 throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
 });
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { DescribeSecurityGroupsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified security groups or all of your security groups.
 * @param {{ groupIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ groupIds = [] }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DescribeSecurityGroupsCommand({
 GroupIds: groupIds,
 });

 try {
 const { SecurityGroups } = await client.send(command);
 const sgList = SecurityGroups.map(
 (sg) => `• ${sg.GroupName} (${sg.GroupId}): ${sg.Description}`,
).join("\n");
 if (sgList.length) {
 console.log(`Security groups:\n${sgList}`);
 } else {
 console.log("No security groups found.");
 }
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
 console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
 } else if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidGroup.NotFound"
) {
 console.warn(caught.message);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
}
```

```
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun describeEC2SecurityGroups(groupId: String) {
 val request =
 DescribeSecurityGroupsRequest {
 groupIds = listOf(groupId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->

 val response = ec2.describeSecurityGroups(request)
 response.securityGroups?.forEach { group ->
 println("Found Security Group with id ${group.groupId}, vpc id
${group.vpcId} and description ${group.description}")
 }
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le groupe de sécurité spécifié pour un VPC. Lorsque vous travaillez avec des groupes de sécurité appartenant à un VPC, vous devez utiliser l'ID du groupe de sécurité (GroupId paramètre -), et non le nom (- GroupName paramètre), pour référencer le groupe.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Sortie :

```
Description : default VPC security group
GroupId : sg-12345678
GroupName : default
IpPermissions : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId : 123456789012
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic. Lorsque vous travaillez avec des groupes de sécurité pour EC2 -Classic, vous pouvez utiliser le nom du groupe (- GroupName paramètre) ou l'ID du groupe (- GroupId paramètre) pour référencer le groupe de sécurité.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Sortie :

```
Description : my security group
GroupId : sg-45678901
GroupName : my-security-group
IpPermissions : {Amazon.EC2.Model.IpPermission,
 Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId : 123456789012
Tags : {}
VpcId :
```

Exemple 3 : Cet exemple récupère tous les groupes de sécurité pour le fichier vpc-0fc1ff23456b789eb

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{"Name"="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le groupe de sécurité spécifié pour un VPC. Lorsque vous travaillez avec des groupes de sécurité appartenant à un VPC, vous devez utiliser l'ID du groupe de sécurité (GroupId paramètre -), et non le nom (- GroupName paramètre), pour référencer le groupe.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Sortie :

```
Description : default VPC security group
GroupId : sg-12345678
GroupName : default
IpPermissions : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId : 123456789012
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic. Lorsque vous travaillez avec des groupes de sécurité pour EC2 -Classic, vous pouvez utiliser le nom du groupe (- GroupName paramètre) ou l'ID du groupe (- GroupId paramètre) pour référencer le groupe de sécurité.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Sortie :

```
Description : my security group
GroupId : sg-45678901
GroupName : my-security-group
```

```

IpPermissions : {Amazon.EC2.Model.IpPermission,
 Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId : 123456789012
Tags : {}
VpcId :

```

Exemple 3 : Cet exemple récupère tous les groupes de sécurité pour le fichier `vpc-0fc1ff23456b789eb`

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

class SecurityGroupWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
 actions."""

 def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
None):
 """
 Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
 security group ID.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
high-level identifier
 that represents the security group.

```



```

 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.security_group = security_group

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
 """
 Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def describe(self, security_group_id: Optional[str] = None) -> bool:
 """
 Displays information about the specified security group or all security
 groups if no ID is provided.

 :param security_group_id: The ID of the security group to describe.
 If None, an open search is performed to
 describe all security groups.
 :returns: True if the description is successful.
 :raises ClientError: If there is an error describing the security
 group(s), such as an invalid security group ID.
 """
 try:
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")

 if security_group_id is None:
 # If no ID is provided, return all security groups.
 page_iterator = paginator.paginate()
 else:
 page_iterator = paginator.paginate(GroupIds=[security_group_id])

 for page in page_iterator:
 for security_group in page["SecurityGroups"]:
 print(f"Security group: {security_group['GroupName']}")
 print(f"\tID: {security_group['GroupId']}")
 print(f"\tVPC: {security_group['VpcId']}")
 if security_group["IpPermissions"]:
 print("Inbound permissions:")

```

```

 pp(security_group["IpPermissions"])

 return True
except ClientError as err:
 logger.error("Failed to describe security group(s).")
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidGroup.NotFound":
 logger.error(
 f"Security group {security_group_id} does not exist "
 f"because the specified security group ID was not found."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSecurityGroups](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

async fn show_security_groups(client: &aws_sdk_ec2::Client, group_ids:
Vec<String>) {
 let response = client
 .describe_security_groups()
 .set_group_ids(Some(group_ids))
 .send()
 .await;

 match response {
 Ok(output) => {
 for group in output.security_groups() {
 println!(
 "Found Security Group {} ({}), vpc id {} and description {}",
 group.group_name().unwrap_or("unknown"),

```

```

 group.group_id().unwrap_or("id-unknown"),
 group.vpc_id().unwrap_or("vpcid-unknown"),
 group.description().unwrap_or("(none)")
);
}
}
Err(err) => {
 let err = err.into_service_error();
 let meta = err.meta();
 let message = meta.message().unwrap_or("unknown");
 let code = meta.code().unwrap_or("unknown");
 eprintln!("Error listing EC2 Security Groups: ({code}) {message}");
}
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeSecurityGroups](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
 DATA lt_group_ids TYPE /aws1/
cl_ec2groupidstrlist_w=>tt_groupidstringlist.
 APPEND NEW /aws1/cl_ec2groupidstrlist_w(iv_value = iv_group_id) TO
lt_group_ids.
 oo_result = lo_ec2->describesecuritygroups(it_groupids = lt_group_ids).
 " oo_result is returned for testing purposes. "
 DATA(lt_security_groups) = oo_result->get_securitygroups().
 MESSAGE 'Retrieved information about security groups.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).

```

```
DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSecurityGroups](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSnapshotAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeSnapshotAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire les attributs d'un instantané

L'`describe-snapshot-attribute` exemple suivant répertorie les comptes avec lesquels un instantané est partagé.

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
 --snapshot-id snap-01234567890abcdef \
 --attribute createVolumePermission
```

Sortie :

```
{
 "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
 "CreateVolumePermissions": [
 {
 "UserId": "123456789012"
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Partager un instantané Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshotAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du cliché spécifié.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Sortie :

| CreateVolumePermissions | ProductCodes | SnapshotId    |
|-------------------------|--------------|---------------|
| -----                   | -----        | -----         |
| {}                      | {}           | snap-12345678 |

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du cliché spécifié.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Sortie :

| Group | UserId |
|-------|--------|
| ----- | -----  |
| all   |        |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du cliché spécifié.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Sortie :

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| CreateVolumePermissions | ProductCodes | SnapshotId    |
| -----                   | -----        | -----         |
| {}                      | {}           | snap-12345678 |

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du cliché spécifié.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
 CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Sortie :

|       |        |
|-------|--------|
| Group | UserId |
| ----- | -----  |
| all   |        |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeSnapshots** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeSnapshots.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : description d'un instantané

L'exemple describe-snapshots suivant décrit l'instantané spécifié.

```
aws ec2 describe-snapshots \
 --snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
```

```

 "Snapshots": [
 {
 "Description": "This is my snapshot",
 "Encrypted": false,
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "State": "completed",
 "VolumeSize": 8,
 "StartTime": "2019-02-28T21:28:32.000Z",
 "Progress": "100%",
 "OwnerId": "012345678910",
 "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
 "Tags": [
 {
 "Key": "Stack",
 "Value": "test"
 }
]
 }
]
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez les [instantanés Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

### Exemple 2 : description d'instantanés sur la base de filtres

L'exemple suivant utilise des filtres pour étendre les résultats aux instantanés appartenant à votre AWS compte qui se trouvent dans l'état `pending`. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement le cliché IDs et l'heure à laquelle il a été démarré.

```

aws ec2 describe-snapshots \
 --owner-ids self \
 --filters Name=status,Values=pending \
 --query "Snapshots[*].{ID:SnapshotId,Time:StartTime}"

```

Sortie :

```

[
 {
 "ID": "snap-1234567890abcdef0",
 "Time": "2019-08-04T12:48:18.000Z"
 }
]

```

```
 },
 {
 "ID": "snap-066877671789bd71b",
 "Time": "2019-08-04T02:45:16.000Z"
 },
 ...
]
```

L'exemple `describe-snapshots` suivant utilise des filtres pour limiter les résultats aux instantanés créés à partir du volume spécifié. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement le cliché IDs.

```
aws ec2 describe-snapshots \
 --filters Name=volume-id,Values=049df61146c4d7901 \
 --query "Snapshots[*].[SnapshotId]" \
 --output text
```

Sortie :

```
snap-1234567890abcdef0
snap-08637175a712c3fb9
...
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres, consultez la section [Répertoire et filtrer vos ressources](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 3 : description d'instantanés sur la base de balises

L'exemple `describe-snapshots` suivant utilise des filtres de balises pour limiter les résultats aux instantanés comportant la balise `Stack=Prod`.

```
aws ec2 describe-snapshots \
 --filters Name=tag:Stack,Values=prod
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `describe-snapshots`, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres de balises, consultez la section [Utilisation des balises](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 4 : description d'instantanés en fonction de l'âge



L'`describe-snapshots` exemple suivant utilise des JMESPath expressions pour décrire tous les instantanés créés par votre AWS compte avant la date spécifiée. Il affiche uniquement l'instantané IDs.

```
aws ec2 describe-snapshots \
 --owner-ids 012345678910 \
 --query "Snapshots[?(StartTime<='2020-03-31')].[SnapshotId]"
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres, consultez la section [Répertoire et filtrer vos ressources](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 5 : affichage des instantanés archivés uniquement

L'exemple `describe-snapshots` suivant ne liste que les instantanés qui sont stockés dans le niveau d'archivage spécifié.

```
aws ec2 describe-snapshots \
 --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

Sortie :

```
{
 "Snapshots": [
 {
 "Description": "Snap A",
 "Encrypted": false,
 "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
 "State": "completed",
 "VolumeSize": 8,
 "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
 "Progress": "100%",
 "OwnerId": "123456789012",
 "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
 "StorageTier": "archive",
 "Tags": []
 },
]
}
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Afficher les instantanés archivés](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshots](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le cliché spécifié.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Sortie :

```
DataEncryptionKeyId :
Description : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
 vol-12345678
Encrypted : False
KmsKeyId :
OwnerAlias :
OwnerId : 123456789012
Progress : 100%
SnapshotId : snap-12345678
StartTime : 10/23/2014 6:01:28 AM
State : completed
StateMessage :
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeSize : 8
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les instantanés dotés d'une balise « Nom ».

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les instantanés dotés d'une balise « Name » avec la valeur « TestValue ».

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
 $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous vos instantanés.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshots](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le cliché spécifié.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Sortie :

```
DataEncryptionKeyId :
Description : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
 vol-12345678
Encrypted : False
KmsKeyId :
OwnerAlias :
OwnerId : 123456789012
Progress : 100%
SnapshotId : snap-12345678
StartTime : 10/23/2014 6:01:28 AM
State : completed
StateMessage :
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeSize : 8
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit les instantanés dotés d'une balise « Nom ».

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit les instantanés dotés d'une balise « Name » avec la valeur « TestValue ».

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
 $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous vos instantanés.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSnapshots](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Indique l'état d'un instantané.

```
async fn show_state(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
 let resp = client
 .describe_snapshots()
 .filters(Filter::builder().name("snapshot-id").values(id).build())
 .send()
 .await?;

 println!(
 "State: {}",
 resp.snapshots().first().unwrap().state().unwrap().as_ref()
);

 Ok(())
}
```

```
async fn show_snapshots(client: &Client) -> Result<(), Error> {
 // "self" represents your account ID.
 // You can list the snapshots for any account by replacing
 // "self" with that account ID.
 let resp = client.describe_snapshots().owner_ids("self").send().await?;
 let snapshots = resp.snapshots();
 let length = snapshots.len();
```

```

 for snapshot in snapshots {
 println!(
 "ID: {}",
 snapshot.snapshot_id().unwrap_or_default()
);
 println!(
 "Description: {}",
 snapshot.description().unwrap_or_default()
);
 println!("State: {}", snapshot.state().unwrap().as_ref());
 println!();
 }

 println!();
 println!("Found {} snapshot(s)", length);
 println!();

 Ok(())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DescribeSnapshots](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSpotDatafeedSubscription** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeSpotDatafeedSubscription`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l'abonnement au flux de données d'une instance Spot pour un compte

Cet exemple de commande décrit le flux de données du compte.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-datafeed-subscription
```

Sortie :

```
{
 "SpotDatafeedSubscription": {
 "OwnerId": "123456789012",
 "Prefix": "spotdata",
 "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
 "State": "Active"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le flux de données de votre instance Spot.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Sortie :

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le flux de données de votre instance Spot.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Sortie :

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSpotFleetInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeSpotFleetInstances.

CLI

### AWS CLI

Pour décrire les instances Spot associées à un parc Spot

Cet exemple de commande répertorie les instances Spot associées au parc Spot spécifié.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "ActiveInstances": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "InstanceType": "m3.medium",
 "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
 },
],
}
```

```

 ...
],
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit les instances associées à la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

| InstanceId | InstanceType | SpotInstanceRequestId |
|------------|--------------|-----------------------|
| -----      | -----        | -----                 |
| i-f089262a | c3.large     | sir-12345678          |
| i-7e8b24a4 | c3.large     | sir-87654321          |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit les instances associées à la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

| InstanceId | InstanceType | SpotInstanceRequestId |
|------------|--------------|-----------------------|
| -----      | -----        | -----                 |
| i-f089262a | c3.large     | sir-12345678          |
| i-7e8b24a4 | c3.large     | sir-87654321          |



- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSpotFleetRequestHistory** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeSpotFleetRequestHistory.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l'historique de la flotte Spot

Cet exemple de commande renvoie l'historique du parc de Spot spécifié à partir de l'heure spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --start-time 2015-05-26T00:00:00Z
```

L'exemple de sortie suivant montre les lancements réussis de deux instances Spot pour le parc Spot.

Sortie :

```
{
 "HistoryRecords": [
 {
 "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.697Z",
 "EventInformation": {
 "EventSubType": "submitted"
 },
 "EventType": "fleetRequestChange"
 },
 {
 "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.873Z",
```

```

 "EventInformation": {
 "EventSubType": "active"
 },
 "EventType": "fleetRequestChange"
 },
 {
 "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.712Z",
 "EventInformation": {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "EventSubType": "launched"
 },
 "EventType": "instanceChange"
 },
 {
 "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.816Z",
 "EventInformation": {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
 "EventSubType": "launched"
 },
 "EventType": "instanceChange"
 }
],
"SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
"NextToken": "CpHNsscimcV5oH7bSbub03CI2Qms5+ypNpNm
+53MNlR0YcXAkp0xFlfKf91yVxSExmbtma3awYxMFzNA663ZskT0AHtJ6TCb2Z8bQC2EnZgyELbymtWPfpZ1ZbauV
+P+TfGlWxWWB/Vr5dk5d4LfdgA/DRAHUrYgxzrEXAMPLE=",
"StartTime": "2015-05-26T00:00:00Z"
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'historique de la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Sortie :

```
HistoryRecords : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
 Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken :
SpotFleetRequestId : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Sortie :

| EventInformation                  | EventType          | Timestamp             |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| -----                             | -----              | -----                 |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | launched           | 12/26/2015 8:25:34 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | launched           | 12/26/2015 8:25:05 AM |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'historique de la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Sortie :

```
HistoryRecords : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
 Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken :
SpotFleetRequestId : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Sortie :

| EventInformation                  | EventType          | Timestamp             |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| -----                             | -----              | -----                 |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | fleetRequestChange | 12/26/2015 8:23:33 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | launched           | 12/26/2015 8:25:34 AM |
| Amazon.EC2.Model.EventInformation | launched           | 12/26/2015 8:25:05 AM |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSpotFleetRequests** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeSpotFleetRequests.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos demandes relatives à une flotte Spot

Cet exemple décrit toutes vos demandes de flotte Spot.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests
```

Sortie :

```
{
 "SpotFleetRequestConfigs": [
 {
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
 "SpotFleetRequestConfig": {
 "TargetCapacity": 20,
 "LaunchSpecifications": [
```

```

 {
 "EbsOptimized": false,
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
 "DeviceIndex": 0,
 "DeleteOnTermination": false,
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
 }
],
 "InstanceType": "cc2.8xlarge",
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 },
 {
 "EbsOptimized": false,
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
 "DeviceIndex": 0,
 "DeleteOnTermination": false,
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
 }
],
 "InstanceType": "r3.8xlarge",
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 }
],
 "SpotPrice": "0.05",
 "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
},
"SpotFleetRequestState": "active"
},
{
 "SpotFleetRequestId": "sfr-306341ed-9739-402e-881b-ce47bEXAMPLE",
 "SpotFleetRequestConfig": {
 "TargetCapacity": 20,
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "EbsOptimized": false,
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "SubnetId": "subnet-6e7f829e",

```

```

 "DeviceIndex": 0,
 "DeleteOnTermination": false,
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
 }
],
 "InstanceType": "m3.medium",
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 }
},
"SpotPrice": "0.05",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
},
"SpotFleetRequestState": "active"
}
]
}

```

Pour décrire une demande de flotte Spot

Cet exemple décrit la demande de parc Spot spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

```

{
 "SpotFleetRequestConfigs": [
 {
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
 "SpotFleetRequestConfig": {
 "TargetCapacity": 20,
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "EbsOptimized": false,
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
 "DeviceIndex": 0,

```

```

 "DeleteOnTermination": false,
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
 },
],
 "InstanceType": "cc2.8xlarge",
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 },
 {
 "EbsOptimized": false,
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
 "DeviceIndex": 0,
 "DeleteOnTermination": false,
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
 }
],
 "InstanceType": "r3.8xlarge",
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 }
],
"SpotPrice": "0.05",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
},
"SpotFleetRequestState": "active"
}
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequests](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE | format-list
```

Sortie :

```
ConfigData : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos demandes de flotte Spot.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la demande de parc Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE | format-list
```

Sortie :

```
ConfigData : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos demandes de flotte Spot.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotFleetRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.



## Utilisation de **DescribeSpotInstanceRequests** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeSpotInstanceRequests`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : Pour décrire une demande d'instance Spot

L'exemple suivant décrit la demande d'instance Spot spécifiée.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
 --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

Sortie :

```
{
 "SpotInstanceRequests": [
 {
 "CreateTime": "2018-04-30T18:14:55.000Z",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
 "LaunchSpecification": {
 "InstanceType": "t2.micro",
 "ImageId": "ami-003634241a8fcdec0",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupName": "default",
 "GroupId": "sg-e38f24a7"
 }
],
 "BlockDeviceMappings": [
 {
 "DeviceName": "/dev/sda1",
 "Ebs": {
 "DeleteOnTermination": true,
 "SnapshotId": "snap-0e54a519c999adbdbd",
 "VolumeSize": 8,
 "VolumeType": "standard",
 "Encrypted": false
 }
 }
]
 }
 }
]
}
```

```

 }
 },
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "DeleteOnTermination": true,
 "DeviceIndex": 0,
 "SubnetId": "subnet-049df61146c4d7901"
 }
],
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-east-2b",
 "Tenancy": "default"
 },
 "Monitoring": {
 "Enabled": false
 }
},
"LaunchedAvailabilityZone": "us-east-2b",
"ProductDescription": "Linux/UNIX",
"SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456",
"SpotPrice": "0.010000",
"State": "active",
"Status": {
 "Code": "fulfilled",
 "Message": "Your Spot request is fulfilled.",
 "UpdateTime": "2018-04-30T18:16:21.000Z"
},
"Tags": [],
"Type": "one-time",
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
}
]
}

```

Exemple 2 : pour décrire les demandes d'instance Spot basées sur des filtres

L'`describe-spot-instance-requests` exemple suivant utilise des filtres pour étendre les résultats aux demandes d'instance Spot avec le type d'instance spécifié dans la zone de disponibilité spécifiée. L'exemple utilise le `--query` paramètre pour afficher uniquement l'instance IDs.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
```

```
--filters Name=launch.instance-type,Values=m3.medium Name=launched-availability-zone,Values=us-east-2a \
--query "SpotInstanceRequests[*].[InstanceId]" \
--output text
```

Sortie :

```
i-057750d42936e468a
i-001efd250faaa6ffa
i-027552a73f021f3bd
...
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres, consultez la section [Répertoire et filtrer vos ressources](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Exemple 3 : pour décrire les demandes d'instance Spot basées sur des balises

L'`describe-spot-instance-requests` exemple suivant utilise des filtres de balises pour étendre les résultats aux demandes d'instance Spot dotées de la balise `cost-center=cc123`.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
--filters Name=tag:cost-center,Values=cc123
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `describe-spot-instance-requests`, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres de balises, consultez la section [Utilisation des balises](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la demande d'instance Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Sortie :

```

ActualBlockHourlyPrice :
AvailabilityZoneGroup :
BlockDurationMinutes : 0
CreateTime : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault :
InstanceId : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone : us-west-2b
LaunchGroup :
LaunchSpecification : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId : sir-12345678
SpotPrice : 0.020000
State : active
Status : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags : {Name}
Type : one-time

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos demandes d'instance Spot.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la demande d'instance Spot spécifiée.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Sortie :

```

ActualBlockHourlyPrice :
AvailabilityZoneGroup :
BlockDurationMinutes : 0
CreateTime : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault :
InstanceId : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone : us-west-2b
LaunchGroup :
LaunchSpecification : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription : Linux/UNIX

```

```
SpotInstanceRequestId : sir-12345678
SpotPrice : 0.020000
State : active
Status : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags : {Name}
Type : one-time
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toutes vos demandes d'instance Spot.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotInstanceRequests](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeSpotPriceHistory** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeSpotPriceHistory`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l'historique des prix au comptant

Cet exemple de commande renvoie l'historique des prix au comptant pour les instances `m1.xlarge` pour un jour donné de janvier.

Commande :

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --start-
time 2014-01-06T07:08:09 --end-time 2014-01-06T08:09:10
```

Sortie :

```
{
 "SpotPriceHistory": [
```

```

 {
 "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
 "ProductDescription": "SUSE Linux",
 "InstanceType": "m1.xlarge",
 "SpotPrice": "0.087000",
 "AvailabilityZone": "us-west-1b"
 },
 {
 "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
 "ProductDescription": "SUSE Linux",
 "InstanceType": "m1.xlarge",
 "SpotPrice": "0.087000",
 "AvailabilityZone": "us-west-1c"
 },
 {
 "Timestamp": "2014-01-06T05:42:36.000Z",
 "ProductDescription": "SUSE Linux (Amazon VPC)",
 "InstanceType": "m1.xlarge",
 "SpotPrice": "0.087000",
 "AvailabilityZone": "us-west-1a"
 },
 ...
 }

```

Pour décrire l'historique des prix au comptant pour Linux/UNIX Amazon VPC

Cet exemple de commande renvoie l'historique des prix au comptant pour les instances Amazon Linux/UNIX VPC m1.xlarge pour un jour donné de janvier.

Commande :

```

aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --product-
description "Linux/UNIX (Amazon VPC)" --start-time 2014-01-06T07:08:09 --end-
time 2014-01-06T08:09:10

```

Sortie :

```

{
 "SpotPriceHistory": [
 {
 "Timestamp": "2014-01-06T04:32:53.000Z",
 "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
 "InstanceType": "m1.xlarge",

```

```

 "SpotPrice": "0.080000",
 "AvailabilityZone": "us-west-1a"
 },
 {
 "Timestamp": "2014-01-05T11:28:26.000Z",
 "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
 "InstanceType": "m1.xlarge",
 "SpotPrice": "0.080000",
 "AvailabilityZone": "us-west-1c"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotPriceHistory](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple obtient les 10 dernières entrées de l'historique des prix au comptant pour le type d'instance et la zone de disponibilité spécifiés. Notez que la valeur spécifiée pour le AvailabilityZone paramètre - doit être valide pour la valeur de région fournie au paramètre -Region de l'applet de commande (non illustré dans l'exemple) ou définie par défaut dans le shell. Cet exemple de commande suppose qu'une région par défaut « us-west-2 » a été définie dans l'environnement.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10
```

Sortie :

```

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017200
```

```

ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 6:57:13 AM
...

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotPriceHistory](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple obtient les 10 dernières entrées de l'historique des prix au comptant pour le type d'instance et la zone de disponibilité spécifiés. Notez que la valeur spécifiée pour le AvailabilityZone paramètre - doit être valide pour la valeur de région fournie au paramètre -Region de l'applet de commande (non illustré dans l'exemple) ou définie par défaut dans le shell. Cet exemple de commande suppose qu'une région par défaut « us-west-2 » a été définie dans l'environnement.

```

Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10

```

Sortie :

```

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType : c3.large
Price : 0.017300

```



```
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp : 12/25/2015 6:57:13 AM
...
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSpotPriceHistory](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeSubnets** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeSubnets`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
/// </summary>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
/// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
/// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
```

```

try
{
 var subnets = new List<Subnet>();
 var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
 new DescribeSubnetsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
 new("availability-zone", availabilityZones),
 new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
 }
 });

 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
 {
 subnets.Add(subnet);
 }

 return subnets;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
 throw;
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSubnets](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

#### Exemple 1 : description de l'ensemble de vos sous-réseaux

L'exemple `describe-subnets` suivant affiche les détails de vos sous-réseaux.

```
aws ec2 describe-subnets
```

Sortie :

```
{
 "Subnets": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 4089,
 "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
 "DefaultForAz": true,
 "MapPublicIpOnLaunch": false,
 "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": true,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-0ee975135dEXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "CustomerOwnedIpv4Pool": "pool-2EXAMPLE",
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
 "EnableDns64": false,
 "Ipv6Native": false,
 "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
 "HostnameType": "ip-name",
 "EnableResourceNameDnsARecord": false,
 "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
 }
 },
 {
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 4089,
```

```

 "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
 "DefaultForAz": true,
 "MapPublicIpOnLaunch": true,
 "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "MySubnet"
 }
],
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
 "EnableDns64": false,
 "Ipv6Native": false,
 "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
 "HostnameType": "ip-name",
 "EnableResourceNameDnsARecord": false,
 "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
 }
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des sous-réseaux VPCs et des sous-réseaux](#) dans le guide de l'AWS utilisateur VPC.

Exemple 2 : description des sous-réseaux d'un VPC spécifique

L'exemple `describe-subnets` suivant utilise un filtre pour récupérer les détails des sous-réseaux du VPC spécifié.

```

aws ec2 describe-subnets \
 --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-3EXAMPLE"

```

Sortie :

```
{
```

```

 "Subnets": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-east-1d",
 "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
 "AvailableIpAddressCount": 4089,
 "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
 "DefaultForAz": true,
 "MapPublicIpOnLaunch": true,
 "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
 "State": "available",
 "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
 "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
 "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "MySubnet"
 }
],
 "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
 "EnableDns64": false,
 "Ipv6Native": false,
 "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
 "HostnameType": "ip-name",
 "EnableResourceNameDnsARecord": false,
 "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
 }
 }
]
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des sous-réseaux VPCs et des sous-réseaux](#) dans le guide de l'AWS utilisateur VPC.

Exemple 3 : description des sous-réseaux avec une balise spécifique

L'`describe-subnetsexemple` suivant utilise un filtre pour récupérer les détails des sous-réseaux avec la balise `CostCenter=123` et le `--query` paramètre pour afficher le sous-réseau IDs des sous-réseaux avec cette balise.

```
aws ec2 describe-subnets \
 --filters "Name=tag:CostCenter,Values=123" \
 --query "Subnets[*].SubnetId" \
 --output text
```

Sortie :

```
subnet-0987a87c8b37348ef
subnet-02a95061c45f372ee
subnet-03f720e7de2788d73
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des sous-réseaux VPCs et des sous-réseaux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSubnets](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
const client = new EC2Client({});
const { Subnets } = await client.send(
 new DescribeSubnetsCommand({
 Filters: [
 { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
 { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
 { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
],
 }),
);
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSubnets](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le sous-réseau spécifié.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock : 10.0.0.0/24
DefaultForAz : False
MapPublicIpOnLaunch : False
State : available
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit tous vos sous-réseaux.

```
Get-EC2Subnet
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSubnets](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le sous-réseau spécifié.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
AvailabilityZone : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock : 10.0.0.0/24
```

```
DefaultForAz : False
MapPublicIpOnLaunch : False
State : available
SubnetId : subnet-1a2b3c4d
Tags : {}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit tous vos sous-réseaux.

```
Get-EC2Subnet
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeSubnets](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.
```



```

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

 def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:
 """
 Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
 Zones.

 :param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
 :param zones: The list of Availability Zones to look up.
 :return: The list of subnets found.

```

```

"""
Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
if zones is None:
 zones = []
try:
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
 page_iterator = paginator.paginate(
 Filters=[
 {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
 {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
 {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
]
)

 subnets = []
 for page in page_iterator:
 subnets.extend(page["Subnets"])

 log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
 return subnets
except ClientError as err:
 log.error(
 f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
 log.error(
 "The specified VPC ID does not exist. "
 "Please check the VPC ID and try again."
)
 # Add more error-specific handling as needed
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeSubnets](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeTags** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeTags.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour décrire toutes les balises d'une seule ressource

L'`describe-tagsexemple` suivant décrit les balises de l'instance spécifiée.

```
aws ec2 describe-tags \
 --filters "Name=resource-id,Values=i-1234567890abcdef8"
```

Sortie :

```
{
 "Tags": [
 {
 "ResourceType": "instance",
 "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
 "Value": "Test",
 "Key": "Stack"
 },
 {
 "ResourceType": "instance",
 "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
 "Value": "Beta Server",
 "Key": "Name"
 }
]
}
```

Exemple 2 : pour décrire toutes les balises d'un type de ressource

L'`describe-tagsexemple` suivant décrit les balises de vos volumes.

```
aws ec2 describe-tags \
 --filters "Name=resource-type,Values=volume"
```

Sortie :

```
{
 "Tags": [
 {
 "ResourceType": "volume",
 "ResourceId": "vol-1234567890abcdef0",
 "Value": "Project1",
 "Key": "Purpose"
 },
 {
 "ResourceType": "volume",
 "ResourceId": "vol-049df61146c4d7901",
 "Value": "Logs",
 "Key": "Purpose"
 }
]
}
```

Exemple 3 : Pour décrire tous vos tags

L'`describe-tags`exemple suivant décrit les balises de toutes vos ressources.

```
aws ec2 describe-tags
```

Exemple 4 : Pour décrire les balises de vos ressources en fonction d'une clé de balise

L'`describe-tags`exemple suivant décrit les balises de vos ressources dotées d'une balise avec la clé `Stack`.

```
aws ec2 describe-tags \
 --filters Name=key,Values=Stack
```

Sortie :

```
{
 "Tags": [
 {
 "ResourceType": "volume",
 "ResourceId": "vol-027552a73f021f3b",
 "Value": "Production",
 "Key": "Stack"
 },
],
}
```

```

 {
 "ResourceType": "instance",
 "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
 "Value": "Test",
 "Key": "Stack"
 }
]
}
```

Exemple 5 : Pour décrire les balises de vos ressources en fonction d'une clé de balise et d'une valeur de balise

L'`describe-tags`exemple suivant décrit les balises associées à vos ressources `Stack=Test`.

```
aws ec2 describe-tags \
 --filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=Test
```

Sortie :

```

{
 "Tags": [
 {
 "ResourceType": "image",
 "ResourceId": "ami-3ac336533f021f3bd",
 "Value": "Test",
 "Key": "Stack"
 },
 {
 "ResourceType": "instance",
 "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
 "Value": "Test",
 "Key": "Stack"
 }
]
}
```

L'`describe-tags`exemple suivant utilise une syntaxe alternative pour décrire les ressources associées à la balise `Stack=Test`.

```
aws ec2 describe-tags \
```

```
--filters "Name=tag:Stack,Values=Test"
```

L'`describe-tags`exemple suivant décrit les balises de toutes vos instances dont une balise comporte une clé `Purpose` mais aucune valeur.

```
aws ec2 describe-tags \
 --filters "Name=resource-
type,Values=instance" "Name=key,Values=Purpose" "Name=value,Values="
```

Sortie :

```
{
 "Tags": [
 {
 "ResourceType": "instance",
 "ResourceId": "i-1234567890abcdef5",
 "Value": null,
 "Key": "Purpose"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTags](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple récupère les balises pour le type de ressource « image »

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Sortie :

| Key         | ResourceId            | ResourceType | Value         |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
| ---         | -----                 | -----        | ----          |
| Name        | ami-0a123b4ccb567a8ea | image        | Win7-Imported |
| auto-delete | ami-0a123b4ccb567a8ea | image        | never         |

Exemple 2 : Cet exemple récupère toutes les balises de toutes les ressources et les regroupe par type de ressource

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Sortie :

```
Count Name Group

 9 subnet {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 53 instance {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 3 route-table {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 5 security-group {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 30 volume {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 1 internet-gateway {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 3 network-interface {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 4 elastic-ip {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 1 dhcp-options {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 2 image {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 3 vpc {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Exemple 3 : Cet exemple affiche toutes les ressources avec le tag « auto-delete » avec la valeur « non » pour la région donnée

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{Name="tag:auto-delete";Values="no"}
```

Sortie :

| Key         | ResourceId            | ResourceType | Value |
|-------------|-----------------------|--------------|-------|
| ---         | -----                 | -----        | ----  |
| auto-delete | i-0f1bce234d5dd678b   | instance     | no    |
| auto-delete | vol-01d234aa5678901a2 | volume       | no    |
| auto-delete | vol-01234bfb5def6f7b8 | volume       | no    |
| auto-delete | vol-01ccb23f4c5e67890 | volume       | no    |

Exemple 4 : Cet exemple obtient toutes les ressources avec la balise « auto-delete » avec une valeur « aucune » et des filtres supplémentaires dans le canal suivant pour analyser uniquement les types de ressources « instance » et crée finalement la balise « ThisInstance » pour chaque ressource d'instance, la valeur étant l'identifiant de l'instance lui-même

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{Name="tag:auto-delete";Values="no"}
| Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -
ResourceId $_.ResourceId -Tag @{Key="ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Exemple 5 : Cet exemple récupère les balises pour toutes les ressources de l'instance ainsi que les clés « Nom » et les affiche sous forme de tableau

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-
type";Values="instance"},@{Name="key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{Name="Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Sortie :

| ResourceId          | Name-Tag |
|---------------------|----------|
| -----               | -----    |
| i-012e3cb4df567e1aa | jump1    |
| i-01c23a45d6fc7a89f | repro-3  |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple récupère les balises pour le type de ressource « image »

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Sortie :



| Key         | ResourceId            | ResourceType | Value         |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
| ---         | -----                 | -----        | ----          |
| Name        | ami-0a123b4ccb567a8ea | image        | Win7-Imported |
| auto-delete | ami-0a123b4ccb567a8ea | image        | never         |

Exemple 2 : Cet exemple récupère toutes les balises de toutes les ressources et les regroupe par type de ressource

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Sortie :

```
Count Name

 9 subnet
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 53 instance
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 3 route-table
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 5 security-group
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 30 volume
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
 1 internet-gateway
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 3 network-interface
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 4 elastic-ip
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 1 dhcp-options
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 2 image
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
 3 vpc
 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Exemple 3 : Cet exemple affiche toutes les ressources avec le tag « auto-delete » avec la valeur « non » pour la région donnée

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{{Name="tag:auto-delete";Values="no"}}
```

Sortie :

| Key         | ResourceId            | ResourceType | Value |
|-------------|-----------------------|--------------|-------|
| ---         | -----                 | -----        | ----  |
| auto-delete | i-0f1bce234d5dd678b   | instance     | no    |
| auto-delete | vol-01d234aa5678901a2 | volume       | no    |
| auto-delete | vol-01234bfb5def6f7b8 | volume       | no    |
| auto-delete | vol-01ccb23f4c5e67890 | volume       | no    |

Exemple 4 : Cet exemple obtient toutes les ressources avec la balise « auto-delete » avec une valeur « aucune » et des filtres supplémentaires dans le canal suivant pour analyser uniquement les types de ressources « instance » et crée finalement la balise « ThisInstance » pour chaque ressource d'instance, la valeur étant l'identifiant de l'instance lui-même

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{{Name="tag:auto-delete";Values="no"}}
| Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -
ResourceId $_.ResourceId -Tag @{{Key="ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Exemple 5 : Cet exemple récupère les balises pour toutes les ressources de l'instance ainsi que les clés « Nom » et les affiche sous forme de tableau

```
Get-EC2Tag -Filter @{{Name="resource-
type";Values="instance"},@{{Name="key";Values="Name"}} | Select-Object ResourceId,
@{{Name="Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}}} | Format-Table -AutoSize
```

Sortie :

| ResourceId          | Name-Tag |
|---------------------|----------|
| -----               | -----    |
| i-012e3cb4df567e1aa | jump1    |
| i-01c23a45d6fc7a89f | repro-3  |

Exemple 6 : Cet exemple valide les autorisations permettant d'obtenir des EC2 balises à l'aide du DryRun paramètre sans réellement les récupérer. Remarque : Cela génère une exception en cas de succès, ce qui est le comportement attendu.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Sortie :

```
Get-EC2Tag: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeTags](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVolumeAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVolumeAttribute.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire un attribut de volume

Cet exemple de commande décrit l'autoEnableIoattribut du volume avec l'IDvol-049df61146c4d7901.

Commande :

```
aws ec2 describe-volume-attribute --volume-id vol-049df61146c4d7901 --
attribute autoEnableIO
```

Sortie :

```
{
 "AutoEnableIO": {
 "Value": false
 },
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du volume spécifié.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Sortie :

| AutoEnableIO | ProductCodes | VolumeId     |
|--------------|--------------|--------------|
| False        | {}           | vol-12345678 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut spécifié du volume spécifié.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Sortie :

| AutoEnableIO | ProductCodes | VolumeId     |
|--------------|--------------|--------------|
| False        | {}           | vol-12345678 |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVolumeStatus** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeVolumeStatus`.

## CLI

### AWS CLI

Pour décrire l'état d'un volume unique

Cet exemple de commande décrit l'état du volume `vol-1234567890abcdef0`.

Commande :

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "VolumeStatuses": [
 {
 "VolumeStatus": {
 "Status": "ok",
 "Details": [
 {
 "Status": "passed",
 "Name": "io-enabled"
 },
 {
 "Status": "not-applicable",
 "Name": "io-performance"
 }
]
 },
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "Actions": [],
 "Events": []
 }
]
}
```

Pour décrire l'état des volumes altérés

Cet exemple de commande décrit l'état de tous les volumes endommagés. Dans cet exemple de sortie, aucun volume n'est altéré.

Commande :

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-
status.status,Values=impaired
```

Sortie :

```
{
 "VolumeStatuses": []
}
```

Si la vérification de l'état d'un volume a échoué (l'état est altéré), consultez la section Travailler avec un volume altéré dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeStatus](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'état du volume spécifié.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
Actions : {}
AvailabilityZone : us-west-2a
Events : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeStatus : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Sortie :

| Details | Status |
|---------|--------|
| -----   | -----  |

```
{io-enabled, io-performance} ok
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Sortie :

| Name           | Status         |
|----------------|----------------|
| ----           | -----          |
| io-enabled     | passed         |
| io-performance | not-applicable |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'état du volume spécifié.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
Actions : {}
AvailabilityZone : us-west-2a
Events : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeStatus : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Sortie :

| Details                      | Status |
|------------------------------|--------|
| -----                        | -----  |
| {io-enabled, io-performance} | ok     |

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Sortie :

| Name           | Status         |
|----------------|----------------|
| ----           | -----          |
| io-enabled     | passed         |
| io-performance | not-applicable |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumeStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVolumes** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVolumes.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour décrire un volume

L'`describe-volumes`exemple suivant décrit les volumes spécifiés dans la région actuelle.

```
aws ec2 describe-volumes \
 --volume-ids vol-049df61146c4d7901 vol-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "Volumes": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Attachments": [
 {
 "AttachTime": "2013-12-18T22:35:00.000Z",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "State": "attached",
 "DeleteOnTermination": true,
```



```

 "Device": "/dev/sda1"
 },
],
 "Encrypted": true,
 "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2a:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-a87a-5513eEXAMPLE",
 "VolumeType": "gp2",
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "State": "in-use",
 "Iops": 100,
 "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
 "CreateTime": "2019-12-18T22:35:00.084Z",
 "Size": 8
 },
 {
 "AvailabilityZone": "us-east-1a",
 "Attachments": [],
 "Encrypted": false,
 "VolumeType": "gp2",
 "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
 "State": "available",
 "Iops": 300,
 "SnapshotId": "",
 "CreateTime": "2020-02-27T00:02:41.791Z",
 "Size": 100
 }
]
}

```

Exemple 2 : pour décrire les volumes attachés à une instance spécifique

L'`describe-volumes` exemple suivant décrit tous les volumes qui sont à la fois attachés à l'instance spécifiée et définis pour être supprimés lorsque l'instance se termine.

```

aws ec2 describe-volumes \
 --region us-east-1 \
 --filters Name=attachment.instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 Name=attachment.delete-on-termination,Values=true

```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `describe-volumes`, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 3 : pour décrire les volumes disponibles dans une zone de disponibilité spécifique

L'`describe-volumes`exemple suivant décrit tous les volumes dont le statut est `available` et se trouvent dans la zone de disponibilité spécifiée.

```
aws ec2 describe-volumes \
 --filters Name=status,Values=available Name=availability-zone,Values=us-
 east-1a
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `describe-volumes`, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 4 : pour décrire des volumes en fonction de balises

L'`describe-volumes`exemple suivant décrit tous les volumes dotés de la clé de balise `Name` et d'une valeur commençant par `Test`. La sortie est ensuite filtrée avec une requête qui affiche uniquement les balises et IDs des volumes.

```
aws ec2 describe-volumes \
 --filters Name=tag:Name,Values=Test* \
 --query "Volumes[*].{ID:VolumeId,Tag:Tags}"
```

Sortie :

```
[
 {
 "Tag": [
 {
 "Value": "Test2",
 "Key": "Name"
 }
],
 "ID": "vol-1234567890abcdef0"
 },
 {
 "Tag": [
 {
 "Value": "Test1",
 "Key": "Name"
 }
],
 "ID": "vol-049df61146c4d7901"
 }
]
```

```
]
```

Pour d'autres exemples d'utilisation de filtres de balises, consultez la section [Utilisation des balises](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumes](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le volume EBS spécifié.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2c
CreateTime : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted : False
Iops : 90
KmsKeyId :
Size : 30
SnapshotId : snap-12345678
State : in-use
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : standard
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit vos volumes EBS dont le statut est « disponible ».

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2c
CreateTime : 12/21/2015 2:31:29 PM
Encrypted : False
```

```
Iops : 60
KmsKeyId :
Size : 20
SnapshotId : snap-12345678
State : available
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : gp2
...
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit tous vos volumes EBS.

```
Get-EC2Volume
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumes](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le volume EBS spécifié.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2c
CreateTime : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted : False
Iops : 90
KmsKeyId :
Size : 30
SnapshotId : snap-12345678
State : in-use
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : standard
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit vos volumes EBS dont le statut est « disponible ».

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

## Sortie :

```
Attachments : {}
AvailabilityZone : us-west-2c
CreateTime : 12/21/2015 2:31:29 PM
Encrypted : False
Iops : 60
KmsKeyId :
Size : 20
SnapshotId : snap-12345678
State : available
Tags : {}
VolumeId : vol-12345678
VolumeType : gp2
...
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit tous vos volumes EBS.

```
Get-EC2Volume
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVolumes](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpcAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeVpcAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l' `enableDnsSupport` attribut

Cet exemple décrit l'`enableDnsSupport` attribut. Cet attribut indique si la résolution DNS est activée pour le VPC. Si cet attribut est `true`, le serveur Amazon DNS résout les noms d'hôte DNS de vos instances par rapport aux adresses IP correspondantes. Dans le cas contraire, il ne le fait pas.

Commande :

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsSupport
```

Sortie :

```
{
 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "EnableDnsSupport": {
 "Value": true
 }
}
```

Pour décrire l' enableDnsHostnames attribut

Cet exemple décrit l'enableDnsHostnamesattribut. Cet attribut indique si les instances lancées dans le VPC obtiennent des noms d'hôte DNS. Si l'attribut est défini sur true, les instances incluses dans le VPC ont obtenu des noms d'hôte DNS.

Commande :

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --
attribute enableDnsHostnames
```

Sortie :

```
{
 "VpcId": "vpc-a01106c2",
 "EnableDnsHostnames": {
 "Value": true
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut enableDnsSupport « ».

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Sortie :

```
EnableDnsSupport

True
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'attribut enableDnsHostnames « ».

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Sortie :

```
EnableDnsHostnames

True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'attribut enableDnsSupport « ».

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Sortie :

```
EnableDnsSupport

True
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit l'attribut enableDnsHostnames « ».

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Sortie :

```
EnableDnsHostnames
```

```

True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpcClassicLink** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVpcClassicLink.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire l' ClassicLink état de votre VPCs

Cet exemple répertorie le ClassicLink statut de vpc-88888888.

Commande :

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Sortie :

```
{
 "Vpcs": [
 {
 "ClassicLinkEnabled": true,
 "VpcId": "vpc-88888888",
 "Tags": [
 {
 "Value": "classiclinkvpc",
 "Key": "Name"
 }
]
 }
]
}
```



Cet exemple répertorie uniquement ceux VPCs qui sont activés pour Classiclink (la valeur du filtre `is-classic-link-enabled` est définie sur `true`).

Commande :

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --filter "Name=is-classic-link-enabled,Values=true"
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLink](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : L'exemple ci-dessus renvoie tous les VPCs avec leur `ClassicLinkEnabled` état pour la région

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Sortie :

| ClassicLinkEnabled | Tags   | VpcId                 |
|--------------------|--------|-----------------------|
| -----              | ----   | -----                 |
| False              | {Name} | vpc-0fc1ff23f45b678eb |
| False              | {}     | vpc-01e23c4a5d6db78e9 |
| False              | {Name} | vpc-0123456b078b9d01f |
| False              | {}     | vpc-12cf3b4f          |
| False              | {Name} | vpc-0b12d3456a7e8901d |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : L'exemple ci-dessus renvoie tous les VPCs avec leur `ClassicLinkEnabled` état pour la région

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Sortie :

| ClassicLinkEnabled | Tags   | VpcId                 |
|--------------------|--------|-----------------------|
| -----              | ----   | -----                 |
| False              | {Name} | vpc-0fc1ff23f45b678eb |
| False              | {}     | vpc-01e23c4a5d6db78e9 |
| False              | {Name} | vpc-0123456b078b9d01f |
| False              | {}     | vpc-12cf3b4f          |
| False              | {Name} | vpc-0b12d3456a7e8901d |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpcClassicLinkDnsSupport** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeVpcClassicLinkDnsSupport`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire la prise en charge du ClassicLink DNS pour votre VPCs

Cet exemple décrit l'état de support ClassicLink DNS de tous vos VPCs.

Commande :

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link-dns-support
```

Sortie :

```
{
 "Vpcs": [
 {
 "VpcId": "vpc-88888888",
 "ClassicLinkDnsSupported": true
 },
 {
```

```

 "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
 "ClassicLinkDnsSupported": false
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'état du support ClassicLink DNS VPCs pour la région eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Sortie :

| ClassicLinkDnsSupported | VpcId                 |
|-------------------------|-----------------------|
| False                   | vpc-0b12d3456a7e8910d |
| False                   | vpc-12cf3b4f          |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit l'état du support ClassicLink DNS VPCs pour la région eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Sortie :

| ClassicLinkDnsSupported | VpcId                 |
|-------------------------|-----------------------|
| False                   | vpc-0b12d3456a7e8910d |
| False                   | vpc-12cf3b4f          |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpcEndpointServices** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVpcEndpointServices.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour décrire tous les services de point de terminaison VPC

L'`describe-vpc-endpoint-services` exemple suivant répertorie tous les services de point de terminaison VPC pour une AWS région.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

Sortie :

```
{
 "ServiceDetails": [
 {
 "ServiceType": [
 {
 "ServiceType": "Gateway"
 }
],
 "AcceptanceRequired": false,
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
 "VpcEndpointPolicySupported": true,
 "Owner": "amazon",
 "AvailabilityZones": [
 "us-east-1a",
 "us-east-1b",
 "us-east-1c",
 "us-east-1d",
 "us-east-1e",
```

```

 "us-east-1f"
],
 "BaseEndpointDnsNames": [
 "dynamodb.us-east-1.amazonaws.com"
]
},
{
 "ServiceType": [
 {
 "ServiceType": "Interface"
 }
],
 "PrivateDnsName": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
 "VpcEndpointPolicySupported": false,
 "Owner": "amazon",
 "AvailabilityZones": [
 "us-east-1a",
 "us-east-1b",
 "us-east-1c",
 "us-east-1d",
 "us-east-1e",
 "us-east-1f"
],
 "AcceptanceRequired": false,
 "BaseEndpointDnsNames": [
 "ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
]
},
{
 "ServiceType": [
 {
 "ServiceType": "Interface"
 }
],
 "PrivateDnsName": "ssm.us-east-1.amazonaws.com",
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ssm",
 "VpcEndpointPolicySupported": true,
 "Owner": "amazon",
 "AvailabilityZones": [
 "us-east-1a",
 "us-east-1b",
 "us-east-1c",
 "us-east-1d",

```

```

 "us-east-1e"
],
 "AcceptanceRequired": false,
 "BaseEndpointDnsNames": [
 "ssm.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
]
}
],
"ServiceNames": [
 "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
 "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
 "com.amazonaws.us-east-1.ec2messages",
 "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
 "com.amazonaws.us-east-1.kinesis-streams",
 "com.amazonaws.us-east-1.s3",
 "com.amazonaws.us-east-1.ssm"
]
}

```

Exemple 2 : pour décrire les détails d'un service de point de terminaison

L'`describe-vpc-endpoint-services` exemple suivant répertorie les détails du service de point de terminaison de l'interface Amazon S3.

```

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services \
 --filter 'Name=service-type,Values=Interface' Name=service-
 name,Values=com.amazonaws.us-east-1.s3

```

Sortie :

```

{
 "ServiceDetails": [
 {
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
 "ServiceId": "vpce-svc-081d84efcdEXAMPLE",
 "ServiceType": [
 {
 "ServiceType": "Interface"
 }
],
 "AvailabilityZones": [
 "us-east-1a",
 "us-east-1b",

```

```

 "us-east-1c",
 "us-east-1d",
 "us-east-1e",
 "us-east-1f"
],
 "Owner": "amazon",
 "BaseEndpointDnsNames": [
 "s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
],
 "VpcEndpointPolicySupported": true,
 "AcceptanceRequired": false,
 "ManagesVpcEndpoints": false,
 "Tags": []
 }
],
"ServiceNames": [
 "com.amazonaws.us-east-1.s3"
]
}

```

Pour plus d'informations, voir [Afficher les noms des AWS services disponibles](#) dans le Guide de AWS PrivateLink l'utilisateur.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpointServices](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le service de point de terminaison EC2 VPC avec le filtre donné, dans ce cas com.amazonaws.eu-west-1.ecs. En outre, il agrandit également la ServiceDetails propriété et affiche les détails

```

Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{"Name"="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails

```

Sortie :

```

AcceptanceRequired : False
AvailabilityZones : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}

```

```
BaseEndpointDnsNames : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner : amazon
PrivateDnsName : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Exemple 2 : Cet exemple récupère tous les services de point de terminaison EC2 VPC et renvoie ServiceNames le « ssm » correspondant

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
 Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Sortie :

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpointServices](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le service de point de terminaison EC2 VPC avec le filtre donné, dans ce cas com.amazonaws.eu-west-1.ecs. En outre, il agrandit également la ServiceDetails propriété et affiche les détails

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{"Name"="service-
name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty
 ServiceDetails
```

Sortie :

```
AcceptanceRequired : False
AvailabilityZones : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner : amazon
PrivateDnsName : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```



Exemple 2 : Cet exemple récupère tous les services de point de terminaison EC2 VPC et renvoie ServiceNames le « ssm » correspondant

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
 Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Sortie :

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpointServices](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpcEndpoints** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVpcEndpoints.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos points de terminaison VPC

L'`describe-vpc-endpoint` exemple suivant affiche les détails de tous vos points de terminaison VPC.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

Sortie :

```
{
 "VpcEndpoints": [
 {
 "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":
[{\n\"Effect\":"Allow\", \"Principal\": \"*\", \"Action\": \"*\", \"Resource\": \"*
\"}]}",
```

```

 "VpcId": "vpc-aabb1122",
 "NetworkInterfaceIds": [],
 "SubnetIds": [],
 "PrivateDnsEnabled": true,
 "State": "available",
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
 "RouteTableIds": [
 "rtb-3d560345"
],
 "Groups": [],
 "VpcEndpointId": "vpce-032a826a",
 "VpcEndpointType": "Gateway",
 "CreationTimestamp": "2017-09-05T20:41:28Z",
 "DnsEntries": [],
 "OwnerId": "123456789012"
 },
 {
 "PolicyDocument": "{\n \"Statement\": [\n {\n \"Action\":\n \"*\", \n \"Effect\": \"Allow\", \n \"Principal\": \"*\", \n \"Resource\": \"*\"\n }\n]\n}",
 "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
 "NetworkInterfaceIds": [
 "eni-2ec2b084",
 "eni-1b4a65cf"
],
 "SubnetIds": [
 "subnet-d6fcaa8d",
 "subnet-7b16de0c"
],
 "PrivateDnsEnabled": false,
 "State": "available",
 "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
 "RouteTableIds": [],
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "default",
 "GroupId": "sg-54e8bf31"
 }
],
 "VpcEndpointId": "vpce-0f89a33420c1931d7",
 "VpcEndpointType": "Interface",
 "CreationTimestamp": "2017-09-05T17:55:27.583Z",
 "DnsEntries": [
 {

```

```

 "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
 "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-
bluzidnv.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
 },
 {
 "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
 "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1b.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
 },
 {
 "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
 "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1a.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
 }
],
"OwnerId": "123456789012"
},
{
 "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
 "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
 "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
 "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-123123a1c43abc123",
 "State": "available",
 "SubnetIds": [
 "subnet-0011aabbcc2233445"
],
 "RequesterManaged": false,
 "NetworkInterfaceIds": [
 "eni-01010120203030405"
],
 "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
 "Tags": [],
 "OwnerId": "123456789012"
}
]
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Concepts](#) du guide de AWS PrivateLink l'utilisateur.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpoints](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit un ou plusieurs de vos points de terminaison VPC pour la région eu-west-1. Il dirige ensuite la sortie vers la commande suivante, qui sélectionne la VpcEndpointId propriété et renvoie l'ID VPC du tableau sous forme de tableau de chaînes

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
VpcEndpointId
```

Sortie :

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit tous les points de terminaison VPC pour la région eu-west-1 et sélectionne VpcEndpointId, VpcId ainsi que les propriétés pour les présenter sous forme de ServiceName tableau PrivateDnsEnabled

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Sortie :

| VpcEndpointId          | VpcId                 | ServiceName                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| PrivateDnsEnabled      |                       |                                     |
| -----                  | -----                 | -----                               |
| vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d | vpc-0fc6ff46f65b039eb | com.amazonaws.eu-west-1.ssm         |
| True                   |                       |                                     |
| vpce-01d1b111a1114561b | vpc-0fc6ff46f65b039eb | com.amazonaws.eu-west-1.ec2         |
| True                   |                       |                                     |
| vpce-0011e23d45167e838 | vpc-0fc6ff46f65b039eb | com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages |
| True                   |                       |                                     |
| vpce-0c123db4567890123 | vpc-0fc6ff46f65b039eb | com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages |
| True                   |                       |                                     |

Exemple 3 : Cet exemple exporte le document de politique pour le point de terminaison VPC `vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d` dans un fichier json

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d |
Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpoints](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit un ou plusieurs de vos points de terminaison VPC pour la région eu-west-1. Il dirige ensuite la sortie vers la commande suivante, qui sélectionne la `VpcEndpointId` propriété et renvoie l'ID VPC du tableau sous forme de tableau de chaînes

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
VpcEndpointId
```

Sortie :

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit tous les points de terminaison VPC pour la région eu-west-1 et sélectionne `VpcEndpointId`, `VpcId` ainsi que les propriétés pour les présenter sous forme de `ServiceName` tableau `PrivateDnsEnabled`

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Sortie :

| VpcEndpointId          | VpcId                 | ServiceName                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| PrivateDnsEnabled      |                       |                             |
| -----                  | ----                  | -----                       |
| -----                  |                       |                             |
| vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d | vpc-0fc6ff46f65b039eb | com.amazonaws.eu-west-1.ssm |
| True                   |                       |                             |

```

vpce-01d1b111a1114561b vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ec2
 True
vpce-0011e23d45167e838 vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages
 True
vpce-0c123db4567890123 vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
 True

```

Exemple 3 : Cet exemple exporte le document de politique pour le point de terminaison VPC vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d dans un fichier json

```

Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d |
Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcEndpoints](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DescribeVpcs** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeVpcs`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get the default VPC for the account.
/// </summary>
/// <returns>The default VPC object.</returns>
public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
{
 try
 {
 var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
 new DescribeVpcsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("is-default", new List<string>() { "true" })
 }
 });
 return vpcResponse.Vpcs[0];
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcs](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : Pour décrire tous vos VPCs

L'`describe-vpcs`exemple suivant permet de récupérer des informations sur votre VPCs.

```
aws ec2 describe-vpcs
```

Sortie :

```
{
 "Vpcs": [
 {
 "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-0e9801d129EXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "InstanceTenancy": "default",
 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-062c64cfafEXAMPLE",
 "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
 "IsDefault": false,
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "Not Shared"
 }
]
 },
 {
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
```



```

 "OwnerId": "222222222222",
 "InstanceTenancy": "default",
 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 }
],
 "IsDefault": false,
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "Shared VPC"
 }
]
 }
]
}

```

## Exemple 2 : description d'un VPC spécifié

L'exemple `describe-vpcs` suivant récupère les détails du VPC spécifié.

```

aws ec2 describe-vpcs \
 --vpc-ids vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE

```

Sortie :

```

{
 "Vpcs": [
 {
 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
 "OwnerId": "111122223333",
 "InstanceTenancy": "default",
 "CidrBlockAssociationSet": [
 {
 "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",

```

```

 "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
 "CidrBlockState": {
 "State": "associated"
 }
 },
 "IsDefault": false,
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "Shared VPC"
 }
]
}
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcs](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

const client = new EC2Client({});
const { Vpcs } = await client.send(
 new DescribeVpcsCommand({
 Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
 }),
);

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcs](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit le VPC spécifié.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
CidrBlock : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault : False
State : available
Tags : {Name}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le VPC par défaut (il ne peut y en avoir qu'un par région). Si votre compte prend en charge le EC2 mode -Classic dans cette région, il n'existe pas de VPC par défaut.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Sortie :

```
CidrBlock : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault : True
State : available
Tags : {}
VpcId : vpc-45678901
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit ceux VPCs qui correspondent au filtre spécifié (c'est-à-dire qui ont un CIDR correspondant à la valeur « 10.0.0.0/16 » et dont l'état est « disponible »).

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="cidr";
 Values="10.0.0.0/16"},@{"Name"="state";Values="available"}
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous vos VPCs.

```
Get-EC2Vpc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit le VPC spécifié.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Sortie :

```
CidrBlock : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault : False
State : available
Tags : {Name}
VpcId : vpc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit le VPC par défaut (il ne peut y en avoir qu'un par région). Si votre compte prend en charge le EC2 mode -Classic dans cette région, il n'existe pas de VPC par défaut.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Sortie :

```
CidrBlock : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault : True
State : available
Tags : {}
VpcId : vpc-45678901
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit ceux VPCs qui correspondent au filtre spécifié (c'est-à-dire qui ont un CIDR correspondant à la valeur « 10.0.0.0/16 » et dont l'état est « disponible »).

```
Get-EC2Vpc -Filter @{{Name="cidr";
 Values="10.0.0.0/16"}},{Name="state";Values="available"}
```

Exemple 4 : Cet exemple décrit tous vos VPCs.

```
Get-EC2Vpc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpcs](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
```

```

 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
 """
 Gets the default VPC for the account.

 :return: Data about the default VPC.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_vpcs(
 Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

```

```

 log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
 if error_code == "UnauthorizedOperation":
 log.error(
 "You do not have the necessary permissions to describe VPCs.
"
 "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
)
 elif error_code == "InvalidParameterValue":
 log.error(
 "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
)

 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
 log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
 return response["Vpcs"][0]
 else:
 pass

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DescribeVpcs](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpnConnections** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DescribeVpnConnections`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : Pour décrire vos connexions VPN

L'`describe-vpn-connection`exemple suivant décrit toutes vos connexions Site-to-Site VPN.

```
aws ec2 describe-vpn-connections
```

Sortie :

```
{
 "VpnConnections": [
 {
 "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
 "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",
 "Category": "VPN",
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
 "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
 "Options": {
 "EnableAcceleration": false,
 "StaticRoutesOnly": true,
 "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
 "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
 },
 "Routes": [],
 "Tags": [
 {
 "Key": "Name",
 "Value": "CanadaVPN"
 }
],
 "VgwTelemetry": [
 {
 "AcceptedRouteCount": 0,
 "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
 "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
 "Status": "DOWN",
 "StatusMessage": ""
 },
 {
 "AcceptedRouteCount": 0,
 "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
 "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",

```



```

 "Status": "UP",
 "StatusMessage": ""
 }
]
 }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

Exemple 2 : Pour décrire vos connexions VPN disponibles

L'`describe-vpn-connection`exemple suivant décrit vos connexions Site-to-Site VPN avec un état de `available`.

```

aws ec2 describe-vpn-connections \
 --filters "Name=state,Values=available"

```

Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Site-to-Site Fonctionnement du VPN](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Site-to-Site VPN.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnConnections](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la connexion VPN spécifiée.

```

Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678

```

Sortie :

```

CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
Options : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State : available

```

```

Tags : {}
Type : ipsec.1
VgwTelemetry : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
 Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId : vpn-12345678
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute connexion VPN dont l'état est en attente ou disponible.

```

$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter

```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos connexions VPN.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnConnections](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la connexion VPN spécifiée.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Sortie :

```

CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
Options : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
VgwTelemetry : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
 Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId : vpn-12345678
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d

```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute connexion VPN dont l'état est en attente ou disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos connexions VPN.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnConnections](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DescribeVpnGateways** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DescribeVpnGateways.

### CLI

#### AWS CLI

Pour décrire vos passerelles privées virtuelles

Cet exemple décrit vos passerelles privées virtuelles.

Commande :

```
aws ec2 describe-vpn-gateways
```

Sortie :

```
{
 "VpnGateways": [
 {
```

```

 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "VpnGatewayId": "vgw-f211f09b",
 "VpcAttachments": [
 {
 "State": "attached",
 "VpcId": "vpc-98eb5ef5"
 }
]
 },
 {
 "State": "available",
 "Type": "ipsec.1",
 "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
 "VpcAttachments": [
 {
 "State": "attaching",
 "VpcId": "vpc-a01106c2"
 }
]
 }
]
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnGateways](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle privée virtuelle spécifiée.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```

AvailabilityZone :
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
VpcAttachments : {vpc-12345678}

```

```
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute passerelle privée virtuelle dont l'état est en attente ou disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles privées virtuelles.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple décrit la passerelle privée virtuelle spécifiée.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
AvailabilityZone :
State : available
Tags : {}
Type : ipsec.1
VpcAttachments : {vpc-12345678}
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

Exemple 2 : Cet exemple décrit toute passerelle privée virtuelle dont l'état est en attente ou disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @("pending", "available")

Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Exemple 3 : Cet exemple décrit toutes vos passerelles privées virtuelles.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DescribeVpnGateways](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DetachInternetGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DetachInternetGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour détacher une passerelle Internet de votre VPC

L'`detach-internet-gateway` exemple suivant détache la passerelle Internet spécifiée du VPC spécifique.

```
aws ec2 detach-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
 --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [Passerelles Internet](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachInternetGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple détache la passerelle Internet spécifiée du VPC spécifié.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple détache la passerelle Internet spécifiée du VPC spécifié.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachInternetGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DetachNetworkInterface** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DetachNetworkInterface.

### CLI

#### AWS CLI

Pour détacher une interface réseau de votre instance

Cet exemple détache l'interface réseau spécifiée de l'instance spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-66c4350a
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachNetworkInterface](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la pièce jointe spécifiée entre une interface réseau et une instance.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la pièce jointe spécifiée entre une interface réseau et une instance.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachNetworkInterface](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DetachVolume** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DetachVolume.

### CLI

#### AWS CLI

Pour détacher un volume d'une instance

Cet exemple de commande détache le volume (vol-049df61146c4d7901) de l'instance à laquelle il est attaché.

Commande :

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0
```



Sortie :

```
{
 "AttachTime": "2014-02-27T19:23:06.000Z",
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
 "State": "detaching",
 "Device": "/dev/sdb"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVolume](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple détache le volume spécifié.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
AttachTime : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device : /dev/sdh
InstanceId : i-1a2b3c4d
State : detaching
VolumeId : vol-12345678
```

Exemple 2 : vous pouvez également spécifier l'ID de l'instance et le nom de l'appareil pour vous assurer que vous détachez le volume approprié.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple détache le volume spécifié.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Sortie :

```
AttachTime : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device : /dev/sdh
InstanceId : i-1a2b3c4d
State : detaching
VolumeId : vol-12345678
```

Exemple 2 : vous pouvez également spécifier l'ID de l'instance et le nom de l'appareil pour vous assurer que vous détachez le volume approprié.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVolume](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DetachVpnGateway** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DetachVpnGateway.

### CLI

#### AWS CLI

Pour détacher une passerelle privée virtuelle de votre VPC

Cet exemple détache la passerelle privée virtuelle spécifiée du VPC spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 detach-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVpnGateway](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple détache la passerelle privée virtuelle spécifiée du VPC spécifié.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple détache la passerelle privée virtuelle spécifiée du VPC spécifié.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DetachVpnGateway](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DisableVgwRoutePropagation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DisableVgwRoutePropagation`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour désactiver la propagation des itinéraires

Cet exemple empêche la passerelle privée virtuelle spécifiée de propager des itinéraires statiques vers la table de routage spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 disable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple empêche le VGW de propager automatiquement les itinéraires vers la table de routage spécifiée.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple empêche le VGW de propager automatiquement les itinéraires vers la table de routage spécifiée.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DisableVpcClassicLink** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DisableVpcClassicLink`.

## CLI

### AWS CLI

Pour désactiver ClassicLink pour un VPC

Cet exemple désactive ClassicLink vpc-88888888.

Commande :

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLink](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple désactive le EC2 VpcClassicLink vpc-01e23c4a5d6db78e9. Elle renvoie Vrai ou Faux

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple désactive le EC2 VpcClassicLink vpc-01e23c4a5d6db78e9. Elle renvoie Vrai ou Faux

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DisableVpcClassicLinkDnsSupport** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `DisableVpcClassicLinkDnsSupport`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour désactiver le support ClassicLink DNS pour un VPC

Cet exemple désactive le support ClassicLink DNS pour `vpc-88888888`.

Commande :

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple désactive le support ClassicLink DNS pour le `vpc-0b12d3456a7e8910d`

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple désactive le support ClassicLink DNS pour le vpc-0b12d3456a7e8910d

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **DisassociateAddress** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DisassociateAddress.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Disassociate an Elastic IP address from an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="associationId">The association Id.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
```

```
public async Task<bool> DisassociateIp(string associationId)
{
 try
 {
 var response = await _amazonEC2.DisassociateAddressAsync(
 new DisassociateAddressRequest { AssociationId =
associationId });
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAssociationID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"AssociationId is invalid, unable to disassociate address.
{ec2Exception.Message}");
 }

 return false;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while disassociating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
 return false;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).



```
#####
function ec2_disassociate_address
#
This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
Parameters:
-a association_id - The association ID that represents the association of
the Elastic IP address with an instance.
#
And:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#
#####
function ec2_disassociate_address() {
 local association_id response

 # Function to display usage information
 function usage() {
 echo "function ec2_disassociate_address"
 echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance."
 echo " -a association_id - The association ID that represents the
 association of the Elastic IP address with an instance."
 echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "a:h" option; do
 case "${option}" in
 a) association_id="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done
}
```

```

export OPTIND=1

Validate the input parameters
if [[-z "$association_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
 return 1
fi

response=$(aws ec2 disassociate-address \
 --association-id "$association_id") || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
 errecho "$response"
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####

```

```
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## CLI

### AWS CLI

Pour dissocier une adresse IP élastique dans -Classic EC2

Cet exemple dissocie une adresse IP élastique d'une instance dans EC2 -Classic. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 disassociate-address --public-ip 198.51.100.0
```

Pour dissocier une adresse IP élastique dans -VPC EC2

Cet exemple dissocie une adresse IP Elastic d'une instance dans un VPC. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Disassociates an Elastic IP address from an instance asynchronously.
 *
 * @param associationId The ID of the association you want to disassociate.
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
 * operation of disassociating the address. The
 * {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
 * DisassociateAddressResponse} when the operation is
 * finished.
 * @throws RuntimeException if the disassociation of the address fails.
 */
public CompletableFuture<DisassociateAddressResponse>
disassociateAddressAsync(String associationId) {
 Ec2AsyncClient ec2 = getAsyncClient();
 DisassociateAddressRequest addressRequest =
DisassociateAddressRequest.builder()
 .associationId(associationId)
 .build();

 // Disassociate the address asynchronously.
```

```

 CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> response =
 ec2.disassociateAddress(addressRequest);
 response.whenComplete((resp, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to disassociate address", ex);
 }
 });

 return response;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { DisassociateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Disassociate an Elastic IP address from an instance.
 * @param {{ associationId: string }} options
 */
export const main = async ({ associationId }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new DisassociateAddressCommand({
 // You can also use PublicIp, but that is for EC2 classic which is being
 retired.
 AssociationId: associationId,
 });

 try {
 await client.send(command);
 }
}

```

```
 console.log("Successfully disassociated address");
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidAssociationID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}.`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun disassociateAddressSc(associationIdVal: String?) {
 val addressRequest =
 DisassociateAddressRequest {
 associationId = associationIdVal
 }
 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.disassociateAddress(addressRequest)
 println("You successfully disassociated the address!")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DisassociateAddress](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple dissocie l'adresse IP élastique spécifiée de l'instance spécifiée dans un VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple dissocie l'adresse IP élastique spécifiée de l'instance spécifiée dans EC2 -Classic.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple dissocie l'adresse IP élastique spécifiée de l'instance spécifiée dans un VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Exemple 2 : Cet exemple dissocie l'adresse IP élastique spécifiée de l'instance spécifiée dans EC2 -Classic.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

class ElasticIpWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
 actions using the client interface."""

 class ElasticIp:
 """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

 def __init__(
 self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
 = None
) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIp object.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
 """
 self.allocation_id = allocation_id
 self.public_ip = public_ip
 self.instance_id = instance_id

 def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
 """
 Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

```



```

def disassociate(self, allocation_id: str) -> None:
 """
 Removes an association between an Elastic IP address and an instance.
 When the
 association is removed, the instance is assigned a new public IP address.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to
 disassociate.
 :raises ClientError: If the disassociation fails, such as when the
 association ID is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
 allocation_id)
 if elastic_ip is None or elastic_ip.instance_id is None:
 logger.info(
 f"No association found for Elastic IP with allocation ID
 {allocation_id}."
)
 return

 try:
 # Retrieve the association ID before disassociating
 response =
 self.ec2_client.describe_addresses(AllocationIds=[allocation_id])
 association_id = response["Addresses"][0].get("AssociationId")

 if association_id:

 self.ec2_client.disassociate_address(AssociationId=association_id)
 elastic_ip.instance_id = None # Remove the instance association
 else:
 logger.info(
 f"No Association ID found for Elastic IP with allocation ID
 {allocation_id}."
)

 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAssociationID.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to disassociate Elastic IP {allocation_id} "
 "because the specified association ID for the Elastic IP
 address was not found. "

```

```

 "Verify the association ID and ensure the Elastic IP is
 currently associated with a "
 "resource before attempting to disassociate it."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [DisassociateAddress](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

pub async fn disassociate_ip_address(&self, association_id: &str) ->
Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .disassociate_address()
 .association_id(association_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [DisassociateAddress](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **DisassociateRouteTable** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser DisassociateRouteTable.

### CLI

#### AWS CLI

Pour dissocier une table de routage

Cet exemple dissocie la table de routage spécifiée du sous-réseau spécifié. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 disassociate-route-table --association-id rtbassoc-781d0d1a
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateRouteTable](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'association spécifiée entre une table de routage et un sous-réseau.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

#### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime l'association spécifiée entre une table de routage et un sous-réseau.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [DisassociateRouteTable](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **EnableVgwRoutePropagation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `EnableVgwRoutePropagation`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour activer la propagation des itinéraires

Cet exemple permet à la passerelle privée virtuelle spécifiée de propager des itinéraires statiques vers la table de routage spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 enable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple permet au VGW spécifié de propager automatiquement les itinéraires vers la table de routage spécifiée.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

#### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple permet au VGW spécifié de propager automatiquement les itinéraires vers la table de routage spécifiée.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVgwRoutePropagation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **EnableVolumeIo** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser EnableVolumeIo.

### CLI

#### AWS CLI

I/O Pour activer un volume

Cet exemple active I/O le mode « on volume vol-1234567890abcdef0 ».

Commande :

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVolumeIo](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple active les I/O opérations pour le volume spécifié, si les I/O opérations ont été désactivées.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVolumelo](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple active les I/O opérations pour le volume spécifié, si les I/O opérations ont été désactivées.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVolumelo](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **EnableVpcClassicLink** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser EnableVpcClassicLink.

### CLI

#### AWS CLI

Pour activer un VPC pour ClassicLink

Cet exemple active vpc-88888888 pour. ClassicLink

Commande :

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLink](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple active le VPC vpc-0123456b789b0d12f pour ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple active le VPC vpc-0123456b789b0d12f pour ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLink](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **EnableVpcClassicLinkDnsSupport** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser EnableVpcClassicLinkDnsSupport.

## CLI

### AWS CLI

Pour activer le support ClassicLink DNS pour un VPC

Cet exemple active le support ClassicLink DNS pour `vpc-88888888`.

Commande :

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple permet à `vpc-0b12d3456a7e8910d` de prendre en charge la résolution du nom d'hôte DNS pour ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple permet à `vpc-0b12d3456a7e8910d` de prendre en charge la résolution du nom d'hôte DNS pour ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **GetConsoleOutput** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser GetConsoleOutput.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour obtenir la sortie de la console

L'`get-console-output`exemple suivant obtient la sortie de console pour l'instance Linux spécifiée.

```
aws ec2 get-console-output \
 --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Timestamp": "2013-07-25T21:23:53.000Z",
 "Output": "..."
}
```

Pour plus d'informations, consultez [la sortie de la console Instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour obtenir la dernière sortie de console

L'`get-console-output`exemple suivant obtient la dernière sortie de console pour l'instance Linux spécifiée.

```
aws ec2 get-console-output \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --latest \
 --output text
```

Sortie :

```
i-1234567890abcdef0 [0.000000] Command line: root=LABEL=/ console=tty1
console=ttyS0 selinux=0 nvme_core.io_timeout=4294967295
[0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point
registers'
[0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
...
Cloud-init v. 0.7.6 finished at Wed, 09 May 2018 19:01:13 +0000. Datasource
DataSourceEc2. Up 21.50 seconds
Amazon Linux AMI release 2018.03
Kernel 4.14.26-46.32.amzn1.x
```

Pour plus d'informations, consultez [la sortie de la console Instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetConsoleOutput](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple obtient la sortie de console pour l'instance Linux spécifiée. La sortie de la console est codée.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Sortie :

| InstanceId          | Output                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| i-0e194d3c47c123637 | WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs |

Exemple 2 : Cet exemple stocke la sortie codée de la console dans une variable, puis la décode.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetConsoleOutput](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple obtient la sortie de console pour l'instance Linux spécifiée. La sortie de la console est codée.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Sortie :

| InstanceId          | Output                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| i-0e194d3c47c123637 | WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs |

Exemple 2 : Cet exemple stocke la sortie codée de la console dans une variable, puis la décode.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetConsoleOutput](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **GetHostReservationPurchasePreview** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `GetHostReservationPurchasePreview`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour obtenir un aperçu de l'achat d'une réservation d'hôte dédié

Cet exemple fournit un aperçu des coûts d'une réservation d'hôte dédié spécifiée pour l'hôte dédié spécifié dans votre compte.

Commande :

```
aws ec2 get-host-reservation-purchase-preview --offering-id hro-03f707bf363b6b324
--host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

Sortie :

```
{
 "TotalHourlyPrice": "1.499",
 "Purchase": [
 {
 "HourlyPrice": "1.499",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "NoUpfront",
 "HostIdSet": [
 "h-013abcd2a00cbd123"
],
 "UpfrontPrice": "0.000",
 "Duration": 31536000
 }
],
 "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetHostReservationPurchasePreview](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple affiche un aperçu d'un achat de réservation avec des configurations qui correspondent à celles de votre hôte dédié h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Sortie :

| CurrencyCode | Purchase | TotalHourlyPrice | TotalUpfrontPrice |
|--------------|----------|------------------|-------------------|
| -----        | -----    | -----            | -----             |
|              | {}       | 1.307            | 0.000             |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetHostReservationPurchasePreview](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple affiche un aperçu d'un achat de réservation avec des configurations qui correspondent à celles de votre hôte dédié h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet h-01e23f4cd567890f1
```

Sortie :

| CurrencyCode | Purchase | TotalHourlyPrice | TotalUpfrontPrice |
|--------------|----------|------------------|-------------------|
| -----        | -----    | -----            | -----             |
|              | {}       | 1.307            | 0.000             |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetHostReservationPurchasePreview](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **GetPasswordData** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser GetPasswordData.

### CLI

#### AWS CLI

Pour obtenir le mot de passe crypté

Cet exemple permet d'obtenir le mot de passe crypté.

Commande :

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Timestamp": "2013-08-07T22:18:38.000Z",
 "PasswordData": "gSlJFq+VpcZXqy+iktXMF6NyxQ4qCrT4+gaOuN0enX1MmgXPTj7XEXAMPLE
UQ+YeFfb+L1U4C4AKv652Ux1iRB3CPTYP7WmU3TUnhsuBd+p6LVk7T2lKUm160Xbk6WPW1VYYm/TRPB1
e1DQ7PY4an/DgZT4mwcprFfigzhniQgDDe01InvSDcwoUTwNs0Y1S8ouri2W4n5GNlriM3Q0AnNVelVz/
53TkDtxbNoU606M1gK9zUWSxqEgwvbV2j8c5rP0WCuaMWSF14ziDu4bd7q+4RSyi8NUsVWnKZ4aEZffu
DPGzKrF5yL1f3etP2L4ZR6CvG7K1hx7VK0QVN32Dajw=="
}
```

Pour obtenir le mot de passe déchiffré

Cet exemple permet d'obtenir le mot de passe déchiffré.

Commande :

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0 --priv-launch-key C:
\Keys\MyKeyPair.pem
```

Sortie :

```
{
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Timestamp": "2013-08-30T23:18:05.000Z",
 "PasswordData": "&ViJ652e*u"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetPasswordData](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.*;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class GetPasswordData {

 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <instanceId>

 Where:
 instanceId - An instance id value that you can obtain from the
AWS Management Console.\s
 """;

 if (args.length != 1) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }
 String instanceId = args[0];
 Ec2AsyncClient ec2AsyncClient = Ec2AsyncClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();

 try {
 CompletableFuture<Void> future = getPasswordDataAsync(ec2AsyncClient,
instanceId);
 future.join();
 } catch (RuntimeException rte) {
 System.err.println("An exception occurred: " + (rte.getCause() !=
null ? rte.getCause().getMessage() : rte.getMessage()));
 }
 }
}
```

```

 }
}

/**
 * Fetches the password data for the specified EC2 instance asynchronously.
 *
 * @param ec2AsyncClient the EC2 asynchronous client to use for the request
 * @param instanceId instanceId the ID of the EC2 instance for which you want
to fetch the password data
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the password data
has been fetched
 * @throws RuntimeException if there was a failure in fetching the password
data
 */
public static CompletableFuture<Void> getPasswordDataAsync(Ec2AsyncClient
ec2AsyncClient, String instanceId) {
 GetPasswordDataRequest getPasswordDataRequest =
GetPasswordDataRequest.builder()
 .instanceId(instanceId)
 .build();

 CompletableFuture<GetPasswordDataResponse> response =
ec2AsyncClient.getPasswordData(getPasswordDataRequest);
 response.whenComplete((getPasswordDataResponse, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to get password data for
instance: " + instanceId, ex);
 } else if (getPasswordDataResponse == null ||
getPasswordDataResponse.getPasswordData().isEmpty()) {
 throw new RuntimeException("No password data found for instance:
" + instanceId);
 } else {
 String encryptedPasswordData =
getPasswordDataResponse.getPasswordData();
 System.out.println("Encrypted Password Data: " +
encryptedPasswordData);
 }
 });

 return response.thenApply(resp -> null);
}
}

```



- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetPasswordData](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple déchiffre le mot de passe EC2 attribué par Amazon au compte administrateur pour l'instance Windows spécifiée. Lorsqu'un fichier pem a été spécifié, le paramètre du commutateur -Decrypt est automatiquement supposé.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Sortie :

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemple 2 : (Windows PowerShell uniquement) Inspecte l'instance pour déterminer le nom de la paire de clés utilisée pour lancer l'instance, puis tente de trouver les données de paire de clés correspondantes dans le magasin de configuration du Toolkit for Visual Studio AWS . Si les données de la paire de clés sont trouvées, le mot de passe est déchiffré.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Sortie :

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemple 3 : renvoie les données de mot de passe chiffrées pour l'instance.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetPasswordData](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple déchiffre le mot de passe EC2 attribué par Amazon au compte administrateur pour l'instance Windows spécifiée. Lorsqu'un fichier pem a été spécifié, le paramètre du commutateur -Decrypt est automatiquement supposé.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Sortie :

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemple 2 : (Windows PowerShell uniquement) Inspecte l'instance pour déterminer le nom de la paire de clés utilisée pour lancer l'instance, puis tente de trouver les données de paire de clés correspondantes dans le magasin de configuration du Toolkit for Visual Studio AWS . Si les données de la paire de clés sont trouvées, le mot de passe est déchiffré.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Sortie :

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemple 3 : renvoie les données de mot de passe chiffrées pour l'instance.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [GetPasswordData](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ImportImage** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ImportImage.

### CLI

#### AWS CLI

Pour importer un fichier image de machine virtuelle en tant qu'AMI

L'import-imageexemple suivant importe l'OVA spécifié.

```
aws ec2 import-image \
 --disk-containers Format=ova,UserBucket="{S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/
my-server-vm.ova}"
```

Sortie :

```
{
 "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
 "Progress": "2",
 "SnapshotDetails": [
 {
 "DiskImageSize": 0.0,
 "Format": "ova",
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
 }
 }
],
 "Status": "active",
 "StatusMessage": "pending"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportImage](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple importe une image de machine virtuelle à disque unique depuis le compartiment Amazon S3 spécifié vers Amazon EC2 avec un jeton d'idempuissance. L'exemple nécessite qu'un rôle de service d'importation de machine virtuelle portant le nom par défaut « vmimport » existe, avec une politique permettant à Amazon d' EC2 accéder au compartiment spécifié, comme expliqué dans la rubrique Prérequis pour l'importation de VM. Pour utiliser un rôle personnalisé, spécifiez le nom du rôle à l'aide du **-RoleName** paramètre.

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
 "ClientToken"="idempotencyToken"
 "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
 "Platform"="Windows"
 "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Sortie :

```
Architecture :
Description : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor :
ImageId :
ImportTaskId : import-ami-abcdefgh
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress : 2
SnapshotDetails : {}
Status : active
StatusMessage : pending
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple importe une image de machine virtuelle à disque unique depuis le compartiment Amazon S3 spécifié vers Amazon EC2 avec un jeton d'idempuissance. L'exemple nécessite qu'un rôle de service d'importation de machine virtuelle portant le nom par défaut « vmimport » existe, avec une politique permettant à Amazon d' EC2 accéder au compartiment spécifié, comme expliqué dans la rubrique Prérequis pour l'importation de VM. Pour utiliser un rôle personnalisé, spécifiez le nom du rôle à l'aide du **-RoleName** paramètre.

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
 "ClientToken"="idempotencyToken"
 "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
 "Platform"="Windows"
 "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Sortie :

```
Architecture :
Description : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor :
ImageId :
ImportTaskId : import-ami-abcdefgh
LicenseType : AWS
Platform : Windows
Progress : 2
SnapshotDetails : {}
Status : active
StatusMessage : pending
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ImportKeyPair** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser **ImportKeyPair**.

### CLI

#### AWS CLI

Pour importer une clé publique

Commencez par générer une paire de clés avec l'outil de votre choix. Par exemple, utilisez cette commande `ssh-keygen` :

Commande :

```
ssh-keygen -t rsa -C "my-key" -f ~/.ssh/my-key
```

Sortie :

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.
Your public key has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.pub.
...
```

Cet exemple de commande importe la clé publique spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 import-key-pair --key-name "my-key" --public-key-material fileb://~/.ssh/
my-key.pub
```

Sortie :

```
{
```

```
"KeyName": "my-key",
"KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportKeyPair](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple importe une clé publique dans EC2. La première ligne stocke le contenu du fichier de clé publique (\*.pub) dans la variable **\$publickey**. Ensuite, l'exemple convertit le UTF8 format du fichier de clé publique en une chaîne codée en Base64 et stocke la chaîne convertie dans la variable. **\$pkbase64** Dans la dernière ligne, la clé publique convertie est importée dans EC2. L'applet de commande renvoie l'empreinte digitale et le nom de la clé en tant que résultats.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Sortie :

| KeyFingerprint                                  | KeyName          |
|-------------------------------------------------|------------------|
| -----                                           | -----            |
| do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 | Example-user-key |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple importe une clé publique dans EC2. La première ligne stocke le contenu du fichier de clé publique (\*.pub) dans la variable **\$publickey**. Ensuite, l'exemple convertit le UTF8 format du fichier de clé publique en une chaîne codée en Base64 et stocke la chaîne convertie dans la variable. **\$pkbase64** Dans la dernière ligne, la clé publique convertie est importée dans EC2. L'applet de commande renvoie l'empreinte digitale et le nom de la clé en tant que résultats.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Sortie :

```
KeyFingerprint KeyName

do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 Example-user-key
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportKeyPair](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ImportSnapshot** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ImportSnapshot.

### CLI

#### AWS CLI

Pour importer un instantané

L'import-snapshotexemple suivant importe le disque spécifié sous forme de capture instantanée.

```
aws ec2 import-snapshot \
 --description "My server VMDK" \
 --disk-container Format=VMDK,UserBucket={'S3Bucket=my-import-
bucket,S3Key=vms/my-server-vm.vmdk'}
```

Sortie :

```
{
```



```

 "Description": "My server VMDK",
 "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
 "SnapshotTaskDetail": {
 "Description": "My server VMDK",
 "DiskImageSize": "0.0",
 "Format": "VMDK",
 "Progress": "3",
 "Status": "active",
 "StatusMessage": "pending"
 "UserBucket": {
 "S3Bucket": "my-import-bucket",
 "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportSnapshot](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple importe une image de disque de machine virtuelle au format « VMDK » dans un instantané Amazon EBS. L'exemple nécessite un rôle de service d'importation de machine virtuelle portant le nom par défaut « vmimport », avec une politique autorisant Amazon à EC2 accéder au bucket spécifié, comme expliqué dans la **VM Import Prerequisites** rubrique <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Pour utiliser un rôle personnalisé, spécifiez le nom du rôle à l'aide du **-RoleName** paramètre.

```

$params = @{
 "ClientToken"="idempotencyToken"
 "Description"="Disk Image Import"
 "DiskContainer_Description" = "Data disk"
 "DiskContainer_Format" = "VMDK"
 "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
 "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @params

```

Sortie :

| Description       | ImportTaskId         | SnapshotTaskDetail                  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| -----             | -----                | -----                               |
| Disk Image Import | import-snap-abcdefgh | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple importe une image de disque de machine virtuelle au format « VMDK » dans un instantané Amazon EBS. L'exemple nécessite un rôle de service d'importation de machine virtuelle portant le nom par défaut « vmimport », avec une politique autorisant Amazon à EC2 accéder au bucket spécifié, comme expliqué dans la **VM Import Prerequisites** rubrique <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Pour utiliser un rôle personnalisé, spécifiez le nom du rôle à l'aide du **-RoleName** paramètre.

```
$parms = @{
 "ClientToken"="idempotencyToken"
 "Description"="Disk Image Import"
 "DiskContainer_Description" = "Data disk"
 "DiskContainer_Format" = "VMDK"
 "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
 "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @parms
```

Sortie :

| Description       | ImportTaskId         | SnapshotTaskDetail                  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| -----             | -----                | -----                               |
| Disk Image Import | import-snap-abcdefgh | Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ImportSnapshot](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyCapacityReservation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ModifyCapacityReservation.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour modifier le nombre d'instances réservées par une réservation de capacité existante

L'`modify-capacity-reservation` exemple suivant modifie le nombre d'instances pour lesquelles la réservation de capacité réserve de la capacité.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
 --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
 --instance-count 5
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier une réservation de capacité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour modifier la date et l'heure de fin d'une réservation de capacité existante

L'`modify-capacity-reservation` exemple suivant modifie une réservation de capacité existante pour qu'elle se termine à la date et à l'heure spécifiées.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
 --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
 --end-date 2017-01-01T00:00:00Z \
 --end-time 00:00:00Z
```

```
--capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
--end-date-type Limited \
--end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier une réservation de capacité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyCapacityReservation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple modifie le CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba en remplaçant le nombre d'instances par 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -
InstanceCount 1
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple modifie le CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba en remplaçant le nombre d'instances par 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -
InstanceCount 1
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyCapacityReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyHosts** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ModifyHosts.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour activer le placement automatique pour un hôte dédié

L'`modify-hosts` exemple suivant active le placement automatique d'un hôte dédié afin qu'il accepte tout lancement d'instance non ciblé correspondant à la configuration de son type d'instance.

```
aws ec2 modify-hosts \
 --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
 --auto-placement on
```

Sortie :

```
{
 "Successful": [
 "h-06c2f189b4EXAMPLE"
],
 "Unsuccessful": []
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier le paramètre de placement automatique pour un hôte dédié](#) dans le guide de l' EC2 utilisateur Amazon.

Exemple 2 : Pour activer la restauration d'un hôte dédié

L'`modify-hosts` exemple suivant active la restauration de l'hôte pour l'hôte dédié spécifié.

```
aws ec2 modify-hosts \
 --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
 --host-recovery on
```

Sortie :

```
{
 "Successful": [
 "h-06c2f189b4EXAMPLE"
],
 "Unsuccessful": []
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Modifier le paramètre de placement automatique pour un hôte dédié](#) dans le guide de l' EC2 utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyHosts](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple modifie les AutoPlacement paramètres sur off pour l'hôte dédié h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Sortie :

```
Successful Unsuccessful

{h-01e23f4cd567890f3} {}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple modifie les AutoPlacement paramètres sur off pour l'hôte dédié h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Sortie :

| Successful               | Unsuccessful |
|--------------------------|--------------|
| -----                    | -----        |
| {h-01e23f4cd567890f3} {} |              |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyIdFormat** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyIdFormat`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour activer le format d'identifiant plus long pour une ressource

L'`modify-id-format` exemple suivant active le format d'identifiant plus long pour le type de instance ressource.

```
aws ec2 modify-id-format \
 --resource instance \
 --use-long-ids
```

Pour désactiver le format d'identifiant plus long pour une ressource

L'`modify-id-format` exemple suivant désactive le format d'identifiant plus long pour le type de instance ressource.

```
aws ec2 modify-id-format \
 --resource instance \
 --no-use-long-ids
```

L'`modify-id-format` exemple suivant active le format d'identifiant plus long pour tous les types de ressources pris en charge dont la période d'inscription est en cours.

```
aws ec2 modify-id-format \
 --resource all-current \
 --use-long-ids
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyIdFormat](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple active le format d'identifiant plus long pour le type de ressource spécifié.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Exemple 2 : cet exemple désactive le format d'identifiant plus long pour le type de ressource spécifié.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple active le format d'identifiant plus long pour le type de ressource spécifié.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Exemple 2 : cet exemple désactive le format d'identifiant plus long pour le type de ressource spécifié.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyIdFormat](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyImageAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyImageAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : Pour rendre publique une AMI

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant rend publique l'AMI spécifiée.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
 --image-id ami-5731123e \
 --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 2 : pour rendre une AMI privée

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant rend l'AMI spécifiée privée.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
 --image-id ami-5731123e \
 --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 3 : accorder une autorisation de lancement à un AWS compte

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant accorde des autorisations de lancement au AWS compte spécifié.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
 --image-id ami-5731123e \
 --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 4 : pour supprimer l'autorisation de lancement d'un AWS compte

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant supprime les autorisations de lancement du AWS compte spécifié.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
 --image-id ami-5731123e \
 --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyImageAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple met à jour la description de l'AMI spécifiée.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Exemple 2 : Cet exemple rend l'AMI publique (par exemple, afin que tout le Compte AWS monde puisse l'utiliser).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType add -UserGroup all
```

Exemple 3 : Cet exemple rend l'AMI privée (par exemple, afin que vous soyez le seul à pouvoir l'utiliser en tant que propriétaire).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType remove -UserGroup all
```

Exemple 4 : Cet exemple accorde l'autorisation de lancement à la personne spécifiée Compte AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType add -UserId 111122223333
```

Exemple 5 : Cet exemple supprime l'autorisation de lancement spécifiée Compte AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple met à jour la description de l'AMI spécifiée.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Exemple 2 : Cet exemple rend l'AMI publique (par exemple, afin que tout le Compte AWS monde puisse l'utiliser).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType add -UserGroup all
```

Exemple 3 : Cet exemple rend l'AMI privée (par exemple, afin que vous soyez le seul à pouvoir l'utiliser en tant que propriétaire).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType remove -UserGroup all
```

Exemple 4 : Cet exemple accorde l'autorisation de lancement à la personne spécifiée Compte AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType add -UserId 111122223333
```

Exemple 5 : Cet exemple supprime l'autorisation de lancement spécifiée Compte AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyInstanceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyInstanceAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour modifier le type d'instance

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant modifie le type d'instance de l'instance spécifiée. L'instance doit être dans l'état `stopped`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --instance-type '{"Value": "m1.small"}'
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 2 : pour activer la mise en réseau améliorée sur une instance

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant permet d'améliorer la mise en réseau pour l'instance spécifiée. L'instance doit être dans l'état `stopped`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --sriov-net-support simple
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 3 : pour modifier l' `sourceDestCheck` attribut

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant définit l'`sourceDestCheck` attribut de l'instance spécifiée sur `true`. L'instance doit se trouver dans un VPC.

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --source-
dest-check '{"Value": true}'
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 4 : pour modifier l' `deleteOnTermination` attribut du volume racine

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant définit l'`deleteOnTermination` attribut du volume racine de l'instance basée sur Amazon EBS spécifiée sur `false`. Par défaut, cet attribut est `true` destiné au volume racine.

Commande :

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\", \"Ebs\":
 {\"DeleteOnTermination\": false}}]"
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Exemple 5 : pour modifier les données utilisateur associées à une instance

L'`modify-instance-attribute` exemple suivant ajoute le contenu du fichier `UserData.txt` tel que celui `UserData` de l'instance spécifiée.

Contenu du fichier original `UserData.txt` :

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Le contenu du fichier doit être codé en base64. La première commande convertit le fichier texte en base64 et l'enregistre en tant que nouveau fichier.

Version Linux/macOS de la commande :

```
base64 UserData.txt > UserData.base64.txt
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Version Windows de la commande :

```
certutil -encode UserData.txt tmp.b64 && findstr /v /c:- tmp.b64 >
UserData.base64.txt
```

Sortie :

```
Input Length = 67
Output Length = 152
CertUtil: -encode command completed successfully.
```

Vous pouvez maintenant référencer ce fichier dans la commande CLI suivante :

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id=i-09b5a14dbca622e76 \
 --attribute userData --value file://UserData.base64.txt
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [la section Données utilisateur et AWS CLI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple modifie le type d'instance de l'instance spécifiée.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Exemple 2 : Cet exemple permet d'améliorer la mise en réseau pour l'instance spécifiée, en spécifiant « simple » comme valeur du paramètre de support réseau de I/O virtualisation à racine unique (SR-IOV), -. SrvNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SrvNetSupport "simple"
```

Exemple 3 : Cet exemple modifie les groupes de sécurité pour l'instance spécifiée. L'instance doit se trouver dans un VPC. Vous devez spécifier l'ID de chaque groupe de sécurité, et non le nom.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @("sg-12345678",
"sg-45678901")
```

Exemple 4 : Cet exemple active l' I/O optimisation EBS pour l'instance spécifiée. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les types d'instances. Des frais d'utilisation supplémentaires s'appliquent lors de l'utilisation d'une instance optimisée pour EBS.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Exemple 5 : Cet exemple permet de source/destination vérifier l'instance spécifiée. Pour qu'une instance NAT exécute le NAT, la valeur doit être « false ».

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Exemple 6 : Cet exemple désactive la résiliation pour l'instance spécifiée.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Exemple 7 : Cet exemple modifie l'instance spécifiée afin qu'elle s'arrête lorsque l'arrêt est lancé à partir de l'instance.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -
InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple modifie le type d'instance de l'instance spécifiée.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Exemple 2 : Cet exemple permet d'améliorer la mise en réseau pour l'instance spécifiée, en spécifiant « simple » comme valeur du paramètre de support réseau de I/O virtualisation à racine unique (SR-IOV), -. SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Exemple 3 : Cet exemple modifie les groupes de sécurité pour l'instance spécifiée. L'instance doit se trouver dans un VPC. Vous devez spécifier l'ID de chaque groupe de sécurité, et non le nom.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @("sg-12345678",
"sg-45678901")
```

Exemple 4 : Cet exemple active l' I/O optimisation EBS pour l'instance spécifiée. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les types d'instances. Des frais d'utilisation supplémentaires s'appliquent lors de l'utilisation d'une instance optimisée pour EBS.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Exemple 5 : Cet exemple permet de source/destination vérifier l'instance spécifiée. Pour qu'une instance NAT exécute le NAT, la valeur doit être « false ».

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Exemple 6 : Cet exemple désactive la résiliation pour l'instance spécifiée.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Exemple 7 : Cet exemple modifie l'instance spécifiée afin qu'elle s'arrête lorsque l'arrêt est lancé à partir de l'instance.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -
InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyInstanceCreditSpecification** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser **ModifyInstanceCreditSpecification**.



## CLI

### AWS CLI

Pour modifier l'option de crédit pour l'utilisation du processeur d'une instance

Cet exemple modifie l'option de crédit pour l'utilisation du processeur de l'instance spécifiée dans la région spécifiée en « illimitée ». Les options de crédit valides sont « standard » et « illimitées ».

Commande :

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification --instance-credit-specification "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

Sortie :

```
{
 "SuccessfulInstanceCreditSpecifications": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
 }
],
 "UnsuccessfulInstanceCreditSpecifications": []
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceCreditSpecification](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cela active les crédits T2 illimités, par exemple i-01234567890abcdef.

```
$Credit = New-Object -TypeName
Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"
$Credit.CpuCredits = "unlimited"
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceCreditSpecification](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cela active les crédits T2 illimités, par exemple i-01234567890abcdef.

```
$Credit = New-Object -TypeName
 Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"
$Credit.CpuCredits = "unlimited"
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyInstanceCreditSpecification](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyNetworkInterfaceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyNetworkInterfaceAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier l'attribut de pièce jointe d'une interface réseau

Cet exemple de commande modifie l'`attachment` attribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attachment AttachmentId=eni-attach-43348162,DeleteOnTermination=false
```

Pour modifier l'attribut de description d'une interface réseau

Cet exemple de commande modifie l'`description` attribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
description "My description"
```

Pour modifier l'attribut GroupSet d'une interface réseau

Cet exemple de commande modifie l'groupSetattribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
groups sg-903004f8 sg-1a2b3c4d
```

Pour modifier l' sourceDestCheck attribut d'une interface réseau

Cet exemple de commande modifie l'sourceDestCheckattribut de l'interface réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
no-source-dest-check
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple modifie l'interface réseau spécifiée afin que la pièce jointe spécifiée soit supprimée lors de la terminaison.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Exemple 2 : Cet exemple modifie la description de l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description
"my description"
```

Exemple 3 : Cet exemple modifie le groupe de sécurité pour l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups
sg-1a2b3c4d
```

Exemple 4 : Cet exemple désactive la source/destination vérification de l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SourceDestCheck $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

#### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple modifie l'interface réseau spécifiée afin que la pièce jointe spécifiée soit supprimée lors de la terminaison.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Exemple 2 : Cet exemple modifie la description de l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description
"my description"
```

Exemple 3 : Cet exemple modifie le groupe de sécurité pour l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups
sg-1a2b3c4d
```

Exemple 4 : Cet exemple désactive la source/destination vérification de l'interface réseau spécifiée.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SourceDestCheck $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyReservedInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyReservedInstances`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier les instances réservées

Cet exemple de commande déplace une instance réservée vers une autre zone de disponibilité de la même région.

Commande :

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=10
```

Sortie :

```
{
 "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687"
}
```

Pour modifier la plate-forme réseau des instances réservées

Cet exemple de commande convertit EC2 -Classic Reserved Instances en EC2 -VPC.

Commande :

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids f127bd27-edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-VPC,InstanceCount=5
```

Sortie :

```
{
```

```
{
 "ReservedInstancesModificationId": "rimod-82fa9020-668f-4fb6-945d-61537009d291"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Modification de vos instances réservées](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Pour modifier la taille d'instance des instances réservées

Cet exemple de commande modifie une instance réservée qui possède 10 instances m1.small dans us-west-1c afin que 8 Linux/UNIX instances m1.small deviennent 2 instances m1.large, et les 2 instances m1.small restantes deviennent 1 instance m1.medium dans la même zone de disponibilité. Commande :

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-
ids 1ba8e2e3-3556-4264-949e-63ee671405a9 --target-
configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-
Classic,InstanceCount=2,InstanceType=m1.large AvailabilityZone=us-
west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=1,InstanceType=m1.medium
```

Sortie :

```
{
 "ReservedInstancesModificationId": "rimod-acc5f240-080d-4717-
b3e3-1c6b11fa00b6"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Modification de la taille de l'instance de vos réservations](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [Modifier les instances réservées](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple modifie la zone de disponibilité, le nombre d'instances et la plateforme pour les instances réservées spécifiées.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
```

```
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE",
"0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE" `
-TargetConfiguration $config
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyReservedInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple modifie la zone de disponibilité, le nombre d'instances et la plateforme pour les instances réservées spécifiées.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE",
"0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE" `
-TargetConfiguration $config
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyReservedInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifySnapshotAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifySnapshotAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour modifier un attribut de capture d'écran

L'`modify-snapshot-attribute` exemple suivant met à jour l'`createVolumePermission` attribut pour le cliché spécifié, en supprimant les autorisations de volume pour l'utilisateur spécifié.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
 --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
 --attribute createVolumePermission \
 --operation-type remove \
 --user-ids 123456789012
```

Exemple 2 : Pour rendre public un instantané

L'`modify-snapshot-attribute` exemple suivant rend public le cliché spécifié.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
 --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
 --attribute createVolumePermission \
 --operation-type add \
 --group-names all
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySnapshotAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple rend public le cliché spécifié en définissant son `CreateVolumePermission` attribut.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple rend public le cliché spécifié en définissant son `CreateVolumePermission` attribut.



```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifySpotFleetRequest** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ModifySpotFleetRequest.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier une demande de flotte Spot

Cet exemple de commande met à jour la capacité cible de la demande de parc Spot spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 20 --spot-fleet-request-
id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

Cet exemple de commande réduit la capacité cible de la demande de parc Spot spécifiée sans mettre fin à aucune instance Spot en conséquence.

Commande :

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 10 --excess-capacity-
termination-policy NoTermination --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySpotFleetRequest](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple met à jour la capacité cible de la demande de parc Spot spécifiée.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySpotFleetRequest](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple met à jour la capacité cible de la demande de parc Spot spécifiée.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Sortie :

```
True
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySpotFleetRequest](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifySubnetAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifySubnetAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier le comportement d' IPv4 adressage public d'un sous-réseau

Cet exemple modifie le sous-réseau -1a2b3c4d pour spécifier qu'une adresse publique est attribuée à toutes les instances lancées dans ce sous-réseau. IPv4 Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --map-public-ip-on-launch
```

Pour modifier le comportement d' IPv6 adressage d'un sous-réseau

Cet exemple modifie le sous-réseau -1a2b3c4d pour spécifier que toutes les instances lancées dans ce sous-réseau se voient attribuer une adresse provenant de la plage du sous-réseau. IPv6

Commande :

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --assign-ipv6-address-on-creation
```

Pour plus d'informations, consultez la section Adressage IP dans votre VPC dans le Guide de l'utilisateur du cloud privéAWS virtuel.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySubnetAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple active l'adressage IP public pour le sous-réseau spécifié.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Exemple 2 : Cet exemple désactive l'adressage IP public pour le sous-réseau spécifié.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySubnetAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple active l'adressage IP public pour le sous-réseau spécifié.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Exemple 2 : Cet exemple désactive l'adressage IP public pour le sous-réseau spécifié.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifySubnetAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyVolumeAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyVolumeAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier un attribut de volume

Cet exemple définit l'autoEnableIoattribut du volume avec l'ID vol-1234567890abcdef0 surtrue. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 modify-volume-attribute --volume-id vol-1234567890abcdef0 --auto-enable-io
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVolumeAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple modifie l'attribut spécifié du volume spécifié. I/O les opérations relatives au volume reprennent automatiquement après avoir été suspendues en raison de données potentiellement incohérentes.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVolumeAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple modifie l'attribut spécifié du volume spécifié. I/O les opérations relatives au volume reprennent automatiquement après avoir été suspendues en raison de données potentiellement incohérentes.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVolumeAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ModifyVpcAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ModifyVpcAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour modifier l' `enableDnsSupport` attribut

Cet exemple modifie l'`enableDnsSupport` attribut. Cet attribut indique si la résolution DNS est activée pour le VPC. Si cet attribut est `true`, le serveur Amazon DNS résout les noms d'hôte DNS de vos instances par rapport aux adresses IP correspondantes. Dans le cas contraire, il ne le fait pas. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-support "{\"Value\":false}"
```

Pour modifier l' `enableDnsHostnames` attribut

Cet exemple modifie l'`enableDnsHostnames` attribut. Cet attribut indique si les instances lancées dans le VPC obtiennent des noms d'hôte DNS. Si l'attribut est défini sur `true`, les instances incluses dans le VPC ont obtenu des noms d'hôte DNS. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-hostnames
"{"Value":false}"
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVpcAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple active la prise en charge des noms d'hôte DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Exemple 2 : Cet exemple désactive la prise en charge des noms d'hôte DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Exemple 3 : Cet exemple active la prise en charge de la résolution DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Exemple 4 : Cet exemple désactive la prise en charge de la résolution DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVpcAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple active la prise en charge des noms d'hôte DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Exemple 2 : Cet exemple désactive la prise en charge des noms d'hôte DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Exemple 3 : Cet exemple active la prise en charge de la résolution DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Exemple 4 : Cet exemple désactive la prise en charge de la résolution DNS pour le VPC spécifié.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ModifyVpcAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **MonitorInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser MonitorInstances.

### C++

Kit de développement logiciel (SDK) for C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Enable detailed monitoring for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instance.
/*!
 \param instanceId: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::enableMonitoring(const Aws::String &instanceId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::MonitorInstancesRequest request;
 request.AddInstanceIds(instanceId);
 request.SetDryRun(true);

 Aws::EC2::Model::MonitorInstancesOutcome dryRunOutcome =
 ec2Client.MonitorInstances(request);
 if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr
```



```

 << "Failed dry run to enable monitoring on instance. A dry run
should trigger an error."
 <<
 std::endl;
 return false;
 } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType()
 != Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
 std::cerr << "Failed dry run to enable monitoring on instance " <<
 instanceId << ": " << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
 return false;
 }

 request.SetDryRun(false);
 Aws::EC2::Model::MonitorInstancesOutcome monitorInstancesOutcome =
ec2Client.MonitorInstances(request);
 if (!monitorInstancesOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to enable monitoring on instance " <<
 instanceId << ": " <<
 monitorInstancesOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully enabled monitoring on instance " <<
 instanceId << std::endl;
 }

 return monitorInstancesOutcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

#### Activation de la surveillance détaillée d'une instance

Cet exemple de commande active la surveillance détaillée de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "InstanceMonitorings": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Monitoring": {
 "State": "pending"
 }
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { EC2Client, MonitorInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Turn on detailed monitoring for the selected instance.
 * By default, metrics are sent to Amazon CloudWatch every 5 minutes.
 * For a cost you can enable detailed monitoring which sends metrics every
 * minute.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new MonitorInstancesCommand({
```

```

 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 const { InstanceMonitorings } = await client.send(command);
 const instancesBeingMonitored = InstanceMonitorings.map(
 (im) =>
 ` • Detailed monitoring state for ${im.InstanceId} is
 ${im.Monitoring.State}.`,
);
 console.log("Monitoring status:");
 console.log(instancesBeingMonitored.join("\n"));
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
 console.warn(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple permet une surveillance détaillée de l'instance spécifiée.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| InstanceId | Monitoring                  |
|------------|-----------------------------|
| -----      | -----                       |
| i-12345678 | Amazon.EC2.Model.Monitoring |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple permet une surveillance détaillée de l'instance spécifiée.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| InstanceId | Monitoring                  |
|------------|-----------------------------|
| -----      | -----                       |
| i-12345678 | Amazon.EC2.Model.Monitoring |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
 APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w(iv_value = iv_instance_id) TO
 lt_instance_ids.

 "Perform dry run"
 TRY.
 " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
 monitor the instance without actually making the request. "
 lo_ec2->monitorinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_true).
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
 required permissions to monitor this instance. "
```

```

IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring completed.' TYPE 'I'.
 " DryRun is set to false to enable detailed monitoring. "
 lo_ec2->monitorinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_false).
 MESSAGE 'Detailed monitoring enabled.' TYPE 'I'.
 " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
 have the required permissions to monitor this instance. "
 ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring failed. User does not
 have the permissions to monitor the instance.' TYPE 'E'.
 ELSE.
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
 >av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDIF.
ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MonitorInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **MoveAddressToVpc** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser MoveAddressToVpc.

### CLI

#### AWS CLI

Pour déplacer une adresse vers EC2 -VPC

Cet exemple déplace l'adresse IP élastique 54.123.4.56 vers la plateforme -VPC. EC2

Commande :

```
aws ec2 move-address-to-vpc --public-ip 54.123.4.56
```

## Sortie :

```
{
 "Status": "MoveInProgress"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MoveAddressToVpc](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple déplace une EC2 instance dont l'adresse IP publique est 12.345.67.89 vers la plate-forme EC2 -VPC dans la région USA Est (Virginie du Nord).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Exemple 2 : Cet exemple dirige les résultats d'une Get-EC2Instance commande vers l'Move-EC2AddressToVpcapplet de commande. La Get-EC2Instance commande obtient une instance spécifiée par son ID d'instance, puis renvoie la propriété d'adresse IP publique de l'instance.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-
EC2AddressToVpc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MoveAddressToVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple déplace une EC2 instance dont l'adresse IP publique est 12.345.67.89 vers la plate-forme EC2 -VPC dans la région USA Est (Virginie du Nord).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Exemple 2 : Cet exemple dirige les résultats d'une Get-EC2Instance commande vers l'Move-EC2AddressToVpcapplet de commande. La Get-EC2Instance commande obtient une instance spécifiée par son ID d'instance, puis renvoie la propriété d'adresse IP publique de l'instance.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [MoveAddressToVpc](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **PurchaseHostReservation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser PurchaseHostReservation.

### CLI

#### AWS CLI

Pour acheter une réservation d'hôte dédié

Cet exemple achète l'offre de réservation d'hôte dédié spécifiée pour l'hôte dédié spécifié sur votre compte.

Commande :

```
aws ec2 purchase-host-reservation --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

Sortie :

```
{
 "TotalHourlyPrice": "1.499",
 "Purchase": [
 {
 "HourlyPrice": "1.499",
 "InstanceFamily": "m4",
 "PaymentOption": "NoUpfront",
 "HostIdSet": [
 "h-013abcd2a00cbd123"
],
 }
],
}
```

```
 "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
 "UpfrontPrice": "0.000",
 "Duration": 31536000
 },
 "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseHostReservation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple achète l'offre de réservation hro-0c1f23456789d0ab avec des configurations qui correspondent à celles de votre hôte dédié h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Sortie :

```
ClientToken :
CurrencyCode :
Purchase : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseHostReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple achète l'offre de réservation hro-0c1f23456789d0ab avec des configurations qui correspondent à celles de votre hôte dédié h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Sortie :



```
ClientToken :
CurrencyCode :
Purchase : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseHostReservation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **PurchaseScheduledInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser PurchaseScheduledInstances.

### CLI

#### AWS CLI

Pour acheter une instance planifiée

Cet exemple achète une instance planifiée.

Commande :

```
aws ec2 purchase-scheduled-instances --purchase-requests file://purchase-request.json
```

Purchase-Request.json :

```
[
 {
 "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
 "InstanceCount": 1
 }
]
```

Sortie :

```
{
 "ScheduledInstanceSet": [
 {
 "AvailabilityZone": "us-west-2b",
 "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
 "HourlyPrice": "0.095",
 "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
 "Recurrence": {
 "OccurrenceDaySet": [
 1
],
 "Interval": 1,
 "Frequency": "Weekly",
 "OccurrenceRelativeToEnd": false,
 "OccurrenceUnit": ""
 },
 "Platform": "Linux/UNIX",
 "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
 "InstanceCount": 1,
 "SlotDurationInHours": 32,
 "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
 "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
 "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
 "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
 "InstanceType": "c4.large"
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseScheduledInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple achète une instance planifiée.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOiEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

**Sortie :**

```

AvailabilityZone : us-west-2b
CreateDate : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice : 0.095
InstanceCount : 1
InstanceType : c4.large
NetworkPlatform : EC2-VPC
NextSlotStartTime : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime :
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId : sci-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours : 32
TermEndDate : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

**Outils pour PowerShell V5**

Exemple 1 : Cet exemple achète une instance planifiée.

```

$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request

```

**Sortie :**

```

AvailabilityZone : us-west-2b
CreateDate : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice : 0.095
InstanceCount : 1
InstanceType : c4.large
NetworkPlatform : EC2-VPC
NextSlotStartTime : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime :
Recurrence : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId : sci-1234-1234-1234-123456789012

```

```
SlotDurationInHours : 32
TermEndDate : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [PurchaseScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **RebootInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `RebootInstances`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

### .NET

SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Redémarrez une instance à l'aide de son identifiant.

```
/// <summary>
/// Reboot a specific EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the instance that will be
rebooted.</param>
/// <returns>Async Task.</returns>
```

```

public async Task<bool> RebootInstances(string ec2InstanceId)
{
 try
 {
 var request = new RebootInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
 };

 await _amazonEC2.RebootInstancesAsync(request);

 // Wait for the instance to be running.
 Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
 await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);

 return true;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
 {
 _logger.LogError(
 $"InstanceId {ec2InstanceId} is invalid, unable to reboot. {ec2Exception.Message}");
 }
 return false;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while rebooting the instance {ec2InstanceId}.: {ex.Message}");
 return false;
 }
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)

```

```

{
 var request = new DescribeInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { instanceId }
 };

 // Wait until the instance is in the specified state.
 var hasState = false;
 do
 {
 // Wait 5 seconds.
 Thread.Sleep(5000);

 // Check for the desired state.
 var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
 var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
 hasState = instance.State.Name == stateName;
 Console.WriteLine(". ");
 } while (!hasState);

 return hasState;
}

```

Remplacez le profil par une instance, redémarrez et redémarrez un serveur web.

```

/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{

```

```

try
{
 await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
 new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
 {
 AssociationId = associationId,
 IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
 {
 Name = credsProfileName
 }
 });
 // Allow time before resetting.
 Thread.Sleep(25000);

 await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
 new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
 Thread.Sleep(25000);
 var instanceReady = false;
 var retries = 5;
 while (retries-- > 0 && !instanceReady)
 {
 var instancesPaginator =
 _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
 new DescribeInstanceInformationRequest());
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
 {
 instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
 if (instanceReady)
 {
 break;
 }
 }
 }
 Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
 await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
 Console.WriteLine("Instance ready.");
 Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
 await _amazonSsm.SendCommandAsync(
 new SendCommandRequest()
 {
 InstanceIds = new List<string>() { instanceId },

```

```

 DocumentName = "AWS-RunShellScript",
 Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
 {
 {
 "commands",
 new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
 }
 }
 });
 Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
 throw;
}
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.



## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Reboot an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::rebootInstance(const Aws::String &instanceId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::RebootInstancesRequest request;
 request.AddInstanceIds(instanceId);
 request.SetDryRun(true);

 Aws::EC2::Model::RebootInstancesOutcome dry_run_outcome =
 ec2Client.RebootInstances(request);
 if (dry_run_outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr
 << "Failed dry run to reboot on instance. A dry run should
trigger an error."
 <<
 std::endl;
 return false;
 } else if (dry_run_outcome.GetError().GetErrorType()
 != Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
 std::cout << "Failed dry run to reboot instance " << instanceId << ": "
 << dry_run_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }

 request.SetDryRun(false);

```

```
Aws::EC2::Model::RebootInstancesOutcome outcome =
ec2Client.RebootInstances(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Failed to reboot instance " << instanceId << ": " <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
} else {
 std::cout << "Successfully rebooted instance " << instanceId <<
 std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Pour redémarrer une EC2 instance Amazon

Cet exemple redémarre l'instance spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef5
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Redémarrer votre instance dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { EC2Client, RebootInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Requests a reboot of the specified instances. This operation is asynchronous;
 * it only queues a request to reboot the specified instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new RebootInstancesCommand({
 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 await client.send(command);
 console.log("Instance rebooted successfully.");
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
) {
 console.warn(
 `${caught.message}. Please provide the InstanceId of a valid instance to reboot.`
);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple redémarre l'instance spécifiée.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple redémarre l'instance spécifiée.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
```

```

 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

```

```

def replace_instance_profile(
 self,
 instance_id: str,
 new_instance_profile_name: str,
 profile_association_id: str,
) -> None:
 """
 Replaces the profile associated with a running instance. After the
 profile is
 replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
 profile. When
 the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
 server.

 :param instance_id: The ID of the instance to restart.
 :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
 associate with
 the specified instance.
 :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
 for the
 instance.
 """
 try:
 self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
 IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
 AssociationId=profile_association_id,
)
 log.info(
 "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
 profile_association_id,
 new_instance_profile_name,
)
 time.sleep(5)

 self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
 waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

 self.ssm_client.send_command(
 InstanceIds=[instance_id],

```

```

 DocumentName="AWS-RunShellScript",
 Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
)
 log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{{instance_id}}'.")
except ClientError as err:
 log.error("Failed to replace instance profile.")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
 log.error(
 f"Association ID '{{profile_association_id}}' does not exist."
 "Please check the association ID and try again."
)
 if error_code == "InvalidInstanceId":
 log.error(
 f"The specified instance ID '{{instance_id}}' does not exist or
is not available for SSM. "
 f"Please verify the instance ID and try again."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{{err}}")

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [RebootInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

pub async fn reboot(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
 if self.instance.is_some() {
 ec2.reboot_instance(self.instance_id()).await?;
 ec2.wait_for_instance_stopped(self.instance_id(), None)
 .await?;
 }
}

```

```

 ec2.wait_for_instance_ready(self.instance_id(), None)
 .await?;
 }
 Ok(())
}

```

```

pub async fn reboot_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Rebooting instance {instance_id}");

 self.client
 .reboot_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 Ok(())
}

```

Les serveurs, par exemple, doivent être dans les états arrêtés et prêts, à l'aide de l'API Waiters. L'utilisation de l'API Waiters nécessite « use aws\_sdk\_ec2 : :client : :Waiters` dans le fichier rust.

```

/// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
pub async fn wait_for_instance_ready(
 &self,
 instance_id: &str,
 duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_status_ok()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({})s waiting for instance to start.",
 exceeded.max_wait().as_secs()
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })
}

```



```

 })?;
 Ok(())
}

pub async fn wait_for_instance_stopped(
 &self,
 instance_id: &str,
 duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_stopped()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to stop.",
 exceeded.max_wait().as_secs(),
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;
 Ok(())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [RebootInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.

```

```

 APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w(iv_value = iv_instance_id) TO
 lt_instance_ids.

 "Perform dry run"
 TRY.
 " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
 reboot the instance without actually making the request. "
 lo_ec2->rebootinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_true).
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
 required permissions to reboot this instance. "
 IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to reboot instance completed.' TYPE 'I'.
 " DryRun is set to false to make a reboot request. "
 lo_ec2->rebootinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_false).
 MESSAGE 'Instance rebooted.' TYPE 'I'.
 " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
 have the required permissions to reboot this instance. "
 ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to reboot instance failed. User does not have
 permissions to reboot the instance.' TYPE 'E'.
 ELSE.
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
 >av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDIF.
 ENDTRY.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RebootInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RegisterImage** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RegisterImage.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour enregistrer une AMI à l'aide d'un fichier manifeste

L'`register-image`exemple suivant enregistre une AMI à l'aide du fichier manifeste spécifié dans Amazon S3.

```
aws ec2 register-image \
 --name my-image \
 --image-location amzn-s3-demo-bucket/myimage/image.manifest.xml
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour enregistrer une AMI à l'aide d'un instantané d'un périphérique racine

L'`register-image`exemple suivant enregistre une AMI en utilisant l'instantané spécifié d'un volume racine EBS en tant que périphérique `/dev/xvda`. Le mappage des périphériques en mode bloc inclut également un volume EBS vide de 100 GiB en tant que périphérique `/dev/xvdf`

```
aws ec2 register-image \
 --name my-image \
 --root-device-name /dev/xvda \
 --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f} DeviceName=/dev/
xvdf,Ebs={VolumeSize=100}
```

Sortie :

```
{
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d5eEXAMPLE"
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RegisterImage](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple enregistre une AMI à l'aide du fichier manifeste spécifié dans Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RegisterImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple enregistre une AMI à l'aide du fichier manifeste spécifié dans Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RegisterImage](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RejectVpcPeeringConnection** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `RejectVpcPeeringConnection`.

## CLI

### AWS CLI

Pour rejeter une connexion d'appairage VPC

Cet exemple rejette la demande de connexion d'appairage VPC spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 reject-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RejectVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : L'exemple ci-dessus refuse la demande d'identifiant de demande VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RejectVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : L'exemple ci-dessus refuse la demande d'identifiant de demande VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RejectVpcPeeringConnection](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **ReleaseAddress** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ReleaseAddress`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

##### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Release an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
/// it can no longer be used.
/// </summary>
/// <param name="allocationId">The allocation Id of the Elastic IP address.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ReleaseAddress(string allocationId)
{
 try
 {
 var request = new ReleaseAddressRequest { AllocationId =
allocationId };

 var response = await _amazonEC2.ReleaseAddressAsync(request);
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
 }
}
```

```

 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAllocationID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"AllocationId {allocationId} was not found.
{ec2Exception.Message}");
 }

 return false;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while releasing the AllocationId
{allocationId}.: {ex.Message}");
 return false;
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_release_address
#
This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instance.
#
Parameters:

```

```

-a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#
#####
function ec2_release_address() {
 local allocation_id response

 # Function to display usage information
 function usage() {
 echo "function ec2_release_address"
 echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
 echo " -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release."
 echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "a:h" option; do
 case "${option}" in
 a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done
 export OPTIND=1

 # Validate the input parameters
 if [[-z "$allocation_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
 return 1
 fi
}

```



```

response=$(aws ec2 release-address \
 --allocation-id "$allocation_id") || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
 errecho "$response"
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then

```

```

 errecho " Process received SIGINT."
elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Release an Elastic IP address.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::releaseAddress(const Aws::String &allocationID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::ReleaseAddressRequest request;
 request.SetAllocationId(allocationID);

```

```
Aws::EC2::Model::ReleaseAddressOutcome outcome = ec2.ReleaseAddress(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to release Elastic IP address " <<
 allocationID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
} else {
 std::cout << "Successfully released Elastic IP address " <<
 allocationID << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Pour publier une adresse IP élastique pour EC2 -Classic

Cet exemple libère une adresse IP élastique à utiliser avec des instances dans EC2 -Classic. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 release-address --public-ip 198.51.100.0
```

Pour libérer une adresse IP élastique pour EC2 -VPC

Cet exemple libère une adresse IP Elastic pour pouvoir l'utiliser avec des instances dans un VPC. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Releases an Elastic IP address asynchronously.
 *
 * @param allocId the allocation ID of the Elastic IP address to be released
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
 * operation of releasing the Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<ReleaseAddressResponse>
releaseEC2AddressAsync(String allocId) {
 ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder()
 .allocationId(allocId)
 .build();

 CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> response =
getAsyncClient().releaseAddress(request);
 response.whenComplete((resp, ex) -> {
 if (ex != null) {
 throw new RuntimeException("Failed to release Elastic IP
address", ex);
 }
 });

 return response;
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { ReleaseAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Release an Elastic IP address.
 * @param {{ allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ allocationId }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new ReleaseAddressCommand({
 // You can also use PublicIp, but that is for EC2 classic which is being
 // retired.
 AllocationId: allocationId,
 });

 try {
 await client.send(command);
 console.log("Successfully released address.");
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid AllocationID.`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun releaseEC2AddressSc(allocId: String?) {
 val request =
 ReleaseAddressRequest {
 allocationId = allocId
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.releaseAddress(request)
 println("Successfully released Elastic IP address $allocId")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ReleaseAddress](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple libère l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances d'un VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Exemple 2 : Cet exemple libère l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple libère l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances d'un VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Exemple 2 : Cet exemple libère l'adresse IP élastique spécifiée pour les instances dans EC2 - Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
 actions using the client interface."""

 class ElasticIp:
 """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

 def __init__(
 self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIp object.
```

```

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
 :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
 :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
 """
 self.allocation_id = allocation_id
 self.public_ip = public_ip
 self.instance_id = instance_id

def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
 """
 Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
 access to AWS EC2 services.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
 """
 Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

def release(self, allocation_id: str) -> None:
 """
 Releases an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
 it can no longer be used.

 :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to release.
 :raises ClientError: If the release fails, such as when the Elastic IP
address is not found.
 """
 elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
 if elastic_ip is None:

```



```

 logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
 return

 try:
 self.ec2_client.release_address(AllocationId=allocation_id)
 self.elastic_ips.remove(elastic_ip) # Remove the Elastic IP from the
list
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAddress.NotFound":
 logger.error(
 f"Failed to release Elastic IP address {allocation_id} "
 "because it could not be found. Verify the Elastic IP address
"
 "and ensure it is allocated to your account in the correct
region "
 "before attempting to release it."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ReleaseAddress](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

Releases an Elastic IP address from an
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
Prerequisites:
#
- An Amazon EC2 instance with an associated Elastic IP address.

```

```
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param allocation_id [String] The ID of the allocation corresponding to
the Elastic IP address.
@return [Boolean] true if the Elastic IP address was released;
otherwise, false.
@example
exit 1 unless elastic_ip_address_released?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'eipalloc-04452e528a66279EX'
)
def elastic_ip_address_released?(ec2_client, allocation_id)
 ec2_client.release_address(allocation_id: allocation_id)
 true
rescue StandardError => e
 puts("Error releasing Elastic IP address: #{e.message}")
 false
end
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn deallocate_ip_address(&self, allocation_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 self.client
 .release_address()
 .allocation_id(allocation_id)
 .send()
 .await?;
 Ok(())
}
```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [ReleaseAddress](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
 lo_ec2->releaseaddress(iv_allocationid = iv_allocation_id).
 MESSAGE 'Elastic IP address released.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReleaseHosts** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ReleaseHosts.

## CLI

### AWS CLI

Pour libérer un hôte dédié de votre compte

Pour libérer un hôte dédié de votre compte. Les instances présentes sur l'hôte doivent être arrêtées ou résiliées avant que l'hôte ne puisse être libéré.

Commande :

```
aws ec2 release-hosts --host-id=h-0029d6e3cacf1b3da
```

Sortie :

```
{
 "Successful": [
 "h-0029d6e3cacf1b3da"
],
 "Unsuccessful": []
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseHosts](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple libère l'ID d'hôte donné h-0badafd1dcb2f3456

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

```
Successful Unsuccessful

{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple libère l'ID d'hôte donné h-0badafd1dcb2f3456

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Sortie :

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

Successful Unsuccessful

{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReleaseHosts](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **ReplaceIamInstanceProfileAssociation** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ReplaceIamInstanceProfileAssociation`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Créer et gérer un service résilient](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{
 try
 {
 await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
 new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
 {
 AssociationId = associationId,
 IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
 {
 Name = credsProfileName
 }
 })
 }
}
```

```

 }
 });
 // Allow time before resetting.
 Thread.Sleep(25000);

 await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
 new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
 Thread.Sleep(25000);
 var instanceReady = false;
 var retries = 5;
 while (retries-- > 0 && !instanceReady)
 {
 var instancesPaginator =
 _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
 new DescribeInstanceInformationRequest());
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
 {
 instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
 if (instanceReady)
 {
 break;
 }
 }
 }
 Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
 await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
 Console.WriteLine("Instance ready.");
 Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
 await _amazonSsm.SendCommandAsync(
 new SendCommandRequest()
 {
 InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
 DocumentName = "AWS-RunShellScript",
 Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
 {
 {
 "commands",
 new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
 }
 }
 }
);

```

```

 });
 Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
 throw;
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## CLI

### AWS CLI

Remplacement d'un profil d'instance IAM pour une instance

Cet exemple remplace le profil d'instance IAM représenté par l'association `iip-  
assoc-060bae234aac2e7fa` par le profil d'instance IAM nommé `AdminRole`.

```

aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
 --iam-instance-profile Name=AdminRole \
 --association-id iip-assoc-060bae234aac2e7fa

```

Sortie :

```
{
```



```

 "IamInstanceProfileAssociation": {
 "InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",
 "State": "associating",
 "AssociationId": "iip-assoc-0b215292fab192820",
 "IamInstanceProfile": {
 "Id": "AIPAJLNLDX3AMYZNWWYAY",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole"
 }
 }
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
 ec2Client.send(
 new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
 AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
 IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
 }),
),
);

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Cet exemple remplace le profil d'instance d'une instance en cours d'exécution, redémarre l'instance et envoie une commande à l'instance après son démarrage.

```
class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
```

```

self.ami_param = ami_param
self.autoscaling_client = autoscaling_client
self.ec2_client = ec2_client
self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def replace_instance_profile(
 self,
 instance_id: str,
 new_instance_profile_name: str,
 profile_association_id: str,
) -> None:
 """
 Replaces the profile associated with a running instance. After the
 profile is
 replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
 profile. When
 the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
 server.

 :param instance_id: The ID of the instance to restart.
 :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
 associate with
 the specified instance.
 :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
 for the
 instance.

```

```

"""
try:
 self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
 IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
 AssociationId=profile_association_id,
)
 log.info(
 "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
 profile_association_id,
 new_instance_profile_name,
)
 time.sleep(5)

 self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
 waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

 self.ssm_client.send_command(
 InstanceIds=[instance_id],
 DocumentName="AWS-RunShellScript",
 Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
)
 log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
except ClientError as err:
 log.error("Failed to replace instance profile.")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
 log.error(
 f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
 "Please check the association ID and try again."
)
 if error_code == "InvalidInstanceId":
 log.error(
 f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
 f"Please verify the instance ID and try again."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReplaceNetworkAclAssociation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ReplaceNetworkAclAssociation`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour remplacer l'ACL réseau associée à un sous-réseau

Cet exemple associe l'ACL réseau spécifiée au sous-réseau pour l'association ACL réseau spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 replace-network-acl-association --association-id aclassoc-e5b95c8c --
network-acl-id acl-5fb85d36
```

Sortie :

```
{
 "NewAssociationId": "aclassoc-3999875b"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclAssociation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple associe l'ACL réseau spécifiée au sous-réseau pour l'association ACL réseau spécifiée.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId
aclassoc-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
aclassoc-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclAssociation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple associe l'ACL réseau spécifiée au sous-réseau pour l'association ACL réseau spécifiée.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId
aclassoc-1a2b3c4d
```

Sortie :

```
aclassoc-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclAssociation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReplaceNetworkAclEntry** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ReplaceNetworkAclEntry`.

## CLI

### AWS CLI

Pour remplacer une entrée ACL réseau

Cet exemple remplace une entrée pour l'ACL réseau spécifiée. La nouvelle règle 100 autorise le trafic entrant du 203.0.113.12/24 sur le port UDP 53 (DNS) vers n'importe quel sous-réseau associé.

Commande :

```
aws ec2 replace-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 203.0.113.12/24 --rule-action allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclEntry](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple remplace l'entrée spécifiée pour l'ACL réseau spécifiée. La nouvelle règle autorise le trafic entrant depuis l'adresse spécifiée vers n'importe quel sous-réseau associé.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -RuleAction allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple remplace l'entrée spécifiée pour l'ACL réseau spécifiée. La nouvelle règle autorise le trafic entrant depuis l'adresse spécifiée vers n'importe quel sous-réseau associé.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -
RuleAction allow
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceNetworkAclEntry](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReplaceRoute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ReplaceRoute.

### CLI

#### AWS CLI

Pour remplacer un itinéraire

Cet exemple remplace l'itinéraire spécifié dans la table de routage spécifiée. La nouvelle route correspond au CIDR spécifié et envoie le trafic vers la passerelle privée virtuelle spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 replace-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 10.0.0.0/16 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRoute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple remplace l'itinéraire spécifié par la table de routage spécifiée. La nouvelle route envoie le trafic spécifié à la passerelle privée virtuelle spécifiée.



```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -
GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple remplace l'itinéraire spécifié par la table de routage spécifiée. La nouvelle route envoie le trafic spécifié à la passerelle privée virtuelle spécifiée.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -
GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRoute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReplaceRouteTableAssociation** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ReplaceRouteTableAssociation.

### CLI

#### AWS CLI

Pour remplacer la table de routage associée à un sous-réseau

Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau pour l'association de table de routage spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 replace-route-table-association --association-id rtbassoc-781d0d1a --
route-table-id rtb-22574640
```

Sortie :

```
{
 "NewAssociationId": "rtbassoc-3a1f0f58"
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRouteTableAssociation](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau pour l'association de table de routage spécifiée.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId
rtbassoc-12345678
```

Sortie :

```
rtbassoc-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRouteTableAssociation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple associe la table de routage spécifiée au sous-réseau pour l'association de table de routage spécifiée.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId
rtbassoc-12345678
```

Sortie :

```
rtbassoc-87654321
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReplaceRouteTableAssociation](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ReportInstanceStatus** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ReportInstanceStatus.

### CLI

#### AWS CLI

Pour signaler des commentaires sur le statut d'une instance

Cet exemple de commande indique le statut de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 report-instance-status --instances i-1234567890abcdef0 --status impaired
--reason-codes unresponsive
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReportInstanceStatus](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple indique le statut de l'instance spécifiée.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode
unresponsive
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReportInstanceStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

#### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple indique le statut de l'instance spécifiée.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode
unresponsive
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ReportInstanceStatus](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RequestSpotFleet** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RequestSpotFleet.

### CLI

#### AWS CLI

Pour demander une flotte Spot dans le sous-réseau au prix le plus bas

Cet exemple de commande crée une demande de flotte Spot avec deux spécifications de lancement qui ne diffèrent que par sous-réseau. La flotte Spot lance les instances dans le sous-réseau spécifié au prix le plus bas. Si les instances sont lancées dans un VPC par défaut, elles reçoivent une adresse IP publique par défaut. Si les instances sont lancées sur un VPC personnalisé, elles ne reçoivent pas d'adresse IP publique par défaut.

Notez que vous ne pouvez pas spécifier différents sous-réseaux provenant de la même zone de disponibilité dans une demande de flotte Spot.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json :

```
{
 "SpotPrice": "0.04",
 "TargetCapacity": 2,
 "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "SecurityGroups": [
```

```

 {
 "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
 },
 "InstanceType": "m3.medium",
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d, subnet-3c4d5e6f",
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 }
]
}

```

Sortie :

```

{
 "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}

```

Pour demander une flotte Spot dans la zone de disponibilité au prix le plus bas

Cet exemple de commande crée une demande de flotte Spot avec deux spécifications de lancement qui ne diffèrent que selon la zone de disponibilité. La flotte Spot lance les instances dans la zone de disponibilité spécifiée au prix le plus bas. Si votre compte prend uniquement en charge l'option EC2 -VPC, Amazon EC2 lance les instances Spot dans le sous-réseau par défaut de la zone de disponibilité. Si votre compte est compatible avec EC2 -Classic, Amazon EC2 lance les instances dans EC2 -Classic dans la zone de disponibilité.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json :

```

{
 "SpotPrice": "0.04",
 "TargetCapacity": 2,
 "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",

```

```
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
 }
],
 "InstanceType": "m3.medium",
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
 },
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 }
 }
]
}
```

Pour lancer des instances Spot dans un sous-réseau et leur attribuer des adresses IP publiques

Cet exemple de commande attribue des adresses publiques aux instances lancées dans un VPC autre que celui par défaut. Notez que lorsque vous spécifiez une interface réseau, vous devez inclure l'ID du sous-réseau et l'ID du groupe de sécurité à l'aide de l'interface réseau.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json :

```
{
 "SpotPrice": "0.04",
 "TargetCapacity": 2,
 "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "InstanceType": "m3.medium",
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "DeviceIndex": 0,
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "DeleteOnTermination": true,
 "Groups": ["sg-1a2b3c4d"]
 }
]
 }
]
}
```

```

 "Groups": ["sg-1a2b3c4d"],
 "AssociatePublicIpAddress": true
 }
],
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::880185128111:instance-profile/my-iam-role"
 }
 }
]
}

```

Pour demander une flotte Spot en utilisant la stratégie d'allocation diversifiée

Cet exemple de commande crée une demande de flotte Spot qui lance 30 instances en utilisant la stratégie d'allocation diversifiée. Les spécifications de lancement varient selon le type d'instance. La flotte Spot répartit les instances selon les spécifications de lancement, de sorte qu'il existe 10 instances de chaque type.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json :

```

{
 "SpotPrice": "0.70",
 "TargetCapacity": 30,
 "AllocationStrategy": "diversified",
 "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
 "LaunchSpecifications": [
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "InstanceType": "c4.2xlarge",
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
 },
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "InstanceType": "m3.2xlarge",
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
 },
 {
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",

```

```
 "InstanceType": "r3.2xlarge",
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
 }
]
```

Pour plus d'informations, consultez la section Spot Fleet Requests dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotFleet](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple crée une demande de parc Spot dans la zone de disponibilité avec le prix le plus bas pour le type d'instance spécifié. Si votre compte prend uniquement en charge l' EC2option -VPC, le parc Spot lance les instances dans la zone de disponibilité la moins chère dotée d'un sous-réseau par défaut. Si votre compte est compatible avec EC2 -Classic, le parc Spot lance les instances dans EC2 -Classic dans la zone de disponibilité la moins chère. Notez que le prix que vous payez ne dépassera pas le prix spot spécifié pour la demande.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-
fleet-role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotFleet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple crée une demande de parc Spot dans la zone de disponibilité avec le prix le plus bas pour le type d'instance spécifié. Si votre compte prend uniquement en charge



l' EC2option -VPC, le parc Spot lance les instances dans la zone de disponibilité la moins chère dotée d'un sous-réseau par défaut. Si votre compte est compatible avec EC2 -Classic, le parc Spot lance les instances dans EC2 -Classic dans la zone de disponibilité la moins chère. Notez que le prix que vous payez ne dépassera pas le prix spot spécifié pour la demande.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-
fleet-role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotFleet](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RequestSpotInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RequestSpotInstances.

### CLI

#### AWS CLI

Pour demander des instances Spot

Cet exemple de commande crée une demande d'instance ponctuelle unique pour cinq instances dans la zone de disponibilité spécifiée. Si votre compte prend uniquement en charge EC2 -VPC, Amazon EC2 lance les instances dans le sous-réseau par défaut de la zone de disponibilité spécifiée. Si votre compte prend en charge EC2 -Classic, Amazon EC2 lance les instances dans EC2 -Classic dans la zone de disponibilité spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.03" --instance-count 5 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Spécification.json :

```
{
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "SecurityGroupIds": ["sg-1a2b3c4d"],
 "InstanceType": "m3.medium",
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
 },
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 }
}
```

Sortie :

```
{
 "SpotInstanceRequests": [
 {
 "Status": {
 "UpdateTime": "2014-03-25T20:54:21.000Z",
 "Code": "pending-evaluation",
 "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
pending evaluation."
 },
 "ProductDescription": "Linux/UNIX",
 "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
 "State": "open",
 "LaunchSpecification": {
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
 },
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
 }
]
 }
 }
]
}
```

```

 }
],
 "Monitoring": {
 "Enabled": false
 },
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 },
 "InstanceType": "m3.medium"
 },
 "Type": "one-time",
 "CreateTime": "2014-03-25T20:54:20.000Z",
 "SpotPrice": "0.050000"
 },
 ...
]
}

```

Cet exemple de commande crée une demande d'instance Spot unique pour cinq instances dans le sous-réseau spécifié. Amazon EC2 lance les instances dans le sous-réseau spécifié. Si le VPC n'est pas un VPC par défaut, les instances ne reçoivent pas d'adresse IP publique par défaut.

Commande :

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 5 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Spécification.json :

```

{
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "SecurityGroupIds": ["sg-1a2b3c4d"],
 "InstanceType": "m3.medium",
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 }
}

```

Sortie :

```
{
 "SpotInstanceRequests": [
 {
 "Status": {
 "UpdateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
 "Code": "pending-evaluation",
 "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
pending evaluation."
 },
 "ProductDescription": "Linux/UNIX",
 "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
 "State": "open",
 "LaunchSpecification": {
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
 }
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupName": "my-security-group",
 "GroupID": "sg-1a2b3c4d"
 }
]
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
 "Monitoring": {
 "Enabled": false
 },
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 },
 "InstanceType": "m3.medium",
 },
 "Type": "one-time",
 "CreateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
 "SpotPrice": "0.050000"
 },
 ...
]
}
```

Cet exemple attribue une adresse IP publique aux instances Spot que vous lancez dans un VPC autre que celui par défaut. Notez que lorsque vous spécifiez une interface réseau, vous devez inclure l'ID du sous-réseau et l'ID du groupe de sécurité à l'aide de l'interface réseau.

## Commande :

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 1 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

## Spécification.json :

```
{
 "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "InstanceType": "m3.medium",
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "DeviceIndex": 0,
 "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
 "Groups": ["sg-1a2b3c4d"],
 "AssociatePublicIpAddress": true
 }
],
 "IamInstanceProfile": {
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple demande une instance Spot unique dans le sous-réseau spécifié. Notez que le groupe de sécurité doit être créé pour le VPC qui contient le sous-réseau spécifié, et qu'il doit être spécifié par ID à l'aide de l'interface réseau. Lorsque vous spécifiez une interface réseau, vous devez inclure l'ID de sous-réseau à l'aide de l'interface réseau.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
```

```
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```

Sortie :

```
ActualBlockHourlyPrice :
AvailabilityZoneGroup :
BlockDurationMinutes : 0
CreateTime : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault :
InstanceId :
LaunchedAvailabilityZone :
LaunchGroup :
LaunchSpecification : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId : sir-12345678
SpotPrice : 0.050000
State : open
Status : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags : {}
Type : one-time
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple demande une instance Spot unique dans le sous-réseau spécifié. Notez que le groupe de sécurité doit être créé pour le VPC qui contient le sous-réseau spécifié, et qu'il doit être spécifié par ID à l'aide de l'interface réseau. Lorsque vous spécifiez une interface réseau, vous devez inclure l'ID de sous-réseau à l'aide de l'interface réseau.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
```

```
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```

Sortie :

```
ActualBlockHourlyPrice :
AvailabilityZoneGroup :
BlockDurationMinutes : 0
CreateTime : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault :
InstanceId :
LaunchedAvailabilityZone :
LaunchGroup :
LaunchSpecification : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId : sir-12345678
SpotPrice : 0.050000
State : open
Status : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags : {}
Type : one-time
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RequestSpotInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ResetImageAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ResetImageAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour réinitialiser l'attribut `LaunchPermission`

Cet exemple rétablit la valeur par défaut de l'`launchPermission`attribut de l'AMI spécifiée. Par défaut, AMIs sont privés. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reset-image-attribute --image-id ami-5731123e --
attribute launchPermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetImageAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple rétablit la valeur par défaut de l'attribut « LaunchPermission ». Par défaut, AMIs sont privés.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple rétablit la valeur par défaut de l'attribut « LaunchPermission ». Par défaut, AMIs sont privés.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetImageAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ResetInstanceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser ResetInstanceAttribute.



## CLI

### AWS CLI

Pour réinitialiser l'attribut `sourceDestCheck`

Cet exemple réinitialise l'attribut `sourceDestCheck` de l'instance spécifiée. L'instance doit se trouver dans un VPC. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute sourceDestCheck
```

Pour réinitialiser l'attribut du noyau

Cet exemple réinitialise l'attribut `kernel` de l'instance spécifiée. L'instance doit être dans l'état `stopped`. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute kernel
```

Pour réinitialiser l'attribut `ramdisk`

Cet exemple réinitialise l'attribut `ramdisk` de l'instance spécifiée. L'instance doit être dans l'état `stopped`. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute ramdisk
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetInstanceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise l'attribut « `sriovNetSupport` » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Exemple 2 : Cet exemple réinitialise l'attribut « EBSOptimized » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Exemple 3 : Cet exemple réinitialise l'attribut « sourceDestCheck » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Exemple 4 : Cet exemple réinitialise l'attribut « disableApiTermination » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
disableApiTermination
```

Exemple 5 : Cet exemple réinitialise l'attribut « instanceInitiatedShutdown Comportement » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise l'attribut « sriovNetSupport » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Exemple 2 : Cet exemple réinitialise l'attribut « EBSOptimized » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Exemple 3 : Cet exemple réinitialise l'attribut « sourceDestCheck » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Exemple 4 : Cet exemple réinitialise l'attribut « `disableApiTermination` » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
disableApiTermination
```

Exemple 5 : Cet exemple réinitialise l'attribut « `instanceInitiatedShutdown Comportement` » pour l'instance spécifiée.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetInstanceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ResetNetworkInterfaceAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ResetNetworkInterfaceAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour réinitialiser un attribut d'interface réseau

L'`reset-network-interface-attribute` exemple suivant réinitialise la valeur de l'attribut de source/destination vérification sur `true`.

```
aws ec2 reset-network-interface-attribute \
 --network-interface-id eni-686ea200 \
 --source-dest-check
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise la source/destination vérification de l'interface réseau spécifiée.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SourceDestCheck
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise la source/destination vérification de l'interface réseau spécifiée.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SourceDestCheck
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **ResetSnapshotAttribute** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `ResetSnapshotAttribute`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour réinitialiser un attribut de capture d'écran

Cet exemple réinitialise les autorisations de création de volume pour les instantanés `snap-1234567890abcdef0`. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 reset-snapshot-attribute --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 --
attribute createVolumePermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetSnapshotAttribute](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise l'attribut spécifié pour le cliché spécifié.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetSnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple réinitialise l'attribut spécifié pour le cliché spécifié.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [ResetSnapshotAttribute](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RevokeSecurityGroupEgress** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `RevokeSecurityGroupEgress`.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour supprimer la règle qui autorise le trafic sortant vers une plage d'adresses spécifique

L'`revoke-security-group-egress` exemple de commande suivant supprime la règle qui autorise l'accès aux plages d'adresses spécifiées sur le port TCP 80.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
 --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
 --ip-
permissions [{IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}] }
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [la section Groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour supprimer la règle qui autorise le trafic sortant vers un groupe de sécurité spécifique

L'`revoke-security-group-egress` exemple de commande suivant supprime la règle qui accorde l'accès au groupe de sécurité spécifié sur le port TCP 80.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
 --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
 --ip-permissions ' [{"IpProtocol": "tcp", "FromPort": 443, "ToPort": 443, "UserIdGroupPairs": [{"GroupId": "sg-06df23a01ff2df86d"}]}] '
```

Cette commande ne produit aucun résultat.

Pour plus d'informations, consultez [la section Groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple supprime la règle pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 - VPC. Cela révoque l'accès à la plage d'adresses IP spécifiée sur le port TCP 80. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 3 : Cet exemple révoque l'accès au groupe de sécurité source spécifié sur le port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@{ @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple supprime la règle pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 - VPC. Cela révoque l'accès à la plage d'adresses IP spécifiée sur le port TCP 80. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }
```

```
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 3 : Cet exemple révoque l'accès au groupe de sécurité source spécifié sur le port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug }
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupEgress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RevokeSecurityGroupIngress** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RevokeSecurityGroupIngress.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour supprimer une règle d'un groupe de sécurité

L'`revoke-security-group-ingress` exemple suivant supprime l'accès au port TCP 22 pour la plage d'`203.0.113.0/24` adresses du groupe de sécurité spécifié pour un VPC par défaut.



```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
 --group-name mySecurityGroup \
 --protocol tcp \
 --port 22 \
 --cidr 203.0.113.0/24
```

Cette commande ne produit aucune sortie en cas de succès.

Pour plus d'informations, consultez [la section Groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour supprimer une règle à l'aide des autorisations IP définies

L'`revoke-security-group-ingress` exemple suivant utilise le `ip-permissions` paramètre pour supprimer une règle entrante qui autorise le message ICMP Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (type 3, code 4).

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
 --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
 --ip-
permissions IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]
```

Cette commande ne produit aucune sortie en cas de succès.

Pour plus d'informations, consultez [la section Groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple révoque l'accès au port TCP 22 à partir de la plage d'adresses spécifiée pour le groupe de sécurité spécifié pour -VPC. EC2 Notez que vous devez identifier les groupes de sécurité pour EC2 -VPC à l'aide de l'ID du groupe de sécurité et non du nom du groupe de sécurité. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 3 : Cet exemple révoque l'accès au port TCP 22 à partir de la plage d'adresses spécifiée pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Exemple 4 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple révoque l'accès au port TCP 22 à partir de la plage d'adresses spécifiée pour le groupe de sécurité spécifié pour -VPC. EC2 Notez que vous devez identifier les groupes de sécurité pour EC2 -VPC à l'aide de l'ID du groupe de sécurité et non du nom du groupe de sécurité. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 2 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemple 3 : Cet exemple révoque l'accès au port TCP 22 à partir de la plage d'adresses spécifiée pour le groupe de sécurité spécifié pour EC2 -Classic. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
 IpRanges="203.0.113.0/24" }

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Exemple 4 : Avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer l'IpPermission objet.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
```

```
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RevokeSecurityGroupIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **RunInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RunInstances.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### .NET

#### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create and run an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ImageId">The image Id of the image used as a basis for the
/// EC2 instance.</param>
/// <param name="instanceType">The instance type of the EC2 instance to
create.</param>
/// <param name="keyName">The name of the key pair to associate with the
/// instance.</param>
/// <param name="groupId">The Id of the Amazon EC2 security group that will
be
```

```
/// allowed to interact with the new EC2 instance.</param>
/// <returns>The instance Id of the new EC2 instance.</returns>
public async Task<string> RunInstances(string imageId, string instanceType,
string keyName, string groupId)
{
 try
 {
 var request = new RunInstancesRequest
 {
 ImageId = imageId,
 InstanceType = instanceType,
 KeyName = keyName,
 MinCount = 1,
 MaxCount = 1,
 SecurityGroupIds = new List<string> { groupId }
 };
 var response = await _amazonEC2.RunInstancesAsync(request);
 var instanceId = response.Reservation.Instances[0].InstanceId;

 Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
 await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);

 return instanceId;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroupId.NotFound")
 {
 _logger.LogError(
 $"GroupId {groupId} was not found. {ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while running the instance.: {ex.Message}");
 throw;
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_run_instances
#
This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
Parameters:
-i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
-t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
-k key_pair_name - The name of the key pair to use.
-s security_group_id - The ID of the security group to use.
-c count - The number of instances to launch (default: 1).
-h - Display help.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_run_instances() {
 local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_run_instances"
 echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
 echo " -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
```

```

 echo " -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
 echo " -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
 echo " -s security_group_id - The ID of the security group to use."
 echo " -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
 echo " -h - Display help."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:t:k:s:c:h" option; do
 case "${option}" in
 i) image_id="${OPTARG}" ;;
 t) instance_type="${OPTARG}" ;;
 k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
 s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
 c) count="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

if [[-z "$image_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$instance_type"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$key_pair_name"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."

```

```

usage
return 1
fi

if [[-z "$security_group_id"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
 usage
 return 1
fi

if [[-z "$count"]]; then
 count=1
fi

response=$(aws ec2 run-instances \
 --image-id "$image_id" \
 --instance-type "$instance_type" \
 --key-name "$key_pair_name" \
 --security-group-ids "$security_group_id" \
 --count "$count" \
 --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
 return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```



```
#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

## SDK pour C++

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Launch an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceName: A name for the EC2 instance.
 \param amiId: An Amazon Machine Image (AMI) identifier.
 \param[out] instanceID: String to return the instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::runInstance(const Aws::String &instanceName,
 const Aws::String &amiId,
 Aws::String &instanceID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::RunInstancesRequest runRequest;
 runRequest.SetImageId(amiId);
 runRequest.SetInstanceType(Aws::EC2::Model::InstanceType::t1_micro);
 runRequest.SetMinCount(1);
 runRequest.SetMaxCount(1);

 Aws::EC2::Model::RunInstancesOutcome runOutcome = ec2Client.RunInstances(
 runRequest);
 if (!runOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr << "Failed to launch EC2 instance " << instanceName <<
 " based on ami " << amiId << ":" <<
 runOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }

 const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
runOutcome.GetResult().GetInstances();

```

```

 if (instances.empty()) {
 std::cerr << "Failed to launch EC2 instance " << instanceName <<
 " based on ami " << amiId << ":" <<
 runOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }

 instanceID = instances[0].GetInstanceId();

 return true;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : lancement d'une instance dans un sous-réseau par défaut

L'exemple `run-instances` suivant lance une instance unique de type `t2.micro` dans le sous-réseau par défaut de la région actuelle et l'associe au sous-réseau par défaut du VPC par défaut de la région. La paire de clés est facultative si vous ne prévoyez pas de vous connecter à votre instance via SSH (Linux) ou RDP (Windows).

```

aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --key-name MyKeyPair

```

Sortie :

```

{
 "Instances": [
 {
 "AmiLaunchIndex": 0,
 "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
 "InstanceId": "i-1231231230abcdef0",
 "InstanceType": "t2.micro",
 "KeyName": "MyKeyPair",

```

```

"LaunchTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
"Monitoring": {
 "State": "disabled"
},
"Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-east-2a",
 "GroupName": "",
 "Tenancy": "default"
},
"PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
"ProductCodes": [],
"PublicDnsName": "",
"State": {
 "Code": 0,
 "Name": "pending"
},
"StateTransitionReason": "",
"SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
"VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
"Architecture": "x86_64",
"BlockDeviceMappings": [],
"ClientToken": "",
"EbsOptimized": false,
"Hypervisor": "xen",
"NetworkInterfaces": [
 {
 "Attachment": {
 "AttachTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
 "AttachmentId": "eni-attach-0e325c07e928a0405",
 "DeleteOnTermination": true,
 "DeviceIndex": 0,
 "Status": "attaching"
 },
 "Description": "",
 "Groups": [
 {
 "GroupName": "MySecurityGroup",
 "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
 }
],
 "Ipv6Addresses": [],
 "MacAddress": "0a:ab:58:e0:67:e2",
 "NetworkInterfaceId": "eni-0c0a29997760baee7",

```

```

 "OwnerId": "123456789012",
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
 "PrivateIpAddresses": [
 {
 "Primary": true,
 "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
 "PrivateIpAddress": "10.0.0.157"
 }
],
 "SourceDestCheck": true,
 "Status": "in-use",
 "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
 "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
 "InterfaceType": "interface"
 }
],
 "RootDeviceName": "/dev/xvda",
 "RootDeviceType": "ebs",
 "SecurityGroups": [
 {
 "GroupName": "MySecurityGroup",
 "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
 }
],
 "SourceDestCheck": true,
 "StateReason": {
 "Code": "pending",
 "Message": "pending"
 },
 "Tags": [],
 "VirtualizationType": "hvm",
 "CpuOptions": {
 "CoreCount": 1,
 "ThreadsPerCore": 1
 },
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationPreference": "open"
 },
 "MetadataOptions": {
 "State": "pending",
 "HttpTokens": "optional",
 "HttpPutResponseHopLimit": 1,

```

```
 "HttpEndpoint": "enabled"
 }
 },
 "OwnerId": "123456789012",
 "ReservationId": "r-02a3f596d91211712"
 }
}
```

Exemple 2 : lancement d'une instance dans un sous-réseau autre que celui par défaut et ajout d'une adresse IP publique

L'exemple `run-instances` suivant demande une adresse IP publique pour une instance que vous lancez dans un sous-réseau autre que celui par défaut. L'instance est associée au groupe de sécurité spécifié.

```
aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
 --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
 --associate-public-ip-address \
 --key-name MyKeyPair
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `run-instances`, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 3 : lancement d'une instance avec des volumes supplémentaires

L'exemple `run-instances` suivant utilise un mappage de périphérique de stockage en mode bloc, spécifié dans le fichier `mapping.json`, pour attacher des volumes supplémentaires au lancement. Un mappage de périphérique de stockage en mode bloc peut spécifier des volumes EBS, des volumes de stockage d'instance ou à la fois des volumes EBS et des volumes de stockage d'instance.

```
aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
 --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
 --key-name MyKeyPair \
 --block-device-mappings file://mapping.json
```

Contenu de `mapping.json`. Cet exemple ajoute `/dev/sdh`, un volume EBS vide d'une taille de 100 Gio.

```
[
 {
 "DeviceName": "/dev/sdh",
 "Ebs": {
 "VolumeSize": 100
 }
 }
]
```

Contenu de `mapping.json`. Cet exemple ajoute `ephemeral1` en tant que volume de stockage d'instances.

```
[
 {
 "DeviceName": "/dev/sdc",
 "VirtualName": "ephemeral1"
 }
]
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `run-instances`, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour plus d'informations sur les mappages d'appareils en mode bloc, consultez la section [Mappage d'appareils en mode bloc](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 4 : lancement d'une instance et ajout de balises lors de sa création

L'exemple `run-instances` suivant ajoute une balise avec une clé `webserver` et une valeur `production` à l'instance. La commande applique également une balise avec une clé de `cost-center` et une valeur de `cc123` à n'importe quel volume EBS qui est créé (dans ce cas, le volume racine).

```
aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --count 1 \
 --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
 --key-name MyKeyPair \
 --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
```

```
--tag-specifications
'ResourceType=instance,Tags=[{Key=webserver,Value=production}]'
'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `run-instances`, reportez-vous à l'exemple 1.

Exemple 5 : lancement d'une instance avec des données utilisateur

L'exemple `run-instances` suivant transmet les données de l'utilisateur dans un fichier appelé `my_script.txt` qui contient un script de configuration pour votre instance. Le script s'exécute au lancement.

```
aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --count 1 \
 --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
 --key-name MyKeyPair \
 --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
 --user-data file://my_script.txt
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour `run-instances`, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour plus d'informations sur les données utilisateur de l'instance, consultez la section [Utilisation des données utilisateur de l'instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 6 : lancement d'une instance à performances extensibles

L'exemple `run-instances` suivant lance une instance `t2.micro` avec l'option de crédit `unlimited`. Lorsque vous lancez une instance T2, si vous ne spécifiez pas `--credit-specification`, l'option de crédit standard est utilisée par défaut. Lorsque vous lancez une instance T3, l'option de crédit `unlimited` est utilisée par défaut.

```
aws ec2 run-instances \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --instance-type t2.micro \
 --count 1 \
 --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
 --key-name MyKeyPair \
 --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
 --credit-specification unlimited
```



```
--credit-specification CpuCredits=unlimited
```

Pour obtenir un exemple de la manière de procéder pour run-instances, reportez-vous à l'exemple 1.

Pour plus d'informations sur les instances de performance burstable, consultez la section [Instances de performance burstable](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Runs an EC2 instance asynchronously.
 *
 * @param instanceType The instance type to use for the EC2 instance.
 * @param keyName The name of the key pair to associate with the EC2
instance.
 * @param groupName The name of the security group to associate with the EC2
instance.
 * @param amiId The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the EC2
instance.
 * @return A {@link CompletableFuture} that completes with the ID of the
started EC2 instance.
 * @throws RuntimeException If there is an error running the EC2 instance.
 */
public CompletableFuture<String> runInstanceAsync(String instanceType, String
keyName, String groupName, String amiId) {
 RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder()
 .instanceType(instanceType)
 .keyName(keyName)
 .securityGroups(groupName)
 .maxCount(1)
```

```

 .minCount(1)
 .imageId(amiId)
 .build();

 CompletableFuture<RunInstancesResponse> responseFuture =
getAsyncClient().runInstances(runRequest);
 return responseFuture.thenCompose(response -> {
 String instanceIdVal = response.instances().get(0).instanceId();
 System.out.println("Going to start an EC2 instance and use a waiter
to wait for it to be in running state");
 return getAsyncClient().waiter()
 .waitUntilInstanceExists(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
 .thenCompose(waitResponse -> getAsyncClient().waiter()
 .waitUntilInstanceRunning(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
 .thenApply(runningResponse -> instanceIdVal));
 }).exceptionally(throwable -> {
 // Handle any exceptions that occurred during the async call
 throw new RuntimeException("Failed to run EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { EC2Client, RunInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Create new EC2 instances.
 * @param {{

```

```

* keyName: string,
* securityGroupIds: string[],
* imageId: string,
* instanceType: import('@aws-sdk/client-ec2')._InstanceType,
* minCount?: number,
* maxCount?: number }} options
*/
export const main = async ({
 keyName,
 securityGroupIds,
 imageId,
 instanceType,
 minCount = "1",
 maxCount = "1",
}) => {
 const client = new EC2Client({});
 minCount = Number.parseInt(minCount);
 maxCount = Number.parseInt(maxCount);
 const command = new RunInstancesCommand({
 // Your key pair name.
 KeyName: keyName,
 // Your security group.
 SecurityGroupIds: securityGroupIds,
 // An Amazon Machine Image (AMI). There are multiple ways to search for AMIs.
 // For more information, see:
 // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/finding-an-ami.html
 ImageId: imageId,
 // An instance type describing the resources provided to your instance. There
 // are multiple
 // ways to search for instance types. For more information see:
 // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-
 // discovery.html
 InstanceType: instanceType,
 // Availability Zones have capacity limitations that may impact your ability
 // to launch instances.
 // The `RunInstances` operation will only succeed if it can allocate at least
 // the `MinCount` of instances.
 // However, EC2 will attempt to launch up to the `MaxCount` of instances,
 // even if the full request cannot be satisfied.
 // If you need a specific number of instances, use `MinCount` and `MaxCount`
 // set to the same value.
 // If you want to launch up to a certain number of instances, use `MaxCount`
 // and let EC2 provision as many as possible.
 });

```

```
// If you require a minimum number of instances, but do not want to exceed a
// maximum, use both `MinCount` and `MaxCount`.
 MinCount: minCount,
 MaxCount: maxCount,
 });

 try {
 const { Instances } = await client.send(command);
 const instanceList = Instances.map(
 (instance) => `• ${instance.InstanceId}`,
).join("\n");
 console.log(`Launched instances:\n${instanceList}`);
 } catch (caught) {
 if (caught instanceof Error && caught.name === "ResourceCountExceeded") {
 console.warn(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun createEC2Instance(
 name: String,
 amiId: String,
): String? {
 val request =
 RunInstancesRequest {
```

```

 imageId = amiId
 instanceType = InstanceType.T1Micro
 maxCount = 1
 minCount = 1
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.runInstances(request)
 val instanceId = response.instances?.get(0)?.instanceId
 val tag =
 Tag {
 key = "Name"
 value = name
 }

 val requestTags =
 CreateTagsRequest {
 resources = listOf(instanceId.toString())
 tags = listOf(tag)
 }
 ec2.createTags(requestTags)
 println("Successfully started EC2 Instance $instanceId based on AMI $amiId")
 return instanceId
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [RunInstances](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple lance une instance unique de l'AMI spécifiée dans EC2 -Classic ou dans un VPC par défaut.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Exemple 2 : Cet exemple lance une instance unique de l'AMI spécifiée dans un VPC.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId
sg-12345678
```

Exemple 3 : pour ajouter un volume EBS ou un volume de stockage d'instance, définissez un mappage de périphériques en mode bloc et ajoutez-le à la commande. Cet exemple ajoute un volume de stockage d'instance.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Exemple 4 : Pour spécifier l'un des systèmes Windows actuels AMIs, obtenez son ID AMI à l'aide de `Get-EC2ImageByName`. Cet exemple lance une instance à partir de l'AMI de base actuelle pour Windows Server 2016.

```
$ami = Get-EC2ImageByName WINDOWS_2016_BASE

New-EC2Instance -ImageId $ami.ImageId ...
```

Exemple 5 : Lance une instance dans l'environnement hôte dédié spécifié.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Exemple 6 : Cette requête lance deux instances et applique une balise avec une clé de serveur Web et une valeur de production aux instances. La demande applique également une balise avec une clé de centre de coûts et une valeur de cc123 aux volumes créés (dans ce cas, le volume racine de chaque instance).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)
```

```
$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple lance une instance unique de l'AMI spécifiée dans EC2 -Classic ou dans un VPC par défaut.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Exemple 2 : Cet exemple lance une instance unique de l'AMI spécifiée dans un VPC.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId
sg-12345678
```

Exemple 3 : pour ajouter un volume EBS ou un volume de stockage d'instance, définissez un mappage de périphériques en mode bloc et ajoutez-le à la commande. Cet exemple ajoute un volume de stockage d'instance.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Exemple 4 : Pour spécifier l'un des systèmes Windows actuels AMIs, obtenez son ID AMI à l'aide de Get-SSMLatest EC2 Image. Cet exemple lance une instance à partir de l'AMI de base actuelle pour Windows Server 2016.

```
$ami = (Get-SSMLatestEC2Image -Path 'ami-windows-latest' -ImageName
'WINDOWS*2016*English*Core*BASE').Value
```

```
New-EC2Instance -ImageId $ami ...
```

Exemple 5 : Lance une instance dans l'environnement hôte dédié spécifié.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Exemple 6 : Cette requête lance deux instances et applique une balise avec une clé de serveur Web et une valeur de production aux instances. La demande applique également une balise avec une clé de centre de coûts et une valeur de cc123 aux volumes créés (dans ce cas, le volume racine de chaque instance).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

Exemple 7 : Cet exemple valide les autorisations de lancement d'une EC2 instance à l'aide du DryRun paramètre sans créer réellement l'instance. Remarque : Cela génère une exception en cas de succès, ce qui est le comportement attendu.

```
New-EC2Instance -ImageId 'ami-12345678' -InstanceType 't2.micro' -KeyName 'my-
key-pair' -Region 'us-west-2' -DryRun $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).



## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)
```

```

def create(
 self,
 image_id: str,
 instance_type: str,
 key_pair_name: str,
 security_group_ids: Optional[List[str]] = None,
) -> List[Dict[str, Any]]:
 """
 Creates a new EC2 instance in the default VPC of the current account.

 The instance starts immediately after it is created.

 :param image_id: The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the
 instance.
 :param instance_type: The type of instance to create, such as 't2.micro'.
 :param key_pair_name: The name of the key pair to use for SSH access.
 :param security_group_ids: A list of security group IDs to associate with
 the instance.

 If not specified, the default security group
 of the VPC is used.
 :return: A list of dictionaries representing Boto3 Instance objects
 representing the newly created instances.
 """
 try:
 instance_params = {
 "ImageId": image_id,
 "InstanceType": instance_type,
 "KeyName": key_pair_name,
 }
 if security_group_ids is not None:
 instance_params["SecurityGroupIds"] = security_group_ids

 response = self.ec2_client.run_instances(
 **instance_params, MinCount=1, MaxCount=1
)
 instance = response["Instances"][0]
 self.instances.append(instance)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 waiter.wait(InstanceIds=[instance["InstanceId"]])
 except ClientError as err:
 params_str = "\n\t".join(
 f"{key}: {value}" for key, value in instance_params.items()
)

```

```

 logger.error(
 f"Failed to complete instance creation request.\nRequest details:
{params_str}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InstanceLimitExceeded":
 logger.error(
 (
 f"Insufficient capacity for instance type
 '{instance_type}'. "
 "Terminate unused instances or contact AWS Support for a
 limit increase."
)
)
 if error_code == "InsufficientInstanceCapacity":
 logger.error(
 (
 f"Insufficient capacity for instance type
 '{instance_type}'. "
 "Select a different instance type or launch in a
 different availability zone."
)
)
 raise
 return self.instances

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [RunInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

pub async fn create_instance<'a>(
 &self,
 image_id: &'a str,
 instance_type: InstanceType,
 key_pair: &'a KeyPairInfo,
 security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
 let run_instances = self
 .client
 .run_instances()
 .image_id(image_id)
 .instance_type(instance_type)
 .key_name(
 key_pair
 .key_name()
 .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance"))?,
)
 .set_security_group_ids(Some(
 security_groups
 .iter()
 .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
 .collect(),
))
 .min_count(1)
 .max_count(1)
 .send()
 .await?;

 if run_instances.instances().is_empty() {
 return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
 }

 let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
 let response = self
 .client
 .create_tags()
 .resources(instance_id)
 .tags(
 Tag::builder()
 .key("Name")
 .value("From SDK Examples")
 .build(),
)

```

```

)
 .send()
 .await;

 match response {
 Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
 Err(err) => {
 tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
 return Err(err.into());
 }
 }

 tracing::info!("Instance is created.");

 Ok(instance_id.to_string())
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [RunInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

" Create tags for resource created during instance launch. "
DATA lt_tag specifications TYPE /aws1/
cl_ec2tag specification=>tt_tag specification list.
DATA ls_tag specifications LIKE LINE OF lt_tag specifications.
ls_tag specifications = NEW /aws1/cl_ec2tag specification(
 iv_resourcetype = 'instance'
 it_tags = VALUE /aws1/cl_ec2tag=>tt_tag list(
 (NEW /aws1/cl_ec2tag(iv_key = 'Name' iv_value = iv_tag_value))
)).

```

```

 APPEND ls_tagspecifications TO lt_tagspecifications.

 TRY.
 " Create/launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance. "
 oo_result = lo_ec2->runinstances(" oo_result
is returned for testing purposes. "
 iv_imageid = iv_ami_id
 iv_instancetype = 't3.micro'
 iv_maxcount = 1
 iv_mincount = 1
 it_tagspecifications = lt_tagspecifications
 iv_subnetid = iv_subnet_id).
 MESSAGE 'EC2 instance created.' TYPE 'I'.
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **RunScheduledInstances** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser RunScheduledInstances.

### CLI

#### AWS CLI

Pour lancer une instance planifiée

Cet exemple lance l'instance planifiée spécifiée dans un VPC.

Commande :

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-specification file://launch-specification.json
```

Spécification.json de lancement :

```
{
 "ImageId": "ami-12345678",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "InstanceType": "c4.large",
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "DeviceIndex": 0,
 "SubnetId": "subnet-12345678",
 "AssociatePublicIpAddress": true,
 "Groups": ["sg-12345678"]
 }
],
 "IamInstanceProfile": {
 "Name": "my-iam-role"
 }
}
```

Sortie :

```
{
 "InstanceIdSet": [
 "i-1234567890abcdef0"
]
}
```

Cet exemple lance l'instance planifiée spécifiée dans EC2 -Classic.

Commande :

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-specification file://launch-specification.json
```

Spécification.json de lancement :

```
{
 "ImageId": "ami-12345678",
 "KeyName": "my-key-pair",
 "SecurityGroupIds": ["sg-12345678"],
 "InstanceType": "c4.large",
 "Placement": {
 "AvailabilityZone": "us-west-2b"
 }
 "IamInstanceProfile": {
 "Name": "my-iam-role"
 }
}
```

Sortie :

```
{
 "InstanceIdSet": [
 "i-1234567890abcdef0"
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunScheduledInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple lance l'instance planifiée spécifiée.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678 `
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).



## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple lance l'instance planifiée spécifiée.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -InstanceCount 1
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678`
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [RunScheduledInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **StartInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `StartInstances`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- Principes de base

## .NET

# SDK pour .NET

 **Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
```

```

 /// Start an EC2 instance.
 /// </summary>
 /// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the Amazon EC2 instance
 /// to start.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task StartInstances(string ec2InstanceId)
 {
 try
 {
 var request = new StartInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
 };

 await _amazonEC2.StartInstancesAsync(request);

 Console.WriteLine("Waiting for instance to start. ");
 await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
 {
 _logger.LogError(
 $"InstanceId is invalid, unable to start.
{ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while starting the instance.: {ex.Message}");
 throw;
 }
 }

 /// <summary>
 /// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
 /// </summary>
 /// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
 /// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
 /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>

```

```

public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
 var request = new DescribeInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { instanceId }
 };

 // Wait until the instance is in the specified state.
 var hasState = false;
 do
 {
 // Wait 5 seconds.
 Thread.Sleep(5000);

 // Check for the desired state.
 var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
 var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
 hasState = instance.State.Name == stateName;
 Console.WriteLine(". ");
 } while (!hasState);

 return hasState;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
```

```

function ec2_start_instances
#
This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
Parameters:
-i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
-h - Display help.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_start_instances() {
 local instance_ids
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_start_instances"
 echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
 echo " -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
 echo " -h - Display help."
 echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopt "i:h" option; do
 case "${option}" in
 i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
 done
 export OPTIND=1

```

```

if [[-z "$instance_ids"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
 usage
 return 1
fi

response=$(aws ec2 start-instances \
 --instance-ids "${instance_ids}") || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {

```

```

local err_code=$1
errecho "Error code : $err_code"
if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Start an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/

```

```

bool AwsDoc::EC2::startInstance(const Aws::String &instanceId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::StartInstancesRequest startRequest;
 startRequest.AddInstanceIds(instanceId);
 startRequest.SetDryRun(true);

 Aws::EC2::Model::StartInstancesOutcome dryRunOutcome =
ec2Client.StartInstances(startRequest);
 if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr
 << "Failed dry run to start instance. A dry run should trigger an
error."
 << std::endl;
 return false;
 } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
 std::cout << "Failed dry run to start instance " << instanceId << ": "
 << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }

 startRequest.SetDryRun(false);
 Aws::EC2::Model::StartInstancesOutcome startInstancesOutcome =
ec2Client.StartInstances(startRequest);

 if (!startInstancesOutcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Failed to start instance " << instanceId << ": " <<
 startInstancesOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully started instance " << instanceId <<
 std::endl;
 }

 return startInstancesOutcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Pour démarrer une EC2 instance Amazon

L'exemple suivant affiche une instance basée sur Amazon EBS.

Commande :

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "StartingInstances": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "CurrentState": {
 "Code": 0,
 "Name": "pending"
 },
 "PreviousState": {
 "Code": 80,
 "Name": "stopped"
 }
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Arrêt et démarrage de votre instance dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.



## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Starts an Amazon EC2 instance asynchronously and waits until it is in the
 * "running" state.
 *
 * @param instanceId the ID of the instance to start
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 * been started and is in the "running" state, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> startInstanceAsync(String instanceId) {
 StartInstancesRequest startRequest = StartInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build();

 Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
 .client(getAsyncClient())
 .build();

 DescribeInstancesRequest describeRequest =
 DescribeInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build();

 logger.info("Starting instance " + instanceId + " and waiting for it to
run.");
 CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
 return getAsyncClient().startInstances(startRequest)
 .thenCompose(response ->
 ec2Waiter.waitUntilInstanceRunning(describeRequest)
)
 .thenAccept(waiterResponse -> {
 logger.info("Successfully started instance " + instanceId);
 resultFuture.complete(null);
 });
}
```

```

 })
 .exceptionally(throwable -> {
 resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to start instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
 return null;
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { EC2Client, StartInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Starts an Amazon EBS-backed instance that you've previously stopped.
 * @param {{ instanceIds }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new StartInstancesCommand({
 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 const { StartingInstances } = await client.send(command);
 const instanceIdList = StartingInstances.map(
 (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,
);
 }

```

```
console.log("Starting instances:");
console.log(instanceIdList.join("\n"));
} catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun startInstanceSc(instanceId: String) {
 val request =
 StartInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.startInstances(request)
 println("Waiting until instance $instanceId starts. This will take a few minutes.")
 ec2.waitForInstanceRunning {
 // suspend call
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }
 }
}
```

```

 }
 println("Successfully started instance $instanceId")
 }
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [StartInstances](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple démarre l'instance spécifiée.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

Exemple 2 : Cet exemple démarre les instances spécifiées.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Exemple 3 : Cet exemple démarre l'ensemble des instances actuellement arrêtées. Les objets d'instance renvoyés par Get-EC2Instance sont redirigés vers Start-EC2Instance. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name";
 Values="stopped"}).Instances | Start-EC2Instance
```

Exemple 4 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer le filtre pour le paramètre Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "instance-state-name"
$filter.Values = "stopped"
```

```
(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

## Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple démarre l'instance spécifiée.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

Exemple 2 : Cet exemple démarre les instances spécifiées.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Exemple 3 : Cet exemple démarre l'ensemble des instances actuellement arrêtées. Les objets d'instance renvoyés par Get-EC2Instance sont redirigés vers Start-EC2Instance. La syntaxe utilisée dans cet exemple nécessite PowerShell la version 3 ou supérieure.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name";
Values="stopped"}).Instances | Start-EC2Instance
```

Exemple 4 : avec PowerShell la version 2, vous devez utiliser New-Object pour créer le filtre pour le paramètre Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "instance-state-name"
$filter.Values = "stopped"

(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

Exemple 5 : Cet exemple valide les autorisations pour démarrer une EC2 instance à l'aide du DryRun paramètre sans démarrer réellement l'instance. Remarque : Cela génère une exception en cas de succès, ce qui est le comportement attendu.

```
Start-EC2Instance -InstanceId 'i-0abcdef123456' -Region 'us-west-1' -DryRun $true
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.
```

```

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def start(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Starts instances and waits for them to be in a running state.

 :return: The response to the start request.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to start.")
 return None

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 start_response =
self.ec2_client.start_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 return start_response
 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to start instance(s): {' '.join(map(str,
instance_ids))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "IncorrectInstanceState":
 logger.error(
 "Couldn't start instance(s) because they are in an incorrect
state. "
 "Ensure the instances are in a stopped state before starting
them."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [StartInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

Attempts to start an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
Prerequisites:
#
- The Amazon EC2 instance.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param instance_id [String] The ID of the instance.
@return [Boolean] true if the instance was started; otherwise, false.
@example
exit 1 unless instance_started?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'i-123abc'
)
def instance_started?(ec2_client, instance_id)
 response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

 if response.instance_statuses.count.positive?
 state = response.instance_statuses[0].instance_state.name
 case state
 when 'pending'
 puts 'Error starting instance: the instance is pending. Try again later.'
 return false
 when 'running'
 puts 'The instance is already running.'
 return true
 when 'terminated'
 puts 'Error starting instance: ' \
 'the instance is terminated, so you cannot start it.'
```



```

 return false
 end
 end

 ec2_client.start_instances(instance_ids: [instance_id])
 ec2_client.wait_until(:instance_running, instance_ids: [instance_id])
 puts 'Instance started.'
 true
 rescue StandardError => e
 puts "Error starting instance: #{e.message}"
 false
 end

 # Example usage:
 def run_me
 instance_id = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
 'INSTANCE_ID REGION '
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
 'i-123abc us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 instance_id = 'i-123abc'
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 instance_id = ARGV[0]
 region = ARGV[1]
 end

 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

 puts "Attempting to start instance '#{instance_id}' " \
 '(this might take a few minutes)... '
 return if instance_started?(ec2_client, instance_id)

 puts 'Could not start instance.'
 end

```

```
run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Démarrez une EC2 instance par ID d'instance.

```
pub async fn start_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
 tracing::info!("Starting instance {instance_id}");

 self.client
 .start_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 tracing::info!("Started instance.");

 Ok(())
}
```

À l'aide de l'API Waiters, attendez qu'une instance soit prête et que son état soit OK.

L'utilisation de l'API Waiters nécessite « use aws\_sdk\_ec2 : :client : :Waiters » dans le fichier rust.

```
/// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
pub async fn wait_for_instance_ready(
```

```

 &self,
 instance_id: &str,
 duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_status_ok()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to start.",
 exceeded.max_wait().as_secs()
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;
 Ok(())
 }

```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [StartInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
 APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w(iv_value = iv_instance_id) TO
 lt_instance_ids.

 "Perform dry run"
 TRY.

```

```

 " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
 start the instance without actually making the request. "
 lo_ec2->startinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_true).
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
 required permissions to start this instance. "
 IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to start instance completed.' TYPE 'I'.
 " DryRun is set to false to start instance. "
 oo_result = lo_ec2->startinstances(" oo_result is returned
 for testing purposes. "
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_false).
 MESSAGE 'Successfully started the EC2 instance.' TYPE 'I'.
 " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
 have the required permissions to start this instance. "
 ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to start instance failed. User does not have
 permissions to start the instance.' TYPE 'E'.
 ELSE.
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
 >av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDIF.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StartInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **StopInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser StopInstances.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Stop an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance to
/// stop.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StopInstances(string ec2InstanceId)
{
 try
 {
 var request = new StopInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
 };

 await _amazonEC2.StopInstancesAsync(request);
 Console.WriteLine("Waiting for the instance to stop.");
 await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Stopped);

 Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
 {

```

```

 _logger.LogError(
 $"InstanceId is invalid, unable to stop.
{ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while stopping the instance.: {ex.Message}");
 throw;
}
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
 var request = new DescribeInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { instanceId }
 };

 // Wait until the instance is in the specified state.
 var hasState = false;
 do
 {
 // Wait 5 seconds.
 Thread.Sleep(5000);

 // Check for the desired state.
 var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
 var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
 hasState = instance.State.Name == stateName;
 Console.WriteLine(". ");
 } while (!hasState);

 return hasState;
}

```

```
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
#####
function ec2_stop_instances
#
This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
Parameters:
-i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
-h - Display help.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_stop_instances() {
 local instance_ids
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
 echo "function ec2_stop_instances"
 echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
 echo " -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated)."
 }
}
```

```

 echo " -h - Display help."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
 case "${option}" in
 i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

if [[-z "$instance_ids"]]; then
 errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
 usage
 return 1
fi

response=$(aws ec2 stop-instances \
 --instance-ids "${instance_ids}") || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
 return 1
}

return 0
}

```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```

#####
function errecho

```



```
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 fi

 return 0
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

///
//! Stop an EC2 instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::stopInstance(const Aws::String &instanceId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::StopInstancesRequest request;
 request.AddInstanceIds(instanceId);
 request.SetDryRun(true);

 Aws::EC2::Model::StopInstancesOutcome dryRunOutcome =
 ec2Client.StopInstances(request);
 if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr
 << "Failed dry run to stop instance. A dry run should trigger an
error."
 << std::endl;
 return false;
 } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
 std::cout << "Failed dry run to stop instance " << instanceId << ": "
 << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
 }
}


```

```

 request.SetDryRun(false);
 Aws::EC2::Model::StopInstancesOutcome outcome =
 ec2Client.StopInstances(request);
 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Failed to stop instance " << instanceId << ": " <<
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully stopped instance " << instanceId <<
 std::endl;
 }

 return outcome.IsSuccess();
}

void PrintUsage() {
 std::cout << "Usage: run_start_stop_instance <instance_id> <start|stop>" <<
 std::endl;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Exemple 1 : pour arrêter une EC2 instance Amazon

L'exemple stop-instances suivant arrête l'instance Amazon EBS spécifiée.

```

aws ec2 stop-instances \
 --instance-ids i-1234567890abcdef0

```

Sortie :

```

{
 "StoppingInstances": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "CurrentState": {

```

```

 "Code": 64,
 "Name": "stopping"
 },
 "PreviousState": {
 "Code": 16,
 "Name": "running"
 }
}
]
}

```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Arrêt et démarrage de votre instance](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

Exemple 2 : pour mettre en veille prolongée une instance Amazon EC2

L'exemple `stop-instances` suivant met en hibernation l'instance soutenue par Amazon EBS si l'instance est activée pour l'hibernation et remplit les conditions préalables à l'hibernation. L'instance est arrêtée après avoir été mise en hibernation.

```

aws ec2 stop-instances \
 --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
 --hibernate

```

Sortie :

```

{
 "StoppingInstances": [
 {
 "CurrentState": {
 "Code": 64,
 "Name": "stopping"
 },
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": {
 "Code": 16,
 "Name": "running"
 }
 }
]
}

```

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Mise en veille prolongée de votre instance à la demande Linux](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Stops the EC2 instance with the specified ID asynchronously and waits for
 * the instance to stop.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to stop
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 * been stopped, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> stopInstanceAsync(String instanceId) {
 StopInstancesRequest stopRequest = StopInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build();

 DescribeInstancesRequest describeRequest =
 DescribeInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build();

 Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
 .client(getAsyncClient())
 .build();

 CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
 logger.info("Stopping instance " + instanceId + " and waiting for it to
stop.");
 getAsyncClient().stopInstances(stopRequest)
```

```

 .thenCompose(response -> {
 if (response.stoppingInstances().isEmpty()) {
 return CompletableFuture.failedFuture(new
RuntimeException("No instances were stopped. Please check the instance ID: " +
instanceId));
 }
 return ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(describeRequest);
 })
 .thenAccept(waiterResponse -> {
 logger.info("Successfully stopped instance " + instanceId);
 resultFuture.complete(null);
 })
 .exceptionally(throwable -> {
 logger.error("Failed to stop instance " + instanceId + ": " +
throwable.getMessage(), throwable);
 resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to stop instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
 return null;
 });

 return resultFuture;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { EC2Client, StopInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

```

```

/**
 * Stop one or more EC2 instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new StopInstancesCommand({
 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 const { StoppingInstances } = await client.send(command);
 const instanceIdList = StoppingInstances.map(
 (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,
);
 console.log("Stopping instances:");
 console.log(instanceIdList.join("\n"));
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
suspend fun stopInstanceSc(instanceId: String) {
 val request =
 StopInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 ec2.stopInstances(request)
 println("Waiting until instance $instanceId stops. This will take a few
minutes.")
 ec2.waitForInstanceStopped {
 // suspend call
 instanceIds = listOf(instanceId)
 }
 println("Successfully stopped instance $instanceId")
 }
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [StopInstances](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple arrête l'instance spécifiée.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple arrête l'instance spécifiée.



```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
```

```

 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

 def stop(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
 """
 Stops instances and waits for them to be in a stopped state.

 :return: The response to the stop request, or None if there are no
 instances to stop.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to stop.")
 return None

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 # Attempt to stop the instances
 stop_response =
self.ec2_client.stop_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_stopped")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed to stop instance(s): {' '.join(map(str, instance_ids))}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "IncorrectInstanceState":
 logger.error(
 "Couldn't stop instance(s) because they are in an incorrect
state. "
 "Ensure the instances are in a running state before stopping
them."
)

```

```
raise
return stop_response
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [StopInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

Prerequisites:
#
- The Amazon EC2 instance.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param instance_id [String] The ID of the instance.
@return [Boolean] true if the instance was stopped; otherwise, false.
@example
exit 1 unless instance_stopped?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'i-123abc'
)
def instance_stopped?(ec2_client, instance_id)
 response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

 if response.instance_statuses.count.positive?
 state = response.instance_statuses[0].instance_state.name
 case state
 when 'stopping'
 puts 'The instance is already stopping.'
```

```

 return true
 when 'stopped'
 puts 'The instance is already stopped.'
 return true
 when 'terminated'
 puts 'Error stopping instance: ' \
 'the instance is terminated, so you cannot stop it.'
 return false
 end
end

ec2_client.stop_instances(instance_ids: [instance_id])
ec2_client.wait_until(:instance_stopped, instance_ids: [instance_id])
puts 'Instance stopped.'
true
rescue StandardError => e
 puts "Error stopping instance: #{e.message}"
 false
end

Example usage:
def run_me
 instance_id = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-stop-instance-i-123abc.rb ' \
 'INSTANCE_ID REGION '
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
 'i-123abc us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 instance_id = 'i-123abc'
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 instance_id = ARGV[0]
 region = ARGV[1]
 end

 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

```

```
puts "Attempting to stop instance '#{instance_id}' " \
 '(this might take a few minutes)...'\
return if instance_stopped?(ec2_client, instance_id)

puts 'Could not stop instance.'
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
 tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

 self.client
 .stop_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

 tracing::info!("Stopped instance.");

 Ok(())
}
```

Attendez qu'une instance soit à l'état arrêté à l'aide de l'API Waiters. L'utilisation de l'API Waiters nécessite « `use aws_sdk_ec2 : :client : :Waiters`` dans le fichier rust.

```
pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
 tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

 self.client
 .stop_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;

 self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

 tracing::info!("Stopped instance.");

 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [StopInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### Kit SDK pour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w(iv_value = iv_instance_id) TO
lt_instance_ids.

"Perform dry run"
```

```

TRY.
 " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to stop
 the instance without actually making the request. "
 lo_ec2->stopinstances(
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_true).
 CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
 " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
 required permissions to stop this instance. "
 IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to stop instance completed.' TYPE 'I'.
 " DryRun is set to false to stop instance. "
 oo_result = lo_ec2->stopinstances(" oo_result is returned
 for testing purposes. "
 it_instanceids = lt_instance_ids
 iv_dryrun = abap_false).
 MESSAGE 'Successfully stopped the EC2 instance.' TYPE 'I'.
 " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
 have the required permissions to stop this instance. "
 ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
 MESSAGE 'Dry run to stop instance failed. User does not have
 permissions to stop the instance.' TYPE 'E'.
 ELSE.
 DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
 MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
 ENDIF.
 ENDTRY.

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [StopInstances](#) à la section de référence du AWS SDK pour l'API SAP ABAP.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **TerminateInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `TerminateInstances`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/// <summary>
/// Terminate an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance
/// to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task<List<InstanceStateChange>> TerminateInstances(string
ec2InstanceId)
{
 try
 {
 var request = new TerminateInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId }
 };

 var response = await _amazonEC2.TerminateInstancesAsync(request);
 Console.WriteLine("Waiting for the instance to terminate.");
 await WaitForInstanceState(ec2InstanceId,
InstanceStateName.Terminated);

 Console.WriteLine($"The instance {ec2InstanceId} has been
terminated.");
 return response.TerminatingInstances;
 }
}
```



```

 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
 {
 _logger.LogError(
 $"InstanceId is invalid, unable to terminate.
{ec2Exception.Message}");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(
 $"An error occurred while terminating the instance.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
 }

 /// <summary>
 /// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
 /// </summary>
 /// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
 /// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
 /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
 public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
 InstanceStateName stateName)
 {
 var request = new DescribeInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { instanceId }
 };

 // Wait until the instance is in the specified state.
 var hasState = false;
 do
 {
 // Wait 5 seconds.
 Thread.Sleep(5000);

 // Check for the desired state.
 var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
 var instance = response.Reservations[0].Instances[0];

```

```

 hasState = instance.State.Name == stateName;
 Console.WriteLine(". ");
 } while (!hasState);

 return hasState;
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour .NET API.

## Bash

### AWS CLI avec le script Bash

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

#####
function ec2_terminate_instances
#
This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances using the AWS CLI.
#
Parameters:
-i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
-h - Display help.
#
Returns:
0 - If successful.
1 - If it fails.
#####
function ec2_terminate_instances() {
 local instance_ids response
 local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

 # bashsupport disable=BP5008

```

```

function usage() {
 echo "function ec2_terminate_instances"
 echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
 echo " -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
 echo " -h - Display help."
 echo ""
}

Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
 case "${option}" in
 i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
 h)
 usage
 return 0
 ;;
 \?)
 echo "Invalid parameter"
 usage
 return 1
 ;;
 esac
done
export OPTIND=1

Check if instance ID is provided
if [[-z "${instance_ids}"]]; then
 echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
 usage
 return 1
fi

shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 terminate-instances \
 "--instance-ids" $instance_ids \
 --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
 --output text) || {
 aws_cli_error_log ${?}
 errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
 return 1
}

return 0

```

```
}
```

Fonctions utilitaires utilisées dans cet exemple.

```
#####
function errecho
#
This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
 printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
function aws_cli_error_log()
#
This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
The function expects the following argument:
$1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
Returns:
0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
 local err_code=$1
 errecho "Error code : $err_code"
 if ["$err_code" == 1]; then
 errecho " One or more S3 transfers failed."
 elif ["$err_code" == 2]; then
 errecho " Command line failed to parse."
 elif ["$err_code" == 130]; then
 errecho " Process received SIGINT."
 elif ["$err_code" == 252]; then
 errecho " Command syntax invalid."
 elif ["$err_code" == 253]; then
 errecho " The system environment or configuration was invalid."
 elif ["$err_code" == 254]; then
 errecho " The service returned an error."
 elif ["$err_code" == 255]; then
 errecho " 255 is a catch-all error."
 }
}
```

```

 fi

 return 0
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## C++

### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

//! Terminate an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::terminateInstances(const Aws::String &instanceID,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

 Aws::EC2::Model::TerminateInstancesRequest request;
 request.SetInstanceIds({instanceID});

 Aws::EC2::Model::TerminateInstancesOutcome outcome =
 ec2Client.TerminateInstances(request);
 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Ec2 instance '" << instanceID <<
 "' was terminated." << std::endl;
 } else {
 std::cerr << "Failed to terminate ec2 instance '" << instanceID <<
 ", " <<

```

```
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 return false;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Pour mettre fin à une EC2 instance Amazon

Cet exemple résilie l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "TerminatingInstances": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "CurrentState": {
 "Code": 32,
 "Name": "shutting-down"
 },
 "PreviousState": {
 "Code": 16,
 "Name": "running"
 }
 }
]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation des EC2 instances Amazon dans le guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de AWS commande.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
/**
 * Terminates an EC2 instance asynchronously and waits for it to reach the
 * terminated state.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to terminate
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 * been terminated
 * @throws RuntimeException if there is no response from the AWS SDK or if
 * there is a failure during the termination process
 */
public CompletableFuture<Object> terminateEC2Async(String instanceId) {
 TerminateInstancesRequest terminateRequest =
 TerminateInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build();

 CompletableFuture<TerminateInstancesResponse> responseFuture =
 getAsyncClient().terminateInstances(terminateRequest);
 return responseFuture.thenCompose(terminateResponse -> {
 if (terminateResponse == null) {
 throw new RuntimeException("No response received for terminating
 instance " + instanceId);
 }
 System.out.println("Going to terminate an EC2 instance and use a
 waiter to wait for it to be in terminated state");
 return getAsyncClient().waiter()
```

```

 .waitUntilInstanceTerminated(r -> r.instanceIds(instanceId))
 .thenApply(waiterResponse -> null);
 }).exceptionally(throwable -> {
 // Handle any exceptions that occurred during the async call
 throw new RuntimeException("Failed to terminate EC2 instance: " +
 throwable.getMessage(), throwable);
 });
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS SDK for Java 2.x API.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

import { EC2Client, TerminateInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Terminate one or more EC2 instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new TerminateInstancesCommand({
 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 const { TerminatingInstances } = await client.send(command);
 const instanceList = TerminatingInstances.map(
 (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,

```



```

);
 console.log("Terminating instances:");
 console.log(instanceList.join("\n"));
} catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
) {
 console.warn(`${caught.message}`);
 } else {
 throw caught;
 }
}
};

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## Kotlin

### SDK pour Kotlin

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

suspend fun terminateEC2(instanceID: String) {
 val request =
 TerminateInstancesRequest {
 instanceIds = listOf(instanceID)
 }

 Ec2Client { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
 val response = ec2.terminateInstances(request)
 response.terminatingInstances?.forEach { instance ->
 println("The ID of the terminated instance is
 ${instance.instanceId}")
 }
 }
}

```

```
}
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [TerminateInstances](#) la section AWS SDK pour la référence de l'API Kotlin.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple met fin à l'instance spécifiée (l'instance est peut-être en cours d'exécution ou à l'état « arrêté »). L'applet de commande demandera une confirmation avant de continuer ; utilisez le commutateur -Force pour supprimer l'invite.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple met fin à l'instance spécifiée (l'instance est peut-être en cours d'exécution ou à l'état « arrêté »). L'applet de commande demandera une confirmation avant de continuer ; utilisez le commutateur -Force pour supprimer l'invite.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| CurrentState                   | InstanceId | PreviousState                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| -----                          | -----      | -----                          |
| Amazon.EC2.Model.InstanceState | i-12345678 | Amazon.EC2.Model.InstanceState |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
 using the client interface."""

 def __init__(
 self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
 """
 Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
 instances.

 :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
 level
 access to AWS EC2 services.
 :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
 objects. These are high-level objects that
 wrap instance actions.
 """
 self.ec2_client = ec2_client
 self.instances = instances or []

 @classmethod
 def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
 """
 Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

 :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
 EC2 client.
```

```

 """
 ec2_client = boto3.client("ec2")
 return cls(ec2_client)

def terminate(self) -> None:
 """
 Terminates instances and waits for them to reach the terminated state.
 """
 if not self.instances:
 logger.info("No instances to terminate.")
 return

 instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
 try:
 self.ec2_client.terminate_instances(InstanceIds=instance_ids)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 self.instances.clear()
 for instance_id in instance_ids:
 print(f"• Instance ID: {instance_id}\n" f"• Action: Terminated")

 except ClientError as err:
 logger.error(
 f"Failed instance termination details:\n\t{str(self.instances)}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
 logger.error(
 "One or more instance IDs do not exist. "
 "Please verify the instance IDs and try again."
)
 raise

```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez [TerminateInstances](#) le AWS manuel de référence de l'API SDK for Python (Boto3).

## Ruby

### Kit SDK pour Ruby

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

Prerequisites:
#
- The Amazon EC2 instance.
#
@param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
@param instance_id [String] The ID of the instance.
@return [Boolean] true if the instance was terminated; otherwise, false.
@example
exit 1 unless instance_terminated?(
Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
'i-123abc'
)
def instance_terminated?(ec2_client, instance_id)
 response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

 if response.instance_statuses.count.positive? &&
 response.instance_statuses[0].instance_state.name == 'terminated'

 puts 'The instance is already terminated.'
 return true
 end

 ec2_client.terminate_instances(instance_ids: [instance_id])
 ec2_client.wait_until(:instance_terminated, instance_ids: [instance_id])
 puts 'Instance terminated.'
 true
rescue StandardError => e
 puts "Error terminating instance: #{e.message}"
 false
end
```

```

end

Example usage:
def run_me
 instance_id = ''
 region = ''
 # Print usage information and then stop.
 if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
 puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-terminate-instance-i-123abc.rb ' \
 'INSTANCE_ID REGION '
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-terminate-instance-i-123abc.rb ' \
 'i-123abc us-west-2'
 exit 1
 # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
 # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
 elsif ARGV.count.zero?
 instance_id = 'i-123abc'
 region = 'us-west-2'
 # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
 else
 instance_id = ARGV[0]
 region = ARGV[1]
 end

 ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

 puts "Attempting to terminate instance '#{instance_id}' " \
 '(this might take a few minutes)... '
 return if instance_terminated?(ec2_client, instance_id)

 puts 'Could not terminate instance.'
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [TerminateInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour Ruby API.

## Rust

### SDK pour Rust

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
pub async fn delete_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 tracing::info!("Deleting instance with id {instance_id}");
 self.stop_instance(instance_id).await?;
 self.client
 .terminate_instances()
 .instance_ids(instance_id)
 .send()
 .await?;
 self.wait_for_instance_terminated(instance_id).await?;
 tracing::info!("Terminated instance with id {instance_id}");
 Ok(())
}
```

Attendez qu'une instance soit à l'état terminé à l'aide de l'API Waiters. L'utilisation de l'API Waiters nécessite « use aws\_sdk\_ec2 : : client : : Waiters » dans le fichier rust.

```
async fn wait_for_instance_terminated(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
 self.client
 .wait_until_instance_terminated()
 .instance_ids(instance_id)
 .wait(Duration::from_secs(60))
 .await
 .map_err(|err| match err {
 WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
 "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to terminate.",
 exceeded.max_wait().as_secs(),
)),
 _ => EC2Error::from(err),
 })?;
}
```

```
 Ok(())
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, voir [TerminateInstances](#) la section de référence de l'API AWS SDK for Rust.

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **UnassignPrivateIpAddresses** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `UnassignPrivateIpAddresses`.

### CLI

#### AWS CLI

Pour annuler l'attribution d'une adresse IP privée secondaire depuis une interface réseau

Cet exemple annule l'attribution de l'adresse IP privée spécifiée à l'interface réseau spécifiée. Si la commande réussit, aucune sortie n'est renvoyée.

Commande :

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --
private-ip-addresses 10.0.0.82
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnassignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

### PowerShell

#### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cet exemple annule l'attribution de l'adresse IP privée spécifiée à l'interface réseau spécifiée.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress
10.0.0.82
```



- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnassignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cet exemple annule l'attribution de l'adresse IP privée spécifiée à l'interface réseau spécifiée.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnassignPrivateIpAddresses](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation **UnmonitorInstances** avec un AWS SDK ou une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser `UnmonitorInstances`.

Les exemples d'actions sont des extraits de code de programmes de plus grande envergure et doivent être exécutés en contexte. Vous pouvez voir cette action en contexte dans l'exemple de code suivant :

- [Principes de base](#)

### C++

#### SDK pour C++

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
//! Disable monitoring for an EC2 instance.
/*!
```

```

\param instanceId: An EC2 instance ID.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::disableMonitoring(const Aws::String &instanceId,
 const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
 Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
 Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesRequest unrequest;
 unrequest.AddInstanceIds(instanceId);
 unrequest.SetDryRun(true);

 Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesOutcome dryRunOutcome =
ec2Client.UnmonitorInstances(unrequest);
 if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
 std::cerr
 << "Failed dry run to disable monitoring on instance. A dry run
should trigger an error."
 <<
 std::endl;
 return false;
 } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
 std::cout << "Failed dry run to disable monitoring on instance " <<
 instanceId << ": " << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
 return false;
 }

 unrequest.SetDryRun(false);
 Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesOutcome unmonitorInstancesOutcome =
ec2Client.UnmonitorInstances(unrequest);
 if (!unmonitorInstancesOutcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Failed to disable monitoring on instance " << instanceId
 << ": " << unmonitorInstancesOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully disable monitoring on instance " <<
 instanceId << std::endl;
 }

 return unmonitorInstancesOutcome.IsSuccess();
}

```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnmonitorInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Désactivation de la surveillance détaillée d'une instance

Cet exemple de commande désactive la surveillance détaillée de l'instance spécifiée.

Commande :

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Sortie :

```
{
 "InstanceMonitorings": [
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "Monitoring": {
 "State": "disabling"
 }
 }
]
}
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnmonitorInstances](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
import { EC2Client, UnmonitorInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Turn off detailed monitoring for the selected instance.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
 const client = new EC2Client({});
 const command = new UnmonitorInstancesCommand({
 InstanceIds: instanceIds,
 });

 try {
 const { InstanceMonitorings } = await client.send(command);
 const instanceMonitoringsList = InstanceMonitorings.map(
 (im) =>
 ` • Detailed monitoring state for ${im.InstanceId} is
 ${im.Monitoring.State}.`,
);
 console.log("Monitoring status:");
 console.log(instanceMonitoringsList.join("\n"));
 } catch (caught) {
 if (
 caught instanceof Error &&
 caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
) {
 console.warn(` ${caught.message} `);
 } else {
 throw caught;
 }
 }
}
```

```
}
};
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnmonitorInstances](#) à la section Référence des AWS SDK pour JavaScript API.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : cet exemple désactive la surveillance détaillée pour l'instance spécifiée.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| InstanceId | Monitoring                  |
|------------|-----------------------------|
| i-12345678 | Amazon.EC2.Model.Monitoring |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnmonitorInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : cet exemple désactive la surveillance détaillée pour l'instance spécifiée.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Sortie :

| InstanceId | Monitoring                  |
|------------|-----------------------------|
| i-12345678 | Amazon.EC2.Model.Monitoring |

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UnmonitorInstances](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Utilisation de **UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress** avec une CLI

Les exemples de code suivants illustrent comment utiliser **UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress**.

### CLI

#### AWS CLI

Exemple 1 : pour mettre à jour la description d'une règle de groupe de sécurité entrant avec une source CIDR

L'`update-security-group-rule-descriptions-ingress` exemple suivant met à jour la description de la règle du groupe de sécurité pour le port et la plage d'IPv4 adresses spécifiés. La description « SSH access from ABC office » remplace toute description existante de la règle.

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
 --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
 --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,IpRanges='[{CidrIp=203.0.113.0/16,Description="SSH
 access from corpnet"}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

Pour plus d'informations, consultez [la section Règles relatives aux groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Exemple 2 : pour mettre à jour la description d'une règle de groupe de sécurité entrant avec une source de liste de préfixes

L'`update-security-group-rule-descriptions-ingress` exemple suivant met à jour la description de la règle du groupe de sécurité pour le port et la liste de préfixes spécifiés. La

description « SSH access from ABC office » remplace toute description existante de la règle.

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
 --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
 --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds='[{PrefixListId=pl-12345678,Description=SSH
 access from corpnet}]'
```

Sortie :

```
{
 "Return": true
}
```

Pour plus d'informations, consultez [la section Règles relatives aux groupes de sécurité](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) à la section Référence des AWS CLI commandes.

## PowerShell

### Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : met à jour la description d'une règle de groupe de sécurité d'entrée (entrante) existante.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
 "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
 "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithUpdatedDescription
```

Exemple 2 : Supprime la description d'une règle de groupe de sécurité d'entrée (entrante) existante (en omettant le paramètre dans la demande).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
 "SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithoutDescription
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V4).

#### Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : met à jour la description d'une règle de groupe de sécurité d'entrée (entrante) existante.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId
"sgr-1234567890"
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
 "SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
 "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithUpdatedDescription
```

Exemple 2 : Supprime la description d'une règle de groupe de sécurité d'entrée (entrante) existante (en omettant le paramètre dans la demande).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
 "SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
}
```



```
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithoutDescription
```

- Pour plus de détails sur l'API, reportez-vous [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) à la section Référence des Outils AWS pour PowerShell applets de commande (V5).

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

## Scénarios d' EC2 utilisation par Amazon AWS SDKs

Les exemples de code suivants vous montrent comment implémenter des scénarios courants dans Amazon EC2 avec AWS SDKs. Ces scénarios vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'Amazon EC2 ou en les combinant à d'autres Services AWS. Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la configuration et l'exécution du code.

Les scénarios ciblent un niveau d'expérience intermédiaire pour vous aider à comprendre les actions de service dans leur contexte.

### Exemples

- [Créez et gérez un service résilient à l'aide d'un AWS SDK](#)

## Créez et gérez un service résilient à l'aide d'un AWS SDK

Les exemples de code suivant montrent comment créer un service web à charge équilibrée qui renvoie des recommandations de livres, de films et de chansons. L'exemple montre comment le service répond aux défaillances et comment le restructurer pour accroître la résilience en cas de défaillance.

- Utilisez un groupe Amazon EC2 Auto Scaling pour créer des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sur la base d'un modèle de lancement et pour maintenir le nombre d'instances dans une plage spécifiée.
- Gérez et distribuez les requêtes HTTP avec Elastic Load Balancing.

- Surveillez l'état des instances d'un groupe Auto Scaling et transférez les demandes uniquement aux instances saines.
- Exécutez un serveur Web Python sur chaque EC2 instance pour gérer les requêtes HTTP. Le serveur Web répond par des recommandations et des surveillances de l'état.
- Simulez un service de recommandation avec une table Amazon DynamoDB.
- Contrôlez la réponse du serveur Web aux demandes et aux contrôles de santé en mettant à jour AWS Systems Manager les paramètres.

## .NET

### SDK pour .NET

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
static async Task Main(string[] args)
{
 _configuration = new ConfigurationBuilder()
 .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
 .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
 .AddJsonFile("settings.local.json",
 true) // Optionally, load local settings.
 .Build();

 // Set up dependency injection for the AWS services.
 using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
 .ConfigureLogging(logging =>
 logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
 .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
 .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
 .ConfigureServices((_, services) =>
 services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>())
```

```

 .AddAWSService<IAmazonDynamoDB>()
 .AddAWSService<IAmazonElasticLoadBalancingV2>()
 .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
 .AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
 .AddAWSService<IAmazonEC2>()
 .AddTransient<AutoScalerWrapper>()
 .AddTransient<ElasticLoadBalancerWrapper>()
 .AddTransient<SmParameterWrapper>()
 .AddTransient<Recommendations>()
 .AddSingleton<IConfiguration>(_configuration)
)
 .Build();

ServicesSetup(host);
ResourcesSetup();

try
{
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Welcome to the Resilient Architecture Example
Scenario.");
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 await Deploy(true);

 Console.WriteLine("Now let's begin the scenario.");
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 await Demo(true);

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Finally, let's clean up our resources.");
 Console.WriteLine(new string('-', 80));

 await DestroyResources(true);

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Resilient Architecture Example Scenario is
complete.");
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
}
catch (Exception ex)
{
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine($"There was a problem running the scenario:
{ex.Message}");
}

```

```

 await DestroyResources(true);
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 }
}

/// <summary>
/// Setup any common resources, also used for integration testing.
/// </summary>
public static void ResourcesSetup()
{
 _httpClient = new HttpClient();
}

/// <summary>
/// Populate the services for use within the console application.
/// </summary>
/// <param name="host">The services host.</param>
private static void ServicesSetup(IHost host)
{
 _elasticLoadBalancerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<ElasticLoadBalancerWrapper>();
 _iamClient =
host.Services.GetRequiredService<IAmazonIdentityManagementService>();
 _recommendations = host.Services.GetRequiredService<Recommendations>();
 _autoScalerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalerWrapper>();
 _smParameterWrapper =
host.Services.GetRequiredService<SmParameterWrapper>();
}

/// <summary>
/// Deploy necessary resources for the scenario.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run as interactive.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> Deploy(bool interactive)
{
 var protocol = "HTTP";
 var port = 80;
 var sshPort = 22;

 Console.WriteLine(
 "\nFor this demo, we'll use the AWS SDK for .NET to create several
AWS resources\n" +

```

```

 "to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways
to make it resilient\n" +
 "against various kinds of failures.\n\n" +
 "Some of the resources create by this demo are:\n");

 Console.WriteLine(
 "\t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide
book, movie, and song recommendations.");
 Console.WriteLine(
 "\t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each
contain a Python web server.");
 Console.WriteLine(
 "\t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across
several Availability Zones.");
 Console.WriteLine(
 "\t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the
Auto Scaling group to distribute requests.");
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
 if (interactive)
 Console.ReadLine();

 // Create and populate the DynamoDB table.
 var databaseTableName = _configuration["databaseName"];
 var recommendationsPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
 "recommendations_objects.json");
 Console.WriteLine($"Creating and populating a DynamoDB table named
{databaseTableName}.");
 await _recommendations.CreateDatabaseWithName(databaseTableName);
 await _recommendations.PopulateDatabase(databaseTableName,
recommendationsPath);
 Console.WriteLine(new string('-', 80));

 // Create the EC2 Launch Template.

 Console.WriteLine(
 $"Creating an EC2 launch template that runs
'server_startup_script.sh' when an instance starts.\n"
 + "\nThis script starts a Python web server defined in the
'server.py' script. The web server\n"
 + "listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.\n"

```

```
+ "For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to\n"
+ "run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.");
 Console.WriteLine(
 "\nThe template also defines an IAM policy that each instance uses to
assume a role that grants\n"
 + "permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters\n"
 + "that control the flow of the demo.");

 var startupScriptPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
 "server_startup_script.sh");
 var instancePolicyPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
 "instance_policy.json");
 await _autoScalerWrapper.CreateTemplate(startupScriptPath,
instancePolicyPath);
 Console.WriteLine(new string('-', 80));

 Console.WriteLine(
 "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different\n"
 + "Availability Zone.\n");
 var zones = await _autoScalerWrapper.DescribeAvailabilityZones();
 await _autoScalerWrapper.CreateGroupOfSize(3,
_autoScalerWrapper.GroupName, zones);
 Console.WriteLine(new string('-', 80));

 Console.WriteLine(
 "At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for\n"
 + "HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.\n");

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue.");
 if (interactive)
 Console.ReadLine();

 Console.WriteLine("Creating variables that control the flow of the
demo.");
 await _smParameterWrapper.Reset();

 Console.WriteLine(
```

```

 "\nCreating an Elastic Load Balancing target group and load balancer.
The target group\n"
 + "defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a\n"
 + "single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.");

 var defaultVpc = await _autoScalerWrapper.GetDefaultVpc();
 var subnets = await
 _autoScalerWrapper.GetAllVpcSubnetsForZones(defaultVpc.VpcId, zones);
 var subnetIds = subnets.Select(s => s.SubnetId).ToList();
 var targetGroup = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.CreateTargetGroupOnVpc(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGroup
protocol, port, defaultVpc.VpcId);

 await
 _elasticLoadBalancerWrapper.CreateLoadBalancerAndListener(_elasticLoadBalancerWrapper.Lo
subnetIds, targetGroup);
 await
 _autoScalerWrapper.AttachLoadBalancerToGroup(_autoScalerWrapper.GroupName,
targetGroup.TargetGroupArn);
 Console.WriteLine("\nVerifying access to the load balancer endpoint...");
 var endPoint = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.GetEndpointForLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper
var loadBalancerAccess = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);

 if (!loadBalancerAccess)
 {
 Console.WriteLine("\nCouldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");

 var ipString = await _httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");
 ipString = ipString.Trim();

 var defaultSecurityGroup = await
 _autoScalerWrapper.GetDefaultSecurityGroupForVpc(defaultVpc);
 var portIsOpen =
 _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, port,
ipString);
 var sshPortIsOpen =
 _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, sshPort,
ipString);

```

```
 if (!portIsOpen)
 {
 Console.WriteLine(
 "\nFor this example to work, the default security group for
your default VPC must\n"
 + "allows access from this computer. You can either add it
automatically from this\n"
 + "example or add it yourself using the AWS Management
Console.\n");

 if (!interactive || GetYesNoResponse(
 "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound traffic from your computer's IP address?"))
 {
 await
 _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, port,
 ipString);
 }
 }

 if (!sshPortIsOpen)
 {
 if (!interactive || GetYesNoResponse(
 "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound SSH traffic for debugging from your computer's IP address?"))
 {
 await
 _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, sshPort,
 ipString);
 }
 }

 loadBalancerAccess = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);
 }

 if (loadBalancerAccess)
 {
 Console.WriteLine("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
 Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
 }
 else
 {
```



```

 Console.WriteLine(
 "\nCouldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Troubleshoot by\n"
 + "manually verifying that your VPC and security group are
configured correctly and that\n"
 + "you can successfully make a GET request to the load balancer
endpoint:\n");
 Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
 }
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
 if (interactive)
 Console.ReadLine();
 return true;
}

/// <summary>
/// Demonstrate the steps of the scenario.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run as an interactive scenario.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task<bool> Demo(bool interactive)
{
 var ssmOnlyPolicy = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
 "ssm_only_policy.json");

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine("Resetting parameters to starting values for demo.");
 await _smParameterWrapper.Reset();

 Console.WriteLine("\nThis part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system\n" +
 "to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient\n" +
 "architecture can keep the web service running in spite
of these failures.");
 Console.WriteLine(new string('-', 88));
 Console.WriteLine("At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.");
 if (interactive)
 await DemoActionChoices();
}

```

```

 Console.WriteLine($"The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.\n" +
 $"The table name is contained in a Systems Manager
parameter named '{_smParameterWrapper.TableParameter}'.\n" +
 $"To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.\n");
 await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");

 Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as\n" +
 "healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.");
 if (interactive)
 await DemoActionChoices();

 Console.WriteLine("Instead of failing when the recommendation service
fails, the web service can return a static response.");
 Console.WriteLine("While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.");

 await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.FailureResponseParameter,
"static");

 Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a static response.");
 Console.WriteLine("The service still reports as healthy because health
checks are still shallow.");
 if (interactive)
 await DemoActionChoices();

 Console.WriteLine("Let's reinstate the recommendation service.\n");
 await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
_smParameterWrapper.TableName);
 Console.WriteLine(
 "\nLet's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't\n" +
 "access the DynamoDB recommendation table.\n"
);
 await _autoScalerWrapper.CreateInstanceProfileWithName(
 _autoScalerWrapper.BadCredsPolicyName,
 _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName,

```

```

 _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
 ssmOnlyPolicy,
 new List<string> { "AmazonSSMManagedInstanceCore" }
);
 var instances = await
_autoScalerWrapper.GetInstancesByGroupName(_autoScalerWrapper.GroupName);
 var badInstanceId = instances.First();
 var instanceProfile = await
_autoScalerWrapper.GetInstanceProfile(badInstanceId);
 Console.WriteLine(
 $"Replacing the profile for instance {badInstanceId} with a profile
that contains\n" +
 "bad credentials...\n"
);
 await _autoScalerWrapper.ReplaceInstanceProfile(
 badInstanceId,
 _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
 instanceProfile.AssociationId
);
 Console.WriteLine(
 "Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
either a recommendation or a static response,\n" +
 "depending on which instance is selected by the load balancer.\n"
);
 if (interactive)
 await DemoActionChoices();

 Console.WriteLine("\nLet's implement a deep health check. For this demo,
a deep health check tests whether");
 Console.WriteLine("the web service can access the DynamoDB table that it
depends on for recommendations. Note that");
 Console.WriteLine("the deep health check is only for ELB routing and not
for Auto Scaling instance health.");
 Console.WriteLine("This kind of deep health check is not recommended for
Auto Scaling instance health, because it");
 Console.WriteLine("risks accidental termination of all instances in the
Auto Scaling group when a dependent service fails.");

 Console.WriteLine("\nBy implementing deep health checks, the load
balancer can detect when one of the instances is failing");
 Console.WriteLine("and take that instance out of rotation.");

```

```
 await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.HealthCheckParameter,
"deep");

 Console.WriteLine($"\\nNow, checking target health indicates that the
instance with bad credentials ({badInstanceId})");
 Console.WriteLine("is unhealthy. Note that it might take a minute or two
for the load balancer to detect the unhealthy");
 Console.WriteLine("instance. Sending a GET request to the load balancer
endpoint always returns a recommendation, because");
 Console.WriteLine("the load balancer takes unhealthy instances out of its
rotation.");

 if (interactive)
 await DemoActionChoices();

 Console.WriteLine("\\nBecause the instances in this demo are controlled by
an auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy");
 Console.WriteLine("instance is to terminate it and let the auto scaler
start a new instance to replace it.");

 await _autoScalerWrapper.TryTerminateInstanceById(badInstanceId);

 Console.WriteLine($"\\nEven while the instance is terminating and the new
instance is starting, sending a GET");
 Console.WriteLine("request to the web service continues to get a
successful recommendation response because");
 Console.WriteLine("starts and reports as healthy, it is included in the
load balancing rotation.");
 Console.WriteLine("Note that terminating and replacing an instance
typically takes several minutes, during which time you");
 Console.WriteLine("can see the changing health check status until the new
instance is running and healthy.");

 if (interactive)
 await DemoActionChoices();

 Console.WriteLine("\\nIf the recommendation service fails now, deep health
checks mean all instances report as unhealthy.");

 await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");
```

```

 Console.WriteLine($"\\nWhen all instances are unhealthy, the load balancer
continues to route requests even to");
 Console.WriteLine("unhealthy instances, allowing them to fail open and
return a static response rather than fail");
 Console.WriteLine("closed and report failure to the customer.");

 if (interactive)
 await DemoActionChoices();
 await _smParameterWrapper.Reset();

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 return true;
 }

 /// <summary>
 /// Clean up the resources from the scenario.
 /// </summary>
 /// <param name="interactive">True to ask the user for cleanup.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public static async Task<bool> DestroyResources(bool interactive)
 {
 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 Console.WriteLine(
 "To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your account,
we can clean up all AWS resources\\n" +
 "that were created for this demo."
);

 if (!interactive || GetYesNoResponse("Do you want to clean up all demo
resources? (y/n) "))
 {
 await
 _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper.LoadBal
 await
 _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteTargetGroupByName(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGr
 await
 _autoScalerWrapper.TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(_autoScalerWrapper.GroupNa
 await
 _autoScalerWrapper.DeleteKeyPairByName(_autoScalerWrapper.KeyPairName);
 await
 _autoScalerWrapper.DeleteTemplateByName(_autoScalerWrapper.LaunchTemplateName);
 await _autoScalerWrapper.DeleteInstanceProfile(
 _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
 _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName

```

```

);
 await
 _recommendations.DestroyDatabaseByName(_recommendations.TableName);
 }
 else
 {
 Console.WriteLine(
 "Ok, we'll leave the resources intact.\n" +
 "Don't forget to delete them when you're done with them or you
 might incur unexpected charges."
);
 }

 Console.WriteLine(new string('-', 80));
 return true;
}

```

Créez une classe qui englobe les EC2 actions Auto Scaling et Amazon.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management methods.
/// </summary>
public class AutoScalerWrapper
{
 private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;
 private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;
 private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement _amazonSsm;
 private readonly IAmazonIdentityManagementService _amazonIam;
 private readonly ILogger<AutoScalerWrapper> _logger;

 private readonly string _instanceType = "";
 private readonly string _amiParam = "";
 private readonly string _launchTemplateName = "";
 private readonly string _groupName = "";
 private readonly string _instancePolicyName = "";
 private readonly string _instanceRoleName = "";
 private readonly string _instanceProfileName = "";
 private readonly string _badCredsProfileName = "";
 private readonly string _badCredsRoleName = "";
 private readonly string _badCredsPolicyName = "";
 private readonly string _keyPairName = "";
}

```

```

public string GroupName => _groupName;
public string KeyPairName => _keyPairName;
public string LaunchTemplateName => _launchTemplateName;
public string InstancePolicyName => _instancePolicyName;
public string BadCredsProfileName => _badCredsProfileName;
public string BadCredsRoleName => _badCredsRoleName;
public string BadCredsPolicyName => _badCredsPolicyName;

/// <summary>
/// Constructor for the AutoScalerWrapper.
/// </summary>
/// <param name="amazonAutoScaling">The injected AutoScaling client.</param>
/// <param name="amazonEc2">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="amazonIam">The injected IAM client.</param>
/// <param name="amazonSsm">The injected SSM client.</param>
public AutoScalerWrapper(
 IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling,
 IAmazonEC2 amazonEc2,
 IAmazonSimpleSystemsManagement amazonSsm,
 IAmazonIdentityManagementService amazonIam,
 IConfiguration configuration,
 ILogger<AutoScalerWrapper> logger)
{
 _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
 _amazonEc2 = amazonEc2;
 _amazonSsm = amazonSsm;
 _amazonIam = amazonIam;
 _logger = logger;

 var prefix = configuration["resourcePrefix"];
 _instanceType = configuration["instanceType"];
 _amiParam = configuration["amiParam"];

 _launchTemplateName = prefix + "-template";
 _groupName = prefix + "-group";
 _instancePolicyName = prefix + "-pol";
 _instanceRoleName = prefix + "-role";
 _instanceProfileName = prefix + "-prof";
 _badCredsPolicyName = prefix + "-bc-pol";
 _badCredsRoleName = prefix + "-bc-role";
 _badCredsProfileName = prefix + "-bc-prof";
 _keyPairName = prefix + "-key-pair";
}

```

```

 /// <summary>
 /// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
 a specified name.
 /// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
 /// instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
 granted to
 /// clients that run on the instance.
 /// </summary>
 /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
 /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
 /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
 /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
 /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
 the role.</param>
 /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
 public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
 string policyName,
 string roleName,
 string profileName,
 string ssmOnlyPolicyFile,
 List<string>? awsManagedPolicies = null)
 {
 var assumeRoleDoc = "{" +
 "\"Version\": \"2012-10-17\", " +
 "\"Statement\": [{" +
 "\"Effect\": \"Allow\", " +
 "\"Principal\": { " +
 "\"Service\": [" +
 "\"ec2.amazonaws.com\" " +
 "]" +
 "}, " +
 "\"Action\": \"sts:AssumeRole\" " +
 "}] " +
 "}";

 var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

 var policyArn = "";

 try
 {
 var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
 new CreatePolicyRequest

```



```
 {
 PolicyName = policyName,
 PolicyDocument = policyDocument
 });
 policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
 }
 catch (EntityAlreadyExistsException)
 {
 // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
 var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
 new ListPoliciesRequest()
 {
 Scope = PolicyScopeType.Local
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
 {
 if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
 {
 policyArn = policy.Arn;
 }
 }

 if (policyArn == null)
 {
 throw new InvalidOperationException("Policy not found");
 }
 }

 try
 {
 await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
 {
 RoleName = roleName,
 AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
 });
 await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
 {
 RoleName = roleName,
 PolicyArn = policyArn
 });
 if (awsManagedPolicies != null)
 {
 foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
```

```

 {
 await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
 {
 PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
 RoleName = roleName
 });
 }
 }
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
 Console.WriteLine("Role already exists.");
}

string profileArn = "";
try
{
 var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
 new CreateInstanceProfileRequest()
 {
 InstanceProfileName = profileName
 });
 // Allow time for the profile to be ready.
 profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
 Thread.Sleep(10000);
 await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
 new AddRoleToInstanceProfileRequest()
 {
 InstanceProfileName = profileName,
 RoleName = roleName
 });
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
 Console.WriteLine("Policy already exists.");
 var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
 new GetInstanceProfileRequest()
 {
 InstanceProfileName = profileName
 });
 profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
}

```

```
 }
 return profileArn;
}

/// <summary>
/// Create a new key pair and save the file.
/// </summary>
/// <param name="newKeyPairName">The name of the new key pair.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task CreateKeyPair(string newKeyPairName)
{
 try
 {
 var keyResponse = await _amazonEc2.CreateKeyPairAsync(
 new CreateKeyPairRequest() { KeyName = newKeyPairName });
 await File.WriteAllTextAsync($"{newKeyPairName}.pem",
 keyResponse.KeyPair.KeyMaterial);
 Console.WriteLine($"Created key pair {newKeyPairName}.");
 }
 catch (AlreadyExistsException)
 {
 Console.WriteLine("Key pair already exists.");
 }
}

/// <summary>
/// Delete the key pair and file by name.
/// </summary>
/// <param name="deleteKeyPairName">The key pair to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteKeyPairByName(string deleteKeyPairName)
{
 try
 {
 await _amazonEc2.DeleteKeyPairAsync(
 new DeleteKeyPairRequest() { KeyName = deleteKeyPairName });
 File.Delete($"{deleteKeyPairName}.pem");
 }
 catch (FileNotFoundException)
 {
 Console.WriteLine($"Key pair {deleteKeyPairName} not found.");
 }
}
```

```

 /// <summary>
 /// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
 Scaling.
 /// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
 runs after
 /// the instance is started. This script installs the Python packages and
 starts a Python
 /// web server on the instance.
 /// </summary>
 /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
 run.</param>
 /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
 create and attach to the profile.</param>
 /// <returns>The template object.</returns>
 public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
 startupScriptPath, string instancePolicyPath)
 {
 try
 {
 await CreateKeyPair(_keyPairName);
 await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
 _instanceRoleName,
 _instanceProfileName, instancePolicyPath);

 var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
 var plainTextBytes =
 System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

 var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
 new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
 var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
 var launchTemplateResponse = await
 _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
 new CreateLaunchTemplateRequest()
 {
 LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
 LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
 {
 InstanceType = _instanceType,
 ImageId = amiId,
 IamInstanceProfile =
 new
 LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()

```

```

 {
 Name = _instanceProfileName
 },
 KeyName = _keyPairName,
 UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
 }
 });
 return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
 if (ec2Exception.ErrorCode ==
 "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
 {
 _logger.LogError($"Could not create the template, the name
{_launchTemplateName} already exists. " +
 $"Please try again with a unique name.");
 }

 throw;
}
catch (Exception ex)
{
 _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
 throw;
}
}

/// <summary>
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
 try
 {
 var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
 new DescribeAvailabilityZonesRequest());
 return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
 z.ZoneName).ToList();
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)

```

```

 {
 _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
 throw;
 }
 }

 /// <summary>
 /// Create an EC2 Auto Scaling group of a specified size and name.
 /// </summary>
 /// <param name="groupSize">The size for the group.</param>
 /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
 /// <param name="availabilityZones">The availability zones for the group.</
param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task CreateGroupOfSize(int groupSize, string groupName,
List<string> availabilityZones)
 {
 try
 {
 await _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(
 new CreateAutoScalingGroupRequest()
 {
 AutoScalingGroupName = groupName,
 AvailabilityZones = availabilityZones,
 LaunchTemplate =
 new
Amazon.AutoScaling.Model.LaunchTemplateSpecification()
 {
 LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
 Version = "$Default"
 },
 MaxSize = groupSize,
 MinSize = groupSize
 });
 Console.WriteLine($"Created EC2 Auto Scaling group {groupName} with
size {groupSize}.");
 }
 }

```

```

 catch (EntityAlreadyExistsException)
 {
 Console.WriteLine($"EC2 Auto Scaling group {groupName} already
exists.");
 }
 }

 /// <summary>
 /// Get the default VPC for the account.
 /// </summary>
 /// <returns>The default VPC object.</returns>
 public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
 {
 try
 {
 var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
 new DescribeVpcsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("is-default", new List<string>() { "true" })
 }
 });
 return vpcResponse.Vpcs[0];
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
 }

 /// <summary>

```

```
/// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
/// </summary>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
/// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
/// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
 try
 {
 var subnets = new List<Subnet>();
 var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
 new DescribeSubnetsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
 new("availability-zone", availabilityZones),
 new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
 }
 });

 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
 {
 subnets.Add(subnet);
 }

 return subnets;
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
 }
}
```



```

 throw;
 }
}

/// <summary>
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{
 try
 {
 await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
 new DeleteLaunchTemplateRequest()
 {
 LaunchTemplateName = templateName
 });
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode ==
 "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
 {
 _logger.LogError(
 $"Could not delete the template, the name
{ _launchTemplateName} was not found.");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
{ex.Message}");
 throw;
 }
}

/// <summary>
/// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
/// and deletes all the resources.
/// </summary>

```

```
/// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
{
 try
 {
 await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
 new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
 {
 InstanceProfileName = profileName,
 RoleName = roleName
 });
 await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
 new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
 var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
 new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
 foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
 {
 await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
 new DetachRolePolicyRequest()
 {
 RoleName = roleName,
 PolicyArn = policy.PolicyArn
 });
 // Delete the custom policies only.
 if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
 {
 await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
 new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
 {
 PolicyArn = policy.PolicyArn
 });
 }
 }

 await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
 new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
 }
 catch (NoSuchEntityException)
 {
 Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
 }
}
```

```

 }
}

/// <summary>
/// Gets data about the instances in an EC2 Auto Scaling group by its group
name.
/// </summary>
/// <param name="group">The name of the auto scaling group.</param>
/// <returns>A collection of instance Ids.</returns>
public async Task<IEnumerable<string>> GetInstancesByGroupName(string group)
{
 var instanceResponse = await
 _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
 new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
 {
 AutoScalingGroupNames = new List<string>() { group }
 });
 var instanceIds = instanceResponse.AutoScalingGroups.SelectMany(
 g => g.Instances.Select(i => i.InstanceId));
 return instanceIds;
}

/// <summary>
/// Get the instance profile association data for an instance.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
/// <returns>Instance profile associations data.</returns>
public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
{
 try
 {
 var response = await
 _amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
 new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
 {
 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
 },
 });
 return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)

```

```

 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
 throw;
 }
 }

 /// <summary>
 /// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
 /// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
 /// used to restart the Python web server.
 /// </summary>
 /// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
 /// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
 /// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
 {
 try
 {
 await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
 new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
 {
 AssociationId = associationId,
 IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
 {
 Name = credsProfileName
 }
 }
);
 }
 }

```

```

 // Allow time before resetting.
 Thread.Sleep(25000);

 await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
 new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
 Thread.Sleep(25000);
 var instanceReady = false;
 var retries = 5;
 while (retries-- > 0 && !instanceReady)
 {
 var instancesPaginator =
 _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
 new DescribeInstanceInformationRequest());
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
 {
 instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
 if (instanceReady)
 {
 break;
 }
 }
 }
 Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
 await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
 Console.WriteLine("Instance ready.");
 Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
 await _amazonSsm.SendCommandAsync(
 new SendCommandRequest()
 {
 InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
 DocumentName = "AWS-RunShellScript",
 Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
 {
 {
 "commands",
 new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
 }
 }
 }
));

```

```

 Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
 }
 catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
 {
 if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
 {
 _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
 }

 throw;
 }
 catch (Exception ex)
 {
 _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
 throw;
 }
}

/// <summary>
/// Try to terminate an instance by its Id.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
{
 var stopping = false;
 Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
 while (!stopping)
 {
 try
 {
 await
 _amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
 new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
 {
 InstanceId = instanceId,
 ShouldDecrementDesiredCapacity = false
 });
 stopping = true;
 }
 catch (ScalingActivityInProgressException)
 }
}

```

```

 {
 Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
 Thread.Sleep(10000);
 }
 }
}

/// <summary>
/// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
progress,
/// waits and retries until the group is successfully deleted.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
{
 var stopped = false;
 while (!stopped)
 {
 try
 {
 await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
 new DeleteAutoScalingGroupRequest()
 {
 AutoScalingGroupName = groupName
 });
 stopped = true;
 }
 catch (Exception e)
 when ((e is ScalingActivityInProgressException)
 || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
 {
 Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
 Thread.Sleep(10000);
 }
 }
}

/// <summary>
/// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>

```

```

 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
 {
 var describeGroupsResponse = await
 _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
 new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
 {
 AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
 });
 if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
 {
 // Update the size to 0.
 await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
 new UpdateAutoScalingGroupRequest()
 {
 AutoScalingGroupName = groupName,
 MinSize = 0
 });
 var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
 foreach (var instance in group.Instances)
 {
 await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
 }

 await TryDeleteGroupByName(groupName);
 }
 else
 {
 Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
 }
 }

 /// <summary>
 /// Get the default security group for a specified Vpc.
 /// </summary>
 /// <param name="vpc">The Vpc to search.</param>
 /// <returns>The default security group.</returns>
 public async Task<SecurityGroup> GetDefaultSecurityGroupForVpc(Vpc vpc)
 {
 var groupResponse = await _amazonEc2.DescribeSecurityGroupsAsync(
 new DescribeSecurityGroupsRequest()
 {

```



```

 Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
 {
 new ("group-name", new List<string>() { "default" }),
 new ("vpc-id", new List<string>() { vpc.VpcId })
 }
 });
 return groupResponse.SecurityGroups[0];
}

/// <summary>
/// Verify the default security group of a Vpc allows ingress from the
calling computer.
/// This can be done by allowing ingress from this computer's IP address.
/// In some situations, such as connecting from a corporate network, you must
instead specify
/// a prefix list Id. You can also temporarily open the port to any IP
address while running this example.
/// If you do, be sure to remove public access when you're done.
/// </summary>
/// <param name="vpc">The group to check.</param>
/// <param name="port">The port to verify.</param>
/// <param name="ipAddress">This computer's IP address.</param>
/// <returns>True if the ip address is allowed on the group.</returns>
public bool VerifyInboundPortForGroup(SecurityGroup group, int port, string
ipAddress)
{
 var portIsOpen = false;
 foreach (var ipPermission in group.IpPermissions)
 {
 if (ipPermission.FromPort == port)
 {
 foreach (var ipRange in ipPermission.Ipv4Ranges)
 {
 var cidr = ipRange.CidrIp;
 if (cidr.StartsWith(ipAddress) || cidr == "0.0.0.0/0")
 {
 portIsOpen = true;
 }
 }

 if (ipPermission.PrefixListIds.Any())
 {
 portIsOpen = true;
 }
 }
 }
}

```

```

 if (!portIsOpen)
 {
 Console.WriteLine("The inbound rule does not appear to be
open to either this computer's IP\n" +
 "address, to all IP addresses (0.0.0.0/0),
or to a prefix list ID.");
 }
 else
 {
 break;
 }
 }
}

return portIsOpen;
}

/// <summary>
/// Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
/// specified port from the specified IP address.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The Id of the security group to modify.</param>
/// <param name="port">The port to open.</param>
/// <param name="ipAddress">The IP address to allow access.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task OpenInboundPort(string groupId, int port, string ipAddress)
{
 await _amazonEc2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
 new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
 {
 GroupId = groupId,
 IpPermissions = new List<IpPermission>()
 {
 new IpPermission()
 {
 FromPort = port,
 ToPort = port,
 IpProtocol = "tcp",
 Ipv4Ranges = new List<IpRange>()
 {
 new IpRange() { CidrIp = $"{ipAddress}/32" }
 }
 }
 }
 }
);
}

```

```

 }
 }
 });
}

/// <summary>
/// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
/// The
/// </summary>
/// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>
/// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
string targetGroupArn)
{
 await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
 new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
 {
 AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
 TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
 });
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
 var request = new DescribeInstancesRequest
 {
 InstanceIds = new List<string> { instanceId }
 };

 // Wait until the instance is in the specified state.
 var hasState = false;
 do
 {
 // Wait 5 seconds.

```

```

 Thread.Sleep(5000);

 // Check for the desired state.
 var response = await _amazonEc2.DescribeInstancesAsync(request);
 var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
 hasState = instance.State.Name == stateName;
 Console.WriteLine(". ");
 } while (!hasState);

 return hasState;
}
}

```

Créez une classe qui englobe les actions Elastic Load Balancing.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Elastic Load Balancer actions.
/// </summary>
public class ElasticLoadBalancerWrapper
{
 private readonly IAmazonElasticLoadBalancingV2 _amazonElasticLoadBalancingV2;
 private string? _endpoint = null;
 private readonly string _targetGroupName = "";
 private readonly string _loadBalancerName = "";
 HttpClient _httpClient = new();

 public string TargetGroupName => _targetGroupName;
 public string LoadBalancerName => _loadBalancerName;

 /// <summary>
 /// Constructor for the Elastic Load Balancer wrapper.
 /// </summary>
 /// <param name="amazonElasticLoadBalancingV2">The injected load balancing v2
 client.</param>
 /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
 public ElasticLoadBalancerWrapper(
 IAmazonElasticLoadBalancingV2 amazonElasticLoadBalancingV2,
 IConfiguration configuration)
 {
 _amazonElasticLoadBalancingV2 = amazonElasticLoadBalancingV2;
 var prefix = configuration["resourcePrefix"];
 }
}

```

```
 _targetGroupName = prefix + "-tg";
 _loadBalancerName = prefix + "-lb";
 }

 /// <summary>
 /// Get the HTTP Endpoint of a load balancer by its name.
 /// </summary>
 /// <param name="loadBalancerName">The name of the load balancer.</param>
 /// <returns>The HTTP endpoint.</returns>
 public async Task<string> GetEndpointForLoadBalancerByName(string
loadBalancerName)
 {
 if (_endpoint == null)
 {
 var endpointResponse =
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
 new DescribeLoadBalancersRequest()
 {
 Names = new List<string>() { loadBalancerName }
 });
 _endpoint = endpointResponse.LoadBalancers[0].DNSName;
 }

 return _endpoint;
 }

 /// <summary>
 /// Return the GET response for an endpoint as text.
 /// </summary>
 /// <param name="endpoint">The endpoint for the request.</param>
 /// <returns>The request response.</returns>
 public async Task<string> GetEndPointResponse(string endpoint)
 {
 var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{endpoint}");
 var textResponse = await endpointResponse.Content.ReadAsStringAsync();
 return textResponse!;
 }

 /// <summary>
 /// Get the target health for a group by name.
 /// </summary>
 /// <param name="groupName">The name of the group.</param>
 /// <returns>The collection of health descriptions.</returns>
```

```

 public async Task<List<TargetHealthDescription>>
 CheckTargetHealthForGroup(string groupName)
 {
 List<TargetHealthDescription> result = null!;
 try
 {
 var groupResponse =
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
 new DescribeTargetGroupsRequest()
 {
 Names = new List<string>() { groupName }
 });
 var healthResponse =
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetHealthAsync(
 new DescribeTargetHealthRequest()
 {
 TargetGroupArn =
groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn
 });
 ;
 result = healthResponse.TargetHealthDescriptions;
 }
 catch (TargetGroupNotFoundException)
 {
 Console.WriteLine($"Target group {groupName} not found.");
 }
 return result;
 }

 /// <summary>
 /// Create an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
 how the load balancer forwards
 /// requests to instances in the group and how instance health is checked.
 ///
 /// To speed up this demo, the health check is configured with shortened
 times and lower thresholds. In production,
 /// you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid
 unwanted failures.
 /// </summary>
 /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
 /// <param name="protocol">The protocol, such as HTTP.</param>
 /// <param name="port">The port to use to forward requests, such as 80.</
param>

```

```

 /// <param name="vpcId">The Id of the Vpc in which the load balancer
exists.</param>
 /// <returns>The new TargetGroup object.</returns>
 public async Task<TargetGroup> CreateTargetGroupOnVpc(string groupName,
ProtocolEnum protocol, int port, string vpcId)
 {
 var createResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateTargetGroupAsync(
 new CreateTargetGroupRequest()
 {
 Name = groupName,
 Protocol = protocol,
 Port = port,
 HealthCheckPath = "/healthcheck",
 HealthCheckIntervalSeconds = 10,
 HealthCheckTimeoutSeconds = 5,
 HealthyThresholdCount = 2,
 UnhealthyThresholdCount = 2,
 VpcId = vpcId
 });
 var targetGroup = createResponse.TargetGroups[0];
 return targetGroup;
 }

 /// <summary>
 /// Create an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
 /// and forwards requests to the specified target group.
 /// </summary>
 /// <param name="name">The name for the new load balancer.</param>
 /// <param name="subnetIds">Subnets for the load balancer.</param>
 /// <param name="targetGroup">Target group for forwarded requests.</param>
 /// <returns>The new LoadBalancer object.</returns>
 public async Task<LoadBalancer> CreateLoadBalancerAndListener(string name,
List<string> subnetIds, TargetGroup targetGroup)
 {
 var createLbResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateLoadBalancerAsync(
 new CreateLoadBalancerRequest()
 {
 Name = name,
 Subnets = subnetIds
 });
 var loadBalancerArn = createLbResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;

```

```
// Wait for load balancer to be available.
var loadBalancerReady = false;
while (!loadBalancerReady)
{
 try
 {
 var describeResponse =
 await
 _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
 new DescribeLoadBalancersRequest()
 {
 Names = new List<string>() { name }
 });

 var loadBalancerState =
 describeResponse.LoadBalancers[0].State.Code;

 loadBalancerReady = loadBalancerState ==
 LoadBalancerStateEnum.Active;
 }
 catch (LoadBalancerNotFoundException)
 {
 loadBalancerReady = false;
 }
 Thread.Sleep(10000);
}
// Create the listener.
await _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateListenerAsync(
 new CreateListenerRequest()
 {
 LoadBalancerArn = loadBalancerArn,
 Protocol = targetGroup.Protocol,
 Port = targetGroup.Port,
 DefaultActions = new List<Action>()
 {
 new Action()
 {
 Type = ActionTypeEnum.Forward,
 TargetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn
 }
 }
 });
return createLbResponse.LoadBalancers[0];
```



```

 }

 /// <summary>
 /// Verify this computer can successfully send a GET request to the
 /// load balancer endpoint.
 /// </summary>
 /// <param name="endpoint">The endpoint to check.</param>
 /// <returns>True if successful.</returns>
 public async Task<bool> VerifyLoadBalancerEndpoint(string endpoint)
 {
 var success = false;
 var retries = 3;
 while (!success && retries > 0)
 {
 try
 {
 var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{
{endpoint}");
 Console.WriteLine($"Response: {endpointResponse.StatusCode}.");

 if (endpointResponse.IsSuccessStatusCode)
 {
 success = true;
 }
 else
 {
 retries = 0;
 }
 }
 catch (HttpRequestException)
 {
 Console.WriteLine("Connection error, retrying...");
 retries--;
 Thread.Sleep(10000);
 }
 }

 return success;
 }

 /// <summary>
 /// Delete a load balancer by its specified name.
 /// </summary>
 /// <param name="name">The name of the load balancer to delete.</param>

```

```

 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task DeleteLoadBalancerByName(string name)
 {
 try
 {
 var describeLoadBalancerResponse =
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
 new DescribeLoadBalancersRequest()
 {
 Names = new List<string>() { name }
 });
 var lbArn =
describeLoadBalancerResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteLoadBalancerAsync(
 new DeleteLoadBalancerRequest()
 {
 LoadBalancerArn = lbArn
 }
);
 }
 catch (LoadBalancerNotFoundException)
 {
 Console.WriteLine($"Load balancer {name} not found.");
 }
 }

 /// <summary>
 /// Delete a TargetGroup by its specified name.
 /// </summary>
 /// <param name="groupName">Name of the group to delete.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public async Task DeleteTargetGroupByName(string groupName)
 {
 var done = false;
 while (!done)
 {
 try
 {
 var groupResponse =
 await
amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
 new DescribeTargetGroupsRequest()
 {
 Names = new List<string>() { groupName }
 }
);
 }
 catch { }
 }
 }

```

```

 });

 var targetArn = groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn;
 await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteTargetGroupAsync(
 new DeleteTargetGroupRequest() { TargetGroupArn =
targetArn });
 Console.WriteLine($"Deleted load balancing target group
{groupName}.");
 done = true;
 }
 catch (TargetGroupNotFoundException)
 {
 Console.WriteLine(
 $"Target group {groupName} not found, could not delete.");
 done = true;
 }
 catch (ResourceInUseException)
 {
 Console.WriteLine("Target group not yet released, waiting...");
 Thread.Sleep(10000);
 }
}
}
}

```

Créez une classe qui utilise DynamoDB pour simuler un service de recommandation.

```

/// <summary>
/// Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
/// movies, and songs.
/// </summary>
public class Recommendations
{
 private readonly IAmazonDynamoDB _amazonDynamoDb;
 private readonly DynamoDBContext _context;
 private readonly string _tableName;

 public string TableName => _tableName;

 /// <summary>
 /// Constructor for the Recommendations service.
 /// </summary>

```

```

 /// <param name="amazonDynamoDb">The injected DynamoDb client.</param>
 /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
 public Recommendations(IAmazonDynamoDB amazonDynamoDb, IConfiguration
configuration)
 {
 _amazonDynamoDb = amazonDynamoDb;
 _context = new DynamoDBContext(_amazonDynamoDb);
 _tableName = configuration["databaseName"]!;
 }

 /// <summary>
 /// Create the DynamoDb table with a specified name.
 /// </summary>
 /// <param name="tableName">The name for the table.</param>
 /// <returns>True when ready.</returns>
 public async Task<bool> CreateDatabaseWithName(string tableName)
 {
 try
 {
 Console.WriteLine($"Creating table {tableName}...");
 var createRequest = new CreateTableRequest()
 {
 TableName = tableName,
 AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
 {
 new AttributeDefinition()
 {
 AttributeName = "MediaType",
 AttributeType = ScalarAttributeType.S
 },
 new AttributeDefinition()
 {
 AttributeName = "ItemId",
 AttributeType = ScalarAttributeType.N
 }
 },
 KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
 {
 new KeySchemaElement()
 {
 AttributeName = "MediaType",
 KeyType = KeyType.HASH
 },
 new KeySchemaElement()

```

```

 {
 AttributeName = "ItemId",
 KeyType = KeyType.RANGE
 }
 },
 ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
 {
 ReadCapacityUnits = 5,
 WriteCapacityUnits = 5
 }
};
await _amazonDynamoDb.CreateTableAsync(createRequest);

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("\nWaiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
 TableName = tableName
};

TableStatus status;
do
{
 Thread.Sleep(2000);

 var describeTableResponse = await
 _amazonDynamoDb.DescribeTableAsync(request);
 status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

 Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");

return status == TableStatus.ACTIVE;
}
catch (ResourceInUseException)
{
 Console.WriteLine($"Table {tableName} already exists.");
 return false;
}
}

/// <summary>

```

```
/// Populate the database table with data from a specified path.
/// </summary>
/// <param name="databaseTableName">The name of the table.</param>
/// <param name="recommendationsPath">The path of the recommendations data.</
param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task PopulateDatabase(string databaseTableName, string
recommendationsPath)
{
 var recommendationsText = await
File.ReadAllTextAsync(recommendationsPath);
 var records =

JsonSerializer.Deserialize<RecommendationModel[]>(recommendationsText);
 var batchWrite = _context.CreateBatchWrite<RecommendationModel>();

 foreach (var record in records!)
 {
 batchWrite.AddPutItem(record);
 }

 await batchWrite.ExecuteAsync();
}

/// <summary>
/// Delete the recommendation table by name.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the recommendation table.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DestroyDatabaseByName(string tableName)
{
 try
 {
 await _amazonDynamoDb.DeleteTableAsync(
 new DeleteTableRequest() { TableName = tableName });
 Console.WriteLine($"Table {tableName} was deleted.");
 }
 catch (ResourceNotFoundException)
 {
 Console.WriteLine($"Table {tableName} not found");
 }
}
}
```

Créez une classe qui englobe les actions de Systems Manager.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Systems Manager parameter operations. This example uses these
 parameters
/// to drive the demonstration of resilient architecture, such as failure of a
 dependency or
/// how the service responds to a health check.
/// </summary>
public class SmParameterWrapper
{
 private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement
 _amazonSimpleSystemsManagement;

 private readonly string _tableParameter = "doc-example-resilient-
architecture-table";
 private readonly string _failureResponseParameter = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
 private readonly string _healthCheckParameter = "doc-example-resilient-
architecture-health-check";
 private readonly string _tableName = "";

 public string TableParameter => _tableParameter;
 public string TableName => _tableName;
 public string HealthCheckParameter => _healthCheckParameter;
 public string FailureResponseParameter => _failureResponseParameter;

 /// <summary>
 /// Constructor for the SmParameterWrapper.
 /// </summary>
 /// <param name="amazonSimpleSystemsManagement">The injected Simple Systems
Management client.</param>
 /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
 public SmParameterWrapper(IAmazonSimpleSystemsManagement
amazonSimpleSystemsManagement, IConfiguration configuration)
 {
 _amazonSimpleSystemsManagement = amazonSimpleSystemsManagement;
 _tableName = configuration["databaseName"]!;
 }

 /// <summary>

```

```
/// Reset the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
/// </summary>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task Reset()
{
 await this.PutParameterByName(_tableParameter, _tableName);
 await this.PutParameterByName(_failureResponseParameter, "none");
 await this.PutParameterByName(_healthCheckParameter, "shallow");
}

/// <summary>
/// Set the value of a named Systems Manager parameter.
/// </summary>
/// <param name="name">The name of the parameter.</param>
/// <param name="value">The value to set.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task PutParameterByName(string name, string value)
{
 await _amazonSimpleSystemsManagement.PutParameterAsync(
 new PutParameterRequest() { Name = name, Value = value, Overwrite =
true });
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK pour .NET .
  - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
  - [CreateAutoScalingGroup](#)
  - [CreateInstanceProfile](#)
  - [CreateLaunchTemplate](#)
  - [CreateListener](#)
  - [CreateLoadBalancer](#)
  - [CreateTargetGroup](#)
  - [DeleteAutoScalingGroup](#)
  - [DeleteInstanceProfile](#)
  - [DeleteLaunchTemplate](#)
  - [DeleteLoadBalancer](#)



- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

## Java

### SDK pour Java 2.x

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
public class Main {

 public static final String fileName = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\
\\recommendations.json"; // Modify file location.
 public static final String tableName = "doc-example-recommendation-service";
 public static final String startScript = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\
\\server_startup_script.sh"; // Modify file location.
 public static final String policyFile = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\
\\instance_policy.json"; // Modify file location.
}
```

```

 public static final String ssmJSON = "C:\\AWS\\resworkflow\\
\\ssm_only_policy.json"; // Modify file location.
 public static final String failureResponse = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
 public static final String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-
health-check";
 public static final String templateName = "doc-example-resilience-template";
 public static final String roleName = "doc-example-resilience-role";
 public static final String policyName = "doc-example-resilience-pol";
 public static final String profileName = "doc-example-resilience-prof";

 public static final String badCredsProfileName = "doc-example-resilience-
prof-bc";

 public static final String targetGroupName = "doc-example-resilience-tg";
 public static final String autoScalingGroupName = "doc-example-resilience-
group";
 public static final String lbName = "doc-example-resilience-lb";
 public static final String protocol = "HTTP";
 public static final int port = 80;

 public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

 public static void main(String[] args) throws IOException,
InterruptedException {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 Database database = new Database();
 AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
 LoadBalancer loadBalancer = new LoadBalancer();

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("Welcome to the demonstration of How to Build and
Manage a Resilient Service!");
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("A - SETUP THE RESOURCES");
 System.out.println("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
 in.nextLine();
 deploy(loadBalancer);
 System.out.println(DASHES);
 System.out.println(DASHES);

```

```

 System.out.println("B - DEMO THE RESILIENCE FUNCTIONALITY");
 System.out.println("Press Enter when you're ready.");
 in.nextLine();
 demo(loadBalancer);
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("C - DELETE THE RESOURCES");
 System.out.println("""
 This concludes the demo of how to build and manage a resilient
service.

 To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your
account, we can clean up all AWS resources
 that were created for this demo.
 """);

 System.out.println("\n Do you want to delete the resources (y/n)? ");
 String userInput = in.nextLine().trim().toLowerCase(); // Capture user
input

 if (userInput.equals("y")) {
 // Delete resources here
 deleteResources(loadBalancer, autoScaler, database);
 System.out.println("Resources deleted.");
 } else {
 System.out.println("""
 Okay, we'll leave the resources intact.
 Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges.
 """);
 }
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("The example has completed. ");
 System.out.println("\n Thanks for watching!");
 System.out.println(DASHES);
 }

 // Deletes the AWS resources used in this example.
 private static void deleteResources(LoadBalancer loadBalancer, AutoScaler
autoScaler, Database database)
 throws IOException, InterruptedException {
 loadBalancer.deleteLoadBalancer(lbName);

```

```

 System.out.println("*** Wait 30 secs for resource to be deleted");
 TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
 loadBalancer.deleteTargetGroup(targetGroupName);
 autoScaler.deleteAutoScaleGroup(autoScalingGroupName);
 autoScaler.deleteRolesPolicies(policyName, roleName, profileName);
 autoScaler.deleteTemplate(templateName);
 database.deleteTable(tableName);
 }

 private static void deploy(LoadBalancer loadBalancer) throws
 InterruptedException, IOException {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 System.out.println(
 """
 For this demo, we'll use the AWS SDK for Java (v2) to
create several AWS resources
 to set up a load-balanced web service endpoint and
explore some ways to make it resilient
 against various kinds of failures.

 Some of the resources create by this demo are:
 \t* A DynamoDB table that the web service depends on to
provide book, movie, and song recommendations.
 \t* An EC2 launch template that defines EC2 instances
that each contain a Python web server.
 \t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances
across several Availability Zones.
 \t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that
targets the Auto Scaling group to distribute requests.
 """);

 System.out.println("Press Enter when you're ready.");
 in.nextLine();
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("Creating and populating a DynamoDB table named " +
tableName);
 Database database = new Database();
 database.createTable(tableName, fileName);
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("""

```

Creating an EC2 launch template that runs '{startup\_script}' when an instance starts.

This script starts a Python web server defined in the `server.py` script. The web server

listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to '/' and to '/healthcheck'.

For demo purposes, this server is run as the root user. In production, the best practice is to

run a web server, such as Apache, with least-privileged credentials.

The template also defines an IAM policy that each instance uses to assume a role that grants

permissions to access the DynamoDB recommendation table and Systems Manager parameters

that control the flow of the demo.

```
""");
```

```
LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
templateCreator.createTemplate(policyFile, policyName, profileName,
startScript, templateName, roleName);
System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(
```

```
 "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different Availability Zone.");
```

```
System.out.println("*** Wait 30 secs for the VPC to be created");
```

```
TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
```

```
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
```

```
String[] zones = autoScaler.createGroup(3, templateName,
autoScalingGroupName);
```

```
System.out.println("""
```

```
 At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for
```

```
 HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.
```

```
 Press Enter when you're ready to continue.
```

```
""");
```

```
in.nextLine();
```

```
System.out.println(DASHES);
```

```

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("Creating variables that control the flow of the
demo.");
 ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
 paramHelper.reset();
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("""
 Creating an Elastic Load Balancing target group and load
balancer. The target group
 defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a
 single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.
 """);

 String vpcId = autoScaler.getDefaultVPC();
 List<Subnet> subnets = autoScaler.getSubnets(vpcId, zones);
 System.out.println("You have retrieved a list with " + subnets.size() + "
subnets");
 String targetGroupArn = loadBalancer.createTargetGroup(protocol, port,
vpcId, targetGroupName);
 String elbDnsName = loadBalancer.createLoadBalancer(subnets,
targetGroupArn, lbName, port, protocol);
 autoScaler.attachLoadBalancerTargetGroup(autoScalingGroupName,
targetGroupArn);
 System.out.println("Verifying access to the load balancer endpoint...");
 boolean wasSuccessful =
loadBalancer.verifyLoadBalancerEndpoint(elbDnsName);
 if (!wasSuccessful) {
 System.out.println("Couldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");
 CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

 // Create an HTTP GET request to "http://checkip.amazonaws.com"
 HttpGet httpGet = new HttpGet("http://checkip.amazonaws.com");
 try {
 // Execute the request and get the response
 HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

 // Read the response content.

```

```

 String ipAddress =
 IOUtils.toString(response.getEntity().getContent(),
 StandardCharsets.UTF_8).trim();

 // Print the public IP address.
 System.out.println("Public IP Address: " + ipAddress);
 GroupInfo groupInfo = autoScaler.verifyInboundPort(vpcId, port,
 ipAddress);
 if (!groupInfo.isPortOpen()) {
 System.out.println("""
 For this example to work, the default security group
for your default VPC must
 allow access from this computer. You can either add
it automatically from this
 example or add it yourself using the AWS Management
Console.
 """);

 System.out.println(
 "Do you want to add a rule to security group " +
groupInfo.getGroupName() + " to allow");
 System.out.println("inbound traffic on port " + port + " from
your computer's IP address (y/n) ");
 String ans = in.nextLine();
 if ("y".equalsIgnoreCase(ans)) {
 autoScaler.openInboundPort(groupInfo.getGroupName(),
String.valueOf(port), ipAddress);
 System.out.println("Security group rule added.");
 } else {
 System.out.println("No security group rule added.");
 }
 }

 } catch (AutoScalingException e) {
 e.printStackTrace();
 }
} else if (wasSuccessful) {
 System.out.println("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
 System.out.println("\t http://" + elbDnsName);
} else {
 System.out.println("Couldn't get a successful response from the load
balancer endpoint. Troubleshoot by");

```

```

 System.out.println("manually verifying that your VPC and security
group are configured correctly and that");
 System.out.println("you can successfully make a GET request to the
load balancer.");
 }

 System.out.println("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
 in.nextLine();
}

// A method that controls the demo part of the Java program.
public static void demo(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
 ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
 System.out.println("Read the ssm_only_policy.json file");
 String ssmOnlyPolicy = readFileAsString(ssmJSON);

 System.out.println("Resetting parameters to starting values for demo.");
 paramHelper.reset();

 System.out.println(
 """
 This part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system
 to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient
 architecture can keep the web service running in spite
of these failures.

 At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.
 """);
 demoChoices(loadBalancer);

 System.out.println(
 """
 The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.
 The table name is contained in a Systems Manager
parameter named self.param_helper.table.
 To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.
 """);

```



```

paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

System.out.println(
 ""
 \nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as
 healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.
 "");
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
 ""
 Instead of failing when the recommendation service fails,
the web service can return a static response.
 While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.
 "");
paramHelper.put(paramHelper.failureResponse, "static");

System.out.println("""
 Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
a static response.
 The service still reports as healthy because health checks are
still shallow.
 "");
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println("Let's reinstate the recommendation service.");
paramHelper.put(paramHelper.tableName, paramHelper.dyntable);

System.out.println("""
 Let's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't
 access the DynamoDB recommendation table. We will get an instance
id value.
 "");

LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();

// Create a new instance profile based on badCredsProfileName.
templateCreator.createInstanceProfile(policyFile, policyName,
badCredsProfileName, roleName);

```

```

 String badInstanceId = autoScaler.getBadInstance(autoScalingGroupName);
 System.out.println("The bad instance id values used for this demo is " +
badInstanceId);

 String profileAssociationId =
autoScaler.getInstanceProfile(badInstanceId);
 System.out.println("The association Id value is " +
profileAssociationId);
 System.out.println("Replacing the profile for instance " + badInstanceId
 + " with a profile that contains bad credentials");
 autoScaler.replaceInstanceProfile(badInstanceId, badCredsProfileName,
profileAssociationId);

 System.out.println(
 ""
 Now, sending a GET request to the load balancer endpoint
returns either a recommendation or a static response,
 depending on which instance is selected by the load
balancer.
 "");

 demoChoices(loadBalancer);

 System.out.println("""
 Let's implement a deep health check. For this demo, a deep health
check tests whether
 the web service can access the DynamoDB table that it depends on
for recommendations. Note that
 the deep health check is only for ELB routing and not for Auto
Scaling instance health.
 This kind of deep health check is not recommended for Auto
Scaling instance health, because it
 risks accidental termination of all instances in the Auto Scaling
group when a dependent service fails.
 """);

 System.out.println("""
 By implementing deep health checks, the load balancer can detect
when one of the instances is failing
 and take that instance out of rotation.
 """);

 paramHelper.put(paramHelper.healthCheck, "deep");

```

```
 System.out.println("""
 Now, checking target health indicates that the instance with bad
credentials
 is unhealthy. Note that it might take a minute or two for the
load balancer to detect the unhealthy
 instance. Sending a GET request to the load balancer endpoint
always returns a recommendation, because
 the load balancer takes unhealthy instances out of its rotation.
 """);

 demoChoices(loadBalancer);

 System.out.println(
 """
 Because the instances in this demo are controlled by an
auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy
 instance is to terminate it and let the auto scaler start
a new instance to replace it.
 """);
 autoScaler.terminateInstance(badInstanceId);

 System.out.println("""
 Even while the instance is terminating and the new instance is
starting, sending a GET
 request to the web service continues to get a successful
recommendation response because
 the load balancer routes requests to the healthy instances. After
the replacement instance
 starts and reports as healthy, it is included in the load
balancing rotation.
 Note that terminating and replacing an instance typically takes
several minutes, during which time you
 can see the changing health check status until the new instance
is running and healthy.
 """);

 demoChoices(loadBalancer);
 System.out.println(
 "If the recommendation service fails now, deep health checks mean
all instances report as unhealthy.");
 paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

 demoChoices(loadBalancer);
 paramHelper.reset();
```

```

 }

 public static void demoChoices(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
 InterruptedException {
 String[] actions = {
 "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
 "Check the health of load balancer targets.",
 "Go to the next part of the demo."
 };

 Scanner scanner = new Scanner(System.in);

 while (true) {
 System.out.println("-".repeat(88));
 System.out.println("See the current state of the service by selecting
one of the following choices:");
 for (int i = 0; i < actions.length; i++) {
 System.out.println(i + ": " + actions[i]);
 }

 try {
 System.out.print("\nWhich action would you like to take? ");
 int choice = scanner.nextInt();
 System.out.println("-".repeat(88));

 switch (choice) {
 case 0 -> {
 System.out.println("Request:\n");
 System.out.println("GET http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));
 CloseableHttpClient httpClient =
HttpClientClients.createDefault();

 // Create an HTTP GET request to the ELB.
 HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));

 // Execute the request and get the response.
 HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
 int statusCode =
response.getStatusLine().getStatusCode();
 System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);

 // Display the JSON response
 BufferedReader reader = new BufferedReader(

```

```

 new
 InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));
 StringBuilder jsonResponse = new StringBuilder();
 String line;
 while ((line = reader.readLine()) != null) {
 jsonResponse.append(line);
 }
 reader.close();

 // Print the formatted JSON response.
 System.out.println("Full Response:\n");
 System.out.println(jsonResponse.toString());

 // Close the HTTP client.
 httpClient.close();
 }
 case 1 -> {
 System.out.println("\nChecking the health of load
balancer targets:\n");
 List<TargetHealthDescription> health =
loadBalancer.checkTargetHealth(targetGroupName);
 for (TargetHealthDescription target : health) {
 System.out.printf("\tTarget %s on port %d is %s\n",
target.target().id(),
 target.target().port(),
target.targetHealth().stateAsString());
 }
 System.out.println("""
 Note that it can take a minute or two for the
health check to update
 after changes are made.
 """);
 }
 case 2 -> {
 System.out.println("\nOkay, let's move on.");
 System.out.println("-".repeat(88));
 return; // Exit the method when choice is 2
 }
 default -> System.out.println("You must choose a value
between 0-2. Please select again.");
}

} catch (java.util.InputMismatchException e) {

```

```

 System.out.println("Invalid input. Please select again.");
 scanner.nextLine(); // Clear the input buffer.
 }
}

public static String readFileAsString(String filePath) throws IOException {
 byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
 return new String(bytes);
}
}

```

Créez une classe qui englobe les EC2 actions Auto Scaling et Amazon.

```

public class AutoScaler {

 private static Ec2Client ec2Client;
 private static AutoScalingClient autoScalingClient;
 private static IamClient iamClient;

 private static SsmClient ssmClient;

 private IamClient getIAMClient() {
 if (iamClient == null) {
 iamClient = IamClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }
 return iamClient;
 }

 private SsmClient getSSMClient() {
 if (ssmClient == null) {
 ssmClient = SsmClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }
 return ssmClient;
 }

 private Ec2Client getEc2Client() {
 if (ec2Client == null) {

```

```

 ec2Client = Ec2Client.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }
 return ec2Client;
}

private AutoScalingClient getAutoScalingClient() {
 if (autoScalingClient == null) {
 autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }
 return autoScalingClient;
}

/**
 * Terminates and instances in an EC2 Auto Scaling group. After an instance
is
 * terminated, it can no longer be accessed.
 */
public void terminateInstance(String instanceId) {
 TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest terminateInstanceIRequest =
TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
 .builder()
 .instanceId(instanceId)
 .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
 .build();

 getAutoScalingClient().terminateInstanceInAutoScalingGroup(terminateInstanceIRequest);
 System.out.format("Terminated instance %s.", instanceId);
}

/**
 * Replaces the profile associated with a running instance. After the profile
is
 * replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new profile.
 * When
 * the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
 * server.
 */
public void replaceInstanceProfile(String instanceId, String
newInstanceProfileName, String profileAssociationId)

```

```

 throws InterruptedException {
 // Create an IAM instance profile specification.
 software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
iamInstanceProfile =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
 .builder()
 .name(newInstanceProfileName) // Make sure
'newInstanceProfileName' is a valid IAM Instance Profile
 // name.

 .build();

 // Replace the IAM instance profile association for the EC2 instance.
 ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest replaceRequest =
ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest
 .builder()
 .iamInstanceProfile(iamInstanceProfile)
 .associationId(profileAssociationId) // Make sure
'profileAssociationId' is a valid association ID.
 .build();

 try {
 getEc2Client().replaceIamInstanceProfileAssociation(replaceRequest);
 // Handle the response as needed.
 } catch (Ec2Exception e) {
 // Handle exceptions, log, or report the error.
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }

 System.out.format("Replaced instance profile for association %s with
profile %s.", profileAssociationId,
 newInstanceProfileName);
 TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
 boolean instReady = false;
 int tries = 0;

 // Reboot after 60 seconds
 while (!instReady) {
 if (tries % 6 == 0) {
 getEc2Client().rebootInstances(RebootInstancesRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .build());
 System.out.println("Rebooting instance " + instanceId + " and
waiting for it to be ready.");
 }
 tries++;

```



```

 try {
 TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
 } catch (InterruptedException e) {
 e.printStackTrace();
 }

 DescribeInstanceInformationResponse informationResponse =
getSSMClient().describeInstanceInformation();
 List<InstanceInformation> instanceInformationList =
informationResponse.getInstanceInformationList();
 for (InstanceInformation info : instanceInformationList) {
 if (info.getInstanceId().equals(instanceId)) {
 instReady = true;
 break;
 }
 }
 }

 SendCommandRequest sendCommandRequest = SendCommandRequest.builder()
 .instanceIds(instanceId)
 .documentName("AWS-RunShellScript")
 .parameters(Collections.singletonMap("commands",
 Collections.singletonList("cd / && sudo python3 server.py
80")))
 .build();

 getSSMClient().sendCommand(sendCommandRequest);
 System.out.println("Restarted the Python web server on instance " +
instanceId + ".");
}

public void openInboundPort(String secGroupId, String port, String ipAddress)
{
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
 .groupName(secGroupId)
 .cidrIp(ipAddress)
 .fromPort(Integer.parseInt(port))
 .build();

 getEc2Client().authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
 System.out.format("Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
secGroupId, port, ipAddress);
}

```

```

/**
 * Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the role,
 * and deletes all the resources.
 */
public void deleteInstanceProfile(String roleName, String profileName) {
 try {
 software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
 getInstanceProfileRequest =
 software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
 .builder()
 .instanceProfileName(profileName)
 .build();

 GetInstanceProfileResponse response =
 getIAMClient().getInstanceProfile(getInstanceProfileRequest);
 String name = response.instanceProfile().instanceProfileName();
 System.out.println(name);

 RemoveRoleFromInstanceProfileRequest profileRequest =
 RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
 .instanceProfileName(profileName)
 .roleName(roleName)
 .build();

 getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(profileRequest);
 DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
 DeleteInstanceProfileRequest.builder()
 .instanceProfileName(profileName)
 .build();

 getIAMClient().deleteInstanceProfile(deleteInstanceProfileRequest);
 System.out.println("Deleted instance profile " + profileName);

 DeleteRoleRequest deleteRoleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
 .roleName(roleName)
 .build();

 // List attached role policies.
 ListAttachedRolePoliciesResponse rolesResponse = getIAMClient()
 .listAttachedRolePolicies(role -> role.roleName(roleName));
 List<AttachedPolicy> attachedPolicies =
 rolesResponse.attachedPolicies();
 for (AttachedPolicy attachedPolicy : attachedPolicies) {

```

```

 DetachRolePolicyRequest request =
DetachRolePolicyRequest.builder()
 .roleName(roleName)
 .policyArn(attachedPolicy.policyArn())
 .build();

 getIAMClient().detachRolePolicy(request);
 System.out.println("Detached and deleted policy " +
attachedPolicy.policyName());
 }

 getIAMClient().deleteRole(deleteRoleRequest);
 System.out.println("Instance profile and role deleted.");

 } catch (IamException e) {
 System.err.println(e.getMessage());
 System.exit(1);
 }
}

public void deleteTemplate(String templateName) {
 getEc2Client().deleteLaunchTemplate(name ->
name.launchTemplateName(templateName));
 System.out.format(templateName + " was deleted.");
}

public void deleteAutoScaleGroup(String groupName) {
 DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
 .autoScalingGroupName(groupName)
 .forceDelete(true)
 .build();

 getAutoScalingClient().deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
 System.out.println(groupName + " was deleted.");
}

/*
 * Verify the default security group of the specified VPC allows ingress from
 * this
 * computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
 * address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you

```

```

 * must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port
 * to
 * any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
 * public
 * access when you're done.
 *
 */
public GroupInfo verifyInboundPort(String VPC, int port, String ipAddress) {
 boolean portIsOpen = false;
 GroupInfo groupInfo = new GroupInfo();
 try {
 Filter filter = Filter.builder()
 .name("group-name")
 .values("default")
 .build();

 Filter filter1 = Filter.builder()
 .name("vpc-id")
 .values(VPC)
 .build();

 DescribeSecurityGroupsRequest securityGroupsRequest =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
 .filters(filter, filter1)
 .build();

 DescribeSecurityGroupsResponse securityGroupsResponse =
getEc2Client()
 .describeSecurityGroups(securityGroupsRequest);
 String securityGroup =
securityGroupsResponse.securityGroups().get(0).groupName();
 groupInfo.setGroupName(securityGroup);

 for (SecurityGroup secGroup :
securityGroupsResponse.securityGroups()) {
 System.out.println("Found security group: " +
secGroup.groupId());

 for (IpPermission ipPermission : secGroup.ipPermissions()) {
 if (ipPermission.fromPort() == port) {
 System.out.println("Found inbound rule: " +
ipPermission);

 for (IpRange ipRange : ipPermission.ipRanges()) {

```

```

 String cidrIp = ipRange.cidrIp();
 if (cidrIp.startsWith(ipAddress) ||
 cidrIp.equals("0.0.0.0/0")) {
 System.out.println(cidrIp + " is applicable");
 portIsOpen = true;
 }
 }

 if (!ipPermission.prefixListIds().isEmpty()) {
 System.out.println("Prefix lList is applicable");
 portIsOpen = true;
 }

 if (!portIsOpen) {
 System.out
 .println("The inbound rule does not appear to
be open to either this computer's IP,"
 + " all IP addresses (0.0.0.0/0), or
to a prefix list ID.");
 } else {
 break;
 }
}
}

} catch (AutoScalingException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

groupInfo.setPortOpen(portIsOpen);
return groupInfo;
}

/*
 * Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
 * Scaling group.
 * The target group specifies how the load balancer forward requests to the
 * instances
 * in the group.
 */
public void attachLoadBalancerTargetGroup(String asGroupName, String
targetGroupARN) {
 try {

```

```
 AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest.builder()
 .autoScalingGroupName(asGroupName)
 .targetGroupARNs(targetGroupARN)
 .build();

getAutoScalingClient().attachLoadBalancerTargetGroups(targetGroupsRequest);
 System.out.println("Attached load balancer to " + asGroupName);

 } catch (AutoScalingException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.
public String[] createGroup(int groupSize, String templateName, String
autoScalingGroupName) {

 // Get availability zones.

software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
zonesRequest =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
 .builder()
 .build();

 DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse =
getEc2Client().describeAvailabilityZones(zonesRequest);
 List<String> availabilityZoneNames =
zonesResponse.availabilityZones().stream()

.map(software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone::zoneName)
 .collect(Collectors.toList());

 String availabilityZones = String.join(",", availabilityZoneNames);
 LaunchTemplateSpecification specification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
 .launchTemplateName(templateName)
 .version("$Default")
 .build();

 String[] zones = availabilityZones.split(",");
```

```

 CreateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
 .launchTemplate(specification)
 .availabilityZones(zones)
 .maxSize(groupSize)
 .minSize(groupSize)
 .autoScalingGroupName(autoScalingGroupName)
 .build();

 try {
 getAutoScalingClient().createAutoScalingGroup(groupRequest);

 } catch (AutoScalingException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 }
 System.out.println("Created an EC2 Auto Scaling group named " +
autoScalingGroupName);
 return zones;
}

public String getDefaultVPC() {
 // Define the filter.
 Filter defaultFilter = Filter.builder()
 .name("is-default")
 .values("true")
 .build();

 software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest request =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest
 .builder()
 .filters(defaultFilter)
 .build();

 DescribeVpcsResponse response = getEc2Client().describeVpcs(request);
 return response.vpcs().get(0).vpcId();
}

// Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.
public List<Subnet> getSubnets(String vpcId, String[] availabilityZones) {
 List<Subnet> subnets = null;
 Filter vpcFilter = Filter.builder()
 .name("vpc-id")

```

```
 .values(vpcId)
 .build();

 Filter azFilter = Filter.builder()
 .name("availability-zone")
 .values(availabilityZones)
 .build();

 Filter defaultForAZ = Filter.builder()
 .name("default-for-az")
 .values("true")
 .build();

 DescribeSubnetsRequest request = DescribeSubnetsRequest.builder()
 .filters(vpcFilter, azFilter, defaultForAZ)
 .build();

 DescribeSubnetsResponse response =
getEc2Client().describeSubnets(request);
 subnets = response.subnets();
 return subnets;
}

// Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.
public String getBadInstance(String groupName) {
 DescribeAutoScalingGroupsRequest request =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
 .autoScalingGroupNames(groupName)
 .build();

 DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
getAutoScalingClient().describeAutoScalingGroups(request);
 AutoScalingGroup autoScalingGroup = response.autoScalingGroups().get(0);
 List<String> instanceIds = autoScalingGroup.instances().stream()
 .map(instance -> instance.instanceId())
 .collect(Collectors.toList());

 String[] instanceIdArray = instanceIds.toArray(new String[0]);
 for (String instanceId : instanceIdArray) {
 System.out.println("Instance ID: " + instanceId);
 return instanceId;
 }
 return "";
}
```



```

// Gets data about the profile associated with an instance.
public String getInstanceProfile(String instanceId) {
 Filter filter = Filter.builder()
 .name("instance-id")
 .values(instanceId)
 .build();

 DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest associationsRequest =
DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest
 .builder()
 .filters(filter)
 .build();

 DescribeIamInstanceProfileAssociationsResponse response = getEc2Client()
 .describeIamInstanceProfileAssociations(associationsRequest);
 return response.iamInstanceProfileAssociations().get(0).associationId();
}

public void deleteRolesPolicies(String policyName, String roleName, String
InstanceProfile) {
 ListPoliciesRequest listPoliciesRequest =
ListPoliciesRequest.builder().build();
 ListPoliciesResponse listPoliciesResponse =
getIAMClient().listPolicies(listPoliciesRequest);
 for (Policy policy : listPoliciesResponse.policies()) {
 if (policy.policyName().equals(policyName)) {
 // List the entities (users, groups, roles) that are attached to
the policy.

software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
listEntitiesRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
 .builder()
 .policyArn(policy.arn())
 .build();
 ListEntitiesForPolicyResponse listEntitiesResponse = iamClient
 .listEntitiesForPolicy(listEntitiesRequest);
 if (!listEntitiesResponse.policyGroups().isEmpty() || !
listEntitiesResponse.policyUsers().isEmpty() ||
 !listEntitiesResponse.policyRoles().isEmpty()) {
 // Detach the policy from any entities it is attached to.
 DetachRolePolicyRequest detachPolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()

```

```

 .policyArn(policy.arn())
 .roleName(roleName) // Specify the name of the IAM
role
 .build();

 getIAMClient().detachRolePolicy(detachPolicyRequest);
 System.out.println("Policy detached from entities.");
 }

 // Now, you can delete the policy.
 DeletePolicyRequest deletePolicyRequest =
DeletePolicyRequest.builder()
 .policyArn(policy.arn())
 .build();

 getIAMClient().deletePolicy(deletePolicyRequest);
 System.out.println("Policy deleted successfully.");
 break;
}
}

// List the roles associated with the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleRequest listRolesRequest =
ListInstanceProfilesForRoleRequest.builder()
 .roleName(roleName)
 .build();

// Detach the roles from the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleResponse listRolesResponse =
iamClient.listInstanceProfilesForRole(listRolesRequest);
for (software.amazon.awssdk.services.iam.model.InstanceProfile profile :
listRolesResponse.instanceProfiles()) {
 RemoveRoleFromInstanceProfileRequest removeRoleRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
 .instanceProfileName(InstanceProfile)
 .roleName(roleName) // Remove the extra dot here
 .build();

 getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(removeRoleRequest);
 System.out.println("Role " + roleName + " removed from instance
profile " + InstanceProfile);
}

// Delete the instance profile after removing all roles

```

```

 DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
 .instanceProfileName(InstanceProfile)
 .build();

 getIAMClient().deleteInstanceProfile(r ->
r.instanceProfileName(InstanceProfile));
 System.out.println(InstanceProfile + " Deleted");
 System.out.println("All roles and policies are deleted.");
 }
}

```

Créez une classe qui englobe les actions Elastic Load Balancing.

```

public class LoadBalancer {
 public ElasticLoadBalancingV2Client elasticLoadBalancingV2Client;

 public ElasticLoadBalancingV2Client getLoadBalancerClient() {
 if (elasticLoadBalancingV2Client == null) {
 elasticLoadBalancingV2Client = ElasticLoadBalancingV2Client.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }

 return elasticLoadBalancingV2Client;
 }

 // Checks the health of the instances in the target group.
 public List<TargetHealthDescription> checkTargetHealth(String
targetGroupName) {
 DescribeTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
DescribeTargetGroupsRequest.builder()
 .names(targetGroupName)
 .build();

 DescribeTargetGroupsResponse tgResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetGroups(targetGroupsRequest);

 DescribeTargetHealthRequest healthRequest =
DescribeTargetHealthRequest.builder()

 .targetGroupArn(tgResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn())

```

```

 .build();

 DescribeTargetHealthResponse healthResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetHealth(healthRequest);
 return healthResponse.targetHealthDescriptions();
 }

 // Gets the HTTP endpoint of the load balancer.
 public String getEndpoint(String lbName) {
 DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
 .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
 return res.loadBalancers().get(0).dnsName();
 }

 // Deletes a load balancer.
 public void deleteLoadBalancer(String lbName) {
 try {
 // Use a waiter to delete the Load Balancer.
 DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
 .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
 ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
 DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()

.loadBalancerArns(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
 .build();

 getLoadBalancerClient().deleteLoadBalancer(
 builder ->
builder.loadBalancerArn(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn()));
 WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter

 .waitUntilLoadBalancersDeleted(request);
 waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

 } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 }
 System.out.println(lbName + " was deleted.");
 }

 // Deletes the target group.
 public void deleteTargetGroup(String targetGroupName) {

```

```

 try {
 DescribeTargetGroupsResponse res = getLoadBalancerClient()
 .describeTargetGroups(describe ->
describe.names(targetGroupName));
 getLoadBalancerClient()
 .deleteTargetGroup(builder ->
builder.targetGroupArn(res.targetGroups().get(0).targetGroupArn()));
 } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 }
 System.out.println(targetGroupName + " was deleted.");
 }

 // Verify this computer can successfully send a GET request to the load
 balancer
 // endpoint.
 public boolean verifyLoadBalancerEndpoint(String elbDnsName) throws
IOException, InterruptedException {
 boolean success = false;
 int retries = 3;
 CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

 // Create an HTTP GET request to the ELB.
 HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" + elbDnsName);
 try {
 while ((!success) && (retries > 0)) {
 // Execute the request and get the response.
 HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
 int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
 System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);
 if (statusCode == 200) {
 success = true;
 } else {
 retries--;
 System.out.println("Got connection error from load balancer
endpoint, retrying...");
 TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
 }
 }

 } catch (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException e) {
 System.out.println(e.getMessage());
 }
 }

```

```

 System.out.println("Status.." + success);
 return success;
 }

 /**
 * Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
 * how
 * the load balancer forward requests to instances in the group and how
 instance
 * health is checked.
 */
 public String createTargetGroup(String protocol, int port, String vpcId,
String targetGroupName) {
 CreateTargetGroupRequest targetGroupRequest =
CreateTargetGroupRequest.builder()
 .healthCheckPath("/healthcheck")
 .healthCheckTimeoutSeconds(5)
 .port(port)
 .vpcId(vpcId)
 .name(targetGroupName)
 .protocol(protocol)
 .build();

 CreateTargetGroupResponse targetGroupResponse =
getLoadBalancerClient().createTargetGroup(targetGroupRequest);
 String targetGroupArn =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn();
 String targetGroup =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupName();
 System.out.println("The " + targetGroup + " was created with ARN" +
targetGroupArn);
 return targetGroupArn;
 }

 /**
 * Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
 * subnets
 * and forwards requests to the specified target group.
 */
 public String createLoadBalancer(List<Subnet> subnetIds, String
targetGroupARN, String lbName, int port,
 String protocol) {
 try {
 List<String> subnetIdStrings = subnetIds.stream()

```

```
 .map(Subnet::subnetId)
 .collect(Collectors.toList());

 CreateLoadBalancerRequest balancerRequest =
CreateLoadBalancerRequest.builder()
 .subnets(subnetIdStrings)
 .name(lbName)
 .scheme("internet-facing")
 .build();

 // Create and wait for the load balancer to become available.
 CreateLoadBalancerResponse lsResponse =
getLoadBalancerClient().createLoadBalancer(balancerRequest);
 String lbARN = lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn();

 ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
 DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()
 .loadBalancerArns(lbARN)
 .build();

 System.out.println("Waiting for Load Balancer " + lbName + " to
become available.");
 WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
 .waitUntilLoadBalancerAvailable(request);
 waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
 System.out.println("Load Balancer " + lbName + " is available.");

 // Get the DNS name (endpoint) of the load balancer.
 String lbDNSName = lsResponse.loadBalancers().get(0).dnsName();
 System.out.println("*** Load Balancer DNS Name: " + lbDNSName);

 // Create a listener for the load balance.
 Action action = Action.builder()
 .targetGroupArn(targetGroupARN)
 .type("forward")
 .build();

 CreateListenerRequest listenerRequest =
CreateListenerRequest.builder()

 .loadBalancerArn(lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
```

```

 .defaultActions(action)
 .port(port)
 .protocol(protocol)
 .build();

 getLoadBalancerClient().createListener(listenerRequest);
 System.out.println("Created listener to forward traffic from load
balancer " + lbName + " to target group "
 + targetGroupARN);

 // Return the load balancer DNS name.
 return lbDNSName;

 } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
 return "";
}
}

```

Créez une classe qui utilise DynamoDB pour simuler un service de recommandation.

```

public class Database {

 private static DynamoDbClient dynamoDbClient;

 public static DynamoDbClient getDynamoDbClient() {
 if (dynamoDbClient == null) {
 dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();
 }
 return dynamoDbClient;
 }

 // Checks to see if the Amazon DynamoDB table exists.
 private boolean doesTableExist(String tableName) {
 try {
 // Describe the table and catch any exceptions.
 DescribeTableRequest describeTableRequest =
 DescribeTableRequest.builder()
 .tableName(tableName)

```



```

 .build();

 getDynamoDbClient().describeTable(describeTableRequest);
 System.out.println("Table '" + tableName + "' exists.");
 return true;

 } catch (ResourceNotFoundException e) {
 System.out.println("Table '" + tableName + "' does not exist.");
 } catch (DynamoDbException e) {
 System.err.println("Error checking table existence: " +
e.getMessage());
 }
 return false;
}

/*
 * Creates a DynamoDB table to use a recommendation service. The table has a
 * hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such
 * as
 * Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
 * MediaType,
 * forms a unique identifier for the recommended item.
 */
public void createTable(String tableName, String fileName) throws IOException
{
 // First check to see if the table exists.
 boolean doesExist = doesTableExist(tableName);
 if (!doesExist) {
 DynamoDbWaiter dbWaiter = getDynamoDbClient().waiter();
 CreateTableRequest createTableRequest = CreateTableRequest.builder()
 .tableName(tableName)
 .attributeDefinitions(
 AttributeDefinition.builder()
 .attributeName("MediaType")
 .attributeType(ScalarAttributeType.S)
 .build(),
 AttributeDefinition.builder()
 .attributeName("ItemId")
 .attributeType(ScalarAttributeType.N)
 .build())
 .keySchema(
 KeySchemaElement.builder()
 .attributeName("MediaType")

```

```

 .keyType(KeyType.HASH)
 .build(),
 KeySchemaElement.builder()
 .attributeName("ItemId")
 .keyType(KeyType.RANGE)
 .build())
 .provisionedThroughput(
 ProvisionedThroughput.builder()
 .readCapacityUnits(5L)
 .writeCapacityUnits(5L)
 .build())
 .build();

getDynamoDbClient().createTable(createTableRequest);
System.out.println("Creating table " + tableName + "...");

// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
 .tableName(tableName)
 .build();

WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitForTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
System.out.println("Table " + tableName + " created.");

// Add records to the table.
populateTable(fileName, tableName);
}
}

public void deleteTable(String tableName) {
 getDynamoDbClient().deleteTable(table -> table.tableName(tableName));
 System.out.println("Table " + tableName + " deleted.");
}

// Populates the table with data located in a JSON file using the DynamoDB
// enhanced client.
public void populateTable(String fileName, String tableName) throws
IOException {
 DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
 .dynamoDbClient(getDynamoDbClient())
 .build();
 ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

```

```

 File jsonFile = new File(fileName);
 JsonNode rootNode = objectMapper.readTree(jsonFile);

 DynamoDbTable<Recommendation> mappedTable =
enhancedClient.table(tableName,
 TableSchema.fromBean(Recommendation.class));
 for (JsonNode currentNode : rootNode) {
 String mediaType = currentNode.path("MediaType").path("S").asText();
 int itemId = currentNode.path("ItemId").path("N").asInt();
 String title = currentNode.path("Title").path("S").asText();
 String creator = currentNode.path("Creator").path("S").asText();

 // Create a Recommendation object and set its properties.
 Recommendation rec = new Recommendation();
 rec.setMediaType(mediaType);
 rec.setItemId(itemId);
 rec.setTitle(title);
 rec.setCreator(creator);

 // Put the item into the DynamoDB table.
 mappedTable.putItem(rec); // Add the Recommendation to the list.
 }
 System.out.println("Added all records to the " + tableName);
 }
}

```

Créez une classe qui englobe les actions de Systems Manager.

```

public class ParameterHelper {

 String tableName = "doc-example-resilient-architecture-table";
 String dyntable = "doc-example-recommendation-service";
 String failureResponse = "doc-example-resilient-architecture-failure-
response";
 String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-health-check";

 public void reset() {
 put(dyntable, tableName);
 put(failureResponse, "none");
 put(healthCheck, "shallow");
 }
}

```

```
public void put(String name, String value) {
 SsmClient ssmClient = SsmClient.builder()
 .region(Region.US_EAST_1)
 .build();

 PutParameterRequest parameterRequest = PutParameterRequest.builder()
 .name(name)
 .value(value)
 .overwrite(true)
 .type("String")
 .build();

 ssmClient.putParameter(parameterRequest);
 System.out.printf("Setting demo parameter %s to '%s'.", name, value);
}
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK for Java 2.x .
  - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
  - [CreateAutoScalingGroup](#)
  - [CreateInstanceProfile](#)
  - [CreateLaunchTemplate](#)
  - [CreateListener](#)
  - [CreateLoadBalancer](#)
  - [CreateTargetGroup](#)
  - [DeleteAutoScalingGroup](#)
  - [DeleteInstanceProfile](#)
  - [DeleteLaunchTemplate](#)
  - [DeleteLoadBalancer](#)
  - [DeleteTargetGroup](#)
  - [DescribeAutoScalingGroups](#)
  - [DescribeAvailabilityZones](#)
  - [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
  - [DescribeInstances](#)

- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

## JavaScript

### SDK pour JavaScript (v3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
#!/usr/bin/env node
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import {
 Scenario,
 parseScenarioArgs,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * The workflow steps are split into three stages:
 * - deploy
 * - demo
 * - destroy
 *
 * Each of these stages has a corresponding file prefixed with steps-*.

```

```

 */
import { deploySteps } from "./steps-deploy.js";
import { demoSteps } from "./steps-demo.js";
import { destroySteps } from "./steps-destroy.js";

/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 * class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
export const scenarios = {
 // Deploys all resources necessary for the workflow.
 deploy: new Scenario("Resilient Workflow - Deploy", deploySteps, context),
 // Demonstrates how a fragile web service can be made more resilient.
 demo: new Scenario("Resilient Workflow - Demo", demoSteps, context),
 // Destroys the resources created for the workflow.
 destroy: new Scenario("Resilient Workflow - Destroy", destroySteps, context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
 parseScenarioArgs(scenarios, {
 name: "Resilient Workflow",
 synopsis:
 "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes] [-v|--verbose]",
 description: "Deploy and interact with scalable EC2 instances.",
 });
}

```

Créez des étapes pour déployer toutes les ressources.

```

import { join } from "node:path";
import { readFileSync, writeFileSync } from "node:fs";

```

```
import axios from "axios";

import {
 BatchWriteItemCommand,
 CreateTableCommand,
 DynamoDBClient,
 waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
 EC2Client,
 CreateKeyPairCommand,
 CreateLaunchTemplateCommand,
 DescribeAvailabilityZonesCommand,
 DescribeVpcsCommand,
 DescribeSubnetsCommand,
 DescribeSecurityGroupsCommand,
 AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
 IAMClient,
 CreatePolicyCommand,
 CreateRoleCommand,
 CreateInstanceProfileCommand,
 AddRoleToInstanceProfileCommand,
 AttachRolePolicyCommand,
 waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { SSMClient, GetParameterCommand } from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
 CreateAutoScalingGroupCommand,
 AutoScalingClient,
 AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
 CreateListenerCommand,
 CreateLoadBalancerCommand,
 CreateTargetGroupCommand,
 ElasticLoadBalancingV2Client,
 waitUntilLoadBalancerAvailable,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
 ScenarioOutput,
 ScenarioInput,
```

```

 ScenarioAction,
 } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { saveState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH, ROOT } from "../constants.js";
import { initParamsSteps } from "../steps-reset-params.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const deploySteps = [
 new ScenarioOutput("introduction", MESSAGES.introduction, { header: true }),
 new ScenarioInput("confirmDeployment", MESSAGES.confirmDeployment, {
 type: "confirm",
 }),
 new ScenarioAction(
 "handleConfirmDeployment",
 (c) => c.confirmDeployment === false && process.exit(),
),
 new ScenarioOutput(
 "creatingTable",
 MESSAGES.creatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
 new ScenarioAction("createTable", async () => {
 const client = new DynamoDBClient({});
 await client.send(
 new CreateTableCommand({
 TableName: NAMES.tableName,
 ProvisionedThroughput: {
 ReadCapacityUnits: 5,
 WriteCapacityUnits: 5,
 },
 AttributeDefinitions: [
 {
 AttributeName: "MediaType",
 AttributeType: "S",
 },
 {
 AttributeName: "ItemId",
 AttributeType: "N",
 },
],
 KeySchema: [

```



```

 {
 AttributeName: "MediaType",
 KeyType: "HASH",
 },
 {
 AttributeName: "ItemId",
 KeyType: "RANGE",
 },
],
)),
);
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: NAMES.tableName });
}),
new ScenarioOutput(
 "createdTable",
 MESSAGES.createdTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioOutput(
 "populatingTable",
 MESSAGES.populatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioAction("populateTable", () => {
 const client = new DynamoDBClient({});
 /**
 * @type {{ default: import("@aws-sdk/client-dynamodb").PutRequest['Item']
[] }}
 */
 const recommendations = JSON.parse(
 readFileSync(join(RESOURCES_PATH, "recommendations.json")),
);

 return client.send(
 new BatchWriteItemCommand({
 RequestItems: {
 [NAMES.tableName]: recommendations.map((item) => ({
 PutRequest: { Item: item },
 })),
 },
 }),
);
}),
new ScenarioOutput(
 "populatedTable",
 MESSAGES.populatedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),

```

```

),
 new ScenarioOutput(
 "creatingKeyPair",
 MESSAGES.creatingKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
),
 new ScenarioAction("createKeyPair", async () => {
 const client = new EC2Client({});
 const { KeyMaterial } = await client.send(
 new CreateKeyPairCommand({
 KeyName: NAMES.keyPairName,
 }),
);

 writeFileSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`, KeyMaterial, { mode: 0o600 });
 }),
 new ScenarioOutput(
 "createdKeyPair",
 MESSAGES.createdKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
),
 new ScenarioOutput(
 "creatingInstancePolicy",
 MESSAGES.creatingInstancePolicy.replace(
 "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
 NAMES.instancePolicyName,
),
),
 new ScenarioAction("createInstancePolicy", async (state) => {
 const client = new IAMClient({});
 const {
 Policy: { Arn },
 } = await client.send(
 new CreatePolicyCommand({
 PolicyName: NAMES.instancePolicyName,
 PolicyDocument: readFileSync(
 join(RESOURCES_PATH, "instance_policy.json"),
),
 }),
);
 state.instancePolicyArn = Arn;
 }),
 new ScenarioOutput("createdInstancePolicy", (state) =>
 MESSAGES.createdInstancePolicy
 .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
 .replace("${INSTANCE_POLICY_ARN}", state.instancePolicyArn),
),
],
);

```

```

),
 new ScenarioOutput(
 "creatingInstanceRole",
 MESSAGES.creatingInstanceRole.replace(
 "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
 NAMES.instanceRoleName,
),
),
),
 new ScenarioAction("createInstanceRole", () => {
 const client = new IAMClient({});
 return client.send(
 new CreateRoleCommand({
 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 AssumeRolePolicyDocument: readFileSync(
 join(ROOT, "assume-role-policy.json"),
),
 }),
),
 }),
);
}),
new ScenarioOutput(
 "createdInstanceRole",
 MESSAGES.createdInstanceRole.replace(
 "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
 NAMES.instanceRoleName,
),
),
new ScenarioOutput(
 "attachingPolicyToRole",
 MESSAGES.attachingPolicyToRole
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName)
 .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName),
),
new ScenarioAction("attachPolicyToRole", async (state) => {
 const client = new IAMClient({});
 await client.send(
 new AttachRolePolicyCommand({
 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 PolicyArn: state.instancePolicyArn,
 }),
);
}),
new ScenarioOutput(
 "attachedPolicyToRole",
 MESSAGES.attachedPolicyToRole

```

```

 .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
 new ScenarioOutput(
 "creatingInstanceProfile",
 MESSAGES.creatingInstanceProfile.replace(
 "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
 NAMES.instanceProfileName,
),
),
 new ScenarioAction("createInstanceProfile", async (state) => {
 const client = new IAMClient({});
 const {
 InstanceProfile: { Arn },
 } = await client.send(
 new CreateInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
 }),
);
 state.instanceProfileArn = Arn;

 await waitUntilInstanceProfileExists(
 { client },
 { InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName },
);
 }),
 new ScenarioOutput("createdInstanceProfile", (state) =>
 MESSAGES.createdInstanceProfile
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_ARN}", state.instanceProfileArn),
),
 new ScenarioOutput(
 "addingRoleToInstanceProfile",
 MESSAGES.addingRoleToInstanceProfile
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
 new ScenarioAction("addRoleToInstanceProfile", () => {
 const client = new IAMClient({});
 return client.send(
 new AddRoleToInstanceProfileCommand({
 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
 }),
),
),

```

```

);
 }},
 new ScenarioOutput(
 "addedRoleToInstanceProfile",
 MESSAGES.addedRoleToInstanceProfile
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
 ...initParamsSteps,
 new ScenarioOutput("creatingLaunchTemplate", MESSAGES.creatingLaunchTemplate),
 new ScenarioAction("createLaunchTemplate", async () => {
 const ssmClient = new SSMClient({});
 const { Parameter } = await ssmClient.send(
 new GetParameterCommand({
 Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
 }),
);
 const ec2Client = new EC2Client({});
 await ec2Client.send(
 new CreateLaunchTemplateCommand({
 LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
 LaunchTemplateData: {
 InstanceType: "t3.micro",
 ImageId: Parameter.Value,
 IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
 UserData: readFileSync(
 join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
).toString("base64"),
 KeyName: NAMES.keyPairName,
 },
 }),
);
 }},
 new ScenarioOutput(
 "createdLaunchTemplate",
 MESSAGES.createdLaunchTemplate.replace(
 "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
 NAMES.launchTemplateName,
),
),
 new ScenarioOutput(
 "creatingAutoScalingGroup",
 MESSAGES.creatingAutoScalingGroup.replace(
 "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",

```

```

 NAMES.autoScalingGroupName,
),
),
new ScenarioAction("createAutoScalingGroup", async (state) => {
 const ec2Client = new EC2Client({});
 const { AvailabilityZones } = await ec2Client.send(
 new DescribeAvailabilityZonesCommand({}),
);
 state.availabilityZoneNames = AvailabilityZones.map((az) => az.ZoneName);
 const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
 await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
 autoScalingClient.send(
 new CreateAutoScalingGroupCommand({
 AvailabilityZones: state.availabilityZoneNames,
 AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
 LaunchTemplate: {
 LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
 Version: "$Default",
 },
 MinSize: 3,
 MaxSize: 3,
 }),
),
);
}),
new ScenarioOutput(
 "createdAutoScalingGroup",
 /**
 * @param {{ availabilityZoneNames: string[] }} state
 */
 (state) =>
 MESSAGES.createdAutoScalingGroup
 .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName)
 .replace(
 "${AVAILABILITY_ZONE_NAMES}",
 state.availabilityZoneNames.join(", "),
),
),
new ScenarioInput("confirmContinue", MESSAGES.confirmContinue, {
 type: "confirm",
}),
new ScenarioOutput("loadBalancer", MESSAGES.loadBalancer),
new ScenarioOutput("gettingVpc", MESSAGES.gettingVpc),
new ScenarioAction("getVpc", async (state) => {

```

```

const client = new EC2Client({});
const { Vpcs } = await client.send(
 new DescribeVpcsCommand({
 Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
 }),
);
state.defaultVpc = Vpcs[0].VpcId;
}),
new ScenarioOutput("gotVpc", (state) =>
 MESSAGES.gotVpc.replace("${VPC_ID}", state.defaultVpc),
),
new ScenarioOutput("gettingSubnets", MESSAGES.gettingSubnets),
new ScenarioAction("getSubnets", async (state) => {
 const client = new EC2Client({});
 const { Subnets } = await client.send(
 new DescribeSubnetsCommand({
 Filters: [
 { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
 { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
 { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
],
 }),
);
 state.subnets = Subnets.map((subnet) => subnet.SubnetId);
}),
new ScenarioOutput(
 "gotSubnets",
 /**
 * @param {{ subnets: string[] }} state
 */
 (state) =>
 MESSAGES.gotSubnets.replace("${SUBNETS}", state.subnets.join(", ")),
),
new ScenarioOutput(
 "creatingLoadBalancerTargetGroup",
 MESSAGES.creatingLoadBalancerTargetGroup.replace(
 "${TARGET_GROUP_NAME}",
 NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 const { TargetGroups } = await client.send(
 new CreateTargetGroupCommand({

```

```

 Name: NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
 Protocol: "HTTP",
 Port: 80,
 HealthCheckPath: "/healthcheck",
 HealthCheckIntervalSeconds: 10,
 HealthCheckTimeoutSeconds: 5,
 HealthyThresholdCount: 2,
 UnhealthyThresholdCount: 2,
 VpcId: state.defaultVpc,
)),
);
const targetGroup = TargetGroups[0];
state.targetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn;
state.targetGroupProtocol = targetGroup.Protocol;
state.targetGroupPort = targetGroup.Port;
}),
new ScenarioOutput(
 "createdLoadBalancerTargetGroup",
 MESSAGES.createdLoadBalancerTargetGroup.replace(
 "${TARGET_GROUP_NAME}",
 NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
),
),
new ScenarioOutput(
 "creatingLoadBalancer",
 MESSAGES.creatingLoadBalancer.replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancer", async (state) => {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 const { LoadBalancers } = await client.send(
 new CreateLoadBalancerCommand({
 Name: NAMES.loadBalancerName,
 Subnets: state.subnets,
 }),
);
 state.loadBalancerDns = LoadBalancers[0].DNSName;
 state.loadBalancerArn = LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
 await waitUntilLoadBalancerAvailable(
 { client },
 { Names: [NAMES.loadBalancerName] },
);
}),
new ScenarioOutput("createdLoadBalancer", (state) =>
 MESSAGES.createdLoadBalancer

```



```

 .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
 .replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
),
 new ScenarioOutput(
 "creatingListener",
 MESSAGES.creatingLoadBalancerListener
 .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
 .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName),
),
 new ScenarioAction("createListener", async (state) => {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 const { Listeners } = await client.send(
 new CreateListenerCommand({
 LoadBalancerArn: state.loadBalancerArn,
 Protocol: state.targetGroupProtocol,
 Port: state.targetGroupPort,
 DefaultActions: [
 { Type: "forward", TargetGroupArn: state.targetGroupArn },
],
 }),
);
 const listener = Listeners[0];
 state.loadBalancerListenerArn = listener.ListenerArn;
 }),
 new ScenarioOutput("createdListener", (state) =>
 MESSAGES.createdLoadBalancerListener.replace(
 "${LB_LISTENER_ARN}",
 state.loadBalancerListenerArn,
),
),
 new ScenarioOutput(
 "attachingLoadBalancerTargetGroup",
 MESSAGES.attachingLoadBalancerTargetGroup
 .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName)
 .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName),
),
 new ScenarioAction("attachLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
 const client = new AutoScalingClient({});
 await client.send(
 new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({
 AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
 TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],
 }),
);
 });

```

```

 }),
 new ScenarioOutput(
 "attachedLoadBalancerTargetGroup",
 MESSAGES.attachedLoadBalancerTargetGroup,
),
 new ScenarioOutput("verifyingInboundPort", MESSAGES.verifyingInboundPort),
 new ScenarioAction(
 "verifyInboundPort",
 /**
 *
 * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-
ec2').SecurityGroup}} state
 */
 async (state) => {
 const client = new EC2Client({});
 const { SecurityGroups } = await client.send(
 new DescribeSecurityGroupsCommand({
 Filters: [{ Name: "group-name", Values: ["default"] }],
 }),
);
 if (!SecurityGroups) {
 state.verifyInboundPortError = new Error(MESSAGES.noSecurityGroups);
 }
 state.defaultSecurityGroup = SecurityGroups[0];

 /**
 * @type {string}
 */
 const ipResponse = (await axios.get("http://checkip.amazonaws.com")).data;
 state.myIp = ipResponse.trim();
 const myIpRules = state.defaultSecurityGroup.IpPermissions.filter(
 ({ IpRanges }) =>
 IpRanges.some(
 ({ CidrIp }) =>
 CidrIp.startsWith(state.myIp) || CidrIp === "0.0.0.0/0",
),
)
 .filter(({ IpProtocol }) => IpProtocol === "tcp")
 .filter(({ FromPort }) => FromPort === 80);

 state.myIpRules = myIpRules;
 },
),
 new ScenarioOutput(

```

```

 "verifiedInboundPort",
 /**
 * @param {{ myIpRules: any[] }} state
 */
 (state) => {
 if (state.myIpRules.length > 0) {
 return MESSAGES.foundIpRules.replace(
 "${IP_RULES}",
 JSON.stringify(state.myIpRules, null, 2),
);
 }
 return MESSAGES.noIpRules;
 },
),
new ScenarioInput(
 "shouldAddInboundRule",
 /**
 * @param {{ myIpRules: any[] }} state
 */
 (state) => {
 if (state.myIpRules.length > 0) {
 return false;
 }
 return MESSAGES.noIpRules;
 },
 { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction(
 "addInboundRule",
 /**
 * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-ec2').SecurityGroup }} state
 */
 async (state) => {
 if (!state.shouldAddInboundRule) {
 return;
 }

 const client = new EC2Client({});
 await client.send(
 new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
 GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
 CidrIp: `${state.myIp}/32`,
 FromPort: 80,
 })
);
 }
);

```

```

 ToPort: 80,
 IpProtocol: "tcp",
)),
);
 },
),
new ScenarioOutput("addedInboundRule", (state) => {
 if (state.shouldAddInboundRule) {
 return MESSAGES.addedInboundRule.replace("${IP_ADDRESS}", state.myIp);
 }
 return false;
}),
new ScenarioOutput("verifyingEndpoint", (state) =>
 MESSAGES.verifyingEndpoint.replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
),
new ScenarioAction("verifyEndpoint", async (state) => {
 try {
 const response = await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 30 }, () =>
 axios.get(`http://${state.loadBalancerDns}`),
);
 state.endpointResponse = JSON.stringify(response.data, null, 2);
 } catch (e) {
 state.verifyEndpointError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("verifiedEndpoint", (state) => {
 if (state.verifyEndpointError) {
 console.error(state.verifyEndpointError);
 } else {
 return MESSAGES.verifiedEndpoint.replace(
 "${ENDPOINT_RESPONSE}",
 state.endpointResponse,
);
 }
}),
saveState,
];

```

Créez des étapes pour exécuter la démo.

```

import { readFileSync } from "node:fs";
import { join } from "node:path";

```

```
import axios from "axios";

import {
 DescribeTargetGroupsCommand,
 DescribeTargetHealthCommand,
 ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";
import {
 DescribeInstanceInformationCommand,
 PutParameterCommand,
 SSMClient,
 SendCommandCommand,
} from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
 IAMClient,
 CreatePolicyCommand,
 CreateRoleCommand,
 AttachRolePolicyCommand,
 CreateInstanceProfileCommand,
 AddRoleToInstanceProfileCommand,
 waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
 AutoScalingClient,
 DescribeAutoScalingGroupsCommand,
 TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
 DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand,
 EC2Client,
 RebootInstancesCommand,
 ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
 ScenarioAction,
 ScenarioInput,
 ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH } from "../constants.js";
import { findLoadBalancer } from "../shared.js";
```

```

const getRecommendation = new ScenarioAction(
 "getRecommendation",
 async (state) => {
 const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
 if (loadBalancer) {
 state.loadBalancerDnsName = loadBalancer.DNSName;
 try {
 state.recommendation = (
 await axios.get(`http://${state.loadBalancerDnsName}`)
).data;
 } catch (e) {
 state.recommendation = e instanceof Error ? e.message : e;
 }
 } else {
 throw new Error(MESSAGES.demoFindLoadBalancerError);
 }
 },
);

const getRecommendationResult = new ScenarioOutput(
 "getRecommendationResult",
 (state) =>
 `Recommendation:\n${JSON.stringify(state.recommendation, null, 2)}`,
 { preformatted: true },
);

const getHealthCheck = new ScenarioAction("getHealthCheck", async (state) => {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 const { TargetGroups } = await client.send(
 new DescribeTargetGroupsCommand({
 Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
 }),
);
});

const { TargetHealthDescriptions } = await client.send(
 new DescribeTargetHealthCommand({
 TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
 }),
);
state.targetHealthDescriptions = TargetHealthDescriptions;
});

const getHealthCheckResult = new ScenarioOutput(

```

```

 "getHealthCheckResult",
 /**
 * @param {{ targetHealthDescriptions: import('@aws-sdk/client-elastic-load-
 balancing-v2').TargetHealthDescription[]}} state
 */
 (state) => {
 const status = state.targetHealthDescriptions
 .map((th) => `${th.Target.Id}: ${th.TargetHealth.State}`)
 .join("\n");
 return `Health check:\n${status}`;
 },
 { preformatted: true },
);

const loadBalancerLoop = new ScenarioAction(
 "loadBalancerLoop",
 getRecommendation.action,
 {
 whileConfig: {
 whileFn: ({ loadBalancerCheck }) => loadBalancerCheck,
 input: new ScenarioInput(
 "loadBalancerCheck",
 MESSAGES.demoLoadBalancerCheck,
 {
 type: "confirm",
 },
),
 output: getRecommendationResult,
 },
 },
);

const healthCheckLoop = new ScenarioAction(
 "healthCheckLoop",
 getHealthCheck.action,
 {
 whileConfig: {
 whileFn: ({ healthCheck }) => healthCheck,
 input: new ScenarioInput("healthCheck", MESSAGES.demoHealthCheck, {
 type: "confirm",
 }),
 output: getHealthCheckResult,
 },
 },
);

```

```

);

const statusSteps = [
 getRecommendation,
 getRecommendationResult,
 getHealthCheck,
 getHealthCheckResult,
];

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const demoSteps = [
 new ScenarioOutput("header", MESSAGES.demoHeader, { header: true }),
 new ScenarioOutput("sanityCheck", MESSAGES.demoSanityCheck),
 ...statusSteps,
 new ScenarioInput(
 "brokenDependencyConfirmation",
 MESSAGES.demoBrokenDependencyConfirmation,
 { type: "confirm" },
),
 new ScenarioAction("brokenDependency", async (state) => {
 if (!state.brokenDependencyConfirmation) {
 process.exit();
 } else {
 const client = new SSMClient({});
 state.badTableName = `fake-table-${Date.now()}`;
 await client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmTableNameKey,
 Value: state.badTableName,
 Overwrite: true,
 Type: "String",
 }),
);
 }
 }),
 new ScenarioOutput("testBrokenDependency", (state) =>
 MESSAGES.demoTestBrokenDependency.replace(
 "${TABLE_NAME}",
 state.badTableName,
),
),
 ...statusSteps,

```



```

new ScenarioInput(
 "staticResponseConfirmation",
 MESSAGES.demoStaticResponseConfirmation,
 { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("staticResponse", async (state) => {
 if (!state.staticResponseConfirmation) {
 process.exit();
 } else {
 const client = new SSMClient({});
 await client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmFailureResponseKey,
 Value: "static",
 Overwrite: true,
 Type: "String",
 }),
);
 }
}),
new ScenarioOutput("testStaticResponse", MESSAGES.demoTestStaticResponse),
...statusSteps,
new ScenarioInput(
 "badCredentialsConfirmation",
 MESSAGES.demoBadCredentialsConfirmation,
 { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("badCredentialsExit", (state) => {
 if (!state.badCredentialsConfirmation) {
 process.exit();
 }
}),
new ScenarioAction("fixDynamoDBName", async () => {
 const client = new SSMClient({});
 await client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmTableNameKey,
 Value: NAMES.tableName,
 Overwrite: true,
 Type: "String",
 }),
);
}),
new ScenarioAction(

```

```

 "badCredentials",
 /**
 * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-auto-
scaling').Instance }} state
 */
 async (state) => {
 await createSsmOnlyInstanceProfile();
 const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
 const { AutoScalingGroups } = await autoScalingClient.send(
 new DescribeAutoScalingGroupsCommand({
 AutoScalingGroupNames: [NAMES.autoScalingGroupName],
 }),
);
 state.targetInstance = AutoScalingGroups[0].Instances[0];
 const ec2Client = new EC2Client({});
 const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
 new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
 Filters: [
 { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
],
 }),
);
 state.instanceProfileAssociationId =
 IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId;
 await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
 ec2Client.send(
 new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
 AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
 IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
 }),
),
);

 await ec2Client.send(
 new RebootInstancesCommand({
 InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
 }),
);

 const ssmClient = new SSMClient({});
 await retry({ intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, async () => {
 const { InstanceInformationList } = await ssmClient.send(
 new DescribeInstanceInformationCommand({}),
);
 });
 }

```

```

 const instance = InstanceInformationList.find(
 (info) => info.InstanceId === state.targetInstance.InstanceId,
);

 if (!instance) {
 throw new Error("Instance not found.");
 }
 });

 await ssmClient.send(
 new SendCommandCommand({
 InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
 DocumentName: "AWS-RunShellScript",
 Parameters: { commands: ["cd / && sudo python3 server.py 80"] },
 }),
);
},
),
new ScenarioOutput(
 "testBadCredentials",
 /**
 * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-ssm').InstanceInformation}} state
 */
 (state) =>
 MESSAGES.demoTestBadCredentials.replace(
 "${INSTANCE_ID}",
 state.targetInstance.InstanceId,
),
),
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
 "deepHealthCheckConfirmation",
 MESSAGES.demoDeepHealthCheckConfirmation,
 { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("deepHealthCheckExit", (state) => {
 if (!state.deepHealthCheckConfirmation) {
 process.exit();
 }
}),
new ScenarioAction("deepHealthCheck", async () => {
 const client = new SSMClient({});

```

```

 await client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmHealthCheckKey,
 Value: "deep",
 Overwrite: true,
 Type: "String",
 }),
);
 }),
 new ScenarioOutput("testDeepHealthCheck", MESSAGES.demoTestDeepHealthCheck),
 healthCheckLoop,
 loadBalancerLoop,
 new ScenarioInput(
 "killInstanceConfirmation",
 /**
 * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
 ssm').InstanceInformation }} state
 */
 (state) =>
 MESSAGES.demoKillInstanceConfirmation.replace(
 "${INSTANCE_ID}",
 state.targetInstance.InstanceId,
),
 { type: "confirm" },
),
 new ScenarioAction("killInstanceExit", (state) => {
 if (!state.killInstanceConfirmation) {
 process.exit();
 }
 }),
 new ScenarioAction(
 "killInstance",
 /**
 * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
 ssm').InstanceInformation }} state
 */
 async (state) => {
 const client = new AutoScalingClient({});
 await client.send(
 new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
 InstanceId: state.targetInstance.InstanceId,
 ShouldDecrementDesiredCapacity: false,
 }),
);
 }
);

```

```

 },
),
 new ScenarioOutput("testKillInstance", MESSAGES.demoTestKillInstance),
 healthCheckLoop,
 loadBalancerLoop,
 new ScenarioInput("failOpenConfirmation", MESSAGES.demoFailOpenConfirmation, {
 type: "confirm",
 }),
 new ScenarioAction("failOpenExit", (state) => {
 if (!state.failOpenConfirmation) {
 process.exit();
 }
 }),
 new ScenarioAction("failOpen", () => {
 const client = new SSMClient({});
 return client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmTableNameKey,
 Value: `fake-table-${Date.now()}`,
 Overwrite: true,
 Type: "String",
 }),
);
 }),
 new ScenarioOutput("testFailOpen", MESSAGES.demoFailOpenTest),
 healthCheckLoop,
 loadBalancerLoop,
 new ScenarioInput(
 "resetTableConfirmation",
 MESSAGES.demoResetTableConfirmation,
 { type: "confirm" },
),
 new ScenarioAction("resetTableExit", (state) => {
 if (!state.resetTableConfirmation) {
 process.exit();
 }
 }),
 new ScenarioAction("resetTable", async () => {
 const client = new SSMClient({});
 await client.send(
 new PutParameterCommand({
 Name: NAMES.ssmTableNameKey,
 Value: NAMES.tableName,
 Overwrite: true,

```

```

 Type: "String",
 })),
);
 })),
 new ScenarioOutput("testResetTable", MESSAGES.demoTestResetTable),
 healthCheckLoop,
 loadBalancerLoop,
];

async function createSsmOnlyInstanceProfile() {
 const iamClient = new IAMClient({});
 const { Policy } = await iamClient.send(
 new CreatePolicyCommand({
 PolicyName: NAMES.ssmOnlyPolicyName,
 PolicyDocument: readFileSync(
 join(RESOURCES_PATH, "ssm_only_policy.json"),
),
 }),
);
 await iamClient.send(
 new CreateRoleCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
 Version: "2012-10-17",
 Statement: [
 {
 Effect: "Allow",
 Principal: { Service: "ec2.amazonaws.com" },
 Action: "sts:AssumeRole",
 },
],
 }),
),
);
 await iamClient.send(
 new AttachRolePolicyCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 PolicyArn: Policy.Arn,
 }),
);
 await iamClient.send(
 new AttachRolePolicyCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
 }),
);
}

```

```

 }),
);
 const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
 new CreateInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
 }),
);
 await waitUntilInstanceProfileExists(
 { client: iamClient },
 { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
);
 await iamClient.send(
 new AddRoleToInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 }),
);
 return InstanceProfile;
}

```

Créez des étapes pour déployer toutes les ressources.

```

import { unlinkSync } from "node:fs";

import { DynamoDBClient, DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
 EC2Client,
 DeleteKeyPairCommand,
 DeleteLaunchTemplateCommand,
 RevokeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
 IAMClient,
 DeleteInstanceProfileCommand,
 RemoveRoleFromInstanceProfileCommand,
 DeletePolicyCommand,
 DeleteRoleCommand,
 DetachRolePolicyCommand,
 paginateListPolicies,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {

```

```

 AutoScalingClient,
 DeleteAutoScalingGroupCommand,
 TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
 UpdateAutoScalingGroupCommand,
 paginateDescribeAutoScalingGroups,
 } from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
 DeleteLoadBalancerCommand,
 DeleteTargetGroupCommand,
 DescribeTargetGroupsCommand,
 ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
 ScenarioOutput,
 ScenarioInput,
 ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { loadState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES } from "../constants.js";
import { findLoadBalancer } from "../shared.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const destroySteps = [
 loadState,
 new ScenarioInput("destroy", MESSAGES.destroy, { type: "confirm" }),
 new ScenarioAction(
 "abort",
 (state) => state.destroy === false && process.exit(),
),
 new ScenarioAction("deleteTable", async (c) => {
 try {
 const client = new DynamoDBClient({});
 await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: NAMES.tableName }));
 } catch (e) {
 c.deleteTableError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("deleteTableResult", (state) => {
 if (state.deleteTableError) {

```



```

 console.error(state.deleteTableError);
 return MESSAGES.deleteTableError.replace(
 "${TABLE_NAME}",
 NAMES.tableName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName);
}),
new ScenarioAction("deleteKeyPair", async (state) => {
 try {
 const client = new EC2Client({});
 await client.send(
 new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: NAMES.keyPairName }),
);
 unlinkSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`);
 } catch (e) {
 state.deleteKeyPairError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("deleteKeyPairResult", (state) => {
 if (state.deleteKeyPairError) {
 console.error(state.deleteKeyPairError);
 return MESSAGES.deleteKeyPairError.replace(
 "${KEY_PAIR_NAME}",
 NAMES.keyPairName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedKeyPair.replace(
 "${KEY_PAIR_NAME}",
 NAMES.keyPairName,
);
}),
new ScenarioAction("detachPolicyFromRole", async (state) => {
 try {
 const client = new IAMClient({});
 const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

 if (!policy) {
 state.detachPolicyFromRoleError = new Error(
 `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`,
);
 } else {
 await client.send(
 new DetachRolePolicyCommand({

```

```

 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 PolicyArn: policy.Arn,
 }},
);
}
} catch (e) {
 state.detachPolicyFromRoleError = e;
}
}),
new ScenarioOutput("detachedPolicyFromRole", (state) => {
 if (state.detachPolicyFromRoleError) {
 console.error(state.detachPolicyFromRoleError);
 return MESSAGES.detachPolicyFromRoleError
 .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
 }
 return MESSAGES.detachedPolicyFromRole
 .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
}),
new ScenarioAction("deleteInstancePolicy", async (state) => {
 const client = new IAMClient({});
 const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

 if (!policy) {
 state.deletePolicyError = new Error(
 `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
);
 } else {
 return client.send(
 new DeletePolicyCommand({
 PolicyArn: policy.Arn,
 }),
);
 }
}),
new ScenarioOutput("deletePolicyResult", (state) => {
 if (state.deletePolicyError) {
 console.error(state.deletePolicyError);
 return MESSAGES.deletePolicyError.replace(
 "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
 NAMES.instancePolicyName,
);
 }
}

```

```

 return MESSAGES.deletedPolicy.replace(
 "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
 NAMES.instancePolicyName,
);
 }},
 new ScenarioAction("removeRoleFromInstanceProfile", async (state) => {
 try {
 const client = new IAMClient({});
 await client.send(
 new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.removeRoleFromInstanceProfileError = e;
 }
 }},
 new ScenarioOutput("removeRoleFromInstanceProfileResult", (state) => {
 if (state.removeRoleFromInstanceProfile) {
 console.error(state.removeRoleFromInstanceProfileError);
 return MESSAGES.removeRoleFromInstanceProfileError
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
 }
 return MESSAGES.removedRoleFromInstanceProfile
 .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
 .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
 }},
 new ScenarioAction("deleteInstanceRole", async (state) => {
 try {
 const client = new IAMClient({});
 await client.send(
 new DeleteRoleCommand({
 RoleName: NAMES.instanceRoleName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteInstanceRoleError = e;
 }
 }},
 new ScenarioOutput("deleteInstanceRoleResult", (state) => {
 if (state.deleteInstanceRoleError) {
 console.error(state.deleteInstanceRoleError);
 }
 })
);

```

```

 return MESSAGES.deleteInstanceRoleError.replace(
 "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
 NAMES.instanceRoleName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedInstanceRole.replace(
 "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
 NAMES.instanceRoleName,
);
}),
new ScenarioAction("deleteInstanceProfile", async (state) => {
 try {
 const client = new IAMClient({});
 await client.send(
 new DeleteInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteInstanceProfileError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("deleteInstanceProfileResult", (state) => {
 if (state.deleteInstanceProfileError) {
 console.error(state.deleteInstanceProfileError);
 return MESSAGES.deleteInstanceProfileError.replace(
 "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
 NAMES.instanceProfileName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedInstanceProfile.replace(
 "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
 NAMES.instanceProfileName,
);
}),
new ScenarioAction("deleteAutoScalingGroup", async (state) => {
 try {
 await terminateGroupInstances(NAMES.autoScalingGroupName);
 await retry({ intervalInMs: 60000, maxRetries: 60 }, async () => {
 await deleteAutoScalingGroup(NAMES.autoScalingGroupName);
 });
 } catch (e) {
 state.deleteAutoScalingGroupError = e;
 }
}

```

```

 }},
 new ScenarioOutput("deleteAutoScalingGroupResult", (state) => {
 if (state.deleteAutoScalingGroupError) {
 console.error(state.deleteAutoScalingGroupError);
 return MESSAGES.deleteAutoScalingGroupError.replace(
 "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
 NAMES.autoScalingGroupName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedAutoScalingGroup.replace(
 "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
 NAMES.autoScalingGroupName,
);
 }),
 new ScenarioAction("deleteLaunchTemplate", async (state) => {
 const client = new EC2Client({});
 try {
 await client.send(
 new DeleteLaunchTemplateCommand({
 LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteLaunchTemplateError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("deleteLaunchTemplateResult", (state) => {
 if (state.deleteLaunchTemplateError) {
 console.error(state.deleteLaunchTemplateError);
 return MESSAGES.deleteLaunchTemplateError.replace(
 "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
 NAMES.launchTemplateName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedLaunchTemplate.replace(
 "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
 NAMES.launchTemplateName,
);
 }),
 new ScenarioAction("deleteLoadBalancer", async (state) => {
 try {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
 await client.send(

```

```

 new DeleteLoadBalancerCommand({
 LoadBalancerArn: loadBalancer.LoadBalancerArn,
 }),
);
 await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 60 }, async () => {
 const lb = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
 if (lb) {
 throw new Error("Load balancer still exists.");
 }
 });
} catch (e) {
 state.deleteLoadBalancerError = e;
}
}),
new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerResult", (state) => {
 if (state.deleteLoadBalancerError) {
 console.error(state.deleteLoadBalancerError);
 return MESSAGES.deleteLoadBalancerError.replace(
 "${LB_NAME}",
 NAMES.loadBalancerName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedLoadBalancer.replace(
 "${LB_NAME}",
 NAMES.loadBalancerName,
);
}),
new ScenarioAction("deleteLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
 const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
 try {
 const { TargetGroups } = await client.send(
 new DescribeTargetGroupsCommand({
 Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
 }),
);

 await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
 client.send(
 new DeleteTargetGroupCommand({
 TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
 }),
);
 } catch (e) {

```

```

 state.deleteLoadBalancerTargetGroupError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerTargetGroupResult", (state) => {
 if (state.deleteLoadBalancerTargetGroupError) {
 console.error(state.deleteLoadBalancerTargetGroupError);
 return MESSAGES.deleteLoadBalancerTargetGroupError.replace(
 "${TARGET_GROUP_NAME}",
 NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedLoadBalancerTargetGroup.replace(
 "${TARGET_GROUP_NAME}",
 NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
);
 }),
 new ScenarioAction("detachSsmOnlyRoleFromProfile", async (state) => {
 try {
 const client = new IAMClient({});
 await client.send(
 new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("detachSsmOnlyRoleFromProfileResult", (state) => {
 if (state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError) {
 console.error(state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError);
 return MESSAGES.detachSsmOnlyRoleFromProfileError
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
 }
 return MESSAGES.detachedSsmOnlyRoleFromProfile
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
 }),
 new ScenarioAction("detachSsmOnlyCustomRolePolicy", async (state) => {
 try {
 const iamClient = new IAMClient({});
 const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);

```

```

 await iamClient.send(
 new DetachRolePolicyCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyCustomRolePolicyResult", (state) => {
 if (state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError) {
 console.error(state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError);
 return MESSAGES.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
 }
 return MESSAGES.detachedSsmOnlyCustomRolePolicy
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
}),
new ScenarioAction("detachSsmOnlyAWSRolePolicy", async (state) => {
 try {
 const iamClient = new IAMClient({});
 await iamClient.send(
 new DetachRolePolicyCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
 }),
);
 } catch (e) {
 state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyAWSRolePolicyResult", (state) => {
 if (state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError) {
 console.error(state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError);
 return MESSAGES.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
 }
 return MESSAGES.detachedSsmOnlyAWSRolePolicy
 .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
 .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
});

```



```

 }},
 new ScenarioAction("deleteSsmOnlyInstanceProfile", async (state) => {
 try {
 const iamClient = new IAMClient({});
 await iamClient.send(
 new DeleteInstanceProfileCommand({
 InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyInstanceProfileResult", (state) => {
 if (state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError) {
 console.error(state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError);
 return MESSAGES.deleteSsmOnlyInstanceProfileError.replace(
 "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
 NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedSsmOnlyInstanceProfile.replace(
 "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
 NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
);
 }),
 new ScenarioAction("deleteSsmOnlyPolicy", async (state) => {
 try {
 const iamClient = new IAMClient({});
 const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
 await iamClient.send(
 new DeletePolicyCommand({
 PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteSsmOnlyPolicyError = e;
 }
 }),
 new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyPolicyResult", (state) => {
 if (state.deleteSsmOnlyPolicyError) {
 console.error(state.deleteSsmOnlyPolicyError);
 return MESSAGES.deleteSsmOnlyPolicyError.replace(
 "${POLICY_NAME}",

```

```

 NAMES.ssmOnlyPolicyName,
);
}
return MESSAGES.deletedSsmOnlyPolicy.replace(
 "${POLICY_NAME}",
 NAMES.ssmOnlyPolicyName,
);
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyRole", async (state) => {
 try {
 const iamClient = new IAMClient({});
 await iamClient.send(
 new DeleteRoleCommand({
 RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
 }),
);
 } catch (e) {
 state.deleteSsmOnlyRoleError = e;
 }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyRoleResult", (state) => {
 if (state.deleteSsmOnlyRoleError) {
 console.error(state.deleteSsmOnlyRoleError);
 return MESSAGES.deleteSsmOnlyRoleError.replace(
 "${ROLE_NAME}",
 NAMES.ssmOnlyRoleName,
);
 }
 return MESSAGES.deletedSsmOnlyRole.replace(
 "${ROLE_NAME}",
 NAMES.ssmOnlyRoleName,
);
}),
new ScenarioAction(
 "revokeSecurityGroupIngress",
 async (
 /** @type {{ myIp: string, defaultSecurityGroup: { GroupId: string } }} */
 state,
) => {
 const ec2Client = new EC2Client({});

 try {
 await ec2Client.send(
 new RevokeSecurityGroupIngressCommand({

```

```

 GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
 CidrIp: `${state.myIp}/32`,
 FromPort: 80,
 ToPort: 80,
 IpProtocol: "tcp",
)),
);
 } catch (e) {
 state.revokeSecurityGroupIngressError = e;
 }
},
),
new ScenarioOutput("revokeSecurityGroupIngressResult", (state) => {
 if (state.revokeSecurityGroupIngressError) {
 console.error(state.revokeSecurityGroupIngressError);
 return MESSAGES.revokeSecurityGroupIngressError.replace(
 "${IP}",
 state.myIp,
);
 }
 return MESSAGES.revokedSecurityGroupIngress.replace("${IP}", state.myIp);
}),
];

/**
 * @param {string} policyName
 */
async function findPolicy(policyName) {
 const client = new IAMClient({});
 const paginatedPolicies = paginateListPolicies({ client }, {});
 for await (const page of paginatedPolicies) {
 const policy = page.Policies.find((p) => p.PolicyName === policyName);
 if (policy) {
 return policy;
 }
 }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function deleteAutoScalingGroup(groupName) {
 const client = new AutoScalingClient({});
 try {

```

```

 await client.send(
 new DeleteAutoScalingGroupCommand({
 AutoScalingGroupName: groupName,
 }),
);
 } catch (err) {
 if (!(err instanceof Error)) {
 throw err;
 }
 console.log(err.name);
 throw err;
 }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function terminateGroupInstances(groupName) {
 const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
 const group = await findAutoScalingGroup(groupName);
 await autoScalingClient.send(
 new UpdateAutoScalingGroupCommand({
 AutoScalingGroupName: group.AutoScalingGroupName,
 MinSize: 0,
 }),
);
 for (const i of group.Instances) {
 await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
 autoScalingClient.send(
 new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
 InstanceId: i.InstanceId,
 ShouldDecrementDesiredCapacity: true,
 }),
),
);
 }
}

async function findAutoScalingGroup(groupName) {
 const client = new AutoScalingClient({});
 const paginatedGroups = paginateDescribeAutoScalingGroups({ client }, {});
 for await (const page of paginatedGroups) {
 const group = page.AutoScalingGroups.find(
 (g) => g.AutoScalingGroupName === groupName,
);
 }
}

```

```
);
 if (group) {
 return group;
 }
}
throw new Error(`Auto scaling group ${groupName} not found.`);
}
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API AWS SDK pour JavaScript .

- [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
- [CreateAutoScalingGroup](#)
- [CreateInstanceProfile](#)
- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)

- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

## Python

### SDK pour Python (Boto3)

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Exécutez un scénario interactif à une invite de commande.

```
class Runner:
 """
 Manages the deployment, demonstration, and destruction of resources for the
 resilient service.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_path: str,
 recommendation: RecommendationService,
 autoscaler: AutoScalingWrapper,
 loadbalancer: ElasticLoadBalancerWrapper,
 param_helper: ParameterHelper,
):
 """
 Initializes the Runner class with the necessary parameters.

 :param resource_path: The path to resource files used by this example,
 such as IAM policies and instance scripts.
 :param recommendation: An instance of the RecommendationService class.
 :param autoscaler: An instance of the AutoScaler class.
 :param loadbalancer: An instance of the LoadBalancer class.
 :param param_helper: An instance of the ParameterHelper class.
 """
 self.resource_path = resource_path
```

```

 self.recommendation = recommendation
 self.autoscaler = autoscaler
 self.loadbalancer = loadbalancer
 self.param_helper = param_helper
 self.protocol = "HTTP"
 self.port = 80
 self.ssh_port = 22

 prefix = "doc-example-resilience"
 self.target_group_name = f"{prefix}-tg"
 self.load_balancer_name = f"{prefix}-lb"

 def deploy(self) -> None:
 """
 Deploys the resources required for the resilient service, including the
 DynamoDB table,
 EC2 instances, Auto Scaling group, and load balancer.
 """
 recommendations_path = f"{self.resource_path}/recommendations.json"
 startup_script = f"{self.resource_path}/server_startup_script.sh"
 instance_policy = f"{self.resource_path}/instance_policy.json"

 logging.info("Starting deployment of resources for the resilient
 service.")

 logging.info(
 "Creating and populating DynamoDB table '%s'.",
 self.recommendation.table_name,
)
 self.recommendation.create()
 self.recommendation.populate(recommendations_path)

 logging.info(
 "Creating an EC2 launch template with the startup script '%s'.",
 startup_script,
)
 self.autoscaler.create_template(startup_script, instance_policy)

 logging.info(
 "Creating an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability
 Zones."
)
 zones = self.autoscaler.create_autoscaling_group(3)

```

```
logging.info("Creating variables that control the flow of the demo.")
self.param_helper.reset()

logging.info("Creating Elastic Load Balancing target group and load
balancer.")

vpc = self.autoscaler.get_default_vpc()
subnets = self.autoscaler.get_subnets(vpc["VpcId"], zones)
target_group = self.loadbalancer.create_target_group(
 self.target_group_name, self.protocol, self.port, vpc["VpcId"]
)
self.loadbalancer.create_load_balancer(
 self.load_balancer_name, [subnet["SubnetId"] for subnet in subnets]
)
self.loadbalancer.create_listener(self.load_balancer_name, target_group)

self.autoscaler.attach_load_balancer_target_group(target_group)

logging.info("Verifying access to the load balancer endpoint.")
endpoint = self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
lb_success = self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)
current_ip_address = requests.get("http://
checkip.amazonaws.com").text.strip()

if not lb_success:
 logging.warning(
 "Couldn't connect to the load balancer. Verifying that the port
is open..."
)
 sec_group, port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
 vpc, self.port, current_ip_address
)
 sec_group, ssh_port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
 vpc, self.ssh_port, current_ip_address
)
 if not port_is_open:
 logging.warning(
 "The default security group for your VPC must allow access
from this computer."
)
 if q.ask(
 f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
```



```

 f"inbound traffic on port {self.port} from your computer's IP
address of {current_ip_address}? (y/n) ",
 q.is_yesno,
):
 self.autoscaler.open_inbound_port(
 sec_group["GroupId"], self.port, current_ip_address
)
 if not ssh_port_is_open:
 if q.ask(
 f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
 f"inbound SSH traffic on port {self.ssh_port} for debugging
from your computer's IP address of {current_ip_address}? (y/n) ",
 q.is_yesno,
):
 self.autoscaler.open_inbound_port(
 sec_group["GroupId"], self.ssh_port, current_ip_address
)
 lb_success =
self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)

 if lb_success:
 logging.info(
 "Load balancer is ready. Access it at: http://%s",
current_ip_address
)
 else:
 logging.error(
 "Couldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Please verify your VPC and security group settings."
)

 def demo_choices(self) -> None:
 """
 Presents choices for interacting with the deployed service, such as
sending requests to
the load balancer or checking the health of the targets.
 """
 actions = [
 "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
 "Check the health of load balancer targets.",
 "Go to the next part of the demo.",
]
 choice = 0

```

```

 while choice != 2:
 logging.info("Choose an action to interact with the service.")
 choice = q.choose("Which action would you like to take? ", actions)
 if choice == 0:
 logging.info("Sending a GET request to the load balancer
endpoint.")
 endpoint =
self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
 logging.info("GET http://%s", endpoint)
 response = requests.get(f"http://{endpoint}")
 logging.info("Response: %s", response.status_code)
 if response.headers.get("content-type") == "application/json":
 pp(response.json())
 elif choice == 1:
 logging.info("Checking the health of load balancer targets.")
 health =
self.loadbalancer.check_target_health(self.target_group_name)
 for target in health:
 state = target["TargetHealth"]["State"]
 logging.info(
 "Target %s on port %d is %s",
 target["Target"]["Id"],
 target["Target"]["Port"],
 state,
)
 if state != "healthy":
 logging.warning(
 "%s: %s",
 target["TargetHealth"]["Reason"],
 target["TargetHealth"]["Description"],
)
 logging.info(
 "Note that it can take a minute or two for the health check
to update."
)
 elif choice == 2:
 logging.info("Proceeding to the next part of the demo.")

def demo(self) -> None:
 """
 Runs the demonstration, showing how the service responds to different
failure scenarios
 and how a resilient architecture can keep the service running.
 """

```

```
ssm_only_policy = f"{self.resource_path}/ssm_only_policy.json"

logging.info("Resetting parameters to starting values for the demo.")
self.param_helper.reset()

logging.info(
 "Starting demonstration of the service's resilience under various
failure conditions."
)
self.demo_choices()

logging.info(
 "Simulating failure by changing the Systems Manager parameter to a
non-existent table."
)
self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
logging.info("Sending GET requests will now return failure codes.")
self.demo_choices()

logging.info("Switching to static response mode to mitigate failure.")
self.param_helper.put(self.param_helper.failure_response, "static")
logging.info("Sending GET requests will now return static responses.")
self.demo_choices()

logging.info("Restoring normal operation of the recommendation service.")
self.param_helper.put(self.param_helper.table,
self.recommendation.table_name)

logging.info(
 "Introducing a failure by assigning bad credentials to one of the
instances."
)
self.autoscaler.create_instance_profile(
 ssm_only_policy,
 self.autoscaler.bad_creds_policy_name,
 self.autoscaler.bad_creds_role_name,
 self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
 ["AmazonSSMManagedInstanceCore"],
)
instances = self.autoscaler.get_instances()
bad_instance_id = instances[0]
instance_profile = self.autoscaler.get_instance_profile(bad_instance_id)
logging.info(
 "Replacing instance profile with bad credentials for instance %s.",
```

```

 bad_instance_id,
)
 self.autoscaler.replace_instance_profile(
 bad_instance_id,
 self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
 instance_profile["AssociationId"],
)
 logging.info(
 "Sending GET requests may return either a valid recommendation or a
static response."
)
 self.demo_choices()

 logging.info("Implementing deep health checks to detect unhealthy
instances.")
 self.param_helper.put(self.param_helper.health_check, "deep")
 logging.info("Checking the health of the load balancer targets.")
 self.demo_choices()

 logging.info(
 "Terminating the unhealthy instance to let the auto scaler replace
it."
)
 self.autoscaler.terminate_instance(bad_instance_id)
 logging.info("The service remains resilient during instance
replacement.")
 self.demo_choices()

 logging.info("Simulating a complete failure of the recommendation
service.")
 self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
 logging.info(
 "All instances will report as unhealthy, but the service will still
return static responses."
)
 self.demo_choices()
 self.param_helper.reset()

 def destroy(self, automation=False) -> None:
 """
 Destroys all resources created for the demo, including the load balancer,
Auto Scaling group,
EC2 instances, and DynamoDB table.
 """

```

```

 logging.info(
 "This concludes the demo. Preparing to clean up all AWS resources
 created during the demo."
)
 if automation:
 cleanup = True
 else:
 cleanup = q.ask(
 "Do you want to clean up all demo resources? (y/n) ", q.is_yesno
)

 if cleanup:
 logging.info("Deleting load balancer and related resources.")
 self.loadbalancer.delete_load_balancer(self.load_balancer_name)
 self.loadbalancer.delete_target_group(self.target_group_name)
 self.autoscaler.delete_autoscaling_group(self.autoscaler.group_name)
 self.autoscaler.delete_key_pair()
 self.autoscaler.delete_template()
 self.autoscaler.delete_instance_profile(
 self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
 self.autoscaler.bad_creds_role_name,
)
 logging.info("Deleting DynamoDB table and other resources.")
 self.recommendation.destroy()
 else:
 logging.warning(
 "Resources have not been deleted. Ensure you clean them up
 manually to avoid unexpected charges."
)

def main() -> None:
 """
 Main function to parse arguments and run the appropriate actions for the
 demo.
 """
 parser = argparse.ArgumentParser()
 parser.add_argument(
 "--action",
 required=True,
 choices=["all", "deploy", "demo", "destroy"],
 help="The action to take for the demo. When 'all' is specified, resources
 are\n"
 "deployed, the demo is run, and resources are destroyed.",
)

```

```
)
parser.add_argument(
 "--resource_path",
 default="../../scenarios/features/resilient_service/resources",
 help="The path to resource files used by this example, such as IAM
policies and\n"
 "instance scripts.",
)
args = parser.parse_args()

logging.info("Starting the Resilient Service demo.")

prefix = "doc-example-resilience"

Service Clients
ddb_client = boto3.client("dynamodb")
elb_client = boto3.client("elbv2")
autoscaling_client = boto3.client("autoscaling")
ec2_client = boto3.client("ec2")
ssm_client = boto3.client("ssm")
iam_client = boto3.client("iam")

Wrapper instantiations
recommendation = RecommendationService(
 "doc-example-recommendation-service", ddb_client
)
autoscaling_wrapper = AutoScalingWrapper(
 prefix,
 "t3.micro",
 "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
 autoscaling_client,
 ec2_client,
 ssm_client,
 iam_client,
)
elb_wrapper = ElasticLoadBalancerWrapper(elb_client)
param_helper = ParameterHelper(recommendation.table_name, ssm_client)

Demo invocation
runner = Runner(
 args.resource_path,
 recommendation,
 autoscaling_wrapper,
 elb_wrapper,
```

```

 param_helper,
)
 actions = [args.action] if args.action != "all" else ["deploy", "demo",
"destroy"]
 for action in actions:
 if action == "deploy":
 runner.deploy()
 elif action == "demo":
 runner.demo()
 elif action == "destroy":
 runner.destroy()

 logging.info("Demo completed successfully.")

if __name__ == "__main__":
 logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
 main()

```

Créez une classe qui englobe les EC2 actions Auto Scaling et Amazon.

```

class AutoScalingWrapper:
 """
 Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
 """

 def __init__(
 self,
 resource_prefix: str,
 inst_type: str,
 ami_param: str,
 autoscaling_client: boto3.client,
 ec2_client: boto3.client,
 ssm_client: boto3.client,
 iam_client: boto3.client,
):
 """
 Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

 :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
 :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.

```

```

 :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
 :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
 :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 :param iam_client: A Boto3 IAM client.
 """
 self.inst_type = inst_type
 self.ami_param = ami_param
 self.autoscaling_client = autoscaling_client
 self.ec2_client = ec2_client
 self.ssm_client = ssm_client
 self.iam_client = iam_client
 sts_client = boto3.client("sts")
 self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

 self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
 self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
 self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

 # Happy path
 self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
 self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
 self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

 # Failure mode
 self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
 self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
 self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

 def create_policy(self, policy_file: str, policy_name: str) -> str:
 """
 Creates a new IAM policy or retrieves the ARN of an existing policy.

 :param policy_file: The path to a JSON file that contains the policy
 definition.
 :param policy_name: The name to give the created policy.
 :return: The ARN of the created or existing policy.
 """
 with open(policy_file) as file:
 policy_doc = file.read()

 try:

```



```

 response = self.iam_client.create_policy(
 PolicyName=policy_name, PolicyDocument=policy_doc
)
 policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
 log.info(f"Policy '{policy_name}' created successfully. ARN:
{policy_arn}")
 return policy_arn

 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
 # If the policy already exists, get its ARN
 response = self.iam_client.get_policy(
 PolicyArn=f"arn:aws:iam::{self.account_id}:policy/
{policy_name}"
)
 policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
 log.info(f"Policy '{policy_name}' already exists. ARN:
{policy_arn}")
 return policy_arn
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_role(self, role_name: str, assume_role_doc: dict) -> str:
 """
 Creates a new IAM role or retrieves the ARN of an existing role.

 :param role_name: The name to give the created role.
 :param assume_role_doc: The assume role policy document that specifies
which
 entities can assume the role.
 :return: The ARN of the created or existing role.
 """
 try:
 response = self.iam_client.create_role(
 RoleName=role_name,
 AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(assume_role_doc)
)
 role_arn = response["Role"]["Arn"]
 log.info(f"Role '{role_name}' created successfully. ARN: {role_arn}")
 return role_arn

 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
 # If the role already exists, get its ARN
 response = self.iam_client.get_role(RoleName=role_name)

```

```

 role_arn = response["Role"]["Arn"]
 log.info(f"Role '{role_name}' already exists. ARN: {role_arn}")
 return role_arn
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_policy(
 self,
 role_name: str,
 policy_arn: str,
 aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> None:
 """
 Attaches an IAM policy to a role and optionally attaches additional AWS-
 managed policies.

 :param role_name: The name of the role to attach the policy to.
 :param policy_arn: The ARN of the policy to attach.
 :param aws_managed_policies: A tuple of AWS-managed policy names to
 attach to the role.
 """
 try:
 self.iam_client.attach_role_policy(RoleName=role_name,
 PolicyArn=policy_arn)
 for aws_policy in aws_managed_policies:
 self.iam_client.attach_role_policy(
 RoleName=role_name,
 PolicyArn=f"arn:aws:iam::aws:policy/{aws_policy}",
)
 log.info(f"Attached policy {policy_arn} to role {role_name}.")
 except ClientError as err:
 log.error(f"Failed to attach policy {policy_arn} to role
 {role_name}.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_instance_profile(
 self,
 policy_file: str,
 policy_name: str,
 role_name: str,
 profile_name: str,
 aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> str:
 """

```

Creates a policy, role, and profile that is associated with instances created by this class. An instance's associated profile defines a role that is assumed by the instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions granted to clients that run on the instance.

:param policy\_file: The name of a JSON file that contains the policy definition to

create and attach to the role.

:param policy\_name: The name to give the created policy.

:param role\_name: The name to give the created role.

:param profile\_name: The name to the created profile.

:param aws\_managed\_policies: Additional AWS-managed policies that are attached to

the role, such as

AmazonSSMManagedInstanceCore to grant

use of Systems Manager to send commands to

the instance.

:return: The ARN of the profile that is created.

"""

```
assume_role_doc = {
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
 "Action": "sts:AssumeRole",
 }
],
}

policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
self.create_role(role_name, assume_role_doc)
self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

try:
 profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
 InstanceProfileName=profile_name
)
 waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
 waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
 time.sleep(10) # wait a little longer
 profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
```

```

 self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
 InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
)
 log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
 prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
 InstanceProfileName=profile_name
)
 profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
 log.info(
 "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 return profile_arn

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
 """
 Gets data about the profile associated with an instance.

 :param instance_id: The ID of the instance to look up.
 :return: The profile data.
 """
 try:
 response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
 Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
)
 if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
 log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
 profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
 log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
 return profile_data
 except ClientError as err:
 log.error(
 f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":

```

```

 log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def replace_instance_profile(
 self,
 instance_id: str,
 new_instance_profile_name: str,
 profile_association_id: str,
) -> None:
 """
 Replaces the profile associated with a running instance. After the
 profile is
 replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
 profile. When
 the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
 server.

 :param instance_id: The ID of the instance to restart.
 :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
 associate with
 the specified instance.
 :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
 for the
 instance.
 """
 try:
 self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
 IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
 AssociationId=profile_association_id,
)
 log.info(
 "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
 profile_association_id,
 new_instance_profile_name,
)
 time.sleep(5)

 self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
 log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
 waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
 log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

```

```

 self.ssm_client.send_command(
 InstanceIds=[instance_id],
 DocumentName="AWS-RunShellScript",
 Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
)
 log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
 except ClientError as err:
 log.error("Failed to replace instance profile.")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
 log.error(
 f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
 "Please check the association ID and try again."
)
 if error_code == "InvalidInstanceId":
 log.error(
 f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
 "Please verify the instance ID and try again."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
 """
 Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
and deletes all the resources.

:param profile_name: The name of the profile to delete.
:param role_name: The name of the role to delete.
 """
 try:
 self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
 InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
)

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
 log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
 attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
 RoleName=role_name
)

```

```

 for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
 self.iam_client.detach_role_policy(
 RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
)
 if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
 self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
 log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
 self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
 log.info("Deleted role %s.", role_name)
 except ClientError as err:
 log.error(
 f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
 f"policies and delete role {role_name}: {err}"
)
 if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
 log.info(
 "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
)

def create_key_pair(self, key_pair_name: str) -> None:
 """
 Creates a new key pair.

 :param key_pair_name: The name of the key pair to create.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_pair_name)
 with open(f"{key_pair_name}.pem", "w") as file:
 file.write(response["KeyMaterial"])
 chmod(f"{key_pair_name}.pem", 0o600)
 log.info("Created key pair %s.", key_pair_name)
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(f"Failed to create key pair {key_pair_name}.")
 if error_code == "InvalidKeyPair.Duplicate":
 log.error(f"A key pair with the name '{key_pair_name}' already
exists.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_key_pair(self) -> None:
 """

```

```

 Deletes a key pair.
 """
 try:
 self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=self.key_pair_name)
 remove(f"{self.key_pair_name}.pem")
 log.info("Deleted key pair %s.", self.key_pair_name)
 except ClientError as err:
 log.error(f"Couldn't delete key pair '{self.key_pair_name}'.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 except FileNotFoundError as err:
 log.info("Key pair %s doesn't exist, nothing to do.",
self.key_pair_name)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_template(
 self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
 launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
 the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
 Python web server on the instance.

 :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
 when an instance starts.
 :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
 to create and attach to the instance
profile.
 :return: Information about the newly created template.
 """
 template = {}
 try:
 # Create key pair and instance profile
 self.create_key_pair(self.key_pair_name)
 self.create_instance_profile(
 instance_policy_file,
 self.instance_policy_name,
 self.instance_role_name,

```



```

 self.instance_profile_name,
)

 # Read the startup script
 with open(server_startup_script_file) as file:
 start_server_script = file.read()

 # Get the latest AMI ID
 ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
 ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

 # Create the launch template
 lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
 LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
 LaunchTemplateData={
 "InstanceType": self.inst_type,
 "ImageId": ami_id,
 "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
 "UserData": base64.b64encode(
 start_server_script.encode(encoding="utf-8")
).decode(encoding="utf-8"),
 "KeyName": self.key_pair_name,
 },
)
 template = lt_response["LaunchTemplate"]
 log.info(
 f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI {ami_id} on {self.inst_type}."
)
except ClientError as err:
 log.error(f"Failed to create launch template {self.launch_template_name}.")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
 log.info(
 f"Launch template {self.launch_template_name} already exists, nothing to do."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
return template

def delete_template(self):
 """

```

```

Deletes a launch template.
"""
try:
 self.ec2_client.delete_launch_template(
 LaunchTemplateName=self.launch_template_name
)
 self.delete_instance_profile(
 self.instance_profile_name, self.instance_role_name
)
 log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
except ClientError as err:
 if (
 err.response["Error"]["Code"]
 == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
):
 log.info(
 "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
 self.launch_template_name,
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_availability_zones(self) -> List[str]:
 """
 Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
 client.

 :return: The list of Availability Zones for the client Region.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
 zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
 log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
 except ClientError as err:
 log.error("Failed to retrieve availability zones.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return zones

def create_autoscaling_group(self, group_size: int) -> List[str]:
 """
 Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.

```

```

 :param group_size: The number of instances to set for the minimum and
maximum in
 the group.
 :return: The list of Availability Zones specified for the group.
 """
 try:
 zones = self.get_availability_zones()
 self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
 AutoScalingGroupName=self.group_name,
 AvailabilityZones=zones,
 LaunchTemplate={
 "LaunchTemplateName": self.launch_template_name,
 "Version": "$Default",
 },
 MinSize=group_size,
 MaxSize=group_size,
)
 log.info(
 f"Created EC2 Auto Scaling group {self.group_name} with
availability zones {zones}."
)
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "AlreadyExists":
 log.info(
 f"EC2 Auto Scaling group {self.group_name} already exists,
nothing to do."
)
 else:
 log.error(f"Failed to create EC2 Auto Scaling group
{self.group_name}.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return zones

 def get_instances(self) -> List[str]:
 """
 Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.

 :return: A list of instance IDs in the Auto Scaling group.
 """
 try:
 as_response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(

```

```

 AutoScalingGroupNames=[self.group_name]
)
 instance_ids = [
 i["InstanceId"]
 for i in as_response["AutoScalingGroups"][0]["Instances"]
]
 log.info(
 f"Retrieved {len(instance_ids)} instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
)
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to retrieve instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
)
 if error_code == "ResourceNotFound":
 log.error(f"The Auto Scaling group '{self.group_name}' does not
exist.")
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return instance_ids

def terminate_instance(self, instance_id: str, decrementssetting=False) ->
None:
 """
 Terminates an instance in an EC2 Auto Scaling group. After an instance is
 terminated, it can no longer be accessed.

 :param instance_id: The ID of the instance to terminate.
 :param decrementssetting: If True, do not replace terminated instances.
 """
 try:
 self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
 InstanceId=instance_id,
 ShouldDecrementDesiredCapacity=decrementssetting,
)
 log.info("Terminated instance %s.", instance_id)

 # Adding a waiter to ensure the instance is terminated
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
 log.info("Waiting for instance %s to be terminated...", instance_id)
 waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])

```

```

 log.info(
 f"Instance '{instance_id}' has been terminated and will be
replaced."
)

 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(f"Failed to terminate instance '{instance_id}'.")
 if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
 log.error(
 "Scaling activity is currently in progress. "
 "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to terminate the instance again."
)
 elif error_code == "ResourceContentionFault":
 log.error(
 "The request failed due to a resource contention issue. "
 "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

 def attach_load_balancer_target_group(
 self, lb_target_group: Dict[str, Any]
) -> None:
 """
 Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
 The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
 in the group.

 :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
 """
 try:
 self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
 AutoScalingGroupName=self.group_name,
 TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
)
 log.info(
 "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
 lb_target_group["TargetGroupName"],
 self.group_name,
)

```

```

)
except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to attach load balancer target group
 '{lb_target_group['TargetGroupName']}'."
)
 if error_code == "ResourceContentionFault":
 log.error(
 "The request failed due to a resource contention issue. "
 "Ensure that no conflicting operations are being performed on
 the resource."
)
 elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
 log.error(
 "The operation failed because the service-linked role is not
 ready or does not exist. "
 "Check that the service-linked role exists and is correctly
 configured."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
 """
 Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
 group.

 :param group_name: The name of the group to delete.
 """
 try:
 response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
 AutoScalingGroupNames=[group_name]
)
 groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
 if len(groups) > 0:
 self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
 AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
)
 instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
 for inst_id in instance_ids:
 self.terminate_instance(inst_id)

```

```

 # Wait for all instances to be terminated
 if instance_ids:
 waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
 log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
 waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
 log.info("All instances have been terminated.")
 else:
 log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")
 if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
 log.error(
 "Scaling activity is currently in progress. "
 "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
)
 elif error_code == "ResourceContentionFault":
 log.error(
 "The request failed due to a resource contention issue. "
 "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
 """
 Gets the default VPC for the account.

 :return: Data about the default VPC.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_vpcs(
 Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
 if error_code == "UnauthorizedOperation":
 log.error(
 "You do not have the necessary permissions to describe VPCs."
)

```

```

 "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
)
 elif error_code == "InvalidParameterValue":
 log.error(
 "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
)

 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
 log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
 return response["Vpcs"][0]
 else:
 pass

def verify_inbound_port(
 self, vpc: Dict[str, Any], port: int, ip_address: str
) -> Tuple[Dict[str, Any], bool]:
 """
 Verify the default security group of the specified VPC allows ingress
from this
 computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you
 must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port to
 any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
public
 access when you're done.

 :param vpc: The VPC used by this example.
 :param port: The port to verify.
 :param ip_address: This computer's IP address.
 :return: The default security group of the specified VPC, and a value
that indicates
 whether the specified port is open.
 """
 try:
 response = self.ec2_client.describe_security_groups(
 Filters=[

```



```

 {"Name": "group-name", "Values": ["default"]},
 {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc["VpcId"]]},
]
)
sec_group = response["SecurityGroups"][0]
port_is_open = False
log.info(f"Found default security group {sec_group['GroupId']}.")

for ip_perm in sec_group["IpPermissions"]:
 if ip_perm.get("FromPort", 0) == port:
 log.info(f"Found inbound rule: {ip_perm}")
 for ip_range in ip_perm["IpRanges"]:
 cidr = ip_range.get("CidrIp", "")
 if cidr.startswith(ip_address) or cidr == "0.0.0.0/0":
 port_is_open = True
 if ip_perm["PrefixListIds"]:
 port_is_open = True
 if not port_is_open:
 log.info(
 f"The inbound rule does not appear to be open to
either this computer's IP "
 f"address of {ip_address}, to all IP addresses
(0.0.0.0/0), or to a prefix list ID."
)
 else:
 break
except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to verify inbound rule for port {port} for VPC
{vpc['VpcId']}."
)
 if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
 log.error(
 f"The specified VPC ID '{vpc['VpcId']}' does not exist.
Please check the VPC ID."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return sec_group, port_is_open

def open_inbound_port(self, sec_group_id: str, port: int, ip_address: str) ->
None:
```

```

"""
Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
specified port from the specified IP address.

:param sec_group_id: The ID of the security group to modify.
:param port: The port to open.
:param ip_address: The IP address that is granted access.
"""
try:
 self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
 GroupId=sec_group_id,
 CidrIp=f"{ip_address}/32",
 FromPort=port,
 ToPort=port,
 IpProtocol="tcp",
)
 log.info(
 "Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
 sec_group_id,
 port,
 ip_address,
)
except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to authorize ingress to security group '{sec_group_id}'
on port {port} from {ip_address}."
)
 if error_code == "InvalidGroupId.Malformed":
 log.error(
 "The security group ID is malformed. "
 "Please verify that the security group ID is correct."
)
 elif error_code == "InvalidPermission.Duplicate":
 log.error(
 "The specified rule already exists in the security group. "
 "Check the existing rules for this security group."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:

```

```

"""
Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.

:param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
:param zones: The list of Availability Zones to look up.
:return: The list of subnets found.
"""
Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
if zones is None:
 zones = []
try:
 paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
 page_iterator = paginator.paginate(
 Filters=[
 {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
 {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
 {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
]
)

 subnets = []
 for page in page_iterator:
 subnets.extend(page["Subnets"])

 log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
 return subnets
except ClientError as err:
 log.error(
 f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
 log.error(
 "The specified VPC ID does not exist. "
 "Please check the VPC ID and try again."
)
 # Add more error-specific handling as needed
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

Créez une classe qui englobe les actions Elastic Load Balancing.

```
class ElasticLoadBalancerWrapper:
 """Encapsulates Elastic Load Balancing (ELB) actions."""

 def __init__(self, elb_client: boto3.client):
 """
 Initializes the LoadBalancer class with the necessary parameters.
 """
 self.elb_client = elb_client

 def create_target_group(
 self, target_group_name: str, protocol: str, port: int, vpc_id: str
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group
 specifies how
 the load balancer forwards requests to instances in the group and how
 instance
 health is checked.

 To speed up this demo, the health check is configured with shortened
 times and
 lower thresholds. In production, you might want to decrease the
 sensitivity of
 your health checks to avoid unwanted failures.

 :param target_group_name: The name of the target group to create.
 :param protocol: The protocol to use to forward requests, such as 'HTTP'.
 :param port: The port to use to forward requests, such as 80.
 :param vpc_id: The ID of the VPC in which the load balancer exists.
 :return: Data about the newly created target group.
 """
 try:
 response = self.elb_client.create_target_group(
 Name=target_group_name,
 Protocol=protocol,
 Port=port,
 HealthCheckPath="/healthcheck",
 HealthCheckIntervalSeconds=10,
```

```

 HealthCheckTimeoutSeconds=5,
 HealthyThresholdCount=2,
 UnhealthyThresholdCount=2,
 VpcId=vpc_id,
)
 target_group = response["TargetGroups"][0]
 log.info(f"Created load balancing target group
'{target_group_name}'.")
 return target_group
except ClientError as err:
 log.error(
 f"Couldn't create load balancing target group
'{target_group_name}'."
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]

 if error_code == "DuplicateTargetGroupName":
 log.error(
 f"Target group name {target_group_name} already exists. "
 "Check if the target group already exists."
 "Consider using a different name or deleting the existing
target group if appropriate."
)
 elif error_code == "TooManyTargetGroups":
 log.error(
 "Too many target groups exist in the account. "
 "Consider deleting unused target groups to create space for
new ones."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_target_group(self, target_group_name) -> None:
 """
 Deletes the target group.
 """
 try:
 # Describe the target group to get its ARN
 response =
self.elb_client.describe_target_groups(Names=[target_group_name])
 tg_arn = response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]

 # Delete the target group
 self.elb_client.delete_target_group(TargetGroupArn=tg_arn)

```

```

 log.info("Deleted load balancing target group %s.",
target_group_name)

 # Use a custom waiter to wait until the target group is no longer
available
 self.wait_for_target_group_deletion(self.elb_client, tg_arn)
 log.info("Target group %s successfully deleted.", target_group_name)

 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(f"Failed to delete target group '{target_group_name}'.")
 if error_code == "TargetGroupNotFound":
 log.error(
 "Load balancer target group either already deleted or never
existed. "
 "Verify the name and check that the resource exists in the
AWS Console."
)
 elif error_code == "ResourceInUseException":
 log.error(
 "Target group still in use by another resource. "
 "Ensure that the target group is no longer associated with
any load balancers or resources.",
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

 def wait_for_target_group_deletion(
 self, elb_client, target_group_arn, max_attempts=10, delay=30
):
 for attempt in range(max_attempts):
 try:

elb_client.describe_target_groups(TargetGroupArns=[target_group_arn])
 print(
 f"Attempt {attempt + 1}: Target group {target_group_arn}
still exists."
)
 except ClientError as e:
 if e.response["Error"]["Code"] == "TargetGroupNotFound":
 print(
 f"Target group {target_group_arn} has been successfully
deleted."
)
 return

```

```

 else:
 raise
 time.sleep(delay)
 raise TimeoutError(
 f"Target group {target_group_arn} was not deleted after {max_attempts
* delay} seconds."
)

def create_load_balancer(
 self,
 load_balancer_name: str,
 subnet_ids: List[str],
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
and forwards requests to the specified target group.

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to create.
:param subnet_ids: A list of subnets to associate with the load balancer.
:return: Data about the newly created load balancer.
 """
 try:
 response = self.elb_client.create_load_balancer(
 Name=load_balancer_name, Subnets=subnet_ids
)
 load_balancer = response["LoadBalancers"][0]
 log.info(f"Created load balancer '{load_balancer_name}'.")

 waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancer_available")
 log.info(
 f"Waiting for load balancer '{load_balancer_name}' to be
available..."
)
 waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
 log.info(f"Load balancer '{load_balancer_name}' is now available!")

 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to create load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
)

```

```

 if error_code == "DuplicateLoadBalancerNameException":
 log.error(
 f"A load balancer with the name '{load_balancer_name}'
already exists. "
 "Load balancer names must be unique within the AWS region. "
 "Please choose a different name and try again."
)
 if error_code == "TooManyLoadBalancersException":
 log.error(
 "The maximum number of load balancers has been reached in
this account and region. "
 "You can delete unused load balancers or request an increase
in the service quota from AWS Support."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
 else:
 return load_balancer

def create_listener(
 self,
 load_balancer_name: str,
 target_group: Dict[str, Any],
) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates a listener for the specified load balancer that forwards requests
to the
 specified target group.

 :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create a
listener for.
 :param target_group: An existing target group that is added as a listener
to the
 load balancer.
 :return: Data about the newly created listener.
 """
 try:
 # Retrieve the load balancer ARN
 load_balancer_response = self.elb_client.describe_load_balancers(
 Names=[load_balancer_name]
)
 load_balancer_arn = load_balancer_response["LoadBalancers"][0][
 "LoadBalancerArn"

```



```

]

 # Create the listener
 response = self.elb_client.create_listener(
 LoadBalancerArn=load_balancer_arn,
 Protocol=target_group["Protocol"],
 Port=target_group["Port"],
 DefaultActions=[
 {
 "Type": "forward",
 "TargetGroupArn": target_group["TargetGroupArn"],
 }
],
)
 log.info(
 f"Created listener to forward traffic from load balancer '{load_balancer_name}' to target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
)
 return response["Listeners"][0]
except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Failed to add a listener on '{load_balancer_name}' for target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
)

 if error_code == "ListenerNotFoundException":
 log.error(
 f"The listener could not be found for the load balancer '{load_balancer_name}'. "
 "Please check the load balancer name and target group configuration."
)
 if error_code == "InvalidConfigurationRequestException":
 log.error(
 f"The configuration provided for the listener on load balancer '{load_balancer_name}' is invalid. "
 "Please review the provided protocol, port, and target group settings."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_load_balancer(self, load_balancer_name) -> None:

```

```

"""
Deletes a load balancer.

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to delete.
"""
try:
 response = self.elb_client.describe_load_balancers(
 Names=[load_balancer_name]
)
 lb_arn = response["LoadBalancers"][0]["LoadBalancerArn"]
 self.elb_client.delete_load_balancer(LoadBalancerArn=lb_arn)
 log.info("Deleted load balancer %s.", load_balancer_name)
 waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancers_deleted")
 log.info("Waiting for load balancer to be deleted...")
 waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(
 f"Couldn't delete load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
)

 if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
 log.error(
 f"The load balancer '{load_balancer_name}' does not exist. "
 "Please check the name and try again."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_endpoint(self, load_balancer_name) -> str:
 """
 Gets the HTTP endpoint of the load balancer.

 :return: The endpoint.
 """
 try:
 response = self.elb_client.describe_load_balancers(
 Names=[load_balancer_name]
)
 return response["LoadBalancers"][0]["DNSName"]
 except ClientError as err:
 log.error(

```

```

 f"Couldn't get the endpoint for load balancer
{load_balancer_name}"
)
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
 log.error(
 "Verify load balancer name and ensure it exists in the AWS
console."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

 @staticmethod
 def verify_load_balancer_endpoint(endpoint) -> bool:
 """
 Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer endpoint.

 :param endpoint: The endpoint to verify.
 :return: True if the GET request is successful, False otherwise.
 """
 retries = 3
 verified = False
 while not verified and retries > 0:
 try:
 lb_response = requests.get(f"http://{endpoint}")
 log.info(
 "Got response %s from load balancer endpoint.",
 lb_response.status_code,
)
 if lb_response.status_code == 200:
 verified = True
 else:
 retries = 0
 except requests.exceptions.ConnectionError:
 log.info(
 "Got connection error from load balancer endpoint,
retrying..."
)
 retries -= 1
 time.sleep(10)
 return verified

 def check_target_health(self, target_group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:

```

```

"""
Checks the health of the instances in the target group.

:return: The health status of the target group.
"""
try:
 tg_response = self.elb_client.describe_target_groups(
 Names=[target_group_name]
)
 health_response = self.elb_client.describe_target_health(
 TargetGroupArn=tg_response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]
)
except ClientError as err:
 log.error(f"Couldn't check health of {target_group_name} target(s).")
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
 log.error(
 "Load balancer associated with the target group was not
found. "
 "Ensure the load balancer exists, is in the correct AWS
region, and "
 "that you have the necessary permissions to access it.",
)
 elif error_code == "TargetGroupNotFoundException":
 log.error(
 "Target group was not found. "
 "Verify the target group name, check that it exists in the
correct region, "
 "and ensure it has not been deleted or created in a different
account.",
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")
else:
 return health_response["TargetHealthDescriptions"]

```

Créez une classe qui utilise DynamoDB pour simuler un service de recommandation.

```

class RecommendationService:
 """

```

```

 Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
 movies,
 and songs.
 """

 def __init__(self, table_name: str, dynamodb_client: boto3.client):
 """
 Initializes the RecommendationService class with the necessary
 parameters.

 :param table_name: The name of the DynamoDB recommendations table.
 :param dynamodb_client: A Boto3 DynamoDB client.
 """
 self.table_name = table_name
 self.dynamodb_client = dynamodb_client

 def create(self) -> Dict[str, Any]:
 """
 Creates a DynamoDB table to use as a recommendation service. The table
 has a
 hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
 such as
 Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
 MediaType,
 forms a unique identifier for the recommended item.

 :return: Data about the newly created table.
 :raises RecommendationServiceError: If the table creation fails.
 """
 try:
 response = self.dynamodb_client.create_table(
 TableName=self.table_name,
 AttributeDefinitions=[
 {"AttributeName": "MediaType", "AttributeType": "S"},
 {"AttributeName": "ItemId", "AttributeType": "N"},
],
 KeySchema=[
 {"AttributeName": "MediaType", "KeyType": "HASH"},
 {"AttributeName": "ItemId", "KeyType": "RANGE"},
],
 ProvisionedThroughput={"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5},
)
 log.info("Creating table %s...", self.table_name)

```

```

 waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_exists")
 waiter.wait(TableName=self.table_name)
 log.info("Table %s created.", self.table_name)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUseException":
 log.info("Table %s exists, nothing to be done.", self.table_name)
 else:
 raise RecommendationServiceError(
 self.table_name, f"ClientError when creating table: {err}."
)
 else:
 return response

def populate(self, data_file: str) -> None:
 """
 Populates the recommendations table from a JSON file.

 :param data_file: The path to the data file.
 :raises RecommendationServiceError: If the table population fails.
 """
 try:
 with open(data_file) as data:
 items = json.load(data)
 batch = [{"PutRequest": {"Item": item}} for item in items]
 self.dynamodb_client.batch_write_item(RequestItems={self.table_name:
batch})
 log.info(
 "Populated table %s with items from %s.", self.table_name,
data_file
)
 except ClientError as err:
 raise RecommendationServiceError(
 self.table_name, f"Couldn't populate table from {data_file}:
{err}"
)

def destroy(self) -> None:
 """
 Deletes the recommendations table.

 :raises RecommendationServiceError: If the table deletion fails.
 """
 try:
 self.dynamodb_client.delete_table(TableName=self.table_name)

```

```

 log.info("Deleting table %s...", self.table_name)
 waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_not_exists")
 waiter.wait(TableName=self.table_name)
 log.info("Table %s deleted.", self.table_name)
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
 log.info("Table %s does not exist, nothing to do.",
self.table_name)
 else:
 raise RecommendationServiceError(
 self.table_name, f"ClientError when deleting table: {err}."
)

```

Créez une classe qui englobe les actions de Systems Manager.

```

class ParameterHelper:
 """
 Encapsulates Systems Manager parameters. This example uses these parameters
 to drive
 the demonstration of resilient architecture, such as failure of a dependency
 or
 how the service responds to a health check.
 """

 table: str = "doc-example-resilient-architecture-table"
 failure_response: str = "doc-example-resilient-architecture-failure-response"
 health_check: str = "doc-example-resilient-architecture-health-check"

 def __init__(self, table_name: str, ssm_client: boto3.client):
 """
 Initializes the ParameterHelper class with the necessary parameters.

 :param table_name: The name of the DynamoDB table that is used as a
recommendation
 service.
 :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
 """
 self.ssm_client = ssm_client
 self.table_name = table_name

```

```

def reset(self) -> None:
 """
 Resets the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
 These are the name of the DynamoDB recommendation table, no response when
a
 dependency fails, and shallow health checks.
 """
 self.put(self.table, self.table_name)
 self.put(self.failure_response, "none")
 self.put(self.health_check, "shallow")

def put(self, name: str, value: str) -> None:
 """
 Sets the value of a named Systems Manager parameter.

 :param name: The name of the parameter.
 :param value: The new value of the parameter.
 :raises ParameterHelperError: If the parameter value cannot be set.
 """
 try:
 self.ssm_client.put_parameter(
 Name=name, Value=value, Overwrite=True, Type="String"
)
 log.info("Setting parameter %s to '%s'.", name, value)
 except ClientError as err:
 error_code = err.response["Error"]["Code"]
 log.error(f"Failed to set parameter {name}.")
 if error_code == "ParameterLimitExceeded":
 log.error(
 "The parameter limit has been exceeded. "
 "Consider deleting unused parameters or request a limit
increase."
)
 elif error_code == "ParameterAlreadyExists":
 log.error(
 "The parameter already exists and overwrite is set to False.
"
 "Use Overwrite=True to update the parameter."
)
 log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```



- Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.
  - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
  - [CreateAutoScalingGroup](#)
  - [CreateInstanceProfile](#)
  - [CreateLaunchTemplate](#)
  - [CreateListener](#)
  - [CreateLoadBalancer](#)
  - [CreateTargetGroup](#)
  - [DeleteAutoScalingGroup](#)
  - [DeleteInstanceProfile](#)
  - [DeleteLaunchTemplate](#)
  - [DeleteLoadBalancer](#)
  - [DeleteTargetGroup](#)
  - [DescribeAutoScalingGroups](#)
  - [DescribeAvailabilityZones](#)
  - [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
  - [DescribeInstances](#)
  - [DescribeLoadBalancers](#)
  - [DescribeSubnets](#)
  - [DescribeTargetGroups](#)
  - [DescribeTargetHealth](#)
  - [DescribeVpcs](#)
  - [RebootInstances](#)
  - [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
  - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
  - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Pour obtenir la liste complète des guides de développement du AWS SDK et des exemples de code, consultez [Création de EC2 ressources Amazon à l'aide d'un AWS SDK](#). Cette rubrique comprend également des informations sur le démarrage et sur les versions précédentes de SDK.

# Surveillez les demandes EC2 d'API Amazon à l'aide d'Amazon CloudWatch

Vous pouvez surveiller les demandes d' EC2 API Amazon à l'aide d'Amazon CloudWatch, qui collecte les données brutes et les traite en indicateurs lisibles en temps quasi réel. Ces statistiques fournissent un moyen simple de suivre l'utilisation et les résultats des opérations de l' EC2 API Amazon au fil du temps. Ces informations vous donnent une meilleure idée des performances de vos applications Web et vous permettent d'identifier et de diagnostiquer divers problèmes. Vous pouvez également définir des alarmes qui surveillent certains seuils et envoyer des notifications ou prendre des mesures spécifiques lorsque ces seuils sont atteints.

Pour plus d'informations CloudWatch, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).

## Important

Les métriques de EC2 l'API Amazon sont une fonctionnalité optionnelle. Vous devez demander l'accès à cette fonctionnalité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Activer les métriques de EC2 l'API Amazon”](#).

## Table des matières

- [Activer les métriques de EC2 l'API Amazon](#)
- [Mesures et dimensions de l' EC2 API Amazon](#)
- [Conservation des données métriques](#)
- [Suivi des demandes effectuées en votre nom](#)
- [Facturation](#)
- [Travailler avec Amazon CloudWatch](#)

## Activer les métriques de EC2 l'API Amazon

Utilisez la procédure suivante pour demander l'accès à cette fonctionnalité pour votre Compte AWS.

Pour demander l'accès à cette fonctionnalité

1. [AWS Support Centre](#) ouvert.

2. Choisissez Create case (Créer une demande).
3. Choisissez Compte et facturation.
4. Pour le service, sélectionnez Informations générales et Mise en route.
5. Dans Catégorie, choisissez Utilisation AWS et services.
6. Choisissez Next step: Additional information (Étape suivante : informations supplémentaires).
7. Pour Subject (Objet), saisissez **Request access to Amazon EC2 API metrics**.
8. Pour Description, saisissez **Please grant my account access to Amazon EC2 API metrics. Related page: <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/monitor.html>**. Indiquez également la région à laquelle vous devez avoir accès.
9. Choisissez Next step: Solve now or contact us (Étape suivante : résolvez maintenant ou contactez-nous).
10. Dans l'onglet Contactez-nous, choisissez la langue de contact et le mode de contact que vous préférez.
11. Sélectionnez Envoyer.

## Mesures et dimensions de l' EC2 API Amazon

### Métriques

Les métriques de EC2 l'API Amazon sont contenues dans l'espace de AWS/EC2/API noms. Les tableaux suivants répertorient les métriques disponibles pour les demandes EC2 d'API Amazon.

| Métrique     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ClientErrors | <p>Le nombre de demandes d'API ayant échoué en raison d'erreurs du client.</p> <p>Ces erreurs sont généralement causées par une action du client, telle que la spécification d'un paramètre incorrect ou non valide dans la demande, ou l'utilisation d'une action ou d'une ressource pour le compte d'un utilisateur qui n'est pas autorisé à utiliser l'action ou la ressource.</p> |

| Métrique                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Unité : nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>RequestLimitExceeded</code> | <p>Le nombre de fois que le taux de demandes maximal autorisé par Amazon EC2 APIs a été dépassé pour votre compte.</p> <p>Les demandes EC2 d'API Amazon sont limitées afin de maintenir les performances du service. Si vos demandes ont été limitées, le message d'erreur s'affiche. <code>Client.RequestLimitExceeded</code></p> <p>Unité : nombre</p> |
| <code>ServerError</code>          | <p>Le nombre de demandes d'API ayant échoué en raison d'erreurs internes au serveur.</p> <p>Ces erreurs sont généralement causées par une erreur, une exception ou une défaillance AWS côté serveur.</p> <p>Unité : nombre</p>                                                                                                                           |
| <code>SuccessfulCalls</code>      | <p>Le nombre de demandes d'API réussies.</p> <p>Unité : nombre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Dimensions

Les données EC2 métriques d'Amazon peuvent être filtrées pour toutes les actions de EC2 l'API. Pour plus d'informations sur les dimensions, consultez [Amazon CloudWatch Concepts](#).

## Conservation des données métriques

Les métriques de EC2 l'API Amazon sont envoyées à des CloudWatch intervalles d'une minute. CloudWatch conserve les données métriques comme suit :

- Les points de données d'une durée de 60 secondes (1 minute) sont disponibles pendant 15 jours

- Les points de données d'une durée de 300 secondes (5 minutes) sont disponibles pendant 63 jours.
- Les points de données d'une période de 3 600 secondes (1 heure) sont disponibles pendant 455 jours (15 mois).

## Suivi des demandes effectuées en votre nom

Les demandes d'API effectuées par les AWS services en votre nom, telles que les demandes effectuées par des rôles liés à un service, ne sont pas prises en compte dans le calcul de vos limites d'API et n'envoient pas de statistiques à Amazon CloudWatch pour votre compte. Ces demandes ne peuvent pas être surveillées à l'aide de CloudWatch.

Les demandes d'API effectuées en votre nom par des fournisseurs de services tiers sont prises en compte dans le calcul de vos limites de limitation des API et ils envoient des métriques à Amazon CloudWatch pour votre compte. Ces demandes peuvent être surveillées à l'aide de CloudWatch.

## Facturation

CloudWatch Les prix et frais standard s'appliquent. Aucun frais supplémentaire n'est appliqué pour l'utilisation des métriques de EC2 l'API Amazon. Pour plus d'informations, consultez [Amazon CloudWatch Pricing](#).

## Travailler avec Amazon CloudWatch

Table des matières

- [Afficher CloudWatch les métriques](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes](#)

### Afficher CloudWatch les métriques

Utilisez la procédure suivante pour consulter les métriques de l' EC2 API Amazon.

Prérequis

Vous devez activer l'accès aux métriques de EC2 l'API Amazon pour votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Activer les métriques de EC2 l'API Amazon”](#).

Pour consulter les métriques de l' EC2 API Amazon à l'aide de la console

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Metrics, All metrics.
3. Dans l'onglet Parcourir, sous Métriques, sélectionnez la région souhaitée pour afficher les métriques.
4. Choisissez l'espace de noms de la EC2métrique.
5. Pour afficher les métriques, sélectionnez la dimension métrique, telle que les métriques par instance.

 Note

Les métriques sont masquées après deux semaines d'inactivité. S'ils ne reçoivent aucun nouveau point de données au cours des deux dernières semaines, ils n'apparaissent plus dans la console, ne s'affichent pas lorsque vous tapez leur nom de métrique ou de dimension dans le champ de recherche de la console et ne sont pas renvoyés par la commande [list-metrics](#) AWS CLI . Pour récupérer ces métriques, utilisez les [get-metric-statistics](#) commandes [get-metric-data](#) or.

Pour consulter les métriques de EC2 l'API Amazon à l'aide de la ligne de commande

Utilisez l'une des commandes suivantes :

- [liste-métriques](#) ()AWS CLI

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/EC2/API"
```

- [Obtenir la CWMetric liste](#) (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Get-CWMetricList -Namespace "AWS/EC2/API"
```

## Création d' CloudWatch alarmes

Vous pouvez créer une CloudWatch alarme qui envoie un message Amazon SNS lorsque l'alarme change d'état. Une alarme surveille une seule métrique pendant la période que vous spécifiez. Il

envoie une notification à un sujet SNS en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes.

Par exemple, vous pouvez créer une alarme qui surveille le nombre de demandes d' `DescribeInstancesAPI` qui échouent en raison d'erreurs côté serveur. L'alarme suivante envoie une notification par e-mail lorsque le nombre d'échecs de demandes d' `DescribeInstances API` atteint un seuil de 10 erreurs côté serveur sur une période de 5 minutes.

## Prérequis

Vous devez activer l'accès aux métriques de EC2 l'API Amazon pour votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Activer les métriques de EC2 l'API Amazon”](#).

Pour créer une alarme en cas d'erreur du serveur de requêtes d' `EC2 DescribeInstances API` Amazon

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Alarms (alertes), All alarms (Toutes les alertes).
3. Choisissez Create alarm (Créer une alerte).
4. Choisissez Sélectionner une métrique, puis spécifiez les éléments suivants :
  - a. Choisissez EC2/API.
  - b. Choisissez Per-Action Metrics.
  - c. Cochez la case à côté de celle-ci `DescribeInstances` qui se trouve sur la même ligne que le nom de la `ServerErrors` métrique.
  - d. Choisissez Select metric (Sélectionner une métrique).
5. La page Specify metric and conditions (Spécifier les métriques et les conditions) apparaît, présentant un graphique et d'autres informations sur la métrique et la statistique que vous avez sélectionnées.
  - a. Sous Métrique, spécifiez les éléments suivants :
    - i. Pour Statistics (Statistique), choisissez Sum (Somme).
    - ii. Pour Période, vérifiez que 5 minutes sont sélectionnées.
  - b. Sous Conditions, spécifiez les éléments suivants :
    - i. Pour Threshold type (Type de seuil), choisissez Static (Statique).
    - ii. Pour Whenever `ServerErrors` is, choisissez Greater/Equal `>=`.

- iii. Pour que... , entrez 10.
  - c. Choisissez Suivant.
6. La page Configure actions (Configurer des actions) apparaît.
  - Sous Notification, spécifiez les éléments suivants :
    - i. Pour le déclencheur de l'état d'alarme, choisissez En alarme.
    - ii. Pour Sélectionner un sujet SNS, choisissez Sélectionner un sujet SNS existant ou Créer un nouveau sujet, puis complétez les champs obligatoires pour la notification.
    - iii. Choisissez Suivant.
7. La page Ajouter un nom et une description apparaît.
  - a. Dans Nom de l'alarme, entrez le nom de votre alarme. Le nom ne doit contenir que des caractères ASCII.
  - b. Dans Description de l'alarme, entrez une description facultative pour votre alarme.
  - c. Choisissez Suivant.
8. La page de prévisualisation et de création apparaît. Vérifiez que les informations sont correctes, puis choisissez Créer une alarme.

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.



Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.