



Options de replateforme pour Oracle Database sur AWS

AWS Conseils prescriptifs



AWS Conseils prescriptifs: Options de replateforme pour Oracle Database sur AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Introduction	1
Objectifs	3
Équilibre entre le risque et l'amélioration	3
Coûts inférieurs	3
Automatisation améliorée	3
Augmentation de l'agilité	4
Meilleure maturité du cloud	4
Options de replateforme	5
Amazon RDS pour Oracle	5
Amazon RDS Custom pour Oracle	6
Phase d'évaluation	7
Oraclescripts d'aide au diagnostic	7
OracleRéférentiel automatique de charges de	7
Collecte de statistiques	8
Phase de mobilisation	10
Licence Oracle	10
Éditions et versions	11
Architecture à locataires multiples	13
Disponibilité des ressources	14
Capacité de stockage	15
Accès privilégié	16
Corriger et mettre à niveau	17
Haute disponibilité	18
Sauvegarde et restauration	20
Contrôle	21
Surveillance automatique	21
Surveillance améliorée	21
Performance Insights	21
OracleDirecteur d'entreprise	22
Options de surveillance des performances	22
Tableau comparatif	23
Migration et modernisation	27
Outils de migration	27
OraclePompe de données	27

AWS DMS	28
Oracle GoldenGate	28
OracleGestionnaire de restauration	28
OracleGardien des données	29
Démarche de migration	29
Migration hors ligne	29
Migration en ligne	29
Tableau comparatif des phases de migration	30
Étapes suivantes	32
Ressources	33
Historique du document	34
Glossaire	35
#	35
A	36
B	39
C	41
D	45
E	49
F	51
G	53
H	55
I	56
L	59
M	60
O	65
P	67
Q	70
R	71
S	74
T	78
U	79
V	80
W	80
Z	82
.....	lxxxiii

Options de replateforme pour Oracle Database sur AWS

Song Hu, Mohit Montu et Rajeev Pardipuram, Amazon Web Services (AWS)

Septembre 2024 ([historique du document](#))

Migrating Oracle Qu'il s'agisse d'une base de données sur site ou d'Amazon Web Services (AWS), une stratégie optimale est requise. Il existe sept stratégies communes, souvent appelées les [7 R](#) :

- Mise hors service
- Conserver
- Réhébergement
- Relocalisation
- Rachat
- Recréation de plateforme
- Refactorisation/reconception

Le choix de la stratégie de migration optimale dépend des besoins de l'entreprise, des besoins en ressources, du temps et des contraintes financières. Pour plus d'informations, consultez [Présentation des 7 R de la migration de base de données](#) et [Détermination du type R pour la migration](#).

La replateforme est un bon candidat pour transférer rapidement les charges de travail. AWS Elle offre les avantages suivants :

- Introduit un certain niveau d'optimisation pour tirer parti des fonctionnalités du cloud
- Réduit le temps consacré à la gestion de la base de données
- Évite le besoin de reconcevoir ou de réécrire des applications

Une fois que vous avez sélectionné la replateforme comme stratégie de migration, les étapes suivantes consistent à évaluer les différentes options disponibles et à sélectionner la plus appropriée.

Ce guide présente les différentes options disponibles pour le replatforming Oracle bases de données en utilisant Amazon Relational Database Service (RDSAmazon). Le guide décrit les avantages et les limites que vous pouvez comparer à votre charge de travail spécifique afin d'identifier l'approche la plus appropriée pour votre entreprise. La comparaison est divisée en trois phases basées sur les meilleures pratiques du processus de AWS migration :

- Phase 1 : évaluation
- Phase 2 : mobiliser
- Phase 3 : Migration et modernisation

Ce guide est destiné aux administrateurs de bases de données, aux architectes de solutions et aux responsables des opérations ou de l'infrastructure qui envisagent de migrer sur site Oracle bases de données pour AWS.

Objectifs

Replateforme Oracle Database AWS offre les avantages suivants :

Équilibre entre le risque et l'amélioration

Le replatforming est plus rentable, plus rapide et comporte moins de risques que le refactoring. Il améliore également l'automatisation et améliore les performances, la sécurité et l'évolutivité des applications plus que le réhébergement.

Coûts inférieurs

La replateforme offre de la flexibilité dans les options de paiement proposées par AWS les pay-as-you-go instances à la demande et les instances réservées. AWS propose différents niveaux de discount en fonction des cas d'utilisation, et vous ne payez que pour ce que vous utilisez, ce qui peut réduire les coûts fixes et variables

Pour Oracle Database Standard Edition 2 (SE2), fournit AWS également le modèle License Included avec AmazonRDS. Le prix inclut les licences Oracle dans le cadre d'un modèle pay-as-you-go d'abonnement, et vous n'avez pas besoin d'acheter les licences séparément.

Lorsque vous exécutez des charges de travail Oracle AWS, la taille de l'RDSinstance Amazon peut être augmentée ou diminuée de manière dynamique en fonction des fluctuations de charge. Cela permet de réduire encore les coûts, car vous pouvez fournir de la puissance de calcul selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification Amazon RDS pour Oracle](#).

Automatisation améliorée

Le replatforming fournit un niveau supérieur d'automatisation des tâches de maintenance, telles que la sauvegarde, le dimensionnement du stockage, la journalisation et la surveillance, ce qui minimise les erreurs humaines. La productivité du personnel peut également être améliorée en se concentrant sur des tâches plus importantes, telles que le développement commercial, le réglage des performances et l'optimisation des schémas.

Augmentation de l'agilité

Allouer Oracle les bases de données dans un environnement sur site prennent beaucoup de temps et peuvent prendre des semaines, voire des mois. En replateforme AWS, vous pouvez effectuer la même tâche en quelques minutes à quelques heures. La replateforme vous donne également la possibilité de supprimer une pile complète de bases de données lorsqu'elle n'est plus nécessaire et d'arrêter de payer pour cela. Ce n'est pas une option dans un environnement sur site.

Meilleure maturité du cloud

La replateforme permet de s'aligner sur une approche axée sur le cloud et d'accroître la maturité du cloud au fil du temps. Il jette les bases de la future modernisation des bases de données et des applications en procédant comme suit :

- Chargement de données non structurées vers [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)
- Migration des fonctions d'entrepôt de données vers [Amazon Redshift](#)
- Migration des fonctions transactionnelles vers des moteurs de base de données open source tels qu'[Amazon Aurora PostgreSQL -Compatible Edition](#) ou [Amazon Aurora MySQL -Compatible Edition](#) pour réduire les coûts de licence et réduire les frais d'exploitation

Options de replate-forme pour Oracle Database

Lorsque vous replateforme Oracle Database sur site à des services de base de données gérés sur site AWS, vous disposez des options suivantes :

- Amazon RDS pour Oracle
- Amazon RDS Custom pour Oracle

Les sections suivantes répertorient les fonctions importantes de ces options.

Amazon RDS pour Oracle

[Amazon RDS pour Oracle](#) est un service de base de données géré qui simplifie le provisionnement et la gestion de Oracle bases de données sur AWS. Elle présente les principaux avantages suivants :

- Fournit une console pour la configuration, le fonctionnement, la gestion et le dimensionnement Oracle déploiements de bases de données.
- Automatise les tâches fastidieuses d'administration des bases de données, notamment le provisionnement, l'application de correctifs logiciels, la surveillance, le dimensionnement du matériel et la détection des défaillances.
- Automatise le processus de sauvegarde et de restauration de manière fiable et efficace.
- Assure une haute disponibilité avec un déploiement Multi-AZ. L'instance principale et une instance secondaire synchrone peuvent être utilisées pour basculer lors d'événements planifiés et basculer automatiquement lors d'événements imprévus.
- Fournit le provisionnement de bases de données de répliques en lecture afin d'améliorer la disponibilité, les performances et la fiabilité.

Amazon RDS pour Oracle prend en charge Enterprise Edition (EE) et Standard Edition 2 (SE2). Oracle Database EE propose des fonctionnalités destinées aux entreprises, mais son coût est nettement plus élevé que celui SE2 des licences. Il nécessite également le modèle de licence Apportez votre propre licence (BYOL). Les applications qui utilisent peu ou pas du tout les fonctionnalités d'EE sont indiquées pour la rétrogradation vers Oracle Base de données SE2 pour réduire le coût total de possession (TCO). Pour plus d'informations, consultez [Envisager la rétrogradation Oracle bases de données vers Standard Edition 2 sur AWS](#).

Amazon RDS Custom pour Oracle

[Amazon RDS Custom pour Oracle](#) est un service de base de données géré destiné aux applications héritées, personnalisées et empaquetées nécessitant un accès à l'administrateur de base de données et au système d'exploitation sous-jacents. Il présente les fonctions principales suivantes :

- Automatise la configuration, le fonctionnement et le dimensionnement des bases de données dans AWS Cloud
- Fournit un accès root au système d'exploitation de l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) sous-jacente, ainsi qu'un accès à la base de données en tant qu'SYSTEMutilisateur SYS et en tant qu'utilisateur
- Permet de configurer des paramètres, d'installer des correctifs et d'activer des fonctionnalités natives manuellement pour répondre aux exigences liées aux applications et aux bases de données
- Fournit un support sur les anciens Oracle Versions de base de données (12.1, 12.2 et 18c)

Phase 1 : Évaluation

La phase d'évaluation se concentre sur la collecte et l'analyse des informations sur la Oracle base de données source. C'est l'élément fondamental de la migration, car toutes les phases suivantes sont basées sur les points de données collectés au cours de cette phase. Le résultat de l'analyse de cette phase est l'entrée des phases restantes. Il détermine le choix le plus approprié pour l'option de replateforme, l'outil de migration et l'approche.

Vous pouvez utiliser les outils suivants pour évaluer la Oracle base de données source lors de la préparation de la migration vers AWS.

Oraclescripts d'aide au diagnostic

Oracleles [scripts d'aide au diagnostic](#) analysent une base de Oracle données locale. Ces scripts présentent les caractéristiques suivantes :

- Oracleles scripts de diagnostic sont tous écrits pour être exécutés à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande SQL*Plus. Un compte utilisateur autorisé à interroger les vues du Oracle dictionnaire est nécessaire pour préparer le rapport.
- Les scripts collectent des informations relatives à la configuration de la Oracle base de données et aux objets de la base de données.
- Les scripts produisent un rapport HTML composé de plusieurs sections qui incluent la taille de la base de données, la taille du schéma, les informations relatives aux objets binaires volumineux (LOB), les informations de journalisation et les informations de journal d'archivage.
- Le rapport peut aider à définir la stratégie de migration.

OracleRéférentiel automatique de charges de

OracleLe [référentiel automatique de charges de travail \(AWR\)](#) est un Oracle outil natif présentant les caractéristiques suivantes :

- OracleAWR collecte, traite et gère les statistiques de performance des bases de données.
- Ces informations sont recueillies à intervalles réguliers ou à la demande. Il peut être affiché à la fois dans les rapports et dans les vues.

- AWR produit des rapports sur le processeur, la mémoire, les E/S et d'autres informations critiques. Les rapports vous aident à comprendre la nature de la charge de travail exécutée dans la base de données et les ressources requises dans le AWS Cloud.

Collecte de statistiques

À l'aide de ces outils, vous pouvez collecter des statistiques sur la configuration, l'utilisation et les performances de la Oracle base de données. Pour réussir la migration, vous devez également comprendre la complexité, la compatibilité et la dépendance de la base de données. Cela inclut des informations sur le système d'exploitation, le réseau, les applications et les exigences commerciales.

La liste suivante contient les tâches de préparation les plus courantes :

- Identifiez les exigences relatives à l'objectif de temps de restauration (RTO), à l'objectif du point de restauration (RPO) et au contrat de niveau de service (SLA) pour la base de données. Oracle
- Vérifiez la connectivité réseau entre l'environnement sur site et AWS. Assurez-vous qu'il fournit suffisamment de bande passante pour des transferts rapides de données entre les locaux et AWS.
- Déterminez le temps d'arrêt disponible pour la migration. Cela vous permet de choisir une approche de migration en ligne ou hors ligne.
- Vérifiez la plate-forme Endian du chipset de la charge de travail de la base de données. AWS prend en charge les plateformes Little-Endian x86-x64. D'autres plateformes, telles que Sun SPARC, HP Tru64 ou les plateformes Big Endian basées sur la série IBM Z, nécessitent une migration multiplateforme.
- AWS prend en charge les systèmes d'exploitation Linux (32 bits et 64 bits) et Windows. Il ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Solaris, HP-UX ou IBM AIX, qui sont couramment utilisés pour les bases de données. Oracle La migration de Oracle bases de données depuis ces systèmes d'exploitation nécessite une conversion de plateforme.
- Passez en revue l'architecture actuelle et les besoins en matière d'audit ou de conformité pour vous assurer que toutes les exigences peuvent être satisfaites après la migration vers. AWS
- Comprenez les limites des différentes options de replateforme :
 - Vérifiez [l'édition et la version](#) du logiciel de Oracle base de données pour vous assurer qu'il est compatible.
 - Déterminez le input/output nombre d'opérations par seconde (IOPS) et le débit de la base de données.
 - Vérifiez la taille actuelle de la base de données et le modèle de croissance du stockage.

- Si vous migrez Oracle Database Enterprise Edition, identifiez les fonctionnalités de l'Enterprise Edition réellement utilisées par l'application. Cela est important lors de l'évaluation de l'option de rétrogradation de l'édition Enterprise vers l'édition Standard 2 (SE2).
- Collectez les détails du contrat de licence actuel pour les Oracle bases de données.
- Vérifiez les dépendances des applications. Si la Oracle base de données prend en charge des applications existantes, personnalisées ou packagées, l'application doit avoir accès au privilège d'administrateur de base de données et au système d'exploitation sous-jacent.

Phase 2 : Mobiliser

Au cours de la phase de mobilisation, vous déterminez l'option de replateforme la plus appropriée pour votre Oracle base de données spécifique. Vous évaluez toutes les options de replateforme par rapport aux données que vous avez collectées pendant la phase d'évaluation. Le processus d'évaluation compare toutes les options sous de nombreux aspects différents.

Les rubriques de cette section détaillent chaque élément, et les données sont consolidées dans un tableau de comparaison à la fin. Le tableau de comparaison répertorie les principales différences dans une vue multidimensionnelle afin de vous aider à prendre la décision finale.

Rubriques

- [Licence Oracle](#)
- [Éditions et versions](#)
- [Oraclearchitecture multi-locataires](#)
- [Disponibilité des ressources](#)
- [Capacité de stockage](#)
- [Accès privilégié](#)
- [Corriger et mettre à niveau](#)
- [Haute disponibilité](#)
- [Sauvegarde et restauration](#)
- [Surveillance des performances](#)
- [Tableau de comparaison des phases de mobilisation](#)

Licence Oracle

Oui AWS, il existe deux modèles de licence pour exécuter des Oracle bases de données :

- Apportez votre propre licence (BYOL)
- Licence incluse

Dans le cadre du modèle BYOL, vous pouvez utiliser vos licences de Oracle base de données locales existantes sur. AWS Pour exécuter une instance de base de données selon le modèle BYOL,

vous devez disposer des licences logicielles et de support appropriées. Dans le cadre de ce modèle, vous continuez à utiliser votre compte Oracle Support actif et vous contactez directement le Oracle Support pour les demandes de service Oracle spécifiques à la base de données. Si vous avez un compte AWS Support actif, vous pouvez le contacter en cas AWS Support de problèmes liés à l'infrastructure, tels que le système d'exploitation, le stockage, le réseau et le matériel.

Dans le modèle Licence incluse, il n'est pas nécessaire d'acheter Oracle des licences séparément. Le logiciel Oracle de base de données a été concédé sous licence par AWS. Dans ce modèle, s'il est acheté et actif AWS Support, il peut être contacté à la fois pour les demandes de service Amazon RDS et pour les demandes de service spécifiques à la Oracle base de données.

Un autre avantage du modèle License Included est que les coûts ne sont encourus que pour les heures d'exécution de la base de données. Cela est particulièrement rentable pour les environnements hors production dans lesquels les bases de données n'ont pas besoin de fonctionner toute la journée, tous les jours.

Le modèle License Included est uniquement pris en charge sur Amazon RDS for Oracle SE2 Database. Il n'est pas disponible sur Amazon RDS Custom pour Oracle.

Modèle de licence	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Apportez votre propre licence	Oui	Oui
Licence incluse (SE2 uniquement)	Oui	Non

Éditions et versions

Outre le choix de votre modèle de licence, vous devez également choisir l'édition qui répond aux exigences de votre base de données. Amazon RDS for Oracle prend en charge les options suivantes :

- OracleDatabase Enterprise Edition (EE) est le choix le plus courant pour les charges de travail de production dans de nombreuses grandes organisations et entreprises. EE fournit des

fonctionnalités clés pour les applications critiques, notamment Active Data Guard et Oracle le partitionnement.

- OracleDatabase Standard Edition 2 (SE2) est une base de données abordable qui prend en charge de nombreux cas d'utilisation, qu'il s'agisse d'environnements à serveur unique pour petites entreprises ou d'environnements de succursales hautement distribués. SE2 peuvent être concédés sous licence sur des serveurs dotés d'un maximum de deux sockets. Cependant, le nombre de cœurs par serveur à deux sockets peut augmenter au fil du temps sans affecter votre obligation de licence. Avec Oracle Database SE2, vos coûts de licence restent les mêmes quel que soit le nombre de cœurs dans le socket. AWS prend actuellement en charge jusqu'à 16 applications virtuelles CPUs (vCPUs).

Du point de vue du coût de licence, Oracle Database SE2 est beaucoup moins cher que EE. Si votre application n'utilise que très peu ou aucune des fonctionnalités d'EE, envisagez de passer d'EE à SE2. Pour plus d'informations, consultez le guide [Evaluer la rétrogradation des Oracle bases de données vers l'édition Standard 2](#). AWS

Pour plus de détails sur la disponibilité des fonctionnalités, des options et des packs d'administration dans les différentes éditions, consultez la [Oracledocumentation](#).

Chaque option de replateforme prend en charge différentes Oracle éditions. Le tableau suivant répertorie les dernières informations d'assistance.

Éditions et versions	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Enterprise Edition	Oui	Oui
Standard Edition 2	Oui	Oui
Versions	19c	12.1.0.2
	21c	12.2.0.1
		18c
		19c

Oracle architecture multi-locataires

[Oracle L'architecture multi-tenant](#) permet à une Oracle base de données de fonctionner comme une base de données conteneur (CDB) et inclut plusieurs bases de données enchâssées (PDBs). En consolidant plusieurs Oracle bases de données en une seule instance, l'architecture mutualisée réduit à la fois les coûts et les efforts de gestion :

- Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom Oracle prennent en charge l'architecture mutualisée Oracle dans Database Enterprise Edition (EE) et Standard Edition 2 (SE2).
- Amazon RDS for Oracle prend en charge l'architecture mutualisée dans les versions 19c et 21c. Amazon RDS Custom for Oracle ne prend en charge l'architecture que dans la version 19c.
- Amazon RDS for Oracle prend également en charge l'architecture à locataire unique dans les versions 19c et 21c. Amazon RDS Custom for Oracle ne prend actuellement pas en charge l'architecture à locataire unique.
- Avec EE, une instance Amazon RDS for Oracle CDB prend en charge jusqu'à 30 PDBs, selon les licences. Amazon RDS Custom for Oracle ne limite pas le nombre de produits PDBs que vous pouvez créer.
- Dans SE2 Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom Oracle pour un support jusqu'à 3 PDBs par CDB.

Pour plus d'informations, consultez la AWS documentation d'[Amazon RDS pour Oracle](#) et d'[Amazon RDS Custom pour Oracle](#).

Configuration de la location	Amazon RDS pour Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Édition prise en charge par plusieurs locataires	EE & SE2	EE & SE2
Version prise en charge par plusieurs locataires	19c, 21c	19c

Configuration de la location	Amazon RDS pour Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Architecture à locataire unique	Oui	Non
Architecture à locataires multiples	Oui	Oui
Nombre de PDBs par CDB dans EE	Jusqu'à 30	Aucune restriction
Nombre de PDBs par CDB en SE2	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3

Disponibilité des ressources

Votre choix de replateforme peut dépendre de ce que Région AWS vous utilisez et des ressources requises par votre entreprise. Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom peuvent être Services AWS utilisés, mais tous Oracle les services ne sont pas disponibles dans tous les cas. Régions AWS Services AWS varient également en termes de versions de moteur et de classes d'instances prises en charge. Amazon RDS for Oracle propose davantage de choix et de classes Régions AWS d'instances qu'Amazon RDS Custom pour celui-ci. Oracle Cela est dû au fait qu'Amazon RDS Custom for Oracle est toujours en cours d'extension.

Il est également important de prendre en compte les besoins de mise à l'échelle. Le modèle AWS BYOL est basé sur les cœurs de processeur. Une fois que vous avez créé une instance Amazon RDS for Oracle, vous ne pouvez pas modifier la classe d'instance de base de données pour un nombre de cœurs différent, sauf si la modification est approuvée par Oracle la politique de licence. Cependant, le modèle AWS License Included vous permet de modifier dynamiquement le nombre de cœurs en augmentant ou en diminuant la classe d'instance.

Disponibilité des ressources	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Région AWS	La plupart	Limité
Classe d'instance de base de données	La plupart	Limité
Extensibilité du processeur	Modèle inclus dans la licence	Non disponible

Capacité de stockage

Amazon RDS for Oracle prend en charge les types de stockage AWS suivants :

- Disque SSD à usage général : gp2, gp3
- SSD IOPS provisionné : io1, io2
- Magnétique

Les types de stockage diffèrent en termes de performances et de prix. Vous pouvez adapter les performances et les coûts de stockage aux besoins de votre charge de travail de base de données.

Amazon RDS Custom for Oracle prend en charge les types de stockage SSD gp2, gp3 et io1. Le stockage magnétique n'est pas pris en charge.

Les IOPS et le débit maximaux par instance RDS dépendent du type de stockage et de la classe d'instance sélectionnés. Pour plus d'informations, consultez [Stockage d'instance de base de données Amazon RDS](#).

Amazon RDS for Oracle propose une mise à l'échelle automatique du stockage qui permet d'adapter automatiquement la capacité de stockage en réponse à l'augmentation de la charge de travail des bases de données, sans interruption de service. Amazon RDS Storage AutoScaling surveille

en permanence la consommation de stockage. La capacité augmente automatiquement lorsque l'utilisation réelle approche la capacité de stockage allouée. L'activation de la fonctionnalité de mise à l'échelle automatique du stockage n'entraîne aucun coût supplémentaire. Vous ne payez que pour le stockage fourni.

Amazon RDS Custom for Oracle ne prend pas en charge le dimensionnement automatique du stockage. Vous devez provisionner le stockage manuellement.

Fonctionnalités de stockage	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Type de stockage	Tous	gp2, gp3, io1
Taille de stockage maximale	64 Tio	64 Tio
Nombre maximal d'IOPS par instance	256 000	256 000
Débit maximal par instance	16 000 Mio/s	4 000 Mio/s
Dimensionnement automatique du stockage	Oui	Non

Accès privilégié

Amazon RDS for Oracle est entièrement géré. Pour offrir une expérience de service géré, il n'autorise pas l'accès à l'hôte sous-jacent et restreint l'accès à certaines procédures et à certains objets nécessitant des privilèges de haut niveau.

Amazon RDS Custom for Oracle accorde l'accès aux privilèges d'administrateur de base de données et au système d'exploitation sous-jacent. Vous pouvez effectuer des opérations en tant qu'utilisateur root au niveau du système d'exploitation et en tant qu'SYS`SYSTEM`utilisateur au niveau de la base de données. Pour les applications existantes, personnalisées et packagées, vous pouvez personnaliser le système d'exploitation et Amazon RDS Custom pour l'environnement de Oracle base de données en procédant comme suit :

- Installez une base de données personnalisée, ainsi que des correctifs et des packages pour le système d'exploitation.
- Configurer des paramètres de base de données
- Configurer des systèmes de fichiers pour partager des fichiers directement avec leurs applications.

Accès	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Accès au système d'exploitation	Non	Oui
Accès aux Oracle utilisateurs intégrés (par exemple SYS, SY	Non	Oui

Corriger et mettre à niveau

L'un des avantages d'Amazon RDS for Oracle est la facilité de maintenance. AWS effectue toutes les tâches lourdes indifférenciées dans les coulisses afin que vous puissiez vous concentrer sur les applications et les utilisateurs. Vous pouvez activer les options de maintenance lors de la configuration. Amazon RDS for Oracle appliquera ensuite automatiquement les correctifs du système d'exploitation (OS) Oracle, les correctifs de base de données et les mises à niveau mineures des versions de base de données dans une fenêtre de maintenance prédéfinie.

Avec Amazon RDS Custom pour Oracle, étant donné que vous disposez de privilèges d'administrateur de base de données et d'un accès root au système d'exploitation, vous êtes responsable des activités d'application des correctifs et de mise à niveau. AWS

Responsabilité	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Correctif automatique du système d'exploitation	Oui	Non
Correctif Oracle automatique	Oui	Non
Mises à niveau automatiques des Oracle versions mineures	Oui	Non

Haute disponibilité

Amazon RDS for Oracle prend en charge le déploiement multi-AZ, qui crée automatiquement une instance de secours dans une autre zone de disponibilité. Un déploiement multi-AZ permet un basculement automatique lors de la maintenance planifiée et des interruptions imprévues.

Amazon RDS Custom for Oracle ne prend pas en charge le déploiement multi-AZ. Vous pouvez également utiliser une réplique pour créer manuellement une solution de haute disponibilité (HA). En fonction de la conception, vous pouvez implémenter une réplique de données synchrone et asynchrone. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog [Créer une haute disponibilité pour Amazon RDS Custom for Oracle en utilisant des répliques de lecture](#).

Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom Oracle peuvent prendre en charge jusqu'à cinq répliques de lecture gérées. Vous pouvez créer automatiquement les répliques de lecture à partir du AWS Management Console ou en utilisant AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Avec Amazon RDS Custom pour Oracle, vous pouvez également créer vos propres Oracle répliques externes configurées manuellement. Cela vous offre la flexibilité d'héberger des répliques sur

des instances Amazon EC2 dans la même région AWS ou dans une autre, ainsi que dans un environnement sur site. Les répliques externes ne sont pas prises en compte dans la limite d'instances du compte AWS. Ils se trouvent également en dehors du périmètre de support de RDS Custom. Pour plus d'informations sur le périmètre de support, voir [Périmètre de support personnalisé RDS](#).

Support HA	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
déploiement multi-AZ	Oui	Non
Réplication en veille	Synchrone	Asynchrone ou synchrone
AWS basculement automatique géré	Oui	Non
Création automatique d'une réplique de lecture	Oui	Oui
Nombre maximal de répliques de lecture gérées	5	5
AWS réplique de lecture interrégionale gérée	Oui	Non
Modification de la réplique	Non	Oui

Support HA de lecture AWS gérée	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Création d'une réplique de lecture autogérée	Non	Oui

Sauvegarde et restauration

Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom proposent tous deux Oracle des solutions de sauvegarde point-in-time et de restauration automatiques (PITR), qui constituent les avantages des services gérés. Lorsque le déploiement multi-AZ est activé dans Amazon RDS for Oracle, la sauvegarde est automatiquement prise depuis l'instance de secours, et cela n'a I/O aucun impact sur l'instance principale.

Amazon RDS Custom for Oracle ne prend pas en charge le déploiement multi-AZ, et la sauvegarde automatique a lieu sur l'instance principale.

Options de sauvegarde et de restauration	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Sauvegarde automatique	Oui	Oui
PITR automatique	Oui	Oui
Sauvegarde automatique depuis une	Oui	Non

Options de sauvegarde et de restauration	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
instance de secours		

Surveillance des performances

AWS fournit un certain nombre de fonctionnalités et de services pour surveiller les performances des instances de Oracle base de données. Ils couvrent divers aspects, du niveau de l'hyperviseur au système d'exploitation, en passant par l'intérieur de la base de données.

Surveillance automatique

Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom Oracle pour les deux fournissent une surveillance automatique au niveau de l'hyperviseur. Par défaut, Amazon RDS envoie automatiquement les données de métriques à Amazon par périodes CloudWatch de 60 secondes. Les points de données sont disponibles pendant 15 jours.

Surveillance améliorée

La surveillance améliorée pour Amazon RDS offre une meilleure visibilité des métriques du système d'exploitation et des informations sur les processus. Vous pouvez le configurer pour qu'il collecte à un intervalle de 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 secondes. Les informations peuvent être visualisées sur le AWS Management Console, et vous pouvez personnaliser les indicateurs et le tableau de bord en fonction des besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez les [métriques du système d'exploitation dans Enhanced Monitoring](#) et [Amazon RDS FAQs pour une surveillance améliorée](#).

La surveillance améliorée n'est actuellement pas prise en charge sur Amazon RDS Custom pour Oracle.

Performance Insights

Performance Insights étend encore davantage les fonctionnalités de surveillance d'Amazon RDS au sein de l'instance de base de données pour vous aider à analyser les performances de votre base

de données. Avec le tableau de bord Performance Insights, vous pouvez visualiser le chargement Oracle de la base de données et filtrer par temps d'attente, instructions SQL, hôtes ou utilisateurs. Pour obtenir plus d'informations, consultez [Surveillance de la charge de la base de données avec Performance Insights sur Amazon RDS](#).

Amazon RDS Custom for Oracle ne prend pas en charge Performance Insights.

OracleDirecteur d'entreprise

OracleEnterprise Manager (OEM) est la solution de surveillance Oracle native. Il utilise l'agent de gestion exécuté sur l'hôte de la base de données pour transférer les données de surveillance et de performance de la base de données vers un Oracle serveur de gestion (OMS) centralisé. Il est de votre responsabilité d'installer, de configurer et de gérer l'ensemble du système OEM.

Amazon RDS pour Oracle et Amazon RDS Custom Oracle pour l'assistance lors de l'installation de l'agent de gestion OEM.

Options de surveillance des performances

Le tableau suivant compare les options de surveillance des performances pour Amazon RDS for Oracle et Amazon RDS Custom pour Oracle.

Option de surveillance des performances	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Surveillance automatique	Oui	Oui
Surveillance améliorée	Oui	Non
Performance Insights	Oui	Non
OEM Management Agent	Oui	Oui

Tableau de comparaison des phases de mobilisation

Sur la base d'une analyse approfondie, Amazon RDS pour Oracle et Amazon RDS Custom Oracle for sont similaires à bien des égards, mais différents dans certains domaines.

Le tableau suivant répertorie les principales différences entre Amazon RDS pour Oracle et Amazon RDS Custom pour Oracle. Le tableau fournit un résumé complet de l'ensemble du processus d'évaluation afin de vous aider à prendre une décision finale.

Fonctionnalité	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Licence incluse (SE2 uniquement)	Oui	Non
Version	19c 21c	12.1.0.2 12.2.0.1 18c 19c
Version prise en charge par plusieurs locataires	19c, 21c	19c
Configuration à locataire unique	Oui	Non
Nombre de PDBs par CDB dans EE	Jusqu'à 30	Aucune restriction
Région AWS	La plupart	Limité

Fonctionnalité	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Classe d'instance de base de données	La plupart	Limité
Extensibilité du processeur	Modèle inclus dans la licence	Non disponible
Type de stockage	Tous	gp2, gp3, io1
Débit maximal par instance	16 000 Mio/s	4 000 Mio/s
Dimensionnement automatique du stockage	Oui	Non
Accès au système d'exploitation	Non	Oui
Accès aux Oracle utilisateurs intégrés (par exemple SYS, SY	Non	Oui

Fonctionnalité	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Application automatique de correctifs au système d'exploitation	Oui	Non
Corriger automatiquement les Oracle bases de données	Oui	Non
Mise à niveau automatique Oracle de la version mineure de la base de données	Oui	Non
Sauvegarde automatique depuis une base de données de secours	Oui	Non
déploiement multi-AZ	Oui	Non
Réplication en veille	Synchrone	Asynchrone ou synchrone

Fonctionnalité	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
AWS basculement automatique géré	Oui	Non
AWS réplique de lecture interrégionale gérée	Oui	Non
Modification de la réplique de lecture AWS gérée	Non	Oui
Création d'une réplique de lecture autogérée	Non	Oui
Surveillance améliorée	Oui	Non
Performance Insights	Oui	Non

Phase 3 : Migrer et moderniser

Au cours de la phase de migration et de modernisation, vous effectuez la migration de base de données proprement dite en utilisant les outils appropriés et l'approche appropriée. Votre sélection d'outils et d'approches est basée sur des exigences commerciales telles que les suivantes :

- Chronologie
- Taille de base de données
- Cohérence
- Bande passante réseau disponible entre l'environnement sur site et AWS
- Temps d'arrêt autorisé

Les rubriques suivantes évaluent les différents outils et approches de migration disponibles pour vous aider à choisir ceux à utiliser.

Rubriques

- [Outils de migration](#)
- [Démarche de migration](#)
- [Tableau comparatif des phases de migration](#)

Après avoir migré avec succès votre Oracle base de données vers AWS, vous pouvez continuer à la moderniser en migrant vers des moteurs de base de données open source, tels qu'Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition ou Amazon Aurora MySQL Compatible Edition. Pour plus d'informations sur la modernisation des bases de données, consultez les [directives AWS prescriptives pour la Oracle réarchitecture](#) des bases de données.

Outils de migration

Les outils suivants sont répertoriés dans l'ordre logique de la migration vers la migration physique.

OraclePompe de données

[OracleData Pump](#) est un outil natif fourni avec Oracle Database. Il permet d'exporter et d'importer des données et des métadonnées depuis ou vers des Oracle bases de données. Vous pouvez utiliser

Oracle Data Pump au niveau de la base de données, de l'espace disque logique, du schéma et de l'objet. Oracle Data Pump prend en charge des options flexibles d'extraction de données, de parallélisme, de compression et de chiffrement.

OracleData Pump est couramment utilisé pour migrer des Oracle bases de données car il offre un haut niveau de compatibilité. Oracle Data Pump est une option particulièrement adaptée aux migrations vers différentes éditions, versions et plateformes endian de base de données. Oracle Data Pump est également souvent utilisé avec d'autres outils, tels que AWS Database Migration Service (AWS DMS) et Oracle Recovery Manager (OracleRMAN), pour créer des solutions complètes pour des cas d'utilisation complexes.

AWS DMS

[AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#) est un service géré qui permet de transférer les données de AWS manière sécurisée. AWS DMS fournit à la fois une copie complète unique de la base de données et une technologie de capture des données de modification (CDC). La fonction CDC permet de synchroniser les bases de données source et cible et de minimiser les temps d'arrêt pendant la migration. Pour migrer des bases de données volumineuses, vous pouvez les utiliser AWS DMS conjointement avec d'autres Services AWS, comme Amazon S3 AWS Direct Connect, ou AWS Snow Family devices.

Oracle GoldenGate

[Oracle GoldenGate](#) est un outil qui Oracle permet de collecter, de répliquer et de gérer des données transactionnelles entre des bases de données. Il fournit le CDC en interprétant les journaux Oracle de transactions de la base de données. Similaire à AWS DMS, Oracle GoldenGate est une option courante pour la migration de la Oracle base de données. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation Oracle GoldenGate avec Amazon RDS for Oracle](#).

Oracle GoldenGate ne fait pas partie de Oracle Database et nécessite une licence distincte de Oracle.

OracleGestionnaire de restauration

[OracleRecovery Manager \(RMAN\)](#) est un outil fourni par Oracle pour effectuer et gérer des sauvegardes et des restaurations Oracle de bases de données. Vous pouvez utiliser RMAN pour sauvegarder une Oracle base de données sur site, puis la restaurer sur une Oracle instance sur AWS. RMAN est un outil au niveau physique qui fonctionne sur les fichiers de données et les fichiers journaux plutôt que sur les schémas et les objets.

Vous pouvez utiliser Oracle RMAN avec Amazon RDS Custom pour Oracle. Oracle RMAN est généralement associé à d'autres Services AWS, tels que Direct Connect AWS DataSync, et Amazon S3, pour former une solution de end-to-end migration.

OracleGardien des données

[OracleData Guard](#) est une fonctionnalité intégrée de Oracle Database qui conserve une copie physique de la base de données et la synchronise. Il permet de basculer entre les rôles entre les bases de données principales et les bases de données de secours, ce qui permet de minimiser les temps d'arrêt pendant la migration.

OracleData Guard ne peut pas être directement utilisé avec Amazon RDS pour Oracle ou Amazon RDS Custom Oracle pour la migration. OracleData Guard est plutôt utilisé avec Services AWS Amazon EC2 ou AWS DMS pour créer une solution de migration complète. Direct Connect Par exemple, vous pouvez créer une instance de secours physique sur une instance EC2 à l'aide de Oracle Data Guard. Vous pouvez ensuite utiliser AWS DMS ou Oracle Data Pump pour migrer les données vers le RDS cible Oracle par exemple.

Démarche de migration

Il existe deux approches pour migrer une Oracle base de données sur site vers AWS : la migration hors ligne et la migration en ligne.

Migration hors ligne

Vous pouvez utiliser l'approche de migration hors ligne lorsque votre application peut se permettre un temps d'arrêt planifié. Dans cette approche, la base de données source est mise hors ligne au début de la période de migration, puis elle est migrée vers la base de données cible. Une fois la migration terminée, des contrôles de validation et de vérification sont effectués dans la base de données cible pour garantir la cohérence des données. Lorsque toutes les vérifications sont passées, vous effectuez une transition en connectant l'application à la base de données cible.

La migration hors ligne comporte généralement moins d'étapes, possède une architecture plus simple et est plus rentable.

Migration en ligne

Utilisez l'approche de migration en ligne lorsque votre application nécessite un temps d'arrêt minimal ou quasi nul. Dans ce scénario, la base de données source est migrée en plusieurs étapes vers

AWS. Dans un premier temps, les données de la base de données source sont copiées dans la base de données cible alors que la base de données source est toujours en cours d'exécution. Au cours des étapes suivantes, toutes les modifications apportées à la base de données source sont propagées en ligne à la base de données cible. Lorsque les bases de données source et cible sont synchronisées, elles sont prêtes à être transférées. Pendant le basculement, l'application bascule ses connexions vers la base de données cible, sans laisser aucune connexion à la base de données source.

La migration en ligne permet de réduire les temps d'arrêt, mais elle nécessite davantage d'étapes, de ressources et d'efforts, et elle est plus coûteuse.

Tableau comparatif des phases de migration

Le tableau suivant fournit un résumé des scénarios de migration adaptés à chaque outil afin de vous aider à choisir l'option qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Outil	Migration en ligne	Migration hors ligne	Amazon RDS for Oracle	Amazon RDS personnalisé pour Oracle
Oracle Data Guard	Non	Oui	Oui	Oui
AWS DMS	Oui	Oui	Oui	Oui
Oracle GoldenGate	Oui	Non	Oui	Oui
Oracle Recovery Manager (RMAN)	Non	Oui	Non	Oui

Oracle dient des donne	Oui	Non	Non	Non
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez sélectionné la replateforme comme stratégie de migration et que vous avez déterminé les outils et l'approche de migration appropriés, vous êtes prêt pour la migration finale. AWS fournit une collection de conseils prescriptifs élaborés par des experts en AWS technologie et la communauté mondiale des AWS partenaires. Le guide fournit des step-by-step instructions pour la migration des bases de données. Pour plus d'informations, consultez les directives [AWS prescriptives pour Oracle Base de données](#). Vous pouvez utiliser les filtres du panneau de gauche pour affiner davantage les résultats en fonction de vos critères.

Ressources

Références

- [Amazon RDS pour Oracle](#)
- [Amazon RDS personnalisé](#)
- [AWS DMS documentation](#)
- [À l'aide d'un Oracle base de données en tant que source pour AWS DMS](#)

Guides et modèles

- [Stratégie de migration pour les bases de données relationnelles](#) (stratégie)
- [Migration Oracle bases de données pour le AWS Cloud](#) (guide)
- [Évaluer le déclassement Oracle bases de données vers Standard Edition 2 sur AWS](#) (guide)
- [Replateforme Oracle Database Enterprise Edition à Standard Edition 2 sur Amazon RDS pour Oracle](#) (modèle)
- [Migrer un site sur site Oracle base de données vers Amazon RDS pour Oracle](#) (modèle)
- [Migrer un site sur site Oracle base de données vers Amazon RDS pour Oracle en utilisant Oracle Pompe de données](#) (modèle)
- [Migrer un site sur site Oracle base de données vers Amazon RDS pour Oracle en utilisant direct Oracle Importation de pompe de données via un lien de base de données](#) (modèle)
- [Migrer un Oracle base de données vers Amazon RDS pour Oracle en utilisant Oracle GoldenGate adaptateurs de fichiers plats](#) (modèle)

Livres blancs

- [Stratégies de migration Oracle Bases de données pour AWS](#)
- [Meilleures pratiques pour la course à pied Oracle Base de données sur AWS](#)

Historique du document

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à ce guide. Pour être averti des mises à jour à venir, abonnez-vous à un [RSSfil](#).

Modification	Description	Date
Publication initiale	—	30 septembre 2024

AWS Glossaire des directives prescriptives

Les termes suivants sont couramment utilisés dans les stratégies, les guides et les modèles fournis par les directives AWS prescriptives. Pour suggérer des entrées, veuillez utiliser le lien [Faire un commentaire](#) à la fin du glossaire.

Nombres

7 R

Sept politiques de migration courantes pour transférer des applications vers le cloud. Ces politiques s'appuient sur les 5 R identifiés par Gartner en 2011 et sont les suivantes :

- **Refactor/re-architect** — Déplacez une application et modifiez son architecture en tirant pleinement parti des fonctionnalités natives du cloud pour améliorer l'agilité, les performances et l'évolutivité. Cela implique généralement le transfert du système d'exploitation et de la base de données. Exemple : migrez votre base de données Oracle sur site vers l' PostgreSQL-Compatible édition Amazon Aurora.
- **Replateformer (déplacer et remodeler)** : transférez une application vers le cloud et introduisez un certain niveau d'optimisation pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez votre base de données Oracle sur site vers Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pour Oracle dans le. AWS Cloud
- **Racheter (rachat)** : optez pour un autre produit, généralement en passant d'une licence traditionnelle à un modèle SaaS. Exemple : migrez votre système de gestion de la relation client (CRM) vers Salesforce.com.
- **Réhéberger (lift and shift)** : transférez une application vers le cloud sans apporter de modifications pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Exemple : migrez votre base de données Oracle sur site vers Oracle sur une instance EC2 dans le. AWS Cloud
- **Relocaliser (lift and shift au niveau de l'hyperviseur)** : transférez l'infrastructure vers le cloud sans acheter de nouveau matériel, réécrire des applications ou modifier vos opérations existantes. Vous migrez des serveurs d'une plateforme sur site vers un service cloud pour la même plateforme. Exemple : migrer une Microsoft Hyper-V application vers AWS.
- **Retenir** : conservez les applications dans votre environnement source. Il peut s'agir d'applications nécessitant une refactorisation majeure, que vous souhaitez retarder, et d'applications existantes que vous souhaitez retenir, car rien ne justifie leur migration sur le plan commercial.

- Retirer : mettez hors service ou supprimez les applications dont vous n'avez plus besoin dans votre environnement source.

A

A2 (1) Agent-to-Agent

Protocole dynamique pour la collaboration agent-agent prenant en charge la délégation de tâches et le transfert d'état.

ABAC

Voir contrôle [d'accès basé sur les attributs](#).

services abstraits

Consultez la section [Services gérés](#).

ACIDE

Voir [atomicité, consistance, isolation, durabilité](#).

migration active-active

Méthode de migration de base de données dans laquelle la synchronisation des bases de données source et cible est maintenue (à l'aide d'un outil de réplication bidirectionnelle ou d'opérations d'écriture double), tandis que les deux bases de données gèrent les transactions provenant de la connexion d'applications pendant la migration. Cette méthode prend en charge la migration par petits lots contrôlés au lieu d'exiger un basculement ponctuel. Elle est plus flexible mais demande plus de travail qu'une migration [active-passive](#).

migration active-passive

Méthode de migration de base de données dans laquelle les bases de données source et cible sont synchronisées, mais seule la base de données source gère les transactions liées à la connexion des applications pendant que les données sont répliquées vers la base de données cible. La base de données cible n'accepte aucune transaction pendant la migration.

Agent

Un système d'IA capable de raisonner, de planifier et de prendre des mesures de manière autonome à l'aide d'outils pour atteindre des objectifs.

Agent Ops

Pratiques opérationnelles pour la création, le test, le déploiement et l'exécution d'agents d'IA en production à grande échelle.

fonction d'agrégation

Fonction SQL qui agit sur un groupe de lignes et calcule une valeur de retour unique pour le groupe. Des exemples de fonctions d'agrégation incluent SUM et MAX.

AI

Voir [intelligence artificielle](#).

AIOps

Voir les [opérations d'intelligence artificielle](#).

anonymisation

Processus de suppression définitive d'informations personnelles dans un ensemble de données. L'anonymisation peut contribuer à protéger la vie privée. Les données anonymisées ne sont plus considérées comme des données personnelles.

anti-motif

Solution fréquemment utilisée pour un problème récurrent lorsque la solution est contre-productive, inefficace ou moins efficace qu'une solution alternative.

contrôle des applications

Une approche de sécurité qui permet d'utiliser uniquement des applications approuvées afin de protéger un système contre les logiciels malveillants.

portefeuille d'applications

Ensemble d'informations détaillées sur chaque application utilisée par une organisation, y compris le coût de génération et de maintenance de l'application, ainsi que sa valeur métier. Ces informations sont essentielles pour [le processus de découverte et d'analyse du portefeuille](#) et permettent d'identifier et de prioriser les applications à migrer, à moderniser et à optimiser.

intelligence artificielle (IA)

Domaine de l'informatique consacré à l'utilisation des technologies de calcul pour exécuter des fonctions cognitives généralement associées aux humains, telles que l'apprentissage, la résolution de problèmes et la reconnaissance de modèles. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?](#)

opérations d'intelligence artificielle (AIOps)

Processus consistant à utiliser des techniques de machine learning pour résoudre les problèmes opérationnels, réduire les incidents opérationnels et les interventions humaines, mais aussi améliorer la qualité du service. Pour plus d'informations sur la façon dont les AIOps sont utilisées dans la stratégie de migration AWS, veuillez consulter le [guide d'intégration des opérations](#).

chiffrement asymétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement. Vous pouvez partager la clé publique, car elle n'est pas utilisée pour le déchiffrement, mais l'accès à la clé privée doit être très restreint.

atomicité, cohérence, isolement, durabilité (ACID)

Ensemble de propriétés logicielles garantissant la validité des données et la fiabilité opérationnelle d'une base de données, même en cas d'erreur, de panne de courant ou d'autres problèmes.

contrôle d'accès par attributs (ABAC)

Pratique qui consiste à créer des autorisations détaillées en fonction des attributs de l'utilisateur, tels que le service, le poste et le nom de l'équipe. Pour plus d'informations, consultez [ABAC pour AWS](#) dans la documentation Gestion des identités et des accès AWS (IAM).

source de données faisant autorité

Emplacement où vous stockez la version principale des données, considérée comme la source d'information la plus fiable. Vous pouvez copier les données de la source de données officielle vers d'autres emplacements à des fins de traitement ou de modification des données, par exemple en les anonymisant, en les expurgant ou en les pseudonymisant.

Zone de disponibilité

Un emplacement distinct au sein d'une Région AWS réseau isolé des défaillances dans d'autres zones de disponibilité et fournissant une connectivité réseau peu coûteuse et à faible latence aux autres zones de disponibilité de la même région.

AWS Cadre d'adoption du cloud (AWS CAF)

Un cadre de directives et de meilleures pratiques visant AWS à aider les entreprises à élaborer un plan efficace pour réussir leur migration vers le cloud. AWS La CAF organise ses conseils en six domaines prioritaires appelés perspectives : les affaires, les personnes, la gouvernance, les plateformes, la sécurité et les opérations. Les perspectives d'entreprise, de personnes et de gouvernance mettent l'accent sur les compétences et les processus métier, tandis que les

perspectives relatives à la plateforme, à la sécurité et aux opérations se concentrent sur les compétences et les processus techniques. Par exemple, la perspective liée aux personnes cible les parties prenantes qui s'occupent des ressources humaines (RH), des fonctions de dotation en personnel et de la gestion des personnes. Dans cette perspective, la AWS CAF fournit des conseils pour le développement du personnel, la formation et les communications afin de préparer l'organisation à une adoption réussie du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web AWS CAF](#) et le [livre blanc AWS CAF](#).

AWS Cadre de qualification de la charge de travail (AWS WQF)

Outil qui évalue les charges de travail liées à la migration des bases de données, recommande des stratégies de migration et fournit des estimations de travail. AWS Le WQF est inclus avec AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Il analyse les schémas de base de données et les objets de code, le code d'application, les dépendances et les caractéristiques de performance, et fournit des rapports d'évaluation.

B

mauvais bot

Un [bot](#) destiné à perturber ou à nuire à des individus ou à des organisations.

BCP

Consultez la section [Planification de la continuité des activités](#).

graphique de comportement

Vue unifiée et interactive des comportements des ressources et des interactions au fil du temps. Vous pouvez utiliser un graphique de comportement avec Amazon Detective pour examiner les tentatives de connexion infructueuses, les appels d'API suspects et les actions similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Data in a behavior graph](#) dans la documentation Detective.

système de poids fort

Système qui stocke d'abord l'octet le plus significatif. Voir aussi [endianité](#).

classification binaire

Processus qui prédit un résultat binaire (l'une des deux classes possibles). Par exemple, votre modèle de machine learning peut avoir besoin de prévoir des problèmes tels que « Cet e-mail est-il du spam ou non ? » ou « Ce produit est-il un livre ou une voiture ? ».

filtre de Bloom

Structure de données probabiliste et efficace en termes de mémoire qui est utilisée pour tester si un élément fait partie d'un ensemble.

blue/green déploiement

Stratégie de déploiement dans laquelle vous créez deux environnements distincts mais identiques. Vous exécutez la version actuelle de l'application dans un environnement (bleu) et la nouvelle version de l'application dans l'autre environnement (vert). Cette stratégie vous permet de revenir rapidement en arrière avec un impact minimal.

bot

Application logicielle qui exécute des tâches automatisées sur Internet et simule l'activité ou l'interaction humaine. Certains robots sont utiles ou bénéfiques, comme les robots d'exploration Web qui indexent des informations sur Internet. D'autres robots, appelés « bots malveillants », sont destinés à perturber ou à nuire à des individus ou à des organisations.

botnet

Réseaux de [robots](#) infectés par des [logiciels malveillants](#) et contrôlés par une seule entité, connue sous le nom d'herder ou d'opérateur de bots. Les botnets sont le mécanisme le plus connu pour faire évoluer les bots et leur impact.

branche

Zone contenue d'un référentiel de code. La première branche créée dans un référentiel est la branche principale. Vous pouvez créer une branche à partir d'une branche existante, puis développer des fonctionnalités ou corriger des bogues dans la nouvelle branche. Une branche que vous créez pour générer une fonctionnalité est communément appelée branche de fonctionnalités. Lorsque la fonctionnalité est prête à être publiée, vous fusionnez à nouveau la branche de fonctionnalités dans la branche principale. Pour plus d'informations, consultez [À propos des branches](#) (GitHub documentation).

accès par brise-vitre

Dans des circonstances exceptionnelles et par le biais d'un processus approuvé, c'est un moyen rapide pour un utilisateur d'accéder à un accès auquel Compte AWS il n'est généralement pas autorisé. Pour plus d'informations, consultez l'indicateur [Mettre en œuvre des procédures permettant de briser le verre](#) dans le AWS Well-Architected guide.

stratégie existante (brownfield)

L'infrastructure existante de votre environnement. Lorsque vous adoptez une stratégie existante pour une architecture système, vous concevez l'architecture en fonction des contraintes des systèmes et de l'infrastructure actuels. Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez combiner des politiques brownfield (existantes) et [greenfield](#) (inédites).

cache de tampon

Zone de mémoire dans laquelle sont stockées les données les plus fréquemment consultées.

capacité métier

Ce que fait une entreprise pour générer de la valeur (par exemple, les ventes, le service client ou le marketing). Les architectures de microservices et les décisions de développement peuvent être dictées par les capacités métier. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Organisation en fonction des capacités métier](#) du livre blanc [Exécution de microservices conteneurisés sur AWS](#).

planification de la continuité des activités (BCP)

Plan qui tient compte de l'impact potentiel d'un événement perturbateur, tel qu'une migration à grande échelle, sur les opérations, et qui permet à une entreprise de reprendre ses activités rapidement.

C

CAF

Voir le [cadre d'adoption du AWS cloud](#).

déploiement de Canary

Diffusion lente et progressive d'une version pour les utilisateurs finaux. Lorsque vous êtes sûr, vous déployez la nouvelle version et remplacez la version actuelle dans son intégralité.

CCoE

Voir [le Centre d'excellence du cloud](#).

CDC

Consultez la section [Capture des données de modification](#).

capture des données de modification (CDC)

Processus de suivi des modifications apportées à une source de données, telle qu'une table de base de données, et d'enregistrement des métadonnées relatives à ces modifications. Vous pouvez utiliser la CDC à diverses fins, telles que l'audit ou la réplication des modifications dans un système cible afin de maintenir la synchronisation.

ingénierie du chaos

Introduire intentionnellement des défaillances ou des événements perturbateurs pour tester la résilience d'un système. Vous pouvez utiliser [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) pour effectuer des expériences qui stressent vos AWS charges de travail et évaluer leur réponse.

CI/CD

Découvrez [l'intégration continue et la livraison continue](#).

classification

Processus de catégorisation qui permet de générer des prédictions. Les modèles de ML pour les problèmes de classification prédisent une valeur discrète. Les valeurs discrètes se distinguent toujours les unes des autres. Par exemple, un modèle peut avoir besoin d'évaluer la présence ou non d'une voiture sur une image.

Développeur citoyen

Un utilisateur professionnel qui crée des applications d'intelligence artificielle à l'aide de plateformes sans code/low code sans compétences techniques spécialisées.

chiffrement côté client

Chiffrement des données localement, avant que la cible ne les Service AWS reçoive.

Centre d'excellence cloud (CCoE)

Une équipe multidisciplinaire qui dirige les efforts d'adoption du cloud au sein d'une organisation, notamment en développant les bonnes pratiques en matière de cloud, en mobilisant des ressources, en établissant des délais de migration et en guidant l'organisation dans le cadre de transformations à grande échelle. Pour plus d'informations, consultez les [articles du CCoE](#) sur le blog de stratégie AWS Cloud d'entreprise.

cloud computing

Technologie cloud généralement utilisée pour le stockage de données à distance et la gestion des appareils IoT. Le cloud computing est généralement associé à la technologie [informatique de pointe](#).

modèle d'exploitation du cloud

Dans une organisation informatique, modèle d'exploitation utilisé pour créer, faire évoluer et optimiser un ou plusieurs environnements cloud. Pour plus d'informations, consultez la section [Création de votre modèle d'exploitation cloud](#).

étapes d'adoption du cloud

Les quatre phases que les entreprises traversent généralement lorsqu'elles migrent vers AWS Cloud :

- **Projet** : exécution de quelques projets liés au cloud à des fins de preuve de concept et d'apprentissage
- **Base** : réaliser des investissements fondamentaux pour mettre à l'échelle l'adoption du cloud (par exemple, en créant une zone de destination, en définissant un CCoE ou en établissant un modèle opérationnel)
- **Migration** : migration d'applications individuelles
- **Re-invention** — Optimisation des produits et services et innovation dans le cloud

Ces étapes ont été définies par Stephen Orban dans le billet de blog [The Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption](#) publié sur le blog AWS Cloud Enterprise Strategy. Pour plus d'informations sur leur lien avec la stratégie de AWS migration, consultez le [guide de préparation à la migration](#).

CMDB

Consultez la base de [données de gestion des configurations](#).

référentiel de code

Emplacement où le code source et d'autres ressources, comme la documentation, les exemples et les scripts, sont stockés et mis à jour par le biais de processus de contrôle de version. Les référentiels cloud courants incluent GitHub ou Bitbucket Cloud. Chaque version du code est appelée branche. Dans une structure de microservice, chaque référentiel est consacré à une seule fonctionnalité. Un CI/CD pipeline unique peut utiliser plusieurs référentiels.

cache passif

Cache tampon vide, mal rempli ou contenant des données obsolètes ou non pertinentes. Cela affecte les performances, car l'instance de base de données doit lire à partir de la mémoire principale ou du disque, ce qui est plus lent que la lecture à partir du cache tampon.

données gelées

Données rarement consultées et généralement historiques. Lorsque vous interrogez ce type de données, les requêtes lentes sont généralement acceptables. Le transfert de ces données vers des niveaux ou classes de stockage moins performants et moins coûteux peut réduire les coûts.

vision par ordinateur (CV)

Domaine de l'[IA](#) qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser et extraire des informations à partir de formats visuels tels que des images numériques et des vidéos. Par exemple, Amazon SageMaker AI fournit des algorithmes de traitement d'image pour les CV.

dérive de configuration

Pour une charge de travail, une modification de configuration par rapport à l'état attendu. Cela peut entraîner une non-conformité de la charge de travail, et cela est généralement progressif et involontaire.

base de données de gestion des configurations (CMDB)

Référentiel qui stocke et gère les informations relatives à une base de données et à son environnement informatique, y compris les composants matériels et logiciels ainsi que leurs configurations. Vous utilisez généralement les données d'une CMDB lors de la phase de découverte et d'analyse du portefeuille de la migration.

pack de conformité

Ensemble de AWS Config règles et d'actions correctives que vous pouvez assembler pour personnaliser vos contrôles de conformité et de sécurité. Vous pouvez déployer un pack de conformité en tant qu'entité unique dans une région Compte AWS et, ou au sein d'une organisation, à l'aide d'un modèle YAML. Pour plus d'informations, consultez la section [Packs de conformité](#) dans la AWS Config documentation.

intégration continue et livraison continue (CI/CD)

Processus d'automatisation des étapes de source, de construction, de test, de préparation et de production du processus de publication du logiciel. CI/CD est communément décrit comme un pipeline. CI/CD peut vous aider à automatiser les processus, à améliorer la productivité, à améliorer la qualité du code et à accélérer les livraisons. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Avantages de la livraison continue](#). CD peut également signifier déploiement continu. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Livraison continue et déploiement continu](#).

CV

Voir [vision par ordinateur](#).

D

données au repos

Données stationnaires dans votre réseau, telles que les données stockées.

classification des données

Processus permettant d'identifier et de catégoriser les données de votre réseau en fonction de leur sévérité et de leur sensibilité. Il s'agit d'un élément essentiel de toute stratégie de gestion des risques de cybersécurité, car il vous aide à déterminer les contrôles de protection et de conservation appropriés pour les données. La classification des données est une composante du pilier de sécurité du AWS Well-Architected cadre. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Classification des données](#).

dérive des données

Une variation significative entre les données de production et les données utilisées pour entraîner un modèle ML, ou une modification significative des données d'entrée au fil du temps. La dérive des données peut réduire la qualité, la précision et l'équité globales des prédictions des modèles ML.

données en transit

Données qui circulent activement sur votre réseau, par exemple entre les ressources du réseau.

maillage de données

Un cadre architectural qui fournit une propriété des données distribuée et décentralisée avec une gestion et une gouvernance centralisées.

minimisation des données

Le principe de collecte et de traitement des seules données strictement nécessaires. La pratique de la minimisation des données AWS Cloud peut réduire les risques liés à la confidentialité, les coûts et l'empreinte carbone de vos analyses.

périmètre de données

Ensemble de garde-fous préventifs dans votre AWS environnement qui permettent de garantir que seules les identités fiables accèdent aux ressources fiables des réseaux attendus. Pour plus d'informations, voir [Création d'un périmètre de données sur AWS](#).

prétraitement des données

Pour transformer les données brutes en un format facile à analyser par votre modèle de ML. Le prétraitement des données peut impliquer la suppression de certaines colonnes ou lignes et le traitement des valeurs manquantes, incohérentes ou en double.

provenance des données

Le processus de suivi de l'origine et de l'historique des données tout au long de leur cycle de vie, par exemple la manière dont les données ont été générées, transmises et stockées.

sujet des données

Personne dont les données sont collectées et traitées.

entrepôt des données

Un système de gestion des données qui prend en charge les informations commerciales, telles que les analyses. Les entrepôts de données contiennent généralement de grandes quantités de données historiques et sont généralement utilisés pour les requêtes et les analyses.

langage de définition de base de données (DDL)

Instructions ou commandes permettant de créer ou de modifier la structure des tables et des objets dans une base de données.

langage de manipulation de base de données (DML)

Instructions ou commandes permettant de modifier (insérer, mettre à jour et supprimer) des informations dans une base de données.

DDL

Voir [langage de définition de base de données](#) de données.

ensemble profond

Sert à combiner plusieurs modèles de deep learning à des fins de prédiction. Vous pouvez utiliser des ensembles profonds pour obtenir une prévision plus précise ou pour estimer l'incertitude des prédictions.

deep learning

Un sous-champ de ML qui utilise plusieurs couches de réseaux neuronaux artificiels pour identifier le mappage entre les données d'entrée et les variables cibles d'intérêt.

défense en profondeur

Approche de la sécurité de l'information dans laquelle une série de mécanismes et de contrôles de sécurité sont judicieusement répartis sur l'ensemble d'un réseau informatique afin de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du réseau et des données qu'il contient. Lorsque vous adoptez cette stratégie AWS, vous ajoutez plusieurs contrôles à différentes couches de la AWS Organizations structure afin de sécuriser les ressources. Par exemple, une approche de défense approfondie peut combiner l'authentification multifactorielle, la segmentation du réseau et le chiffrement.

administrateur délégué

Dans AWS Organizations, un service compatible peut enregistrer un compte AWS membre pour administrer les comptes de l'organisation et gérer les autorisations pour ce service. Ce compte est appelé administrateur délégué pour ce service. Pour plus d'informations et une liste des services compatibles, veuillez consulter la rubrique [Services qui fonctionnent avec AWS Organizations](#) dans la documentation AWS Organizations .

déploiement

Processus de mise à disposition d'une application, de nouvelles fonctionnalités ou de corrections de code dans l'environnement cible. Le déploiement implique la mise en œuvre de modifications dans une base de code, puis la génération et l'exécution de cette base de code dans les environnements de l'application.

environnement de développement

Voir [environnement](#).

contrôle de détection

Contrôle de sécurité conçu pour détecter, journaliser et alerter après la survenue d'un événement. Ces contrôles constituent une deuxième ligne de défense et vous alertent en cas d'événements de sécurité qui ont contourné les contrôles préventifs en place. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Contrôles de détection](#) dans Implementing security controls on AWS.

cartographie de la chaîne de valeur du développement (DVSM)

Processus utilisé pour identifier et hiérarchiser les contraintes qui nuisent à la rapidité et à la qualité du cycle de vie du développement logiciel. DVSM étend le processus de cartographie de la chaîne de valeur initialement conçu pour les pratiques de production allégée. Il met l'accent sur les étapes et les équipes nécessaires pour créer et transférer de la valeur tout au long du processus de développement logiciel.

jumeau numérique

Représentation virtuelle d'un système réel, tel qu'un bâtiment, une usine, un équipement industriel ou une ligne de production. Les jumeaux numériques prennent en charge la maintenance prédictive, la surveillance à distance et l'optimisation de la production.

tableau des dimensions

Dans un [schéma en étoile](#), table plus petite contenant les attributs de données relatifs aux données quantitatives d'une table de faits. Les attributs des tables de dimensions sont généralement des champs de texte ou des nombres discrets qui se comportent comme du texte. Ces attributs sont couramment utilisés pour la contrainte des requêtes, le filtrage et l'étiquetage des ensembles de résultats.

catastrophe

Un événement qui empêche une charge de travail ou un système d'atteindre ses objectifs commerciaux sur son site de déploiement principal. Ces événements peuvent être des catastrophes naturelles, des défaillances techniques ou le résultat d'actions humaines, telles qu'une mauvaise configuration involontaire ou une attaque de logiciel malveillant.

reprise après sinistre (DR)

La stratégie et le processus que vous utilisez pour minimiser les temps d'arrêt et les pertes de données causés par un [sinistre](#). Pour plus d'informations, consultez la section [Reprise après sinistre des charges de travail sur AWS : Restauration dans le cloud](#) dans le AWS Well-Architected Framework.

DML

Voir [langage de manipulation de base](#) de données.

conception axée sur le domaine

Approche visant à développer un système logiciel complexe en connectant ses composants à des domaines évolutifs, ou objectifs métier essentiels, que sert chaque composant. Ce concept a été introduit par Eric Evans dans son livre, *Domain-Driven Design : Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston : Addison-Wesley Professional, 2003). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser la conception axée sur le domaine avec le modèle Strangler Fig, consultez la section [Modernisation incrémentielle des anciens services Web ASP.NET Microsoft \(ASMX\) à l'aide de conteneurs et d'Amazon API Gateway](#).

DR

Consultez la section [Reprise après sinistre](#).

détection de dérive

Suivi des écarts par rapport à une configuration de référence. Par exemple, vous pouvez l'utiliser AWS CloudFormation pour [détecter la dérive des ressources du système](#) ou AWS Control Tower pour [détecter les modifications de votre zone d'atterrissage](#) susceptibles d'affecter le respect des exigences de gouvernance.

DVSM

Voir la [cartographie de la chaîne de valeur du développement](#).

E

EDA

Voir [analyse exploratoire des données](#).

EDI

Voir échange [de données informatisé](#).

informatique de périphérie

Technologie qui augmente la puissance de calcul des appareils intelligents en périphérie d'un réseau IoT. Comparé au [cloud computing, l'informatique](#) de pointe peut réduire la latence des communications et améliorer le temps de réponse.

échange de données informatisé (EDI)

L'échange automatique de documents commerciaux entre les organisations. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que l'échange de données informatisé ?](#)

chiffrement

Processus informatique qui transforme des données en texte clair, lisibles par l'homme, en texte chiffré.

clé de chiffrement

Chaîne cryptographique de bits aléatoires générée par un algorithme cryptographique. La longueur des clés peut varier, et chaque clé est conçue pour être imprévisible et unique.

endianisme

Ordre dans lequel les octets sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Big-endian les systèmes stockent d'abord l'octet le plus significatif. Little-endian les systèmes stockent d'abord l'octet le moins significatif.

point de terminaison

Voir [point de terminaison de service](#).

service de point de terminaison

Service que vous pouvez héberger sur un cloud privé virtuel (VPC) pour le partager avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez créer un service de point de terminaison avec AWS PrivateLink et accorder des autorisations à d'autres principaux Comptes AWS ou à Gestion des identités et des accès AWS (IAM) principaux. Ces comptes ou principaux peuvent se connecter à votre service de point de terminaison de manière privée en créant des points de terminaison d'un VPC d'interface. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Création d'un service de point de terminaison](#) dans la documentation Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

planification des ressources d'entreprise (ERP)

Système qui automatise et gère les principaux processus métier (tels que la comptabilité, le [MES](#) et la gestion de projet) pour une entreprise.

chiffrement d'enveloppe

Processus de chiffrement d'une clé de chiffrement à l'aide d'une autre clé de chiffrement. Pour plus d'informations, consultez la section [Chiffrement des enveloppes](#) dans la documentation AWS Key Management Service (AWS KMS).

environnement

Instance d'une application en cours d'exécution. Les types d'environnement les plus courants dans le cloud computing sont les suivants :

- Environnement de développement : instance d'une application en cours d'exécution à laquelle seule l'équipe principale chargée de la maintenance de l'application peut accéder. Les environnements de développement sont utilisés pour tester les modifications avant de les promouvoir dans les environnements supérieurs. Ce type d'environnement est parfois appelé environnement de test.
- Environnements inférieurs : tous les environnements de développement d'une application, tels que ceux utilisés pour les générations et les tests initiaux.

- Environnement de production : instance d'une application en cours d'exécution à laquelle les utilisateurs finaux peuvent accéder. Dans un CI/CD pipeline, l'environnement de production est le dernier environnement de déploiement.
- Environnements supérieurs : tous les environnements accessibles aux utilisateurs autres que l'équipe de développement principale. Ils peuvent inclure un environnement de production, des environnements de préproduction et des environnements pour les tests d'acceptation par les utilisateurs.

épopée

Dans les méthodologies agiles, catégories fonctionnelles qui aident à organiser et à prioriser votre travail. Les épopées fournissent une description détaillée des exigences et des tâches d'implémentation. Par exemple, les points forts de la AWS CAF en matière de sécurité incluent la gestion des identités et des accès, les contrôles de détection, la sécurité des infrastructures, la protection des données et la réponse aux incidents. Pour plus d'informations sur les épopées dans la stratégie de migration AWS , veuillez consulter le [guide d'implémentation du programme](#).

ERP

Voir [Planification des ressources d'entreprise](#).

analyse exploratoire des données (EDA)

Processus d'analyse d'un jeu de données pour comprendre ses principales caractéristiques. Vous collectez ou agrégez des données, puis vous effectuez des enquêtes initiales pour trouver des modèles, détecter des anomalies et vérifier les hypothèses. L'EDA est réalisée en calculant des statistiques récapitulatives et en créant des visualisations de données.

F

tableau des faits

La table centrale dans un [schéma en étoile](#). Il stocke des données quantitatives sur les opérations commerciales. Généralement, une table de faits contient deux types de colonnes : celles qui contiennent des mesures et celles qui contiennent une clé étrangère pour une table de dimensions.

échouer rapidement

Une philosophie qui utilise des tests fréquents et progressifs pour réduire le cycle de vie du développement. C'est un élément essentiel d'une approche agile.

limite d'isolation des défauts

Dans le AWS Cloud, une limite telle qu'une zone de disponibilité Région AWS, un plan de contrôle ou un plan de données qui limite l'effet d'une panne et contribue à améliorer la résilience des charges de travail. Pour plus d'informations, consultez la section [Limites d'isolation des AWS pannes](#).

branche de fonctionnalités

Voir [la succursale](#).

fonctionnalités

Les données d'entrée que vous utilisez pour faire une prédiction. Par exemple, dans un contexte de fabrication, les fonctionnalités peuvent être des images capturées périodiquement à partir de la ligne de fabrication.

importance des fonctionnalités

Le niveau d'importance d'une fonctionnalité pour les prédictions d'un modèle. Il s'exprime généralement sous la forme d'un score numérique qui peut être calculé à l'aide de différentes techniques, telles que la méthode Shapley Additive Explanations (SHAP) et les gradients intégrés. Pour plus d'informations, voir [Interprétabilité du modèle d'apprentissage automatique avec AWS](#).

transformation de fonctionnalité

Optimiser les données pour le processus de ML, notamment en enrichissant les données avec des sources supplémentaires, en mettant à l'échelle les valeurs ou en extrayant plusieurs ensembles d'informations à partir d'un seul champ de données. Cela permet au modèle de ML de tirer parti des données. Par exemple, si vous décomposez la date « 2021-05-27 00:15:37 » en « 2021 », « mai », « jeudi » et « 15 », vous pouvez aider l'algorithme d'apprentissage à apprendre des modèles nuancés associés à différents composants de données.

invitation en quelques coups

Fournir à un [LLM](#) un petit nombre d'exemples illustrant la tâche et le résultat souhaité avant de lui demander d'effectuer une tâche similaire. Cette technique est une application de l'apprentissage contextuel, dans le cadre de laquelle les modèles apprennent à partir d'exemples (prises de vue) intégrés dans des instructions. Few-shot l'envoi d'instructions peut être efficace pour les tâches qui nécessitent un formatage, un raisonnement ou une connaissance du domaine spécifiques. Voir également l'[invite Zero-Shot](#).

FGAC

Découvrez le [contrôle d'accès détaillé](#).

contrôle d'accès détaillé (FGAC)

Utilisation de plusieurs conditions pour autoriser ou refuser une demande d'accès.

migration instantanée (flash-cut)

Méthode de migration de base de données qui utilise la réplication continue des données par [le biais de la capture des données de modification](#) afin de migrer les données dans les plus brefs délais, au lieu d'utiliser une approche progressive. L'objectif est de réduire au maximum les temps d'arrêt.

FM

Voir le [modèle de fondation](#).

modèle de fondation (FM)

Un vaste réseau neuronal d'apprentissage profond qui s'entraîne sur des ensembles de données massifs de données généralisées et non étiquetées. Les FM sont capables d'effectuer une grande variété de tâches générales, telles que la compréhension du langage, la génération de texte et d'images et la conversation en langage naturel. Pour plus d'informations, voir [Que sont les modèles de base ?](#)

Passerelle FM

Un intermédiaire centralisé qui contrôle et normalise l'accès aux [modèles de base](#). Également connue sous le nom de passerelle LLM.

G

IA générative

Sous-ensemble de modèles d'[IA](#) qui ont été entraînés sur de grandes quantités de données et qui peuvent utiliser une simple invite textuelle pour créer de nouveaux contenus et artefacts, tels que des images, des vidéos, du texte et du son. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que l'IA générative](#).

blocage géographique

Voir les [restrictions géographiques](#).

restrictions géographiques (blocage géographique)

Sur Amazon CloudFront, option permettant d'empêcher les utilisateurs de certains pays d'accéder aux distributions de contenu. Vous pouvez utiliser une liste d'autorisation ou une liste de blocage

pour spécifier les pays approuvés et interdits. Pour plus d'informations, consultez [la section Restreindre la distribution géographique de votre contenu](#) dans la CloudFront documentation.

Flux de travail Gitflow

Approche dans laquelle les environnements inférieurs et supérieurs utilisent différentes branches dans un référentiel de code source. Le flux de travail Gitflow est considéré comme existant, et le [flux de travail basé sur les troncs](#) est l'approche moderne préférée.

image dorée

Un instantané d'un système ou d'un logiciel utilisé comme modèle pour déployer de nouvelles instances de ce système ou logiciel. Par exemple, dans le secteur de la fabrication, une image dorée peut être utilisée pour fournir des logiciels sur plusieurs appareils et contribue à améliorer la vitesse, l'évolutivité et la productivité des opérations de fabrication des appareils.

stratégie inédite

L'absence d'infrastructures existantes dans un nouvel environnement. Lorsque vous adoptez une stratégie inédite pour une architecture système, vous pouvez sélectionner toutes les nouvelles technologies sans restriction de compatibilité avec l'infrastructure existante, également appelée [brownfield](#). Si vous étendez l'infrastructure existante, vous pouvez combiner des politiques brownfield (existantes) et greenfield (inédites).

barrière de protection

Règle de haut niveau qui permet de régir les ressources, les politiques et la conformité au sein des unités d'organisation (UO). Les barrières de protection préventives appliquent des politiques pour garantir l'alignement sur les normes de conformité. Elles sont mises en œuvre à l'aide de politiques de contrôle des services et de limites des autorisations IAM. Les barrières de protection de détection détectent les violations des politiques et les problèmes de conformité, et génèrent des alertes pour y remédier. Ils sont implémentés à l'aide d'Amazon AWS Config AWS Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, d'Amazon Inspector et de AWS Lambda contrôles personnalisés.

rambardes (AI)

Des mécanismes de sécurité qui filtrent, valident et limitent les entrées et sorties des [agents](#) afin de garantir un comportement responsable et sûr de l'IA.

H

HA

Découvrez [la haute disponibilité](#).

migration de base de données hétérogène

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui utilise un moteur de base de données différent (par exemple, Oracle vers Amazon Aurora). La migration hétérogène fait généralement partie d'un effort de réarchitecture, et la conversion du schéma peut s'avérer une tâche complexe. [AWS propose AWS SCT](#) qui facilite les conversions de schémas.

haute disponibilité (HA)

Capacité d'une charge de travail à fonctionner en continu, sans intervention, en cas de difficultés ou de catastrophes. Les systèmes HA sont conçus pour basculer automatiquement, fournir constamment des performances de haute qualité et gérer différentes charges et défaillances avec un impact minimal sur les performances.

modernisation des historiens

Approche utilisée pour moderniser et mettre à niveau les systèmes de technologie opérationnelle (OT) afin de mieux répondre aux besoins de l'industrie manufacturière. Un historien est un type de base de données utilisé pour collecter et stocker des données provenant de diverses sources dans une usine.

données de rétention

Partie de données historiques étiquetées qui n'est pas divulguée dans un ensemble de données utilisé pour entraîner un modèle d'[apprentissage automatique](#). Vous pouvez utiliser les données de blocage pour évaluer les performances du modèle en comparant les prévisions du modèle aux données de blocage.

humain dans la boucle (HiTL)

Un modèle de flux de travail dans lequel l'exécution des [agents](#) s'arrête pour examen et approbation par l'homme aux points de décision critiques.

migration de base de données homogène

Migration de votre base de données source vers une base de données cible qui partage le même moteur de base de données (par exemple, Microsoft SQL Server vers Amazon RDS for SQL Server). La migration homogène s'inscrit généralement dans le cadre d'un effort de

réhébergement ou de replateforme. Vous pouvez utiliser les utilitaires de base de données natifs pour migrer le schéma.

données chaudes

Données fréquemment consultées, telles que les données en temps réel ou les données transactionnelles récentes. Ces données nécessitent généralement un niveau ou une classe de stockage à hautes performances pour fournir des réponses rapides aux requêtes.

correctif

Solution d'urgence à un problème critique dans un environnement de production. En raison de son urgence, un correctif est généralement créé en dehors du flux de travail de DevOps publication habituel.

période de soins intensifs

Immédiatement après le basculement, période pendant laquelle une équipe de migration gère et surveille les applications migrées dans le cloud afin de résoudre les problèmes éventuels. En règle générale, cette période dure de 1 à 4 jours. À la fin de la période de soins intensifs, l'équipe de migration transfère généralement la responsabilité des applications à l'équipe des opérations cloud.

I

laC

Considérez [l'infrastructure comme un code](#).

politique basée sur l'identité

Politique attachée à un ou plusieurs principaux IAM qui définit leurs autorisations au sein de l'AWS Cloud environnement.

application inactive

Application dont l'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire se situe entre 5 et 20 % sur une période de 90 jours. Dans un projet de migration, il est courant de retirer ces applications ou de les retenir sur site.

IIoT

Voir [Internet industriel des objets](#).

infrastructure immuable

Modèle qui déploie une nouvelle infrastructure pour les charges de travail de production au lieu de mettre à jour, d'appliquer des correctifs ou de modifier l'infrastructure existante. Les infrastructures immuables sont intrinsèquement plus cohérentes, fiables et prévisibles que les infrastructures [mutables](#). Pour plus d'informations, consultez les meilleures pratiques de [déploiement à l'aide d'une infrastructure immuable](#) dans le AWS Well-Architected Framework.

VPC entrant (d'entrée)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui accepte, inspecte et achemine les connexions réseau depuis l'extérieur d'une application. L'[architecture de référence de sécurité AWS](#) recommande de configurer votre compte réseau avec des VPC entrants, sortants et d'inspection afin de protéger l'interface bidirectionnelle entre votre application et Internet en général.

migration incrémentielle

Stratégie de basculement dans le cadre de laquelle vous migrez votre application par petites parties au lieu d'effectuer un basculement complet unique. Par exemple, il se peut que vous ne transfériez que quelques microservices ou utilisateurs vers le nouveau système dans un premier temps. Après avoir vérifié que tout fonctionne correctement, vous pouvez transférer progressivement des microservices ou des utilisateurs supplémentaires jusqu'à ce que vous puissiez mettre hors service votre système hérité. Cette stratégie réduit les risques associés aux migrations de grande ampleur.

Industry 4.0

Terme introduit par [Klaus Schwab](#) en 2016 pour désigner la modernisation des processus de fabrication grâce aux avancées en matière de connectivité, de données en temps réel, d'automatisation, d'analyse et. AI/ML

infrastructure

Ensemble des ressources et des actifs contenus dans l'environnement d'une application.

infrastructure en tant que code (IaC)

Processus de mise en service et de gestion de l'infrastructure d'une application via un ensemble de fichiers de configuration. IaC est conçue pour vous aider à centraliser la gestion de l'infrastructure, à normaliser les ressources et à mettre à l'échelle rapidement afin que les nouveaux environnements soient reproductibles, fiables et cohérents.

internet industriel des objets (IIoT)

L'utilisation de capteurs et d'appareils connectés à Internet dans les secteurs industriels tels que la fabrication, l'énergie, l'automobile, les soins de santé, les sciences de la vie et l'agriculture. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Building an industrial Internet of Things \(IIoT\) digital transformation strategy](#).

VPC d'inspection

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC centralisé qui gère les inspections du trafic réseau entre les VPC (identiques ou Régions AWS différents), Internet et les réseaux sur site. L'[architecture de référence de sécurité AWS](#) recommande de configurer votre compte réseau avec des VPC entrants, sortants et d'inspection afin de protéger l'interface bidirectionnelle entre votre application et Internet en général.

Internet des objets (IoT)

Réseau d'objets physiques connectés dotés de capteurs ou de processeurs intégrés qui communiquent avec d'autres appareils et systèmes via Internet ou via un réseau de communication local. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Qu'est-ce que l'IoT ?](#).

interprétabilité

Caractéristique d'un modèle de machine learning qui décrit dans quelle mesure un être humain peut comprendre comment les prédictions du modèle dépendent de ses entrées. Pour plus d'informations, voir [Interprétabilité du modèle d'apprentissage automatique avec AWS](#).

IoT

Voir [Internet des objets](#).

Bibliothèque d'informations informatiques (ITIL)

Ensemble de bonnes pratiques pour proposer des services informatiques et les aligner sur les exigences métier. L'ITIL constitue la base de l'ITSM.

gestion des services informatiques (ITSM)

Activités associées à la conception, à la mise en œuvre, à la gestion et à la prise en charge de services informatiques d'une organisation. Pour plus d'informations sur l'intégration des opérations cloud aux outils ITSM, veuillez consulter le [guide d'intégration des opérations](#).

ITIL

Consultez la [bibliothèque d'informations informatiques](#).

ITSM

Voir [Gestion des services informatiques](#).

L

contrôle d'accès basé sur des étiquettes (LBAC)

Une implémentation du contrôle d'accès obligatoire (MAC) dans laquelle une valeur d'étiquette de sécurité est explicitement attribuée aux utilisateurs et aux données elles-mêmes. L'intersection entre l'étiquette de sécurité utilisateur et l'étiquette de sécurité des données détermine les lignes et les colonnes visibles par l'utilisateur.

zone de destination

Une zone d'atterrissage est un AWS environnement multi-comptes bien conçu, évolutif et sécurisé. Il s'agit d'un point de départ à partir duquel vos entreprises peuvent rapidement lancer et déployer des charges de travail et des applications en toute confiance dans leur environnement de sécurité et d'infrastructure. Pour plus d'informations sur les zones de destination, veuillez consulter [Setting up a secure and scalable multi-account AWS environment](#).

grand modèle de langage (LLM)

Un modèle d'[intelligence artificielle basé](#) sur le deep learning qui est préentraîné sur une grande quantité de données. Un LLM peut effectuer plusieurs tâches, telles que répondre à des questions, résumer des documents, traduire du texte dans d'autres langues et compléter des phrases. Pour plus d'informations, voir [Que sont les LLM](#).

migration de grande envergure

Migration de 300 serveurs ou plus.

LBAC

Voir contrôle d'[accès basé sur des étiquettes](#).

principe de moindre privilège

Bonne pratique de sécurité qui consiste à accorder les autorisations minimales nécessaires à l'exécution d'une tâche. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Accorder les autorisations de moindre privilège](#) dans la documentation IAM.

lift and shift

Voir [7 Rs](#).

ystème de poids faible

Système qui stocke d'abord l'octet le moins significatif. Voir aussi [endianité](#).

LLM

Voir le [grand modèle de langage](#).

environnements inférieurs

Voir [environnement](#).

M

machine learning (ML)

Type d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes et des techniques pour la reconnaissance et l'apprentissage de modèles. Le ML analyse et apprend à partir de données enregistrées, telles que les données de l'Internet des objets (IoT), pour générer un modèle statistique basé sur des modèles. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Machine Learning](#).

branche principale

Voir [la succursale](#).

malware

Logiciel conçu pour compromettre la sécurité ou la confidentialité de l'ordinateur. Les logiciels malveillants peuvent perturber les systèmes informatiques, divulguer des informations sensibles ou obtenir un accès non autorisé. Parmi les malwares, on peut citer les virus, les vers, les rançongiciels, les chevaux de Troie, les logiciels espions et les enregistreurs de frappe.

services gérés

Services AWS pour lequel AWS fonctionnent la couche d'infrastructure, le système d'exploitation et les plateformes, et vous accédez aux points de terminaison pour stocker et récupérer des données. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon DynamoDB sont des exemples de services gérés. Ils sont également connus sous le nom de services abstraits.

système d'exécution de la fabrication (MES)

Un système logiciel pour le suivi, la surveillance, la documentation et le contrôle des processus de production qui convertissent les matières premières en produits finis dans l'atelier.

MAP

Voir [Migration Acceleration Program](#).

MCP

Voir [Model Context Protocol](#).

Protocole de contexte du modèle (MCP)

Protocole sans état pour la communication entre [un agent](#) et un [outil](#).

serveur MCP

Service qui expose un ou plusieurs [outils](#) via le [protocole Model Context](#).

mécanisme

Processus complet au cours duquel vous créez un outil, favorisez son adoption, puis inspectez les résultats afin de procéder aux ajustements nécessaires. Un mécanisme est un cycle qui se renforce et s'améliore au fur et à mesure de son fonctionnement. Pour plus d'informations, voir [Création de mécanismes](#) dans le AWS Well-Architected cadre.

compte membre

Tous, à l'exception des Comptes AWS exception du compte de gestion, qui font partie d'une organisation dans AWS Organizations. Un compte ne peut être membre que d'une seule organisation à la fois.

MAILLES

Voir le [système d'exécution de la fabrication](#).

Transport téléométrique en file d'attente de messages (MQTT)

[Un protocole de communication léger de machine à machine \(M2M\), basé sur le publish/subscribe modèle, pour les appareils IoT aux ressources limitées.](#)

microservice

Petit service indépendant qui communique via des API bien définies et qui est généralement détenu par de petites équipes autonomes. Par exemple, un système d'assurance peut inclure des microservices qui mappent à des capacités métier, telles que les ventes ou le marketing, ou à des sous-domaines, tels que les achats, les réclamations ou l'analytique. Les avantages des microservices incluent l'agilité, la flexibilité de la mise à l'échelle, la facilité de déploiement, la réutilisation du code et la résilience. Pour plus d'informations, consultez la section [Intégration de microservices à l'aide de services AWS sans serveur](#).

architecture de microservices

Approche de création d'une application avec des composants indépendants qui exécutent chaque processus d'application en tant que microservice. Ces microservices communiquent via une interface bien définie à l'aide d'API légères. Chaque microservice de cette architecture peut être mis à jour, déployé et mis à l'échelle pour répondre à la demande de fonctions spécifiques d'une application. Pour plus d'informations, consultez la section [Implémentation de microservices sur AWS](#).

Programme d'accélération des migrations (MAP)

Un AWS programme qui fournit un support de conseil, des formations et des services pour aider les entreprises à établir une base opérationnelle solide pour passer au cloud, et pour aider à compenser le coût initial des migrations. MAP inclut une méthodologie de migration pour exécuter les migrations héritées de manière méthodique, ainsi qu'un ensemble d'outils pour automatiser et accélérer les scénarios de migration courants.

migration à grande échelle

Processus consistant à transférer la majeure partie du portefeuille d'applications vers le cloud par vagues, un plus grand nombre d'applications étant déplacées plus rapidement à chaque vague. Cette phase utilise les bonnes pratiques et les enseignements tirés des phases précédentes pour implémenter une usine de migration d'équipes, d'outils et de processus en vue de rationaliser la migration des charges de travail grâce à l'automatisation et à la livraison agile. Il s'agit de la troisième phase de la [stratégie de migration AWS](#).

usine de migration

Cross-functional des équipes qui rationalisent la migration des charges de travail grâce à des approches automatisées et agiles. Les équipes de Migration Factory comprennent généralement des responsables des opérations, des analystes commerciaux et des propriétaires, des ingénieurs de migration, des développeurs et DevOps des professionnels travaillant dans le cadre de sprints. Entre 20 et 50 % du portefeuille d'applications d'entreprise est constitué de modèles répétés qui peuvent être optimisés par une approche d'usine. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [discussion of migration factories](#) et le [guide Cloud Migration Factory](#) dans cet ensemble de contenus.

métadonnées de migration

Informations relatives à l'application et au serveur nécessaires pour finaliser la migration. Chaque modèle de migration nécessite un ensemble de métadonnées de migration différent. Les

exemples de métadonnées de migration incluent le sous-réseau cible, le groupe de sécurité et le AWS compte.

modèle de migration

Tâche de migration reproductible qui détaille la stratégie de migration, la destination de la migration et l'application ou le service de migration utilisé. Exemple : réorganisez la migration vers Amazon EC2 AWS avec le service de migration d'applications.

Évaluation du portefeuille de migration (MPA)

Outil en ligne qui fournit des informations pour valider l'analyse de rentabilisation en faveur de la migration vers le. AWS Cloud La MPA propose une évaluation détaillée du portefeuille (dimensionnement approprié des serveurs, tarification, comparaison du coût total de possession, analyse des coûts de migration), ainsi que la planification de la migration (analyse et collecte des données d'applications, regroupement des applications, priorisation des migrations et planification des vagues). L'[outil MPA](#) (connexion requise) est disponible gratuitement pour tous les AWS consultants et consultants APN Partner.

Évaluation de la préparation à la migration (MRA)

Processus qui consiste à obtenir des informations sur l'état de préparation d'une organisation au cloud, à identifier les forces et les faiblesses et à élaborer un plan d'action pour combler les lacunes identifiées, à l'aide du AWS CAF. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [guide de préparation à la migration](#). La MRA est la première phase de la [stratégie de migration AWS](#).

stratégie de migration

L'approche utilisée pour migrer une charge de travail vers le AWS Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [7 R](#) de ce glossaire et à [Mobiliser votre organisation pour accélérer les migrations à grande échelle](#).

ML

Voir [apprentissage automatique](#).

modernisation

Transformation d'une application obsolète (héritée ou monolithique) et de son infrastructure en un système agile, élastique et hautement disponible dans le cloud afin de réduire les coûts, de gagner en efficacité et de tirer parti des innovations. Pour plus d'informations, consultez [la section Stratégie de modernisation des applications dans le AWS Cloud](#).

évaluation de la préparation à la modernisation

Évaluation qui permet de déterminer si les applications d'une organisation sont prêtes à être modernisées, d'identifier les avantages, les risques et les dépendances, et qui détermine dans quelle mesure l'organisation peut prendre en charge l'état futur de ces applications. Le résultat de l'évaluation est un plan de l'architecture cible, une feuille de route détaillant les phases de développement et les étapes du processus de modernisation, ainsi qu'un plan d'action pour combler les lacunes identifiées. Pour plus d'informations, consultez la section [Évaluation de l'état de préparation à la modernisation des applications dans le AWS Cloud](#).

applications monolithiques (monolithes)

Applications qui s'exécutent en tant que service unique avec des processus étroitement couplés. Les applications monolithiques ont plusieurs inconvénients. Si une fonctionnalité de l'application connaît un pic de demande, l'architecture entière doit être mise à l'échelle. L'ajout ou l'amélioration des fonctionnalités d'une application monolithique devient également plus complexe lorsque la base de code s'élargit. Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez utiliser une architecture de microservices. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Decomposing monoliths into microservices](#).

MPA

Voir [Évaluation du portefeuille de migration](#).

MQTT

Voir [Message Queuing Telemetry Transport](#).

classification multi-classes

Processus qui permet de générer des prédictions pour plusieurs classes (prédiction d'un résultat parmi plus de deux). Par exemple, un modèle de ML peut demander « Ce produit est-il un livre, une voiture ou un téléphone ? » ou « Quelle catégorie de produits intéresse le plus ce client ? ».

infrastructure mutable

Modèle qui met à jour et modifie l'infrastructure existante pour les charges de travail de production. Pour améliorer la cohérence, la fiabilité et la prévisibilité, le AWS Well-Architected Framework recommande l'utilisation d'une [infrastructure immuable](#) comme meilleure pratique.

O

OAC

Voir [Contrôle d'accès à l'origine](#).

OAI

Voir [l'identité d'accès à l'origine](#).

OCM

Voir [gestion du changement organisationnel](#).

migration hors ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est supprimée au cours du processus de migration. Cette méthode implique un temps d'arrêt prolongé et est généralement utilisée pour de petites charges de travail non critiques.

OI

Consultez la section [Intégration des opérations](#).

OLA

Voir l'accord [au niveau opérationnel](#).

migration en ligne

Méthode de migration dans laquelle la charge de travail source est copiée sur le système cible sans être mise hors ligne. Les applications connectées à la charge de travail peuvent continuer à fonctionner pendant la migration. Cette méthode implique un temps d'arrêt nul ou minimal et est généralement utilisée pour les charges de travail de production critiques.

OPC-UA

Voir [Open Process Communications - Architecture unifiée](#).

Communications par processus ouvert - Architecture unifiée (OPC-UA)

Protocole de communication machine à machine (M2M) pour l'automatisation industrielle. OPC-UA fournit une norme d'interopérabilité avec des schémas de chiffrement, d'authentification et d'autorisation des données.

accord au niveau opérationnel (OLA)

Accord qui précise ce que les groupes informatiques fonctionnels s'engagent à fournir les uns aux autres, afin de prendre en charge un contrat de niveau de service (SLA).

examen de l'état de préparation opérationnelle (ORR)

Une liste de questions et de bonnes pratiques associées qui vous aident à comprendre, à évaluer, à prévenir ou à réduire l'ampleur des incidents et des défaillances possibles. Pour plus d'informations, voir [Examens de l'état de préparation opérationnelle \(ORR\)](#) dans le AWS Well-Architected cadre.

technologie opérationnelle (OT)

Systèmes matériels et logiciels qui fonctionnent avec l'environnement physique pour contrôler les opérations, les équipements et les infrastructures industriels. Dans le secteur manufacturier, l'intégration des systèmes OT et des technologies de l'information (IT) est au cœur des transformations de [l'industrie 4.0](#).

intégration des opérations (OI)

Processus de modernisation des opérations dans le cloud, qui implique la planification de la préparation, l'automatisation et l'intégration. Pour en savoir plus, veuillez consulter le [guide d'intégration des opérations](#).

journal de suivi d'organisation

Un parcours créé par AWS CloudTrail qui enregistre tous les événements pour tous les membres Comptes AWS d'une organisation dans AWS Organizations. Ce journal de suivi est créé dans chaque Compte AWS qui fait partie de l'organisation et suit l'activité de chaque compte. Pour plus d'informations, consultez [la section Création d'un suivi pour une organisation](#) dans la CloudTrail documentation.

gestion du changement organisationnel (OCM)

Cadre pour gérer les transformations métier majeures et perturbatrices du point de vue des personnes, de la culture et du leadership. L'OCM aide les organisations à se préparer et à effectuer la transition vers de nouveaux systèmes et de nouvelles politiques en accélérant l'adoption des changements, en abordant les problèmes de transition et en favorisant des changements culturels et organisationnels. Dans la stratégie de AWS migration, ce cadre est appelé accélération du personnel, en raison de la rapidité du changement requise dans les projets d'adoption du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [guide OCM](#).

contrôle d'accès d'origine (OAC)

Dans CloudFront, une option améliorée pour restreindre l'accès afin de sécuriser votre contenu Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). OAC prend en charge tous les compartiments S3 dans leur ensemble Régions AWS, le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) et les DELETE requêtes dynamiques PUT adressées au compartiment S3.

identité d'accès d'origine (OAI)

Dans CloudFront, une option permettant de restreindre l'accès afin de sécuriser votre contenu Amazon S3. Lorsque vous utilisez OAI, il CloudFront crée un principal auprès duquel Amazon S3 peut s'authentifier. Les principaux authentifiés ne peuvent accéder au contenu d'un compartiment S3 que par le biais d'une distribution spécifique CloudFront . Voir également [OAC](#), qui fournit un contrôle d'accès plus précis et amélioré.

ORR

Voir l'[examen de l'état de préparation opérationnelle](#).

DE

Voir [technologie opérationnelle](#).

VPC sortant (de sortie)

Dans une architecture AWS multi-comptes, un VPC qui gère les connexions réseau initiées depuis une application. L'[architecture de référence de sécuritéAWS](#) recommande de configurer votre compte réseau avec des VPC entrants, sortants et d'inspection afin de protéger l'interface bidirectionnelle entre votre application et Internet en général.

P

limite des autorisations

Politique de gestion IAM attachée aux principaux IAM pour définir les autorisations maximales que peut avoir l'utilisateur ou le rôle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Limites des autorisations](#) dans la documentation IAM.

informations personnelles identifiables (PII)

Informations qui, lorsqu'elles sont consultées directement ou associées à d'autres données connexes, peuvent être utilisées pour déduire raisonnablement l'identité d'une personne. Les

exemples d'informations personnelles incluent les noms, les adresses et les informations de contact.

PII

Voir les [informations personnelles identifiables](#).

manuel stratégique

Ensemble d'étapes prédéfinies qui capturent le travail associé aux migrations, comme la fourniture de fonctions d'opérations de base dans le cloud. Un manuel stratégique peut revêtir la forme de scripts, de runbooks automatisés ou d'un résumé des processus ou des étapes nécessaires au fonctionnement de votre environnement modernisé.

PLC

Voir [contrôleur logique programmable](#).

PLM

Consultez la section [Gestion du cycle de vie des produits](#).

policy

Objet capable de définir les autorisations (voir la [politique basée sur l'identité](#)), de spécifier les conditions d'accès (voir la [politique basée sur les ressources](#)) ou de définir les autorisations maximales pour tous les comptes d'une organisation dans AWS Organizations (voir la politique de contrôle des [services](#)).

persistance polyglotte

Choix indépendant de la technologie de stockage de données d'un microservice en fonction des modèles d'accès aux données et d'autres exigences. Si vos microservices utilisent la même technologie de stockage de données, ils peuvent rencontrer des difficultés d'implémentation ou présenter des performances médiocres. Les microservices sont plus faciles à mettre en œuvre, atteignent de meilleures performances, ainsi qu'une meilleure capacité de mise à l'échelle s'ils utilisent l'entrepôt de données le mieux adapté à leurs besoins.

évaluation du portefeuille

Processus de découverte, d'analyse et de priorisation du portefeuille d'applications afin de planifier la migration. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Evaluating migration readiness](#).

predicate

Une condition de requête qui renvoie `true` ou `false`, généralement située dans une `WHERE` clause.

prédicat pushdown

Technique d'optimisation des requêtes de base de données qui filtre les données de la requête avant le transfert. Cela réduit la quantité de données qui doivent être extraites et traitées à partir de la base de données relationnelle et améliore les performances des requêtes.

contrôle préventif

Contrôle de sécurité conçu pour empêcher qu'un événement ne se produise. Ces contrôles constituent une première ligne de défense pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification indésirable de votre réseau. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Preventative controls](#) dans *Implementing security controls on AWS*.

principal

Entité capable d'effectuer AWS des actions et d'accéder à des ressources. Cette entité est généralement un utilisateur root pour un Compte AWS rôle IAM ou un utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Principal dans [Termes et concepts relatifs aux rôles](#), dans la documentation IAM.

confidentialité dès la conception

Une approche d'ingénierie système qui prend en compte la confidentialité tout au long du processus de développement.

zones hébergées privées

Conteneur qui contient des informations concernant la façon dont vous souhaitez qu'Amazon Route 53 réponde aux requêtes DNS pour un domaine et ses sous-domaines dans un ou plusieurs VPC. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Working with private hosted zones](#) dans la documentation Route 53.

contrôle proactif

[Contrôle de sécurité](#) conçu pour empêcher le déploiement de ressources non conformes. Ces contrôles analysent les ressources avant qu'elles ne soient provisionnées. Si la ressource n'est pas conforme au contrôle, elle n'est pas provisionnée. Pour plus d'informations, consultez le [guide de référence sur les contrôles](#) dans la AWS Control Tower documentation et consultez la section [Contrôles proactifs dans Implémentation](#) des contrôles de sécurité sur AWS.

gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Gestion des données et des processus d'un produit tout au long de son cycle de vie, depuis la conception, le développement et le lancement, en passant par la croissance et la maturité, jusqu'au déclin et au retrait.

environnement de production

Voir [environnement](#).

contrôleur logique programmable (PLC)

Dans le secteur manufacturier, un ordinateur hautement fiable et adaptable qui surveille les machines et automatise les processus de fabrication.

chaînage rapide

Utiliser le résultat d'une invite [LLM](#) comme entrée pour l'invite suivante afin de générer de meilleures réponses. Cette technique est utilisée pour décomposer une tâche complexe en sous-tâches ou pour affiner ou développer de manière itérative une réponse préliminaire. Cela permet d'améliorer la précision et la pertinence des réponses d'un modèle et permet d'obtenir des résultats plus précis et personnalisés.

pseudonymisation

Processus de remplacement des identifiants personnels dans un ensemble de données par des valeurs fictives. La pseudonymisation peut contribuer à protéger la vie privée. Les données pseudonymisées sont toujours considérées comme des données personnelles.

publish/subscribe (pub/sub)

Modèle qui permet des communications asynchrones entre les microservices afin d'améliorer l'évolutivité et la réactivité. Par exemple, dans un [MES](#) basé sur des microservices, un microservice peut publier des messages d'événements sur un canal auquel d'autres microservices peuvent s'abonner. Le système peut ajouter de nouveaux microservices sans modifier le service de publication.

Q

plan de requête

Série d'étapes, telles que des instructions, utilisées pour accéder aux données d'un système de base de données relationnelle SQL.

régression du plan de requêtes

Le cas où un optimiseur de service de base de données choisit un plan moins optimal qu'avant une modification donnée de l'environnement de base de données. Cela peut être dû à des

changements en termes de statistiques, de contraintes, de paramètres d'environnement, de liaisons de paramètres de requêtes et de mises à jour du moteur de base de données.

R

Matrice RACI

Voir [responsable, responsable, consulté, informé \(RACI\)](#).

RAG

Voir [Retrieval Augmented Generation](#).

rançongiciel

Logiciel malveillant conçu pour bloquer l'accès à un système informatique ou à des données jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué.

Matrice RASCI

Voir [responsable, responsable, consulté, informé \(RACI\)](#).

RCAC

Voir [contrôle d'accès aux lignes et aux colonnes](#).

réplica en lecture

Copie d'une base de données utilisée en lecture seule. Vous pouvez acheminer les requêtes vers le réplica de lecture pour réduire la charge sur votre base de données principale.

réarchitecte

Voir [7 Rs](#).

objectif de point de récupération (RPO)

Durée maximale acceptable depuis le dernier point de récupération des données. Il détermine ce qui est considéré comme étant une perte de données acceptable entre le dernier point de reprise et l'interruption du service.

objectif de temps de récupération (RTO)

Le délai maximum acceptable entre l'interruption du service et le rétablissement du service.

refactoriser

Voir [7 Rs](#).

Région

Un ensemble de AWS ressources dans une zone géographique. Chacune Région AWS est isolée et indépendante des autres pour garantir tolérance aux pannes, stabilité et résilience. Pour plus d'informations, voir [Spécifier ce que Régions AWS votre compte peut utiliser](#).

régression

Technique de ML qui prédit une valeur numérique. Par exemple, pour résoudre le problème « Quel sera le prix de vente de cette maison ? », un modèle de ML pourrait utiliser un modèle de régression linéaire pour prédire le prix de vente d'une maison sur la base de faits connus à son sujet (par exemple, la superficie en mètres carrés).

réhéberger

Voir [7 Rs](#).

version

Dans un processus de déploiement, action visant à promouvoir les modifications apportées à un environnement de production.

déplacer

Voir [7 Rs](#).

replateforme

Voir [7 Rs](#).

rachat

Voir [7 Rs](#).

résilience

La capacité d'une application à résister aux perturbations ou à s'en remettre. [La haute disponibilité et la reprise après sinistre](#) sont des considérations courantes lors de la planification de la résilience dans le AWS Cloud. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Cloud Résilience](#).

politique basée sur les ressources

Politique attachée à une ressource, comme un compartiment Amazon S3, un point de terminaison ou une clé de chiffrement. Ce type de politique précise les principaux auxquels l'accès est autorisé, les actions prises en charge et toutes les autres conditions qui doivent être remplies.

matrice responsable, redevable, consulté et informé (RACI)

Une matrice qui définit les rôles et les responsabilités de toutes les parties impliquées dans les activités de migration et les opérations cloud. Le nom de la matrice est dérivé des types de responsabilité définis dans la matrice : responsable (R), responsable (A), consulté (C) et informé (I). Le type de support (S) est facultatif. Si vous incluez le support, la matrice est appelée matrice RASCI, et si vous l'excluez, elle est appelée matrice RACI.

contrôle réactif

Contrôle de sécurité conçu pour permettre de remédier aux événements indésirables ou aux écarts par rapport à votre référence de sécurité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Responsive controls](#) dans *Implementing security controls on AWS*.

retain

Voir [7 Rs](#).

se retirer

Voir [7 Rs](#).

Génération augmentée de récupération (RAG)

Technologie d'[IA générative](#) dans laquelle un [LLM](#) fait référence à une source de données faisant autorité qui se trouve en dehors de ses sources de données de formation avant de générer une réponse. Par exemple, un modèle RAG peut effectuer une recherche sémantique dans la base de connaissances ou dans les données personnalisées d'une organisation. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que RAG ?](#)

rotation

Processus de mise à jour périodique d'un [secret](#) pour empêcher un attaquant d'accéder aux informations d'identification.

contrôle d'accès aux lignes et aux colonnes (RCAC)

Utilisation d'expressions SQL simples et flexibles dotées de règles d'accès définies. Le RCAC comprend des autorisations de ligne et des masques de colonnes.

RPO

Voir l'[objectif du point de récupération](#).

RTO

Voir l'[objectif en matière de temps de rétablissement](#).

runbook

Ensemble de procédures manuelles ou automatisées nécessaires à l'exécution d'une tâche spécifique. Elles visent généralement à rationaliser les opérations ou les procédures répétitives présentant des taux d'erreur élevés.

S

SAML 2.0

Un standard ouvert utilisé par de nombreux fournisseurs d'identité (IdPs). Cette fonctionnalité permet l'authentification unique fédérée (SSO), afin que les utilisateurs puissent se connecter AWS Management Console ou appeler les opérations de l' AWS API sans que vous ayez à créer un utilisateur dans IAM pour tous les membres de votre organisation. Pour plus d'informations sur la fédération SAML 2.0, veuillez consulter [À propos de la fédération SAML 2.0](#) dans la documentation IAM.

SCADA

Voir [Contrôle de supervision et acquisition de données](#).

SCP

Voir la [politique de contrôle des services](#).

secret

Dans AWS Secrets Manager des informations confidentielles ou restreintes, telles qu'un mot de passe ou des informations d'identification utilisateur, que vous stockez sous forme cryptée. Il comprend la valeur secrète et ses métadonnées. La valeur secrète peut être binaire, une chaîne unique ou plusieurs chaînes. Pour plus d'informations, voir [Que contient le secret d'un Secrets Manager ?](#) dans la documentation de Secrets Manager.

sécurité dès la conception

Une approche d'ingénierie système qui prend en compte la sécurité tout au long du processus de développement.

contrôle de sécurité

Barrière de protection technique ou administrative qui empêche, détecte ou réduit la capacité d'un assaillant d'exploiter une vulnérabilité de sécurité. Il existe quatre principaux types de contrôles de sécurité : [préventifs](#), [détectifs](#), [réactifs](#) et [proactifs](#).

renforcement de la sécurité

Processus qui consiste à réduire la surface d'attaque pour la rendre plus résistante aux attaques. Cela peut inclure des actions telles que la suppression de ressources qui ne sont plus requises, la mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité consistant à accorder le moindre privilège ou la désactivation de fonctionnalités inutiles dans les fichiers de configuration.

système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM)

Outils et services qui associent les systèmes de gestion des informations de sécurité (SIM) et de gestion des événements de sécurité (SEM). Un système SIEM collecte, surveille et analyse les données provenant de serveurs, de réseaux, d'appareils et d'autres sources afin de détecter les menaces et les failles de sécurité, mais aussi de générer des alertes.

automatisation des réponses de sécurité

Action prédéfinie et programmée conçue pour répondre automatiquement à un événement de sécurité ou y remédier. Ces automatisations servent de contrôles de sécurité [détectifs ou réactifs](#) qui vous aident à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière AWS de sécurité. Parmi les actions de réponse automatique, citons la modification d'un groupe de sécurité VPC, l'application de correctifs à une instance Amazon EC2 ou la rotation des informations d'identification.

chiffrement côté serveur

Chiffrement des données à destination, par celui Service AWS qui les reçoit.

Politique de contrôle des services (SCP)

Politique qui propose un contrôle centralisé des autorisations pour tous les comptes d'une organisation dans AWS Organizations. Les SCP définissent des barrières de protection ou des limites aux actions qu'un administrateur peut déléguer à des utilisateurs ou à des rôles. Vous pouvez utiliser les SCP comme listes d'autorisation ou de refus, pour indiquer les services ou les actions autorisés ou interdits. Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques de contrôle des services](#) dans la AWS Organizations documentation.

point de terminaison du service

URL du point d'entrée pour un Service AWS. Pour vous connecter par programmation au service cible, vous pouvez utiliser un point de terminaison. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Service AWS endpoints](#) dans Références générales AWS.

contrat de niveau de service (SLA)

Accord qui précise ce qu'une équipe informatique promet de fournir à ses clients, comme le temps de disponibilité et les performances des services.

indicateur de niveau de service (SLI)

Mesure d'un aspect des performances d'un service, tel que son taux d'erreur, sa disponibilité ou son débit.

objectif de niveau de service (SLO)

Mesure cible qui représente l'état d'un service, tel que mesuré par un indicateur de [niveau de service](#).

modèle de responsabilité partagée

Un modèle décrivant la responsabilité que vous partagez en matière AWS de sécurité et de conformité dans le cloud. AWS est responsable de la sécurité du cloud, alors que vous êtes responsable de la sécurité dans le cloud. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modèle de responsabilité partagée](#).

IA de l'ombre

Applications d'[IA](#) non autorisées créées ou utilisées en dehors des canaux régis au sein d'une organisation.

SIEM

Consultez les [informations de sécurité et le système de gestion des événements](#).

point de défaillance unique (SPOF)

Défaillance d'un seul composant critique d'une application susceptible de perturber le système.

SLA

Voir le contrat [de niveau de service](#).

SLI

Voir l'indicateur de [niveau de service](#).

SLO

Voir l'objectif de [niveau de service](#).

modèle split-and-seed

Modèle permettant de mettre à l'échelle et d'accélérer les projets de modernisation. Au fur et à mesure que les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles versions de produits sont définies, l'équipe principale se divise pour créer des équipes de produit. Cela permet de mettre à l'échelle

les capacités et les services de votre organisation, d'améliorer la productivité des développeurs et de favoriser une innovation rapide. Pour plus d'informations, consultez la section [Approche progressive de la modernisation des applications dans](#) le AWS Cloud

SPOF

Voir [point de défaillance unique](#).

schéma en étoile

Structure organisationnelle de base de données qui utilise une grande table de faits pour stocker les données transactionnelles ou mesurées et utilise une ou plusieurs tables dimensionnelles plus petites pour stocker les attributs des données. Cette structure est conçue pour être utilisée dans un [entrepôt de données](#) ou à des fins de business intelligence.

modèle de figuier étrangleur

Approche de modernisation des systèmes monolithiques en réécrivant et en remplaçant progressivement les fonctionnalités du système jusqu'à ce que le système hérité puisse être mis hors service. Ce modèle utilise l'analogie d'un figuier de vigne qui se développe dans un arbre existant et qui finit par supplanter son hôte. Le schéma a été [présenté par Martin Fowler](#) comme un moyen de gérer les risques lors de la réécriture de systèmes monolithiques. Pour un exemple d'application de ce modèle, consultez la section [Modernisation progressive des anciens services Web Microsoft ASP.NET \(ASMX\) à l'aide de conteneurs et d'Amazon API Gateway](#).

sous-réseau

Plage d'adresses IP dans votre VPC. Un sous-réseau doit se trouver dans une seule zone de disponibilité.

contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA)

Dans le secteur manufacturier, un système qui utilise du matériel et des logiciels pour surveiller les actifs physiques et les opérations de production.

chiffrement symétrique

Algorithme de chiffrement qui utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données.

tests synthétiques

Tester un système de manière à simuler les interactions des utilisateurs afin de détecter les problèmes potentiels ou de surveiller les performances. Vous pouvez utiliser [Amazon CloudWatch Synthetics](#) pour créer ces tests.

invite du système

Technique permettant de fournir un contexte, des instructions ou des directives à un [LLM](#) afin d'orienter son comportement. Les instructions du système aident à définir le contexte et à établir des règles pour les interactions avec les utilisateurs.

T

tags

Key-value des paires qui agissent comme des métadonnées pour organiser vos AWS ressources. Les balises peuvent vous aider à gérer, identifier, organiser, rechercher et filtrer des ressources. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Balisage de vos AWS ressources](#).

variable cible

La valeur que vous essayez de prédire dans le cadre du ML supervisé. Elle est également qualifiée de variable de résultat. Par exemple, dans un environnement de fabrication, la variable cible peut être un défaut du produit.

liste de tâches

Outil utilisé pour suivre les progrès dans un runbook. Liste de tâches qui contient une vue d'ensemble du runbook et une liste des tâches générales à effectuer. Pour chaque tâche générale, elle inclut le temps estimé nécessaire, le propriétaire et l'avancement.

environnement de test

Voir [environnement](#).

entraînement

Pour fournir des données à partir desquelles votre modèle de ML peut apprendre. Les données d'entraînement doivent contenir la bonne réponse. L'algorithme d'apprentissage identifie des modèles dans les données d'entraînement, qui mettent en correspondance les attributs des données d'entrée avec la cible (la réponse que vous souhaitez prédire). Il fournit un modèle de ML qui capture ces modèles. Vous pouvez alors utiliser le modèle de ML pour obtenir des prédictions sur de nouvelles données pour lesquelles vous ne connaissez pas la cible.

outil

Fonction ou API qu'un [agent](#) peut invoquer pour effectuer des opérations dans des systèmes externes.

passerelle de transit

Hub de transit de réseau que vous pouvez utiliser pour relier vos VPC et vos réseaux sur site. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce qu'une passerelle de transit](#) dans la AWS Transit Gateway documentation.

flux de travail basé sur jonction

Approche selon laquelle les développeurs génèrent et testent des fonctionnalités localement dans une branche de fonctionnalités, puis fusionnent ces modifications dans la branche principale. La branche principale est ensuite intégrée aux environnements de développement, de préproduction et de production, de manière séquentielle.

accès sécurisé

Accorder des autorisations à un service que vous spécifiez pour effectuer des tâches au sein de votre organisation AWS Organizations et dans ses comptes en votre nom. Le service de confiance crée un rôle lié au service dans chaque compte, lorsque ce rôle est nécessaire, pour effectuer des tâches de gestion à votre place. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation AWS Organizations avec d'autres AWS services](#) dans la AWS Organizations documentation.

réglage

Pour modifier certains aspects de votre processus d'entraînement afin d'améliorer la précision du modèle de ML. Par exemple, vous pouvez entraîner le modèle de ML en générant un ensemble d'étiquetage, en ajoutant des étiquettes, puis en répétant ces étapes plusieurs fois avec différents paramètres pour optimiser le modèle.

équipe de deux pizzas

Une petite DevOps équipe que vous pouvez nourrir avec deux pizzas. Une équipe de deux pizzas garantit les meilleures opportunités de collaboration possible dans le développement de logiciels.

U

incertitude

Un concept qui fait référence à des informations imprécises, incomplètes ou inconnues susceptibles de compromettre la fiabilité des modèles de ML prédictifs. Il existe deux types d'incertitude : l'incertitude épistémique est causée par des données limitées et incomplètes, alors que l'incertitude aléatoire est causée par le bruit et le caractère aléatoire inhérents aux données.

tâches indifférenciées

Également connu sous le nom de « levage de charges lourdes », ce travail est nécessaire pour créer et exploiter une application, mais qui n'apporte pas de valeur directe à l'utilisateur final ni d'avantage concurrentiel. Les exemples de tâches indifférenciées incluent l'approvisionnement, la maintenance et la planification des capacités.

environnements supérieurs

Voir [environnement](#).

V

mise à vide

Opération de maintenance de base de données qui implique un nettoyage après des mises à jour incrémentielles afin de récupérer de l'espace de stockage et d'améliorer les performances.

contrôle de version

Processus et outils permettant de suivre les modifications, telles que les modifications apportées au code source dans un référentiel.

Appairage de VPC

Connexion entre deux VPC qui vous permet d'acheminer le trafic à l'aide d'adresses IP privées. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Qu'est-ce que l'appairage de VPC ?](#) dans la documentation Amazon VPC.

vulnérabilités

Défaut logiciel ou matériel qui compromet la sécurité du système.

W

cache actif

Cache tampon qui contient les données actuelles et pertinentes fréquemment consultées. L'instance de base de données peut lire à partir du cache tampon, ce qui est plus rapide que la lecture à partir de la mémoire principale ou du disque.

données chaudes

Données rarement consultées. Lorsque vous interrogez ce type de données, des requêtes modérément lentes sont généralement acceptables.

fonction de fenêtre

Fonction SQL qui effectue un calcul sur un groupe de lignes liées d'une manière ou d'une autre à l'enregistrement en cours. Les fonctions de fenêtre sont utiles pour traiter des tâches, telles que le calcul d'une moyenne mobile ou l'accès à la valeur des lignes en fonction de la position relative de la ligne en cours.

charge de travail

Ensemble de ressources et de code qui fournit une valeur métier, par exemple une application destinée au client ou un processus de backend.

flux de travail

Groupes fonctionnels d'un projet de migration chargés d'un ensemble de tâches spécifique. Chaque flux de travail est indépendant, mais prend en charge les autres flux de travail du projet. Par exemple, le flux de travail du portefeuille est chargé de prioriser les applications, de planifier les vagues et de collecter les métadonnées de migration. Le flux de travail du portefeuille fournit ces actifs au flux de travail de migration, qui migre ensuite les serveurs et les applications.

VER

Voir [écrire une fois, lire plusieurs](#).

WQF

Voir le [cadre AWS de qualification de la charge](#) de travail.

écrire une fois, lire plusieurs (WORM)

Modèle de stockage qui écrit les données une seule fois et empêche leur suppression ou leur modification. Les utilisateurs autorisés peuvent lire les données autant de fois que nécessaire, mais ils ne peuvent pas les modifier. Cette infrastructure de stockage de données est considérée comme [immuable](#).

Z

exploit Zero-Day

Une attaque, généralement un logiciel malveillant, qui tire parti d'une [vulnérabilité de type « jour zéro »](#).

vulnérabilité de type « jour zéro »

Une faille ou une vulnérabilité non atténuée dans un système de production. Les acteurs malveillants peuvent utiliser ce type de vulnérabilité pour attaquer le système. Les développeurs prennent souvent conscience de la vulnérabilité à la suite de l'attaque.

invite Zero-Shot

Fournir à un [LLM](#) des instructions pour effectuer une tâche, mais aucun exemple (plans) pouvant aider à la guider. Le LLM doit utiliser ses connaissances pré-entraînées pour gérer la tâche. L'efficacité de l'invite zéro dépend de la complexité de la tâche et de la qualité de l'invite. Voir également les instructions [en quelques clics](#).

application zombie

Application dont l'utilisation moyenne du processeur et de la mémoire est inférieure à 5 %. Dans un projet de migration, il est courant de retirer ces applications.

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.