



Panduan Developerr

Amazon Elastic Compute Cloud



Amazon Elastic Compute Cloud: Panduan Developerr

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Akses terprogram ke Amazon EC2	1
Titik akhir layanan	2
IPv4 titik akhir	2
Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)	2
Titik akhir layanan menurut Wilayah	3
Menentukan titik akhir	8
Konsistensi akhirnya	10
Idempotensi	12
Idempotensi di Amazon EC2	13
RunInstances idempotensi	16
Contoh	17
Coba lagi rekomendasi untuk permintaan idempoten	19
Throttling permintaan API	20
Bagaimana throttling diterapkan	21
Minta batas token	23
Batas token sumber daya	34
Pantau pelambatan API	34
Mencoba lagi dan backoff eksponensial	34
Minta kenaikan batas	35
Paginasi	37
Praktik terbaik	37
Masalah umum	38
Menggunakan AWS CLI	40
Pelajari lebih lanjut tentang AWS CLI	40
Menggunakan CloudFormation	41
Amazon EC2 dan CloudFormation template	41
Sumber daya untuk Amazon EC2	41
Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation	45
Menggunakan AWS SDK	46
Contoh kode untuk Amazon EC2 API	46
Pelajari lebih lanjut tentang AWS SDKs	46
API tingkat rendah untuk Amazon EC2	47
Konsol-ke-Kode	48
Contoh kode	49

Hal-hal mendasar	56
Halo Amazon EC2	62
Pelajari dasar-dasarnya	79
Tindakan	324
Skenario	1222
Membangun dan mengelola layanan yang tangguh	1222
Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT	1390
Memulai dengan Amazon VPC	1407
Memulai Transit Gateway	1423
Memulai dengan VPC IPAM	1431
Pantau permintaan API menggunakan CloudWatch	1442
Aktifkan metrik EC2 API Amazon	1442
Metrik dan dimensi EC2 API Amazon	1443
Metrik-metrik	1443
Dimensi	1445
Retensi data metrik	1445
Permintaan pemantauan yang dibuat atas nama Anda	1445
Penagihan	1445
Bekerja dengan Amazon CloudWatch	1445
Melihat CloudWatch metrik	1446
Membuat CloudWatch alarm	1447
.....	mcdxlix

Akses terprogram ke Amazon EC2

Anda dapat membuat dan mengelola EC2 sumber daya Amazon Anda menggunakan Konsol Manajemen AWS atau antarmuka terprogram. Untuk informasi tentang menggunakan EC2 konsol Amazon, lihat [Panduan EC2 Pengguna Amazon](#).

Cara kerjanya

- [Titik EC2 akhir Amazon](#)
- [Konsistensi akhirnya](#)
- [Idempotensi](#)
- [Minta pelambatan](#)
- [Paginasi](#)

Antarmuka terprogram

- [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)
- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS SDKs](#)
- [API tingkat rendah](#)

Memulai

- [Contoh kode](#)
- [Konsol-ke-Kode](#)

Pemantauan

- [AWS CloudTrail](#)
- [Memantau permintaan](#)

Titik akhir EC2 layanan Amazon

Endpoint adalah URL yang berfungsi sebagai titik masuk untuk layanan AWS web. Amazon EC2 mendukung jenis titik akhir berikut:

- [IPv4 titik akhir](#)
- [Titik akhir tumpukan ganda](#) (mendukung keduanya dan) IPv4 IPv6
- [Titik akhir FIPS](#)

Saat Anda membuat permintaan, Anda dapat menentukan titik akhir yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan titik akhir, IPv4 titik akhir digunakan secara default. Untuk menggunakan tipe titik akhir yang berbeda, Anda harus menentukannya dalam permintaan Anda. Untuk contoh cara melakukannya, lihat [Menentukan titik akhir](#). Untuk tabel titik akhir yang tersedia, lihat [Titik akhir layanan menurut Wilayah](#).

IPv4 titik akhir

IPv4 endpoint hanya mendukung IPv4 lalu lintas. IPv4 titik akhir tersedia untuk semua Wilayah.

Jika Anda menentukan titik akhir umum, `ec2.amazonaws.com`, kami menggunakan titik akhir untuk `us-east-1`. Untuk menggunakan Wilayah yang berbeda, tentukan titik akhir yang terkait. Misalnya, jika Anda menentukan `ec2.us-east-2.amazonaws.com` sebagai titik akhir, kami mengarahkan permintaan Anda ke titik `us-east-2` akhir.

IPv4 nama endpoint menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `service.region.amazonaws.com`

Misalnya, nama IPv4 endpoint untuk `eu-west-1` Region adalah `ec2.eu-west-1.amazonaws.com`.

Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)

Titik akhir dual-stack mendukung keduanya IPv4 dan lalu lintas. IPv6 Saat Anda membuat permintaan ke titik akhir dual-stack, URL endpoint akan diselesaikan ke alamat IPv6 atau IPv4 alamat, tergantung pada protokol yang digunakan oleh jaringan dan klien Anda.

Amazon hanya EC2 mendukung titik akhir dual-stack regional, yang berarti Anda harus menentukan Wilayah sebagai bagian dari nama titik akhir. Nama titik akhir tumpukan ganda menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `ec2.region.api.aws`

Misalnya, nama titik akhir tumpukan ganda untuk Wilayah eu-west-1 adalah `ec2.eu-west-1.api.aws`.

Titik akhir layanan menurut Wilayah

Berikut ini adalah titik akhir layanan untuk Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
		ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
		ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
		ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
		ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		ec2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (London)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Menentukan titik akhir

Bagian ini memberikan beberapa contoh cara menentukan titik akhir saat membuat permintaan.

AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk `us-east-2` Wilayah menggunakan AWS CLI

- Tumpukan ganda

```
aws ec2 describe-regions --region us-east-2 --endpoint-url https://ec2.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws ec2 describe-regions --region us-east-2 --endpoint-url https://ec2.us-east-2.amazonaws.com
```

AWS SDK for Java 2.x

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk us-east-2 Wilayah menggunakan AWS SDK for Java 2.x

- Tumpukan ganda

```
Ec2Client client = Ec2Client.builder()  
    .region(Region.US_EAST_2)  
    .endpointOverride(URI.create("https://ec2.us-east-2.api.aws"))  
    .build();
```

- IPv4

```
Ec2Client client = Ec2Client.builder()  
    .region(Region.US_EAST_2)  
    .endpointOverride(URI.create("https://ec2.us-east-2.amazonaws.com"))  
    .build();
```

AWS SDK untuk Java 1.x

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk eu-west-1 Wilayah menggunakan AWS SDK untuk Java 1.x.

- Tumpukan ganda

```
AmazonEC2 s3 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()  
    .withEndpointConfiguration(new EndpointConfiguration(  
        "https://ec2.eu-west-1.api.aws",  
        "eu-west-1"))
```

```
.build();
```

- IPv4

```
AmazonEC2 s3 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(new EndpointConfiguration(
        "https://ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
        "eu-west-1"))
    .build();
```

AWS SDK for Go

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk us-east-1 Wilayah menggunakan AWS SDK untuk Go

- Tumpukan ganda

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ec2.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast1RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ec2.us-east-1.api.aws")
})
```

- IPv4

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ec2.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast1RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ec2.us-east-1.amazonaws.com")
})
```

Konsistensi akhirnya di Amazon API EC2

Amazon EC2 API mengikuti model konsistensi akhirnya, karena sifat terdistribusi dari sistem yang mendukung API. Ini berarti bahwa hasil dari perintah API yang Anda jalankan yang memengaruhi EC2 sumber daya Amazon Anda mungkin tidak langsung terlihat oleh semua perintah berikutnya yang Anda jalankan. Anda harus mengingat hal ini saat menjalankan perintah API yang segera mengikuti perintah API sebelumnya.

Konsistensi akhirnya dapat memengaruhi cara Anda mengelola sumber daya Anda. Misalnya, jika Anda menjalankan perintah untuk membuat sumber daya, pada akhirnya akan terlihat oleh perintah lain. Ini berarti bahwa jika Anda menjalankan perintah untuk memodifikasi atau mendeskripsikan sumber daya yang baru saja Anda buat, ID-nya mungkin tidak disebarkan ke seluruh sistem, dan Anda akan mendapatkan kesalahan yang merespons bahwa sumber daya tidak ada.

Untuk mengelola konsistensi akhirnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Konfirmasikan status sumber daya sebelum Anda menjalankan perintah untuk memodifikasinya. Jalankan `Describe` perintah yang sesuai menggunakan algoritma backoff eksponensial untuk memastikan bahwa Anda memberikan cukup waktu untuk perintah sebelumnya untuk menyebar melalui sistem. Untuk melakukan ini, jalankan `Describe` perintah berulang kali, dimulai dengan beberapa detik waktu tunggu, dan tingkatkan secara bertahap hingga beberapa menit waktu tunggu.
- Tambahkan waktu tunggu antara perintah berikutnya, bahkan jika `Describe` perintah mengembalikan respons yang akurat. Terapkan algoritma backoff eksponensial dimulai dengan beberapa detik waktu tunggu, dan tingkatkan secara bertahap hingga beberapa menit waktu tunggu.

Contoh kesalahan konsistensi akhirnya

Berikut ini adalah contoh kode kesalahan yang mungkin Anda temui sebagai akibat dari konsistensi akhirnya.

- `InvalidInstanceID.NotFound`

Jika Anda berhasil menjalankan `RunInstances` perintah, dan kemudian segera menjalankan perintah lain menggunakan ID instance yang disediakan dalam `responseRunInstances`, itu mungkin mengembalikan `InvalidInstanceID.NotFound` kesalahan. Ini tidak berarti instance tidak ada.

Beberapa perintah spesifik yang mungkin terpengaruh adalah:

- `DescribeInstances`: Untuk mengonfirmasi keadaan sebenarnya dari instance, jalankan perintah ini menggunakan algoritma backoff eksponensial.
- `TerminateInstances`: Untuk mengonfirmasi status instance, pertama jalankan `DescribeInstances` perintah menggunakan algoritma backoff eksponensial.

⚠ Important

Jika Anda mendapatkan `InvalidInstanceID.NotFound` kesalahan setelah menjalankan `TerminateInstances`, ini tidak berarti bahwa instance tersebut akan atau akan dihentikan. Instance Anda masih bisa berjalan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk terlebih dahulu mengkonfirmasi status instance menggunakan `DescribeInstances`.

- `InvalidGroup.NotFound`

Jika Anda berhasil menjalankan `CreateSecurityGroup` perintah, dan kemudian segera menjalankan perintah lain menggunakan ID grup keamanan yang disediakan dalam `responsCreateSecurityGroup`, itu mungkin mengembalikan `InvalidGroup.NotFound` kesalahan. Untuk mengonfirmasi status grup keamanan, jalankan `DescribeSecurityGroups` perintah menggunakan algoritma backoff eksponensial.

- `InstanceLimitExceeded`

Anda telah meminta lebih banyak instance daripada yang diizinkan batas instans saat ini untuk jenis instans yang ditentukan. Anda dapat mencapai batas ini secara tidak terduga jika Anda meluncurkan dan menghentikan instance dengan cepat, karena instance yang dihentikan dihitung terhadap batas instans Anda untuk sementara waktu setelah dihentikan.

Memastikan idempotensi dalam permintaan API Amazon EC2

Saat Anda membuat permintaan API yang bermutasi, permintaan biasanya menampilkan hasil sebelum alur kerja asinkron operasi selesai. Operasi mungkin juga habis atau mengalami masalah server lain sebelum selesai, meskipun permintaan telah mengembalikan hasilnya. Hal ini dapat membuat sulit untuk menentukan apakah permintaan berhasil atau tidak, dan dapat menyebabkan beberapa percobaan ulang untuk memastikan bahwa operasi selesai dengan sukses. Namun, jika permintaan asli dan percobaan ulang berikutnya berhasil, operasi selesai beberapa kali. Ini berarti Anda dapat membuat lebih banyak sumber daya daripada yang Anda inginkan.

Idempotency memastikan bahwa permintaan API selesai tidak lebih dari satu kali. Dengan permintaan idempoten, jika permintaan asli berhasil diselesaikan, percobaan ulang berikutnya berhasil diselesaikan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, hasilnya mungkin berisi informasi yang diperbarui, seperti status pembuatan saat ini.

Daftar Isi

- [Idempotensi di Amazon EC2](#)
- [RunInstances idempotensi](#)
- [Contoh](#)
- [Coba lagi rekomendasi untuk permintaan idempoten](#)

Idempotensi di Amazon EC2

Tindakan API berikut adalah idempoten secara default, dan tidak memerlukan konfigurasi tambahan. AWS CLI Perintah yang sesuai juga mendukung idempotensi secara default.

Idempoten secara default

- AssociateAddress
- CreateVpnConnection
- DisassociateAddress
- ReplaceNetworkAclAssociation
- TerminateInstances

Tindakan API berikut secara opsional mendukung idempotensi menggunakan token klien. AWS CLI Perintah yang sesuai juga mendukung idempotensi menggunakan token klien. Token klien adalah string unik dan peka huruf besar/kecil hingga 64 karakter ASCII. Untuk membuat permintaan API idempoten menggunakan salah satu tindakan ini, tentukan token klien dalam permintaan. Anda tidak boleh menggunakan kembali token klien yang sama untuk permintaan API lainnya. Jika Anda mencoba lagi permintaan yang berhasil diselesaikan menggunakan token klien yang sama dan parameter yang sama, percobaan ulang berhasil tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Jika Anda mencoba kembali permintaan yang berhasil menggunakan token klien yang sama, tetapi satu atau beberapa parameter berbeda, selain Wilayah atau Zona Ketersediaan, percobaan ulang gagal dengan kesalahan `IdempotentParameterMismatch`.

Idempoten menggunakan token klien

- AllocateHosts
- AllocateIamPoolCidr
- AssociateClientVpnTargetNetwork

- AssociateIpamResourceDiscovery
- AttachVerifiedAccessTrustProvider
- AuthorizeClientVpnIngress
- CopyFpgaImage
- CopyImage
- CreateCapacityReservation
- CreateCapacityReservationFleet
- CreateClientVpnEndpoint
- CreateClientVpnRoute
- CreateEgressOnlyInternetGateway
- CreateFleet
- CreateFlowLogs
- CreateFpgaImage
- CreateInstanceConnectEndpoint
- CreateIpam
- CreateIpamPool
- CreateIpamResourceDiscovery
- CreateIpamScope
- CreateLaunchTemplate
- CreateLaunchTemplateVersion
- CreateManagedPrefixList
- CreateNatGateway
- CreateNetworkAcl
- CreateNetworkInsightsAccessScope
- CreateNetworkInsightsPath
- CreateNetworkInterface
- CreateReplaceRootVolumeTask
- CreateReservedInstancesListing
- CreateRouteTable

- CreateTrafficMirrorFilter
- CreateTrafficMirrorFilterRule
- CreateTrafficMirrorSession
- CreateTrafficMirrorTarget
- CreateVerifiedAccessEndpoint
- CreateVerifiedAccessGroup
- CreateVerifiedAccessInstance
- CreateVerifiedAccessTrustProvider
- CreateVolume
- CreateVpcEndpoint
- CreateVpcEndpointConnectionNotification
- CreateVpcEndpointServiceConfiguration
- DeleteVerifiedAccessEndpoint
- DeleteVerifiedAccessGroup
- DeleteVerifiedAccessInstance
- DeleteVerifiedAccessTrustProvider
- DetachVerifiedAccessTrustProvider
- ExportImage
- ImportImage
- ImportSnapshot
- ModifyInstanceCreditSpecification
- ModifyLaunchTemplate
- ModifyReservedInstances
- ModifyVerifiedAccessEndpoint
- ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
- ModifyVerifiedAccessGroup
- ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
- ModifyVerifiedAccessInstance
- ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
- ModifyVerifiedAccessTrustProvider

- ProvisionIpamPoolCidr
- PurchaseHostReservation
- RequestSpotFleet
- RequestSpotInstances
- RunInstances
- StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
- StartNetworkInsightsAnalysis

Jenis idempotensi

- Regional — Permintaan bersifat idempoten di setiap Wilayah. Namun, Anda dapat menggunakan permintaan yang sama, termasuk token klien yang sama, di Wilayah yang berbeda.
- Zonal — Permintaan bersifat idempoten di setiap Availability Zone di suatu Wilayah. Misalnya, jika Anda menentukan token klien yang sama dalam dua panggilan ke `AllocateHosts` Wilayah yang sama, panggilan berhasil jika mereka menentukan nilai yang berbeda untuk `AvailabilityZone` parameter.

RunInstances idempotensi

Tindakan [RunInstances](#) API menggunakan idempotensi Regional dan zona.

Jenis idempotensi yang digunakan bergantung pada cara Anda menentukan Availability Zone dalam permintaan RunInstances API Anda. Permintaan menggunakan idempotensi zonal dalam kasus berikut:

- Jika Anda secara eksplisit menentukan Availability Zone menggunakan `AvailabilityZone` parameter dalam tipe data Penempatan
- Jika Anda secara implisit menentukan Availability Zone menggunakan parameter `SubnetId`

Jika Anda tidak secara eksplisit atau implisit menentukan Availability Zone, permintaan tersebut menggunakan idempotensi Regional.

Idempotensi zona

Idempotensi zona memastikan bahwa permintaan RunInstances API idempoten di setiap Availability Zone di Region. Ini memastikan bahwa permintaan dengan token klien yang sama hanya dapat

diselesaikan sekali dalam setiap Availability Zone di Region. Namun, token klien yang sama dapat digunakan untuk meluncurkan instance di Availability Zone lainnya di Region.

Misalnya, jika Anda mengirim permintaan idempoten untuk meluncurkan instance di `us-east-1a` Availability Zone, dan kemudian menggunakan token klien yang sama dalam permintaan di `us-east-1b` Availability Zone, kami meluncurkan instance di masing-masing Availability Zone tersebut. Jika satu atau beberapa parameter berbeda, percobaan ulang berikutnya dengan token klien yang sama di Availability Zones tersebut berhasil kembali tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atau gagal dengan `IdempotentParameterMismatch` kesalahan.

Idempotensi regional

Idempotensi regional memastikan bahwa permintaan `RunInstances` API idempoten di Wilayah. Ini memastikan bahwa permintaan dengan token klien yang sama hanya dapat diselesaikan sekali dalam Wilayah. Namun, permintaan yang sama persis, dengan token klien yang sama, dapat digunakan untuk meluncurkan instance di Wilayah yang berbeda.

Misalnya, jika Anda mengirim permintaan idempoten untuk meluncurkan instance di `us-east-1` Wilayah, dan kemudian menggunakan token klien yang sama dalam permintaan di `eu-west-1` Wilayah, kami meluncurkan instance di masing-masing Wilayah tersebut. Jika satu atau lebih parameter berbeda, percobaan ulang berikutnya dengan token klien yang sama di Wilayah tersebut berhasil kembali tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atau gagal dengan `IdempotentParameterMismatch` kesalahan.

Tip

Jika salah satu Availability Zone di Region yang diminta tidak tersedia, `RunInstances` permintaan yang menggunakan idempotensi regional bisa gagal. Untuk memanfaatkan fitur Availability Zone yang ditawarkan oleh AWS infrastruktur, sebaiknya gunakan idempotensi zona saat meluncurkan instance. `RunInstances` permintaan yang menggunakan idempotensi zona dan menargetkan Availability Zone yang tersedia berhasil meskipun Availability Zone lain di Wilayah yang diminta tidak tersedia.

Contoh

AWS CLI contoh perintah

Untuk membuat AWS CLI perintah idempoten, tambahkan opsi. `--client-token`

Contoh 1: Idempotensi

Perintah [allocate-hosts](#) berikut menggunakan idempotency karena menyertakan token klien.

```
aws ec2 allocate-hosts --instance-type m5.large --availability-zone eu-west-1a --  
auto-placement on --quantity 1 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Contoh 2: run-instance idempotensi regional

Perintah [run-instance](#) berikut menggunakan idempotensi regional karena menyertakan token klien tetapi tidak secara eksplisit atau implisit menentukan Availability Zone.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-b232d0db --count 1 --key-name my-key-pair --  
client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Contoh 3: run-instance idempotensi zona

Perintah [run-instance](#) berikut menggunakan idempotensi zonal karena menyertakan token klien dan Availability Zone yang ditentukan secara eksplisit.

```
aws ec2 run-instances --placement "AvailabilityZone=us-east-1a" --image-id ami-  
b232d0db --count 1 --key-name my-key-pair --client-token 550e8400-e29b-41d4-  
a716-446655440000
```

Contoh permintaan API

Untuk membuat permintaan API idempoten, tambahkan parameter. ClientToken

Contoh 1: Idempotensi

Permintaan [AllocateHosts](#) API berikut menggunakan idempotensi karena menyertakan token klien.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=AllocateHosts  
&AvailabilityZone=us-east-1b  
&InstanceType=m5.large  
&Quantity=1  
&AutoPlacement=off  
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000  
&AUTHPARAMS
```

Contoh 2: RunInstances idempotensi regional

Permintaan [RunInstances](#) API berikut menggunakan idempotensi regional karena menyertakan token klien tetapi tidak secara eksplisit atau implisit menentukan Availability Zone.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=RunInstances
&ImageId=ami-3ac33653
&MaxCount=1
&MinCount=1
&KeyName=my-key-pair
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
&AUTHPARAMS
```

Contoh 3: RunInstances idempotensi zonal

Permintaan [RunInstances](#) API berikut menggunakan idempotensi zona karena menyertakan token klien dan Availability Zone yang ditentukan secara eksplisit.

```
https://ec2.amazonaws.com/?Action=RunInstances
&Placement.AvailabilityZone=us-east-1d
&ImageId=ami-3ac33653
&MaxCount=1
&MinCount=1
&KeyName=my-key-pair
&ClientToken=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
&AUTHPARAMS
```

Coba lagi rekomendasi untuk permintaan idempoten

Tabel berikut menunjukkan beberapa tanggapan umum yang mungkin Anda dapatkan untuk permintaan API idempoten, dan memberikan rekomendasi coba ulang.

Respons	Rekomendasi	Komentar
200 (OK)	Jangan coba lagi	Permintaan asli berhasil diselesaikan. Setiap percobaan ulang berikutnya berhasil kembali.
	Jangan coba lagi	

Respons	Rekomendasi	Komentar
Kode respons 400 seri (kesalahan klien)		<p>Ada masalah dengan permintaan, dari antara yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ini termasuk parameter atau kombinasi parameter yang tidak valid. • Ini menggunakan tindakan atau sumber daya yang Anda tidak memiliki izin. • Ini menggunakan sumber daya yang sedang dalam proses mengubah keadaan. <p>Jika permintaan melibatkan sumber daya yang sedang dalam proses mengubah status, mencoba kembali permintaan mungkin berhasil.</p>
Kode respons 500 seri (kesalahan server)	Coba lagi	<p>Kesalahan ini disebabkan oleh masalah AWS sisi server dan umumnya bersifat sementara . Ulangi permintaan dengan strategi backoff yang sesuai.</p>

Minta pembatasan untuk Amazon API EC2

Amazon EC2 membatasi permintaan EC2 API untuk setiap AWS akun per wilayah. Kami melakukan ini untuk membantu kinerja layanan, dan untuk memastikan penggunaan yang adil untuk semua EC2 pelanggan Amazon. Throttling memastikan bahwa permintaan ke Amazon EC2 API tidak melebihi batas permintaan API maksimum yang diizinkan. Permintaan API tunduk pada batas permintaan apakah permintaan tersebut berasal dari:

- Aplikasi pihak ketiga
- Alat baris perintah
- EC2 Konsol Amazon

Jika Anda melebihi batas pembatasan API, Anda mendapatkan kode `RequestLimitExceeded` kesalahan.

Daftar Isi

- [Bagaimana throttling diterapkan](#)
- [Minta ukuran bucket token dan tarif isi ulang](#)
- [Ukuran bucket token sumber daya dan tarif isi ulang](#)
- [Pantau pelambatan API](#)
- [Mencoba lagi dan backoff eksponensial](#)
- [Minta kenaikan batas](#)

Bagaimana throttling diterapkan

Amazon EC2 menggunakan [algoritma token bucket](#) untuk mengimplementasikan pelambatan API. Dengan algoritme ini, akun Anda memiliki bucket yang memegang sejumlah tertentu token. Jumlah token dalam bucket mewakili batas throttling Anda pada detik tertentu.

Amazon EC2 mengimplementasikan dua jenis pelambatan API:

Jenis pelambatan API

- [Pembatasan laju permintaan](#)
- [Pembatasan tingkat sumber daya](#)

Pembatasan laju permintaan

Dengan pembatasan tingkat permintaan, setiap API dievaluasi secara individual, dan Anda dibatasi pada jumlah permintaan yang Anda buat berdasarkan per-API. Setiap permintaan yang Anda buat menghapus satu token dari bucket API. Misalnya, ukuran bucket token untuk `DescribeHosts`, aksi API yang tidak bermutasi, adalah 100 token. Anda dapat membuat hingga 100 `DescribeHosts` permintaan dalam satu detik. Jika Anda melebihi 100 permintaan dalam satu detik, Anda akan dibatasi pada API tersebut dan permintaan yang tersisa dalam detik tersebut gagal, namun permintaan untuk API lain tidak terpengaruh.

Bucket secara otomatis diisi ulang pada tingkat yang ditetapkan. Jika bucket berada di bawah kapasitas maksimumnya, sejumlah token ditambahkan kembali setiap detik hingga mencapai

kapasitas maksimumnya. Jika ember penuh saat token isi ulang tiba, mereka dibuang. Bucket tidak dapat menampung lebih dari jumlah token maksimumnya. Misalnya, ukuran bucket untuk `DescribeHosts`, aksi API non-mutasi, adalah 100 token dan tingkat isi ulang adalah 20 token per detik. Jika Anda membuat 100 `DescribeHosts` permintaan dalam satu detik, bucket dikurangi menjadi nol (0) token. Bucket kemudian diisi ulang dengan 20 token setiap detik, hingga mencapai kapasitas maksimum 100 token. Ini berarti bahwa ember kosong mencapai kapasitas maksimumnya setelah 5 detik jika tidak ada permintaan yang dibuat selama waktu itu.

Anda tidak perlu menunggu bucket benar-benar penuh sebelum Anda dapat membuat permintaan API. Anda dapat menggunakan token isi ulang saat ditambahkan ke ember. Jika Anda segera menggunakan token isi ulang, ember tidak mencapai kapasitas maksimumnya. Misalnya, ukuran bucket untuk `DescribeHosts`, aksi API non-mutasi, adalah 100 token dan tingkat isi ulang adalah 20 token per detik. Jika Anda menghabiskan bucket dengan membuat 100 permintaan API dalam satu detik, Anda dapat terus membuat 20 permintaan API per detik dengan menggunakan token isi ulang saat ditambahkan ke bucket. Bucket dapat diisi ulang hingga kapasitas maksimum hanya jika Anda membuat kurang dari 20 permintaan API per detik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Minta ukuran bucket token dan tarif isi ulang](#).

Pembatasan tingkat sumber daya

Beberapa tindakan API, seperti `RunInstances` dan `TerminateInstances`, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut, menggunakan pembatasan laju sumber daya selain pembatasan tingkat permintaan. Tindakan API ini memiliki bucket token sumber daya terpisah yang habis berdasarkan jumlah sumber daya yang dipengaruhi oleh permintaan. Seperti bucket token permintaan, bucket token sumber daya memiliki bucket maksimum yang memungkinkan Anda melakukan burst, dan tingkat isi ulang yang memungkinkan Anda mempertahankan tingkat permintaan yang stabil selama diperlukan. Jika Anda melebihi batas bucket tertentu untuk API, termasuk saat bucket belum diisi ulang untuk mendukung permintaan API berikutnya, tindakan API akan terbatas meskipun Anda belum mencapai batas throttle API total.

Misalnya, ukuran bucket token sumber daya untuk `RunInstances` adalah 1000 token, dan tingkat isi ulang adalah dua token per detik. Oleh karena itu, Anda dapat segera meluncurkan 1000 instans, menggunakan sejumlah permintaan API, seperti satu permintaan untuk 1000 instans atau empat permintaan untuk 250 instans. Setelah bucket token sumber daya kosong, Anda dapat meluncurkan hingga dua instance setiap detik, menggunakan salah satu permintaan untuk dua instance atau dua permintaan untuk satu instance.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ukuran bucket token sumber daya dan tarif isi ulang](#).

Minta ukuran bucket token dan tarif isi ulang

Untuk tujuan pembatasan tingkat permintaan, tindakan API dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

- Tindakan non-mutasi — Tindakan API yang mengambil data tentang sumber daya. Kategori ini umumnya mencakup semua `Describe*`, `List*`, `Search*`, dan tindakan `Get*` API, seperti `DescribeRouteTables`, `SearchTransitGatewayRoutes`, dan `GetIpamPoolCidrs`. Tindakan API ini biasanya memiliki batas pembatasan API tertinggi.
- [Tindakan non-mutasi tanpa filter dan tanpa paginasi — Subset spesifik dari tindakan API non-mutasi yang, ketika diminta tanpa menentukan pagination atau filter, menggunakan token dari bucket token yang lebih kecil.](#) Disarankan agar Anda menggunakan pagination dan filtering sehingga token dikurangkan dari bucket token standar (lebih besar).
- Tindakan mutasi — Tindakan API yang membuat, memodifikasi, atau menghapus sumber daya. Kategori ini umumnya mencakup semua tindakan API yang tidak dikategorikan sebagai tindakan non-mutasi, seperti `AllocateHosts`, dan `ModifyHosts` `CreateCapacityReservation`. Tindakan ini memiliki batas pelambatan yang lebih rendah daripada tindakan API yang tidak bermutasi.
- Tindakan intensif sumber daya — Mutasi tindakan API yang memakan waktu paling banyak dan menghabiskan sebagian besar sumber daya untuk diselesaikan. Tindakan ini memiliki batas pelambatan yang lebih rendah daripada tindakan mutasi. Mereka dibatasi secara terpisah dari tindakan mutasi lainnya.
- Tindakan non-mutasi konsol — Tindakan API non-mutasi yang diminta dari konsol Amazon. EC2 Tindakan API ini dibatasi secara terpisah dari tindakan API non-mutasi lainnya.
- Tindakan yang tidak dikategorikan — Ini adalah tindakan API yang menerima ukuran bucket token dan tarif isi ulang mereka sendiri, meskipun menurut definisi mereka cocok dalam salah satu kategori lainnya.

Kategori aksi API	Tindakan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
Tindakan yang tidak bermutasi	Tindakan <code>Describe*</code> , <code>List*</code> , <code>Search*</code> , dan <code>Get*</code> API yang	100	20

Kategori aksi API	Tindakan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
	tidak termasuk dalam kategori lain.		
Tindakan non-mutasi tanpa filter dan tanpa paginasi	<ul style="list-style-type: none"> • DescribeInstances • DescribeInstanceStatus • DescribeNetworkInterfaces • DescribeSecurityGroups • DescribeSnapshots • DescribeSpotInstanceRequests • DescribeVolumes 	50	10

Kategori aksi API	Tindakan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
Tindakan bermutasi	Semua tindakan API yang bermutasi yang bukan merupakan tindakan intensif sumber daya atau tindakan Uncategorized.	50	5

Kategori aksi API	Tindakan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
Tindakan intensif sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • AcceptVpcPeeringConnection • AuthorizeSecurityGroupIngress • CancelSpotInstanceRequests • CreateKeyPair • CreateVpcPeeringConnection • DeleteVpcPeeringConnection • RejectVpcPeeringConnection • RevokeSecurityGroupIngress • RequestSpotInstances 	50	5

Kategori aksi API	Tindakan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
Tindakan konsol yang tidak bermutasi	TindakanDescribe*, List*Search*, dan Get* API, yang dipanggil oleh EC2 konsol Amazon, tetapi tidak termasuk dalam kategori lain.	100	10

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
AcceptVpcEndpointConnections	10	1
AdvertiseByoipCidr	1	0,1
AssignIpv6Addresses	100	5
AssignPrivateIpAddresses	100	5
AssignPrivateNatGatewayAddress	10	1
AssociateCapacityReservationBillingOwner	1	0,5
AssociateEnclaveCertificateIamRole	10	1
AssociateIamInstanceProfile	100	5
AssociateNatGatewayAddress	10	1
AttachVerifiedAccessTrustProvider	10	2
AuthorizeClientVpnIngress	5	2

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
CancelDeclarativePoliciesReport	1	1
CopyImage	100	1
CreateClientVpnRoute	5	2
CreateCoipCidr	5	1
CreateCoipPool	5	1
CreateDefaultSubnet	1	1
CreateDefaultVpc	1	1
CreateLaunchTemplateVersion	100	5
CreateNatGateway	10	1
CreateNetworkInterface	100	5
CreateRestoreImageTask	50	0,1
CreateSnapshot	100	5
CreateSnapshots	100	5
CreateSpotDatafeedSubscription	50	3
CreateStoreImageTask	50	0,1
CreateSubnetCidrReservation	5	1
CreateTags	100	10
CreateVerifiedAccessEndpoint	20	4
CreateVerifiedAccessGroup	10	2

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
CreateVerifiedAccessInstance	10	2
CreateVerifiedAccessTrustProvider	10	2
CreateVolume	100	5
CreateVpcEndpoint	4	0,3
CreateVpcEndpointServiceConfiguration	10	1
DeleteClientVpnRoute	5	2
DeleteCoipCidr	5	1
DeleteCoipPool	5	1
DeleteCoipPoolPermission	5	1
DeleteNatGateway	10	1
DeleteNetworkInterface	100	5
DeleteSnapshot	100	5
DeleteSpotDatafeedSubscription	50	3
DeleteSubnetCidrReservation	5	1
DeleteQueuedReservedInstances	5	5
DeleteTags	100	10
DeleteVerifiedAccessEndpoint	20	4
DeleteVerifiedAccessGroup	10	2
DeleteVerifiedAccessInstance	10	2

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
DeleteVerifiedAccessTrustProvider	10	2
DeleteVolume	100	5
DeleteVpcEndpoints	4	0,3
DeleteVpcEndpointServiceConfigurations	10	1
DeprovisionByoipCidr	1	0,1
DeregisterImage	100	5
DescribeAggregateIdFormat	10	10
DescribeByoipCidrs	1	0,5
DescribeCapacityBlockExtensionOfferings	10	0,15
DescribeCapacityBlockOfferings	10	0,15
DescribeDeclarativePoliciesReports	5	5
DescribeHostReservations	5	2
DescribeHostReservationOfferings	5	2
DescribeIdentityIdFormat	10	10
DescribeIdFormat	10	10
DescribeInstanceTopology	1	1
DescribeMovingAddresses	1	1
DescribePrincipalIdFormat	10	10

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
DescribeReservedInstancesOfferings	10	10
DescribeSecurityGroupReferences	20	5
DescribeSpotDatafeedSubscription	100	13
DescribeSpotFleetInstances	100	5
DescribeSpotFleetRequestHistory	100	5
DescribeSpotFleetRequests	50	3
DescribeStaleSecurityGroups	20	5
DescribeStoreImageTasks	50	0,5
DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations	10	2
DetachVerifiedAccessTrustProvider	10	2
DisableFastLaunch	5	2
DisableImageBlockPublicAccess	1	0,1
DisableSnapshotBlockPublicAccess	1	0,1
DisassociateCapacityReservationBillingOwner	1	0,5
DisassociateEnclaveCertificateIamRole	10	1
DisassociateIamInstanceProfile	100	5
DisassociateNatGatewayAddress	10	1
EnableFastLaunch	5	2

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
EnableImageBlockPublicAccess	1	0,1
EnableSnapshotBlockPublicAccess	1	0,1
GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles	10	1
GetDeclarativePoliciesReportSummary	5	5
GetHostReservationPurchasePreview	5	2
ModifyImageAttribute	100	5
ModifyInstanceMetadataDefaults	2	2
ModifyInstanceMetadataOptions	100	5
ModifyLaunchTemplate	100	5
ModifyNetworkInterfaceAttribute	100	5
ModifySnapshotAttribute	100	5
ModifyVerifiedAccessEndpoint	20	4
ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy	20	4
ModifyVerifiedAccessGroup	10	2
ModifyVerifiedAccessGroupPolicy	20	4
ModifyVerifiedAccessInstance	10	2
ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration	10	2
ModifyVerifiedAccessTrustProvider	10	2

Tindakan yang tidak dikategorikan	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
ModifyVpcEndpoint	4	0,3
ModifyVpcEndpointServiceConfiguration	10	1
MoveAddressToVpc	1	1
ProvisionByoipCidr	1	0,1
PurchaseCapacityBlock	10	0,15
PurchaseCapacityBlockExtension	10	0,15
PurchaseHostReservation	5	2
PurchaseReservedInstancesOffering	5	5
RejectVpcEndpointConnections	10	1
RestoreAddressToClassic	1	1
RevokeClientVpnIngress	5	2
RunInstances	5	2
StartDeclarativePoliciesReport	1	1
StartInstances	5	2
TerminateInstances	100	5
UnassignPrivateIpAddresses	100	5
UnassignPrivateNatGatewayAddress	10	1
WithdrawByoipCidr	1	0,1

Ukuran bucket token sumber daya dan tarif isi ulang

Tabel berikut mencantumkan ukuran bucket token resource dan laju isi ulang untuk tindakan API yang menggunakan pembatasan laju sumber daya.

Tindakan API	Kapasitas maksimum bucket	Tingkat isi ulang ember
RunInstances	1000	2
TerminateInstances	1000	20
StartInstances	1000	2
StopInstances	1000	20

Pantau pelambatan API

Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau permintaan EC2 API Amazon Anda dan untuk mengumpulkan dan melacak metrik seputar pembatasan API. Anda juga dapat membuat alarm untuk memperingatkan Anda ketika Anda hampir mencapai batas pelambatan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau permintaan EC2 API Amazon menggunakan Amazon CloudWatch](#).

Mencoba lagi dan backoff eksponensial

Aplikasi Anda mungkin perlu mencoba kembali permintaan API. Contoh:

- Untuk memeriksa pembaruan dalam status sumber daya
- Untuk menghitung sejumlah besar sumber daya (misalnya, semua volume Anda)
- Untuk mencoba lagi permintaan setelah gagal dengan kesalahan server (5xx) atau kesalahan pelambatan

Namun, untuk kesalahan klien (4xx), Anda harus merevisi permintaan untuk memperbaiki masalah sebelum mencoba permintaan lagi.

Perubahan status sumber daya

Sebelum Anda memulai polling untuk memeriksa pembaruan status, berikan waktu permintaan untuk berpotensi selesai. Misalnya, tunggu beberapa menit sebelum memeriksa apakah instans Anda aktif. Saat Anda memulai polling, gunakan interval tidur yang sesuai di antara permintaan berturut-turut untuk menurunkan tingkat permintaan API. Untuk hasil terbaik, gunakan interval tidur yang meningkat atau variabel.

Atau, Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk memberi tahu Anda tentang status beberapa sumber daya. Misalnya, Anda dapat menggunakan acara Pemberitahuan Perubahan Status EC2 Instans untuk memberi tahu Anda tentang perubahan status untuk sebuah instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan Amazon EC2 menggunakan EventBridge](#).

Percobaan ulang

Saat Anda perlu melakukan polling atau mencoba ulang permintaan API, sebaiknya gunakan algoritme backoff eksponensial untuk menghitung interval tidur antara permintaan API. Ide di balik backoff eksponensial adalah menggunakan waktu tunggu yang semakin lama antara percobaan ulang untuk respons kesalahan yang berurutan. Anda harus menerapkan interval penundaan maksimum, serta jumlah percobaan ulang maksimum. Anda juga dapat menggunakan jitter (penundaan acak) untuk mencegah tabrakan berturut-turut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Timeout, percobaan ulang, dan backoff](#) dengan jitter.

Setiap AWS SDK mengimplementasikan logika coba ulang otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Coba lagi perilaku](#) di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.

Minta kenaikan batas

Anda dapat meminta peningkatan batas pembatasan API untuk Anda. Akun AWS

Rekomendasi

- Minta paling banyak tiga kali batas Anda yang ada dalam satu permintaan.
- Prioritaskan peningkatan tarif isi ulang bucket sebelum meningkatkan kapasitas maksimum bucket.
- Jika laju isi ulang bucket yang diminta akan melebihi kapasitas maksimum bucket, tingkatkan kapasitas maksimum bucket secara bersamaan.
- Menyediakan semua tindakan API yang memerlukan peningkatan. Batas diterapkan pada tindakan API individual, bukan kategori tindakan API.
- Ada batas tingkat permintaan dan tingkat sumber daya untuk tindakan API berikut: `RunInstances`, `StartInstances`, `StopInstances`, dan `TerminateInstances`. Pastikan untuk menunjukkan batas mana yang harus ditingkatkan

Untuk meminta akses ke fitur ini

1. [AWS Dukungan Pusat](#) Terbuka.
2. Pilih Buat kasus.
3. Pilih Akun dan penagihan.
4. Untuk Layanan, pilih Info Umum dan Memulai.
5. Untuk Kategori, pilih Menggunakan AWS & Layanan.
6. Pilih Langkah selanjutnya: Informasi tambahan.
7. Untuk Subjek, masukkan **Request an increase in my Amazon EC2 API throttling limits**.
8. Untuk Deskripsi, salin templat berikut dan berikan informasi yang diperlukan.

```
Please increase the API throttling limits for my account.
Related page: https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/devguide/ec2-api-
throttling.html
Description: Brief notes about your use case. If available, include the IDs
of a few Amazon EC2 requests that were throttled.
Time window: One-hour window when peak throttling or usage occurred.
region_1 request rate increases:
  action: new_bucket_maximum_capacity
  action: new_bucket_refill_rate
  action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
region_1 resource rate increases:
  action: new_bucket_maximum_capacity
  action: new_bucket_refill_rate
  action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
region_2 request rate increases:
  action: new_bucket_maximum_capacity
  action: new_bucket_refill_rate
  action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
region_2 resource rate increases:
  action: new_bucket_maximum_capacity
  action: new_bucket_refill_rate
  action: new_bucket_maximum_capacity|new_bucket_refill_rate
```

9. Pilih Langkah selanjutnya: Selesaikan sekarang atau hubungi kami.
10. Pada tab Hubungi kami, pilih bahasa kontak pilihan Anda dan metode kontak.
11. Pilih Kirim.

Pagination di Amazon API EC2

Kami menyarankan Anda menggunakan pagination saat memanggil tindakan describe yang berpotensi mengembalikan sejumlah besar hasil, seperti `DescribeInstances`. Menggunakan pagination membatasi jumlah item yang dikembalikan oleh panggilan deskripsikan dan waktu yang dibutuhkan untuk panggilan kembali. Jika Anda memiliki sejumlah besar sumber daya, panggilan tanpa paginasi mungkin dibatasi dan dapat habis waktu. Oleh karena itu, latensi keseluruhan lebih baik dengan panggilan paginasi daripada dengan panggilan tanpa paginasi karena panggilan berhalaman berhasil secara konsisten.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pagination](#) di Referensi Amazon EC2 API.

Praktik terbaik

Jika memungkinkan, tentukan daftar sumber daya IDs dalam panggilan deskripsikan Anda. Ini adalah cara tercepat untuk menggambarkan sejumlah besar sumber daya. Perhatikan bahwa Anda tidak boleh menentukan lebih dari 1.000 IDs dalam satu panggilan. Berikut adalah contohnya.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    if (ids == null || ids.isEmpty()) {
        return ImmutableList.of();
    }

    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);

    return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Jika Anda tidak dapat menentukan sumber daya IDs dalam panggilan deskripsikan, kami sangat menyarankan untuk menggunakan pagination. Berikut adalah contohnya.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters)
        .withMaxResults(1000);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
```

```
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);

    return reservations;
}
```

Jika Anda perlu mencoba lagi panggilan paginasi, gunakan back-off [eksponensial](#) dengan jitter.

Masalah umum

Berikut ini adalah contoh kode yang secara tidak sengaja membuat panggilan tanpa paginasi.

Example Contoh masalah: Melewati daftar sumber daya yang kosong IDs

Kode berikut menggunakan daftar IDs. Namun, jika daftar kosong, hasilnya adalah panggilan tanpa paginasi.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);

    return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Untuk memperbaiki masalah ini, pastikan daftar tidak kosong sebelum melakukan panggilan deskripsikan.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(List<String> ids){
    if (ids == null || ids.isEmpty()) {
        return ImmutableList.of();
        // OR
        return Lists.newArrayList();
        // OR
        return new ArrayList<>();
    }

    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withInstanceIds(ids);
```

```
return ec2.describeInstances(request).getReservations();
}
```

Example Contoh masalah: Tidak menyetel MaxResults

Kode berikut memeriksa dan menggunakan `nextToken`, tetapi tidak diatur `MaxResults`.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);

    return reservations;
}
```

Untuk memperbaiki masalah ini, tambahkan `withMaxResults` sebagai berikut.

```
private List<Reservation> describeMyInstances(final Collection<Filter> filters){
    final DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest()
        .withFilters(filters)
        .withMaxResults(1000);

    List<Reservation> reservations = new ArrayList<>();
    String nextToken = null;
    do {
        request.setNextToken(nextToken);
        final DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);
        reservations.addAll(response.getReservations());
        nextToken = response.getNextToken();
    } while (nextToken != null);

    return reservations;
}
```

Buat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS CLI

Anda dapat membuat dan mengelola EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) di shell baris perintah. AWS CLI Ini menyediakan akses langsung ke APIs for Layanan AWS, seperti Amazon EC2.

Untuk sintaks dan contoh perintah untuk Amazon EC2, lihat [ec2](#) di AWS CLI Command Reference. Anda juga dapat menemukan contoh-contoh ini di [aws- cli/awscli/examples/ec 2](#) di github.

Pelajari lebih lanjut tentang AWS CLI

Untuk mempelajari selengkapnya AWS CLI, lihat sumber daya berikut:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna untuk Versi 2](#)
- [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna untuk Versi 1](#)

Buat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS CloudFormation

Amazon EC2 terintegrasi dengan AWS CloudFormation, layanan yang membantu Anda memodelkan dan mengatur AWS sumber daya Anda sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Anda membuat templat yang menjelaskan AWS sumber daya yang Anda butuhkan (seperti instance dan subnet), serta menyediakan serta CloudFormation mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Bila Anda menggunakan CloudFormation, Anda dapat menggunakan kembali template Anda untuk mengatur EC2 sumber daya Amazon Anda secara konsisten dan berulang kali. Jelaskan sumber daya Anda sekali, lalu sediakan sumber daya yang sama berulang-ulang di beberapa Akun AWS dan Wilayah.

Amazon EC2 dan CloudFormation template

Untuk menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya untuk Amazon EC2 dan layanan terkait, Anda harus memahami [CloudFormation templat](#). Templat adalah file teks dengan format JSON atau YAML. Template ini menjelaskan sumber daya yang akan Anda sediakan di CloudFormation tumpukan Anda. Jika Anda tidak terbiasa dengan JSON atau YAMAL, Anda dapat menggunakan CloudFormation Designer untuk membantu Anda memulai dengan template. CloudFormation Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu CloudFormation Desainer?](#) dalam AWS CloudFormation User Guide.

Sumber daya untuk Amazon EC2

Sumber daya komputasi

- [AWS::EC2::CapacityReservation](#)
- [AWS::EC2::CapacityReservationArmada](#)
- [AWS::EC2: EC2 Armada](#)
- [AWS::EC2: EC2 Armada](#)
- [AWS::EC2::Host](#)
- [AWS::EC2::Instance](#)
- [AWS::EC2::InstanceConnectTitik akhir](#)

- [AWS::EC2::LaunchTemplate](#)
- [AWS::EC2::PlacementGroup](#)
- [AWS::EC2::SpotFleet](#)

Sumber daya jaringan

- [AWS::EC2::CarrierGateway](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnTitik akhir](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnRoute](#)
- [AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation](#)
- [AWS::EC2::CustomerGateway](#)
- [AWS::EC2::DHCPOptions](#)
- [AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway](#)
- [AWS::EC2::EIP](#)
- [AWS::EC2::EIPAssociation](#)
- [AWS::EC2::FlowLog](#)
- [AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation](#)
- [AWS::EC2::InternetGateway](#)
- [AWS::EC2::IPAM](#)
- [AWS::EC2::IPAMAllocation](#)
- [AWS::EC2::IPAMPool](#)
- [AWS::EC2::IPAMPool Cidr](#)
- [AWS::EC2::IPAMResource Penemuan](#)
- [AWS::EC2::IPAMResource DiscoveryAssociation](#)
- [AWS::EC2::IPAMScope](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRoute](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation](#)
- [AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation](#)
- [AWS::EC2::NatGateway](#)

- [AWS::EC2::NetworkInterface](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis](#)
- [AWS::EC2::NetworkInsightsJalan](#)
- [AWS::EC2::NetworkInterfaceLampiran](#)
- [AWS::EC2::NetworkInterfacelzin](#)
- [AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription](#)
- [AWS::EC2::PrefixList](#)
- [AWS::EC2::Route](#)
- [AWS::EC2::RouteTable](#)
- [AWS::EC2::Subnet](#)
- [AWS::EC2::SubnetCidrBlok](#)
- [AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation](#)
- [AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorFilter](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorSesi](#)
- [AWS::EC2::TrafficMirrorTarget](#)
- [AWS::EC2::TransitGateway](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayLampiran](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayConnect](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRule](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation](#)

- [AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation](#)
- [AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment](#)
- [AWS::EC2::VPC](#)
- [AWS::EC2::VPCcidr Blok](#)
- [AWS::EC2::VPCDHCPOptions Asosiasi](#)
- [AWS::EC2::VPCEndpoint](#)
- [AWS::EC2::VPCEndpoint ConnectionNotification](#)
- [AWS::EC2::VPCEndpoint Layanan](#)
- [AWS::EC2::VPCEndpoint ServicePermissions](#)
- [AWS::EC2::VPCGateway Lampiran](#)
- [AWS::EC2::VPCPeering Koneksi](#)
- [AWS::EC2::VPNConnection](#)
- [AWS::EC2::VPNConnection Rute](#)
- [AWS::EC2::VPNGateway](#)
- [AWS::EC2::VPNGateway RoutePropagation](#)

Sumber daya keamanan

- [AWS::EC2::KeyPair](#)
- [AWS::EC2::NetworkAcl](#)
- [AWS::EC2::NetworkAclEntri](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroup](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroupJalan keluar](#)
- [AWS::EC2::SecurityGroupMasuknya](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessTitik akhir](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessKelompok](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessContoh](#)
- [AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider](#)

Sumber daya penyimpanan

- [AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess](#)

- [AWS::EC2::Volume](#)
- [AWS::EC2::VolumeAttachment](#)

Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation

Untuk mempelajari selengkapnya CloudFormation, lihat sumber daya berikut:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Panduan Pengguna](#)

Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK

AWS menyediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) untuk banyak bahasa pemrograman populer. SDK membuat pengembangan lebih efisien dengan menyediakan hal-hal berikut:

- Komponen dan pustaka pra-bangun yang dapat Anda masukkan ke dalam aplikasi Anda
- Alat khusus bahasa, seperti kompiler dan debugger
- Penandatanganan kriptografi permintaan layanan
- Minta percobaan ulang
- Penanganan respons kesalahan

Contoh kode untuk Amazon EC2 API

Contoh kode yang diberikan AWS menunjukkan kepada Anda cara menggunakan API dan menyelesaikan tugas tertentu. Untuk contoh EC2 API Amazon, lihat [Contoh kode untuk Amazon EC2](#). Untuk contoh tambahan, lihat [Temukan contoh kode untuk AWS SDKs atau aws-doc-sdk-examples](https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples)<https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/> di github.

Pelajari lebih lanjut tentang AWS SDKs

Untuk mempelajari selengkapnya AWS SDKs, lihat sumber daya berikut:

- [AWS SDKs dan Panduan Referensi Alat](#)
- [Alat untuk Dibangun AWS](#)
- [Apa itu SDK?](#)

API tingkat rendah untuk Amazon EC2

API tingkat rendah untuk Amazon EC2 adalah antarmuka tingkat protokol untuk Amazon. EC2 Saat menggunakan API tingkat rendah, Anda harus memformat setiap permintaan HTTPS dengan benar dan menambahkan tanda tangan digital yang valid ke setiap permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat permintaan ke Amazon EC2 API](#) di Referensi Amazon EC2 API. Atau, Anda dapat menggunakan AWS SDK, yang membuat dan menandatangani permintaan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS SDK](#).

Amazon EC2 API terdiri dari tindakan dan tipe data untuk beberapa layanan. Untuk melihat tindakan untuk setiap layanan, lihat halaman berikut di Referensi Amazon EC2 API.

- [AWS Client VPN tindakan](#)
- [Tindakan Amazon EBS](#)
- [EC2 Tindakan Amazon](#)
- [AWS Network Manager tindakan](#)
- [AWS Tindakan Nitro Enclave](#)
- [AWS Outposts tindakan](#)
- [AWS PrivateLink tindakan](#)
- [Tindakan Recycle Bin](#)
- [AWS Site-to-Site VPN tindakan](#)
- [AWS Transit Gateway tindakan](#)
- [Akses Terverifikasi AWS tindakan](#)
- [Tindakan Impor/Ekspor VM](#)
- [Tindakan Amazon VPC](#)
- [Tindakan Amazon VPC IPAM](#)
- [AWS Wavelength tindakan](#)

Gunakan Console-to-Code untuk menghasilkan kode untuk tindakan EC2 konsol Anda

Konsol tersebut menyediakan jalur dengan panduan untuk membuat sumber daya dan menguji prototipe. Jika Anda ingin membuat sumber daya yang sama dalam skala besar, Anda memerlukan kode otomatisasi. Console-to-Code adalah fitur Amazon Q Developer yang dapat membantu Anda memulai dengan kode otomatisasi Anda. Console-to-Code merekam tindakan konsol Anda, termasuk pengaturan default dan parameter yang kompatibel. Kemudian menggunakan AI generatif untuk menyarankan kode dalam format pilihan Anda infrastruktur-as-code (IAC) untuk tindakan yang Anda inginkan. Karena alur kerja konsol memastikan nilai parameter yang Anda tentukan valid bersama-sama, kode yang Anda hasilkan dengan menggunakan Console-to-Code memiliki nilai parameter yang kompatibel. Anda dapat menggunakan kode sebagai titik awal, dan kemudian menyesuaikannya untuk membuatnya siap produksi untuk kasus penggunaan spesifik Anda.

Misalnya, dengan Console-to-Code, Anda dapat merekam peluncuran EC2 instance Amazon dan memilih untuk menghasilkan kode dalam format CloudFormation JSON. Kemudian, Anda dapat menyalin kode itu dan menyesuaikannya untuk digunakan dalam CloudFormation template Anda.

Console-to-Code saat ini dapat menghasilkan infrastruktur-as-code (IAC) dalam bahasa dan format berikut:

- CDK Java
- CDK Python
- CDK TypeScript
- CloudFormation JSON
- CloudFormation YAMB

Untuk informasi dan petunjuk selengkapnya tentang cara menggunakan Console-to-Code, lihat [Mengotomatisasi AWS layanan dengan Pengembang Amazon Q Console-to-Code](#) di Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.

Contoh kode untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon EC2 dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Dasar-dasar adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan operasi penting dalam suatu layanan.

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode

- [Contoh dasar untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Halo Amazon EC2](#)
 - [Pelajari dasar-dasar Amazon EC2 dengan AWS SDK](#)
 - [Tindakan untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan AcceptVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
 - [Gunakan AllocateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AllocateHosts dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AssociateDhcpOptions dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssociateRouteTable dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachInternetGateway dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachNetworkInterface dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachVolume dengan CLI](#)

- [Gunakan AttachVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan AuthorizeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
- [Gunakan AuthorizeSecurityGroupIngress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CancelCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan CancellImportTask dengan CLI](#)
- [Gunakan CancelSpotFleetRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan CancelSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan ConfirmProductInstance dengan CLI](#)
- [Gunakan CopyImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CopySnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInstanceExportTask dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan CreatePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRouteTable dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSubnet dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateTags dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan CreateVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpcEndpoint dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DeletePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSubnet dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpcEndpoints dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeregisterImage dengan CLI](#)

- [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeAddresses dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeAvailabilityZones dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeBundleTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCapacityReservations dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCustomerGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeHostReservationOfferings dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeIamInstanceProfileAssociations dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdentityIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImages dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportImageTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportSnapshotTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceStatus dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceTypes dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInternetGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeKeyPairs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkAcls dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaces dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePlacementGroups dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePrefixLists dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeRegions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeRouteTables dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan DescribeScheduledInstanceAvailability dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSecurityGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetRequestHistory dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotPriceHistory dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSubnets dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpointServices dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpoints dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnConnections dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVpcClassicLink dengan CLI](#)

- [Gunakan DisableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DisassociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DisassociateRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVolumelo dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan GetConsoleOutput dengan CLI](#)
- [Gunakan GetHostReservationPurchasePreview dengan CLI](#)
- [Gunakan GetPasswordData dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ImportImage dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportKeyPair dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceCreditSpecification dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyReservedInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySpotFleetRequest dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySubnetAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan MonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan MoveAddressToVpc dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseHostReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseScheduledInstances dengan CLI](#)

- [Gunakan RebootInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RegisterImage dengan CLI](#)
- [Gunakan RejectVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan ReleaseAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ReleaseHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplacelamInstanceProfileAssociation dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ReplaceNetworkAclAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceRouteTableAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReportInstanceStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotFleet dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupIngress dengan CLI](#)
- [Gunakan RunInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RunScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan StartInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan StopInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan TerminateInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UnassignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
- [Gunakan UnmonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress dengan CLI](#)
- [Skenario untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Membangun dan mengelola layanan tangguh menggunakan SDK AWS](#)
 - [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT menggunakan CLI](#)

- [Mulai menggunakan Amazon VPC menggunakan CLI](#)
- [Memulai Transit Gateway menggunakan CLI](#)
- [Mulai menggunakan Amazon VPC IPAM menggunakan CLI](#)

Contoh dasar untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Amazon Elastic Compute Cloud dengan AWS SDKs.

Contoh

- [Halo Amazon EC2](#)
- [Pelajari dasar-dasar Amazon EC2 dengan AWS SDK](#)
- [Tindakan untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan AcceptVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
 - [Gunakan AllocateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AllocateHosts dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AssociateDhcpOptions dengan CLI](#)
 - [Gunakan AssociateRouteTable dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachInternetGateway dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachNetworkInterface dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachVolume dengan CLI](#)
 - [Gunakan AttachVpnGateway dengan CLI](#)
 - [Gunakan AuthorizeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
 - [Gunakan AuthorizeSecurityGroupIngress dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan CancelCapacityReservation dengan CLI](#)
 - [Gunakan CancellImportTask dengan CLI](#)
 - [Gunakan CancelSpotFleetRequests dengan CLI](#)
 - [Gunakan CancelSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
 - [Gunakan ConfirmProductInstance dengan CLI](#)

- [Gunakan CopyImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CopySnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInstanceExportTask dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan CreatePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRouteTable dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSubnet dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateTags dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpcEndpoint dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteDhcpOptions dengan CLI](#)

- [Gunakan DeleteFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DeletePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSubnet dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpcEndpoints dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeregisterImage dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeAddresses dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeAvailabilityZones dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeBundleTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCapacityReservations dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCustomerGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeFlowLogs dengan CLI](#)

- [Gunakan DescribeHostReservationOfferings dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceProfileAssociations dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdentityIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImages dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportImageTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportSnapshotTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceStatus dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceTypes dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInternetGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeKeyPairs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkAcls dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaces dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePlacementGroups dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePrefixLists dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeRegions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeRouteTables dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeScheduledInstanceAvailability dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSecurityGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetRequestHistory dengan CLI](#)

- [Gunakan DescribeSpotFleetRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotPriceHistory dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSubnets dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpointServices dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpoints dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnConnections dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DisassociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DisassociateRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVolumelo dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan GetConsoleOutput dengan CLI](#)

- [Gunakan GetHostReservationPurchasePreview dengan CLI](#)
- [Gunakan GetPasswordData dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ImportImage dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportKeyPair dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceCreditSpecification dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyReservedInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySpotFleetRequest dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySubnetAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan MonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan MoveAddressToVpc dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseHostReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan RebootInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RegisterImage dengan CLI](#)
- [Gunakan RejectVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan ReleaseAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ReleaseHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplacelamInstanceProfileAssociation dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ReplaceNetworkAclAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceNetworkAclEntry dengan CLI](#)

- [Gunakan ReplaceRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceRouteTableAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReportInstanceStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotFleet dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupIngress dengan CLI](#)
- [Gunakan RunInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RunScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan StartInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan StopInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan TerminateInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UnassignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
- [Gunakan UnmonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress dengan CLI](#)

Halo Amazon EC2

Contoh kode berikut menunjukkan cara memulai menggunakan Amazon EC2.

.NET

SDK untuk .NET (v4)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
namespace EC2Actions;

public class HelloEc2
{
    /// <summary>
    /// HelloEc2 lists the existing security groups for the default users.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Command line arguments</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2).
        using var host =
        Microsoft.Extensions.Hosting.Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonEC2>()
                    .AddTransient<EC2Wrapper>()
            )
            .Build();

        // Now the client is available for injection.
        var ec2Client = host.Services.GetRequiredService<IAmazonEC2>();

        try
        {
            // Retrieve information for up to 10 Amazon EC2 security groups.
            var request = new DescribeSecurityGroupsRequest { MaxResults = 10 };
            var securityGroups = new List<SecurityGroup>();

            var paginatorForSecurityGroups =
                ec2Client.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

            await foreach (var securityGroup in
                paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
            {
                securityGroups.Add(securityGroup);
            }

            // Now print the security groups returned by the call to
            // DescribeSecurityGroupsAsync.
            Console.WriteLine("Welcome to the EC2 Hello Service example. " +
```

```
        "\nLet's list your Security Groups:");
    securityGroups.ForEach(group =>
    {
        Console.WriteLine(
            $"Security group: {group.GroupName} ID: {group.GroupId}");
    });
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An Amazon EC2 service error occurred while
listing security groups. {ex.Message}");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS ec2)

# Set this project's name.
```

```
project("hello_ec2")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
  string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
    "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
  list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.

  # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
  may need to uncomment this
  # and set the proper subdirectory to the
  executables' location.

  AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
  hello_ec2.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
  ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_ec2.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/ec2/EC2Client.h>
```

```
#include <aws/ec2/model/DescribeInstancesRequest.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello EC2" starter application which initializes an Amazon Elastic Compute
 * Cloud (Amazon EC2) client and describes
 * the Amazon EC2 instances.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_ec2'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc;
    (void)argv;

    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfig);
        Aws::EC2::Model::DescribeInstancesRequest request;
        bool header = false;
        bool done = false;
        while (!done) {
            Aws::EC2::Model::DescribeInstancesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeInstances(request);
            if (outcome.IsSuccess()) {
                if (!header) {
                    std::cout << std::left <<
                        std::setw(48) << "Name" <<
                        std::setw(20) << "ID" <<
                        std::setw(25) << "Ami" <<
                        std::setw(15) << "Type" <<
                        std::setw(15) << "State" <<
```

```

        std::setw(15) << "Monitoring" << std::endl;
        header = true;
    }

    const std::vector<Aws::EC2::Model::Reservation> &reservations =
        outcome.GetResult().GetReservations();

    for (const auto &reservation: reservations) {
        const std::vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
            reservation.GetInstances();
        for (const auto &instance: instances) {
            Aws::String instanceStateString =

Aws::EC2::Model::InstanceStateNameMapper::GetNameForInstanceStateName(
                instance.GetState().GetName());

            Aws::String typeString =

Aws::EC2::Model::InstanceTypeMapper::GetNameForInstanceType(
                instance.GetInstanceType());

            Aws::String monitorString =

Aws::EC2::Model::MonitoringStateMapper::GetNameForMonitoringState(
                instance.GetMonitoring().GetState());
            Aws::String name = "Unknown";

            const std::vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags =
instance.GetTags();
            auto nameIter = std::find_if(tags.cbegin(), tags.cend(),
                [](const
Aws::EC2::Model::Tag &tag) {
                    return tag.GetKey() ==
"Name";
                });
            if (nameIter != tags.cend()) {
                name = nameIter->GetValue();
            }
            std::cout <<
                std::setw(48) << name <<
                std::setw(20) << instance.GetInstanceId() <<
                std::setw(25) << instance.GetImageId() <<
                std::setw(15) << typeString <<
                std::setw(15) << instanceStateString <<

```

```

        std::setw(15) << monitorString << std::endl;
    }
}

if (!outcome.GetResult().GetNextToken().empty()) {
    request.SetNextToken(outcome.GetResult().GetNextToken());
} else {
    done = true;
}
} else {
    std::cerr << "Failed to describe EC2 instances:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    result = 1;
    break;
}
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe

```

```
* @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
*       of describing the security groups. The future will complete with a
*       {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
*       security group information.
*/
public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
    DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
        .groupNames(groupName)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
    AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.securityGroups().stream()
            .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
            .findFirst()
            .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
    }).thenApply(v -> {
        String groupId = groupIdRef.get();
        if (groupId == null) {
            throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
        }
        return groupId;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DescribeSecurityGroupsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

// Call DescribeSecurityGroups and display the result.
export const main = async () => {
  const client = new EC2Client();
  try {
    const { SecurityGroups } = await client.send(
      new DescribeSecurityGroupsCommand({}),
    );

    const securityGroupList = SecurityGroups.slice(0, 9)
      .map((sg) => ` • ${sg.GroupId}: ${sg.GroupName}`)
      .join("\n");

    console.log(
      "Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:",
    );
    console.log(securityGroupList);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};

// Call function if run directly.
import { fileURLToPath } from "node:url";
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  main();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun describeEC2SecurityGroups(groupId: String) {
    val request =
        DescribeSecurityGroupsRequest {
            groupIds = listOf(groupId)
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.describeSecurityGroups(request)
        response.securityGroups?.forEach { group ->
            println("Found Security Group with id ${group.groupId}, vpc id
                ${group.vpcId} and description ${group.description}")
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
def hello_ec2(ec2_client):
    """
```

```
Use the AWS SDK for Python (Boto3) to list the security groups in your
account.
This example uses the default settings specified in your shared credentials
and config files.

:param ec2_client: A Boto3 EC2 client. This client provides low-level
                    access to AWS EC2 services.
"""
print("Hello, Amazon EC2! Let's list up to 10 of your security groups:")
try:
    paginator = ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")
    response_iterator = paginator.paginate(PaginationConfig={'MaxItems': 10})
# List only 10 security groups.
    logging.basicConfig(level=logging.INFO) # Enable logging.
    for page in response_iterator:
        for sg in page["SecurityGroups"]:
            logger.info(f"\t{sg['GroupId']}: {sg['GroupName']}")
except ClientError as err:
    logger.error("Failed to list security groups.")
    if err.response["Error"]["Code"] == "AccessDeniedException":
        logger.error("You do not have permission to list security groups.")
    raise

if __name__ == "__main__":
    hello_ec2(boto3.client("ec2"))
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'
require 'logger'

# EC2Manager is a class responsible for managing EC2 operations
# such as listing all EC2 instances in the current AWS account.
class EC2Manager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all EC2 instances in the current AWS account.
  def list_instances
    @logger.info('Listing instances')

    instances = fetch_instances

    if instances.empty?
      @logger.info('You have no instances')
    else
      print_instances(instances)
    end
  end

  private

  # Fetches all EC2 instances using pagination.
  #
  # @return [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances.
  def fetch_instances
    paginator = @client.describe_instances
    instances = []

    paginator.each_page do |page|
      page.reservations.each do |reservation|
        reservation.instances.each do |instance|
          instances << instance
        end
      end
    end
  end

  instances
```

```

end

# Prints details of the given EC2 instances.
#
# @param instances [Array<Aws::EC2::Types::Instance>] List of EC2 instances to
print.
def print_instances(instances)
  instances.each do |instance|
    @logger.info("Instance ID: #{instance.instance_id}")
    @logger.info("Instance Type: #{instance.instance_type}")
    @logger.info("Public IP: #{instance.public_ip_address}")
    @logger.info("Public DNS Name: #{instance.public_dns_name}")
    @logger.info("\n")
  end
end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2')
  manager = EC2Manager.new(ec2_client)
  manager.list_instances
end

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

async fn show_security_groups(client: &aws_sdk_ec2::Client, group_ids:
Vec<String>) {
  let response = client
    .describe_security_groups()
    .set_group_ids(Some(group_ids))

```

```
        .send()
        .await;

match response {
  Ok(output) => {
    for group in output.security_groups() {
      println!(
        "Found Security Group {} ({}), vpc id {} and description {}",
        group.group_name().unwrap_or("unknown"),
        group.group_id().unwrap_or("id-unknown"),
        group.vpc_id().unwrap_or("vpcid-unknown"),
        group.description().unwrap_or("(none)")
      );
    }
  }
  Err(err) => {
    let err = err.into_service_error();
    let meta = err.meta();
    let message = meta.message().unwrap_or("unknown");
    let code = meta.code().unwrap_or("unknown");
    eprintln!("Error listing EC2 Security Groups: ({code}) {message}");
  }
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Package.swiftFile.

```
// swift-tools-version: 5.9
//
```

```
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "hello-ec2",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13),
        .iOS(.v15)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/aws-labs/aws-sdk-swift",
            from: "1.0.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
        // or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "hello-ec2",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSEC2", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
            ],
            path: "Sources")
    ]
)
```

entry.swiftFile.

```
// An example that shows how to use the AWS SDK for Swift to perform a simple
```

```
// operation using Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
//

import ArgumentParser
import Foundation

import AWSEC2

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
    var awsRegion = "us-east-1"

    @Option(
        help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
        completion: .list([
            "critical",
            "debug",
            "error",
            "info",
            "notice",
            "trace",
            "warning"
        ])
    )
    var logLevel: String = "error"

    static var configuration = CommandConfiguration(
        commandName: "hello-ec2",
        abstract: ""
        Demonstrates a simple operation using Amazon EC2.
        "",
        discussion: ""
        An example showing how to make a call to Amazon EC2 using the AWS SDK for
        Swift.
        ""
    )

    /// Return an array of strings giving the names of every security group
    /// the user is a member of.
    ///
    /// - Parameter ec2Client: The `EC2Client` to use when calling
    ///   `describeSecurityGroupsPaginated()`.
    ///
    /// - Returns: An array of strings giving the names of every security
```

```
/// group the user is a member of.
func getSecurityGroupNames(ec2Client: EC2Client) async -> [String] {
    let pages = ec2Client.describeSecurityGroupsPaginated(
        input: DescribeSecurityGroupsInput()
    )

    var groupNames: [String] = []

    do {
        for try await page in pages {
            guard let groups = page.securityGroups else {
                print("*** Error: No groups returned.")
                continue
            }

            for group in groups {
                groupNames.append(group.groupName ?? "<unknown>")
            }
        }
    } catch {
        print("*** Error: \(error.localizedDescription)")
    }

    return groupNames
}

/// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.
func runAsync() async throws {
    let ec2Config = try await EC2Client.EC2ClientConfiguration(region:
awsRegion)
    let ec2Client = EC2Client(config: ec2Config)

    let groupNames = await getSecurityGroupNames(ec2Client: ec2Client)

    print("Found \(groupNames.count) security group(s):")

    for group in groupNames {
        print("    \(group)")
    }
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
```

```
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.runAsync()
        } catch {
            ExampleCommand.exit(withError: error)
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DescribeSecurityGroups AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Pelajari dasar-dasar Amazon EC2 dengan AWS SDK

Contoh-contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

- Membuat pasangan kunci dan grup keamanan.
- Memilih Amazon Machine Image (AMI) dan tipe instans yang kompatibel, lalu membuat instans.
- Menghentikan dan memulai ulang instans.
- Kaitkan alamat IP Elastis dengan instans Anda.
- Menghubungkan instans Anda dengan SSH, lalu membersihkan sumber daya.

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario di prompt perintah.

```
/// <summary>
/// Show Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Basics actions.
/// </summary>
public class EC2Basics
{
    public static ILogger<EC2Basics> _logger = null!;
    public static EC2Wrapper _ec2Wrapper = null!;
    public static SsmWrapper _ssmWrapper = null!;
    public static UiMethods _uiMethods = null!;

    public static string associationId = null!;
    public static string allocationId = null!;
    public static string instanceId = null!;
    public static string keyPairName = null!;
    public static string groupName = null!;
    public static string tempFileName = null!;
    public static string secGroupId = null!;
    public static bool isInteractive = true;

    /// <summary>
    /// Perform the actions defined for the Amazon EC2 Basics scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Command line arguments.</param>
    /// <returns>A Task object.</returns>
    public static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon EC2 and Amazon Simple Systems
        // Management (Amazon SSM) Service.
        using var host =
        Microsoft.Extensions.Hosting.Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonEC2>()
                    .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
                    .AddTransient<EC2Wrapper>()
                    .AddTransient<SsmWrapper>()
            )
            .Build();

        SetUpServices(host);

        var uniqueName = Guid.NewGuid().ToString();
        keyPairName = "mvp-example-key-pair" + uniqueName;
```

```
    groupName = "ec2-scenario-group" + uniqueName;
    var groupDescription = "A security group created for the EC2 Basics
scenario.";

    try
    {
        // Start the scenario.
        _uiMethods.DisplayOverview();
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        // Create the key pair.
        _uiMethods.DisplayTitle("Create RSA key pair");
        Console.WriteLine("Let's create an RSA key pair that you can be use to
");

        Console.WriteLine("securely connect to your EC2 instance.");
        var keyPair = await _ec2Wrapper.CreateKeyPair(keyPairName);

        // Save key pair information to a temporary file.
        tempFileName = _ec2Wrapper.SaveKeyPair(keyPair);

        Console.WriteLine(
            $"Created the key pair: {keyPair.KeyName} and saved it to:
{tempFileName}");
        string? answer = "";
        if (isInteractive)
        {
            do
            {
                Console.WriteLine("Would you like to list your existing key
pairs? ");

                answer = Console.ReadLine();
            } while (answer!.ToLower() != "y" && answer.ToLower() != "n");
        }

        if (!isInteractive || answer == "y")
        {
            // List existing key pairs.
            _uiMethods.DisplayTitle("Existing key pairs");

            // Passing an empty string to the DescribeKeyPairs method will
return

            // a list of all existing key pairs.
            var keyPairs = await _ec2Wrapper.DescribeKeyPairs("");
            keyPairs.ForEach(kp =>
```

```
        {
            Console.WriteLine(
                $"{kp.KeyName} created at: {kp.CreateTime} Fingerprint:
{kp.KeyFingerprint}");
        });
    }

    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    // Create the security group.
    Console.WriteLine(
        "Let's create a security group to manage access to your
instance.");
    secGroupId = await _ec2Wrapper.CreateSecurityGroup(groupName,
groupDescription);
    Console.WriteLine(
        "Let's add rules to allow all HTTP and HTTPS inbound traffic and
to allow SSH only from your current IP address.");

    _uiMethods.DisplayTitle("Security group information");
    var secGroups = await _ec2Wrapper.DescribeSecurityGroups(secGroupId);

    Console.WriteLine($"Created security group {groupName} in your
default VPC.");
    secGroups.ForEach(group =>
    {
        _ec2Wrapper.DisplaySecurityGroupInfoAsync(group);
    });
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    Console.WriteLine(
        "Now we'll authorize the security group we just created so that
it can");
    Console.WriteLine("access the EC2 instances you create.");
    await _ec2Wrapper.AuthorizeSecurityGroupIngress(groupName);

    secGroups = await _ec2Wrapper.DescribeSecurityGroups(secGroupId);
    Console.WriteLine($"Now let's look at the permissions again.");
    secGroups.ForEach(group =>
    {
        _ec2Wrapper.DisplaySecurityGroupInfoAsync(group);
    });
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);
```

```
// Get list of available Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMIs).
var parameters =
    await _ssmWrapper.GetParametersByPath(
        "/aws/service/ami-amazon-linux-latest");

List<string> imageIds = parameters.Select(param =>
param.Value).ToList();

var images = await _ec2Wrapper.DescribeImages(imageIds);

var i = 1;
images.ForEach(image =>
{
    Console.WriteLine($"{i++}\t{image.Description}");
});

int choice = 1;
bool validNumber = false;
if (isInteractive)
{
    do
    {
        Console.Write("Please select an image: ");
        var selImage = Console.ReadLine();
        validNumber = int.TryParse(selImage, out choice);
    } while (!validNumber);
}

var selectedImage = images[choice - 1];

// Display available instance types.
_uiMethods.DisplayTitle("Instance Types");
var instanceTypes =
    await
_ec2Wrapper.DescribeInstanceTypes(selectedImage.Architecture);

i = 1;
instanceTypes.ForEach(instanceType =>
{
    Console.WriteLine($"{i++}\t{instanceType.InstanceType}");
});
if (isInteractive)
{
    do
```

```
        {
            Console.WriteLine("Please select an instance type: ");
            var selImage = Console.ReadLine();
            validNumber = int.TryParse(selImage, out choice);
        } while (!validNumber);
    }

    var selectedInstanceType = instanceTypes[choice - 1].InstanceType;

    // Create an EC2 instance.
    _uiMethods.DisplayTitle("Creating an EC2 Instance");
    instanceId = await _ec2Wrapper.RunInstances(selectedImage.ImageId,
        selectedInstanceType, keyPairName, secGroupId);

    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    var instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
    _uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
    _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

    Console.WriteLine(
        "\nYou can use SSH to connect to your instance. For example:");
    Console.WriteLine(
        $"{"\tssh -i {tempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}"}");

    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    Console.WriteLine(
        "Now we'll stop the instance and then start it again to see
        what's changed.");

    await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);

    Console.WriteLine("Now let's start it up again.");
    await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

    Console.WriteLine("\nLet's see what changed.");

    instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
    _uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
    _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

    Console.WriteLine("\nNotice the change in the SSH information:");
    Console.WriteLine(
```

```
        $"\\tssh -i {tempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}");

    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    Console.WriteLine(
        "Now we will stop the instance again. Then we will create and
associate an");
    Console.WriteLine("Elastic IP address to use with our instance.");

    await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    _uiMethods.DisplayTitle("Allocate Elastic IP address");
    Console.WriteLine(
        "You can allocate an Elastic IP address and associate it
with your instance\nto keep a consistent IP address even when your instance
restarts.");
    var allocationResponse = await _ec2Wrapper.AllocateAddress();
    allocationId = allocationResponse.AllocationId;
    Console.WriteLine(
        "Now we will associate the Elastic IP address with our
instance.");
    associationId = await _ec2Wrapper.AssociateAddress(allocationId,
instanceId);

    // Start the instance again.
    Console.WriteLine("Now let's start the instance again.");
    await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

    Console.WriteLine("\nLet's see what changed.");

    instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
    _uiMethods.DisplayTitle("Instance information");
    _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);

    Console.WriteLine("\nHere is the SSH information:");
    Console.WriteLine(
        $"\\tssh -i {tempFileName} ec2-user@{instance.PublicIpAddress}");

    Console.WriteLine("Let's stop and start the instance again.");
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

    await _ec2Wrapper.StopInstances(instanceId);
```

```
        Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");

        Console.WriteLine("Now let's start it up again.");
        await _ec2Wrapper.StartInstances(instanceId);

        instance = await _ec2Wrapper.DescribeInstance(instanceId);
        _uiMethods.DisplayTitle("New Instance Information");
        _ec2Wrapper.DisplayInstanceInformation(instance);
        Console.WriteLine("Note that the IP address did not change this
time.");
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);

        await Cleanup();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, "There was a problem with the scenario, starting
cleanup.");
        await Cleanup();
    }

    _uiMethods.DisplayTitle("EC2 Basics Scenario completed.");
    _uiMethods.PressEnter(isInteractive);
}

/// <summary>
/// Set up the services and logging.
/// </summary>
/// <param name="host"></param>
public static void SetupServices(IHost host)
{
    var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
    {
        builder.AddConsole();
    });
    _logger = new Logger<EC2Basics>(loggerFactory);

    // Now the client is available for injection.
    _ec2Wrapper = host.Services.GetRequiredService<EC2Wrapper>();
    _ssmWrapper = host.Services.GetRequiredService<SsmWrapper>();
    _uiMethods = new UiMethods();
}

/// <summary>
```

```

    /// Clean up any resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static async Task Cleanup()
    {
        _uiMethods.DisplayTitle("Clean up resources");
        Console.WriteLine("Now let's clean up the resources we created.");

        Console.WriteLine("Disassociate the Elastic IP address and release it.");
        // Disassociate the Elastic IP address.
        await _ec2Wrapper.DisassociateIp(associationId);

        // Delete the Elastic IP address.
        await _ec2Wrapper.ReleaseAddress(allocationId);

        // Terminate the instance.
        Console.WriteLine("Terminating the instance we created.");
        await _ec2Wrapper.TerminateInstances(instanceId);

        // Delete the security group.
        Console.WriteLine($"Deleting the Security Group: {groupName}.");
        await _ec2Wrapper.DeleteSecurityGroup(secGroupId);

        // Delete the RSA key pair.
        Console.WriteLine($"Deleting the key pair: {keyPairName}");
        await _ec2Wrapper.DeleteKeyPair(keyPairName);
        Console.WriteLine("Deleting the temporary file with the key
information.");
        _ec2Wrapper.DeleteTempFile(tempFileName);
        _uiMethods.PressEnter(isInteractive);
    }
}

```

Tentukan kelas yang membungkus EC2 tindakan.

```

    /// <summary>
    /// Methods of this class perform Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
    /// </summary>
    public class EC2Wrapper
    {
        private readonly IAmazonEC2 _amazonEC2;
        private readonly ILogger<EC2Wrapper> _logger;
    }

```

```
/// <summary>
/// Constructor for the EC2Wrapper class.
/// </summary>
/// <param name="amazonScheduler">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="logger">The injected logger.</param>
public EC2Wrapper(IAmazonEC2 amazonService, ILogger<EC2Wrapper> logger)
{
    _amazonEC2 = amazonService;
    _logger = logger;
}

/// <summary>
/// Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
// instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
// constant even when you restart the associated instance.
/// </summary>
/// <returns>The response object for the allocated address.</returns>
public async Task<AllocateAddressResponse> AllocateAddress()
{
    var request = new AllocateAddressRequest();

    try
    {
        var response = await _amazonEC2.AllocateAddressAsync(request);
        Console.WriteLine($"Allocated IP: {response.PublicIp} with allocation
ID {response.AllocationId}.");
        return response;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "AddressLimitExceeded")
        {
            // For more information on Elastic IP address quotas, see:
            // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-
ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-limit
            _logger.LogError($"Unable to allocate Elastic IP, address limit
exceeded. {ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
```

```
        {
            _logger.LogError($"An error occurred while allocating Elastic IP.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
    is
    /// created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
    public
    /// IP address of the associated instance.
    /// </summary>
    /// <param name="allocationId">The allocation Id of an Elastic IP address.</
param>
    /// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance to
    /// associate the address with.</param>
    /// <returns>The association Id that represents
    /// the association of the Elastic IP address with an instance.</returns>
    public async Task<string> AssociateAddress(string allocationId, string
instanceId)
    {
        try
        {
            var request = new AssociateAddressRequest
            {
                AllocationId = allocationId,
                InstanceId = instanceId
            };

            var response = await _amazonEC2.AssociateAddressAsync(request);
            return response.AssociationId;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
            {
                _logger.LogError(
                    $"InstanceId is invalid, unable to associate address.
{ec2Exception.Message}");
            }

            throw;
        }
    }
}
```

```
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while associating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Authorize the local computer ingress to EC2 instances associated
/// with the virtual private cloud (VPC) security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the security group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AuthorizeSecurityGroupIngress(string groupName)
{
    try
    {
        // Get the IP address for the local computer.
        var ipAddress = await GetIpAddress();
        Console.WriteLine($"Your IP address is: {ipAddress}");
        var ipRanges =
            new List<IpRange> { new IpRange { CidrIp = $"{ipAddress}/32" } };
        var permission = new IpPermission
        {
            Ipv4Ranges = ipRanges,
            IpProtocol = "tcp",
            FromPort = 22,
            ToPort = 22
        };
        var permissions = new List<IpPermission> { permission };
        var response = await _amazonEC2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
            new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest(groupName,
permissions));
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidPermission.Duplicate")
        {
            _logger.LogError(
                $"The ingress rule already exists. {ec2Exception.Message}");
        }
    }
}
```

```
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while authorizing ingress.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Authorize the local computer for ingress to
/// the Amazon EC2 SecurityGroup.
/// </summary>
/// <returns>The IPv4 address of the computer running the scenario.</returns>
private static async Task<string> GetIpAddress()
{
    var httpClient = new HttpClient();
    var ipString = await httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");

    // The IP address is returned with a new line
    // character on the end. Trim off the whitespace and
    // return the value to the caller.
    return ipString.Trim();
}

/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 key pair with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name for the new key pair.</param>
/// <returns>The Amazon EC2 key pair created.</returns>
public async Task<KeyPair?> CreateKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        var request = new CreateKeyPairRequest { KeyName = keyPairName, };

        var response = await _amazonEC2.CreateKeyPairAsync(request);

        var kp = response.KeyPair;
        // Return the key pair so it can be saved if needed.
    }
}
```

```
// Wait until the key pair exists.
int retries = 5;
while (retries-- > 0)
{
    Console.WriteLine($"Checking for new KeyPair {keyPairName}...");
    var keyPairs = await DescribeKeyPairs(keyPairName);
    if (keyPairs.Any())
    {
        return kp;
    }

    Thread.Sleep(5000);
    retries--;
}
_logger.LogError($"Unable to find newly created KeyPair
{keyPairName}.");
throw new DoesNotExistException("KeyPair not found");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.Duplicate")
    {
        _logger.LogError(
            $"A key pair called {keyPairName} already exists.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while creating the key pair.: {ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Save KeyPair information to a temporary file.
/// </summary>
/// <param name="keyPair">The name of the key pair.</param>
/// <returns>The full path to the temporary file.</returns>
public string SaveKeyPair(KeyPair keyPair)
{
```

```
var tempPath = Path.GetTempPath();
var tempFileName = $"{tempPath}\\{Path.GetRandomFileName()}";
var pemFileName = Path.ChangeExtension(tempFileName, "pem");

// Save the key pair to a file in a temporary folder.
using var stream = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create);
using var writer = new StreamWriter(stream);
writer.WriteLine(keyPair.KeyMaterial);

return pemFileName;
}

/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 security group with a specified name and
description.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name for the new security group.</param>
/// <param name="groupDescription">A description of the new security group.</
param>
/// <returns>The group Id of the new security group.</returns>
public async Task<string> CreateSecurityGroup(string groupName, string
groupDescription)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.CreateSecurityGroupAsync(
            new CreateSecurityGroupRequest(groupName, groupDescription));

        // Wait until the security group exists.
        int retries = 5;
        while (retries-- > 0)
        {
            var groups = await DescribeSecurityGroups(response.GroupId);
            if (groups.Any())
            {
                return response.GroupId;
            }

            Thread.Sleep(5000);
            retries--;
        }
        _logger.LogError($"Unable to find newly created group {groupName}.");
        throw new DoesNotExistException("security group not found");
    }
}
```

```
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "ResourceAlreadyExists")
            {
                _logger.LogError(
                    $"A security group with the name {groupName} already exists.
{ec2Exception.Message}");
            }
            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while creating the security group.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }
}

/// <summary>
/// Create a new Amazon EC2 VPC.
/// </summary>
/// <param name="cidrBlock">The CIDR block for the new security group.</
param>
/// <returns>The VPC Id of the new VPC.</returns>
public async Task<string?> CreateVPC(string cidrBlock)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.CreateVpcAsync(new CreateVpcRequest
        {
            CidrBlock = cidrBlock,
        });

        Vpc vpc = response.Vpc;
        Console.WriteLine($"Created VPC with ID: {vpc.VpcId}.");
        return vpc.VpcId;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't create VPC because: {ex.Message}");
        return null;
    }
}
```

```
    }
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        await _amazonEC2.DeleteKeyPairAsync(new
DeleteKeyPairRequest(keyPairName)).ConfigureAwait(false);
        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError($"KeyPair {keyPairName} does not exist and
cannot be deleted. Please verify the key pair name and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the key pair because:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Delete the temporary file where the key pair information was saved.
/// </summary>
/// <param name="tempFileName">The path to the temporary file.</param>
public void DeleteTempFile(string tempFileName)
{
    if (File.Exists(tempFileName))
    {
        File.Delete(tempFileName);
    }
}
```

```
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteSecurityGroup(string groupId)
{
    try
    {
        var response =
            await _amazonEC2.DeleteSecurityGroupAsync(
                new DeleteSecurityGroupRequest { GroupId = groupId });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"Security Group {groupId} does not exist and cannot be
deleted. Please verify the ID and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 VPC.
/// </summary>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteVpc(string vpcId)
{
    var request = new DeleteVpcRequest
    {
        VpcId = vpcId,
```

```
};

var response = await _amazonEC2.DeleteVpcAsync(request);

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Get information about existing Amazon EC2 images.
/// </summary>
/// <returns>A list of image information.</returns>
public async Task<List<Image>> DescribeImages(List<string>? imageIds)
{
    var request = new DescribeImagesRequest();
    if (imageIds is not null)
    {
        // If the imageIds list is not null, add the list
        // to the request object.
        request.ImageIds = imageIds;
    }

    var response = await _amazonEC2.DescribeImagesAsync(request);
    return response.Images;
}

/// <summary>
/// Display the information returned by DescribeImages.
/// </summary>
/// <param name="images">The list of image information to display.</param>
public void DisplayImageInfo(List<Image> images)
{
    images.ForEach(image =>
    {
        Console.WriteLine($"{image.Name} Created on: {image.CreationDate}");
    });
}

/// <summary>
/// Get information about an Amazon EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance.</param>
/// <returns>An EC2 instance.</returns>
public async Task<Instance> DescribeInstance(string instanceId)
```

```
{
    var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(
        new DescribeInstancesRequest { InstanceIds = new List<string>
{ instanceId } });
    return response.Reservations[0].Instances[0];
}

/// <summary>
/// Display EC2 instance information.
/// </summary>
/// <param name="instance">The instance Id of the EC2 instance.</param>
public void DisplayInstanceInformation(Instance instance)
{
    Console.WriteLine($"ID: {instance.InstanceId}");
    Console.WriteLine($"Image ID: {instance.ImageId}");
    Console.WriteLine($"{{instance.InstanceType}}");
    Console.WriteLine($"Key Name: {instance.KeyName}");
    Console.WriteLine($"VPC ID: {instance.VpcId}");
    Console.WriteLine($"Public IP: {instance.PublicIpAddress}");
    Console.WriteLine($"State: {instance.State.Name}");
}

/// <summary>
/// Get information about EC2 instances with a particular state.
/// </summary>
/// <param name="tagName">The name of the tag to filter on.</param>
/// <param name="tagValue">The value of the tag to look for.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> GetInstancesWithState(string state)
{
    try
    {
        // Filters the results of the instance list.
        var filters = new List<Filter>
        {
            new Filter
            {
                Name = $"instance-state-name",
                Values = new List<string> { state, },
            },
        };
        var request = new DescribeInstancesRequest { Filters = filters, };

        Console.WriteLine($"\\nShowing instances with state {state}");
    }
}
```

```
        var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstances(request);

        await foreach (var response in paginator.Responses)
        {
            foreach (var reservation in response.Reservations)
            {
                foreach (var instance in reservation.Instances)
                {
                    Console.WriteLine($"Instance ID: {instance.InstanceId} ");
                    Console.WriteLine($"\\tCurrent State:
{instance.State.Name}");
                }
            }
        }

        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
        {
            _logger.LogError(
                $"Invalid parameter value for filtering instances.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't list instances because: {ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Describe the instance types available.
/// </summary>
/// <returns>A list of instance type information.</returns>
public async Task<List<InstanceTypeInfo>>
DescribeInstanceTypes(ArchitectureValues architecture)
{
    try
    {
        var request = new DescribeInstanceTypesRequest();
```

```
var filters = new List<Filter>
{
    new Filter("processor-info.supported-architecture",
        new List<string> { architecture.ToString() })
};
filters.Add(new Filter("instance-type", new() { "*.micro",
    "*.small" }));

request.Filters = filters;
var instanceTypes = new List<InstanceTypeInfo>();

var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstanceTypes(request);
await foreach (var instanceType in paginator.InstanceTypes)
{
    instanceTypes.Add(instanceType);
}

return instanceTypes;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
    {
        _logger.LogError(
            $"Parameters are invalid. Ensure architecture and size
strings conform to DescribeInstanceTypes API reference.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Get information about an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair.</param>
/// <returns>A list of key pair information.</returns>
```

```
public async Task<List<KeyPairInfo>> DescribeKeyPairs(string keyPairName)
{
    try
    {
        var request = new DescribeKeyPairsRequest();
        if (!string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
        {
            request = new DescribeKeyPairsRequest
            {
                KeyNames = new List<string> { keyPairName }
            };
        }

        var response = await _amazonEC2.DescribeKeyPairsAsync(request);
        return response.KeyPairs.ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"A key pair called {keyPairName} does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while describing the key pair.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Retrieve information for one or all Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The optional Id of a specific Amazon EC2 security
group.</param>
/// <returns>A list of security group information.</returns>
public async Task<List<SecurityGroup>> DescribeSecurityGroups(string groupId)
{
```

```
try
{
    var securityGroups = new List<SecurityGroup>();
    var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();

    if (!string.IsNullOrEmpty(groupId))
    {
        var groupIds = new List<string> { groupId };
        request.GroupIds = groupIds;
    }

    var paginatorForSecurityGroups =
        _amazonEC2.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

    await foreach (var securityGroup in
paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
    {
        securityGroups.Add(securityGroup);
    }

    return securityGroups;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
    {
        _logger.LogError(
            $"A security group {groupId} does not exist.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Display the information returned by the call to
```

```
/// DescribeSecurityGroupsAsync.  
/// </summary>  
/// <param name="securityGroup">A list of security group information.</param>  
public void DisplaySecurityGroupInfoAsync(SecurityGroup securityGroup)  
{  
    Console.WriteLine($"{securityGroup.GroupName}");  
    Console.WriteLine("Ingress permissions:");  
    securityGroup.IpPermissions.ForEach(permission =>  
    {  
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");  
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");  
  
        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");  
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>  
{ Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIp} "); });  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");  
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>  
{ Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIpv6} "); });  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");  
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"  \t{id.Id} "));  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");  
    });  
    Console.WriteLine("Egress permissions:");  
    securityGroup.IpPermissionsEgress.ForEach(permission =>  
    {  
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");  
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");  
  
        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");  
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>  
{ Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIp} "); });  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");  
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>  
{ Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIpv6} "); });  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");  
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"  \t{id.Id} "));  
  
        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");  
    });  
};
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Disassociate an Elastic IP address from an EC2 instance.
    /// </summary>
    /// <param name="associationId">The association Id.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DisassociateIp(string associationId)
    {
        try
        {
            var response = await _amazonEC2.DisassociateAddressAsync(
                new DisassociateAddressRequest { AssociationId =
associationId });
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAssociationID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(
                    $"AssociationId is invalid, unable to disassociate address.
{ec2Exception.Message}");
            }

            return false;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while disassociating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
            return false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Reboot a specific EC2 instance.
    /// </summary>
    /// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the instance that will be
rebooted.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<bool> RebootInstances(string ec2InstanceId)
```

```
{
    try
    {
        var request = new RebootInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.RebootInstancesAsync(request);

        // Wait for the instance to be running.
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);

        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId {ec2InstanceId} is invalid, unable to reboot.
{ec2Exception.Message}");
        }
        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while rebooting the instance
{ec2InstanceId}.: {ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Release an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
/// it can no longer be used.
/// </summary>
/// <param name="allocationId">The allocation Id of the Elastic IP address.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ReleaseAddress(string allocationId)
{
```

```
        try
        {
            var request = new ReleaseAddressRequest { AllocationId =
allocationId };

            var response = await _amazonEC2.ReleaseAddressAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAllocationID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(
                    $"AllocationId {allocationId} was not found.
{ec2Exception.Message}");
            }

            return false;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while releasing the AllocationId
{allocationId}.: {ex.Message}");
            return false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Create and run an EC2 instance.
    /// </summary>
    /// <param name="ImageId">The image Id of the image used as a basis for the
    /// EC2 instance.</param>
    /// <param name="instanceType">The instance type of the EC2 instance to
    create.</param>
    /// <param name="keyName">The name of the key pair to associate with the
    /// instance.</param>
    /// <param name="groupId">The Id of the Amazon EC2 security group that will
    be
    /// allowed to interact with the new EC2 instance.</param>
    /// <returns>The instance Id of the new EC2 instance.</returns>
    public async Task<string> RunInstances(string imageId, string instanceType,
string keyName, string groupId)
    {
```

```
try
{
    var request = new RunInstancesRequest
    {
        ImageId = imageId,
        InstanceType = instanceType,
        KeyName = keyName,
        MinCount = 1,
        MaxCount = 1,
        SecurityGroupIds = new List<string> { groupId }
    };
    var response = await _amazonEC2.RunInstancesAsync(request);
    var instanceId = response.Reservation.Instances[0].InstanceId;

    Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
    await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);

    return instanceId;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroupId.NotFound")
    {
        _logger.LogError(
            $"GroupId {groupId} was not found. {ec2Exception.Message}");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while running the instance.: {ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Start an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the Amazon EC2 instance
/// to start.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
```

```
public async Task StartInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StartInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StartInstancesAsync(request);

        Console.WriteLine("Waiting for instance to start. ");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to start.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while starting the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Stop an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance to
/// stop.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StopInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StopInstancesRequest
```

```
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StopInstancesAsync(request);
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to stop.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Stopped);

        Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to stop.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while stopping the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Terminate an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance
/// to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task<List<InstanceStateChange>> TerminateInstances(string
ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new TerminateInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId }
        };
    }
}
```

```
        var response = await _amazonEC2.TerminateInstancesAsync(request);
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to terminate.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId,
InstanceStateName.Terminated);

        Console.WriteLine($"\\nThe instance {ec2InstanceId} has been
terminated.");
        return response.TerminatingInstances;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to terminate.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while terminating the instance.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };
};
```

```
// Wait until the instance is in the specified state.
var hasState = false;
do
{
    // Wait 5 seconds.
    Thread.Sleep(5000);

    // Check for the desired state.
    var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
    var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
    hasState = instance.State.Name == stateName;
    Console.WriteLine(". ");
} while (!hasState);

return hasState;
}
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk .NET .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)

- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
#####
# function get_started_with_ec2_instances
#
# Runs an interactive scenario that shows how to get started using EC2 instances.
#
# "EC2 access" permissions are needed to run this code.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If an error occurred.
#####
function get_started_with_ec2_instances() {
    # Requires version 4 for mapfile.
    local required_version=4.0

    # Get the current Bash version
    # Check if BASH_VERSION is set
    local current_version
    if [[ -n "$BASH_VERSION" ]]; then
        # Convert BASH_VERSION to a number for comparison
        current_version=$BASH_VERSION
    else
        # Get the current Bash version using the bash command
        current_version=$(bash --version | head -n 1 | awk '{ print $4 }')
    fi
}
```

```
# Convert version strings to numbers for comparison
local required_version_num current_version_num
required_version_num=$(echo "$required_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000)
+ ($2 * 100) + $3 }')
current_version_num=$(echo "$current_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
($2 * 100) + $3 }')

# Compare versions
if ((current_version_num < required_version_num)); then
    echo "Error: This script requires Bash version $required_version or higher."
    echo "Your current Bash version is number is $current_version."
    exit 1
fi

{
    if [ "$EC2_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

        source ./ec2_operations.sh
    fi
}

echo_repeat "*" 88
echo "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started with
instances demo."
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Let's create an RSA key pair that you can be use to securely connect to "
echo "your EC2 instance."

echo -n "Enter a unique name for your key: "
get_input
local key_name
key_name=$get_input_result

local temp_dir
temp_dir=$(mktemp -d)
local key_file_name="$temp_dir/${key_name}.pem"

if ec2_create_keypair -n "${key_name}" -f "${key_file_name}"; then
    echo "Created a key pair $key_name and saved the private key to
$key_file_name"
    echo
```

```
else
    errecho "The key pair failed to create. This demo will exit."
    return 1
fi

chmod 400 "${key_file_name}"

if yes_no_input "Do you want to list some of your key pairs? (y/n) "; then
    local keys_and_fingerprints
    keys_and_fingerprints="$(ec2_describe_key_pairs)" && {
        local image_name_and_id
        while IFS=$'\n' read -r image_name_and_id; do
            local entries
            IFS=$'\t' read -ra entries <<<"$image_name_and_id"
            echo "Found rsa key ${entries[0]} with fingerprint:"
            echo "    ${entries[1]}"
        done <<<"$keys_and_fingerprints"
    }
fi

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's create a security group to manage access to your instance."
echo -n "Enter a unique name for your security group: "
get_input
local security_group_name
security_group_name=$get_input_result
local security_group_id
security_group_id=$(ec2_create_security_group -n "$security_group_name" \
    -d "Security group for EC2 instance") || {
    errecho "The security failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name"
    return 1
}

echo "Security group created with ID $security_group_id"
echo

local public_ip
public_ip=$(curl -s http://checkip.amazonaws.com)

echo "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
```

```
echo "Your public IP address is $public_ip"
echo -n "press return to add this rule to your security group."
get_input

if ! ec2_authorize_security_group_ingress -g "$security_group_id" -i
"$public_ip" -p tcp -f 22 -t 22; then
    errecho "The security group rules failed to update. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
fi

echo "Security group rules updated"

local security_group_description
security_group_description="$(ec2_describe_security_groups -g
"${security_group_id}")" || {
    errecho "Failed to describe security groups. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

mapfile -t parameters <<<"$security_group_description"
IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[0]}"
echo "Security group: ${entries[0]}"
echo "    ID: ${entries[1]}"
echo "    VPC: ${entries[2]}"
echo "Inbound permissions:"
IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[1]}"
echo "    IpProtocol: ${entries[0]}"
echo "    FromPort: ${entries[1]}"
echo "    ToPort: ${entries[2]}"
echo "    CidrIp: ${parameters[2]}"

local parameters
parameters="$(ssm_get_parameters_by_path -p "/aws/service/ami-amazon-linux-
latest")" || {
    errecho "Failed to get parameters. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

local image_ids=""
mapfile -t parameters <<<"$parameters"
```

```
for image_name_and_id in "${parameters[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra values <<<"$image_name_and_id"
    if [[ "${values[0]}" == *"amzn2"* ]]; then
        image_ids+="${values[1]} "
    fi
done

local images
images="$(ec2_describe_images -i "$image_ids")" || {
    errecho "Failed to describe images. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

new_line_and_tab_to_list "$images"
local images=("${list_result[@]}")

# Get the size of the array
local images_count=${#images[@]}

if ((images_count == 0)); then
    errecho "No images found. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
fi

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some
options:"
for ((i = 0; i < images_count; i += 3)); do
    echo "$(((i / 3) + 1)) - ${images[$i]}"
done

integer_input "Please enter the number of the AMI you want to use: " 1
"$((images_count / 3))"
local choice=$get_input_result
choice=$((choice - 1) * 3)

echo "Great choice."
echo
```

```
local architecture=${images[$((choice + 1))]}
local image_id=${images[$((choice + 2))]}
echo "Here are some instance types that support the ${architecture}
architecture of the image:"
response="$(ec2_describe_instance_types -a "${architecture}" -t
"*micro,*small")" || {
    errecho "Failed to describe instance types. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

local instance_types
mapfile -t instance_types <<<"$response"

# Get the size of the array
local instance_types_count=${#instance_types[@]}

echo "Here are some options:"
for ((i = 0; i < instance_types_count; i++)); do
    echo "$((i + 1)) - ${instance_types[$i]}"
done

integer_input "Which one do you want to use? " 1 "${#instance_types[@]}"
"
choice=${get_input_result}
local instance_type=${instance_types[$((choice - 1))]}
echo "Another great choice."
echo

echo "Creating your instance and waiting for it to start..."
local instance_id
instance_id=$(ec2_run_instances -i "$image_id" -t "$instance_type" -k
"$key_name" -s "$security_group_id") || {
    errecho "Failed to run instance. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
}

ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
echo "Your instance is ready:"
echo

local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"
```

```
echo
print_instance_details "${instance_details}"

local public_ip
public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
echo
echo "You can use SSH to connect to your instance"
echo "If the connection attempt times out, you might have to manually update
the SSH ingress rule"
echo "for your IP address in the AWS Management Console."
connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
ec2_stop_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

echo "Your instance is stopped. Restarting..."

ec2_start_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

echo "Your instance is running again."
local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

print_instance_details "${instance_details}"

public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')

echo "Every time your instance is restarted, its public IP address changes"
connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
```

```
echo_repeat "*" 88

echo "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your
instance"
echo "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."

local result
result=$(ec2_allocate_address -d vpc) || {
    errecho "Failed to allocate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
    return 1
}

local elastic_ip allocation_id
elastic_ip=$(echo "$result" | awk '{print $1}')
allocation_id=$(echo "$result" | awk '{print $2}')

echo "Allocated static Elastic IP address: $elastic_ip"

local association_id
association_id=$(ec2_associate_address -i "$instance_id" -a "$allocation_id")
|| {
    errecho "Failed to associate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
"$allocation_id"
    return 1
}

echo "Associated your Elastic IP with your instance."
echo "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic IP."
connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
ec2_stop_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

echo "Your instance is stopped. Restarting..."
```

```
ec2_start_instances -i "$instance_id"
ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

echo "Your instance is running again."
local instance_details
instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

print_instance_details "${instance_details}"

echo "Because you have associated an Elastic IP with your instance, you can"
echo "connect by using a consistent IP address after the instance restarts."
connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
get_input

echo_repeat "*" 88
echo_repeat "*" 88

if yes_no_input "Do you want to delete the resources created in this demo: (y/
n) "; then
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id" \
        "$allocation_id" "$association_id"
else
    echo "The following resources were not deleted."
    echo "Key pair: $key_name"
    echo "Key file: $key_file_name"
    echo "Security group: $security_group_id"
    echo "Instance: $instance_id"
    echo "Elastic IP address: $elastic_ip"
fi
}

#####
# function clean_up
#
# This function cleans up the created resources.
# $1 - The name of the ec2 key pair to delete.
# $2 - The name of the key file to delete.
# $3 - The ID of the security group to delete.
# $4 - The ID of the instance to terminate.
# $5 - The ID of the elastic IP address to release.
# $6 - The ID of the elastic IP address to disassociate.
```

```
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If an error occurred.
#####
function clean_up() {
    local result=0
    local key_pair_name=$1
    local key_file_name=$2
    local security_group_id=$3
    local instance_id=$4
    local allocation_id=$5
    local association_id=$6

    if [ -n "$association_id" ]; then
        # bashsupport disable=BP2002
        if (ec2_disassociate_address -a "$association_id"); then
            echo "Disassociated elastic IP address with ID $association_id"
        else
            errecho "The elastic IP address disassociation failed."
            result=1
        fi
    fi

    if [ -n "$allocation_id" ]; then
        # bashsupport disable=BP2002
        if (ec2_release_address -a "$allocation_id"); then
            echo "Released elastic IP address with ID $allocation_id"
        else
            errecho "The elastic IP address release failed."
            result=1
        fi
    fi

    if [ -n "$instance_id" ]; then
        # bashsupport disable=BP2002
        if (ec2_terminate_instances -i "$instance_id"); then
            echo "Started terminating instance with ID $instance_id"

            ec2_wait_for_instance_terminated -i "$instance_id"
        else
            errecho "The instance terminate failed."
            result=1
        fi
    fi
}
```

```

fi

if [ -n "$security_group_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_security_group -i "$security_group_id"); then
        echo "Deleted security group with ID $security_group_id"
    else
        errecho "The security group delete failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$key_pair_name" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_keypair -n "$key_pair_name"); then
        echo "Deleted key pair named $key_pair_name"
    else
        errecho "The key pair delete failed."
        result=1
    fi
fi

if [ -n "$key_file_name" ]; then
    rm -f "$key_file_name"
fi

return $result
}

#####
# function ssm_get_parameters_by_path
#
# This function retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager
# Parameter Store
# by specifying a parameter path.
#
# Parameters:
#     -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ssm_get_parameters_by_path() {

```

```
local parameter_path response
local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function ssm_get_parameters_by_path"
    echo "Retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager Parameter
Store by specifying a parameter path."
    echo " -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "p:h" option; do
    case "${option}" in
        p) parameter_path="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$parameter_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a parameter path with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "$parameter_path" \
    --query "Parameters[*].[Name, Value]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log $?
    errecho "ERROR: AWS reports get-parameters-by-path operation failed.
$response"
    return 1
}
```

```
    echo "$response"

    return 0
}

#####
# function print_instance_details
#
# This function prints the details of an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
# EC2) instance.
#
# Parameters:
#     instance_details - The instance details in the format "InstanceId ImageId
#     InstanceType KeyName VpcId PublicIpAddress State.Name".
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function print_instance_details() {
    local instance_details="$1"

    if [[ -z "${instance_details}" ]]; then
        echo "Error: Missing required instance details argument."
        return 1
    fi

    local instance_id image_id instance_type key_name vpc_id public_ip state
    instance_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $1}')
    image_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $2}')
    instance_type=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $3}')
    key_name=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $4}')
    vpc_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $5}')
    public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
    state=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $7}')

    echo "    ID: ${instance_id}"
    echo "    Image ID: ${image_id}"
    echo "    Instance type: ${instance_type}"
    echo "    Key name: ${key_name}"
    echo "    VPC ID: ${vpc_id}"
    echo "    Public IP: ${public_ip}"
    echo "    State: ${state}"
}
```

```
    return 0
}

#####
# function connect_to_instance
#
# This function displays the public IP address of an Amazon Elastic Compute Cloud
  (Amazon EC2) instance and prompts the user to connect to the instance via SSH.
#
# Parameters:
#     $1 - The name of the key file used to connect to the instance.
#     $2 - The public IP address of the instance.
#
# Returns:
#     None
#####
function connect_to_instance() {
    local key_file_name="$1"
    local public_ip="$2"

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$key_file_name" ]]; then
        echo "ERROR: You must provide a key file name as the first argument." >&2
        return 1
    fi

    if [[ -z "$public_ip" ]]; then
        echo "ERROR: You must provide a public IP address as the second argument."
    >&2
        return 1
    fi

    # Display the public IP address and connection command
    echo "To connect, run the following command:"
    echo "    ssh -i ${key_file_name} ec2-user@${public_ip}"

    # Prompt the user to connect to the instance
    if yes_no_input "Do you want to connect now? (y/n) "; then
        echo "After you have connected, you can return to this example by typing
'exit'"
        ssh -i "${key_file_name}" ec2-user@"${public_ip}"
    fi
}
}
```

```
#####
# function get_input
#
# This function gets user input from the command line.
#
# Outputs:
#   User input to stdout.
#
# Returns:
#   0
#####
function get_input() {

    if [ -z "${mock_input+x}" ]; then
        read -r get_input_result
    else

        if [ "$mock_input_array_index" -lt ${#mock_input_array[@]} ]; then
            get_input_result="${mock_input_array[$mock_input_array_index]}"
            # bashsupport disable=BP2001
            # shellcheck disable=SC2206
            ((mock_input_array_index++))
            echo -n "$get_input_result"
        else
            echo "MOCK_INPUT_ARRAY has no more elements" 1>&2
            return 1
        fi
    fi

    return 0
}

#####
# function yes_no_input
#
# This function requests a yes/no answer from the user, following to a prompt.
#
# Parameters:
#   $1 - The prompt.
#
# Returns:
#   0 - If yes.
#   1 - If no.
```

```
#####
function yes_no_input() {
  if [ -z "$1" ]; then
    echo "Internal error yes_no_input"
    return 1
  fi

  local index=0
  local response="N"
  while [[ $index -lt 10 ]]; do
    index=$((index + 1))
    echo -n "$1"
    if ! get_input; then
      return 1
    fi
    response=$(echo "$get_input_result" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
    if [ "$response" = "y" ] || [ "$response" = "n" ]; then
      break
    else
      echo -e "\nPlease enter or 'y' or 'n'."
    fi
  done

  echo

  if [ "$response" = "y" ]; then
    return 0
  else
    return 1
  fi
}

#####
# function integer_input
#
# This function prompts the user to enter an integer within a specified range
# and validates the input.
#
# Parameters:
#   $1 - The prompt message to display to the user.
#   $2 - The minimum value of the accepted range.
#   $3 - The maximum value of the accepted range.
#
# Returns:
```

```
# The valid integer input from the user.
# If the input is invalid or out of range, the function will continue
# prompting the user until a valid input is provided.
#####
function integer_input() {
    local prompt="$1"
    local min_value="$2"
    local max_value="$3"
    local input=""

    while true; do
        # Display the prompt message and wait for user input
        echo -n "$prompt"

        if ! get_input; then
            return 1
        fi

        input="$get_input_result"

        # Check if the input is a valid integer
        if [[ "$input" =~ ^-[0-9]+$ ]]; then
            # Check if the input is within the specified range
            if ((input >= min_value && input <= max_value)); then
                return 0
            else
                echo "Error: Input, $input, must be between $min_value and $max_value."
            fi
        else
            echo "Error: Invalid input- $input. Please enter an integer."
        fi
    done
}
#####
# function new_line_and_tab_to_list
#
# This function takes a string input containing newlines and tabs, and
# converts it into a list (array) of elements.
#
# Parameters:
#     $1 - The input string containing newlines and tabs.
#
# Returns:
#     The resulting list (array) is stored in the global variable
```

```

#      'list_result'.
#####
function new_line_and_tab_to_list() {
  local input=$1
  export list_result

  list_result=()
  mapfile -t lines <<<"$input"
  local line
  for line in "${lines[@]"}; do
    IFS=$'\t' read -ra parameters <<<"$line"
    list_result+=("${parameters[@]}")
  done
}

#####
# function echo_repeat
#
# This function prints a string 'n' times to stdout.
#
# Parameters:
#   $1 - The string.
#   $2 - Number of times to print the string.
#
# Outputs:
#   String 'n' times to stdout.
#
# Returns:
#   0
#####
function echo_repeat() {
  local end=$2
  for ((i = 0; i < end; i++)); do
    echo -n "$1"
  done
  echo
}

```

Fungsi DynamoDB yang digunakan dalam skenario ini.

```

#####
# function ec2_create_keypair

```

```

#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
# 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#     -n key_pair_name - A key pair name.
#     -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_create_keypair() {
    local key_pair_name file_path response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_create_keypair"
        echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-
bit RSA key pair"
        echo " and writes it to a file."
        echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
        echo "  -f file_path - File to store the key pair."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:f:h" option; do
        case "${option}" in
            n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            f) file_path="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
}

```

```

export OPTIND=1

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
}

if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
fi

return 0
}

#####
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# key pairs.
#
# Parameters:
#     -h - Display help.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_key_pairs() {

```

```

local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function ec2_describe_key_pairs"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "h" option; do
    case "${option}" in
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local response

response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
    --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_create_security_group

```

```
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
group.
#
# Parameters:
#     -n security_group_name - The name of the security group.
#     -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#     The ID of the created security group, or an error message if the
operation fails.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_create_security_group() {
    local security_group_name security_group_description response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_create_security_group"
        echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
        echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
        echo "  -d security_group_description - The description of the security
group."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "n:d:h" option; do
        case "${option}" in
            n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
            d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
```

```
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n
parameter."
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
parameter."
    return 1
fi

# Create the security group
response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups.
#
# Parameters:
#     -g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional).
#
# And:
#     0 - If successful.
```

```

# 1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_security_groups() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_security_groups"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups."
        echo " -g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional)."

```

```
if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.
$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
# (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#     -g security_group_id - The ID of the security group.
#     -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#     -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#     -f from_port - The start of the port range to authorize.
#     -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
    local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
        echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2) security group."
        echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
        echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
        echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
        echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
        echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
    }
}
```

```
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
    case "${option}" in
        g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
        i) ip_address="${OPTARG}" ;;
        p) protocol="${OPTARG}" ;;
        f) from_port="${OPTARG}" ;;
        t) to_port="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$ip_address" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$from_port" ]]; then
```

```

    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation
failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# images.
#
# Parameters:
#     -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional).
#     -h - Display help.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_images() {
    local image_ids response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function ec2_describe_images"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
images."
    echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
        i) image_ids="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
fi

response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"
```

```

    return 0
}

#####
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g.,
# x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE          Comma-separated list of instance types (e.g.,
# t2.micro)
# -h, --help                        Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
#####
function ec2_describe_instance_types() {
    local architecture=""
    local instance_types=""

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
        echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g., x86_64)"
        echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE          Comma-separated list of instance types (e.g., t2.micro)"
        echo "  -h, --help                        Show this help message"
    }

    while [[ $# -gt 0 ]]; do
        case "$1" in
            -a | --architecture)
                architecture="$2"
                shift 2
                ;;
            -t | --type)
                instance_types="$2"
                shift 2
                ;;
        esac
    done
}

```

```
-h | --help)
    usage
    return 0
    ;;
*)
    echo "Unknown argument: $1"
    return 1
    ;;
esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
    errecho "Error: Architecture not specified."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
    errecho "Error: Instance type not specified."
    usage
    return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '['
{
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=', ' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"${items[$i]}"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ', ' >>"$tmp_json_file"
    fi
done
echo -n ']',
{
    "Name": "instance-type",
    "Values": [' >>"$tmp_json_file"
IFS=', ' read -ra items <<<"$instance_types"
```

```

local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"${items[$i]}"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
done

echo -n ']]]' >>"$tmp_json_file"

local response
response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"${tmp_json_file}" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

local error_code=$?

rm "$tmp_json_file"

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
fi

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#     -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#     -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
#     -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#     -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#     -h - Display help.
#
# Returns:

```

```
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function ec2_run_instances() {
    local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_run_instances"
        echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo " -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
        echo " -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
        echo " -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
        echo " -s security_group_id - The ID of the security group to use."
        echo " -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
        echo " -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:t:k:s:c:h" option; do
        case "${option}" in
            i) image_id="${OPTARG}" ;;
            t) instance_type="${OPTARG}" ;;
            k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            c) count="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$image_id" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_type" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
fi

response=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id "$image_id" \
    --instance-type "$instance_type" \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --security-group-ids "$security_group_id" \
    --count "$count" \
    --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
```

```

}

#####
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#     -q query - The query to filter the response (optional).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_instances() {
    local instance_id query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_instances"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).\"
        echo "  -q query - The query to filter the response (optional).\"
        echo "  -h - Display help.\"
        echo \"\"
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:q:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_id="${OPTARG}" ;;
            q) query="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage

```

```

        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
fi

local query_arg=""
if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
fi

# shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

#####
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).

```

```
# -h - Display help.
#
# Returns:
# 0 - If successful.
# 1 - If it fails.
#####
function ec2_stop_instances() {
    local instance_ids
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_stop_instances"
        echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
        echo " -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
        echo " -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
        usage
        return 1
    fi
}
```

```

response=$(aws ec2 stop-instances \
  --instance-ids "${instance_ids}") || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
  return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
#   -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#   -h - Display help.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_start_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopt "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)

```

```

        usage
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#     -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
#     'standard').
#
# Returns:
#     The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
#     fails.
# And:
#     0 - If successful.

```

```
# 1 - If it fails.
#
#####
function ec2_allocate_address() {
    local domain response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_allocate_address"
        echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
        echo " -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
'standard')."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "d:h" option; do
        case "${option}" in
            d) domain="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$domain" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc'
or 'standard')."
        return 1
    fi

    if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
        errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
        return 1
    fi
}
```

```

# Allocate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 allocate-address \
  --domain "$domain" \
  --query "[PublicIp,AllocationId]" \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
  errecho "$response"
  return 1
}

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
# Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#   -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
#   associate.
#   -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
#   address with.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#
#####
function ec2_associate_address() {
  local allocation_id instance_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_associate_address"
    echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate."
  }
}

```

```
    echo " -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with."
    echo ""
}

# Parse the command-line arguments
while getopts "a:i:h" option; do
    case "${option}" in
        a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
        i) instance_id="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
    return 1
fi

# Associate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 associate-address \
    --allocation-id "$allocation_id" \
    --instance-id "$instance_id" \
    --query "AssociationId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}
```

```
}

echo "$response"
return 0
}

#####
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a association_id - The association ID that represents the association of
#     the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_disassociate_address() {
    local association_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_disassociate_address"
        echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
        Cloud (Amazon EC2) instance."
        echo " -a association_id - The association ID that represents the
        association of the Elastic IP address with an instance."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "a:h" option; do
        case "${option}" in
            a) association_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"

```

```

        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
fi

response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
# Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
#     release.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_release_address() {
    local allocation_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {

```

```
    echo "function ec2_release_address"
    echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release."
    echo ""
}

# Parse the command-line arguments
while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
        a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
fi

response=$(aws ec2 release-address \
    --allocation-id "$allocation_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_terminate_instances
```

```

#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#     -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_terminate_instances() {
    local instance_ids response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_terminate_instances"
        echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Check if instance ID is provided

```

```

if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
fi

# shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
    "--query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    "--output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
# group.
#
# Parameters:
#     -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_security_group() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_delete_security_group"
        echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
        echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
        echo ""
    }
}

```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
  case "${option}" in
    i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --
output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
  return 1
}

return 0
}

#####
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#     -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
```

```
#####
function ec2_delete_keypair() {
    local key_pair_name response

    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_delete_keypair"
        echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
        echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws ec2 delete-key-pair \
        --key-name "$key_pair_name") || {
        aws_cli_error_log ${?}
        errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
        return 1
    }

    return 0
}
#####
```

```
}
```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam skenario ini.

```
#####  
# function errecho  
#  
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).  
#####  
function errecho() {  
    printf "%s\n" "$*" 1>&2  
}  
  
#####  
# function aws_cli_error_log()  
#  
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.  
#  
# The function expects the following argument:  
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.  
#  
# Returns:  
#     0: - Success.  
#  
#####  
function aws_cli_error_log() {  
    local err_code=$1  
    errecho "Error code : $err_code"  
    if [ "$err_code" == 1 ]; then  
        errecho " One or more S3 transfers failed."  
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then  
        errecho " Command line failed to parse."  
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then  
        errecho " Process received SIGINT."  
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then  
        errecho " Command syntax invalid."  
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then  
        errecho " The system environment or configuration was invalid."  
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then  
        errecho " The service returned an error."  
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then  
        errecho " 255 is a catch-all error."
```

```
fi  
  
return 0  
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi Perintah AWS CLI .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)
 - [StopInstances](#)
 - [TerminateInstances](#)
 - [UnmonitorInstances](#)

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario di prompt perintah.

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.Parameter;

import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.CompletionException;

/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * This Java example performs the following tasks:
 *
 * 1. Creates an RSA key pair and saves the private key data as a .pem file.
 * 2. Lists key pairs.
```

```
* 3. Creates a security group for the default VPC.
* 4. Displays security group information.
* 5. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one.
* 6. Gets additional information about the image.
* 7. Gets a list of instance types that are compatible with the selected AMI's
* architecture.
* 8. Creates an instance with the key pair, security group, AMI, and an
* instance type.
* 9. Displays information about the instance.
* 10. Stops the instance and waits for it to stop.
* 11. Starts the instance and waits for it to start.
* 12. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
* 13. Displays SSH connection info for the instance.
* 14. Disassociates and deletes the Elastic IP address.
* 15. Terminates the instance and waits for it to terminate.
* 16. Deletes the security group.
* 17. Deletes the key pair.
*/
public class EC2Scenario {

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");
    private static final Logger logger =
LoggerFactory.getLogger(EC2Scenario.class);
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException,
UnknownHostException {

        logger.info("""
Usage:
    <keyName> <fileName> <groupName> <groupDesc>

Where:
    keyName - A key pair name (for example, TestKeyPair).\s
    fileName - A file name where the key information is written to.\s
    groupName - The name of the security group.\s
    groupDesc - The description of the security group.\s
""");

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        EC2Actions ec2Actions = new EC2Actions();

        String keyName = "TestKeyPair7" ;
        String fileName = "ec2Key.pem";
        String groupName = "TestSecGroup7" ;
```

```
String groupDesc = "Test Group" ;
String vpcId = ec2Actions.describeFirstEC2VpcAsync().join().vpcId();
InetAddress localAddress = InetAddress.getLocalHost();
String myIpAddress = localAddress.getHostAddress();

logger.info("""
    Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) is a web service that provides
secure, resizable compute
    capacity in the cloud. It allows developers and organizations to
easily launch and manage
    virtual server instances, known as EC2 instances, to run their
applications.

    EC2 provides a wide range of instance types, each with different
compute, memory,
    and storage capabilities, to meet the diverse needs of various
workloads. Developers
    can choose the appropriate instance type based on their application's
requirements,
    such as high-performance computing, memory-intensive tasks, or GPU-
accelerated workloads.

    The `Ec2AsyncClient` interface in the AWS SDK for Java 2.x provides a
set of methods to
    programmatically interact with the Amazon EC2 service. This allows
developers to
    automate the provisioning, management, and monitoring of EC2
instances as part of their
    application deployment pipelines. With EC2, teams can focus on
building and deploying
    their applications without having to worry about the underlying
infrastructure
    required to host and manage physical servers.

    This scenario walks you through how to perform key operations for
this service.
    Let's get started...
""");

waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
```

```
    logger.info("1. Create an RSA key pair and save the private key material
as a .pem file.");
    logger.info("""
        An RSA key pair for Amazon EC2 is a security mechanism used to
authenticate and secure
        access to your EC2 instances. It consists of a public key and a
private key,
        which are generated as a pair.
        """);
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> future =
ec2Actions.createKeyPairAsync(keyName, fileName);
        CreateKeyPairResponse response = future.join();
        logger.info("Key Pair successfully created. Key Fingerprint: " +
response.keyFingerprint());

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            if (ec2Ex.getMessage().contains("already exists")) {
                // Key pair already exists.
                logger.info("The key pair '" + keyName + "' already exists.
Moving on...");
            } else {
                logger.info("EC2 error occurred: Error message: {}, Error
code {}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            }
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: " +
(rt.getMessage()));
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("2. List key pairs.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> future =
ec2Actions.describeKeysAsync();
```

```

        DescribeKeyPairsResponse keyPairsResponse = future.join();
        keyPairsResponse.keyPairs().forEach(keyPair -> logger.info(
            "Found key pair with name {} and fingerprint {}",
            keyPair.keyName(),
            keyPair.keyFingerprint()));

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Error message: {}, Error code
{}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}", (cause != null ?
cause.getMessage() : rt.getMessage()));
            return;
        }
    }
    }

    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("3. Create a security group.");
    logger.info("""
        An AWS EC2 Security Group is a virtual firewall that controls the
        inbound and outbound traffic to an EC2 instance. It acts as a first
line
        of defense for your EC2 instances, allowing you to specify the rules
that
        govern the network traffic entering and leaving your instances.
        """);
    waitForInputToContinue(scanner);
    String groupId = "";
    try {
        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.createSecurityGroupAsync(groupName, groupDesc, vpcId, myIpAddress);
        future.join();
        logger.info("Created security group") ;

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            if (ec2Ex.awsErrorDetails().errorMessage().contains("already
exists")) {

```

```
        logger.info("The Security Group already exists. Moving
on...");
    } else {
        logger.error("An unexpected error occurred: {}",
ec2Ex.awsErrorDetails().errorMessage());
        return;
    }
} else {
    logger.error("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
    return;
}
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("4. Display security group information for the new security
group.");
waitForInputToContinue(scanner);
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeSecurityGroupArnByNameAsync(groupName);
    groupId = future.join();
    logger.info("The security group Id is "+groupId);

} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        String errorCode = ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode();
        if ("InvalidGroup.NotFound".equals(errorCode)) {
            logger.info("Security group '{}' does not exist. Error Code:
{}", groupName, errorCode);
        } else {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code: {}",
ec2Ex.getMessage(), errorCode);
        }
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);
```

```
        logger.info(DASHES);
        logger.info("5. Get a list of Amazon Linux 2 AMIs and select one with
amzn2 in the name.");
        logger.info("""
            An Amazon EC2 AMI (Amazon Machine Image) is a pre-configured virtual
machine image that
            serves as a template for launching EC2 instances. It contains all the
necessary software and
            configurations required to run an application or operating system on
an EC2 instance.
            """);
        waitForInputToContinue(scanner);
        String instanceAMI="";
        try {
            CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> future =
ec2Actions.getParaValuesAsync();
            GetParametersByPathResponse pathResponse = future.join();
            List<Parameter> parameterList = pathResponse.parameters();
            for (Parameter para : parameterList) {
                if (filterName(para.name())) {
                    instanceAMI = para.value();
                    break;
                }
            }
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
                logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                return;
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
                return;
            }
        }
        logger.info("The AMI value with amzn2 is: {}", instanceAMI);
        waitForInputToContinue(scanner);
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("6. Get the (Amazon Machine Image) AMI value from the amzn2
image.");
```

```
logger.info("""
    An AMI value represents a specific version of a virtual machine (VM)
or server image.
    It uniquely identifies a particular version of an EC2 instance,
including its operating system,
    pre-installed software, and any custom configurations. This allows you
to consistently deploy the same
    VM image across your infrastructure.

    """);
waitForInputToContinue(scanner);
String amiValue;
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeImageAsync(instanceAMI);
    amiValue = future.join();

} catch (CompletionException ce) {
    Throwable cause = ce.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception) {
        Ec2Exception ec2Ex = (Ec2Exception) cause;
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("7. Retrieves an instance type available in the current AWS
region.");
waitForInputToContinue(scanner);
String instanceType;
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.getInstanceTypesAsync();
    instanceType = future.join();
    if (!instanceType.isEmpty()) {
        logger.info("Found instance type: " + instanceType);
```

```
        } else {
            logger.info("Desired instance type not found.");
        }
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("8. Create an Amazon EC2 instance using the key pair, the
instance type, the security group, and the EC2 AMI value.");
    logger.info("Once the EC2 instance is created, it is placed into a
running state.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    String newInstanceId;
    try {
        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.runInstanceAsync(instanceType, keyName, groupName, amiValue);
        newInstanceId = future.join();
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception) {
            Ec2Exception ec2Ex = (Ec2Exception) cause;
            switch (ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode()) {
                case "InvalidParameterValue":
                    logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:
{}", ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                    break;
                case "InsufficientInstanceCapacity":
                    // Handle insufficient instance capacity.
                    logger.info("Insufficient instance capacity: {}, {}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
                    break;
                case "InvalidGroup.NotFound":
```

```
        // Handle security group not found.
        logger.info("Security group not found: {},{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        break;
        default:
            logger.info("EC2 error occurred: {} (Code: {})",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            break;
    }
    return;
} else {
    logger.info("An unexpected error occurred: {}", (cause != null ?
cause.getMessage() : rt.getMessage()));
    return;
}
}
logger.info("The instance Id is " + newInstanceId);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("9. Display information about the running instance. ");

waitForInputToContinue(scanner);
String publicIp;
try {
    CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeEC2InstancesAsync(newInstanceId);
    publicIp = future.join();
    logger.info("EC2 instance public IP {}", publicIp);
} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}

logger.info("You can SSH to the instance using this command:");
```

```
logger.info("ssh -i " + fileName + " ec2-user@" + publicIp);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("10. Stop the instance using a waiter (this may take a few
mins).");
// Remove the 2nd one
waitForInputToContinue(scanner);
try {
    CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.stopInstanceAsync(newInstanceId);
    future.join();

} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("11. Start the instance using a waiter (this may take a few
mins).");
try {
    CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.startInstanceAsync(newInstanceId);
    future.join();

} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
    if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
        // Handle EC2 exceptions.
        logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
        return;
    }
}
```

```
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
        return;
    }
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("12. Allocate an Elastic IP address and associate it with the
instance.");
logger.info("""
    An Elastic IP address is a static public IP address that you can
associate with your EC2 instance.
    This allows you to have a fixed, predictable IP address that remains
the same even if your instance
    is stopped, terminated, or replaced.
    This is particularly useful for applications or services that need to
be accessed consistently from a
    known IP address.

    An EC2 Allocation ID (also known as a Reserved Instance Allocation
ID) is a unique identifier associated with a Reserved Instance (RI) that you
have purchased in AWS.

    When you purchase a Reserved Instance, AWS assigns a unique
Allocation ID to it.
    This Allocation ID is used to track and identify the specific RI you
have purchased,
    and it is important for managing and monitoring your Reserved
Instances.

    """);

waitForInputToContinue(scanner);
String allocationId;
try {
    CompletableFuture<String> future = ec2Actions.allocateAddressAsync();
    allocationId = future.join();
    logger.info("Successfully allocated address with ID: "
+allocationId);
} catch (RuntimeException rt) {
    Throwable cause = rt.getCause();
```

```
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    logger.info("The allocation Id value is " + allocationId);
    waitForInputToContinue(scanner);
    String associationId;
    try {
        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.associateAddressAsync(newInstanceId, allocationId);
        associationId = future.join();
        logger.info("Successfully associated address with ID: "
+associationId);
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("13. Describe the instance again. Note that the public IP
address has changed");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<String> future =
ec2Actions.describeEC2InstancesAsync(newInstanceId);
        publicIp = future.join();
        logger.info("EC2 instance public IP: " + publicIp);
        logger.info("You can SSH to the instance using this command:");
```

```
        logger.info("ssh -i " + fileName + " ec2-user@" + publicIp);
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("14. Disassociate and release the Elastic IP address.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> future =
ec2Actions.disassociateAddressAsync(associationId);
        future.join();
        logger.info("Address successfully disassociated.");
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            // Handle EC2 exceptions.
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> future =
ec2Actions.releaseEC2AddressAsync(allocationId);
        future.join(); // Wait for the operation to complete
        logger.info("Elastic IP address successfully released.");
    } catch (RuntimeException rte) {
```

```
        logger.info("An unexpected error occurred: {}", rte.getMessage());
        return;
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("15. Terminate the instance and use a waiter (this may take a
few mins).");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<Object> future =
ec2Actions.terminateEC2Async(newInstanceId);
        future.join();
        logger.info("EC2 instance successfully terminated.");
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            // Handle EC2 exceptions.
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("16. Delete the security group.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<Void> future =
ec2Actions.deleteEC2SecGroupAsync(groupId);
        future.join();
        logger.info("Security group successfully deleted.");
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        }
    }
```

```
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("17. Delete the key.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> future =
ec2Actions.deleteKeysAsync(keyName);
        future.join();
        logger.info("Successfully deleted key pair named " + keyName);
    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof Ec2Exception ec2Ex) {
            logger.info("EC2 error occurred: Message {}, Error Code:{}",
ec2Ex.getMessage(), ec2Ex.awsErrorDetails().errorCode());
            return;
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
cause.getMessage());
            return;
        }
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("You successfully completed the Amazon EC2 scenario.");
    logger.info(DASHES);
}

public static boolean filterName(String name) {
    String[] parts = name.split("/");
    String myValue = parts[4];
    return myValue.contains("amzn2");
}

private static void waitForInputToContinue(Scanner scanner) {
    while (true) {
```

```
        logger.info("");
        logger.info("Enter 'c' followed by <ENTER> to continue:");
        String input = scanner.nextLine();

        if (input.trim().equalsIgnoreCase("c")) {
            logger.info("Continuing with the program...");
            logger.info("");
            break;
        } else {
            // Handle invalid input.
            logger.info("Invalid input. Please try again.");
        }
    }
}
```

Tentukan kelas yang membungkus EC2 tindakan.

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
import software.amazon.awssdk.http.async.SdkAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.nio.netty.NettyNioAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeImagesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstanceTypesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstanceTypesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstancesRequest;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DisassociateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DomainType;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Filter;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.InstanceTypeInfo;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpPermission;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpRange;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StopInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StartInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.TerminateInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Vpc;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeImagesPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeInstancesPublisher;
import
    software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeSecurityGroupsPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.paginators.DescribeVpcsPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.waiters.Ec2AsyncWaiter;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.SsmAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.TerminateInstancesResponse;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.time.Duration;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.CompletionException;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;

public class EC2Actions {
    private static final Logger logger =
        LoggerFactory.getLogger(EC2Actions.class);
    private static Ec2AsyncClient ec2AsyncClient;
```

```
/**
 * Retrieves an asynchronous Amazon Elastic Container Registry (ECR) client.
 *
 * @return the configured ECR asynchronous client.
 */
private static Ec2AsyncClient getAsyncClient() {
    if (ec2AsyncClient == null) {
        /**
         * The `NettyNioAsyncHttpClient` class is part of the AWS SDK for Java,
         * version 2,
         * and it is designed to provide a high-performance, asynchronous HTTP
         * client for interacting with AWS services.
         * It uses the Netty framework to handle the underlying network
         * communication and the Java NIO API to
         * provide a non-blocking, event-driven approach to HTTP requests and
         * responses.
         */
        SdkAsyncHttpClient httpClient = NettyNioAsyncHttpClient.builder()
            .maxConcurrency(50) // Adjust as needed.
            .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the connection
            timeout.

            .readTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the read timeout.
            .writeTimeout(Duration.ofSeconds(60)) // Set the write timeout.
            .build();

        ClientOverrideConfiguration overrideConfig =
        ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(Duration.ofMinutes(2)) // Set the overall API
            call timeout.

            .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(90)) // Set the
            individual call attempt timeout.
            .build();

        ec2AsyncClient = Ec2AsyncClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .httpClient(httpClient)
            .overrideConfiguration(overrideConfig)
            .build();
    }
    return ec2AsyncClient;
}

/**
 * Deletes a key pair asynchronously.

```

```
*
* @param keyPair the name of the key pair to delete
* @return a {@link CompletableFuture} that represents the result of the
asynchronous operation.
*     The {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
DeleteKeyPairResponse} object
*     that provides the result of the key pair deletion operation.
*/
public CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> deleteKeysAsync(String
keyPair) {
    DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder()
        .keyName(keyPair)
        .build();

    // Initiate the asynchronous request to delete the key pair.
    CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> response =
getAsyncClient().deleteKeyPair(request);
    return response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to delete key pair: " +
keyPair, ex);
        } else if (resp == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for deleting key
pair: " + keyPair);
        }
    });
}

/**
* Deletes an EC2 security group asynchronously.
*
* @param groupId the ID of the security group to delete
* @return a CompletableFuture that completes when the security group is
deleted
*/
public CompletableFuture<Void> deleteEC2SecGroupAsync(String groupId) {
    DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder()
        .groupId(groupId)
        .build();

    CompletableFuture<DeleteSecurityGroupResponse> response =
getAsyncClient().deleteSecurityGroup(request);
    return response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
```

```
        throw new RuntimeException("Failed to delete security group with
Id " + groupId, ex);
    } else if (resp == null) {
        throw new RuntimeException("No response received for deleting
security group with Id " + groupId);
    }
}).thenApply(resp -> null);
}

/**
 * Terminates an EC2 instance asynchronously and waits for it to reach the
terminated state.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to terminate
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
been terminated
 * @throws RuntimeException if there is no response from the AWS SDK or if
there is a failure during the termination process
 */
public CompletableFuture<Object> terminateEC2Async(String instanceId) {
    TerminateInstancesRequest terminateRequest =
TerminateInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    CompletableFuture<TerminateInstancesResponse> responseFuture =
getAsyncClient().terminateInstances(terminateRequest);
    return responseFuture.thenCompose(terminateResponse -> {
        if (terminateResponse == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for terminating
instance " + instanceId);
        }
        System.out.println("Going to terminate an EC2 instance and use a
waiter to wait for it to be in terminated state");
        return getAsyncClient().waiter()
            .waitUntilInstanceTerminated(r -> r.instanceIds(instanceId))
            .thenApply(waiterResponse -> null);
    }).exceptionally(throwable -> {
        // Handle any exceptions that occurred during the async call
        throw new RuntimeException("Failed to terminate EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
    });
}
```

```
/**
 * Releases an Elastic IP address asynchronously.
 *
 * @param allocId the allocation ID of the Elastic IP address to be released
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
operation of releasing the Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<ReleaseAddressResponse>
releaseEC2AddressAsync(String allocId) {
    ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder()
        .allocationId(allocId)
        .build();

    CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> response =
getAsyncClient().releaseAddress(request);
    response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to release Elastic IP
address", ex);
        }
    });

    return response;
}

/**
 * Disassociates an Elastic IP address from an instance asynchronously.
 *
 * @param associationId The ID of the association you want to disassociate.
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
operation of disassociating the address. The
 *       {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
DisassociateAddressResponse} when the operation is
 *       finished.
 * @throws RuntimeException if the disassociation of the address fails.
 */
public CompletableFuture<DisassociateAddressResponse>
disassociateAddressAsync(String associationId) {
    Ec2AsyncClient ec2 = getAsyncClient();
    DisassociateAddressRequest addressRequest =
DisassociateAddressRequest.builder()
        .associationId(associationId)
        .build();
```

```
        // Disassociate the address asynchronously.
        CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> response =
ec2.disassociateAddress(addressRequest);
        response.whenComplete((resp, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to disassociate address", ex);
            }
        });

        return response;
    }

    /**
     * Associates an Elastic IP address with an EC2 instance asynchronously.
     *
     * @param instanceId    the ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with
     * @param allocationId the allocation ID of the Elastic IP address to
associate
     * @return a {@link CompletableFuture} that completes with the association ID
when the operation is successful,
     *         or throws a {@link RuntimeException} if the operation fails
     */
    public CompletableFuture<String> associateAddressAsync(String instanceId,
String allocationId) {
        AssociateAddressRequest associateRequest =
AssociateAddressRequest.builder()
            .instanceId(instanceId)
            .allocationId(allocationId)
            .build();

        CompletableFuture<AssociateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().associateAddress(associateRequest);
        return responseFuture.thenApply(response -> {
            if (response.associationId() != null) {
                return response.associationId();
            } else {
                throw new RuntimeException("Association ID is null after
associating address.");
            }
        }).whenComplete((result, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to associate address", ex);
            }
        })
    }
}
```

```
    });
}

/**
 * Allocates an Elastic IP address asynchronously in the VPC domain.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the allocation ID of the
allocated Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<String> allocateAddressAsync() {
    AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder()
        .domain(DomainType.VPC)
        .build();

    CompletableFuture<AllocateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().allocateAddress(allocateRequest);
    return
responseFuture.thenApply(AllocateAddressResponse::allocationId).whenComplete((result,
ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to allocate address", ex);
        }
    });
}

/**
 * Asynchronously describes the state of an EC2 instance.
 * The paginator helps you iterate over multiple pages of results.
 *
 * @param newInstanceId the ID of the EC2 instance to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains a
string describing the state of the EC2 instance
 */
public CompletableFuture<String> describeEC2InstancesAsync(String
newInstanceId) {
    DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(newInstanceId)
        .build();

    DescribeInstancesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeInstancesPaginator(request);
    AtomicReference<String> publicIpAddressRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.reservations().stream()
```

```
        .flatMap(reservation -> reservation.instances().stream())
        .filter(instance -> instance.instanceId().equals(newInstanceId))
        .findFirst()
        .ifPresent(instance ->
publicIpAddressRef.set(instance.publicIpAddress()));
    }).thenApply(v -> {
        String publicIpAddress = publicIpAddressRef.get();
        if (publicIpAddress == null) {
            throw new RuntimeException("Instance with ID " + newInstanceId +
" not found.");
        }
        return publicIpAddress;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe instances: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe instances", ex);
    });
}

/**
 * Runs an EC2 instance asynchronously.
 *
 * @param instanceType The instance type to use for the EC2 instance.
 * @param keyName The name of the key pair to associate with the EC2
instance.
 * @param groupName The name of the security group to associate with the EC2
instance.
 * @param amiId The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the EC2
instance.
 * @return A {@link CompletableFuture} that completes with the ID of the
started EC2 instance.
 * @throws RuntimeException If there is an error running the EC2 instance.
 */
public CompletableFuture<String> runInstanceAsync(String instanceType, String
keyName, String groupName, String amiId) {
    RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder()
        .instanceType(instanceType)
        .keyName(keyName)
        .securityGroups(groupName)
        .maxCount(1)
        .minCount(1)
        .imageId(amiId)
        .build();
```

```

        CompletableFuture<RunInstancesResponse> responseFuture =
getAsyncClient().runInstances(runRequest);
        return responseFuture.thenCompose(response -> {
            String instanceIdVal = response.instances().get(0).instanceId();
            System.out.println("Going to start an EC2 instance and use a waiter
to wait for it to be in running state");
            return getAsyncClient().waiter()
                .waitUntilInstanceExists(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
                .thenCompose(waitResponse -> getAsyncClient().waiter()
                    .waitUntilInstanceRunning(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
                    .thenApply(runningResponse -> instanceIdVal));
        }).exceptionally(throwable -> {
            // Handle any exceptions that occurred during the async call
            throw new RuntimeException("Failed to run EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
        });
    }

/**
 * Asynchronously retrieves the instance types available in the current AWS
region.
 * <p>
 * This method uses the AWS SDK's asynchronous API to fetch the available
instance types
 * and then processes the response. It logs the memory information, network
information,
 * and instance type for each instance type returned. Additionally, it
returns a
 * {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type string for
the "t2.2xlarge"
 * instance type, if it is found in the response. If the "t2.2xlarge"
instance type is not
 * found, an empty string is returned.
 * </p>
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type
string for the
 * "t2.2xlarge" instance type, or an empty string if the instance type is not
found
 */
    public CompletableFuture<String> getInstanceTypesAsync() {
        DescribeInstanceTypesRequest typesRequest =
DescribeInstanceTypesRequest.builder()
            .maxResults(10)

```

```
        .build();

        CompletableFuture<DescribeInstanceTypesResponse> response =
getAsyncClient().describeInstanceTypes(typesRequest);
        response.whenComplete((resp, ex) -> {
            if (resp != null) {
                List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = resp.instanceTypes();
                for (InstanceTypeInfo type : instanceTypes) {
                    logger.info("The memory information of this type is " +
type.memoryInfo().sizeInMiB());
                    logger.info("Network information is " +
type.networkInfo().toString());
                    logger.info("Instance type is " +
type.instanceType().toString());
                }
            } else {
                throw (RuntimeException) ex;
            }
        });

        return response.thenApply(resp -> {
            for (InstanceTypeInfo type : resp.instanceTypes()) {
                String instanceType = type.instanceType().toString();
                if (instanceType.equals("t2.2xlarge")) {
                    return instanceType;
                }
            }
            return "";
        });
    }

/**
 * Asynchronously describes an AWS EC2 image with the specified image ID.
 *
 * @param imageId the ID of the image to be described
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains the ID
of the described image
 * @throws RuntimeException if no images are found with the provided image
ID, or if an error occurs during the AWS API call
 */
    public CompletableFuture<String> describeImageAsync(String imageId) {
        DescribeImagesRequest imagesRequest = DescribeImagesRequest.builder()
            .imageIds(imageId)
            .build();
```

```

        AtomicReference<String> imageIdRef = new AtomicReference<>();
        DescribeImagesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeImagesPaginator(imagesRequest);
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.images().stream()
                .filter(image -> image.imageId().equals(imageId))
                .findFirst()
                .ifPresent(image -> {
                    logger.info("The description of the image is " +
image.description());
                    logger.info("The name of the image is " + image.name());
                    imageIdRef.set(image.imageId());
                });
        }).thenApply(v -> {
            String id = imageIdRef.get();
            if (id == null) {
                throw new RuntimeException("No images found with the provided
image ID.");
            }
            return id;
        }).exceptionally(ex -> {
            logger.info("Failed to describe image: " + ex.getMessage());
            throw new RuntimeException("Failed to describe image", ex);
        });
    }

    /**
     * Retrieves the parameter values asynchronously using the AWS Systems
Manager (SSM) API.
     *
     * @return a {@link CompletableFuture} that holds the response from the SSM
API call to get parameters by path
     */
    public CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> getParaValuesAsync() {
        SsmAsyncClient ssmClient = SsmAsyncClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        GetParametersByPathRequest parameterRequest =
GetParametersByPathRequest.builder()
            .path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
            .build();
    }

```

```
// Create a CompletableFuture to hold the final result.
CompletableFuture<GetParametersByPathResponse> responseFuture = new
CompletableFuture<>();
    ssmClient.getParametersByPath(parameterRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (exception != null) {
                responseFuture.completeExceptionally(new
RuntimeException("Failed to get parameters by path", exception));
            } else {
                responseFuture.complete(response);
            }
        });

    return responseFuture;
}

/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *
 * of describing the security groups. The future will complete with a
 *
 * {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
 *
 * security group information.
 */
public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
    DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
        .groupNames(groupName)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
    AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.securityGroups().stream()
            .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
            .findFirst()
            .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
    });
}
```

```

    }).thenApply(v -> {
        String groupId = groupIdRef.get();
        if (groupId == null) {
            throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
        }
        return groupId;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
    });
}

/**
 * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
description, and VPC ID. It also
 * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
address.
 *
 * @param groupName    the name of the security group to create
 * @param groupDesc    the description of the security group
 * @param vpcId        the ID of the VPC in which to create the security
group
 * @param myIpAddress  the IP address from which to allow inbound traffic
(e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
 *                    any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
 * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
created security group
 * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
group or authorizing the inbound traffic
 */
public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
    CreateSecurityGroupRequest createRequest =
CreateSecurityGroupRequest.builder()
        .groupName(groupName)
        .description(groupDesc)
        .vpcId(vpcId)
        .build();

    return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
        .thenCompose(createResponse -> {
            String groupId = createResponse.groupId();
            IpRange ipRange = IpRange.builder()

```

```
        .cidrIp(myIpAddress + "/32")
        .build();

    IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
        .ipProtocol("tcp")
        .toPort(80)
        .fromPort(80)
        .ipRanges(ipRange)
        .build();

    IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
        .ipProtocol("tcp")
        .toPort(22)
        .fromPort(22)
        .ipRanges(ipRange)
        .build();

    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
        .groupName(groupName)
        .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
        .build();

    return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
        .thenApply(authResponse -> groupId);
    })
    .whenComplete((result, exception) -> {
        if (exception != null) {
            if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {
                throw (Ec2Exception) exception.getCause();
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
            }
        }
    });
}

/**
 * Asynchronously describes the key pairs associated with the current AWS
account.
 *

```

```
    * @return a {@link CompletableFuture} containing the {@link
DescribeKeyPairsResponse} object, which provides
    * information about the key pairs.
    */
    public CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> describeKeysAsync() {
        CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> responseFuture =
getAsyncClient().describeKeyPairs();
        responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
            if (exception != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to describe key pairs: " +
exception.getMessage(), exception);
            }
        });

        return responseFuture;
    }

/**
 * Creates a new key pair asynchronously.
 *
 * @param keyName the name of the key pair to create
 * @param fileName the name of the file to write the key material to
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *         of creating the key pair and writing the key material to a file
 */
    public CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> createKeyPairAsync(String
keyName, String fileName) {
        CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder()
            .keyName(keyName)
            .build();

        CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> responseFuture =
getAsyncClient().createKeyPair(request);
        responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
            if (response != null) {
                try {
                    BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new
FileWriter(fileName));
                    writer.write(response.keyMaterial());
                    writer.close();
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException("Failed to write key material to
file: " + e.getMessage(), e);
                }
            }
        });
    }
}
```

```
        }
    } else {
        throw new RuntimeException("Failed to create key pair: " +
exception.getMessage(), exception);
    }
});

return responseFuture;
}

/**
 * Describes the first default VPC asynchronously and using a paginator.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains the
first default VPC found.\
 */
public CompletableFuture<Vpc> describeFirstEC2VpcAsync() {
    Filter myFilter = Filter.builder()
        .name("is-default")
        .values("true")
        .build();

    DescribeVpcsRequest request = DescribeVpcsRequest.builder()
        .filters(myFilter)
        .build();

    DescribeVpcsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeVpcsPaginator(request);
    AtomicReference<Vpc> vpcRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.vpcs().stream()
            .findFirst()
            .ifPresent(vpcRef::set);
    }).thenApply(v -> {
        Vpc vpc = vpcRef.get();
        if (vpc == null) {
            throw new RuntimeException("Default VPC not found");
        }
        return vpc;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe VPCs: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe VPCs", ex);
    });
}
```

```
/**
 * Stops the EC2 instance with the specified ID asynchronously and waits for
 the instance to stop.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to stop
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 been stopped, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> stopInstanceAsync(String instanceId) {
    StopInstancesRequest stopRequest = StopInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    DescribeInstancesRequest describeRequest =
DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
        .client(getAsyncClient())
        .build();

    CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
    logger.info("Stopping instance " + instanceId + " and waiting for it to
stop.");
    getAsyncClient().stopInstances(stopRequest)
        .thenCompose(response -> {
            if (response.stoppingInstances().isEmpty()) {
                return CompletableFuture.failedFuture(new
RuntimeException("No instances were stopped. Please check the instance ID: " +
instanceId));
            }
            return ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(describeRequest);
        })
        .thenAccept(waiterResponse -> {
            logger.info("Successfully stopped instance " + instanceId);
            resultFuture.complete(null);
        })
        .exceptionally(throwable -> {
            logger.error("Failed to stop instance " + instanceId + ": " +
throwable.getMessage(), throwable);
            resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to stop instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
        });
}
```

```
        return null;
    });

    return resultFuture;
}

/**
 * Starts an Amazon EC2 instance asynchronously and waits until it is in the
 "running" state.
 *
 * @param instanceId the ID of the instance to start
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 been started and is in the "running" state, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> startInstanceAsync(String instanceId) {
    StartInstancesRequest startRequest = StartInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
        .client(getAsyncClient())
        .build();

    DescribeInstancesRequest describeRequest =
DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    logger.info("Starting instance " + instanceId + " and waiting for it to
run.");
    CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
    return getAsyncClient().startInstances(startRequest)
        .thenCompose(response ->
            ec2Waiter.waitUntilInstanceRunning(describeRequest)
        )
        .thenAccept(waiterResponse -> {
            logger.info("Successfully started instance " + instanceId);
            resultFuture.complete(null);
        })
        .exceptionally(throwable -> {
            resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to start instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
            return null;
        });
}
```

```
}  
  
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)
 - [StopInstances](#)
 - [TerminateInstances](#)
 - [UnmonitorInstances](#)

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

File ini berisi daftar tindakan umum yang digunakan EC2. Langkah-langkah dibangun dengan kerangka Skenario yang menyederhanakan menjalankan contoh interaktif. Untuk konteks lengkap, kunjungi GitHub repositori.

```
import { tmpdir } from "node:os";
import { writeFile, mkdtemp, rm } from "node:fs/promises";
import { join } from "node:path";
import { get } from "node:http";

import {
  AllocateAddressCommand,
  AssociateAddressCommand,
  AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
  CreateKeyPairCommand,
  CreateSecurityGroupCommand,
  DeleteKeyPairCommand,
  DeleteSecurityGroupCommand,
  DisassociateAddressCommand,
  paginateDescribeImages,
  paginateDescribeInstances,
  paginateDescribeInstanceTypes,
  ReleaseAddressCommand,
  RunInstancesCommand,
  StartInstancesCommand,
  StopInstancesCommand,
  TerminateInstancesCommand,
  waitUntilInstanceStatusOk,
  waitUntilInstanceStopped,
  waitUntilInstanceTerminated,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
```

```
ScenarioAction,  
ScenarioInput,  
ScenarioOutput,  
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";  
  
import { paginateGetParametersByPath, SSMClient } from "@aws-sdk/client-ssm";  
  
/**  
 * @typedef {{  
 *   ec2Client: import('@aws-sdk/client-ec2').EC2Client,  
 *   errors: Error[],  
 *   keyPairId?: string,  
 *   tmpDirectory?: string,  
 *   securityGroupId?: string,  
 *   ipAddress?: string,  
 *   images?: import('@aws-sdk/client-ec2').Image[],  
 *   image?: import('@aws-sdk/client-ec2').Image,  
 *   instanceTypes?: import('@aws-sdk/client-ec2').InstanceTypeInfo[],  
 *   instanceId?: string,  
 *   instanceIpAddress?: string,  
 *   allocationId?: string,  
 *   allocatedIpAddress?: string,  
 *   associationId?: string,  
 * }} State  
 */  
  
/**  
 * A skip function provided to the `skipWhen` of a Step when you want  
 * to ignore that step if any errors have occurred.  
 * @param {State} state  
 */  
const skipWhenErrors = (state) => state.errors.length > 0;  
  
const MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS = 60 * 8;  
  
export const confirm = new ScenarioInput("confirmContinue", "Continue?", {  
  type: "confirm",  
  skipWhen: skipWhenErrors,  
});  
  
export const exitOnNoConfirm = new ScenarioAction(  
  "exitOnConfirmContinueFalse",  
  (/** @type { { earlyExit: boolean } & Record<string, any>} */ state) => {  
    if (!state[confirm.name]) {
```

```
    state.earlyExit = true;
  }
},
{
  skipWhen: skipWhenErrors,
},
);

export const greeting = new ScenarioOutput(
  "greeting",
  `

Welcome to the Amazon EC2 basic usage scenario.

Before you launch an instances, you'll need to provide a few things:
- A key pair - This is for SSH access to your EC2 instance. You only need to
provide the name.
- A security group - This is used for configuring access to your instance.
Again, only the name is needed.
- An IP address - Your public IP address will be fetched.
- An Amazon Machine Image (AMI)
- A compatible instance type`,
  { header: true, preformatted: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const provideKeyName = new ScenarioInput(
  "keyPairName",
  "Provide a name for a new key pair.",
  { type: "input", default: "ec2-example-key-pair", skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const createKeyPair = new ScenarioAction(
  "createKeyPair",
  async (** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Create a key pair in Amazon EC2.
      const { KeyMaterial, KeyPairId } = await state.ec2Client.send(
        // A unique name for the key pair. Up to 255 ASCII characters.
        new CreateKeyPairCommand({ KeyName: state[provideKeyName.name] }),
      );

      state.keyPairId = KeyPairId;

      // Save the private key in a temporary location.
    }
  }
);
```

```
state.tmpDirectory = await mkdtemp(join(tmpdir(), "ec2-scenario-tmp"));
await writeFile(
  `${state.tmpDirectory}/${state[provideKeyPairName.name]}.pem`,
  KeyMaterial,
  {
    mode: 0o400,
  },
);
} catch (caught) {
  if (
    caught instanceof Error &&
    caught.name === "InvalidKeyPair.Duplicate"
  ) {
    caught.message = `${caught.message}. Try another key name.`;
  }

  state.errors.push(caught);
}
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logKeyPair = new ScenarioOutput(
  "logKeyPair",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Created the key pair ${state[provideKeyPairName.name]}.\`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const confirmDeleteKeyPair = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteKeyPair",
  "Do you want to delete the key pair?",
  {
    type: "confirm",
    // Don't do anything when a key pair was never created.
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => !state.keyPairId,
  },
);

export const maybeDeleteKeyPair = new ScenarioAction(
  "deleteKeyPair",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Delete a key pair by name from EC2
```

```
    await state.ec2Client.send(
      new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: state[provideKeyPairName.name] }),
    );
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      // Occurs when a required parameter (e.g. KeyName) is undefined.
      caught.name === "MissingParameter"
    ) {
      caught.message = `${caught.message}. Did you provide the required value?`;
    }
    state.errors.push(caught);
  }
},
{
  // Don't do anything when there's no key pair to delete or the user chooses
  // to keep it.
  skipWhen: (/** @type {State} */ state) =>
    !state.keyPairId || !state[confirmDeleteKeyPair.name],
},
);

export const provideSecurityGroupName = new ScenarioInput(
  "securityGroupName",
  "Provide a name for a new security group.",
  { type: "input", default: "ec2-scenario-sg", skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const createSecurityGroup = new ScenarioAction(
  "createSecurityGroup",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Create a new security group that will be used to configure ingress/
      // egress for
      // an EC2 instance.
      const { GroupId } = await state.ec2Client.send(
        new CreateSecurityGroupCommand({
          GroupName: state[provideSecurityGroupName.name],
          Description: "A security group for the Amazon EC2 example.",
        }),
      );
      state.securityGroupId = GroupId;
    } catch (caught) {
```

```
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroup.Duplicate") {
      caught.message = `${caught.message}. Please provide a different name for
your security group.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  }
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logSecurityGroup = new ScenarioOutput(
  "logSecurityGroup",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Created the security group ${state.securityGroupId}.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const confirmDeleteSecurityGroup = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteSecurityGroup",
  "Do you want to delete the security group?",
  {
    type: "confirm",
    // Don't do anything when a security group was never created.
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => !state.securityGroupId,
  },
);

export const maybeDeleteSecurityGroup = new ScenarioAction(
  "deleteSecurityGroup",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Delete the security group if the 'skipWhen' condition below is not met.
      await state.ec2Client.send(
        new DeleteSecurityGroupCommand({
          GroupId: state.securityGroupId,
        }),
      );
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidGroupId.Malformed"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`;
      }
    }
  }
);
```

```
    }
    state.errors.push(caught);
  }
},
{
  // Don't do anything when there's no security group to delete
  // or the user chooses to keep it.
  skipWhen: (** @type {State} */ state) =>
    !state.securityGroupId || !state[confirmDeleteSecurityGroup.name],
},
);

export const authorizeSecurityGroupIngress = new ScenarioAction(
  "authorizeSecurity",
  async (** @type {State} */ state) => {
    try {
      // Get the public IP address of the machine running this example.
      const ipAddress = await new Promise((res, rej) => {
        get("http://checkip.amazonaws.com", (response) => {
          let data = "";
          response.on("data", (chunk) => {
            data += chunk;
          });
          response.on("end", () => res(data.trim()));
        }).on("error", (err) => {
          rej(err);
        });
      });
      state.ipAddress = ipAddress;
      // Allow ingress from the IP address above to the security group.
      // This will allow you to SSH into the EC2 instance.
      const command = new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
        GroupId: state.securityGroupId,
        IpPermissions: [
          {
            IpProtocol: "tcp",
            FromPort: 22,
            ToPort: 22,
            IpRanges: [{ CidrIp: `${ipAddress}/32` }],
          },
        ],
      });

      await state.ec2Client.send(command);
    }
  }
);
```

```
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidGroupId.Malformed"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`;
      }

      state.errors.push(caught);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logSecurityGroupIngress = new ScenarioOutput(
  "logSecurityGroupIngress",
  (** @type {State} */ state) =>
  `Allowed SSH access from your public IP: ${state.ipAddress}.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const getImages = new ScenarioAction(
  "images",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const AMIs = [];
    // Some AWS services publish information about common artifacts as AWS
    Systems Manager (SSM)
    // public parameters. For example, the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
    EC2)
    // service publishes information about Amazon Machine Images (AMIs) as public
    parameters.

    // Create the paginator for getting images. Actions that return multiple
    pages of
    // results have paginators to simplify those calls.
    const getParametersByPathPaginator = paginateGetParametersByPath(
      {
        // Not storing this client in state since it's only used once.
        client: new SSMClient({}),
      },
      {
        // The path to the public list of the latest amazon-linux instances.
        Path: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest",
      },
    ),
```

```
);

try {
  for await (const page of getParametersByPathPaginator) {
    for (const param of page.Parameters) {
      // Filter by Amazon Linux 2
      if (param.Name.includes("amzn2")) {
        AMIs.push(param.Value);
      }
    }
  }
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidFilterValue") {
    caught.message = `${caught.message} Please provide a valid filter value
for paginateGetParametersByPath.`;
  }
  state.errors.push(caught);
  return;
}

const imageDetails = [];
const describeImagesPaginator = paginateDescribeImages(
  { client: state.ec2Client },
  // The images found from the call to SSM.
  { ImageIds: AMIs },
);

try {
  // Get more details for the images found above.
  for await (const page of describeImagesPaginator) {
    imageDetails.push...(page.Images || []);
  }

  // Store the image details for later use.
  state.images = imageDetails;
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidAMIID.NotFound") {
    caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid image id.`;
  }

  state.errors.push(caught);
}
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
```

```
);

export const provideImage = new ScenarioInput(
  "image",
  "Select one of the following images.",
  {
    type: "select",
    choices: (/** @type { State } */ state) =>
      state.images.map((image) => ({
        name: `${image.Description}`,
        value: image,
      })),
    default: (/** @type { State } */ state) => state.images[0],
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

export const getCompatibleInstanceTypes = new ScenarioAction(
  "getCompatibleInstanceTypes",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    // Get more details about instance types that match the architecture of
    // the provided image.
    const paginator = paginateDescribeInstanceTypes(
      { client: state.ec2Client, pageSize: 25 },
      {
        Filters: [
          {
            Name: "processor-info.supported-architecture",
            // The value selected from provideImage()
            Values: [state.image.Architecture],
          },
          // Filter for smaller, less expensive, types.
          { Name: "instance-type", Values: ["*.micro", "*.small"] },
        ],
      },
    );
  },
);

const instanceTypes = [];

try {
  for await (const page of paginator) {
    if (page.InstanceTypes.length) {
      instanceTypes.push(...(page.InstanceTypes || []));
    }
  }
}
```

```
    }

    if (!instanceTypes.length) {
      state.errors.push(
        "No instance types matched the instance type filters.",
      );
    }
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
      caught.message = `${caught.message}. Please check the provided values and
try again.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  }

  state.instanceTypes = instanceTypes;
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const provideInstanceType = new ScenarioInput(
  "instanceType",
  "Select an instance type.",
  {
    choices: (/** @type {State} */ state) =>
      state.instanceTypes.map((instanceType) => ({
        name: `${instanceType.InstanceType} - Memory:
${instanceType.MemoryInfo.SizeInMiB}`,
        value: instanceType.InstanceType,
      })),
    type: "select",
    default: (/** @type {State} */ state) =>
      state.instanceTypes[0].InstanceType,
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

export const runInstance = new ScenarioAction(
  "runInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    const { Instances } = await state.ec2Client.send(
      new RunInstancesCommand({
        KeyName: state[provideKeyPairName.name],
```

```
    SecurityGroupIds: [state.securityGroupId],
    ImageId: state.image.ImageId,
    InstanceType: state[provideInstanceType.name],
    // Availability Zones have capacity limitations that may impact your
    // ability to launch instances.
    // The `RunInstances` operation will only succeed if it can allocate at
    // least the `MinCount` of instances.
    // However, EC2 will attempt to launch up to the `MaxCount` of instances,
    // even if the full request cannot be satisfied.
    // If you need a specific number of instances, use `MinCount` and
    // `MaxCount` set to the same value.
    // If you want to launch up to a certain number of instances, use
    // `MaxCount` and let EC2 provision as many as possible.
    // If you require a minimum number of instances, but do not want to
    // exceed a maximum, use both `MinCount` and `MaxCount`.
    MinCount: 1,
    MaxCount: 1,
  })),
);

state.instanceId = Instances[0].InstanceId;

try {
  // Poll `DescribeInstanceStatus` until status is "ok".
  await waitUntilInstanceStatusOk(
    {
      client: state.ec2Client,
      maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
    },
    { InstanceIds: [Instances[0].InstanceId] },
  );
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
    caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
  }

  state.errors.push(caught);
}
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logRunInstance = new ScenarioOutput(
```

```
"logRunInstance",
"The next step is to run your EC2 instance for the first time. This can take a
few minutes.",
{ header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const describeInstance = new ScenarioAction(
  "describeInstance",
  async (** @type { State } */ state) => {
    /** @type { import("@aws-sdk/client-ec2").Instance[] } */
    const instances = [];

    try {
      const paginator = paginateDescribeInstances(
        {
          client: state.ec2Client,
        },
        {
          // Only get our created instance.
          InstanceIds: [state.instanceId],
        },
      );
    }

    for await (const page of paginator) {
      for (const reservation of page.Reservations) {
        instances.push(...reservation.Instances);
      }
    }
    if (instances.length !== 1) {
      throw new Error(`Instance ${state.instanceId} not found.`);
    }

    // The only info we need is the IP address for SSH purposes.
    state.instanceIpAddress = instances[0].PublicIpAddress;
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
      caught.message = `${caught.message}. Please check provided values and try
again.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);
```

```
);

export const logSSHConnectionInfo = new ScenarioOutput(
  "logSSHConnectionInfo",
  (/** @type { State } */ state) =>
    `You can now SSH into your instance using the following command:
ssh -i ${state.tmpDirectory}/${state[provideKeyPairName.name]}.pem ec2-user@
${state.instanceIpAddress}`,
  { preformatted: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStopInstance = new ScenarioOutput(
  "logStopInstance",
  "Stopping your EC2 instance.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const stopInstance = new ScenarioAction(
  "stopInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new StopInstancesCommand({
          InstanceIds: [state.instanceId],
        })),
    );

    await waitUntilInstanceStopped(
      {
        client: state.ec2Client,
        maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
      },
      { InstanceIds: [state.instanceId] },
    );
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
      caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
    }

    state.errors.push(caught);
  }
},
// Don't try to stop an instance that doesn't exist.
```

```
{ skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.instanceId },
);

export const logIpAddressBehavior = new ScenarioOutput(
  "logIpAddressBehavior",
  [
    "When you run an instance, by default it's assigned an IP address.",
    "That IP address is not static. It will change every time the instance is
restarted.",
    "The next step is to stop and restart your instance to demonstrate this
behavior.",
  ].join(" "),
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStartInstance = new ScenarioOutput(
  "logStartInstance",
  (/** @type { State } */ state) => `Starting instance ${state.instanceId}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const startInstance = new ScenarioAction(
  "startInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new StartInstancesCommand({
          InstanceIds: [state.instanceId],
        })),
    );

    await waitUntilInstanceStatusOk(
      {
        client: state.ec2Client,
        maxWaitTime: MAX_WAITER_TIME_IN_SECONDS,
      },
      { InstanceIds: [state.instanceId] },
    );
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
      caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
    }
  }
}
```

```
        state.errors.push(caught);
    }
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logIpAllocation = new ScenarioOutput(
    "logIpAllocation",
    [
        "It is possible to have a static IP address.",
        "To demonstrate this, an IP will be allocated and associated to your EC2
instance.",
    ].join(" "),
    { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const allocateIp = new ScenarioAction(
    "allocateIp",
    async (** @type { State } */ state) => {
        try {
            // An Elastic IP address is allocated to your AWS account, and is yours
            until you release it.
            const { AllocationId, PublicIp } = await state.ec2Client.send(
                new AllocateAddressCommand({}),
            );
            state.allocationId = AllocationId;
            state.allocatedIpAddress = PublicIp;
        } catch (caught) {
            if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
                caught.message = `${caught.message}. Did you provide these values?`;
            }
            state.errors.push(caught);
        }
    },
    { skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const associateIp = new ScenarioAction(
    "associateIp",
    async (** @type { State } */ state) => {
        try {
            // Associate an allocated IP address to an EC2 instance. An IP address can
            be allocated
            // with the AllocateAddress action.
```

```
const { AssociationId } = await state.ec2Client.send(
  new AssociateAddressCommand({
    AllocationId: state.allocationId,
    InstanceId: state.instanceId,
  }),
);
state.associationId = AssociationId;
// Update the IP address that is being tracked to match
// the one just associated.
state.instanceIpAddress = state.allocatedIpAddress;
} catch (caught) {
  if (
    caught instanceof Error &&
    caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
  ) {
    caught.message = `${caught.message}. Did you provide the ID of a valid
Elastic IP address AllocationId?`;
  }
  state.errors.push(caught);
}
},
{ skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logStaticIpProof = new ScenarioOutput(
  "logStaticIpProof",
  "The IP address should remain the same even after stopping and starting the
instance.",
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const logCleanUp = new ScenarioOutput(
  "logCleanUp",
  "That's it! You can choose to clean up the resources now, or clean them up on
your own later.",
  { header: true, skipWhen: skipWhenErrors },
);

export const confirmDisassociateAddress = new ScenarioInput(
  "confirmDisassociateAddress",
  "Do you want to disassociate and release the static IP address created
earlier?",
  {
    type: "confirm",
```

```
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.associationId,
  },
);

export const maybeDisassociateAddress = new ScenarioAction(
  "maybeDisassociateAddress",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new DisassociateAddressCommand({
          AssociationId: state.associationId,
        }),
      );
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidAssociationID.NotFound"
      ) {
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid association
ID.`;
      }
      state.errors.push(caught);
    }
  },
  {
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) =>
      !state[confirmDisassociateAddress.name] || !state.associationId,
  },
);

export const maybeReleaseAddress = new ScenarioAction(
  "maybeReleaseAddress",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new ReleaseAddressCommand({
          AllocationId: state.allocationId,
        }),
      );
    } catch (caught) {
      if (
        caught instanceof Error &&
        caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
      ) {

```

```
        caught.message = `${caught.message}. Please provide a valid
AllocationID.`;
    }
    state.errors.push(caught);
  }
},
{
  skipWhen: (/** @type { State } */ state) =>
    !state[confirmDisassociateAddress.name] || !state.allocationId,
},
);

export const confirmTerminateInstance = new ScenarioInput(
  "confirmTerminateInstance",
  "Do you want to terminate the instance?",
  // Don't do anything when an instance was never run.
  {
    skipWhen: (/** @type { State } */ state) => !state.instanceId,
    type: "confirm",
  },
);

export const maybeTerminateInstance = new ScenarioAction(
  "terminateInstance",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    try {
      await state.ec2Client.send(
        new TerminateInstancesCommand({
          InstanceIds: [state.instanceId],
        }),
      );
      await waitUntilInstanceTerminated(
        { client: state.ec2Client },
        { InstanceIds: [state.instanceId] },
      );
    } catch (caught) {
      if (caught instanceof Error && caught.name === "TimeoutError") {
        caught.message = `${caught.message}. Try increasing the maxWaitTime in
the waiter.`;
      }

      state.errors.push(caught);
    }
  },
),
```

```

{
  // Don't do anything when there's no instance to terminate or the
  // user chooses not to terminate.
  skipWhen: (** @type { State } */ state) =>
    !state.instanceId || !state[confirmTerminateInstance.name],
},
);

export const deleteTemporaryDirectory = new ScenarioAction(
  "deleteTemporaryDirectory",
  async (** @type { State } */ state) => {
    try {
      await rm(state.tmpDirectory, { recursive: true });
    } catch (caught) {
      state.errors.push(caught);
    }
  },
);

export const logErrors = new ScenarioOutput(
  "logErrors",
  (** @type {State}*/ state) => {
    const errorList = state.errors
      .map((err) => ` - ${err.name}: ${err.message}`)
      .join("\n");
    return `Scenario errors found:\n${errorList}`;
  },
  {
    preformatted: true,
    header: true,
    // Don't log errors when there aren't any!
    skipWhen: (** @type {State} */ state) => state.errors.length === 0,
  },
);

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)

- [CreateSecurityGroup](#)
- [DeleteKeyPair](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
```

```
Before running this Kotlin code example, set up your development environment, including your credentials.
```

```
For more information, see the following documentation topic:
```

```
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
```

This Kotlin example performs the following tasks:

1. Creates an RSA key pair and saves the private key data as a .pem file.
 2. Lists key pairs.
 3. Creates a security group for the default VPC.
 4. Displays security group information.
 5. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one.
 6. Gets more information about the image.
 7. Gets a list of instance types that are compatible with the selected AMI's architecture.
 8. Creates an instance with the key pair, security group, AMI, and an instance type.
 9. Displays information about the instance.
 10. Stops the instance and waits for it to stop.
 11. Starts the instance and waits for it to start.
 12. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
 13. Displays SSH connection info for the instance.
 14. Disassociates and deletes the Elastic IP address.
 15. Terminates the instance.
 16. Deletes the security group.
 17. Deletes the key pair.
- */

```
val DASHES = String(CharArray(80)).replace("\u0000", "-")
```

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <keyName> <fileName> <groupName> <groupDesc> <vpcId> <myIpAddress>

        Where:
            keyName - A key pair name (for example, TestKeyPair).
            fileName - A file name where the key information is written to.
            groupName - The name of the security group.
            groupDesc - The description of the security group.
            vpcId - A VPC ID. You can get this value from the AWS Management
Console.
            myIpAddress - The IP address of your development machine.

        """

    if (args.size != 6) {
        println(usage)
        exitProcess(0)
    }
}
```

```
val keyName = args[0]
val fileName = args[1]
val groupName = args[2]
val groupDesc = args[3]
val vpcId = args[4]
val myIpAddress = args[5]
var newInstanceId: String? = ""

println(DASHES)
println("Welcome to the Amazon EC2 example scenario.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("1. Create an RSA key pair and save the private key material as
a .pem file.")
createKeyPairSc(keyName, fileName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("2. List key pairs.")
describeEC2KeysSc()
println(DASHES)

println(DASHES)
println("3. Create a security group.")
val groupId = createEC2SecurityGroupSc(groupName, groupDesc, vpcId,
myIpAddress)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("4. Display security group info for the newly created security
group.")
describeSecurityGroupsSc(groupId.toString())
println(DASHES)

println(DASHES)
println("5. Get a list of Amazon Linux 2 AMIs and select one with amzn2 in
the name.")
val instanceId = getParaValuesSc()
if (instanceId == "") {
    println("The instance Id value isn't valid.")
    exitProcess(0)
}
```

```
println("The instance Id is $instanceId.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("6. Get more information about an amzn2 image and return the AMI
value.")
val amiValue = instanceId?.let { describeImageSc(it) }
if (instanceId == "") {
    println("The instance Id value is invalid.")
    exitProcess(0)
}
println("The AMI value is $amiValue.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("7. Get a list of instance types.")
val instanceType = getInstanceTypesSc()
println(DASHES)

println(DASHES)
println("8. Create an instance.")
if (amiValue != null) {
    newInstanceId = runInstanceSc(instanceType, keyName, groupName, amiValue)
    println("The instance Id is $newInstanceId")
}
println(DASHES)

println(DASHES)
println("9. Display information about the running instance. ")
var ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
println("You can SSH to the instance using this command:")
println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("10. Stop the instance.")
if (newInstanceId != null) {
    stopInstanceSc(newInstanceId)
}
println(DASHES)

println(DASHES)
println("11. Start the instance.")
if (newInstanceId != null) {
```

```
        startInstanceSc(newInstanceId)
    }
    ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
    println("You can SSH to the instance using this command:")
    println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
    println(DASHES)

    println(DASHES)
    println("12. Allocate an Elastic IP address and associate it with the
instance.")
    val allocationId = allocateAddressSc()
    println("The allocation Id value is $allocationId")
    val associationId = associateAddressSc(newInstanceId, allocationId)
    println("The associate Id value is $associationId")
    println(DASHES)

    println(DASHES)
    println("13. Describe the instance again.")
    ipAddress = describeEC2InstancesSc(newInstanceId)
    println("You can SSH to the instance using this command:")
    println("ssh -i " + fileName + "ec2-user@" + ipAddress)
    println(DASHES)

    println(DASHES)
    println("14. Disassociate and release the Elastic IP address.")
    disassociateAddressSc(associationId)
    releaseEC2AddressSc(allocationId)
    println(DASHES)

    println(DASHES)
    println("15. Terminate the instance and use a waiter.")
    if (newInstanceId != null) {
        terminateEC2Sc(newInstanceId)
    }
    println(DASHES)

    println(DASHES)
    println("16. Delete the security group.")
    if (groupId != null) {
        deleteEC2SecGroupSc(groupId)
    }
    println(DASHES)

    println(DASHES)
```

```
println("17. Delete the key pair.")
deleteKeysSc(keyName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("You successfully completed the Amazon EC2 scenario.")
println(DASHES)
}

suspend fun deleteKeysSc(keyPair: String) {
    val request =
        DeleteKeyPairRequest {
            keyName = keyPair
        }
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.deleteKeyPair(request)
        println("Successfully deleted key pair named $keyPair")
    }
}

suspend fun deleteEC2SecGroupSc(groupIdVal: String) {
    val request =
        DeleteSecurityGroupRequest {
            groupId = groupIdVal
        }
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.deleteSecurityGroup(request)
        println("Successfully deleted security group with Id $groupIdVal")
    }
}

suspend fun terminateEC2Sc(instanceIdVal: String) {
    val ti =
        TerminateInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(instanceIdVal)
        }
    println("Wait for the instance to terminate. This will take a few minutes.")
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.terminateInstances(ti)
        ec2.waitForInstanceTerminated {
            // suspend call
            instanceIds = listOf(instanceIdVal)
        }
        println("$instanceIdVal is terminated!")
    }
}
```

```
    }
}

suspend fun releaseEC2AddressSc(allocId: String?) {
    val request =
        ReleaseAddressRequest {
            allocationId = allocId
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.releaseAddress(request)
        println("Successfully released Elastic IP address $allocId")
    }
}

suspend fun disassociateAddressSc(associationIdVal: String?) {
    val addressRequest =
        DisassociateAddressRequest {
            associationId = associationIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.disassociateAddress(addressRequest)
        println("You successfully disassociated the address!")
    }
}

suspend fun associateAddressSc(
    instanceIdVal: String?,
    allocationIdVal: String?,
): String? {
    val associateRequest =
        AssociateAddressRequest {
            instanceId = instanceIdVal
            allocationId = allocationIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val associateResponse = ec2.associateAddress(associateRequest)
        return associateResponse.associationId
    }
}

suspend fun allocateAddressSc(): String? {
    val allocateRequest =
```

```
        AllocateAddressRequest {
            domain = DomainType.Vpc
        }
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val allocateResponse = ec2.allocateAddress(allocateRequest)
        return allocateResponse.allocationId
    }
}

suspend fun startInstanceSc(instanceId: String) {
    val request =
        StartInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.startInstances(request)
        println("Waiting until instance $instanceId starts. This will take a few
minutes.")
        ec2.waitForInstanceRunning {
            // suspend call
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }
        println("Successfully started instance $instanceId")
    }
}

suspend fun stopInstanceSc(instanceId: String) {
    val request =
        StopInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.stopInstances(request)
        println("Waiting until instance $instanceId stops. This will take a few
minutes.")
        ec2.waitForInstanceStopped {
            // suspend call
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }
        println("Successfully stopped instance $instanceId")
    }
}
```

```
suspend fun describeEC2InstancesSc(newInstanceId: String?): String {
    var pubAddress = ""
    var isRunning = false
    val request =
        DescribeInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(newInstanceId.toString())
        }

    while (!isRunning) {
        Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
            val response = ec2.describeInstances(request)
            val state =
                response.reservations
                    ?.get(0)
                    ?.instances
                    ?.get(0)
                    ?.state
                    ?.name
                    ?.value
            if (state != null) {
                if (state.compareTo("running") == 0) {
                    println("Image id is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.imageId}")
                    println("Instance type is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.instanceType}")
                    println("Instance state is
${response.reservations!!.get(0).instances?.get(0)?.state}")
                    pubAddress =
                        response.reservations!!
                            .get(0)
                            .instances
                            ?.get(0)
                            ?.publicIpAddress
                            .toString()
                    println("Instance address is $pubAddress")
                    isRunning = true
                }
            }
        }
    }
    return pubAddress
}
```

```
suspend fun runInstanceSc(
    instanceTypeVal: String,
    keyNameVal: String,
    groupNameVal: String,
    amiIdVal: String,
): String {
    val runRequest =
        RunInstancesRequest {
            instanceType = InstanceType.fromValue(instanceTypeVal)
            keyName = keyNameVal
            securityGroups = listOf(groupNameVal)
            maxCount = 1
            minCount = 1
            imageId = amiIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.runInstances(runRequest)
        val instanceId = response.instances?.get(0)?.instanceId
        println("Successfully started EC2 Instance $instanceId based on AMI
$amiIdVal")
        return instanceId.toString()
    }
}

// Get a list of instance types.
suspend fun getInstanceTypesSc(): String {
    var instanceType = ""
    val filterObs = ArrayList<Filter>()
    val filter =
        Filter {
            name = "processor-info.supported-architecture"
            values = listOf("arm64")
        }

    filterObs.add(filter)
    val typesRequest =
        DescribeInstanceTypesRequest {
            filters = filterObs
            maxResults = 10
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.describeInstanceTypes(typesRequest)
        response.instanceTypes?.forEach { type ->
```

```
        println("The memory information of this type is
${type.memoryInfo?.sizeInMib}")
        println("Maximum number of network cards is
${type.networkInfo?.maximumNetworkCards}")
        instanceType = type.instanceType.toString()
    }
    return instanceType
}
}

// Display the Description field that corresponds to the instance Id value.
suspend fun describeImageSc(instanceId: String): String? {
    val imagesRequest =
        DescribeImagesRequest {
            imageIds = listOf(instanceId)
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.describeImages(imagesRequest)
        println("The description of the first image is
${response.images?.get(0)?.description}")
        println("The name of the first image is
${response.images?.get(0)?.name}")

        // Return the image Id value.
        return response.images?.get(0)?.imageId
    }
}

// Get the Id value of an instance with amzn2 in the name.
suspend fun getParaValuesSc(): String? {
    val parameterRequest =
        GetParametersByPathRequest {
            path = "/aws/service/ami-amazon-linux-latest"
        }

    SsmClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ssmClient ->
        val response = ssmClient.getParametersByPath(parameterRequest)
        response.parameters?.forEach { para ->
            println("The name of the para is: ${para.name}")
            println("The type of the para is: ${para.type}")
            println("")
            if (para.name?.let { filterName(it) } == true) {
                return para.value
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  }
}
return ""
}

fun filterName(name: String): Boolean {
  val parts = name.split("/").toTypedArray()
  val myValue = parts[4]
  return myValue.contains("amzn2")
}

suspend fun describeSecurityGroupsSc(groupId: String) {
  val request =
    DescribeSecurityGroupsRequest {
      groupIds = listOf(groupId)
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    val response = ec2.describeSecurityGroups(request)
    for (group in response.securityGroups!!) {
      println("Found Security Group with id " + group.groupId.toString() +
" and group VPC " + group.vpcId)
    }
  }
}

suspend fun createEC2SecurityGroupSc(
  groupNameVal: String?,
  groupDescVal: String?,
  vpcIdVal: String?,
  myIpAddress: String?,
): String? {
  val request =
    CreateSecurityGroupRequest {
      groupName = groupNameVal
      description = groupDescVal
      vpcId = vpcIdVal
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    val resp = ec2.createSecurityGroup(request)
    val ipRange =
      IpRange {
```

```
        cidrIp = "$myIpAddress/0"
    }

    val ipPerm =
        IpPermission {
            ipProtocol = "tcp"
            toPort = 80
            fromPort = 80
            ipRanges = listOf(ipRange)
        }

    val ipPerm2 =
        IpPermission {
            ipProtocol = "tcp"
            toPort = 22
            fromPort = 22
            ipRanges = listOf(ipRange)
        }

    val authRequest =
        AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
            groupName = groupNameVal
            ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
        }
    ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
    println("Successfully added ingress policy to Security Group
    $groupNameVal")
    return resp.groupId
}

suspend fun describeEC2KeysSc() {
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.describeKeyPairs(DescribeKeyPairsRequest {})
        response.keyPairs?.forEach { keyPair ->
            println("Found key pair with name ${keyPair.keyName} and fingerprint
            ${keyPair.keyFingerprint}")
        }
    }
}

suspend fun createKeyPairSc(
    keyNameVal: String,
    fileNameVal: String,
```

```
) {
    val request =
        CreateKeyPairRequest {
            keyName = keyNameVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.createKeyPair(request)
        val content = response.keyMaterial
        if (content != null) {
            File(fileNameVal).writeText(content)
        }
        println("Successfully created key pair named $keyNameVal")
    }
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK For Kotlin.

- [AllocateAddress](#)
- [AssociateAddress](#)
- [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
- [CreateKeyPair](#)
- [CreateSecurityGroup](#)
- [DeleteKeyPair](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)
- [TerminateInstances](#)

- [UnmonitorInstances](#)

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di prompt perintah.

```
class EC2InstanceScenario:
    """
    A scenario that demonstrates how to use Boto3 to manage Amazon EC2 resources.
    Covers creating a key pair, security group, launching an instance,
    associating
    an Elastic IP, and cleaning up resources.
    """

    def __init__(
        self,
        inst_wrapper: EC2InstanceWrapper,
        key_wrapper: KeyPairWrapper,
        sg_wrapper: SecurityGroupWrapper,
        eip_wrapper: ElasticIpWrapper,
        ssm_client: boto3.client,
        remote_exec: bool = False,
    ):
        """
        Initializes the EC2InstanceScenario with the necessary AWS service
        wrappers.

        :param inst_wrapper: Wrapper for EC2 instance operations.
        :param key_wrapper: Wrapper for key pair operations.
        :param sg_wrapper: Wrapper for security group operations.
        :param eip_wrapper: Wrapper for Elastic IP operations.
        :param ssm_client: Boto3 client for accessing SSM to retrieve AMIs.
        :param remote_exec: Flag to indicate if the scenario is running in a
        remote execution
```

```

        environment. Defaults to False. If True, the script
won't prompt
        for user interaction.

        """
        self.inst_wrapper = inst_wrapper
        self.key_wrapper = key_wrapper
        self.sg_wrapper = sg_wrapper
        self.eip_wrapper = eip_wrapper
        self.ssm_client = ssm_client
        self.remote_exec = remote_exec

    def create_and_list_key_pairs(self) -> None:
        """
        Creates an RSA key pair for SSH access to the EC2 instance and lists
        available key pairs.
        """
        console.print("***Step 1: Create a Secure Key Pair***", style="bold cyan")
        console.print(
            "Let's create a secure RSA key pair for connecting to your EC2
instance."
        )
        key_name = f"MyUniqueKeyPair-{uuid.uuid4().hex[:8]}"
        console.print(f"- **Key Pair Name**: {key_name}")

        # Create the key pair and simulate the process with a progress bar.
        with alive_bar(1, title="Creating Key Pair") as bar:
            self.key_wrapper.create(key_name)
            time.sleep(0.4) # Simulate the delay in key creation
            bar()

        console.print(f"- **Private Key Saved to**:"
{self.key_wrapper.key_file_path}\n")

        # List key pairs (simulated) and show a progress bar.
        list_keys = True
        if list_keys:
            console.print("- Listing your key pairs...")
            start_time = time.time()
            with alive_bar(100, title="Listing Key Pairs") as bar:
                while time.time() - start_time < 2:
                    time.sleep(0.2)
                    bar(10)
                self.key_wrapper.list(5)
            if time.time() - start_time > 2:

```

```
        console.print(
            "Taking longer than expected! Please wait...",
            style="bold yellow",
        )

def create_security_group(self) -> None:
    """
    Creates a security group that controls access to the EC2 instance and
adds a rule
to allow SSH access from the user's current public IP address.
    """
    console.print("***Step 2: Create a Security Group***", style="bold cyan")
    console.print(
        "Security groups manage access to your instance. Let's create one."
    )
    sg_name = f"MySecurityGroup-{uuid.uuid4().hex[:8]}"
    console.print(f"- **Security Group Name**: {sg_name}")

    # Create the security group and simulate the process with a progress bar.
with alive_bar(1, title="Creating Security Group") as bar:
        self.sg_wrapper.create(
            sg_name, "Security group for example: get started with
instances."
        )
        time.sleep(0.5)
        bar()

    console.print(f"- **Security Group ID**:
{self.sg_wrapper.security_group}\n")

    # Get the current public IP to set up SSH access.
ip_response = urllib.request.urlopen("http://checkip.amazonaws.com")
current_ip_address = ip_response.read().decode("utf-8").strip()
    console.print(
        "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
    )
    console.print(f"- **Your Public IP Address**: {current_ip_address}")
    console.print("- Automatically adding SSH rule...")

    # Update security group rules to allow SSH and simulate with a progress
bar.
with alive_bar(1, title="Updating Security Group Rules") as bar:
        response = self.sg_wrapper.authorize_ingress(current_ip_address)
        time.sleep(0.4)
```

```
        if response and response.get("Return"):
            console.print("- **Security Group Rules Updated**.")
        else:
            console.print(
                "- **Error**: Couldn't update security group rules.",
                style="bold red",
            )
        bar()

    self.sg_wrapper.describe(self.sg_wrapper.security_group)

def create_instance(self) -> None:
    """
    Launches an EC2 instance using an Amazon Linux 2 AMI and the created key
pair
and security group. Displays instance details and SSH connection
information.
    """
    # Retrieve Amazon Linux 2 AMIs from SSM.
    ami_paginator = self.ssm_client.get_paginator("get_parameters_by_path")
    ami_options = []
    for page in ami_paginator.paginate(Path="/aws/service/ami-amazon-linux-
latest"):
        ami_options += page["Parameters"]
    amzn2_images = self.inst_wrapper.get_images(
        [opt["Value"] for opt in ami_options if "amzn2" in opt["Name"]]
    )
    console.print("\n**Step 3: Launch Your Instance**", style="bold cyan")
    console.print(
        "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some
options:"
    )
    image_choice = 0
    console.print(f"- Selected AMI: {amzn2_images[image_choice]
['ImageId']}\n")

    # Display instance types compatible with the selected AMI
    inst_types = self.inst_wrapper.get_instance_types(
        amzn2_images[image_choice]["Architecture"]
    )
    inst_type_choice = 0
    console.print(
        f"- Selected instance type: {inst_types[inst_type_choice]
['InstanceType']}\n"
```

```
)

console.print("Creating your instance and waiting for it to start...")
with alive_bar(1, title="Creating Instance") as bar:
    self.inst_wrapper.create(
        amzn2_images[image_choice]["ImageId"],
        inst_types[inst_type_choice]["InstanceType"],
        self.key_wrapper.key_pair["KeyName"],
        [self.sg_wrapper.security_group],
    )
    time.sleep(21)
    bar()

console.print(f"***Success! Your instance is ready:**\n", style="bold
green")
self.inst_wrapper.display()

console.print(
    "You can use SSH to connect to your instance. "
    "If the connection attempt times out, you might have to manually
update "
    "the SSH ingress rule for your IP address in the AWS Management
Console."
)
self._display_ssh_info()

def _display_ssh_info(self) -> None:
    """
    Displays SSH connection information for the user to connect to the EC2
instance.
    Handles the case where the instance does or does not have an associated
public IP address.
    """
    if (
        not self.eip_wrapper.elastic_ips
        or not self.eip_wrapper.elastic_ips[0].allocation_id
    ):
        if self.inst_wrapper.instances:
            instance = self.inst_wrapper.instances[0]
            instance_id = instance["InstanceId"]

            waiter =
self.inst_wrapper.ec2_client.get_waiter("instance_running")
            console.print(
```

```
        "Waiting for the instance to be in a running state with a
public IP...",
        style="bold cyan",
    )

    with alive_bar(1, title="Waiting for Instance to Start") as bar:
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
        time.sleep(20)
        bar()

    instance = self.inst_wrapper.ec2_client.describe_instances(
        InstanceIds=[instance_id]
    )["Reservations"][0]["Instances"][0]

    public_ip = instance.get("PublicIpAddress")
    if public_ip:
        console.print(
            "\nTo connect via SSH, open another command prompt and
run the following command:",
            style="bold cyan",
        )
        console.print(
            f"\tssh -i {self.key_wrapper.key_file_path} ec2-
user@{public_ip}"
        )
    else:
        console.print(
            "Instance does not have a public IP address assigned.",
            style="bold red",
        )
    else:
        console.print(
            "No instance available to retrieve public IP address.",
            style="bold red",
        )
    else:
        elastic_ip = self.eip_wrapper.elastic_ips[0]
        elastic_ip_address = elastic_ip.public_ip
        console.print(
            f"\tssh -i {self.key_wrapper.key_file_path} ec2-
user@{elastic_ip_address}"
        )

    if not self.remote_exec:
```

```
        console.print("\nOpen a new terminal tab to try the above SSH
command.")
        input("Press Enter to continue...")

    def associate_elastic_ip(self) -> None:
        """
        Allocates an Elastic IP address and associates it with the EC2 instance.
        Displays the Elastic IP address and SSH connection information.
        """
        console.print("\n**Step 4: Allocate an Elastic IP Address**", style="bold
cyan")
        console.print(
            "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your
instance\n"
            "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."
        )

        with alive_bar(1, title="Allocating Elastic IP") as bar:
            elastic_ip = self.eip_wrapper.allocate()
            time.sleep(0.5)
            bar()

        console.print(
            f"- **Allocated Static Elastic IP Address**: {elastic_ip.public_ip}."
        )

        with alive_bar(1, title="Associating Elastic IP") as bar:
            self.eip_wrapper.associate(
                elastic_ip.allocation_id, self.inst_wrapper.instances[0]
["InstanceId"]
            )
            time.sleep(2)
            bar()

        console.print(f"- **Associated Elastic IP with Your Instance**.")
        console.print(
            "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic
IP."
        )
        self._display_ssh_info()

    def stop_and_start_instance(self) -> None:
        """
        Stops and restarts the EC2 instance. Displays instance state and explains
```

```
changes that occur when the instance is restarted, such as the potential
change
in the public IP address unless an Elastic IP is associated.
"""
console.print("\n**Step 5: Stop and Start Your Instance**", style="bold
cyan")
console.print("Let's stop and start your instance to see what changes.")
console.print("- **Stopping your instance and waiting until it's
stopped...**")

with alive_bar(1, title="Stopping Instance") as bar:
    self.inst_wrapper.stop()
    time.sleep(360)
    bar()

console.print("- **Your instance is stopped. Restarting...**")

with alive_bar(1, title="Starting Instance") as bar:
    self.inst_wrapper.start()
    time.sleep(20)
    bar()

console.print("**Your instance is running.**", style="bold green")
self.inst_wrapper.display()

elastic_ip = (
    self.eip_wrapper.elastic_ips[0] if self.eip_wrapper.elastic_ips else
None
)

if elastic_ip is None or elastic_ip.allocation_id is None:
    console.print(
        "- **Note**: Every time your instance is restarted, its public IP
address changes."
    )
else:
    console.print(
        f"Because you have associated an Elastic IP with your instance,
you can \n"
        f"connect by using a consistent IP address after the instance
restarts: {elastic_ip.public_ip}"
    )

self._display_ssh_info()
```

```
def cleanup(self) -> None:
    """
    Cleans up all the resources created during the scenario, including
    disassociating
    and releasing the Elastic IP, terminating the instance, deleting the
    security
    group, and deleting the key pair.
    """
    console.print("\n**Step 6: Clean Up Resources**", style="bold cyan")
    console.print("Cleaning up resources:")

    for elastic_ip in self.eip_wrapper.elastic_ips:
        console.print(f"- **Elastic IP**: {elastic_ip.public_ip}")

        with alive_bar(1, title="Disassociating Elastic IP") as bar:
            self.eip_wrapper.disassociate(elastic_ip.allocation_id)
            time.sleep(2)
            bar()

        console.print("\t- **Disassociated Elastic IP from the Instance**")

        with alive_bar(1, title="Releasing Elastic IP") as bar:
            self.eip_wrapper.release(elastic_ip.allocation_id)
            time.sleep(1)
            bar()

        console.print("\t- **Released Elastic IP**")

    console.print(f"- **Instance**: {self.inst_wrapper.instances[0]
['InstanceId']}")

    with alive_bar(1, title="Terminating Instance") as bar:
        self.inst_wrapper.terminate()
        time.sleep(380)
        bar()

    console.print("\t- **Terminated Instance**")

    console.print(f"- **Security Group**: {self.sg_wrapper.security_group}")

    with alive_bar(1, title="Deleting Security Group") as bar:
        self.sg_wrapper.delete(self.sg_wrapper.security_group)
        time.sleep(1)
```

```
        bar()

        console.print("\t- **Deleted Security Group**")

        console.print(f"- **Key Pair**: {self.key_wrapper.key_pair['KeyName']}")

        with alive_bar(1, title="Deleting Key Pair") as bar:
            self.key_wrapper.delete(self.key_wrapper.key_pair["KeyName"])
            time.sleep(0.4)
            bar()

        console.print("\t- **Deleted Key Pair**")

    def run_scenario(self) -> None:
        """
        Executes the entire EC2 instance scenario: creates key pairs, security
        groups,
        launches an instance, associates an Elastic IP, and cleans up all
        resources.
        """
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s:
%(message)s")

        console.print("-" * 88)
        console.print(
            "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started
            with instances demo.",
            style="bold magenta",
        )
        console.print("-" * 88)

        self.create_and_list_key_pairs()
        self.create_security_group()
        self.create_instance()
        self.stop_and_start_instance()
        self.associate_elastic_ip()
        self.stop_and_start_instance()
        self.cleanup()

        console.print("\nThanks for watching!", style="bold green")
        console.print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
```

```

try:
    scenario = EC2InstanceScenario(
        EC2InstanceWrapper.from_client(),
        KeyPairWrapper.from_client(),
        SecurityGroupWrapper.from_client(),
        ElasticIpWrapper.from_client(),
        boto3.client("ssm"),
    )
    scenario.run_scenario()
except Exception:
    logging.exception("Something went wrong with the demo.")

```

Tentukan kelas yang membungkus aksi pasangan kunci.

```

class KeyPairWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
    This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
    """

    def __init__(
        self,
        ec2_client: boto3.client,
        key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
        key_pair: Optional[dict] = None,
    ):
        """
        Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
        directory,
        and an optional key pair.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param key_file_dir: The folder where the private key information is
        stored.
                           This should be a secure folder.
        :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
                           This is a high-level object that wraps key pair actions.
        Optional.
        """
        self.ec2_client = ec2_client

```

```
self.key_pair = key_pair
self.key_file_path: Optional[str] = None
self.key_file_dir = key_file_dir

@classmethod
def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
    """
    Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
and a temporary directory for storing key files.

:return: An instance of KeyPairWrapper.
    """
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

def create(self, key_name: str) -> dict:
    """
    Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
    The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
again. The private key data is stored as a .pem file.

:param key_name: The name of the key pair to create.
:return: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object that
represents the newly created key pair.
:raises ClientError: If there is an error in creating the key pair, for
example, if a key pair with the same name already exists.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_name)
        self.key_pair = response
        self.key_file_path = os.path.join(
            self.key_file_dir.name, f"{self.key_pair['KeyName']}.pem"
        )
        with open(self.key_file_path, "w") as key_file:
            key_file.write(self.key_pair["KeyMaterial"])
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidKeyPair.Duplicate":
            logger.error(
                f"A key pair called {key_name} already exists. "
                "Please choose a different name for your key pair "
```

```

        "or delete the existing key pair before creating."
    )
    raise
else:
    return self.key_pair

def list(self, limit: Optional[int] = None) -> None:
    """
    Displays a list of key pairs for the current account.

    WARNING: Results are not paginated.

    :param limit: The maximum number of key pairs to list. If not specified,
        all key pairs will be listed.
    :raises ClientError: If there is an error in listing the key pairs.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_key_pairs()
        key_pairs = response.get("KeyPairs", [])

        if limit:
            key_pairs = key_pairs[:limit]

        for key_pair in key_pairs:
            logger.info(
                f"Found {key_pair['KeyType']} key '{key_pair['KeyName']}'
with fingerprint:"
            )
            logger.info(f"\t{key_pair['KeyFingerprint']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(f"Failed to list key pairs: {str(err)}")
        raise

def delete(self, key_name: str) -> bool:
    """
    Deletes a key pair by its name.

    :param key_name: The name of the key pair to delete.
    :return: A boolean indicating whether the deletion was successful.
    :raises ClientError: If there is an error in deleting the key pair, for
example,
        if the key pair does not exist.
    """

```

```

    """
    try:
        self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=key_name)
        logger.info(f"Successfully deleted key pair: {key_name}")
        self.key_pair = None
        return True
    except self.ec2_client.exceptions.ClientError as err:
        logger.error(f"Deletion failed for key pair: {key_name}")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidKeyPair.NotFound":
            logger.error(
                f"The key pair '{key_name}' does not exist and cannot be
deleted. "
                "Please verify the key pair name and try again."
            )
        raise

```

Menentukan kelas yang menggabungkan tindakan grup keamanan.

```

class SecurityGroupWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
None):
        """
        Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
security group ID.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                        access to AWS EC2 services.
        :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
high-level identifier
                        that represents the security group.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.security_group = security_group

```

```
@classmethod
def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
    """
    Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

    :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
    EC2 client.
    """
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    return cls(ec2_client)

def create(self, group_name: str, group_description: str) -> str:
    """
    Creates a security group in the default virtual private cloud (VPC) of
    the current account.

    :param group_name: The name of the security group to create.
    :param group_description: The description of the security group to
    create.
    :return: The ID of the newly created security group.
    :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
    for ResourceAlreadyExists
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_security_group(
            GroupName=group_name, Description=group_description
        )
        self.security_group = response["GroupId"]
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceAlreadyExists":
            logger.error(
                f"Security group '{group_name}' already exists. Please choose
                a different name."
            )
            raise
    else:
        return self.security_group

def authorize_ingress(self, ssh_ingress_ip: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
    """
    Adds a rule to the security group to allow access to SSH.
```

```

        :param ssh_ingress_ip: The IP address that is granted inbound access to
connect
                                to port 22 over TCP, used for SSH.
        :return: The response to the authorization request. The 'Return' field of
the
                response indicates whether the request succeeded or failed, or
None if no security group is set.
        :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
for ResourceAlreadyExists
        """
        if self.security_group is None:
            logger.info("No security group to update.")
            return None

        try:
            ip_permissions = [
                {
                    # SSH ingress open to only the specified IP address.
                    "IpProtocol": "tcp",
                    "FromPort": 22,
                    "ToPort": 22,
                    "IpRanges": [{"CidrIp": f"{ssh_ingress_ip}/32"}],
                }
            ]
            response = self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
                GroupId=self.security_group, IpPermissions=ip_permissions
            )
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidPermission.Duplicate":
                logger.error(
                    f"The SSH ingress rule for IP {ssh_ingress_ip} already
exists"
                    f"in security group '{self.security_group}'."
                )
                raise
            else:
                return response

    def describe(self, security_group_id: Optional[str] = None) -> bool:
        """
        Displays information about the specified security group or all security
groups if no ID is provided.

```

```

        :param security_group_id: The ID of the security group to describe.
            If None, an open search is performed to
describe all security groups.
        :returns: True if the description is successful.
        :raises ClientError: If there is an error describing the security
group(s), such as an invalid security group ID.
        """
        try:
            paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")

            if security_group_id is None:
                # If no ID is provided, return all security groups.
                page_iterator = paginator.paginate()
            else:
                page_iterator = paginator.paginate(GroupIds=[security_group_id])

            for page in page_iterator:
                for security_group in page["SecurityGroups"]:
                    print(f"Security group: {security_group['GroupName']}")
                    print(f"\tID: {security_group['GroupId']}")
                    print(f"\tVPC: {security_group['VpcId']}")
                    if security_group["IpPermissions"]:
                        print("Inbound permissions:")
                        pp(security_group["IpPermissions"])

            return True
        except ClientError as err:
            logger.error("Failed to describe security group(s).")
            if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidGroup.NotFound":
                logger.error(
                    f"Security group {security_group_id} does not exist "
                    f"because the specified security group ID was not found."
                )
            raise

    def delete(self, security_group_id: str) -> bool:
        """
        Deletes the specified security group.

        :param security_group_id: The ID of the security group to delete.
Required.

        :returns: True if the deletion is successful.

```

```

        :raises ClientError: If the security group cannot be deleted due to an
AWS service error.
        """
        try:
            self.ec2_client.delete_security_group(GroupId=security_group_id)
            logger.info(f"Successfully deleted security group
'{security_group_id}'")
            return True
        except ClientError as err:
            logger.error(f"Deletion failed for security group
'{security_group_id}'")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]

            if error_code == "InvalidGroup.NotFound":
                logger.error(
                    f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
because it does not exist."
                )
            elif error_code == "DependencyViolation":
                logger.error(
                    f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
because it is still in use."
                    " Verify that it is:"
                    "\n\t- Detached from resources"
                    "\n\t- Removed from references in other groups"
                    "\n\t- Removed from VPC's as a default group"
                )
            raise

```

Menentukan kelas yang menggabungkan tindakan instans.

```

class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """

```

```

    Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
    instances.

    :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                        access to AWS EC2 services.
    :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
objects. These are high-level objects that
                        wrap instance actions.
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def create(
        self,
        image_id: str,
        instance_type: str,
        key_pair_name: str,
        security_group_ids: Optional[List[str]] = None,
    ) -> List[Dict[str, Any]]:
        """
        Creates a new EC2 instance in the default VPC of the current account.

        The instance starts immediately after it is created.

        :param image_id: The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the
instance.
        :param instance_type: The type of instance to create, such as 't2.micro'.
        :param key_pair_name: The name of the key pair to use for SSH access.
        :param security_group_ids: A list of security group IDs to associate with
the instance.

```

```

                                If not specified, the default security group
of the VPC is used.
    :return: A list of dictionaries representing Boto3 Instance objects
representing the newly created instances.
    """
    try:
        instance_params = {
            "ImageId": image_id,
            "InstanceType": instance_type,
            "KeyName": key_pair_name,
        }
        if security_group_ids is not None:
            instance_params["SecurityGroupIds"] = security_group_ids

        response = self.ec2_client.run_instances(
            **instance_params, MinCount=1, MaxCount=1
        )
        instance = response["Instances"][0]
        self.instances.append(instance)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
        waiter.wait(InstanceIds=[instance["InstanceId"]])
    except ClientError as err:
        params_str = "\n\t".join(
            f"{key}: {value}" for key, value in instance_params.items()
        )
        logger.error(
            f"Failed to complete instance creation request.\nRequest details:
{params_str}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InstanceLimitExceeded":
            logger.error(
                (
                    f"Insufficient capacity for instance type
'instance_type'. "
                    "Terminate unused instances or contact AWS Support for a
limit increase."
                )
            )
        if error_code == "InsufficientInstanceCapacity":
            logger.error(
                (
                    f"Insufficient capacity for instance type
'instance_type'. "

```

```

        "Select a different instance type or launch in a
different availability zone."
    )
    )
    raise
    return self.instances

def display(self, state_filter: Optional[str] = "running") -> None:
    """
    Displays information about instances, filtering by the specified state.

    :param state_filter: The instance state to include in the output. Only
instances in this state
        will be displayed. Default is 'running'. Example
states: 'running', 'stopped'.
    """
    if not self.instances:
        logger.info("No instances to display.")
        return

    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
    paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instances")
    page_iterator = paginator.paginate(InstanceIds=instance_ids)

    try:
        for page in page_iterator:
            for reservation in page["Reservations"]:
                for instance in reservation["Instances"]:
                    instance_state = instance["State"]["Name"]

                    # Apply the state filter (default is 'running')
                    if state_filter and instance_state != state_filter:
                        continue # Skip this instance if it doesn't match
the filter

                    # Create a formatted string with instance details
                    instance_info = (
                        f"• ID: {instance['InstanceId']}\n"
                        f"• Image ID: {instance['ImageId']}\n"
                        f"• Instance type: {instance['InstanceType']}\n"
                        f"• Key name: {instance['KeyName']}\n"
                        f"• VPC ID: {instance['VpcId']}\n"

```

```
        f"• Public IP: {instance.get('PublicIpAddress', 'N/A')}\n"
        f"• State: {instance_state}"
    )
    print(instance_info)

except ClientError as err:
    logger.error(
        f"Failed to display instance(s). : {' '.join(map(str, instance_ids))}"
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
        logger.error(
            "One or more instance IDs do not exist. "
            "Please verify the instance IDs and try again."
        )
        raise

def terminate(self) -> None:
    """
    Terminates instances and waits for them to reach the terminated state.
    """
    if not self.instances:
        logger.info("No instances to terminate.")
        return

    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
    try:
        self.ec2_client.terminate_instances(InstanceIds=instance_ids)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
        waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
        self.instances.clear()
        for instance_id in instance_ids:
            print(f"• Instance ID: {instance_id}\n" f"• Action: Terminated")

    except ClientError as err:
        logger.error(
            f"Failed instance termination details:\n\t{str(self.instances)}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
            logger.error(
```

```
        "One or more instance IDs do not exist. "  
        "Please verify the instance IDs and try again."  
    )  
    raise  
  
def start(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:  
    """  
    Starts instances and waits for them to be in a running state.  
  
    :return: The response to the start request.  
    """  
    if not self.instances:  
        logger.info("No instances to start.")  
        return None  
  
    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]  
    try:  
        start_response =  
self.ec2_client.start_instances(InstanceIds=instance_ids)  
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")  
        waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)  
        return start_response  
    except ClientError as err:  
        logger.error(  
            f"Failed to start instance(s): {','.join(map(str,  
instance_ids))}"  
        )  
        error_code = err.response["Error"]["Code"]  
        if error_code == "IncorrectInstanceState":  
            logger.error(  
                "Couldn't start instance(s) because they are in an incorrect  
state. "  
                "Ensure the instances are in a stopped state before starting  
them."  
            )  
            raise  
  
def stop(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:  
    """  
    Stops instances and waits for them to be in a stopped state.
```

```

        :return: The response to the stop request, or None if there are no
instances to stop.
        """
        if not self.instances:
            logger.info("No instances to stop.")
            return None

        instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
        try:
            # Attempt to stop the instances
            stop_response =
self.ec2_client.stop_instances(InstanceIds=instance_ids)
            waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_stopped")
            waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                f"Failed to stop instance(s): {','.join(map(str, instance_ids))}"
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "IncorrectInstanceState":
                logger.error(
                    "Couldn't stop instance(s) because they are in an incorrect
state. "
                    "Ensure the instances are in a running state before stopping
them."
                )
            raise
        return stop_response

    def get_images(self, image_ids: List[str]) -> List[Dict[str, Any]]:
        """
        Gets information about Amazon Machine Images (AMIs) from a list of AMI
IDs.

        :param image_ids: The list of AMI IDs to look up.
        :return: A list of dictionaries representing the requested AMIs.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_images(ImageIds=image_ids)
            images = response["Images"]
        except ClientError as err:
            logger.error(f"Failed to stop AMI(s): {','.join(map(str,
image_ids))}")

```

```

        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidAMIID.NotFound":
            logger.error("One or more of the AMI IDs does not exist.")
            raise
    return images

def get_instance_types(
    self, architecture: str = "x86_64", sizes: List[str] = ["*.micro",
    "*.small"]
) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    Gets instance types that support the specified architecture and size.
    See https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/
    API\_DescribeInstanceTypes.html
    for a list of allowable parameters.

    :param architecture: The architecture supported by instance types.
    Default: 'x86_64'.
    :param sizes: The size of instance types. Default: '*.micro', '*.small',
    :return: A list of dictionaries representing instance types that support
    the specified architecture and size.
    """
    try:
        inst_types = []
        paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instance_types")
        for page in paginator.paginate(
            Filters=[
                {
                    "Name": "processor-info.supported-architecture",
                    "Values": [architecture],
                },
                {"Name": "instance-type", "Values": sizes},
            ]
        ):
            inst_types += page["InstanceTypes"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            f"Failed to get instance types: {architecture},
            {'.'.join(map(str, sizes))}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidParameterValue":
            logger.error(

```

```

        "Parameters are invalid. "
        "Ensure architecture and size strings conform to
DescribeInstanceTypes API reference."
    )
    raise
else:
    return inst_types

```

Menentukan kelas yang menggabungkan tindakan IP Elastis.

```

class ElasticIpWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
actions using the client interface."""

    class ElasticIp:
        """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

        def __init__(
            self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
            = None
        ) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIp object.

            :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
            :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
            :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
            """
            self.allocation_id = allocation_id
            self.public_ip = public_ip
            self.instance_id = instance_id

        def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

            :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
            access to AWS EC2 services.

```

```
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
        """
        Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def allocate(self) -> "ElasticIpWrapper.ElasticIp":
        """
        Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
constant even when you restart the associated instance.

        :return: The ElasticIp object for the newly created Elastic IP address.
        :raises ClientError: If the allocation fails, such as reaching the
maximum limit of Elastic IPs.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.allocate_address(Domain="vpc")
            elastic_ip = self.ElasticIp(
                allocation_id=response["AllocationId"],
                public_ip=response["PublicIp"]
            )
            self.elastic_ips.append(elastic_ip)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "AddressLimitExceeded":
                logger.error(
                    "Max IP's reached. Release unused addresses or contact AWS
Support for an increase."
                )
            raise err
        return elastic_ip
```

```
def associate(
    self, allocation_id: str, instance_id: str
) -> Union[Dict[str, Any], None]:
    """
    Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
    is
    created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
    public
    IP address of the associated instance.

    :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
    :param instance_id: The ID of the Amazon EC2 instance.
    :return: A response that contains the ID of the association, or None if
    no Elastic IP is found.
    :raises ClientError: If the association fails, such as when the instance
    ID is not found.
    """
    elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
    allocation_id)
    if elastic_ip is None:
        logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
    {allocation_id}.")
        return None

    try:
        response = self.ec2_client.associate_address(
            AllocationId=allocation_id, InstanceId=instance_id
        )
        elastic_ip.instance_id = (
            instance_id # Track the instance associated with this Elastic
    IP.
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidInstanceID.NotFound":
            logger.error(
                f"Failed to associate Elastic IP {allocation_id} with
    {instance_id} "
                "because the specified instance ID does not exist or has not
    propagated fully. "
                "Verify the instance ID and try again, or wait a few moments
    before attempting to "
                "associate the Elastic IP address."
            )
            raise
```

```
return response

def disassociate(self, allocation_id: str) -> None:
    """
    Removes an association between an Elastic IP address and an instance.
    When the
    association is removed, the instance is assigned a new public IP address.

    :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to
    disassociate.
    :raises ClientError: If the disassociation fails, such as when the
    association ID is not found.
    """
    elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
    allocation_id)
    if elastic_ip is None or elastic_ip.instance_id is None:
        logger.info(
            f"No association found for Elastic IP with allocation ID
    {allocation_id}."
        )
        return

    try:
        # Retrieve the association ID before disassociating
        response =
    self.ec2_client.describe_addresses(AllocationIds=[allocation_id])
        association_id = response["Addresses"][0].get("AssociationId")

        if association_id:

    self.ec2_client.disassociate_address(AssociationId=association_id)
            elastic_ip.instance_id = None # Remove the instance association
        else:
            logger.info(
                f"No Association ID found for Elastic IP with allocation ID
    {allocation_id}."
            )

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAssociationID.NotFound":
            logger.error(
                f"Failed to disassociate Elastic IP {allocation_id} "
```

```

        "because the specified association ID for the Elastic IP
address was not found. "
        "Verify the association ID and ensure the Elastic IP is
currently associated with a "
        "resource before attempting to disassociate it."
    )
    raise

def release(self, allocation_id: str) -> None:
    """
    Releases an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
    it can no longer be used.

    :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to release.
    :raises ClientError: If the release fails, such as when the Elastic IP
address is not found.
    """
    elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
    if elastic_ip is None:
        logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
        return

    try:
        self.ec2_client.release_address(AllocationId=allocation_id)
        self.elastic_ips.remove(elastic_ip) # Remove the Elastic IP from the
list
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAddress.NotFound":
            logger.error(
                f"Failed to release Elastic IP address {allocation_id} "
                "because it could not be found. Verify the Elastic IP address
"
                "and ensure it is allocated to your account in the correct
region "
                "before attempting to release it."
            )
            raise

    @staticmethod
    def get_elastic_ip_by_allocation(

```

```

    elastic_ips: List["ElasticIpWrapper.ElasticIp"], allocation_id: str
) -> Optional["ElasticIpWrapper.ElasticIp"]:
    """
    Retrieves an Elastic IP object by its allocation ID from a given list of
    Elastic IPs.

    :param elastic_ips: A list of ElasticIp objects.
    :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to retrieve.
    :return: The ElasticIp object associated with the allocation ID, or None
    if not found.
    """
    return next(
        (ip for ip in elastic_ips if ip.allocation_id == allocation_id), None
    )

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Python (Boto3).

- [AllocateAddress](#)
- [AssociateAddress](#)
- [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
- [CreateKeyPair](#)
- [CreateSecurityGroup](#)
- [DeleteKeyPair](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceTypes](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeKeyPairs](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DisassociateAddress](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)
- [StartInstances](#)

- [TerminateInstances](#)
- [UnmonitorInstances](#)

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

EC2InstanceScenario Implementasinya berisi logika untuk menjalankan contoh secara keseluruhan.

```
#!/ Scenario that uses the AWS SDK for Rust (the SDK) with Amazon Elastic Compute
  Cloud
#!/ (Amazon EC2) to do the following:
#!/
#!/ * Create a key pair that is used to secure SSH communication between your
  computer and
#!/   an EC2 instance.
#!/ * Create a security group that acts as a virtual firewall for your EC2
  instances to
#!/   control incoming and outgoing traffic.
#!/ * Find an Amazon Machine Image (AMI) and a compatible instance type.
#!/ * Create an instance that is created from the instance type and AMI you
  select, and
#!/   is configured to use the security group and key pair created in this
  example.
#!/ * Stop and restart the instance.
#!/ * Create an Elastic IP address and associate it as a consistent IP address
  for your instance.
#!/ * Connect to your instance with SSH, using both its public IP address and
  your Elastic IP
#!/   address.
#!/ * Clean up all of the resources created by this example.

use std::net::Ipv4Addr;
```

```
use crate::{
    ec2::{EC2Error, EC2},
    getting_started::{key_pair::KeyPairManager, util::Util},
    ssm::SSM,
};
use aws_sdk_ssm::types::Parameter;

use super::{
    elastic_ip::ElasticIpManager, instance::InstanceManager,
    security_group::SecurityGroupManager,
    util::ScenarioImage,
};

pub struct Ec2InstanceScenario {
    ec2: EC2,
    ssm: SSM,
    util: Util,
    key_pair_manager: KeyPairManager,
    security_group_manager: SecurityGroupManager,
    instance_manager: InstanceManager,
    elastic_ip_manager: ElasticIpManager,
}

impl Ec2InstanceScenario {
    pub fn new(ec2: EC2, ssm: SSM, util: Util) -> Self {
        Ec2InstanceScenario {
            ec2,
            ssm,
            util,
            key_pair_manager: Default::default(),
            security_group_manager: Default::default(),
            instance_manager: Default::default(),
            elastic_ip_manager: Default::default(),
        }
    }

    pub async fn run(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
        self.create_and_list_key_pairs().await?;
        self.create_security_group().await?;
        self.create_instance().await?;
        self.stop_and_start_instance().await?;
        self.associate_elastic_ip().await?;
        self.stop_and_start_instance().await?;
    }
}
```

```

        Ok(())
    }

    /// 1. Creates an RSA key pair and saves its private key data as a .pem file
    in secure
    /// temporary storage. The private key data is deleted after the example
    completes.
    /// 2. Optionally, lists the first five key pairs for the current account.
    pub async fn create_and_list_key_pairs(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
        println!( "Let's create an RSA key pair that you can be use to securely
        connect to your EC2 instance.");

        let key_name = self.util.prompt_key_name()?;

        self.key_pair_manager
            .create(&self.ec2, &self.util, key_name)
            .await?;

        println!(
            "Created a key pair {} and saved the private key to {:?}.",
            self.key_pair_manager
                .key_pair()
                .key_name()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("No key name after creating key"))?,
            self.key_pair_manager
                .key_file_path()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("No key file after creating key"))?
        );

        if self.util.should_list_key_pairs()? {
            for pair in self.key_pair_manager.list(&self.ec2).await? {
                println!(
                    "Found {:?} key {} with fingerprint:\t{:?}",
                    pair.key_type(),
                    pair.key_name().unwrap_or("Unknown"),
                    pair.key_fingerprint()
                );
            }
        }

        Ok(())
    }

    /// 1. Creates a security group for the default VPC.

```

```

    /// 2. Adds an inbound rule to allow SSH. The SSH rule allows only
    ///    inbound traffic from the current computer's public IPv4 address.
    /// 3. Displays information about the security group.
    ///
    /// This function uses <http://checkip.amazonaws.com> to get the current
public IP
    /// address of the computer that is running the example. This method works in
most
    /// cases. However, depending on how your computer connects to the internet,
you
    /// might have to manually add your public IP address to the security group
by using
    /// the AWS Management Console.
pub async fn create_security_group(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
    println!("Let's create a security group to manage access to your
instance.");
    let group_name = self.util.prompt_security_group_name()?;

    self.security_group_manager
        .create(
            &self.ec2,
            &group_name,
            "Security group for example: get started with instances.",
        )
        .await?;

    println!(
        "Created security group {} in your default VPC {}.",
        self.security_group_manager.group_name(),
        self.security_group_manager
            .vpc_id()
            .unwrap_or("(unknown vpc)")
    );

    let check_ip = self.util.do_get("https://checkip.amazonaws.com").await?;
    let current_ip_address: Ipv4Addr = check_ip.trim().parse().map_err(|e| {
        EC2Error::new(format!(
            "Failed to convert response {} to IP Address: {e:?}",
            check_ip
        ))
    })?;

    println!("Your public IP address seems to be {current_ip_address}");
    if self.util.should_add_to_security_group() {

```

```

        match self
            .security_group_manager
            .authorize_ingress(&self.ec2, current_ip_address)
            .await
        {
            Ok(_) => println!("Security group rules updated"),
            Err(err) => eprintln!("Couldn't update security group rules:
{err:?}"),
        }
    }
    println!("{}", self.security_group_manager);

    Ok(())
}

/// 1. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs from AWS Systems Manager.
Specifying the
///     '/aws/service/ami-amazon-linux-latest' path returns only the latest
AMIs.
/// 2. Gets and displays information about the available AMIs and lets you
select one.
/// 3. Gets a list of instance types that are compatible with the selected
AMI and
///     lets you select one.
/// 4. Creates an instance with the previously created key pair and security
group,
///     and the selected AMI and instance type.
/// 5. Waits for the instance to be running and then displays its
information.
pub async fn create_instance(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
    let ami = self.find_image().await?;

    let instance_types = self
        .ec2
        .list_instance_types(&ami.0)
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Could not find instance types"))?;
    println!(
        "There are several instance types that support the {} architecture of
the image.",
        ami.0
            .architecture
            .as_ref()
    )
}

```

```

        .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("Missing architecture in
{:?}", ami.0)))?
    );
    let instance_type = self.util.select_instance_type(instance_types)?;

    println!("Creating your instance and waiting for it to start...");
    self.instance_manager
        .create(
            &self.ec2,
            ami.0
                .image_id()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Could not find image ID"))?,
            instance_type,
            self.key_pair_manager.key_pair(),
            self.security_group_manager
                .security_group()
                .map(|sg| vec![sg])
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Could not find security
group"))?,
        )
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Scenario failed to create instance"))?;

    while let Err(err) = self
        .ec2
        .wait_for_instance_ready(self.instance_manager.instance_id(), None)
        .await
    {
        println!("{err}");
        if !self.util.should_continue_waiting() {
            return Err(err);
        }
    }

    println!("Your instance is ready:\n{}", self.instance_manager);

    self.display_ssh_info();

    Ok(())
}

async fn find_image(&mut self) -> Result<ScenarioImage, EC2Error> {
    let params: Vec<Parameter> = self
        .ssm

```

```

        .list_path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Could not find parameters for available
images")))?
        .into_iter()
        .filter(|param| param.name().is_some_and(|name|
name.contains("amzn2")))
        .collect();
    let amzn2_images: Vec<ScenarioImage> = self
        .ec2
        .list_images(params)
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Could not find images")))?
        .into_iter()
        .map(ScenarioImage::from)
        .collect();
    println!("We will now create an instance from an Amazon Linux 2 AMI");
    let ami = self.util.select_scenario_image(amzn2_images)?;
    Ok(ami)
}

// 1. Stops the instance and waits for it to stop.
// 2. Starts the instance and waits for it to start.
// 3. Displays information about the instance.
// 4. Displays an SSH connection string. When an Elastic IP address is
associated
//    with the instance, the IP address stays consistent when the instance
stops
//    and starts.
pub async fn stop_and_start_instance(&self) -> Result<(), EC2Error> {
    println!("Let's stop and start your instance to see what changes.");
    println!("Stopping your instance and waiting until it's stopped...");
    self.instance_manager.stop(&self.ec2).await?;
    println!("Your instance is stopped. Restarting...");
    self.instance_manager.start(&self.ec2).await?;
    println!("Your instance is running.");
    println!("{}", self.instance_manager);
    if self.elastic_ip_manager.public_ip() == "0.0.0.0" {
        println!("Every time your instance is restarted, its public IP
address changes.");
    } else {
        println!(
            "Because you have associated an Elastic IP with your instance,
you can connect by using a consistent IP address after the instance restarts."

```

```

        );
    }
    self.display_ssh_info();
    Ok(())
}

/// 1. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance.
/// 2. Displays an SSH connection string that uses the Elastic IP address.
async fn associate_elastic_ip(&mut self) -> Result<(), EC2Error> {
    self.elastic_ip_manager.allocate(&self.ec2).await?;
    println!(
        "Allocated static Elastic IP address: {}",
        self.elastic_ip_manager.public_ip()
    );

    self.elastic_ip_manager
        .associate(&self.ec2, self.instance_manager.instance_id())
        .await?;
    println!("Associated your Elastic IP with your instance.");
    println!("You can now use SSH to connect to your instance by using the
Elastic IP.");
    self.display_ssh_info();
    Ok(())
}

/// Displays an SSH connection string that can be used to connect to a
running
/// instance.
fn display_ssh_info(&self) {
    let ip_addr = if self.elastic_ip_manager.has_allocation() {
        self.elastic_ip_manager.public_ip()
    } else {
        self.instance_manager.instance_ip()
    };
    let key_file_path = self.key_pair_manager.key_file_path().unwrap();
    println!("To connect, open another command prompt and run the following
command:");
    println!("\nssh -i {} ec2-user@{ip_addr}\n", key_file_path.display());
    let _ = self.util.enter_to_continue();
}

/// 1. Disassociate and delete the previously created Elastic IP.
/// 2. Terminate the previously created instance.
/// 3. Delete the previously created security group.

```

```

    /// 4. Delete the previously created key pair.
    pub async fn clean_up(self) {
        println!("Let's clean everything up. This example created these
resources:");
        println!(
            "\tKey pair: {}",
            self.key_pair_manager
                .key_pair()
                .key_name()
                .unwrap_or("(unknown key pair)")
        );
        println!(
            "\tSecurity group: {}",
            self.security_group_manager.group_name()
        );
        println!(
            "\tInstance: {}",
            self.instance_manager.instance_display_name()
        );
        if self.util.should_clean_resources() {
            if let Err(err) = self.elastic_ip_manager.remove(&self.ec2).await {
                eprintln!("{err}")
            }
            if let Err(err) = self.instance_manager.delete(&self.ec2).await {
                eprintln!("{err}")
            }
            if let Err(err) = self.security_group_manager.delete(&self.ec2).await
{
                eprintln!("{err}");
            }
            if let Err(err) = self.key_pair_manager.delete(&self.ec2,
&self.util).await {
                eprintln!("{err}");
            }
        } else {
            println!("Ok, not cleaning up any resources!");
        }
    }
}

pub async fn run(mut scenario: Ec2InstanceScenario) {
    println!
    ("-----");
    println!(

```

```

        "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started
with instances demo."
    );
    println!
("-----");

    if let Err(err) = scenario.run().await {
        eprintln!("There was an error running the scenario: {err}")
    }

    println!
("-----");

    scenario.clean_up().await;

    println!("Thanks for running!");
    println!
("-----");
}

```

Struct `EC2 Impl` berfungsi sebagai titik automock untuk pengujian, dan fungsinya membungkus panggilan SDK. `EC2`

```

use std::{net::Ipv4Addr, time::Duration};

use aws_sdk_ec2::{
    client::Waiters,
    error::ProvideErrorMetadata,
    operation::{
        allocate_address::AllocateAddressOutput,
        associate_address::AssociateAddressOutput,
    },
    types::{
        DomainType, Filter, Image, Instance, InstanceType, IpPermission, IpRange,
        KeyPairInfo,
        SecurityGroup, Tag,
    },
    Client as EC2Client,
};
use aws_sdk_ssm::types::Parameter;
use aws_smithy_runtime_api::client::waiters::error::WaiterError;

```

```
#[cfg(test)]
use mockall::automock;

#[cfg(not(test))]
pub use EC2Impl as EC2;

#[cfg(test)]
pub use MockEC2Impl as EC2;

#[derive(Clone)]
pub struct EC2Impl {
    pub client: EC2Client,
}

#[cfg_attr(test, automock)]
impl EC2Impl {
    pub fn new(client: EC2Client) -> Self {
        EC2Impl { client }
    }

    pub async fn create_key_pair(&self, name: String) -> Result<(KeyPairInfo,
String), EC2Error> {
        tracing::info!("Creating key pair {name}");
        let output = self.client.create_key_pair().key_name(name).send().await?;
        let info = KeyPairInfo::builder()
            .set_key_name(output.key_name)
            .set_key_fingerprint(output.key_fingerprint)
            .set_key_pair_id(output.key_pair_id)
            .build();
        let material = output
            .key_material
            .ok_or_else(|| EC2Error::new("Create Key Pair has no key
material"))?;
        Ok((info, material))
    }

    pub async fn list_key_pair(&self) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
        let output = self.client.describe_key_pairs().send().await?;
        Ok(output.key_pairs.unwrap_or_default())
    }

    pub async fn delete_key_pair(&self, key_name: &str) -> Result<(), EC2Error> {
        let key_name: String = key_name.into();
```

```
        tracing::info!("Deleting key pair {key_name}");
        self.client
            .delete_key_pair()
            .key_name(key_name)
            .send()
            .await?;
        Ok(())
    }

    pub async fn create_security_group(
        &self,
        name: &str,
        description: &str,
    ) -> Result<SecurityGroup, EC2Error> {
        tracing::info!("Creating security group {name}");
        let create_output = self
            .client
            .create_security_group()
            .group_name(name)
            .description(description)
            .send()
            .await
            .map_err(EC2Error::from)?;

        let group_id = create_output
            .group_id
            .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group id after
creation"))?;

        let group = self
            .describe_security_group(&group_id)
            .await?
            .ok_or_else(|| {
                EC2Error::new(format!("Could not find security group with id
{group_id}"))
            })?;

        tracing::info!("Created security group {name} as {group_id}");

        Ok(group)
    }

    /// Find a single security group, by ID. Returns Err if multiple groups are
found.
```

```

pub async fn describe_security_group(
    &self,
    group_id: &str,
) -> Result<Option<SecurityGroup>, EC2Error> {
    let group_id: String = group_id.into();
    let describe_output = self
        .client
        .describe_security_groups()
        .group_ids(&group_id)
        .send()
        .await?;

    let mut groups = describe_output.security_groups.unwrap_or_default();

    match groups.len() {
        0 => Ok(None),
        1 => Ok(Some(groups.remove(0))),
        _ => Err(EC2Error::new(format!(
            "Expected single group for {group_id}"
        ))),
    }
}

/// Add an ingress rule to a security group explicitly allowing IPv4 address
/// as {ip}/32 over TCP port 22.
pub async fn authorize_security_group_ssh_ingress(
    &self,
    group_id: &str,
    ingress_ips: Vec<Ipv4Addr>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    tracing::info!("Authorizing ingress for security group {group_id}");
    self.client
        .authorize_security_group_ingress()
        .group_id(group_id)
        .set_ip_permissions(Some(
            ingress_ips
                .into_iter()
                .map(|ip| {
                    IpPermission::builder()
                        .ip_protocol("tcp")
                        .from_port(22)
                        .to_port(22)
                        .ip_ranges(IpRange::builder().cidr_ip(format!(
                            "{ip}/32"))).build())
                })
        ))

```

```

        .build()
    })
    .collect(),
    ))
    .send()
    .await?;
    Ok(())
}

pub async fn delete_security_group(&self, group_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
    tracing::info!("Deleting security group {group_id}");
    self.client
        .delete_security_group()
        .group_id(group_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}

pub async fn list_images(&self, ids: Vec<Parameter>) -> Result<Vec<Image>,
EC2Error> {
    let image_ids = ids.into_iter().filter_map(|p| p.value).collect();
    let output = self
        .client
        .describe_images()
        .set_image_ids(Some(image_ids))
        .send()
        .await?;

    let images = output.images.unwrap_or_default();
    if images.is_empty() {
        Err(EC2Error::new("No images for selected AMIs"))
    } else {
        Ok(images)
    }
}

/// List instance types that match an image's architecture and are free tier
eligible.
pub async fn list_instance_types(&self, image: &Image) ->
Result<Vec<InstanceType>, EC2Error> {
    let architecture = format!(
        "{}",

```

```

        image.architecture().ok_or_else(|| EC2Error::new(format!(
            "Image {:?} does not have a listed architecture",
            image.image_id()
        )))?
    );
    let free_tier_eligible_filter = Filter::builder()
        .name("free-tier-eligible")
        .values("false")
        .build();
    let supported_architecture_filter = Filter::builder()
        .name("processor-info.supported-architecture")
        .values(architecture)
        .build();
    let response = self
        .client
        .describe_instance_types()
        .filters(free_tier_eligible_filter)
        .filters(supported_architecture_filter)
        .send()
        .await?;

    Ok(response
        .instance_types
        .unwrap_or_default()
        .into_iter()
        .filter_map(|iti| iti.instance_type)
        .collect())
}

pub async fn create_instance<'a>(
    &self,
    image_id: &'a str,
    instance_type: InstanceType,
    key_pair: &'a KeyPairInfo,
    security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
    let run_instances = self
        .client
        .run_instances()
        .image_id(image_id)
        .instance_type(instance_type)
        .key_name(
            key_pair
                .key_name()

```

```
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance")))?,
            )
            .set_security_group_ids(Some(
                security_groups
                    .iter()
                    .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
                    .collect(),
            ))
            .min_count(1)
            .max_count(1)
            .send()
            .await?;

if run_instances.instances().is_empty() {
    return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
}

let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
let response = self
    .client
    .create_tags()
    .resources(instance_id)
    .tags(
        Tag::builder()
            .key("Name")
            .value("From SDK Examples")
            .build(),
    )
    .send()
    .await;

match response {
    Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
    Err(err) => {
        tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
        return Err(err.into());
    }
}

tracing::info!("Instance is created.");

Ok(instance_id.to_string())
}
```

```
/// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
pub async fn wait_for_instance_ready(
    &self,
    instance_id: &str,
    duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .wait_until_instance_status_ok()
        .instance_ids(instance_id)
        .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
        .await
        .map_err(|err| match err {
            WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
                "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to start.",
                exceeded.max_wait().as_secs()
            )),
            _ => EC2Error::from(err),
        })?;
    Ok(())
}

pub async fn describe_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<Instance,
EC2Error> {
    let response = self
        .client
        .describe_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    let instance = response
        .reservations()
        .first()
        .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("No instance reservations for
{instance_id}")))?
        .instances()
        .first()
        .ok_or_else(|| {
            EC2Error::new(format!("No instances in reservation for
{instance_id}"))
        })?;

    Ok(instance.clone())
}
```

```
    }

    pub async fn start_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
    {
        tracing::info!("Starting instance {instance_id}");

        self.client
            .start_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await?;

        tracing::info!("Started instance.");

        Ok(())
    }

    pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
    {
        tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

        self.client
            .stop_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await?;

        self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

        tracing::info!("Stopped instance.");

        Ok(())
    }

    pub async fn reboot_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
    EC2Error> {
        tracing::info!("Rebooting instance {instance_id}");

        self.client
            .reboot_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await?;
```

```
        Ok(())
    }

    pub async fn wait_for_instance_stopped(
        &self,
        instance_id: &str,
        duration: Option<Duration>,
    ) -> Result<(), EC2Error> {
        self.client
            .wait_until_instance_stopped()
            .instance_ids(instance_id)
            .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
            .await
            .map_err(|err| match err {
                WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
                    "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to stop.",
                    exceeded.max_wait().as_secs(),
                )),
                _ => EC2Error::from(err),
            })?;
        Ok(())
    }

    pub async fn delete_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
    EC2Error> {
        tracing::info!("Deleting instance with id {instance_id}");
        self.stop_instance(instance_id).await?;
        self.client
            .terminate_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await?;
        self.wait_for_instance_terminated(instance_id).await?;
        tracing::info!("Terminated instance with id {instance_id}");
        Ok(())
    }

    async fn wait_for_instance_terminated(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
    EC2Error> {
        self.client
            .wait_until_instance_terminated()
            .instance_ids(instance_id)
            .wait(Duration::from_secs(60))
            .await
    }
}
```

```
        .map_err(|err| match err {
            WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
                "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to terminate.",
                exceeded.max_wait().as_secs(),
            )),
            _ => EC2Error::from(err),
        })?;
    Ok(())
}

pub async fn allocate_ip_address(&self) -> Result<AllocateAddressOutput,
EC2Error> {
    self.client
        .allocate_address()
        .domain(DomainType::Vpc)
        .send()
        .await
        .map_err(EC2Error::from)
}

pub async fn deallocate_ip_address(&self, allocation_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
    self.client
        .release_address()
        .allocation_id(allocation_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}

pub async fn associate_ip_address(
    &self,
    allocation_id: &str,
    instance_id: &str,
) -> Result<AssociateAddressOutput, EC2Error> {
    let response = self
        .client
        .associate_address()
        .allocation_id(allocation_id)
        .instance_id(instance_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(response)
}
```

```

    pub async fn disassociate_ip_address(&self, association_id: &str) ->
Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .disassociate_address()
        .association_id(association_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
}

#[derive(Debug)]
pub struct EC2Error(String);
impl EC2Error {
    pub fn new(value: impl Into<String>) -> Self {
        EC2Error(value.into())
    }

    pub fn add_message(self, message: impl Into<String>) -> Self {
        EC2Error(format!("{}", message.into(), self.0))
    }
}

impl<T: ProvideErrorMetadata> From<T> for EC2Error {
    fn from(value: T) -> Self {
        EC2Error(format!(
            "{}: {}",
            value
                .code()
                .map(String::from)
                .unwrap_or("unknown code".into()),
            value
                .message()
                .map(String::from)
                .unwrap_or("missing reason".into()),
        ))
    }
}

impl std::error::Error for EC2Error {}

impl std::fmt::Display for EC2Error {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {

```

```

        write!(f, "{}", self.0)
    }
}

```

Struct SSM berfungsi sebagai titik automock untuk pengujian, dan fungsinya membungkus panggilan SSM SDK.

```

use aws_sdk_ssm::{types::Parameter, Client};
use aws_smithy_async::future::pagination_stream::TryFlatMap;

use crate::ec2::EC2Error;

#[cfg(test)]
use mockall::automock;

#[cfg(not(test))]
pub use SSMImpl as SSM;

#[cfg(test)]
pub use MockSSMImpl as SSM;

pub struct SSMImpl {
    inner: Client,
}

#[cfg_attr(test, automock)]
impl SSMImpl {
    pub fn new(inner: Client) -> Self {
        SSMImpl { inner }
    }

    pub async fn list_path(&self, path: &str) -> Result<Vec<Parameter>, EC2Error>
    {
        let maybe_params: Vec<Result<Parameter, _>> = TryFlatMap::new(
            self.inner
                .get_parameters_by_path()
                .path(path)
                .into_paginator()
                .send(),
        )
        .flat_map(|item| item.parameters.unwrap_or_default())
    }
}

```

```

        .collect()
        .await;
        // Fail on the first error
        let params = maybe_params
            .into_iter()
            .collect::

```

Skenario ini menggunakan beberapa struct gaya “Manajer” untuk menangani akses ke sumber daya yang dibuat dan dihapus di seluruh skenario.

```

use aws_sdk_ec2::operation::{
    allocate_address::AllocateAddressOutput,
    associate_address::AssociateAddressOutput,
};

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

/// ElasticIpManager tracks the lifecycle of a public IP address, including its
/// allocation from the global pool and association with a specific instance.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct ElasticIpManager {
    elastic_ip: Option<AllocateAddressOutput>,
    association: Option<AssociateAddressOutput>,
}

impl ElasticIpManager {
    pub fn has_allocation(&self) -> bool {
        self.elastic_ip.is_some()
    }

    pub fn public_ip(&self) -> &str {
        if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
            if let Some(addr) = allocation.public_ip() {
                return addr;
            }
        }
        "0.0.0.0"
    }
}

```

```
pub async fn allocate(&mut self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    let allocation = ec2.allocate_ip_address().await?;
    self.elastic_ip = Some(allocation);
    Ok(())
}

pub async fn associate(&mut self, ec2: &EC2, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
    if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
        if let Some(allocation_id) = allocation.allocation_id() {
            let association = ec2.associate_ip_address(allocation_id,
instance_id).await?;
            self.association = Some(association);
            return Ok(());
        }
    }
    Err(EC2Error::new("No ip address allocation to associate"))
}

pub async fn remove(mut self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if let Some(association) = &self.association {
        if let Some(association_id) = association.association_id() {
            ec2.disassociate_ip_address(association_id).await?;
        }
    }
    self.association = None;
    if let Some(allocation) = &self.elastic_ip {
        if let Some(allocation_id) = allocation.allocation_id() {
            ec2.deallocate_ip_address(allocation_id).await?;
        }
    }
    self.elastic_ip = None;
    Ok(())
}
}

use std::fmt::Display;

use aws_sdk_ec2::types::{Instance, InstanceType, KeyPairInfo, SecurityGroup};

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};
```

```
/// InstanceManager wraps the lifecycle of an EC2 Instance.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct InstanceManager {
    instance: Option<Instance>,
}

impl InstanceManager {
    pub fn instance_id(&self) -> &str {
        if let Some(instance) = &self.instance {
            if let Some(id) = instance.instance_id() {
                return id;
            }
        }
        "Unknown"
    }

    pub fn instance_name(&self) -> &str {
        if let Some(instance) = &self.instance {
            if let Some(tag) = instance.tags().iter().find(|e| e.key() ==
Some("Name")) {
                if let Some(value) = tag.value() {
                    return value;
                }
            }
        }
        "Unknown"
    }

    pub fn instance_ip(&self) -> &str {
        if let Some(instance) = &self.instance {
            if let Some(public_ip_address) = instance.public_ip_address() {
                return public_ip_address;
            }
        }
        "0.0.0.0"
    }

    pub fn instance_display_name(&self) -> String {
        format!("{}", ({}), self.instance_name(), self.instance_id())
    }

    /// Create an EC2 instance with the given ID on a given type, using a
    /// generated KeyPair and applying a list of security groups.
    pub async fn create(
```

```
    &mut self,
    ec2: &EC2,
    image_id: &str,
    instance_type: InstanceType,
    key_pair: &KeyPairInfo,
    security_groups: Vec<&SecurityGroup>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    let instance_id = ec2
        .create_instance(image_id, instance_type, key_pair, security_groups)
        .await?;
    let instance = ec2.describe_instance(&instance_id).await?;
    self.instance = Some(instance);
    Ok(())
}

/// Start the managed EC2 instance, if present.
pub async fn start(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if self.instance.is_some() {
        ec2.start_instance(self.instance_id()).await?;
    }
    Ok(())
}

/// Stop the managed EC2 instance, if present.
pub async fn stop(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if self.instance.is_some() {
        ec2.stop_instance(self.instance_id()).await?;
    }
    Ok(())
}

pub async fn reboot(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if self.instance.is_some() {
        ec2.reboot_instance(self.instance_id()).await?;
        ec2.wait_for_instance_stopped(self.instance_id(), None)
            .await?;
        ec2.wait_for_instance_ready(self.instance_id(), None)
            .await?;
    }
    Ok(())
}

/// Terminate and delete the managed EC2 instance, if present.
pub async fn delete(self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
```

```
        if self.instance.is_some() {
            ec2.delete_instance(self.instance_id()).await?;
        }
        Ok(())
    }
}

impl Display for InstanceManager {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        if let Some(instance) = &self.instance {
            writeln!(f, "\tID: {}",
instance.instance_id().unwrap_or("(Unknown)"));
            writeln!(
                f,
                "\tImage ID: {}",
                instance.image_id().unwrap_or("(Unknown)")
            )?;
            writeln!(
                f,
                "\tInstance type: {}",
                instance
                    .instance_type()
                    .map(|it| format!("{it}"))
                    .unwrap_or("(Unknown)".to_string())
            )?;
            writeln!(
                f,
                "\tKey name: {}",
                instance.key_name().unwrap_or("(Unknown)")
            )?;
            writeln!(f, "\tVPC ID: {}",
instance.vpc_id().unwrap_or("(Unknown)"));
            writeln!(
                f,
                "\tPublic IP: {}",
                instance.public_ip_address().unwrap_or("(Unknown)")
            )?;
            let instance_state = instance
                .state
                .as_ref()
                .map(|is| {
                    is.name()
                        .map(|isn| format!("{isn}"))
                        .unwrap_or("(Unknown)".to_string())
                })
        }
    }
}
```

```
        })
        .unwrap_or("(Unknown)".to_string());
        writeln!(f, "\tState: {instance_state}")?;
    } else {
        writeln!(f, "\tNo loaded instance")?;
    }
    Ok(())
}
}

use std::{env, path::PathBuf};

use aws_sdk_ec2::types::KeyPairInfo;

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

use super::util::Util;

/// KeyPairManager tracks a KeyPairInfo and the path the private key has been
/// written to, if it's been created.
#[derive(Debug)]
pub struct KeyPairManager {
    key_pair: KeyPairInfo,
    key_file_path: Option<PathBuf>,
    key_file_dir: PathBuf,
}

impl KeyPairManager {
    pub fn new() -> Self {
        Self::default()
    }

    pub fn key_pair(&self) -> &KeyPairInfo {
        &self.key_pair
    }

    pub fn key_file_path(&self) -> Option<&PathBuf> {
        self.key_file_path.as_ref()
    }

    pub fn key_file_dir(&self) -> &PathBuf {
        &self.key_file_dir
    }
}
```

```
    /// Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
    /// The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
    /// again. The private key data is stored as a .pem file.
    ///
    /// :param key_name: The name of the key pair to create.
pub async fn create(
    &mut self,
    ec2: &EC2,
    util: &Util,
    key_name: String,
) -> Result<KeyPairInfo, EC2Error> {
    let (key_pair, material) =
ec2.create_key_pair(key_name.clone()).await.map_err(|e| {
        self.key_pair =
KeyPairInfo::builder().key_name(key_name.clone()).build();
        e.add_message(format!("Couldn't create key {key_name}"))
    })?;

    let path = self.key_file_dir.join(format!("{key_name}.pem"));

    // Save the key_pair information immediately, so it can get cleaned up if
write_secure fails.
    self.key_file_path = Some(path.clone());
    self.key_pair = key_pair.clone();

    util.write_secure(&key_name, &path, material)?;

    Ok(key_pair)
}

pub async fn delete(self, ec2: &EC2, util: &Util) -> Result<(), EC2Error> {
    if let Some(key_name) = self.key_pair.key_name() {
        ec2.delete_key_pair(key_name).await?;
        if let Some(key_path) = self.key_file_path() {
            if let Err(err) = util.remove(key_path) {
                eprintln!("Failed to remove {key_path:?} ({err:?})");
            }
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
pub async fn list(&self, ec2: &EC2) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
    ec2.list_key_pair().await
}

impl Default for KeyPairManager {
    fn default() -> Self {
        KeyPairManager {
            key_pair: KeyPairInfo::builder().build(),
            key_file_path: Default::default(),
            key_file_dir: env::temp_dir(),
        }
    }
}

use std::net::Ipv4Addr;

use aws_sdk_ec2::types::SecurityGroup;

use crate::ec2::{EC2Error, EC2};

/// SecurityGroupManager tracks the lifecycle of a SecurityGroup for an instance,
/// including adding a rule to allow SSH from a public IP address.
#[derive(Debug, Default)]
pub struct SecurityGroupManager {
    group_name: String,
    group_description: String,
    security_group: Option<SecurityGroup>,
}

impl SecurityGroupManager {
    pub async fn create(
        &mut self,
        ec2: &EC2,
        group_name: &str,
        group_description: &str,
    ) -> Result<(), EC2Error> {
        self.group_name = group_name.into();
        self.group_description = group_description.into();

        self.security_group = Some(
            ec2.create_security_group(group_name, group_description)
        )
    }
}
```

```
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Couldn't create security group"))?,
    );

    Ok(())
}

pub async fn authorize_ingress(&self, ec2: &EC2, ip_address: Ipv4Addr) ->
Result<(), EC2Error> {
    if let Some(sg) = &self.security_group {
        ec2.authorize_security_group_ssh_ingress(
            sg.group_id()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group ID"))?,
            vec![ip_address],
        )
        .await?;
    };

    Ok(())
}

pub async fn delete(self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if let Some(sg) = &self.security_group {
        ec2.delete_security_group(
            sg.group_id()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group ID"))?,
        )
        .await?;
    };

    Ok(())
}

pub fn group_name(&self) -> &str {
    &self.group_name
}

pub fn vpc_id(&self) -> Option<&str> {
    self.security_group.as_ref().and_then(|sg| sg.vpc_id())
}

pub fn security_group(&self) -> Option<&SecurityGroup> {
    self.security_group.as_ref()
}
}
```

```

}

impl std::fmt::Display for SecurityGroupManager {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        match &self.security_group {
            Some(sg) => {
                writeln!(
                    f,
                    "Security group: {}",
                    sg.group_name().unwrap_or("(unknown group)")
                )?;
                writeln!(f, "\tID: {}", sg.group_id().unwrap_or("(unknown group
id)"))?;
                writeln!(f, "\tVPC: {}", sg.vpc_id().unwrap_or("(unknown group
vpc)"))?;

                if !sg.ip_permissions().is_empty() {
                    writeln!(f, "\tInbound Permissions:");
                    for permission in sg.ip_permissions() {
                        writeln!(f, "\t\t{permission:?}")?;
                    }
                }
                Ok(())
            }
            None => writeln!(f, "No security group loaded."),
        }
    }
}

```

Titik masuk utama untuk skenario.

```

use ec2_code_examples::{
    ec2::EC2,
    getting_started::{
        scenario::{run, Ec2InstanceScenario},
        util::UtilImpl,
    },
    ssm::SSM,
};

#[tokio::main]
async fn main() {

```

```
tracing_subscriber::fmt::init();
let sdk_config = aws_config::load_from_env().await;
let ec2 = EC2::new(aws_sdk_ec2::Client::new(&sdk_config));
let ssm = SSM::new(aws_sdk_ssm::Client::new(&sdk_config));
let util = UtilImpl {};
let scenario = Ec2InstanceScenario::new(ec2, ssm, util);
run(scenario).await;
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Rust.
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)
 - [StopInstances](#)
 - [TerminateInstances](#)
 - [UnmonitorInstances](#)

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Package.swiftFile.

```
// swift-tools-version: 5.9
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "ec2-scenario",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13),
        .iOS(.v15)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/aws-labs/aws-sdk-swift",
            from: "1.4.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
        // or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "ec2-scenario",
```

```

        dependencies: [
            .product(name: "AWSEC2", package: "aws-sdk-swift"),
            .product(name: "AWSSSM", package: "aws-sdk-swift"),
            .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
        ],
        path: "Sources")
    ]
)

```

entry.swiftFile.

```

// An example that shows how to use the AWS SDK for Swift to perform a variety
// of operations using Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
//

import ArgumentParser
import Foundation
import AWSEC2

// Allow waiters to be used.

import class SmithyWaitersAPI.Waiter
import struct SmithyWaitersAPI.WaiterOptions

import AWSSSM

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
    var awsRegion = "us-east-1"

    @Option(
        help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
        completion: .list([
            "critical",
            "debug",
            "error",
            "info",
            "notice",
            "trace",
            "warning"

```

```
    ])  
  )  
  var logLevel: String = "error"  
  
  static var configuration = CommandConfiguration(  
    commandName: "ec2-scenario",  
    abstract: ""  
    Performs various operations to demonstrate the use of Amazon EC2 using  
the  
    AWS SDK for Swift.  
    "",  
    discussion: ""  
    ""  
  )  
  
  /// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.  
  func runAsync() async throws {  
    let ssmConfig = try await SSMClient.SSMClientConfiguration(region:  
awsRegion)  
    let ssmClient = SSMClient(config: ssmConfig)  
  
    let ec2Config = try await EC2Client.EC2ClientConfiguration(region:  
awsRegion)  
    let ec2Client = EC2Client(config: ec2Config)  
  
    let example = Example(ec2Client: ec2Client, ssmClient: ssmClient)  
  
    await example.run()  
  }  
}  
  
class Example {  
  let ec2Client: EC2Client  
  let ssmClient: SSMClient  
  
  // Storage for AWS EC2 properties.  
  
  var keyName: String? = nil  
  var securityGroupId: String? = nil  
  var instanceId: String? = nil  
  var allocationId: String? = nil  
  var associationId: String? = nil  
  
  init(ec2Client: EC2Client, ssmClient: SSMClient) {
```

```
        self.ec2Client = ec2Client
        self.ssmClient = ssmClient
    }

    /// The example's main body.
    func run() async {
        //=====
        // 1. Create an RSA key pair, saving the private key as a `.pem` file.
        //    Create a `defer` block that will delete the private key when the
        //    program exits.
        //=====

        print("Creating an RSA key pair...")

        keyName = self.tempName(prefix: "ExampleKeyName")
        let keyUrl = await self.createKeyPair(name: keyName!)

        guard let keyUrl else {
            print("*** Failed to create the key pair!")
            return
        }

        print("Created the private key at: \(keyUrl.absoluteString)")

        // Schedule deleting the private key file to occur automatically when
        // the program exits, no matter how it exits.

        defer {
            do {
                try FileManager.default.removeItem(at: keyUrl)
            } catch {
                print("*** Failed to delete the private key at
                \(keyUrl.absoluteString)")
            }
        }

        //=====
        // 2. List the key pairs by calling `DescribeKeyPairs`.
        //=====

        print("Describing available key pairs...")
        await self.describeKeyPairs()

        //=====
    }
}
```

```
// 3. Create a security group for the default VPC, and add an inbound
//    rule to allow SSH from the current computer's public IPv4
//    address.
//=====

print("Creating the security group...")

let secGroupName = self.tempName(prefix: "ExampleSecurityGroup")
let ipAddress = self.getMyIPAddress()

guard let ipAddress else {
    print("*** Unable to get the device's IP address.")
    return
}

print("IP address is: \(ipAddress)")

securityGroupId = await self.createSecurityGroup(
    name: secGroupName,
    description: "An example security group created using the AWS SDK for
Swift"
)

if securityGroupId == nil {
    await cleanUp()
    return
}

print("Created security group: \(securityGroupId ?? "<unknown>")")

if !(await self.authorizeSecurityGroupIngress(groupId: securityGroupId!,
ipAddress: ipAddress)) {
    await cleanUp()
    return
}

//=====
// 4. Display security group information for the new security group
//    using DescribeSecurityGroups.
//=====

if !(await self.describeSecurityGroups(groupId: securityGroupId!)) {
    await cleanUp()
    return
}
```

```
}

//=====
// 5. Get a list of Amazon Linux 2023 AMIs and pick one (SSM is the
//    best practice), using path and then filter the list after the
//    fact to include "al2023" in the Name field
//    (ssm.GetParametersByPath). Paginate to get all images.
//=====

print("Searching available images for Amazon Linux 2023 images...")

let options = await self.findAMIsMatchingFilter("al2023")

//=====
// 6. The information in the AMI options isn't great, so make a list
//    of the image IDs (the "Value" field in the AMI options) and get
//    more information about them from EC2. Display the Description
//    field and select one of them (DescribeImages with ImageIds
//    filter).
//=====

print("Images matching Amazon Linux 2023:")

var imageIds: [String] = []
for option in options {
    guard let id = option.value else {
        continue
    }
    imageIds.append(id)
}

let images = await self.describeImages(imageIds)

// This is where you would normally let the user choose which AMI to
// use. However, for this example, we're just going to use the first
// one, whatever it is.

let chosenImage = images[0]

//=====
// 7. Get a list of instance types that are compatible with the
//    selected AMI's architecture (such as "x86_64") and are either
//    small or micro. Select one (DescribeInstanceTypes).
//=====
```

```
print("Getting the instance types compatible with the selected image...")

guard let arch = chosenImage.architecture else {
    print("*** The selected image doesn't have a valid architecture.")
    await cleanUp()
    return
}

let imageTypes = await self.getMatchingInstanceTypes(architecture: arch)

for type in imageTypes {
    guard let instanceType = type.instanceType else {
        continue
    }
    print("    \((instanceType.rawValue)")
}

// This example selects the first returned instance type. A real-world
// application would probably ask the user to select one here.

let chosenInstanceType = imageTypes[0]

//=====
// 8. Create an instance with the key pair, security group, AMI, and
//    instance type (RunInstances).
//=====

print("Creating an instance...")

guard let imageId = chosenImage.imageId else {
    print("*** Cannot start image without a valid image ID.")
    await cleanUp()
    return
}

guard let instanceType = chosenInstanceType.instanceType else {
    print("*** Unable to start image without a valid image type.")
    await cleanUp()
    return
}

let instance = await self.runInstance(
    imageId: imageId,
    instanceType: instanceType,
```

```
        keyPairName: keyName!,
        securityGroups: [securityGroupId!]
    )

    guard let instance else {
        await cleanUp()
        return
    }

    instanceId = instance.instanceId
    if instanceId == nil {
        print("*** Instance is missing an ID. Canceling.")
        await cleanUp()
        return
    }

    //=====
    // 9. Wait for the instance to be ready and then display its
    //    information (DescribeInstances).
    //=====

    print("Waiting a few seconds to let the instance come up...")

    do {
        try await Task.sleep(for: .seconds(20))
    } catch {
        print("*** Error pausing the task.")
    }
    print("Success! Your new instance is ready:")

    //=====
    // 10. Display SSH connection info for the instance.
    //=====

    var runningInstance = await self.describeInstance(instanceId:
instanceId!)

    if (runningInstance != nil) && (runningInstance!.publicIpAddress != nil)
    {
        print("\nYou can SSH to this instance using the following command:")
        print("ssh -i \(keyUrl.path) ec2-user@
\(runningInstance!.publicIpAddress!)")
    }
}
```

```
//=====
// 11. Stop the instance and wait for it to stop (StopInstances).
//=====

print("Stopping the instance...")

if !(await self.stopInstance(instanceId: instanceId!, waitUntilStopped:
true)) {
    await cleanUp()
    return
}

//=====
// 12. Start the instance and wait for it to start (StartInstances).
//=====

print("Starting the instance again...")

if !(await self.startInstance(instanceId: instanceId!, waitUntilStarted:
true)) {
    await cleanUp()
    return
}

//=====
// 13. Display SSH connection info for the instance. Note that it's
//     changed.
//=====

runningInstance = await self.describeInstance(instanceId: instanceId!)
if (runningInstance != nil) && (runningInstance!.publicIpAddress != nil)
{
    print("\nYou can SSH to this instance using the following command.")
    print("This is probably different from when the instance was running
before.")
    print("ssh -i \$(keyUrl.path) ec2-user@
\$(runningInstance!.publicIpAddress!)")
}

//=====
// 14. Allocate an elastic IP and associate it with the instance
//     (AllocateAddress and AssociateAddress).
//=====
```

```

allocationId = await self.allocateAddress()

if allocationId == nil {
    await cleanUp()
    return
}

associationId = await self.associateAddress(instanceId: instanceId!,
allocationId: allocationId)

if associationId == nil {
    await cleanUp()
    return
}

//=====
// 15. Display SSH connection info for the connection. Note that the
//     public IP is now the Elastic IP, which stays constant.
//=====

runningInstance = await self.describeInstance(instanceId: instanceId!)
if (runningInstance != nil) && (runningInstance!.publicIpAddress != nil)
{
    print("\nYou can SSH to this instance using the following command.")
    print("This has changed again, and is now the Elastic IP.")
    print("ssh -i \$(keyUrl.path) ec2-user@
\$(runningInstance!.publicIpAddress!)")
}

//=====
// Handle all cleanup tasks
//=====

await cleanUp()
}

/// Clean up by discarding and closing down all allocated EC2 items:
///
/// * Elastic IP allocation and association
/// * Terminate the instance
/// * Delete the security group
/// * Delete the key pair
func cleanUp() async {
    //=====

```

```
// 16. Disassociate and delete the Elastic IP (DisassociateAddress and
//      ReleaseAddress).
//=====

if associationId != nil {
    await self.disassociateAddress(associationId: associationId!)
}

if allocationId != nil {
    await self.releaseAddress(allocationId: allocationId!)
}

//=====
// 17. Terminate the instance and wait for it to terminate
//      (TerminateInstances).
//=====

if instanceId != nil {
    print("Terminating the instance...")
    _ = await self.terminateInstance(instanceId: instanceId!,
waitUntilTerminated: true)
}

//=====
// 18. Delete the security group (DeleteSecurityGroup).
//=====

if securityGroupId != nil {
    print("Deleting the security group...")
    _ = await self.deleteSecurityGroup(groupId: securityGroupId!)
}

//=====
// 19. Delete the key pair (DeleteKeyPair).
//=====

if keyName != nil {
    print("Deleting the key pair...")
    _ = await self.deleteKeyPair(keyPair: keyName!)
}
}

/// Create a new RSA key pair and save the private key to a randomly-named
/// file in the temporary directory.
```

```
///
/// - Parameter name: The name of the key pair to create.
///
/// - Returns: The URL of the newly created `.pem` file or `nil` if unable
/// to create the key pair.
func createKeyPair(name: String) async -> URL? {
    do {
        let output = try await ec2Client.createKeyPair(
            input: CreateKeyPairInput(
                keyName: name
            )
        )

        guard let keyMaterial = output.keyMaterial else {
            return nil
        }

        // Build the URL of the temporary private key file.

        let fileURL = URL.temporaryDirectory
            .appendingPathComponent(name)
            .appendingPathExtension("pem")

        do {
            try keyMaterial.write(to: fileURL, atomically: true, encoding:
String.Encoding.utf8)
            return fileURL
        } catch {
            print("*** Failed to write the private key.")
            return nil
        }
    } catch {
        print("*** Unable to create the key pair.")
        return nil
    }
}

/// Describe the key pairs associated with the user by outputting each key
/// pair's name and fingerprint.
func describeKeyPairs() async {
    do {
        let output = try await ec2Client.describeKeyPairs(
            input: DescribeKeyPairsInput()
        )
    }
}
```

```
    guard let keyPairs = output.keyPairs else {
        print("*** No key pairs list available.")
        return
    }

    for keyPair in keyPairs {
        print(keyPair.keyName ?? "<unknown>", ":",
keyPair.keyFingerprint ?? "<unknown>")
    }
} catch {
    print("*** Error: Unable to obtain a key pair list.")
}
}

/// Delete an EC2 key pair.
///
/// - Parameter keyPair: The name of the key pair to delete.
///
/// - Returns: `true` if the key pair is deleted successfully; otherwise
///   `false`.
func deleteKeyPair(keyPair: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await ec2Client.deleteKeyPair(
            input: DeleteKeyPairInput(
                keyName: keyPair
            )
        )

        return true
    } catch {
        print("*** Error deleting the key pair:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

/// Return a list of AMI names that contain the specified string.
///
/// - Parameter filter: A string that must be contained in all returned
///   AMI names.
///
/// - Returns: An array of the parameters matching the specified substring.
```

```
func findAMIsMatchingFilter(_ filter: String) async ->
[SSMClientTypes.Parameter] {
    var parameterList: [SSMClientTypes.Parameter] = []
    var matchingAMIs: [SSMClientTypes.Parameter] = []

    do {
        let pages = ssmClient.getParametersByPathPaginated(
            input: GetParametersByPathInput(
                path: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest"
            )
        )

        for try await page in pages {
            guard let parameters = page.parameters else {
                return matchingAMIs
            }

            for parameter in parameters {
                parameterList.append(parameter)
            }
        }

        print("Found \(parameterList.count) images total:")
        for parameter in parameterList {
            guard let name = parameter.name else {
                continue
            }
            print("    \(name)")

            if name.contains(filter) {
                matchingAMIs.append(parameter)
            }
        }
    } catch {
        return matchingAMIs
    }

    return matchingAMIs
}

/// Return a list of instance types matching the specified architecture
/// and instance sizes.
///
/// - Parameters:
```

```
/// - architecture: The architecture of the instance types to return, as
///   a member of `EC2ClientTypes.ArchitectureValues`.
/// - sizes: An array of one or more strings identifying sizes of
///   instance type to accept.
///
/// - Returns: An array of `EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo` records
///   describing the instance types matching the given requirements.
func getMatchingInstanceTypes(architecture: EC2ClientTypes.ArchitectureValues
= EC2ClientTypes.ArchitectureValues.x8664,
    sizes: [String] = ["*.micro", "*.small"]) async
    -> [EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo] {
    var instanceTypes: [EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo] = []

    let archFilter = EC2ClientTypes.Filter(
        name: "processor-info.supported-architecture",
        values: [architecture.rawValue]
    )
    let sizeFilter = EC2ClientTypes.Filter(
        name: "instance-type",
        values: sizes
    )

    do {
        let pages = ec2Client.describeInstanceTypesPaginated(
            input: DescribeInstanceTypesInput(
                filters: [archFilter, sizeFilter]
            )
        )

        for try await page in pages {
            guard let types = page.instanceTypes else {
                return []
            }

            instanceTypes += types
        }
    } catch {
        print("*** Error getting image types: \(error.localizedDescription)")
        return []
    }

    return instanceTypes
}
```

```
/// Get the latest information about the specified instance and output it
/// to the screen, returning the instance details to the caller.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The ID of the instance to provide details about.
///   - stateFilter: The state to require the instance to be in.
///
/// - Returns: The instance's details as an `EC2ClientTypes.Instance` object.
func describeInstance(instanceId: String,
                      stateFilter: EC2ClientTypes.InstanceStateName? =
EC2ClientTypes.InstanceStateName.running) async
    -> EC2ClientTypes.Instance? {
    do {
        let pages = ec2Client.describeInstancesPaginated(
            input: DescribeInstancesInput(
                instanceIds: [instanceId]
            )
        )

        for try await page in pages {
            guard let reservations = page.reservations else {
                continue
            }

            for reservation in reservations {
                guard let instances = reservation.instances else {
                    continue
                }

                for instance in instances {
                    guard let state = instance.state else {
                        print("*** Instance is missing its state...")
                        continue
                    }
                    let instanceState = state.name

                    if stateFilter != nil && (instanceState != stateFilter) {
                        continue
                    }

                    let instanceTypeName: String
                    if instance.instanceType == nil {
                        instanceTypeName = "<N/A>"
                    } else {
```

```

        instanceTypeName = instance.instanceType?.rawValue ??
"<N/A>"
    }

    let instanceStateName: String
    if instanceState == nil {
        instanceStateName = "<N/A>"
    } else {
        instanceStateName = instanceState?.rawValue ?? "<N/
A>"
    }

    print("""
Instance: \(instance.instanceId ?? "<N/A>")
    • Image ID: \(instance.imageId ?? "<N/A>")
    • Instance type: \(instanceTypeName)
    • Key name: \(instance.keyName ?? "<N/A>")
    • VPC ID: \(instance.vpcId ?? "<N/A>")
    • Public IP: \(instance.publicIpAddress ?? "N/A")
    • State: \(instanceStateName)

""")

    return instance
    }
}
} catch {
    print("*** Error retrieving instance information to display:
\(error.localizedDescription)")
    return nil
}

return nil
}

/// Stop the specified instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The ID of the instance to stop.
///   - waitUntilStopped: If `true`, execution waits until the instance
///     has stopped. Otherwise, execution continues and the instance stops
///     asynchronously.
///
/// - Returns: `true` if the image is successfully stopped (or is left to

```

```
/// stop asynchronously). `false` if the instance doesn't stop.
func stopInstance(instanceId: String, waitUntilStopped: Bool = false) async -
> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.stopInstances(
            input: StopInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )

        if waitUntilStopped {
            print("Waiting for the instance to stop. Please be patient!")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 600)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceStopped(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )

            switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
            }
        } else {
            return true
        }
    } catch {
        print("*** Unable to stop the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

/// Start the specified instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The ID of the instance to start.
///   - waitUntilStarted: If `true`, execution waits until the instance
```

```
/// has started. Otherwise, execution continues and the instance starts
/// asynchronously.
///
/// - Returns: `true` if the image is successfully started (or is left to
/// start asynchronously). `false` if the instance doesn't start.
func startInstance(instanceId: String, waitUntilStarted: Bool = false) async
-> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.startInstances(
            input: StartInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )

        if waitUntilStarted {
            print("Waiting for the instance to start...")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 60.0)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceRunning(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )
            switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
            }
        } else {
            return true
        }
    } catch {
        print("*** Unable to start the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

/// Terminate the specified instance.
///
```

```
/// - Parameters:
/// - instanceId: The instance to terminate.
/// - waitUntilTerminated: Whether or not to wait until the instance is
///   terminated before returning.
///
/// - Returns: `true` if terminated successfully. `false` if not or if an
///   error occurs.
func terminateInstance(instanceId: String, waitUntilTerminated: Bool = false)
async -> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.terminateInstances(
            input: TerminateInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )

        if waitUntilTerminated {
            print("Waiting for the instance to terminate...")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 600.0)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceTerminated(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )

            switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
            }
        } else {
            return true
        }
    } catch {
        print("*** Unable to terminate the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

```
/// Return an array of `EC2ClientTypes.Image` objects describing all of
/// the images in the specified array.
///
/// - Parameter idList: A list of image ID strings indicating the images
///   to return details about.
///
/// - Returns: An array of the images.
func describeImages(_ idList: [String]) async -> [EC2ClientTypes.Image] {
    do {
        let output = try await ec2Client.describeImages(
            input: DescribeImagesInput(
                imageIds: idList
            )
        )

        guard let images = output.images else {
            print("*** No images found.")
            return []
        }

        for image in images {
            guard let id = image.imageId else {
                continue
            }
            print("  \((id): \((image.description ?? "<no description>"))")
        }

        return images
    } catch {
        print("*** Error getting image descriptions:
\((error.localizedDescription)")
        return []
    }
}

/// Create and return a new EC2 instance.
///
/// - Parameters:
///   - imageId: The image ID of the AMI to use when creating the instance.
///   - instanceType: The type of instance to create.
///   - keyPairName: The RSA key pair's name to use to secure the instance.
///   - securityGroups: The security group or groups to add the instance
///     to.
```

```
///
/// - Returns: The EC2 instance as an `EC2ClientTypes.Instance` object.
func runInstance(imageId: String, instanceType: EC2ClientTypes.InstanceType,
                 keyPairName: String, securityGroups: [String]?) async ->
EC2ClientTypes.Instance? {
    do {
        let output = try await ec2Client.runInstances(
            input: RunInstancesInput(
                imageId: imageId,
                instanceType: instanceType,
                keyName: keyPairName,
                maxCount: 1,
                minCount: 1,
                securityGroupIds: securityGroups
            )
        )

        guard let instances = output.instances else {
            print("*** Unable to create the instance.")
            return nil
        }

        return instances[0]
    } catch {
        print("*** Error creating the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}

/// Return the device's external IP address.
///
/// - Returns: A string containing the device's IP address.
func getMyIPAddress() -> String? {
    guard let url = URL(string: "http://checkip.amazonaws.com") else {
        print("Couldn't create the URL")
        return nil
    }

    do {
        print("Getting the IP address...")
        return try String(contentsOf: url, encoding:
String.Encoding.utf8).trim()
    } catch {
```

```
        print("*** Unable to get your public IP address.")
        return nil
    }
}

/// Create a new security group.
///
/// - Parameters:
///   - groupName: The name of the group to create.
///   - groupDescription: A description of the new security group.
///
/// - Returns: The ID string of the new security group.
func createSecurityGroup(name groupName: String, description
groupDescription: String) async -> String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.createSecurityGroup(
            input: CreateSecurityGroupInput(
                description: groupDescription,
                groupName: groupName
            )
        )

        return output.groupId
    } catch {
        print("*** Error creating the security group:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}

/// Authorize ingress of connections for the security group.
///
/// - Parameters:
///   - groupId: The group ID of the security group to authorize access for.
///   - ipAddress: The IP address of the device to grant access to.
///
/// - Returns: `true` if access is successfully granted; otherwise `false`.
func authorizeSecurityGroupIngress(groupId: String, ipAddress: String) async
-> Bool {
    let ipRange = EC2ClientTypes.IpRange(cidrIp: "\\(ipAddress)/0")
    let httpPermission = EC2ClientTypes.IpPermission(
        fromPort: 80,
        ipProtocol: "tcp",
        ipRanges: [ipRange],
```

```
        toPort: 80
    )

    let sshPermission = EC2ClientTypes.IpPermission(
        fromPort: 22,
        ipProtocol: "tcp",
        ipRanges: [ipRange],
        toPort: 22
    )

    do {
        _ = try await ec2Client.authorizeSecurityGroupIngress(
            input: AuthorizeSecurityGroupIngressInput(
                groupId: groupId,
                ipPermissions: [httpPermission, sshPermission]
            )
        )

        return true
    } catch {
        print("*** Error authorizing ingress for the security group:
        \(\error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

func describeSecurityGroups(groupId: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await ec2Client.describeSecurityGroups(
            input: DescribeSecurityGroupsInput(
                groupIds: [groupId]
            )
        )

        guard let securityGroups = output.securityGroups else {
            print("No security groups found.")
            return true
        }

        for group in securityGroups {
            print("Group \(\group.groupId ?? "<unknown>") found with VPC
            \(\group.vpcId ?? "<unknown>")")
        }
        return true
    }
}
```

```
    } catch {
        print("*** Error getting security group details:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

/// Delete a security group.
///
/// - Parameter groupId: The ID of the security group to delete.
///
/// - Returns: `true` on successful deletion; `false` on error.
func deleteSecurityGroup(groupId: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await ec2Client.deleteSecurityGroup(
            input: DeleteSecurityGroupInput(
                groupId: groupId
            )
        )

        return true
    } catch {
        print("*** Error deleting the security group:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}

/// Allocate an Elastic IP address.
///
/// - Returns: A string containing the ID of the Elastic IP.
func allocateAddress() async -> String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.allocateAddress(
            input: AllocateAddressInput(
                domain: EC2ClientTypes.DomainType.vpc
            )
        )

        guard let allocationId = output.allocationId else {
            return nil
        }

        return allocationId
    }
}
```

```
    } catch {
        print("*** Unable to allocate the IP address:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}

/// Associate the specified allocated Elastic IP to a given instance.
///
/// - Parameters:
/// - instanceId: The instance to associate the Elastic IP with.
/// - allocationId: The ID of the allocated Elastic IP to associate with
///   the instance.
///
/// - Returns: The association ID of the association.
func associateAddress(instanceId: String?, allocationId: String?) async ->
String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.associateAddress(
            input: AssociateAddressInput(
                allocationId: allocationId,
                instanceId: instanceId
            )
        )

        return output.associationId
    } catch {
        print("*** Unable to associate the IP address:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}

/// Disassociate an Elastic IP.
///
/// - Parameter associationId: The ID of the association to end.
func disassociateAddress(associationId: String?) async {
    do {
        _ = try await ec2Client.disassociateAddress(
            input: DisassociateAddressInput(
                associationId: associationId
            )
        )
    } catch {
```

```

        print("*** Unable to disassociate the IP address:
\(error.localizedDescription)")
    }
}

/// Release an allocated Elastic IP.
///
/// - Parameter allocationId: The allocation ID of the Elastic IP to
///   release.
func releaseAddress(allocationId: String?) async {
    do {
        _ = try await ec2Client.releaseAddress(
            input: ReleaseAddressInput(
                allocationId: allocationId
            )
        )
    } catch {
        print("*** Unable to release the IP address:
\(error.localizedDescription)")
    }
}

/// Generate and return a unique file name that begins with the specified
/// string.
///
/// - Parameters:
///   - prefix: Text to use at the beginning of the returned name.
///
/// - Returns: A string containing a unique filename that begins with the
///   specified `prefix`.
///
/// The returned name uses a random number between 1 million and 1 billion to
/// provide reasonable certainty of uniqueness for the purposes of this
/// example.
func tempName(prefix: String) -> String {
    return "\(prefix)-\(Int.random(in: 1000000..<1000000000))"
}
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

```

```
    do {
      let command = try ExampleCommand.parse(args)
      try await command.runAsync()
    } catch {
      ExampleCommand.exit(withError: error)
    }
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Swift.
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateAddress](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateKeyPair](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)
 - [DeleteKeyPair](#)
 - [DeleteSecurityGroup](#)
 - [DescribeImages](#)
 - [DescribeInstanceTypes](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeKeyPairs](#)
 - [DescribeSecurityGroups](#)
 - [DisassociateAddress](#)
 - [ReleaseAddress](#)
 - [RunInstances](#)
 - [StartInstances](#)
 - [StopInstances](#)
 - [TerminateInstances](#)
 - [UnmonitorInstances](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Tindakan untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan EC2 tindakan Amazon individual dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil Amazon EC2 API dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks di [Skenario untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs](#).

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat [Referensi Amazon Elastic Compute Cloud API](#).

Contoh

- [Gunakan AcceptVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan AllocateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AllocateHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan AssignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
- [Gunakan AssociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AssociateDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan AssociateRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan AttachInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan AttachNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan AttachVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan AttachVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan AuthorizeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
- [Gunakan AuthorizeSecurityGroupIngress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CancelCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan CancellImportTask dengan CLI](#)
- [Gunakan CancelSpotFleetRequests dengan CLI](#)

- [Gunakan CancelSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan ConfirmProductInstance dengan CLI](#)
- [Gunakan CopyImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CopySnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateImage dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInstanceExportTask dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan CreatePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateRouteTable dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateSubnet dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateTags dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpcEndpoint dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan CreateVpnGateway dengan CLI](#)

- [Gunakan DeleteCustomerGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteKeyPair dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteLaunchTemplate dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAcl dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DeletePlacementGroup dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSecurityGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteSubnet dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpc dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpcEndpoints dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnConnectionRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan DeleteVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DeregisterImage dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeAddresses dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeAvailabilityZones dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeBundleTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCapacityReservations dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeCustomerGateways dengan CLI](#)

- [Gunakan DescribeDhcpOptions dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeFlowLogs dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeHostReservationOfferings dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeIamInstanceProfileAssociations dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdentityIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImages dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportImageTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeImportSnapshotTasks dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceStatus dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstanceTypes dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeInternetGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeKeyPairs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkAcls dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeNetworkInterfaces dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePlacementGroups dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribePrefixLists dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeRegions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeRouteTables dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeScheduledInstanceAvailability dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSecurityGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotDatafeedSubscription dengan CLI](#)

- [Gunakan DescribeSpotFleetInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetRequestHistory dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotFleetRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotInstanceRequests dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSpotPriceHistory dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeSubnets dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeTags dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumeStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVolumes dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpointServices dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcEndpoints dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpcs dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnConnections dengan CLI](#)
- [Gunakan DescribeVpnGateways dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachInternetGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachNetworkInterface dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVolume dengan CLI](#)
- [Gunakan DetachVpnGateway dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVpcClassicLink dengan CLI](#)
- [Gunakan DisableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan DisassociateAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DisassociateRouteTable dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVgwRoutePropagation dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVolumelo dengan CLI](#)
- [Gunakan EnableVpcClassicLink dengan CLI](#)

- [Gunakan EnableVpcClassicLinkDnsSupport dengan CLI](#)
- [Gunakan GetConsoleOutput dengan CLI](#)
- [Gunakan GetHostReservationPurchasePreview dengan CLI](#)
- [Gunakan GetPasswordData dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ImportImage dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportKeyPair dengan CLI](#)
- [Gunakan ImportSnapshot dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyCapacityReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyIdFormat dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyInstanceCreditSpecification dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyReservedInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySpotFleetRequest dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifySubnetAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVolumeAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ModifyVpcAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan MonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan MoveAddressToVpc dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseHostReservation dengan CLI](#)
- [Gunakan PurchaseScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan RebootInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RegisterImage dengan CLI](#)
- [Gunakan RejectVpcPeeringConnection dengan CLI](#)
- [Gunakan ReleaseAddress dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ReleaseHosts dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplacelamInstanceProfileAssociation dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan ReplaceNetworkAclAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceNetworkAclEntry dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceRoute dengan CLI](#)
- [Gunakan ReplaceRouteTableAssociation dengan CLI](#)
- [Gunakan ReportInstanceStatus dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotFleet dengan CLI](#)
- [Gunakan RequestSpotInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetImageAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetInstanceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetNetworkInterfaceAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan ResetSnapshotAttribute dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupEgress dengan CLI](#)
- [Gunakan RevokeSecurityGroupIngress dengan CLI](#)
- [Gunakan RunInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RunScheduledInstances dengan CLI](#)
- [Gunakan StartInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan StopInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan TerminateInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UnassignPrivateIpAddresses dengan CLI](#)
- [Gunakan UnmonitorInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress dengan CLI](#)

Gunakan **AcceptVpcPeeringConnection** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AcceptVpcPeeringConnection`.

CLI

AWS CLI

Untuk menerima koneksi peering VPC

Contoh ini menerima permintaan koneksi peering VPC yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 accept-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Output:

```
{
  "VpcPeeringConnection": {
    "Status": {
      "Message": "Provisioning",
      "Code": "provisioning"
    },
    "Tags": [],
    "AccepterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-44455566",
      "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
    },
    "VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d",
    "RequesterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-111abc45",
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    }
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [AcceptVpcPeeringConnection](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menyetujui `pcx-1dfad234b56ff78be` yang diminta `VpcPeeringConnectionId`

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Output:

```
AccepterVpcInfo      : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
```

```
ExpirationTime      : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo    : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status              : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Untuk detail API, lihat [AcceptVpcPeeringConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menyetujui pcx-1dfad234b56ff78be yang diminta VpcPeeringConnectionId

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Output:

```
AcceptorVpcInfo     : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime      : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo    : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status              : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Untuk detail API, lihat [AcceptVpcPeeringConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AllocateAddress** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AllocateAddress`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
/// instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
// constant even when you restart the associated instance.
/// </summary>
/// <returns>The response object for the allocated address.</returns>
public async Task<AllocateAddressResponse> AllocateAddress()
{
    var request = new AllocateAddressRequest();

    try
    {
        var response = await _amazonEC2.AllocateAddressAsync(request);
        Console.WriteLine($"Allocated IP: {response.PublicIp} with allocation
ID {response.AllocationId}.");
        return response;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "AddressLimitExceeded")
        {
            // For more information on Elastic IP address quotas, see:
            // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-
ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-limit
            _logger.LogError($"Unable to allocate Elastic IP, address limit
exceeded. {ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
}
```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while allocating Elastic IP.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#     -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
#     'standard').
#
# Returns:
#     The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
#     fails.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_allocate_address() {
    local domain response

```

```
# Function to display usage information
function usage() {
    echo "function ec2_allocate_address"
    echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
    echo " -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
'standard')."
    echo ""
}

# Parse the command-line arguments
while getopts "d:h" option; do
    case "${option}" in
        d) domain="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc'
or 'standard')."
    return 1
fi

if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
    return 1
fi

# Allocate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
```

```

--output text) || {
aws_cli_error_log ${?}
errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
errecho "$response"
return 1
}

echo "$response"
return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then

```

```

    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Allocate an Elastic IP address and associate it with an Amazon Elastic
  Compute Cloud
//! (Amazon EC2) instance.
/*!
  \param instanceID: An EC2 instance ID.
  \param[out] publicIPAddress: String to return the public IP address.
  \param[out] allocationID: String to return the allocation ID.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::allocateAndAssociateAddress(const Aws::String &instanceId,
  Aws::String &publicIPAddress,
  Aws::String &allocationID,
  const
  Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

```

```
Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

Aws::EC2::Model::AllocateAddressRequest request;
request.SetDomain(Aws::EC2::Model::DomainType::vpc);

const Aws::EC2::Model::AllocateAddressOutcome outcome =
    ec2Client.AllocateAddress(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to allocate Elastic IP address:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
const Aws::EC2::Model::AllocateAddressResponse &response =
outcome.GetResult();
allocationID = response.GetAllocationId();
publicIPAddress = response.GetPublicIp();

return true;
}
```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengalokasikan alamat IP Elastis dari kolam alamat Amazon

Contoh `allocate-address` berikut mengalokasikan alamat IP Elastis. Amazon EC2 memilih alamat dari kumpulan alamat Amazon.

```
aws ec2 allocate-address
```

Output:

```
{
  "PublicIp": "70.224.234.241",
  "AllocationId": "eipalloc-01435ba59eEXAMPLE",
  "PublicIpv4Pool": "amazon",
  "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
```

```
"Domain": "vpc"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mengalokasikan alamat IP Elastis dan mengaitkannya dengan grup batas jaringan

Contoh `allocate-address` berikut mengalokasikan alamat IP Elastis dan mengaitkannya dengan grup batas jaringan tertentu.

```
aws ec2 allocate-address \
  --network-border-group us-west-2-lax-1
```

Output:

```
{
  "PublicIp": "70.224.234.241",
  "AllocationId": "eipalloc-e03dd489ceEXAMPLE",
  "PublicIpv4Pool": "amazon",
  "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1",
  "Domain": "vpc"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk mengalokasikan alamat IP Elastis dari kolam alamat milik Anda

Contoh `allocate-address` berikut mengalokasikan alamat IP Elastis dari kolam alamat yang Anda bawa ke akun Amazon Web Services. Amazon EC2 memilih alamat dari kumpulan alamat.

```
aws ec2 allocate-address \
  --public-ipv4-pool ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE",
  "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
  "CustomerOwnedIp": "18.218.95.81",
}
```

```
"CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",  
"Domain": "vpc"  
"NetworkBorderGroup": "us-west-2",  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 4: Untuk mengalokasikan alamat IP Elastis dari kolam IPAM

`allocate-address` Contoh berikut mengalokasikan alamat IP Elastis /32 tertentu dari kumpulan Amazon VPC IP Address Manager (IPAM).

```
aws ec2 allocate-address \  
  --region us-east-1 \  
  --ipam-pool-id ipam-pool-1234567890abcdef0 \  
  --address 192.0.2.0
```

Output:

```
{  
  "PublicIp": "192.0.2.0",  
  "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",  
  "PublicIpv4Pool": "ipam-pool-1234567890abcdef0",  
  "NetworkBorderGroup": "us-east-1",  
  "Domain": "vpc"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengalokasikan alamat IP Elastis berurutan dari kumpulan IPAM di Panduan](#) Pengguna Amazon VPC IPAM.

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/**
 * Allocates an Elastic IP address asynchronously in the VPC domain.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the allocation ID of the
allocated Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<String> allocateAddressAsync() {
    AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder()
        .domain(DomainType.VPC)
        .build();

    CompletableFuture<AllocateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().allocateAddress(allocateRequest);
    return
responseFuture.thenApply(AllocateAddressResponse::allocationId).whenComplete((result,
ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to allocate address", ex);
        }
    });
}

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import { AllocateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Allocates an Elastic IP address to your AWS account.
 */

```

```

export const main = async () => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new AllocateAddressCommand({});

  try {
    const { AllocationId, PublicIp } = await client.send(command);
    console.log("A new IP address has been allocated to your account:");
    console.log(`ID: ${AllocationId} Public IP: ${PublicIp}`);
    console.log(
      "You can view your IP addresses in the AWS Management Console for Amazon
      EC2. Look under Network & Security > Elastic IPs",
    );
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
      console.warn(`${caught.message}. Did you provide these values?`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
import { fileURLToPath } from "node:url";
// Call function if run directly.
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  main();
}

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun getAllocateAddress(instanceIdVal: String?): String? {
  val allocateRequest =
    AllocateAddressRequest {

```

```

        domain = DomainType.Vpc
    }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val allocateResponse = ec2.allocateAddress(allocateRequest)
        val allocationIdVal = allocateResponse.allocationId

        val request =
            AssociateAddressRequest {
                instanceId = instanceIdVal
                allocationId = allocationIdVal
            }

        val associateResponse = ec2.associateAddress(request)
        return associateResponse.associationId
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengalokasikan alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instance di VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Output:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Contoh 2: Contoh ini mengalokasikan alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instance di EC2 -Classic.

```
New-EC2Address
```

Output:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
	standard	203.0.113.17

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengalokasikan alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instance di VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Output:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Contoh 2: Contoh ini mengalokasikan alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instance di EC2 -Classic.

```
New-EC2Address
```

Output:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
	standard	203.0.113.17

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
    actions using the client interface."""

    class ElasticIp:
        """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

        def __init__(
            self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
            = None
        ) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIp object.

            :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
            :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
            :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
            """
            self.allocation_id = allocation_id
            self.public_ip = public_ip
            self.instance_id = instance_id

        def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

            :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
            level
                                access to AWS EC2 services.
            """
            self.ec2_client = ec2_client
            self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []
```

```
@classmethod
def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
    """
    Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

    :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
    """
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    return cls(ec2_client)

def allocate(self) -> "ElasticIpWrapper.ElasticIp":
    """
    Allocates an Elastic IP address that can be associated with an Amazon EC2
instance. By using an Elastic IP address, you can keep the public IP
address
constant even when you restart the associated instance.

    :return: The ElasticIp object for the newly created Elastic IP address.
    :raises ClientError: If the allocation fails, such as reaching the
maximum limit of Elastic IPs.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.allocate_address(Domain="vpc")
        elastic_ip = self.ElasticIp(
            allocation_id=response["AllocationId"],
            public_ip=response["PublicIp"]
        )
        self.elastic_ips.append(elastic_ip)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "AddressLimitExceeded":
            logger.error(
                "Max IP's reached. Release unused addresses or contact AWS
Support for an increase."
            )
        raise err
    return elastic_ip
```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
# Creates an Elastic IP address in Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @return [String] The allocation ID corresponding to the Elastic IP address.
# @example
#   puts allocate_elastic_ip_address(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def allocate_elastic_ip_address(ec2_client)
  response = ec2_client.allocate_address(domain: 'vpc')
  response.allocation_id
rescue StandardError => e
  puts "Error allocating Elastic IP address: #{e.message}"
  'Error'
end
```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn allocate_ip_address(&self) -> Result<AllocateAddressOutput,
EC2Error> {
    self.client
```

```

        .allocate_address()
        .domain(DomainType::Vpc)
        .send()
        .await
        .map_err(EC2Error::from)
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->allocateaddress( iv_domain = 'vpc' ).    " oo_result
is returned for testing purposes. "
    MESSAGE 'Allocated an Elastic IP address.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [AllocateAddress](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Allocate an Elastic IP address.
///
/// - Returns: A string containing the ID of the Elastic IP.
func allocateAddress() async -> String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.allocateAddress(
            input: AllocateAddressInput(
                domain: EC2ClientTypes.DomainType.vpc
            )
        )

        guard let allocationId = output.allocationId else {
            return nil
        }

        return allocationId
    } catch {
        print("*** Unable to allocate the IP address:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [AllocateAddress AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AllocateHosts** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AllocateHosts`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengalokasikan Host Khusus

`allocate-hosts` Contoh berikut mengalokasikan satu Host Khusus di `eu-west-1a` Availability Zone, tempat Anda dapat meluncurkan `m5.large` instance. Secara default, Host Khusus hanya menerima peluncuran instans target, dan tidak mendukung pemulihan host.

```
aws ec2 allocate-hosts \  
  --instance-type m5.large \  
  --availability-zone eu-west-1a \  
  --quantity 1
```

Output:

```
{  
  "HostIds": [  
    "h-07879acf49EXAMPLE"  
  ]  
}
```

Contoh 2: Untuk mengalokasikan Host Khusus dengan penempatan otomatis dan pemulihan host diaktifkan

`allocate-hosts` Contoh berikut mengalokasikan satu Host Khusus di `eu-west-1a` Availability Zone dengan penempatan otomatis dan pemulihan host diaktifkan.

```
aws ec2 allocate-hosts \  
  --instance-type m5.large \  
  --availability-zone eu-west-1a \  
  --auto-placement on \  
  --host-recovery on \  
  --quantity 1
```

Output:

```
{
  "HostIds": [
    "h-07879acf49EXAMPLE"
  ]
}
```

Contoh 3: Untuk mengalokasikan Host Khusus dengan tag

`allocate-hosts` Contoh berikut mengalokasikan satu Host Khusus dan menerapkan tag dengan kunci bernama `purpose` dan nilai `production`

```
aws ec2 allocate-hosts \
  --instance-type m5.large \
  --availability-zone eu-west-1a \
  --quantity 1 \
  --tag-specifications 'ResourceType=dedicated-host,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

Output:

```
{
  "HostIds": [
    "h-07879acf49EXAMPLE"
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengalokasikan Host Khusus](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [AllocateHosts](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengalokasikan Host Khusus ke akun Anda untuk jenis instans dan zona ketersediaan yang diberikan

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType
m4.xlarge -Quantity 1
```

Output:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Untuk detail API, lihat [AllocateHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengalokasikan Host Khusus ke akun Anda untuk jenis instans dan zona ketersediaan yang diberikan

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType  
m4.xlarge -Quantity 1
```

Output:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Untuk detail API, lihat [AllocateHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AssignPrivateIpAddresses** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AssignPrivateIpAddresses`.

CLI

AWS CLI

Untuk menetapkan alamat IP pribadi sekunder tertentu antarmuka jaringan

Contoh ini memberikan alamat IP pribadi sekunder yang ditentukan ke antarmuka jaringan yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --  
private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Untuk menetapkan alamat IP pribadi sekunder yang EC2 dipilih Amazon ke antarmuka jaringan

Contoh ini memberikan dua alamat IP pribadi sekunder ke antarmuka jaringan yang ditentukan. Amazon EC2 secara otomatis menetapkan alamat IP ini dari alamat IP yang tersedia dalam rentang blok CIDR dari subnet yang dikaitkan dengan antarmuka jaringan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --secondary-private-ip-address-count 2
```

- Untuk detail API, lihat [AssignPrivateIpAddresses](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memberikan alamat IP pribadi sekunder yang ditentukan ke antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Contoh 2: Contoh ini membuat dua alamat IP pribadi sekunder dan menetapkannya ke antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Untuk detail API, lihat [AssignPrivateIpAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memberikan alamat IP pribadi sekunder yang ditentukan ke antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Contoh 2: Contoh ini membuat dua alamat IP pribadi sekunder dan menentukannya ke antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Untuk detail API, lihat [AssignPrivateIpAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AssociateAddress** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AssociateAddress`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>  
/// Associates an Elastic IP address with an instance. When this association  
is  
/// created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the  
public  
/// IP address of the associated instance.  
/// </summary>
```

```
    /// <param name="allocationId">The allocation Id of an Elastic IP address.</  
param>  
    /// <param name="instanceId">The instance Id of the EC2 instance to  
    /// associate the address with.</param>  
    /// <returns>The association Id that represents  
    /// the association of the Elastic IP address with an instance.</returns>  
    public async Task<string> AssociateAddress(string allocationId, string  
instanceId)  
    {  
        try  
        {  
            var request = new AssociateAddressRequest  
            {  
                AllocationId = allocationId,  
                InstanceId = instanceId  
            };  
  
            var response = await _amazonEC2.AssociateAddressAsync(request);  
            return response.AssociationId;  
        }  
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)  
        {  
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")  
            {  
                _logger.LogError(  
                    $"InstanceId is invalid, unable to associate address.  
{ec2Exception.Message}");  
            }  
  
            throw;  
        }  
        catch (Exception ex)  
        {  
            _logger.LogError(  
                $"An error occurred while associating the Elastic IP.:  
{ex.Message}");  
            throw;  
        }  
    }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
# Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
#     associate.
#     -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
#     address with.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_associate_address() {
    local allocation_id instance_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_associate_address"
        echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
        (Amazon EC2) instance."
        echo " -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
        associate."
        echo " -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic
        IP address with."
        echo ""
    }
}
```

```
# Parse the command-line arguments
while getopts "a:i:h" option; do
  case "${option}" in
    a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
    i) instance_id="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
  return 1
fi

# Associate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 associate-address \
  --allocation-id "$allocation_id" \
  --instance-id "$instance_id" \
  --query "AssociationId" \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
  errecho "$response"
  return 1
}

echo "$response"
return 0
}
```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi
}
```

```
    return 0;
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

//! Associate an Elastic IP address with an EC2 instance.
/*!
 \param instanceId: An EC2 instance ID.
 \param allocationId: An Elastic IP allocation ID.
 \param[out] associationID: String to receive the association ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: True if the address was associated with the instance; otherwise,
 false.
 */
bool AwsDoc::EC2::associateAddress(const Aws::String &instanceId, const
    Aws::String &allocationId,
                                   Aws::String &associationID,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
    &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::AssociateAddressRequest request;
    request.SetInstanceId(instanceId);
    request.SetAllocationId(allocationId);

    Aws::EC2::Model::AssociateAddressOutcome outcome =
    ec2Client.AssociateAddress(request);
```

```

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to associate address " << allocationId <<
            " with instance " << instanceId << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully associated address " << allocationId <<
            " with instance " << instanceId << std::endl;
        associationID = outcome.GetResult().GetAssociationId();
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengaitkan alamat IP Elastis dengan sebuah instance

`associate-address` Contoh berikut mengaitkan alamat IP Elastis dengan EC2 contoh yang ditentukan.

```

aws ec2 associate-address \
  --instance-id i-0b263919b6498b123 \
  --allocation-id eipalloc-64d5890a

```

Output:

```

{
  "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}

```

Contoh 2: Untuk mengaitkan alamat IP Elastis dengan antarmuka jaringan

`associate-address` Contoh berikut mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```

aws ec2 associate-address

```

```
--allocation-id eipalloc-64d5890a \  
--network-interface-id eni-1a2b3c4d
```

Output:

```
{  
  "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"  
}
```

Contoh 3: Untuk mengaitkan alamat IP Elastis dengan alamat IP pribadi

`associate-address` Contoh berikut mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan alamat IP pribadi yang ditentukan dalam antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
aws ec2 associate-address \  
  --allocation-id eipalloc-64d5890a \  
  --network-interface-id eni-1a2b3c4d \  
  --private-ip-address 10.0.0.85
```

Output:

```
{  
  "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
```

```
* Associates an Elastic IP address with an EC2 instance asynchronously.
*
* @param instanceId    the ID of the EC2 instance to associate the Elastic
IP address with
* @param allocationId  the allocation ID of the Elastic IP address to
associate
* @return a {@link CompletableFuture} that completes with the association ID
when the operation is successful,
*         or throws a {@link RuntimeException} if the operation fails
*/
public CompletableFuture<String> associateAddressAsync(String instanceId,
String allocationId) {
    AssociateAddressRequest associateRequest =
AssociateAddressRequest.builder()
        .instanceId(instanceId)
        .allocationId(allocationId)
        .build();

    CompletableFuture<AssociateAddressResponse> responseFuture =
getAsyncClient().associateAddress(associateRequest);
    return responseFuture.thenApply(response -> {
        if (response.associationId() != null) {
            return response.associationId();
        } else {
            throw new RuntimeException("Association ID is null after
associating address.");
        }
    }).whenComplete((result, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to associate address", ex);
        }
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { AssociateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Associates an Elastic IP address, or carrier IP address (for instances that
 * are in subnets in Wavelength Zones)
 * with an instance or a network interface.
 * @param {{ instanceId: string, allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ instanceId, allocationId }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new AssociateAddressCommand({
    // You need to allocate an Elastic IP address before associating it with an
    // instance.
    // You can do that with the AllocateAddressCommand.
    AllocationId: allocationId,
    // You need to create an EC2 instance before an IP address can be associated
    // with it.
    // You can do that with the RunInstancesCommand.
    InstanceId: instanceId,
  });

  try {
    const { AssociationId } = await client.send(command);
    console.log(
      `Address with allocation ID ${allocationId} is now associated with instance
      ${instanceId}.`,
      `The association ID is ${AssociationId}.`,
    );
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
    )

```

```
    ) {
        console.warn(
            `${caught.message}. Did you provide the ID of a valid Elastic IP address
AllocationId?`,
        );
    } else {
        throw caught;
    }
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun associateAddressSc(
    instanceIdVal: String?,
    allocationIdVal: String?,
): String? {
    val associateRequest =
        AssociateAddressRequest {
            instanceId = instanceIdVal
            allocationId = allocationIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val associateResponse = ec2.associateAddress(associateRequest)
        return associateResponse.associationId
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan instance yang ditentukan dalam VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Output:

```
eipassoc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan instance yang ditentukan di EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan instance yang ditentukan dalam VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Output:

```
eipassoc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini mengaitkan alamat IP Elastis yang ditentukan dengan instance yang ditentukan di EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
    actions using the client interface."""

    class ElasticIp:
        """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

        def __init__(
            self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
            = None
        ) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIp object.

            :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
            :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
            :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
            """
            self.allocation_id = allocation_id
            self.public_ip = public_ip
            self.instance_id = instance_id

        def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

            :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
            level
```

```
        access to AWS EC2 services.

        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
        """
        Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def associate(
        self, allocation_id: str, instance_id: str
    ) -> Union[Dict[str, Any], None]:
        """
        Associates an Elastic IP address with an instance. When this association
is
        created, the Elastic IP's public IP address is immediately used as the
public
        IP address of the associated instance.

        :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
        :param instance_id: The ID of the Amazon EC2 instance.
        :return: A response that contains the ID of the association, or None if
no Elastic IP is found.
        :raises ClientError: If the association fails, such as when the instance
ID is not found.
        """
        elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
        if elastic_ip is None:
            logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
            return None

        try:
            response = self.ec2_client.associate_address(
                AllocationId=allocation_id, InstanceId=instance_id
```

```

    )
    elastic_ip.instance_id = (
        instance_id # Track the instance associated with this Elastic
IP.
    )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidInstanceID.NotFound":
        logger.error(
            f"Failed to associate Elastic IP {allocation_id} with
{instance_id} "
            "because the specified instance ID does not exist or has not
propagated fully. "
            "Verify the instance ID and try again, or wait a few moments
before attempting to "
            "associate the Elastic IP address."
        )
        raise
    return response

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

# Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
# (Amazon EC2) instance.
#
# Prerequisites:
#
# - The allocation ID corresponding to the Elastic IP address.
# - The Amazon EC2 instance.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.

```

```

# @param allocation_id [String] The ID of the allocation corresponding to
#   the Elastic IP address.
# @param instance_id [String] The ID of the instance.
# @return [String] The association ID corresponding to the association of the
#   Elastic IP address to the instance.
# @example
#   puts allocate_elastic_ip_address(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'eipalloc-04452e528a66279EX',
#     'i-033c48ef067af3dEX')
def associate_elastic_ip_address_with_instance(
  ec2_client,
  allocation_id,
  instance_id
)
  response = ec2_client.associate_address(
    allocation_id: allocation_id,
    instance_id: instance_id
  )
  response.association_id
rescue StandardError => e
  puts "Error associating Elastic IP address with instance: #{e.message}"
  'Error'
end

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

pub async fn associate_ip_address(
  &self,
  allocation_id: &str,

```

```

    instance_id: &str,
) -> Result<AssociateAddressOutput, EC2Error> {
    let response = self
        .client
        .associate_address()
        .allocation_id(allocation_id)
        .instance_id(instance_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(response)
}

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->associateaddress(                                " oo_result
is returned for testing purposes. "
        iv_allocationid = iv_allocation_id
        iv_instanceid = iv_instance_id ).
    MESSAGE 'Associated an Elastic IP address with an EC2 instance.' TYPE
'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateAddress](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Associate the specified allocated Elastic IP to a given instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The instance to associate the Elastic IP with.
///   - allocationId: The ID of the allocated Elastic IP to associate with
///     the instance.
///
/// - Returns: The association ID of the association.
func associateAddress(instanceId: String?, allocationId: String?) async ->
String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.associateAddress(
            input: AssociateAddressInput(
                allocationId: allocationId,
                instanceId: instanceId
            )
        )

        return output.associationId
    } catch {
        print("*** Unable to associate the IP address:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [AssociateAddress AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AssociateDhcpOptions** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AssociateDhcpOptions`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaitkan opsi DHCP yang disetel dengan VPC Anda

Contoh ini mengaitkan opsi DHCP tertentu yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb --vpc-id vpc-a01106c2
```

Untuk mengaitkan opsi DHCP default yang disetel dengan VPC Anda

Contoh ini mengaitkan opsi DHCP default yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id default --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateDhcpOptions](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan opsi DHCP tertentu yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini mengaitkan opsi DHCP default yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan opsi DHCP tertentu yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini mengaitkan opsi DHCP default yang ditetapkan dengan VPC yang ditentukan.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AssociateRouteTable** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AssociateRouteTable`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk mengaitkan tabel rute dengan subnet

Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-22574640 --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

Output:

```
{
  "AssociationId": "rtbassoc-781d0d1a"
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateRouteTable](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet yang ditentukan.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
rtbassoc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet yang ditentukan.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
rtbassoc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AttachInternetGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AttachInternetGateway`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk melampirkan gateway internet ke VPC Anda

`attach-internet-gateway` Contoh berikut melampirkan gateway internet yang ditentukan ke VPC tertentu.

```
aws ec2 attach-internet-gateway \  
  --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \  
  --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [AttachInternetGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melampirkan gateway Internet yang ditentukan ke VPC yang ditentukan.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini membuat VPC dan gateway Internet, dan kemudian melampirkan gateway Internet ke VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Untuk detail API, lihat [AttachInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melampirkan gateway Internet yang ditentukan ke VPC yang ditentukan.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini membuat VPC dan gateway Internet, dan kemudian melampirkan gateway Internet ke VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Untuk detail API, lihat [AttachInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AttachNetworkInterface** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AttachNetworkInterface`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk melampirkan antarmuka jaringan ke sebuah instance

`attach-network-interface` Contoh berikut melampirkan antarmuka jaringan yang ditentukan untuk contoh yang ditentukan.

```
aws ec2 attach-network-interface \  
  --network-interface-id eni-0dc56a8d4640ad10a \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --device-index 1
```

Output:

```
{  
  "AttachmentId": "eni-attach-01a8fc87363f07cf9"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka jaringan elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk melampirkan antarmuka jaringan ke instance dengan beberapa kartu jaringan

`attach-network-interface` Contoh berikut melampirkan antarmuka jaringan yang ditentukan untuk contoh yang ditentukan dan kartu jaringan.

```
aws ec2 attach-network-interface \  
  --network-interface-id eni-07483b1897541ad83 \  
  --instance-id i-01234567890abcdef \  
  --network-card-index 1 \  
  --device-index 1
```

Output:

```
{  
  "AttachmentId": "eni-attach-0fbd7ee87a88cd06c"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka jaringan elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [AttachNetworkInterface](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melampirkan antarmuka jaringan yang ditentukan ke instance yang ditentukan.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -DeviceIndex 1
```

Output:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [AttachNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melampirkan antarmuka jaringan yang ditentukan ke instance yang ditentukan.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -DeviceIndex 1
```

Output:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [AttachNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AttachVolume** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AttachVolume`.

CLI

AWS CLI

Untuk melampirkan volume ke sebuah instance

Perintah contoh ini melampirkan volume (`vol-1234567890abcdef0`) ke instance (`i-01474ef662b89480`) sebagai `/dev/sdf`.

Perintah:

```
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0 --instance-id i-01474ef662b89480 --device /dev/sdf
```

Output:

```
{
  "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
  "InstanceId": "i-01474ef662b89480",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "attaching",
  "Device": "/dev/sdf"
}
```

- Untuk detail API, lihat [AttachVolume](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melampirkan volume yang ditentukan ke instance yang ditentukan dan memaparkannya dengan nama perangkat yang ditentukan.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Output:

```
AttachTime          : 12/22/2015 1:53:58 AM
```

```

DeleteOnTermination : False
Device               : /dev/sdh
InstanceId           : i-1a2b3c4d
State                : attaching
VolumeId             : vol-12345678

```

- Untuk detail API, lihat [AttachVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melampirkan volume yang ditentukan ke instance yang ditentukan dan memaparkannya dengan nama perangkat yang ditentukan.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Output:

```

AttachTime           : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device               : /dev/sdh
InstanceId           : i-1a2b3c4d
State                : attaching
VolumeId             : vol-12345678

```

- Untuk detail API, lihat [AttachVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AttachVpnGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AttachVpnGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk melampirkan gateway pribadi virtual ke VPC Anda

`attach-vpn-gateway` Contoh berikut melampirkan gateway pribadi virtual yang ditentukan ke VPC yang ditentukan.

```
aws ec2 attach-vpn-gateway \
  --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 \
  --vpc-id vpc-a01106c2
```

Output:

```
{
  "VpcAttachment": {
    "State": "attaching",
    "VpcId": "vpc-a01106c2"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [AttachVpnGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melampirkan gateway pribadi virtual yang ditentukan ke VPC yang ditentukan.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
State      VpcId
-----
attaching  vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [AttachVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melampirkan gateway pribadi virtual yang ditentukan ke VPC yang ditentukan.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Output:

State	VpcId
-----	-----
attaching	vpc-12345678

- Untuk detail API, lihat [AttachVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AuthorizeSecurityGroupEgress** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AuthorizeSecurityGroupEgress`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menambahkan aturan yang memungkinkan lalu lintas keluar ke rentang alamat tertentu

`authorize-security-group-egress` Contoh berikut menambahkan aturan yang memberikan akses ke rentang alamat yang ditentukan pada port TCP 80.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
  'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]'
```

Output:

```
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b15794cdb17bf29c",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": true,
      "IpProtocol": "tcp",
```

```

        "FromPort": 80,
        "ToPort": 80,
        "CidrIpv4": "10.0.0.0/16"
    }
]
}

```

Contoh 2: Untuk menambahkan aturan yang memungkinkan lalu lintas keluar ke grup keamanan tertentu

authorize-security-group-egress Contoh berikut menambahkan aturan yang memberikan akses ke grup keamanan yang ditentukan pada port TCP 80.

```

aws ec2 authorize-security-group-egress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
  'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bbeec5c22}]'

```

Output:

```

{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b5dd815afcea9cc3",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": true,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 80,
      "ToPort": 80,
      "ReferencedGroupInfo": {
        "GroupId": "sg-0aad1c26bbeec5c22",
        "UserId": "123456789012"
      }
    }
  ]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendefinisikan aturan jalan keluar untuk grup keamanan tertentu untuk -VPC. EC2 Aturan memberikan akses ke rentang alamat IP yang ditentukan pada port TCP 80. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";  
  IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini memberikan akses ke grup keamanan sumber yang ditentukan pada port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendefinisikan aturan jalan keluar untuk grup keamanan tertentu untuk -VPC. EC2 Aturan memberikan akses ke rentang alamat IP yang ditentukan pada port TCP 80. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
  IpRanges="203.0.113.0/24" }
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan `New-Object` untuk membuat objek. `IpPermission`

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini memberikan akses ke grup keamanan sumber yang ditentukan pada port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `AuthorizeSecurityGroupIngress` dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AuthorizeSecurityGroupIngress`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Authorize the local computer ingress to EC2 instances associated
/// with the virtual private cloud (VPC) security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the security group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AuthorizeSecurityGroupIngress(string groupName)
{
    try
    {
        // Get the IP address for the local computer.
        var ipAddress = await GetIpAddress();
        Console.WriteLine($"Your IP address is: {ipAddress}");
        var ipRanges =
            new List<IpRange> { new IpRange { CidrIp = $"{ipAddress}/32" } };
        var permission = new IpPermission
        {
            Ipv4Ranges = ipRanges,
            IpProtocol = "tcp",
            FromPort = 22,
            ToPort = 22
        };
        var permissions = new List<IpPermission> { permission };
        var response = await _amazonEC2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
            new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest(groupName,
            permissions));
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

```
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidPermission.Duplicate")
            {
                _logger.LogError(
                    $"The ingress rule already exists. {ec2Exception.Message}");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while authorizing ingress.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Authorize the local computer for ingress to
    /// the Amazon EC2 SecurityGroup.
    /// </summary>
    /// <returns>The IPv4 address of the computer running the scenario.</returns>
    private static async Task<string> GetIpAddress()
    {
        var httpClient = new HttpClient();
        var ipString = await httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");

        // The IP address is returned with a new line
        // character on the end. Trim off the whitespace and
        // return the value to the caller.
        return ipString.Trim();
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
  (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#   -g security_group_id - The ID of the security group.
#   -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#   -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#   -f from_port - The start of the port range to authorize.
#   -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
    local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
        echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
        EC2) security group."
        echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
        echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
        echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
        echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
        echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
        echo ""
    }
}
```

```
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
  case "${option}" in
    g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
    i) ip_address="${OPTARG}" ;;
    p) protocol="${OPTARG}" ;;
    f) from_port="${OPTARG}" ;;
    t) to_port="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$ip_address" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$protocol" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$from_port" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
```

```

usage
return 1
fi

if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation
failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:

```

```

#      $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#      0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#!/ Authorize ingress to an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) group.

```

```

/ * !
  \param groupID: The EC2 group ID.
  \param clientConfiguration: The ClientConfiguration object.
  \return bool: True if the operation was successful, false otherwise.
  * /
bool
AwsDoc::EC2::authorizeSecurityGroupIngress(const Aws::String &groupID,
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressRequest
authorizeSecurityGroupIngressRequest;
    authorizeSecurityGroupIngressRequest.SetGroupId(groupID);
    buildSampleIngressRule(authorizeSecurityGroupIngressRequest);

    Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressOutcome
authorizeSecurityGroupIngressOutcome =

ec2Client.AuthorizeSecurityGroupIngress(authorizeSecurityGroupIngressRequest);

    if (authorizeSecurityGroupIngressOutcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully authorized security group ingress." <<
std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Error authorizing security group ingress: "
<< authorizeSecurityGroupIngressOutcome.GetError().GetMessage()
<< std::endl;
    }

    return authorizeSecurityGroupIngressOutcome.IsSuccess();
}

```

Fungsi utilitas untuk membangun aturan masuk.

```

// ! Build a sample ingress rule.
/ * !
  \param authorize_request: An 'AuthorizeSecurityGroupIngressRequest' instance.
  \return void:
  * /
void buildSampleIngressRule(
    Aws::EC2::Model::AuthorizeSecurityGroupIngressRequest &authorize_request)
{

```

```
Aws::String ingressIPRange = "203.0.113.0/24"; // Configure this for your
allowed IP range.
Aws::EC2::Model::IpRange ip_range;
ip_range.SetCidrIp(ingressIPRange);

Aws::EC2::Model::IpPermission permission1;
permission1.SetIpProtocol("tcp");
permission1.SetToPort(80);
permission1.SetFromPort(80);
permission1.AddIpRanges(ip_range);

authorize_request.AddIpPermissions(permission1);

Aws::EC2::Model::IpPermission permission2;
permission2.SetIpProtocol("tcp");
permission2.SetToPort(22);
permission2.SetFromPort(22);
permission2.AddIpRanges(ip_range);

authorize_request.AddIpPermissions(permission2);
}
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menambahkan aturan yang mengizinkan lalu lintas SSH masuk

Contoh `authorize-security-group-ingress` berikut menambahkan aturan yang mengizinkan lalu lintas masuk pada TCP port 22 (SSH).

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --protocol tcp \
  --port 22 \
  --cidr 203.0.113.0/24
```

Output:

```
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-01afa97ef3e1bedfc",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 22,
      "ToPort": 22,
      "CidrIpv4": "203.0.113.0/24"
    }
  ]
}
```

Contoh 2: Untuk menambahkan aturan yang mengizinkan lalu lintas HTTP masuk dari grup keamanan lain

Contoh `authorize-security-group-ingress` berikut menambahkan aturan yang mengizinkan akses masuk pada TCP port 80 dari grup keamanan sumber `sg-1a2b3c4d`. Grup sumber harus berada di VPC atau VPC peer yang sama (memerlukan koneksi peering VPC). Lalu lintas masuk diizinkan berdasarkan alamat IP privat dari instans yang dikaitkan dengan grup keamanan sumber (bukan alamat IP publik atau alamat IP Elastis).

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --protocol tcp \
  --port 80 \
  --source-group sg-1a2b3c4d
```

Output:

```
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-01f4be99110f638a7",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
```

```

        "FromPort": 80,
        "ToPort": 80,
        "ReferencedGroupInfo": {
            "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
            "UserId": "123456789012"
        }
    }
]
}

```

Contoh 3: Untuk menambahkan banyak aturan dalam panggilan yang sama

Contoh `authorize-security-group-ingress` berikut menggunakan parameter `ip-permissions` untuk menambahkan dua aturan masuk, satu yang mengizinkan akses masuk pada TCP port 3389 (RDP) dan satu yang mengizinkan ping/ICMP.

```

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
'IpProtocol=icmp,FromPort=-1,ToPort=-1,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'

```

Output:

```

{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-00e06e5d3690f29f3",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 3389,
      "ToPort": 3389,
      "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
    },
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0a133dd4493944b87",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",

```

```

        "FromPort": -1,
        "ToPort": -1,
        "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
    }
]
}

```

Contoh 4: Guna menambahkan aturan untuk lalu lintas ICMP

Contoh `authorize-security-group-ingress` berikut menggunakan parameter `ip-permissions` untuk menambahkan aturan masuk yang mengizinkan pesan ICMP Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (Tipe 3, Kode 4) dari mana saja.

```

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
  'IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]'

```

Output:

```

{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0de3811019069b787",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "icmp",
      "FromPort": 3,
      "ToPort": 4,
      "CidrIpv4": "0.0.0.0/0"
    }
  ]
}

```

Contoh 5: Untuk menambahkan aturan untuk IPv6 lalu lintas

`authorize-security-group-ingress` Contoh berikut menggunakan `ip-permissions` parameter untuk menambahkan aturan masuk yang memungkinkan akses SSH (port 22) dari rentang IPv6 `2001:db8:1234:1a00::/64`

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
  'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=2001:db8:1234:1a00::/64}]'
```

Output:

```
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0455bc68b60805563",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 22,
      "ToPort": 22,
      "CidrIpv6": "2001:db8:1234:1a00::/64"
    }
  ]
}
```

Contoh 6: Untuk menambahkan aturan untuk ICMPv6 lalu lintas

authorize-security-group-ingressContoh berikut menggunakan ip-permissions parameter untuk menambahkan aturan masuk yang memungkinkan ICMPv6 lalu lintas dari mana saja.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions 'IpProtocol=icmpv6,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=::/0}]'
```

Output:

```
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-04b612d9363ab6327",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",

```

```

        "IsEgress": false,
        "IpProtocol": "icmpv6",
        "FromPort": -1,
        "ToPort": -1,
        "CidrIpv6": "::/0"
    }
]
}

```

Contoh 7: Tambahkan aturan dengan deskripsi

`authorize-security-group-ingress` Contoh berikut menggunakan `ip-permissions` parameter untuk menambahkan aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas RDP dari rentang alamat yang ditentukan IPv4 . Aturan mencakup deskripsi untuk membantu Anda mengidentifikasinya nanti.

```

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id sg-1234567890abcdef0 \
  --ip-permissions
  'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description=
  office}]'

```

Output:

```

{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-0397bbcc01e974db3",
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
      "GroupOwnerId": "123456789012",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 3389,
      "ToPort": 3389,
      "CidrIpv4": "203.0.113.0/24",
      "Description": "RDP access from NY office"
    }
  ]
}

```

Contoh 8: Untuk menambahkan aturan masuk yang menggunakan daftar prefiks

Contoh `authorize-security-group-ingress` berikut menggunakan parameter `ip-permissions` untuk menambahkan aturan masuk yang mengizinkan semua lalu lintas untuk rentang CIDR dalam daftar prefiks tertentu.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
  --group-id sg-04a351bfe432d4e71 \  
  --ip-permissions  
  'IpProtocol=all,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-002dc3ec097de1514}]'
```

Output:

```
{  
  "Return": true,  
  "SecurityGroupRules": [  
    {  
      "SecurityGroupRuleId": "sgr-09c74b32f677c6c7c",  
      "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",  
      "GroupOwnerId": "123456789012",  
      "IsEgress": false,  
      "IpProtocol": "-1",  
      "FromPort": -1,  
      "ToPort": -1,  
      "PrefixListId": "pl-0721453c7ac4ec009"  
    }  
  ]  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
 * description, and VPC ID. It also
 * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
 * address.
 *
 * @param groupName    the name of the security group to create
 * @param groupDesc    the description of the security group
 * @param vpcId        the ID of the VPC in which to create the security
 * group
 * @param myIpAddress  the IP address from which to allow inbound traffic
 * (e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
 * any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
 * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
 * created security group
 * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
 * group or authorizing the inbound traffic
 */
public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
    CreateSecurityGroupRequest createRequest =
CreateSecurityGroupRequest.builder()
        .groupName(groupName)
        .description(groupDesc)
        .vpcId(vpcId)
        .build();

    return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
        .thenCompose(createResponse -> {
            String groupId = createResponse.groupId();
            IpRange ipRange = IpRange.builder()
                .cidrIp(myIpAddress + "/32")
                .build();

            IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
                .ipProtocol("tcp")
                .toPort(80)
                .fromPort(80)
                .ipRanges(ipRange)
                .build();

            IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
                .ipProtocol("tcp")
```

```
        .toPort(22)
        .fromPort(22)
        .ipRanges(ipRange)
        .build();

        AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
        .groupName(groupName)
        .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
        .build();

        return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
        .thenApply(authResponse -> groupId);
    })
    .whenComplete((result, exception) -> {
        if (exception != null) {
            if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {
                throw (Ec2Exception) exception.getCause();
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
            }
        }
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import {
  AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
  EC2Client,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Adds the specified inbound (ingress) rules to a security group.
 * @param {{ groupId: string, ipAddress: string }} options
 */
export const main = async ({ groupId, ipAddress }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
    // Use a group ID from the AWS console or
    // the DescribeSecurityGroupsCommand.
    GroupId: groupId,
    IpPermissions: [
      {
        IpProtocol: "tcp",
        FromPort: 22,
        ToPort: 22,
        // The IP address to authorize.
        // For more information on this notation, see
        // https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-
Domain_Routing#CIDR_notation
        IpRanges: [{ CidrIp: `${ipAddress}/32` }],
      },
    ],
  });

  try {
    const { SecurityGroupRules } = await client.send(command);
    console.log(JSON.stringify(SecurityGroupRules, null, 2));
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
      console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun createEC2SecurityGroupSc(
    groupNameVal: String?,
    groupDescVal: String?,
    vpcIdVal: String?,
    myIpAddress: String?,
): String? {
    val request =
        CreateSecurityGroupRequest {
            groupName = groupNameVal
            description = groupDescVal
            vpcId = vpcIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val resp = ec2.createSecurityGroup(request)
        val ipRange =
            IpRange {
                cidrIp = "$myIpAddress/0"
            }

        val ipPerm =
            IpPermission {
                ipProtocol = "tcp"
                toPort = 80
                fromPort = 80
                ipRanges = listOf(ipRange)
            }
    }
```

```

        val ipPerm2 =
            IpPermission {
                ipProtocol = "tcp"
                toPort = 22
                fromPort = 22
                ipRanges = listOf(ipRange)
            }

        val authRequest =
            AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
                groupName = groupNameVal
                ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
            }
        ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
        println("Successfully added ingress policy to Security Group
        $groupNameVal")
        return resp.groupId
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendefinisikan aturan ingress untuk grup keamanan untuk -VPC. EC2 Aturan ini memberikan akses ke alamat IP tertentu untuk SSH (port 22) dan RDC (port 3389). Perhatikan bahwa Anda harus mengidentifikasi grup keamanan untuk EC2 -VPC menggunakan ID grup keamanan bukan nama grup keamanan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```

$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )

```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 3: Contoh ini mendefinisikan aturan ingress untuk grup keamanan untuk -Classic. EC2 Aturan ini memberikan akses ke alamat IP tertentu untuk SSH (port 22) dan RDC (port 3389). Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
```

```
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 5: Contoh ini memberikan akses port TCP 8081 dari grup keamanan sumber tertentu (sg-1a2b3c4d) ke grup keamanan yang ditentukan (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

Contoh 6: Contoh ini menambahkan CIDR 5.5.5.5/32 ke aturan Ingress dari Grup keamanan sg-1234abcd untuk lalu lintas port TCP 22 dengan deskripsi.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendefinisikan aturan ingress untuk grup keamanan untuk -VPC. EC2 Aturan ini memberikan akses ke alamat IP tertentu untuk SSH (port 22) dan RDC (port 3389). Perhatikan bahwa Anda harus mengidentifikasi grup keamanan untuk EC2 -VPC menggunakan ID grup keamanan bukan nama grup keamanan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }
```

```
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan `New-Object` untuk membuat objek. `IpPermission`

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 3: Contoh ini mendefinisikan aturan ingress untuk grup keamanan untuk `-Classic`. EC2 Aturan ini memberikan akses ke alamat IP tertentu untuk SSH (port 22) dan RDC (port 3389). Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@( $ip1, $ip2 )
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan `New-Object` untuk membuat objek. `IpPermission`

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
```

```

$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission
@( $ip1, $ip2 )

```

Contoh 5: Contoh ini memberikan akses port TCP 8081 dari grup keamanan sumber tertentu (sg-1a2b3c4d) ke grup keamanan yang ditentukan (sg-12345678).

```

$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )

```

Contoh 6: Contoh ini menambahkan CIDR 5.5.5.5/32 ke aturan Ingress dari Grup keamanan sg-1234abcd untuk lalu lintas port TCP 22 dengan deskripsi.

```

$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission

```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
    actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
    None):
        """
        Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
        security group ID.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
        high-level identifier
                           that represents the security group.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.security_group = security_group

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
        """
        Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```

def authorize_ingress(self, ssh_ingress_ip: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
    """
    Adds a rule to the security group to allow access to SSH.

    :param ssh_ingress_ip: The IP address that is granted inbound access to
    connect
                           to port 22 over TCP, used for SSH.
    :return: The response to the authorization request. The 'Return' field of
    the
           response indicates whether the request succeeded or failed, or
    None if no security group is set.
    :raise: Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
    for ResourceAlreadyExists
    """
    if self.security_group is None:
        logger.info("No security group to update.")
        return None

    try:
        ip_permissions = [
            {
                # SSH ingress open to only the specified IP address.
                "IpProtocol": "tcp",
                "FromPort": 22,
                "ToPort": 22,
                "IpRanges": [{"CidrIp": f"{ssh_ingress_ip}/32"}],
            }
        ]
        response = self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
            GroupId=self.security_group, IpPermissions=ip_permissions
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidPermission.Duplicate":
            logger.error(
                f"The SSH ingress rule for IP {ssh_ingress_ip} already
exists"
                f"in security group '{self.security_group}'."
            )
            raise
        else:
            return response

```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// Add an ingress rule to a security group explicitly allowing IPv4 address
/// as {ip}/32 over TCP port 22.
pub async fn authorize_security_group_ssh_ingress(
    &self,
    group_id: &str,
    ingress_ips: Vec<Ipv4Addr>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    tracing::info!("Authorizing ingress for security group {group_id}");
    self.client
        .authorize_security_group_ingress()
        .group_id(group_id)
        .set_ip_permissions(Some(
            ingress_ips
                .into_iter()
                .map(|ip| {
                    IpPermission::builder()
                        .ip_protocol("tcp")
                        .from_port(22)
                        .to_port(22)
                        .ip_ranges(IpRange::builder().cidr_ip(format!(
                            "{ip}/32"))).build())
                    .build()
                })
            .collect(),
        ))
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

```
}

```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" Create IP permissions for SSH access (port 22)
" iv_cidr_ip = '192.0.2.0/24'
DATA lt_ip_permissions TYPE /aws1/cl_ec2ippermission=>tt_ippermissionlist.
DATA(lo_ip_permission) = NEW /aws1/cl_ec2ippermission(
  iv_ipprotocol = 'tcp'
  iv_fromport = 22
  iv_toport = 22
  it_ipranges = VALUE /aws1/cl_ec2iprange=>tt_iprangelist(
    ( NEW /aws1/cl_ec2iprange( iv_cidrip = iv_cidr_ip ) )
  )
).
APPEND lo_ip_permission TO lt_ip_permissions.

TRY.
  oo_result = lo_ec2->authsecuritygroupingress(          " oo_result is
returned for testing purposes. "
  iv_groupid = iv_group_id
  it_ippermissions = lt_ip_permissions ).
  MESSAGE 'Authorized ingress rule for security group.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Authorize ingress of connections for the security group.
///
/// - Parameters:
///   - groupId: The group ID of the security group to authorize access for.
///   - ipAddress: The IP address of the device to grant access to.
///
/// - Returns: `true` if access is successfully granted; otherwise `false`.
func authorizeSecurityGroupIngress(groupId: String, ipAddress: String) async
-> Bool {
    let ipRange = EC2ClientTypes.IpRange(cidrIp: "\(ipAddress)/0")
    let httpPermission = EC2ClientTypes.IpPermission(
        fromPort: 80,
        ipProtocol: "tcp",
        ipRanges: [ipRange],
        toPort: 80
    )

    let sshPermission = EC2ClientTypes.IpPermission(
        fromPort: 22,
        ipProtocol: "tcp",
        ipRanges: [ipRange],
        toPort: 22
    )

    do {
        _ = try await ec2Client.authorizeSecurityGroupIngress(
```

```

        input: AuthorizeSecurityGroupIngressInput(
            groupId: groupId,
            ipPermissions: [httpPermission, sshPermission]
        )
    )

    return true
} catch {
    print("*** Error authorizing ingress for the security group:
\\(error.localizedDescription)")
    return false
}
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [AuthorizeSecurityGroupIngress AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CancelCapacityReservation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CancelCapacityReservation`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan reservasi kapasitas

`cancel-capacity-reservation` Contoh berikut membatalkan reservasi kapasitas yang ditentukan.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
  --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatalkan Reservasi Kapasitas](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CancelCapacityReservation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan reservasi kapasitas cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation
(CancelCapacityReservation)" on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Untuk detail API, lihat [CancelCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan reservasi kapasitas cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation
(CancelCapacityReservation)" on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [CancelCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CancelImportTask** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CancelImportTask`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas impor

`cancel-import-task` Contoh berikut membatalkan tugas gambar impor yang ditentukan.

```
aws ec2 cancel-import-task \  
  --import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{  
  "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",  
  "PreviousState": "active",  
  "State": "deleting"  
}
```

- Untuk detail API, lihat [CancelImportTask](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan tugas impor yang ditentukan (baik snapshot atau impor gambar). Jika diperlukan, alasan dapat menyediakan menggunakan **-CancelReason** parameter.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Untuk detail API, lihat [CancelImportTask](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan tugas impor yang ditentukan (baik snapshot atau impor gambar). Jika diperlukan, alasan dapat menyediakan menggunakan **-CancelReason** parameter.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Untuk detail API, lihat [CancelImportTask](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CancelSpotFleetRequests** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CancelSpotFleetRequests`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membatalkan permintaan armada Spot dan menghentikan instans terkait `cancel-spot-fleet-requests` Contoh berikut membatalkan permintaan Armada Spot dan mengakhiri Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot terkait.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
  --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
  --terminate-instances
```

Output:

```
{
  "SuccessfulFleetRequests": [
```

```

    {
      "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
      "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
      "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
    }
  ],
  "UnsuccessfulFleetRequests": []
}

```

Contoh 2: Untuk membatalkan permintaan armada Spot tanpa menghentikan instans terkait `cancel-spot-fleet-requests` Contoh berikut membatalkan permintaan Armada Spot tanpa menghentikan Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot terkait.

```

aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
  --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
  --no-terminate-instances

```

Output:

```

{
  "SuccessfulFleetRequests": [
    {
      "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
      "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
      "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
    }
  ],
  "UnsuccessfulFleetRequests": []
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatalkan permintaan Armada Spot](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotFleetRequests](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan permintaan armada Spot yang ditentukan dan mengakhiri instance Spot terkait.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Contoh 2: Contoh ini membatalkan permintaan armada Spot yang ditentukan tanpa menghentikan instans Spot terkait.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotFleetRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan permintaan armada Spot yang ditentukan dan mengakhiri instance Spot terkait.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Contoh 2: Contoh ini membatalkan permintaan armada Spot yang ditentukan tanpa menghentikan instans Spot terkait.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotFleetRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CancelSpotInstanceRequests** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CancelSpotInstanceRequests`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan permintaan Instans Spot

Perintah contoh ini membatalkan permintaan Instans Spot.

Perintah:

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

Output:

```
{
  "CancelledSpotInstanceRequests": [
    {
      "State": "cancelled",
      "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotInstanceRequests](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan permintaan instance Spot yang ditentukan.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Output:

SpotInstanceRequestId	State
-----	-----
sir-12345678	cancelled

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotInstanceRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan permintaan instance Spot yang ditentukan.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Output:

```
SpotInstanceRequestId    State
-----
sir-12345678             cancelled
```

- Untuk detail API, lihat [CancelSpotInstanceRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ConfirmProductInstance** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ConfirmProductInstance`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengkonfirmasi contoh produk

Contoh ini menentukan apakah kode produk yang ditentukan dikaitkan dengan contoh yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 confirm-product-instance --product-code 774F4FF8 --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
```

```
"OwnerId": "123456789012"  
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmProductInstance](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menentukan apakah kode produk yang ditentukan dikaitkan dengan instance yang ditentukan.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmProductInstance](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menentukan apakah kode produk yang ditentukan dikaitkan dengan instance yang ditentukan.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmProductInstance](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CopyImage** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CopyImage`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyalin AMI ke Wilayah lain

copy-image Contoh perintah berikut menyalin AMI yang ditentukan dari us-west-2 Region ke us-east-1 Region dan menambahkan deskripsi singkat.

```
aws ec2 copy-image \  
  --region us-east-1 \  
  --name ami-name \  
  --source-region us-west-2 \  
  --source-image-id ami-066877671789bd71b \  
  --description "This is my copied image."
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk menyalin AMI ke Wilayah lain dan mengenkripsi snapshot dukungan

copy-image Perintah berikut menyalin AMI yang ditentukan dari us-west-2 Wilayah ke Wilayah saat ini dan mengenkripsi snapshot dukungan menggunakan kunci KMS yang ditentukan.

```
aws ec2 copy-image \  
  --source-region us-west-2 \  
  --name ami-name \  
  --source-image-id ami-066877671789bd71b \  
  --encrypted \  
  --kms-key-id alias/my-kms-key
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk menyertakan tag AMI yang ditentukan pengguna saat menyalin AMI

copy-image Perintah berikut menggunakan `--copy-image-tags` parameter untuk menyalin tag AMI yang ditentukan pengguna saat menyalin AMI.

```
aws ec2 copy-image \  
  --region us-east-1 \  
  --name ami-name \  
  --source-region us-west-2 \  
  --source-image-id ami-066877671789bd71b \  
  --description "This is my copied image." \  
  --copy-image-tags
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CopyImage](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menyalin AMI yang ditentukan di wilayah 'UE (Irlandia)' ke wilayah 'AS Barat (Oregon)'. Jika `-Region` tidak ditentukan, wilayah default saat ini digunakan sebagai wilayah tujuan.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2 -Name "Copy of ami-12345678"
```

Output:

```
ami-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [CopyImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menyalin AMI yang ditentukan di wilayah 'UE (Irlandia)' ke wilayah 'AS Barat (Oregon)'. Jika `-Region` tidak ditentukan, wilayah default saat ini digunakan sebagai wilayah tujuan.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2 -Name "Copy of ami-12345678"
```

Output:

```
ami-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [CopyImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CopySnapshot** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CopySnapshot`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyalin snapshot ke Wilayah lain

copy-snapshot Contoh perintah berikut menyalin snapshot yang ditentukan dari `us-west-2` Region ke `us-east-1` Region dan menambahkan deskripsi singkat.

```
aws ec2 copy-snapshot \  
  --region us-east-1 \  
  --source-region us-west-2 \  
  --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \  
  --description 'This is my copied snapshot.'
```

Output:

```
{
  "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Contoh 2: Untuk menyalin snapshot yang tidak terenkripsi dan mengenkripsi snapshot baru

copy-snapshot Perintah berikut menyalin snapshot tak terenkripsi yang ditentukan dari us-west-2 Wilayah ke Wilayah saat ini dan mengenkripsi snapshot baru menggunakan kunci KMS yang ditentukan.

```
aws ec2 copy-snapshot \
  --source-region us-west-2 \
  --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
  --encrypted \
  --kms-key-id alias/my-kms-key
```

Output:

```
{
  "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EBS.

- Untuk detail API, lihat [CopySnapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menyalin snapshot yang ditentukan dari wilayah UE (Irlandia) ke wilayah AS Barat (Oregon).

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region us-west-2
```

Contoh 2: Jika Anda menetapkan wilayah default dan menghilangkan parameter Region, wilayah tujuan default adalah wilayah default.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CopySnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menyalin snapshot yang ditentukan dari wilayah UE (Irlandia) ke wilayah AS Barat (Oregon).

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region
us-west-2
```

Contoh 2: Jika Anda menetapkan wilayah default dan menghilangkan parameter Region, wilayah tujuan default adalah wilayah default.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CopySnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateCapacityReservation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateCapacityReservation`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat Reservasi Kapasitas

`create-capacity-reservation` Contoh berikut membuat reservasi kapasitas di `eu-west-1a` Availability Zone, di mana Anda dapat meluncurkan tiga `t2.medium` instance yang menjalankan sistem Linux/Unix operasi. Secara default, reservasi kapasitas dibuat dengan kriteria pencocokan instans terbuka dan tidak ada dukungan untuk penyimpanan sementara, dan tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \  
  --availability-zone eu-west-1a \  
  --instance-type t2.medium \  
  --instance-platform Linux/UNIX \  
  --instance-count 3
```

Output:

```
{  
  "CapacityReservation": {  
    "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",  
    "EndDateType": "unlimited",  
    "AvailabilityZone": "eu-west-1a",  
    "InstanceMatchCriteria": "open",  
    "EphemeralStorage": false,  
    "CreateDate": "2019-08-16T09:27:35.000Z",  
    "AvailableInstanceCount": 3,  
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",  
    "TotalInstanceCount": 3,  
    "State": "active",  
    "Tenancy": "default",  
    "EbsOptimized": false,  
    "InstanceType": "t2.medium"  
  }  
}
```

Contoh 2: Untuk membuat Reservasi Kapasitas yang secara otomatis berakhir pada tanggal/waktu tertentu

create-capacity-reservation Contoh berikut membuat reservasi kapasitas di eu-west-1a Availability Zone, di mana Anda dapat meluncurkan tiga m5.large instance yang menjalankan sistem Linux/Unix operasi. Reservasi kapasitas ini secara otomatis berakhir pada 31/08/2019 pukul 23:59:59.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \  
  --availability-zone eu-west-1a \  
  --instance-type m5.large \  
  --instance-platform Linux/UNIX \  
  --instance-count 3 \  
  --end-date-type limited \  
  --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

Output:

```
{
  "CapacityReservation": {
    "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
    "EndDateType": "limited",
    "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
    "EndDate": "2019-08-31T23:59:59.000Z",
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "EphemeralStorage": false,
    "CreateDate": "2019-08-16T10:15:53.000Z",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "TotalInstanceCount": 3,
    "State": "active",
    "Tenancy": "default",
    "EbsOptimized": false,
    "InstanceType": "m5.large"
  }
}
```

Contoh 3: Untuk membuat Reservasi Kapasitas yang hanya menerima peluncuran instans yang ditargetkan

`create-capacity-reservation` Contoh berikut membuat reservasi kapasitas yang hanya menerima peluncuran instans yang ditargetkan.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
  --availability-zone eu-west-1a \
  --instance-type m5.large \
  --instance-platform Linux/UNIX \
  --instance-count 3 \
  --instance-match-criteria targeted
```

Output:

```
{
  "CapacityReservation": {
    "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
    "EndDateType": "unlimited",
    "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
    "InstanceMatchCriteria": "targeted",
```

```
    "EphemeralStorage": false,  
    "CreateDate": "2019-08-16T10:21:57.000Z",  
    "AvailableInstanceCount": 3,  
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",  
    "TotalInstanceCount": 3,  
    "State": "active",  
    "Tenancy": "default",  
    "EbsOptimized": false,  
    "InstanceType": "m5.large"  
  }  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Reservasi Kapasitas](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CreateCapacityReservation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat Reservasi Kapasitas baru dengan atribut yang ditentukan

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -  
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Output:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b  
AvailableInstanceCount : 2  
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba  
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM  
EbsOptimized         : True  
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM  
EndDateType          : unlimited  
EphemeralStorage     : False  
InstanceMatchCriteria : open  
InstancePlatform     : Windows  
InstanceType         : m4.xlarge  
State                 : active  
Tags                  : {}  
Tenancy               : default
```

```
TotalInstanceCount      : 2
```

- Untuk detail API, lihat [CreateCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat Reservasi Kapasitas baru dengan atribut yang ditentukan

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Output:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate            : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized         : True
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType          : unlimited
EphemeralStorage     : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform     : Windows
InstanceType         : m4.xlarge
State                : active
Tags                 : {}
Tenancy              : default
TotalInstanceCount   : 2
```

- Untuk detail API, lihat [CreateCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateCustomerGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateCustomerGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat gateway pelanggan

Contoh ini membuat gateway pelanggan dengan alamat IP yang ditentukan untuk antarmuka luarnya.

Perintah:

```
aws ec2 create-customer-gateway --type ipsec.1 --public-ip 12.1.2.3 --bgp-asn 65534
```

Output:

```
{
  "CustomerGateway": {
    "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
    "IpAddress": "12.1.2.3",
    "State": "available",
    "Type": "ipsec.1",
    "BgpAsn": "65534"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateCustomerGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway pelanggan yang ditentukan.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Output:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
```

```
Tags      : {}
Type      : ipsec.1
```

- Untuk detail API, lihat [CreateCustomerGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway pelanggan yang ditentukan.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Output:

```
BgpAsn      : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress   : 203.0.113.12
State       : available
Tags        : {}
Type        : ipsec.1
```

- Untuk detail API, lihat [CreateCustomerGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateDhcpOptions** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateDhcpOptions`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat satu set opsi DHCP

`create-dhcp-options` Contoh berikut membuat satu set opsi DHCP yang menentukan nama domain, server nama domain, dan jenis node NetBIOS.

```
aws ec2 create-dhcp-options \
```

```
--dhcp-configuration \  
"Key=domain-name-servers,Values=10.2.5.1,10.2.5.2" \  
"Key=domain-name,Values=example.com" \  
"Key=netbios-node-type,Values=2"
```

Output:

```
{  
  "DhcpOptions": {  
    "DhcpConfigurations": [  
      {  
        "Key": "domain-name",  
        "Values": [  
          {  
            "Value": "example.com"  
          }  
        ]  
      },  
      {  
        "Key": "domain-name-servers",  
        "Values": [  
          {  
            "Value": "10.2.5.1"  
          },  
          {  
            "Value": "10.2.5.2"  
          }  
        ]  
      },  
      {  
        "Key": "netbios-node-type",  
        "Values": [  
          {  
            "Value": "2"  
          }  
        ]  
      }  
    ],  
    "DhcpOptionsId": "dopt-06d52773eff4c55f3"  
  }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateDhcpOptions](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menciptakan kumpulan opsi DHCP yang ditentukan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{Key="domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")} )
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat setiap opsi DHCP.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}

- Untuk detail API, lihat [CreateDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menciptakan kumpulan opsi DHCP yang ditentukan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{Key="domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")} )
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat setiap opsi DHCP.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}

- Untuk detail API, lihat [CreateDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.


```
--resource-ids vpc-00112233344556677 \
--traffic-type ALL \
--log-destination-type s3 \
--log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
--log-format '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr}
${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr}
${pkt-dstaddr}'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Alur VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh 3: Untuk membuat log aliran dengan interval agregasi maksimum satu menit

create-flow-logs Contoh berikut membuat log alur yang menangkap semua lalu lintas untuk VPC yang ditentukan dan mengirimkan log aliran ke bucket Amazon S3. --max-aggregation-interval Parameter menentukan interval agregasi maksimum 60 detik (1 menit).

```
aws ec2 create-flow-logs \
--resource-type VPC \
--resource-ids vpc-00112233344556677 \
--traffic-type ALL \
--log-destination-type s3 \
--log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
--max-aggregation-interval 60
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Alur VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [CreateFlowLogs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat EC2 flowlog untuk subnet subnet-1d234567 ke 'subnet1-log' cloud-watch-log bernama untuk semua lalu lintas 'REJECT' menggunakan batas peran 'Admin'

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Output:

```
ClientToken                               FlowLogIds                               Unsuccessful
-----
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw= {f1-012fc34eed5678c9d} {}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat EC2 flowlog untuk subnet subnet-1d234567 ke 'subnet1-log' cloud-watch-log bernama untuk semua lalu lintas 'REJECT' menggunakan batas peran 'Admin'

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Output:

```
ClientToken                               FlowLogIds                               Unsuccessful
-----
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw= {f1-012fc34eed5678c9d} {}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateImage** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateImage`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat AMI dari instans yang didukung Amazon EBS

`create-image` Contoh berikut membuat AMI dari instance yang ditentukan.

```
aws ec2 create-image \
```

```
--instance-id i-1234567890abcdef0 \  
--name "My server" \  
--description "An AMI for my server"
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-abcdef01234567890"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan pemetaan perangkat blokir untuk AMI Anda, lihat [Menentukan pemetaan perangkat blokir untuk AMI di Panduan Pengguna Amazon EC2](#)

Contoh 2: Untuk membuat AMI dari instans yang didukung Amazon EBS tanpa reboot

`create-image` Contoh berikut membuat AMI dan menetapkan parameter `--no-reboot`, sehingga instance tidak di-reboot sebelum gambar dibuat.

```
aws ec2 create-image \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --name "My server" \  
  --no-reboot
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-abcdef01234567890"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan pemetaan perangkat blokir untuk AMI Anda, lihat [Menentukan pemetaan perangkat blokir untuk AMI di Panduan Pengguna Amazon EC2](#)

Contoh 3: Untuk menandai AMI dan snapshot pada pembuatan

`create-image` Contoh berikut membuat AMI, dan menandai AMI dan snapshot dengan tag yang sama `cost-center=cc123`

```
aws ec2 create-image \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --name "My server" \  
  --no-reboot
```

```
--instance-id i-1234567890abcdef0 \  
--name "My server" \  
--tag-specifications "ResourceType=image,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]" "ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]"
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-abcdef01234567890"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Anda saat pembuatan, lihat [Menambahkan tag pada pembuatan sumber daya](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CreateImage](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat AMI dengan nama dan deskripsi yang ditentukan, dari instance yang ditentukan. Amazon EC2 mencoba mematikan instance dengan bersih sebelum membuat gambar, dan memulai ulang instance setelah selesai.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI"
```

Contoh 2: Contoh ini membuat AMI dengan nama dan deskripsi yang ditentukan, dari instance yang ditentukan. Amazon EC2 membuat gambar tanpa mematikan dan memulai ulang instance; oleh karena itu, integritas sistem file pada gambar yang dibuat tidak dapat dijamin.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI" -NoReboot $true
```

Contoh 3: Contoh ini membuat AMI dengan tiga volume. Volume pertama didasarkan pada snapshot Amazon EBS. Volume kedua adalah volume 100 GiB Amazon EBS kosong. Volume ketiga adalah volume penyimpanan instance. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
  "My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
  $ebsBlock1}, @{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{DeviceName="/dev/
  sdc";VirtualName="ephemeral0"})
```

- Untuk detail API, lihat [CreateImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat AMI dengan nama dan deskripsi yang ditentukan, dari instance yang ditentukan. Amazon EC2 mencoba mematikan instance dengan bersih sebelum membuat gambar, dan memulai ulang instance setelah selesai.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI"
```

Contoh 2: Contoh ini membuat AMI dengan nama dan deskripsi yang ditentukan, dari instance yang ditentukan. Amazon EC2 membuat gambar tanpa mematikan dan memulai ulang instance; oleh karena itu, integritas sistem file pada gambar yang dibuat tidak dapat dijamin.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI" -NoReboot $true
```

Contoh 3: Contoh ini membuat AMI dengan tiga volume. Volume pertama didasarkan pada snapshot Amazon EBS. Volume kedua adalah volume 100 GiB Amazon EBS kosong. Volume ketiga adalah volume penyimpanan instance. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
  "My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
  $ebsBlock1}, @{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{DeviceName="/dev/
  sdc";VirtualName="ephemeral0"})
```

- Untuk detail API, lihat [CreateImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `CreateInstanceExportTask` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateInstanceExportTask`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengekspor sebuah instance

Perintah contoh ini membuat tugas untuk mengekspor instance `i-1234567890abcdef0` ke bucket Amazon S3 `myexportbucket`.

Perintah:

```
aws ec2 create-instance-export-task --description "RHEL5 instance" --
instance-id i-1234567890abcdef0 --target-environment vmware --export-to-s3-
task DiskImageFormat=vmdk,ContainerFormat=ova,S3Bucket=myexportbucket,S3Prefix=RHEL5
```

Output:

```
{
  "ExportTask": {
    "State": "active",
    "InstanceExportDetails": {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "TargetEnvironment": "vmware"
    },
    "ExportToS3Task": {
      "S3Bucket": "myexportbucket",
      "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
      "DiskImageFormat": "vmdk",
      "ContainerFormat": "ova"
    },
    "Description": "RHEL5 instance",
    "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateInstanceExportTask](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengekspor instance yang dihentikan, **i-0800b00a00EXAMPLE**, sebagai hard disk virtual (VHD) ke bucket S3. **testbucket-export-instances-2019** Lingkungan target adalah **Microsoft**, dan parameter wilayah ditambahkan karena instance ada di **us-east-1** wilayah, sedangkan AWS Wilayah default pengguna bukan us-east-1. Untuk mendapatkan status tugas ekspor, salin **ExportTaskId** nilai dari hasil perintah ini, lalu jalankan **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket"
-TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Output:

```
Description           :
ExportTaskId          : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task        : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State                  : active
StatusMessage         :
```

- Untuk detail API, lihat [CreateInstanceExportTask](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengekspor instance yang dihentikan, **i-0800b00a00EXAMPLE**, sebagai hard disk virtual (VHD) ke bucket S3. **testbucket-export-instances-2019** Lingkungan target adalah **Microsoft**, dan parameter wilayah ditambahkan karena instance ada di **us-east-1** wilayah, sedangkan AWS Wilayah default pengguna bukan us-east-1. Untuk mendapatkan status tugas ekspor, salin **ExportTaskId** nilai dari hasil perintah ini, lalu jalankan **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket"
-TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Output:

```
Description      :
ExportTaskId     : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task   : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State           : active
StatusMessage    :
```

- Untuk detail API, lihat [CreateInstanceExportTask](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateInternetGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateInternetGateway`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk membuat gateway internet

`create-internet-gateway` Contoh berikut membuat gateway internet dengan `tagName=my-igw`.

```
aws ec2 create-internet-gateway \
```

```
--tag-specifications ResourceType=internet-gateway, Tags=[{Key=Name, Value=my-igw}]
```

Output:

```
{
  "InternetGateway": {
    "Attachments": [],
    "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3994d755",
    "OwnerId": "123456789012",
    "Tags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "my-igw"
      }
    ]
  }
}
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [CreateInternetGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway Internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Output:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{}	igw-1a2b3c4d	{}

- Untuk detail API, lihat [CreateInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway Internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Output:

```
Attachments      InternetGatewayId  Tags
-----
{}               igw-1a2b3c4d      {}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateKeyPair** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateKeyPair`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 key pair with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name for the new key pair.</param>
```

```
/// <returns>The Amazon EC2 key pair created.</returns>
public async Task<KeyPair?> CreateKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        var request = new CreateKeyPairRequest { KeyName = keyPairName, };

        var response = await _amazonEC2.CreateKeyPairAsync(request);

        var kp = response.KeyPair;
        // Return the key pair so it can be saved if needed.

        // Wait until the key pair exists.
        int retries = 5;
        while (retries-- > 0)
        {
            Console.WriteLine($"Checking for new KeyPair {keyPairName}...");
            var keyPairs = await DescribeKeyPairs(keyPairName);
            if (keyPairs.Any())
            {
                return kp;
            }

            Thread.Sleep(5000);
            retries--;
        }
        _logger.LogError($"Unable to find newly created KeyPair
{keyPairName}.");
        throw new DoesNotExistException("KeyPair not found");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.Duplicate")
        {
            _logger.LogError(
                $"A key pair called {keyPairName} already exists.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while creating the key pair.: {ex.Message}");
    }
}
```

```

        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Save KeyPair information to a temporary file.
/// </summary>
/// <param name="keyPair">The name of the key pair.</param>
/// <returns>The full path to the temporary file.</returns>
public string SaveKeyPair(KeyPair keyPair)
{
    var tempPath = Path.GetTempPath();
    var tempFileName = $"{tempPath}\\{Path.GetRandomFileName()}";
    var pemFileName = Path.ChangeExtension(tempFileName, "pem");

    // Save the key pair to a file in a temporary folder.
    using var stream = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create);
    using var writer = new StreamWriter(stream);
    writer.WriteLine(keyPair.KeyMaterial);

    return pemFileName;
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
# 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.

```

```
#
# Parameters:
#   -n key_pair_name - A key pair name.
#   -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_create_keypair() {
    local key_pair_name file_path response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_create_keypair"
        echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-
bit RSA key pair"
        echo " and writes it to a file."
        echo " -n key_pair_name - A key pair name."
        echo " -f file_path - File to store the key pair."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:f:h" option; do
        case "${option}" in
            n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            f) file_path="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    fi
}
```

```

usage
return 1
fi

if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
}

if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
fi

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#

```

```
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Create an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pair.
/*!
  \param keyPairName: A name for a key pair.
  \param keyFilePath: File path where the credentials are stored. Ignored if it
is an empty string;
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::createKeyPair(const Aws::String &keyPairName, const Aws::String
&keyFilePath,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::CreateKeyPairRequest request;
    request.SetKeyName(keyPairName);

    Aws::EC2::Model::CreateKeyPairOutcome outcome =
ec2Client.CreateKeyPair(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to create key pair - " << keyPairName << ". " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully created key pair named " <<
keyPairName << std::endl;
        if (!keyFilePath.empty()) {
            std::ofstream keyFile(keyFilePath.c_str());
            keyFile << outcome.GetResult().GetKeyMaterial();
            keyFile.close();
            std::cout << "Keys written to the file " <<
keyFilePath << std::endl;
        }
    }
}

return outcome.IsSuccess();
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat pasangan kunci

Contoh ini membuat pasangan kunci bernama `MyKeyPair`.

Perintah:

```
aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair
```

Output-nya adalah versi ASCII dari kunci privat dan sidik jari kunci. Anda perlu menyimpan kunci ke file.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pasangan Kunci di Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah AWS .

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Creates a new key pair asynchronously.
 *
 * @param keyName the name of the key pair to create
 * @param fileName the name of the file to write the key material to
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
 *         of creating the key pair and writing the key material to a file
 */
public CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> createKeyPairAsync(String
keyName, String fileName) {
```

```
        CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder()
            .keyName(keyName)
            .build();

        CompletableFuture<CreateKeyPairResponse> responseFuture =
            getAsyncClient().createKeyPair(request);
        responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
            if (response != null) {
                try {
                    BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new
                    FileWriter(fileName));
                    writer.write(response.keyMaterial());
                    writer.close();
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException("Failed to write key material to
                    file: " + e.getMessage(), e);
                }
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create key pair: " +
                exception.getMessage(), exception);
            }
        });

        return responseFuture;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { CreateKeyPairCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
```

```

* Creates an ED25519 or 2048-bit RSA key pair with the specified name and in the
specified PEM or PPK format.
* Amazon EC2 stores the public key and displays the private key for you to save
to a file.
* @param {{ keyName: string }} options
*/
export const main = async ({ keyName }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new CreateKeyPairCommand({
    KeyName: keyName,
  });

  try {
    const { KeyMaterial, KeyName } = await client.send(command);
    console.log(KeyName);
    console.log(KeyMaterial);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidKeyPair.Duplicate") {
      console.warn(`${caught.message}. Try another key name.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};

```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun createEC2KeyPair(keyNameVal: String) {
  val request =
    CreateKeyPairRequest {
      keyName = keyNameVal
    }
}

```

```
    }  
  
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->  
        val response = ec2.createKeyPair(request)  
        println("The key ID is ${response.keyPairId}")  
    }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat key pair dan menangkap kunci pribadi RSA yang dikodekan PEM dalam file dengan nama yang ditentukan. Saat Anda menggunakan PowerShell, pengkodean harus diatur ke ascii untuk menghasilkan kunci yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat, Menampilkan, dan Menghapus Pasangan EC2 Kunci Amazon (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -  
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat key pair dan menangkap kunci pribadi RSA yang dikodekan PEM dalam file dengan nama yang ditentukan. Saat Anda menggunakan PowerShell, pengkodean harus diatur ke ascii untuk menghasilkan kunci yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat, Menampilkan, dan Menghapus Pasangan EC2 Kunci Amazon (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -  
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
    This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
    """

    def __init__(
        self,
        ec2_client: boto3.client,
        key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
        key_pair: Optional[dict] = None,
    ):
        """
        Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
        directory,
        and an optional key pair.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
            access to AWS EC2 services.
        :param key_file_dir: The folder where the private key information is
        stored.
            This should be a secure folder.
        :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
            This is a high-level object that wraps key pair actions.
        Optional.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.key_pair = key_pair
        self.key_file_path: Optional[str] = None
        self.key_file_dir = key_file_dir
```

```
@classmethod
def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
    """
    Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
and a temporary directory for storing key files.

:return: An instance of KeyPairWrapper.
    """
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

def create(self, key_name: str) -> dict:
    """
    Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
    The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
again. The private key data is stored as a .pem file.

:param key_name: The name of the key pair to create.
:return: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object that
represents the newly created key pair.
:raises ClientError: If there is an error in creating the key pair, for
example, if a key pair with the same name already exists.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_name)
        self.key_pair = response
        self.key_file_path = os.path.join(
            self.key_file_dir.name, f"{self.key_pair['KeyName']}.pem"
        )
        with open(self.key_file_path, "w") as key_file:
            key_file.write(self.key_pair["KeyMaterial"])
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidKeyPair.Duplicate":
            logger.error(
                f"A key pair called {key_name} already exists. "
                "Please choose a different name for your key pair "
                "or delete the existing key pair before creating."
            )
        raise
    else:
```

```
return self.key_pair
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
# This code example does the following:
# 1. Creates a key pair in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
# 2. Displays information about available key pairs.
# 3. Deletes the key pair.

require 'aws-sdk-ec2'

# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param key_pair_name [String] The name for the key pair and private
#   key file.
# @return [Boolean] true if the key pair and private key file were
#   created; otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless key_pair_created?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'my-key-pair'
#   )
def key_pair_created?(ec2_client, key_pair_name)
  key_pair = ec2_client.create_key_pair(key_name: key_pair_name)
  puts "Created key pair '#{key_pair.key_name}' with fingerprint " \
    "'#{key_pair.key_fingerprint}' and ID '#{key_pair.key_pair_id}'."
  filename = File.join(Dir.home, "#{key_pair_name}.pem")
  File.open(filename, 'w') { |file| file.write(key_pair.key_material) }
  puts "Private key file saved locally as '#{filename}'."
  true
end
```

```
rescue Aws::EC2::Errors::InvalidKeyPairDuplicate
  puts "Error creating key pair: a key pair named '#{key_pair_name}' " \
    'already exists.'
  false
rescue StandardError => e
  puts "Error creating key pair or saving private key file: #{e.message}"
  false
end

# Displays information about available key pairs in
# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @example
#   describe_key_pairs(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def describe_key_pairs(ec2_client)
  result = ec2_client.describe_key_pairs
  if result.key_pairs.count.zero?
    puts 'No key pairs found.'
  else
    puts 'Key pair names:'
    result.key_pairs.each do |key_pair|
      puts key_pair.key_name
    end
  end
end
rescue StandardError => e
  puts "Error getting information about key pairs: #{e.message}"
end

# Deletes a key pair in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
#
# Prerequisites:
#
# - The key pair to delete.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param key_pair_name [String] The name of the key pair to delete.
# @return [Boolean] true if the key pair was deleted; otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless key_pair_deleted?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'my-key-pair'
#   )
def key_pair_deleted?(ec2_client, key_pair_name)
```

```
    ec2_client.delete_key_pair(key_name: key_pair_name)
    true
  rescue StandardError => e
    puts "Error deleting key pair: #{e.message}"
    false
  end

# Example usage:
def run_me
  key_pair_name = ''
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-key-pairs.rb KEY_PAIR_NAME REGION'
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-key-pairs.rb my-key-pair us-west-2'
    exit 1
  # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  elsif ARGV.count.zero?
    key_pair_name = 'my-key-pair'
    region = 'us-west-2'
  # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
  else
    key_pair_name = ARGV[0]
    region = ARGV[1]
  end

  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

  puts 'Displaying existing key pair names before creating this key pair...'
  describe_key_pairs(ec2_client)

  puts '-' * 10
  puts 'Creating key pair...'
  unless key_pair_created?(ec2_client, key_pair_name)
    puts 'Stopping program.'
    exit 1
  end

  puts '-' * 10
  puts 'Displaying existing key pair names after creating this key pair...'
  describe_key_pairs(ec2_client)

  puts '-' * 10
```

```
puts 'Deleting key pair...'
unless key_pair_deleted?(ec2_client, key_pair_name)
  puts 'Stopping program. You must delete the key pair yourself.'
  exit 1
end
puts 'Key pair deleted.'

puts '-' * 10
puts 'Now that the key pair is deleted, ' \
  'also deleting the related private key pair file...'
filename = File.join(Dir.home, "#{key_pair_name}.pem")
File.delete(filename)
if File.exist?(filename)
  puts "Could not delete file at '#{filename}'. You must delete it yourself."
else
  puts 'File deleted.'
end

puts '-' * 10
puts 'Displaying existing key pair names after deleting this key pair...'
describe_key_pairs(ec2_client)
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Implementasi Rust yang memanggil `create_key_pair` EC2 Klien dan mengekstrak materi yang dikembalikan.

```

pub async fn create_key_pair(&self, name: String) -> Result<(KeyPairInfo,
String), EC2Error> {
    tracing::info!("Creating key pair {name}");
    let output = self.client.create_key_pair().key_name(name).send().await?;
    let info = KeyPairInfo::builder()
        .set_key_name(output.key_name)
        .set_key_fingerprint(output.key_fingerprint)
        .set_key_pair_id(output.key_pair_id)
        .build();
    let material = output
        .key_material
        .ok_or_else(|| EC2Error::new("Create Key Pair has no key
material"))?;
    Ok((info, material))
}

```

Fungsi yang memanggil `create_key` impl dan menyimpan kunci pribadi PEM dengan aman.

```

/// Creates a key pair that can be used to securely connect to an EC2
instance.
/// The returned key pair contains private key information that cannot be
retrieved
/// again. The private key data is stored as a .pem file.
///
/// :param key_name: The name of the key pair to create.
pub async fn create(
    &mut self,
    ec2: &EC2,
    util: &Util,
    key_name: String,
) -> Result<KeyPairInfo, EC2Error> {
    let (key_pair, material) =
ec2.create_key_pair(key_name.clone()).await.map_err(|e| {
        self.key_pair =
KeyPairInfo::builder().key_name(key_name.clone()).build();
        e.add_message(format!("Couldn't create key {key_name}"))
    })?;

    let path = self.key_file_dir.join(format!("{key_name}.pem"));

    // Save the key_pair information immediately, so it can get cleaned up if
write_secure fails.

```

```
self.key_file_path = Some(path.clone());
self.key_pair = key_pair.clone();

util.write_secure(&key_name, &path, material)?;

Ok(key_pair)
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.
  oo_result = lo_ec2->createkeypair( iv_keyname = iv_key_name ).
  " oo_result is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'Amazon EC2 key pair created.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [CreateKeyPair](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Create a new RSA key pair and save the private key to a randomly-named
/// file in the temporary directory.
///
/// - Parameter name: The name of the key pair to create.
///
/// - Returns: The URL of the newly created `.pem` file or `nil` if unable
///   to create the key pair.
func createKeyPair(name: String) async -> URL? {
    do {
        let output = try await ec2Client.createKeyPair(
            input: CreateKeyPairInput(
                keyName: name
            )
        )

        guard let keyMaterial = output.keyMaterial else {
            return nil
        }

        // Build the URL of the temporary private key file.

        let fileURL = URL.temporaryDirectory
            .appendingPathComponent(name)
            .appendingPathExtension("pem")

        do {
            try keyMaterial.write(to: fileURL, atomically: true, encoding:
String.Encoding.utf8)
            return fileURL
        } catch {
```

```
        print("*** Failed to write the private key.")
        return nil
    }
} catch {
    print("*** Unable to create the key pair.")
    return nil
}
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [CreateKeyPair AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateLaunchTemplate** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateLaunchTemplate`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling.
```

```

    /// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
    runs after
    /// the instance is started. This script installs the Python packages and
    starts a Python
    /// web server on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
    run.</param>
    /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
    create and attach to the profile.</param>
    /// <returns>The template object.</returns>
    public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
    startupScriptPath, string instancePolicyPath)
    {
        try
        {
            await CreateKeyPair(_keyPairName);
            await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
            _instanceRoleName,
                _instanceProfileName, instancePolicyPath);

            var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
            var plainTextBytes =
            System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

            var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
                new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
            var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
            var launchTemplateResponse = await
            _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
                new CreateLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                    LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
                    {
                        InstanceType = _instanceType,
                        ImageId = amiId,
                        IamInstanceProfile =
                            new
            LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
                            {
                                Name = _instanceProfileName
                            },
                },
            },

```

```

        KeyName = _keyPairName,
        UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
    }
});
return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode ==
        "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
    {
        _logger.LogError($"Could not create the template, the name
        {_launchTemplateName} already exists. " +
            $"Please try again with a unique name.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
    {ex.Message}");
    throw;
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateLaunchTemplate](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat templat peluncuran

`create-launch-template` Contoh berikut membuat template peluncuran yang menentukan subnet untuk meluncurkan instance, menetapkan alamat IP publik dan IPv6 alamat ke instance, dan membuat tag untuk instance tersebut.

```

aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --version-description WebVersion1 \

```

```
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"AssociatePublicIpAddress":true,"DeviceIndex":0,"Ipv6AddressCount":1,"SubnetId":"subnet-
[{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}]}'
```

Output:

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LatestVersionNumber": 1,
    "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
    "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "CreateTime": "2019-01-27T09:13:24.000Z"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Meluncurkan Instans dari Templat Peluncuran di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud. Untuk informasi tentang mengutip parameter berformat JSON, lihat Mengutip String di Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah AWS .

Contoh 2: Untuk membuat template peluncuran untuk Amazon EC2 Auto Scaling

Contoh `create-launch-template` berikut membuat templat peluncuran dengan banyak tanda dan pemetaan perangkat blok untuk menentukan volume EBS tambahan saat instans diluncurkan. Tentukan nilai untuk Groups yang sesuai dengan grup keamanan untuk VPC yang akan menjadi tujuan peluncuran instans oleh grup Auto Scaling Anda. Tentukan VPC dan subnet sebagai properti grup Auto Scaling.

```
aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name TemplateForAutoScaling \
  --version-description AutoScalingVersion1 \
  --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"DeviceIndex":0,"AssociatePublicIpAddress":true,"Groups":
[{"sg-7c227019,sg-903004f8"},"DeleteOnTermination":true}], "ImageId":"ami-
b42209de", "InstanceType":"m4.large", "TagSpecifications":
[{"ResourceType":"instance", "Tags":[{"Key":"environment", "Value":"production"},
{"Key":"purpose", "Value":"webserver"}]}, {"ResourceType":"volume", "Tags":
[{"Key":"environment", "Value":"production"}, {"Key":"cost-
center", "Value":"cc123"}]}], "BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/
sda1", "Ebs":{"VolumeSize":100}}]}' --region us-east-1
```

Output:

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LatestVersionNumber": 1,
    "LaunchTemplateId": "lt-0123c79c33a54e0abc",
    "LaunchTemplateName": "TemplateForAutoScaling",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "CreateTime": "2019-04-30T18:16:06.000Z"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Template Peluncuran untuk Grup Auto Scaling di Panduan Pengguna Amazon Auto EC2 Scaling. Untuk informasi tentang mengutip parameter berformat JSON, lihat Mengutip String di Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah AWS .

Contoh 3: Untuk membuat templat peluncuran yang menentukan enkripsi volume EBS

Contoh `create-launch-template` berikut membuat templat peluncuran yang menyertakan volume EBS terenkripsi yang dibuat dari snapshot yang tidak terenkripsi. Contoh tersebut juga menandai volume selama pembuatan. Jika enkripsi secara default dinonaktifkan, Anda harus menentukan opsi `"Encrypted"` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Jika menggunakan opsi `"KmsKeyId"` untuk menentukan CMK yang dikelola pelanggan, Anda juga harus menentukan opsi `"Encrypted"` bahkan jika enkripsi secara default diaktifkan.

```
aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name TemplateForEncryption \
  --launch-template-data file://config.json
```

Isi dari `config.json`:

```
{
  "BlockDeviceMappings": [
    {
      "DeviceName": "/dev/sda1",
      "Ebs": {
        "VolumeType": "gp2",
        "DeleteOnTermination": true,

```

```

        "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",
        "Encrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/abcd1234-
a123-456a-a12b-a123b4cd56ef"
    }
}
],
"ImageId": "ami-00068cd7555f543d5",
"InstanceType": "c5.large",
"TagSpecifications": [
    {
        "ResourceType": "volume",
        "Tags": [
            {
                "Key": "encrypted",
                "Value": "yes"
            }
        ]
    }
]
}
}

```

Output:

```

{
  "LaunchTemplate": {
    "LatestVersionNumber": 1,
    "LaunchTemplateId": "lt-0d5bd51bcf8530abc",
    "LaunchTemplateName": "TemplateForEncryption",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "CreateTime": "2020-01-07T19:08:36.000Z"
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulihkan Volume Amazon EBS dari Snapshot dan Enkripsi secara Default di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [CreateLaunchTemplate](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const ssmClient = new SSMClient({});
const { Parameter } = await ssmClient.send(
  new GetParameterCommand({
    Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
  }),
);
const ec2Client = new EC2Client({});
await ec2Client.send(
  new CreateLaunchTemplateCommand({
    LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
    LaunchTemplateData: {
      InstanceType: "t3.micro",
      ImageId: Parameter.Value,
      IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
      UserData: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
      ).toString("base64"),
      KeyName: NAMES.keyPairName,
    },
  }),
);
```

- Untuk detail API, lihat [CreateLaunchTemplate](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Contoh ini membuat templat peluncuran yang menyertakan profil instans yang memberikan izin khusus ke instans, dan skrip Bash data pengguna yang berjalan pada instans tersebut setelah dimulai.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
```

```

self.inst_type = inst_type
self.ami_param = ami_param
self.autoscaling_client = autoscaling_client
self.ec2_client = ec2_client
self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def create_template(
    self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
    Scaling. The
    launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
    after
    the instance is started. This script installs Python packages and starts
    a
    Python web server on the instance.

    :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
    run
    when an instance starts.
    :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
    permissions policy
    to create and attach to the instance
    profile.
    :return: Information about the newly created template.

```

```
"""
template = {}
try:
    # Create key pair and instance profile
    self.create_key_pair(self.key_pair_name)
    self.create_instance_profile(
        instance_policy_file,
        self.instance_policy_name,
        self.instance_role_name,
        self.instance_profile_name,
    )

    # Read the startup script
    with open(server_startup_script_file) as file:
        start_server_script = file.read()

    # Get the latest AMI ID
    ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
    ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

    # Create the launch template
    lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
        LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
        LaunchTemplateData={
            "InstanceType": self.inst_type,
            "ImageId": ami_id,
            "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
            "UserData": base64.b64encode(
                start_server_script.encode(encoding="utf-8")
            ).decode(encoding="utf-8"),
            "KeyName": self.key_pair_name,
        },
    )
    template = lt_response["LaunchTemplate"]
    log.info(
        f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI
        {ami_id} on {self.inst_type}."
    )
except ClientError as err:
    log.error(f"Failed to create launch template
    {self.launch_template_name}.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
        log.info(
```

```
        f"Launch template {self.launch_template_name} already exists,
nothing to do."
    )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    return template
```

- Untuk detail API, lihat [CreateLaunchTemplate](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateNetworkAcl** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateNetworkAcl`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat jaringan ACL

Contoh ini membuat ACL jaringan untuk VPC yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 create-network-acl --vpc-id vpc-a01106c2
```

Output:

```
{
  "NetworkAcl": {
    "Associations": [],
    "NetworkAclId": "acl-5fb85d36",
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "Tags": [],
    "Entries": [
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
```

```

        "RuleNumber": 32767,
        "Protocol": "-1",
        "Egress": true,
        "RuleAction": "deny"
    },
    {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "RuleNumber": 32767,
        "Protocol": "-1",
        "Egress": false,
        "RuleAction": "deny"
    }
  ],
  "IsDefault": false
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAcl](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat ACL jaringan untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```

Associations : {}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
               Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {}
VpcId        : vpc-12345678

```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAcl](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat ACL jaringan untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
Associations : {}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
               Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {}
VpcId        : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAcl](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `CreateNetworkAclEntry` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateNetworkAclEntry`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat entri ACL jaringan

Contoh ini membuat entri untuk ACL jaringan tertentu. Aturan ini memungkinkan masuknya lalu lintas dari IPv4 alamat apa pun (0.0.0.0/0) pada port UDP 53 (DNS) ke subnet terkait. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-
number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 0.0.0.0/0 --
rule-action allow
```

Contoh ini membuat aturan untuk ACL jaringan tertentu yang memungkinkan lalu lintas masuk dari IPv6 alamat apa pun (:: /0) pada port TCP 80 (HTTP).

Perintah:

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 120 --protocol tcp --port-range From=80,To=80 --ipv6-cidr-block ::/0 --rule-action allow
```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAclEntry](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat entri untuk ACL jaringan tertentu. Aturan ini memungkinkan lalu lintas masuk dari mana saja (0.0.0.0/0) pada port UDP 53 (DNS) ke subnet terkait.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction allow
```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat entri untuk ACL jaringan tertentu. Aturan ini memungkinkan lalu lintas masuk dari mana saja (0.0.0.0/0) pada port UDP 53 (DNS) ke subnet terkait.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction allow
```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateNetworkInterface** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateNetworkInterface`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menentukan IPv4 alamat untuk antarmuka jaringan

`create-network-interface` Contoh berikut membuat antarmuka jaringan untuk subnet tertentu dengan IPv4 alamat utama yang ditentukan.

```
aws ec2 create-network-interface \  
  --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \  
  --description "my network interface" \  
  --groups sg-09dfba7ed20cda78b \  
  --private-ip-address 10.0.8.17
```

Output:

```
{  
  "NetworkInterface": {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "Description": "my network interface",  
    "Groups": [  
      {  
        "GroupName": "my-security-group",  
        "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"  
      }  
    ],  
    "InterfaceType": "interface",  
    "Ipv6Addresses": [],  
    "MacAddress": "06:6a:0f:9a:49:37",  
    "NetworkInterfaceId": "eni-0492b355f0cf3b3f8",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",  
    "PrivateIpAddress": "10.0.8.17",  
    "PrivateIpAddresses": [  
      {  
        "Primary": true,  
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-17.us-west-2.compute.internal",  
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.17"  
      }  
    ],  
    "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",  
    "RequesterManaged": false,  
  }  
}
```

```

    "SourceDestCheck": true,
    "Status": "pending",
    "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
    "TagSet": [],
    "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
  }
}

```

Contoh 2: Untuk membuat antarmuka jaringan dengan IPv4 alamat dan IPv6 alamat

`create-network-interface` Contoh berikut membuat antarmuka jaringan untuk subnet yang ditentukan dengan IPv4 alamat dan IPv6 alamat yang dipilih oleh Amazon EC2.

```

aws ec2 create-network-interface \
  --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
  --description "my dual stack network interface" \
  --ipv6-address-count 1 \
  --groups sg-09dfba7ed20cda78b

```

Output:

```

{
  "NetworkInterface": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Description": "my dual stack network interface",
    "Groups": [
      {
        "GroupName": "my-security-group",
        "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
      }
    ],
    "InterfaceType": "interface",
    "Ipv6Addresses": [
      {
        "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7",
        "IsPrimaryIpv6": false
      }
    ],
    "MacAddress": "06:b8:68:d2:b2:2d",
    "NetworkInterfaceId": "eni-05da417453f9a84bf",
    "OwnerId": "123456789012",
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
    "PrivateIpAddress": "10.0.8.18",
  }
}

```

```

    "PrivateIpAddresses": [
      {
        "Primary": true,
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.18"
      }
    ],
    "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
    "RequesterManaged": false,
    "SourceDestCheck": true,
    "Status": "pending",
    "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
    "TagSet": [],
    "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b",
    "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7"
  }
}

```

Contoh 3: Untuk membuat antarmuka jaringan dengan opsi konfigurasi pelacakan koneksi `create-network-interface` Contoh berikut membuat antarmuka jaringan dan mengkonfigurasi batas waktu pelacakan koneksi idle.

```

aws ec2 create-network-interface \
  --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
  --groups sg-02e57dbcf0331c1b \
  --connection-tracking-specification TcpEstablishedTimeout=86400,UdpTimeout=60

```

Output:

```

{
  "NetworkInterface": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "ConnectionTrackingConfiguration": {
      "TcpEstablishedTimeout": 86400,
      "UdpTimeout": 60
    },
    "Description": "",
    "Groups": [
      {
        "GroupName": "my-security-group",
        "GroupId": "sg-02e57dbcf0331c1b"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "InterfaceType": "interface",
    "Ipv6Addresses": [],
    "MacAddress": "06:4c:53:de:6d:91",
    "NetworkInterfaceId": "eni-0c133586e08903d0b",
    "OwnerId": "123456789012",
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
    "PrivateIpAddress": "10.0.8.94",
    "PrivateIpAddresses": [
      {
        "Primary": true,
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.94"
      }
    ],
    "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
    "RequesterManaged": false,
    "SourceDestCheck": true,
    "Status": "pending",
    "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
    "TagSet": [],
    "VpcId": "vpc-02723a0feeb9d57b"
  }
}

```

Contoh 4: Untuk membuat Adaptor Kain Elastis

`create-network-interface` Contoh berikut menciptakan EFA.

```

aws ec2 create-network-interface \
  --interface-type efa \
  --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
  --description "my efa" \
  --groups sg-02e57dbcf0331c1b

```

Output:

```

{
  "NetworkInterface": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Description": "my efa",
    "Groups": [
      {

```

```

        "GroupName": "my-efa-sg",
        "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
    }
],
"InterfaceType": "efa",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "06:d7:a4:f7:4d:57",
"NetworkInterfaceId": "eni-034acc2885e862b65",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
"PrivateIpAddress": "10.0.8.180",
"PrivateIpAddresses": [
    {
        "Primary": true,
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.180"
    }
],
"RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "pending",
"SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
}
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka jaringan elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkInterface](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menciptakan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Output:

```

Association      :
Attachment       :
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      : my network interface
Groups          : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId         : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId     :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck  : True
Status          : pending
SubnetId        : subnet-1a2b3c4d
TagSet          : {}
VpcId           : vpc-12345678

```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menciptakan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```

New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17

```

Output:

```

Association      :
Attachment       :
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      : my network interface
Groups          : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId         : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId     :

```

```
RequesterManaged : False
SourceDestCheck   : True
Status            : pending
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
TagSet            : {}
VpcId             : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreatePlacementGroup** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreatePlacementGroup`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat grup penempatan

Perintah contoh ini membuat grup penempatan dengan nama yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 create-placement-group --group-name my-cluster --strategy cluster
```

Untuk membuat grup penempatan partisi

Perintah contoh ini membuat grup penempatan partisi bernama `HDFS-Group-A` dengan lima partisi.

Perintah:

```
aws ec2 create-placement-group --group-name HDFS-Group-A --strategy partition --partition-count 5
```

- Untuk detail API, lihat [CreatePlacementGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat grup penempatan dengan nama yang ditentukan.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Untuk detail API, lihat [CreatePlacementGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat grup penempatan dengan nama yang ditentukan.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Untuk detail API, lihat [CreatePlacementGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateRoute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateRoute`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)

CLI

AWS CLI

Untuk membuat rute

Contoh ini membuat rute untuk tabel rute yang ditentukan. Rute cocok dengan semua IPv4 lalu lintas (`0.0.0.0/0`) dan merutekannya ke gateway Internet yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-c0a643a9
```

Perintah contoh ini membuat rute dalam tabel rute `rtb-g8ff4ea2`. Rute ini cocok dengan lalu lintas untuk blok IPv4 CIDR `10.0.0.0/16` dan merutekannya ke koneksi peering VPC, `pcx-111aaa22`. Rute ini memungkinkan lalu lintas diarahkan ke VPC rekan dalam koneksi peering VPC. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-g8ff4ea2 --destination-cidr-block 10.0.0.0/16 --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Contoh ini membuat rute dalam tabel rute yang ditentukan yang cocok dengan semua IPv6 traffic (`:::/0`) dan merutekannya ke gateway Internet khusus egres yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-dce620b8 --destination-ipv6-cidr-block :::/0 --egress-only-internet-gateway-id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRoute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menciptakan rute yang ditentukan untuk tabel rute yang ditentukan. Rute cocok dengan semua lalu lintas dan mengirimkannya ke gateway Internet yang ditentukan.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menciptakan rute yang ditentukan untuk tabel rute yang ditentukan. Rute cocok dengan semua lalu lintas dan mengirimkannya ke gateway Internet yang ditentukan.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -  
GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateRouteTable** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateRouteTable`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk membuat tabel rute

Contoh ini membuat tabel rute untuk VPC tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-a01106c2
```

Output:

```
{
  "RouteTable": {
    "Associations": [],
    "RouteTableId": "rtb-22574640",
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "PropagatingVgws": [],
    "Tags": [],
    "Routes": [
      {
        "GatewayId": "local",
        "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "State": "active"
      }
    ]
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRouteTable](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat tabel rute untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
Associations      : {}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {}
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat tabel rute untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
Associations      : {}  
PropagatingVgws  : {}  
Routes           : {}  
RouteTableId     : rtb-1a2b3c4d  
Tags             : {}  
VpcId            : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'  
  
# Prerequisites:  
#  
# - A VPC in Amazon VPC.  
# - A subnet in that VPC.  
# - A gateway attached to that subnet.  
#  
# @param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized  
#   Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
```

```
# @param vpc_id [String] The ID of the VPC for the route table.
# @param subnet_id [String] The ID of the subnet for the route table.
# @param gateway_id [String] The ID of the gateway for the route.
# @param destination_cidr_block [String] The destination CIDR block
#   for the route.
# @param tag_key [String] The key portion of the tag for the route table.
# @param tag_value [String] The value portion of the tag for the route table.
# @return [Boolean] true if the route table was created and associated;
#   otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless route_table_created_and_associated?(
#     Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
#     'vpc-0b6f769731EXAMPLE',
#     'subnet-03d9303b57EXAMPLE',
#     'igw-06ca90c011EXAMPLE',
#     '0.0.0.0/0',
#     'my-key',
#     'my-value'
#   )
def route_table_created_and_associated?(
  ec2_resource,
  vpc_id,
  subnet_id,
  gateway_id,
  destination_cidr_block,
  tag_key,
  tag_value
)
  route_table = ec2_resource.create_route_table(vpc_id: vpc_id)
  puts "Created route table with ID '#{route_table.id}'."
  route_table.create_tags(
    tags: [
      {
        key: tag_key,
        value: tag_value
      }
    ]
  )
  puts 'Added tags to route table.'
  route_table.create_route(
    destination_cidr_block: destination_cidr_block,
    gateway_id: gateway_id
  )
  puts "Created route with destination CIDR block '\\"
```

```

    ""#{destination_cidr_block}' and associated with gateway " \
    "with ID '#{gateway_id}'."
  route_table.associate_with_subnet(subnet_id: subnet_id)
  puts "Associated route table with subnet with ID '#{subnet_id}'."
  true
rescue StandardError => e
  puts "Error creating or associating route table: #{e.message}"
  puts 'If the route table was created but not associated, you should ' \
    'clean up by deleting the route table.'
  false
end

# Example usage:
def run_me
  vpc_id = ''
  subnet_id = ''
  gateway_id = ''
  destination_cidr_block = ''
  tag_key = ''
  tag_value = ''
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-create-route-table.rb ' \
      'VPC_ID SUBNET_ID GATEWAY_ID DESTINATION_CIDR_BLOCK ' \
      'TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-route-table.rb ' \
      'vpc-0b6f769731EXAMPLE subnet-03d9303b57EXAMPLE igw-06ca90c011EXAMPLE ' \
      "'0.0.0.0/0' my-key my-value us-west-2"
    exit 1
  # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
  elsif ARGV.count.zero?
    vpc_id = 'vpc-0b6f769731EXAMPLE'
    subnet_id = 'subnet-03d9303b57EXAMPLE'
    gateway_id = 'igw-06ca90c011EXAMPLE'
    destination_cidr_block = '0.0.0.0/0'
    tag_key = 'my-key'
    tag_value = 'my-value'
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
    region = 'us-west-2'
  # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
  else
    vpc_id = ARGV[0]

```

```
    subnet_id = ARGV[1]
    gateway_id = ARGV[2]
    destination_cidr_block = ARGV[3]
    tag_key = ARGV[4]
    tag_value = ARGV[5]
    region = ARGV[6]
end

ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

if route_table_created_and_associated?(
  ec2_resource,
  vpc_id,
  subnet_id,
  gateway_id,
  destination_cidr_block,
  tag_key,
  tag_value
)
  puts 'Route table created and associated.'
else
  puts 'Route table not created or not associated.'
end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [CreateRouteTable](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateSecurityGroup** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateSecurityGroup`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an Amazon EC2 security group with a specified name and
description.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name for the new security group.</param>
/// <param name="groupDescription">A description of the new security group.</
param>
/// <returns>The group Id of the new security group.</returns>
public async Task<string> CreateSecurityGroup(string groupName, string
groupDescription)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.CreateSecurityGroupAsync(
            new CreateSecurityGroupRequest(groupName, groupDescription));

        // Wait until the security group exists.
        int retries = 5;
        while (retries-- > 0)
        {
            var groups = await DescribeSecurityGroups(response.GroupId);
            if (groups.Any())
            {
                return response.GroupId;
            }

            Thread.Sleep(5000);
        }
    }
}
```

```

        retries--;
    }
    _logger.LogError($"Unable to find newly created group {groupName}.");
    throw new DoesNotExistException("security group not found");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "ResourceAlreadyExists")
    {
        _logger.LogError(
            $"A security group with the name {groupName} already exists.
{ec2Exception.Message}");
    }
    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while creating the security group.:
{ex.Message}");
    throw;
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_create_security_group
#

```

```

# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
group.
#
# Parameters:
#     -n security_group_name - The name of the security group.
#     -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#     The ID of the created security group, or an error message if the
operation fails.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_create_security_group() {
    local security_group_name security_group_description response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_create_security_group"
        echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
        echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
        echo "  -d security_group_description - The description of the security
group."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "n:d:h" option; do
        case "${option}" in
            n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
            d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
}

```

```

export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n
parameter."
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
parameter."
    return 1
fi

# Create the security group
response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
}

echo "$response"
return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```

```
#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Create a security group.
/*!
  \param groupName: A security group name.
  \param description: A description.
  \param vpcID: A virtual private cloud (VPC) ID.
  \param[out] groupIDResult: A string to receive the group ID.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::createSecurityGroup(const Aws::String &groupName,
                                     const Aws::String &description,
                                     const Aws::String &vpcID,
                                     Aws::String &groupIDResult,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::CreateSecurityGroupRequest request;

    request.SetGroupName(groupName);
    request.SetDescription(description);
    request.SetVpcId(vpcID);

    const Aws::EC2::Model::CreateSecurityGroupOutcome outcome =
        ec2Client.CreateSecurityGroup(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to create security group:" <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}
```

```
std::cout << "Successfully created security group named " << groupName <<
    std::endl;

groupIDResult = outcome.GetResult().GetGroupId();

return true;
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat grup keamanan untuk EC2 -Classic

Contoh ini membuat grup keamanan bernama MySecurityGroup.

Perintah:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My security group"
```

Output:

```
{
  "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

Untuk membuat grup keamanan untuk EC2 -VPC

Contoh ini membuat grup keamanan bernama MySecurityGroup untuk VPC tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My security group" --vpc-id vpc-1a2b3c4d
```

Output:

```
{
  "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Grup Keamanan di Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah AWS](#).

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Creates a new security group asynchronously with the specified group name,
 * description, and VPC ID. It also
 * authorizes inbound traffic on ports 80 and 22 from the specified IP
 * address.
 *
 * @param groupName the name of the security group to create
 * @param groupDesc the description of the security group
 * @param vpcId the ID of the VPC in which to create the security
 * group
 * @param myIpAddress the IP address from which to allow inbound traffic
 * (e.g., "192.168.1.1/0" to allow traffic from
 * any IP address in the 192.168.1.0/24 subnet)
 * @return a CompletableFuture that, when completed, returns the ID of the
 * created security group
 * @throws RuntimeException if there was a failure creating the security
 * group or authorizing the inbound traffic
 */
public CompletableFuture<String> createSecurityGroupAsync(String groupName,
String groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) {
    CreateSecurityGroupRequest createRequest =
    CreateSecurityGroupRequest.builder()
```

```
.groupName(groupName)
.description(groupDesc)
.vpcId(vpcId)
.build();

return getAsyncClient().createSecurityGroup(createRequest)
    .thenCompose(createResponse -> {
        String groupId = createResponse.groupId();
        IpRange ipRange = IpRange.builder()
            .cidrIp(myIpAddress + "/32")
            .build();

        IpPermission ipPerm = IpPermission.builder()
            .ipProtocol("tcp")
            .toPort(80)
            .fromPort(80)
            .ipRanges(ipRange)
            .build();

        IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder()
            .ipProtocol("tcp")
            .toPort(22)
            .fromPort(22)
            .ipRanges(ipRange)
            .build();

        AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
            .groupName(groupName)
            .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2)
            .build();

        return
getAsyncClient().authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
            .thenApply(authResponse -> groupId);
    })
    .whenComplete((result, exception) -> {
        if (exception != null) {
            if (exception instanceof CompletionException &&
exception.getCause() instanceof Ec2Exception) {
                throw (Ec2Exception) exception.getCause();
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create security
group: " + exception.getMessage(), exception);
            }
        }
    });
```

```

    }
  });
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import { CreateSecurityGroupCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Creates a security group.
 * @param {{ groupName: string, description: string }} options
 */
export const main = async ({ groupName, description }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new CreateSecurityGroupCommand({
    // Up to 255 characters in length. Cannot start with sg-.
    GroupName: groupName,
    // Up to 255 characters in length.
    Description: description,
  });

  try {
    const { GroupId } = await client.send(command);
    console.log(GroupId);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
      console.warn(`${caught.message}.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
}

```

```
}  
};
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun createEC2SecurityGroup(  
    groupNameVal: String?,  
    groupDescVal: String?,  
    vpcIdVal: String?,  
): String? {  
    val request =  
        CreateSecurityGroupRequest {  
            groupName = groupNameVal  
            description = groupDescVal  
            vpcId = vpcIdVal  
        }  
  
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->  
        val resp = ec2.createSecurityGroup(request)  
        val ipRange =  
            IpRange {  
                cidrIp = "0.0.0.0/0"  
            }  
  
        val ipPerm =  
            IpPermission {  
                ipProtocol = "tcp"  
                toPort = 80  
                fromPort = 80  
                ipRanges = listOf(ipRange)  
            }  
    }  
}
```

```
    val ipPerm2 =
        IpPermission {
            ipProtocol = "tcp"
            toPort = 22
            fromPort = 22
            ipRanges = listOf(ipRange)
        }

    val authRequest =
        AuthorizeSecurityGroupIngressRequest {
            groupName = groupNameVal
            ipPermissions = listOf(ipPerm, ipPerm2)
        }
    ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest)
    println("Successfully added ingress policy to Security Group
    $groupNameVal")
    return resp.groupId
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat grup keamanan untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security
group" -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
sg-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini membuat grup keamanan untuk EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security
group"
```

Output:

```
sg-45678901
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat grup keamanan untuk VPC yang ditentukan.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
sg-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini membuat grup keamanan untuk EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Output:

```
sg-45678901
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python**SDK untuk Python (Boto3)**** Note**

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
    actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
None):
        """
        Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
        security group ID.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
        access to AWS EC2 services.
        :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
high-level identifier
        that represents the security group.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.security_group = security_group

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
        """
        Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def create(self, group_name: str, group_description: str) -> str:
        """
        Creates a security group in the default virtual private cloud (VPC) of
the current account.

        :param group_name: The name of the security group to create.
        :param group_description: The description of the security group to
create.
        :return: The ID of the newly created security group.
        :raise Handles AWS SDK service-level ClientError, with special handling
for ResourceAlreadyExists

```

```
"""
try:
    response = self.ec2_client.create_security_group(
        GroupName=group_name, Description=group_description
    )
    self.security_group = response["GroupId"]
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceAlreadyExists":
        logger.error(
            f"Security group '{group_name}' already exists. Please choose
a different name."
        )
        raise
    else:
        return self.security_group
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
# This code example does the following:
# 1. Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
# 2. Adds inbound rules to the security group.
# 3. Displays information about available security groups.
# 4. Deletes the security group.

require 'aws-sdk-ec2'

# Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Prerequisites:
```

```

#
# - A VPC in Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized
#   Amazon EC2 client.
# @param group_name [String] A name for the security group.
# @param description [String] A description for the security group.
# @param vpc_id [String] The ID of the VPC for the security group.
# @return [String] The ID of security group that was created.
# @example
#   puts create_security_group(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'my-security-group',
#     'This is my security group.',
#     'vpc-6713dfEX'
#   )
def create_security_group(ec2_client, group_name, description, vpc_id)
  security_group = ec2_client.create_security_group(
    group_name: group_name,
    description: description,
    vpc_id: vpc_id
  )
  puts "Created security group '#{group_name}' with ID " \
    "'#{security_group.group_id}' in VPC with ID '#{vpc_id}'."
  security_group.group_id
rescue StandardError => e
  puts "Error creating security group: #{e.message}"
  'Error'
end

# Adds an inbound rule to an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# security group.
#
# Prerequisites:
#
# - The security group.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized Amazon EC2 client.
# @param security_group_id [String] The ID of the security group.
# @param ip_protocol [String] The network protocol for the inbound rule.
# @param from_port [String] The originating port for the inbound rule.
# @param to_port [String] The destination port for the inbound rule.
# @param cidr_ip_range [String] The CIDR IP range for the inbound rule.
# @return

```

```

# @example
#   exit 1 unless security_group_ingress_authorized?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'sg-030a858e078f1b9EX',
#     'tcp',
#     '80',
#     '80',
#     '0.0.0.0/0'
#   )
def security_group_ingress_authorized?(
  ec2_client, security_group_id, ip_protocol, from_port, to_port, cidr_ip_range
)
  ec2_client.authorize_security_group_ingress(
    group_id: security_group_id,
    ip_permissions: [
      {
        ip_protocol: ip_protocol,
        from_port: from_port,
        to_port: to_port,
        ip_ranges: [
          {
            cidr_ip: cidr_ip_range
          }
        ]
      }
    ]
  )
  puts "Added inbound rule to security group '#{security_group_id}' for protocol
" \
  "'#{ip_protocol}' from port '#{from_port}' to port '#{to_port}' " \
  "with CIDR IP range '#{cidr_ip_range}'."
  true
rescue StandardError => e
  puts "Error adding inbound rule to security group: #{e.message}"
  false
end

# Refactored method to simplify complexity for describing security group
permissions
def format_port_information(perm)
  from_port_str = perm.from_port == '-1' || perm.from_port == -1 ? 'All' :
perm.from_port.to_s
  to_port_str = perm.to_port == '-1' || perm.to_port == -1 ? 'All' :
perm.to_port.to_s

```

```
{ from_port: from_port_str, to_port: to_port_str }
end

# Displays information about a security group's IP permissions set in
# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
def describe_security_group_permissions(perm)
  ports = format_port_information(perm)

  print " Protocol: #{perm.ip_protocol == '-1' ? 'All' : perm.ip_protocol}"
  print ", From: #{ports[:from_port]}, To: #{ports[:to_port]}"

  print ", CIDR IPv6: #{perm.ipv_6_ranges[0].cidr_ipv_6}" if perm.key?
  (:ipv_6_ranges) && perm.ipv_6_ranges.count.positive?

  print ", CIDR IPv4: #{perm.ip_ranges[0].cidr_ip}" if perm.key?(:ip_ranges) &&
  perm.ip_ranges.count.positive?
  print "\n"
end

# Displays information about available security groups in
# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
def describe_security_groups(ec2_client)
  response = ec2_client.describe_security_groups

  if response.security_groups.count.positive?
    response.security_groups.each do |sg|
      display_group_details(sg)
    end
  else
    puts 'No security groups found.'
  end
rescue StandardError => e
  puts "Error getting information about security groups: #{e.message}"
end

# Helper method to display the details of security groups
def display_group_details(sg)
  puts '-' * (sg.group_name.length + 13)
  puts "Name:          #{sg.group_name}"
  puts "Description:   #{sg.description}"
  puts "Group ID:      #{sg.group_id}"
  puts "Owner ID:      #{sg.owner_id}"
  puts "VPC ID:        #{sg.vpc_id}"
end
```

```
    display_group_tags(sg.tags) if sg.tags.count.positive?
    display_group_permissions(sg)
end

def display_group_tags(tags)
  puts 'Tags:'
  tags.each do |tag|
    puts "  Key: #{tag.key}, Value: #{tag.value}"
  end
end

def display_group_permissions(sg)
  if sg.ip_permissions.count.positive?
    puts 'Inbound rules:'
    sg.ip_permissions.each do |p|
      describe_security_group_permissions(p)
    end
  end

  return if sg.ip_permissions_egress.empty?

  puts 'Outbound rules:'
  sg.ip_permissions_egress.each do |p|
    describe_security_group_permissions(p)
  end
end

# Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# security group.
def security_group_deleted?(ec2_client, security_group_id)
  ec2_client.delete_security_group(group_id: security_group_id)
  puts "Deleted security group '#{security_group_id}'."
  true
rescue StandardError => e
  puts "Error deleting security group: #{e.message}"
  false
end

# Example usage with refactored run_me to reduce complexity
def run_me
  group_name, description, vpc_id, ip_protocol_http, from_port_http,
  to_port_http, \
  cidr_ip_range_http, ip_protocol_ssh, from_port_ssh, to_port_ssh, \
  cidr_ip_range_ssh, region = process_arguments
```

```
ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

security_group_id = attempt_create_security_group(ec2_client, group_name,
description, vpc_id)
security_group_exists = security_group_id != 'Error'

if security_group_exists
  add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol_http,
from_port_http, to_port_http, cidr_ip_range_http)
  add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol_ssh,
from_port_ssh, to_port_ssh, cidr_ip_range_ssh)
end

describe_security_groups(ec2_client)
attempt_delete_security_group(ec2_client, security_group_id) if
security_group_exists
end

def process_arguments
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    display_help
    exit 1
  elsif ARGV.count.zero?
    default_values
  else
    ARGV
  end
end

def attempt_create_security_group(ec2_client, group_name, description, vpc_id)
  puts 'Attempting to create security group...'
  security_group_id = create_security_group(ec2_client, group_name, description,
vpc_id)
  puts 'Could not create security group. Skipping this step.' if
security_group_id == 'Error'
  security_group_id
end

def add_inbound_rules(ec2_client, security_group_id, ip_protocol, from_port,
to_port, cidr_ip_range)
  puts 'Attempting to add inbound rules to security group...'
  return if security_group_ingress_authorized?(ec2_client, security_group_id,
ip_protocol, from_port, to_port,
cidr_ip_range)
```

```

    puts 'Could not add inbound rule to security group. Skipping this step.'
  end

  def attempt_delete_security_group(ec2_client, security_group_id)
    puts "\nAttempting to delete security group..."
    return if security_group_deleted?(ec2_client, security_group_id)

    puts 'Could not delete security group. You must delete it yourself.'
  end

  def display_help
    puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-security-group.rb ' \
      'GROUP_NAME DESCRIPTION VPC_ID IP_PROTOCOL_1 FROM_PORT_1 TO_PORT_1 ' \
      'CIDR_IP_RANGE_1 IP_PROTOCOL_2 FROM_PORT_2 TO_PORT_2 ' \
      'CIDR_IP_RANGE_2 REGION'
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-security-group.rb ' \
      '"my-security-group 'This is my security group.' vpc-6713dfEX " \
      '"tcp 80 80 '0.0.0.0/0' tcp 22 22 '0.0.0.0/0' us-west-2"
  end

  def default_values
    [
      'my-security-group', 'This is my security group.', 'vpc-6713dfEX', 'tcp',
      '80', '80',
      '0.0.0.0/0', 'tcp', '22', '22', '0.0.0.0/0', 'us-west-2'
    ]
  end

  run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn create_security_group(
    &self,
    name: &str,
    description: &str,
) -> Result<SecurityGroup, EC2Error> {
    tracing::info!("Creating security group {name}");
    let create_output = self
        .client
        .create_security_group()
        .group_name(name)
        .description(description)
        .send()
        .await
        .map_err(EC2Error::from)?;

    let group_id = create_output
        .group_id
        .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing security group id after
creation"))?;

    let group = self
        .describe_security_group(&group_id)
        .await?
        .ok_or_else(|| {
            EC2Error::new(format!("Could not find security group with id
{group_id}"))
        })?;

    tracing::info!("Created security group {name} as {group_id}");

    Ok(group)
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_ec2->createsecuritygroup(                                " oo_result is  
returned for testing purposes. "  
    iv_description = 'Security group example'  
    iv_groupname = iv_security_group_name  
    iv_vpcid = iv_vpc_id ).  
    MESSAGE 'Security group created.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSecurityGroup](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2  
  
    /// Create a new security group.  
    ///
```

```
/// - Parameters:
/// - groupName: The name of the group to create.
/// - groupDescription: A description of the new security group.
///
/// - Returns: The ID string of the new security group.
func createSecurityGroup(name groupName: String, description
groupDescription: String) async -> String? {
    do {
        let output = try await ec2Client.createSecurityGroup(
            input: CreateSecurityGroupInput(
                description: groupDescription,
                groupName: groupName
            )
        )

        return output.groupId
    } catch {
        print("*** Error creating the security group:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [CreateSecurityGroup AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateSnapshot** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateSnapshot`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat snapshot

Perintah contoh ini membuat snapshot volume dengan ID volume `vol-1234567890abcdef0` dan deskripsi singkat untuk mengidentifikasi snapshot.

Perintah:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

Output:

```
{
  "Description": "This is my root volume snapshot",
  "Tags": [],
  "Encrypted": false,
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "pending",
  "VolumeSize": 8,
  "StartTime": "2018-02-28T21:06:01.000Z",
  "Progress": "",
  "OwnerId": "012345678910",
  "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

Untuk membuat snapshot dengan tag

Perintah contoh ini membuat snapshot dan menerapkan dua tag: purpose=prod dan costcenter=123.

Perintah:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0
--description 'Prod backup' --tag-specifications
'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=purpose,Value=prod},
{Key=costcenter,Value=123}]'
```

Output:

```
{
  "Description": "Prod backup",
  "Tags": [
    {
      "Value": "prod",
      "Key": "purpose"
    },
    {
```

```
        "Value": "123",
        "Key": "costcenter"
    }
],
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
"State": "pending",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2018-02-28T21:06:06.000Z",
"Progress": "",
"OwnerId": "012345678910",
"SnapshotId": "snap-09ed24a70bc19bbe4"
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSnapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat snapshot dari volume yang ditentukan.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Output:

```
DataEncryptionKeyId :
Description           : This is a test
Encrypted             : False
KmsKeyId              :
OwnerAlias            :
OwnerId               : 123456789012
Progress              :
SnapshotId            : snap-12345678
StartTime             : 12/22/2015 1:28:42 AM
State                 : pending
StateMessage          :
Tags                  : {}
VolumeId              : vol-12345678
VolumeSize            : 20
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat snapshot dari volume yang ditentukan.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Output:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : This is a test  
Encrypted            : False  
KmsKeyId             :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             :  
SnapshotId           : snap-12345678  
StartTime            : 12/22/2015 1:28:42 AM  
State                : pending  
StateMessage         :  
Tags                 : {}  
VolumeId             : vol-12345678  
VolumeSize           : 20
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateSpotDatafeedSubscription** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateSpotDatafeedSubscription`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat umpan data Instance Spot

`create-spot-datafeed-subscription` Contoh berikut membuat umpan data Spot Instance.

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \  
  --bucket amzn-s3-demo-bucket \  
  --prefix spot-data-feed
```

Output:

```
{  
  "SpotDatafeedSubscription": {  
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "Prefix": "spot-data-feed",  
    "State": "Active"  
  }  
}
```

Umpan data disimpan di bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Nama file untuk umpan data ini memiliki format berikut.

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/spot-data-feed/123456789012.YYYY-MM-DD-  
HH.n.abcd1234.gz
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [umpan data Instans Spot](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CreateSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat umpan data instance Spot.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Output:

```
Bucket   : amzn-s3-demo-bucket  
Fault    :  
OwnerId  : 123456789012  
Prefix   : spotdata
```

```
State : Active
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat umpan data instance Spot.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Output:

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateSubnet** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateSubnet`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat subnet dengan blok IPv4 CIDR saja

create-subnet Contoh berikut membuat subnet di VPC tertentu dengan blok CIDR yang IPv4 ditentukan.

```
aws ec2 create-subnet \  
  --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \  
  --cidr-block 10.0.0.0/24 \  
  --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-only-subnet}]
```

Output:

```
{  
  "Subnet": {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",  
    "AvailableIpAddressCount": 251,  
    "CidrBlock": "10.0.0.0/24",  
    "DefaultForAz": false,  
    "MapPublicIpOnLaunch": false,  
    "State": "available",  
    "SubnetId": "subnet-0e99b93155EXAMPLE",  
    "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "AssignIpv6AddressOnCreation": false,  
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "Name",  
        "Value": "my-ipv4-only-subnet"  
      }  
    ],  
    "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/  
subnet-0e99b93155EXAMPLE"  
  }  
}
```

Contoh 2: Untuk membuat subnet dengan keduanya IPv4 dan blok IPv6 CIDR

`create-subnet` Contoh berikut membuat subnet di VPC tertentu dengan blok yang IPv4 ditentukan IPv6 dan CIDR.

```
aws ec2 create-subnet \  
  --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \  
  --cidr-block 10.0.0.0/24 \  
  --ipv6-cidr-block 2600:1f16:cfe:3660::/64 \  
  --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-ipv6-  
subnet}]
```

Output:

```
{  
  "Subnet": {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",  
    "AvailableIpAddressCount": 251,  
    "CidrBlock": "10.0.0.0/24",  
    "DefaultForAz": false,  
    "MapPublicIpOnLaunch": false,  
    "State": "available",  
    "SubnetId": "subnet-0736441d38EXAMPLE",  
    "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "AssignIpv6AddressOnCreation": false,  
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [  
      {  
        "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-06c5f904499fcc623",  
        "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",  
        "Ipv6CidrBlockState": {  
          "State": "associating"  
        }  
      }  
    ],  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "Name",  
        "Value": "my-ipv4-ipv6-subnet"  
      }  
    ],  
    "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/  
subnet-0736441d38EXAMPLE"  
  }  
}
```

```
}
```

Contoh 3: Untuk membuat subnet dengan blok IPv6 CIDR saja

create-subnet Contoh berikut membuat subnet di VPC tertentu dengan blok CIDR yang IPv6 ditentukan.

```
aws ec2 create-subnet \  
  --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \  
  --ipv6-native \  
  --ipv6-cidr-block 2600:1f16:115:200::/64 \  
  --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv6-only-subnet}]
```

Output:

```
{  
  "Subnet": {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",  
    "AvailableIpAddressCount": 0,  
    "DefaultForAz": false,  
    "MapPublicIpOnLaunch": false,  
    "State": "available",  
    "SubnetId": "subnet-03f720e7deEXAMPLE",  
    "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "AssignIpv6AddressOnCreation": true,  
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [  
      {  
        "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-01ef639edde556709",  
        "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",  
        "Ipv6CidrBlockState": {  
          "State": "associating"  
        }  
      }  
    ],  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "Name",  
        "Value": "my-ipv6-only-subnet"  
      }  
    ],  
  },  
}
```

```
"SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-03f720e7deEXAMPLE"
  }
}
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [VPCs dan subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [CreateSubnet](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat subnet dengan CIDR yang ditentukan.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Output:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz         : False
MapPublicIpOnLaunch  : False
State                 : pending
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSubnet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat subnet dengan CIDR yang ditentukan.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Output:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz         : False
```

```
MapPublicIpOnLaunch    : False
State                  : pending
SubnetId               : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSubnet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

# Creates a subnet within a virtual private cloud (VPC) in
# Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) and then tags
# the subnet.
#
# Prerequisites:
#
# - A VPC in Amazon VPC.
#
# @param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized
# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
# @param vpc_id [String] The ID of the VPC for the subnet.
# @param cidr_block [String] The IPv4 CIDR block for the subnet.
# @param availability_zone [String] The ID of the Availability Zone
# for the subnet.
# @param tag_key [String] The key portion of the tag for the subnet.
# @param tag_value [String] The value portion of the tag for the subnet.
# @return [Boolean] true if the subnet was created and tagged;
# otherwise, false.
# @example
# exit 1 unless subnet_created_and_tagged?(
#   Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
```

```
# 'vpc-6713dfEX',
# '10.0.0.0/24',
# 'us-west-2a',
# 'my-key',
# 'my-value'
# )
def subnet_created_and_tagged?(
  ec2_resource,
  vpc_id,
  cidr_block,
  availability_zone,
  tag_key,
  tag_value
)
  subnet = ec2_resource.create_subnet(
    vpc_id: vpc_id,
    cidr_block: cidr_block,
    availability_zone: availability_zone
  )
  subnet.create_tags(
    tags: [
      {
        key: tag_key,
        value: tag_value
      }
    ]
  )
  puts "Subnet created with ID '#{subnet.id}' in VPC with ID '#{vpc_id}' " \
    "and CIDR block '#{cidr_block}' in availability zone " \
    "'#{availability_zone}' and tagged with key '#{tag_key}' and " \
    "value '#{tag_value}'."
  true
rescue StandardError => e
  puts "Error creating or tagging subnet: #{e.message}"
  false
end

# Example usage:
def run_me
  vpc_id = ''
  cidr_block = ''
  availability_zone = ''
  tag_key = ''
  tag_value = ''
```

```
region = ''
# Print usage information and then stop.
if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
  puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-create-subnet.rb ' \
        'VPC_ID CIDR_BLOCK AVAILABILITY_ZONE TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-subnet.rb ' \
        'vpc-6713dfEX 10.0.0.0/24 us-west-2a my-key my-value us-west-2'
  exit 1
# If no values are specified at the command prompt, use these default values.
elsif ARGV.count.zero?
  vpc_id = 'vpc-6713dfEX'
  cidr_block = '10.0.0.0/24'
  availability_zone = 'us-west-2a'
  tag_key = 'my-key'
  tag_value = 'my-value'
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  region = 'us-west-2'
# Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
else
  vpc_id = ARGV[0]
  cidr_block = ARGV[1]
  availability_zone = ARGV[2]
  tag_key = ARGV[3]
  tag_value = ARGV[4]
  region = ARGV[5]
end

ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

if subnet_created_and_tagged?(
  ec2_resource,
  vpc_id,
  cidr_block,
  availability_zone,
  tag_key,
  tag_value
)
  puts 'Subnet created and tagged.'
else
  puts 'Subnet not created or not tagged.'
end
end
```

```
run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [CreateSubnet](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateTags** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateTags`.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
//! Add or overwrite only the specified tags for the specified Amazon Elastic
    Compute Cloud (Amazon EC2) resource or resources.
/*!
    \param resources: The resources for the tags.
    \param tags: Vector of tags.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::createTags(const Aws::Vector<Aws::String> &resources,
                            const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags,
                            const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::CreateTagsRequest createTagsRequest;
    createTagsRequest.SetResources(resources);
    createTagsRequest.SetTags(tags);
```

```
Aws::EC2::Model::CreateTagsOutcome outcome =
ec2Client.CreateTags(createTagsRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully created tags for resources" << std::endl;
} else {
    std::cerr << "Failed to create tags for resources, " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateTags](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menambahkan tag ke sumber daya

Contoh `create-tags` berikut menambahkan tanda `Stack=production` ke gambar tertentu, atau menerima tanda yang sudah ada untuk AMI di mana kunci tandanya adalah `Stack`.

```
aws ec2 create-tags \
  --resources ami-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=Stack,Value=production
```

Perintah ini tidak menghasilkan output

Contoh 2: Untuk menambahkan tag ke beberapa sumber daya

Contoh `create-tags` berikut menambahkan (atau menerima) dua tanda untuk AMI dan instans. Salah satu tanda memiliki kunci (`webserver`) tetapi tidak memiliki nilai (nilai diatur ke string kosong). Tanda lainnya memiliki kunci (`stack`) dan nilai (`Production`).

```
aws ec2 create-tags \
  --resources ami-1a2b3c4d i-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=webserver,Value= Key=stack,Value=Production
```

Perintah ini tidak menghasilkan output

Contoh 3: Untuk menambahkan tag yang berisi karakter khusus

`create-tags` Contoh berikut menambahkan tag `[Group]=test` untuk sebuah contoh. Tanda kurung siku ([dan]) adalah karakter khusus dan harus di-escape. Contoh berikut juga menggunakan karakter lanjutan baris yang sesuai untuk setiap lingkungan.

Jika Anda menggunakan Windows, mengelilingi elemen yang memiliki karakter khusus dengan tanda kutip ganda ("), dan kemudian mendahului setiap karakter kutipan ganda dengan garis miring terbalik (\) sebagai berikut.

```
aws ec2 create-tags ^
  --resources i-1234567890abcdef0 ^
  --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

Jika Anda menggunakan Windows PowerShell, kelilingi elemen nilai yang memiliki karakter khusus dengan tanda kutip ganda ("), mendahului setiap karakter kutipan ganda dengan garis miring terbalik (\), dan kemudian kelilingi seluruh kunci dan struktur nilai dengan tanda kutip tunggal (') sebagai berikut.

```
aws ec2 create-tags `
  --resources i-1234567890abcdef0 `
  --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

Jika Anda menggunakan Linux atau OS X, kelilingi elemen yang memiliki karakter khusus dengan tanda kutip ganda ("), lalu kelilingi seluruh kunci dan struktur nilai dengan tanda kutip tunggal (') sebagai berikut.

```
aws ec2 create-tags \
  --resources i-1234567890abcdef0 \
  --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai EC2 sumber daya Amazon Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [CreateTags](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menambahkan satu tag ke sumber daya yang ditentukan. Kunci tag adalah 'MyTag' dan nilai tag adalah 'myTagValue'. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Contoh 2: Contoh ini memperbarui atau menambahkan tag yang ditentukan ke sumber daya yang ditentukan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },  
@{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Contoh 3: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat tag untuk parameter Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
  
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Untuk detail API, lihat [CreateTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menambahkan satu tag ke sumber daya yang ditentukan. Kunci tag adalah 'MyTag' dan nilai tag adalah 'myTagValue'. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Contoh 2: Contoh ini memperbarui atau menambahkan tag yang ditentukan ke sumber daya yang ditentukan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },
    @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Contoh 3: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat tag untuk parameter Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Untuk detail API, lihat [CreateTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Contoh ini menerapkan tag Nama Setelah membuat instance.

```
pub async fn create_instance<'a>(
    &self,
    image_id: &'a str,
    instance_type: InstanceType,
    key_pair: &'a KeyPairInfo,
    security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
    let run_instances = self
        .client
        .run_instances()
        .image_id(image_id)
        .instance_type(instance_type)
        .key_name(
            key_pair
                .key_name()
        )
```

```
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance")))?,
            )
            .set_security_group_ids(Some(
                security_groups
                    .iter()
                    .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
                    .collect(),
            ))
            .min_count(1)
            .max_count(1)
            .send()
            .await?;

if run_instances.instances().is_empty() {
    return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
}

let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
let response = self
    .client
    .create_tags()
    .resources(instance_id)
    .tags(
        Tag::builder()
            .key("Name")
            .value("From SDK Examples")
            .build(),
    )
    .send()
    .await;

match response {
    Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
    Err(err) => {
        tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
        return Err(err.into());
    }
}

tracing::info!("Instance is created.");

Ok(instance_id.to_string())
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateTags](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `CreateVolume` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVolume`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat volume General Purpose SSD (gp2) kosong

`create-volume` Contoh berikut membuat volume 80 GiB General Purpose SSD (gp2) di Availability Zone yang ditentukan. Perhatikan bahwa Wilayah saat ini harus `us-east-1`, atau Anda dapat menambahkan `--region` parameter untuk menentukan Wilayah untuk perintah.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp2 \  
  --size 80 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

Output:

```
{  
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",  
  "Tags": [],  
  "Encrypted": false,  
  "VolumeType": "gp2",  
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",  
  "State": "creating",  
  "Iops": 240,  
  "SnapshotId": "",  
  "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",  
  "Size": 80  
}
```

Jika Anda tidak menentukan jenis volume, tipe volume default adalah `gp2`.

```
aws ec2 create-volume \  
  --size 80 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

Contoh 2: Untuk membuat volume IOPS SSD (`io1`) yang Disediakan dari snapshot

Contoh berikut membuat volume Provisioned IOPS SSD (`io1`) dengan 1000 IOPS yang disediakan di Availability Zone yang ditentukan menggunakan snapshot yang ditentukan.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type io1 \  
  --iops 1000 \  
  --snapshot-id snap-066877671789bd71b \  
  --availability-zone us-east-1a
```

Output:

```
{  
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",  
  "Tags": [],  
  "Encrypted": false,  
  "VolumeType": "io1",  
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",  
  "State": "creating",  
  "Iops": 1000,  
  "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",  
  "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",  
  "Size": 500  
}
```

Contoh 3: Untuk membuat volume terenkripsi

Contoh berikut membuat volume terenkripsi menggunakan CMK default untuk enkripsi EBS. Jika enkripsi secara default dinonaktifkan, Anda harus menentukan `--encrypted` parameter sebagai berikut.

```
aws ec2 create-volume \  
  --size 80 \  
  --encrypted
```

```
--encrypted \  
--availability-zone us-east-1a
```

Output:

```
{  
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",  
  "Tags": [],  
  "Encrypted": true,  
  "VolumeType": "gp2",  
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",  
  "State": "creating",  
  "Iops": 240,  
  "SnapshotId": "",  
  "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",  
  "Size": 80  
}
```

Jika enkripsi secara default diaktifkan, perintah contoh berikut membuat volume terenkripsi, bahkan tanpa parameter. `--encrypted`

```
aws ec2 create-volume \  
  --size 80 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

Jika Anda menggunakan `--kms-key-id` parameter untuk menentukan CMK yang dikelola pelanggan, Anda harus menentukan `--encrypted` parameter bahkan jika enkripsi secara default diaktifkan.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp2 \  
  --size 80 \  
  --encrypted \  
  --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE \  
  --availability-zone us-east-1a
```

Contoh 4: Untuk membuat volume dengan tag

`create-volume` Contoh berikut menciptakan volume dan menambahkan dua tag.

```
aws ec2 create-volume \  
  --tag-specifications TagSpecificationList
```

```

--availability-zone us-east-1a \
--volume-type gp2 \
--size 80 \
--tag-specifications
'ResourceType=volume, Tags=[{Key=purpose, Value=production}, {Key=cost-
center, Value=cc123}]'

```

- Untuk detail API, lihat [CreateVolume](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menciptakan volume yang ditentukan.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Output:

```

Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size            : 50
SnapshotId      :
State           : creating
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : gp2

```

Contoh 2: Permintaan contoh ini membuat volume dan menerapkan tag dengan kunci tumpukan dan nilai produksi.

```

$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

```

```
New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menciptakan volume yang ditentukan.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Output:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size            : 50
SnapshotId      :
State           : creating
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : gp2
```

Contoh 2: Permintaan contoh ini membuat volume dan menerapkan tag dengan kunci tumpukan dan nilai produksi.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateVpc** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVpc`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)
- [Memulai dengan VPC IPAM](#)

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat VPC

`create-vpc` Contoh berikut membuat VPC dengan blok IPv4 CIDR yang ditentukan dan tag Nama.

```
aws ec2 create-vpc \  
  --cidr-block 10.0.0.0/16 \  
  --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVpc}]
```

Output:

```
{  
  "Vpc": {  
    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",  
    "DhcpOptionsId": "dopt-5EXAMPLE",  
    "State": "pending",  
    "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",  
    "OwnerId": "123456789012",  
    "InstanceTenancy": "default",  
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],  
    "CidrBlockAssociationSet": [  
      {  
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-07501b79ecEXAMPLE",  
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",  
        "CidrBlockState": {
```

```

        "State": "associated"
      }
    }
  ],
  "IsDefault": false,
  "Tags": [
    {
      "Key": "Name",
      "Value": "MyVpc"
    }
  ]
}
}

```

Contoh 2: Untuk membuat VPC dengan penghunian khusus

create-vpc Contoh berikut membuat VPC dengan blok IPv4 CIDR yang ditentukan dan penyewaan khusus.

```

aws ec2 create-vpc \
  --cidr-block 10.0.0.0/16 \
  --instance-tenancy dedicated

```

Output:

```

{
  "Vpc": {
    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
    "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
    "State": "pending",
    "VpcId": "vpc-0a53287fa4EXAMPLE",
    "OwnerId": "111122223333",
    "InstanceTenancy": "dedicated",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
    "CidrBlockAssociationSet": [
      {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b24cc1c2EXAMPLE",
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "CidrBlockState": {
          "State": "associated"
        }
      }
    ]
  },

```

```

    "IsDefault": false
  }
}

```

Contoh 3: Untuk membuat VPC dengan blok CIDR IPv6

create-vpcContoh berikut membuat VPC dengan blok CIDR yang disediakan Amazon IPv6 .

```

aws ec2 create-vpc \
  --cidr-block 10.0.0.0/16 \
  --amazon-provided-ipv6-cidr-block

```

Output:

```

{
  "Vpc": {
    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
    "DhcpOptionsId": "dopt-dEXAMPLE",
    "State": "pending",
    "VpcId": "vpc-0fc5e3406bEXAMPLE",
    "OwnerId": "123456789012",
    "InstanceTenancy": "default",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
      {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-068432c60bEXAMPLE",
        "Ipv6CidrBlock": "",
        "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "associating"
        },
        "Ipv6Pool": "Amazon",
        "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
      }
    ],
    "CidrBlockAssociationSet": [
      {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0669f8f9f5EXAMPLE",
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "CidrBlockState": {
          "State": "associated"
        }
      }
    ],
    "IsDefault": false
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

Contoh 4: Untuk membuat VPC dengan CIDR dari kolam IPAM

Contoh `create-vpc` berikut membuat VPC dengan CIDR dari kolam Manajer Alamat IP (IPAM) Amazon VPC.

Linux dan macOS:

```

aws ec2 create-vpc \
  --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
  --tag-specifications
  ResourceType=vpc,Tags='[{"Key=Environment,Value="Preprod"},
  {"Key=Owner,Value="Build Team"}]'

```

Windows:

```

aws ec2 create-vpc ^
  --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
  --tag-specifications
  ResourceType=vpc,Tags=[{"Key=Environment,Value="Preprod"}, {"Key=Owner,Value="Build
  Team"}]

```

Output:

```

{
  "Vpc": {
    "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
    "DhcpOptionsId": "dopt-2afccf50",
    "State": "pending",
    "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9",
    "OwnerId": "123456789012",
    "InstanceTenancy": "default",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
    "CidrBlockAssociationSet": [
      {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0a77de1d803226d4b",
        "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
        "CidrBlockState": {
          "State": "associated"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```
    ],
    "IsDefault": false,
    "Tags": [
      {
        "Key": "Environment",
        "Value": "Preprod"
      },
      {
        "Key": "Owner",
        "Value": "Build Team"
      }
    ]
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat VPC yang menggunakan CIDR kolom IPAM](#) di Panduan Pengguna IPAM Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PHP

SDK untuk PHP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * @param string $cidr
 * @return array
 */
public function createVpc(string $cidr): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpc([
            "CidrBlock" => $cidr,
        ]);
        return $result['Vpc'];
    }
}
```

```
    }catch(Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem creating the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat VPC dengan CIDR yang ditentukan. Amazon VPC juga membuat yang berikut untuk VPC: set opsi DHCP default, tabel rute utama, dan ACL jaringan default.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Output:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat VPC dengan CIDR yang ditentukan. Amazon VPC juga membuat yang berikut untuk VPC: set opsi DHCP default, tabel rute utama, dan ACL jaringan default.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Output:

```

CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678

```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class VpcWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
    Private Cloud actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
        """
        Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                           access to AWS EC2 services.
        """
        self.ec2_client = ec2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
        """
        Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.

```

```
"""
ec2_client = boto3.client("ec2")
return cls(ec2_client)

def create(self, cidr_block: str) -> str:
    """
    Creates a new Amazon VPC with the specified CIDR block.

    :param cidr_block: The CIDR block for the new VPC, such as '10.0.0.0/16'.
    :return: The ID of the new VPC.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_vpc(CidrBlock=cidr_block)
        vpc_id = response["Vpc"]["VpcId"]

        waiter = self.ec2_client.get_waiter("vpc_available")
        waiter.wait(VpcIds=[vpc_id])
        return vpc_id
    except ClientError as client_error:
        logging.error(
            "Couldn't create the vpc. Here's why: %s",
            client_error.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'
```

```
# Creates a virtual private cloud (VPC) in
# Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) and then tags
# the VPC.
#
# @param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized
#   Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) resource object.
# @param cidr_block [String] The IPv4 CIDR block for the subnet.
# @param tag_key [String] The key portion of the tag for the VPC.
# @param tag_value [String] The value portion of the tag for the VPC.
# @return [Boolean] true if the VPC was created and tagged;
#   otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless vpc_created_and_tagged?(
#     Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'),
#     '10.0.0.0/24',
#     'my-key',
#     'my-value'
#   )
def vpc_created_and_tagged?(
  ec2_resource,
  cidr_block,
  tag_key,
  tag_value
)
  vpc = ec2_resource.create_vpc(cidr_block: cidr_block)

  # Create a public DNS by enabling DNS support and DNS hostnames.
  vpc.modify_attribute(enable_dns_support: { value: true })
  vpc.modify_attribute(enable_dns_hostnames: { value: true })

  vpc.create_tags(tags: [{ key: tag_key, value: tag_value }])

  puts "Created VPC with ID '#{vpc.id}' and tagged with key " \
    "'#{tag_key}' and value '#{tag_value}'."
  true
rescue StandardError => e
  puts e.message
  false
end

# Example usage:
def run_me
  cidr_block = ''
```

```
tag_key = ''
tag_value = ''
region = ''
# Print usage information and then stop.
if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
  puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-create-vpc.rb ' \
    'CIDR_BLOCK TAG_KEY TAG_VALUE REGION'
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-create-vpc.rb ' \
    '10.0.0.0/24 my-key my-value us-west-2'
  exit 1
# If no values are specified at the command prompt, use these default values.
elsif ARGV.count.zero?
  cidr_block = '10.0.0.0/24'
  tag_key = 'my-key'
  tag_value = 'my-value'
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  region = 'us-west-2'
# Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
else
  cidr_block = ARGV[0]
  tag_key = ARGV[1]
  tag_value = ARGV[2]
  region = ARGV[3]
end

ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)

if vpc_created_and_tagged?(
  ec2_resource,
  cidr_block,
  tag_key,
  tag_value
)
  puts 'VPC created and tagged.'
else
  puts 'VPC not created or not tagged.'
end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" iv_cidr_block = '10.0.0.0/16'
TRY.
    oo_result = lo_ec2->createvpc( iv_cidrblock = iv_cidr_block ).
" oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lv_vpc_id) = oo_result->get_vpc( )->get_vpcid( ).
    MESSAGE 'Created VPC.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpc](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateVpcEndpoint** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVpcEndpoint`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat titik akhir gateway

`create-vpc-endpoint` Contoh berikut membuat titik akhir VPC gateway antara VPC dan `vpc-1a2b3c4d` Amazon S3 di wilayah tersebut, dan mengaitkan tabel rute `us-east-1-rtb-11aa22bb` dengan titik akhir.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
  --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
  --route-table-ids rtb-11aa22bb
```

Output:

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
    "RouteTableIds": [
      "rtb-11aa22bb"
    ],
    "VpcEndpointId": "vpc-1a2b3c4d",
    "CreationTimestamp": "2015-05-15T09:40:50Z"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir gateway](#) di Panduan AWS PrivateLink Pengguna.

Contoh 2: Untuk membuat titik akhir antarmuka

`create-vpc-endpoint` Contoh berikut membuat antarmuka VPC endpoint antara VPC dan `vpc-1a2b3c4d` Amazon S3 di wilayah tersebut. `us-east-1` Perintah membuat titik akhir di subnet `subnet-1a2b3c4d`, mengaitkannya dengan grup keamanan `sg-1a2b3c4d`, dan menambahkan tag dengan kunci "Layanan" dan Nilai "S3".

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \  
  --vpc-id vpc-1a2b3c4d \  
  --vpc-endpoint-type Interface \  
  --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \  
  --subnet-ids subnet-7b16de0c \  
  --security-group-id sg-1a2b3c4d \  
  --tag-specifications ResourceType=vpc-endpoint,Tags=[{Key=service,Value=S3}]
```

Output:

```
{  
  "VpcEndpoint": {  
    "VpcEndpointId": "vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3",  
    "VpcEndpointType": "Interface",  
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",  
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",  
    "State": "pending",  
    "RouteTableIds": [],  
    "SubnetIds": [  
      "subnet-1a2b3c4d"  
    ],  
    "Groups": [  
      {  
        "GroupId": "sg-1a2b3c4d",  
        "GroupName": "default"  
      }  
    ],  
    "PrivateDnsEnabled": false,  
    "RequesterManaged": false,  
    "NetworkInterfaceIds": [  
      "eni-0b16f0581c8ac6877"  
    ],  
    "DnsEntries": [  
      {  
        "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com",  
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"  
      },  
      {  
        "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg-us-east-1c.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com",  
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    ],
    "CreationTimestamp": "2021-03-05T14:46:16.030000+00:00",
    "Tags": [
      {
        "Key": "service",
        "Value": "S3"
      }
    ],
    "OwnerId": "123456789012"
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir VPC antarmuka di Panduan Pengguna.AWS PrivateLink](#)

Contoh 3: Untuk membuat titik akhir Load Balancer Gateway

create-vpc-endpoint Contoh berikut membuat titik akhir Load Balancer Gateway antara VPC `vpc-111122223333aabbcc` dan layanan yang dikonfigurasi menggunakan Load Balancer Gateway.

```

aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123 \
  --vpc-endpoint-type GatewayLoadBalancer \
  --vpc-id vpc-111122223333aabbcc \
  --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445

```

Output:

```

{
  "VpcEndpoint": {
    "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
    "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
    "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
    "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
    "State": "pending",
    "SubnetIds": [
      "subnet-0011aabbcc2233445"
    ],
    "RequesterManaged": false,
    "NetworkInterfaceIds": [
      "eni-01010120203030405"
    ],
  },
}

```

```

    "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
    "OwnerId": "123456789012"
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [titik akhir Load Balancer Gateway](#) di Panduan Pengguna.AWS PrivateLink

Contoh 4: Untuk membuat titik akhir sumber daya

create-vpc-endpointContoh berikut menciptakan titik akhir sumber daya.

```

aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-type Resource \
  --vpc-id vpc-111122223333aabbcc \
  --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
  --resource-configuration-arn arn:aws:vpc-lattice-us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432

```

Output:

```

{
  "VpcEndpoint": {
    "VpcEndpointId": "vpce-00939a7ed9EXAMPLE",
    "VpcEndpointType": "Resource",
    "VpcId": "vpc-111122223333aabbcc",
    "State": "Pending",
    "SubnetIds": [
      "subnet-0011aabbcc2233445"
    ],
    "Groups": [
      {
        "GroupId": "sg-03e2f15fbfc09b000",
        "GroupName": "default"
      }
    ],
    "IpAddressType": "IPv4",
    "PrivateDnsEnabled": false,
    "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:38:49.525000+00:00",
    "Tags": [],
    "OwnerId": "123456789012",
    "ResourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432"
  }
}

```

```
}
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir sumber daya](#) di Panduan AWS PrivateLink Pengguna.

Contoh 5: Untuk membuat endpoint jaringan layanan

`create-vpc-endpoint` Contoh berikut membuat endpoint jaringan layanan.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-type ServiceNetwork \
  --vpc-id vpc-111122223333aabb \
  --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
  --service-network-arn arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0 \
  --security-group-ids sg-0123456789012abcd
```

Output:

```
{
  "VpcEndpoint": {
    "VpcEndpointId": "vpce-0f00567fa8EXAMPLE",
    "VpcEndpointType": "ServiceNetwork",
    "VpcId": "vpc-111122223333aabb",
    "State": "Pending",
    "SubnetIds": [
      "subnet-0011aabbcc2233445"
    ],
    "Groups": [
      {
        "GroupId": "sg-0123456789012abcd",
        "GroupName": "my-security-group"
      }
    ],
    "IpAddressType": "IPV4",
    "PrivateDnsEnabled": false,
    "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:44:20.449000+00:00",
    "Tags": [],
    "OwnerId": "123456789012",
    "ServiceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0"
  }
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir jaringan layanan](#) di Panduan AWS PrivateLink Pengguna.

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PHP

SDK untuk PHP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * @param string $serviceName
 * @param string $vpcId
 * @param array $routeTableIds
 * @return array
 */
public function createVpcEndpoint(string $serviceName, string $vpcId, array
$routeTableIds): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpcEndpoint([
            'ServiceName' => $serviceName,
            'VpcId' => $vpcId,
            'RouteTableIds' => $routeTableIds,
        ]);

        return $result["VpcEndpoint"];
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem creating the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat Endpoint VPC baru untuk layanan com.amazonaws.eu-west-1.s3 di VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Output:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
                Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat Endpoint VPC baru untuk layanan com.amazonaws.eu-west-1.s3 di VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Output:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
                Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class VpcWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
    Private Cloud actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
        """
        Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                               access to AWS EC2 services.
        """
        self.ec2_client = ec2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
        """
        Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
        client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def create_vpc_endpoint(
        self, vpc_id: str, service_name: str, route_table_ids: list[str]
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates a new VPC endpoint for the specified service and associates it
        with the specified route tables.
```

```

:param vpc_id: The ID of the VPC to create the endpoint in.
:param service_name: The name of the service to create the endpoint for.
:param route_table_ids: A list of IDs of the route tables to associate
with the endpoint.
:return: A dictionary representing the newly created VPC endpoint.
"""
try:
    response = self.ec2_client.create_vpc_endpoint(
        VpcId=vpc_id,
        ServiceName=service_name,
        RouteTableIds=route_table_ids,
    )
    return response["VpcEndpoint"]
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't create VPC endpoint for service %s. Here's why: %s:
%s",
        service_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" iv_vpc_id = 'vpc-abc123'
" iv_service_name = 'com.amazonaws.region.service'
TRY.

```

```

oo_result = lo_ec2->createvpcendpoint(
    returned for testing purposes. "
    iv_vpcid = iv_vpc_id
    iv_servicename = iv_service_name
    it_routetableids = it_route_table_ids ).
DATA(lv_vpc_endpoint_id) = oo_result->get_vpcendpoint( )-
>get_vpcendpointid( ).
MESSAGE 'Created VPC endpoint.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpcEndpoint](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateVpnConnection** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVpnConnection`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat koneksi VPN dengan perutean dinamis

`create-vpn-connection` Contoh berikut membuat koneksi VPN antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan, dan menerapkan tag ke koneksi VPN. Outputnya mencakup informasi konfigurasi untuk perangkat gateway pelanggan Anda, dalam format XHTML.

```

aws ec2 create-vpn-connection \
  --type ipsec.1 \
  --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
  --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
  --tag-specification 'ResourceType=vpn-connection,Tags=[{Key=Name,Value=BGP-VPN}]'

```

Output:

```
{
  "VpnConnection": {
    "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
    "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
    "Category": "VPN",
    "State": "pending",
    "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
    "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
    "Options": {
      "EnableAcceleration": false,
      "StaticRoutesOnly": false,
      "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
      "TunnelOptions": [
        {},
        {}
      ]
    },
    "Routes": [],
    "Tags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "BGP-VPN"
      }
    ]
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

Contoh 2: Untuk membuat koneksi VPN dengan perutean statis

`create-vpn-connection` Contoh berikut membuat koneksi VPN antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan. Opsi menentukan perutean statis. Outputnya mencakup informasi konfigurasi untuk perangkat gateway pelanggan Anda, dalam format XHTML.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
```

```
--type ipsec.1 \
--customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
--vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
--options "{\"StaticRoutesOnly\":true}"
```

Output:

```
{
  "VpnConnection": {
    "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
    "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
    "Category": "VPN",
    "State": "pending",
    "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
    "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
    "Options": {
      "EnableAcceleration": false,
      "StaticRoutesOnly": true,
      "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
      "TunnelOptions": [
        {},
        {}
      ]
    },
    "Routes": [],
    "Tags": []
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

Contoh 3: Untuk membuat koneksi VPN dan menentukan sendiri di dalam CIDR dan kunci yang telah dibagikan sebelumnya

`create-vpn-connection` Contoh berikut membuat koneksi VPN dan menentukan blok CIDR alamat IP bagian dalam dan kunci pra-bersama khusus untuk setiap terowongan. Nilai yang ditentukan dikembalikan dalam `CustomerGatewayConfiguration` informasi.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
```

```

--type ipsec.1 \
--customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
--vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
--options
TunnelOptions='[{TunnelInsideCidr=169.254.12.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey1},
{TunnelInsideCidr=169.254.13.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey2}]'

```

Output:

```

{
  "VpnConnection": {
    "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information..",
    "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
    "Category": "VPN",
    "State": "pending",
    "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
    "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
    "Options": {
      "EnableAcceleration": false,
      "StaticRoutesOnly": false,
      "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
      "TunnelOptions": [
        {
          "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
          "TunnelInsideCidr": "169.254.12.0/30",
          "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey1"
        },
        {
          "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
          "TunnelInsideCidr": "169.254.13.0/30",
          "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey2"
        }
      ]
    },
    "Routes": [],
    "Tags": []
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

Contoh 4: Untuk membuat koneksi VPN yang mendukung IPv6 lalu lintas

`create-vpn-connection` Contoh berikut membuat koneksi VPN yang mendukung IPv6 lalu lintas antara gateway transit yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan. Opsi terowongan untuk kedua terowongan menentukan yang AWS harus memulai negosiasi IKE.

```
aws ec2 create-vpn-connection \  
  --type ipsec.1 \  
  --transit-gateway-id tgw-12312312312312312 \  
  --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \  
  --options TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},  
{StartupAction=start}]
```

Output:

```
{  
  "VpnConnection": {  
    "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information..",  
    "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",  
    "Category": "VPN",  
    "State": "pending",  
    "VpnConnectionId": "vpn-11111111122222222",  
    "TransitGatewayId": "tgw-12312312312312312",  
    "Options": {  
      "EnableAcceleration": false,  
      "StaticRoutesOnly": false,  
      "LocalIpv6NetworkCidr": "::/0",  
      "RemoteIpv6NetworkCidr": "::/0",  
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv6",  
      "TunnelOptions": [  
        {  
          "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",  
          "StartupAction": "start"  
        },  
        {  
          "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",  
          "StartupAction": "start"  
        }  
      ]  
    },  
    "Routes": [],  
    "Tags": []  
  }  
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnection](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat koneksi VPN antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan. Outputnya mencakup informasi konfigurasi yang dibutuhkan administrator jaringan Anda, dalam format XHTML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                       :
Routes                       : {}
State                        : pending
Tags                         : {}
Type                         :
VgwTelemetry                 : {}
VpnConnectionId             : vpn-12345678
VpnGatewayId                 : vgw-1a2b3c4d
```

Contoh 2: Contoh ini membuat koneksi VPN dan menangkap konfigurasi dalam file dengan nama yang ditentukan.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-configuration.xml
```

Contoh 3: Contoh ini membuat koneksi VPN, dengan perutean statis, antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat koneksi VPN antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan. Outputnya mencakup informasi konfigurasi yang dibutuhkan administrator jaringan Anda, dalam format XHTML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     :
Routes                      : {}
State                       : pending
Tags                        : {}
Type                        :
VgwTelemetry                : {}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId                : vgw-1a2b3c4d
```

Contoh 2: Contoh ini membuat koneksi VPN dan menangkap konfigurasi dalam file dengan nama yang ditentukan.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-
configuration.xml
```

Contoh 3: Contoh ini membuat koneksi VPN, dengan perutean statis, antara gateway pribadi virtual yang ditentukan dan gateway pelanggan yang ditentukan.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateVpnConnectionRoute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVpnConnectionRoute`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat rute statis untuk koneksi VPN

Contoh ini membuat rute statis untuk koneksi VPN yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 create-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --  
destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnectionRoute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat rute statis yang ditentukan untuk koneksi VPN yang ditentukan.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock  
11.12.0.0/16
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnectionRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat rute statis yang ditentukan untuk koneksi VPN yang ditentukan.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnConnectionRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateVpnGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateVpnGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat gateway pribadi virtual

Contoh ini membuat gateway pribadi virtual.

Perintah:

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1
```

Output:

```
{
  "VpnGateway": {
    "AmazonSideAsn": 64512,
    "State": "available",
    "Type": "ipsec.1",
    "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
    "VpcAttachments": []
  }
}
```

Untuk membuat gateway pribadi virtual dengan ASN sisi Amazon tertentu

Contoh ini membuat gateway pribadi virtual dan menentukan Autonomous System Number (ASN) untuk sisi Amazon dari sesi BGP.

Perintah:

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1 --amazon-side-asn 65001
```

Output:

```
{
  "VpnGateway": {
    "AmazonSideAsn": 65001,
    "State": "available",
    "Type": "ipsec.1",
    "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
    "VpcAttachments": []
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Output:

```
AvailabilityZone :
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
VpcAttachments  : {}
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Output:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments  : {}  
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [CreateVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteCustomerGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteCustomerGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus gateway pelanggan

Contoh ini menghapus gateway pelanggan yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-customer-gateway --customer-gateway-id cgw-0e11f167
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteCustomerGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway pelanggan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on
Target "cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteCustomerGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway pelanggan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on
Target "cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteCustomerGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteDhcpOptions** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteDhcpOptions`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus set opsi DHCP

Contoh ini menghapus set opsi DHCP yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteDhcpOptions](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus set opsi DHCP yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus set opsi DHCP yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteFlowLogs** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteFlowLogs`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus log aliran

`delete-flow-logs` Contoh berikut menghapus log aliran yang ditentukan.

```
aws ec2 delete-flow-logs --flow-log-id fl-11223344556677889
```

Output:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteFlowLogs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 yang diberikan

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 yang diberikan

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DeleteInternetGateway` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteInternetGateway`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus gateway internet

`delete-internet-gateway` Contoh berikut menghapus gateway internet yang ditentukan.

```
aws ec2 delete-internet-gateway \  
  --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [DeleteInternetGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway Internet yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on
Target "igw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway Internet yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on
Target "igw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteKeyPair** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteKeyPair`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteKeyPair(string keyPairName)
{
    try
    {
        await _amazonEC2.DeleteKeyPairAsync(new
DeleteKeyPairRequest(keyPairName)).ConfigureAwait(false);
        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError($"KeyPair {keyPairName} does not exist and
cannot be deleted. Please verify the key pair name and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the key pair because:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}
```

```

/// <summary>
/// Delete the temporary file where the key pair information was saved.
/// </summary>
/// <param name="tempFileName">The path to the temporary file.</param>
public void DeleteTempFile(string tempFileName)
{
    if (File.Exists(tempFileName))
    {
        File.Delete(tempFileName);
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#     -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_keypair() {
    local key_pair_name response

    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function ec2_delete_keypair"
    echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
}

return 0
}
```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Delete an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pair.
/*!
 \param keyPairName: A name for a key pair.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */

bool AwsDoc::EC2::deleteKeyPair(const Aws::String &keyPairName,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DeleteKeyPairRequest request;

    request.SetKeyName(keyPairName);
    const Aws::EC2::Model::DeleteKeyPairOutcome outcome =
ec2Client.DeleteKeyPair(
    request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to delete key pair " << keyPairName <<
            ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully deleted key pair named " << keyPairName <<
            std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus pasangan kunci

`delete-key-pair` Contoh berikut menghapus key pair yang ditentukan.

```
aws ec2 delete-key-pair \  
  --key-name my-key-pair
```

Output:

```
{  
  "Return": true,  
  "KeyPairId": "key-03c8d3aceb53b507"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghapus pasangan kunci](#) di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**  
 * Deletes a key pair asynchronously.  
 *  
 * @param keyPair the name of the key pair to delete
```

```
* @return a {@link CompletableFuture} that represents the result of the
asynchronous operation.
*     The {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
DeleteKeyPairResponse} object
*     that provides the result of the key pair deletion operation.
*/
public CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> deleteKeysAsync(String
keyPair) {
    DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder()
        .keyName(keyPair)
        .build();

    // Initiate the asynchronous request to delete the key pair.
    CompletableFuture<DeleteKeyPairResponse> response =
getAsyncClient().deleteKeyPair(request);
    return response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to delete key pair: " +
keyPair, ex);
        } else if (resp == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for deleting key
pair: " + keyPair);
        }
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DeleteKeyPairCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
```

```

* Deletes the specified key pair, by removing the public key from Amazon EC2.
* @param {{ keyName: string }} options
*/
export const main = async ({ keyName }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DeleteKeyPairCommand({
    KeyName: keyName,
  });

  try {
    await client.send(command);
    console.log("Successfully deleted key pair.");
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MissingParameter") {
      console.warn(`${caught.message}. Did you provide the required value?`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun deleteKeys(keyPair: String?) {
  val request =
    DeleteKeyPairRequest {
      keyName = keyPair
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    ec2.deleteKeyPair(request)
  }
}

```

```
        println("Successfully deleted key pair named $keyPair")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus key pair yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus key pair yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
    This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
    """

    def __init__(
        self,
        ec2_client: boto3.client,
        key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
        key_pair: Optional[dict] = None,
    ):
        """
        Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
        directory,
        and an optional key pair.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
            access to AWS EC2 services.
        :param key_file_dir: The folder where the private key information is
        stored.
            This should be a secure folder.
        :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
            This is a high-level object that wraps key pair actions.
        Optional.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.key_pair = key_pair
        self.key_file_path: Optional[str] = None
```

```

        self.key_file_dir = key_file_dir

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
        """
        Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
and a temporary directory for storing key files.

:return: An instance of KeyPairWrapper.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

    def delete(self, key_name: str) -> bool:
        """
        Deletes a key pair by its name.

:param key_name: The name of the key pair to delete.
:return: A boolean indicating whether the deletion was successful.
:raises ClientError: If there is an error in deleting the key pair, for
example,
                                if the key pair does not exist.
        """
        try:
            self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=key_name)
            logger.info(f"Successfully deleted key pair: {key_name}")
            self.key_pair = None
            return True
        except self.ec2_client.exceptions.ClientError as err:
            logger.error(f"Deletion failed for key pair: {key_name}")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidKeyPair.NotFound":
                logger.error(
                    f"The key pair '{key_name}' does not exist and cannot be
deleted. "
                    "Please verify the key pair name and try again."
                )
            raise

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Pembungkus di sekitar `delete_key` yang juga menghapus kunci PEM pribadi pendukung.

```
pub async fn delete(self, ec2: &EC2, util: &Util) -> Result<(), EC2Error> {
    if let Some(key_name) = self.key_pair.key_name() {
        ec2.delete_key_pair(key_name).await?;
        if let Some(key_path) = self.key_file_path() {
            if let Err(err) = util.remove(key_path) {
                eprintln!("Failed to remove {key_path:?} ({err:?})");
            }
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
pub async fn delete_key_pair(&self, key_name: &str) -> Result<(), EC2Error> {
    let key_name: String = key_name.into();
    tracing::info!("Deleting key pair {key_name}");
    self.client
        .delete_key_pair()
        .key_name(key_name)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ec2->deletekeypair( iv_keyname = iv_key_name ).  
    MESSAGE 'Amazon EC2 key pair deleted.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteKeyPair](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2  
  
/// Delete an EC2 key pair.  
///  
/// - Parameter keyPair: The name of the key pair to delete.  
///  
/// - Returns: `true` if the key pair is deleted successfully; otherwise  
/// `false`.
```

```
func deleteKeyPair(keyPair: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await ec2Client.deleteKeyPair(
            input: DeleteKeyPairInput(
                keyName: keyPair
            )
        )

        return true
    } catch {
        print("*** Error deleting the key pair:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DeleteKeyPair AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteLaunchTemplate** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteLaunchTemplate`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
            new DeleteLaunchTemplateRequest()
            {
                LaunchTemplateName = templateName
            });
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode ==
            "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
        {
            _logger.LogError(
                $"Could not delete the template, the name
                {_launchTemplateName} was not found.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
        {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

```
}  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteLaunchTemplate](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus templat peluncuran

Contoh ini menghapus templat peluncuran yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123
```

Output:

```
{  
  "LaunchTemplate": {  
    "LatestVersionNumber": 2,  
    "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",  
    "LaunchTemplateName": "TestTemplate",  
    "DefaultVersionNumber": 2,  
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",  
    "CreateTime": "2017-11-23T16:46:25.000Z"  
  }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteLaunchTemplate](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
await client.send(  
  new DeleteLaunchTemplateCommand({  
    LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,  
  }),  
);
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteLaunchTemplate](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:  
    """  
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.  
    """  
  
    def __init__(  
        self,  
        resource_prefix: str,  
        inst_type: str,  
        ami_param: str,  
        autoscaling_client: boto3.client,
```

```

    ec2_client: boto3.client,
    ssm_client: boto3.client,
    iam_client: boto3.client,
):
    """
    Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

    :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
    created by this class.
    :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
    :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
    that is created.
    :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
    :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
    :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
    :param iam_client: A Boto3 IAM client.
    """
    self.inst_type = inst_type
    self.ami_param = ami_param
    self.autoscaling_client = autoscaling_client
    self.ec2_client = ec2_client
    self.ssm_client = ssm_client
    self.iam_client = iam_client
    sts_client = boto3.client("sts")
    self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

    self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
    self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
    self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

    # Happy path
    self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
    self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
    self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

    # Failure mode
    self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
    self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
    self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def delete_template(self):
    """
    Deletes a launch template.

```

```
"""
try:
    self.ec2_client.delete_launch_template(
        LaunchTemplateName=self.launch_template_name
    )
    self.delete_instance_profile(
        self.instance_profile_name, self.instance_role_name
    )
    log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
except ClientError as err:
    if (
        err.response["Error"]["Code"]
        == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
    ):
        log.info(
            "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
            self.launch_template_name,
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteLaunchTemplate](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteNetworkAcl** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteNetworkAcl`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus jaringan ACL

Contoh ini menghapus ACL jaringan tertentu. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-network-acl --network-acl-id acl-5fb85d36
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAcl](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus ACL jaringan tertentu. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAcl](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus ACL jaringan tertentu. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAcl](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteNetworkAclEntry** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteNetworkAclEntry`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus entri ACL jaringan

Contoh ini menghapus aturan ingress nomor 100 dari ACL jaringan yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAclEntry](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus aturan yang ditentukan dari ACL jaringan tertentu. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on
Target "acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus aturan yang ditentukan dari ACL jaringan tertentu. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber
100
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on
Target "acl-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteNetworkInterface** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteNetworkInterface`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus antarmuka jaringan

Contoh ini menghapus antarmuka jaringan yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-e5aa89a3
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkInterface](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus antarmuka jaringan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on
Target "eni-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus antarmuka jaringan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on
Target "eni-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeletePlacementGroup** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeletePlacementGroup`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus grup penempatan

Perintah contoh ini menghapus grup penempatan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

- Untuk detail API, lihat [DeletePlacementGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus grup penempatan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeletePlacementGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus grup penempatan yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeletePlacementGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteRoute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteRoute`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai Transit Gateway](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus rute

Contoh ini menghapus rute yang ditentukan dari tabel rute yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-block 0.0.0.0/0
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRoute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus rute yang ditentukan dari tabel rute yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus rute yang ditentukan dari tabel rute yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteRouteTable** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteRouteTable`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus tabel rute

Contoh ini menghapus tabel rute yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-route-table --route-table-id rtb-22574640
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRouteTable](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus tabel rute yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus tabel rute yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteSecurityGroup** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteSecurityGroup`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteSecurityGroup(string groupId)
{
    try
```

```

    {
        var response =
            await _amazonEC2.DeleteSecurityGroupAsync(
                new DeleteSecurityGroupRequest { GroupId = groupId });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"Security Group {groupId} does not exist and cannot be
                deleted. Please verify the ID and try again.");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
        {ex.Message}");
        return false;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_delete_security_group
#

```

```

# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
group.
#
# Parameters:
#     -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_delete_security_group() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_delete_security_group"
        echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
        echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```

response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --
output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
    return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then

```

```
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Delete a security group.
/*!
 \param securityGroupID: A security group ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::deleteSecurityGroup(const Aws::String &securityGroupID,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DeleteSecurityGroupRequest request;

    request.SetGroupId(securityGroupID);
    Aws::EC2::Model::DeleteSecurityGroupOutcome outcome =
ec2Client.DeleteSecurityGroup(request);
```

```
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to delete security group " << securityGroupID <<
        ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
} else {
    std::cout << "Successfully deleted security group " << securityGroupID <<
        std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

[EC2-Classic] Untuk menghapus grup keamanan

Contoh ini menghapus grup keamanan bernama MySecurityGroup. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-security-group --group-name MySecurityGroup
```

[EC2-VPC] Untuk menghapus grup keamanan

Contoh ini menghapus grup keamanan dengan ID sg-903004f8. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat mereferensikan grup keamanan untuk EC2 -VPC berdasarkan nama. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Grup Keamanan di Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah AWS .

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Deletes an EC2 security group asynchronously.
 *
 * @param groupId the ID of the security group to delete
 * @return a CompletableFuture that completes when the security group is
 deleted
 */
public CompletableFuture<Void> deleteEC2SecGroupAsync(String groupId) {
    DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder()
        .groupId(groupId)
        .build();

    CompletableFuture<DeleteSecurityGroupResponse> response =
getAsyncClient().deleteSecurityGroup(request);
    return response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to delete security group with
Id " + groupId, ex);
        } else if (resp == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for deleting
security group with Id " + groupId);
        }
    }).thenApply(resp -> null);
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DeleteSecurityGroupCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Deletes a security group.
 * @param {{ groupId: string }} options
 */
export const main = async ({ groupId }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DeleteSecurityGroupCommand({
    GroupId: groupId,
  });

  try {
    await client.send(command);
    console.log("Security group deleted successfully.");
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
      console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun deleteEC2SecGroup(groupIdVal: String) {
    val request =
        DeleteSecurityGroupRequest {
            groupId = groupIdVal
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.deleteSecurityGroup(request)
        println("Successfully deleted Security Group with id $groupIdVal")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -VPC. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Contoh 2: Contoh ini menghapus grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -VPC. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Contoh 2: Contoh ini menghapus grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
    actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
    None):
        """
        Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
        security group ID.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
        high-level identifier
                           that represents the security group.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.security_group = security_group

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
        """
        Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```

def delete(self, security_group_id: str) -> bool:
    """
    Deletes the specified security group.

    :param security_group_id: The ID of the security group to delete.
    Required.

    :returns: True if the deletion is successful.
    :raises ClientError: If the security group cannot be deleted due to an
    AWS service error.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_security_group(GroupId=security_group_id)
        logger.info(f"Successfully deleted security group
        '{security_group_id}'")
        return True
    except ClientError as err:
        logger.error(f"Deletion failed for security group
        '{security_group_id}'")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]

        if error_code == "InvalidGroup.NotFound":
            logger.error(
                f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
                because it does not exist."
            )
        elif error_code == "DependencyViolation":
            logger.error(
                f"Security group '{security_group_id}' cannot be deleted
                because it is still in use."
                " Verify that it is:"
                "\n\t- Detached from resources"
                "\n\t- Removed from references in other groups"
                "\n\t- Removed from VPC's as a default group"
            )
        raise

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn delete_security_group(&self, group_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
    tracing::info!("Deleting security group {group_id}");
    self.client
        .delete_security_group()
        .group_id(group_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) preferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.
    lo_ec2->deletesecuritygroup( iv_groupid = iv_security_group_id ).
    MESSAGE 'Security group deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
->av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSecurityGroup](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Delete a security group.
///
/// - Parameter groupId: The ID of the security group to delete.
///
/// - Returns: `true` on successful deletion; `false` on error.
func deleteSecurityGroup(groupId: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await ec2Client.deleteSecurityGroup(
            input: DeleteSecurityGroupInput(
                groupId: groupId
            )
        )

        return true
    } catch {
        print("*** Error deleting the security group:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DeleteSecurityGroup AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteSnapshot** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteSnapshot`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus snapshot

Perintah contoh ini menghapus snapshot dengan ID snapshot `snap-1234567890abcdef0`. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSnapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus snapshot yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus snapshot yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn delete_snapshot(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
    client.delete_snapshot().snapshot_id(id).send().await?;

    println!("Deleted");

    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSnapshot](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteSpotDatafeedSubscription** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteSpotDatafeedSubscription`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan langganan umpan data Instans Spot

Perintah contoh ini menghapus langganan umpan data Spot untuk akun tersebut. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus umpan data instans Spot Anda. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus umpan data instans Spot Anda. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteSubnet** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteSubnet`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus subnet

Contoh ini menghapus subnet yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSubnet](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus subnet yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target
"subnet-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSubnet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus subnet yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target
"subnet-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteSubnet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteTags** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteTags`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus tag dari sumber daya

`delete-tags` Contoh berikut menghapus tag `Stack=Test` dari gambar yang ditentukan. Saat Anda menentukan nilai dan nama kunci, tag akan dihapus hanya jika nilai tag cocok dengan nilai yang ditentukan.

```
aws ec2 delete-tags \
  --resources ami-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=Stack,Value=Test
```

Ini opsional untuk menentukan nilai untuk tag. `delete-tags` Contoh berikut menghapus tag dengan nama kunci `purpose` dari contoh yang ditentukan, terlepas dari nilai tag untuk tag.

```
aws ec2 delete-tags \
  --resources i-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=purpose
```

Jika Anda menentukan string kosong sebagai nilai tag, tag akan dihapus hanya jika nilai tag adalah string kosong. `delete-tags` Contoh berikut menentukan string kosong sebagai nilai tag untuk tag untuk menghapus.

```
aws ec2 delete-tags \
  --resources i-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=Name,Value=
```

Contoh 2: Untuk menghapus tag dari beberapa sumber

`delete-tags` Contoh berikut menghapus tag `purpose=test` dari kedua instance dan AMI. Seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya, Anda dapat menghilangkan nilai tag dari perintah.

```
aws ec2 delete-tags \
  --resources i-1234567890abcdef0 ami-1234567890abcdef0 \
  --tags Key=Purpose
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteTags](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, terlepas dari nilai tag. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Contoh 2: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, tetapi hanya jika nilai tag cocok. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Contoh 3: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, terlepas dari nilai tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
```

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Contoh 4: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, tetapi hanya jika nilai tag cocok.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, terlepas dari nilai tag. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Contoh 2: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, tetapi hanya jika nilai tag cocok. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini memerlukan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Contoh 3: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, terlepas dari nilai tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Contoh 4: Contoh ini menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya yang ditentukan, tetapi hanya jika nilai tag cocok.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteVolume** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVolume`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus volume

Perintah contoh ini menghapus volume yang tersedia dengan ID volume dari `vol-049df61146c4d7901`. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-049df61146c4d7901
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVolume](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melepaskan volume yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target
"vol-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melepaskan volume yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target
"vol-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DeleteVpc` dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVpc`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai dengan VPC IPAM](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus VPC

Contoh ini menghapus VPC yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PHP

SDK untuk PHP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcId
 * @return void
 */
public function deleteVpc(string $vpcId)
{
    try {
        $this->ec2Client->deleteVpc([
            "VpcId" => $vpcId,
        ]);
    } catch (Ec2Exception $caught){
```

```
        echo "There was a problem deleting the VPC: {$caught-  
>getAwsErrorMessage()}\n";  
        throw $caught;  
    }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus VPC yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus VPC yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class VpcWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
    Private Cloud actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
        """
        Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                                access to AWS EC2 services.
        """
        self.ec2_client = ec2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
        """
        Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def delete(self, vpc_id: str) -> None:
```

```

"""
Deletes the specified VPC.

:param vpc_id: The ID of the VPC to delete.
"""
try:
    self.ec2_client.delete_vpc(VpcId=vpc_id)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't delete VPC %s. Here's why: %s: %s",
        vpc_id,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    lo_ec2->deletevpc( iv_vpcid = iv_vpc_id ).
    MESSAGE 'Deleted VPC.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpc](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteVpcEndpoints** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVpcEndpoints`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus titik akhir

Contoh ini menghapus titik akhir `vpce-aa22bb33` dan `vpce-1a2b3c4d`. Jika perintah sebagian berhasil atau tidak berhasil, daftar item yang gagal dikembalikan. Jika perintah berhasil, daftar yang dikembalikan kosong.

Perintah:

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-aa22bb33 vpce-1a2b3c4d
```

Output:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpcEndpoints](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PHP

SDK untuk PHP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcEndpointId
 * @return void
 */
public function deleteVpcEndpoint(string $vpcEndpointId)
{
    try {
        $this->ec2Client->deleteVpcEndpoints([
            "VpcEndpointIds" => [$vpcEndpointId],
        ]);
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem deleting the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpcEndpoints](#) di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class VpcWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
    Private Cloud actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
        """
        Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                            access to AWS EC2 services.
        """
        self.ec2_client = ec2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
        """
        Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def delete_vpc_endpoints(self, vpc_endpoint_ids: list[str]) -> None:
        """
        Deletes the specified VPC endpoints.

        :param vpc_endpoint_ids: A list of IDs of the VPC endpoints to delete.
        """
        try:
            self.ec2_client.delete_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=vpc_endpoint_ids)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete VPC endpoints %s. Here's why: %s: %s",
                vpc_endpoint_ids,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpcEndpoints](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
  lo_ec2->deletevpcendpoints( it_vpcendpointids = it_vpc_endpoint_ids ).
  MESSAGE 'Deleted VPC endpoint(s).' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpcEndpoints](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteVpnConnection** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVpnConnection`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus koneksi VPN

Contoh ini menghapus koneksi VPN yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-vpn-connection --vpn-connection-id vpn-40f41529
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnection](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus koneksi VPN yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus koneksi VPN yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Output:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target  
"vpn-12345678".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteVpnConnectionRoute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVpnConnectionRoute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus rute statis dari koneksi VPN

Contoh ini menghapus rute statis yang ditentukan dari koneksi VPN yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --  
destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnectionRoute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus rute statis yang ditentukan dari koneksi VPN yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter `Force`.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnectionRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus rute statis yang ditentukan dari koneksi VPN yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock 11.12.0.0/16
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnConnectionRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteVpnGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteVpnGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus gateway pribadi virtual

Contoh ini menghapus gateway pribadi virtual yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 delete-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway pribadi virtual yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus gateway pribadi virtual yang ditentukan. Anda diminta untuk konfirmasi sebelum operasi berlangsung, kecuali jika Anda juga menentukan parameter Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeregisterImage** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeregisterImage`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan pendaftaran AMI

Contoh ini membatalkan pendaftaran AMI yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-4fa54026
```

- Untuk detail API, lihat [DeregisterImage](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan pendaftaran AMI yang ditentukan.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DeregisterImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan pendaftaran AMI yang ditentukan.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DeregisterImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeAccountAttributes** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeAccountAttributes`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan semua atribut untuk AWS akun Anda

Contoh ini menjelaskan atribut untuk AWS akun Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-account-attributes
```

Output:

```
{
  "AccountAttributes": [
    {
      "AttributeName": "vpc-max-security-groups-per-interface",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "5"
        }
      ]
    },
    {
      "AttributeName": "max-instances",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "20"
        }
      ]
    },
    {
      "AttributeName": "supported-platforms",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "EC2"
        },
        {
          "AttributeValue": "VPC"
        }
      ]
    },
    {
      "AttributeName": "default-vpc",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "none"
        }
      ]
    },
    {
      "AttributeName": "max-elastic-ips",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "5"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
},
{
  "AttributeName": "vpc-max-elastic-ips",
  "AttributeValues": [
    {
      "AttributeValue": "5"
    }
  ]
}
]
}

```

Untuk mendeskripsikan satu atribut untuk AWS akun Anda

Contoh ini menjelaskan supported-platforms atribut untuk AWS akun Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-account-attributes --attribute-names supported-platforms
```

Output:

```

{
  "AccountAttributes": [
    {
      "AttributeName": "supported-platforms",
      "AttributeValues": [
        {
          "AttributeValue": "EC2"
        },
        {
          "AttributeValue": "VPC"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan apakah Anda dapat meluncurkan instance ke EC2 -Classic dan EC2 -VPC di wilayah tersebut, atau hanya ke -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan VPC default Anda, atau 'tidak ada' jika Anda tidak memiliki VPC default di wilayah tersebut.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan jumlah maksimum instans On-Demand yang dapat Anda jalankan.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
20
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan apakah Anda dapat meluncurkan instance ke EC2 -Classic dan EC2 -VPC di wilayah tersebut, atau hanya ke -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan VPC default Anda, atau 'tidak ada' jika Anda tidak memiliki VPC default di wilayah tersebut.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan jumlah maksimum instans On-Demand yang dapat Anda jalankan.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Output:

```
AttributeValue
-----
20
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeAddresses** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeAddresses`.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Describe all Elastic IP addresses.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeAddresses(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DescribeAddressesRequest request;
    Aws::EC2::Model::DescribeAddressesOutcome outcome =
    ec2Client.DescribeAddresses(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << std::left << std::setw(20) << "InstanceId" <<
            std::setw(15) << "Public IP" << std::setw(10) << "Domain" <<
            std::setw(30) << "Allocation ID" << std::setw(25) <<
            "NIC ID" << std::endl;

        const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Address> &addresses =
    outcome.GetResult().GetAddresses();
        for (const auto &address: addresses) {
            Aws::String domainString =
                Aws::EC2::Model::DomainTypeMapper::GetNameForDomainType(
                    address.GetDomain());
```

```
        std::cout << std::left << std::setw(20) <<
            address.GetInstanceId() << std::setw(15) <<
            address.GetPublicIp() << std::setw(10) << domainString <<
            std::setw(30) << address.GetAllocationId() << std::setw(25)
            << address.GetNetworkInterfaceId() << std::endl;
    }
} else {
    std::cerr << "Failed to describe Elastic IP addresses:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengambil detail tentang semua alamat IP Elastis Anda

Contoh `describe addresses` berikut menampilkan detail tentang alamat IP Elastis Anda.

```
aws ec2 describe-addresses
```

Output:

```
{
  "Addresses": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "PublicIp": "198.51.100.0",
      "PublicIpv4Pool": "amazon",
      "Domain": "standard"
    },
    {
      "Domain": "vpc",
      "PublicIpv4Pool": "amazon",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
    }
  ]
}
```

```

        "AssociationId": "eipassoc-12345678",
        "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
        "PublicIp": "203.0.113.0",
        "AllocationId": "eipalloc-12345678",
        "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
    }
]
}

```

Contoh 2: Untuk mengambil detail alamat IP Elastis Anda untuk EC2 -VPC

Contoh `describe-addresses` berikut menampilkan detail tentang alamat IP Elastis Anda untuk digunakan dengan instans di VPC.

```

aws ec2 describe-addresses \
  --filters "Name=domain,Values=vpc"

```

Output:

```

{
  "Addresses": [
    {
      "Domain": "vpc",
      "PublicIpv4Pool": "amazon",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
      "AssociationId": "eipassoc-12345678",
      "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
      "PublicIp": "203.0.113.0",
      "AllocationId": "eipalloc-12345678",
      "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
    }
  ]
}

```

Contoh 3: Untuk mengambil detail tentang alamat IP Elastis yang ditentukan oleh ID alokasi

`describe-addresses` Contoh berikut menampilkan rincian tentang alamat IP Elastis dengan ID alokasi yang ditentukan, yang dikaitkan dengan instance di EC2 -VPC.

```

aws ec2 describe-addresses \
  --allocation-ids eipalloc-282d9641

```

Output:

```
{
  "Addresses": [
    {
      "Domain": "vpc",
      "PublicIpv4Pool": "amazon",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
      "AssociationId": "eipassoc-123abc12",
      "NetworkInterfaceOwnerId": "1234567891012",
      "PublicIp": "203.0.113.25",
      "AllocationId": "eipalloc-282d9641",
      "PrivateIpAddress": "10.251.50.12"
    }
  ]
}
```

Contoh 4: Untuk mengambil detail tentang alamat IP Elastis yang ditentukan oleh alamat IP privat VPC-nya

`describe-addresses` Contoh berikut menampilkan detail tentang alamat IP Elastis yang terkait dengan alamat IP pribadi tertentu di EC2 -VPC.

```
aws ec2 describe-addresses \
  --filters "Name=private-ip-address,Values=10.251.50.12"
```

Contoh 5: Untuk mengambil detail tentang alamat IP Elastis di EC2 -Classic

The `describe-addresses` contoh berikut menampilkan rincian tentang alamat IP Elastis Anda untuk digunakan di EC2 -Classic.

```
aws ec2 describe-addresses \
  --filters "Name=domain,Values=standard"
```

Output:

```
{
  "Addresses": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
```

```

        "PublicIp": "203.0.110.25",
        "PublicIpv4Pool": "amazon",
        "Domain": "standard"
    }
]
}

```

Contoh 6: Untuk mengambil detail tentang alamat IP Elastis yang ditentukan oleh alamat IP publiknya

`describe-addresses` Contoh berikut menampilkan rincian tentang alamat IP Elastis dengan nilai `203.0.110.25`, yang dikaitkan dengan sebuah instance di EC2 -Classic.

```

aws ec2 describe-addresses \
  --public-ips 203.0.110.25

```

Output:

```

{
  "Addresses": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "PublicIp": "203.0.110.25",
      "PublicIpv4Pool": "amazon",
      "Domain": "standard"
    }
  ]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DescribeAddressesCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified Elastic IP addresses or all of your Elastic IP
 * addresses.
 * @param {{ allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ allocationId }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DescribeAddressesCommand({
    // You can omit this property to show all addresses.
    AllocationIds: [allocationId],
  });

  try {
    const { Addresses } = await client.send(command);
    const addressList = Addresses.map((address) => ` • ${address.PublicIp}`);
    console.log("Elastic IP addresses:");
    console.log(addressList.join("\n"));
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
    ) {
      console.warn(` ${caught.message}. Please provide a valid AllocationId.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Output:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId       : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress  : 10.0.2.172
PublicIp         : 198.51.100.2
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis Anda untuk instance di VPC. Sintaks ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 -Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Output:

```
AllocationId      :
AssociationId     :
Domain           : standard
InstanceId       : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress  :
PublicIp         : 203.0.113.17
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis Anda untuk instance di EC2 -Classic. Sintaks ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Contoh 5: Contoh ini menjelaskan semua alamat IP Elastis Anda.

```
Get-EC2Address
```

Contoh 6: Contoh ini mengembalikan IP publik dan pribadi untuk id contoh yang disediakan dalam filter

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-
id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Output:

```
PrivateIpAddress PublicIp
-----
10.0.0.99          63.36.5.227
```

Contoh 7: Contoh ini mengambil semua Elastic IPs dengan id alokasi, id asosiasi dan id instance-nya

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId,
AllocationId, PublicIp
```

Output:

```
InstanceId          AssociationId        AllocationId
-----
PublicIp
-----
-----
17.212.120.178
i-0c123dfd3415bac67 eipassoc-0e123456bb7890bdb eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77
eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7
i-0123d405c67e89a0c eipassoc-0c123b456783966ba eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173
i-0f1bf2f34c5678d09 eipassoc-0e12934568a952d96 eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278
i-012e3cb4df567e8aa eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27
i-0123bcf4b567890e1 eipassoc-01d2345f678903fb1 eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270
```

Contoh 8: Contoh ini mengambil daftar alamat EC2 IP yang cocok dengan kunci tag 'Kategori' dengan nilai 'Prod'

```
Get-EC2Address -Filter @{Name="tag:Category";Values="Prod"}
```

Output:

```
AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp  :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId       : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress : 192.168.1.84
PublicIp         : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool   : amazon
Tags             : {Category, Name}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Output:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId       : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
PublicIp         : 198.51.100.2
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis Anda untuk instance di VPC. Sintaks ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Output:

```
AllocationId      :
AssociationId     :
Domain           : standard
InstanceId        : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress :
PublicIp         : 203.0.113.17
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan alamat IP Elastis Anda untuk instance di EC2 -Classic. Sintaks ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau yang lebih baru.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Contoh 5: Contoh ini menjelaskan semua alamat IP Elastis Anda.

```
Get-EC2Address
```

Contoh 6: Contoh ini mengembalikan IP publik dan pribadi untuk id contoh yang disediakan dalam filter

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Output:

```
PrivateIpAddress PublicIp
-----
10.0.0.99         63.36.5.227
```

Contoh 7: Contoh ini mengambil semua Elastic IPs dengan id alokasi, id asosiasi dan id instance-nya

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId,
AllocationId, PublicIp
```

Output:

InstanceId	AssociationId	AllocationId
PublicIp		
-----	-----	-----

		eipalloc-012e3b456789e1fad
17.212.120.178		
i-0c123dfd3415bac67	eipassoc-0e123456bb7890bdb	eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77		
		eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7		
i-0123d405c67e89a0c	eipassoc-0c123b456783966ba	eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173		
i-0f1bf2f34c5678d09	eipassoc-0e12934568a952d96	eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278		
i-012e3cb4df567e8aa	eipassoc-0d1b2fa4d67d03810	eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27		
i-0123bcf4b567890e1	eipassoc-01d2345f678903fb1	eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270		

Contoh 8: Contoh ini mengambil daftar alamat EC2 IP yang cocok dengan kunci tag 'Kategori' dengan nilai 'Prod'

```
Get-EC2Address -Filter @{Name="tag:Category";Values="Prod"}
```

Output:

```
AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp  :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId       : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
```

```

NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress         : 192.168.1.84
PublicIp                 : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool           : amazon
Tags                     : {Category, Name}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeaddresses( ).
    oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_addresses) = oo_result->get_addresses( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about Elastic IP addresses.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAddresses](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeAvailabilityZones** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeAvailabilityZones`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
    try
    {
        var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
            new DescribeAvailabilityZonesRequest());
        return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
```

```

        _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! DescribeAvailabilityZones
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
*/
int AwsDoc::EC2::describeAvailabilityZones(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesRequest request;
    Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeAvailabilityZones(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << std::left <<
            std::setw(32) << "ZoneName" <<
            std::setw(20) << "State" <<
            std::setw(32) << "Region" << std::endl;

        const auto &zones =
            outcome.GetResult().GetAvailabilityZones();

        for (const auto &zone: zones) {

```

```
        Aws::String stateString =

    Aws::EC2::Model::AvailabilityZoneStateMapper::GetNameForAvailabilityZoneState(
        zone.GetState());
    std::cout << std::left <<
        std::setw(32) << zone.GetZoneName() <<
        std::setw(20) << stateString <<
        std::setw(32) << zone.GetRegionName() << std::endl;
    }
} else {
    std::cerr << "Failed to describe availability zones:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan Zona Ketersediaan Anda

Contoh `describe-availability-zones` berikut menampilkan detail untuk Zona Ketersediaan yang tersedia untuk Anda. Responsnya mencakup Zona Ketersediaan hanya untuk Wilayah saat ini. Dalam contoh ini, respons menggunakan default profil Wilayah `us-west-2` (Oregon).

```
aws ec2 describe-availability-zones
```

Output:

```
{
  "AvailabilityZones": [
    {
      "State": "available",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required",
      "Messages": [],
```

```
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2a",
    "ZoneId": "usw2-az1",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
  },
  {
    "State": "available",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2b",
    "ZoneId": "usw2-az2",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
  },
  {
    "State": "available",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2c",
    "ZoneId": "usw2-az3",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
  },
  {
    "State": "available",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2d",
    "ZoneId": "usw2-az4",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
  },
  {
    "State": "available",
    "OptInStatus": "opted-in",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2-lax-1a",
    "ZoneId": "usw2-lax1-az1",
    "GroupName": "us-west-2-lax-1",
```

```

        "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
    }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan Availability Zone untuk wilayah saat ini yang tersedia untuk Anda.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Output:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan Availability Zone yang berada dalam keadaan terganggu. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Contoh 3: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat filter.

```

$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan Availability Zone untuk wilayah saat ini yang tersedia untuk Anda.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Output:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan Availability Zone yang berada dalam keadaan terganggu. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Contoh 3: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
```

```

self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def get_availability_zones(self) -> List[str]:
    """
    Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
    client.

    :return: The list of Availability Zones for the client Region.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
        zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
        log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to retrieve availability zones.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_ec2->describeavailabilityzones( ).  
    " oo_result is returned for testing purposes. "  
    DATA(lt_zones) = oo_result->get_availabilityzones( ).  
    MESSAGE 'Retrieved information about Availability Zones.' TYPE 'I'.  
  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAvailabilityZones](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeBundleTasks** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeBundleTasks`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan tugas bundel Anda

Contoh ini menjelaskan semua tugas bundel Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-bundle-tasks
```

Output:

```
{
  "BundleTasks": [
    {
      "UpdateTime": "2015-09-15T13:26:54.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "Storage": {
        "S3": {
          "Prefix": "winami",
          "Bucket": "bundletasks"
        }
      },
      "State": "bundling",
      "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
      "Progress": "3%",
      "BundleId": "bun-2a4e041c"
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeBundleTasks](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas bundel yang ditentukan.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan tugas bundel yang statusnya 'lengkap' atau 'gagal'.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )
```

```
Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeBundleTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas bundel yang ditentukan.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan tugas bundel yang statusnya 'lengkap' atau 'gagal'.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeBundleTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeCapacityReservations** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeCapacityReservations`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menggambarkan satu atau lebih reservasi kapasitas Anda

`describe-capacity-reservations` Contoh berikut menampilkan detail tentang semua reservasi kapasitas Anda di AWS Wilayah saat ini.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

Output:

```
{
  "CapacityReservations": [
    {
      "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
      "OwnerId": "123456789111",
      "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE",
      "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
      "InstanceType": "c5.large",
      "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "Tenancy": "default",
      "TotalInstanceCount": 1,
      "AvailableInstanceCount": 1,
      "EbsOptimized": true,
      "EphemeralStorage": false,
      "State": "active",
      "StartDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
      "EndDateType": "unlimited",
      "InstanceMatchCriteria": "open",
      "CreateDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
      "Tags": [],
      "CapacityAllocations": []
    },
    {
      "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
      "OwnerId": "123456789111",
      "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
      "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
      "InstanceType": "c4.large",
      "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "Tenancy": "default",
      "TotalInstanceCount": 1,
      "AvailableInstanceCount": 1,
      "EbsOptimized": true,
      "EphemeralStorage": false,
      "State": "cancelled",
      "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
      "EndDateType": "unlimited",
      "InstanceMatchCriteria": "open",
```

```

        "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
        "Tags": [],
        "CapacityAllocations": []
    }
]
}

```

Contoh 2: Untuk menggambarkan satu atau lebih reservasi kapasitas Anda

`describe-capacity-reservations` Contoh berikut menampilkan rincian tentang reservasi kapasitas yang ditentukan.

```

aws ec2 describe-capacity-reservations \
  --capacity-reservation-ids cr-1234abcd56EXAMPLE

```

Output:

```

{
  "CapacityReservations": [
    {
      "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
      "OwnerId": "123456789111",
      "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789111:capacity-reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
      "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
      "InstanceType": "c4.large",
      "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "Tenancy": "default",
      "TotalInstanceCount": 1,
      "AvailableInstanceCount": 1,
      "EbsOptimized": true,
      "EphemeralStorage": false,
      "State": "active",
      "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
      "EndDateType": "unlimited",
      "InstanceMatchCriteria": "open",
      "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
      "Tags": [],
      "CapacityAllocations": []
    }
  ]
}

```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Reservasi Kapasitas](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

- Untuk detail API, lihat [DescribeCapacityReservations](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau beberapa Reservasi Kapasitas Anda untuk wilayah tersebut

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Output:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate            : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized         : True
EndDate               : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType           : unlimited
EphemeralStorage     : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform     : Windows
InstanceType         : m4.xlarge
State                 : active
Tags                  : {}
Tenancy               : default
TotalInstanceCount   : 2
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeCapacityReservations](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau beberapa Reservasi Kapasitas Anda untuk wilayah tersebut

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Output:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized         : True
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType          : unlimited
EphemeralStorage     : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform     : Windows
InstanceType         : m4.xlarge
State                : active
Tags                 : {}
Tenancy              : default
TotalInstanceCount   : 2
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeCapacityReservations](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeCustomerGateways** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeCustomerGateways`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan gateway pelanggan Anda

Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-customer-gateways
```

Output:

```
{
  "CustomerGateways": [
    {
      "CustomerGatewayId": "cgw-b4dc3961",
      "IpAddress": "203.0.113.12",
      "State": "available",
      "Type": "ipsec.1",
      "BgpAsn": "65000"
    },
    {
      "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
      "IpAddress": "12.1.2.3",
      "State": "available",
      "Type": "ipsec.1",
      "BgpAsn": "65534"
    }
  ]
}
```

Untuk menggambarkan gateway pelanggan tertentu

Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-customer-gateways --customer-gateway-ids cgw-0e11f167
```

Output:

```
{
  "CustomerGateways": [
    {
      "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
      "IpAddress": "12.1.2.3",
      "State": "available",
      "Type": "ipsec.1",
      "BgpAsn": "65534"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeCustomerGateways](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan yang ditentukan.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan yang statusnya tertunda atau tersedia.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua gateway pelanggan Anda.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeCustomerGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan yang ditentukan.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan gateway pelanggan yang statusnya tertunda atau tersedia.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua gateway pelanggan Anda.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeCustomerGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeDhcpOptions** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDhcpOptions`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan opsi DHCP Anda

describe-dhcp-options Contoh berikut mengambil rincian tentang opsi DHCP Anda.

```
aws ec2 describe-dhcp-options
```

Output:

```
{
  "DhcpOptions": [
    {
      "DhcpConfigurations": [
        {
          "Key": "domain-name",
          "Values": [
            {
              "Value": "us-east-2.compute.internal"
            }
          ]
        },
        {
          "Key": "domain-name-servers",
          "Values": [
            {
              "Value": "AmazonProvidedDNS"
            }
          ]
        }
      ],
      "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
      "OwnerId": "111122223333"
    },
    {
      "DhcpConfigurations": [
        {
          "Key": "domain-name",
          "Values": [
            {
              "Value": "us-east-2.compute.internal"
            }
          ]
        },
        {
          "Key": "domain-name-servers",
          "Values": [
```

```

        {
            "Value": "AmazonProvidedDNS"
        }
    ]
},
"DhcpOptionsId": "dopt-fEXAMPLE",
"OwnerId": "111122223333"
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Set Opsi DHCP](#) di Panduan AWS Pengguna VPC.

Contoh 2: Untuk menjelaskan opsi DHCP Anda dan memfilter output

`describe-dhcp-options` Contoh berikut menjelaskan opsi DHCP Anda dan menggunakan filter untuk mengembalikan hanya opsi DHCP yang dimiliki `example.com` untuk server nama domain. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk menampilkan hanya informasi konfigurasi dan ID dalam output.

```

aws ec2 describe-dhcp-options \
  --filters Name=key,Values=domain-name-servers Name=value,Values=example.com \
  --query "DhcpOptions[*].[DhcpConfigurations,DhcpOptionsId]"

```

Output:

```

[
  [
    [
      {
        "Key": "domain-name",
        "Values": [
          {
            "Value": "example.com"
          }
        ]
      },
      {
        "Key": "domain-name-servers",
        "Values": [

```

```

        {
            "Value": "172.16.16.16"
        }
    ]
},
"dopt-001122334455667ab"
]
]

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Set Opsi DHCP](#) di Panduan AWS Pengguna VPC.

- Untuk detail API, lihat [DescribeDhcpOptions](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mencantumkan set opsi DHCP Anda.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}
{domain-name-servers}	dopt-3a4b5c6d	{}

Contoh 2: Contoh ini mendapatkan detail konfigurasi untuk set opsi DHCP yang ditentukan.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Output:

Key	Values
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Untuk detail API, lihat [DescribeDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mencantumkan set opsi DHCP Anda.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Output:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
-----	-----	---
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}
{domain-name-servers}	dopt-3a4b5c6d	{}

Contoh 2: Contoh ini mendapatkan detail konfigurasi untuk set opsi DHCP yang ditentukan.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Output:

Key	Values
---	-----
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Untuk detail API, lihat [DescribeDhcpOptions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeFlowLogs** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeFlowLogs`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan semua flow log

`describe-flow-logs` Contoh berikut menampilkan detail untuk semua log aliran Anda.

```
aws ec2 describe-flow-logs
```

Output:

```
{
  "FlowLogs": [
    {
      "CreationTime": "2018-02-21T13:22:12.644Z",
      "DeliverLogsPermissionArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/flow-logs-role",
      "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
      "FlowLogId": "fl-aabbccdd112233445",
      "MaxAggregationInterval": 600,
      "FlowLogStatus": "ACTIVE",
      "LogGroupName": "FlowLogGroup",
      "ResourceId": "subnet-12345678901234567",
      "TrafficType": "ALL",
      "LogDestinationType": "cloud-watch-logs",
      "LogFormat": "${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status}"
    },
    {
      "CreationTime": "2020-02-04T15:22:29.986Z",
      "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
      "FlowLogId": "fl-01234567890123456",
      "MaxAggregationInterval": 60,
      "FlowLogStatus": "ACTIVE",
      "ResourceId": "vpc-00112233445566778",
      "TrafficType": "ACCEPT",
      "LogDestinationType": "s3",
      "LogDestination": "arn:aws:s3::my-flow-log-bucket/custom",
      "LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${interface-id} ${account-id} ${type} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport}
```

```

    ${dstport} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr} ${protocol} ${bytes} ${packets}
    ${start} ${end} ${action} ${tcp-flags} ${log-status}"
  }
]
}

```

Contoh 2: Untuk mendeskripsikan subset dari flow log

`describe-flow-logs` Contoh berikut menggunakan filter untuk menampilkan detail hanya untuk log aliran yang ada di grup log yang ditentukan di Amazon CloudWatch Logs.

```

aws ec2 describe-flow-logs \
  --filter "Name=log-group-name,Values=MyFlowLogs"

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeFlowLogs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau lebih flow log dengan tipe tujuan log 's3'

```

Get-EC2FlowLog -Filter @{Name="log-destination-type";Values="s3"}

```

Output:

```

CreationTime           : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus      : SUCCESS
FlowLogId              : f1-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus          : ACTIVE
LogDestination         : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType     : s3
LogGroupName           :
ResourceId             : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType            : ALL

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau lebih flow log dengan tipe tujuan log 's3'

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{"Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Output:

```
CreationTime           : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus      : SUCCESS
FlowLogId              : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus          : ACTIVE
LogDestination         : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType     : s3
LogGroupName           :
ResourceId              : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType            : ALL
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeFlowLogs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeHostReservationOfferings** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeHostReservationOfferings`.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan penawaran Reservasi Tuan Rumah Khusus

Contoh ini menjelaskan Reservasi Tuan Rumah Khusus untuk keluarga instans M4 yang tersedia untuk dibeli.

Perintah:

```
aws ec2 describe-host-reservation-offerings --filter Name=instance-  
family,Values=m4
```

Output:

```
{  
  "OfferingSet": [  
    {  
      "HourlyPrice": "1.499",  
      "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",  
      "InstanceFamily": "m4",  
      "PaymentOption": "NoUpfront",  
      "UpfrontPrice": "0.000",  
      "Duration": 31536000  
    },  
    {  
      "HourlyPrice": "1.045",  
      "OfferingId": "hro-0ef9181cabdef7a02",  
      "InstanceFamily": "m4",  
      "PaymentOption": "NoUpfront",  
      "UpfrontPrice": "0.000",  
      "Duration": 94608000  
    },  
    {  
      "HourlyPrice": "0.714",  
      "OfferingId": "hro-04567a15500b92a51",  
      "InstanceFamily": "m4",  
      "PaymentOption": "PartialUpfront",  
      "UpfrontPrice": "6254.000",  
      "Duration": 31536000  
    },  
    {  
      "HourlyPrice": "0.484",  
      "OfferingId": "hro-0d5d7a9d23ed7fbfe",  
      "InstanceFamily": "m4",  
      "PaymentOption": "PartialUpfront",  
      "UpfrontPrice": "12720.000",  
      "Duration": 94608000  
    },  
    {  
      "HourlyPrice": "0.000",  
      "OfferingId": "hro-05da4108ca998c2e5",  
      "InstanceFamily": "m4",  
      "PaymentOption": "NoUpfront",  
      "UpfrontPrice": "0.000",  
      "Duration": 31536000  
    }  
  ]  
}
```

```

        "PaymentOption": "AllUpfront",
        "UpfrontPrice": "23913.000",
        "Duration": 94608000
    },
    {
        "HourlyPrice": "0.000",
        "OfferingId": "hro-0a9f9be3b95a3dc8f",
        "InstanceFamily": "m4",
        "PaymentOption": "AllUpfront",
        "UpfrontPrice": "12257.000",
        "Duration": 31536000
    }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeHostReservationOfferings](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan reservasi Host Khusus yang tersedia untuk dibeli untuk filter yang diberikan 'instance-family' di mana " PaymentOption NoUpfront

```

Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront

```

Output:

```

CurrencyCode      :
Duration          : 94608000
HourlyPrice       : 1.307
InstanceFamily    : m4
OfferingId        : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption     : NoUpfront
UpfrontPrice      : 0.000

CurrencyCode      :
Duration          : 31536000
HourlyPrice       : 1.830
InstanceFamily    : m4
OfferingId        : hro-04ad12aaaf34b5a67

```

```
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice  : 0.000
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeHostReservationOfferings](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan reservasi Host Khusus yang tersedia untuk dibeli untuk filter yang diberikan 'instance-family' di mana " PaymentOption NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{"Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Output:

```
CurrencyCode :
Duration      : 94608000
HourlyPrice   : 1.307
InstanceFamily : m4
OfferingId    : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice  : 0.000

CurrencyCode :
Duration      : 31536000
HourlyPrice   : 1.830
InstanceFamily : m4
OfferingId    : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice  : 0.000
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeHostReservationOfferings](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeHosts** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeHosts`.

CLI

AWS CLI

Untuk melihat detail tentang Host Khusus

`describe-hosts` Contoh berikut menampilkan detail untuk Host available Khusus di AWS akun Anda.

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

Output:

```
{
  "Hosts": [
    {
      "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",
      "Tags": [
        {
          "Value": "production",
          "Key": "purpose"
        }
      ],
      "HostProperties": {
        "Cores": 48,
        "TotalVCpus": 96,
        "InstanceType": "m5.large",
        "Sockets": 2
      },
      "Instances": [],
      "State": "available",
      "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
      "AvailableCapacity": {
        "AvailableInstanceCapacity": [
          {
            "AvailableCapacity": 48,
            "InstanceType": "m5.large",
            "TotalCapacity": 48
          }
        ],
        "AvailableVCpus": 96
      },
      "HostRecovery": "on",
```

```

        "AllocationTime": "2019-08-19T08:57:44.000Z",
        "AutoPlacement": "off"
    }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Host Khusus](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

- Untuk detail API, lihat [DescribeHosts](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan rincian EC2 host

```
Get-EC2Host
```

Output:

```

AllocationTime      : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement       : off
AvailabilityZone     : eu-west-1b
AvailableCapacity   : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken         :
HostId              : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties       : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId   :
Instances           : {}
ReleaseTime         : 1/1/0001 12:00:00 AM
State               : available
Tags                : {}

```

Contoh 2: Contoh ini menanyakan host AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Output:

```

AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity
-----
11                m4.xlarge    11

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan rincian EC2 host

```
Get-EC2Host
```

Output:

```

AllocationTime      : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement       : off
AvailabilityZone    : eu-west-1b
AvailableCapacity   : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken         :
HostId              : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties      : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId   :
Instances           : {}
ReleaseTime        : 1/1/0001 12:00:00 AM
State               : available
Tags                : {}

```

Contoh 2: Contoh ini menanyakan host AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1

```

Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity

```

Output:

```

AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity
-----
11                m4.xlarge    11

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeIamInstanceProfileAssociations` dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeIamInstanceProfileAssociations`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get the instance profile association data for an instance.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
/// <returns>Instance profile associations data.</returns>
public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
{
    try
    {
        var response = await
        _amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
            new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
```

```
        new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
    },
    });
    return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
    {
        _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
    throw;
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan kaitan profil instans IAM

Contoh ini menjelaskan semua kaitan profil instans IAM Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations
```

Output:

```
{
  "IamInstanceProfileAssociations": [
```

```

    {
      "InstanceId": "i-09eb09efa73ec1dee",
      "State": "associated",
      "AssociationId": "iip-assoc-0db249b1f25fa24b8",
      "IamInstanceProfile": {
        "Id": "AIPAJVQN4F5WVLGCJDRGM",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
      }
    },
    {
      "InstanceId": "i-0402909a2f4dffd14",
      "State": "associating",
      "AssociationId": "iip-assoc-0d1ec06278d29f44a",
      "IamInstanceProfile": {
        "Id": "AGJAJVQN4F5WVLGCJABCM",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/user1-role"
      }
    }
  ]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

const ec2Client = new EC2Client({});
const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
  new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
    Filters: [
      { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
    ],
  }),
);

```

```
);
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceProfileAssociations](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
```

```

:param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
:param iam_client: A Boto3 IAM client.
"""

self.inst_type = inst_type
self.ami_param = ami_param
self.autoscaling_client = autoscaling_client
self.ec2_client = ec2_client
self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets data about the profile associated with an instance.

    :param instance_id: The ID of the instance to look up.
    :return: The profile data.
    """
    try:
        response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
            Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
        )
        if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
            log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
        profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
        log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")

```

```

        return profile_data
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
            log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceProfileAssociations](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeIdFormat** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeIdFormat`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan format ID sumber daya

`describe-id-format` Contoh berikut menjelaskan format ID untuk grup keamanan.

```

aws ec2 describe-id-format \
  --resource security-group

```

Dalam contoh output berikut, `Deadline` nilai menunjukkan bahwa batas waktu untuk jenis sumber daya ini untuk secara permanen beralih dari format ID pendek ke format ID panjang berakhir pada 00:00 UTC pada 15 Agustus 2018.

```

{
  "Statuses": [

```

```

    {
      "Deadline": "2018-08-15T00:00:00.000Z",
      "Resource": "security-group",
      "UseLongIds": true
    }
  ]
}

```

Contoh 2: Untuk mendeskripsikan format ID untuk semua sumber daya

`describe-id-format` Contoh berikut menjelaskan format ID untuk semua jenis sumber daya. Semua jenis sumber daya yang mendukung format ID pendek dialihkan untuk menggunakan format ID panjang.

```
aws ec2 describe-id-format
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdFormat](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan format ID untuk jenis sumber daya tertentu.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Output:

Resource	UseLongIds
-----	-----
instance	False

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan format ID untuk semua jenis sumber daya yang mendukung lebih lama IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Output:

Resource	UseLongIds
----------	------------

```

-----      -----
reservation  False
instance     False

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan format ID untuk jenis sumber daya tertentu.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Output:

```

Resource      UseLongIds
-----      -
instance     False

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan format ID untuk semua jenis sumber daya yang mendukung lebih lama IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Output:

```

Resource      UseLongIds
-----      -
reservation  False
instance     False

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeIdentityIdFormat** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeIdentityIdFormat`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan format ID untuk peran IAM

`describe-identity-id-format` Contoh berikut menjelaskan format ID yang diterima oleh instance yang dibuat oleh peran IAM `EC2Role` di akun Anda AWS .

```
aws ec2 describe-identity-id-format \  
  --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role \  
  --resource instance
```

Output berikut menunjukkan bahwa instance yang dibuat oleh peran ini diterima IDs dalam format ID panjang.

```
{  
  "Statuses": [  
    {  
      "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",  
      "Resource": "instance",  
      "UseLongIds": true  
    }  
  ]  
}
```

Untuk mendeskripsikan format ID untuk pengguna IAM

`describe-identity-id-format` Contoh berikut menjelaskan format ID yang diterima oleh snapshot yang dibuat oleh pengguna IAM `AdminUser` di akun Anda AWS .

```
aws ec2 describe-identity-id-format \  
  --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \  
  --resource snapshot
```

Output menunjukkan bahwa snapshot yang dibuat oleh pengguna ini menerima IDs dalam format ID panjang.

```
{  
  "Statuses": [  
    {
```

```

        "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
        "Resource": "snapshot",
        "UseLongIds": true
    }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityIdFormat](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan format ID untuk sumber 'image' untuk peran yang diberikan

```

Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -
Resource image

```

Output:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----
8/2/2018 11:30:00 PM	image	True

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan format ID untuk sumber 'image' untuk peran yang diberikan

```

Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -
Resource image

```

Output:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----

```
8/2/2018 11:30:00 PM image True
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeImageAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeImageAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan izin peluncuran untuk AMI

Contoh ini menjelaskan izin peluncuran untuk AMI yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --  
attribute LaunchPermission
```

Output:

```
{  
  "LaunchPermissions": [  
    {  
      "UserId": "123456789012"  
    }  
  ],  
  "ImageId": "ami-5731123e",  
}
```

Untuk mendeskripsikan kode produk untuk AMI

Contoh ini menjelaskan kode produk untuk AMI yang ditentukan. Perhatikan bahwa AMI ini tidak memiliki kode produk.

Perintah:

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute productCodes
```

Output:

```
{  
  "ProductCodes": [],  
  "ImageId": "ami-5731123e",  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImageAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan deskripsi untuk AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description           : My image description  
ImageId               : ami-12345678  
KernelId              :  
LaunchPermissions    : {}  
ProductCodes          : {}  
RamdiskId             :  
SriovNetSupport       :
```

Contoh 2: Contoh ini mendapatkan izin peluncuran untuk AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description           :
```

```
ImageId      : ami-12345678
KernelId     :
LaunchPermissions : {all}
ProductCodes : {}
RamdiskId    :
SriovNetSupport :
```

Contoh 3: Contoh ini menguji apakah jaringan yang ditingkatkan diaktifkan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      : simple
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan deskripsi untuk AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          : My image description
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      :
```

Contoh 2: Contoh ini mendapatkan izin peluncuran untuk AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {all}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      :
```

Contoh 3: Contoh ini menguji apakah jaringan yang ditingkatkan diaktifkan.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Output:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      : simple
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeImages** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeImages`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# images.
#
# Parameters:
#   -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional).
#   -h - Display help.
#
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_images() {
    local image_ids response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_images"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
images."
        echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
```

```
    echo " -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
        i) image_ids="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local aws_cli_args=()

if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
fi

response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}
```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan AMI

Contoh `describe-images` berikut menjelaskan AMI tertentu di Wilayah tertentu.

```
aws ec2 describe-images \  
  --region us-east-1 \  
  --image-ids ami-1234567890EXAMPLE
```

Output:

```
{  
  "Images": [  
    {  
      "VirtualizationType": "hvm",  
      "Description": "Provided by Red Hat, Inc.",  
      "PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",  
      "EnaSupport": true,  
      "Hypervisor": "xen",  
      "State": "available",  
      "SriovNetSupport": "simple",  
      "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",  
      "UsageOperation": "RunInstances:0010",  
      "BlockDeviceMappings": [  
        {  
          "DeviceName": "/dev/sda1",  
          "Ebs": {  
            "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",  
            "DeleteOnTermination": true,  
            "VolumeType": "gp2",  
            "VolumeSize": 10,  
            "Encrypted": false  
          }  
        }  
      ],  
      "Architecture": "x86_64",
```

```

        "ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-
Hourly2-GP2",
        "RootDeviceType": "ebs",
        "OwnerId": "123456789012",
        "RootDeviceName": "/dev/sda1",
        "CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
        "Public": true,
        "ImageType": "machine",
        "Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
    }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mendeskripsikan AMIs berdasarkan filter

`describe-images` Contoh berikut menjelaskan Windows yang AMIs disediakan oleh Amazon yang didukung oleh Amazon EBS.

```

aws ec2 describe-images \
  --owners amazon \
  --filters "Name=platform,Values=windows" "Name=root-device-type,Values=ebs"

```

Untuk contoh output `describe-images`, lihat Contoh 1.

Untuk contoh tambahan menggunakan filter, lihat [Mencantumkan dan memfilter sumber daya Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk mendeskripsikan AMIs berdasarkan tag

`describe-images` Contoh berikut menjelaskan semua AMIs yang memiliki `tagType=Custom`. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk menampilkan hanya AMI IDs.

```

aws ec2 describe-images \
  --filters "Name=tag:Type,Values=Custom" \
  --query 'Images[*].[ImageId]' \
  --output text

```

Output:

```
ami-1234567890EXAMPLE  
ami-0abcdef1234567890
```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter tag, lihat [Bekerja dengan tag](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, paginateDescribeImages } from "@aws-sdk/client-ec2";  
  
/**  
 * Describes the specified images (AMIs, AKIs, and ARIs) available to you or all  
 * of the images available to you.  
 * @param {{ architecture: string, pageSize: number }} options  
 */  
export const main = async ({ architecture, pageSize }) => {  
  pageSize = Number.parseInt(pageSize);  
  const client = new EC2Client({});  
  
  // The paginate function is a wrapper around the base command.  
  const paginator = paginateDescribeImages(  
    // Without limiting the page size, this call can take a long time. pageSize  
    // is just sugar for  
    // the MaxResults property in the base command.  
    { client, pageSize },  
    {  
      // There are almost 70,000 images available. Be specific with your  
      // filtering  
      // to increase efficiency.  
      // See https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/  
      // client-ec2/interfaces/describeimagescommandinput.html#filters
```

```
    Filters: [{ Name: "architecture", Values: [architecture] }],
  },
);

/**
 * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').Image[]}
 */
const images = [];
let recordsScanned = 0;

try {
  for await (const page of paginator) {
    recordsScanned += pageSize;
    if (page.Images.length) {
      images.push(...page.Images);
      break;
    }
    console.log(
      `No matching image found yet. Searched ${recordsScanned} records.`
    );
  }

  if (images.length) {
    console.log(
      `Found ${images.length} images:\n\n${images.map((image) =>
image.Name).join("\n")}\n`,
    );
  } else {
    console.log(
      `No matching images found. Searched ${recordsScanned} records.\n`,
    );
  }

  return images;
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
    console.warn(`${caught.message}`);
    return [];
  }
  throw caught;
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Output:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate      : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description       : My image
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-12345678
ImageLocation     : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias   :
ImageType         : machine
KernelId         :
Name              : my-image
OwnerId          : 123456789012
Platform         :
ProductCodes     : {}
Public           : False
RamdiskId        :
RootDeviceName   : /dev/xvda
RootDeviceType   : ebs
SriovNetSupport  : simple
State            : available
StateReason      :
Tags             : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Contoh 2: Contoh ini menggambarkan AMIs yang Anda miliki.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan publik AMIs yang menjalankan Microsoft Windows Server.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua publik AMIs di wilayah 'us-west-2'.

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan AMI yang ditentukan.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Output:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate      : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description       : My image
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-12345678
ImageLocation     : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias   :
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : my-image
OwnerId           : 123456789012
Platform         :
ProductCodes      : {}
Public            : False
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/xvda
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Contoh 2: Contoh ini menggambarkan AMIs yang Anda miliki.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan publik AMIs yang menjalankan Microsoft Windows Server.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua publik AMIs di wilayah 'us-west-2'.

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
        objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
```

```
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def get_images(self, image_ids: List[str]) -> List[Dict[str, Any]]:
        """
        Gets information about Amazon Machine Images (AMIs) from a list of AMI
        IDs.

        :param image_ids: The list of AMI IDs to look up.
        :return: A list of dictionaries representing the requested AMIs.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_images(ImageIds=image_ids)
            images = response["Images"]
        except ClientError as err:
            logger.error(f"Failed to stop AMI(s): {','.join(map(str,
            image_ids))}")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidAMIID.NotFound":
                logger.error("One or more of the AMI IDs does not exist.")
            raise
        return images
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn list_images(&self, ids: Vec<Parameter>) -> Result<Vec<Image>,
EC2Error> {
    let image_ids = ids.into_iter().filter_map(|p| p.value).collect();
    let output = self
        .client
        .describe_images()
        .set_image_ids(Some(image_ids))
        .send()
        .await?;

    let images = output.images.unwrap_or_default();
    if images.is_empty() {
        Err(EC2Error::new("No images for selected AMIs"))
    } else {
        Ok(images)
    }
}
```

Menggunakan fungsi `list_images` dengan SSM untuk membatasi berdasarkan lingkungan Anda. Untuk detail lebih lanjut tentang SSM, lihat https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/example_GetParameters_ssm_section.html.

```
async fn find_image(&mut self) -> Result<ScenarioImage, EC2Error> {
    let params: Vec<Parameter> = self
        .ssm
        .list_path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest")
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Could not find parameters for available
images"))?
        .into_iter()
```

```

        .filter(|param| param.name().is_some_and(|name|
name.contains("amzn2")))
        .collect();
    let amzn2_images: Vec<ScenarioImage> = self
        .ec2
        .list_images(params)
        .await
        .map_err(|e| e.add_message("Could not find images"))?
        .into_iter()
        .map(ScenarioImage::from)
        .collect();
    println!("We will now create an instance from an Amazon Linux 2 AMI");
    let ami = self.util.select_scenario_image(amzn2_images)?;
    Ok(ami)
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeimages( it_imageids = it_image_ids ).
    " oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_images) = oo_result->get_images( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about Amazon Machine Images (AMIs).' TYPE
'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImages](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Return an array of `EC2ClientTypes.Image` objects describing all of
/// the images in the specified array.
///
/// - Parameter idList: A list of image ID strings indicating the images
///   to return details about.
///
/// - Returns: An array of the images.
func describeImages(_ idList: [String]) async -> [EC2ClientTypes.Image] {
    do {
        let output = try await ec2Client.describeImages(
            input: DescribeImagesInput(
                imageIds: idList
            )
        )

        guard let images = output.images else {
            print("*** No images found.")
            return []
        }

        for image in images {
            guard let id = image.imageId else {
                continue
            }
            print("  \((id): \((image.description ?? "<no description>"))")
        }

        return images
    }
}
```

```
    } catch {
      print("*** Error getting image descriptions:
\\(error.localizedDescription)")
      return []
    }
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DescribeImages AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeImportImageTasks** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeImportImageTasks`.

CLI

AWS CLI

Untuk memantau tugas impor gambar

`describe-import-image-tasks` Contoh berikut memeriksa status tugas gambar impor yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-import-image-tasks \
  --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

Output untuk tugas impor gambar yang sedang berlangsung.

```
{
  "ImportImageTasks": [
    {
      "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
      "Progress": "28",
      "SnapshotDetails": [
        {
          "DiskImageSize": 705638400.0,
          "Format": "ova",
```

```

        "Status": "completed",
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "my-import-bucket",
            "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
        }
    },
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "converting"
}
]
}

```

Output untuk tugas gambar impor yang selesai. ID AMI yang dihasilkan disediakan oleh `ImageId`.

```

{
  "ImportImageTasks": [
    {
      "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
      "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
      "SnapshotDetails": [
        {
          "DiskImageSize": 705638400.0,
          "Format": "ova",
          "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
        }
      ],
      "Status": "completed",
      "UserBucket": {
        "S3Bucket": "my-import-bucket",
        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
      }
    }
  ],
  "Status": "completed"
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportImageTasks](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas impor gambar yang ditentukan.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Output:

```
Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
Hypervisor       :
ImageId          : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId     : import-ami-hgfedcba
LicenseType      : AWS
Platform        : Windows
Progress         :
SnapshotDetails  : {/dev/sda1}
Status           : completed
StatusMessage    :
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua tugas impor gambar Anda.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Output:

```
Architecture      :
Description       : Windows Image 1
Hypervisor       :
ImageId          :
ImportTaskId     : import-ami-abcdefgh
LicenseType      : AWS
Platform        : Windows
Progress         :
SnapshotDetails  : {}
Status           : deleted
StatusMessage    : User initiated task cancelation

Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
```

```
Hypervisor      :  
ImageId        : ami-1a2b3c4d  
ImportTaskId   : import-ami-hgfedcba  
LicenseType    : AWS  
Platform       : Windows  
Progress       :  
SnapshotDetails : {/dev/sda1}  
Status         : completed  
StatusMessage  :
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportImageTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas impor gambar yang ditentukan.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Output:

```
Architecture    : x86_64  
Description     : Windows Image 2  
Hypervisor      :  
ImageId        : ami-1a2b3c4d  
ImportTaskId   : import-ami-hgfedcba  
LicenseType    : AWS  
Platform       : Windows  
Progress       :  
SnapshotDetails : {/dev/sda1}  
Status         : completed  
StatusMessage  :
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua tugas impor gambar Anda.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Output:

```
Architecture    :  
Description     : Windows Image 1  
Hypervisor      :
```

```

ImageId      :
ImportTaskId : import-ami-abcdefgh
LicenseType  : AWS
Platform     : Windows
Progress     :
SnapshotDetails : {}
Status       : deleted
StatusMessage : User initiated task cancelation

Architecture : x86_64
Description   : Windows Image 2
Hypervisor    :
ImageId       : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId  : import-ami-hgfedcba
LicenseType   : AWS
Platform      : Windows
Progress      :
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status        : completed
StatusMessage :

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportImageTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeImportSnapshotTasks** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeImportSnapshotTasks`.

CLI

AWS CLI

Untuk memantau tugas snapshot impor

`describe-import-snapshot-tasks` Contoh berikut memeriksa status tugas snapshot impor yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
```

```
--import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

Output untuk tugas snapshot impor yang sedang berlangsung:

```
{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "Description": "My server VMDK",
      "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
      "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "705638400.0",
        "Format": "VMDK",
        "Progress": "42",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "downloading/convertng",
        "UserBucket": {
          "S3Bucket": "my-import-bucket",
          "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Output untuk tugas snapshot impor yang selesai. ID snapshot yang dihasilkan disediakan oleh `SnapshotId`.

```
{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "Description": "My server VMDK",
      "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
      "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "705638400.0",
        "Format": "VMDK",
        "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
        "Status": "completed",
        "UserBucket": {
          "S3Bucket": "my-import-bucket",
          "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportSnapshotTasks](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas impor snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Output:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua tugas impor snapshot Anda.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Output:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportSnapshotTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan tugas impor snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Output:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua tugas impor snapshot Anda.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Output:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Untuk detail API, lihat [DescribeImportSnapshotTasks](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeInstanceAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeInstanceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan jenis instance

Contoh ini menjelaskan jenis instance dari instance yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute instanceType
```

Output:

```
{  
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"  
  "InstanceType": {  
    "Value": "t1.micro"  
  }  
}
```

Untuk menggambarkan disableApiTermination atribut

Contoh ini menjelaskan disableApiTermination atribut dari contoh yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute disableApiTermination
```

Output:

```
{  
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"  
  "DisableApiTermination": {  
    "Value": "false"  
  }  
}
```

Untuk menggambarkan pemetaan perangkat blok untuk sebuah instance

Contoh ini menjelaskan `blockDeviceMapping` atribut dari contoh yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute blockDeviceMapping
```

Output:

```
{  
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"  
  "BlockDeviceMappings": [  
    {  
      "DeviceName": "/dev/sda1",  
      "Ebs": {  
        "Status": "attached",  
        "DeleteOnTermination": true,  
        "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",  
        "AttachTime": "2013-05-17T22:42:34.000Z"  
      }  
    },  
    {  
      "DeviceName": "/dev/sdf",  
      "Ebs": {  
        "Status": "attached",  
        "DeleteOnTermination": false,  
        "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",  
        "AttachTime": "2013-09-10T23:07:00.000Z"  
      }  
    }  
  ],  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan jenis instance dari instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Output:

```
InstanceType           : t2.micro
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan apakah jaringan yang disempurnakan diaktifkan untuk instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Output:

```
SriovNetSupport       : simple
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan grup keamanan untuk instance tertentu.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Output:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan apakah optimasi EBS diaktifkan untuk instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Output:

```
EbsOptimized         : False
```

Contoh 5: Contoh ini menjelaskan atribut disableApiTermination " dari contoh yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Output:

```
DisableApiTermination          : False
```

Contoh 6: Contoh ini menjelaskan atribut 'instanceInitiatedShutdownPerilaku' dari contoh yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Output:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan jenis instance dari instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Output:

```
InstanceType          : t2.micro
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan apakah jaringan yang disempurnakan diaktifkan untuk instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Output:

```
SriovNetSupport       : simple
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan grup keamanan untuk instance tertentu.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Output:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan apakah optimasi EBS diaktifkan untuk instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Output:

```
EbsOptimized           : False
```

Contoh 5: Contoh ini menjelaskan atribut disableApiTermination " dari contoh yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Output:

```
DisableApiTermination  : False
```

Contoh 6: Contoh ini menjelaskan atribut 'instanceInitiatedShutdownPerilaku' dari contoh yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Output:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeInstanceStatus** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeInstanceStatus`.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan status instans

Contoh `describe-instance-status` berikut menjelaskan status saat ini dari instans tertentu.

```
aws ec2 describe-instance-status \  
  --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{  
  "InstanceStatuses": [  
    {  
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",  
      "InstanceState": {  
        "Code": 16,  
        "Name": "running"  
      },  
      "AvailabilityZone": "us-east-1d",  
      "SystemStatus": {  
        "Status": "ok",  
        "Details": [  
          {  
            "Status": "passed",  
            "Name": "reachability"  
          }  
        ]  
      },  
      "InstanceStatus": {  
        "Status": "ok",
```

```

        "Details": [
            {
                "Status": "passed",
                "Name": "reachability"
            }
        ]
    }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau status instans Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceStatus](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Output:

```

AvailabilityZone : us-west-2a
Events           : {}
InstanceId       : i-12345678
InstanceState    : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status           : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus     : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary

```

```

$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState

```

Output:

```

Code    Name
----    -

```

```
16      running
```

```
$status.Status
```

Output:

```
Details      Status
-----
{reachability}  ok
```

```
$status.SystemStatus
```

Output:

```
Details      Status
-----
{reachability}  ok
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status instance yang ditentukan.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
Events           : {}
InstanceId       : i-12345678
InstanceState    : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status          : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus     : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Output:

```
Code    Name
----    -
16     running
```

```
$status.Status
```

Output:

```
Details          Status
-----          -
{reachability}  ok
```

```
$status.SystemStatus
```

Output:

```
Details          Status
-----          -
{reachability}  ok
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Rust**SDK for Rust****Note**

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn show_all_events(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.describe_regions().send().await.unwrap();
```

```

    for region in resp.regions.unwrap_or_default() {
        let reg: &'static str =
Box::leak(Box::from(region.region_name().unwrap()));
        let region_provider =
RegionProviderChain::default_provider().or_else(reg);
        let config = aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
        let new_client = Client::new(&config);

        let resp = new_client.describe_instance_status().send().await;

        println!("Instances in region {}: ", reg);
        println!();

        for status in resp.unwrap().instance_statuses() {
            println!(
                "  Events scheduled for instance ID: {}",
                status.instance_id().unwrap_or_default()
            );
            for event in status.events() {
                println!("    Event ID:      {}",
event.instance_event_id().unwrap());
                println!("    Description:  {}", event.description().unwrap());
                println!("    Event code:   {}", event.code().unwrap().as_ref());
                println!();
            }
        }
    }

    Ok(())
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceStatus](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeInstanceTypes** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeInstanceTypes`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Describe the instance types available.
/// </summary>
/// <returns>A list of instance type information.</returns>
public async Task<List<InstanceTypeInfo>>
DescribeInstanceTypes(ArchitectureValues architecture)
{
    try
    {
        var request = new DescribeInstanceTypesRequest();

        var filters = new List<Filter>
        {
            new Filter("processor-info.supported-architecture",
                new List<string> { architecture.ToString() })
        };
        filters.Add(new Filter("instance-type", new() { "*.micro",
            "*.small" }));

        request.Filters = filters;
        var instanceTypes = new List<InstanceTypeInfo>();

        var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstanceTypes(request);
        await foreach (var instanceType in paginator.InstanceTypes)
        {
            instanceTypes.Add(instanceType);
        }
    }
}
```

```

    }

    return instanceTypes;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
    {
        _logger.LogError(
            $"Parameters are invalid. Ensure architecture and size
strings conform to DescribeInstanceTypes API reference.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Couldn't delete the security group because:
{ex.Message}");
    throw;
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#

```

```

# -a, --architecture ARCHITECTURE Specify the processor architecture (e.g.,
x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE      Comma-separated list of instance types (e.g.,
t2.micro)
# -h, --help                    Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
#####
function ec2_describe_instance_types() {
    local architecture=""
    local instance_types=""

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-
t|--type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
        echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE Specify the processor architecture
(e.g., x86_64)"
        echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE      Comma-separated list of instance
types (e.g., t2.micro)"
        echo "  -h, --help                    Show this help message"
    }

    while [[ $# -gt 0 ]]; do
        case "$1" in
            -a | --architecture)
                architecture="$2"
                shift 2
                ;;
            -t | --type)
                instance_types="$2"
                shift 2
                ;;
            -h | --help)
                usage
                return 0
                ;;
            *)
                echo "Unknown argument: $1"
                return 1
                ;;
        esac
    done

```

```
if [[ -z "$architecture" ]]; then
    errecho "Error: Architecture not specified."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
    errecho "Error: Instance type not specified."
    usage
    return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '['
{
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=', ' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '""${items[$i]}""' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ', ' >>"$tmp_json_file"
    fi
done
echo -n ']],'
{
    "Name": "instance-type",
    "Values": [' >>"$tmp_json_file"
IFS=', ' read -ra items <<<"$instance_types"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '""${items[$i]}""' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
        echo -n ', ' >>"$tmp_json_file"
    fi
done

echo -n ']]]' >>"$tmp_json_file"
```

```

local response
response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"${tmp_json_file}" \
  --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

local error_code=$?

rm "${tmp_json_file}"

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
  return 1
fi

echo "$response"
return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####

```

```
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan tipe instans

Contoh `describe-instance-types` berikut menampilkan detail untuk tipe instans tertentu.

```
aws ec2 describe-instance-types \
  --instance-types t2.micro
```

Output:

```
{
  "InstanceTypes": [
    {
      "InstanceType": "t2.micro",
      "CurrentGeneration": true,
```

```
"FreeTierEligible": true,
"SupportedUsageClasses": [
  "on-demand",
  "spot"
],
"SupportedRootDeviceTypes": [
  "ebs"
],
"BareMetal": false,
"Hypervisor": "xen",
"ProcessorInfo": {
  "SupportedArchitectures": [
    "i386",
    "x86_64"
  ],
  "SustainedClockSpeedInGhz": 2.5
},
"VCpuInfo": {
  "DefaultVCpus": 1,
  "DefaultCores": 1,
  "DefaultThreadsPerCore": 1,
  "ValidCores": [
    1
  ],
  "ValidThreadsPerCore": [
    1
  ]
},
"MemoryInfo": {
  "SizeInMiB": 1024
},
"InstanceStorageSupported": false,
"EbsInfo": {
  "EbsOptimizedSupport": "unsupported",
  "EncryptionSupport": "supported"
},
"NetworkInfo": {
  "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
  "MaximumNetworkInterfaces": 2,
  "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
  "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
  "Ipv6Supported": true,
  "EnaSupport": "unsupported"
},
```

```
        "PlacementGroupInfo": {
            "SupportedStrategies": [
                "partition",
                "spread"
            ]
        },
        "HibernationSupported": false,
        "BurstablePerformanceSupported": true,
        "DedicatedHostsSupported": false,
        "AutoRecoverySupported": true
    }
]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Instans](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

Contoh 2: Untuk memfilter tipe instans yang tersedia

Anda dapat menentukan filter guna mencakup hasil untuk tipe instans yang memiliki karakteristik khusus. Contoh `describe-instance-types` berikut mencantumkan tipe instans yang mendukung hibernasi.

```
aws ec2 describe-instance-types \
  --filters Name=hibernation-supported,Values=true --query
  'InstanceTypes[*].InstanceType'
```

Output:

```
[
  "m5.8xlarge",
  "r3.large",
  "c3.8xlarge",
  "r5.large",
  "m4.4xlarge",
  "c4.large",
  "m5.xlarge",
  "m4.xlarge",
  "c3.large",
  "c4.8xlarge",
  "c4.4xlarge",
  "c5.xlarge",
```

```
"c5.12xlarge",  
"r5.4xlarge",  
"c5.4xlarge"  
]
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Instans](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**  
 * Asynchronously retrieves the instance types available in the current AWS  
 region.  
 * <p>  
 * This method uses the AWS SDK's asynchronous API to fetch the available  
 instance types  
 * and then processes the response. It logs the memory information, network  
 information,  
 * and instance type for each instance type returned. Additionally, it  
 returns a  
 * {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type string for  
 the "t2.2xlarge"  
 * instance type, if it is found in the response. If the "t2.2xlarge"  
 instance type is not  
 * found, an empty string is returned.  
 * </p>  
 *  
 * @return a {@link CompletableFuture} that resolves to the instance type  
 string for the  
 * "t2.2xlarge" instance type, or an empty string if the instance type is not  
 found  
 */
```

```
public CompletableFuture<String> getInstanceTypesAsync() {
    DescribeInstanceTypesRequest typesRequest =
DescribeInstanceTypesRequest.builder()
        .maxResults(10)
        .build();

    CompletableFuture<DescribeInstanceTypesResponse> response =
getAsyncClient().describeInstanceTypes(typesRequest);
    response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (resp != null) {
            List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = resp.instanceTypes();
            for (InstanceTypeInfo type : instanceTypes) {
                logger.info("The memory information of this type is " +
type.memoryInfo().sizeInMiB());
                logger.info("Network information is " +
type.networkInfo().toString());
                logger.info("Instance type is " +
type.instanceType().toString());
            }
        } else {
            throw (RuntimeException) ex;
        }
    });

    return response.thenApply(resp -> {
        for (InstanceTypeInfo type : resp.instanceTypes()) {
            String instanceType = type.instanceType().toString();
            if (instanceType.equals("t2.2xlarge")) {
                return instanceType;
            }
        }
        return "";
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, paginateDescribeInstanceTypes } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified instance types. By default, all instance types for the
 * current Region are described. Alternatively, you can filter the results.
 * @param {{ pageSize: string, supportedArch: string[], freeTier: boolean }}
 * options
 */
export const main = async ({ pageSize, supportedArch, freeTier }) => {
  pageSize = Number.parseInt(pageSize);
  const client = new EC2Client({});

  // The paginate function is a wrapper around the underlying command.
  const paginator = paginateDescribeInstanceTypes(
    // Without limiting the page size, this call can take a long time. pageSize
    // is just sugar for
    // the MaxResults property in the underlying command.
    { client, pageSize },
    {
      Filters: [
        {
          Name: "processor-info.supported-architecture",
          Values: supportedArch,
        },
        { Name: "free-tier-eligible", Values: [freeTier ? "true" : "false"] },
      ],
    },
  );

  try {
    /**
     * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').InstanceTypeInfo[]}
     */
  }
}
```

```

    */
    const instanceTypes = [];

    for await (const page of paginator) {
        if (page.InstanceTypes.length) {
            instanceTypes.push(...page.InstanceTypes);

            // When we have at least 1 result, we can stop.
            if (instanceTypes.length >= 1) {
                break;
            }
        }
    }
    console.log(
        `Memory size in MiB for matching instance types:\n\n
        ${instanceTypes.map((it) => `${it.InstanceType}: ${it.MemoryInfo.SizeInMiB}
        MiB`).join("\n")}`
    );
} catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
        console.warn(`${caught.message}`);
        return [];
    }
    throw caught;
}
};

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

// Get a list of instance types.
suspend fun getInstanceTypesSc(): String {

```

```

var instanceType = ""
val filterObs = ArrayList<Filter>()
val filter =
    Filter {
        name = "processor-info.supported-architecture"
        values = listOf("arm64")
    }

filterObs.add(filter)
val typesRequest =
    DescribeInstanceTypesRequest {
        filters = filterObs
        maxResults = 10
    }
Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    val response = ec2.describeInstanceTypes(typesRequest)
    response.instanceTypes?.forEach { type ->
        println("The memory information of this type is
${type.memoryInfo?.sizeInMib}")
        println("Maximum number of network cards is
${type.networkInfo?.maximumNetworkCards}")
        instanceType = type.instanceType.toString()
    }
    return instanceType
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
```

```
"""Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
using the client interface."""

def __init__(
    self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
) -> None:
    """
    Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
    instances.

    :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                        access to AWS EC2 services.
    :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
objects. These are high-level objects that
                        wrap instance actions.
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def get_instance_types(
        self, architecture: str = "x86_64", sizes: List[str] = ["*.micro",
        "/*.small"]
    ) -> List[Dict[str, Any]]:
        """
        Gets instance types that support the specified architecture and size.
        See https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/
API\_DescribeInstanceTypes.html
        for a list of allowable parameters.

        :param architecture: The architecture supported by instance types.
Default: 'x86_64'.
```

```
    :param sizes: The size of instance types. Default: '*.micro', '*.small',
    :return: A list of dictionaries representing instance types that support
the specified architecture and size.
    """
    try:
        inst_types = []
        paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instance_types")
        for page in paginator.paginate(
            Filters=[
                {
                    "Name": "processor-info.supported-architecture",
                    "Values": [architecture],
                },
                {"Name": "instance-type", "Values": sizes},
            ]
        ):
            inst_types += page["InstanceTypes"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            f"Failed to get instance types: {architecture},
{'.'.join(map(str, sizes))}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidParameterValue":
            logger.error(
                "Parameters are invalid. "
                "Ensure architecture and size strings conform to
DescribeInstanceTypes API reference."
            )
            raise
    else:
        return inst_types
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// List instance types that match an image's architecture and are free tier
eligible.
pub async fn list_instance_types(&self, image: &Image) ->
Result<Vec<InstanceType>, EC2Error> {
    let architecture = format!(
        "{}",
        image.architecture().ok_or_else(|| EC2Error::new(format!(
            "Image {:?} does not have a listed architecture",
            image.image_id()
        )))?
    );
    let free_tier_eligible_filter = Filter::builder()
        .name("free-tier-eligible")
        .values("false")
        .build();
    let supported_architecture_filter = Filter::builder()
        .name("processor-info.supported-architecture")
        .values(architecture)
        .build();
    let response = self
        .client
        .describe_instance_types()
        .filters(free_tier_eligible_filter)
        .filters(supported_architecture_filter)
        .send()
        .await?;

    Ok(response
        .instance_types
        .unwrap_or_default()
        .into_iter()
        .filter_map(|iti| iti.instance_type)
```

```

        .collect()
    }

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" Create filters for architecture and instance type patterns
" iv_architecture = 'x86_64'
DATA lt_filters TYPE /aws1/cl_ec2filter=>tt_filterlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2filter(
    iv_name = 'processor-info.supported-architecture'
    it_values = VALUE /aws1/cl_ec2valuestringlist_w=>tt_valuestringlist(
        ( NEW /aws1/cl_ec2valuestringlist_w( iv_architecture ) )
    )
) TO lt_filters.
" Filter for instance type patterns like '*.micro', '*.small'
APPEND NEW /aws1/cl_ec2filter(
    iv_name = 'instance-type'
    it_values = VALUE /aws1/cl_ec2valuestringlist_w=>tt_valuestringlist(
        ( NEW /aws1/cl_ec2valuestringlist_w( '*.micro' ) )
        ( NEW /aws1/cl_ec2valuestringlist_w( '*.small' ) )
    )
) TO lt_filters.

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeinstancetypes( it_filters = lt_filters ).
    " oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_instance_types) = oo_result->get_instancetypes( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about EC2 instance types.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstanceTypes](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2  
  
/// Return a list of instance types matching the specified architecture  
/// and instance sizes.  
///  
/// - Parameters:  
///   - architecture: The architecture of the instance types to return, as  
///     a member of `EC2ClientTypes.ArchitectureValues`.  
///   - sizes: An array of one or more strings identifying sizes of  
///     instance type to accept.  
///  
/// - Returns: An array of `EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo` records  
///   describing the instance types matching the given requirements.  
func getMatchingInstanceTypes(architecture: EC2ClientTypes.ArchitectureValues  
= EC2ClientTypes.ArchitectureValues.x8664,  
    sizes: [String] = ["*.micro", "*.small"]) async  
-> [EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo] {  
    var instanceTypes: [EC2ClientTypes.InstanceTypeInfo] = []  
  
    let archFilter = EC2ClientTypes.Filter(  
        name: "processor-info.supported-architecture",  
        values: [architecture.rawValue]  
    )  
    let sizeFilter = EC2ClientTypes.Filter(  
        name: "instance-type",  
        values: sizes
```

```
)

do {
  let pages = ec2Client.describeInstanceTypesPaginated(
    input: DescribeInstanceTypesInput(
      filters: [archFilter, sizeFilter]
    )
  )

  for try await page in pages {
    guard let types = page.instanceTypes else {
      return []
    }

    instanceTypes += types
  }
} catch {
  print("*** Error getting image types: \(error.localizedDescription)")
  return []
}

return instanceTypes
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DescribeInstanceTypes AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about EC2 instances with a particular state.
/// </summary>
/// <param name="tagName">The name of the tag to filter on.</param>
/// <param name="tagValue">The value of the tag to look for.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> GetInstancesWithState(string state)
{
    try
    {
        // Filters the results of the instance list.
        var filters = new List<Filter>
        {
            new Filter
            {
                Name = $"instance-state-name",
                Values = new List<string> { state, },
            },
        };
        var request = new DescribeInstancesRequest { Filters = filters, };

        Console.WriteLine($"\\nShowing instances with state {state}");
        var paginator = _amazonEC2.Paginators.DescribeInstances(request);

        await foreach (var response in paginator.Responses)
        {
            foreach (var reservation in response.Reservations)
            {
                foreach (var instance in reservation.Instances)
                {
                    Console.WriteLine($"Instance ID: {instance.InstanceId} ");
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine($"{\tCurrent State:
{instance.State.Name}");
    }
}

return true;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidParameterValue")
    {
        _logger.LogError(
            $"Invalid parameter value for filtering instances.");
    }

    return false;
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Couldn't list instances because: {ex.Message}");
    return false;
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_describe_instances
#

```

```

# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#     -q query - The query to filter the response (optional).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_instances() {
    local instance_id query response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_instances"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
        echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:q:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_id="${OPTARG}" ;;
            q) query="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

```

```

local aws_cli_args=()

if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
fi

local query_arg=""
if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
fi

# shellcheck disable=SC2086
response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

```

```
#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances associated
with an account.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeInstances(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DescribeInstancesRequest request;
    bool header = false;
    bool done = false;
    while (!done) {
        Aws::EC2::Model::DescribeInstancesOutcome outcome =
ec2Client.DescribeInstances(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            if (!header) {
                std::cout << std::left <<
                    std::setw(48) << "Name" <<
                    std::setw(20) << "ID" <<
                    std::setw(25) << "Ami" <<
                    std::setw(15) << "Type" <<
                    std::setw(15) << "State" <<
                    std::setw(15) << "Monitoring" << std::endl;
                header = true;
            }

            const std::vector<Aws::EC2::Model::Reservation> &reservations =
                outcome.GetResult().GetReservations();

            for (const auto &reservation: reservations) {
                const std::vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
```

```

        reservation.GetInstances();
        for (const auto &instance: instances) {
            Aws::String instanceStateString =

Aws::EC2::Model::InstanceStateNameMapper::GetNameForInstanceStateName(
                instance.GetState().GetName());

            Aws::String typeString =

Aws::EC2::Model::InstanceTypeMapper::GetNameForInstanceType(
                instance.GetInstanceType());

            Aws::String monitorString =

Aws::EC2::Model::MonitoringStateMapper::GetNameForMonitoringState(
                instance.GetMonitoring().GetState());
            Aws::String name = "Unknown";

            const std::vector<Aws::EC2::Model::Tag> &tags =
instance.GetTags();
            auto nameIter = std::find_if(tags.cbegin(), tags.cend(),
                [](const Aws::EC2::Model::Tag
&tag) {
                    return tag.GetKey() ==

                    "Name";
                });
            if (nameIter != tags.cend()) {
                name = nameIter->GetValue();
            }
            std::cout <<
                std::setw(48) << name <<
                std::setw(20) << instance.GetInstanceId() <<
                std::setw(25) << instance.GetImageId() <<
                std::setw(15) << typeString <<
                std::setw(15) << instanceStateString <<
                std::setw(15) << monitorString << std::endl;
        }
    }

    if (!outcome.GetResult().GetNextToken().empty()) {
        request.SetNextToken(outcome.GetResult().GetNextToken());
    } else {
        done = true;
    }
}

```

```
    } else {
        std::cerr << "Failed to describe EC2 instances:" <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

return true;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan instans

Contoh `describe-instances` berikut menjelaskan instans tertentu.

```
aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "Reservations": [
    {
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "AmiLaunchIndex": 0,
          "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "InstanceType": "t3.nano",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "LaunchTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
          "Monitoring": {
            "State": "disabled"
          },
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
```

```
        "GroupName": "",
        "Tenancy": "default"
    },
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
    "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
    "ProductCodes": [],
    "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
    "PublicIpAddress": "34.253.223.13",
    "State": {
        "Code": 16,
        "Name": "running"
    },
    "StateTransitionReason": "",
    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfac",
    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
    "Architecture": "x86_64",
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "AttachTime": "2022-11-15T10:49:00+00:00",
                "DeleteOnTermination": true,
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-02e6ccdca7de29cf2"
            }
        }
    ],
    "ClientToken": "1234abcd-1234-abcd-1234-d46a8903e9bc",
    "EbsOptimized": true,
    "EnaSupport": true,
    "Hypervisor": "xen",
    "IamInstanceProfile": {
        "Arn": "arn:aws:iam::111111111111:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
        "Id": "11111111111111111111"
    },
    "NetworkInterfaces": [
        {
            "Association": {
                "IpOwnerId": "amazon",
                "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                "PublicIp": "34.253.223.13"
```

```

    },
    "Attachment": {
      "AttachTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
      "AttachmentId": "eni-attach-1234567890abcdefg",
      "DeleteOnTermination": true,
      "DeviceIndex": 0,
      "Status": "attached",
      "NetworkCardIndex": 0
    },
    "Description": "",
    "Groups": [
      {
        "GroupName": "launch-wizard-146",
        "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
      }
    ],
    "Ipv6Addresses": [],
    "MacAddress": "00:11:22:33:44:55",
    "NetworkInterfaceId": "eni-1234567890abcdefg",
    "OwnerId": "104024344472",
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
    "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
    "PrivateIpAddresses": [
      {
        "Association": {
          "IpOwnerId": "amazon",
          "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
          "PublicIp": "34.253.223.13"
        },
        "Primary": true,
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10-0-0-157"
      }
    ],
    "SourceDestCheck": true,
    "Status": "in-use",
    "SubnetId": "subnet-1234567890abcdefg",
    "VpcId": "vpc-1234567890abcdefg",
    "InterfaceType": "interface"
  }
],

```

```
"RootDeviceName": "/dev/xvda",
"RootDeviceType": "ebs",
"SecurityGroups": [
  {
    "GroupName": "launch-wizard-146",
    "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
  }
],
"SourceDestCheck": true,
"Tags": [
  {
    "Key": "Name",
    "Value": "my-instance"
  }
],
"VirtualizationType": "hvm",
"CpuOptions": {
  "CoreCount": 1,
  "ThreadsPerCore": 2
},
"CapacityReservationSpecification": {
  "CapacityReservationPreference": "open"
},
"HibernationOptions": {
  "Configured": false
},
"MetadataOptions": {
  "State": "applied",
  "HttpTokens": "optional",
  "HttpPutResponseHopLimit": 1,
  "HttpEndpoint": "enabled",
  "HttpProtocolIpv6": "disabled",
  "InstanceMetadataTags": "enabled"
},
"EnclaveOptions": {
  "Enabled": false
},
"PlatformDetails": "Linux/UNIX",
"UsageOperation": "RunInstances",
"UsageOperationUpdateTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
"PrivateDnsNameOptions": {
  "HostnameType": "ip-name",
  "EnableResourceNameDnsARecord": true,
  "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
}
```

```

        },
        "MaintenanceOptions": {
            "AutoRecovery": "default"
        }
    }
],
"OwnerId": "111111111111",
"ReservationId": "r-1234567890abcdefg"
}
]
}

```

Contoh 2: Untuk memfilter instans dengan tipe tertentu

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan filter guna mencakup hasil untuk instans dari tipe tertentu.

```

aws ec2 describe-instances \
  --filters Name=instance-type,Values=m5.large

```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar dan filter menggunakan CLI](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk memfilter instans dengan tipe dan Zona Ketersediaan tertentu

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan banyak filter guna mencakup hasil untuk instans dengan tipe tertentu yang juga ada di Zona Ketersediaan tertentu.

```

aws ec2 describe-instances \
  --filters Name=instance-type,Values=t2.micro,t3.micro Name=availability-zone,Values=us-east-2c

```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Contoh 4: Untuk memfilter instans dengan tipe dan Zona Ketersediaan tertentu menggunakan file JSON

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan file input JSON untuk melakukan pemfilteran yang sama seperti contoh sebelumnya. Ketika filter menjadi lebih rumit, filter tersebut dapat lebih mudah ditentukan dalam file JSON.

```
aws ec2 describe-instances \  
  --filters file://filters.json
```

Isi dari `filters.json`:

```
[  
  {  
    "Name": "instance-type",  
    "Values": ["t2.micro", "t3.micro"]  
  },  
  {  
    "Name": "availability-zone",  
    "Values": ["us-east-2c"]  
  }  
]
```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Contoh 5: Untuk memfilter instans dengan tanda Pemilik tertentu

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan filter tanda guna mencakup hasil untuk instans yang memiliki tanda dengan kunci tanda tertentu (Pemilik), terlepas dari nilai tandanya.

```
aws ec2 describe-instances \  
  --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Contoh 6: Untuk memfilter instans dengan nilai tanda `my-team` tertentu

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan filter tanda guna mencakup hasil untuk instans yang memiliki tanda dengan kunci tanda tertentu (`my-team`), terlepas dari nilai tandanya.

```
aws ec2 describe-instances \  
  --filters "Name=tag-value,Values=my-team"
```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Contoh 7: Untuk memfilter instans dengan tanda Pemilik dan nilai `my-team` tertentu

Contoh `describe-instances` berikut menggunakan filter tanda guna mencakup hasil untuk instans yang memiliki tanda tertentu (Pemilik=my-team).

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Owner,Values=my-team"
```

Untuk contoh output, lihat Contoh 1.

Contoh 8: Untuk menampilkan hanya instance dan subnet IDs untuk semua instance

`describe-instances` Contoh berikut menggunakan `--query` parameter untuk menampilkan hanya instance dan subnet IDs untuk semua instance, dalam format JSON.

Linux dan macOS:

```
aws ec2 describe-instances \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}' \
  --output json
```

Windows:

```
aws ec2 describe-instances ^
  --query "Reservations[*].Instances[*].
  {Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}" ^
  --output json
```

Output:

```
[
  {
    "Instance": "i-057750d42936e468a",
    "Subnet": "subnet-069beee9b12030077"
  },
  {
    "Instance": "i-001efd250faaa6ffa",
    "Subnet": "subnet-0b715c6b7db68927a"
  },
  {
    "Instance": "i-027552a73f021f3bd",
```

```

    "Subnet": "subnet-0250c25a1f4e15235"
  }
  ...
]

```

Contoh 9: Untuk memfilter instance dari jenis yang ditentukan dan hanya menampilkan instance-nya IDs

`describe-instances` Contoh berikut menggunakan filter untuk cakupan hasil untuk contoh dari jenis yang ditentukan dan `--query` parameter untuk menampilkan hanya contoh IDs.

```

aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" \
  --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" \
  --output text

```

Output:

```

i-031c0dc19de2fb70c
i-00d8bff789a736b75
i-0b715c6b7db68927a
i-0626d4edd54f1286d
i-00b8ae04f9f99908e
i-0fc71c25d2374130c

```

Contoh 10: Untuk memfilter instance dari tipe yang ditentukan dan hanya menampilkan instancenya IDs, Availability Zone, dan nilai tag yang ditentukan

Contoh `describe-instances` berikut menampilkan ID instans, Zona Ketersediaan, dan nilai dari tanda Name untuk instans yang memiliki tanda dengan nama tag-key, dalam format tabel.

Linux dan macOS:

```

aws ec2 describe-instances \
  --filters Name=tag-key,Values=Name \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key==`Name`]|
[0].Value}' \
  --output table

```

Windows:

```
aws ec2 describe-instances ^
  --filters Name=tag-key,Values=Name ^
  --query "Reservations[*].Instances[*].
  {Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key=='Name']
  [0].Value}" ^
  --output table
```

Output:

```
-----
|                               DescribeInstances                               |
+-----+-----+-----+-----+
|      AZ      | Instance |      Name      |
+-----+-----+-----+-----+
| us-east-2b  | i-057750d42936e468a | my-prod-server |
| us-east-2a  | i-001efd250faaa6ffa | test-server-1   |
| us-east-2a  | i-027552a73f021f3bd | test-server-2   |
+-----+-----+-----+-----+
```

Contoh 11: Untuk menjelaskan instans dalam grup penempatan partisi

Contoh describe-instances berikut menjelaskan instans tertentu. Output-nya mencakup informasi penempatan untuk instans, yang berisi nama grup penempatan dan nomor partisi untuk instans tersebut.

```
aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-0123a456700123456 \
  --query "Reservations[*].Instances[*].Placement"
```

Output:

```
[
  [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "GroupName": "HDFS-Group-A",
      "PartitionNumber": 3,
      "Tenancy": "default"
    }
  ]
]
```

```
]
]
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjelaskan instance dalam grup penempatan](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Contoh 12: Untuk memfilter ke instans dengan grup penempatan dan nomor partisi tertentu

Contoh `describe-instances` berikut memfilter hasil menjadi hanya instans dengan grup penempatan dan nomor partisi tertentu.

```
aws ec2 describe-instances \  
  --filters "Name=placement-group-name,Values=HDFS-Group-A" "Name=placement-  
partition-number,Values=7"
```

Berikut ini hanya menunjukkan informasi yang relevan dari output.

```
"Instances": [  
  {  
    "InstanceId": "i-0123a456700123456",  
    "InstanceType": "r4.large",  
    "Placement": {  
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",  
      "GroupName": "HDFS-Group-A",  
      "PartitionNumber": 7,  
      "Tenancy": "default"  
    }  
  },  
  {  
    "InstanceId": "i-9876a543210987654",  
    "InstanceType": "r4.large",  
    "Placement": {  
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",  
      "GroupName": "HDFS-Group-A",  
      "PartitionNumber": 7,  
      "Tenancy": "default"  
    }  
  },  
]
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjelaskan instance dalam grup penempatan](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Contoh 13: Untuk memfilter ke instans yang dikonfigurasi guna memungkinkan akses ke tanda dari metadata instans

Contoh `describe-instances` berikut memfilter hasil menjadi hanya instans yang dikonfigurasi guna memungkinkan akses ke tanda instans dari metadata instans.

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=metadata-options.instance-metadata-tags,Values=enabled" \
  --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
  --output text
```

Berikut menunjukkan output yang diharapkan.

```
i-1234567890abcdefg
i-abcdefg1234567890
i-111111111aaaaaaaaa
i-aaaaaaaa111111111
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan tag instance dalam metadata](#) instans di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the state of an EC2 instance.
 * The paginator helps you iterate over multiple pages of results.
 *
 * @param newInstanceId the ID of the EC2 instance to describe
 * @return a {@link CompletableFuture} that, when completed, contains a
 * string describing the state of the EC2 instance
```

```

    */
    public CompletableFuture<String> describeEC2InstancesAsync(String
newInstanceId) {
        DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder()
            .instanceIds(newInstanceId)
            .build();

        DescribeInstancesPublisher paginator =
getAsyncClient().describeInstancesPaginator(request);
        AtomicReference<String> publicIpAddressRef = new AtomicReference<>();
        return paginator.subscribe(response -> {
            response.reservations().stream()
                .flatMap(reservation -> reservation.instances().stream())
                .filter(instance -> instance.instanceId().equals(newInstanceId))
                .findFirst()
                .ifPresent(instance ->
publicIpAddressRef.set(instance.publicIpAddress()));
            }).thenApply(v -> {
                String publicIpAddress = publicIpAddressRef.get();
                if (publicIpAddress == null) {
                    throw new RuntimeException("Instance with ID " + newInstanceId +
" not found.");
                }
                return publicIpAddress;
            }).exceptionally(ex -> {
                logger.info("Failed to describe instances: " + ex.getMessage());
                throw new RuntimeException("Failed to describe instances", ex);
            });
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, paginateDescribeInstances } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all of your EC2 instances running with the provided architecture that
 * were launched in the past month.
 * @param {{ pageSize: string, architectures: string[] }} options
 */
export const main = async ({ pageSize, architectures }) => {
  pageSize = Number.parseInt(pageSize);
  const client = new EC2Client({});
  const d = new Date();
  const year = d.getFullYear();
  const month = `0${d.getMonth() + 1}`.slice(-2);
  const launchTimePattern = `${year}-${month}-*`;

  const paginator = paginateDescribeInstances(
    {
      client,
      pageSize,
    },
    {
      Filters: [
        { Name: "architecture", Values: architectures },
        { Name: "instance-state-name", Values: ["running"] },
        {
          Name: "launch-time",
          Values: [launchTimePattern],
        },
      ],
    },
  );

  try {
    /**
     * @type {import('@aws-sdk/client-ec2').Instance[]}
     */
    const instanceList = [];
    for await (const page of paginator) {
      const { Reservations } = page;
      for (const reservation of Reservations) {
        instanceList.push(...reservation.Instances);
      }
    }
  }
}
```

```

console.log(
  `Running instances launched this month:\n\n${instanceList.map((instance) =>
instance.InstanceId).join("\n")}` ,
);
} catch (caught) {
  if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
    console.warn(`${caught.message}.`);
  } else {
    throw caught;
  }
}
};

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun describeEC2Instances() {
  val request =
    DescribeInstancesRequest {
      maxResults = 6
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    val response = ec2.describeInstances(request)
    response.reservations?.forEach { reservation ->
      reservation.instances?.forEach { instance ->
        println("Instance Id is ${instance.instanceId}")
        println("Image id is ${instance.imageId}")
        println("Instance type is ${instance.instanceType}")
        println("Instance state name is ${instance.state?.name}")
        println("monitoring information is
        ${instance.monitoring?.state}")
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan contoh yang ditentukan.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Output:

```

AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         : T1eEy1448154045270
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile  : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId             : ami-12345678
InstanceId           : i-12345678
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : t2.micro
KernelId            :
KeyName             : my-key-pair
LaunchTime          : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces   : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName      : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress    : 10.0.2.172
ProductCodes        : {}
PublicDnsName       :
PublicIpAddress     :
RamdiskId           :

```

```
RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType      : ebs
SecurityGroups      : {default}
SourceDestCheck     : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport     :
State               : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason         :
StateTransitionReason :
SubnetId            : subnet-12345678
Tags                : {Name}
VirtualizationType  : hvm
VpcId               : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua instans Anda di wilayah saat ini, dikelompokkan berdasarkan reservasi. Untuk melihat detail instance, perluas koleksi Instances dalam setiap objek reservasi.

```
Get-EC2Instance
```

Output:

```
GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId   : r-c5df370c

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...
```

Contoh 3: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter untuk query untuk EC2 instance dalam subnet tertentu dari VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"}},@{{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}}).Instances
```

Output:

```
InstanceId           InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId           VpcId
-----
-----
-----
i-01af...82cf180e19 t2.medium    Windows  10.0.0.98      ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0374...7e9d5b0c45 t2.xlarge    Windows  10.0.0.53      ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
```

Contoh 4: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter dengan beberapa nilai untuk query untuk EC2 instance yang keduanya berjalan dan berhenti

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name';'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances
```

Output:

```
InstanceId           InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId           VpcId
-----
-----
-----
i-05a9...f6c5f46e18 t3.medium           10.0.1.7      ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-02cf...945c4fdd07 t3.medium    Windows  10.0.1.8      ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0ac0...c037f9f3a1 t3.xlarge    Windows  10.0.1.10     ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-066b...57b7b08888 t3.medium    Windows  10.0.1.11     ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0fee...82e83ccd72 t3.medium    Windows  10.0.1.5      ...
                subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
```

```
i-0a68...274cc5043b t3.medium    Windows  10.0.1.6    ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
```

Contoh 5: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter dengan beberapa nilai untuk kueri EC2 instance yang berjalan dan dihentikan dan menggunakan cmdlet `Select-Object` untuk memilih nilai tertentu yang akan dikeluarkan.

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running", "stopped")}
    )
}

$SelectParams = @{
    Property = @(
        "InstanceId", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{'Name'="Name"; Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")}.Value}},
        @{'Name'="State"; Expression={$_.State.Name}}
    )
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize
```

Output:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan contoh yang ditentukan.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Output:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         : T1eEy1448154045270
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile  : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId             : ami-12345678
InstanceId           : i-12345678
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : t2.micro
KernelId            :
KeyName             : my-key-pair
LaunchTime          : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces   : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName      : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress    : 10.0.2.172
ProductCodes        : {}
PublicDnsName       :
PublicIpAddress     :
RamdiskId           :
RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType      : ebs
SecurityGroups      : {default}
SourceDestCheck     : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport     :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason         :
StateTransitionReason :
SubnetId            : subnet-12345678
Tags                 : {Name}
VirtualizationType  : hvm
VpcId                : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua instans Anda di wilayah saat ini, dikelompokkan berdasarkan reservasi. Untuk melihat detail instance, perluas koleksi Instances dalam setiap objek reservasi.

```
Get-EC2Instance
```

Output:

```
GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId   : r-c5df370c

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...
```

Contoh 3: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter untuk query untuk EC2 instance dalam subnet tertentu dari VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"},@{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}).Instances
```

Output:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-01af...82cf180e19	t2.medium	Windows	10.0.0.98	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-0374...7e9d5b0c45	t2.xlarge	Windows	10.0.0.53	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		

Contoh 4: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter dengan beberapa nilai untuk query untuk EC2 instance yang keduanya berjalan dan berhenti

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running", "stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances
```

Output:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	...
	subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d		

Contoh 5: Contoh ini menggambarkan penggunaan filter dengan beberapa nilai untuk kueri EC2 instance yang berjalan dan dihentikan dan menggunakan cmdlet Select-Object untuk memilih nilai tertentu yang akan dikeluarkan.

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running", "stopped")}
    )
}

$SelectParams = @{
    Property = @(
```

```

        "InstanceID", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{Name="Name";Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")].Value}},
        @{Name="State";Expression={$_.State.Name}}
    )
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize

```

Output:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

Contoh 6: Contoh ini memvalidasi izin untuk mendapatkan EC2 instance menggunakan DryRun parameter tanpa benar-benar mengambilnya. Catatan: Ini melempar pengecualian jika berhasil yang merupakan perilaku yang diharapkan.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Output:

```
Get-EC2Instance: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
        objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```

def display(self, state_filter: Optional[str] = "running") -> None:
    """
    Displays information about instances, filtering by the specified state.

    :param state_filter: The instance state to include in the output. Only
instances in this state
                           will be displayed. Default is 'running'. Example
states: 'running', 'stopped'.
    """
    if not self.instances:
        logger.info("No instances to display.")
        return

    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
    paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_instances")
    page_iterator = paginator.paginate(InstanceIds=instance_ids)

    try:
        for page in page_iterator:
            for reservation in page["Reservations"]:
                for instance in reservation["Instances"]:
                    instance_state = instance["State"]["Name"]

                    # Apply the state filter (default is 'running')
                    if state_filter and instance_state != state_filter:
                        continue # Skip this instance if it doesn't match
the filter

                    # Create a formatted string with instance details
                    instance_info = (
                        f". ID: {instance['InstanceId']}\n"
                        f". Image ID: {instance['ImageId']}\n"
                        f". Instance type: {instance['InstanceType']}\n"
                        f". Key name: {instance['KeyName']}\n"
                        f". VPC ID: {instance['VpcId']}\n"
                        f". Public IP: {instance.get('PublicIpAddress', 'N/
A')}\n"
                        f". State: {instance_state}"
                    )
                    print(instance_info)

    except ClientError as err:
        logger.error(

```

```

        f"Failed to display instance(s). : {' '.join(map(str,
instance_ids))}"
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
        logger.error(
            "One or more instance IDs do not exist. "
            "Please verify the instance IDs and try again."
        )
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require 'aws-sdk-ec2'

# @param ec2_resource [Aws::EC2::Resource] An initialized EC2 resource object.
# @example
# list_instance_ids_states(Aws::EC2::Resource.new(region: 'us-west-2'))
def list_instance_ids_states(ec2_resource)
  response = ec2_resource.instances
  if response.count.zero?
    puts 'No instances found.'
  else
    puts 'Instances -- ID, state:'
    response.each do |instance|
      puts "#{instance.id}, #{instance.state.name}"
    end
  end
end
rescue StandardError => e

```

```
puts "Error getting information about instances: #{e.message}"
end

# Example usage:
def run_me
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage: ruby ec2-ruby-example-get-all-instance-info.rb REGION'
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-get-all-instance-info.rb us-west-2'
    exit 1
  # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  elsif ARGV.count.zero?
    region = 'us-west-2'
  # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
  else
    region = ARGV[0]
  end
  ec2_resource = Aws::EC2::Resource.new(region: region)
  list_instance_ids_states(ec2_resource)
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Ambil detail untuk sebuah EC2 Instance.

```

pub async fn describe_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<Instance,
EC2Error> {
    let response = self
        .client
        .describe_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    let instance = response
        .reservations()
        .first()
        .ok_or_else(|| EC2Error::new(format!("No instance reservations for
{instance_id}")))?
        .instances()
        .first()
        .ok_or_else(|| {
            EC2Error::new(format!("No instances in reservation for
{instance_id}"))
        })?;

    Ok(instance.clone())
}

```

Setelah membuat EC2 instance, ambil dan simpan detailnya.

```

/// Create an EC2 instance with the given ID on a given type, using a
/// generated KeyPair and applying a list of security groups.
pub async fn create(
    &mut self,
    ec2: &EC2,
    image_id: &str,
    instance_type: InstanceType,
    key_pair: &KeyPairInfo,
    security_groups: Vec<&SecurityGroup>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    let instance_id = ec2
        .create_instance(image_id, instance_type, key_pair, security_groups)
        .await?;

    let instance = ec2.describe_instance(&instance_id).await?;
    self.instance = Some(instance);
    Ok(())
}

```

```
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeinstances( ).
    oo_result is returned for testing purposes. "

    " Retrieving details of EC2 instances. "
    DATA: lv_istance_id    TYPE /aws1/ec2string,
           lv_status       TYPE /aws1/ec2instancename,
           lv_instance_type TYPE /aws1/ec2instancetype,
           lv_image_id     TYPE /aws1/ec2string.
    LOOP AT oo_result->get_reservations( ) INTO DATA(lo_reservation).
        LOOP AT lo_reservation->get_instances( ) INTO DATA(lo_instance).
            lv_istance_id = lo_instance->get_instanceid( ).
            lv_status = lo_instance->get_state( )->get_name( ).
            lv_instance_type = lo_instance->get_instancetype( ).
            lv_image_id = lo_instance->get_imageid( ).
        ENDLLOOP.
    ENDLLOOP.
    MESSAGE 'Retrieved information about EC2 instances.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeInternetGateways` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeInternetGateways`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan gateway internet

`describe-internet-gateways` Contoh berikut menjelaskan gateway internet yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-internet-gateways \
  --internet-gateway-ids igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "InternetGateways": [
    {
      "Attachments": [
        {
          "State": "available",
          "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE"
        }
      ],
      "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3EXAMPLE",
      "OwnerId": "123456789012",
      "Tags": [
        {
          "Key": "Name",
          "Value": "my-igw"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}

```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [DescribeInternetGateways](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway Internet yang ditentukan.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua gateway Internet Anda.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Output:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}
{}	igw-2a3b4c5d	{}

- Untuk detail API, lihat [DescribeInternetGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway Internet yang ditentukan.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Output:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua gateway Internet Anda.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Output:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}
{}	igw-2a3b4c5d	{}

- Untuk detail API, lihat [DescribeInternetGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeKeyPairs** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeKeyPairs`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about an Amazon EC2 key pair.
/// </summary>
/// <param name="keyPairName">The name of the key pair.</param>
/// <returns>A list of key pair information.</returns>
public async Task<List<KeyValuePairInfo>> DescribeKeyPairs(string keyPairName)
{
    try
    {
        var request = new DescribeKeyPairsRequest();
        if (!string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
        {
            request = new DescribeKeyPairsRequest
            {
                KeyNames = new List<string> { keyPairName }
            };
        }

        var response = await _amazonEC2.DescribeKeyPairsAsync(request);
        return response.KeyPairs.ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidKeyPair.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"A key pair called {keyPairName} does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
```

```

    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while describing the key pair.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# key pairs.
#
# Parameters:
#     -h - Display help.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_key_pairs() {
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_key_pairs"
    }
}

```

```

    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

local response

response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
  --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
  --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#

```

```

# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance key pairs.
/*!
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeKeyPairs(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DescribeKeyPairsRequest request;

    Aws::EC2::Model::DescribeKeyPairsOutcome outcome =
ec2Client.DescribeKeyPairs(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << std::left <<
            std::setw(32) << "Name" <<
            std::setw(64) << "Fingerprint" << std::endl;

        const std::vector<Aws::EC2::Model::KeyPairInfo> &key_pairs =
            outcome.GetResult().GetKeyPairs();
        for (const auto &key_pair: key_pairs) {
            std::cout << std::left <<
                std::setw(32) << key_pair.GetKeyName() <<
                std::setw(64) << key_pair.GetKeyFingerprint() << std::endl;
        }
    } else {
        std::cerr << "Failed to describe key pairs:" <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menampilkan pasangan kunci

Contoh `describe-key-pairs` berikut menampilkan informasi tentang pasangan kunci tertentu.

```
aws ec2 describe-key-pairs \  
  --key-names my-key-pair
```

Output:

```
{  
  "KeyPairs": [  
    {  
      "KeyPairId": "key-0b94643da6EXAMPLE",  
      "KeyFingerprint":  
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",  
      "KeyName": "my-key-pair",  
      "KeyType": "rsa",  
      "Tags": [],  
      "CreateTime": "2022-05-27T21:51:16.000Z"  
    }  
  ]  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjelaskan kunci publik](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the key pairs associated with the current AWS
 account.
 *
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the {@link
 DescribeKeyPairsResponse} object, which provides
 * information about the key pairs.
 */
public CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> describeKeysAsync() {
    CompletableFuture<DescribeKeyPairsResponse> responseFuture =
getAsyncClient().describeKeyPairs();
    responseFuture.whenComplete((response, exception) -> {
        if (exception != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to describe key pairs: " +
exception.getMessage(), exception);
        }
    });

    return responseFuture;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DescribeKeyPairsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all key pairs in the current AWS account.
 * @param {{ dryRun: boolean }}
 */
export const main = async ({ dryRun }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DescribeKeyPairsCommand({ DryRun: dryRun });

  try {
    const { KeyPairs } = await client.send(command);
    const keyPairList = KeyPairs.map(
      (kp) => ` • ${kp.KeyPairId}: ${kp.KeyName}`,
    ).join("\n");
    console.log("The following key pairs were found in your account:");
    console.log(keyPairList);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "DryRunOperation") {
      console.log(`${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun describeEC2Keys() {
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.describeKeyPairs(DescribeKeyPairsRequest {})
        response.keyPairs?.forEach { keyPair ->
            println("Found key pair with name ${keyPair.keyName} and fingerprint
            ${ keyPair.keyFingerprint}")
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan key pair yang ditentukan.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Output:

KeyFingerprint	KeyName
----- 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f	----- my-key-pair

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua pasangan kunci Anda.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan key pair yang ditentukan.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Output:

```
KeyFingerprint                                KeyName
-----
1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f my-key-pair
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua pasangan kunci Anda.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class KeyPairWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair actions.
    This class provides methods to create, list, and delete EC2 key pairs.
    """

    def __init__(
        self,
        ec2_client: boto3.client,
```

```

        key_file_dir: Union[tempfile.TemporaryDirectory, str],
        key_pair: Optional[dict] = None,
    ):
        """
        Initializes the KeyPairWrapper with the specified EC2 client, key file
        directory,
        and an optional key pair.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                           access to AWS EC2 services.
        :param key_file_dir: The folder where the private key information is
stored.
                           This should be a secure folder.
        :param key_pair: A dictionary representing the Boto3 KeyPair object.
                           This is a high-level object that wraps key pair actions.
Optional.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.key_pair = key_pair
        self.key_file_path: Optional[str] = None
        self.key_file_dir = key_file_dir

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "KeyPairWrapper":
        """
        Class method to create an instance of KeyPairWrapper using a new EC2
client
        and a temporary directory for storing key files.

        :return: An instance of KeyPairWrapper.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client, tempfile.TemporaryDirectory())

    def list(self, limit: Optional[int] = None) -> None:
        """
        Displays a list of key pairs for the current account.

        WARNING: Results are not paginated.

        :param limit: The maximum number of key pairs to list. If not specified,
all key pairs will be listed.

```

```

:raises ClientError: If there is an error in listing the key pairs.
"""
try:
    response = self.ec2_client.describe_key_pairs()
    key_pairs = response.get("KeyPairs", [])

    if limit:
        key_pairs = key_pairs[:limit]

    for key_pair in key_pairs:
        logger.info(
            f"Found {key_pair['KeyType']} key '{key_pair['KeyName']}'
with fingerprint:"
        )
        logger.info(f"\t{key_pair['KeyFingerprint']}")
except ClientError as err:
    logger.error(f"Failed to list key pairs: {str(err)}")
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

pub async fn list_key_pair(&self) -> Result<Vec<KeyPairInfo>, EC2Error> {
    let output = self.client.describe_key_pairs().send().await?;
    Ok(output.key_pairs.unwrap_or_default())
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describekeypairs( ).
    oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_key_pairs) = oo_result->get_keypairs( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about key pairs.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeKeyPairs](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSEC2

/// Describe the key pairs associated with the user by outputting each key
/// pair's name and fingerprint.
func describeKeyPairs() async {
    do {

```

```

let output = try await ec2Client.describeKeyPairs(
    input: DescribeKeyPairsInput()
)

guard let keyPairs = output.keyPairs else {
    print("*** No key pairs list available.")
    return
}

for keyPair in keyPairs {
    print(keyPair.keyName ?? "<unknown>", ":",
keyPair.keyFingerprint ?? "<unknown>")
}
} catch {
    print("*** Error: Unable to obtain a key pair list.")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [DescribeKeyPairs AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeNetworkAcls** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeNetworkAcls`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan jaringan Anda ACLs

`describe-network-acls` Contoh berikut mengambil rincian tentang jaringan ACLs Anda.

```
aws ec2 describe-network-acls
```

Output:

```
{
```

```
"NetworkAcls": [
  {
    "Associations": [
      {
        "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-0c1679dc41EXAMPLE",
        "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
        "SubnetId": "subnet-0931fc2fa5EXAMPLE"
      }
    ],
    "Entries": [
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "Egress": true,
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "allow",
        "RuleNumber": 100
      },
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "Egress": true,
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "deny",
        "RuleNumber": 32767
      },
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "Egress": false,
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "allow",
        "RuleNumber": 100
      },
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "Egress": false,
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "deny",
        "RuleNumber": 32767
      }
    ],
    "IsDefault": true,
    "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
    "Tags": [],
    "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
    "OwnerId": "111122223333"
```

```
},
{
  "Associations": [],
  "Entries": [
    {
      "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
      "Egress": true,
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "allow",
      "RuleNumber": 100
    },
    {
      "Egress": true,
      "Ipv6CidrBlock": ":::/0",
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "allow",
      "RuleNumber": 101
    },
    {
      "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
      "Egress": true,
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "deny",
      "RuleNumber": 32767
    },
    {
      "Egress": true,
      "Ipv6CidrBlock": ":::/0",
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "deny",
      "RuleNumber": 32768
    },
    {
      "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
      "Egress": false,
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "allow",
      "RuleNumber": 100
    },
    {
      "Egress": false,
      "Ipv6CidrBlock": ":::/0",
      "Protocol": "-1",
      "RuleAction": "allow",
```

```

        "RuleNumber": 101
      },
      {
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "Egress": false,
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "deny",
        "RuleNumber": 32767
      },
      {
        "Egress": false,
        "Ipv6CidrBlock": ":::/0",
        "Protocol": "-1",
        "RuleAction": "deny",
        "RuleNumber": 32768
      }
    ],
    "IsDefault": true,
    "NetworkAclId": "acl-0e2a78e4e2EXAMPLE",
    "Tags": [],
    "VpcId": "vpc-03914afb3eEXAMPLE",
    "OwnerId": "111122223333"
  }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jaringan ACLs](#) di Panduan Pengguna AWS VPC.

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkAcls](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan ACL jaringan tertentu.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Output:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
               Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
```

```
IsDefault      : False
NetworkAclId   : acl-12345678
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan aturan untuk ACL jaringan yang ditentukan.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Output:

```
CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : True
IcmpTypeCode   :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767

CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : False
IcmpTypeCode   :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua jaringan Anda ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkAcls](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan ACL jaringan tertentu.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Output:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry,
               Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {Name}
VpcId        : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan aturan untuk ACL jaringan yang ditentukan.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Output:

```
CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : True
IcmpTypeCode   :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767

CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : False
IcmpTypeCode   :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua jaringan Anda ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkAcls](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeNetworkInterfaceAttribute` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeNetworkInterfaceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan atribut lampiran antarmuka jaringan

Perintah contoh ini menjelaskan attachment atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute attachment
```

Output:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Attachment": {
    "Status": "attached",
    "DeviceIndex": 0,
    "AttachTime": "2015-05-21T20:02:20.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "DeleteOnTermination": true,
    "AttachmentId": "eni-attach-43348162",
    "InstanceOwnerId": "123456789012"
  }
}
```

Untuk menggambarkan atribut deskripsi antarmuka jaringan

Perintah contoh ini menjelaskan description atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute description
```

Output:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Description": {
    "Value": "My description"
  }
}
```

Untuk menggambarkan atribut GroupSet dari antarmuka jaringan

Perintah contoh ini menjelaskan groupSet atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute groupSet
```

Output:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Groups": [
    {
      "GroupName": "my-security-group",
      "GroupId": "sg-903004f8"
    }
  ]
}
```

Untuk menggambarkan sourceDestCheck atribut antarmuka jaringan

Perintah contoh ini menjelaskan sourceDestCheck atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200
--attribute sourceDestCheck
```

Output:

```
{
```

```
"NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
"SourceDestCheck": {
  "Value": true
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Output:

```
Attachment          : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```

Output:

```
Description         : My description
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
GroupSet
```

Output:

```
Groups              : {my-security-group}
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
SourceDestCheck
```

Output:

```
SourceDestCheck      : True
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Output:

```
Attachment           : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```

Output:

```
Description          : My description
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
GroupSet
```

Output:

```
Groups               : {my-security-group}
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
SourceDestCheck
```

Output:

```
SourceDestCheck      : True
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeNetworkInterfaces** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeNetworkInterfaces`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan antarmuka jaringan Anda

Contoh ini menjelaskan semua antarmuka jaringan Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interfaces
```

Output:

```
{
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "Status": "in-use",
      "MacAddress": "02:2f:8f:b0:cf:75",
      "SourceDestCheck": true,
      "VpcId": "vpc-a01106c2",
      "Description": "my network interface",
      "Association": {
```

```
    "PublicIp": "203.0.113.12",
    "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
    "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
    "IpOwnerId": "123456789012"
  },
  "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3",
  "PrivateIpAddresses": [
    {
      "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
      "Association": {
        "PublicIp": "203.0.113.12",
        "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
        "PublicDnsName":
"ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
        "IpOwnerId": "123456789012"
      },
      "Primary": true,
      "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
    }
  ],
  "RequesterManaged": false,
  "Ipv6Addresses": [],
  "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "Attachment": {
    "Status": "attached",
    "DeviceIndex": 1,
    "AttachTime": "2013-11-30T23:36:42.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "DeleteOnTermination": false,
    "AttachmentId": "eni-attach-66c4350a",
    "InstanceOwnerId": "123456789012"
  },
  "Groups": [
    {
      "GroupName": "default",
      "GroupId": "sg-8637d3e3"
    }
  ],
  "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
  "OwnerId": "123456789012",
  "TagSet": [],
  "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
},
```

```
{
  "Status": "in-use",
  "MacAddress": "02:58:f5:ef:4b:06",
  "SourceDestCheck": true,
  "VpcId": "vpc-a01106c2",
  "Description": "Primary network interface",
  "Association": {
    "PublicIp": "198.51.100.0",
    "IpOwnerId": "amazon"
  },
  "NetworkInterfaceId": "eni-f9ba99bf",
  "PrivateIpAddresses": [
    {
      "Association": {
        "PublicIp": "198.51.100.0",
        "IpOwnerId": "amazon"
      },
      "Primary": true,
      "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
    }
  ],
  "RequesterManaged": false,
  "Ipv6Addresses": [],
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "Attachment": {
    "Status": "attached",
    "DeviceIndex": 0,
    "AttachTime": "2013-11-30T23:35:33.000Z",
    "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
    "DeleteOnTermination": true,
    "AttachmentId": "eni-attach-1b9db777",
    "InstanceOwnerId": "123456789012"
  },
  "Groups": [
    {
      "GroupName": "default",
      "GroupId": "sg-8637d3e3"
    }
  ],
  "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
  "OwnerId": "123456789012",
  "TagSet": [],
  "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
}
```

```
]
}
```

Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang memiliki tag dengan kunci Purpose dan nilainya Prod.

Perintah:

```
aws ec2 describe-network-interfaces --filters Name=tag:Purpose,Values=Prod
```

Output:

```
{
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "Status": "available",
      "MacAddress": "12:2c:bd:f9:bf:17",
      "SourceDestCheck": true,
      "VpcId": "vpc-8941ebec",
      "Description": "ProdENI",
      "NetworkInterfaceId": "eni-b9a5ac93",
      "PrivateIpAddresses": [
        {
          "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
          "Primary": true,
          "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
        },
        {
          "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-117.ec2.internal",
          "Primary": false,
          "PrivateIpAddress": "10.0.1.117"
        }
      ],
      "RequesterManaged": false,
      "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
      "AvailabilityZone": "us-east-1d",
      "Ipv6Addresses": [],
      "Groups": [
        {
          "GroupName": "MySG",
          "GroupId": "sg-905002f5"
        }
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "SubnetId": "subnet-31d6c219",
        "OwnerId": "123456789012",
        "TagSet": [
            {
                "Value": "Prod",
                "Key": "Purpose"
            }
        ],
        "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
    }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaces](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Output:

```

Association      :
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      :
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId      :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck  : True
Status           : in-use
SubnetId         : subnet-1a2b3c4d
TagSet           : {}

```

```
VpcId : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua antarmuka jaringan Anda.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaces](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Output:

```
Association      :
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      :
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId      :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck  : True
Status           : in-use
SubnetId         : subnet-1a2b3c4d
TagSet           : {}
VpcId            : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua antarmuka jaringan Anda.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeNetworkInterfaces](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribePlacementGroups** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribePlacementGroups`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan grup penempatan Anda

Perintah contoh ini menjelaskan semua grup penempatan Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-placement-groups
```

Output:

```
{
  "PlacementGroups": [
    {
      "GroupName": "my-cluster",
      "State": "available",
      "Strategy": "cluster"
    },
    ...
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribePlacementGroups](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan grup penempatan yang ditentukan.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Output:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----
my-placement-group	available	cluster

- Untuk detail API, lihat [DescribePlacementGroups](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan grup penempatan yang ditentukan.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Output:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----
my-placement-group	available	cluster

- Untuk detail API, lihat [DescribePlacementGroups](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribePrefixLists** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribePrefixLists`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan daftar awalan

Contoh ini mencantumkan semua daftar awalan yang tersedia untuk wilayah tersebut.

Perintah:

```
aws ec2 describe-prefix-lists
```

Output:

```
{
  "PrefixLists": [
    {
      "PrefixListName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
      "Cidrs": [
        "54.231.0.0/17"
      ],
      "PrefixListId": "pl-63a5400a"
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribePrefixLists](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengambil yang tersedia Layanan AWS dalam format daftar awalan untuk wilayah

```
Get-EC2PrefixList
```

Output:

```
Cidrs                                PrefixListId PrefixListName
```

```

-----
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23} pl-6fa54006 com.amazonaws.eu-
west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19} pl-6da54004 com.amazonaws.eu-
west-1.s3

```

- Untuk detail API, lihat [DescribePrefixLists](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengambil yang tersedia Layanan AWS dalam format daftar awalan untuk wilayah

```
Get-EC2PrefixList
```

Output:

```

Cidrs                                PrefixListId PrefixListName
-----                                -
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23} pl-6fa54006 com.amazonaws.eu-
west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19} pl-6da54004 com.amazonaws.eu-
west-1.s3

```

- Untuk detail API, lihat [DescribePrefixLists](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeRegions** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeRegions`.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
//! Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Regions.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeRegions(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::DescribeRegionsRequest request;
    Aws::EC2::Model::DescribeRegionsOutcome outcome =
    ec2Client.DescribeRegions(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << std::left <<
            std::setw(32) << "RegionName" <<
            std::setw(64) << "Endpoint" << std::endl;

        const auto &regions = outcome.GetResult().GetRegions();
        for (const auto &region: regions) {
            std::cout << std::left <<
                std::setw(32) << region.GetRegionName() <<
                std::setw(64) << region.GetEndpoint() << std::endl;
        }
    } else {
        std::cerr << "Failed to describe regions:" <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    std::cout << std::endl;

    return outcome.IsSuccess();
}
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan semua Wilayah yang diaktifkan

Contoh `describe-regions` berikut menjelaskan semua Wilayah yang diaktifkan untuk akun Anda.

```
aws ec2 describe-regions
```

Output:

```
{
  "Regions": [
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
      "RegionName": "eu-north-1",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
      "RegionName": "ap-south-1",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
      "RegionName": "eu-west-3",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
      "RegionName": "eu-west-2",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
```

```
    "RegionName": "eu-west-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-3",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-2",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "sa-east-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ca-central-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-southeast-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-southeast-2",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "eu-central-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {

```

```

        "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-east-1",
        "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
        "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-east-2",
        "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
        "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-west-1",
        "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
        "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-west-2",
        "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    }
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk menjelaskan Wilayah yang diaktifkan dengan titik akhir yang namanya berisi string tertentu

Contoh `describe-regions` berikut menjelaskan semua Wilayah yang telah Anda aktifkan yang memiliki string “us” di titik akhir.

```

aws ec2 describe-regions \
  --filters "Name=endpoint,Values=*us*"

```

Output:

```

{
  "Regions": [
    {
      "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
      "RegionName": "us-east-1"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",

```

```
        "RegionName": "us-east-2"
    },
    {
        "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-west-1"
    },
    {
        "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
        "RegionName": "us-west-2"
    }
]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk menjelaskan semua Wilayah

Contoh `describe-regions` berikut menjelaskan semua Wilayah yang tersedia, termasuk Wilayah yang dinonaktifkan.

```
aws ec2 describe-regions \
  --all-regions
```

Output:

```
{
  "Regions": [
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
      "RegionName": "eu-north-1",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
      "RegionName": "ap-south-1",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
      "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
      "RegionName": "eu-west-3",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required"
    },
    {
```

```
    "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
    "RegionName": "eu-west-2",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "eu-west-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-3",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.me-south-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "me-south-1",
    "OptInStatus": "not-opted-in"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-2",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-northeast-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "sa-east-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ca-central-1",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required"
  },
  {
    "Endpoint": "ec2.ap-east-1.amazonaws.com",
    "RegionName": "ap-east-1",
    "OptInStatus": "not-opted-in"
  },
},
```

```
{
  "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
  "RegionName": "ap-southeast-1",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
  "RegionName": "ap-southeast-2",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
  "RegionName": "eu-central-1",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
  "RegionName": "us-east-1",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
  "RegionName": "us-east-2",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
  "RegionName": "us-west-1",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
},
{
  "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
  "RegionName": "us-west-2",
  "OptInStatus": "opt-in-not-required"
}
]
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 4: Untuk mencantumkan nama Wilayah saja

Contoh `describe-regions` berikut menggunakan parameter `--query` untuk memfilter output dan hanya mengembalikan nama Wilayah sebagai teks.

```
aws ec2 describe-regions \
  --all-regions \
  --query "Regions[].{Name:RegionName}" \
  --output text
```

Output:

```
eu-north-1
ap-south-1
eu-west-3
eu-west-2
eu-west-1
ap-northeast-3
ap-northeast-2
me-south-1
ap-northeast-1
sa-east-1
ca-central-1
ap-east-1
ap-southeast-1
ap-southeast-2
eu-central-1
us-east-1
us-east-2
us-west-1
us-west-2
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh selengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DescribeRegionsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * List all available AWS regions.
 * @param {{ regionNames: string[], includeOptInRegions: boolean }} options
 */
export const main = async ({ regionNames, includeOptInRegions }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DescribeRegionsCommand({
    // By default this command will not show regions that require you to opt-in.
    // When AllRegions is true, even the regions that require opt-in will be
    returned.
    AllRegions: includeOptInRegions,
    // You can omit the Filters property if you want to get all regions.
    Filters: regionNames?.length
      ? [
        {
          Name: "region-name",
          // You can specify multiple values for a filter.
          // You can also use '*' as a wildcard. This will return all
          // of the regions that start with `us-east-`.
          Values: regionNames,
        },
      ],
      : undefined,
  });

  try {
    const { Regions } = await client.send(command);
    const regionsList = Regions.map((reg) => ` • ${reg.RegionName}`);
    console.log("Found regions:");
    console.log(regionsList.join("\n"));
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "DryRunOperation") {
      console.log(`${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan wilayah yang tersedia untuk Anda.

```
Get-EC2Region
```

Output:

Endpoint	RegionName
-----	-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com	eu-central-1
ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com	sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com	us-west-1
ec2.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan wilayah yang tersedia untuk Anda.

```
Get-EC2Region
```

Output:

Endpoint	RegionName
-----	-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com	eu-central-1
ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com	sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com	us-west-1

ec2.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @example
# list_regions_endpoints(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def list_regions_endpoints(ec2_client)
  result = ec2_client.describe_regions
  # Enable pretty printing.
  max_region_string_length = 16
  max_endpoint_string_length = 33
  # Print header.
  print 'Region'
  print ' ' * (max_region_string_length - 'Region'.length)
  print "  Endpoint\n"
  print '-' * max_region_string_length
  print ' '
  print '-' * max_endpoint_string_length
  print "\n"
  # Print Regions and their endpoints.
  result.regions.each do |region|
    print region.region_name
    print ' ' * (max_region_string_length - region.region_name.length)
    print ' '
    print region.endpoint
    print "\n"
  end
end
```

```
end
end

# Displays a list of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# Availability Zones available to you depending on the AWS Region
# of the Amazon EC2 client.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @example
# list_availability_zones(Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'))
def list_availability_zones(ec2_client)
  result = ec2_client.describe_availability_zones
  # Enable pretty printing.
  max_region_string_length = 16
  max_zone_string_length = 18
  max_state_string_length = 9
  # Print header.
  print 'Region'
  print ' ' * (max_region_string_length - 'Region'.length)
  print ' Zone'
  print ' ' * (max_zone_string_length - 'Zone'.length)
  print " State\n"
  print '-' * max_region_string_length
  print ' '
  print '-' * max_zone_string_length
  print ' '
  print '-' * max_state_string_length
  print "\n"
  # Print Regions, Availability Zones, and their states.
  result.availability_zones.each do |zone|
    print zone.region_name
    print ' ' * (max_region_string_length - zone.region_name.length)
    print ' '
    print zone.zone_name
    print ' ' * (max_zone_string_length - zone.zone_name.length)
    print ' '
    print zone.state
    # Print any messages for this Availability Zone.
    if zone.messages.count.positive?
      print "\n"
      puts ' Messages for this zone:'
      zone.messages.each do |message|
        print "    #{message.message}\n"
      end
    end
  end
end
```

```
    end
    print "\n"
  end
end

# Example usage:
def run_me
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-regions-availability-zones.rb REGION'
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-regions-availability-zones.rb us-west-2'
    exit 1
  # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  elsif ARGV.count.zero?
    region = 'us-west-2'
  # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
  else
    region = ARGV[0]
  end

  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

  puts 'AWS Regions for Amazon EC2 that are available to you:'
  list_regions_endpoints(ec2_client)
  puts "\n\nAmazon EC2 Availability Zones that are available to you for AWS
Region '#{region}':"
  list_availability_zones(ec2_client)
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn show_regions(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let rsp = client.describe_regions().send().await?;

    println!("Regions:");
    for region in rsp.regions() {
        println!(" {}", region.region_name().unwrap());
    }

    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeregions( ).
    oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_regions) = oo_result->get_regions( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about Regions.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
```

```

DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRegions](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeRouteTables** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeRouteTables`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan tabel rute Anda

`describe-route-tables` Contoh berikut mengambil rincian tentang tabel rute Anda

```
aws ec2 describe-route-tables
```

Output:

```

{
  "RouteTables": [
    {
      "Associations": [
        {
          "Main": true,

```

```
        "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0df3f54e06EXAMPLE",
        "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE"
    }
],
"PropagatingVgws": [],
"RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE",
"Routes": [
    {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "GatewayId": "local",
        "Origin": "CreateRouteTable",
        "State": "active"
    },
    {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "NatGatewayId": "nat-06c018cbd8EXAMPLE",
        "Origin": "CreateRoute",
        "State": "blackhole"
    }
],
"Tags": [],
"VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
"OwnerId": "111122223333"
},
{
    "Associations": [
        {
            "Main": true,
            "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-9EXAMPLE",
            "RouteTableId": "rtb-a1eec7de"
        }
    ],
    "PropagatingVgws": [],
    "RouteTableId": "rtb-a1eec7de",
    "Routes": [
        {
            "DestinationCidrBlock": "172.31.0.0/16",
            "GatewayId": "local",
            "Origin": "CreateRouteTable",
            "State": "active"
        },
        {
            "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
            "GatewayId": "igw-fEXAMPLE",
```

```

        "Origin": "CreateRoute",
        "State": "active"
    }
  ],
  "Tags": [],
  "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
  "OwnerId": "111122223333"
},
{
  "Associations": [
    {
      "Main": false,
      "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0b100c28b2EXAMPLE",
      "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
      "SubnetId": "subnet-0d3d002af8EXAMPLE"
    }
  ],
  "PropagatingVgws": [],
  "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
  "Routes": [
    {
      "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
      "GatewayId": "local",
      "Origin": "CreateRouteTable",
      "State": "active"
    },
    {
      "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
      "GatewayId": "igw-06cf664d80EXAMPLE",
      "Origin": "CreateRoute",
      "State": "active"
    }
  ],
  "Tags": [],
  "VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
  "OwnerId": "111122223333"
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Tabel Rute](#) di Panduan Pengguna AWS VPC.

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PHP

SDK untuk PHP

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * @param array $routeTableIds
 * @param array $filters
 * @return array
 */
public function describeRouteTables(array $routeTableIds = [], array $filters
= []): array
{
    $parameters = [];
    if($routeTableIds){
        $parameters['RouteTableIds'] = $routeTableIds;
    }
    if($filters){
        $parameters['Filters'] = $filters;
    }
    try {
        $paginator = $this->ec2Client->getPaginator("DescribeRouteTables",
$parameters);
        $contents = [];
        foreach ($paginator as $result) {
            foreach ($result['RouteTables'] as $object) {
                $contents[] = $object['RouteTableId'];
            }
        }
    }catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem paginating the results of
DescribeRouteTables: {$caught->getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
    return $contents;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan semua tabel rute Anda.

```
Get-EC2RouteTable
```

Output:

```
DestinationCidrBlock    : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : local
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId     :
Origin                  : CreateRouteTable
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock    : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : igw-1a2b3c4d
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId     :
Origin                  : CreateRoute
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :
```

Contoh 2: Contoh ini mengembalikan rincian untuk tabel rute yang ditentukan.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan tabel rute untuk VPC yang ditentukan.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Output:

```
Associations      : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws  : {}
Routes           : {, }
RouteTableId     : rtb-1a2b3c4d
Tags             : {}
VpcId            : vpc-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan semua tabel rute Anda.

```
Get-EC2RouteTable
```

Output:

```
DestinationCidrBlock : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId            : local
InstanceId           :
InstanceOwnerId      :
NetworkInterfaceId  :
Origin               : CreateRouteTable
State                : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId            : igw-1a2b3c4d
InstanceId           :
InstanceOwnerId      :
NetworkInterfaceId  :
Origin               : CreateRoute
State                : active
VpcPeeringConnectionId :
```

Contoh 2: Contoh ini mengembalikan rincian untuk tabel rute yang ditentukan.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan tabel rute untuk VPC yang ditentukan.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Output:

```
Associations      : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws  : {}
Routes           : {, }
RouteTableId     : rtb-1a2b3c4d
Tags             : {}
VpcId            : vpc-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class VpcWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Virtual
    Private Cloud actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client):
        """
        Initializes the VpcWrapper with an EC2 client.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
```

```
        access to AWS EC2 services.

        """
        self.ec2_client = ec2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "VpcWrapper":
        """
        Creates a VpcWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of VpcWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def describe_route_tables(self, vpc_ids: list[str]) -> None:
        """
        Displays information about the route tables in the specified VPC.

        :param vpc_ids: A list of VPC IDs.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_route_tables(
                Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values": vpc_ids}]
            )
            pp(response["RouteTables"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't describe route tables for VPCs %s. Here's why: %s: %s",
                vpc_ids,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" Create filter for VPC ID
" iv_vpc_id = 'vpc-abc123'
DATA lt_filters TYPE /aws1/cl_ec2filter=>tt_filterlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2filter(
  iv_name = 'vpc-id'
  it_values = VALUE /aws1/cl_ec2valuestringlist_w=>tt_valuestringlist(
    ( NEW /aws1/cl_ec2valuestringlist_w( iv_vpc_id ) )
  )
) TO lt_filters.

TRY.
  oo_result = lo_ec2->describeroutetables( it_filters = lt_filters ).
  " oo_result is returned for testing purposes. "
  DATA(lt_route_tables) = oo_result->get_routetables( ).
  MESSAGE 'Retrieved information about route tables.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeRouteTables](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeScheduledInstanceAvailability` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeScheduledInstanceAvailability`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan jadwal yang tersedia

Contoh ini menjelaskan jadwal yang terjadi setiap minggu pada hari Minggu, dimulai pada tanggal yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-scheduled-instance-availability --  
recurrence Frequency=Weekly, Interval=1, OccurrenceDays=[1] --first-slot-start-  
time-range EarliestTime=2016-01-31T00:00:00Z, LatestTime=2016-01-31T04:00:00Z
```

Output:

```
{  
  "ScheduledInstanceAvailabilitySet": [  
    {  
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",  
      "TotalScheduledInstanceHours": 1219,  
      "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",  
      "MinTermDurationInDays": 366,  
      "AvailableInstanceCount": 20,  
      "Recurrence": {  
        "OccurrenceDaySet": [  
          1  
        ],  
        "Interval": 1,  
        "Frequency": "Weekly",  
        "OccurrenceRelativeToEnd": false  
      },  
      "Platform": "Linux/UNIX",  
      "FirstSlotStartTime": "2016-01-31T00:00:00Z",  
      "MaxTermDurationInDays": 366,  
      "SlotDurationInHours": 23,  
    }  
  ]  
}
```

```

        "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
        "InstanceType": "c4.large",
        "HourlyPrice": "0.095"
    },
    ...
]
}

```

Untuk mempersempit hasil, Anda dapat menambahkan filter yang menentukan sistem operasi, jaringan, dan jenis instance.

Perintah:

```
--filter name=Platform, Nilai = Linux/UNIX name=Network-platform, Nilai = -VPC
name=Instance-type, nilai = C4.large EC2
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan jadwal yang terjadi setiap minggu pada hari Minggu, dimulai pada tanggal yang ditentukan.

```

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
  Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z

```

Output:

```

AvailabilityZone           : us-west-2b
AvailableInstanceCount     : 20
FirstSlotStartTime         : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice                 : 0.095
InstanceType               : c4.large
MaxTermDurationInDays     : 366
MinTermDurationInDays     : 366
NetworkPlatform           : EC2-VPC
Platform                   : Linux/UNIX
PurchaseToken              : eyJ2IjoiMSIsInMi0jEsImMi0i...

```

```

Recurrence           : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours  : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219
...

```

Contoh 2: Untuk mempersempit hasil, Anda dapat menambahkan filter untuk kriteria seperti sistem operasi, jaringan, dan jenis instance.

```

-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan jadwal yang terjadi setiap minggu pada hari Minggu, dimulai pada tanggal yang ditentukan.

```

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z

```

Output:

```

AvailabilityZone      : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20
FirstSlotStartTime    : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceType          : c4.large
MaxTermDurationInDays : 366
MinTermDurationInDays : 366
NetworkPlatform       : EC2-VPC
Platform              : Linux/UNIX
PurchaseToken         : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours   : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219
...

```

Contoh 2: Untuk mempersempit hasil, Anda dapat menambahkan filter untuk kriteria seperti sistem operasi, jaringan, dan jenis instance.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-  
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeScheduledInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeScheduledInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan Instans Terjadwal Anda

Contoh ini menjelaskan Instance Terjadwal yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-scheduled-instances --scheduled-instance-  
ids sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Output:

```
{  
  "ScheduledInstanceSet": [  
    {  
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",  
      "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",  
      "HourlyPrice": "0.095",  
      "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",  
      "Recurrence": {  
        "OccurrenceDaySet": [  
          1        ]  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```

        ],
        "Interval": 1,
        "Frequency": "Weekly",
        "OccurrenceRelativeToEnd": false,
        "OccurrenceUnit": ""
    },
    "Platform": "Linux/UNIX",
    "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
    "InstanceCount": 1,
    "SlotDurationInHours": 32,
    "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
    "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
    "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
    "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
    "InstanceType": "c4.large"
    }
]
}

```

Contoh ini menjelaskan semua Instans Terjadwal Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-scheduled-instances
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan Instance Terjadwal yang ditentukan.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Output:

```

AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount        : 1

```

```

InstanceType           : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform              : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua Instans Terjadwal Anda.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan Instance Terjadwal yang ditentukan.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Output:

```

AvailabilityZone       : us-west-2b
CreateDate             : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount         : 1
InstanceType          : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform              : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua Instans Terjadwal Anda.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSecurityGroups** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSecurityGroups`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Retrieve information for one or all Amazon EC2 security group.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The optional Id of a specific Amazon EC2 security
group.</param>
/// <returns>A list of security group information.</returns>
public async Task<List<SecurityGroup>> DescribeSecurityGroups(string groupId)
{
```

```
try
{
    var securityGroups = new List<SecurityGroup>();
    var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();

    if (!string.IsNullOrEmpty(groupId))
    {
        var groupIds = new List<string> { groupId };
        request.GroupIds = groupIds;
    }

    var paginatorForSecurityGroups =
        _amazonEC2.Paginators.DescribeSecurityGroups(request);

    await foreach (var securityGroup in
paginatorForSecurityGroups.SecurityGroups)
    {
        securityGroups.Add(securityGroup);
    }

    return securityGroups;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroup.NotFound")
    {
        _logger.LogError(
            $"A security group {groupId} does not exist.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while listing security groups.
{ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Display the information returned by the call to
```

```
/// DescribeSecurityGroupsAsync.
/// </summary>
/// <param name="securityGroup">A list of security group information.</param>
public void DisplaySecurityGroupInfoAsync(SecurityGroup securityGroup)
{
    Console.WriteLine($"{securityGroup.GroupName}");
    Console.WriteLine("Ingress permissions:");
    securityGroup.IpPermissions.ForEach(permission =>
    {
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIp} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIpv6} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"  \t{id.Id} "));

        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");
    });
    Console.WriteLine("Egress permissions:");
    securityGroup.IpPermissionsEgress.ForEach(permission =>
    {
        Console.WriteLine($"  \tFromPort: {permission.FromPort}");
        Console.WriteLine($"  \tIpProtocol: {permission.IpProtocol}");

        Console.WriteLine($"  \tIpv4Ranges: ");
        permission.Ipv4Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIp} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tIpv6Ranges:");
        permission.Ipv6Ranges.ForEach(range =>
        { Console.WriteLine($"  \t{range.CidrIpv6} "); });

        Console.WriteLine($"  \n\tPrefixListIds: ");
        permission.PrefixListIds.ForEach(id => Console.WriteLine($"  \t{id.Id} "));

        Console.WriteLine($"  \n\tTo Port: {permission.ToPort}");
    });
}
```

```
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# security groups.
#
# Parameters:
#   -g security_group_id - The ID of the security group to describe
#   (optional).
#
# And:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_describe_security_groups() {
    local security_group_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_describe_security_groups"
        echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
security groups."
        echo "  -g security_group_id - The ID of the security group to describe
(optional)."
        echo ""
    }
}

```

```
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "g:h" option; do
  case "${option}" in
    g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
  response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id"
--query "${query}" --output text)
else
  response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
fi

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.
$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Describe all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security groups, or a
specific group.
/*!
  \param groupID: A group ID, ignored if empty.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::describeSecurityGroups(const Aws::String &groupID,
                                         const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::DescribeSecurityGroupsRequest request;

    if (!groupID.empty()) {
        request.AddGroupIds(groupID);
    }

    Aws::String nextToken;
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            request.SetNextToken(nextToken);
        }

        Aws::EC2::Model::DescribeSecurityGroupsOutcome outcome =
ec2Client.DescribeSecurityGroups(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << std::left <<
                std::setw(32) << "Name" <<
```

```

        std::setw(30) << "GroupId" <<
        std::setw(30) << "VpcId" <<
        std::setw(64) << "Description" << std::endl;

    const std::vector<Aws::EC2::Model::SecurityGroup> &securityGroups =
        outcome.GetResult().GetSecurityGroups();

    for (const auto &securityGroup: securityGroups) {
        std::cout << std::left <<
            std::setw(32) << securityGroup.GetGroupName() <<
            std::setw(30) << securityGroup.GetGroupId() <<
            std::setw(30) << securityGroup.GetVpcId() <<
            std::setw(64) << securityGroup.GetDescription() <<
            std::endl;
    }
} else {
    std::cerr << "Failed to describe security groups:" <<
        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}

    nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
} while (!nextToken.empty());

return true;
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan grup keamanan

Contoh `describe-security-groups` berikut menjelaskan grup keamanan tertentu.

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --group-ids sg-903004f8
```

Output:

```
{
  "SecurityGroups": [
    {
      "IpPermissionsEgress": [
        {
          "IpProtocol": "-1",
          "IpRanges": [
            {
              "CidrIp": "0.0.0.0/0"
            }
          ],
          "UserIdGroupPairs": [],
          "PrefixListIds": []
        }
      ],
      "Description": "My security group",
      "Tags": [
        {
          "Value": "SG1",
          "Key": "Name"
        }
      ],
      "IpPermissions": [
        {
          "IpProtocol": "-1",
          "IpRanges": [],
          "UserIdGroupPairs": [
            {
              "UserId": "123456789012",
              "GroupId": "sg-903004f8"
            }
          ],
          "PrefixListIds": []
        },
        {
          "PrefixListIds": [],
          "FromPort": 22,
          "IpRanges": [
            {
              "Description": "Access from NY office",
              "CidrIp": "203.0.113.0/24"
            }
          ]
        }
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "ToPort": 22,
        "IpProtocol": "tcp",
        "UserIdGroupPairs": []
      }
    ],
    "GroupName": "MySecurityGroup",
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
    "OwnerId": "123456789012",
    "GroupId": "sg-903004f8",
  }
]
}

```

Contoh 2: Untuk menjelaskan grup keamanan yang memiliki aturan khusus

`describe-security-groups` Contoh berikut menggunakan filter untuk lingkup hasil untuk kelompok keamanan yang memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas SSH (port 22) dan aturan yang memungkinkan lalu lintas dari semua alamat (`0.0.0.0/0`). Contoh tersebut menggunakan parameter `--query` untuk hanya menampilkan nama grup keamanan. Grup keamanan harus cocok dengan semua filter yang akan dikembalikan dalam hasil; namun, satu aturan tidak harus cocok dengan semua filter. Misalnya, output mengembalikan grup keamanan dengan aturan yang memungkinkan lalu lintas SSH dari alamat IP tertentu dan aturan lain yang memungkinkan lalu lintas HTTP dari semua alamat.

```

aws ec2 describe-security-groups \
  --filters Name=ip-permission.from-port,Values=22 Name=ip-permission.to-
port,Values=22 Name=ip-permission.cidr,Values='0.0.0.0/0' \
  --query "SecurityGroups[*].[GroupName]" \
  --output text

```

Output:

```

default
my-security-group
web-servers
launch-wizard-1

```

Contoh 3: Untuk menjelaskan grup keamanan berdasarkan tanda

Contoh `describe-security-groups` berikut menggunakan filter guna mencakup hasil untuk grup keamanan yang menyertakan `test` dalam nama grup keamanan dan yang

memiliki tanda `Test=To-delete`. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk menampilkan hanya nama dan IDs kelompok keamanan.

```
aws ec2 describe-security-groups \
  --filters Name=group-name,Values=*test* Name=tag:Test,Values=To-delete \
  --query "SecurityGroups[*].{Name:GroupName,ID:GroupId}"
```

Output:

```
[
  {
    "Name": "testfornewinstance",
    "ID": "sg-33bb22aa"
  },
  {
    "Name": "newgrouptest",
    "ID": "sg-1a2b3c4d"
  }
]
```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter tag, lihat [Bekerja dengan tag](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Asynchronously describes the security groups for the specified group ID.
 *
 * @param groupName the name of the security group to describe
```

```
* @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation
*       of describing the security groups. The future will complete with a
*       {@link DescribeSecurityGroupsResponse} object that contains the
*       security group information.
*/
public CompletableFuture<String> describeSecurityGroupArnByNameAsync(String
groupName) {
    DescribeSecurityGroupsRequest request =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
        .groupNames(groupName)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsPublisher paginator =
getAsyncClient().describeSecurityGroupsPaginator(request);
    AtomicReference<String> groupIdRef = new AtomicReference<>();
    return paginator.subscribe(response -> {
        response.securityGroups().stream()
            .filter(securityGroup ->
securityGroup.groupName().equals(groupName))
            .findFirst()
            .ifPresent(securityGroup ->
groupIdRef.set(securityGroup.groupId()));
    }).thenApply(v -> {
        String groupId = groupIdRef.get();
        if (groupId == null) {
            throw new RuntimeException("No security group found with the
name: " + groupName);
        }
        return groupId;
    }).exceptionally(ex -> {
        logger.info("Failed to describe security group: " + ex.getMessage());
        throw new RuntimeException("Failed to describe security group", ex);
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DescribeSecurityGroupsCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Describes the specified security groups or all of your security groups.
 * @param {{ groupIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ groupIds = [] }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DescribeSecurityGroupsCommand({
    GroupIds: groupIds,
  });

  try {
    const { SecurityGroups } = await client.send(command);
    const sgList = SecurityGroups.map(
      (sg) => `• ${sg.GroupName} (${sg.GroupId}): ${sg.Description}`,
    ).join("\n");
    if (sgList.length) {
      console.log(`Security groups:\n${sgList}`);
    } else {
      console.log("No security groups found.");
    }
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidGroupId.Malformed") {
      console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid GroupId.`);
    } else if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidGroup.NotFound"
    ) {
      console.warn(caught.message);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
};
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun describeEC2SecurityGroups(groupId: String) {  
    val request =  
        DescribeSecurityGroupsRequest {  
            groupIds = listOf(groupId)  
        }  
  
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->  
        val response = ec2.describeSecurityGroups(request)  
        response.securityGroups?.forEach { group ->  
            println("Found Security Group with id ${group.groupId}, vpc id  
${group.vpcId} and description ${group.description}")  
        }  
    }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan grup keamanan yang ditentukan untuk VPC. Saat bekerja dengan grup keamanan milik VPC, Anda harus menggunakan ID grup keamanan (- GroupId parameter), bukan nama (- GroupName parameter), untuk mereferensikan grup.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Output:

```
Description      : default VPC security group
GroupId          : sg-12345678
GroupName       : default
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -Classic. Saat bekerja dengan grup keamanan untuk EC2 -Classic Anda dapat menggunakan nama grup (- GroupName parameter) atau ID grup (- GroupId parameter) untuk mereferensikan grup keamanan.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Output:

```
Description      : my security group
GroupId          : sg-45678901
GroupName       : my-security-group
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission,
  Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           :
```

Contoh 3: Contoh ini mengambil semua grup keamanan untuk vpc-0fc1ff23456b789eb

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan grup keamanan yang ditentukan untuk VPC. Saat bekerja dengan grup keamanan milik VPC, Anda harus menggunakan ID grup keamanan (- GroupId parameter), bukan nama (- GroupName parameter), untuk mereferensikan grup.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Output:

```
Description      : default VPC security group
GroupId          : sg-12345678
GroupName       : default
IpPermissions   : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId        : 123456789012
Tags            : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 -Classic. Saat bekerja dengan grup keamanan untuk EC2 -Classic Anda dapat menggunakan nama grup (- GroupName parameter) atau ID grup (- GroupId parameter) untuk mereferensikan grup keamanan.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Output:

```
Description      : my security group
GroupId          : sg-45678901
GroupName       : my-security-group
IpPermissions   : {Amazon.EC2.Model.IpPermission,
                  Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId        : 123456789012
Tags            : {}
```

```
VpcId :
```

Contoh 3: Contoh ini mengambil semua grup keamanan untuk vpc-0fc1ff23456b789eb

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class SecurityGroupWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group
    actions."""

    def __init__(self, ec2_client: boto3.client, security_group: Optional[str] =
    None):
        """
        Initializes the SecurityGroupWrapper with an EC2 client and an optional
        security group ID.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param security_group: The ID of a security group to manage. This is a
        high-level identifier
                           that represents the security group.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.security_group = security_group

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SecurityGroupWrapper":
```

```
"""
    Creates a SecurityGroupWrapper instance with a default EC2 client.

    :return: An instance of SecurityGroupWrapper initialized with the default
    EC2 client.
    """
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    return cls(ec2_client)

def describe(self, security_group_id: Optional[str] = None) -> bool:
    """
    Displays information about the specified security group or all security
    groups if no ID is provided.

    :param security_group_id: The ID of the security group to describe.
        If None, an open search is performed to
    describe all security groups.
    :returns: True if the description is successful.
    :raises ClientError: If there is an error describing the security
    group(s), such as an invalid security group ID.
    """
    try:
        paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_security_groups")

        if security_group_id is None:
            # If no ID is provided, return all security groups.
            page_iterator = paginator.paginate()
        else:
            page_iterator = paginator.paginate(GroupIds=[security_group_id])

        for page in page_iterator:
            for security_group in page["SecurityGroups"]:
                print(f"Security group: {security_group['GroupName']}")
                print(f"\tID: {security_group['GroupId']}")
                print(f"\tVPC: {security_group['VpcId']}")
                if security_group["IpPermissions"]:
                    print("Inbound permissions:")
                    pp(security_group["IpPermissions"])

        return True
    except ClientError as err:
        logger.error("Failed to describe security group(s).")
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidGroup.NotFound":
```

```

        logger.error(
            f"Security group {security_group_id} does not exist "
            f"because the specified security group ID was not found."
        )
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

async fn show_security_groups(client: &aws_sdk_ec2::Client, group_ids:
Vec<String>) {
    let response = client
        .describe_security_groups()
        .set_group_ids(Some(group_ids))
        .send()
        .await;

    match response {
        Ok(output) => {
            for group in output.security_groups() {
                println!(
                    "Found Security Group {} ({}), vpc id {} and description {}",
                    group.group_name().unwrap_or("unknown"),
                    group.group_id().unwrap_or("id-unknown"),
                    group.vpc_id().unwrap_or("vpcid-unknown"),
                    group.description().unwrap_or("(none)")
                );
            }
        }
    }
}

```

```

    Err(err) => {
        let err = err.into_service_error();
        let meta = err.meta();
        let message = meta.message().unwrap_or("unknown");
        let code = meta.code().unwrap_or("unknown");
        eprintln!("Error listing EC2 Security Groups: ({code}) {message}");
    }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    DATA lt_group_ids TYPE /aws1/
cl_ec2groupidstrlist_w=>tt_groupidstringlist.
    APPEND NEW /aws1/cl_ec2groupidstrlist_w( iv_value = iv_group_id ) TO
lt_group_ids.
    oo_result = lo_ec2->describesecuritygroups( it_groupids = lt_group_ids ).
    " oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_security_groups) = oo_result->get_securitygroups( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about security groups.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSecurityGroups](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menggunakan pagination dengan `describeSecurityGroupsPaginated()`.

```
import AWSEC2

/// Return an array of strings giving the names of every security group
/// the user is a member of.
///
/// - Parameter ec2Client: The `EC2Client` to use when calling
///   `describeSecurityGroupsPaginated()`.
///
/// - Returns: An array of strings giving the names of every security
///   group the user is a member of.
func getSecurityGroupNames(ec2Client: EC2Client) async -> [String] {
    let pages = ec2Client.describeSecurityGroupsPaginated(
        input: DescribeSecurityGroupsInput()
    )

    var groupNames: [String] = []

    do {
        for try await page in pages {
            guard let groups = page.securityGroups else {
                print("*** Error: No groups returned.")
                continue
            }

            for group in groups {
                groupNames.append(group.groupName ?? "<unknown>")
            }
        }
    } catch {
        print("*** Error: \(error.localizedDescription)")
    }
}
```

```
    return groupNames
}
```

Tanpa pagination.

```
import AWSEC2

func describeSecurityGroups(groupId: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await ec2Client.describeSecurityGroups(
            input: DescribeSecurityGroupsInput(
                groupIds: [groupId]
            )
        )

        guard let securityGroups = output.securityGroups else {
            print("No security groups found.")
            return true
        }

        for group in securityGroups {
            print("Group \(group.groupId ?? "<unknown>") found with VPC
                \(group.vpcId ?? "<unknown>")")
        }
        return true
    } catch {
        print("*** Error getting security group details:
            \(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [DescribeSecurityGroups AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeSnapshotAttribute` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSnapshotAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan atribut snapshot untuk snapshot

`describe-snapshot-attribute` Contoh berikut mencantumkan akun yang digunakan untuk berbagi snapshot.

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \  
  --snapshot-id snap-01234567890abcdef \  
  --attribute createVolumePermission
```

Output:

```
{  
  "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",  
  "CreateVolumePermissions": [  
    {  
      "UserId": "123456789012"  
    }  
  ]  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membagikan snapshot Amazon EBS di Panduan Pengguna](#) Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshotAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Output:

```

CreateVolumePermissions    ProductCodes    SnapshotId
-----
{}                          {}               snap-12345678

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Output:

```

Group    UserId
-----
all

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Output:

```

CreateVolumePermissions    ProductCodes    SnapshotId
-----
{}                          {}               snap-12345678

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Output:

```

Group    UserId
-----
all

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSnapshots** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSnapshots`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan snapshot

Contoh `describe-snapshots` berikut menjelaskan snapshot tertentu.

```
aws ec2 describe-snapshots \  
  --snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{  
  "Snapshots": [  
    {  
      "Description": "This is my snapshot",  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2019-02-28T21:28:32.000Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "012345678910",  
      "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",  
      "Tags": [  
        {  
          "Key": "Stack",  
          "Value": "test"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [snapshot Amazon EBS](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk menjelaskan snapshot berdasarkan filter

`describe-snapshots` Contoh berikut menggunakan filter untuk mencakupkan hasil ke snapshot yang dimiliki oleh AWS akun Anda yang berada dalam pending status. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk hanya menampilkan snapshot IDs dan waktu snapshot dimulai.

```

aws ec2 describe-snapshots \
  --owner-ids self \
  --filters Name=status,Values=pending \
  --query "Snapshots[*].{ID:SnapshotId,Time:StartTime}"

```

Output:

```

[
  {
    "ID": "snap-1234567890abcdef0",
    "Time": "2019-08-04T12:48:18.000Z"
  },
  {
    "ID": "snap-066877671789bd71b",
    "Time": "2019-08-04T02:45:16.000Z"
  },
  ...
]

```

Contoh `describe-snapshots` berikut menggunakan filter guna mencakup hasil untuk snapshot yang dibuat dari volume tertentu. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk hanya menampilkan snapshot IDs.

```

aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=volume-id,Values=049df61146c4d7901 \
  --query "Snapshots[*].[SnapshotId]" \
  --output text

```

Output:

```
snap-1234567890abcdef0
snap-08637175a712c3fb9
...
```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter, lihat [Mencantumkan dan memfilter sumber daya Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 3: Untuk menjelaskan snapshot berdasarkan tanda

Contoh `describe-snapshots` berikut menggunakan filter tanda guna mencakup hasil untuk snapshot yang memiliki tanda `Stack=Prod`.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=tag:Stack,Values=prod
```

Untuk contoh output `describe-snapshots`, lihat Contoh 1.

Untuk contoh tambahan menggunakan filter tag, lihat [Bekerja dengan tag](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 4: Untuk menjelaskan snapshot berdasarkan usia

`describe-snapshots` Contoh berikut menggunakan JMESPath ekspresi untuk menggambarkan semua snapshot yang dibuat oleh AWS akun Anda sebelum tanggal yang ditentukan. Ini hanya menampilkan snapshot IDs.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --owner-ids 012345678910 \
  --query "Snapshots[?(StartTime<='2020-03-31')].[SnapshotId]"
```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter, lihat [Mencantumkan dan memfilter sumber daya Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 5: Untuk melihat snapshot yang diarsipkan saja

Contoh `describe-snapshots` berikut hanya mencantumkan snapshot yang disimpan di tingkat arsip.

```
aws ec2 describe-snapshots \
```

```
--filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

Output:

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "Snap A",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
      "StorageTier": "archive",
      "Tags": []
    },
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, buka [Lihat snapshot yang diarsipkan](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshots](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Output:

```
DataEncryptionKeyId :
Description           : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
                        vol-12345678
Encrypted             : False
KmsKeyId              :
```

```

OwnerAlias      :
OwnerId        : 123456789012
Progress        : 100%
SnapshotId     : snap-12345678
StartTime      : 10/23/2014 6:01:28 AM
State          : completed
StateMessage    :
Tags           : {}
VolumeId       : vol-12345678
VolumeSize     : 8

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan snapshot yang memiliki tag 'Nama'.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan snapshot yang memiliki tag 'Nama' dengan nilai 'TestValue'.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
  $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua snapshot Anda.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshots](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan snapshot yang ditentukan.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Output:

```

DataEncryptionKeyId :
Description          : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
  vol-12345678
Encrypted            : False
KmsKeyId             :
OwnerAlias           :
OwnerId             : 123456789012

```

```

Progress           : 100%
SnapshotId        : snap-12345678
StartTime         : 10/23/2014 6:01:28 AM
State             : completed
StateMessage      :
Tags              : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeSize       : 8

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan snapshot yang memiliki tag 'Nama'.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan snapshot yang memiliki tag 'Nama' dengan nilai 'TestValue'.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
  $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua snapshot Anda.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshots](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menampilkan status snapshot.

```

async fn show_state(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client
        .describe_snapshots()

```

```

        .filters(Filter::builder().name("snapshot-id").values(id).build())
        .send()
        .await?;

println!(
    "State: {}",
    resp.snapshots().first().unwrap().state().unwrap().as_ref()
);

Ok(())
}

```

```

async fn show_snapshots(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    // "self" represents your account ID.
    // You can list the snapshots for any account by replacing
    // "self" with that account ID.
    let resp = client.describe_snapshots().owner_ids("self").send().await?;
    let snapshots = resp.snapshots();
    let length = snapshots.len();

    for snapshot in snapshots {
        println!(
            "ID:          {}",
            snapshot.snapshot_id().unwrap_or_default()
        );
        println!(
            "Description: {}",
            snapshot.description().unwrap_or_default()
        );
        println!("State:          {}", snapshot.state().unwrap().as_ref());
        println!();
    }

    println!();
    println!("Found {} snapshot(s)", length);
    println!();

    Ok(())
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSnapshots](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSpotDatafeedSubscription** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotDatafeedSubscription`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan langganan datafeed Instance Spot untuk sebuah akun

Perintah contoh ini menjelaskan umpan data untuk akun.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-datafeed-subscription
```

Output:

```
{
  "SpotDatafeedSubscription": {
    "OwnerId": "123456789012",
    "Prefix": "spotdata",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "State": "Active"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan umpan data instans Spot Anda.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Output:

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan umpan data instans Spot Anda.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Output:

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
Fault :
OwnerId : 123456789012
Prefix : spotdata
State : Active
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSpotFleetInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotFleetInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan Instans Spot yang terkait dengan armada Spot

Perintah contoh ini mencantumkan instance Spot yang terkait dengan armada Spot yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "ActiveInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "InstanceType": "m3.medium",
      "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
    },
    ...
  ],
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan instance yang terkait dengan permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan instance yang terkait dengan permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DescribeSpotFleetRequestHistory` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotFleetRequestHistory`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan sejarah armada Spot

Perintah contoh ini mengembalikan riwayat untuk armada Spot yang ditentukan mulai pada waktu yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --start-time 2015-05-26T00:00:00Z
```

Contoh keluaran berikut menunjukkan keberhasilan peluncuran dua Instans Spot untuk armada Spot.

Output:

```
{
  "HistoryRecords": [
    {
      "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.697Z",
      "EventInformation": {
        "EventSubType": "submitted"
      },
      "EventType": "fleetRequestChange"
    },
    {
      "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.873Z",
      "EventInformation": {
        "EventSubType": "active"
      },
      "EventType": "fleetRequestChange"
    },
    {
      "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.712Z",
      "EventInformation": {
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "EventSubType": "launched"
      },
      "EventType": "instanceChange"
    },
    {
      "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.816Z",
      "EventInformation": {
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
        "EventSubType": "launched"
      },
      "EventType": "instanceChange"
    }
  ],
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
  "NextToken": "CpHNsscimcV5oH7bSsub03CI2Qms5+ypNpNm
+53MNlR0YcXAkp0xF1fKf91yVxSExmbtma3awYxMFzNA663ZskT0AhtJ6TCb2Z8bQC2EnZgyELbymtWPfpZ1ZbauV
+P+TfG1WxWWB/Vr5dk5d4LfdgA/DRAHUrYgxzrEXAMPLE=",
  "StartTime": "2015-05-26T00:00:00Z"
```

```
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan riwayat permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Output:

```
HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime  : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken           :
SpotFleetRequestId : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime           : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Output:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan riwayat permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Output:

```
HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime  : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken          :
SpotFleetRequestId : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime          : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Output:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSpotFleetRequests** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotFleetRequests`.

CLI

AWS CLI

Untuk menjelaskan permintaan armada Spot Anda

Contoh ini menjelaskan semua permintaan armada Spot Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests
```

Output:

```
{
  "SpotFleetRequestConfigs": [
    {
      "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
      "SpotFleetRequestConfig": {
        "TargetCapacity": 20,
        "LaunchSpecifications": [
          {
            "EbsOptimized": false,
            "NetworkInterfaces": [
              {
                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                "DeviceIndex": 0,
                "DeleteOnTermination": false,
                "AssociatePublicIpAddress": true,
                "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
              }
            ],
            "InstanceType": "cc2.8xlarge",
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
          },
          {
            "EbsOptimized": false,
            "NetworkInterfaces": [
              {
                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                "DeviceIndex": 0,
                "DeleteOnTermination": false,
                "AssociatePublicIpAddress": true,
                "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
      ],
      "InstanceType": "r3.8xlarge",
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
    }
  ],
  "SpotPrice": "0.05",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
},
"SpotFleetRequestState": "active"
},
{
  "SpotFleetRequestId": "sfr-306341ed-9739-402e-881b-ce47bEXAMPLE",
  "SpotFleetRequestConfig": {
    "TargetCapacity": 20,
    "LaunchSpecifications": [
      {
        "EbsOptimized": false,
        "NetworkInterfaces": [
          {
            "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
            "DeviceIndex": 0,
            "DeleteOnTermination": false,
            "AssociatePublicIpAddress": true,
            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
          }
        ],
        "InstanceType": "m3.medium",
        "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
      }
    ],
    "SpotPrice": "0.05",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
  },
  "SpotFleetRequestState": "active"
}
]
}

```

Untuk menjelaskan permintaan armada Spot

Contoh ini menjelaskan permintaan armada Spot yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "SpotFleetRequestConfigs": [
    {
      "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
      "SpotFleetRequestConfig": {
        "TargetCapacity": 20,
        "LaunchSpecifications": [
          {
            "EbsOptimized": false,
            "NetworkInterfaces": [
              {
                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                "DeviceIndex": 0,
                "DeleteOnTermination": false,
                "AssociatePublicIpAddress": true,
                "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
              }
            ],
            "InstanceType": "cc2.8xlarge",
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
          },
          {
            "EbsOptimized": false,
            "NetworkInterfaces": [
              {
                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                "DeviceIndex": 0,
                "DeleteOnTermination": false,
                "AssociatePublicIpAddress": true,
                "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
              }
            ],
            "InstanceType": "r3.8xlarge",
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
          }
        ],
        "SpotPrice": "0.05",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "SpotFleetRequestState": "active"
  }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequests](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE | format-list
```

Output:

```

ConfigData           : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime           : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId   : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua permintaan armada Spot Anda.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE | format-list
```

Output:

```

ConfigData           : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime           : 12/26/2015 8:23:33 AM

```

```
SpotFleetRequestId    : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua permintaan armada Spot Anda.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotFleetRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSpotInstanceRequests** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotInstanceRequests`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan permintaan Instans Spot

`describe-spot-instance-requests` Contoh berikut menjelaskan permintaan Instans Spot yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
  --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

Output:

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
    {
      "CreateTime": "2018-04-30T18:14:55.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
      "LaunchSpecification": {
        "InstanceType": "t2.micro",
        "ImageId": "ami-003634241a8fcdec0",
        "KeyName": "my-key-pair",
```

```
    "SecurityGroups": [
      {
        "GroupName": "default",
        "GroupId": "sg-e38f24a7"
      }
    ],
    "BlockDeviceMappings": [
      {
        "DeviceName": "/dev/sda1",
        "Ebs": {
          "DeleteOnTermination": true,
          "SnapshotId": "snap-0e54a519c999adbbd",
          "VolumeSize": 8,
          "VolumeType": "standard",
          "Encrypted": false
        }
      }
    ],
    "NetworkInterfaces": [
      {
        "DeleteOnTermination": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "SubnetId": "subnet-049df61146c4d7901"
      }
    ],
    "Placement": {
      "AvailabilityZone": "us-east-2b",
      "Tenancy": "default"
    },
    "Monitoring": {
      "Enabled": false
    }
  },
  "LaunchedAvailabilityZone": "us-east-2b",
  "ProductDescription": "Linux/UNIX",
  "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456",
  "SpotPrice": "0.010000",
  "State": "active",
  "Status": {
    "Code": "fulfilled",
    "Message": "Your Spot request is fulfilled.",
    "UpdateTime": "2018-04-30T18:16:21.000Z"
  },
  "Tags": [],
```

```

        "Type": "one-time",
        "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
    }
]
}

```

Contoh 2: Untuk menjelaskan permintaan Instans Spot berdasarkan filter

`describe-spot-instance-requests` Contoh berikut menggunakan filter untuk membuat cakupan hasil ke permintaan Instance Spot dengan jenis instans yang ditentukan di Availability Zone yang ditentukan. Contoh menggunakan `--query` parameter untuk menampilkan hanya contoh IDs.

```

aws ec2 describe-spot-instance-requests \
  --filters Name=launch.instance-type,Values=m3.medium Name=launched-
  availability-zone,Values=us-east-2a \
  --query "SpotInstanceRequests[*].[InstanceId]" \
  --output text

```

Output:

```

i-057750d42936e468a
i-001efd250faaa6ffa
i-027552a73f021f3bd
...

```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter, lihat [Mencantumkan dan memfilter sumber daya Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

Contoh 3: Untuk menjelaskan permintaan Instans Spot berdasarkan tag

`describe-spot-instance-requests` Contoh berikut menggunakan filter tag untuk cakupan hasil ke permintaan Spot Instance yang memiliki `tag:cost-center=cc123`.

```

aws ec2 describe-spot-instance-requests \
  --filters Name=tag:cost-center,Values=cc123

```

Untuk contoh output `describe-spot-instance-requests`, lihat Contoh 1.

Untuk contoh tambahan menggunakan filter tag, lihat [Bekerja dengan tag](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotInstanceRequests](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan permintaan instance Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Output:

```
ActualBlockHourlyPrice      :  
AvailabilityZoneGroup      :  
BlockDurationMinutes       : 0  
CreateTime                 : 4/8/2015 2:51:33 PM  
Fault                     :  
InstanceId                 : i-12345678  
LaunchedAvailabilityZone   : us-west-2b  
LaunchGroup                :  
LaunchSpecification        : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification  
ProductDescription         : Linux/UNIX  
SpotInstanceRequestId     : sir-12345678  
SpotPrice                  : 0.020000  
State                      : active  
Status                     : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus  
Tags                       : {Name}  
Type                       : one-time
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua permintaan instans Spot Anda.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotInstanceRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan permintaan instance Spot yang ditentukan.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Output:

```
ActualBlockHourlyPrice    :
AvailabilityZoneGroup     :
BlockDurationMinutes      : 0
CreateTime                : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault                     :
InstanceId                 : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone  : us-west-2b
LaunchGroup               :
LaunchSpecification       : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription        : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId    : sir-12345678
SpotPrice                  : 0.020000
State                     : active
Status                    : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                      : {Name}
Type                      : one-time
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua permintaan instans Spot Anda.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotInstanceRequests](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSpotPriceHistory** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSpotPriceHistory`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan sejarah harga Spot

Perintah contoh ini mengembalikan riwayat Harga Spot untuk instance `m1.xlarge` untuk hari tertentu di bulan Januari.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --start-time 2014-01-06T07:08:09 --end-time 2014-01-06T08:09:10
```

Output:

```
{
  "SpotPriceHistory": [
    {
      "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
      "ProductDescription": "SUSE Linux",
      "InstanceType": "m1.xlarge",
      "SpotPrice": "0.087000",
      "AvailabilityZone": "us-west-1b"
    },
    {
      "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
      "ProductDescription": "SUSE Linux",
      "InstanceType": "m1.xlarge",
      "SpotPrice": "0.087000",
      "AvailabilityZone": "us-west-1c"
    },
    {
      "Timestamp": "2014-01-06T05:42:36.000Z",
      "ProductDescription": "SUSE Linux (Amazon VPC)",
      "InstanceType": "m1.xlarge",
      "SpotPrice": "0.087000",
      "AvailabilityZone": "us-west-1a"
    },
    ...
  ]
}
```

Untuk menggambarkan sejarah harga Spot untuk Linux/UNIX Amazon VPC

Perintah contoh ini mengembalikan riwayat Harga Spot untuk instans Linux/UNIX VPC Amazon m1.xlarge untuk hari tertentu di bulan Januari.

Perintah:

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --product-  
description "Linux/UNIX (Amazon VPC)" --start-time 2014-01-06T07:08:09 --end-  
time 2014-01-06T08:09:10
```

Output:

```
{  
  "SpotPriceHistory": [  
    {  
      "Timestamp": "2014-01-06T04:32:53.000Z",  
      "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",  
      "InstanceType": "m1.xlarge",  
      "SpotPrice": "0.080000",  
      "AvailabilityZone": "us-west-1a"  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2014-01-05T11:28:26.000Z",  
      "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",  
      "InstanceType": "m1.xlarge",  
      "SpotPrice": "0.080000",  
      "AvailabilityZone": "us-west-1c"  
    }  
  ]  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotPriceHistory](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan 10 entri terakhir dalam riwayat harga Spot untuk jenis instans tertentu dan Availability Zone. Perhatikan bahwa nilai yang ditentukan untuk AvailabilityZone parameter - harus valid untuk nilai wilayah yang diberikan ke parameter - Region cmdlet (tidak ditampilkan dalam contoh) atau ditetapkan sebagai default di shell. Perintah contoh ini mengasumsikan wilayah default 'us-west-2' telah disetel di lingkungan.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -  
MaxResult 10
```

Output:

```

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType    : c3.large
Price           : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp       : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType    : c3.large
Price           : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp       : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType    : c3.large
Price           : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp       : 12/25/2015 6:57:13 AM
...

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotPriceHistory](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan 10 entri terakhir dalam riwayat harga Spot untuk jenis instans tertentu dan Availability Zone. Perhatikan bahwa nilai yang ditentukan untuk AvailabilityZone parameter - harus valid untuk nilai wilayah yang diberikan ke parameter - Region cmdlet (tidak ditampilkan dalam contoh) atau ditetapkan sebagai default di shell. Perintah contoh ini mengasumsikan wilayah default 'us-west-2' telah disetel di lingkungan.

```

Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10

```

Output:

```

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType    : c3.large
Price           : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp       : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a

```

```
InstanceType      : c3.large
Price             : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp         : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone  : us-west-2a
InstanceType      : c3.large
Price             : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp         : 12/25/2015 6:57:13 AM
...
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSpotPriceHistory](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeSubnets** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeSubnets`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
/// </summary>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
/// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
/// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
    try
    {
        var subnets = new List<Subnet>();
        var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
            new DescribeSubnetsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
                    new("availability-zone", availabilityZones),
                    new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
                }
            });

        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
        {
            subnets.Add(subnet);
        }

        return subnets;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
```

```

        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjelaskan semua subnet Anda

Contoh `describe-subnets` berikut menampilkan detail subnet Anda.

```
aws ec2 describe-subnets
```

Output:

```

{
  "Subnets": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1d",
      "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
      "AvailableIpAddressCount": 4089,
      "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
      "DefaultForAz": true,
      "MapPublicIpOnLaunch": false,
      "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": true,
      "State": "available",
      "SubnetId": "subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
      "VpcId": "vpc-0ee975135dEXAMPLE",
      "OwnerId": "111122223333",
      "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
      "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
      "CustomerOwnedIpv4Pool": "pool-2EXAMPLE",
      "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/
subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
      "EnableDns64": false,
      "Ipv6Native": false,

```

```

        "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
            "HostnameType": "ip-name",
            "EnableResourceNameDnsARecord": false,
            "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
        }
    },
    {
        "AvailabilityZone": "us-east-1d",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 4089,
        "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
        "DefaultForAz": true,
        "MapPublicIpOnLaunch": true,
        "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
        "OwnerId": "1111222233333",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "MySubnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
        "EnableDns64": false,
        "Ipv6Native": false,
        "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
            "HostnameType": "ip-name",
            "EnableResourceNameDnsARecord": false,
            "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
        }
    }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan VPCs dan Subnet](#) di Panduan Pengguna AWS VPC.

Contoh 2: Untuk menjelaskan subnet dari VPC tertentu

Contoh describe-subnets berikut menggunakan filter guna mengambil detail untuk subnet dari VPC tertentu.

```
aws ec2 describe-subnets \  
  --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-3EXAMPLE"
```

Output:

```
{  
  "Subnets": [  
    {  
      "AvailabilityZone": "us-east-1d",  
      "AvailabilityZoneId": "use1-az2",  
      "AvailableIpAddressCount": 4089,  
      "CidrBlock": "172.31.80.0/20",  
      "DefaultForAz": true,  
      "MapPublicIpOnLaunch": true,  
      "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,  
      "State": "available",  
      "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",  
      "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",  
      "OwnerId": "1111222233333",  
      "AssignIpv6AddressOnCreation": false,  
      "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],  
      "Tags": [  
        {  
          "Key": "Name",  
          "Value": "MySubnet"  
        }  
      ],  
      "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/  
subnet-8EXAMPLE",  
      "EnableDns64": false,  
      "Ipv6Native": false,  
      "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {  
        "HostnameType": "ip-name",  
        "EnableResourceNameDnsARecord": false,  
        "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan VPCs dan Subnet](#) di Panduan Pengguna AWS VPC.

Contoh 3: Untuk menjelaskan subnet dengan tanda tertentu

`describe-subnets` Contoh berikut menggunakan filter untuk mengambil rincian subnet tersebut dengan tag `CostCenter=123` dan `--query` parameter untuk menampilkan subnet subnet IDs dengan tag ini.

```
aws ec2 describe-subnets \  
  --filters "Name=tag:CostCenter,Values=123" \  
  --query "Subnets[*].SubnetId" \  
  --output text
```

Output:

```
subnet-0987a87c8b37348ef  
subnet-02a95061c45f372ee  
subnet-03f720e7de2788d73
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan VPCs dan Subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const client = new EC2Client({});  
const { Subnets } = await client.send(  
  new DescribeSubnetsCommand({  
    Filters: [  
      { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },  
      { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
```

```
        { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
      ],
    })),
  );
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan subnet yang ditentukan.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz         : False
MapPublicIpOnLaunch  : False
State                 : available
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tags                  : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua subnet Anda.

```
Get-EC2Subnet
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan subnet yang ditentukan.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Output:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz         : False
MapPublicIpOnLaunch  : False
State                 : available
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tags                  : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua subnet Anda.

```
Get-EC2Subnet
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
```

```

        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

    def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:
        """
        Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
        Zones.

```

```
:param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
:param zones: The list of Availability Zones to look up.
:return: The list of subnets found.
"""
# Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
if zones is None:
    zones = []
try:
    paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
    page_iterator = paginator.paginate(
        Filters=[
            {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
            {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
            {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
        ]
    )

    subnets = []
    for page in page_iterator:
        subnets.extend(page["Subnets"])

    log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
    return subnets
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            "The specified VPC ID does not exist. "
            "Please check the VPC ID and try again."
        )
    # Add more error-specific handling as needed
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeSubnets](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeTags** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeTags`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan semua tag untuk satu sumber daya

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk contoh yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-tags \  
  --filters "Name=resource-id,Values=i-1234567890abcdef8"
```

Output:

```
{  
  "Tags": [  
    {  
      "ResourceType": "instance",  
      "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",  
      "Value": "Test",  
      "Key": "Stack"  
    },  
    {  
      "ResourceType": "instance",  
      "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",  
      "Value": "Beta Server",  
      "Key": "Name"  
    }  
  ]  
}
```

Contoh 2: Untuk mendeskripsikan semua tag untuk jenis sumber daya

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk volume Anda.

```
aws ec2 describe-tags \  
  --filters "Name=resource-type,Values=volume"
```

Output:

```
{  
  "Tags": [  
    {  
      "ResourceType": "volume",  
      "ResourceId": "vol-1234567890abcdef0",  
      "Value": "Project1",  
      "Key": "Purpose"  
    },  
    {  
      "ResourceType": "volume",  
      "ResourceId": "vol-049df61146c4d7901",  
      "Value": "Logs",  
      "Key": "Purpose"  
    }  
  ]  
}
```

Contoh 3: Untuk mendeskripsikan semua tag Anda

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk semua sumber daya Anda.

```
aws ec2 describe-tags
```

Contoh 4: Untuk mendeskripsikan tag untuk sumber daya Anda berdasarkan kunci tag

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk sumber daya Anda yang memiliki tag dengan kunci `Stack`.

```
aws ec2 describe-tags \  
  --filters Name=key,Values=Stack
```

Output:

```
{  
  "Tags": [  
    {  
      "ResourceType": "volume",  
      "ResourceId": "vol-1234567890abcdef0",  
      "Value": "Project1",  
      "Key": "Purpose"  
    },  
    {  
      "ResourceType": "volume",  
      "ResourceId": "vol-049df61146c4d7901",  
      "Value": "Logs",  
      "Key": "Purpose"  
    }  
  ]  
}
```

```

    {
      "ResourceType": "volume",
      "ResourceId": "vol-027552a73f021f3b",
      "Value": "Production",
      "Key": "Stack"
    },
    {
      "ResourceType": "instance",
      "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
      "Value": "Test",
      "Key": "Stack"
    }
  ]
}

```

Contoh 5: Untuk mendeskripsikan tag untuk sumber daya Anda berdasarkan kunci tag dan nilai tag

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk sumber daya Anda yang memiliki `tagStack=Test`.

```

aws ec2 describe-tags \
  --filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=Test

```

Output:

```

{
  "Tags": [
    {
      "ResourceType": "image",
      "ResourceId": "ami-3ac336533f021f3bd",
      "Value": "Test",
      "Key": "Stack"
    },
    {
      "ResourceType": "instance",
      "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
      "Value": "Test",
      "Key": "Stack"
    }
  ]
}

```

`describe-tags` Contoh berikut menggunakan sintaks alternatif untuk menggambarkan sumber daya dengan tag `Stack=Test`.

```
aws ec2 describe-tags \
  --filters "Name=tag:Stack,Values=Test"
```

`describe-tags` Contoh berikut menjelaskan tag untuk semua instance Anda yang memiliki tag dengan kunci `Purpose` dan tanpa nilai.

```
aws ec2 describe-tags \
  --filters "Name=resource-type,Values=instance" "Name=key,Values=Purpose" "Name=value,Values="
```

Output:

```
{
  "Tags": [
    {
      "ResourceType": "instance",
      "ResourceId": "i-1234567890abcdef5",
      "Value": null,
      "Key": "Purpose"
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeTags](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengambil tag untuk 'image' tipe sumber daya

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Output:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	-----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported

```
auto-delete ami-0a123b4ccb567a8ea image never
```

Contoh 2: Contoh ini mengambil semua tag untuk semua sumber daya dan mengelompokkannya berdasarkan jenis sumber daya

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Output:

```
Count Name                               Group
-----
     9 subnet                             {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
    53 instance                           {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
     3 route-table                         {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     5 security-group                       {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
    30 volume                              {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
     1 internet-gateway                     {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     3 network-interface                    {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     4 elastic-ip                           {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     1 dhcp-options                         {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     2 image                                {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
     3 vpc                                  {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Contoh 3: Contoh ini menampilkan semua sumber daya dengan tag 'auto-delete' dengan nilai 'no' untuk wilayah tertentu

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{Name="tag:auto-delete";Values="no"}
```

Output:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Contoh 4: Contoh ini memperoleh semua sumber daya dengan tag 'hapus otomatis' dengan nilai 'no' dan filter lebih lanjut di pipa berikutnya untuk mengurai hanya jenis sumber daya 'instance' dan akhirnya membuat tag 'ThisInstance' untuk setiap sumber daya instance dengan nilai menjadi id instance itu sendiri

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{Name="tag:auto-delete";Values="no"}
| Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -
ResourceId $_.ResourceId -Tag @{Key="ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Contoh 5: Contoh ini mengambil tag untuk semua sumber daya instance serta kunci 'Nama' dan menampilkannya dalam format tabel

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-
type";Values="instance"},@{Name="key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{Name="Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Output:

ResourceId	Name-Tag
-----	-----
i-012e3cb4df567e1aa	jump1
i-01c23a45d6fc7a89f	repro-3

- Untuk detail API, lihat [DescribeTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengambil tag untuk 'image' tipe sumber daya

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Output:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported
auto-delete	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	never

Contoh 2: Contoh ini mengambil semua tag untuk semua sumber daya dan mengelompokkannya berdasarkan jenis sumber daya

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Output:

```
Count Name
-----
     9 subnet
     53 instance
     3 route-table
     5 security-group
    30 volume
     1 internet-gateway
     3 network-interface
     4 elastic-ip
     1 dhcp-options
     2 image
     3 vpc
Group
-----
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription}
{Amazon.EC2.Model.TagDescription,
 Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Contoh 3: Contoh ini menampilkan semua sumber daya dengan tag 'auto-delete' dengan nilai 'no' untuk wilayah tertentu

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{{Name="tag:auto-delete";Values="no"}}
```

Output:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Contoh 4: Contoh ini memperoleh semua sumber daya dengan tag 'hapus otomatis' dengan nilai 'no' dan filter lebih lanjut di pipa berikutnya untuk mengurai hanya jenis sumber daya 'instance' dan akhirnya membuat tag 'ThisInstance' untuk setiap sumber daya instance dengan nilai menjadi id instance itu sendiri

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{{Name="tag:auto-delete";Values="no"}
| Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -
ResourceId $_.ResourceId -Tag @{{Key="ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Contoh 5: Contoh ini mengambil tag untuk semua sumber daya instance serta kunci 'Nama' dan menampilkannya dalam format tabel

```
Get-EC2Tag -Filter @{{Name="resource-
type";Values="instance"},@{{Name="key";Values="Name"}} | Select-Object ResourceId,
@{{Name="Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}}} | Format-Table -AutoSize
```

Output:

ResourceId	Name-Tag
i-012e3cb4df567e1aa	jump1
i-01c23a45d6fc7a89f	repro-3

Contoh 6: Contoh ini memvalidasi izin untuk mendapatkan EC2 Tag menggunakan DryRun parameter tanpa benar-benar mengambilnya. Catatan: Ini melempar pengecualian jika berhasil yang merupakan perilaku yang diharapkan.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Output:

```
Get-EC2Tag: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeTags](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVolumeAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVolumeAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan atribut volume

Perintah contoh ini menjelaskan `autoEnableIo` atribut volume dengan ID `vol-049df61146c4d7901`.

Perintah:

```
aws ec2 describe-volume-attribute --volume-id vol-049df61146c4d7901 --  
attribute autoEnableIO
```

Output:

```
{  
  "AutoEnableIO": {  
    "Value": false  
  },  
  "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901"  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari volume yang ditentukan.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Output:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
False	{}	vol-12345678

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut tertentu dari volume yang ditentukan.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Output:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
False	{}	vol-12345678

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVolumeStatus** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVolumeStatus`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan status satu volume

Perintah contoh ini menjelaskan status untuk `volumevol-1234567890abcdef0`.

Perintah:

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "VolumeStatuses": [
    {
      "VolumeStatus": {
        "Status": "ok",
        "Details": [
          {
            "Status": "passed",
            "Name": "io-enabled"
          },
          {
            "Status": "not-applicable",
            "Name": "io-performance"
          }
        ]
      },
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
      "Actions": [],
      "Events": []
    }
  ]
}
```

Untuk menggambarkan status volume yang terganggu

Perintah contoh ini menjelaskan status untuk semua volume yang terganggu. Dalam contoh output ini, tidak ada volume yang terganggu.

Perintah:

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-  
status.status,Values=impaired
```

Output:

```
{  
  "VolumeStatuses": []  
}
```

Jika Anda memiliki volume dengan pemeriksaan status gagal (status terganggu), lihat Bekerja dengan Volume yang Terganggu di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeStatus](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status volume yang ditentukan.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Actions           : {}  
AvailabilityZone  : us-west-2a  
Events           : {}  
VolumeId         : vol-12345678  
VolumeStatus     : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Output:

```
Details           Status  
-----  
{io-enabled, io-performance} ok
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Output:

Name	Status
----	-----
io-enabled	passed
io-performance	not-applicable

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status volume yang ditentukan.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Actions          : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
Events           : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeStatus     : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Output:

Details	Status
-----	-----
{io-enabled, io-performance}	ok

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Output:

Name	Status
------	--------

```

-----
io-enabled           passed
io-performance      not-applicable

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumeStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVolumes** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVolumes`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menggambarkan volume

`describe-volumes` Contoh berikut menjelaskan volume yang ditentukan di Wilayah saat ini.

```

aws ec2 describe-volumes \
  --volume-ids vol-049df61146c4d7901 vol-1234567890abcdef0

```

Output:

```

{
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-12-18T22:35:00.000Z",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Encrypted": true,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2a:123456789012:key/8c5b2c63-
b9bc-45a3-a87a-5513eEXAMPLE",
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
    "State": "in-use",
    "Iops": 100,
    "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
    "CreateTime": "2019-12-18T22:35:00.084Z",
    "Size": 8
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Attachments": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "available",
    "Iops": 300,
    "SnapshotId": "",
    "CreateTime": "2020-02-27T00:02:41.791Z",
    "Size": 100
  }
]
}

```

Contoh 2: Untuk menggambarkan volume yang dilampirkan ke instance tertentu

`describe-volumes` Contoh berikut menjelaskan semua volume yang keduanya dilampirkan ke instance tertentu dan diatur untuk menghapus ketika instance berakhir.

```

aws ec2 describe-volumes \
  --region us-east-1 \
  --filters Name=attachment.instance-
id,Values=i-1234567890abcdef0 Name=attachment.delete-on-termination,Values=true

```

Untuk contoh output `describe-volumes`, lihat Contoh 1.

Contoh 3: Untuk menjelaskan volume yang tersedia di Availability Zone tertentu

`describe-volumes` Contoh berikut menjelaskan semua volume yang memiliki status `available` dan berada di Availability Zone yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters Name=status,Values=available Name=availability-zone,Values=us-
  east-1a
```

Untuk contoh output `describe-volumes`, lihat Contoh 1.

Contoh 4: Untuk menggambarkan volume berdasarkan tag

`describe-volumes` Contoh berikut menjelaskan semua volume yang memiliki kunci tag `Name` dan nilai yang dimulai dengan `Test`. Output kemudian disaring dengan query yang hanya menampilkan tag dan IDs volume.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters Name=tag:Name,Values=Test* \
  --query "Volumes[*].{ID:VolumeId,Tag:Tags}"
```

Output:

```
[
  {
    "Tag": [
      {
        "Value": "Test2",
        "Key": "Name"
      }
    ],
    "ID": "vol-1234567890abcdef0"
  },
  {
    "Tag": [
      {
        "Value": "Test1",
        "Key": "Name"
      }
    ],
    "ID": "vol-049df61146c4d7901"
  }
]
```

Untuk contoh tambahan menggunakan filter tag, lihat [Bekerja dengan tag](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumes](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan volume EBS yang ditentukan.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted        : False
Iops             : 90
KmsKeyId         :
Size            : 30
SnapshotId      : snap-12345678
State           : in-use
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : standard
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan volume EBS Anda yang memiliki status 'tersedia'.

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Output:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM
Encrypted        : False
Iops            : 60
KmsKeyId         :
Size            : 20
SnapshotId      : snap-12345678
State           : available
Tags            : {}
```

```
VolumeId      : vol-12345678
VolumeType    : gp2
...
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua volume EBS Anda.

```
Get-EC2Volume
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumes](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan volume EBS yang ditentukan.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted        : False
Iops             : 90
KmsKeyId         :
Size            : 30
SnapshotId      : snap-12345678
State           : in-use
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : standard
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan volume EBS Anda yang memiliki status 'tersedia'.

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Output:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM
```

```

Encrypted      : False
Iops           : 60
KmsKeyId       :
Size           : 20
SnapshotId     : snap-12345678
State          : available
Tags           : {}
VolumeId       : vol-12345678
VolumeType     : gp2
...

```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua volume EBS Anda.

```
Get-EC2Volume
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVolumes](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan `enableDnsSupport` atribut

Contoh ini menjelaskan `enableDnsSupport` atribut. Atribut ini menunjukkan apakah resolusi DNS diaktifkan untuk VPC. Jika atribut `initrue`, server DNS Amazon menyelesaikan nama host DNS untuk instance Anda ke alamat IP yang sesuai; jika tidak, tidak.

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsSupport
```

Output:

```
{
  "VpcId": "vpc-a01106c2",
  "EnableDnsSupport": {
    "Value": true
  }
}
```

Untuk menggambarkan enableDnsHostnames atribut

Contoh ini menjelaskan enableDnsHostnames atribut. Atribut ini menunjukkan apakah instance yang diluncurkan di VPC mendapatkan nama host DNS. Jika atribut ini true, instance di VPC mendapatkan nama host DNS; jika tidak, mereka tidak.

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --
attribute enableDnsHostnames
```

Output:

```
{
  "VpcId": "vpc-a01106c2",
  "EnableDnsHostnames": {
    "Value": true
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut enableDnsSupport ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Output:

```
EnableDnsSupport
```

```
-----  
True
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan atribut enableDnsHostnames ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Output:

```
EnableDnsHostnames  
-----  
True
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan atribut enableDnsSupport ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Output:

```
EnableDnsSupport  
-----  
True
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan atribut enableDnsHostnames ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Output:

```
EnableDnsHostnames  
-----  
True
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcClassicLink** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcClassicLink`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan ClassicLink status Anda VPCs

Contoh ini mencantumkan ClassicLink status `vpc-88888888`.

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Output:

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "ClassicLinkEnabled": true,
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "Tags": [
        {
          "Value": "classiclinkvpc",
          "Key": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Contoh ini hanya mencantumkan VPCs yang diaktifkan untuk Classiclink (nilai filter `is-classic-link-enabled` disetel ke `true`).

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --filter "Name=is-classic-link-enabled,Values=true"
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLink](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh di atas mengembalikan semua VPCs dengan ClassicLinkEnabled negara mereka untuk wilayah

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Output:

ClassicLinkEnabled	Tags	VpcId
False	{Name}	vpc-0fc1ff23f45b678eb
False	{}	vpc-01e23c4a5d6db78e9
False	{Name}	vpc-0123456b078b9d01f
False	{}	vpc-12cf3b4f
False	{Name}	vpc-0b12d3456a7e8901d

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh di atas mengembalikan semua VPCs dengan ClassicLinkEnabled negara mereka untuk wilayah

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Output:

ClassicLinkEnabled	Tags	VpcId
False	{Name}	vpc-0fc1ff23f45b678eb
False	{}	vpc-01e23c4a5d6db78e9
False	{Name}	vpc-0123456b078b9d01f

```
False      {}      vpc-12cf3b4f
False      {Name} vpc-0b12d3456a7e8901d
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcClassicLinkDnsSupport** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcClassicLinkDnsSupport`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan dukungan ClassicLink DNS untuk Anda VPCs

Contoh ini menjelaskan status dukungan ClassicLink DNS dari semua Anda VPCs.

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link-dns-support
```

Output:

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "ClassicLinkDnsSupported": true
    },
    {
      "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
      "ClassicLinkDnsSupported": false
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status dukungan ClassicLink DNS VPCs untuk wilayah eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Output:

```
ClassicLinkDnsSupported VpcId
-----
False                   vpc-0b12d3456a7e8910d
False                   vpc-12cf3b4f
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan status dukungan ClassicLink DNS VPCs untuk wilayah eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Output:

```
ClassicLinkDnsSupported VpcId
-----
False                   vpc-0b12d3456a7e8910d
False                   vpc-12cf3b4f
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcEndpointServices** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcEndpointServices`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan semua layanan titik akhir VPC

`describe-vpc-endpoint-services` Contoh berikut mencantumkan semua layanan titik akhir VPC untuk Wilayah. AWS

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

Output:

```
{
  "ServiceDetails": [
    {
      "ServiceType": [
        {
          "ServiceType": "Gateway"
        }
      ],
      "AcceptanceRequired": false,
      "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
      "VpcEndpointPolicySupported": true,
      "Owner": "amazon",
      "AvailabilityZones": [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e",
        "us-east-1f"
      ],
      "BaseEndpointDnsNames": [
        "dynamodb.us-east-1.amazonaws.com"
      ]
    },
    {
      "ServiceType": [
```

```
        {
            "ServiceType": "Interface"
        }
    ],
    "PrivateDnsName": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
    "VpcEndpointPolicySupported": false,
    "Owner": "amazon",
    "AvailabilityZones": [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e",
        "us-east-1f"
    ],
    "AcceptanceRequired": false,
    "BaseEndpointDnsNames": [
        "ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
    ]
},
{
    "ServiceType": [
        {
            "ServiceType": "Interface"
        }
    ],
    "PrivateDnsName": "ssm.us-east-1.amazonaws.com",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ssm",
    "VpcEndpointPolicySupported": true,
    "Owner": "amazon",
    "AvailabilityZones": [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e"
    ],
    "AcceptanceRequired": false,
    "BaseEndpointDnsNames": [
        "ssm.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
    ]
}
],
```

```

    "ServiceNames": [
      "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
      "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
      "com.amazonaws.us-east-1.ec2messages",
      "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
      "com.amazonaws.us-east-1.kinesis-streams",
      "com.amazonaws.us-east-1.s3",
      "com.amazonaws.us-east-1.ssm"
    ]
  }

```

Contoh 2: Untuk menjelaskan detail tentang layanan endpoint

`describe-vpc-endpoint-services` Contoh berikut mencantumkan rincian layanan endpoint antarmuka Amazon S3.

```

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services \
  --filter 'Name=service-type,Values=Interface' Name=service-
name,Values=com.amazonaws.us-east-1.s3

```

Output:

```

{
  "ServiceDetails": [
    {
      "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
      "ServiceId": "vpce-svc-081d84efcdEXAMPLE",
      "ServiceType": [
        {
          "ServiceType": "Interface"
        }
      ],
      "AvailabilityZones": [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e",
        "us-east-1f"
      ],
      "Owner": "amazon",
      "BaseEndpointDnsNames": [
        "s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "VpcEndpointPolicySupported": true,
    "AcceptanceRequired": false,
    "ManagesVpcEndpoints": false,
    "Tags": []
  }
],
"ServiceNames": [
  "com.amazonaws.us-east-1.s3"
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, [lihat Melihat nama AWS layanan yang tersedia](#) di Panduan AWS PrivateLink Pengguna.

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpointServices](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan layanan titik akhir EC2 VPC dengan filter yang diberikan, dalam hal ini com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Selanjutnya, itu juga memperluas ServiceDetails properti dan menampilkan detailnya

```

Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{Name="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails

```

Output:

```

AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones       : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames   : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName         : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName             : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType             : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False

```

Contoh 2: Contoh ini mengambil semua layanan EC2 VPC Endpoint dan mengembalikan "ssm" ServiceNames yang cocok

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
  Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Output:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpointServices](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan layanan titik akhir EC2 VPC dengan filter yang diberikan, dalam hal ini com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Selanjutnya, itu juga memperluas ServiceDetails properti dan menampilkan detailnya

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{"Name="service-
  name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty
  ServiceDetails
```

Output:

```
AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones       : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames   : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName         : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName             : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType             : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Contoh 2: Contoh ini mengambil semua layanan EC2 VPC Endpoint dan mengembalikan "ssm" ServiceNames yang cocok

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
  Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Output:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
```

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpointServices](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcEndpoints** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcEndpoints`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendeskripsikan titik akhir VPC Anda

`describe-vpc-endpoints` Contoh berikut menampilkan detail untuk semua titik akhir VPC Anda.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

Output:

```
{
  "VpcEndpoints": [
    {
      "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":\n\n[[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\n\n\"}]}\",
      "VpcId": "vpc-aabb1122",
      "NetworkInterfaceIds": [],
      "SubnetIds": [],
      "PrivateDnsEnabled": true,
      "State": "available",
      "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
      "RouteTableIds": [
        "rtb-3d560345"
      ],
      "Groups": [],
    }
  ]
}
```

```

    "VpcEndpointId": "vpce-032a826a",
    "VpcEndpointType": "Gateway",
    "CreationTimestamp": "2017-09-05T20:41:28Z",
    "DnsEntries": [],
    "OwnerId": "123456789012"
  },
  {
    "PolicyDocument": "{\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Action\":\n        \"*\",\n      \"Effect\": \"Allow\", \n      \"Principal\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\":\n    }\n  ]\n}",
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
    "NetworkInterfaceIds": [
      "eni-2ec2b084",
      "eni-1b4a65cf"
    ],
    "SubnetIds": [
      "subnet-d6fcaa8d",
      "subnet-7b16de0c"
    ],
    "PrivateDnsEnabled": false,
    "State": "available",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
    "RouteTableIds": [],
    "Groups": [
      {
        "GroupName": "default",
        "GroupId": "sg-54e8bf31"
      }
    ],
    "VpcEndpointId": "vpce-0f89a33420c1931d7",
    "VpcEndpointType": "Interface",
    "CreationTimestamp": "2017-09-05T17:55:27.583Z",
    "DnsEntries": [
      {
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
        "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-
bluzidnv.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
      },
      {
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
        "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1b.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
      }
    ]
  }

```

```

        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
        "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1a.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
    }
  ],
  "OwnerId": "123456789012"
},
{
  "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
  "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
  "VpcId": "vpc-111122223333aabb",
  "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-123123a1c43abc123",
  "State": "available",
  "SubnetIds": [
    "subnet-0011aabbcc2233445"
  ],
  "RequesterManaged": false,
  "NetworkInterfaceIds": [
    "eni-01010120203030405"
  ],
  "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
  "Tags": [],
  "OwnerId": "123456789012"
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konsep](#) di Panduan AWS PrivateLink Pengguna.

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpoints](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau beberapa titik akhir VPC Anda untuk wilayah eu-west-1. Kemudian pipa output ke perintah berikutnya, yang memilih VpcEndpointId properti dan mengembalikan array VPC ID sebagai string array

```

Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
VpcEndpointId

```

Output:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua titik akhir vpc untuk wilayah eu-west-1 dan memilih,, dan properti untuk menyajikannya dalam format tabel VpcEndpointId VpcId ServiceName PrivateDnsEnabled

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Output:

VpcEndpointId	VpcId	ServiceName	PrivateDnsEnabled
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssm	True
vpce-01d1b111a1114561b	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2	True
vpce-0011e23d45167e838	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages	True
vpce-0c123db4567890123	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages	True

Contoh 3: Contoh ini mengeksplor dokumen kebijakan untuk VPC Endpoint vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d ke dalam file json

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d |
Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpoints](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan satu atau beberapa titik akhir VPC Anda untuk wilayah eu-west-1. Kemudian pipa output ke perintah berikutnya, yang memilih VpcEndpointId properti dan mengembalikan array VPC ID sebagai string array

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
VpcEndpointId
```

Output:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan semua titik akhir vpc untuk wilayah eu-west-1 dan memilih,, dan properti untuk menyajikannya dalam format tabel VpcEndpointId VpcId ServiceName PrivateDnsEnabled

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Output:

VpcEndpointId	VpcId	ServiceName	PrivateDnsEnabled
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssm	True
vpce-01d1b111a1114561b	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2	True
vpce-0011e23d45167e838	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages	True
vpce-0c123db4567890123	vpc-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssmessages	True

Contoh 3: Contoh ini mengeksport dokumen kebijakan untuk VPC Endpoint vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d ke dalam file json

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d |  
Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcEndpoints](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpcs** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpcs`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)
- [Memulai Transit Gateway](#)
- [Memulai dengan VPC IPAM](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>  
/// Get the default VPC for the account.  
/// </summary>  
/// <returns>The default VPC object.</returns>  
public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()  
{
```

```
try
{
    var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
        new DescribeVpcsRequest()
        {
            Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
            {
                new("is-default", new List<string>() { "true" })
            }
        });
    return vpcResponse.Vpcs[0];
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
    {
        _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
    throw;
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menggambarkan semua VPCs

`describe-vpcs` Contoh berikut mengambil rincian tentang Anda VPCs.

```
aws ec2 describe-vpcs
```

Output:

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
      "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
      "State": "available",
      "VpcId": "vpc-0e9801d129EXAMPLE",
      "OwnerId": "111122223333",
      "InstanceTenancy": "default",
      "CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-062c64cfafEXAMPLE",
          "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
          "CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          }
        }
      ],
      "IsDefault": false,
      "Tags": [
        {
          "Key": "Name",
          "Value": "Not Shared"
        }
      ]
    },
    {
      "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
      "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
      "State": "available",
      "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
      "OwnerId": "222222222222",
      "InstanceTenancy": "default",
      "CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
          "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
          "CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          }
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "IsDefault": false,
        "Tags": [
          {
            "Key": "Name",
            "Value": "Shared VPC"
          }
        ]
      }
    ]
  }

```

Contoh 2: Untuk menjelaskan VPC tertentu

Contoh `describe-vpcs` berikut mengambil detail untuk VPC tertentu.

```

aws ec2 describe-vpcs \
  --vpc-ids vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE

```

Output:

```

{
  "Vpcs": [
    {
      "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
      "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
      "State": "available",
      "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
      "OwnerId": "111122223333",
      "InstanceTenancy": "default",
      "CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
          "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
          "CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          }
        }
      ],
      "IsDefault": false,
      "Tags": [
        {
          "Key": "Name",
          "Value": "Shared VPC"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ]
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const client = new EC2Client({});
const { Vpcs } = await client.send(
  new DescribeVpcsCommand({
    Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
  }),
);
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan VPC yang ditentukan.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
```

```
DhcpOptionsId : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan VPC default (hanya ada satu per wilayah). Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic di wilayah ini, tidak ada VPC default.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{{Name="isDefault"; Values="true"}}
```

Output:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan VPCs yang cocok dengan filter yang ditentukan (yaitu, memiliki CIDR yang cocok dengan nilai '10.0.0.0/16' dan berada dalam keadaan 'tersedia').

```
Get-EC2Vpc -Filter @{{Name="cidr";
  Values="10.0.0.0/16"},@{{Name="state";Values="available"}}
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua Anda VPCs.

```
Get-EC2Vpc
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan VPC yang ditentukan.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Output:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan VPC default (hanya ada satu per wilayah). Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic di wilayah ini, tidak ada VPC default.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{{Name="isDefault"; Values="true"}}
```

Output:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan VPCs yang cocok dengan filter yang ditentukan (yaitu, memiliki CIDR yang cocok dengan nilai '10.0.0.0/16' dan berada dalam keadaan 'tersedia').

```
Get-EC2Vpc -Filter @{{Name="cidr";
  Values="10.0.0.0/16"},@{{Name="state";Values="available"}}
```

Contoh 4: Contoh ini menjelaskan semua Anda VPCs.

```
Get-EC2Vpc
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
```

```

self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets the default VPC for the account.

    :return: Data about the default VPC.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_vpcs(
            Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
        if error_code == "UnauthorizedOperation":
            log.error(
                "You do not have the necessary permissions to describe VPCs.
                "
                "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
            )
        elif error_code == "InvalidParameterValue":
            log.error(
                "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."

```

```

    )

    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
else:
    if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
        log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
        return response["Vpcs"][0]
    else:
        pass

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpcs](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpnConnections** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpnConnections`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan koneksi VPN Anda

`describe-vpn-connections` Contoh berikut menjelaskan semua koneksi Site-to-Site VPN Anda.

```
aws ec2 describe-vpn-connections
```

Output:

```

{
  "VpnConnections": [
    {
      "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
      "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",

```

```

    "Category": "VPN",
    "State": "available",
    "Type": "ipsec.1",
    "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
    "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
    "Options": {
      "EnableAcceleration": false,
      "StaticRoutesOnly": true,
      "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
    },
    "Routes": [],
    "Tags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "CanadaVPN"
      }
    ],
    "VgwTelemetry": [
      {
        "AcceptedRouteCount": 0,
        "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
        "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
        "Status": "DOWN",
        "StatusMessage": ""
      },
      {
        "AcceptedRouteCount": 0,
        "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
        "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
        "Status": "UP",
        "StatusMessage": ""
      }
    ]
  }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

Contoh 2: Untuk menggambarkan koneksi VPN Anda yang tersedia

`describe-vpn-connections` Contoh berikut menjelaskan koneksi Site-to-Site VPN Anda dengan status `available`.

```
aws ec2 describe-vpn-connections \
  --filters "Name=state,Values=available"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#) di Panduan Pengguna VPN.

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnConnections](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan koneksi VPN yang ditentukan.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Output:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                      : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                       : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                        : available
Tags                         : {}
Type                         : ipsec.1
VgwTelemetry                 : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
  Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId             : vpn-12345678
VpnGatewayId                 : vgw-1a2b3c4d
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan koneksi VPN apa pun yang statusnya tertunda atau tersedia.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )
```

```
Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua koneksi VPN Anda.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnConnections](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan koneksi VPN yang ditentukan.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Output:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                      : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                       : available
Tags                        : {}
Type                        : ipsec.1
VgwTelemetry                : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
  Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId               : vgw-1a2b3c4d
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan koneksi VPN apa pun yang statusnya tertunda atau tersedia.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua koneksi VPN Anda.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnConnections](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeVpnGateways** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeVpnGateways`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan gateway pribadi virtual Anda

Contoh ini menjelaskan gateway pribadi virtual Anda.

Perintah:

```
aws ec2 describe-vpn-gateways
```

Output:

```
{
  "VpnGateways": [
    {
      "State": "available",
      "Type": "ipsec.1",
      "VpnGatewayId": "vgw-f211f09b",
      "VpcAttachments": [
        {
          "State": "attached",
          "VpcId": "vpc-98eb5ef5"
        }
      ]
    },
    {
      "State": "available",
      "Type": "ipsec.1",
```

```

    "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
    "VpcAttachments": [
      {
        "State": "attaching",
        "VpcId": "vpc-a01106c2"
      }
    ]
  }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnGateways](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```

AvailabilityZone :
State            : available
Tags            : {}
Type            : ipsec.1
VpcAttachments  : {vpc-12345678}
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d

```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan gateway pribadi virtual yang statusnya tertunda atau tersedia.

```

$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnGateway -Filter $filter

```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua gateway pribadi virtual Anda.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menjelaskan gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Output:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments : {vpc-12345678}  
VpnGatewayId   : vgw-1a2b3c4d
```

Contoh 2: Contoh ini menjelaskan gateway pribadi virtual yang statusnya tertunda atau tersedia.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "state"  
$filter.Values = @( "pending", "available" )  
  
Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Contoh 3: Contoh ini menjelaskan semua gateway pribadi virtual Anda.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeVpnGateways](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DetachInternetGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DetachInternetGateway`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk melepaskan gateway internet dari VPC Anda

`detach-internet-gateway` Contoh berikut melepaskan gateway internet yang ditentukan dari VPC tertentu.

```
aws ec2 detach-internet-gateway \  
  --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \  
  --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Untuk detail API, lihat [DetachInternetGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melepaskan gateway Internet yang ditentukan dari VPC yang ditentukan.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DetachInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melepaskan gateway Internet yang ditentukan dari VPC yang ditentukan.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DetachInternetGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DetachNetworkInterface** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DetachNetworkInterface`.

CLI

AWS CLI

Untuk melepaskan antarmuka jaringan dari instans Anda

Contoh ini melepaskan antarmuka jaringan yang ditentukan dari contoh yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-66c4350a
```

- Untuk detail API, lihat [DetachNetworkInterface](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus lampiran yang ditentukan antara antarmuka jaringan dan instance.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DetachNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus lampiran yang ditentukan antara antarmuka jaringan dan instance.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Untuk detail API, lihat [DetachNetworkInterface](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DetachVolume** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DetachVolume`.

CLI

AWS CLI

Untuk melepaskan volume dari sebuah instance

Perintah contoh ini melepaskan volume (`vol-049df61146c4d7901`) dari instance yang dilampirkan.

Perintah:

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "AttachTime": "2014-02-27T19:23:06.000Z",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
  "State": "detaching",
```

```
"Device": "/dev/sdb"  
}
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVolume](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melepaskan volume yang ditentukan.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM  
DeleteOnTermination : False  
Device          : /dev/sdh  
InstanceId      : i-1a2b3c4d  
State          : detaching  
VolumeId       : vol-12345678
```

Contoh 2: Anda juga dapat menentukan ID instans dan nama perangkat untuk memastikan bahwa Anda melepaskan volume yang benar.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melepaskan volume yang ditentukan.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Output:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM  
DeleteOnTermination : False  
Device          : /dev/sdh
```

```
InstanceId      : i-1a2b3c4d
State           : detaching
VolumeId       : vol-12345678
```

Contoh 2: Anda juga dapat menentukan ID instans dan nama perangkat untuk memastikan bahwa Anda melepaskan volume yang benar.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVolume](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DetachVpnGateway** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DetachVpnGateway`.

CLI

AWS CLI

Untuk melepaskan gateway pribadi virtual dari VPC Anda

Contoh ini melepaskan gateway pribadi virtual yang ditentukan dari VPC yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 detach-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 --vpc-id vpc-a01106c2
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVpnGateway](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melepaskan gateway pribadi virtual yang ditentukan dari VPC yang ditentukan.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melepaskan gateway pribadi virtual yang ditentukan dari VPC yang ditentukan.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [DetachVpnGateway](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DisableVgwRoutePropagation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DisableVgwRoutePropagation`.

CLI

AWS CLI

Untuk menonaktifkan propagasi rute

Contoh ini menonaktifkan gateway pribadi virtual yang ditentukan dari menyebarkan rute statis ke tabel rute yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 disable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVgwRoutePropagation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan VGW dari menyebarkan rute secara otomatis ke tabel perutean yang ditentukan.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVgwRoutePropagation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan VGW dari menyebarkan rute secara otomatis ke tabel perutean yang ditentukan.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVgwRoutePropagation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DisableVpcClassicLink** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DisableVpcClassicLink`.

CLI

AWS CLI

ClassicLink Untuk menonaktifkan VPC

Contoh ini menonaktifkan ClassicLink untuk vpc-88888888.

Perintah:

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLink](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan EC2 VpcClassicLink untuk vpc-01e23c4a5d6db78e9. Ia mengembalikan True atau False

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan EC2 VpcClassicLink untuk vpc-01e23c4a5d6db78e9. Ia mengembalikan True atau False

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `DisableVpcClassicLinkDnsSupport` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DisableVpcClassicLinkDnsSupport`.

CLI

AWS CLI

Untuk menonaktifkan dukungan ClassicLink DNS untuk VPC

Contoh ini menonaktifkan dukungan ClassicLink DNS untuk `vpc-88888888`

Perintah:

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan dukungan ClassicLink DNS untuk `vpc-0b12d3456a7e8910d`

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan dukungan ClassicLink DNS untuk `vpc-0b12d3456a7e8910d`

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Untuk detail API, lihat [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DisassociateAddress** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DisassociateAddress`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Disassociate an Elastic IP address from an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="associationId">The association Id.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DisassociateIp(string associationId)
{
    try
    {
        var response = await _amazonEC2.DisassociateAddressAsync(
            new DisassociateAddressRequest { AssociationId =
associationId });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAssociationID.NotFound")
        {
```

```

        _logger.LogError(
            $"AssociationId is invalid, unable to disassociate address.
{ec2Exception.Message}");
    }

    return false;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(
        $"An error occurred while disassociating the Elastic IP.:
{ex.Message}");
    return false;
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic
# Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#     -a association_id - The association ID that represents the association of
#     the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.

```

```
#
#####
function ec2_disassociate_address() {
    local association_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_disassociate_address"
        echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) instance."
        echo " -a association_id - The association ID that represents the
association of the Elastic IP address with an instance."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "a:h" option; do
        case "${option}" in
            a) association_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$association_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
        return 1
    fi

    response=$(aws ec2 disassociate-address \
        --association-id "$association_id") || {
        aws_cli_error_log ${?}
        errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
        errecho "$response"
        return 1
    }
}
```

```

}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then

```

```
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

CLI

AWS CLI

Untuk memisahkan alamat IP Elastis di EC2 -Classic

Contoh ini memisahkan alamat IP Elastis dari sebuah instance di EC2 -Classic. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 disassociate-address --public-ip 198.51.100.0
```

Untuk memisahkan alamat IP Elastis di EC2 -VPC

Contoh ini melepaskan kaitan alamat IP Elastis dari instans di VPC. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Disassociates an Elastic IP address from an instance asynchronously.
 *
 * @param associationId The ID of the association you want to disassociate.
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
 * operation of disassociating the address. The
 *         {@link CompletableFuture} will complete with a {@link
 * DisassociateAddressResponse} when the operation is
 *         finished.
 * @throws RuntimeException if the disassociation of the address fails.
 */
public CompletableFuture<DisassociateAddressResponse>
disassociateAddressAsync(String associationId) {
    Ec2AsyncClient ec2 = getAsyncClient();
    DisassociateAddressRequest addressRequest =
DisassociateAddressRequest.builder()
        .associationId(associationId)
        .build();

    // Disassociate the address asynchronously.
    CompletableFuture<DisassociateAddressResponse> response =
ec2.disassociateAddress(addressRequest);
    response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to disassociate address", ex);
        }
    });

    return response;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { DisassociateAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Disassociate an Elastic IP address from an instance.
 * @param {{ associationId: string }} options
 */
export const main = async ({ associationId }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new DisassociateAddressCommand({
    // You can also use PublicIp, but that is for EC2 classic which is being
    retired.
    AssociationId: associationId,
  });

  try {
    await client.send(command);
    console.log("Successfully disassociated address");
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidAssociationID.NotFound"
    ) {
      console.warn(`${caught.message}.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun disassociateAddressSc(associationIdVal: String?) {
    val addressRequest =
        DisassociateAddressRequest {
            associationId = associationIdVal
        }
    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.disassociateAddress(addressRequest)
        println("You successfully disassociated the address!")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memisahkan alamat IP Elastis yang ditentukan dari instance yang ditentukan dalam VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini memisahkan alamat IP Elastis yang ditentukan dari instance yang ditentukan di EC2 -Classic.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memisahkan alamat IP Elastis yang ditentukan dari instance yang ditentukan dalam VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Contoh 2: Contoh ini memisahkan alamat IP Elastis yang ditentukan dari instance yang ditentukan di EC2 -Classic.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
    actions using the client interface."""

    class ElasticIp:
        """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

        def __init__(
            self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
            = None
        ) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIp object.
```

```

        :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
        :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
        :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
        """
        self.allocation_id = allocation_id
        self.public_ip = public_ip
        self.instance_id = instance_id

def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
    """
    Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

    :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                        access to AWS EC2 services.
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
        """
        Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def disassociate(self, allocation_id: str) -> None:
        """
        Removes an association between an Elastic IP address and an instance.
When the
        association is removed, the instance is assigned a new public IP address.

        :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to
disassociate.
        :raises ClientError: If the disassociation fails, such as when the
association ID is not found.
        """

```

```

        elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
        if elastic_ip is None or elastic_ip.instance_id is None:
            logger.info(
                f"No association found for Elastic IP with allocation ID
{allocation_id}."
            )
            return

        try:
            # Retrieve the association ID before disassociating
            response =
self.ec2_client.describe_addresses(AllocationIds=[allocation_id])
            association_id = response["Addresses"][0].get("AssociationId")

            if association_id:

self.ec2_client.disassociate_address(AssociationId=association_id)
                elastic_ip.instance_id = None # Remove the instance association
            else:
                logger.info(
                    f"No Association ID found for Elastic IP with allocation ID
{allocation_id}."
                )

        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAssociationID.NotFound":
                logger.error(
                    f"Failed to disassociate Elastic IP {allocation_id} "
                    "because the specified association ID for the Elastic IP
address was not found. "
                    "Verify the association ID and ensure the Elastic IP is
currently associated with a "
                    "resource before attempting to disassociate it."
                )
                raise

```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn disassociate_ip_address(&self, association_id: &str) ->
Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .disassociate_address()
        .association_id(association_id)
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateAddress](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Disassociate an Elastic IP.
///
/// - Parameter associationId: The ID of the association to end.
func disassociateAddress(associationId: String?) async {
    do {
```

```

        _ = try await ec2Client.disassociateAddress(
            input: DisassociateAddressInput(
                associationId: associationId
            )
        )
    } catch {
        print("*** Unable to disassociate the IP address:
\\(error.localizedDescription)")
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [DisassociateAddress AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DisassociateRouteTable** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DisassociateRouteTable`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk memisahkan tabel rute

Contoh ini memisahkan tabel rute yang ditentukan dari subnet yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 disassociate-route-table --association-id rtbassoc-781d0d1a
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateRouteTable](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus asosiasi tertentu antara tabel rute dan subnet.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus asosiasi tertentu antara tabel rute dan subnet.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [DisassociateRouteTable](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **EnableVgwRoutePropagation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `EnableVgwRoutePropagation`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaktifkan propagasi rute

Contoh ini memungkinkan gateway pribadi virtual yang ditentukan untuk menyebarkan rute statis ke tabel rute yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 enable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVgwRoutePropagation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan VGW yang ditentukan untuk menyebarkan rute secara otomatis ke tabel perutean yang ditentukan.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVgwRoutePropagation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan VGW yang ditentukan untuk menyebarkan rute secara otomatis ke tabel perutean yang ditentukan.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVgwRoutePropagation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **EnableVolumeIo** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `EnableVolumeIo`.

CLI

AWS CLI

I/O Untuk mengaktifkan volume

Contoh ini memungkinkan I/O volume `vol-1234567890abcdef0`.

Perintah:

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{  
  "Return": true  
}
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVolumeI/O](#) Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan I/O operasi untuk volume yang ditentukan, jika I/O operasi dinonaktifkan.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVolumeI/O](#) Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan I/O operasi untuk volume yang ditentukan, jika I/O operasi dinonaktifkan.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVolumeI/O](#) Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **EnableVpcClassicLink** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `EnableVpcClassicLink`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaktifkan VPC untuk ClassicLink

Contoh ini memungkinkan vpc-88888888 untuk ClassicLink

Perintah:

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLink](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan VPC vpc-0123456b789b0d12f untuk ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan VPC vpc-0123456b789b0d12f untuk ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLink](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **EnableVpcClassicLinkDnsSupport** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `EnableVpcClassicLinkDnsSupport`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaktifkan dukungan ClassicLink DNS untuk VPC

Contoh ini memungkinkan dukungan ClassicLink DNS untuk `vpc-88888888`.

Perintah:

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan `vpc-0b12d3456a7e8910d` untuk mendukung resolusi nama host DNS ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan vpc-0b12d3456a7e8910d untuk mendukung resolusi nama host DNS ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Untuk detail API, lihat [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **GetConsoleOutput** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GetConsoleOutput`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendapatkan output konsol

`get-console-output` Contoh berikut mendapatkan output konsol untuk instance Linux tertentu.

```
aws ec2 get-console-output \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{  
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",  
  "Timestamp": "2013-07-25T21:23:53.000Z",
```

```
"Output": "..."  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Output konsol instans](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mendapatkan keluaran konsol terbaru

get-console-output Contoh berikut mendapatkan output konsol terbaru untuk instance Linux yang ditentukan.

```
aws ec2 get-console-output \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --latest \  
  --output text
```

Output:

```
i-1234567890abcdef0 [ 0.000000] Command line: root=LABEL=/ console=tty1  
console=ttyS0 selinux=0 nvme_core.io_timeout=4294967295  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point  
registers'  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'  
...  
Cloud-init v. 0.7.6 finished at Wed, 09 May 2018 19:01:13 +0000. Datasource  
DataSourceEc2. Up 21.50 seconds  
Amazon Linux AMI release 2018.03  
Kernel 4.14.26-46.32.amzn1.x
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Output konsol instans](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [GetConsoleOutput](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan output konsol untuk instance Linux yang ditentukan. Output konsol dikodekan.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Output:

InstanceId	Output
-----	-----
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Contoh 2: Contoh ini menyimpan output konsol yang dikodekan dalam variabel dan kemudian menerjemahkannya.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Untuk detail API, lihat [GetConsoleOutput](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan output konsol untuk instance Linux yang ditentukan. Output konsol dikodekan.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Output:

InstanceId	Output
-----	-----
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Contoh 2: Contoh ini menyimpan output konsol yang dikodekan dalam variabel dan kemudian menerjemahkannya.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Untuk detail API, lihat [GetConsoleOutput](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `GetHostReservationPurchasePreview` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GetHostReservationPurchasePreview`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan pratinjau pembelian untuk Reservasi Tuan Rumah Khusus

Contoh ini memberikan pratinjau biaya untuk Reservasi Host Khusus yang ditentukan untuk Host Khusus yang ditentukan di akun Anda.

Perintah:

```
aws ec2 get-host-reservation-purchase-preview --offering-id hro-03f707bf363b6b324
--host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

Output:

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
    {
      "HourlyPrice": "1.499",
      "InstanceFamily": "m4",
      "PaymentOption": "NoUpfront",
      "HostIdSet": [
        "h-013abcd2a00cbd123"
      ],
      "UpfrontPrice": "0.000",
      "Duration": 31536000
    }
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- Untuk detail API, lihat [GetHostReservationPurchasePreview](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menampilkan pratinjau pembelian reservasi dengan konfigurasi yang cocok dengan Host Khusus Anda h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet h-01e23f4cd567890f1
```

Output:

CurrencyCode	Purchase	TotalHourlyPrice	TotalUpfrontPrice
-----	-----	-----	-----
	{}	1.307	0.000

- Untuk detail API, lihat [GetHostReservationPurchasePreview](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menampilkan pratinjau pembelian reservasi dengan konfigurasi yang cocok dengan Host Khusus Anda h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet h-01e23f4cd567890f1
```

Output:

CurrencyCode	Purchase	TotalHourlyPrice	TotalUpfrontPrice
-----	-----	-----	-----
	{}	1.307	0.000

- Untuk detail API, lihat [GetHostReservationPurchasePreview](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **GetPasswordData** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GetPasswordData`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan kata sandi terenkripsi

Contoh ini mendapatkan kata sandi terenkripsi.

Perintah:

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "Timestamp": "2013-08-07T22:18:38.000Z",
  "PasswordData": "gSlJFq+VpcZXqy+iktxMF6NyxQ4qCrT4+ga0uN0enX1MmgXPTj7XEXAMPLE
UQ+YeFfb+L1U4C4AKv652Ux1iRB3CPTYP7WmU3TUnhsuBd+p6LVk7T2lKUm160Xbk6WPW1VYYm/TRPB1
e1DQ7PY4an/DgZT4mwcprFfigzhniQgDDe01InvSDcwoUTwNs0Y1S8ouri2W4n5GNlriM3Q0AnNve1Vz/
53TkDtxbNoU606M1gK9zUWSxqEgwbvV2j8c5rP0WCuaMWSF14ziDu4bd7q+4RSyi8NUsVWnKZ4aEZffu
DPGzKrf5yL1f3etP2L4ZR6CvG7K1hx7VK0QVN32Dajw=="
}
```

Untuk mendapatkan kata sandi yang didekripsi

Contoh ini mendapatkan kata sandi yang didekripsi.

Perintah:

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0 --priv-launch-key C:
\Keys\MyKeyPair.pem
```

Output:

```
{
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "Timestamp": "2013-08-30T23:18:05.000Z",
  "PasswordData": "&ViJ652e*u"
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [GetPasswordData](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.*;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class GetPasswordData {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <instanceId>

            Where:
                instanceId - An instance id value that you can obtain from the
                AWS Management Console.\s
            """;

        if (args.length != 1) {
```

```
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }
    String instanceId = args[0];
    Ec2AsyncClient ec2AsyncClient = Ec2AsyncClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    try {
        CompletableFuture<Void> future = getPasswordDataAsync(ec2AsyncClient,
instanceId);
        future.join();
    } catch (RuntimeException rte) {
        System.err.println("An exception occurred: " + (rte.getCause() !=
null ? rte.getCause().getMessage() : rte.getMessage()));
    }
}

/**
 * Fetches the password data for the specified EC2 instance asynchronously.
 *
 * @param ec2AsyncClient the EC2 asynchronous client to use for the request
 * @param instanceId instanceId the ID of the EC2 instance for which you want
to fetch the password data
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the password data
has been fetched
 * @throws RuntimeException if there was a failure in fetching the password
data
 */
public static CompletableFuture<Void> getPasswordDataAsync(Ec2AsyncClient
ec2AsyncClient, String instanceId) {
    GetPasswordDataRequest getPasswordDataRequest =
GetPasswordDataRequest.builder()
        .instanceId(instanceId)
        .build();

    CompletableFuture<GetPasswordDataResponse> response =
ec2AsyncClient.getPasswordData(getPasswordDataRequest);
    response.whenComplete((getPasswordDataResponse, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to get password data for
instance: " + instanceId, ex);
        }
    });
}
```

```
        } else if (getPasswordDataResponse == null ||
getPasswordDataResponse.passwordData().isEmpty()) {
            throw new RuntimeException("No password data found for instance:
" + instanceId);
        } else {
            String encryptedPasswordData =
getPasswordDataResponse.passwordData();
            System.out.println("Encrypted Password Data: " +
encryptedPasswordData);
        }
    });

    return response.thenApply(resp -> null);
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [GetPasswordData](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendekripsi kata sandi yang EC2 ditetapkan Amazon ke akun Administrator untuk instance Windows yang ditentukan. Sebagai file PEM ditentukan, pengaturan sakelar `-Decrypt` secara otomatis diasumsikan.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Output:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Contoh 2: (PowerShell Hanya Windows) Memeriksa instance untuk menentukan nama keypair yang digunakan untuk meluncurkan instance dan kemudian mencoba menemukan data keypair yang sesuai di penyimpanan konfigurasi Toolkit for Visual AWS Studio. Jika data keypair ditemukan, kata sandi didekripsi.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Output:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Contoh 3: Mengembalikan data kata sandi terenkripsi untuk contoh.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Untuk detail API, lihat [GetPasswordData](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendekripsi kata sandi yang EC2 ditetapkan Amazon ke akun Administrator untuk instance Windows yang ditentukan. Sebagai file PEM ditentukan, pengaturan sakelar -Decrypt secara otomatis diasumsikan.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Output:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Contoh 2: (PowerShell Hanya Windows) Memeriksa instance untuk menentukan nama keypair yang digunakan untuk meluncurkan instance dan kemudian mencoba menemukan data keypair yang sesuai di penyimpanan konfigurasi Toolkit for Visual AWS Studio. Jika data keypair ditemukan, kata sandi didekripsi.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Output:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Contoh 3: Mengembalikan data kata sandi terenkripsi untuk contoh.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Untuk detail API, lihat [GetPasswordData](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ImportImage** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ImportImage`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengimpor file gambar VM sebagai AMI

`import-image` Contoh berikut mengimpor OVA tertentu.

```
aws ec2 import-image \  
  --disk-containers Format=ova,UserBucket="{S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/  
my-server-vm.ova}"
```

Output:

```
{  
  "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",  
  "Progress": "2",  
  "SnapshotDetails": [  
    {  
      "DiskImageSize": 0.0,  
      "Format": "ova",  
      "UserBucket": {  
        "S3Bucket": "my-import-bucket",  
        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```

    ],
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending"
  }

```

- Untuk detail API, lihat [ImportImage](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengimpor image mesin virtual disk tunggal dari bucket Amazon S3 yang ditentukan ke EC2 Amazon dengan token idempotensi. Contoh ini mengharuskan Peran Layanan Impor VM dengan nama default 'vmimport' ada, dengan kebijakan yang mengizinkan akses EC2 Amazon ke bucket yang ditentukan, seperti yang dijelaskan dalam topik Prerequisites Impor VM. Untuk menggunakan peran kustom, tentukan nama peran menggunakan - **RoleName** parameter.

```

$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
    "Platform"="Windows"
    "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params

```

Output:

```

Architecture      :
Description       : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor       :
ImageId          :
ImportTaskId     : import-ami-abcdefgh
LicenseType      : AWS

```

```
Platform      : Windows
Progress      : 2
SnapshotDetails : {}
Status        : active
StatusMessage  : pending
```

- Untuk detail API, lihat [ImportImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengimpor image mesin virtual disk tunggal dari bucket Amazon S3 yang ditentukan ke EC2 Amazon dengan token idempotensi. Contoh ini mengharuskan Peran Layanan Impor VM dengan nama default 'vmimport' ada, dengan kebijakan yang mengizinkan akses EC2 Amazon ke bucket yang ditentukan, seperti yang dijelaskan dalam topik Prerequisities Impor VM. Untuk menggunakan peran kustom, tentukan nama peran menggunakan - **RoleName** parameter.

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
    "Platform"="Windows"
    "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Output:

```
Architecture      :
Description        : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor         :
ImageId            :
ImportTaskId       : import-ami-abcdefgh
LicenseType        : AWS
Platform           : Windows
Progress           : 2
```

```
SnapshotDetails : {}  
Status           : active  
StatusMessage    : pending
```

- Untuk detail API, lihat [ImportImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ImportKeyPair** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ImportKeyPair`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengimpor kunci publik

Pertama, buat key pair dengan alat pilihan Anda. Misalnya, gunakan perintah `ssh-keygen` ini:

Perintah:

```
ssh-keygen -t rsa -C "my-key" -f ~/.ssh/my-key
```

Output:

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.  
Your public key has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.pub.  
...
```

Perintah contoh ini mengimpor kunci publik yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 import-key-pair --key-name "my-key" --public-key-material fileb://~/.ssh/  
my-key.pub
```

Output:

```
{
  "KeyName": "my-key",
  "KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca"
}
```

- Untuk detail API, lihat [ImportKeyPair](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini mengimpor kunci publik ke EC2. Baris pertama menyimpan isi file kunci publik (*.pub) dalam variabel. **\$publickey** Selanjutnya, contoh mengkonversi UTF8 format file kunci publik ke string Base64-encoded, dan menyimpan string dikonversi dalam variabel. **\$pkbase64** Pada baris terakhir, kunci publik yang dikonversi diimpor ke EC2. Cmdlet mengembalikan sidik jari kunci dan nama sebagai hasil.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Output:

```
KeyFingerprint                                KeyName
-----
do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 Example-user-key
```

- Untuk detail API, lihat [ImportKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengimpor kunci publik ke EC2. Baris pertama menyimpan isi file kunci publik (*.pub) dalam variabel. **\$publickey** Selanjutnya, contoh mengkonversi UTF8 format file kunci publik ke string Base64-encoded, dan menyimpan string dikonversi dalam variabel. **\$pkbase64** Pada baris terakhir, kunci publik yang dikonversi diimpor ke EC2. Cmdlet mengembalikan sidik jari kunci dan nama sebagai hasil.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Output:

```
KeyFingerprint                                KeyName
-----
do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 Example-user-key
```

- Untuk detail API, lihat [ImportKeyPair](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ImportSnapshot** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ImportSnapshot`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengimpor snapshot

`import-snapshot` Contoh berikut mengimpor disk yang ditentukan sebagai snapshot.

```
aws ec2 import-snapshot \
  --description "My server VMDK" \
  --disk-container Format=VMDK,UserBucket={'S3Bucket=my-import-
  bucket,S3Key=vms/my-server-vm.vmdk' }
```

Output:

```
{
  "Description": "My server VMDK",
  "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
  "SnapshotTaskDetail": {
```

```

    "Description": "My server VMDK",
    "DiskImageSize": "0.0",
    "Format": "VMDK",
    "Progress": "3",
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending"
    "UserBucket": {
        "S3Bucket": "my-import-bucket",
        "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
    }
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [ImportSnapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengimpor image disk VM format 'VMDK' ke snapshot Amazon EBS. Contoh ini memerlukan Peran Layanan Impor VM dengan nama default 'vmimport', dengan kebijakan yang memungkinkan EC2 Amazon mengakses bucket yang ditentukan, seperti yang dijelaskan dalam topik **VM Import Prerequisites** di <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Untuk menggunakan peran kustom, tentukan nama peran menggunakan **-RoleName** parameter.

```

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @params

```

Output:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-------------	--------------	--------------------

```

-----
Disk Image Import      import-snap-abcdefgh
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

```

- Untuk detail API, lihat [ImportSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengimpor image disk VM format 'VMDK' ke snapshot Amazon EBS. Contoh ini memerlukan Peran Layanan Impor VM dengan nama default 'vmimport', dengan kebijakan yang memungkinkan EC2 Amazon mengakses bucket yang ditentukan, seperti yang dijelaskan dalam topik **VM Import Prerequisites** di <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Untuk menggunakan peran kustom, tentukan nama peran menggunakan **-RoleName** parameter.

```

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @params

```

Output:

```

Description              ImportTaskId              SnapshotTaskDetail
-----
Disk Image Import      import-snap-abcdefgh
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

```

- Untuk detail API, lihat [ImportSnapshot](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `ModifyCapacityReservation` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyCapacityReservation`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengubah jumlah instans yang dicadangkan oleh reservasi kapasitas yang ada

`modify-capacity-reservation` Contoh berikut mengubah jumlah contoh yang kapasitas cadangan kapasitas reservasi.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \  
  --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \  
  --instance-count 5
```

Output:

```
{  
  "Return": true  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah Reservasi Kapasitas](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mengubah tanggal dan waktu akhir reservasi kapasitas yang ada

`modify-capacity-reservation` Contoh berikut memodifikasi reservasi kapasitas yang ada untuk berakhir pada tanggal dan waktu yang ditentukan.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \  
  --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \  
  --end-date-type limited \  
  --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah Reservasi Kapasitas](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [ModifyCapacityReservation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba dengan mengubah hitungan instane menjadi 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -  
InstanceCount 1
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba dengan mengubah hitungan instane menjadi 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -  
InstanceCount 1
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyCapacityReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyHosts** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyHosts`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mengaktifkan penempatan otomatis untuk Host Khusus

`modify-hosts` Contoh berikut memungkinkan penempatan otomatis untuk Host Khusus sehingga menerima peluncuran instans yang tidak ditargetkan yang cocok dengan konfigurasi tipe instance-nya.

```
aws ec2 modify-hosts \  
  --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \  
  --auto-placement on
```

Output:

```
{  
  "Successful": [  
    "h-06c2f189b4EXAMPLE"  
  ],  
  "Unsuccessful": []  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah setelan penempatan otomatis untuk Host Khusus](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mengaktifkan pemulihan host untuk Host Khusus

`modify-hosts` Contoh berikut memungkinkan pemulihan host untuk Host Khusus yang ditentukan.

```
aws ec2 modify-hosts \  
  --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \  
  --host-recovery on
```

Output:

```
{  
  "Successful": [  
    "h-06c2f189b4EXAMPLE"  
  ]  
}
```

```

    ],
    "Unsuccessful": []
  }

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah setelan penempatan otomatis untuk Host Khusus](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [ModifyHosts](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi AutoPlacement pengaturan ke off untuk host khusus h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Output:

```

Successful          Unsuccessful
-----
{h-01e23f4cd567890f3} {}

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi AutoPlacement pengaturan ke off untuk host khusus h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Output:

```

Successful          Unsuccessful
-----
{h-01e23f4cd567890f3} {}

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyIdFormat** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyIdFormat`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaktifkan format ID yang lebih panjang untuk sumber daya

`modify-id-format` Contoh berikut memungkinkan format ID yang lebih panjang untuk jenis `instance` sumber daya.

```
aws ec2 modify-id-format \  
  --resource instance \  
  --use-long-ids
```

Untuk menonaktifkan format ID yang lebih panjang untuk sumber daya

`modify-id-format` Contoh berikut menonaktifkan format ID yang lebih panjang untuk jenis `instance` sumber daya.

```
aws ec2 modify-id-format \  
  --resource instance \  
  --no-use-long-ids
```

`modify-id-format` Contoh berikut memungkinkan format ID yang lebih panjang untuk semua jenis sumber daya yang didukung yang berada dalam periode keikutsertaannya.

```
aws ec2 modify-id-format \  
  --resource all-current \  
  --use-long-ids
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyIdFormat](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan format ID yang lebih panjang untuk jenis sumber daya yang ditentukan.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan format ID yang lebih panjang untuk jenis sumber daya yang ditentukan.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan format ID yang lebih panjang untuk jenis sumber daya yang ditentukan.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan format ID yang lebih panjang untuk jenis sumber daya yang ditentukan.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyIdFormat](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyImageAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyImageAttribute`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk membuat AMI publik

`modify-instance-attribute` Contoh berikut membuat AMI yang ditentukan publik.

```
aws ec2 modify-image-attribute \  
  --image-id ami-5731123e \  
  --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk membuat AMI pribadi

`modify-instance-attribute` Contoh berikut membuat AMI yang ditentukan menjadi pribadi.

```
aws ec2 modify-image-attribute \  
  --image-id ami-5731123e \  
  --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 3: Untuk memberikan izin peluncuran ke AWS akun

`modify-instance-attribute` Contoh berikut memberikan izin peluncuran ke akun yang ditentukan AWS .

```
aws ec2 modify-image-attribute \  
  --image-id ami-5731123e \  
  --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 4: Untuk menghapus izin peluncuran dari AWS akun

`modify-instance-attribute` Contoh berikut menghapus izin peluncuran dari AWS akun yang ditentukan.

```
aws ec2 modify-image-attribute \  
  --image-id ami-5731123e \  
  --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

```
--image-id ami-5731123e \  
--launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyImageAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memperbarui deskripsi untuk AMI yang ditentukan.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Contoh 2: Contoh ini membuat AMI menjadi publik (misalnya, jadi siapa pun Akun AWS dapat menggunakannya).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Contoh 3: Contoh ini menjadikan AMI pribadi (misalnya, sehingga hanya Anda sebagai pemilik yang dapat menggunakannya).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Contoh 4: Contoh ini memberikan izin peluncuran ke yang ditentukan Akun AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Contoh 5: Contoh ini menghapus izin peluncuran dari yang ditentukan Akun AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memperbarui deskripsi untuk AMI yang ditentukan.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Contoh 2: Contoh ini membuat AMI menjadi publik (misalnya, jadi siapa pun Akun AWS dapat menggunakannya).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Contoh 3: Contoh ini menjadikan AMI pribadi (misalnya, sehingga hanya Anda sebagai pemilik yang dapat menggunakannya).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Contoh 4: Contoh ini memberikan izin peluncuran ke yang ditentukan Akun AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Contoh 5: Contoh ini menghapus izin peluncuran dari yang ditentukan Akun AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyInstanceAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyInstanceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk memodifikasi jenis instance

`modify-instance-attribute` Contoh berikut memodifikasi jenis instance dari instance tertentu. Instans harus berada dalam status `stopped`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --instance-type "{\"Value\": \"m1.small\"}"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk mengaktifkan jaringan yang disempurnakan pada sebuah instance

`modify-instance-attribute` Contoh berikut memungkinkan jaringan ditingkatkan untuk contoh tertentu. Instans harus berada dalam status `stopped`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --sriov-net-support simple
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 3: Untuk memodifikasi `sourceDestCheck` atribut

`modify-instance-attribute` Contoh berikut menetapkan `sourceDestCheck` atribut dari contoh yang ditentukan untuk `true`. Instans harus dalam VPC.

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --source-  
dest-check "{\"Value\": true}"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 4: Untuk memodifikasi `deleteOnTermination` atribut volume root

`modify-instance-attribute` Contoh berikut menyetel `deleteOnTermination` atribut untuk volume root instance yang didukung Amazon EBS yang ditentukan. `false` Secara default, atribut ini adalah `true` untuk volume root.

Perintah:

```
aws ec2 modify-instance-attribute \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --delete-on-termination false
```

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\", \"Ebs\":  
{\"DeleteOnTermination\": false}]]\"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 5: Untuk memodifikasi data pengguna yang dilampirkan ke sebuah instance `modify-instance-attribute` contoh berikut menambahkan isi file `UserData.txt` sebagai `UserData` untuk contoh yang ditentukan.

Isi file asli `UserData.txt`:

```
#!/bin/bash  
yum update -y  
service httpd start  
chkconfig httpd on
```

Isi file harus dikodekan base64. Perintah pertama mengonversi file teks ke base64 dan menyimpannya sebagai file baru.

Versi perintah Linux/macOS:

```
base64 UserData.txt > UserData.base64.txt
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Versi perintah Windows:

```
certutil -encode UserData.txt tmp.b64 && findstr /v /c:- tmp.b64 >  
UserData.base64.txt
```

Output:

```
Input Length = 67  
Output Length = 152  
CertUtil: -encode command completed successfully.
```

Sekarang Anda dapat mereferensikan file itu dalam perintah CLI yang berikut:

```
aws ec2 modify-instance-attribute \  
--instance-id=i-09b5a14dbca622e76 \  
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\", \"Ebs\":  
{\"DeleteOnTermination\": false}]]\"
```

```
--attribute userData --value file://UserData.base64.txt
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Data Pengguna dan AWS CLI](#) di EC2 Panduan Pengguna.

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi jenis instance dari instance yang ditentukan.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Contoh 2: Contoh ini memungkinkan peningkatan jaringan untuk instance tertentu, dengan menentukan “sederhana” sebagai nilai dari parameter dukungan jaringan I/O virtualisasi root tunggal (SR-IOV), `-SriovNetSupport`

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Contoh 3: Contoh ini memodifikasi grup keamanan untuk instance tertentu. Instans harus dalam VPC. Anda harus menentukan ID dari setiap grup keamanan, bukan nama.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Contoh 4: Contoh ini memungkinkan I/O optimasi EBS untuk instance yang ditentukan. Fitur ini tidak tersedia dengan semua jenis instance. Biaya penggunaan tambahan berlaku saat menggunakan instans yang dioptimalkan EBS.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Contoh 5: Contoh ini memungkinkan source/destination pemeriksaan untuk contoh yang ditentukan. Untuk instance NAT untuk melakukan NAT, nilainya harus 'salah'.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Contoh 6: Contoh ini menonaktifkan penghentian untuk contoh yang ditentukan.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Contoh 7: Contoh ini mengubah instance yang ditentukan sehingga berakhir ketika shutdown dimulai dari instance.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -  
InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi jenis instance dari instance yang ditentukan.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Contoh 2: Contoh ini memungkinkan peningkatan jaringan untuk instance tertentu, dengan menentukan “sederhana” sebagai nilai dari parameter dukungan jaringan I/O virtualisasi root tunggal (SR-IOV), -.. SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Contoh 3: Contoh ini memodifikasi grup keamanan untuk instance tertentu. Instans harus dalam VPC. Anda harus menentukan ID dari setiap grup keamanan, bukan nama.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Contoh 4: Contoh ini memungkinkan I/O optimasi EBS untuk instance yang ditentukan. Fitur ini tidak tersedia dengan semua jenis instance. Biaya penggunaan tambahan berlaku saat menggunakan instans yang dioptimalkan EBS.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Contoh 5: Contoh ini memungkinkan source/destination pemeriksaan untuk contoh yang ditentukan. Untuk instance NAT untuk melakukan NAT, nilainya harus 'salah'.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Contoh 6: Contoh ini menonaktifkan penghentian untuk contoh yang ditentukan.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Contoh 7: Contoh ini mengubah instance yang ditentukan sehingga berakhir ketika shutdown dimulai dari instance.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -  
InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyInstanceCreditSpecification** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyInstanceCreditSpecification`.

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi opsi kredit untuk penggunaan CPU dari sebuah instance

Contoh ini memodifikasi opsi kredit untuk penggunaan CPU dari instance yang ditentukan di wilayah tertentu menjadi “tidak terbatas”. Opsi kredit yang valid adalah “standar” dan “tidak terbatas”.

Perintah:

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification --instance-credit-  
specification "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

Output:

```
{
```

```

"SuccessfulInstanceCreditSpecifications": [
  {
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
  }
],
"UnsuccessfulInstanceCreditSpecifications": []
}

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceCreditSpecification](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Ini memungkinkan kredit tak terbatas T2 misalnya i-01234567890abcdef.

```

$Credit = New-Object -TypeName
  Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"
$Credit.CpuCredits = "unlimited"
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceCreditSpecification](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Ini memungkinkan kredit tak terbatas T2 misalnya i-01234567890abcdef.

```

$Credit = New-Object -TypeName
  Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"
$Credit.CpuCredits = "unlimited"
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyInstanceCreditSpecification](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `ModifyNetworkInterfaceAttribute` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyNetworkInterfaceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi atribut lampiran antarmuka jaringan

Perintah contoh ini memodifikasi `attachment` atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --attachment AttachmentId=eni-attach-43348162,DeleteOnTermination=false
```

Untuk memodifikasi atribut deskripsi antarmuka jaringan

Perintah contoh ini memodifikasi `description` atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --description "My description"
```

Untuk memodifikasi atribut `GroupSet` dari antarmuka jaringan

Perintah contoh ini memodifikasi `groupSet` atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --groups sg-903004f8 sg-1a2b3c4d
```

Untuk memodifikasi `sourceDestCheck` atribut antarmuka jaringan

Perintah contoh ini memodifikasi `sourceDestCheck` atribut antarmuka jaringan yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --no-source-dest-check
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi antarmuka jaringan yang ditentukan sehingga lampiran yang ditentukan dihapus pada penghentian.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Contoh 2: Contoh ini memodifikasi deskripsi antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description "my description"
```

Contoh 3: Contoh ini memodifikasi grup keamanan untuk antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups sg-1a2b3c4d
```

Contoh 4: Contoh ini menonaktifkan source/destination pemeriksaan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi antarmuka jaringan yang ditentukan sehingga lampiran yang ditentukan dihapus pada penghentian.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Contoh 2: Contoh ini memodifikasi deskripsi antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description
"my description"
```

Contoh 3: Contoh ini memodifikasi grup keamanan untuk antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups
sg-1a2b3c4d
```

Contoh 4: Contoh ini menonaktifkan source/destination pemeriksaan antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -
SourceDestCheck $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyReservedInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyReservedInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi Instans Cadangan

Perintah contoh ini memindahkan Instans Cadangan ke Availability Zone lain di wilayah yang sama.

Perintah:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids b847fa93-  
e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 --target-configurations AvailabilityZone=us-  
west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=10
```

Output:

```
{  
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687"  
}
```

Untuk memodifikasi platform jaringan Instans Cadangan

Perintah contoh ini mengonversi EC2 -Classic Reserved Instances ke -VPC. EC2

Perintah:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids f127bd27-  
edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0 --target-configurations AvailabilityZone=us-  
west-1c,Platform=EC2-VPC,InstanceCount=5
```

Output:

```
{  
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-82fa9020-668f-4fb6-945d-61537009d291"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi Instans Cadangan Anda di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Untuk mengubah ukuran instans dari Instans Cadangan

Perintah contoh ini memodifikasi Instans Cadangan yang memiliki 10 instance m1.small di us-west-1c sehingga 8 Linux/UNIX instance m1.small menjadi 2 instance m1.large, dan 2 m1.small sisanya menjadi 1 m1.medium instance di Availability Zone yang sama. Perintah:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-  
ids 1ba8e2e3-3556-4264-949e-63ee671405a9 --target-  
configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-  
Classic,InstanceCount=2,InstanceType=m1.large AvailabilityZone=us-  
west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=1,InstanceType=m1.medium
```

Output:

```
{
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-acc5f240-080d-4717-
b3e3-1c6b11fa00b6"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi Ukuran Instans Reservasi Anda di EC2 Panduan Pengguna Amazon](#).

- Untuk detail API, lihat [ModifyReservedInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi Availability Zone, jumlah instans, dan platform untuk instans Cadangan yang ditentukan.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPCC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE",
  "0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE" `
-TargetConfiguration $config
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyReservedInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi Availability Zone, jumlah instans, dan platform untuk instans Cadangan yang ditentukan.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPCC"
```

```

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE",
"0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE") `
-TargetConfiguration $config

```

- Untuk detail API, lihat [ModifyReservedInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifySnapshotAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifySnapshotAttribute`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk memodifikasi atribut snapshot

`modify-snapshot-attribute` Contoh berikut memperbarui `createVolumePermission` atribut untuk snapshot yang ditentukan, menghapus izin volume untuk pengguna tertentu.

```

aws ec2 modify-snapshot-attribute \
  --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
  --attribute createVolumePermission \
  --operation-type remove \
  --user-ids 123456789012

```

Contoh 2: Untuk membuat snapshot publik

`modify-snapshot-attribute` Contoh berikut membuat snapshot yang ditentukan publik.

```

aws ec2 modify-snapshot-attribute \
  --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
  --attribute createVolumePermission \
  --operation-type add \
  --group-names all

```

- Untuk detail API, lihat [ModifySnapshotAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat snapshot yang ditentukan publik dengan menyetel `CreateVolumePermission` atributnya.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat snapshot yang ditentukan publik dengan menyetel `CreateVolumePermission` atributnya.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifySpotFleetRequest** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifySpotFleetRequest`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengubah permintaan armada Spot

Perintah contoh ini memperbarui kapasitas target permintaan armada Spot yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 20 --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

Perintah contoh ini mengurangi kapasitas target permintaan armada Spot yang ditentukan tanpa menghentikan Instans Spot apa pun sebagai hasilnya.

Perintah:

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 10 --excess-capacity-termination-policy NoTermination --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySpotFleetRequest](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memperbarui kapasitas target permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySpotFleetRequest](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memperbarui kapasitas target permintaan armada Spot yang ditentukan.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Output:

```
True
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySpotFleetRequest](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifySubnetAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifySubnetAttribute`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk mengubah perilaku IPv4 pengalamatan publik subnet

Contoh ini memodifikasi subnet-1a2b3c4d untuk menentukan bahwa semua instance yang diluncurkan ke subnet ini diberi alamat publik. IPv4 Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --map-public-ip-on-launch
```

Untuk mengubah perilaku pengalamatan subnet IPv6

Contoh ini memodifikasi subnet-1a2b3c4d untuk menentukan bahwa semua instance yang diluncurkan ke subnet ini diberi alamat dari rentang subnet. IPv6

Perintah:

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --assign-ipv6-address-on-creation
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengalamatan IP di VPC Anda di AWS Panduan Pengguna Virtual Private Cloud.

- Untuk detail API, lihat [ModifySubnetAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan pengalamatan IP publik untuk subnet yang ditentukan.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan pengalamatan IP publik untuk subnet yang ditentukan.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySubnetAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan pengalamatan IP publik untuk subnet yang ditentukan.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan pengalamatan IP publik untuk subnet yang ditentukan.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifySubnetAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyVolumeAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyVolumeAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi atribut volume

Contoh ini menetapkan `autoEnableIo` atribut volume dengan ID `vol-1234567890abcdef0` ke `true`. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-volume-attribute --volume-id vol-1234567890abcdef0 --auto-enable-io
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVolumeAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi atribut tertentu dari volume yang ditentukan. I/O operasi untuk volume secara otomatis dilanjutkan setelah ditangguhkan karena data yang berpotensi tidak konsisten.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVolumeAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memodifikasi atribut tertentu dari volume yang ditentukan. I/O operasi untuk volume secara otomatis dilanjutkan setelah ditangguhkan karena data yang berpotensi tidak konsisten.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVolumeAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ModifyVpcAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyVpcAttribute`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi `enableDnsSupport` atribut

Contoh ini memodifikasi `enableDnsSupport` atribut. Atribut ini menunjukkan apakah resolusi DNS diaktifkan untuk VPC. Jika atribut `initrue`, server DNS Amazon menyelesaikan nama host DNS untuk instance Anda ke alamat IP yang sesuai; jika tidak, tidak. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-support "{\"Value\":false}"
```

Untuk memodifikasi enableDnsHostnames atribut

Contoh ini memodifikasi enableDnsHostnames atribut. Atribut ini menunjukkan apakah instance yang diluncurkan di VPC mendapatkan nama host DNS. Jika atribut `initrue`, instance di VPC mendapatkan nama host DNS; jika tidak, mereka tidak. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-hostnames "{\"Value\":false}"
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVpcAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan dukungan untuk nama host DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan dukungan untuk nama host DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Contoh 3: Contoh ini memungkinkan dukungan untuk resolusi DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Contoh 4: Contoh ini menonaktifkan dukungan untuk resolusi DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVpcAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan dukungan untuk nama host DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Contoh 2: Contoh ini menonaktifkan dukungan untuk nama host DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Contoh 3: Contoh ini memungkinkan dukungan untuk resolusi DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Contoh 4: Contoh ini menonaktifkan dukungan untuk resolusi DNS untuk VPC yang ditentukan.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Untuk detail API, lihat [ModifyVpcAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **MonitorInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `MonitorInstances`.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
//! Enable detailed monitoring for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instance.
/*!
 \param instanceId: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::enableMonitoring(const Aws::String &instanceId,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::MonitorInstancesRequest request;
    request.AddInstanceIds(instanceId);
    request.SetDryRun(true);

    Aws::EC2::Model::MonitorInstancesOutcome dryRunOutcome =
ec2Client.MonitorInstances(request);
    if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
        std::cerr
            << "Failed dry run to enable monitoring on instance. A dry run
should trigger an error."
            <<
            std::endl;
        return false;
    } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType()
                != Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
        std::cerr << "Failed dry run to enable monitoring on instance " <<
            instanceId << ": " << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() <<
            std::endl;
        return false;
    }
}
```

```
request.SetDryRun(false);
Aws::EC2::Model::MonitorInstancesOutcome monitorInstancesOutcome =
ec2Client.MonitorInstances(request);
if (!monitorInstancesOutcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to enable monitoring on instance " <<
        instanceId << ": " <<
        monitorInstancesOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
} else {
    std::cout << "Successfully enabled monitoring on instance " <<
        instanceId << std::endl;
}

return monitorInstancesOutcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengaktifkan pemantauan yang mendetail untuk instans

Perintah contoh ini mengaktifkan pemantauan yang mendetail untuk instans tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "InstanceMonitorings": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "Monitoring": {
        "State": "pending"
      }
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, MonitorInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Turn on detailed monitoring for the selected instance.
 * By default, metrics are sent to Amazon CloudWatch every 5 minutes.
 * For a cost you can enable detailed monitoring which sends metrics every
 * minute.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new MonitorInstancesCommand({
    InstanceIds: instanceIds,
  });

  try {
    const { InstanceMonitorings } = await client.send(command);
    const instancesBeingMonitored = InstanceMonitorings.map(
      (im) =>
        ` • Detailed monitoring state for ${im.InstanceId} is
        ${im.Monitoring.State}.`,
    );
    console.log("Monitoring status:");
    console.log(instancesBeingMonitored.join("\n"));
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "InvalidParameterValue") {
      console.warn(`${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
}
```

```
}  
};
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan pemantauan terperinci untuk contoh yang ditentukan.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
InstanceId      Monitoring  
-----  
i-12345678     Amazon.EC2.Model.Monitoring
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memungkinkan pemantauan terperinci untuk contoh yang ditentukan.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
InstanceId      Monitoring  
-----  
i-12345678     Amazon.EC2.Model.Monitoring
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
  APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
  lt_instance_ids.

"Perform dry run"
TRY.
  " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
  monitor the instance without actually making the request. "
  lo_ec2->monitorinstances(
    it_instanceids = lt_instance_ids
    iv_dryrun = abap_true ).
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
  required permissions to monitor this instance. "
  IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
    MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring completed.' TYPE 'I'.
    " DryRun is set to false to enable detailed monitoring. "
    lo_ec2->monitorinstances(
      it_instanceids = lt_instance_ids
      iv_dryrun = abap_false ).
    MESSAGE 'Detailed monitoring enabled.' TYPE 'I'.
  " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
  have the required permissions to monitor this instance. "
  ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
    MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring failed. User does not
  have the permissions to monitor the instance.' TYPE 'E'.
  ELSE.
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
  >av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.

```

```
ENDIF.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [MonitorInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **MoveAddressToVpc** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `MoveAddressToVpc`.

CLI

AWS CLI

Untuk memindahkan alamat ke EC2 -VPC

Contoh ini memindahkan alamat IP Elastis 54.123.4.56 ke platform -VPC. EC2

Perintah:

```
aws ec2 move-address-to-vpc --public-ip 54.123.4.56
```

Output:

```
{  
  "Status": "MoveInProgress"  
}
```

- Untuk detail API, lihat [MoveAddressToVpc](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memindahkan EC2 instance dengan alamat IP publik 12.345.67.89 ke platform EC2 -VPC di wilayah AS Timur (Virginia Utara).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Contoh 2: Contoh ini menyalurkan hasil `Get-EC2Instance` perintah ke `Move-EC2AddressToVpc` cmdlet. `Get-EC2Instance`Perintah mendapat instance yang ditentukan oleh ID instance, kemudian mengembalikan properti alamat IP publik dari instance tersebut.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Untuk detail API, lihat [MoveAddressToVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memindahkan EC2 instance dengan alamat IP publik 12.345.67.89 ke platform EC2 -VPC di wilayah AS Timur (Virginia Utara).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Contoh 2: Contoh ini menyalurkan hasil `Get-EC2Instance` perintah ke `Move-EC2AddressToVpc` cmdlet. `Get-EC2Instance`Perintah mendapat instance yang ditentukan oleh ID instance, kemudian mengembalikan properti alamat IP publik dari instance tersebut.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Untuk detail API, lihat [MoveAddressToVpc](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **PurchaseHostReservation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `PurchaseHostReservation`.

CLI

AWS CLI

Untuk membeli Reservasi Tuan Rumah Khusus

Contoh ini membeli penawaran Reservasi Host Khusus yang ditentukan untuk Host Khusus yang ditentukan di akun Anda.

Perintah:

```
aws ec2 purchase-host-reservation --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

Output:

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
    {
      "HourlyPrice": "1.499",
      "InstanceFamily": "m4",
      "PaymentOption": "NoUpfront",
      "HostIdSet": [
        "h-013abcd2a00cbd123"
      ],
      "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
      "UpfrontPrice": "0.000",
      "Duration": 31536000
    }
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseHostReservation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membeli reservasi yang menawarkan hro-0c1f23456789d0ab dengan konfigurasi yang cocok dengan Host Khusus Anda h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Output:

```
ClientToken      :
CurrencyCode     :
Purchase         : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseHostReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membeli reservasi yang menawarkan hro-0c1f23456789d0ab dengan konfigurasi yang cocok dengan Host Khusus Anda h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Output:

```
ClientToken      :
CurrencyCode     :
Purchase         : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseHostReservation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **PurchaseScheduledInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `PurchaseScheduledInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk membeli Instance Terjadwal

Contoh ini membeli Instance Terjadwal.

Perintah:

```
aws ec2 purchase-scheduled-instances --purchase-requests file://purchase-request.json
```

Permintaan pembelian.json:

```
[
  {
    "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
    "InstanceCount": 1
  }
]
```

Output:

```
{
  "ScheduledInstanceSet": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",
      "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
      "HourlyPrice": "0.095",
      "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
      "Recurrence": {
        "OccurrenceDaySet": [
          1
        ],
        "Interval": 1,
        "Frequency": "Weekly",
        "OccurrenceRelativeToEnd": false,
        "OccurrenceUnit": ""
      },
      "Platform": "Linux/UNIX",
      "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
    }
  ]
}
```

```

        "InstanceCount": 1,
        "SlotDurationInHours": 32,
        "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
        "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
        "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
        "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
        "InstanceType": "c4.large"
    }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseScheduledInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membeli Instance Terjadwal.

```

$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request

```

Output:

```

AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType         : c4.large
NetworkPlatform      : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours  : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate        : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membeli Instance Terjadwal.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

Output:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice          : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType         : c4.large
NetworkPlatform      : EC2-VPC
NextSlotStartTime    : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime  :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId  : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours  : 32
TermEndDate          : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate        : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Untuk detail API, lihat [PurchaseScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RebootInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RebootInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)

.NET

SDK untuk .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Reboot sebuah instance dengan Id-nya.

```
/// <summary>
/// Reboot a specific EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the instance that will be
rebooted.</param>
/// <returns>Async Task.</returns>
public async Task<bool> RebootInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new RebootInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.RebootInstancesAsync(request);

        // Wait for the instance to be running.
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);

        return true;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
```

```
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId {ec2InstanceId} is invalid, unable to reboot.
{ec2Exception.Message}");
        }
        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while rebooting the instance
{ec2InstanceId}.: {ex.Message}");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

    // Wait until the instance is in the specified state.
    var hasState = false;
    do
    {
        // Wait 5 seconds.
        Thread.Sleep(5000);

        // Check for the desired state.
        var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
        var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
        hasState = instance.State.Name == stateName;
        Console.WriteLine(". ");
    } while (!hasState);
}
```

```
    return hasState;
}
```

Ganti profil untuk instans, boot ulang, dan mulai ulang server web.

```
/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
            new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
            {
                AssociationId = associationId,
                IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
                {
                    Name = credsProfileName
                }
            });
        // Allow time before resetting.
        Thread.Sleep(25000);

        await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
            new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
        Thread.Sleep(25000);
        var instanceReady = false;
        var retries = 5;
```

```
while (retries-- > 0 && !instanceReady)
{
    var instancesPaginator =
        _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
            new DescribeInstanceInformationRequest());
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
    {
        instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
        if (instanceReady)
        {
            break;
        }
    }
}
Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
Console.WriteLine("Instance ready.");
Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
await _amazonSsm.SendCommandAsync(
    new SendCommandRequest()
    {
        InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
        DocumentName = "AWS-RunShellScript",
        Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
        {
            {
                "commands",
                new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
            }
        }
    });
Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
    {
        _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
    }
}
```

```

        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Reboot an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::rebootInstance(const Aws::String &instanceId,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::RebootInstancesRequest request;
    request.AddInstanceIds(instanceId);
    request.SetDryRun(true);

    Aws::EC2::Model::RebootInstancesOutcome dry_run_outcome =
ec2Client.RebootInstances(request);

```

```
    if (dry_run_outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr
            << "Failed dry run to reboot on instance. A dry run should
trigger an error."
            <<
            std::endl;
        return false;
    } else if (dry_run_outcome.GetError().GetErrorType()
        != Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
        std::cout << "Failed dry run to reboot instance " << instanceId << ": "
            << dry_run_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }

    request.SetDryRun(false);
    Aws::EC2::Model::RebootInstancesOutcome outcome =
ec2Client.RebootInstances(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Failed to reboot instance " << instanceId << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully rebooted instance " << instanceId <<
            std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk me-reboot EC2 instans Amazon

Contoh ini melakukan boot ulang instans tertentu. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef5
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan Boot Ulang Instans Anda di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud](#).

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, RebootInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Requests a reboot of the specified instances. This operation is asynchronous;
 * it only queues a request to reboot the specified instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new RebootInstancesCommand({
    InstanceIds: instanceIds,
  });

  try {
    await client.send(command);
    console.log("Instance rebooted successfully.");
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
    ) {
      console.warn(
        `${caught.message}. Please provide the InstanceId of a valid instance to
        reboot.`
      );
    }
  }
}
```

```
);  
} else {  
    throw caught;  
}  
}  
};
```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini me-reboot instance yang ditentukan.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini me-reboot instance yang ditentukan.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
```

```

self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def replace_instance_profile(
    self,
    instance_id: str,
    new_instance_profile_name: str,
    profile_association_id: str,
) -> None:
    """
    Replaces the profile associated with a running instance. After the
    profile is
    replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
    profile. When
    the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
    server.

    :param instance_id: The ID of the instance to restart.
    :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
    associate with
                                the specified instance.
    :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
    for the
                                instance.
    """
    try:
        self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
            IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
            AssociationId=profile_association_id,
        )
        log.info(
            "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
            profile_association_id,
            new_instance_profile_name,
        )
        time.sleep(5)

        self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])

```

```

log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

self.ssm_client.send_command(
    InstanceIds=[instance_id],
    DocumentName="AWS-RunShellScript",
    Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
)
log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
except ClientError as err:
    log.error("Failed to replace instance profile.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
        log.error(
            f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
            "Please check the association ID and try again."
        )
    if error_code == "InvalidInstanceId":
        log.error(
            f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
            f"Please verify the instance ID and try again."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

pub async fn reboot(&self, ec2: &EC2) -> Result<(), EC2Error> {
    if self.instance.is_some() {
        ec2.reboot_instance(self.instance_id()).await?;
        ec2.wait_for_instance_stopped(self.instance_id(), None)
            .await?;
        ec2.wait_for_instance_ready(self.instance_id(), None)
            .await?;
    }
    Ok(())
}

```

```

pub async fn reboot_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
    tracing::info!("Rebooting instance {instance_id}");

    self.client
        .reboot_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}

```

Pelayan misalnya berada dalam status berhenti dan siap, menggunakan API Pelayan. Menggunakan Waiters API memerlukan `use aws_sdk_ec2: :client: :Waiters` dalam file rust.

```

/// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
pub async fn wait_for_instance_ready(
    &self,
    instance_id: &str,
    duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .wait_until_instance_status_ok()
        .instance_ids(instance_id)
        .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
        .await
        .map_err(|err| match err {
            WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(

```

```

        "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to start.",
        exceeded.max_wait().as_secs()
    )),
    _ => EC2Error::from(err),
  })?;
Ok(())
}

pub async fn wait_for_instance_stopped(
    &self,
    instance_id: &str,
    duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .wait_until_instance_stopped()
        .instance_ids(instance_id)
        .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
        .await
        .map_err(|err| match err {
            WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
                "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to stop.",
                exceeded.max_wait().as_secs(),
            )),
            _ => EC2Error::from(err),
        })?;
    Ok(())
}

```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
  APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
  lt_instance_ids.

"Perform dry run"
TRY.
  " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
  reboot the instance without actually making the request. "
  lo_ec2->rebootinstances(
    it_instanceids = lt_instance_ids
    iv_dryrun = abap_true ).
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
  required permissions to reboot this instance. "
  IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
    MESSAGE 'Dry run to reboot instance completed.' TYPE 'I'.
    " DryRun is set to false to make a reboot request. "
    lo_ec2->rebootinstances(
      it_instanceids = lt_instance_ids
      iv_dryrun = abap_false ).
    MESSAGE 'Instance rebooted.' TYPE 'I'.
    " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
    have the required permissions to reboot this instance. "
    ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
      MESSAGE 'Dry run to reboot instance failed. User does not have
      permissions to reboot the instance.' TYPE 'E'.
    ELSE.
      DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
      >av_err_msg }|.
      MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDIF.
  ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [RebootInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `RegisterImage` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RegisterImage`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendaftarkan AMI menggunakan file manifes

`register-image` Contoh berikut mendaftarkan AMI menggunakan file manifes yang ditentukan di Amazon S3.

```
aws ec2 register-image \  
  --name my-image \  
  --image-location amzn-s3-demo-bucket/myimage/image.manifest.xml
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk mendaftarkan AMI menggunakan snapshot perangkat root

`register-image` Contoh berikut mendaftarkan AMI menggunakan snapshot yang ditentukan dari volume root EBS sebagai perangkat. `/dev/xvda` Pemetaan perangkat blok juga menyertakan volume 100 GiB EBS kosong sebagai perangkat. `/dev/xvdf`

```
aws ec2 register-image \  
  --name my-image \  
  --root-device-name /dev/xvda \  
  --block-device-mappings DeviceName=/dev/  
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f} DeviceName=/dev/  
xvdf,Ebs={VolumeSize=100}
```

Output:

```
{  
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d5eEXAMPLE"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [RegisterImage](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendaftarkan AMI menggunakan file manifes yang ditentukan di Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Untuk detail API, lihat [RegisterImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mendaftarkan AMI menggunakan file manifes yang ditentukan di Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Untuk detail API, lihat [RegisterImage](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RejectVpcPeeringConnection** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RejectVpcPeeringConnection`.

CLI

AWS CLI

Untuk menolak koneksi peering VPC

Contoh ini menolak permintaan koneksi peering VPC yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 reject-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

- Untuk detail API, lihat [RejectVpcPeeringConnection](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh di atas menolak permintaan VpcPeering permintaan id pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Untuk detail API, lihat [RejectVpcPeeringConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh di atas menolak permintaan VpcPeering permintaan id pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Untuk detail API, lihat [RejectVpcPeeringConnection](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReleaseAddress** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReleaseAddress`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Release an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
/// it can no longer be used.
/// </summary>
/// <param name="allocationId">The allocation Id of the Elastic IP address.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ReleaseAddress(string allocationId)
{
    try
    {
        var request = new ReleaseAddressRequest { AllocationId =
allocationId };

        var response = await _amazonEC2.ReleaseAddressAsync(request);
```

```

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidAllocationID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"AllocationId {allocationId} was not found.
{ec2Exception.Message}");
        }

        return false;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while releasing the AllocationId
{allocationId}.: {ex.Message}");
        return false;
    }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
# Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:

```

```

#     -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#
#####
function ec2_release_address() {
    local allocation_id response

    # Function to display usage information
    function usage() {
        echo "function ec2_release_address"
        echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
        echo " -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
release."
        echo ""
    }

    # Parse the command-line arguments
    while getopts "a:h" option; do
        case "${option}" in
            a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Validate the input parameters
    if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
        return 1
    fi
}

```

```

response=$(aws ec2 release-address \
  --allocation-id "$allocation_id") || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
  errecho "$response"
  return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then

```

```

    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Release an Elastic IP address.
/*!
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::releaseAddress(const Aws::String &allocationID,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::ReleaseAddressRequest request;
    request.SetAllocationId(allocationID);

    Aws::EC2::Model::ReleaseAddressOutcome outcome = ec2.ReleaseAddress(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {

```

```
std::cerr << "Failed to release Elastic IP address " <<
    allocationID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
    std::endl;
} else {
    std::cout << "Successfully released Elastic IP address " <<
    allocationID << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk merilis alamat IP Elastis untuk EC2 -Classic

Contoh ini merilis alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instance di EC2 -Classic. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 release-address --public-ip 198.51.100.0
```

Untuk merilis alamat IP Elastis untuk EC2 -VPC

Contoh ini merilis alamat IP Elastis untuk digunakan dengan instans di VPC. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Releases an Elastic IP address asynchronously.
 *
 * @param allocId the allocation ID of the Elastic IP address to be released
 * @return a {@link CompletableFuture} representing the asynchronous
 * operation of releasing the Elastic IP address
 */
public CompletableFuture<ReleaseAddressResponse>
releaseEC2AddressAsync(String allocId) {
    ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder()
        .allocationId(allocId)
        .build();

    CompletableFuture<ReleaseAddressResponse> response =
getAsyncClient().releaseAddress(request);
    response.whenComplete((resp, ex) -> {
        if (ex != null) {
            throw new RuntimeException("Failed to release Elastic IP
address", ex);
        }
    });

    return response;
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { ReleaseAddressCommand, EC2Client } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Release an Elastic IP address.
 * @param {{ allocationId: string }} options
 */
export const main = async ({ allocationId }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new ReleaseAddressCommand({
    // You can also use PublicIp, but that is for EC2 classic which is being
    retired.
    AllocationId: allocationId,
  });

  try {
    await client.send(command);
    console.log("Successfully released address.");
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidAllocationID.NotFound"
    ) {
      console.warn(`${caught.message}. Please provide a valid AllocationID.`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun releaseEC2AddressSc(allocId: String?) {
    val request =
        ReleaseAddressRequest {
            allocationId = allocId
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.releaseAddress(request)
        println("Successfully released Elastic IP address $allocId")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini merilis alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Contoh 2: Contoh ini merilis alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 -Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini merilis alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Contoh 2: Contoh ini merilis alamat IP Elastis yang ditentukan untuk instance di EC2 -Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class ElasticIpWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic IP address
    actions using the client interface."""

    class ElasticIp:
        """Represents an Elastic IP and its associated instance."""

        def __init__(
            self, allocation_id: str, public_ip: str, instance_id: Optional[str]
        ) -> None:
            """
            Initializes the ElasticIp object.

            :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP.
            :param public_ip: The public IP address of the Elastic IP.
            :param instance_id: The ID of the associated EC2 instance, if any.
            """
            self.allocation_id = allocation_id
```

```
        self.public_ip = public_ip
        self.instance_id = instance_id

def __init__(self, ec2_client: Any) -> None:
    """
    Initializes the ElasticIpWrapper with an EC2 client.

    :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                        access to AWS EC2 services.
    """
    self.ec2_client = ec2_client
    self.elastic_ips: List[ElasticIpWrapper.ElasticIp] = []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "ElasticIpWrapper":
        """
        Creates an ElasticIpWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of ElasticIpWrapper initialized with the default EC2
client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def release(self, allocation_id: str) -> None:
        """
        Releases an Elastic IP address. After the Elastic IP address is released,
it can no longer be used.

        :param allocation_id: The allocation ID of the Elastic IP to release.
        :raises ClientError: If the release fails, such as when the Elastic IP
address is not found.
        """
        elastic_ip = self.get_elastic_ip_by_allocation(self.elastic_ips,
allocation_id)
        if elastic_ip is None:
            logger.info(f"No Elastic IP found with allocation ID
{allocation_id}.")
            return

        try:
            self.ec2_client.release_address(AllocationId=allocation_id)
```

```

        self.elastic_ips.remove(elastic_ip) # Remove the Elastic IP from the
list
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "InvalidAddress.NotFound":
            logger.error(
                f"Failed to release Elastic IP address {allocation_id} "
                "because it could not be found. Verify the Elastic IP address
"
                "and ensure it is allocated to your account in the correct
region "
                "before attempting to release it."
            )
            raise

```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

# Releases an Elastic IP address from an
# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Prerequisites:
#
# - An Amazon EC2 instance with an associated Elastic IP address.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param allocation_id [String] The ID of the allocation corresponding to
#   the Elastic IP address.
# @return [Boolean] true if the Elastic IP address was released;
#   otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless elastic_ip_address_released?(

```

```
# Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
# 'eipalloc-04452e528a66279EX'
# )
def elastic_ip_address_released?(ec2_client, allocation_id)
  ec2_client.release_address(allocation_id: allocation_id)
  true
rescue StandardError => e
  puts("Error releasing Elastic IP address: #{e.message}")
  false
end
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn deallocate_ip_address(&self, allocation_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
  self.client
    .release_address()
    .allocation_id(allocation_id)
    .send()
    .await?;
  Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ec2->releaseaddress( iv_allocationid = iv_allocation_id ).  
    MESSAGE 'Elastic IP address released.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseAddress](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2  
  
/// Release an allocated Elastic IP.  
///  
/// - Parameter allocationId: The allocation ID of the Elastic IP to  
///   release.  
func releaseAddress(allocationId: String?) async {  
    do {
```

```
        _ = try await ec2Client.releaseAddress(  
            input: ReleaseAddressInput(  
                allocationId: allocationId  
            )  
        )  
    } catch {  
        print("*** Unable to release the IP address:  
\\(error.localizedDescription)")  
    }  
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [ReleaseAddress AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReleaseHosts** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReleaseHosts`.

CLI

AWS CLI

Untuk melepaskan host Khusus dari akun Anda

Untuk melepaskan host Khusus dari akun Anda. Instance yang ada di host harus dihentikan atau dihentikan sebelum host dapat dirilis.

Perintah:

```
aws ec2 release-hosts --host-id=h-0029d6e3cacf1b3da
```

Output:

```
{  
  "Successful": [  
    "h-0029d6e3cacf1b3da"  
  ],  
  "Unsuccessful": []  
}
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseHosts](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini merilis ID host yang diberikan h-0badafd1dcb2f3456

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

Successful          Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini merilis ID host yang diberikan h-0badafd1dcb2f3456

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

```

Successful                Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}

```

- Untuk detail API, lihat [ReleaseHosts](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReplaceIamInstanceProfileAssociation** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReplaceIamInstanceProfileAssociation`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Membangun dan mengelola layanan yang tangguh](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>

```

```
    /// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
    with the specified instance.</param>
    /// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
    for the instance.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
    credsProfileName, string associationId)
    {
        try
        {
            await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
                new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
                {
                    AssociationId = associationId,
                    IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
                    {
                        Name = credsProfileName
                    }
                });
            // Allow time before resetting.
            Thread.Sleep(25000);

            await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
                new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
            Thread.Sleep(25000);
            var instanceReady = false;
            var retries = 5;
            while (retries-- > 0 && !instanceReady)
            {
                var instancesPaginator =
                    _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
                        new DescribeInstanceInformationRequest());
                // Get the entire list using the paginator.
                await foreach (var instance in
                    instancesPaginator.InstanceInformationList)
                {
                    instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
                    if (instanceReady)
                    {
                        break;
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
        }
    }
}
```

```

        await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
        Console.WriteLine("Instance ready.");
        Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
        await _amazonSsm.SendCommandAsync(
            new SendCommandRequest()
            {
                InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
                DocumentName = "AWS-RunShellScript",
                Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
                {
                    {
                        "commands",
                        new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
                    }
                }
            });
        Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

CLI

AWS CLI

Guna mengganti profil instans IAM untuk instans

Contoh ini menggantikan profil instans IAM yang direpresentasikan oleh kaitan `iip-assoc-060bae234aac2e7fa` dengan profil instans IAM bernama `AdminRole`.

```
aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \  
  --iam-instance-profile Name=AdminRole \  
  --association-id iip-assoc-060bae234aac2e7fa
```

Output:

```
{  
  "IamInstanceProfileAssociation": {  
    "InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",  
    "State": "associating",  
    "AssociationId": "iip-assoc-0b215292fab192820",  
    "IamInstanceProfile": {  
      "Id": "AIPAJLNLDX3AMYZNWYYAY",  
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole"  
    }  
  }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>  
  ec2Client.send(  

```

```
new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
  AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
  IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
}),
),
);
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceIamInstanceProfileAssociation](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Contoh ini mengganti profil instans dari instans yang sedang berjalan, menyalakan ulang instans, dan mengirimkan perintah ke instans tersebut setelah dimulai.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.
```

```
    :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
    created by this class.
    :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
    :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
    that is created.
    :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
    :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
    :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
    :param iam_client: A Boto3 IAM client.
    """
    self.inst_type = inst_type
    self.ami_param = ami_param
    self.autoscaling_client = autoscaling_client
    self.ec2_client = ec2_client
    self.ssm_client = ssm_client
    self.iam_client = iam_client
    sts_client = boto3.client("sts")
    self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

    self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
    self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
    self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

    # Happy path
    self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
    self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
    self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

    # Failure mode
    self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
    self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
    self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

    def replace_instance_profile(
        self,
        instance_id: str,
        new_instance_profile_name: str,
        profile_association_id: str,
    ) -> None:
        """
        Replaces the profile associated with a running instance. After the
        profile is
```

```

        replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
profile. When
        the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
server.

        :param instance_id: The ID of the instance to restart.
        :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
associate with
                                the specified instance.
        :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
for the
                                instance.
"""
try:
    self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
        IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
        AssociationId=profile_association_id,
    )
    log.info(
        "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
        profile_association_id,
        new_instance_profile_name,
    )
    time.sleep(5)

    self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
    log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
    waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
    log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
    waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
    log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

    self.ssm_client.send_command(
        InstanceIds=[instance_id],
        DocumentName="AWS-RunShellScript",
        Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
    )
    log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'"{instance_id}"'.")
except ClientError as err:
    log.error("Failed to replace instance profile.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
        log.error(

```

```

        f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
        "Please check the association ID and try again."
    )
    if error_code == "InvalidInstanceId":
        log.error(
            f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
            is not available for SSM. "
            f"Please verify the instance ID and try again."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceInstanceProfileAssociation](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReplaceNetworkAclAssociation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReplaceNetworkAclAssociation`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengganti ACL jaringan yang terkait dengan subnet

Contoh ini mengaitkan ACL jaringan tertentu dengan subnet untuk asosiasi ACL jaringan tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 replace-network-acl-association --association-id aclassoc-e5b95c8c --
network-acl-id acl-5fb85d36
```

Output:

```
{
  "NewAssociationId": "aclassoc-3999875b"
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclAssociation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan ACL jaringan tertentu dengan subnet untuk asosiasi ACL jaringan tertentu.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Output:

```
aclassoc-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclAssociation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan ACL jaringan tertentu dengan subnet untuk asosiasi ACL jaringan tertentu.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Output:

```
aclassoc-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclAssociation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `ReplaceNetworkAclEntry` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReplaceNetworkAclEntry`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengganti entri ACL jaringan

Contoh ini menggantikan entri untuk ACL jaringan tertentu. Aturan baru 100 memungkinkan masuknya lalu lintas dari 203.0.113.12/24 pada port UDP 53 (DNS) ke subnet terkait.

Perintah:

```
aws ec2 replace-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 203.0.113.12/24 --rule-action allow
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclEntry](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menggantikan entri yang ditentukan untuk ACL jaringan tertentu. Aturan baru memungkinkan lalu lintas masuk dari alamat yang ditentukan ke subnet terkait.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100 -Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -RuleAction allow
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menggantikan entri yang ditentukan untuk ACL jaringan tertentu. Aturan baru memungkinkan lalu lintas masuk dari alamat yang ditentukan ke subnet terkait.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -  
RuleAction allow
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceNetworkAclEntry](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReplaceRoute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReplaceRoute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengganti rute

Contoh ini menggantikan rute yang ditentukan dalam tabel rute yang ditentukan. Rute baru cocok dengan CIDR yang ditentukan dan mengirimkan lalu lintas ke gateway pribadi virtual yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 replace-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-  
block 10.0.0.0/16 --gateway-id vgw-9a4caf3
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRoute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menggantikan rute yang ditentukan untuk tabel rute yang ditentukan. Rute baru mengirimkan lalu lintas yang ditentukan ke gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -  
GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menggantikan rute yang ditentukan untuk tabel rute yang ditentukan. Rute baru mengirimkan lalu lintas yang ditentukan ke gateway pribadi virtual yang ditentukan.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -  
GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRoute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReplaceRouteTableAssociation** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReplaceRouteTableAssociation`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengganti tabel rute yang terkait dengan subnet

Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet untuk asosiasi tabel rute yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 replace-route-table-association --association-id rtbassoc-781d0d1a --  
route-table-id rtb-22574640
```

Output:

```
{  
  "NewAssociationId": "rtbassoc-3a1f0f58"
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRouteTableAssociation](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet untuk asosiasi tabel rute yang ditentukan.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId  
rtbassoc-12345678
```

Output:

```
rtbassoc-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRouteTableAssociation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengaitkan tabel rute yang ditentukan dengan subnet untuk asosiasi tabel rute yang ditentukan.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId  
rtbassoc-12345678
```

Output:

```
rtbassoc-87654321
```

- Untuk detail API, lihat [ReplaceRouteTableAssociation](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ReportInstanceStatus** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ReportInstanceStatus`.

CLI

AWS CLI

Untuk melaporkan umpan balik status untuk sebuah instance

Perintah contoh ini melaporkan umpan balik status untuk instance tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 report-instance-status --instances i-1234567890abcdef0 --status impaired
--reason-codes unresponsive
```

- Untuk detail API, lihat [ReportInstanceStatus](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini melaporkan umpan balik status untuk contoh yang ditentukan.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode
unresponsive
```

- Untuk detail API, lihat [ReportInstanceStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini melaporkan umpan balik status untuk contoh yang ditentukan.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode
unresponsive
```

- Untuk detail API, lihat [ReportInstanceStatus](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RequestSpotFleet** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RequestSpotFleet`.

CLI

AWS CLI

Untuk meminta armada Spot di subnet dengan harga terendah

Perintah contoh ini membuat permintaan armada Spot dengan dua spesifikasi peluncuran yang hanya berbeda dengan subnet. Armada Spot meluncurkan instans di subnet yang ditentukan dengan harga terendah. Jika instance diluncurkan dalam VPC default, mereka menerima alamat IP publik secara default. Jika instans diluncurkan dalam VPC nondefault, mereka tidak menerima alamat IP publik secara default.

Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menentukan subnet yang berbeda dari Availability Zone yang sama dalam permintaan armada Spot.

Perintah:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "KeyName": "my-key-pair",
      "SecurityGroups": [
        {
          "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```
        "InstanceType": "m3.medium",
        "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d, subnet-3c4d5e6f",
        "IamInstanceProfile": {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
        }
    }
]
```

Output:

```
{
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

Untuk meminta armada Spot di Availability Zone dengan harga terendah

Perintah contoh ini membuat permintaan armada Spot dengan dua spesifikasi peluncuran yang hanya berbeda dengan Availability Zone. Armada Spot meluncurkan instans di Availability Zone yang ditentukan dengan harga terendah. Jika akun Anda hanya mendukung EC2 -VPC, Amazon EC2 meluncurkan instans Spot di subnet default Availability Zone. Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic, Amazon EC2 meluncurkan instans di EC2 -Classic di Availability Zone.

Perintah:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "KeyName": "my-key-pair",
      "SecurityGroups": [
        {
          "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ],
    "InstanceType": "m3.medium",
    "Placement": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
    },
    "IamInstanceProfile": {
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
    }
}
]
}

```

Untuk meluncurkan instans Spot di subnet dan menetapkannya alamat IP publik

Perintah contoh ini menetapkan alamat publik ke instance yang diluncurkan di VPC nondefault. Perhatikan bahwa ketika Anda menentukan antarmuka jaringan, Anda harus menyertakan ID subnet dan ID grup keamanan menggunakan antarmuka jaringan.

Perintah:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```

{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "KeyName": "my-key-pair",
      "InstanceType": "m3.medium",
      "NetworkInterfaces": [
        {
          "DeviceIndex": 0,
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
          "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
          "AssociatePublicIpAddress": true
        }
      ]
    }
  ],
}

```

```
    "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::880185128111:instance-profile/my-iam-role"
    }
  ]
}
```

Untuk meminta armada Spot menggunakan strategi alokasi yang beragam

Perintah contoh ini membuat permintaan armada Spot yang meluncurkan 30 instance menggunakan strategi alokasi yang beragam. Spesifikasi peluncuran berbeda menurut jenis instance. Armada Spot mendistribusikan instans di seluruh spesifikasi peluncuran sehingga ada 10 instance dari setiap jenis.

Perintah:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "InstanceType": "c4.2xlarge",
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
    },
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "InstanceType": "m3.2xlarge",
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
    },
    {
      "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
      "InstanceType": "r3.2xlarge",
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan Armada Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotFleet](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat permintaan armada Spot di Availability Zone dengan harga terendah untuk jenis instans yang ditentukan. Jika akun Anda hanya mendukung EC2 -VPC, armada Spot akan meluncurkan instans di Availability Zone dengan harga terendah yang memiliki subnet default. Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic, armada Spot meluncurkan instans di EC2 -Classic di Availability Zone dengan harga terendah. Perhatikan bahwa harga yang Anda bayar tidak akan melebihi harga Spot yang ditentukan untuk permintaan tersebut.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-
fleet-role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotFleet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membuat permintaan armada Spot di Availability Zone dengan harga terendah untuk jenis instans yang ditentukan. Jika akun Anda hanya mendukung EC2 -VPC, armada Spot akan meluncurkan instans di Availability Zone dengan harga terendah yang memiliki subnet default. Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic, armada Spot meluncurkan instans di EC2 -Classic di Availability Zone dengan harga terendah. Perhatikan bahwa harga yang Anda bayar tidak akan melebihi harga Spot yang ditentukan untuk permintaan tersebut.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-
fleet-role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotFleet](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RequestSpotInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RequestSpotInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk meminta Instans Spot

Perintah contoh ini membuat permintaan Instans Spot satu kali untuk lima instance di Availability Zone yang ditentukan. Jika akun Anda hanya mendukung EC2 -VPC, Amazon EC2 meluncurkan instance di subnet default dari Availability Zone yang ditentukan. Jika akun Anda mendukung EC2 -Classic, Amazon EC2 meluncurkan instance di EC2 -Classic di Availability Zone yang ditentukan.

Perintah:

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.03" --instance-count 5 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Spesifikasi.json:

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
  },
  "IamInstanceProfile": {
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Output:

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
    {
      "Status": {
        "UpdateTime": "2014-03-25T20:54:21.000Z",
        "Code": "pending-evaluation",
        "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is pending evaluation."
      },
      "ProductDescription": "Linux/UNIX",
      "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
      "State": "open",
      "LaunchSpecification": {
        "Placement": {
          "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
        "KeyName": "my-key-pair",
        "SecurityGroups": [
          {
            "GroupName": "my-security-group",
            "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
          }
        ],
        "Monitoring": {
          "Enabled": false
        }
      },
      "IamInstanceProfile": {
```

```

        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
      },
      "InstanceType": "m3.medium"
    },
    "Type": "one-time",
    "CreateTime": "2014-03-25T20:54:20.000Z",
    "SpotPrice": "0.050000"
  },
  ...
]
}

```

Perintah contoh ini membuat permintaan Instans Spot satu kali untuk lima instance di subnet yang ditentukan. Amazon EC2 meluncurkan instance di subnet yang ditentukan. Jika VPC adalah VPC nondefault, instance tidak menerima alamat IP publik secara default.

Perintah:

```

aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 5 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json

```

Spesifikasi.json:

```

{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
  "IamInstanceProfile": {
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}

```

Output:

```

{
  "SpotInstanceRequests": [
    {
      "Status": {
        "UpdateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
        "Code": "pending-evaluation",

```

```

    "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
    pending evaluation."
  },
  "ProductDescription": "Linux/UNIX",
  "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
  "State": "open",
  "LaunchSpecification": {
    "Placement": {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a"
    }
    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
    "SecurityGroups": [
      {
        "GroupName": "my-security-group",
        "GroupID": "sg-1a2b3c4d"
      }
    ]
    "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
    "Monitoring": {
      "Enabled": false
    },
    "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
    },
    "InstanceType": "m3.medium",
  },
  "Type": "one-time",
  "CreateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
  "SpotPrice": "0.050000"
},
...
]
}

```

Contoh ini menetapkan alamat IP publik ke Instans Spot yang Anda luncurkan di VPC nondefault. Perhatikan bahwa ketika Anda menentukan antarmuka jaringan, Anda harus menyertakan ID subnet dan ID grup keamanan menggunakan antarmuka jaringan.

Perintah:

```

aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 1 --
type "one-time" --launch-specification file://specification.json

```

Spesifikasi.json:

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "m3.medium",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
      "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell**Alat untuk PowerShell V4**

Contoh 1: Contoh ini meminta instance Spot satu kali di subnet yang ditentukan. Perhatikan bahwa grup keamanan harus dibuat untuk VPC yang berisi subnet yang ditentukan, dan harus ditentukan oleh ID menggunakan antarmuka jaringan. Saat Anda menentukan antarmuka jaringan, Anda harus menyertakan ID subnet menggunakan antarmuka jaringan.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```

Output:

```

ActualBlockHourlyPrice    :
AvailabilityZoneGroup     :
BlockDurationMinutes      : 0
CreateTime                : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault                    :
InstanceId                :
LaunchedAvailabilityZone  :
LaunchGroup               :
LaunchSpecification       : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription        : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId     : sir-12345678
SpotPrice                 : 0.050000
State                     : open
Status                    : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                      : {}
Type                      : one-time

```

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini meminta instance Spot satu kali di subnet yang ditentukan. Perhatikan bahwa grup keamanan harus dibuat untuk VPC yang berisi subnet yang ditentukan, dan harus ditentukan oleh ID menggunakan antarmuka jaringan. Saat Anda menentukan antarmuka jaringan, Anda harus menyertakan ID subnet menggunakan antarmuka jaringan.

```

$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n

```

Output:

```

ActualBlockHourlyPrice    :
AvailabilityZoneGroup     :
BlockDurationMinutes      : 0

```

```
CreateTime      : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault          :
InstanceId      :
LaunchedAvailabilityZone :
LaunchGroup     :
LaunchSpecification : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId : sir-12345678
SpotPrice      : 0.050000
State          : open
Status         : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags           : {}
Type           : one-time
```

- Untuk detail API, lihat [RequestSpotInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ResetImageAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ResetImageAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur ulang atribut `launchPermission`

Contoh ini me-reset `launchPermission` atribut untuk AMI yang ditentukan ke nilai defaultnya. Secara default, AMIs bersifat pribadi. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reset-image-attribute --image-id ami-5731123e --
attribute LaunchPermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetImageAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini me-reset atribut 'launchPermission' ke nilai defaultnya. Secara default, AMIs bersifat pribadi.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini me-reset atribut 'launchPermission' ke nilai defaultnya. Secara default, AMIs bersifat pribadi.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetImageAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ResetInstanceAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ResetInstanceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur ulang `sourceDestCheck` atribut

Contoh ini me-reset `sourceDestCheck` atribut dari instance tertentu. Instans harus dalam VPC. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute sourceDestCheck
```

Untuk mengatur ulang atribut kernel

Contoh ini me-reset kernel atribut dari instance tertentu. Instans harus berada dalam status stopped. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute kernel
```

Untuk mengatur ulang atribut ramdisk

Contoh ini me-reset ramdisk atribut dari instance tertentu. Instans harus berada dalam status stopped. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --  
attribute ramdisk
```

- Untuk detail API, lihat [ResetInstanceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini me-reset atribut sriovNetSupport " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Contoh 2: Contoh ini me-reset atribut 'EBSOptimized' untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Contoh 3: Contoh ini me-reset atribut sourceDestCheck " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Contoh 4: Contoh ini me-reset atribut `disableApiTermination` " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
disableApiTermination
```

Contoh 5: Contoh ini me-reset atribut `instanceInitiatedShutdownBehavior` untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Untuk detail API, lihat [ResetInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini me-reset atribut `sriovNetSupport` " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Contoh 2: Contoh ini me-reset atribut `EBSOptimized` untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Contoh 3: Contoh ini me-reset atribut `sourceDestCheck` " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Contoh 4: Contoh ini me-reset atribut `disableApiTermination` " untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
disableApiTermination
```

Contoh 5: Contoh ini me-reset atribut `instanceInitiatedShutdownBehavior` untuk instance tertentu.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Untuk detail API, lihat [ResetInstanceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ResetNetworkInterfaceAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ResetNetworkInterfaceAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur ulang atribut antarmuka jaringan

`reset-network-interface-attribute` Contoh berikut me-reset nilai atribut `source/destination` pengecekan ke `true`.

```
aws ec2 reset-network-interface-attribute \  
  --network-interface-id eni-686ea200 \  
  --source-dest-check
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

- Untuk detail API, lihat [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengatur ulang `source/destination` pemeriksaan untuk antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SourceDestCheck
```

- Untuk detail API, lihat [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengatur ulang source/destination pemeriksaan untuk antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SourceDestCheck
```

- Untuk detail API, lihat [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ResetSnapshotAttribute** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ResetSnapshotAttribute`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur ulang atribut snapshot

Contoh ini mengatur ulang izin volume buat untuk snapshot. `snap-1234567890abcdef0`
Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 reset-snapshot-attribute --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 --  
attribute createVolumePermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetSnapshotAttribute](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengatur ulang atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetSnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengatur ulang atribut tertentu dari snapshot yang ditentukan.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Untuk detail API, lihat [ResetSnapshotAttribute](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RevokeSecurityGroupEgress** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RevokeSecurityGroupEgress`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus aturan yang memungkinkan lalu lintas keluar ke rentang alamat tertentu

`revoke-security-group-egress` Contoh perintah berikut menghapus aturan yang memberikan akses ke rentang alamat yang ditentukan pada port TCP 80.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \  
  --group-id sg-026c12253ce15eff7 \  
  --ip-  
permissions [{IpProtocol=tcp, FromPort=80, ToPort=80, IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk menghapus aturan yang memungkinkan lalu lintas keluar ke grup keamanan tertentu

Contoh perintah berikut menghapus aturan yang memberikan akses ke grup keamanan yang ditentukan pada port TCP 80.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
  --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
  --ip-permissions '[{"IpProtocol": "tcp", "FromPort": 443, "ToPort":
  443, "UserIdGroupPairs": [{"GroupId": "sg-06df23a01ff2df86d"}]}]'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupEgress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus aturan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 - VPC. Ini mencabut akses ke rentang alamat IP yang ditentukan pada port TCP 80. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
  IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini mencabut akses ke grup keamanan sumber yang ditentukan pada port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupEgress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghapus aturan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk EC2 - VPC. Ini mencabut akses ke rentang alamat IP yang ditentukan pada port TCP 80. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80";
  IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini mencabut akses ke grup keamanan sumber yang ditentukan pada port TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupEgress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RevokeSecurityGroupIngress** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RevokeSecurityGroupIngress`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus aturan dari grup keamanan

`revoke-security-group-ingress` Contoh berikut menghapus akses port TCP 22 untuk rentang `203.0.113.0/24` alamat dari grup keamanan yang ditentukan untuk VPC default.

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \  
  --group-name mySecurityGroup \  
  --protocol tcp \  
  --port 22 \  
  --cidr 203.0.113.0/24
```

Perintah ini tidak menghasilkan output jika berhasil.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk menghapus aturan menggunakan set izin IP

`revoke-security-group-ingress` Contoh berikut menggunakan `ip-permissions` parameter untuk menghapus aturan masuk yang memungkinkan pesan ICMP Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (Tipe 3, Kode 4).

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \  
  --group-id sg-026c12253ce15eff7 \  
  --ip-  
permissions IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]
```

Perintah ini tidak menghasilkan output jika berhasil.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupIngress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mencabut akses ke port TCP 22 dari rentang alamat yang ditentukan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk -VPC. EC2 Perhatikan bahwa Anda harus mengidentifikasi grup keamanan untuk EC2 -VPC menggunakan ID grup keamanan bukan nama grup keamanan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";  
  IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini mencabut akses ke port TCP 22 dari rentang alamat yang ditentukan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk -Classic. EC2 Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";  
  IpRanges="203.0.113.0/24" }  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mencabut akses ke port TCP 22 dari rentang alamat yang ditentukan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk -VPC. EC2 Perhatikan bahwa Anda harus mengidentifikasi grup keamanan untuk EC2 -VPC menggunakan ID grup keamanan bukan nama grup keamanan. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";
  IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 2: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Contoh 3: Contoh ini mencabut akses ke port TCP 22 dari rentang alamat yang ditentukan untuk grup keamanan yang ditentukan untuk -Classic. EC2 Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22";  
  IpRanges="203.0.113.0/24" }  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat objek. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Untuk detail API, lihat [RevokeSecurityGroupIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RunInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RunInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create and run an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ImageId">The image Id of the image used as a basis for the
/// EC2 instance.</param>
/// <param name="instanceType">The instance type of the EC2 instance to
create.</param>
/// <param name="keyName">The name of the key pair to associate with the
/// instance.</param>
/// <param name="groupId">The Id of the Amazon EC2 security group that will
be
/// allowed to interact with the new EC2 instance.</param>
/// <returns>The instance Id of the new EC2 instance.</returns>
public async Task<string> RunInstances(string imageId, string instanceType,
string keyName, string groupId)
{
    try
    {
        var request = new RunInstancesRequest
        {
            ImageId = imageId,
            InstanceType = instanceType,
            KeyName = keyName,
            MinCount = 1,
            MaxCount = 1,
            SecurityGroupIds = new List<string> { groupId }
        };
        var response = await _amazonEC2.RunInstancesAsync(request);
        var instanceId = response.Reservation.Instances[0].InstanceId;

        Console.WriteLine("Waiting for the instance to start.");
        await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
    }
}
```

```
        return instanceId;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidGroupId.NotFound")
        {
            _logger.LogError(
                $"GroupId {groupId} was not found. {ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while running the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances.
#
# Parameters:
```

```

# -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
# -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
# -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
# -s security_group_id - The ID of the security group to use.
# -c count - The number of instances to launch (default: 1).
# -h - Display help.
#
# Returns:
# 0 - If successful.
# 1 - If it fails.
#####
function ec2_run_instances() {
    local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_run_instances"
        echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo " -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
        echo " -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
        echo " -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
        echo " -s security_group_id - The ID of the security group to use."
        echo " -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
        echo " -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:t:k:s:c:h" option; do
        case "${option}" in
            i) image_id="${OPTARG}" ;;
            t) instance_type="${OPTARG}" ;;
            k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
            s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
            c) count="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage

```

```
        return 1
    ;;
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$image_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$instance_type" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
fi

response=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id "$image_id" \
    --instance-type "$instance_type" \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --security-group-ids "$security_group_id" \
    --count "$count" \
    --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
```

```

    errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
    return 1
}

echo "$response"

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then

```

```

    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Launch an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
  \param instanceName: A name for the EC2 instance.
  \param amiId: An Amazon Machine Image (AMI) identifier.
  \param[out] instanceID: String to return the instance ID.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::EC2::runInstance(const Aws::String &instanceName,
                             const Aws::String &amiId,
                             Aws::String &instanceID,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::RunInstancesRequest runRequest;
    runRequest.SetImageId(amiId);

```

```

runRequest.SetInstanceType(Aws::EC2::Model::InstanceType::t1_micro);
runRequest.SetMinCount(1);
runRequest.SetMaxCount(1);

Aws::EC2::Model::RunInstancesOutcome runOutcome = ec2Client.RunInstances(
    runRequest);
if (!runOutcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to launch EC2 instance " << instanceName <<
        " based on ami " << amiId << ":" <<
        runOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}

const Aws::Vector<Aws::EC2::Model::Instance> &instances =
runOutcome.GetResult().GetInstances();
if (instances.empty()) {
    std::cerr << "Failed to launch EC2 instance " << instanceName <<
        " based on ami " << amiId << ":" <<
        runOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}

instanceID = instances[0].GetInstanceId();

return true;
}

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk meluncurkan instans ke subnet default

Contoh `run-instances` berikut meluncurkan instans tunggal tipe `t2.micro` ke subnet default untuk Wilayah saat ini dan mengaitkannya dengan subnet default untuk VPC default pada Wilayah tersebut. Pasangan Kunci bersifat opsional jika Anda tidak berencana untuk terhubung ke instans menggunakan SSH (Linux) atau RDP (Windows).

```
aws ec2 run-instances \
```

```
--image-id ami-0abcdef1234567890 \  
--instance-type t2.micro \  
--key-name MyKeyPair
```

Output:

```
{  
  "Instances": [  
    {  
      "AmiLaunchIndex": 0,  
      "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",  
      "InstanceId": "i-1231231230abcdef0",  
      "InstanceType": "t2.micro",  
      "KeyName": "MyKeyPair",  
      "LaunchTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",  
      "Monitoring": {  
        "State": "disabled"  
      },  
      "Placement": {  
        "AvailabilityZone": "us-east-2a",  
        "GroupName": "",  
        "Tenancy": "default"  
      },  
      "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",  
      "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",  
      "ProductCodes": [],  
      "PublicDnsName": "",  
      "State": {  
        "Code": 0,  
        "Name": "pending"  
      },  
      "StateTransitionReason": "",  
      "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",  
      "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",  
      "Architecture": "x86_64",  
      "BlockDeviceMappings": [],  
      "ClientToken": "",  
      "EbsOptimized": false,  
      "Hypervisor": "xen",  
      "NetworkInterfaces": [  
        {  
          "Attachment": {  
            "AttachTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
```

```
        "AttachmentId": "eni-attach-0e325c07e928a0405",
        "DeleteOnTermination": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Status": "attaching"
    },
    "Description": "",
    "Groups": [
        {
            "GroupName": "MySecurityGroup",
            "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
        }
    ],
    "Ipv6Addresses": [],
    "MacAddress": "0a:ab:58:e0:67:e2",
    "NetworkInterfaceId": "eni-0c0a29997760baee7",
    "OwnerId": "123456789012",
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
    "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
    "PrivateIpAddresses": [
        {
            "Primary": true,
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
            "PrivateIpAddress": "10.0.0.157"
        }
    ],
    "SourceDestCheck": true,
    "Status": "in-use",
    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfac",
    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
    "InterfaceType": "interface"
    }
],
"RootDeviceName": "/dev/xvda",
"RootDeviceType": "ebs",
"SecurityGroups": [
    {
        "GroupName": "MySecurityGroup",
        "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
    }
],
"SourceDestCheck": true,
"StateReason": {
    "Code": "pending",
```

```

        "Message": "pending"
      },
      "Tags": [],
      "VirtualizationType": "hvm",
      "CpuOptions": {
        "CoreCount": 1,
        "ThreadsPerCore": 1
      },
      "CapacityReservationSpecification": {
        "CapacityReservationPreference": "open"
      },
      "MetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "optional",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "enabled"
      }
    }
  ],
  "OwnerId": "123456789012",
  "ReservationId": "r-02a3f596d91211712"
}

```

Contoh 2: Untuk meluncurkan instans ke subnet non-default dan menambahkan alamat IP publik

Contoh `run-instances` berikut meminta alamat IP publik untuk instans yang Anda luncurkan ke subnet non-default. Instans tersebut dikaitkan dengan grup keamanan tertentu.

```

aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-0abcdef1234567890 \
  --instance-type t2.micro \
  --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
  --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
  --associate-public-ip-address \
  --key-name MyKeyPair

```

Untuk contoh output `run-instances`, lihat Contoh 1.

Contoh 3: Untuk meluncurkan instans dengan volume tambahan

Contoh `run-instances` berikut menggunakan pemetaan perangkat blok, yang ditentukan dalam `mapping.json`, untuk melampirkan volume tambahan saat peluncuran. Pemetaan

perangkat blok dapat menentukan volume EBS, volume penyimpanan instans, atau volume EBS dan volume penyimpanan instans.

```
aws ec2 run-instances \  
  --image-id ami-0abcdef1234567890 \  
  --instance-type t2.micro \  
  --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \  
  --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \  
  --key-name MyKeyPair \  
  --block-device-mappings file://mapping.json
```

Isi dari `mapping.json`. Contoh ini menambahkan `/dev/sdh` sebagai volume EBS kosong dengan ukuran 100 GiB.

```
[  
  {  
    "DeviceName": "/dev/sdh",  
    "Ebs": {  
      "VolumeSize": 100  
    }  
  }  
]
```

Isi dari `mapping.json`. Contoh ini menambahkan `ephemeral1` sebagai volume penyimpanan instans.

```
[  
  {  
    "DeviceName": "/dev/sdc",  
    "VirtualName": "ephemeral1"  
  }  
]
```

Untuk contoh output `run-instances`, lihat Contoh 1.

Untuk informasi selengkapnya tentang memblokir pemetaan perangkat, lihat [Memblokir pemetaan perangkat](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 .

Contoh 4: Untuk meluncurkan instans dan menambahkan tanda pada pembuatan

Contoh `run-instances` berikut menambahkan tanda dengan kunci `webserver` dan nilai `production` pada instans. Perintah tersebut juga menerapkan tanda dengan kunci `cost-center` dan nilai `cc123` pada volume EBS yang dibuat (dalam hal ini, volume `root`).

```
aws ec2 run-instances \  
  --image-id ami-0abcdef1234567890 \  
  --instance-type t2.micro \  
  --count 1 \  
  --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \  
  --key-name MyKeyPair \  
  --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \  
  --tag-specifications  
  'ResourceType=instance,Tags=[{Key=webserver,Value=production}]'  
  'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

Untuk contoh output `run-instances`, lihat Contoh 1.

Contoh 5: Untuk meluncurkan instans dengan data pengguna

Contoh `run-instances` berikut meneruskan data pengguna dalam file bernama `my_script.txt` yang berisi skrip konfigurasi untuk instans Anda. Skrip berjalan saat peluncuran.

```
aws ec2 run-instances \  
  --image-id ami-0abcdef1234567890 \  
  --instance-type t2.micro \  
  --count 1 \  
  --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \  
  --key-name MyKeyPair \  
  --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \  
  --user-data file://my_script.txt
```

Untuk contoh output `run-instances`, lihat Contoh 1.

Untuk informasi selengkapnya tentang data pengguna instans, lihat [Bekerja dengan data pengguna instans](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 6: Untuk meluncurkan instans performa yang dapat melonjak

Contoh `run-instances` berikut meluncurkan instans `t2.micro` dengan opsi kredit `unlimited`. Ketika meluncurkan instans T2, jika Anda tidak menentukan `--credit-`

specification, default-nya adalah opsi kredit standard. Ketika meluncurkan instans T3, default-nya adalah opsi kredit unlimited.

```
aws ec2 run-instances \  
  --image-id ami-0abcdef1234567890 \  
  --instance-type t2.micro \  
  --count 1 \  
  --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \  
  --key-name MyKeyPair \  
  --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \  
  --credit-specification CpuCredits=unlimited
```

Untuk contoh output `run-instances`, lihat Contoh 1.

Untuk informasi selengkapnya tentang instans performa burstable, lihat Instans [performa Burstable di Panduan](#) Pengguna Amazon. EC2

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**  
 * Runs an EC2 instance asynchronously.  
 *  
 * @param instanceType The instance type to use for the EC2 instance.  
 * @param keyName The name of the key pair to associate with the EC2  
 instance.  
 * @param groupName The name of the security group to associate with the EC2  
 instance.  
 * @param amiId The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the EC2  
 instance.  
 * @return A {@link CompletableFuture} that completes with the ID of the  
 started EC2 instance.
```

```
* @throws RuntimeException If there is an error running the EC2 instance.
*/
public CompletableFuture<String> runInstanceAsync(String instanceType, String
keyName, String groupName, String amiId) {
    RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder()
        .instanceType(instanceType)
        .keyName(keyName)
        .securityGroups(groupName)
        .maxCount(1)
        .minCount(1)
        .imageId(amiId)
        .build();

    CompletableFuture<RunInstancesResponse> responseFuture =
getAsyncClient().runInstances(runRequest);
    return responseFuture.thenCompose(response -> {
        String instanceIdVal = response.instances().get(0).instanceId();
        System.out.println("Going to start an EC2 instance and use a waiter
to wait for it to be in running state");
        return getAsyncClient().waiter()
            .waitUntilInstanceExists(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
            .thenCompose(waitResponse -> getAsyncClient().waiter()
                .waitUntilInstanceRunning(r -> r.instanceIds(instanceIdVal))
                .thenApply(runningResponse -> instanceIdVal));
    }).exceptionally(throwable -> {
        // Handle any exceptions that occurred during the async call
        throw new RuntimeException("Failed to run EC2 instance: " +
throwable.getMessage(), throwable);
    });
}
```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, RunInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";

/**
 * Create new EC2 instances.
 * @param {{
 *   keyName: string,
 *   securityGroupIds: string[],
 *   imageId: string,
 *   instanceType: import('@aws-sdk/client-ec2')._InstanceType,
 *   minCount?: number,
 *   maxCount?: number }} options
 */
export const main = async ({
  keyName,
  securityGroupIds,
  imageId,
  instanceType,
  minCount = "1",
  maxCount = "1",
}) => {
  const client = new EC2Client({});
  minCount = Number.parseInt(minCount);
  maxCount = Number.parseInt(maxCount);
  const command = new RunInstancesCommand({
    // Your key pair name.
    KeyName: keyName,
    // Your security group.
    SecurityGroupIds: securityGroupIds,
    // An Amazon Machine Image (AMI). There are multiple ways to search for AMIs.
    // For more information, see:
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/finding-an-ami.html
    ImageId: imageId,
    // An instance type describing the resources provided to your instance. There
    // are multiple
    // ways to search for instance types. For more information see:
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-
    // discovery.html
    InstanceType: instanceType,
    // Availability Zones have capacity limitations that may impact your ability
    // to launch instances.
    // The `RunInstances` operation will only succeed if it can allocate at least
    // the `MinCount` of instances.
  });
};
```

```

    // However, EC2 will attempt to launch up to the `MaxCount` of instances,
    even if the full request cannot be satisfied.
    // If you need a specific number of instances, use `MinCount` and `MaxCount`
    set to the same value.
    // If you want to launch up to a certain number of instances, use `MaxCount`
    and let EC2 provision as many as possible.
    // If you require a minimum number of instances, but do not want to exceed a
    maximum, use both `MinCount` and `MaxCount`.
    MinCount: minCount,
    MaxCount: maxCount,
  });

  try {
    const { Instances } = await client.send(command);
    const instanceList = Instances.map(
      (instance) => `• ${instance.InstanceId}`,
    ).join("\n");
    console.log(`Launched instances:\n${instanceList}`);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "ResourceCountExceeded") {
      console.warn(`${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun createEC2Instance(
    name: String,

```

```
amiId: String,
): String? {
    val request =
        RunInstancesRequest {
            imageId = amiId
            instanceType = InstanceType.T1Micro
            maxCount = 1
            minCount = 1
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        val response = ec2.runInstances(request)
        val instanceId = response.instances?.get(0)?.instanceId
        val tag =
            Tag {
                key = "Name"
                value = name
            }

        val requestTags =
            CreateTagsRequest {
                resources = listOf(instanceId.toString())
                tags = listOf(tag)
            }
        ec2.createTags(requestTags)
        println("Successfully started EC2 Instance $instanceId based on AMI
$amiId")
        return instanceId
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini meluncurkan satu instance dari AMI yang ditentukan di EC2 -Classic atau VPC default.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Contoh 2: Contoh ini meluncurkan satu instance dari AMI yang ditentukan dalam VPC.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId
sg-12345678
```

Contoh 3: Untuk menambahkan volume EBS atau volume penyimpanan instance, tentukan pemetaan perangkat blok dan tambahkan ke perintah. Contoh ini menambahkan volume penyimpanan instance.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Contoh 4: Untuk menentukan salah satu Windows saat ini AMIs, dapatkan ID AMI menggunakan `Get-EC2ImageByName`. Contoh ini meluncurkan instance dari basis AMI saat ini untuk Windows Server 2016.

```
$ami = Get-EC2ImageByName WINDOWS_2016_BASE

New-EC2Instance -ImageId $ami.ImageId ...
```

Contoh 5: Meluncurkan instance ke lingkungan host khusus yang ditentukan.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Contoh 6: Permintaan ini meluncurkan dua instance dan menerapkan tag dengan kunci server web dan nilai produksi ke instance. Permintaan juga menerapkan tag dengan kunci cost-center dan nilai cc123 ke volume yang dibuat (dalam hal ini, volume root untuk setiap instance).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }
```

```

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini meluncurkan satu instance dari AMI yang ditentukan di EC2 -Classic atau VPC default.

```

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group

```

Contoh 2: Contoh ini meluncurkan satu instance dari AMI yang ditentukan dalam VPC.

```

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId
sg-12345678

```

Contoh 3: Untuk menambahkan volume EBS atau volume penyimpanan instance, tentukan pemetaan perangkat blok dan tambahkan ke perintah. Contoh ini menambahkan volume penyimpanan instance.

```

$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...

```

Contoh 4: Untuk menentukan salah satu Windows saat ini AMIs, dapatkan ID AMI menggunakan `Get-SSMLatest EC2 Image`. Contoh ini meluncurkan instance dari basis AMI saat ini untuk Windows Server 2016.

```
$ami = (Get-SSMLatestEC2Image -Path 'ami-windows-latest' -ImageName  
'WINDOWS*2016*English*Core*BASE').Value  
  
New-EC2Instance -ImageId $ami ...
```

Contoh 5: Meluncurkan instance ke lingkungan host khusus yang ditentukan.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair  
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID  
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Contoh 6: Permintaan ini meluncurkan dua instance dan menerapkan tag dengan kunci server web dan nilai produksi ke instance. Permintaan juga menerapkan tag dengan kunci cost-center dan nilai cc123 ke volume yang dibuat (dalam hal ini, volume root untuk setiap instance).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }  
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }  
  
$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification  
$tagspec1.ResourceType = "instance"  
$tagspec1.Tags.Add($tag1)  
  
$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification  
$tagspec2.ResourceType = "volume"  
$tagspec2.Tags.Add($tag2)  
  
New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -  
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,  
$tagspec2
```

Contoh 7: Contoh ini memvalidasi izin untuk meluncurkan EC2 instance menggunakan DryRun parameter tanpa benar-benar membuat instance. Catatan: Ini melempar pengecualian jika berhasil yang merupakan perilaku yang diharapkan.

```
New-EC2Instance -ImageId 'ami-12345678' -InstanceType 't2.micro' -KeyName 'my-  
key-pair' -Region 'us-west-2' -DryRun $true
```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
        objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```
def create(
    self,
    image_id: str,
    instance_type: str,
    key_pair_name: str,
    security_group_ids: Optional[List[str]] = None,
) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    Creates a new EC2 instance in the default VPC of the current account.

    The instance starts immediately after it is created.

    :param image_id: The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use for the
    instance.
    :param instance_type: The type of instance to create, such as 't2.micro'.
    :param key_pair_name: The name of the key pair to use for SSH access.
    :param security_group_ids: A list of security group IDs to associate with
    the instance.

    If not specified, the default security group
    of the VPC is used.
    :return: A list of dictionaries representing Boto3 Instance objects
    representing the newly created instances.
    """
    try:
        instance_params = {
            "ImageId": image_id,
            "InstanceType": instance_type,
            "KeyName": key_pair_name,
        }
        if security_group_ids is not None:
            instance_params["SecurityGroupIds"] = security_group_ids

        response = self.ec2_client.run_instances(
            **instance_params, MinCount=1, MaxCount=1
        )
        instance = response["Instances"][0]
        self.instances.append(instance)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
        waiter.wait(InstanceIds=[instance["InstanceId"]])
    except ClientError as err:
        params_str = "\n\t".join(
            f"{key}: {value}" for key, value in instance_params.items()
        )
```

```

        logger.error(
            f"Failed to complete instance creation request.\nRequest details:
{params_str}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InstanceLimitExceeded":
            logger.error(
                (
                    f"Insufficient capacity for instance type
'{instance_type}'. "
                    "Terminate unused instances or contact AWS Support for a
limit increase."
                )
            )
        if error_code == "InsufficientInstanceCapacity":
            logger.error(
                (
                    f"Insufficient capacity for instance type
'{instance_type}'. "
                    "Select a different instance type or launch in a
different availability zone."
                )
            )
        raise
    return self.instances

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

pub async fn create_instance<'a>(
    &self,

```

```
    image_id: &'a str,
    instance_type: InstanceType,
    key_pair: &'a KeyPairInfo,
    security_groups: Vec<&'a SecurityGroup>,
) -> Result<String, EC2Error> {
    let run_instances = self
        .client
        .run_instances()
        .image_id(image_id)
        .instance_type(instance_type)
        .key_name(
            key_pair
                .key_name()
                .ok_or_else(|| EC2Error::new("Missing key name when launching
instance"))?),
        )
        .set_security_group_ids(Some(
            security_groups
                .iter()
                .filter_map(|sg| sg.group_id.clone())
                .collect(),
        ))
        .min_count(1)
        .max_count(1)
        .send()
        .await?;

    if run_instances.instances().is_empty() {
        return Err(EC2Error::new("Failed to create instance"));
    }

    let instance_id = run_instances.instances()[0].instance_id().unwrap();
    let response = self
        .client
        .create_tags()
        .resources(instance_id)
        .tags(
            Tag::builder()
                .key("Name")
                .value("From SDK Examples")
                .build(),
        )
        .send()
        .await;
```

```

match response {
    Ok(_) => tracing::info!("Created {instance_id} and applied tags."),
    Err(err) => {
        tracing::info!("Error applying tags to {instance_id}: {err:?}");
        return Err(err.into());
    }
}

tracing::info!("Instance is created.");

Ok(instance_id.to_string())
}

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" Create tags for resource created during instance launch. "
DATA lt_tagsspecifications TYPE /aws1/
cl_ec2tagsspecification=>tt_tagsspecificationlist.
DATA ls_tagsspecifications LIKE LINE OF lt_tagsspecifications.
ls_tagsspecifications = NEW /aws1/cl_ec2tagsspecification(
    iv_resourcetype = 'instance'
    it_tags = VALUE /aws1/cl_ec2tag=>tt_taglist(
        ( NEW /aws1/cl_ec2tag( iv_key = 'Name' iv_value = iv_tag_value ) )
    ) ).
APPEND ls_tagsspecifications TO lt_tagsspecifications.

TRY.
    " Create/launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance. "

```

```

        oo_result = lo_ec2->runinstances(
is returned for testing purposes. "
        iv_imageid = iv_ami_id
        iv_instancetype = 't3.micro'
        iv_maxcount = 1
        iv_mincount = 1
        it_tagspecifications = lt_tagspecifications
        iv_subnetid = iv_subnet_id ).
    MESSAGE 'EC2 instance created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDRY.

```

- Untuk detail API, lihat [RunInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSEC2

/// Create and return a new EC2 instance.
///
/// - Parameters:
///   - imageId: The image ID of the AMI to use when creating the instance.
///   - instanceType: The type of instance to create.
///   - keyPairName: The RSA key pair's name to use to secure the instance.
///   - securityGroups: The security group or groups to add the instance
///     to.
///
/// - Returns: The EC2 instance as an `EC2ClientTypes.Instance` object.
func runInstance(imageId: String, instanceType: EC2ClientTypes.InstanceType,

```

```

        keyPairName: String, securityGroups: [String]?) async ->
EC2ClientTypes.Instance? {
    do {
        let output = try await ec2Client.runInstances(
            input: RunInstancesInput(
                imageId: imageId,
                instanceType: instanceType,
                keyName: keyPairName,
                maxCount: 1,
                minCount: 1,
                securityGroupIds: securityGroups
            )
        )

        guard let instances = output.instances else {
            print("*** Unable to create the instance.")
            return nil
        }

        return instances[0]
    } catch {
        print("*** Error creating the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return nil
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [RunInstances AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RunScheduledInstances** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RunScheduledInstances`.

CLI

AWS CLI

Untuk meluncurkan Instance Terjadwal

Contoh ini meluncurkan Instance Terjadwal yang ditentukan dalam VPC.

Perintah:

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "c4.large",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-12345678",
      "AssociatePublicIpAddress": true,
      "Groups": ["sg-12345678"]
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
    "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

Output:

```
{
  "InstanceIdSet": [
    "i-1234567890abcdef0"
  ]
}
```

Contoh ini meluncurkan Instance Terjadwal yang ditentukan di EC2 -Classic.

Perintah:

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": ["sg-12345678"],
  "InstanceType": "c4.large",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
  }
  "IamInstanceProfile": {
    "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

Output:

```
{
  "InstanceIdSet": [
    "i-1234567890abcdef0"
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [RunScheduledInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini meluncurkan Instance Terjadwal yang ditentukan.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678 `
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [RunScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini meluncurkan Instance Terjadwal yang ditentukan.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId
  sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678 `
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Untuk detail API, lihat [RunScheduledInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **StartInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `StartInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Start an EC2 instance.
```

```
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the Amazon EC2 instance
/// to start.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StartInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StartInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StartInstancesAsync(request);

        Console.WriteLine("Waiting for instance to start. ");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Running);
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to start.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while starting the instance.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
```

```

public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

    // Wait until the instance is in the specified state.
    var hasState = false;
    do
    {
        // Wait 5 seconds.
        Thread.Sleep(5000);

        // Check for the desired state.
        var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
        var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
        hasState = instance.State.Name == stateName;
        Console.WriteLine(". ");
    } while (!hasState);

    return hasState;
}

```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

#####
# function ec2_start_instances
#

```

```

# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances.
#
# Parameters:
#     -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function ec2_start_instances() {
    local instance_ids
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_start_instances"
        echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$instance_ids" ]]; then

```

```

    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 start-instances \
  --instance-ids "${instance_ids}") || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
  return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
}

```

```

if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho " One or more S3 transfers failed."
elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho " Command line failed to parse."
elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho " Process received SIGINT."
elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho " Command syntax invalid."
elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Start an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::startInstance(const Aws::String &instanceId,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

```

```

    Aws::EC2::Model::StartInstancesRequest startRequest;
    startRequest.AddInstanceIds(instanceId);
    startRequest.SetDryRun(true);

    Aws::EC2::Model::StartInstancesOutcome dryRunOutcome =
    ec2Client.StartInstances(startRequest);
    if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
        std::cerr
            << "Failed dry run to start instance. A dry run should trigger an
    error."
            << std::endl;
        return false;
    } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
        Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
        std::cout << "Failed dry run to start instance " << instanceId << ": "
            << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }

    startRequest.SetDryRun(false);
    Aws::EC2::Model::StartInstancesOutcome startInstancesOutcome =
    ec2Client.StartInstances(startRequest);

    if (!startInstancesOutcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Failed to start instance " << instanceId << ": " <<
            startInstancesOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully started instance " << instanceId <<
            std::endl;
    }

    return startInstancesOutcome.IsSuccess();
}

```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk memulai EC2 instance Amazon

Contoh ini memulai instans yang didukung Amazon EBS tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "StartingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "CurrentState": {
        "Code": 0,
        "Name": "pending"
      },
      "PreviousState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Hentikan dan Mulai Instans Anda di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
```

```
* Starts an Amazon EC2 instance asynchronously and waits until it is in the
"running" state.
*
* @param instanceId the ID of the instance to start
* @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
been started and is in the "running" state, or exceptionally if an error occurs
*/
public CompletableFuture<Void> startInstanceAsync(String instanceId) {
    StartInstancesRequest startRequest = StartInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
        .client(getAsyncClient())
        .build();

    DescribeInstancesRequest describeRequest =
DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    logger.info("Starting instance " + instanceId + " and waiting for it to
run.");
    CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
    return getAsyncClient().startInstances(startRequest)
        .thenCompose(response ->
            ec2Waiter.waitUntilInstanceRunning(describeRequest)
        )
        .thenAccept(waiterResponse -> {
            logger.info("Successfully started instance " + instanceId);
            resultFuture.complete(null);
        })
        .exceptionally(throwable -> {
            resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to start instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
            return null;
        });
}
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, StartInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Starts an Amazon EBS-backed instance that you've previously stopped.
 * @param {{ instanceIds }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new StartInstancesCommand({
    InstanceIds: instanceIds,
  });

  try {
    const { StartingInstances } = await client.send(command);
    const instanceIdList = StartingInstances.map(
      (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,
    );
    console.log("Starting instances:");
    console.log(instanceIdList.join("\n"));
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
    ) {
      console.warn(`${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun startInstanceSc(instanceId: String) {
    val request =
        StartInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }

    Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
        ec2.startInstances(request)
        println("Waiting until instance $instanceId starts. This will take a few
minutes.")
        ec2.waitForInstanceRunning {
            // suspend call
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }
        println("Successfully started instance $instanceId")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memulai instance yang ditentukan.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

Contoh 2: Contoh ini memulai instance yang ditentukan.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Contoh 3: Contoh ini memulai kumpulan instance yang saat ini dihentikan. Objek Instance yang dikembalikan oleh Get-EC2Instance disalurkan ke Start-EC2Instance. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name";  
Values="stopped"}).Instances | Start-EC2Instance
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat filter untuk parameter Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "instance-state-name"  
$filter.Values = "stopped"  
  
(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini memulai instance yang ditentukan.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----

```
Amazon.EC2.Model.InstanceState    i-12345678    Amazon.EC2.Model.InstanceState
```

Contoh 2: Contoh ini memulai instance yang ditentukan.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Contoh 3: Contoh ini memulai kumpulan instance yang saat ini dihentikan. Objek Instance yang dikembalikan oleh Get-EC2Instance disalurkan ke Start-EC2Instance. Sintaks yang digunakan oleh contoh ini membutuhkan PowerShell versi 3 atau lebih tinggi.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name";  
  Values="stopped"}).Instances | Start-EC2Instance
```

Contoh 4: Dengan PowerShell versi 2, Anda harus menggunakan New-Object untuk membuat filter untuk parameter Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "instance-state-name"  
$filter.Values = "stopped"  
  
(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

Contoh 5: Contoh ini memvalidasi izin untuk memulai EC2 instance menggunakan DryRun parameter tanpa benar-benar memulai instance. Catatan: Ini melempar pengecualian jika berhasil yang merupakan perilaku yang diharapkan.

```
Start-EC2Instance -InstanceId 'i-0abcdef123456' -Region 'us-west-1' -DryRun $true
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)

    def start(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
        """
        Starts instances and waits for them to be in a running state.

        :return: The response to the start request.
        """
        if not self.instances:
            logger.info("No instances to start.")
            return None
```

```

instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
try:
    start_response =
self.ec2_client.start_instances(InstanceIds=instance_ids)
    waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
    waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
    return start_response
except ClientError as err:
    logger.error(
        f"Failed to start instance(s): {' '.join(map(str,
instance_ids))}")
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "IncorrectInstanceState":
        logger.error(
            "Couldn't start instance(s) because they are in an incorrect
state. "
            "Ensure the instances are in a stopped state before starting
them."
        )
    raise

```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require 'aws-sdk-ec2'

# Attempts to start an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Prerequisites:

```

```
#
# - The Amazon EC2 instance.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param instance_id [String] The ID of the instance.
# @return [Boolean] true if the instance was started; otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless instance_started?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'i-123abc'
#   )
def instance_started?(ec2_client, instance_id)
  response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

  if response.instance_statuses.count.positive?
    state = response.instance_statuses[0].instance_state.name
    case state
    when 'pending'
      puts 'Error starting instance: the instance is pending. Try again later.'
      return false
    when 'running'
      puts 'The instance is already running.'
      return true
    when 'terminated'
      puts 'Error starting instance: ' \
        'the instance is terminated, so you cannot start it.'
      return false
    end
  end
end

ec2_client.start_instances(instance_ids: [instance_id])
ec2_client.wait_until(:instance_running, instance_ids: [instance_id])
puts 'Instance started.'
true
rescue StandardError => e
  puts "Error starting instance: #{e.message}"
  false
end

# Example usage:
def run_me
  instance_id = ''
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
```

```
if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
  puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
    'INSTANCE_ID REGION '
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
    'i-123abc us-west-2'
  exit 1
# If no values are specified at the command prompt, use these default values.
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
elsif ARGV.count.zero?
  instance_id = 'i-123abc'
  region = 'us-west-2'
# Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
else
  instance_id = ARGV[0]
  region = ARGV[1]
end

ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

puts "Attempting to start instance '#{instance_id}' " \
  '(this might take a few minutes)... '
return if instance_started?(ec2_client, instance_id)

puts 'Could not start instance.'
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Mulai EC2 Instance dengan ID Instance.

```
pub async fn start_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
    tracing::info!("Starting instance {instance_id}");

    self.client
        .start_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    tracing::info!("Started instance.");

    Ok(())
}
```

Tunggu instance berada dalam status siap dan status ok, menggunakan API Pelayan. Menggunakan Waiters API memerlukan `use aws_sdk_ec2: :client: :Waiters` dalam file rust.

```
/// Wait for an instance to be ready and status ok (default wait 60 seconds)
pub async fn wait_for_instance_ready(
    &self,
    instance_id: &str,
    duration: Option<Duration>,
) -> Result<(), EC2Error> {
    self.client
        .wait_until_instance_status_ok()
        .instance_ids(instance_id)
        .wait(duration.unwrap_or(Duration::from_secs(60)))
        .await
        .map_err(|err| match err {
            WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
                "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to start.",
                exceeded.max_wait().as_secs()
            )),
            _ => EC2Error::from(err),
        })?;
    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
  APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
  lt_instance_ids.

  "Perform dry run"
  TRY.
    " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to
    start the instance without actually making the request. "
    lo_ec2->startinstances(
      it_instanceids = lt_instance_ids
      iv_dryrun = abap_true ).
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
    required permissions to start this instance. "
    IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
      MESSAGE 'Dry run to start instance completed.' TYPE 'I'.
      " DryRun is set to false to start instance. "
      oo_result = lo_ec2->startinstances(          " oo_result is returned
for testing purposes. "
        it_instanceids = lt_instance_ids
        iv_dryrun = abap_false ).
      MESSAGE 'Successfully started the EC2 instance.' TYPE 'I'.
      " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
      have the required permissions to start this instance. "
      ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
        MESSAGE 'Dry run to start instance failed. User does not have
permissions to start the instance.' TYPE 'E'.
      ELSE.

```

```
DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-  
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDIF.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [StartInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Start the specified instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The ID of the instance to start.
///   - waitUntilStarted: If `true`, execution waits until the instance
///     has started. Otherwise, execution continues and the instance starts
///     asynchronously.
///
/// - Returns: `true` if the image is successfully started (or is left to
///   start asynchronously). `false` if the instance doesn't start.
func startInstance(instanceId: String, waitUntilStarted: Bool = false) async
-> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.startInstances(
            input: StartInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )
    }
}
```

```
        if waitUntilStarted {
            print("Waiting for the instance to start...")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 60.0)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceRunning(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )
            switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
            }
        } else {
            return true
        }
    } catch {
        print("*** Unable to start the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [StartInstances AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **StopInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `StopInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Stop an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance to
/// stop.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task StopInstances(string ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new StopInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
        };

        await _amazonEC2.StopInstancesAsync(request);
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to stop.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId, InstanceStateName.Stopped);

        Console.WriteLine("\nThe instance has stopped.");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to stop.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(
                $"An error occurred while stopping the instance.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
    /// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
        InstanceStateName stateName)
    {
        var request = new DescribeInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { instanceId }
        };

        // Wait until the instance is in the specified state.
        var hasState = false;
        do
        {
            // Wait 5 seconds.
            Thread.Sleep(5000);

            // Check for the desired state.
            var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
            var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
            hasState = instance.State.Name == stateName;
            Console.WriteLine(". ");
        } while (!hasState);

        return hasState;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
  instances.
#
# Parameters:
#   -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#   -h - Display help.
#
# Returns:
#   0 - If successful.
#   1 - If it fails.
#####
function ec2_stop_instances() {
    local instance_ids
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_stop_instances"
        echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
        echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;

```

```

        h)
        usage
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws ec2 stop-instances \
--instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####

```

```
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    elif [ "$err_code" == 253 ]; then
        errecho " The system environment or configuration was invalid."
    elif [ "$err_code" == 254 ]; then
        errecho " The service returned an error."
    elif [ "$err_code" == 255 ]; then
        errecho " 255 is a catch-all error."
    fi

    return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Stop an EC2 instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::stopInstance(const Aws::String &instanceId,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
                               &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::StopInstancesRequest request;
    request.AddInstanceIds(instanceId);
    request.SetDryRun(true);

    Aws::EC2::Model::StopInstancesOutcome dryRunOutcome =
    ec2Client.StopInstances(request);
    if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
        std::cerr
            << "Failed dry run to stop instance. A dry run should trigger an
error."
            << std::endl;
        return false;
    } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
               Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
        std::cout << "Failed dry run to stop instance " << instanceId << ": "
            << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }

    request.SetDryRun(false);
    Aws::EC2::Model::StopInstancesOutcome outcome =
    ec2Client.StopInstances(request);
```

```
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Failed to stop instance " << instanceId << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Successfully stopped instance " << instanceId <<
            std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

void PrintUsage() {
    std::cout << "Usage: run_start_stop_instance <instance_id> <start|stop>" <<
        std::endl;
}
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghentikan EC2 instans Amazon

Contoh `stop-instances` berikut menghentikan instans yang didukung Amazon EBS tertentu.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "StoppingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "CurrentState": {
        "Code": 64,
        "Name": "stopping"
      },
      "PreviousState": {
```

```

        "Code": 16,
        "Name": "running"
      }
    ]
  }

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hentikan dan Mulai Instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

Contoh 2: Untuk hibernasi instans Amazon EC2

Contoh `stop-instances` berikut menghibernasi instans yang didukung Amazon EBS jika instans diaktifkan untuk hibernasi dan memenuhi prasyarat hibernasi. Setelah instans dimasukkan ke hibernasi, instans berhenti.

```

aws ec2 stop-instances \
  --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
  --hibernate

```

Output:

```

{
  "StoppingInstances": [
    {
      "CurrentState": {
        "Code": 64,
        "Name": "stopping"
      },
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "PreviousState": {
        "Code": 16,
        "Name": "running"
      }
    }
  ]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hibernasikan instans Linux Sesuai Permintaan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Stops the EC2 instance with the specified ID asynchronously and waits for
 the instance to stop.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to stop
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 been stopped, or exceptionally if an error occurs
 */
public CompletableFuture<Void> stopInstanceAsync(String instanceId) {
    StopInstancesRequest stopRequest = StopInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    DescribeInstancesRequest describeRequest =
DescribeInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    Ec2AsyncWaiter ec2Waiter = Ec2AsyncWaiter.builder()
        .client(getAsyncClient())
        .build();

    CompletableFuture<Void> resultFuture = new CompletableFuture<>();
    logger.info("Stopping instance " + instanceId + " and waiting for it to
stop.");
    getAsyncClient().stopInstances(stopRequest)
        .thenCompose(response -> {
            if (response.stoppingInstances().isEmpty()) {
                return CompletableFuture.failedFuture(new
RuntimeException("No instances were stopped. Please check the instance ID: " +
instanceId));
            }
        })
}
```

```

        return ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(describeRequest);
    })
    .thenAccept(waiterResponse -> {
        logger.info("Successfully stopped instance " + instanceId);
        resultFuture.complete(null);
    })
    .exceptionally(throwable -> {
        logger.error("Failed to stop instance " + instanceId + ": " +
            throwable.getMessage(), throwable);
        resultFuture.completeExceptionally(new RuntimeException("Failed
to stop instance: " + throwable.getMessage(), throwable));
        return null;
    });

    return resultFuture;
}

```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import { EC2Client, StopInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Stop one or more EC2 instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
    const client = new EC2Client({});
    const command = new StopInstancesCommand({
        InstanceIds: instanceIds,

```

```
});

try {
  const { StoppingInstances } = await client.send(command);
  const instanceIdList = StoppingInstances.map(
    (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,
  );
  console.log("Stopping instances:");
  console.log(instanceIdList.join("\n"));
} catch (caught) {
  if (
    caught instanceof Error &&
    caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
  ) {
    console.warn(`${caught.message}`);
  } else {
    throw caught;
  }
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun stopInstanceSc(instanceId: String) {
  val request =
    StopInstancesRequest {
      instanceIds = listOf(instanceId)
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    ec2.stopInstances(request)
  }
}
```

```

        println("Waiting until instance $instanceId stops. This will take a few
minutes.")
        ec2.waitForInstanceStopped {
            // suspend call
            instanceIds = listOf(instanceId)
        }
        println("Successfully stopped instance $instanceId")
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghentikan instance yang ditentukan.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menghentikan instance yang ditentukan.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
        objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```
def stop(self) -> Optional[Dict[str, Any]]:
    """
    Stops instances and waits for them to be in a stopped state.

    :return: The response to the stop request, or None if there are no
instances to stop.
    """
    if not self.instances:
        logger.info("No instances to stop.")
        return None

    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
    try:
        # Attempt to stop the instances
        stop_response =
self.ec2_client.stop_instances(InstanceIds=instance_ids)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_stopped")
        waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            f"Failed to stop instance(s): {','.join(map(str, instance_ids))}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "IncorrectInstanceState":
            logger.error(
                "Couldn't stop instance(s) because they are in an incorrect
state. "
                "Ensure the instances are in a running state before stopping
them."
            )
            raise
        return stop_response
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

# Prerequisites:
#
# - The Amazon EC2 instance.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param instance_id [String] The ID of the instance.
# @return [Boolean] true if the instance was stopped; otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless instance_stopped?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'i-123abc'
#   )
def instance_stopped?(ec2_client, instance_id)
  response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

  if response.instance_statuses.count.positive?
    state = response.instance_statuses[0].instance_state.name
    case state
    when 'stopping'
      puts 'The instance is already stopping.'
      return true
    when 'stopped'
      puts 'The instance is already stopped.'
      return true
    when 'terminated'
      puts 'Error stopping instance: ' \
        'the instance is terminated, so you cannot stop it.'
      return false
    end
  end
end
```

```
end

ec2_client.stop_instances(instance_ids: [instance_id])
ec2_client.wait_until(:instance_stopped, instance_ids: [instance_id])
puts 'Instance stopped.'
true
rescue StandardError => e
  puts "Error stopping instance: #{e.message}"
  false
end

# Example usage:
def run_me
  instance_id = ''
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-stop-instance-i-123abc.rb ' \
      'INSTANCE_ID REGION '
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
    puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-start-instance-i-123abc.rb ' \
      'i-123abc us-west-2'
    exit 1
  # If no values are specified at the command prompt, use these default values.
  # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  elsif ARGV.count.zero?
    instance_id = 'i-123abc'
    region = 'us-west-2'
  # Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
  else
    instance_id = ARGV[0]
    region = ARGV[1]
  end

  ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

  puts "Attempting to stop instance '#{instance_id}' " \
    '(this might take a few minutes)... '
  return if instance_stopped?(ec2_client, instance_id)

  puts 'Could not stop instance.'
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
    tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

    self.client
        .stop_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

    tracing::info!("Stopped instance.");

    Ok(())
}
```

Tunggu instance berada dalam status berhenti, menggunakan API Pelayan. Menggunakan Waiters API memerlukan `use aws_sdk_ec2: :client: :Waiters` dalam file rust.

```
pub async fn stop_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(), EC2Error>
{
    tracing::info!("Stopping instance {instance_id}");

    self.client
```

```

        .stop_instances()
        .instance_ids(instance_id)
        .send()
        .await?;

    self.wait_for_instance_stopped(instance_id, None).await?;

    tracing::info!("Stopped instance.");

    Ok(())
}

```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
lt_instance_ids.

"Perform dry run"
TRY.
    " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to stop
the instance without actually making the request. "
    lo_ec2->stopinstances(
        it_instanceids = lt_instance_ids
        iv_dryrun = abap_true ).
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
required permissions to stop this instance. "
    IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.

```

```

        MESSAGE 'Dry run to stop instance completed.' TYPE 'I'.
        " DryRun is set to false to stop instance. "
        oo_result = lo_ec2->stopinstances(          " oo_result is returned
for testing purposes. "
        it_instanceids = lt_instance_ids
        iv_dryrun = abap_false ).
        MESSAGE 'Successfully stopped the EC2 instance.' TYPE 'I'.
        " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
have the required permissions to stop this instance. "
        ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
        MESSAGE 'Dry run to stop instance failed. User does not have
permissions to stop the instance.' TYPE 'E'.
        ELSE.
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
        ENDIF.
    ENTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [StopInstances](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSEC2

/// Stop the specified instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The ID of the instance to stop.
///   - waitUntilStopped: If `true`, execution waits until the instance
///     has stopped. Otherwise, execution continues and the instance stops
///     asynchronously.
///

```

```
/// - Returns: `true` if the image is successfully stopped (or is left to
/// stop asynchronously). `false` if the instance doesn't stop.
func stopInstance(instanceId: String, waitUntilStopped: Bool = false) async -
> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.stopInstances(
            input: StopInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )

        if waitUntilStopped {
            print("Waiting for the instance to stop. Please be patient!")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 600)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceStopped(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )

            switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
            }
        } else {
            return true
        }
    } catch {
        print("*** Unable to stop the instance:
\\(error.localizedDescription)")
        return false
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [StopInstances AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **TerminateInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `TerminateInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)
- [Memulai dengan Amazon VPC](#)

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Terminate an EC2 instance.
/// </summary>
/// <param name="ec2InstanceId">The instance Id of the EC2 instance
/// to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task<List<InstanceStateChange>> TerminateInstances(string
ec2InstanceId)
{
    try
    {
        var request = new TerminateInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId }
        };

        var response = await _amazonEC2.TerminateInstancesAsync(request);
```

```
        Console.WriteLine("Waiting for the instance to terminate.");
        await WaitForInstanceState(ec2InstanceId,
InstanceStateName.Terminated);

        Console.WriteLine($"\\nThe instance {ec2InstanceId} has been
terminated.");
        return response.TerminatingInstances;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceId")
        {
            _logger.LogError(
                $"InstanceId is invalid, unable to terminate.
{ec2Exception.Message}");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(
            $"An error occurred while terminating the instance.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

    // Wait until the instance is in the specified state.
    var hasState = false;
```

```
do
{
    // Wait 5 seconds.
    Thread.Sleep(5000);

    // Check for the desired state.
    var response = await _amazonEC2.DescribeInstancesAsync(request);
    var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
    hasState = instance.State.Name == stateName;
    Console.WriteLine(". ");
} while (!hasState);

return hasState;
}
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#####
# function ec2_terminate_instances
#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#     -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#     -h - Display help.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
```

```
#####
function ec2_terminate_instances() {
    local instance_ids response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function ec2_terminate_instances"
        echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
instances."
        echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
        echo "  -h - Display help."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    # Check if instance ID is provided
    if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
        echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
        usage
        return 1
    fi

    # shellcheck disable=SC2086
    response=$(aws ec2 terminate-instances \
        "--instance-ids" $instance_ids \
        "--query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
        --output text) || {
```

```

aws_cli_error_log ${?}
errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
return 1
}

return 0
}

```

Fungsi utilitas yang digunakan dalam contoh ini.

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#     $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
# Returns:
#     0: - Success.
#
#####
function aws_cli_error_log() {
    local err_code=$1
    errecho "Error code : $err_code"
    if [ "$err_code" == 1 ]; then
        errecho " One or more S3 transfers failed."
    elif [ "$err_code" == 2 ]; then
        errecho " Command line failed to parse."
    elif [ "$err_code" == 130 ]; then
        errecho " Process received SIGINT."
    elif [ "$err_code" == 252 ]; then
        errecho " Command syntax invalid."
    }
}

```

```

elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho " The system environment or configuration was invalid."
elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho " The service returned an error."
elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho " 255 is a catch-all error."
fi

return 0
}

```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

//! Terminate an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.
/*!
 \param instanceID: An EC2 instance ID.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::terminateInstances(const Aws::String &instanceID,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);

    Aws::EC2::Model::TerminateInstancesRequest request;
    request.SetInstanceIds({instanceID});

    Aws::EC2::Model::TerminateInstancesOutcome outcome =
        ec2Client.TerminateInstances(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Ec2 instance '" << instanceID <<

```

```
        "" was terminated." << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Failed to terminate ec2 instance " << instanceID <<
            ", " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengakhiri instans Amazon EC2

Contoh ini mengakhiri instans tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "TerminatingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "CurrentState": {
        "Code": 32,
        "Name": "shutting-down"
      },
      "PreviousState": {
        "Code": 16,
        "Name": "running"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan EC2 Instans Amazon di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
 * Terminates an EC2 instance asynchronously and waits for it to reach the
 * terminated state.
 *
 * @param instanceId the ID of the EC2 instance to terminate
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the instance has
 * been terminated
 * @throws RuntimeException if there is no response from the AWS SDK or if
 * there is a failure during the termination process
 */
public CompletableFuture<Object> terminateEC2Async(String instanceId) {
    TerminateInstancesRequest terminateRequest =
    TerminateInstancesRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .build();

    CompletableFuture<TerminateInstancesResponse> responseFuture =
    getAsyncClient().terminateInstances(terminateRequest);
    return responseFuture.thenCompose(terminateResponse -> {
        if (terminateResponse == null) {
            throw new RuntimeException("No response received for terminating
            instance " + instanceId);
        }
        System.out.println("Going to terminate an EC2 instance and use a
        waiter to wait for it to be in terminated state");
    });
}
```

```

        return getAsyncClient().waiter()
            .waitUntilInstanceTerminated(r -> r.instanceIds(instanceId))
            .thenApply(waiterResponse -> null);
    }).exceptionally(throwable -> {
        // Handle any exceptions that occurred during the async call
        throw new RuntimeException("Failed to terminate EC2 instance: " +
            throwable.getMessage(), throwable);
    });
}

```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import { EC2Client, TerminateInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Terminate one or more EC2 instances.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
    const client = new EC2Client({});
    const command = new TerminateInstancesCommand({
        InstanceIds: instanceIds,
    });

    try {
        const { TerminatingInstances } = await client.send(command);
        const instanceList = TerminatingInstances.map(
            (instance) => ` • ${instance.InstanceId}`,
        );
    }
}

```

```
console.log("Terminating instances:");
console.log(instanceList.join("\n"));
} catch (caught) {
  if (
    caught instanceof Error &&
    caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
  ) {
    console.warn(`${caught.message}`);
  } else {
    throw caught;
  }
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun terminateEC2(instanceID: String) {
  val request =
    TerminateInstancesRequest {
      instanceIds = listOf(instanceID)
    }

  Ec2Client.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { ec2 ->
    val response = ec2.terminateInstances(request)
    response.terminatingInstances?.forEach { instance ->
      println("The ID of the terminated instance is
        ${instance.instanceId}")
    }
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengakhiri instance yang ditentukan (instance mungkin berjalan atau dalam keadaan 'berhenti'). Cmdlet akan meminta konfirmasi sebelum melanjutkan; gunakan sakelar `-Force` untuk menekan prompt.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini mengakhiri instance yang ditentukan (instance mungkin berjalan atau dalam keadaan 'berhenti'). Cmdlet akan meminta konfirmasi sebelum melanjutkan; gunakan sakelar `-Force` untuk menekan prompt.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Output:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class EC2InstanceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance actions
    using the client interface."""

    def __init__(
        self, ec2_client: Any, instances: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None
    ) -> None:
        """
        Initializes the EC2InstanceWrapper with an EC2 client and optional
        instances.

        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client. This client provides low-
        level
                           access to AWS EC2 services.
        :param instances: A list of dictionaries representing Boto3 Instance
        objects. These are high-level objects that
                           wrap instance actions.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.instances = instances or []

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "EC2InstanceWrapper":
        """
        Creates an EC2InstanceWrapper instance with a default EC2 client.

        :return: An instance of EC2InstanceWrapper initialized with the default
        EC2 client.
        """
        ec2_client = boto3.client("ec2")
        return cls(ec2_client)
```

```
def terminate(self) -> None:
    """
    Terminates instances and waits for them to reach the terminated state.
    """
    if not self.instances:
        logger.info("No instances to terminate.")
        return

    instance_ids = [instance["InstanceId"] for instance in self.instances]
    try:
        self.ec2_client.terminate_instances(InstanceIds=instance_ids)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
        waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
        self.instances.clear()
        for instance_id in instance_ids:
            print(f"• Instance ID: {instance_id}\n" f"• Action: Terminated")

    except ClientError as err:
        logger.error(
            f"Failed instance termination details:\n\t{str(self.instances)}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
            logger.error(
                "One or more instance IDs do not exist. "
                "Please verify the instance IDs and try again."
            )
        raise
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ec2'

# Prerequisites:
#
# - The Amazon EC2 instance.
#
# @param ec2_client [Aws::EC2::Client] An initialized EC2 client.
# @param instance_id [String] The ID of the instance.
# @return [Boolean] true if the instance was terminated; otherwise, false.
# @example
#   exit 1 unless instance_terminated?(
#     Aws::EC2::Client.new(region: 'us-west-2'),
#     'i-123abc'
#   )
def instance_terminated?(ec2_client, instance_id)
  response = ec2_client.describe_instance_status(instance_ids: [instance_id])

  if response.instance_statuses.count.positive? &&
    response.instance_statuses[0].instance_state.name == 'terminated'

    puts 'The instance is already terminated.'
    return true
  end

  ec2_client.terminate_instances(instance_ids: [instance_id])
  ec2_client.wait_until(:instance_terminated, instance_ids: [instance_id])
  puts 'Instance terminated.'
  true
rescue StandardError => e
  puts "Error terminating instance: #{e.message}"
  false
end

# Example usage:
def run_me
  instance_id = ''
  region = ''
  # Print usage information and then stop.
  if ARGV[0] == '--help' || ARGV[0] == '-h'
    puts 'Usage:  ruby ec2-ruby-example-terminate-instance-i-123abc.rb ' \
      'INSTANCE_ID REGION '
    # Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
  end
end
```

```
puts 'Example: ruby ec2-ruby-example-terminate-instance-i-123abc.rb ' \
      'i-123abc us-west-2'
exit 1
# If no values are specified at the command prompt, use these default values.
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon EC2.
elsif ARGV.count.zero?
  instance_id = 'i-123abc'
  region = 'us-west-2'
# Otherwise, use the values as specified at the command prompt.
else
  instance_id = ARGV[0]
  region = ARGV[1]
end

ec2_client = Aws::EC2::Client.new(region: region)

puts "Attempting to terminate instance '#{instance_id}' " \
      '(this might take a few minutes)...'
return if instance_terminated?(ec2_client, instance_id)

puts 'Could not terminate instance.'
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
pub async fn delete_instance(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
EC2Error> {
  tracing::info!("Deleting instance with id {instance_id}");
  self.stop_instance(instance_id).await?;
```

```

    self.client
      .terminate_instances()
      .instance_ids(instance_id)
      .send()
      .await?;
    self.wait_for_instance_terminated(instance_id).await?;
    tracing::info!("Terminated instance with id {instance_id}");
    Ok(())
  }

```

Tunggu hingga instance berada dalam status terminated, menggunakan Waiters API.

Menggunakan Waiters API memerlukan `use aws_sdk_ec2: :client: :Waiters` dalam file rust.

```

    async fn wait_for_instance_terminated(&self, instance_id: &str) -> Result<(),
    EC2Error> {
      self.client
        .wait_until_instance_terminated()
        .instance_ids(instance_id)
        .wait(Duration::from_secs(60))
        .await
        .map_err(|err| match err {
          WaiterError::ExceededMaxWait(exceeded) => EC2Error(format!(
            "Exceeded max time ({}s) waiting for instance to terminate.",
            exceeded.max_wait().as_secs(),
          )),
          _ => EC2Error::from(err),
        })?;
      Ok(())
    }

```

- Untuk detail API, lihat [TerminateInstances](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSEC2

/// Terminate the specified instance.
///
/// - Parameters:
///   - instanceId: The instance to terminate.
///   - waitUntilTerminated: Whether or not to wait until the instance is
///     terminated before returning.
///
/// - Returns: `true` if terminated successfully. `false` if not or if an
///   error occurs.
func terminateInstance(instanceId: String, waitUntilTerminated: Bool = false)
async -> Bool {
    let instanceList = [instanceId]

    do {
        _ = try await ec2Client.terminateInstances(
            input: TerminateInstancesInput(
                instanceIds: instanceList
            )
        )

        if waitUntilTerminated {
            print("Waiting for the instance to terminate...")

            let waitOptions = WaiterOptions(maxWaitTime: 600.0)
            let output = try await ec2Client.waitUntilInstanceTerminated(
                options: waitOptions,
                input: DescribeInstancesInput(
                    instanceIds: instanceList
                )
            )
        }
    }
}
```

```
        switch output.result {
        case .success:
            return true
        case .failure:
            return false
        }
    } else {
        return true
    }
} catch {
    print("*** Unable to terminate the instance:
\\(error.localizedDescription)")
    return false
}
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [TerminateInstances AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `UnassignPrivateIpAddresses` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `UnassignPrivateIpAddresses`.

CLI

AWS CLI

Untuk membatalkan penetapan alamat IP pribadi sekunder dari antarmuka jaringan

Contoh ini membatalkan penetapan alamat IP pribadi yang ditentukan dari antarmuka jaringan yang ditentukan. Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

Perintah:

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --
private-ip-addresses 10.0.0.82
```

- Untuk detail API, lihat [UnassignPrivateIpAddresses](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membatalkan penetapan alamat IP pribadi yang ditentukan dari antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Untuk detail API, lihat [UnassignPrivateIpAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini membatalkan penetapan alamat IP pribadi yang ditentukan dari antarmuka jaringan yang ditentukan.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Untuk detail API, lihat [UnassignPrivateIpAddresses](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **UnmonitorInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `UnmonitorInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
#!/ Disable monitoring for an EC2 instance.
/*!
  \param instanceId: An EC2 instance ID.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::EC2::disableMonitoring(const Aws::String &instanceId,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
                                     &clientConfiguration) {
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfiguration);
    Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesRequest unrequest;
    unrequest.AddInstanceIds(instanceId);
    unrequest.SetDryRun(true);

    Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesOutcome dryRunOutcome =
    ec2Client.UnmonitorInstances(unrequest);
    if (dryRunOutcome.IsSuccess()) {
        std::cerr
            << "Failed dry run to disable monitoring on instance. A dry run
            should trigger an error."
            <<
            std::endl;
        return false;
    } else if (dryRunOutcome.GetError().GetErrorType() !=
               Aws::EC2::EC2Errors::DRY_RUN_OPERATION) {
        std::cout << "Failed dry run to disable monitoring on instance " <<
            instanceId << ": " << dryRunOutcome.GetError().GetMessage() <<
            std::endl;
        return false;
    }

    unrequest.SetDryRun(false);
```

```
Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesOutcome unmonitorInstancesOutcome =
ec2Client.UnmonitorInstances(unrequest);
if (!unmonitorInstancesOutcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Failed to disable monitoring on instance " << instanceId
        << ": " << unmonitorInstancesOutcome.GetError().GetMessage() <<
        std::endl;
} else {
    std::cout << "Successfully disable monitoring on instance " <<
        instanceId << std::endl;
}

return unmonitorInstancesOutcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat [UnmonitorInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menonaktifkan pemantauan yang mendetail untuk instans

Perintah contoh ini menonaktifkan pemantauan yang mendetail untuk instans tertentu.

Perintah:

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Output:

```
{
  "InstanceMonitorings": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "Monitoring": {
        "State": "disabling"
      }
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [UnmonitorInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import { EC2Client, UnmonitorInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

/**
 * Turn off detailed monitoring for the selected instance.
 * @param {{ instanceIds: string[] }} options
 */
export const main = async ({ instanceIds }) => {
  const client = new EC2Client({});
  const command = new UnmonitorInstancesCommand({
    InstanceIds: instanceIds,
  });

  try {
    const { InstanceMonitorings } = await client.send(command);
    const instanceMonitoringsList = InstanceMonitorings.map(
      (im) =>
        ` • Detailed monitoring state for ${im.InstanceId} is
        ${im.Monitoring.State}.`,
    );
    console.log("Monitoring status:");
    console.log(instanceMonitoringsList.join("\n"));
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidInstanceID.NotFound"
    ) {
      console.warn(` ${caught.message} `);
    } else {

```

```
        throw caught;
    }
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [UnmonitorInstances](#) di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan pemantauan terperinci untuk contoh yang ditentukan.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Output:

InstanceId	Monitoring
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Untuk detail API, lihat [UnmonitorInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menonaktifkan pemantauan terperinci untuk contoh yang ditentukan.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Output:

InstanceId	Monitoring
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Untuk detail API, lihat [UnmonitorInstances](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk memperbarui deskripsi aturan grup keamanan masuk dengan sumber CIDR `update-security-group-rule-descriptions-ingress` Contoh berikut memperbarui deskripsi untuk aturan grup keamanan untuk port dan rentang IPv4 alamat yang ditentukan. Deskripsi 'SSH access from ABC office' menggantikan deskripsi yang ada untuk aturan.

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
  --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
  --ip-permissions
  IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,IpRanges='[{"CidrIp=203.0.113.0/16,Description="SSH
  access from corpnet"}]'
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aturan grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Contoh 2: Untuk memperbarui deskripsi aturan grup keamanan masuk dengan sumber daftar awalan

`update-security-group-rule-descriptions-ingress` Contoh berikut memperbarui deskripsi untuk aturan grup keamanan untuk port dan daftar awalan yang ditentukan. Deskripsi 'SSH access from ABC office' menggantikan deskripsi yang ada untuk aturan.

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
```

```
--group-id sg-02f0d35a850ba727f \
--ip-permissions
IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds='[{PrefixListId=pl-12345678,Description=
access from corpnet}]'
```

Output:

```
{
  "Return": true
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aturan grup keamanan](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Untuk detail API, lihat [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Memperbarui deskripsi aturan grup keamanan ingress (inbound) yang ada.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
  "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
  "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithUpdatedDescription
```

Contoh 2: Menghapus deskripsi aturan grup keamanan ingress (inbound) yang ada (dengan menghilangkan parameter dalam permintaan).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
```

```
"SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
}
```

```
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithoutDescription
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Memperbarui deskripsi aturan grup keamanan ingress (inbound) yang ada.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
    "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithUpdatedDescription
```

Contoh 2: Menghapus deskripsi aturan grup keamanan ingress (inbound) yang ada (dengan menghilangkan parameter dalam permintaan).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId
$existingInboundRule.GroupId -SecurityGroupRuleDescription
$ruleWithoutDescription
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) di Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Skenario untuk Amazon EC2 menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Amazon EC2 dengan AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi di Amazon EC2 atau digabungkan dengan yang lain Layanan AWS. Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Membangun dan mengelola layanan tangguh menggunakan SDK AWS](#)
- [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT menggunakan CLI](#)
- [Mulai menggunakan Amazon VPC menggunakan CLI](#)
- [Memulai Transit Gateway menggunakan CLI](#)
- [Mulai menggunakan Amazon VPC IPAM menggunakan CLI](#)

Membangun dan mengelola layanan tangguh menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat layanan web dengan beban seimbang yang mengembalikan rekomendasi buku, film, dan lagu. Contoh ini menunjukkan cara layanan tersebut merespons kegagalan, serta cara merestrukturisasi layanan agar lebih tangguh ketika terjadi kegagalan.

- Gunakan grup EC2 Auto Scaling Amazon untuk membuat instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) berdasarkan template peluncuran dan untuk menyimpan jumlah instans dalam rentang yang ditentukan.
- Menangani dan mendistribusikan permintaan HTTP dengan Elastic Load Balancing.
- Memantau kondisi instans dalam grup Auto Scaling dan meneruskan permintaan hanya ke instans yang sehat.

- Jalankan server web Python pada setiap EC2 instance untuk menangani permintaan HTTP. Server web merespons dengan memberikan rekomendasi dan melakukan pemeriksaan kondisi.
- Menyimulasikan layanan yang direkomendasikan dengan tabel Amazon DynamoDB.
- Kontrol respons server web terhadap permintaan dan pemeriksaan kesehatan dengan memperbarui AWS Systems Manager parameter.

.NET

SDK untuk .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario interaktif di prompt perintah.

```
static async Task Main(string[] args)
{
    _configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
        .AddJsonFile("settings.local.json",
            true) // Optionally, load local settings.
        .Build();

    // Set up dependency injection for the AWS services.
    using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
                .AddAWSService<IAmazonDynamoDB>()
                .AddAWSService<IAmazonElasticLoadBalancingV2>()
                .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>())
```

```
        .AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
        .AddAWSService<IAmazonEC2>()
        .AddTransient<AutoScalerWrapper>()
        .AddTransient<ElasticLoadBalancerWrapper>()
        .AddTransient<SmParameterWrapper>()
        .AddTransient<Recommendations>()
        .AddSingleton<IConfiguration>(_configuration)
    )
    .Build();

    ServicesSetup(host);
    ResourcesSetup();

    try
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Welcome to the Resilient Architecture Example
Scenario.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        await Deploy(true);

        Console.WriteLine("Now let's begin the scenario.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        await Demo(true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Finally, let's clean up our resources.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        await DestroyResources(true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Resilient Architecture Example Scenario is
complete.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine($"There was a problem running the scenario:
{ex.Message}");
        await DestroyResources(true);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
}
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Setup any common resources, also used for integration testing.
    /// </summary>
    public static void ResourcesSetup()
    {
        _httpClient = new HttpClient();
    }

    /// <summary>
    /// Populate the services for use within the console application.
    /// </summary>
    /// <param name="host">The services host.</param>
    private static void ServicesSetup(IHost host)
    {
        _elasticLoadBalancerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<ElasticLoadBalancerWrapper>();
        _iamClient =
host.Services.GetRequiredService<IAmazonIdentityManagementService>();
        _recommendations = host.Services.GetRequiredService<Recommendations>();
        _autoScalerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalerWrapper>();
        _smParameterWrapper =
host.Services.GetRequiredService<SmParameterWrapper>();
    }

    /// <summary>
    /// Deploy necessary resources for the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run as interactive.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public static async Task<bool> Deploy(bool interactive)
    {
        var protocol = "HTTP";
        var port = 80;
        var sshPort = 22;

        Console.WriteLine(
            "\nFor this demo, we'll use the AWS SDK for .NET to create several
AWS resources\n" +
            "to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways
to make it resilient\n" +
            "against various kinds of failures.\n\n" +
```

```
        "Some of the resources create by this demo are:\n");

    Console.WriteLine(
        "\t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide
book, movie, and song recommendations.");
    Console.WriteLine(
        "\t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each
contain a Python web server.");
    Console.WriteLine(
        "\t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across
several Availability Zones.");
    Console.WriteLine(
        "\t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the
Auto Scaling group to distribute requests.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();

    // Create and populate the DynamoDB table.
    var databaseTableName = _configuration["databaseName"];
    var recommendationsPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "recommendations_objects.json");
    Console.WriteLine($"Creating and populating a DynamoDB table named
{databaseTableName}.");
    await _recommendations.CreateDatabaseWithName(databaseTableName);
    await _recommendations.PopulateDatabase(databaseTableName,
recommendationsPath);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    // Create the EC2 Launch Template.

    Console.WriteLine(
        $"Creating an EC2 launch template that runs
'server_startup_script.sh' when an instance starts.\n"
        + "\nThis script starts a Python web server defined in the
'server.py' script. The web server\n"
        + "listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.\n"
        + "For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to\n"
        + "run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.");
```

```
    Console.WriteLine(
        "\nThe template also defines an IAM policy that each instance uses to
        assume a role that grants\n"
        + "permissions to access the DynamoDB recommendation table and
        Systems Manager parameters\n"
        + "that control the flow of the demo.");

    var startupScriptPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "server_startup_script.sh");
    var instancePolicyPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "instance_policy.json");
    await _autoScalerWrapper.CreateTemplate(startupScriptPath,
instancePolicyPath);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    Console.WriteLine(
        "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
        instances, each in a different\n"
        + "Availability Zone.\n");
    var zones = await _autoScalerWrapper.DescribeAvailabilityZones();
    await _autoScalerWrapper.CreateGroupOfSize(3,
_autoScalerWrapper.GroupName, zones);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    Console.WriteLine(
        "At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
        starts, it listens for\n"
        + "HTTP requests. You can see these instances in the console or
        continue with the demo.\n");

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Creating variables that control the flow of the
demo.");
    await _smParameterWrapper.Reset();

    Console.WriteLine(
        "\nCreating an Elastic Load Balancing target group and load balancer.
        The target group\n"
        + "defines how the load balancer connects to instances. The load
        balancer provides a\n"
```

```
        + "single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.");

        var defaultVpc = await _autoScalerWrapper.GetDefaultVpc();
        var subnets = await
_autoScalerWrapper.GetAllVpcSubnetsForZones(defaultVpc.VpcId, zones);
        var subnetIds = subnets.Select(s => s.SubnetId).ToList();
        var targetGroup = await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateTargetGroupOnVpc(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGroup
protocol, port, defaultVpc.VpcId);

        await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateLoadBalancerAndListener(_elasticLoadBalancerWrapper.Lo
subnetIds, targetGroup);
        await
_autoScalerWrapper.AttachLoadBalancerToGroup(_autoScalerWrapper.GroupName,
targetGroup.TargetGroupArn);
        Console.WriteLine("\nVerifying access to the load balancer endpoint...");
        var endPoint = await
_elasticLoadBalancerWrapper.GetEndpointForLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper
        var loadBalancerAccess = await
_elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);

        if (!loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("\nCouldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");

            var ipString = await _httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");
            ipString = ipString.Trim();

            var defaultSecurityGroup = await
_autoScalerWrapper.GetDefaultSecurityGroupForVpc(defaultVpc);
            var portIsOpen =
_autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, port,
ipString);
            var sshPortIsOpen =
_autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, sshPort,
ipString);

            if (!portIsOpen)
            {
                Console.WriteLine(
```

```
        "\nFor this example to work, the default security group for
your default VPC must\n"
        + "allows access from this computer. You can either add it
automatically from this\n"
        + "example or add it yourself using the AWS Management
Console.\n");

        if (!interactive || GetYesNoResponse(
            "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound traffic from your computer's IP address?"))
        {
            await
            _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, port,
            ipString);
        }

        if (!sshPortIsOpen)
        {
            if (!interactive || GetYesNoResponse(
                "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound SSH traffic for debugging from your computer's IP address?"))
            {
                await
                _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, sshPort,
                ipString);
            }
            loadBalancerAccess = await
            _elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);
        }

        if (loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
            Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(
                "\nCouldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Troubleshoot by\n"
```

```

        + "manually verifying that your VPC and security group are
configured correctly and that\n"
        + "you can successfully make a GET request to the load balancer
endpoint:\n");
        Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
    }
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();
    return true;
}

/// <summary>
/// Demonstrate the steps of the scenario.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run as an interactive scenario.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task<bool> Demo(bool interactive)
{
    var ssmOnlyPolicy = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "ssm_only_policy.json");

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Resetting parameters to starting values for demo.");
    await _smParameterWrapper.Reset();

    Console.WriteLine("\nThis part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system\n" +
        "to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient\n" +
        "architecture can keep the web service running in spite
of these failures.");
    Console.WriteLine(new string('-', 88));
    Console.WriteLine("At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.");
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine($"The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.\n" +
        $"The table name is contained in a Systems Manager
parameter named '{_smParameterWrapper.TableParameter}'.\n" +

```

```
        $"To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.\n");
    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
    "this-is-not-a-table");
    Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as\n" +
        "healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.");
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("Instead of failing when the recommendation service
fails, the web service can return a static response.");
    Console.WriteLine("While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.");

    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.FailureResponseParameter,
    "static");

    Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a static response.");
    Console.WriteLine("The service still reports as healthy because health
checks are still shallow.");
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("Let's reinstate the recommendation service.\n");
    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
_smParameterWrapper.TableName);
    Console.WriteLine(
        "\nLet's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't\n" +
        "access the DynamoDB recommendation table.\n"
    );
    await _autoScalerWrapper.CreateInstanceProfileWithName(
        _autoScalerWrapper.BadCredsPolicyName,
        _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName,
        _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
        ssmOnlyPolicy,
        new List<string> { "AmazonSSMManagedInstanceCore" }
    );
```

```
    var instances = await
_autoScalerWrapper.GetInstancesByGroupName(_autoScalerWrapper.GroupName);
    var badInstanceId = instances.First();
    var instanceProfile = await
_autoScalerWrapper.GetInstanceProfile(badInstanceId);
    Console.WriteLine(
        $"Replacing the profile for instance {badInstanceId} with a profile
that contains\n" +
        "bad credentials...\n"
    );
    await _autoScalerWrapper.ReplaceInstanceProfile(
        badInstanceId,
        _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
        instanceProfile.AssociationId
    );
    Console.WriteLine(
        "Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
either a recommendation or a static response,\n" +
        "depending on which instance is selected by the load balancer.\n"
    );
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("\nLet's implement a deep health check. For this demo,
a deep health check tests whether");
    Console.WriteLine("the web service can access the DynamoDB table that it
depends on for recommendations. Note that");
    Console.WriteLine("the deep health check is only for ELB routing and not
for Auto Scaling instance health.");
    Console.WriteLine("This kind of deep health check is not recommended for
Auto Scaling instance health, because it");
    Console.WriteLine("risks accidental termination of all instances in the
Auto Scaling group when a dependent service fails.");

    Console.WriteLine("\nBy implementing deep health checks, the load
balancer can detect when one of the instances is failing");
    Console.WriteLine("and take that instance out of rotation.");

    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.HealthCheckParameter,
"deep");

    Console.WriteLine($"Now, checking target health indicates that the
instance with bad credentials ({badInstanceId})");
```

```
    Console.WriteLine("is unhealthy. Note that it might take a minute or two
for the load balancer to detect the unhealthy");
    Console.WriteLine("instance. Sending a GET request to the load balancer
endpoint always returns a recommendation, because");
    Console.WriteLine("the load balancer takes unhealthy instances out of its
rotation.");

    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("\nBecause the instances in this demo are controlled by
an auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy");
    Console.WriteLine("instance is to terminate it and let the auto scaler
start a new instance to replace it.");

    await _autoScalerWrapper.TryTerminateInstanceById(badInstanceId);

    Console.WriteLine($"Even while the instance is terminating and the new
instance is starting, sending a GET");
    Console.WriteLine("request to the web service continues to get a
successful recommendation response because");
    Console.WriteLine("starts and reports as healthy, it is included in the
load balancing rotation.");
    Console.WriteLine("Note that terminating and replacing an instance
typically takes several minutes, during which time you");
    Console.WriteLine("can see the changing health check status until the new
instance is running and healthy.");

    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("\nIf the recommendation service fails now, deep health
checks mean all instances report as unhealthy.");

    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");

    Console.WriteLine($"When all instances are unhealthy, the load balancer
continues to route requests even to");
    Console.WriteLine("unhealthy instances, allowing them to fail open and
return a static response rather than fail");
    Console.WriteLine("closed and report failure to the customer.");
```

```
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to ask the user for cleanup.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> DestroyResources(bool interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(
            "To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your account,
we can clean up all AWS resources\n" +
            "that were created for this demo."
        );

        if (!interactive || GetYesNoResponse("Do you want to clean up all demo
resources? (y/n) "))
        {
            await
                _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper.LoadBalancerName);
            await
                _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteTargetGroupByName(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGroupName);
            await
                _autoScalerWrapper.TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(_autoScalerWrapper.GroupName);
            await
                _autoScalerWrapper.DeleteKeyPairByName(_autoScalerWrapper.KeyPairName);
            await
                _autoScalerWrapper.DeleteTemplateByName(_autoScalerWrapper.LaunchTemplateName);
            await _autoScalerWrapper.DeleteInstanceProfile(
                _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
                _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName
            );
            await
                _recommendations.DestroyDatabaseByName(_recommendations.TableName);
        }
        else
        {
```

```

        Console.WriteLine(
            "Ok, we'll leave the resources intact.\n" +
            "Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges."
        );
    }

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    return true;
}

```

Buat kelas yang membungkus Auto Scaling dan tindakan Amazon EC2 .

```

/// <summary>
/// Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management methods.
/// </summary>
public class AutoScalerWrapper
{
    private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;
    private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement _amazonSsm;
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _amazonIam;
    private readonly ILogger<AutoScalerWrapper> _logger;

    private readonly string _instanceType = "";
    private readonly string _amiParam = "";
    private readonly string _launchTemplateName = "";
    private readonly string _groupName = "";
    private readonly string _instancePolicyName = "";
    private readonly string _instanceRoleName = "";
    private readonly string _instanceProfileName = "";
    private readonly string _badCredsProfileName = "";
    private readonly string _badCredsRoleName = "";
    private readonly string _badCredsPolicyName = "";
    private readonly string _keyPairName = "";

    public string GroupName => _groupName;
    public string KeyPairName => _keyPairName;
    public string LaunchTemplateName => _launchTemplateName;
    public string InstancePolicyName => _instancePolicyName;
    public string BadCredsProfileName => _badCredsProfileName;
    public string BadCredsRoleName => _badCredsRoleName;
}

```

```
public string BadCredsPolicyName => _badCredsPolicyName;

/// <summary>
/// Constructor for the AutoScalerWrapper.
/// </summary>
/// <param name="amazonAutoScaling">The injected AutoScaling client.</param>
/// <param name="amazonEc2">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="amazonIam">The injected IAM client.</param>
/// <param name="amazonSsm">The injected SSM client.</param>
public AutoScalerWrapper(
    IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling,
    IAmazonEC2 amazonEc2,
    IAmazonSimpleSystemsManagement amazonSsm,
    IAmazonIdentityManagementService amazonIam,
    IConfiguration configuration,
    ILogger<AutoScalerWrapper> logger)
{
    _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
    _amazonEc2 = amazonEc2;
    _amazonSsm = amazonSsm;
    _amazonIam = amazonIam;
    _logger = logger;

    var prefix = configuration["resourcePrefix"];
    _instanceType = configuration["instanceType"];
    _amiParam = configuration["amiParam"];

    _launchTemplateName = prefix + "-template";
    _groupName = prefix + "-group";
    _instancePolicyName = prefix + "-pol";
    _instanceRoleName = prefix + "-role";
    _instanceProfileName = prefix + "-prof";
    _badCredsPolicyName = prefix + "-bc-pol";
    _badCredsRoleName = prefix + "-bc-role";
    _badCredsProfileName = prefix + "-bc-prof";
    _keyPairName = prefix + "-key-pair";
}

/// <summary>
/// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
a specified name.
/// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
/// instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
```

```

    /// clients that run on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
    /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
    /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
    /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
    /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
the role.</param>
    /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
    public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
        string policyName,
        string roleName,
        string profileName,
        string ssmOnlyPolicyFile,
        List<string>? awsManagedPolicies = null)
    {

        var assumeRoleDoc = "{" +
            "\nVersion\": \"2012-10-17\", \" +
            "\nStatement\": [{" +
                "\nEffect\": \"Allow\", \" +
                "\nPrincipal\": {\" +
                "\nService\": [\" +
                    "\nec2.amazonaws.com\"\" +
                "]" +
                "}, \" +
            "\nAction\": \"sts:AssumeRole\"\" +
            "}]\" +
            "};

        var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

        var policyArn = "";

        try
        {
            var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
                new CreatePolicyRequest
                {
                    PolicyName = policyName,
                    PolicyDocument = policyDocument
                });
            policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
        }
    }

```

```
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
    var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
        new ListPoliciesRequest()
        {
            Scope = PolicyScopeType.Local
        });
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
    {
        if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
        {
            policyArn = policy.Arn;
        }
    }

    if (policyArn == null)
    {
        throw new InvalidOperationException("Policy not found");
    }
}

try
{
    await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
    {
        RoleName = roleName,
        AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
    });
    await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
    {
        RoleName = roleName,
        PolicyArn = policyArn
    });
    if (awsManagedPolicies != null)
    {
        foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
        {
            await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
            {
                PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
                RoleName = roleName
            }
        }
    }
}
```

```
        });
    }
}
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine("Role already exists.");
}

string profileArn = "";
try
{
    var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
    new CreateInstanceProfileRequest()
    {
        InstanceProfileName = profileName
    });
    // Allow time for the profile to be ready.
    profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
    Thread.Sleep(10000);
    await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
    new AddRoleToInstanceProfileRequest()
    {
        InstanceProfileName = profileName,
        RoleName = roleName
    });
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine("Policy already exists.");
    var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
    new GetInstanceProfileRequest()
    {
        InstanceProfileName = profileName
    });
    profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
}
return profileArn;
}

/// <summary>
/// Create a new key pair and save the file.
```

```
/// </summary>
/// <param name="newKeyPairName">The name of the new key pair.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task CreateKeyPair(string newKeyPairName)
{
    try
    {
        var keyResponse = await _amazonEc2.CreateKeyPairAsync(
            new CreateKeyPairRequest() { KeyName = newKeyPairName });
        await File.WriteAllTextAsync($"{newKeyPairName}.pem",
            keyResponse.KeyPair.KeyMaterial);
        Console.WriteLine($"Created key pair {newKeyPairName}.");
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine("Key pair already exists.");
    }
}

/// <summary>
/// Delete the key pair and file by name.
/// </summary>
/// <param name="deleteKeyPairName">The key pair to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteKeyPairByName(string deleteKeyPairName)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.DeleteKeyPairAsync(
            new DeleteKeyPairRequest() { KeyName = deleteKeyPairName });
        File.Delete($"{deleteKeyPairName}.pem");
    }
    catch (FileNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Key pair {deleteKeyPairName} not found.");
    }
}

/// <summary>
/// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling.
/// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
runs after
```

```

    /// the instance is started. This script installs the Python packages and
    starts a Python
    /// web server on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
    run.</param>
    /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
    create and attach to the profile.</param>
    /// <returns>The template object.</returns>
    public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
    startupScriptPath, string instancePolicyPath)
    {
        try
        {
            await CreateKeyPair(_keyPairName);
            await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
            _instanceRoleName,
                _instanceProfileName, instancePolicyPath);

            var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
            var plainTextBytes =
            System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

            var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
                new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
            var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
            var launchTemplateResponse = await
            _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
                new CreateLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                    LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
                    {
                        InstanceType = _instanceType,
                        ImageId = amiId,
                        IamInstanceProfile =
                            new
            LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
                            {
                                Name = _instanceProfileName
                            },
                        KeyName = _keyPairName,
                        UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
                    }
                }
            );
        }
        catch { }
    }
}

```

```

        }
        });
        return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
        {
            _logger.LogError($"Could not create the template, the name
{_launchTemplateName} already exists. " +
                $"Please try again with a unique name.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
    try
    {
        var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
            new DescribeAvailabilityZonesRequest());
        return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
        throw;
    }
}

```

```
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Create an EC2 Auto Scaling group of a specified size and name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupSize">The size for the group.</param>
    /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
    /// <param name="availabilityZones">The availability zones for the group.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task CreateGroupOfSize(int groupSize, string groupName,
List<string> availabilityZones)
    {
        try
        {
            await _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(
                new CreateAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName,
                    AvailabilityZones = availabilityZones,
                    LaunchTemplate =
                        new
Amazon.AutoScaling.Model.LaunchTemplateSpecification()
                        {
                            LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                            Version = "$Default"
                        },
                    MaxSize = groupSize,
                    MinSize = groupSize
                });
            Console.WriteLine($"Created EC2 Auto Scaling group {groupName} with
size {groupSize}.");
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine($"EC2 Auto Scaling group {groupName} already
exists.");
        }
    }
}
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Get the default VPC for the account.
    /// </summary>
    /// <returns>The default VPC object.</returns>
    public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
    {
        try
        {
            var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
                new DescribeVpcsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("is-default", new List<string>() { "true" })
                    }
                });
            return vpcResponse.Vpcs[0];
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
    /// </summary>
    /// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
    /// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
    /// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
```

```
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
    try
    {
        var subnets = new List<Subnet>();
        var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
            new DescribeSubnetsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
                    new("availability-zone", availabilityZones),
                    new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
                }
            });

        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
        {
            subnets.Add(subnet);
        }

        return subnets;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

///  

/// <summary>
```

```
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
            new DeleteLaunchTemplateRequest()
            {
                LaunchTemplateName = templateName
            });
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode ==
            "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
        {
            _logger.LogError(
                $"Could not delete the template, the name
                {_launchTemplateName} was not found.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
        {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
/// and deletes all the resources.
/// </summary>
/// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
{
```

```
try
{
    await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
        new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
        {
            InstanceProfileName = profileName,
            RoleName = roleName
        });
    await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
        new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
    var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
        new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
    foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
    {
        await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
            new DetachRolePolicyRequest()
            {
                RoleName = roleName,
                PolicyArn = policy.PolicyArn
            });
        // Delete the custom policies only.
        if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
        {
            await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
                new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
                {
                    PolicyArn = policy.PolicyArn
                });
        }
    }

    await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
        new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
}
catch (NoSuchEntityException)
{
    Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
}
}

/// <summary>
```

```
    /// Gets data about the instances in an EC2 Auto Scaling group by its group
    name.
    /// </summary>
    /// <param name="group">The name of the auto scaling group.</param>
    /// <returns>A collection of instance Ids.</returns>
    public async Task<IEnumerable<string>> GetInstancesByGroupName(string group)
    {
        var instanceResponse = await
        _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
            new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupNames = new List<string>() { group }
            });
        var instanceIds = instanceResponse.AutoScalingGroups.SelectMany(
            g => g.Instances.Select(i => i.InstanceId));
        return instanceIds;
    }

    /// <summary>
    /// Get the instance profile association data for an instance.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
    /// <returns>Instance profile associations data.</returns>
    public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
    instanceId)
    {
        try
        {
            var response = await
            _amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
                new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
                    },
                });
            return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
            {

```

```
        _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
            new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
            {
                AssociationId = associationId,
                IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
                {
                    Name = credsProfileName
                }
            }
        );
        // Allow time before resetting.
        Thread.Sleep(25000);
    }
}
```

```
await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
    new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
Thread.Sleep(25000);
var instanceReady = false;
var retries = 5;
while (retries-- > 0 && !instanceReady)
{
    var instancesPaginator =
        _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
            new DescribeInstanceInformationRequest());
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
    {
        instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
        if (instanceReady)
        {
            break;
        }
    }
}
Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
Console.WriteLine("Instance ready.");
Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
await _amazonSsm.SendCommandAsync(
    new SendCommandRequest()
    {
        InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
        DocumentName = "AWS-RunShellScript",
        Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
        {
            {
                "commands",
                new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
            }
        }
    });
Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
```

```
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Try to terminate an instance by its Id.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
    {
        var stopping = false;
        Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
        while (!stopping)
        {
            try
            {
                await
                _amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
                    new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
                    {
                        InstanceId = instanceId,
                        ShouldDecrementDesiredCapacity = false
                    });
                stopping = true;
            }
            catch (ScalingActivityInProgressException)
            {
                Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
                Thread.Sleep(10000);
            }
        }
    }
}
```

```
    }
  }
}

/// <summary>
/// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
progress,
/// waits and retries until the group is successfully deleted.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
{
    var stopped = false;
    while (!stopped)
    {
        try
        {
            await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
                new DeleteAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName
                });
            stopped = true;
        }
        catch (Exception e)
            when ((e is ScalingActivityInProgressException)
                || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
        {
            Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }
}

/// <summary>
/// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
{
```

```
var describeGroupsResponse = await
_amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
    new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
    {
        AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
    });
if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
{
    // Update the size to 0.
    await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
        new UpdateAutoScalingGroupRequest()
        {
            AutoScalingGroupName = groupName,
            MinSize = 0
        });
    var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
    foreach (var instance in group.Instances)
    {
        await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
    }

    await TryDeleteGroupByName(groupName);
}
else
{
    Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
}
}

/// <summary>
/// Get the default security group for a specified Vpc.
/// </summary>
/// <param name="vpc">The Vpc to search.</param>
/// <returns>The default security group.</returns>
public async Task<SecurityGroup> GetDefaultSecurityGroupForVpc(Vpc vpc)
{
    var groupResponse = await _amazonEc2.DescribeSecurityGroupsAsync(
        new DescribeSecurityGroupsRequest()
        {
            Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
            {
                new ("group-name", new List<string>() { "default" }),
                new ("vpc-id", new List<string>() { vpc.VpcId })
            }
        }
    );
}
```

```
        }
    });
    return groupResponse.SecurityGroups[0];
}

/// <summary>
/// Verify the default security group of a Vpc allows ingress from the
calling computer.
/// This can be done by allowing ingress from this computer's IP address.
/// In some situations, such as connecting from a corporate network, you must
instead specify
/// a prefix list Id. You can also temporarily open the port to any IP
address while running this example.
/// If you do, be sure to remove public access when you're done.
/// </summary>
/// <param name="vpc">The group to check.</param>
/// <param name="port">The port to verify.</param>
/// <param name="ipAddress">This computer's IP address.</param>
/// <returns>True if the ip address is allowed on the group.</returns>
public bool VerifyInboundPortForGroup(SecurityGroup group, int port, string
ipAddress)
{
    var portIsOpen = false;
    foreach (var ipPermission in group.IpPermissions)
    {
        if (ipPermission.FromPort == port)
        {
            foreach (var ipRange in ipPermission.Ipv4Ranges)
            {
                var cidr = ipRange.CidrIp;
                if (cidr.StartsWith(ipAddress) || cidr == "0.0.0.0/0")
                {
                    portIsOpen = true;
                }
            }

            if (ipPermission.PrefixListIds.Any())
            {
                portIsOpen = true;
            }

            if (!portIsOpen)
            {
```

```

        Console.WriteLine("The inbound rule does not appear to be
open to either this computer's IP\n" +
                        "address, to all IP addresses (0.0.0.0/0),
or to a prefix list ID.");
    }
    else
    {
        break;
    }
}
}

return portIsOpen;
}

/// <summary>
/// Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
/// specified port from the specified IP address.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The Id of the security group to modify.</param>
/// <param name="port">The port to open.</param>
/// <param name="ipAddress">The IP address to allow access.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task OpenInboundPort(string groupId, int port, string ipAddress)
{
    await _amazonEc2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
        new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
        {
            GroupId = groupId,
            IpPermissions = new List<IpPermission>()
            {
                new IpPermission()
                {
                    FromPort = port,
                    ToPort = port,
                    IpProtocol = "tcp",
                    Ipv4Ranges = new List<IpRange>()
                    {
                        new IpRange() { CidrIp = $"{ipAddress}/32" }
                    }
                }
            }
        });
}

```

```
    }

    /// <summary>
    /// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
    Scaling group.
    /// The
    /// </summary>
    /// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>
    /// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
string targetGroupArn)
    {
        await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
            new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
                TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
            });
    }

    /// <summary>
    /// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
    /// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
    {
        var request = new DescribeInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { instanceId }
        };

        // Wait until the instance is in the specified state.
        var hasState = false;
        do
        {
            // Wait 5 seconds.
            Thread.Sleep(5000);

            // Check for the desired state.
```

```

        var response = await _amazonEc2.DescribeInstancesAsync(request);
        var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
        hasState = instance.State.Name == stateName;
        Console.WriteLine(". ");
    } while (!hasState);

    return hasState;
}
}

```

Membuat kelas yang menggabungkan tindakan Penyeimbangan Beban Elastis.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Elastic Load Balancer actions.
/// </summary>
public class ElasticLoadBalancerWrapper
{
    private readonly IAmazonElasticLoadBalancingV2 _amazonElasticLoadBalancingV2;
    private string? _endpoint = null;
    private readonly string _targetGroupName = "";
    private readonly string _loadBalancerName = "";
    HttpClient _httpClient = new();

    public string TargetGroupName => _targetGroupName;
    public string LoadBalancerName => _loadBalancerName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Elastic Load Balancer wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonElasticLoadBalancingV2">The injected load balancing v2
    client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public ElasticLoadBalancerWrapper(
        IAmazonElasticLoadBalancingV2 amazonElasticLoadBalancingV2,
        IConfiguration configuration)
    {
        _amazonElasticLoadBalancingV2 = amazonElasticLoadBalancingV2;
        var prefix = configuration["resourcePrefix"];
        _targetGroupName = prefix + "-tg";
        _loadBalancerName = prefix + "-lb";
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Get the HTTP Endpoint of a load balancer by its name.
/// </summary>
/// <param name="loadBalancerName">The name of the load balancer.</param>
/// <returns>The HTTP endpoint.</returns>
public async Task<string> GetEndpointForLoadBalancerByName(string
loadBalancerName)
{
    if (_endpoint == null)
    {
        var endpointResponse =
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                new DescribeLoadBalancersRequest()
                {
                    Names = new List<string>() { loadBalancerName }
                });
        _endpoint = endpointResponse.LoadBalancers[0].DNSName;
    }

    return _endpoint;
}

/// <summary>
/// Return the GET response for an endpoint as text.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">The endpoint for the request.</param>
/// <returns>The request response.</returns>
public async Task<string> GetEndPointResponse(string endpoint)
{
    var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{endpoint}");
    var textResponse = await endpointResponse.Content.ReadAsStringAsync();
    return textResponse!;
}

/// <summary>
/// Get the target health for a group by name.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group.</param>
/// <returns>The collection of health descriptions.</returns>
public async Task<List<TargetHealthDescription>>
CheckTargetHealthForGroup(string groupName)
{
    List<TargetHealthDescription> result = null!;
```

```
    try
    {
        var groupResponse =
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                new DescribeTargetGroupsRequest()
                {
                    Names = new List<string>() { groupName }
                });
        var healthResponse =
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetHealthAsync(
                new DescribeTargetHealthRequest()
                {
                    TargetGroupArn =
groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn
                });
        ;
        result = healthResponse.TargetHealthDescriptions;
    }
    catch (TargetGroupNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Target group {groupName} not found.");
    }
    return result;
}

/// <summary>
/// Create an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
how the load balancer forwards
/// requests to instances in the group and how instance health is checked.
///
/// To speed up this demo, the health check is configured with shortened
times and lower thresholds. In production,
/// you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid
unwanted failures.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name for the group.</param>
/// <param name="protocol">The protocol, such as HTTP.</param>
/// <param name="port">The port to use to forward requests, such as 80.</
param>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc in which the load balancer
exists.</param>
/// <returns>The new TargetGroup object.</returns>
public async Task<TargetGroup> CreateTargetGroupOnVpc(string groupName,
ProtocolEnum protocol, int port, string vpcId)
```

```
{
    var createResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateTargetGroupAsync(
    new CreateTargetGroupRequest()
    {
        Name = groupName,
        Protocol = protocol,
        Port = port,
        HealthCheckPath = "/healthcheck",
        HealthCheckIntervalSeconds = 10,
        HealthCheckTimeoutSeconds = 5,
        HealthyThresholdCount = 2,
        UnhealthyThresholdCount = 2,
        VpcId = vpcId
    });
    var targetGroup = createResponse.TargetGroups[0];
    return targetGroup;
}

/// <summary>
/// Create an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
/// and forwards requests to the specified target group.
/// </summary>
/// <param name="name">The name for the new load balancer.</param>
/// <param name="subnetIds">Subnets for the load balancer.</param>
/// <param name="targetGroup">Target group for forwarded requests.</param>
/// <returns>The new LoadBalancer object.</returns>
public async Task<LoadBalancer> CreateLoadBalancerAndListener(string name,
List<string> subnetIds, TargetGroup targetGroup)
{
    var createLbResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateLoadBalancerAsync(
    new CreateLoadBalancerRequest()
    {
        Name = name,
        Subnets = subnetIds
    });
    var loadBalancerArn = createLbResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;

    // Wait for load balancer to be available.
    var loadBalancerReady = false;
    while (!loadBalancerReady)
    {
```

```
        try
        {
            var describeResponse =
                await
                _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { name }
                    });

            var loadBalancerState =
                describeResponse.LoadBalancers[0].State.Code;

            loadBalancerReady = loadBalancerState ==
                LoadBalancerStateEnum.Active;
        }
        catch (LoadBalancerNotFoundException)
        {
            loadBalancerReady = false;
        }
        Thread.Sleep(10000);
    }
    // Create the listener.
    await _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateListenerAsync(
        new CreateListenerRequest()
        {
            LoadBalancerArn = loadBalancerArn,
            Protocol = targetGroup.Protocol,
            Port = targetGroup.Port,
            DefaultActions = new List<Action>()
            {
                new Action()
                {
                    Type = ActionTypeEnum.Forward,
                    TargetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn
                }
            }
        });
    return createLbResponse.LoadBalancers[0];
}

/// <summary>
/// Verify this computer can successfully send a GET request to the
/// load balancer endpoint.
```

```
/// </summary>
/// <param name="endpoint">The endpoint to check.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> VerifyLoadBalancerEndpoint(string endpoint)
{
    var success = false;
    var retries = 3;
    while (!success && retries > 0)
    {
        try
        {
            var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{
{endpoint}");
            Console.WriteLine($"Response: {endpointResponse.StatusCode}.");

            if (endpointResponse.IsSuccessStatusCode)
            {
                success = true;
            }
            else
            {
                retries = 0;
            }
        }
        catch (HttpRequestException)
        {
            Console.WriteLine("Connection error, retrying...");
            retries--;
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }

    return success;
}

/// <summary>
/// Delete a load balancer by its specified name.
/// </summary>
/// <param name="name">The name of the load balancer to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteLoadBalancerByName(string name)
{
    try
    {
```

```
        var describeLoadBalancerResponse =
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                new DescribeLoadBalancersRequest()
                {
                    Names = new List<string>() { name }
                });
        var lbArn =
describeLoadBalancerResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
        await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteLoadBalancerAsync(
            new DeleteLoadBalancerRequest()
            {
                LoadBalancerArn = lbArn
            }
        );
    }
    catch (LoadBalancerNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Load balancer {name} not found.");
    }
}

/// <summary>
/// Delete a TargetGroup by its specified name.
/// </summary>
/// <param name="groupName">Name of the group to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTargetGroupByName(string groupName)
{
    var done = false;
    while (!done)
    {
        try
        {
            var groupResponse =
                await
amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                    new DescribeTargetGroupsRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { groupName }
                    });

            var targetArn = groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn;
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteTargetGroupAsync(
```

```

        new DeleteTargetGroupRequest() { TargetGroupArn =
targetArn });
        Console.WriteLine($"Deleted load balancing target group
{groupName}.");
        done = true;
    }
    catch (TargetGroupNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine(
            $"Target group {groupName} not found, could not delete.");
        done = true;
    }
    catch (ResourceInUseException)
    {
        Console.WriteLine("Target group not yet released, waiting...");
        Thread.Sleep(10000);
    }
    }
}
}
}

```

Membuat kelas yang menggunakan DynamoDB untuk menyimulasikan layanan yang direkomendasikan.

```

/// <summary>
/// Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
    movies, and songs.
/// </summary>
public class Recommendations
{
    private readonly IAmazonDynamoDB _amazonDynamoDb;
    private readonly DynamoDBContext _context;
    private readonly string _tableName;

    public string TableName => _tableName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Recommendations service.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonDynamoDb">The injected DynamoDb client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>

```

```
public Recommendations(IAmazonDynamoDB amazonDynamoDb, IConfiguration
configuration)
{
    _amazonDynamoDb = amazonDynamoDb;
    _context = new DynamoDBContext(_amazonDynamoDb);
    _tableName = configuration["databaseName"]!;
}

/// <summary>
/// Create the DynamoDb table with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name for the table.</param>
/// <returns>True when ready.</returns>
public async Task<bool> CreateDatabaseWithName(string tableName)
{
    try
    {
        Console.WriteLine($"Creating table {tableName}...");
        var createRequest = new CreateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S
                },
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "ItemId",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N
                }
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
                    KeyType = KeyType.HASH
                },
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "ItemId",
```

```
        KeyType = KeyType.RANGE
    }
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
    ReadCapacityUnits = 5,
    WriteCapacityUnits = 5
}
};
await _amazonDynamoDb.CreateTableAsync(createRequest);

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.WriteLine("\nWaiting for table to become active...");

var request = new DescribeTableRequest
{
    TableName = tableName
};

TableStatus status;
do
{
    Thread.Sleep(2000);

    var describeTableResponse = await
_amazonDynamoDb.DescribeTableAsync(request);
    status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

    Console.WriteLine(".");
}
while (status != "ACTIVE");

return status == TableStatus.ACTIVE;
}
catch (ResourceInUseException)
{
    Console.WriteLine($"Table {tableName} already exists.");
    return false;
}
}

/// <summary>
/// Populate the database table with data from a specified path.
/// </summary>
```

```
    /// <param name="databaseTableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="recommendationsPath">The path of the recommendations data.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task PopulateDatabase(string databaseTableName, string
recommendationsPath)
    {
        var recommendationsText = await
File.ReadAllTextAsync(recommendationsPath);
        var records =

JsonSerializer.Deserialize<RecommendationModel[]>(recommendationsText);
        var batchWrite = _context.CreateBatchWrite<RecommendationModel>();

        foreach (var record in records!)
        {
            batchWrite.AddPutItem(record);
        }

        await batchWrite.ExecuteAsync();
    }

    /// <summary>
    /// Delete the recommendation table by name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the recommendation table.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DestroyDatabaseByName(string tableName)
    {
        try
        {
            await _amazonDynamoDb.DeleteTableAsync(
                new DeleteTableRequest() { TableName = tableName });
            Console.WriteLine($"Table {tableName} was deleted.");
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Table {tableName} not found");
        }
    }
}
```

Membuat kelas yang menggabungkan tindakan Systems Manager.

```
/// <summary>
/// Encapsulates Systems Manager parameter operations. This example uses these
  parameters
/// to drive the demonstration of resilient architecture, such as failure of a
  dependency or
/// how the service responds to a health check.
/// </summary>
public class SmParameterWrapper
{
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement
    _amazonSimpleSystemsManagement;

    private readonly string _tableParameter = "doc-example-resilient-
architecture-table";
    private readonly string _failureResponseParameter = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    private readonly string _healthCheckParameter = "doc-example-resilient-
architecture-health-check";
    private readonly string _tableName = "";

    public string TableParameter => _tableParameter;
    public string TableName => _tableName;
    public string HealthCheckParameter => _healthCheckParameter;
    public string FailureResponseParameter => _failureResponseParameter;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SmParameterWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonSimpleSystemsManagement">The injected Simple Systems
Management client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public SmParameterWrapper(IAmazonSimpleSystemsManagement
amazonSimpleSystemsManagement, IConfiguration configuration)
    {
        _amazonSimpleSystemsManagement = amazonSimpleSystemsManagement;
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
    }

    /// <summary>
    /// Reset the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
```

```
public async Task Reset()
{
    await this.PutParameterByName(_tableParameter, _tableName);
    await this.PutParameterByName(_failureResponseParameter, "none");
    await this.PutParameterByName(_healthCheckParameter, "shallow");
}

/// <summary>
/// Set the value of a named Systems Manager parameter.
/// </summary>
/// <param name="name">The name of the parameter.</param>
/// <param name="value">The value to set.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task PutParameterByName(string name, string value)
{
    await _amazonSimpleSystemsManagement.PutParameterAsync(
        new PutParameterRequest() { Name = name, Value = value, Overwrite =
true });
}
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk .NET .
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)
 - [DeleteTargetGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)

- [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario interaktif di prompt perintah.

```
public class Main {  
  
    public static final String fileName = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\  
\\recommendations.json"; // Modify file location.  
    public static final String tableName = "doc-example-recommendation-service";  
    public static final String startScript = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\  
\\server_startup_script.sh"; // Modify file location.  
    public static final String policyFile = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\  
\\instance_policy.json"; // Modify file location.  
    public static final String ssmJSON = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\  
\\ssm_only_policy.json"; // Modify file location.  
    public static final String failureResponse = "doc-example-resilient-  
architecture-failure-response";  
}
```

```
public static final String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-
health-check";
public static final String templateName = "doc-example-resilience-template";
public static final String roleName = "doc-example-resilience-role";
public static final String policyName = "doc-example-resilience-pol";
public static final String profileName = "doc-example-resilience-prof";

public static final String badCredsProfileName = "doc-example-resilience-
prof-bc";

public static final String targetGroupName = "doc-example-resilience-tg";
public static final String autoScalingGroupName = "doc-example-resilience-
group";
public static final String lbName = "doc-example-resilience-lb";
public static final String protocol = "HTTP";
public static final int port = 80;

public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

public static void main(String[] args) throws IOException,
InterruptedException {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Database database = new Database();
    AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
    LoadBalancer loadBalancer = new LoadBalancer();

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("Welcome to the demonstration of How to Build and
Manage a Resilient Service!");
    System.out.println(DASHES);

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("A - SETUP THE RESOURCES");
    System.out.println("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
    in.nextLine();
    deploy(loadBalancer);
    System.out.println(DASHES);
    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("B - DEMO THE RESILIENCE FUNCTIONALITY");
    System.out.println("Press Enter when you're ready.");
    in.nextLine();
    demo(loadBalancer);
}
```

```
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("C - DELETE THE RESOURCES");
System.out.println("""
    This concludes the demo of how to build and manage a resilient
service.

    To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your
account, we can clean up all AWS resources
that were created for this demo.
""");

System.out.println("\n Do you want to delete the resources (y/n)? ");
String userInput = in.nextLine().trim().toLowerCase(); // Capture user
input

if (userInput.equals("y")) {
    // Delete resources here
    deleteResources(loadBalancer, autoScaler, database);
    System.out.println("Resources deleted.");
} else {
    System.out.println("""
        Okay, we'll leave the resources intact.
        Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges.
""");
}
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("The example has completed. ");
System.out.println("\n Thanks for watching!");
System.out.println(DASHES);
}

// Deletes the AWS resources used in this example.
private static void deleteResources(LoadBalancer loadBalancer, AutoScaler
autoScaler, Database database)
    throws IOException, InterruptedException {
    loadBalancer.deleteLoadBalancer(lbName);
    System.out.println("*** Wait 30 secs for resource to be deleted");
    TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
    loadBalancer.deleteTargetGroup(targetGroupName);
    autoScaler.deleteAutoScaleGroup(autoScalingGroupName);
```

```

    autoScaler.deleteRolesPolicies(policyName, roleName, profileName);
    autoScaler.deleteTemplate(templateName);
    database.deleteTable(tableName);
}

private static void deploy(LoadBalancer loadBalancer) throws
InterruptedException, IOException {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println(
        ""
        For this demo, we'll use the AWS SDK for Java (v2) to
create several AWS resources
        to set up a load-balanced web service endpoint and
explore some ways to make it resilient
        against various kinds of failures.

        Some of the resources create by this demo are:
        \t* A DynamoDB table that the web service depends on to
provide book, movie, and song recommendations.
        \t* An EC2 launch template that defines EC2 instances
that each contain a Python web server.
        \t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances
across several Availability Zones.
        \t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that
targets the Auto Scaling group to distribute requests.
        """);

    System.out.println("Press Enter when you're ready.");
    in.nextLine();
    System.out.println(DASHES);

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("Creating and populating a DynamoDB table named " +
tableName);
    Database database = new Database();
    database.createTable(tableName, fileName);
    System.out.println(DASHES);

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("""
        Creating an EC2 launch template that runs '{startup_script}' when
an instance starts.
        This script starts a Python web server defined in the `server.py`
script. The web server

```

listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to '/' and to '/healthcheck'.

For demo purposes, this server is run as the root user. In production, the best practice is to run a web server, such as Apache, with least-privileged credentials.

The template also defines an IAM policy that each instance uses to assume a role that grants permissions to access the DynamoDB recommendation table and Systems Manager parameters that control the flow of the demo.

```
""");
```

```
LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
templateCreator.createTemplate(policyFile, policyName, profileName,
startScript, templateName, roleName);
System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println(
    "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different Availability Zone.");
System.out.println("*** Wait 30 secs for the VPC to be created");
TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
String[] zones = autoScaler.createGroup(3, templateName,
autoScalingGroupName);
```

```
System.out.println("""
    At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for
    HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.
    Press Enter when you're ready to continue.
""");
```

```
in.nextLine();
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("Creating variables that control the flow of the
demo.");
ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
```

```
paramHelper.reset();
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("""
    Creating an Elastic Load Balancing target group and load
balancer. The target group
    defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a
    single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.
    """);

String vpcId = autoScaler.getDefaultVPC();
List<Subnet> subnets = autoScaler.getSubnets(vpcId, zones);
System.out.println("You have retrieved a list with " + subnets.size() + "
subnets");
String targetGroupArn = loadBalancer.createTargetGroup(protocol, port,
vpcId, targetGroupName);
String elbDnsName = loadBalancer.createLoadBalancer(subnets,
targetGroupArn, lbName, port, protocol);
autoScaler.attachLoadBalancerTargetGroup(autoScalingGroupName,
targetGroupArn);
System.out.println("Verifying access to the load balancer endpoint...");
boolean wasSuccessful =
loadBalancer.verifyLoadBalancerEndpoint(elbDnsName);
if (!wasSuccessful) {
    System.out.println("Couldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");
    CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

    // Create an HTTP GET request to "http://checkip.amazonaws.com"
    HttpGet httpGet = new HttpGet("http://checkip.amazonaws.com");
    try {
        // Execute the request and get the response
        HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

        // Read the response content.
        String ipAddress =
IOUtils.toString(response.getEntity().getContent(),
StandardCharsets.UTF_8).trim();

        // Print the public IP address.
        System.out.println("Public IP Address: " + ipAddress);
```

```
        GroupInfo groupInfo = autoScaler.verifyInboundPort(vpcId, port,
        ipAddress);
        if (!groupInfo.isPortOpen()) {
            System.out.println("""
                For this example to work, the default security group
for your default VPC must
                allow access from this computer. You can either add
it automatically from this
                example or add it yourself using the AWS Management
Console.
                """);

            System.out.println(
                "Do you want to add a rule to security group " +
groupInfo.getGroupName() + " to allow");
            System.out.println("inbound traffic on port " + port + " from
your computer's IP address (y/n) ");
            String ans = in.nextLine();
            if ("y".equalsIgnoreCase(ans)) {
                autoScaler.openInboundPort(groupInfo.getGroupName(),
String.valueOf(port), ipAddress);
                System.out.println("Security group rule added.");
            } else {
                System.out.println("No security group rule added.");
            }
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else if (wasSuccessful) {
    System.out.println("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
    System.out.println("\t http://" + elbDnsName);
} else {
    System.out.println("Couldn't get a successful response from the load
balancer endpoint. Troubleshoot by");
    System.out.println("manually verifying that your VPC and security
group are configured correctly and that");
    System.out.println("you can successfully make a GET request to the
load balancer.");
}
```

```
        System.out.println("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
        in.nextLine();
    }

    // A method that controls the demo part of the Java program.
    public static void demo(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
        ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
        System.out.println("Read the ssm_only_policy.json file");
        String ssmOnlyPolicy = readFileAsString(ssmJSON);

        System.out.println("Resetting parameters to starting values for demo.");
        paramHelper.reset();

        System.out.println(
            """
                This part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system
                to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient
                architecture can keep the web service running in spite
of these failures.

                At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.
            """);
        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println(
            """
                The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.
                The table name is contained in a Systems Manager
parameter named self.param_helper.table.
                To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.
            """);
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

        System.out.println(
            """
                \nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as
```

```
        healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.
        """);
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
    ""
        Instead of failing when the recommendation service fails,
the web service can return a static response.
        While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.
        """);
paramHelper.put(paramHelper.failureResponse, "static");

System.out.println("""
    Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
a static response.
    The service still reports as healthy because health checks are
still shallow.
    """);
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println("Let's reinstate the recommendation service.");
paramHelper.put(paramHelper.tableName, paramHelper.dyntable);

System.out.println("""
    Let's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't
    access the DynamoDB recommendation table. We will get an instance
id value.
    """);

LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();

// Create a new instance profile based on badCredsProfileName.
templateCreator.createInstanceProfile(policyFile, policyName,
badCredsProfileName, roleName);
String badInstanceId = autoScaler.getBadInstance(autoScalingGroupName);
System.out.println("The bad instance id values used for this demo is " +
badInstanceId);

String profileAssociationId =
autoScaler.getInstanceProfile(badInstanceId);
```

```
System.out.println("The association Id value is " +
profileAssociationId);
System.out.println("Replacing the profile for instance " + badInstanceId
+ " with a profile that contains bad credentials");
autoScaler.replaceInstanceProfile(badInstanceId, badCredsProfileName,
profileAssociationId);

System.out.println(
    ""
    Now, sending a GET request to the load balancer endpoint
returns either a recommendation or a static response,
    depending on which instance is selected by the load
balancer.
    "");

demoChoices(loadBalancer);

System.out.println("""
    Let's implement a deep health check. For this demo, a deep health
check tests whether
    the web service can access the DynamoDB table that it depends on
for recommendations. Note that
    the deep health check is only for ELB routing and not for Auto
Scaling instance health.
    This kind of deep health check is not recommended for Auto
Scaling instance health, because it
    risks accidental termination of all instances in the Auto Scaling
group when a dependent service fails.
    """);

System.out.println("""
    By implementing deep health checks, the load balancer can detect
when one of the instances is failing
    and take that instance out of rotation.
    """);

paramHelper.put(paramHelper.healthCheck, "deep");

System.out.println("""
    Now, checking target health indicates that the instance with bad
credentials
    is unhealthy. Note that it might take a minute or two for the
load balancer to detect the unhealthy
```

```

        instance. Sending a GET request to the load balancer endpoint
always returns a recommendation, because
        the load balancer takes unhealthy instances out of its rotation.
        """);

demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
    ""
        Because the instances in this demo are controlled by an
auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy
        instance is to terminate it and let the auto scaler start
a new instance to replace it.
        """);
autoScaler.terminateInstance(badInstanceId);

System.out.println("""
    Even while the instance is terminating and the new instance is
starting, sending a GET
        request to the web service continues to get a successful
recommendation response because
        the load balancer routes requests to the healthy instances. After
the replacement instance
        starts and reports as healthy, it is included in the load
balancing rotation.
    Note that terminating and replacing an instance typically takes
several minutes, during which time you
        can see the changing health check status until the new instance
is running and healthy.
    """);

demoChoices(loadBalancer);
System.out.println(
    "If the recommendation service fails now, deep health checks mean
all instances report as unhealthy.");
paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

demoChoices(loadBalancer);
paramHelper.reset();
}

public static void demoChoices(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
    String[] actions = {

```

```
        "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
        "Check the health of load balancer targets.",
        "Go to the next part of the demo."
    };
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    while (true) {
        System.out.println("-".repeat(88));
        System.out.println("See the current state of the service by selecting
one of the following choices:");
        for (int i = 0; i < actions.length; i++) {
            System.out.println(i + ": " + actions[i]);
        }

        try {
            System.out.print("\nWhich action would you like to take? ");
            int choice = scanner.nextInt();
            System.out.println("-".repeat(88));

            switch (choice) {
                case 0 -> {
                    System.out.println("Request:\n");
                    System.out.println("GET http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));
                    CloseableHttpClient httpClient =
HttpClients.createDefault();

                    // Create an HTTP GET request to the ELB.
                    HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));

                    // Execute the request and get the response.
                    HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                    int statusCode =
response.getStatusLine().getStatusCode();
                    System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);

                    // Display the JSON response
                    BufferedReader reader = new BufferedReader(
                        new
InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));
                    StringBuilder jsonResponse = new StringBuilder();
                    String line;
                    while ((line = reader.readLine()) != null) {
```

```
        jsonResponse.append(line);
    }
    reader.close();

    // Print the formatted JSON response.
    System.out.println("Full Response:\n");
    System.out.println(jsonResponse.toString());

    // Close the HTTP client.
    httpClient.close();
}
case 1 -> {
    System.out.println("\nChecking the health of load
balancer targets:\n");
    List<TargetHealthDescription> health =
loadBalancer.checkTargetHealth(targetGroupName);
    for (TargetHealthDescription target : health) {
        System.out.printf("\tTarget %s on port %d is %s\n",
target.target().id(),
                                target.target().port(),
target.targetHealth().stateAsString());
    }
    System.out.println("""
health check to update
                                Note that it can take a minute or two for the
                                after changes are made.
                                """);
}
case 2 -> {
    System.out.println("\nOkay, let's move on.");
    System.out.println("-".repeat(88));
    return; // Exit the method when choice is 2
}
default -> System.out.println("You must choose a value
between 0-2. Please select again.");
}

} catch (java.util.InputMismatchException e) {
    System.out.println("Invalid input. Please select again.");
    scanner.nextLine(); // Clear the input buffer.
}
}
}
```

```
public static String readFileAsString(String filePath) throws IOException {
    byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
    return new String(bytes);
}
}
```

Buat kelas yang membungkus Auto Scaling dan tindakan Amazon EC2 .

```
public class AutoScaler {

    private static Ec2Client ec2Client;
    private static AutoScalingClient autoScalingClient;
    private static IamClient iamClient;

    private static SsmClient ssmClient;

    private IamClient getIAMClient() {
        if (iamClient == null) {
            iamClient = IamClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return iamClient;
    }

    private SsmClient getSSMClient() {
        if (ssmClient == null) {
            ssmClient = SsmClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return ssmClient;
    }

    private Ec2Client getEc2Client() {
        if (ec2Client == null) {
            ec2Client = Ec2Client.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return ec2Client;
    }
}
```

```
    }

    private AutoScalingClient getAutoScalingClient() {
        if (autoScalingClient == null) {
            autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return autoScalingClient;
    }

    /**
     * Terminates and instances in an EC2 Auto Scaling group. After an instance
    is
     * terminated, it can no longer be accessed.
     */
    public void terminateInstance(String instanceId) {
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest terminateInstanceIRequest =
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
            .builder()
            .instanceId(instanceId)
            .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
            .build();

        getAutoScalingClient().terminateInstanceInAutoScalingGroup(terminateInstanceIRequest);
        System.out.format("Terminated instance %s.", instanceId);
    }

    /**
     * Replaces the profile associated with a running instance. After the profile
    is
     * replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new profile.
     * When
     * the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
     * server.
     */
    public void replaceInstanceProfile(String instanceId, String
    newInstanceProfileName, String profileAssociationId)
        throws InterruptedException {
        // Create an IAM instance profile specification.
        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
    iamInstanceProfile =
        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
```

```
        .builder()
        .name(newInstanceProfileName) // Make sure
'newInstanceProfileName' is a valid IAM Instance Profile
            // name.
        .build();

    // Replace the IAM instance profile association for the EC2 instance.
    ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest replaceRequest =
ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest
        .builder()
        .iamInstanceProfile(iamInstanceProfile)
        .associationId(profileAssociationId) // Make sure
'profileAssociationId' is a valid association ID.
        .build();

    try {
        getEc2Client().replaceIamInstanceProfileAssociation(replaceRequest);
        // Handle the response as needed.
    } catch (Ec2Exception e) {
        // Handle exceptions, log, or report the error.
        System.err.println("Error: " + e.getMessage());
    }
    System.out.format("Replaced instance profile for association %s with
profile %s.", profileAssociationId,
        newInstanceProfileName);
    TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
    boolean instReady = false;
    int tries = 0;

    // Reboot after 60 seconds
    while (!instReady) {
        if (tries % 6 == 0) {
            getEc2Client().rebootInstances(RebootInstancesRequest.builder()
                .instanceIds(instanceId)
                .build());
            System.out.println("Rebooting instance " + instanceId + " and
waiting for it to be ready.");
        }
        tries++;
        try {
            TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
        DescribeInstanceInformationResponse informationResponse =
getSSMClient().describeInstanceInformation();
        List<InstanceInformation> instanceInformationList =
informationResponse.getInstanceInformationList();
        for (InstanceInformation info : instanceInformationList) {
            if (info.getInstanceId().equals(instanceId)) {
                instReady = true;
                break;
            }
        }
    }

    SendCommandRequest sendCommandRequest = SendCommandRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .documentName("AWS-RunShellScript")
        .parameters(Collections.singletonMap("commands",
            Collections.singletonList("cd / && sudo python3 server.py
80")))
        .build();

    getSSMClient().sendCommand(sendCommandRequest);
    System.out.println("Restarted the Python web server on instance " +
instanceId + ".");
}

public void openInboundPort(String secGroupId, String port, String ipAddress)
{
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
        .groupName(secGroupId)
        .cidrIp(ipAddress)
        .fromPort(Integer.parseInt(port))
        .build();

    getEc2Client().authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
    System.out.format("Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
secGroupId, port, ipAddress);
}

/**
 * Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the role,
 * and deletes all the resources.
 */
```

```
public void deleteInstanceProfile(String roleName, String profileName) {
    try {
        software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
        getInstanceProfileRequest =
        software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
            .builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .build();

        GetInstanceProfileResponse response =
        getIAMClient().getInstanceProfile(getInstanceProfileRequest);
        String name = response.getInstanceProfile().getInstanceProfileName();
        System.out.println(name);

        RemoveRoleFromInstanceProfileRequest profileRequest =
        RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .roleName(roleName)
            .build();

        getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(profileRequest);
        DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
        DeleteInstanceProfileRequest.builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .build();

        getIAMClient().deleteInstanceProfile(deleteInstanceProfileRequest);
        System.out.println("Deleted instance profile " + profileName);

        DeleteRoleRequest deleteRoleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .build();

        // List attached role policies.
        ListAttachedRolePoliciesResponse rolesResponse = getIAMClient()
            .listAttachedRolePolicies(role -> role.roleName(roleName));
        List<AttachedPolicy> attachedPolicies =
        rolesResponse.getAttachedPolicies();
        for (AttachedPolicy attachedPolicy : attachedPolicies) {
            DetachRolePolicyRequest request =
            DetachRolePolicyRequest.builder()
                .roleName(roleName)
                .policyArn(attachedPolicy.getPolicyArn())
                .build();
```

```
        getIAMClient().detachRolePolicy(request);
        System.out.println("Detached and deleted policy " +
attachedPolicy.policyName());
    }

    getIAMClient().deleteRole(deleteRoleRequest);
    System.out.println("Instance profile and role deleted.");

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}

public void deleteTemplate(String templateName) {
    getEc2Client().deleteLaunchTemplate(name ->
name.launchTemplateName(templateName));
    System.out.format(templateName + " was deleted.");
}

public void deleteAutoScaleGroup(String groupName) {
    DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
        .autoScalingGroupName(groupName)
        .forceDelete(true)
        .build();

getAutoScalingClient().deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
    System.out.println(groupName + " was deleted.");
}

/*
 * Verify the default security group of the specified VPC allows ingress from
 * this
 * computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
 * address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you
 * must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port
 * to
 * any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
 * public
 */
```

```
* access when you're done.
*
*/
public GroupInfo verifyInboundPort(String VPC, int port, String ipAddress) {
    boolean portIsOpen = false;
    GroupInfo groupInfo = new GroupInfo();
    try {
        Filter filter = Filter.builder()
            .name("group-name")
            .values("default")
            .build();

        Filter filter1 = Filter.builder()
            .name("vpc-id")
            .values(VPC)
            .build();

        DescribeSecurityGroupsRequest securityGroupsRequest =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
            .filters(filter, filter1)
            .build();

        DescribeSecurityGroupsResponse securityGroupsResponse =
getEc2Client()
            .describeSecurityGroups(securityGroupsRequest);
        String securityGroup =
securityGroupsResponse.securityGroups().get(0).groupName();
        groupInfo.setGroupName(securityGroup);

        for (SecurityGroup secGroup :
securityGroupsResponse.securityGroups()) {
            System.out.println("Found security group: " +
secGroup.groupId());

            for (IpPermission ipPermission : secGroup.ipPermissions()) {
                if (ipPermission.fromPort() == port) {
                    System.out.println("Found inbound rule: " +
ipPermission);

                    for (IpRange ipRange : ipPermission.ipRanges()) {
                        String cidrIp = ipRange.cidrIp();
                        if (cidrIp.startsWith(ipAddress) ||
cidrIp.equals("0.0.0.0/0")) {
                            System.out.println(cidrIp + " is applicable");
                            portIsOpen = true;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    }

    if (!ipPermission.prefixListIds().isEmpty()) {
        System.out.println("Prefix lList is applicable");
        portIsOpen = true;
    }

    if (!portIsOpen) {
        System.out
            .println("The inbound rule does not appear to
be open to either this computer's IP,"
                    + " all IP addresses (0.0.0.0/0), or
to a prefix list ID.");
    } else {
        break;
    }
}
}

} catch (AutoScalingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

groupInfo.setPortOpen(portIsOpen);
return groupInfo;
}

/*
 * Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
 * Scaling group.
 * The target group specifies how the load balancer forward requests to the
 * instances
 * in the group.
 */
public void attachLoadBalancerTargetGroup(String asGroupName, String
targetGroupARN) {
    try {
        AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(asGroupName)
            .targetGroupARNs(targetGroupARN)
            .build();
    }
}

```

```
getAutoScalingClient().attachLoadBalancerTargetGroups(targetGroupsRequest);
    System.out.println("Attached load balancer to " + asGroupName);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.
public String[] createGroup(int groupSize, String templateName, String
autoScalingGroupName) {

    // Get availability zones.

software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
zonesRequest =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
    .builder()
    .build();

    DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse =
getEc2Client().describeAvailabilityZones(zonesRequest);
    List<String> availabilityZoneNames =
zonesResponse.availabilityZones().stream()

.map(software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone::zoneName)
    .collect(Collectors.toList());

    String availabilityZones = String.join(",", availabilityZoneNames);
    LaunchTemplateSpecification specification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
        .launchTemplateName(templateName)
        .version("$Default")
        .build();

    String[] zones = availabilityZones.split(",");
    CreateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
        .launchTemplate(specification)
        .availabilityZones(zones)
        .maxSize(groupSize)
```

```
        .minSize(groupSize)
        .autoScalingGroupName(autoScalingGroupName)
        .build();

    try {
        getAutoScalingClient().createAutoScalingGroup(groupRequest);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Created an EC2 Auto Scaling group named " +
autoScalingGroupName);
    return zones;
}

public String getDefaultVPC() {
    // Define the filter.
    Filter defaultFilter = Filter.builder()
        .name("is-default")
        .values("true")
        .build();

    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest request =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest
        .builder()
        .filters(defaultFilter)
        .build();

    DescribeVpcsResponse response = getEc2Client().describeVpcs(request);
    return response.vpcs().get(0).vpcId();
}

// Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.
public List<Subnet> getSubnets(String vpcId, String[] availabilityZones) {
    List<Subnet> subnets = null;
    Filter vpcFilter = Filter.builder()
        .name("vpc-id")
        .values(vpcId)
        .build();

    Filter azFilter = Filter.builder()
        .name("availability-zone")
```

```
        .values(availabilityZones)
        .build();

    Filter defaultForAZ = Filter.builder()
        .name("default-for-az")
        .values("true")
        .build();

    DescribeSubnetsRequest request = DescribeSubnetsRequest.builder()
        .filters(vpcFilter, azFilter, defaultForAZ)
        .build();

    DescribeSubnetsResponse response =
    getEc2Client().describeSubnets(request);
    subnets = response.subnets();
    return subnets;
}

// Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.
public String getBadInstance(String groupName) {
    DescribeAutoScalingGroupsRequest request =
    DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
        .autoScalingGroupNames(groupName)
        .build();

    DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
    getAutoScalingClient().describeAutoScalingGroups(request);
    AutoScalingGroup autoScalingGroup = response.autoScalingGroups().get(0);
    List<String> instanceIds = autoScalingGroup.instances().stream()
        .map(instance -> instance.instanceId())
        .collect(Collectors.toList());

    String[] instanceIdArray = instanceIds.toArray(new String[0]);
    for (String instanceId : instanceIdArray) {
        System.out.println("Instance ID: " + instanceId);
        return instanceId;
    }
    return "";
}

// Gets data about the profile associated with an instance.
public String getInstanceProfile(String instanceId) {
    Filter filter = Filter.builder()
        .name("instance-id")
```

```

        .values(instanceId)
        .build();

    DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest associationsRequest =
DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest
        .builder()
        .filters(filter)
        .build();

    DescribeIamInstanceProfileAssociationsResponse response = getEc2Client()
        .describeIamInstanceProfileAssociations(associationsRequest);
    return response.iamInstanceProfileAssociations().get(0).associationId();
}

public void deleteRolesPolicies(String policyName, String roleName, String
InstanceProfile) {
    ListPoliciesRequest listPoliciesRequest =
ListPoliciesRequest.builder().build();
    ListPoliciesResponse listPoliciesResponse =
getIAMClient().listPolicies(listPoliciesRequest);
    for (Policy policy : listPoliciesResponse.policies()) {
        if (policy.policyName().equals(policyName)) {
            // List the entities (users, groups, roles) that are attached to
the policy.

software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
listEntitiesRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
        .builder()
        .policyArn(policy.arn())
        .build();
        ListEntitiesForPolicyResponse listEntitiesResponse = iamClient
            .listEntitiesForPolicy(listEntitiesRequest);
        if (!listEntitiesResponse.policyGroups().isEmpty() || !
listEntitiesResponse.policyUsers().isEmpty()
            || !listEntitiesResponse.policyRoles().isEmpty()) {
            // Detach the policy from any entities it is attached to.
            DetachRolePolicyRequest detachPolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
                .policyArn(policy.arn())
                .roleName(roleName) // Specify the name of the IAM
role

                .build();

```

```
        getIAMClient().detachRolePolicy(detachPolicyRequest);
        System.out.println("Policy detached from entities.");
    }

    // Now, you can delete the policy.
    DeletePolicyRequest deletePolicyRequest =
DeletePolicyRequest.builder()
        .policyArn(policy.arn())
        .build();

    getIAMClient().deletePolicy(deletePolicyRequest);
    System.out.println("Policy deleted successfully.");
    break;
}
}

// List the roles associated with the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleRequest listRolesRequest =
ListInstanceProfilesForRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

// Detach the roles from the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleResponse listRolesResponse =
iamClient.listInstanceProfilesForRole(listRolesRequest);
for (software.amazon.awssdk.services.iam.model.InstanceProfile profile :
listRolesResponse.instanceProfiles()) {
    RemoveRoleFromInstanceProfileRequest removeRoleRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
        .instanceProfileName(InstanceProfile)
        .roleName(roleName) // Remove the extra dot here
        .build();

    getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(removeRoleRequest);
    System.out.println("Role " + roleName + " removed from instance
profile " + InstanceProfile);
}

// Delete the instance profile after removing all roles
DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
    .instanceProfileName(InstanceProfile)
    .build();
```

```
        getIAMClient().deleteInstanceProfile(r ->
r.instanceProfileName(InstanceProfile));
        System.out.println(InstanceProfile + " Deleted");
        System.out.println("All roles and policies are deleted.");
    }
}
```

Membuat kelas yang menggabungkan tindakan Penyeimbangan Beban Elastis.

```
public class LoadBalancer {
    public ElasticLoadBalancingV2Client elasticLoadBalancingV2Client;

    public ElasticLoadBalancingV2Client getLoadBalancerClient() {
        if (elasticLoadBalancingV2Client == null) {
            elasticLoadBalancingV2Client = ElasticLoadBalancingV2Client.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }

        return elasticLoadBalancingV2Client;
    }

    // Checks the health of the instances in the target group.
    public List<TargetHealthDescription> checkTargetHealth(String
targetGroupName) {
        DescribeTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
DescribeTargetGroupsRequest.builder()
            .names(targetGroupName)
            .build();

        DescribeTargetGroupsResponse tgResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetGroups(targetGroupsRequest);

        DescribeTargetHealthRequest healthRequest =
DescribeTargetHealthRequest.builder()

            .targetGroupArn(tgResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn())
            .build();

        DescribeTargetHealthResponse healthResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetHealth(healthRequest);
        return healthResponse.targetHealthDescriptions();
    }
}
```

```
}

// Gets the HTTP endpoint of the load balancer.
public String getEndpoint(String lbName) {
    DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
        .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
    return res.loadBalancers().get(0).dnsName();
}

// Deletes a load balancer.
public void deleteLoadBalancer(String lbName) {
    try {
        // Use a waiter to delete the Load Balancer.
        DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
        ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
        DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()

.loadBalancerArns(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
        .build();

        getLoadBalancerClient().deleteLoadBalancer(
            builder ->
builder.loadBalancerArn(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn()));
        WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter

        .waitUntilLoadBalancersDeleted(request);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
    System.out.println(lbName + " was deleted.");
}

// Deletes the target group.
public void deleteTargetGroup(String targetGroupName) {
    try {
        DescribeTargetGroupsResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeTargetGroups(describe ->
describe.names(targetGroupName));
        getLoadBalancerClient()
```

```
        .deleteTargetGroup(builder ->
builder.targetGroupArn(res.targetGroups().get(0).targetGroupArn()));
    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
    System.out.println(targetGroupName + " was deleted.");
}

// Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer
// endpoint.
public boolean verifyLoadBalancerEndpoint(String elbDnsName) throws
IOException, InterruptedException {
    boolean success = false;
    int retries = 3;
    CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

    // Create an HTTP GET request to the ELB.
    HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" + elbDnsName);
    try {
        while ((!success) && (retries > 0)) {
            // Execute the request and get the response.
            HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
            int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
            System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);
            if (statusCode == 200) {
                success = true;
            } else {
                retries--;
                System.out.println("Got connection error from load balancer
endpoint, retrying...");
                TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
            }
        }

    } catch (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }

    System.out.println("Status.." + success);
    return success;
}

/*
```

```
    * Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
    * how
    * the load balancer forward requests to instances in the group and how
instance
    * health is checked.
    */
    public String createTargetGroup(String protocol, int port, String vpcId,
String targetGroupName) {
        CreateTargetGroupRequest targetGroupRequest =
CreateTargetGroupRequest.builder()
            .healthCheckPath("/healthcheck")
            .healthCheckTimeoutSeconds(5)
            .port(port)
            .vpcId(vpcId)
            .name(targetGroupName)
            .protocol(protocol)
            .build();

        CreateTargetGroupResponse targetGroupResponse =
getLoadBalancerClient().createTargetGroup(targetGroupRequest);
        String targetGroupArn =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn();
        String targetGroup =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupName();
        System.out.println("The " + targetGroup + " was created with ARN" +
targetGroupArn);
        return targetGroupArn;
    }

    /*
    * Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
    * subnets
    * and forwards requests to the specified target group.
    */
    public String createLoadBalancer(List<Subnet> subnetIds, String
targetGroupARN, String lbName, int port,
        String protocol) {
        try {
            List<String> subnetIdStrings = subnetIds.stream()
                .map(Subnet::subnetId)
                .collect(Collectors.toList());

            CreateLoadBalancerRequest balancerRequest =
CreateLoadBalancerRequest.builder()
```

```
        .subnets(subnetIdStrings)
        .name(lbName)
        .scheme("internet-facing")
        .build();

    // Create and wait for the load balancer to become available.
    CreateLoadBalancerResponse lsResponse =
getLoadBalancerClient().createLoadBalancer(balancerRequest);
    String lbARN = lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn();

    ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
    DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()
        .loadBalancerArns(lbARN)
        .build();

    System.out.println("Waiting for Load Balancer " + lbName + " to
become available.");
    WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
        .waitUntilLoadBalancerAvailable(request);
    waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    System.out.println("Load Balancer " + lbName + " is available.");

    // Get the DNS name (endpoint) of the load balancer.
    String lbDNSName = lsResponse.loadBalancers().get(0).dnsName();
    System.out.println("*** Load Balancer DNS Name: " + lbDNSName);

    // Create a listener for the load balance.
    Action action = Action.builder()
        .targetGroupArn(targetGroupARN)
        .type("forward")
        .build();

    CreateListenerRequest listenerRequest =
CreateListenerRequest.builder()

        .loadBalancerArn(lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
        .defaultActions(action)
        .port(port)
        .protocol(protocol)
        .build();
```

```

        getLoadBalancerClient().createListener(listenerRequest);
        System.out.println("Created listener to forward traffic from load
balancer " + lbName + " to target group "
        + targetGroupARN);

        // Return the load balancer DNS name.
        return lbDNSName;

    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return "";
}
}

```

Membuat kelas yang menggunakan DynamoDB untuk menyimulasikan layanan yang direkomendasikan.

```

public class Database {

    private static DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public static DynamoDbClient getDynamoDbClient() {
        if (dynamoDbClient == null) {
            dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return dynamoDbClient;
    }

    // Checks to see if the Amazon DynamoDB table exists.
    private boolean doesTableExist(String tableName) {
        try {
            // Describe the table and catch any exceptions.
            DescribeTableRequest describeTableRequest =
DescribeTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .build();

            getDynamoDbClient().describeTable(describeTableRequest);
            System.out.println("Table '" + tableName + "' exists.");
        }
    }
}

```

```
        return true;

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.out.println("Table '" + tableName + "' does not exist.");
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println("Error checking table existence: " +
e.getMessage());
    }
    return false;
}

/*
 * Creates a DynamoDB table to use a recommendation service. The table has a
 * hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such
 * as
 * Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
 * MediaType,
 * forms a unique identifier for the recommended item.
 */
public void createTable(String tableName, String fileName) throws IOException
{
    // First check to see if the table exists.
    boolean doesExist = doesTableExist(tableName);
    if (!doesExist) {
        DynamoDbWaiter dbWaiter = getDynamoDbClient().waiter();
        CreateTableRequest createTableRequest = CreateTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .attributeDefinitions(
                AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("MediaType")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.S)
                    .build(),
                AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("ItemId")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                    .build())
            .keySchema(
                KeySchemaElement.builder()
                    .attributeName("MediaType")
                    .keyType(KeyType.HASH)
                    .build(),
                KeySchemaElement.builder()
                    .attributeName("ItemId")
```

```
                .keyType(KeyType.RANGE)
                .build())
        .provisionedThroughput(
            ProvisionedThroughput.builder()
                .readCapacityUnits(5L)
                .writeCapacityUnits(5L)
                .build())
        .build();

    getDynamoDbClient().createTable(createTableRequest);
    System.out.println("Creating table " + tableName + "...");

    // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
    DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
    dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
    waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    System.out.println("Table " + tableName + " created.");

    // Add records to the table.
    populateTable(fileName, tableName);
    }
}

public void deleteTable(String tableName) {
    getDynamoDbClient().deleteTable(table -> table.tableName(tableName));
    System.out.println("Table " + tableName + " deleted.");
}

// Populates the table with data located in a JSON file using the DynamoDB
// enhanced client.
public void populateTable(String fileName, String tableName) throws
IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(getDynamoDbClient())
        .build();
    ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
    File jsonFile = new File(fileName);
    JsonNode rootNode = objectMapper.readTree(jsonFile);
```

```

        DynamoDbTable<Recommendation> mappedTable =
enhancedClient.table(tableName,
                TableSchema.fromBean(Recommendation.class));
for (JsonNode currentNode : rootNode) {
    String mediaType = currentNode.path("MediaType").path("S").asText();
    int itemId = currentNode.path("ItemId").path("N").asInt();
    String title = currentNode.path("Title").path("S").asText();
    String creator = currentNode.path("Creator").path("S").asText();

    // Create a Recommendation object and set its properties.
    Recommendation rec = new Recommendation();
    rec.setMediaType(mediaType);
    rec.setItemId(itemId);
    rec.setTitle(title);
    rec.setCreator(creator);

    // Put the item into the DynamoDB table.
    mappedTable.putItem(rec); // Add the Recommendation to the list.
}
System.out.println("Added all records to the " + tableName);
}
}

```

Membuat kelas yang mengabungkan tindakan Systems Manager.

```

public class ParameterHelper {

    String tableName = "doc-example-resilient-architecture-table";
    String dyntable = "doc-example-recommendation-service";
    String failureResponse = "doc-example-resilient-architecture-failure-
response";
    String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-health-check";

    public void reset() {
        put(dyntable, tableName);
        put(failureResponse, "none");
        put(healthCheck, "shallow");
    }

    public void put(String name, String value) {
        SsmClient ssmClient = SsmClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)

```

```
        .build();

        PutParameterRequest parameterRequest = PutParameterRequest.builder()
            .name(name)
            .value(value)
            .overwrite(true)
            .type("String")
            .build();

        ssmClient.putParameter(parameterRequest);
        System.out.printf("Setting demo parameter %s to '%s'.", name, value);
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)
 - [DeleteTargetGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)
 - [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeLoadBalancers](#)
 - [DescribeSubnets](#)

- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario interaktif di prompt perintah.

```
#!/usr/bin/env node
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import {
  Scenario,
  parseScenarioArgs,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * The workflow steps are split into three stages:
 * - deploy
 * - demo
 * - destroy
 *
 * Each of these stages has a corresponding file prefixed with steps-*.
 */
import { deploySteps } from "./steps-deploy.js";
import { demoSteps } from "./steps-demo.js";
import { destroySteps } from "./steps-destroy.js";
```

```
/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
export const scenarios = {
  // Deploys all resources necessary for the workflow.
  deploy: new Scenario("Resilient Workflow - Deploy", deploySteps, context),
  // Demonstrates how a fragile web service can be made more resilient.
  demo: new Scenario("Resilient Workflow - Demo", demoSteps, context),
  // Destroys the resources created for the workflow.
  destroy: new Scenario("Resilient Workflow - Destroy", destroySteps, context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Resilient Workflow",
    synopsis:
      "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes]
 [-v|--verbose]",
    description: "Deploy and interact with scalable EC2 instances.",
  });
}
```

Menyusun langkah-langkah untuk men-deploy semua sumber daya.

```
import { join } from "node:path";
import { readFileSync, writeFileSync } from "node:fs";
import axios from "axios";

import {
  BatchWriteItemCommand,
```

```
CreateTableCommand,
DynamoDBClient,
waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  EC2Client,
  CreateKeyPairCommand,
  CreateLaunchTemplateCommand,
  DescribeAvailabilityZonesCommand,
  DescribeVpcsCommand,
  DescribeSubnetsCommand,
  DescribeSecurityGroupsCommand,
  AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
  IAMClient,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  CreateInstanceProfileCommand,
  AddRoleToInstanceProfileCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { SSMClient, GetParameterCommand } from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
  CreateAutoScalingGroupCommand,
  AutoScalingClient,
  AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  CreateListenerCommand,
  CreateLoadBalancerCommand,
  CreateTargetGroupCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
  waitUntilLoadBalancerAvailable,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
  ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { saveState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
```

```
import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH, ROOT } from "./constants.js";
import { initParamsSteps } from "./steps-reset-params.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const deploySteps = [
  new ScenarioOutput("introduction", MESSAGES.introduction, { header: true }),
  new ScenarioInput("confirmDeployment", MESSAGES.confirmDeployment, {
    type: "confirm",
  }),
  new ScenarioAction(
    "handleConfirmDeployment",
    (c) => c.confirmDeployment === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingTable",
    MESSAGES.creatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioAction("createTable", async () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    await client.send(
      new CreateTableCommand({
        TableName: NAMES.tableName,
        ProvisionedThroughput: {
          ReadCapacityUnits: 5,
          WriteCapacityUnits: 5,
        },
        AttributeDefinitions: [
          {
            AttributeName: "MediaType",
            AttributeType: "S",
          },
          {
            AttributeName: "ItemId",
            AttributeType: "N",
          },
        ],
        KeySchema: [
          {
            AttributeName: "MediaType",
            KeyType: "HASH",
          },
        ],
      })
    );
  })
];
```

```

        {
            AttributeName: "ItemId",
            KeyType: "RANGE",
        },
    ],
    )),
);
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: NAMES.tableName });
}),
new ScenarioOutput(
    "createdTable",
    MESSAGES.createdTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioOutput(
    "populatingTable",
    MESSAGES.populatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioAction("populateTable", () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    /**
     * @type {{ default: import("@aws-sdk/client-dynamodb").PutRequest['Item']
[] }}
    */
    const recommendations = JSON.parse(
        readFileSync(join(RESOURCES_PATH, "recommendations.json")),
    );

    return client.send(
        new BatchWriteItemCommand({
            RequestItems: {
                [NAMES.tableName]: recommendations.map((item) => ({
                    PutRequest: { Item: item },
                })),
            },
        }),
    );
}),
new ScenarioOutput(
    "populatedTable",
    MESSAGES.populatedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioOutput(
    "creatingKeyPair",
    MESSAGES.creatingKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),

```

```
),
new ScenarioAction("createKeyPair", async () => {
  const client = new EC2Client({});
  const { KeyMaterial } = await client.send(
    new CreateKeyPairCommand({
      KeyName: NAMES.keyPairName,
    }),
  );

  writeFileSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`, KeyMaterial, { mode: 0o600 });
}),
new ScenarioOutput(
  "createdKeyPair",
  MESSAGES.createdKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingInstancePolicy",
  MESSAGES.creatingInstancePolicy.replace(
    "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
    NAMES.instancePolicyName,
  ),
),
new ScenarioAction("createInstancePolicy", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const {
    Policy: { Arn },
  } = await client.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.instancePolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "instance_policy.json"),
      ),
    }),
  );
  state.instancePolicyArn = Arn;
}),
new ScenarioOutput("createdInstancePolicy", (state) =>
  MESSAGES.createdInstancePolicy
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_POLICY_ARN}", state.instancePolicyArn),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingInstanceRole",
  MESSAGES.creatingInstanceRole.replace(
```

```
    "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
    NAMES.instanceRoleName,
  ),
),
new ScenarioAction("createInstanceRole", () => {
  const client = new IAMClient({});
  return client.send(
    new CreateRoleCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      AssumeRolePolicyDocument: readFileSync(
        join(ROOT, "assume-role-policy.json"),
      ),
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "createdInstanceRole",
  MESSAGES.createdInstanceRole.replace(
    "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
    NAMES.instanceRoleName,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "attachingPolicyToRole",
  MESSAGES.attachingPolicyToRole
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName)
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName),
),
new ScenarioAction("attachPolicyToRole", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  await client.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      PolicyArn: state.instancePolicyArn,
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "attachedPolicyToRole",
  MESSAGES.attachedPolicyToRole
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
new ScenarioOutput(
```

```
"creatingInstanceProfile",
MESSAGES.creatingInstanceProfile.replace(
  "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
  NAMES.instanceProfileName,
),
),
new ScenarioAction("createInstanceProfile", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const {
    InstanceProfile: { Arn },
  } = await client.send(
    new CreateInstanceProfileCommand({
      InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
    }),
  );
  state.instanceProfileArn = Arn;

  await waitUntilInstanceProfileExists(
    { client },
    { InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName },
  );
}),
new ScenarioOutput("createdInstanceProfile", (state) =>
  MESSAGES.createdInstanceProfile
    .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
    .replace("${INSTANCE_PROFILE_ARN}", state.instanceProfileArn),
),
new ScenarioOutput(
  "addingRoleToInstanceProfile",
  MESSAGES.addingRoleToInstanceProfile
    .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
new ScenarioAction("addRoleToInstanceProfile", () => {
  const client = new IAMClient({});
  return client.send(
    new AddRoleToInstanceProfileCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "addedRoleToInstanceProfile",
```

```
MESSAGES.addedRoleToInstanceProfile
    .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
...initParamsSteps,
new ScenarioOutput("creatingLaunchTemplate", MESSAGES.creatingLaunchTemplate),
new ScenarioAction("createLaunchTemplate", async () => {
    const ssmClient = new SSMClient({});
    const { Parameter } = await ssmClient.send(
        new GetParameterCommand({
            Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
        }),
    );
    const ec2Client = new EC2Client({});
    await ec2Client.send(
        new CreateLaunchTemplateCommand({
            LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
            LaunchTemplateData: {
                InstanceType: "t3.micro",
                ImageId: Parameter.Value,
                IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
                UserData: readFileSync(
                    join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
                ).toString("base64"),
                KeyName: NAMES.keyPairName,
            },
        }),
    );
}),
new ScenarioOutput(
    "createdLaunchTemplate",
    MESSAGES.createdLaunchTemplate.replace(
        "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
        NAMES.launchTemplateName,
    ),
),
new ScenarioOutput(
    "creatingAutoScalingGroup",
    MESSAGES.creatingAutoScalingGroup.replace(
        "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
        NAMES.autoScalingGroupName,
    ),
),
new ScenarioAction("createAutoScalingGroup", async (state) => {
```

```

const ec2Client = new EC2Client({});
const { AvailabilityZones } = await ec2Client.send(
  new DescribeAvailabilityZonesCommand({}),
);
state.availabilityZoneNames = AvailabilityZones.map((az) => az.ZoneName);
const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
  autoScalingClient.send(
    new CreateAutoScalingGroupCommand({
      AvailabilityZones: state.availabilityZoneNames,
      AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
      LaunchTemplate: {
        LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
        Version: "$Default",
      },
      MinSize: 3,
      MaxSize: 3,
    }),
  ),
);
}),
new ScenarioOutput(
  "createdAutoScalingGroup",
  /**
   * @param {{ availabilityZoneNames: string[] }} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.createdAutoScalingGroup
      .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName)
      .replace(
        "${AVAILABILITY_ZONE_NAMES}",
        state.availabilityZoneNames.join(", "),
      ),
),
new ScenarioInput("confirmContinue", MESSAGES.confirmContinue, {
  type: "confirm",
}),
new ScenarioOutput("loadBalancer", MESSAGES.loadBalancer),
new ScenarioOutput("gettingVpc", MESSAGES.gettingVpc),
new ScenarioAction("getVpc", async (state) => {
  const client = new EC2Client({});
  const { Vpcs } = await client.send(
    new DescribeVpcsCommand({
      Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
    }),
  );
});

```

```
    }),
  );
  state.defaultVpc = Vpcs[0].VpcId;
}),
new ScenarioOutput("gotVpc", (state) =>
  MESSAGES.gotVpc.replace("${VPC_ID}", state.defaultVpc),
),
new ScenarioOutput("gettingSubnets", MESSAGES.gettingSubnets),
new ScenarioAction("getSubnets", async (state) => {
  const client = new EC2Client({});
  const { Subnets } = await client.send(
    new DescribeSubnetsCommand({
      Filters: [
        { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
        { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
        { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
      ],
    })
  );
  state.subnets = Subnets.map((subnet) => subnet.SubnetId);
}),
new ScenarioOutput(
  "gotSubnets",
  /**
   * @param {{ subnets: string[] }} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.gotSubnets.replace("${SUBNETS}", state.subnets.join(", ")),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.creatingLoadBalancerTargetGroup.replace(
    "${TARGET_GROUP_NAME}",
    NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
  ),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new CreateTargetGroupCommand({
      Name: NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      Protocol: "HTTP",
      Port: 80,
      HealthCheckPath: "/healthcheck",
    })
  );
});
```

```
        HealthCheckIntervalSeconds: 10,
        HealthCheckTimeoutSeconds: 5,
        HealthyThresholdCount: 2,
        UnhealthyThresholdCount: 2,
        VpcId: state.defaultVpc,
    )),
);
const targetGroup = TargetGroups[0];
state.targetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn;
state.targetGroupProtocol = targetGroup.Protocol;
state.targetGroupPort = targetGroup.Port;
}),
new ScenarioOutput(
    "createdLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.createdLoadBalancerTargetGroup.replace(
        "${TARGET_GROUP_NAME}",
        NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    ),
),
new ScenarioOutput(
    "creatingLoadBalancer",
    MESSAGES.creatingLoadBalancer.replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancer", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { LoadBalancers } = await client.send(
        new CreateLoadBalancerCommand({
            Name: NAMES.loadBalancerName,
            Subnets: state.subnets,
        })),
    );
    state.loadBalancerDns = LoadBalancers[0].DNSName;
    state.loadBalancerArn = LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
    await waitUntilLoadBalancerAvailable(
        { client },
        { Names: [NAMES.loadBalancerName] },
    );
}),
new ScenarioOutput("createdLoadBalancer", (state) =>
    MESSAGES.createdLoadBalancer
        .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
        .replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
),
new ScenarioOutput(
```

```
"creatingListener",
MESSAGES.creatingLoadBalancerListener
  .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
  .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName),
),
new ScenarioAction("createListener", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { Listeners } = await client.send(
    new CreateListenerCommand({
      LoadBalancerArn: state.loadBalancerArn,
      Protocol: state.targetGroupProtocol,
      Port: state.targetGroupPort,
      DefaultActions: [
        { Type: "forward", TargetGroupArn: state.targetGroupArn },
      ],
    }),
  );
  const listener = Listeners[0];
  state.loadBalancerListenerArn = listener.ListenerArn;
}),
new ScenarioOutput("createdListener", (state) =>
  MESSAGES.createdLoadBalancerListener.replace(
    "${LB_LISTENER_ARN}",
    state.loadBalancerListenerArn,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "attachingLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.attachingLoadBalancerTargetGroup
    .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName)
    .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName),
),
new ScenarioAction("attachLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new AutoScalingClient({});
  await client.send(
    new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({
      AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
      TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "attachedLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.attachedLoadBalancerTargetGroup,
```

```
),
new ScenarioOutput("verifyingInboundPort", MESSAGES.verifyingInboundPort),
new ScenarioAction(
  "verifyInboundPort",
  /**
   *
   * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-
ec2').SecurityGroup}} state
   */
  async (state) => {
    const client = new EC2Client({});
    const { SecurityGroups } = await client.send(
      new DescribeSecurityGroupsCommand({
        Filters: [{ Name: "group-name", Values: ["default"] }],
      }),
    );
    if (!SecurityGroups) {
      state.verifyInboundPortError = new Error(MESSAGES.noSecurityGroups);
    }
    state.defaultSecurityGroup = SecurityGroups[0];

    /**
     * @type {string}
     */
    const ipResponse = (await axios.get("http://checkip.amazonaws.com")).data;
    state.myIp = ipResponse.trim();
    const myIpRules = state.defaultSecurityGroup.IpPermissions.filter(
      ({ IpRanges }) =>
        IpRanges.some(
          ({ CidrIp }) =>
            CidrIp.startsWith(state.myIp) || CidrIp === "0.0.0.0/0",
        ),
    )
      .filter(({ IpProtocol }) => IpProtocol === "tcp")
      .filter(({ FromPort }) => FromPort === 80);

    state.myIpRules = myIpRules;
  },
),
new ScenarioOutput(
  "verifiedInboundPort",
  /**
   * @param {{ myIpRules: any[] }} state
   */
```

```

    (state) => {
      if (state.myIpRules.length > 0) {
        return MESSAGES.foundIpRules.replace(
          "${IP_RULES}",
          JSON.stringify(state.myIpRules, null, 2),
        );
      }
      return MESSAGES.noIpRules;
    },
  ),
  new ScenarioInput(
    "shouldAddInboundRule",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
      if (state.myIpRules.length > 0) {
        return false;
      }
      return MESSAGES.noIpRules;
    },
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction(
    "addInboundRule",
    /**
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-ec2').SecurityGroup }} state
     */
    async (state) => {
      if (!state.shouldAddInboundRule) {
        return;
      }

      const client = new EC2Client({});
      await client.send(
        new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
          GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
          CidrIp: `${state.myIp}/32`,
          FromPort: 80,
          ToPort: 80,
          IpProtocol: "tcp",
        })),
      );
    },
  );

```

```

    },
  ),
  new ScenarioOutput("addedInboundRule", (state) => {
    if (state.shouldAddInboundRule) {
      return MESSAGES.addedInboundRule.replace("${IP_ADDRESS}", state.myIp);
    }
    return false;
  }),
  new ScenarioOutput("verifyingEndpoint", (state) =>
    MESSAGES.verifyingEndpoint.replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
  ),
  new ScenarioAction("verifyEndpoint", async (state) => {
    try {
      const response = await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 30 }, () =>
        axios.get(`http://${state.loadBalancerDns}`),
      );
      state.endpointResponse = JSON.stringify(response.data, null, 2);
    } catch (e) {
      state.verifyEndpointError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("verifiedEndpoint", (state) => {
    if (state.verifyEndpointError) {
      console.error(state.verifyEndpointError);
    } else {
      return MESSAGES.verifiedEndpoint.replace(
        "${ENDPOINT_RESPONSE}",
        state.endpointResponse,
      );
    }
  }),
  saveState,
];

```

Menyusun langkah-langkah untuk menjalankan demo.

```

import { readFileSync } from "node:fs";
import { join } from "node:path";

import axios from "axios";

import {

```

```
DescribeTargetGroupsCommand,
DescribeTargetHealthCommand,
ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";
import {
  DescribeInstanceInformationCommand,
  PutParameterCommand,
  SSMClient,
  SendCommandCommand,
} from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
  IAMClient,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  CreateInstanceProfileCommand,
  AddRoleToInstanceProfileCommand,
  waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
  AutoScalingClient,
  DescribeAutoScalingGroupsCommand,
  TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand,
  EC2Client,
  RebootInstancesCommand,
  ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH } from "./constants.js";
import { findLoadBalancer } from "./shared.js";

const getRecommendation = new ScenarioAction(
  "getRecommendation",
  async (state) => {
```

```

const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
if (loadBalancer) {
  state.loadBalancerDnsName = loadBalancer.DNSName;
  try {
    state.recommendation = (
      await axios.get(`http://${state.loadBalancerDnsName}`)
    ).data;
  } catch (e) {
    state.recommendation = e instanceof Error ? e.message : e;
  }
  } else {
    throw new Error(MESSAGES.demoFindLoadBalancerError);
  }
},
);

const getRecommendationResult = new ScenarioOutput(
  "getRecommendationResult",
  (state) =>
    `Recommendation:\n${JSON.stringify(state.recommendation, null, 2)}`,
  { preformatted: true },
);

const getHealthCheck = new ScenarioAction("getHealthCheck", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new DescribeTargetGroupsCommand({
      Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
    }),
  );
});

const { TargetHealthDescriptions } = await client.send(
  new DescribeTargetHealthCommand({
    TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
  }),
);
state.targetHealthDescriptions = TargetHealthDescriptions;
});

const getHealthCheckResult = new ScenarioOutput(
  "getHealthCheckResult",
  /**
   * @param {{ targetHealthDescriptions: import('@aws-sdk/client-elastic-load-
balancing-v2').TargetHealthDescription[]}} state

```

```
    */
    (state) => {
      const status = state.targetHealthDescriptions
        .map((th) => `${th.Target.Id}: ${th.TargetHealth.State}`)
        .join("\n");
      return `Health check:\n${status}`;
    },
    { preformatted: true },
  );

const loadBalancerLoop = new ScenarioAction(
  "loadBalancerLoop",
  getRecommendation.action,
  {
    whileConfig: {
      whileFn: ({ loadBalancerCheck }) => loadBalancerCheck,
      input: new ScenarioInput(
        "loadBalancerCheck",
        MESSAGES.demoLoadBalancerCheck,
        {
          type: "confirm",
        },
      ),
      output: getRecommendationResult,
    },
  },
);

const healthCheckLoop = new ScenarioAction(
  "healthCheckLoop",
  getHealthCheck.action,
  {
    whileConfig: {
      whileFn: ({ healthCheck }) => healthCheck,
      input: new ScenarioInput("healthCheck", MESSAGES.demoHealthCheck, {
        type: "confirm",
      }),
      output: getHealthCheckResult,
    },
  },
);

const statusSteps = [
  getRecommendation,
```

```
getRecommendationResult,  
getHealthCheck,  
getHealthCheckResult,  
];  
  
/**  
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}  
 */  
export const demoSteps = [  
  new ScenarioOutput("header", MESSAGES.demoHeader, { header: true }),  
  new ScenarioOutput("sanityCheck", MESSAGES.demoSanityCheck),  
  ...statusSteps,  
  new ScenarioInput(  
    "brokenDependencyConfirmation",  
    MESSAGES.demoBrokenDependencyConfirmation,  
    { type: "confirm" },  
  ),  
  new ScenarioAction("brokenDependency", async (state) => {  
    if (!state.brokenDependencyConfirmation) {  
      process.exit();  
    } else {  
      const client = new SSMClient({});  
      state.badTableName = `fake-table-${Date.now()}`;  
      await client.send(  
        new PutParameterCommand({  
          Name: NAMES.ssmTableNameKey,  
          Value: state.badTableName,  
          Overwrite: true,  
          Type: "String",  
        })),  
      );  
    }  
  })),  
  new ScenarioOutput("testBrokenDependency", (state) =>  
    MESSAGES.demoTestBrokenDependency.replace(  
      "${TABLE_NAME}",  
      state.badTableName,  
    ),  
  ),  
  ...statusSteps,  
  new ScenarioInput(  
    "staticResponseConfirmation",  
    MESSAGES.demoStaticResponseConfirmation,  
    { type: "confirm" },  
  ),  
];
```

```
),
new ScenarioAction("staticResponse", async (state) => {
  if (!state.staticResponseConfirmation) {
    process.exit();
  } else {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmFailureResponseKey,
        Value: "static",
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }
}),
new ScenarioOutput("testStaticResponse", MESSAGES.demoTestStaticResponse),
...statusSteps,
new ScenarioInput(
  "badCredentialsConfirmation",
  MESSAGES.demoBadCredentialsConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("badCredentialsExit", (state) => {
  if (!state.badCredentialsConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("fixDynamoDBName", async () => {
  const client = new SSMClient({});
  await client.send(
    new PutParameterCommand({
      Name: NAMES.ssmTableNameKey,
      Value: NAMES.tableName,
      Overwrite: true,
      Type: "String",
    }),
  );
}),
new ScenarioAction(
  "badCredentials",
  /**
   * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-auto-
scaling').Instance }} state
```

```
*/
async (state) => {
  await createSsmOnlyInstanceProfile();
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  const { AutoScalingGroups } = await autoScalingClient.send(
    new DescribeAutoScalingGroupsCommand({
      AutoScalingGroupNames: [NAMES.autoScalingGroupName],
    }),
  );
  state.targetInstance = AutoScalingGroups[0].Instances[0];
  const ec2Client = new EC2Client({});
  const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
    new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
      Filters: [
        { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
      ],
    }),
  );
  state.instanceProfileAssociationId =
    IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId;
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
    ec2Client.send(
      new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
        AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
        IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
      }),
    ),
  );

  await ec2Client.send(
    new RebootInstancesCommand({
      InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
    }),
  );

  const ssmClient = new SSMClient({});
  await retry({ intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, async () => {
    const { InstanceInformationList } = await ssmClient.send(
      new DescribeInstanceInformationCommand({}),
    );

    const instance = InstanceInformationList.find(
      (info) => info.InstanceId === state.targetInstance.InstanceId,
    );
  });
}
```

```
        if (!instance) {
            throw new Error("Instance not found.");
        }
    });

    await ssmClient.send(
        new SendCommandCommand({
            InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
            DocumentName: "AWS-RunShellScript",
            Parameters: { commands: ["cd / && sudo python3 server.py 80"] },
        }),
    );
},
),
new ScenarioOutput(
    "testBadCredentials",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation}} state
     */
    (state) =>
        MESSAGES.demoTestBadCredentials.replace(
            "${INSTANCE_ID}",
            state.targetInstance.InstanceId,
        ),
),
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
    "deepHealthCheckConfirmation",
    MESSAGES.demoDeepHealthCheckConfirmation,
    { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("deepHealthCheckExit", (state) => {
    if (!state.deepHealthCheckConfirmation) {
        process.exit();
    }
}),
new ScenarioAction("deepHealthCheck", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
        new PutParameterCommand({
            Name: NAMES.ssmHealthCheckKey,
            Value: "deep",
```

```

        Overwrite: true,
        Type: "String",
    })),
    );
}),
new ScenarioOutput("testDeepHealthCheck", MESSAGES.demoTestDeepHealthCheck),
healthCheckLoop,
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
    "killInstanceConfirmation",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation }} state
     */
    (state) =>
        MESSAGES.demoKillInstanceConfirmation.replace(
            "${INSTANCE_ID}",
            state.targetInstance.InstanceId,
        ),
    { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("killInstanceExit", (state) => {
    if (!state.killInstanceConfirmation) {
        process.exit();
    }
}),
new ScenarioAction(
    "killInstance",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation }} state
     */
    async (state) => {
        const client = new AutoScalingClient({});
        await client.send(
            new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
                InstanceId: state.targetInstance.InstanceId,
                ShouldDecrementDesiredCapacity: false,
            }),
        );
    },
),
new ScenarioOutput("testKillInstance", MESSAGES.demoTestKillInstance),
healthCheckLoop,

```

```
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput("failOpenConfirmation", MESSAGES.demoFailOpenConfirmation, {
  type: "confirm",
}),
new ScenarioAction("failOpenExit", (state) => {
  if (!state.failOpenConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("failOpen", () => {
  const client = new SSMClient({});
  return client.send(
    new PutParameterCommand({
      Name: NAMES.ssmTableNameKey,
      Value: `fake-table-${Date.now()}`,
      Overwrite: true,
      Type: "String",
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput("testFailOpen", MESSAGES.demoFailOpenTest),
healthCheckLoop,
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
  "resetTableConfirmation",
  MESSAGES.demoResetTableConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("resetTableExit", (state) => {
  if (!state.resetTableConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("resetTable", async () => {
  const client = new SSMClient({});
  await client.send(
    new PutParameterCommand({
      Name: NAMES.ssmTableNameKey,
      Value: NAMES.tableName,
      Overwrite: true,
      Type: "String",
    }),
  );
}),
}),
```

```
new ScenarioOutput("testResetTable", MESSAGES.demoTestResetTable),
healthCheckLoop,
loadBalancerLoop,
];

async function createSsmOnlyInstanceProfile() {
  const iamClient = new IAMClient({});
  const { Policy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.ssmOnlyPolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "ssm_only_policy.json"),
      ),
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new CreateRoleCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
        Version: "2012-10-17",
        Statement: [
          {
            Effect: "Allow",
            Principal: { Service: "ec2.amazonaws.com" },
            Action: "sts:AssumeRole",
          },
        ],
      }),
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: Policy.Arn,
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
    }),
  );
  const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
    new CreateInstanceProfileCommand({
```

```

        InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    )),
    );
    await waitUntilInstanceProfileExists(
        { client: iamClient },
        { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
    );
    await iamClient.send(
        new AddRoleToInstanceProfileCommand({
            InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
            RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        })),
    );

    return InstanceProfile;
}

```

Menyusun langkah-langkah untuk menghancurkan semua sumber daya.

```

import { unlinkSync } from "node:fs";

import { DynamoDBClient, DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
    EC2Client,
    DeleteKeyPairCommand,
    DeleteLaunchTemplateCommand,
    RevokeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
    IAMClient,
    DeleteInstanceProfileCommand,
    RemoveRoleFromInstanceProfileCommand,
    DeletePolicyCommand,
    DeleteRoleCommand,
    DetachRolePolicyCommand,
    paginateListPolicies,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
    AutoScalingClient,
    DeleteAutoScalingGroupCommand,
    TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
    UpdateAutoScalingGroupCommand,

```

```
    paginateDescribeAutoScalingGroups,
  } from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DeleteLoadBalancerCommand,
  DeleteTargetGroupCommand,
  DescribeTargetGroupsCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
  ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { loadState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES } from "./constants.js";
import { findLoadBalancer } from "./shared.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const destroySteps = [
  loadState,
  new ScenarioInput("destroy", MESSAGES.destroy, { type: "confirm" }),
  new ScenarioAction(
    "abort",
    (state) => state.destroy === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioAction("deleteTable", async (c) => {
    try {
      const client = new DynamoDBClient({});
      await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: NAMES.tableName }));
    } catch (e) {
      c.deleteTableError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteTableResult", (state) => {
    if (state.deleteTableError) {
      console.error(state.deleteTableError);
      return MESSAGES.deleteTableError.replace(
        "${TABLE_NAME}",
        NAMES.tableName,
      );
    }
  })
];
```

```
    );
  }
  return MESSAGES.deletedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName);
}),
new ScenarioAction("deleteKeyPair", async (state) => {
  try {
    const client = new EC2Client({});
    await client.send(
      new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: NAMES.keyPairName }),
    );
    unlinkSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`);
  } catch (e) {
    state.deleteKeyPairError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteKeyPairResult", (state) => {
  if (state.deleteKeyPairError) {
    console.error(state.deleteKeyPairError);
    return MESSAGES.deleteKeyPairError.replace(
      "${KEY_PAIR_NAME}",
      NAMES.keyPairName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedKeyPair.replace(
    "${KEY_PAIR_NAME}",
    NAMES.keyPairName,
  );
}),
new ScenarioAction("detachPolicyFromRole", async (state) => {
  try {
    const client = new IAMClient({});
    const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

    if (!policy) {
      state.detachPolicyFromRoleError = new Error(
        `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
      );
    } else {
      await client.send(
        new DetachRolePolicyCommand({
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
          PolicyArn: policy.Arn,
        }),
      );
    }
  }
});
```

```
    }
  } catch (e) {
    state.detachPolicyFromRoleError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("detachedPolicyFromRole", (state) => {
  if (state.detachPolicyFromRoleError) {
    console.error(state.detachPolicyFromRoleError);
    return MESSAGES.detachPolicyFromRoleError
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
  }
  return MESSAGES.detachedPolicyFromRole
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
}),
new ScenarioAction("deleteInstancePolicy", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

  if (!policy) {
    state.deletePolicyError = new Error(
      `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
    );
  } else {
    return client.send(
      new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: policy.Arn,
      })
    );
  }
}),
new ScenarioOutput("deletePolicyResult", (state) => {
  if (state.deletePolicyError) {
    console.error(state.deletePolicyError);
    return MESSAGES.deletePolicyError.replace(
      "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
      NAMES.instancePolicyName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedPolicy.replace(
    "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
    NAMES.instancePolicyName,
  );
});
```

```
    })),
    new ScenarioAction("removeRoleFromInstanceProfile", async (state) => {
      try {
        const client = new IAMClient({});
        await client.send(
          new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
            RoleName: NAMES.instanceRoleName,
            InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
          })),
        );
      } catch (e) {
        state.removeRoleFromInstanceProfileError = e;
      }
    })),
    new ScenarioOutput("removeRoleFromInstanceProfileResult", (state) => {
      if (state.removeRoleFromInstanceProfile) {
        console.error(state.removeRoleFromInstanceProfileError);
        return MESSAGES.removeRoleFromInstanceProfileError
          .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
          .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
      }
      return MESSAGES.removedRoleFromInstanceProfile
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    })),
    new ScenarioAction("deleteInstanceRole", async (state) => {
      try {
        const client = new IAMClient({});
        await client.send(
          new DeleteRoleCommand({
            RoleName: NAMES.instanceRoleName,
          })),
        );
      } catch (e) {
        state.deleteInstanceRoleError = e;
      }
    })),
    new ScenarioOutput("deleteInstanceRoleResult", (state) => {
      if (state.deleteInstanceRoleError) {
        console.error(state.deleteInstanceRoleError);
        return MESSAGES.deleteInstanceRoleError.replace(
          "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
          NAMES.instanceRoleName,
        );
      }
    });
  }
}
```

```
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceRole.replace(
      "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
      NAMES.instanceRoleName,
    );
  }
}),
new ScenarioAction("deleteInstanceProfile", async (state) => {
  try {
    const client = new IAMClient({});
    await client.send(
      new DeleteInstanceProfileCommand({
        InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteInstanceProfileError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteInstanceProfileResult", (state) => {
  if (state.deleteInstanceProfileError) {
    console.error(state.deleteInstanceProfileError);
    return MESSAGES.deleteInstanceProfileError.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.instanceProfileName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedInstanceProfile.replace(
    "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
    NAMES.instanceProfileName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteAutoScalingGroup", async (state) => {
  try {
    await terminateGroupInstances(NAMES.autoScalingGroupName);
    await retry({ intervalInMs: 60000, maxRetries: 60 }, async () => {
      await deleteAutoScalingGroup(NAMES.autoScalingGroupName);
    });
  } catch (e) {
    state.deleteAutoScalingGroupError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteAutoScalingGroupResult", (state) => {
  if (state.deleteAutoScalingGroupError) {
    console.error(state.deleteAutoScalingGroupError);
  }
})
```

```
    return MESSAGES.deleteAutoScalingGroupError.replace(
      "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
      NAMES.autoScalingGroupName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedAutoScalingGroup.replace(
    "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
    NAMES.autoScalingGroupName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteLaunchTemplate", async (state) => {
  const client = new EC2Client({});
  try {
    await client.send(
      new DeleteLaunchTemplateCommand({
        LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteLaunchTemplateError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteLaunchTemplateResult", (state) => {
  if (state.deleteLaunchTemplateError) {
    console.error(state.deleteLaunchTemplateError);
    return MESSAGES.deleteLaunchTemplateError.replace(
      "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
      NAMES.launchTemplateName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedLaunchTemplate.replace(
    "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
    NAMES.launchTemplateName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteLoadBalancer", async (state) => {
  try {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
    await client.send(
      new DeleteLoadBalancerCommand({
        LoadBalancerArn: loadBalancer.LoadBalancerArn,
      }),
    );
  }
});
```

```
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const lb = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
      if (lb) {
        throw new Error("Load balancer still exists.");
      }
    });
  } catch (e) {
    state.deleteLoadBalancerError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerResult", (state) => {
  if (state.deleteLoadBalancerError) {
    console.error(state.deleteLoadBalancerError);
    return MESSAGES.deleteLoadBalancerError.replace(
      "${LB_NAME}",
      NAMES.loadBalancerName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedLoadBalancer.replace(
    "${LB_NAME}",
    NAMES.loadBalancerName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  try {
    const { TargetGroups } = await client.send(
      new DescribeTargetGroupsCommand({
        Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
      }),
    );

    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
      client.send(
        new DeleteTargetGroupCommand({
          TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
        }),
      ),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteLoadBalancerTargetGroupError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerTargetGroupResult", (state) => {
```



```
    })),
  );
} catch (e) {
  state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError = e;
}
})),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyCustomRolePolicyResult", (state) => {
  if (state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError) {
    console.error(state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError);
    return MESSAGES.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
  }
  return MESSAGES.detachedSsmOnlyCustomRolePolicy
    .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
    .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
})),
new ScenarioAction("detachSsmOnlyAWSRolePolicy", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
    await iamClient.send(
      new DetachRolePolicyCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
      })),
    );
  } catch (e) {
    state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError = e;
  }
})),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyAWSRolePolicyResult", (state) => {
  if (state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError) {
    console.error(state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError);
    return MESSAGES.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
  }
  return MESSAGES.detachedSsmOnlyAWSRolePolicy
    .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
    .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
})),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyInstanceProfile", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
```

```
    await iamClient.send(
      new DeleteInstanceProfileCommand({
        InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyInstanceProfileResult", (state) => {
  if (state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError) {
    console.error(state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyInstanceProfileError.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyInstanceProfile.replace(
    "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyPolicy", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
    const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    await iamClient.send(
      new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteSsmOnlyPolicyError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyPolicyResult", (state) => {
  if (state.deleteSsmOnlyPolicyError) {
    console.error(state.deleteSsmOnlyPolicyError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyPolicyError.replace(
      "${POLICY_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyPolicyName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyPolicy.replace(
```

```
    "${POLICY_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyPolicyName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyRole", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
    await iamClient.send(
      new DeleteRoleCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteSsmOnlyRoleError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyRoleResult", (state) => {
  if (state.deleteSsmOnlyRoleError) {
    console.error(state.deleteSsmOnlyRoleError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyRoleError.replace(
      "${ROLE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyRoleName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyRole.replace(
    "${ROLE_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyRoleName,
  );
}),
new ScenarioAction(
  "revokeSecurityGroupIngress",
  async (
    /** @type {{ myIp: string, defaultSecurityGroup: { GroupId: string } }} */
    state,
  ) => {
    const ec2Client = new EC2Client({});

    try {
      await ec2Client.send(
        new RevokeSecurityGroupIngressCommand({
          GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
          CidrIp: `${state.myIp}/32`,
          FromPort: 80,
          ToPort: 80,
        })
      );
    }
  }
)
```

```

        IpProtocol: "tcp",
      )),
    );
  } catch (e) {
    state.revokeSecurityGroupIngressError = e;
  }
},
),
new ScenarioOutput("revokeSecurityGroupIngressResult", (state) => {
  if (state.revokeSecurityGroupIngressError) {
    console.error(state.revokeSecurityGroupIngressError);
    return MESSAGES.revokeSecurityGroupIngressError.replace(
      "${IP}",
      state.myIp,
    );
  }
  return MESSAGES.revokedSecurityGroupIngress.replace("${IP}", state.myIp);
}),
];

/**
 * @param {string} policyName
 */
async function findPolicy(policyName) {
  const client = new IAMClient({});
  const paginatedPolicies = paginateListPolicies({ client }, {});
  for await (const page of paginatedPolicies) {
    const policy = page.Policies.find((p) => p.PolicyName === policyName);
    if (policy) {
      return policy;
    }
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function deleteAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  try {
    await client.send(
      new DeleteAutoScalingGroupCommand({
        AutoScalingGroupName: groupName,
      }),
    ),
  }
}

```

```
    );
  } catch (err) {
    if (!(err instanceof Error)) {
      throw err;
    }
    console.log(err.name);
    throw err;
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function terminateGroupInstances(groupName) {
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  const group = await findAutoScalingGroup(groupName);
  await autoScalingClient.send(
    new UpdateAutoScalingGroupCommand({
      AutoScalingGroupName: group.AutoScalingGroupName,
      MinSize: 0,
    }),
  );
  for (const i of group.Instances) {
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
      autoScalingClient.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: i.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: true,
        }),
      ),
    );
  }
}

async function findAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  const paginatedGroups = paginateDescribeAutoScalingGroups({ client }, {});
  for await (const page of paginatedGroups) {
    const group = page.AutoScalingGroups.find(
      (g) => g.AutoScalingGroupName === groupName,
    );
    if (group) {
      return group;
    }
  }
}
```

```
}  
  throw new Error(`Auto scaling group ${groupName} not found.`);  
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .

- [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
- [CreateAutoScalingGroup](#)
- [CreateInstanceProfile](#)
- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplaceInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan skenario interaktif di prompt perintah.

```
class Runner:
    """
    Manages the deployment, demonstration, and destruction of resources for the
    resilient service.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_path: str,
        recommendation: RecommendationService,
        autoscaler: AutoScalingWrapper,
        loadbalancer: ElasticLoadBalancerWrapper,
        param_helper: ParameterHelper,
    ):
        """
        Initializes the Runner class with the necessary parameters.

        :param resource_path: The path to resource files used by this example,
        such as IAM policies and instance scripts.
        :param recommendation: An instance of the RecommendationService class.
        :param autoscaler: An instance of the AutoScaler class.
        :param loadbalancer: An instance of the LoadBalancer class.
        :param param_helper: An instance of the ParameterHelper class.
        """
        self.resource_path = resource_path
        self.recommendation = recommendation
        self.autoscaler = autoscaler
        self.loadbalancer = loadbalancer
        self.param_helper = param_helper
        self.protocol = "HTTP"
        self.port = 80
```

```
self.ssh_port = 22

prefix = "doc-example-resilience"
self.target_group_name = f"{prefix}-tg"
self.load_balancer_name = f"{prefix}-lb"

def deploy(self) -> None:
    """
    Deploys the resources required for the resilient service, including the
    DynamoDB table,
    EC2 instances, Auto Scaling group, and load balancer.
    """
    recommendations_path = f"{self.resource_path}/recommendations.json"
    startup_script = f"{self.resource_path}/server_startup_script.sh"
    instance_policy = f"{self.resource_path}/instance_policy.json"

    logging.info("Starting deployment of resources for the resilient
    service.")

    logging.info(
        "Creating and populating DynamoDB table '%s'.",
        self.recommendation.table_name,
    )
    self.recommendation.create()
    self.recommendation.populate(recommendations_path)

    logging.info(
        "Creating an EC2 launch template with the startup script '%s'.",
        startup_script,
    )
    self.autoscaler.create_template(startup_script, instance_policy)

    logging.info(
        "Creating an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability
    Zones."
    )
    zones = self.autoscaler.create_autoscaling_group(3)

    logging.info("Creating variables that control the flow of the demo.")
    self.param_helper.reset()

    logging.info("Creating Elastic Load Balancing target group and load
    balancer.")
```

```
vpc = self.autoscaler.get_default_vpc()
subnets = self.autoscaler.get_subnets(vpc["VpcId"], zones)
target_group = self.loadbalancer.create_target_group(
    self.target_group_name, self.protocol, self.port, vpc["VpcId"]
)
self.loadbalancer.create_load_balancer(
    self.load_balancer_name, [subnet["SubnetId"] for subnet in subnets]
)
self.loadbalancer.create_listener(self.load_balancer_name, target_group)

self.autoscaler.attach_load_balancer_target_group(target_group)

logging.info("Verifying access to the load balancer endpoint.")
endpoint = self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
lb_success = self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)
current_ip_address = requests.get("http://
checkip.amazonaws.com").text.strip()

if not lb_success:
    logging.warning(
        "Couldn't connect to the load balancer. Verifying that the port
is open..."
    )
    sec_group, port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
        vpc, self.port, current_ip_address
    )
    sec_group, ssh_port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
        vpc, self.ssh_port, current_ip_address
    )
    if not port_is_open:
        logging.warning(
            "The default security group for your VPC must allow access
from this computer."
        )
        if q.ask(
            f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
            f"inbound traffic on port {self.port} from your computer's IP
address of {current_ip_address}? (y/n) ",
            q.is_yesno,
        ):
            self.autoscaler.open_inbound_port(
                sec_group["GroupId"], self.port, current_ip_address
            )
```

```

        if not ssh_port_is_open:
            if q.ask(
                f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
                f"inbound SSH traffic on port {self.ssh_port} for debugging
from your computer's IP address of {current_ip_address}? (y/n) ",
                q.is_yesno,
            ):
                self.autoscaler.open_inbound_port(
                    sec_group["GroupId"], self.ssh_port, current_ip_address
                )
            lb_success =
self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)

        if lb_success:
            logging.info(
                "Load balancer is ready. Access it at: http://%s",
current_ip_address
            )
        else:
            logging.error(
                "Couldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Please verify your VPC and security group settings."
            )

    def demo_choices(self) -> None:
        """
        Presents choices for interacting with the deployed service, such as
sending requests to
the load balancer or checking the health of the targets.
        """
        actions = [
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo.",
        ]
        choice = 0
        while choice != 2:
            logging.info("Choose an action to interact with the service.")
            choice = q.choose("Which action would you like to take? ", actions)
            if choice == 0:
                logging.info("Sending a GET request to the load balancer
endpoint.")

```

```

        endpoint =
self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
        logging.info("GET http://%s", endpoint)
        response = requests.get(f"http://{endpoint}")
        logging.info("Response: %s", response.status_code)
        if response.headers.get("content-type") == "application/json":
            pp(response.json())
    elif choice == 1:
        logging.info("Checking the health of load balancer targets.")
        health =
self.loadbalancer.check_target_health(self.target_group_name)
        for target in health:
            state = target["TargetHealth"]["State"]
            logging.info(
                "Target %s on port %d is %s",
                target["Target"]["Id"],
                target["Target"]["Port"],
                state,
            )
            if state != "healthy":
                logging.warning(
                    "%s: %s",
                    target["TargetHealth"]["Reason"],
                    target["TargetHealth"]["Description"],
                )
            logging.info(
                "Note that it can take a minute or two for the health check
to update."
            )
        elif choice == 2:
            logging.info("Proceeding to the next part of the demo.")

def demo(self) -> None:
    """
    Runs the demonstration, showing how the service responds to different
failure scenarios
    and how a resilient architecture can keep the service running.
    """
    ssm_only_policy = f"{self.resource_path}/ssm_only_policy.json"

    logging.info("Resetting parameters to starting values for the demo.")
    self.param_helper.reset()

    logging.info(

```

```
        "Starting demonstration of the service's resilience under various
failure conditions."
    )
    self.demo_choices()

    logging.info(
        "Simulating failure by changing the Systems Manager parameter to a
non-existent table."
    )
    self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
    logging.info("Sending GET requests will now return failure codes.")
    self.demo_choices()

    logging.info("Switching to static response mode to mitigate failure.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.failure_response, "static")
    logging.info("Sending GET requests will now return static responses.")
    self.demo_choices()

    logging.info("Restoring normal operation of the recommendation service.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.table,
self.recommendation.table_name)

    logging.info(
        "Introducing a failure by assigning bad credentials to one of the
instances."
    )
    self.autoscaler.create_instance_profile(
        ssm_only_policy,
        self.autoscaler.bad_creds_policy_name,
        self.autoscaler.bad_creds_role_name,
        self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
        ["AmazonSSMManagedInstanceCore"],
    )
    instances = self.autoscaler.get_instances()
    bad_instance_id = instances[0]
    instance_profile = self.autoscaler.get_instance_profile(bad_instance_id)
    logging.info(
        "Replacing instance profile with bad credentials for instance %s.",
        bad_instance_id,
    )
    self.autoscaler.replace_instance_profile(
        bad_instance_id,
        self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
        instance_profile["AssociationId"],
```

```
    )
    logging.info(
        "Sending GET requests may return either a valid recommendation or a
static response."
    )
    self.demo_choices()

    logging.info("Implementing deep health checks to detect unhealthy
instances.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.health_check, "deep")
    logging.info("Checking the health of the load balancer targets.")
    self.demo_choices()

    logging.info(
        "Terminating the unhealthy instance to let the auto scaler replace
it."
    )
    self.autoscaler.terminate_instance(bad_instance_id)
    logging.info("The service remains resilient during instance
replacement.")
    self.demo_choices()

    logging.info("Simulating a complete failure of the recommendation
service.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
    logging.info(
        "All instances will report as unhealthy, but the service will still
return static responses."
    )
    self.demo_choices()
    self.param_helper.reset()

def destroy(self, automation=False) -> None:
    """
    Destroys all resources created for the demo, including the load balancer,
Auto Scaling group,
    EC2 instances, and DynamoDB table.
    """
    logging.info(
        "This concludes the demo. Preparing to clean up all AWS resources
created during the demo."
    )
    if automation:
        cleanup = True
```

```
    else:
        cleanup = q.ask(
            "Do you want to clean up all demo resources? (y/n) ", q.is_yesno
        )

    if cleanup:
        logging.info("Deleting load balancer and related resources.")
        self.loadbalancer.delete_load_balancer(self.load_balancer_name)
        self.loadbalancer.delete_target_group(self.target_group_name)
        self.autoscaler.delete_autoscaling_group(self.autoscaler.group_name)
        self.autoscaler.delete_key_pair()
        self.autoscaler.delete_template()
        self.autoscaler.delete_instance_profile(
            self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
            self.autoscaler.bad_creds_role_name,
        )
        logging.info("Deleting DynamoDB table and other resources.")
        self.recommendation.destroy()
    else:
        logging.warning(
            "Resources have not been deleted. Ensure you clean them up
            manually to avoid unexpected charges."
        )

def main() -> None:
    """
    Main function to parse arguments and run the appropriate actions for the
    demo.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--action",
        required=True,
        choices=["all", "deploy", "demo", "destroy"],
        help="The action to take for the demo. When 'all' is specified, resources
are\n"
        "deployed, the demo is run, and resources are destroyed.",
    )
    parser.add_argument(
        "--resource_path",
        default="../../../../scenarios/features/resilient_service/resources",
        help="The path to resource files used by this example, such as IAM
policies and\n"
```

```
        "instance scripts.",
    )
    args = parser.parse_args()

    logging.info("Starting the Resilient Service demo.")

    prefix = "doc-example-resilience"

    # Service Clients
    ddb_client = boto3.client("dynamodb")
    elb_client = boto3.client("elbv2")
    autoscaling_client = boto3.client("autoscaling")
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    ssm_client = boto3.client("ssm")
    iam_client = boto3.client("iam")

    # Wrapper instantiations
    recommendation = RecommendationService(
        "doc-example-recommendation-service", ddb_client
    )
    autoscaling_wrapper = AutoScalingWrapper(
        prefix,
        "t3.micro",
        "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
        autoscaling_client,
        ec2_client,
        ssm_client,
        iam_client,
    )
    elb_wrapper = ElasticLoadBalancerWrapper(elb_client)
    param_helper = ParameterHelper(recommendation.table_name, ssm_client)

    # Demo invocation
    runner = Runner(
        args.resource_path,
        recommendation,
        autoscaling_wrapper,
        elb_wrapper,
        param_helper,
    )
    actions = [args.action] if args.action != "all" else ["deploy", "demo",
"destroy"]
    for action in actions:
        if action == "deploy":
```

```
        runner.deploy()
    elif action == "demo":
        runner.demo()
    elif action == "destroy":
        runner.destroy()

logging.info("Demo completed successfully.")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    main()
```

Buat kelas yang membungkus Auto Scaling dan tindakan Amazon EC2 .

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
```

```

"""
self.inst_type = inst_type
self.ami_param = ami_param
self.autoscaling_client = autoscaling_client
self.ec2_client = ec2_client
self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def create_policy(self, policy_file: str, policy_name: str) -> str:
    """
    Creates a new IAM policy or retrieves the ARN of an existing policy.

    :param policy_file: The path to a JSON file that contains the policy
    definition.
    :param policy_name: The name to give the created policy.
    :return: The ARN of the created or existing policy.
    """
    with open(policy_file) as file:
        policy_doc = file.read()

    try:
        response = self.iam_client.create_policy(
            PolicyName=policy_name, PolicyDocument=policy_doc
        )
        policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
        log.info(f"Policy '{policy_name}' created successfully. ARN:
{policy_arn}")

```

```

        return policy_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the policy already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_policy(
                PolicyArn=f"arn:aws:iam::{self.account_id}:policy/
{policy_name}"
            )
            policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
            log.info(f"Policy '{policy_name}' already exists. ARN:
{policy_arn}")
            return policy_arn
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_role(self, role_name: str, assume_role_doc: dict) -> str:
    """
    Creates a new IAM role or retrieves the ARN of an existing role.

    :param role_name: The name to give the created role.
    :param assume_role_doc: The assume role policy document that specifies
which
                        entities can assume the role.
    :return: The ARN of the created or existing role.
    """
    try:
        response = self.iam_client.create_role(
            RoleName=role_name,
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(assume_role_doc)
        )
        role_arn = response["Role"]["Arn"]
        log.info(f"Role '{role_name}' created successfully. ARN: {role_arn}")
        return role_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the role already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_role(RoleName=role_name)
            role_arn = response["Role"]["Arn"]
            log.info(f"Role '{role_name}' already exists. ARN: {role_arn}")
            return role_arn
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_policy(

```

```

    self,
    role_name: str,
    policy_arn: str,
    aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> None:
    """
    Attaches an IAM policy to a role and optionally attaches additional AWS-
managed policies.

:param role_name: The name of the role to attach the policy to.
:param policy_arn: The ARN of the policy to attach.
:param aws_managed_policies: A tuple of AWS-managed policy names to
attach to the role.
    """
    try:
        self.iam_client.attach_role_policy(RoleName=role_name,
PolicyArn=policy_arn)
        for aws_policy in aws_managed_policies:
            self.iam_client.attach_role_policy(
                RoleName=role_name,
                PolicyArn=f"arn:aws:iam::aws:policy/{aws_policy}",
            )
        log.info(f"Attached policy {policy_arn} to role {role_name}.")
    except ClientError as err:
        log.error(f"Failed to attach policy {policy_arn} to role
{role_name}.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_instance_profile(
    self,
    policy_file: str,
    policy_name: str,
    role_name: str,
    profile_name: str,
    aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> str:
    """
    Creates a policy, role, and profile that is associated with instances
created by
    this class. An instance's associated profile defines a role that is
assumed by the
    instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
    clients that run on the instance.

```

```

        :param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy
definition to
            create and attach to the role.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :param role_name: The name to give the created role.
        :param profile_name: The name to the created profile.
        :param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are
attached to
            the role, such as
AmazonSSMManagedInstanceCore to grant
            use of Systems Manager to send commands to
the instance.
        :return: The ARN of the profile that is created.
    """
    assume_role_doc = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
        ],
    }
    policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
    self.create_role(role_name, assume_role_doc)
    self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

    try:
        profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name
        )
        waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
        waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
        time.sleep(10) # wait a little longer
        profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
        self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )
        log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":

```

```

        prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name
        )
        profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
        log.info(
            "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets data about the profile associated with an instance.

    :param instance_id: The ID of the instance to look up.
    :return: The profile data.
    """
    try:
        response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
            Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
        )
        if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
            log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
            profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
            log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
            return profile_data
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
                log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def replace_instance_profile(
    self,
    instance_id: str,

```

```

        new_instance_profile_name: str,
        profile_association_id: str,
    ) -> None:
        """
        Replaces the profile associated with a running instance. After the
        profile is
        replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
        profile. When
        the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
        server.

        :param instance_id: The ID of the instance to restart.
        :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
        associate with
                                   the specified instance.
        :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
        for the
                                   instance.
        """
        try:
            self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
                IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
                AssociationId=profile_association_id,
            )
            log.info(
                "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
                profile_association_id,
                new_instance_profile_name,
            )
            time.sleep(5)

            self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
            log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
            waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
            log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
            waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
            log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

            self.ssm_client.send_command(
                InstanceIds=[instance_id],
                DocumentName="AWS-RunShellScript",
                Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
            )

```

```
        log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to replace instance profile.")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
            log.error(
                f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
                "Please check the association ID and try again."
            )
        if error_code == "InvalidInstanceId":
            log.error(
                f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
                f"Please verify the instance ID and try again."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
    """
    Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
and deletes all the resources.

:param profile_name: The name of the profile to delete.
:param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
        log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
        attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
            RoleName=role_name
        )
        for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
            self.iam_client.detach_role_policy(
                RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
            )
            if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
                self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
```

```

        log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
        self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
        log.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
            f"policies and delete role {role_name}: {err}"
        )
        if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
            log.info(
                "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
            )

def create_key_pair(self, key_pair_name: str) -> None:
    """
    Creates a new key pair.

    :param key_pair_name: The name of the key pair to create.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_pair_name)
        with open(f"{key_pair_name}.pem", "w") as file:
            file.write(response["KeyMaterial"])
            chmod(f"{key_pair_name}.pem", 0o600)
        log.info("Created key pair %s.", key_pair_name)
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to create key pair {key_pair_name}.")
        if error_code == "InvalidKeyPair.Duplicate":
            log.error(f"A key pair with the name '{key_pair_name}' already
exists.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_key_pair(self) -> None:
    """
    Deletes a key pair.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=self.key_pair_name)
        remove(f"{self.key_pair_name}.pem")
        log.info("Deleted key pair %s.", self.key_pair_name)

```

```

    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't delete key pair '{self.key_pair_name}'.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    except FileNotFoundError as err:
        log.info("Key pair %s doesn't exist, nothing to do.",
self.key_pair_name)
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_template(
    self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
    launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
    the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
    Python web server on the instance.

    :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
                                     when an instance starts.
    :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
                                to create and attach to the instance
profile.
    :return: Information about the newly created template.
    """
    template = {}
    try:
        # Create key pair and instance profile
        self.create_key_pair(self.key_pair_name)
        self.create_instance_profile(
            instance_policy_file,
            self.instance_policy_name,
            self.instance_role_name,
            self.instance_profile_name,
        )

        # Read the startup script
        with open(server_startup_script_file) as file:
            start_server_script = file.read()

```

```
# Get the latest AMI ID
ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

# Create the launch template
lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
    LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
    LaunchTemplateData={
        "InstanceType": self.inst_type,
        "ImageId": ami_id,
        "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
        "UserData": base64.b64encode(
            start_server_script.encode(encoding="utf-8")
        ).decode(encoding="utf-8"),
        "KeyName": self.key_pair_name,
    },
)
template = lt_response["LaunchTemplate"]
log.info(
    f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI
{ami_id} on {self.inst_type}."
)
except ClientError as err:
    log.error(f"Failed to create launch template
{self.launch_template_name}.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
        log.info(
            f"Launch template {self.launch_template_name} already exists,
nothing to do."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
return template

def delete_template(self):
    """
    Deletes a launch template.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_launch_template(
            LaunchTemplateName=self.launch_template_name
        )
```

```
        self.delete_instance_profile(
            self.instance_profile_name, self.instance_role_name
        )
        log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
    except ClientError as err:
        if (
            err.response["Error"]["Code"]
            == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
        ):
            log.info(
                "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
                self.launch_template_name,
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_availability_zones(self) -> List[str]:
    """
    Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
    client.

    :return: The list of Availability Zones for the client Region.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
        zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
        log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to retrieve availability zones.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

def create_autoscaling_group(self, group_size: int) -> List[str]:
    """
    Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.

    :param group_size: The number of instances to set for the minimum and
    maximum in
                        the group.
    :return: The list of Availability Zones specified for the group.
    """
    try:
```

```
zones = self.get_availability_zones()
self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
    AutoScalingGroupName=self.group_name,
    AvailabilityZones=zones,
    LaunchTemplate={
        "LaunchTemplateName": self.launch_template_name,
        "Version": "$Default",
    },
    MinSize=group_size,
    MaxSize=group_size,
)
log.info(
    f"Created EC2 Auto Scaling group {self.group_name} with
availability zones {zones}."
)
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "AlreadyExists":
        log.info(
            f"EC2 Auto Scaling group {self.group_name} already exists,
nothing to do."
        )
    else:
        log.error(f"Failed to create EC2 Auto Scaling group
{self.group_name}.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

def get_instances(self) -> List[str]:
    """
    Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.

    :return: A list of instance IDs in the Auto Scaling group.
    """
    try:
        as_response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[self.group_name]
        )
        instance_ids = [
            i["InstanceId"]
            for i in as_response["AutoScalingGroups"][0]["Instances"]
        ]
```

```
        log.info(
            f"Retrieved {len(instance_ids)} instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
        )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to retrieve instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
        )
        if error_code == "ResourceNotFound":
            log.error(f"The Auto Scaling group '{self.group_name}' does not
exist.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return instance_ids

def terminate_instance(self, instance_id: str, decrementssetting=False) ->
None:
    """
    Terminates an instance in an EC2 Auto Scaling group. After an instance is
    terminated, it can no longer be accessed.

    :param instance_id: The ID of the instance to terminate.
    :param decrementssetting: If True, do not replace terminated instances.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
            InstanceId=instance_id,
            ShouldDecrementDesiredCapacity=decrementssetting,
        )
        log.info("Terminated instance %s.", instance_id)

        # Adding a waiter to ensure the instance is terminated
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
        log.info("Waiting for instance %s to be terminated...", instance_id)
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
        log.info(
            f"Instance '{instance_id}' has been terminated and will be
replaced."
        )
    except ClientError as err:
```

```

        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to terminate instance '{instance_id}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to terminate the instance again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_load_balancer_target_group(
    self, lb_target_group: Dict[str, Any]
) -> None:
    """
    Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
    The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
    in the group.

    :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
            AutoScalingGroupName=self.group_name,
            TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
        )
        log.info(
            "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
            lb_target_group["TargetGroupName"],
            self.group_name,
        )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to attach load balancer target group
'{lb_target_group['TargetGroupName']}'."

```

```

    )
    if error_code == "ResourceContentionFault":
        log.error(
            "The request failed due to a resource contention issue. "
            "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
        )
    elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
        log.error(
            "The operation failed because the service-linked role is not
ready or does not exist. "
            "Check that the service-linked role exists and is correctly
configured."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
    """
    Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
group.

:param group_name: The name of the group to delete.
    """
    try:
        response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[group_name]
        )
        groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
        if len(groups) > 0:
            self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
            )
            instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
            for inst_id in instance_ids:
                self.terminate_instance(inst_id)

            # Wait for all instances to be terminated
            if instance_ids:
                waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
                log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
                waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
                log.info("All instances have been terminated.")

```

```
        else:
            log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets the default VPC for the account.

    :return: Data about the default VPC.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_vpcs(
            Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
        if error_code == "UnauthorizedOperation":
            log.error(
                "You do not have the necessary permissions to describe VPCs.
"
                "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
            )
        elif error_code == "InvalidParameterValue":
            log.error(
                "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
```

```

        )

        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
            log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
            return response["Vpcs"][0]
        else:
            pass

def verify_inbound_port(
    self, vpc: Dict[str, Any], port: int, ip_address: str
) -> Tuple[Dict[str, Any], bool]:
    """
    Verify the default security group of the specified VPC allows ingress
    from this
    computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
    address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
    you
    must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
    port to
    any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
    public
    access when you're done.

    :param vpc: The VPC used by this example.
    :param port: The port to verify.
    :param ip_address: This computer's IP address.
    :return: The default security group of the specified VPC, and a value
    that indicates
           whether the specified port is open.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_security_groups(
            Filters=[
                {"Name": "group-name", "Values": ["default"]},
                {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc["VpcId"]]},
            ]
        )
        sec_group = response["SecurityGroups"][0]
        port_is_open = False
        log.info(f"Found default security group {sec_group['GroupId']}.")

```

```

        for ip_perm in sec_group["IpPermissions"]:
            if ip_perm.get("FromPort", 0) == port:
                log.info(f"Found inbound rule: {ip_perm}")
                for ip_range in ip_perm["IpRanges"]:
                    cidr = ip_range.get("CidrIp", "")
                    if cidr.startswith(ip_address) or cidr == "0.0.0.0/0":
                        port_is_open = True
                if ip_perm["PrefixListIds"]:
                    port_is_open = True
                if not port_is_open:
                    log.info(
                        f"The inbound rule does not appear to be open to
either this computer's IP "
                        f"address of {ip_address}, to all IP addresses
(0.0.0.0/0), or to a prefix list ID."
                    )
                else:
                    break
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to verify inbound rule for port {port} for VPC
{vpc['VpcId']}."
        )
        if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
            log.error(
                f"The specified VPC ID '{vpc['VpcId']}' does not exist.
Please check the VPC ID."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return sec_group, port_is_open

def open_inbound_port(self, sec_group_id: str, port: int, ip_address: str) ->
None:
    """
    Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
specified port from the specified IP address.

:param sec_group_id: The ID of the security group to modify.
:param port: The port to open.

```

```
:param ip_address: The IP address that is granted access.
"""
try:
    self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
        GroupId=sec_group_id,
        CidrIp=f"{ip_address}/32",
        FromPort=port,
        ToPort=port,
        IpProtocol="tcp",
    )
    log.info(
        "Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
        sec_group_id,
        port,
        ip_address,
    )
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to authorize ingress to security group '{sec_group_id}'
on port {port} from {ip_address}."
    )
    if error_code == "InvalidGroupId.Malformed":
        log.error(
            "The security group ID is malformed. "
            "Please verify that the security group ID is correct."
        )
    elif error_code == "InvalidPermission.Duplicate":
        log.error(
            "The specified rule already exists in the security group. "
            "Check the existing rules for this security group."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:
    """
    Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
    Zones.

    :param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
    :param zones: The list of Availability Zones to look up.
    :return: The list of subnets found.
```

```

"""
# Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
if zones is None:
    zones = []
try:
    paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
    page_iterator = paginator.paginate(
        Filters=[
            {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
            {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
            {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
        ]
    )

    subnets = []
    for page in page_iterator:
        subnets.extend(page["Subnets"])

    log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
    return subnets
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            "The specified VPC ID does not exist. "
            "Please check the VPC ID and try again."
        )
    # Add more error-specific handling as needed
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

Membuat kelas yang menggabungkan tindakan Penyeimbangan Beban Elastis.

```

class ElasticLoadBalancerWrapper:
    """Encapsulates Elastic Load Balancing (ELB) actions."""

```

```
def __init__(self, elb_client: boto3.client):
    """
    Initializes the LoadBalancer class with the necessary parameters.
    """
    self.elb_client = elb_client

def create_target_group(
    self, target_group_name: str, protocol: str, port: int, vpc_id: str
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group
    specifies how
    the load balancer forwards requests to instances in the group and how
    instance
    health is checked.

    To speed up this demo, the health check is configured with shortened
    times and
    lower thresholds. In production, you might want to decrease the
    sensitivity of
    your health checks to avoid unwanted failures.

    :param target_group_name: The name of the target group to create.
    :param protocol: The protocol to use to forward requests, such as 'HTTP'.
    :param port: The port to use to forward requests, such as 80.
    :param vpc_id: The ID of the VPC in which the load balancer exists.
    :return: Data about the newly created target group.
    """
    try:
        response = self.elb_client.create_target_group(
            Name=target_group_name,
            Protocol=protocol,
            Port=port,
            HealthCheckPath="/healthcheck",
            HealthCheckIntervalSeconds=10,
            HealthCheckTimeoutSeconds=5,
            HealthyThresholdCount=2,
            UnhealthyThresholdCount=2,
            VpcId=vpc_id,
        )
        target_group = response["TargetGroups"][0]
        log.info(f"Created load balancing target group
        '{target_group_name}'.")
```

```
        return target_group
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Couldn't create load balancing target group
            '{target_group_name}'."
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]

        if error_code == "DuplicateTargetGroupName":
            log.error(
                f"Target group name {target_group_name} already exists. "
                "Check if the target group already exists."
                "Consider using a different name or deleting the existing
            target group if appropriate."
            )
        elif error_code == "TooManyTargetGroups":
            log.error(
                "Too many target groups exist in the account. "
                "Consider deleting unused target groups to create space for
            new ones."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_target_group(self, target_group_name) -> None:
    """
    Deletes the target group.
    """
    try:
        # Describe the target group to get its ARN
        response =
self.elb_client.describe_target_groups(Names=[target_group_name])
        tg_arn = response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]

        # Delete the target group
        self.elb_client.delete_target_group(TargetGroupArn=tg_arn)
        log.info("Deleted load balancing target group %s.",
            target_group_name)

        # Use a custom waiter to wait until the target group is no longer
        available
        self.wait_for_target_group_deletion(self.elb_client, tg_arn)
        log.info("Target group %s successfully deleted.", target_group_name)
```

```

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete target group '{target_group_name}'.")
        if error_code == "TargetGroupNotFound":
            log.error(
                "Load balancer target group either already deleted or never
                existed. "
                "Verify the name and check that the resource exists in the
                AWS Console."
            )
        elif error_code == "ResourceInUseException":
            log.error(
                "Target group still in use by another resource. "
                "Ensure that the target group is no longer associated with
                any load balancers or resources.",
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def wait_for_target_group_deletion(
        self, elb_client, target_group_arn, max_attempts=10, delay=30
    ):
        for attempt in range(max_attempts):
            try:
                elb_client.describe_target_groups(TargetGroupArns=[target_group_arn])
                print(
                    f"Attempt {attempt + 1}: Target group {target_group_arn}
                    still exists."
                )
            except ClientError as e:
                if e.response["Error"]["Code"] == "TargetGroupNotFound":
                    print(
                        f"Target group {target_group_arn} has been successfully
                        deleted."
                    )
                    return
                else:
                    raise
            time.sleep(delay)
        raise TimeoutError(
            f"Target group {target_group_arn} was not deleted after {max_attempts
            * delay} seconds."
        )

```

```
def create_load_balancer(
    self,
    load_balancer_name: str,
    subnet_ids: List[str],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
and forwards requests to the specified target group.

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to create.
:param subnet_ids: A list of subnets to associate with the load balancer.
:return: Data about the newly created load balancer.
    """
    try:
        response = self.elb_client.create_load_balancer(
            Name=load_balancer_name, Subnets=subnet_ids
        )
        load_balancer = response["LoadBalancers"][0]
        log.info(f"Created load balancer '{load_balancer_name}'.")

        waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancer_available")
        log.info(
            f"Waiting for load balancer '{load_balancer_name}' to be
available..."
        )
        waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
        log.info(f"Load balancer '{load_balancer_name}' is now available!")

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to create load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
        )

        if error_code == "DuplicateLoadBalancerNameException":
            log.error(
                f"A load balancer with the name '{load_balancer_name}'
already exists. "
                "Load balancer names must be unique within the AWS region. "
                "Please choose a different name and try again."
            )
```

```

        if error_code == "TooManyLoadBalancersException":
            log.error(
                "The maximum number of load balancers has been reached in
this account and region. "
                "You can delete unused load balancers or request an increase
in the service quota from AWS Support."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return load_balancer

def create_listener(
    self,
    load_balancer_name: str,
    target_group: Dict[str, Any],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates a listener for the specified load balancer that forwards requests
to the
    specified target group.

    :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create a
listener for.
    :param target_group: An existing target group that is added as a listener
to the
                           load balancer.
    :return: Data about the newly created listener.
    """
    try:
        # Retrieve the load balancer ARN
        load_balancer_response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        load_balancer_arn = load_balancer_response["LoadBalancers"][0][
            "LoadBalancerArn"
        ]

        # Create the listener
        response = self.elb_client.create_listener(
            LoadBalancerArn=load_balancer_arn,
            Protocol=target_group["Protocol"],
            Port=target_group["Port"],
            DefaultActions=[

```

```

        {
            "Type": "forward",
            "TargetGroupArn": target_group["TargetGroupArn"],
        }
    ],
)
log.info(
    f"Created listener to forward traffic from load balancer
'{load_balancer_name}' to target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
)
return response["Listeners"][0]
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to add a listener on '{load_balancer_name}' for target
group '{target_group['TargetGroupName']}'."
    )

    if error_code == "ListenerNotFoundException":
        log.error(
            f"The listener could not be found for the load balancer
'{load_balancer_name}'. "
            "Please check the load balancer name and target group
configuration."
        )
    if error_code == "InvalidConfigurationRequestException":
        log.error(
            f"The configuration provided for the listener on load
balancer '{load_balancer_name}' is invalid. "
            "Please review the provided protocol, port, and target group
settings."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_load_balancer(self, load_balancer_name) -> None:
    """
    Deletes a load balancer.

    :param load_balancer_name: The name of the load balancer to delete.
    """
    try:
        response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]

```

```

    )
    lb_arn = response["LoadBalancers"][0]["LoadBalancerArn"]
    self.elb_client.delete_load_balancer(LoadBalancerArn=lb_arn)
    log.info("Deleted load balancer %s.", load_balancer_name)
    waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancers_deleted")
    log.info("Waiting for load balancer to be deleted...")
    waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Couldn't delete load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
    )

    if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
        log.error(
            f"The load balancer '{load_balancer_name}' does not exist. "
            "Please check the name and try again."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_endpoint(self, load_balancer_name) -> str:
    """
    Gets the HTTP endpoint of the load balancer.

    :return: The endpoint.
    """
    try:
        response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        return response["LoadBalancers"][0]["DNSName"]
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Couldn't get the endpoint for load balancer
{load_balancer_name}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
            log.error(
                "Verify load balancer name and ensure it exists in the AWS
console."
            )

```

```

        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    @staticmethod
    def verify_load_balancer_endpoint(endpoint) -> bool:
        """
        Verify this computer can successfully send a GET request to the load
        balancer endpoint.

        :param endpoint: The endpoint to verify.
        :return: True if the GET request is successful, False otherwise.
        """
        retries = 3
        verified = False
        while not verified and retries > 0:
            try:
                lb_response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                log.info(
                    "Got response %s from load balancer endpoint.",
                    lb_response.status_code,
                )
                if lb_response.status_code == 200:
                    verified = True
                else:
                    retries = 0
            except requests.exceptions.ConnectionError:
                log.info(
                    "Got connection error from load balancer endpoint,
retrying..."
                )
                retries -= 1
                time.sleep(10)
        return verified

    def check_target_health(self, target_group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:
        """
        Checks the health of the instances in the target group.

        :return: The health status of the target group.
        """
        try:
            tg_response = self.elb_client.describe_target_groups(
                Names=[target_group_name]
            )

```

```

        health_response = self.elb_client.describe_target_health(
            TargetGroupArn=tg_response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]
        )
    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't check health of {target_group_name} target(s).")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
            log.error(
                "Load balancer associated with the target group was not
found. "
                "Ensure the load balancer exists, is in the correct AWS
region, and "
                "that you have the necessary permissions to access it.",
            )
        elif error_code == "TargetGroupNotFoundException":
            log.error(
                "Target group was not found. "
                "Verify the target group name, check that it exists in the
correct region, "
                "and ensure it has not been deleted or created in a different
account.",
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return health_response["TargetHealthDescriptions"]

```

Membuat kelas yang menggunakan DynamoDB untuk menyimulasikan layanan yang direkomendasikan.

```

class RecommendationService:
    """
    Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
    movies,
    and songs.
    """

    def __init__(self, table_name: str, dynamodb_client: boto3.client):
        """

```

```
    Initializes the RecommendationService class with the necessary
parameters.

:param table_name: The name of the DynamoDB recommendations table.
:param dynamodb_client: A Boto3 DynamoDB client.
"""
self.table_name = table_name
self.dynamodb_client = dynamodb_client

def create(self) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates a DynamoDB table to use as a recommendation service. The table
has a
    hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such as
    Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
MediaType,
    forms a unique identifier for the recommended item.

:return: Data about the newly created table.
:raises RecommendationServiceError: If the table creation fails.
"""
    try:
        response = self.dynamodb_client.create_table(
            TableName=self.table_name,
            AttributeDefinitions=[
                {"AttributeName": "MediaType", "AttributeType": "S"},
                {"AttributeName": "ItemId", "AttributeType": "N"},
            ],
            KeySchema=[
                {"AttributeName": "MediaType", "KeyType": "HASH"},
                {"AttributeName": "ItemId", "KeyType": "RANGE"},
            ],
            ProvisionedThroughput={"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5},
        )
        log.info("Creating table %s...", self.table_name)
        waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_exists")
        waiter.wait(TableName=self.table_name)
        log.info("Table %s created.", self.table_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUseException":
            log.info("Table %s exists, nothing to be done.", self.table_name)
        else:
```

```
        raise RecommendationServiceError(
            self.table_name, f"ClientError when creating table: {err}."
        )
    else:
        return response

def populate(self, data_file: str) -> None:
    """
    Populates the recommendations table from a JSON file.

    :param data_file: The path to the data file.
    :raises RecommendationServiceError: If the table population fails.
    """
    try:
        with open(data_file) as data:
            items = json.load(data)
            batch = [{"PutRequest": {"Item": item}} for item in items]
            self.dynamodb_client.batch_write_item(RequestItems={self.table_name:
batch})
            log.info(
                "Populated table %s with items from %s.", self.table_name,
data_file
            )
    except ClientError as err:
        raise RecommendationServiceError(
            self.table_name, f"Couldn't populate table from {data_file}:
{err}"
        )

def destroy(self) -> None:
    """
    Deletes the recommendations table.

    :raises RecommendationServiceError: If the table deletion fails.
    """
    try:
        self.dynamodb_client.delete_table(TableName=self.table_name)
        log.info("Deleting table %s...", self.table_name)
        waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_not_exists")
        waiter.wait(TableName=self.table_name)
        log.info("Table %s deleted.", self.table_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
```

```

        log.info("Table %s does not exist, nothing to do.",
self.table_name)
    else:
        raise RecommendationServiceError(
            self.table_name, f"ClientError when deleting table: {err}."
        )

```

Membuat kelas yang menggabungkan tindakan Systems Manager.

```

class ParameterHelper:
    """
    Encapsulates Systems Manager parameters. This example uses these parameters
    to drive
    the demonstration of resilient architecture, such as failure of a dependency
    or
    how the service responds to a health check.
    """

    table: str = "doc-example-resilient-architecture-table"
    failure_response: str = "doc-example-resilient-architecture-failure-response"
    health_check: str = "doc-example-resilient-architecture-health-check"

    def __init__(self, table_name: str, ssm_client: boto3.client):
        """
        Initializes the ParameterHelper class with the necessary parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB table that is used as a
recommendation
                            service.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        """
        self.ssm_client = ssm_client
        self.table_name = table_name

    def reset(self) -> None:
        """
        Resets the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
        These are the name of the DynamoDB recommendation table, no response when
a
        dependency fails, and shallow health checks.

```

```

    """
    self.put(self.table, self.table_name)
    self.put(self.failure_response, "none")
    self.put(self.health_check, "shallow")

def put(self, name: str, value: str) -> None:
    """
    Sets the value of a named Systems Manager parameter.

    :param name: The name of the parameter.
    :param value: The new value of the parameter.
    :raises ParameterHelperError: If the parameter value cannot be set.
    """
    try:
        self.ssm_client.put_parameter(
            Name=name, Value=value, Overwrite=True, Type="String"
        )
        log.info("Setting parameter %s to '%s'." % (name, value))
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to set parameter {name}.")
        if error_code == "ParameterLimitExceeded":
            log.error(
                "The parameter limit has been exceeded. "
                "Consider deleting unused parameters or request a limit
increase."
            )
        elif error_code == "ParameterAlreadyExists":
            log.error(
                "The parameter already exists and overwrite is set to False.
"
                "Use Overwrite=True to update the parameter."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Python (Boto3).
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)

- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT menggunakan CLI

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

• [Buat VPC dengan subnet pribadi dan gateway NAT menggunakan CLI](#).

- Siapkan komponen yang diperlukan termasuk VPC, subnet, tabel rute, dan gateway NAT.
- Konfigurasi grup keamanan dan peran IAM untuk akses dan keamanan yang tepat.
- Gunakan perintah CLI untuk mengotomatiskan pembuatan dan konfigurasi sumber daya ini.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankan di repositori [tutorial pengembang Sample](#).

```
#!/bin/bash

# VPC with Private Subnets and NAT Gateways (IMDSv2 Compliant Version)
# This script creates a VPC with public and private subnets in two Availability
# Zones,
# NAT gateways, an internet gateway, route tables, a VPC endpoint for S3,
# security groups, a launch template, an Auto Scaling group, and an Application
# Load Balancer.

# Set up logging
LOG_FILE="vpc-private-subnets-nat.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Cleanup function to delete all created resources
cleanup_resources() {
    echo "Cleaning up resources..."

    # Delete Auto Scaling group if it exists
    if [ -n "${ASG_NAME:-}" ]; then
        echo "Deleting Auto Scaling group: $ASG_NAME"
        aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name
"$ASG_NAME" --force-delete
        echo "Waiting for Auto Scaling group to be deleted..."
        aws autoscaling wait auto-scaling-groups-deleted --auto-scaling-group-names
"$ASG_NAME"
    fi
}
```

```
# Delete load balancer if it exists
if [ -n "${LB_ARN:-}" ]; then
    echo "Deleting load balancer: $LB_ARN"
    aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn "$LB_ARN"
    # Wait for load balancer to be deleted
    sleep 30
fi

# Delete target group if it exists
if [ -n "${TARGET_GROUP_ARN:-}" ]; then
    echo "Deleting target group: $TARGET_GROUP_ARN"
    aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn "$TARGET_GROUP_ARN"
fi

# Delete launch template if it exists
if [ -n "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME:-}" ]; then
    echo "Deleting launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
    aws ec2 delete-launch-template --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
fi

# Delete NAT Gateways if they exist
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
    aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
fi

if [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
    aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
fi

# Wait for NAT Gateways to be deleted
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ] || [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
    echo "Waiting for NAT Gateways to be deleted..."
    sleep 60
fi

# Release Elastic IPs if they exist
if [ -n "${EIP1_ALLOC_ID:-}" ]; then
    echo "Releasing Elastic IP 1: $EIP1_ALLOC_ID"
    aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID"
fi
```

```
if [ -n "${EIP2_ALLOC_ID:-}" ]; then
    echo "Releasing Elastic IP 2: $EIP2_ALLOC_ID"
    aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID"
fi

# Delete VPC endpoint if it exists
if [ -n "${VPC_ENDPOINT_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting VPC endpoint: $VPC_ENDPOINT_ID"
    aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids "$VPC_ENDPOINT_ID"
fi

# Delete security groups if they exist
if [ -n "${APP_SG_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting application security group: $APP_SG_ID"
    aws ec2 delete-security-group --group-id "$APP_SG_ID"
fi

if [ -n "${LB_SG_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting load balancer security group: $LB_SG_ID"
    aws ec2 delete-security-group --group-id "$LB_SG_ID"
fi

# Detach and delete Internet Gateway if it exists
if [ -n "${IGW_ID:-}" ] && [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
    echo "Detaching Internet Gateway: $IGW_ID from VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id
"$VPC_ID"
    echo "Deleting Internet Gateway: $IGW_ID"
    aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID"
fi

# Delete route table associations and route tables if they exist
if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC1_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating public route table from subnet 1: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
fi

if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC2_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating public route table from subnet 2: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT1_ASSOC_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating private route table 1: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
```

```
aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT2_ASSOC_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating private route table 2: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
fi

if [ -n "${PUBLIC_RT_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting public route table: $PUBLIC_RT_ID"
    aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private route table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
    aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private route table 2: $PRIVATE_RT2_ID"
    aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID"
fi

# Delete subnets if they exist
if [ -n "${PUBLIC_SUBNET1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting public subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID"
fi

if [ -n "${PUBLIC_SUBNET2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting public subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_SUBNET1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_SUBNET2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID"
fi
```

```
# Delete VPC if it exists
if [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID"
fi

echo "Cleanup completed."
}

# Error handling function
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Function to check command success
check_command() {
    if [ $? -ne 0 ]; then
        handle_error "$1"
    fi
}

# Generate a random identifier for resource names
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 4)
echo "Using random identifier: $RANDOM_ID"

# Create VPC
echo "Creating VPC..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
    "ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionVPC-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create VPC"

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | jq -r '.Vpc.VpcId')
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Get Availability Zones
echo "Getting Availability Zones..."
AZ_RESULT=$(aws ec2 describe-availability-zones --query
    'AvailabilityZones[0:2].ZoneName' --output text)
check_command "Failed to get Availability Zones"

# Convert space-separated output to array
```

```
read -r -a AZS <<< "$AZ_RESULT"
AZ1=${AZS[0]}
AZ2=${AZS[1]}
echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create subnets
echo "Creating subnets..."
PUBLIC_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.0.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
"ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 1"
PUBLIC_SUBNET1_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
"ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 1"
PRIVATE_SUBNET1_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PUBLIC_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.2.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
"ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 2"
PUBLIC_SUBNET2_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.3.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
"ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 2"
PRIVATE_SUBNET2_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

echo "Subnets created with IDs:"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"

# Create Internet Gateway
echo "Creating Internet Gateway..."
IGW_RESULT=$(aws ec2 create-internet-gateway --tag-specifications
"ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionIGW-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create Internet Gateway"
IGW_ID=$(echo "$IGW_RESULT" | jq -r '.InternetGateway.InternetGatewayId')
```

```
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id
"$VPC_ID"
check_command "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create route tables
echo "Creating route tables..."
PUBLIC_RT_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PublicRouteTable-
$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create public route table"
PUBLIC_RT_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

PRIVATE_RT1_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-
id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=route-
table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable1-$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create private route table 1"
PRIVATE_RT1_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

PRIVATE_RT2_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-
id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=route-
table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable2-$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create private route table 2"
PRIVATE_RT2_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

echo "Route tables created with IDs:"
echo "Public Route Table: $PUBLIC_RT_ID"
echo "Private Route Table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
echo "Private Route Table 2: $PRIVATE_RT2_ID"

# Add route to Internet Gateway in public route table
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID" --destination-cidr-block
0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID"
check_command "Failed to add route to Internet Gateway"

# Associate subnets with route tables
echo "Associating subnets with route tables..."
PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
"$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 1 with route table"
```

```
PUBLIC_RT_ASSOC1_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
"$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 2 with route table"
PUBLIC_RT_ASSOC2_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
"$PRIVATE_RT1_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 1 with route table"
PRIVATE_RT1_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
"$PRIVATE_RT2_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 2 with route table"
PRIVATE_RT2_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

echo "Route table associations created with IDs:"
echo "Public Subnet 1 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
echo "Public Subnet 2 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
echo "Private Subnet 1 Association: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
echo "Private Subnet 2 Association: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateways..."

# Allocate Elastic IPs for NAT Gateways
echo "Allocating Elastic IPs for NAT Gateways..."
EIP1_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
"ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT1-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 1"
EIP1_ALLOC_ID=$(echo "$EIP1_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

EIP2_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
"ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT2-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 2"
EIP2_ALLOC_ID=$(echo "$EIP2_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

echo "Elastic IPs allocated with IDs:"
echo "EIP 1 Allocation ID: $EIP1_ALLOC_ID"
echo "EIP 2 Allocation ID: $EIP2_ALLOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateway in public subnet 1..."
```

```
NAT_GW1_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
"$PUBLIC_SUBNET1_ID" --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID" --tag-specifications
"ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway1-$RANDOM_ID}])
check_command "Failed to create NAT Gateway 1"
NAT_GW1_ID=$(echo "$NAT_GW1_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "Creating NAT Gateway in public subnet 2..."
NAT_GW2_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
"$PUBLIC_SUBNET2_ID" --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID" --tag-specifications
"ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway2-$RANDOM_ID}])
check_command "Failed to create NAT Gateway 2"
NAT_GW2_ID=$(echo "$NAT_GW2_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "NAT Gateways created with IDs:"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"

# Wait for NAT Gateways to be available
echo "Waiting for NAT Gateways to be available..."
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW1_ID"
check_command "NAT Gateway 1 did not become available"
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW2_ID"
check_command "NAT Gateway 2 did not become available"
echo "NAT Gateways are now available"

# Add routes to NAT Gateways in private route tables
echo "Adding routes to NAT Gateways in private route tables..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID" --destination-cidr-block
0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 1"

aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID" --destination-cidr-block
0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 2"

# Create VPC Endpoint for S3
echo "Creating VPC Endpoint for S3..."
S3_PREFIX_LIST_ID=$(aws ec2 describe-prefix-lists --filters "Name=prefix-
list-name,Values=com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --query
'PrefixLists[0].PrefixListId' --output text)
check_command "Failed to get S3 prefix list ID"

VPC_ENDPOINT_RESULT=$(aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id "$VPC_ID" --
service-name "com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --route-table-ids
```

```
"$PRIVATE_RT1_ID" "$PRIVATE_RT2_ID" --tag-specifications "ResourceType=vpc-
endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=S3-Endpoint-$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create VPC endpoint for S3"
VPC_ENDPOINT_ID=$(echo "$VPC_ENDPOINT_RESULT" | jq -r
'.VpcEndpoint.VpcEndpointId')
echo "VPC Endpoint created with ID: $VPC_ENDPOINT_ID"

# Create security groups
echo "Creating security groups..."
LB_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "LoadBalancerSG-
$RANDOM_ID" --description "Security group for the load balancer"
--vpc-id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=security-
group,Tags=[{Key=Name,Value=LoadBalancerSG-$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create load balancer security group"
LB_SG_ID=$(echo "$LB_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from anywhere to the load balancer
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$LB_SG_ID" --protocol tcp --
port 80 --cidr 0.0.0.0/0
check_command "Failed to authorize ingress to load balancer security group"

APP_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "AppServerSG-
$RANDOM_ID" --description "Security group for the application servers"
--vpc-id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=security-
group,Tags=[{Key=Name,Value=AppServerSG-$RANDOM_ID}]"")
check_command "Failed to create application server security group"
APP_SG_ID=$(echo "$APP_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from the load balancer security group to the
application servers
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$APP_SG_ID" --protocol tcp
--port 80 --source-group "$LB_SG_ID"
check_command "Failed to authorize ingress to application server security group"

echo "Security groups created with IDs:"
echo "Load Balancer Security Group: $LB_SG_ID"
echo "Application Server Security Group: $APP_SG_ID"

# Create a launch template
echo "Creating launch template..."

# Create user data script with IMDSv2 support
cat > user-data.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
```

```

yum update -y
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

# Use IMDSv2 with session token
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600")
AZ=$(curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/
meta-data/placement/availability-zone)
HOSTNAME=$(hostname -f)

echo "<h1>Hello from $HOSTNAME in $AZ</h1>" > /var/www/html/index.html
EOF

# Encode user data
USER_DATA=$(base64 -w 0 user-data.sh)

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon --filters
  "Name=name,Values=amzn2-ami-hvm-*-x86_64-gp2" "Name=state,Values=available" --
query 'sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId' --output text)
check_command "Failed to get latest Amazon Linux 2 AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Create launch template with IMDSv2 required
LAUNCH_TEMPLATE_NAME="AppServerTemplate-$RANDOM_ID"
echo "Creating launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"

aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME" \
  --version-description "Initial version" \
  --tag-specifications "ResourceType=launch-template,Tags=[{Key=Name,Value=
$LAUNCH_TEMPLATE_NAME}]" \
  --launch-template-data "{
  \"NetworkInterfaces\": [{
    \"DeviceIndex\": 0,
    \"Groups\": [\"$APP_SG_ID\"],
    \"DeleteOnTermination\": true
  }],
  \"ImageId\": \"$AMI_ID\",
  \"InstanceType\": \"t3.micro\",
  \"UserData\": \"$USER_DATA\",

```



```
echo "Waiting for load balancer to be active..."
aws elbv2 wait load-balancer-available --load-balancer-arns "$LB_ARN"
check_command "Load balancer did not become available"

# Create listener
echo "Creating listener..."
LISTENER_RESULT=$(aws elbv2 create-listener \
  --load-balancer-arn "$LB_ARN" \
  --protocol HTTP \
  --port 80 \
  --default-actions "Type=forward,TargetGroupArn=$TARGET_GROUP_ARN")
check_command "Failed to create listener"
LISTENER_ARN=$(echo "$LISTENER_RESULT" | jq -r '.Listeners[0].ListenerArn')
echo "Listener created with ARN: $LISTENER_ARN"

# Create Auto Scaling group
echo "Creating Auto Scaling group..."
ASG_NAME="AppAutoScalingGroup-$RANDOM_ID"
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name "$ASG_NAME" \
  --launch-template "LaunchTemplateName=$LAUNCH_TEMPLATE_NAME,Version=\\$Latest" \
  --min-size 2 \
  --max-size 4 \
  --desired-capacity 2 \
  --vpc-zone-identifier "$PRIVATE_SUBNET1_ID,$PRIVATE_SUBNET2_ID" \
  --target-group-arns "$TARGET_GROUP_ARN" \
  --health-check-type ELB \
  --health-check-grace-period 300 \
  --tags "Key=Name,Value=AppServer-$RANDOM_ID,PropagateAtLaunch=true"
check_command "Failed to create Auto Scaling group"
echo "Auto Scaling group created with name: $ASG_NAME"

# Get load balancer DNS name
LB_DNS_NAME=$(aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-arns "$LB_ARN" --
  query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text)
check_command "Failed to get load balancer DNS name"

echo ""
echo "======"
echo "DEPLOYMENT COMPLETE"
echo "======"
echo "VPC ID: $VPC_ID"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
```

```

echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
echo "Load Balancer: $LB_NAME"
echo "Auto Scaling Group: $ASG_NAME"
echo ""
echo "Your application will be available at: http://$LB_DNS_NAME"
echo "It may take a few minutes for the instances to launch and pass health
  checks."
echo ""

# Add health check monitoring
echo "======"
echo "MONITORING INSTANCE HEALTH AND LOAD BALANCER"
echo "======"
echo "Waiting for instances to launch and pass health checks..."
echo "This may take 3-5 minutes. Checking every 30 seconds..."

# Monitor instance health and load balancer accessibility
MAX_ATTEMPTS=10
ATTEMPT=1
HEALTHY_INSTANCES=0

while [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ] && [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; do
  echo "Check attempt $ATTEMPT of $MAX_ATTEMPTS..."

  # Check Auto Scaling group instances
  echo "Checking Auto Scaling group instances..."
  ASG_INSTANCES=$(aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-
scaling-group-names "$ASG_NAME" --query 'AutoScalingGroups[0].Instances[*].
[InstanceId,HealthStatus]' --output json)
  echo "ASG Instances status:"
  echo "$ASG_INSTANCES" | jq -r '.[ ] | "Instance: \(. [0]), Health: \(. [1])"'

  # Check target group health
  echo "Checking target group health..."
  TARGET_HEALTH=$(aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn
"$TARGET_GROUP_ARN" --output json)
  echo "Target health status:"
  echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '.TargetHealthDescriptions[ ] | "Instance:
\(.Target.Id), State: \(.TargetHealth.State), Reason: \(.TargetHealth.Reason //
"N/A"), Description: \(.TargetHealth.Description // "N/A")"'

```

```
# Count healthy instances
HEALTHY_INSTANCES=$(echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '[.TargetHealthDescriptions[]
| select(.TargetHealth.State=="healthy")] | length')
echo "Number of healthy instances: $HEALTHY_INSTANCES of 2 expected"

# Check if we have healthy instances
if [ $HEALTHY_INSTANCES -ge 2 ]; then
    echo "All instances are healthy!"

# Test load balancer accessibility
echo "Testing load balancer accessibility..."
HTTP_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "http://$LB_DNS_NAME")

if [ "$HTTP_STATUS" = "200" ]; then
    echo "Load balancer is accessible! HTTP Status: $HTTP_STATUS"
    echo "You can access your application at: http://$LB_DNS_NAME"

# Try to get the content to verify IMDSv2 is working
echo "Fetching content to verify IMDSv2 functionality..."
CONTENT=$(curl -s "http://$LB_DNS_NAME")
echo "Response from server:"
echo "$CONTENT"

# Check if the content contains the expected pattern
if [[ "$CONTENT" == *"Hello from"* && "$CONTENT" == *"in"* ]]; then
    echo "IMDSv2 is working correctly! The instance was able to access
metadata using the token-based approach."
else
    echo "Warning: Content doesn't match expected pattern. IMDSv2
functionality could not be verified."
fi

break
else
    echo "Load balancer returned HTTP status: $HTTP_STATUS"
    echo "Will try again in 30 seconds..."
fi
else
    echo "Waiting for instances to become healthy..."
    echo "Will check again in 30 seconds..."
fi

ATTEMPT=$((ATTEMPT+1))
```

```
if [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ]; then
    sleep 30
fi
done

if [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; then
    echo "Warning: Not all instances are healthy after maximum attempts."
    echo "You may need to wait longer or check for configuration issues."
fi

echo "To test your application, run:"
echo "curl http://$LB_DNS_NAME"
echo ""
echo "======"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "======"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
    cleanup_resources
    echo "All resources have been deleted."
else
    echo "Resources will not be deleted. You can manually delete them later."
    echo "To delete resources, run this script again and choose to clean up."
fi
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi Perintah AWS CLI .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateRouteTable](#)
 - [AttachInternetGateway](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)
 - [CreateInternetGateway](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateNatGateway](#)
 - [CreateRoute](#)
 - [CreateRouteTable](#)
 - [CreateSecurityGroup](#)

- [CreateSubnet](#)
- [CreateVpc](#)
- [CreateVpcEndpoint](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInternetGateway](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteNatGateway](#)
- [DeleteRouteTable](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DeleteSubnet](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DeleteVpc](#)
- [DeleteVpcEndpoints](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribePrefixLists](#)
- [DetachInternetGateway](#)
- [ReleaseAddress](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Mulai menggunakan Amazon VPC menggunakan CLI

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

- Siapkan akun Anda
- Buat dan konfigurasi VPC
- Konfigurasi jaringan Anda

- Terapkan sumber daya
- Uji dan verifikasi
- Pembersihan sumber daya
- Pertimbangkan implikasi produksi
- Pertimbangkan implikasi keamanan

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankan di repositori [tutorial pengembang Sample](#).

```
#!/bin/bash

# VPC Creation Script
# This script creates a VPC with public and private subnets, internet gateway,
# NAT gateway, and security groups

# Set up logging
LOG_FILE="vpc_creation.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Resources created before error:"
    for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"
    do
        echo "- $resource"
    done

    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
    exit 1
}
```

```
# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo "Cleaning up resources in reverse order..."

    # Reverse the array to delete in reverse order of creation
    for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--))
    do
        resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
        resource_type=$(echo "$resource" | cut -d':' -f1)
        resource_id=$(echo "$resource" | cut -d':' -f2)

        case "$resource_type" in
            "INSTANCE")
                echo "Terminating EC2 instance: $resource_id"
                aws ec2 terminate-instances --instance-ids "$resource_id" || echo "Failed
to terminate instance: $resource_id"
                # Wait for instance to terminate
                echo "Waiting for instance to terminate..."
                aws ec2 wait instance-terminated --instance-ids "$resource_id" || echo
"Failed to wait for instance termination: $resource_id"
                ;;
            "KEY_PAIR")
                echo "Deleting key pair: $resource_id"
                aws ec2 delete-key-pair --key-name "$resource_id" || echo "Failed to
delete key pair: $resource_id"
                # Remove the .pem file if it exists
                if [ -f "${resource_id}.pem" ]; then
                    rm -f "${resource_id}.pem"
                fi
                ;;
            "NAT_GATEWAY")
                echo "Deleting NAT Gateway: $resource_id"
                aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$resource_id" || echo
"Failed to delete NAT Gateway: $resource_id"
                # NAT Gateway deletion takes time, wait for it to complete
                echo "Waiting for NAT Gateway to be deleted..."
                aws ec2 wait nat-gateway-deleted --nat-gateway-ids "$resource_id" || echo
"Failed to wait for NAT Gateway deletion: $resource_id"
                ;;
            "EIP")
                echo "Releasing Elastic IP: $resource_id"
                aws ec2 release-address --allocation-id "$resource_id" || echo "Failed to
release Elastic IP: $resource_id"
            *)
                echo "Unknown resource type: $resource_type"
                ;;
        esac
    done
}
```

```
;;
"ROUTE_TABLE_ASSOCIATION")
    echo "Disassociating Route Table: $resource_id"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$resource_id" || echo
"Failed to disassociate Route Table: $resource_id"
    ;;
"ROUTE_TABLE")
    echo "Deleting Route Table: $resource_id"
    aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$resource_id" || echo
"Failed to delete Route Table: $resource_id"
    ;;
"INTERNET_GATEWAY")
    echo "Detaching Internet Gateway: $resource_id from VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" --
vpc-id "$VPC_ID" || echo "Failed to detach Internet Gateway: $resource_id"
    echo "Deleting Internet Gateway: $resource_id"
    aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" ||
echo "Failed to delete Internet Gateway: $resource_id"
    ;;
"SECURITY_GROUP")
    echo "Deleting Security Group: $resource_id"
    aws ec2 delete-security-group --group-id "$resource_id" || echo "Failed
to delete Security Group: $resource_id"
    ;;
"SUBNET")
    echo "Deleting Subnet: $resource_id"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$resource_id" || echo "Failed to
delete Subnet: $resource_id"
    ;;
"VPC")
    echo "Deleting VPC: $resource_id"
    aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$resource_id" || echo "Failed to delete VPC:
$resource_id"
    ;;
esac
done
}

# Initialize array to track created resources
CREATED_RESOURCES=()

echo "Starting VPC creation script at $(date)"

# Verify AWS CLI configuration
```

```
echo "Verifying AWS CLI configuration..."
aws configure list || handle_error "AWS CLI is not properly configured"

# Verify identity and permissions
echo "Verifying identity and permissions..."
if ! aws sts get-caller-identity; then
    echo "ERROR: Unable to verify AWS identity. This could be due to:"
    echo " - Expired credentials"
    echo " - Missing or invalid AWS credentials"
    echo " - Insufficient permissions"
    echo ""
    echo "Please run 'aws configure' to update your credentials or check your IAM
permissions."
    exit 1
fi

# Create VPC
echo "Creating VPC with CIDR block 10.0.0.0/16..."
VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVPC}]' --query 'Vpc.VpcId' --output
text)

if [ -z "$VPC_ID" ]; then
    handle_error "Failed to create VPC"
fi

CREATED_RESOURCES+=("VPC:$VPC_ID")
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Enable DNS support and hostnames
echo "Enabling DNS support and hostnames for VPC..."
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-support ||
handle_error "Failed to enable DNS support"
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-hostnames ||
handle_error "Failed to enable DNS hostnames"

# Get available Availability Zones
echo "Getting available Availability Zones..."
AZ1=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[0].ZoneName'
--output text)
AZ2=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[1].ZoneName'
--output text)

if [ -z "$AZ1" ] || [ -z "$AZ2" ]; then
```

```
    handle_error "Failed to get Availability Zones"
fi

echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create public subnets
echo "Creating public subnet in $AZ1..."
PUBLIC_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.0.0/24 \
  --availability-zone "$AZ1" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ1}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ1"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ1")
echo "Public subnet created in $AZ1 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"

echo "Creating public subnet in $AZ2..."
PUBLIC_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.1.0/24 \
  --availability-zone "$AZ2" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ2}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ2"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ2")
echo "Public subnet created in $AZ2 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"

# Create private subnets
echo "Creating private subnet in $AZ1..."
PRIVATE_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
```

```
--cidr-block 10.0.2.0/24 \  
--availability-zone "$AZ1" \  
--tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-  
AZ1}]' \  
--query 'Subnet.SubnetId' \  
--output text)  
  
if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" ]; then  
    handle_error "Failed to create private subnet in AZ1"  
fi  
  
CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ1")  
echo "Private subnet created in $AZ1 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"  
  
echo "Creating private subnet in $AZ2..."  
PRIVATE_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \  
    --vpc-id "$VPC_ID" \  
    --cidr-block 10.0.3.0/24 \  
    --availability-zone "$AZ2" \  
    --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-  
AZ2}]' \  
    --query 'Subnet.SubnetId' \  
    --output text)  
  
if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" ]; then  
    handle_error "Failed to create private subnet in AZ2"  
fi  
  
CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ2")  
echo "Private subnet created in $AZ2 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"  
  
# Create Internet Gateway  
echo "Creating Internet Gateway..."  
IGW_ID=$(aws ec2 create-internet-gateway \  
    --tag-specifications 'ResourceType=internet-  
gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyIGW}]' \  
    --query 'InternetGateway.InternetGatewayId' \  
    --output text)  
  
if [ -z "$IGW_ID" ]; then  
    handle_error "Failed to create Internet Gateway"  
fi  
  
CREATED_RESOURCES+=("INTERNET_GATEWAY:$IGW_ID")
```

```
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id
"$VPC_ID" || handle_error "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create public route table
echo "Creating public route table..."
PUBLIC_RT=$(aws ec2 create-route-table \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Public-
RT}]' \
  --query 'RouteTable.RouteTableId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT" ]; then
  handle_error "Failed to create public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PUBLIC_RT")
echo "Public route table created with ID: $PUBLIC_RT"

# Add route to Internet Gateway
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT" --destination-cidr-block
0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID" || handle_error "Failed to add route to
Internet Gateway"

# Associate public subnets with public route table
echo "Associating public subnet in $AZ1 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT"
--subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_1" ]; then
  handle_error "Failed to associate public subnet in AZ1 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_1")

echo "Associating public subnet in $AZ2 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT"
--subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)
```

```
if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_2" ]; then
    handle_error "Failed to associate public subnet in AZ2 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_2")

# Create private route table
echo "Creating private route table..."
PRIVATE_RT=$(aws ec2 create-route-table \
    --vpc-id "$VPC_ID" \
    --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Private-RT}]' \
    --query 'RouteTable.RouteTableId' \
    --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT" ]; then
    handle_error "Failed to create private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PRIVATE_RT")
echo "Private route table created with ID: $PRIVATE_RT"

# Associate private subnets with private route table
echo "Associating private subnet in $AZ1 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT"
    --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_1" ]; then
    handle_error "Failed to associate private subnet in AZ1 with private route
    table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_1")

echo "Associating private subnet in $AZ2 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT"
    --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_2" ]; then
    handle_error "Failed to associate private subnet in AZ2 with private route
    table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_2")
```

```
# Allocate Elastic IP for NAT Gateway
echo "Allocating Elastic IP for NAT Gateway..."
EIP_ALLOC=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --query 'AllocationId' --output
  text)

if [ -z "$EIP_ALLOC" ]; then
  handle_error "Failed to allocate Elastic IP"
fi

CREATED_RESOURCES+=("EIP:$EIP_ALLOC")
echo "Elastic IP allocated with ID: $EIP_ALLOC"

# Create NAT Gateway
echo "Creating NAT Gateway in public subnet in $AZ1..."
NAT_GW=$(aws ec2 create-nat-gateway \
  --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \
  --allocation-id "$EIP_ALLOC" \
  --tag-specifications
  'ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyNATGateway}]' \
  --query 'NatGateway.NatGatewayId' \
  --output text)

if [ -z "$NAT_GW" ]; then
  handle_error "Failed to create NAT Gateway"
fi

CREATED_RESOURCES+=("NAT_GATEWAY:$NAT_GW")
echo "NAT Gateway created with ID: $NAT_GW"

# Wait for NAT Gateway to be available
echo "Waiting for NAT Gateway to be available..."
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW" || handle_error
  "NAT Gateway did not become available"

# Add route to NAT Gateway in private route table
echo "Adding route to NAT Gateway in private route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT" --destination-cidr-block
  0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW" || handle_error "Failed to add route to NAT
  Gateway"

# Enable auto-assign public IP for instances in public subnets
echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ1..."
```

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --map-public-
ip-on-launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public
 subnet in AZ1"

echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ2..."
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --map-public-
ip-on-launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public
 subnet in AZ2"

# Create security group for web servers
echo "Creating security group for web servers..."
WEB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name "WebServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for web servers" \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --query 'GroupId' \
  --output text)

if [ -z "$WEB_SG" ]; then
  handle_error "Failed to create security group for web servers"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$WEB_SG")
echo "Security group for web servers created with ID: $WEB_SG"

# Allow HTTP and HTTPS traffic
echo "Allowing HTTP traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --
port 80 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTP traffic"

echo "Allowing HTTPS traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --
port 443 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTPS traffic"

# Note: In a production environment, you should restrict the source IP ranges for
security
echo "NOTE: In a production environment, you should restrict the source IP ranges
for HTTP and HTTPS traffic"

# Create security group for database servers
echo "Creating security group for database servers..."
DB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name "DBServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for database servers" \
```

```
--vpc-id "$VPC_ID" \  
--query 'GroupId' \  
--output text)  
  
if [ -z "$DB_SG" ]; then  
    handle_error "Failed to create security group for database servers"  
fi  
  
CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$DB_SG")  
echo "Security group for database servers created with ID: $DB_SG"  
  
# Allow MySQL/Aurora traffic from web servers only  
echo "Allowing MySQL/Aurora traffic from web servers to database servers..."  
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$DB_SG" --protocol tcp --  
port 3306 --source-group "$WEB_SG" || handle_error "Failed to allow MySQL/Aurora  
traffic"  
  
# Verify VPC configuration  
echo "Verifying VPC configuration..."  
echo "VPC:"  
aws ec2 describe-vpcs --vpc-id "$VPC_ID" || handle_error "Failed to describe VPC"  
  
echo "Subnets:"  
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error  
"Failed to describe subnets"  
  
echo "Route tables:"  
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" ||  
handle_error "Failed to describe route tables"  
  
echo "Internet gateway:"  
aws ec2 describe-internet-gateways --filters "Name=attachment.vpc-id,Values=  
$VPC_ID" || handle_error "Failed to describe Internet Gateway"  
  
echo "NAT gateway:"  
aws ec2 describe-nat-gateways --filter "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" ||  
handle_error "Failed to describe NAT Gateway"  
  
echo "Security groups:"  
aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" ||  
handle_error "Failed to describe security groups"  
  
echo ""  
# Summary of created resources
```

```
echo "VPC creation completed successfully!"
echo "Summary of created resources:"
echo "- VPC: $VPC_ID"
echo "- Public Subnet in $AZ1: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"
echo "- Public Subnet in $AZ2: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"
echo "- Private Subnet in $AZ1: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"
echo "- Private Subnet in $AZ2: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"
echo "- Internet Gateway: $IGW_ID"
echo "- Public Route Table: $PUBLIC_RT"
echo "- Private Route Table: $PRIVATE_RT"
echo "- Elastic IP: $EIP_ALLOC"
echo "- NAT Gateway: $NAT_GW"
echo "- Web Servers Security Group: $WEB_SG"
echo "- Database Servers Security Group: $DB_SG"

# Deploy EC2 instances
echo ""
echo "Deploying EC2 instances..."

# Create key pair for SSH access
KEY_NAME="vpc-tutorial-key-$(date +%s)"
echo "Creating key pair $KEY_NAME..."
aws ec2 create-key-pair --key-name "$KEY_NAME" --query 'KeyMaterial' --output
text > "${KEY_NAME}.pem" || handle_error "Failed to create key pair"
chmod 400 "${KEY_NAME}.pem"
echo "Key pair saved to ${KEY_NAME}.pem"
CREATED_RESOURCES+=("KEY_PAIR:$KEY_NAME")

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon \
  --filters "Name=name,Values=amzn2-ami-hvm-*x86_64-gp2"
  "Name=state,Values=available" \
  --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" --output text) ||
handle_error "Failed to get AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Launch web server in public subnet
echo "Launching web server in public subnet..."
WEB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --count 1 \
  --instance-type t2.micro \
  --key-name "$KEY_NAME" \
```

```
--security-group-ids "$WEB_SG" \  
--subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \  
--associate-public-ip-address \  
--user-data '#!/bin/bash  
yum update -y  
yum install -y httpd  
systemctl start httpd  
systemctl enable httpd  
echo "<h1>Hello from $(hostname -f) in the public subnet</h1>" > /var/www/  
html/index.html' \  
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServer}]' \  
\   
--query 'Instances[0].InstanceId' \  
--output text) || handle_error "Failed to launch web server"  
echo "Web server instance created with ID: $WEB_INSTANCE"  
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$WEB_INSTANCE")  
  
# Wait for web server to be running  
echo "Waiting for web server to be running..."  
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$WEB_INSTANCE"  
  
# Get web server public IP  
WEB_PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$WEB_INSTANCE" \  
--query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text)  
echo "Web server public IP: $WEB_PUBLIC_IP"  
echo "You can access the web server at: http://$WEB_PUBLIC_IP"  
  
# Launch database server in private subnet  
echo "Launching database server in private subnet..."  
DB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \  
--image-id "$AMI_ID" \  
--count 1 \  
--instance-type t2.micro \  
--key-name "$KEY_NAME" \  
--security-group-ids "$DB_SG" \  
--subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" \  
--user-data '#!/bin/bash  
yum update -y  
yum install -y mariadb-server  
systemctl start mariadb  
systemctl enable mariadb' \  
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=DBServer}]' \  
--query 'Instances[0].InstanceId' \  
--output text) || handle_error "Failed to launch database server"
```

```

echo "Database server instance created with ID: $DB_INSTANCE"
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$DB_INSTANCE")

# Wait for database server to be running
echo "Waiting for database server to be running..."
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$DB_INSTANCE"

# Get database server private IP
DB_PRIVATE_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$DB_INSTANCE" \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress' --output text)
echo "Database server private IP: $DB_PRIVATE_IP"

echo "EC2 instances deployed successfully!"
echo "- Web Server (Public): $WEB_INSTANCE ($WEB_PUBLIC_IP)"
echo "- Database Server (Private): $DB_INSTANCE ($DB_PRIVATE_IP)"
echo ""
echo "Note: To connect to the web server: ssh -i ${KEY_NAME}.pem ec2-user@
$WEB_PUBLIC_IP"
echo "To connect to the database server, you must first connect to the web
server, then use it as a bastion host."
echo "======"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "======"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE
if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
  echo "Cleaning up resources..."
  cleanup_resources
  echo "All resources have been cleaned up."
else
  echo "Resources will not be cleaned up. You can manually clean them up later."
fi

echo "Script completed at $(date)"

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi Perintah AWS CLI .
 - [AllocateAddress](#)
 - [AssociateRouteTable](#)
 - [AttachInternetGateway](#)
 - [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)

- [CreateInternetGateway](#)
- [CreateKeyPair](#)
- [CreateNatGateway](#)
- [CreateRoute](#)
- [CreateRouteTable](#)
- [CreateSecurityGroup](#)
- [CreateSubnet](#)
- [CreateVpc](#)
- [DeleteInternetGateway](#)
- [DeleteKeyPair](#)
- [DeleteNatGateway](#)
- [DeleteRouteTable](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)
- [DeleteSubnet](#)
- [DeleteVpc](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeInternetGateways](#)
- [DescribeNatGateways](#)
- [DescribeRouteTables](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [DetachInternetGateway](#)
- [DisassociateRouteTable](#)
- [ModifySubnetAttribute](#)
- [ModifyVpcAttribute](#)
- [ReleaseAddress](#)
- [RunInstances](#)

- [TerminateInstances](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memulai Transit Gateway menggunakan CLI

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

- Buat gateway transit dengan dukungan DNS dan pengaturan tabel rute default
- Tunggu gerbang transit tersedia
- Lampirkan dua VPCs ke gateway transit menggunakan subnet
- Tunggu lampiran VPC tersedia
- Tambahkan rute antara VPCs melalui gateway transit
- Uji konektivitas antara sumber daya VPC
- Bersihkan sumber daya termasuk rute, lampiran, dan gateway transit

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankan di repositori [tutorial pengembang Sample](#).

```
#!/bin/bash

# Amazon VPC Transit Gateway CLI Script
# This script demonstrates how to create a transit gateway and connect two VPCs
# Modified to work with older AWS CLI versions that don't support transit gateway
# wait commands

# Error handling
set -e
```

```
LOG_FILE="transit-gateway-tutorial.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to wait for transit gateway to be available
wait_for_tgw() {
    local tgw_id=$1
    echo "Waiting for Transit Gateway $tgw_id to become available..."

    while true; do
        status=$(aws ec2 describe-transit-gateways --transit-gateway-ids "$tgw_id" --
query "TransitGateways[0].State" --output text)
        echo "Current status: $status"

        if [ "$status" = "available" ]; then
            echo "Transit Gateway is now available"
            break
        fi

        echo "Waiting for transit gateway to become available. Current state:
$status"
        sleep 10
    done
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be available
wait_for_tgw_attachment() {
    local attachment_id=$1
    echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to become
available..."

    while true; do
        status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State"
--output text)
        echo "Current status: $status"

        if [ "$status" = "available" ]; then
            echo "Transit Gateway Attachment is now available"
            break
        fi

        echo "Waiting for transit gateway attachment to become available. Current
state: $status"
        sleep 10
    done
}
```

```
done
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be deleted
wait_for_tgw_attachment_deleted() {
    local attachment_id=$1
    echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to be deleted..."

    while true; do
        # Check if the attachment still exists
        count=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --filters
"Name=transit-gateway-attachment-id,Values=$attachment_id" --query
"length(TransitGatewayVpcAttachments)" --output text)

        if [ "$count" = "0" ]; then
            echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
            break
        fi

        status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State"
--output text 2>/dev/null || echo "deleted")

        if [ "$status" = "deleted" ]; then
            echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
            break
        fi

        echo "Waiting for transit gateway attachment to be deleted. Current state:
$status"
        sleep 10
    done
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    echo "Error occurred. Cleaning up resources..."

    # Delete resources in reverse order
    if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" ]; then
        echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
        aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
"$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
        wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
    fi
}
```

```
fi

if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
"$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
fi

if [ ! -z "$TGW_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID" || true
fi

exit 1
}

# Set up trap for error handling
trap cleanup ERR

echo "=== Amazon VPC Transit Gateway Tutorial ==="
echo "This script will create a transit gateway and connect two VPCs"
echo ""

# Get a valid availability zone dynamically
echo "Getting available AZ in current region..."
AZ=$(aws ec2 describe-availability-zones --query "AvailabilityZones[0].ZoneName"
--output text)
echo "Using availability zone: $AZ"

# Check if VPCs exist
echo "Checking for existing VPCs..."
VPC1_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC1" --query
"Vpcs[0].VpcId" --output text)
VPC2_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC2" --query
"Vpcs[0].VpcId" --output text)

if [ "$VPC1_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC1_ID" ]; then
    echo "Creating VPC1..."
    VPC1_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.1.0.0/16 --tag-specifications
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1}]' --query Vpc.VpcId --output text)
    echo "Created VPC1: $VPC1_ID"

    # Create a subnet in VPC1
```

```
echo "Creating subnet in VPC1..."
SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query
Subnet.SubnetId --output text)
echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
else
echo "Using existing VPC1: $VPC1_ID"
SUBNET1_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID"
--query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
if [ "$SUBNET1_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET1_ID" ]; then
echo "Creating subnet in VPC1..."
SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query
Subnet.SubnetId --output text)
echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
else
echo "Using existing subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
fi
fi

if [ "$VPC2_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC2_ID" ]; then
echo "Creating VPC2..."
VPC2_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.2.0.0/16 --tag-specifications
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2}]' --query Vpc.VpcId --output text)
echo "Created VPC2: $VPC2_ID"

# Create a subnet in VPC2
echo "Creating subnet in VPC2..."
SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query
Subnet.SubnetId --output text)
echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
else
echo "Using existing VPC2: $VPC2_ID"
SUBNET2_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID"
--query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
if [ "$SUBNET2_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET2_ID" ]; then
echo "Creating subnet in VPC2..."
SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
```

```
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query
Subnet.SubnetId --output text)
    echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
else
    echo "Using existing subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
fi
fi
fi

# Get route tables for each VPC
RTB1_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID"
--query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)
RTB2_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID"
--query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)

echo "Route table for VPC1: $RTB1_ID"
echo "Route table for VPC2: $RTB2_ID"

# Step 1: Create the transit gateway
echo "Creating Transit Gateway..."
TGW_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway \
--description "My Transit Gateway" \
--options
AmazonSideAsn=64512,AutoAcceptSharedAttachments=disable,DefaultRouteTableAssociation=ena
\
--tag-specifications 'ResourceType=transit-
gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyTransitGateway}]' \
--query TransitGateway.TransitGatewayId \
--output text)

echo "Created Transit Gateway: $TGW_ID"

# Wait for the transit gateway to become available
wait_for_tgw "$TGW_ID"

# Step 2: Attach VPCs to the transit gateway
echo "Attaching VPC1 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_1_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
--transit-gateway-id "$TGW_ID" \
--vpc-id "$VPC1_ID" \
--subnet-ids "$SUBNET1_ID" \
--tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-
attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Attachment}]' \
--query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
--output text)
```

```
echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"

echo "Attaching VPC2 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_2_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID" \
  --vpc-id "$VPC2_ID" \
  --subnet-ids "$SUBNET2_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Attachment}]' \
  --query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Wait for the attachments to become available
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Step 3: Add routes between the transit gateway and VPCs
echo "Adding route from VPC1 to VPC2 via Transit Gateway..."
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB1_ID" \
  --destination-cidr-block 10.2.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Adding route from VPC2 to VPC1 via Transit Gateway..."
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB2_ID" \
  --destination-cidr-block 10.1.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Routes added successfully"

# Step 4: Display information for testing
echo ""
echo "=== Transit Gateway Setup Complete ==="
echo "Transit Gateway ID: $TGW_ID"
echo "VPC1 ID: $VPC1_ID"
echo "VPC2 ID: $VPC2_ID"
echo ""
echo "To test connectivity:"
echo "1. Launch an EC2 instance in each VPC"
echo "2. Configure security groups to allow ICMP traffic"
```

```
echo "3. Connect to one instance and ping the other instance's private IP"
echo ""

# Prompt user before cleanup
read -p "Press Enter to view created resources, or Ctrl+C to exit without
cleanup..."

echo ""
echo "=== Resources Created ==="
echo "Transit Gateway: $TGW_ID"
echo "VPC1: $VPC1_ID"
echo "VPC2: $VPC2_ID"
echo "Subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
echo "Subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
echo ""

read -p "Do you want to clean up these resources? (y/n): " CLEANUP_CONFIRM
if [[ $CLEANUP_CONFIRM == "y" || $CLEANUP_CONFIRM == "Y" ]]; then
    echo "Starting cleanup..."

    # Delete routes
    echo "Deleting routes..."
    aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB1_ID" --destination-cidr-block
10.2.0.0/16
    aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB2_ID" --destination-cidr-block
10.1.0.0/16

    # Delete transit gateway attachments
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
"$TGW_ATTACHMENT_1_ID"

    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
"$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

    # Wait for attachments to be deleted
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

    # Delete transit gateway
    echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
```

```
aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Cleanup completed successfully"
else
  echo "Skipping cleanup. Resources will continue to incur charges until manually
  deleted."
fi

echo "Tutorial completed. See $LOG_FILE for detailed logs."
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi Perintah AWS CLI .
 - [CreateRoute](#)
 - [CreateSubnet](#)
 - [CreateTransitGateway](#)
 - [CreateTransitGatewayVpcAttachment](#)
 - [CreateVpc](#)
 - [DeleteRoute](#)
 - [DeleteTransitGateway](#)
 - [DeleteTransitGatewayVpcAttachment](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)
 - [DescribeRouteTables](#)
 - [DescribeSubnets](#)
 - [DescribeTransitGatewayAttachments](#)
 - [DescribeTransitGatewayVpcAttachments](#)
 - [DescribeTransitGateways](#)
 - [DescribeVpcs](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Mulai menggunakan Amazon VPC IPAM menggunakan CLI

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukan:

- Siapkan dan konfigurasi Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) menggunakan CLI.
- Buat IPAM dengan wilayah operasi (misalnya, us-east-1, us-west-2).
- Ambil ID cakupan pribadi untuk IPAM.
- Buat struktur hierarkis IPv4 kolam (kolam tingkat atas, regional, dan pengembangan).
- Menyediakan blok CIDR untuk setiap kumpulan (misalnya, 10.0.0.0/8, 10.0.0.0/16, 10.0.0.0/24).
- Buat VPC menggunakan CIDR yang dialokasikan dari kolam IPAM.
- Verifikasi alokasi kolam IPAM dan pembuatan VPC.
- Memecahkan masalah umum seperti kesalahan izin, kegagalan alokasi CIDR, dan pelanggaran ketergantungan.
- Bersihkan sumber daya IPAM (VPC, pool CIDRs, dan IPAM) untuk menghindari biaya yang tidak perlu.
- Jelajahi langkah selanjutnya untuk fitur IPAM tingkat lanjut.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankan di repositori [tutorial pengembang Sample](#).

```
#!/bin/bash

# IPAM Getting Started CLI Script - Version 7
# This script creates an IPAM, creates a hierarchy of IP address pools, and
# allocates a CIDR to a VPC
# Fixed to correctly identify the private scope ID, wait for resources to be
# available, add locale to development pool,
# use the correct parameter names for VPC creation, and wait for CIDR
# provisioning to complete

# Set up logging
LOG_FILE="ipam_script.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1
```

```
echo "Starting IPAM setup script at $(date)"
echo "All commands and outputs will be logged to $LOG_FILE"

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo ""
    echo "======"
    echo "RESOURCES CREATED:"
    echo "======"

    if [ -n "$VPC_ID" ]; then
        echo "VPC: $VPC_ID"
    fi

    if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
        echo "Development Pool: $DEV_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
        echo "Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
        echo "Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
        echo "IPAM: $IPAM_ID"
    fi

    echo ""
    echo "======"
    echo "CLEANUP CONFIRMATION"
    echo "======"
    echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
```

```
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
    echo "Starting cleanup..."

    # Delete resources in reverse order of creation to handle dependencies

    if [ -n "$VPC_ID" ]; then
        echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
        aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID" || echo "Failed to delete VPC"
        echo "Waiting for VPC to be deleted..."
        sleep 10
    fi

    if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
        echo "Deleting Development Pool: $DEV_POOL_ID"
        # First deprovision any CIDRs from the pool
        CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
        for CIDR in $CIDRS; do
            echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Development Pool"
            aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID"
--cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
            sleep 5
        done
        aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" || echo
"Failed to delete Development Pool"
        echo "Waiting for Development Pool to be deleted..."
        sleep 10
    fi

    if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
        echo "Deleting Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
        # First deprovision any CIDRs from the pool
        CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id
"$REGIONAL_POOL_ID" --query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
        for CIDR in $CIDRS; do
            echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Regional Pool"
            aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id
"$REGIONAL_POOL_ID" --cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
            sleep 5
        done
        aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" || echo
"Failed to delete Regional Pool"
```

```

        echo "Waiting for Regional Pool to be deleted..."
        sleep 10
    fi

    if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
        echo "Deleting Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
        # First deprovision any CIDRs from the pool
        CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
        for CIDR in $CIDRS; do
            echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Top-level Pool"
            aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID"
--cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
            sleep 5
        done
        aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" || echo
"Failed to delete Top-level Pool"
        echo "Waiting for Top-level Pool to be deleted..."
        sleep 10
    fi

    if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
        echo "Deleting IPAM: $IPAM_ID"
        aws ec2 delete-ipam --ipam-id "$IPAM_ID" || echo "Failed to delete
IPAM"
    fi

    echo "Cleanup completed."
else
    echo "Cleanup skipped. Resources will remain in your account."
fi
}

# Function to wait for a pool to be in the 'create-complete' state
wait_for_pool() {
    local pool_id=$1
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for pool $pool_id to be available..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do

```

```
state=$(aws ec2 describe-ipam-pools --ipam-pool-ids "$pool_id" --query
'IpamPools[0].State' --output text)

if [ "$state" = "create-complete" ]; then
    echo "Pool $pool_id is now available (state: $state)"
    return 0
fi

echo "Attempt $attempt/$max_attempts: Pool $pool_id is in state: $state.
Waiting..."
sleep 10
((attempt++))
done

echo "Timed out waiting for pool $pool_id to be available"
return 1
}

# Function to wait for a CIDR to be fully provisioned
wait_for_cidr_provisioning() {
    local pool_id=$1
    local cidr=$2
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for CIDR $cidr to be fully provisioned in pool $pool_id..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
        state=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$pool_id" --query
'IpamPoolCidrs[?Cidr=='$cidr'].State' --output text)

        if [ "$state" = "provisioned" ]; then
            echo "CIDR $cidr is now fully provisioned (state: $state)"
            return 0
        fi

        echo "Attempt $attempt/$max_attempts: CIDR $cidr is in state: $state.
Waiting..."
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    echo "Timed out waiting for CIDR $cidr to be provisioned"
```

```
    return 1
}

# Step 1: Create an IPAM
echo "Creating IPAM..."
IPAM_RESULT=$(aws ec2 create-ipam \
    --description "My IPAM" \
    --operating-regions RegionName=us-east-1 RegionName=us-west-2)

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create IPAM"
fi

IPAM_ID=$(echo "$IPAM_RESULT" | grep -o '"IpamId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "IPAM created with ID: $IPAM_ID"

# Wait for IPAM to be created and available
echo "Waiting for IPAM to be available..."
sleep 20

# Step 2: Get the IPAM Scope ID - FIXED to correctly identify the private scope
echo "Getting IPAM Scope ID..."
SCOPE_RESULT=$(aws ec2 describe-ipams --ipam-id "$IPAM_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to get IPAM details"
fi

# Extract the private scope ID directly from the IPAM details
PRIVATE_SCOPE_ID=$(echo "$SCOPE_RESULT" | grep -o '"PrivateDefaultScopeId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "Private Scope ID: $PRIVATE_SCOPE_ID"

if [ -z "$PRIVATE_SCOPE_ID" ]; then
    handle_error "Failed to get Private Scope ID"
fi

# Step 3: Create a Top-Level IPv4 Pool
echo "Creating Top-level IPv4 Pool..."
TOP_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --address-family ipv4 \
    --description "Top-level pool")
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Top-level Pool"
fi

TOP_POOL_ID=$(echo "$TOP_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "Top-level Pool created with ID: $TOP_POOL_ID"

# Wait for the top-level pool to be available
if ! wait_for_pool "$TOP_POOL_ID"; then
    handle_error "Top-level Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the top-level pool
echo "Provisioning CIDR to Top-level Pool..."
TOP_POOL_CIDR="10.0.0.0/8"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --cidr "$TOP_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Top-level Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$TOP_POOL_ID" "$TOP_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Top-level Pool did not complete in time"
fi

# Step 4: Create a Regional IPv4 Pool
echo "Creating Regional IPv4 Pool..."
REGIONAL_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Regional pool in us-east-1")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Regional Pool"
fi
```

```
REGIONAL_POOL_ID=$(echo "$REGIONAL_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "Regional Pool created with ID: $REGIONAL_POOL_ID"

# Wait for the regional pool to be available
if ! wait_for_pool "$REGIONAL_POOL_ID"; then
    handle_error "Regional Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the regional pool
echo "Provisioning CIDR to Regional Pool..."
REGIONAL_POOL_CIDR="10.0.0.0/16"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --cidr "$REGIONAL_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Regional Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$REGIONAL_POOL_ID" "$REGIONAL_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Regional Pool did not complete in time"
fi

# Step 5: Create a Development IPv4 Pool - FIXED to include locale
echo "Creating Development IPv4 Pool..."
DEV_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Development pool")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Development Pool"
fi

DEV_POOL_ID=$(echo "$DEV_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "Development Pool created with ID: $DEV_POOL_ID"
```

```
# Wait for the development pool to be available
if ! wait_for_pool "$DEV_POOL_ID"; then
    handle_error "Development Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the development pool
echo "Provisioning CIDR to Development Pool..."
DEV_POOL_CIDR="10.0.0.0/24"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --cidr "$DEV_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Development Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$DEV_POOL_ID" "$DEV_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Development Pool did not complete in time"
fi

# Step 6: Create a VPC Using an IPAM Pool CIDR - FIXED to use the correct
# parameter names and a smaller netmask length
echo "Creating VPC using IPAM Pool CIDR..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc \
    --ipv4-ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --ipv4-netmask-length 26 \
    --tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=IPAM-VPC}]')

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create VPC"
fi

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | grep -o '"VpcId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Step 7: Verify the IPAM Pool Allocation
echo "Verifying IPAM Pool Allocation..."
ALLOCATION_RESULT=$(aws ec2 get-ipam-pool-allocations \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
```

```
    handle_error "Failed to verify IPAM Pool Allocation"
fi

echo "IPAM Pool Allocation verified:"
echo "$ALLOCATION_RESULT" | grep -A 5 "Allocations"

echo ""
echo "IPAM setup completed successfully!"
echo ""

# Prompt for cleanup
cleanup_resources

echo "Script completed at $(date)"
exit 0
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi Perintah AWS CLI .
 - [Createlpam](#)
 - [CreatelpamPool](#)
 - [CreateVpc](#)
 - [Deletelpam](#)
 - [DeletelpamPool](#)
 - [DeleteVpc](#)
 - [DeprovisionIpamPoolCidr](#)
 - [DescribelpamPools](#)
 - [Describelpams](#)
 - [DescribeVpcs](#)
 - [GetIpamPoolAllocations](#)
 - [GetIpamPoolCidrs](#)
 - [ProvisionIpamPoolCidr](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Membuat EC2 sumber daya Amazon menggunakan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Pantau permintaan EC2 API Amazon menggunakan Amazon CloudWatch

Anda dapat memantau permintaan EC2 API Amazon menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik hampir real-time yang dapat dibaca. Metrik ini menyediakan cara sederhana untuk melacak penggunaan dan hasil operasi Amazon EC2 API dari waktu ke waktu. Informasi ini memberi Anda perspektif yang lebih baik tentang kinerja aplikasi web Anda, dan memungkinkan Anda mengidentifikasi dan mendiagnosis berbagai masalah. Anda juga dapat menyetel alarm yang mengawasi ambang batas tertentu, dan mengirim pemberitahuan atau mengambil tindakan tertentu saat ambang batas tersebut terpenuhi.

Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Important

Metrik Amazon EC2 API adalah fitur keikutsertaan. Anda harus meminta akses ke fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Aktifkan metrik EC2 API Amazon”](#).

Daftar Isi

- [Aktifkan metrik EC2 API Amazon](#)
- [Metrik dan dimensi EC2 API Amazon](#)
- [Retensi data metrik](#)
- [Permintaan pemantauan yang dibuat atas nama Anda](#)
- [Penagihan](#)
- [Bekerja dengan Amazon CloudWatch](#)

Aktifkan metrik EC2 API Amazon

Gunakan prosedur berikut untuk meminta akses ke fitur ini untuk Anda Akun AWS.

Untuk meminta akses ke fitur ini

1. [AWS Dukungan Pusat](#) Terbuka.
2. Pilih Buat kasus.

3. Pilih Akun dan penagihan.
4. Untuk Layanan, pilih Info Umum dan Memulai.
5. Untuk Kategori, pilih Menggunakan AWS & Layanan.
6. Pilih Langkah selanjutnya: Informasi tambahan.
7. Untuk Subjek, masukkan **Request access to Amazon EC2 API metrics**.
8. Untuk Deskripsi, masukkan **Please grant my account access to Amazon EC2 API metrics. Related page: <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/monitor.html>**. Juga termasuk Wilayah di mana Anda memerlukan akses.
9. Pilih Langkah selanjutnya: Selesaikan sekarang atau hubungi kami.
10. Pada tab Hubungi kami, pilih bahasa kontak pilihan Anda dan metode kontak.
11. Pilih Kirim.

Metrik dan dimensi EC2 API Amazon

Metrik-metrik

Metrik Amazon EC2 API terkandung dalam `AWS/EC2/API` namespace. Tabel berikut mencantumkan metrik yang tersedia untuk permintaan Amazon EC2 API.

Metrik	Deskripsi
<code>ClientErrors</code>	<p>Jumlah permintaan API gagal yang disebabkan oleh kesalahan klien.</p> <p>Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan klien, seperti menentukan parameter yang salah atau tidak valid dalam permintaan, atau menggunakan tindakan atau sumber daya atas nama pengguna yang tidak memiliki izin untuk menggunakan tindakan atau sumber daya.</p> <p>Unit: Jumlah</p>
<code>RequestLimitExceeded</code>	<p>Berapa kali tingkat permintaan maksimum yang diizinkan oleh Amazon EC2 APIs telah terlampaui untuk akun Anda.</p>

Metrik	Deskripsi
<p><code>AwsTriggeredRequestLimitExceeded</code></p>	<p>Permintaan Amazon EC2 API dibatasi untuk membantu menjaga kinerja layanan. Jika permintaan Anda telah dibatasi, Anda mendapatkan kesalahan. <code>Client.RequestLimitExceeded</code></p> <p>Unit: Jumlah</p> <p>Jumlah permintaan API yang gagal disebabkan oleh pelambatan yang AWS telah diterapkan karena masalah operasional.</p> <p>Ketika pembatasan ini terjadi, Anda menerima <code>Client.RequestLimitExceeded</code> kesalahan dengan pesan yang menunjukkan bahwa permintaan Anda telah dibatasi karena masalah operasional. AWS Pelambatan ini bersifat sementara dan diselesaikan secara otomatis setelah masalah operasional diatasi. Terapkan backoff eksponensial dan coba lagi logika untuk menangani throttle sementara ini dengan anggun.</p> <p>Unit: Jumlah</p>
<p><code>ServerError</code></p>	<p>Jumlah permintaan API gagal yang disebabkan oleh kesalahan server internal.</p> <p>Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan AWS sisi server, pengecualian, atau kegagalan.</p> <p>Unit: Jumlah</p>
<p><code>SuccessfulCalls</code></p>	<p>Jumlah permintaan API yang berhasil.</p> <p>Unit: Jumlah</p>

Dimensi

Data EC2 metrik Amazon dapat difilter di semua tindakan EC2 API. Untuk informasi selengkapnya tentang dimensi, lihat [CloudWatch Konsep Amazon](#).

Retensi data metrik

Metrik Amazon EC2 API dikirim ke CloudWatch interval 1 menit. CloudWatch mempertahankan data metrik sebagai berikut:

- Titik data dengan periode 60 detik (1 menit) tersedia selama 15 hari.
- Titik data dengan jangka waktu 300 detik (5 menit) tersedia selama 63 hari.
- Poin data dengan jangka waktu 3600 detik (1 jam) tersedia selama 455 hari (15 bulan).

Permintaan pemantauan yang dibuat atas nama Anda

Permintaan API yang dibuat oleh AWS layanan atas nama Anda, seperti permintaan yang dibuat oleh peran terkait layanan, tidak diperhitungkan dalam batas pembatasan API Anda dan permintaan tersebut tidak mengirimkan metrik ke Amazon untuk akun Anda. CloudWatch Permintaan ini tidak dapat dipantau menggunakan CloudWatch.

Permintaan API yang dibuat atas nama Anda oleh penyedia layanan pihak ketiga dihitung terhadap batas pembatasan API Anda dan mereka mengirim metrik ke Amazon CloudWatch untuk akun Anda. Permintaan ini dapat dipantau menggunakan CloudWatch.

Penagihan

CloudWatch Harga dan biaya standar berlaku. Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan untuk menggunakan metrik Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Bekerja dengan Amazon CloudWatch

Daftar Isi

- [Melihat CloudWatch metrik](#)

- [Membuat CloudWatch alarm](#)

Melihat CloudWatch metrik

Gunakan prosedur berikut untuk melihat metrik Amazon EC2 API.

Prasyarat

Anda harus mengaktifkan akses ke metrik Amazon EC2 API untuk akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Aktifkan metrik EC2 API Amazon”](#).

Untuk melihat metrik Amazon EC2 API menggunakan konsol

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, pilih Metrik, Semua metrik.
3. Pada tab Browse, di bawah Metrik, pilih Wilayah yang diinginkan untuk melihat metrik.
4. Pilih namespace EC2metrik.
5. Untuk melihat metrik, pilih dimensi metrik, seperti Metrik Per-Instance.

Note

Metrik disembunyikan setelah dua minggu tidak aktif. Jika mereka tidak menerima titik data baru dalam dua minggu terakhir, mereka tidak lagi muncul di konsol, tidak akan muncul saat Anda mengetik nama metrik atau nama dimensi mereka di kotak pencarian konsol, dan tidak dikembalikan oleh perintah [list-metrics](#) AWS CLI . Untuk mengambil metrik ini, gunakan perintah [get-metric-data](#) or [get-metric-statistics](#).

Untuk melihat metrik Amazon EC2 API menggunakan baris perintah

Gunakan salah satu perintah berikut:

- [daftar-metrik](#) ()AWS CLI

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/EC2/API"
```

- [Dapatkan- CWMetric Daftar](#) (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Get-CWMetricList -Namespace "AWS/EC2/API"
```

Membuat CloudWatch alarm

Anda dapat membuat CloudWatch alarm yang mengirimkan pesan Amazon SNS saat alarm berubah status. Alarm mengawasi metrik tunggal selama periode waktu yang Anda tentukan. Ini mengirimkan pemberitahuan ke topik SNS berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama sejumlah periode waktu.

Misalnya, Anda dapat membuat alarm yang memantau jumlah permintaan DescribeInstances API yang gagal karena kesalahan sisi server. Alarm berikut mengirimkan pemberitahuan email ketika jumlah kegagalan permintaan DescribeInstances API mencapai ambang 10 kesalahan sisi server selama periode 5 menit.

Prasyarat

Anda harus mengaktifkan akses ke metrik Amazon EC2 API untuk akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Aktifkan metrik EC2 API Amazon”](#).

Untuk membuat alarm untuk kesalahan server permintaan Amazon EC2 DescribeInstances API

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Alarm, Semua alarm.
3. Pilih Buat alarm.
4. Pilih Pilih metrik, dan tentukan yang berikut ini:
 - a. Pilih EC2/API.
 - b. Pilih Metrik Per-Tindakan.
 - c. Pilih kotak centang di sebelahnya DescribeInstances yang ada di baris yang sama dengan nama ServerErrorsmetrik.
 - d. Pilih Pilih Metrik.
5. Halaman Tentukan metrik dan ketentuan ditampilkan, di sana ditampilkan grafik dan informasi lain tentang metrik dan statistik yang Anda pilih.
 - a. Di bawah Metrik, tentukan yang berikut ini:
 - i. Untuk Statistik pilih Jumlah.

- ii. Untuk Periode, verifikasi bahwa 5 menit dipilih.
 - b. Pada Ketentuan, tentukan hal-hal berikut:
 - i. Untuk Jenis ambang batas, pilih Statis.
 - ii. Untuk Kapanpun ServerErrors ada, pilih Greater/Equal >=.
 - iii. Untuk dari... , masukkan 10.
 - c. Pilih Berikutnya.
6. Halaman Konfigurasi tindakan muncul.
 - Di bawah Pemberitahuan, tentukan yang berikut ini:
 - i. Untuk pemicu status Alam, pilih In alarm.
 - ii. Untuk Pilih topik SNS, pilih Pilih topik SNS yang ada atau Buat topik baru, dan lengkapi bidang yang diperlukan untuk pemberitahuan.
 - iii. Pilih Berikutnya.
7. Halaman Tambahkan nama dan deskripsi muncul.
 - a. Untuk nama Alarm, masukkan nama untuk alarm Anda. Nama harus menggunakan karakter ASCII saja.
 - b. Untuk deskripsi Alarm, masukkan deskripsi opsional untuk alarm Anda.
 - c. Pilih Berikutnya.
8. Halaman Pratinjau dan buat muncul. Verifikasi bahwa informasinya benar, lalu pilih Buat alarm.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch alarm Amazon](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.