



Panduan Developerr

Amazon Elastic Transcoder



Versi API 2012-09-25

Amazon Elastic Transcoder: Panduan Developerr

Table of Contents

Apa itu Amazon Elastic Transcoder?	1
Mengakses Elastic Transcoder	2
Wilayah dan titik akhir	3
Memilih Wilayah untuk Sumber Daya Transcoder Elastis Anda	3
Batas Pipeline, Pekerjaan, dan Preset	3
Memulai	5
Buat Bucket	5
Buat Pipeline	6
Buat Preset	7
Buat Job	8
Pantau Kemajuan	9
Bekerja dengan Alur	10
Membuat Alur	10
Menjeda dan Mengaktifkan Kembali Saluran Pipa	11
Memperbarui Pemberitahuan Pipeline	12
Daftar dan Melihat Saluran Pipa	12
Menghapus Pipeline	13
Pengaturan Pipa	14
Wilayah	14
Pengaturan Umum	14
Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar	15
Konfigurasi Amazon S3 Bucket untuk Thumbnail	17
Notifikasi	19
Bekerja dengan Pekerjaan	22
Membuat Job	22
Daftar dan Melihat Pekerjaan	23
Membatalkan Job	25
Pengaturan Job	26
Wilayah	27
Pengaturan Umum	27
Detail Masukan, Bagian 1	28
Detail Input, Bagian 2, Pengaturan Klip dan Keterangan	30
Rincian Keluaran, Bagian 1	34
Rincian Keluaran, Bagian 2	36

Rincian Keluaran, Bagian 3, Pengaturan Keterangan	38
(Opsional) Enkripsi Keluaran	40
(Hanya Video/Thumbnail) Tanda Air	43
(Hanya FLAC/MP3/MP 4) Seni Album	45
(Opsional) Metadata Pengguna	50
(Hanya Keluaran MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS) Daftar Putar	51
(Hanya Output MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS, Opsional) Perlindungan Konten HLS	53
(HLSv3 dan Daftar Putar Halus Saja, Opsional) Manajemen Hak Digital	56
Bekerja dengan Preset	60
Membuat Preset	60
Daftar dan Melihat Preset	61
Memodifikasi Preset	61
Menghapus Preset	62
Pengaturan Preset	63
Pengaturan Umum	63
Pengaturan Video	65
Pengaturan Tanda Air	79
Pengaturan Audio	85
Pengaturan Thumbnail	92
Organisasi Bucket Amazon S3	96
Mengamankan Konten Anda	98
Mengontrol Akses	98
Mengontrol Akses ke Elastic Transcoder	99
Peran Layanan Pipeline	106
Opsi Enkripsi Data	108
Opsi Enkripsi	109
Menggunakan KMS	111
Perlindungan Konten HLS	113
DRM	116
Notifikasi	121
Jahitan Klip	124
Keterangan	125
Tanda air	127
Audio Digital	128
Preset Sistem	130
Kebijakan Ukuran dan Rasio Aspek	136

Thumbnail Rasio Aspek	136
Cocokkan	137
Isi	138
Peregangan	140
Simpan	142
Kecilkan agar Fit	144
Kecilkan untuk Mengisi	146
Pemantauan	149
Alat Pemantauan	150
Alat Otomatis	150
Alat Manual	150
Pemantauan CloudWatch dengan Amazon	151
Metrik dan Dimensi	151
Menggunakan Metrik	155
Membuat Alarm	155
Mencatat Panggilan API Elastic Transcoder dengan AWS CloudTrail	157
Informasi Elastic Transcoder di CloudTrail	157
Memahami Entri File Log Transcoder Elastic	158
Kode Contoh AWS SDK	163
Latar belakang untuk Kode Contoh AWS SDK	164
Streaming Langsung HTTP (HLS)	164
Notifikasi	164
Menyiapkan Lingkungan Anda	165
Java	165
Ruby	170
PHP	173
Python	177
Sampel Java	180
Sampel HLS	181
Sampel Pemberitahuan	182
Sampel Ruby	184
Sampel HLS	184
Sampel Pemberitahuan	185
Sampel PHP	187
Sampel HLS	187
Sampel Pemberitahuan	188

Python Sampel	189
Sampel HLS	189
Sampel Pemberitahuan	190
Referensi API	193
Menggunakan AWS SDKs	193
Membuat Permintaan HTTP	193
Konten Header HTTP	194
Badan Permintaan HTTP	195
Tanggapan HTTP	196
Menandatangani Permintaan	197
Penanganan Kesalahan	199
Kode Kesalahan API (Kesalahan Klien dan Server)	200
Kesalahan Selama Job Processing	206
Menangkap Kesalahan	213
Pengulangan Kesalahan dan Backoff Eksponensial	214
Operasi Pipa	215
Buat Pipeline	216
Daftar Pipa	225
Baca Pipeline	232
Perbarui Pipeline	239
Perbarui Status Pipeline	249
Perbarui Pemberitahuan Pipeline	252
Hapus Pipeline	257
Peran Uji	260
Operasi Tugas	263
Buat Tugas	264
Daftar Pekerjaan berdasarkan Pipeline	280
Daftar Pekerjaan berdasarkan Status	294
Baca Job	308
Batalkan Tugas	320
Operasi Preset	323
Buat Preset	323
Daftar Preset	333
Baca Preset	339
Hapus Preset	345
Riwayat Dokumen	349

Glosarium AWS 354

..... ccclv

Apa itu Amazon Elastic Transcoder?

Topik

- [Mengakses Elastic Transcoder](#)
- [Memilih Wilayah untuk Sumber Daya Transcoder Elastis Anda](#)
- [Batas Jumlah Pipa Elastic Transcoder, Pekerjaan, dan Preset](#)

Amazon Elastic Transcoder memungkinkan Anda mengonversi file media yang telah disimpan di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) menjadi file media dalam format yang diperlukan oleh perangkat pemutaran konsumen. Misalnya, Anda dapat mengonversi file media digital yang besar dan berkualitas tinggi menjadi format yang dapat diputar ulang pengguna di perangkat seluler, tablet, browser web, dan televisi yang terhubung.

Elastic Transcoder memiliki empat komponen:

- Jobs melakukan pekerjaan transcoding. Setiap pekerjaan mengonversi satu file menjadi hingga 30 format. Misalnya, jika Anda ingin mengonversi file media menjadi enam format berbeda, Anda dapat membuat file dalam enam format dengan membuat satu pekerjaan.

Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan nama file yang ingin Anda transkode, nama yang ingin Anda berikan Elastic Transcoder ke file yang ditranskode, dan beberapa pengaturan lainnya. Untuk setiap format yang ingin Anda transkode, Anda juga menentukan template, yang dikenal sebagai preset (lihat di bawah), yang berisi pengaturan audio dan video yang ingin Anda gunakan untuk file atau file yang ditranskode.

- Pipelines adalah antrian yang mengelola pekerjaan transcoding Anda. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan pipeline mana yang ingin Anda tambahkan pekerjaan. Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan dalam pipa sesuai urutan Anda menambahkannya. Jika Anda mengonfigurasi pekerjaan untuk mentranskode menjadi lebih dari satu format, Elastic Transcoder membuat file untuk setiap format dalam urutan di mana Anda menentukan format dalam pekerjaan.

Salah satu konfigurasi umum adalah membuat dua saluran pipa — satu untuk pekerjaan prioritas standar, dan satu untuk pekerjaan prioritas tinggi. Sebagian besar pekerjaan masuk ke pipa prioritas standar; Anda menggunakan pipa prioritas tinggi hanya ketika Anda perlu mentranskode file segera.

Jika pipeline sudah berisi pekerjaan saat Anda membuat pekerjaan baru, Elastic Transcoder mengantri pekerjaan terbaru dan mulai memprosesnya segera setelah sumber daya tersedia untuk pipeline tersebut. Jika pipeline sudah menggunakan semua sumber dayanya, Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan berikutnya dalam pipeline ketika menyelesaikan salah satu pekerjaan yang saat ini sedang diproses.

Pipeline dapat memproses lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bervariasi secara signifikan berdasarkan ukuran file yang Anda konversi dan spesifikasi pekerjaan. Dengan demikian, pekerjaan tidak selalu selesai dalam urutan di mana Anda membuatnya.

Anda dapat menghentikan sementara pekerjaan pemrosesan dengan menjeda pipa.

- Preset adalah template yang berisi sebagian besar pengaturan untuk transcoding file media dari satu format ke format lainnya. Elastic Transcoder mencakup beberapa preset default untuk format umum, misalnya, beberapa versi iPod dan iPhone. Anda juga dapat membuat preset sendiri untuk format yang tidak termasuk di antara preset default. Anda menentukan preset mana yang ingin Anda gunakan saat membuat pekerjaan.
- Pemberitahuan memungkinkan Anda secara opsional mengonfigurasi Elastic Transcoder dan Amazon Simple Notification Service untuk memberi tahu Anda tentang status pekerjaan: saat Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan, saat Elastic Transcoder menyelesaikan pekerjaan, dan apakah Elastic Transcoder menghadapi peringatan atau kondisi kesalahan selama pemrosesan. Pemberitahuan menghilangkan kebutuhan polling untuk menentukan kapan pekerjaan telah selesai. Anda mengonfigurasi notifikasi saat membuat pipeline.

Mengakses Elastic Transcoder

Elastic Transcoder adalah layanan web RESTful yang menggunakan HTTPS sebagai protokol JavaScript dan Object Notation (JSON) sebagai format pesan. Kode aplikasi Anda dapat membuat permintaan langsung ke Elastic Transcoder API. Ketika menggunakan API REST secara langsung, Anda harus menulis kode yang diperlukan untuk menandatangani dan mengautentikasi permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang API dan tentang penandatanganan permintaan, lihat [Referensi API](#).

Elastic Transcoder juga menyediakan konsol manajemen. Anda dapat menggunakan konsol untuk melakukan semua operasi yang sama yang dapat Anda lakukan menggunakan Elastic Transcoder

API. Untuk informasi tentang penggunaan konsol untuk membuat dan mengelola pipeline, preset, dan pekerjaan, lihat topik yang berlaku:

- [Bekerja dengan Pekerjaan](#)
- [Bekerja dengan Alur](#)
- [Bekerja dengan Preset](#)

Wilayah dan titik akhir

Anda membuat pipeline di wilayah AWS tertentu. Anda selalu mengirim permintaan Elastic Transcoder Anda ke titik akhir khusus wilayah. Untuk daftar wilayah AWS yang didukung, buka bagian [Wilayah dan Titik Akhir](#) di bagian. Referensi Umum Amazon Web

Memilih Wilayah untuk Sumber Daya Transcoder Elastis Anda

Pipa dan pekerjaan terkait erat dengan wilayah tertentu. Saat Anda membuat saluran pipa dan pekerjaan, mereka dibuat di wilayah saat ini. Saat Anda membuat pekerjaan baru, Anda harus menentukan pipeline di wilayah saat ini.

Anda dapat menentukan bucket Amazon S3 di wilayah yang berbeda dari sumber daya Elastic Transcoder Anda, tetapi kami tidak merekomendasikannya karena Anda akan dikenakan biaya tambahan untuk mentransfer file antar wilayah AWS.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya lintas wilayah, lihat Harga Transfer Data di [Harga Amazon S3](#).

Batas Jumlah Pipa Elastic Transcoder, Pekerjaan, dan Preset

Pipa, pekerjaan, dan preset Elastic Transcoder tunduk pada batasan berikut:

- Pipelines: Untuk setiap wilayah, 4 pipeline per akun AWS
- Jumlah maksimum pekerjaan antrian: 1.000.000 per pipa
- Jumlah output maksimum: 30 per pekerjaan
- Jumlah maksimum pekerjaan yang diproses secara bersamaan oleh setiap pipa: 100 per pipa
- Preset: 50 preset yang ditentukan pengguna per akun AWS (Elastic Transcoder juga menyertakan preset yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak dihitung terhadap batas.)

- Tarif maksimum di mana Anda dapat mengirimkan permintaan pekerjaan:
 - Buat Job: Anda dapat mengirimkan dua Create Job permintaan per detik per akun AWS dengan tarif berkelanjutan; semburan singkat 100 permintaan per detik diperbolehkan.
 - Baca Job: Anda dapat mengirimkan empat Read Job permintaan per detik per akun AWS dengan tarif berkelanjutan; semburan singkat 50 permintaan per detik diperbolehkan.

Anda dapat meminta batas yang lebih tinggi di <https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=&limitType=service-limit-increase>. service-code-elastic-transcoders

Memulai dengan Elastic Transcoder

Contoh dalam topik ini memberi Anda gambaran singkat tentang cara menggunakan Amazon Elastic Transcoder untuk mentranskode file media dari satu format media ke format media lainnya. Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah dasar untuk memulai transcoding file media Anda menggunakan Elastic Transcoder. Langkah pertama adalah mendaftar ke AWS. Setelah itu, Anda membuat bucket Amazon S3 dan mengunggah file media yang ingin Anda transkode. Anda kemudian membuat pipeline untuk memproses pekerjaan Anda, dan membuat pekerjaan untuk mentranskode file tertentu ke dalam format tertentu. Jika Anda ingin mentranskode ke format yang tidak kami sediakan preset (template), Anda dapat membuat preset khusus sebelum membuat pekerjaan.

Note

Jika Anda belum terbiasa dengan pekerjaan, jaringan pipa, dan preset—konsep dasar di balik Elastic Transcoder—lihat sekilas topik ikhtisar singkatnya: [Apa itu Amazon Elastic Transcoder?](#)

Topik

- [Buat Bucket atau Dua Amazon S3, dan Unggah File Media](#)
- [Buat Pipeline](#)
- [\(Opsional\) Buat Preset](#)
- [Buat Job](#)
- [Pantau Kemajuan Job Anda](#)


Buat Bucket atau Dua Amazon S3, dan Unggah File Media

Buat bucket Amazon S3 untuk file yang ingin Anda transkode (bucket input) dan bucket lain untuk file yang ditranskode (bucket keluaran). Anda juga dapat menggunakan bucket yang sama untuk bucket input dan bucket output.

Untuk membuat bucket Amazon S3 dan mengunggah file media

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>

2. Di konsol Amazon S3, klik Buat Bucket.
3. Di kotak dialog Create Bucket, masukkan nama bucket. Jika Anda ingin membuat bucket input dan output terpisah, beri bucket nama yang sesuai.
4. Pilih wilayah untuk ember Anda. Secara default, Amazon S3 membuat bucket di wilayah Standar AS. Kami menyarankan Anda memilih wilayah yang dekat dengan Anda untuk mengoptimalkan latensi, meminimalkan biaya, atau untuk memenuhi persyaratan peraturan. Ini juga merupakan wilayah di mana Anda ingin Elastic Transcoder melakukan transcoding.
5. Klik Buat.
6. Jika Anda ingin membuat bucket terpisah untuk file yang Anda transcoding dan file yang Elastic Transcoder telah selesai transcoding, ulangi Langkah 2 hingga Langkah 5.
7. Di panel Bucket, klik nama bucket input Anda.
8. Klik Tindakan dan kemudian klik Unggah.
9. Pada halaman Unggah - Pilih File, klik Tambahkan File, dan unggah file media yang ingin Anda transkode.




10. Klik Mulai Unggah.

Buat Pipeline

Pipeline mengelola pekerjaan yang mentranskode file Anda. Biasanya, Anda akan membuat dua atau lebih pipeline, misalnya, untuk mengelola pekerjaan prioritas standar dan pekerjaan prioritas tinggi. Dalam contoh ini, Anda akan membuat satu pipeline. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan pipa, lihat [Bekerja dengan Alur](#).

Untuk membuat pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membuat pipeline.



3. Di panel kiri konsol, klik Pipelines.
4. Pada halaman Pipelines, klik Create New Pipeline.
5. Masukkan nilai yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).

Note

Jika Anda ingin memantau kemajuan pekerjaan Anda, tentukan topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan dan kapan Elastic Transcoder telah menyelesaikan pekerjaan.

6. Klik Buat Pipeline.

(Opsional) Buat Preset

Preset adalah template yang berisi pengaturan yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk diterapkan selama proses transcoding, misalnya, codec dan resolusi yang Anda inginkan dalam

file transkode. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan preset mana yang ingin Anda gunakan. Kami menyediakan preset sistem yang membuat file media yang diputar di banyak perangkat umum dan preset sistem yang menargetkan perangkat tertentu. Untuk kompatibilitas maksimum, pilih preset yang menciptakan output yang diputar di berbagai perangkat. Untuk kualitas dan ukuran file yang optimal, pilih preset yang menciptakan output untuk perangkat atau kelas perangkat tertentu. Untuk daftar preset sistem saat ini, lihat daftar preset di halaman detail Elastic Transcoder.

Jika tidak ada preset sistem yang berisi pengaturan yang Anda butuhkan, Anda dapat membuat preset Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Preset di Elastic Transcoder](#).


Buat Job

Sebuah pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding. Anda menentukan nama file yang ingin Anda transkode (file input), nama yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk memberikan file transkode, preset yang ingin Anda gunakan Elastic Transcoder, dan beberapa pengaturan lainnya. Elastic Transcoder mendapatkan file input dari bucket masukan Amazon S3 yang Anda tentukan dalam pipeline, mentranskode file, dan menyimpan file atau file yang ditranskode dalam bucket keluaran Amazon S3 yang Anda tentukan dalam pipeline.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan, lihat [Bekerja dengan Pekerjaan](#).

Untuk membuat pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membuat pekerjaan.



3. Di panel kiri konsol, klik Pipelines. (Anda membuat pekerjaan di pipeline — antrian — yang ingin Anda gunakan untuk mentranskode file.)
4. Pada halaman Pipelines, klik Create New Job.
5. Masukkan nilai yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).
6. Klik Create Job.

Pantau Kemajuan Job Anda

Saat membuat pipeline [Buat Pipeline](#), Anda memiliki opsi untuk mengonfigurasi notifikasi, sehingga Elastic Transcoder mengirimkan pesan ke topik Simple Notification Service Amazon (Amazon SNS) saat Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan dan selesai memproses pekerjaan. Jika Anda mengonfigurasi notifikasi dan jika Anda berlangganan topik Amazon SNS yang berlaku, Anda dapat memantau kemajuan pekerjaan Anda.

Bekerja dengan Alur

Topik

- [Membuat Pipeline di Elastic Transcoder](#)
- [Menjeda dan Mengaktifkan Kembali Pipa di Elastic Transcoder](#)
- [Memperbarui Pemberitahuan Pipeline di Elastic Transcoder](#)
- [Daftar dan Melihat Pipa di Elastic Transcoder](#)
- [Menghapus Pipa Transcoder Elastis](#)
- [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#)

Pipelines adalah antrian yang mengelola pekerjaan transcoding Anda. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan pipeline yang ingin Anda tambahkan pekerjaan. Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan dalam pipa sesuai urutan Anda menambahkannya.

Salah satu konfigurasi umum adalah membuat dua saluran pipa — satu untuk pekerjaan prioritas standar, dan satu untuk pekerjaan prioritas tinggi. Sebagian besar pekerjaan masuk ke pipa prioritas standar; Anda menggunakan pipa prioritas tinggi hanya ketika Anda perlu mentranskode file segera.

Jika ada pekerjaan lain dalam pipeline saat Anda membuat pekerjaan, Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan baru saat sumber daya tersedia. Pipeline dapat memproses lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bervariasi secara signifikan berdasarkan ukuran file yang Anda konversi dan spesifikasi pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan tidak selalu selesai dalam urutan di mana Anda membuatnya.

Anda dapat menjeda sementara pipa sehingga berhenti memproses pekerjaan. Ini berguna jika Anda ingin membatalkan satu atau lebih pekerjaan, yang dapat Anda lakukan hanya sampai Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan.

Membuat Pipeline di Elastic Transcoder

Anda dapat membuat pipeline menggunakan Konsol Manajemen AWS atau menggunakan aksi Elastic Transcoder Create Pipeline API. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat pipeline menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara membuat pipeline menggunakan API, lihat [Buat Pipeline](#).

Untuk membuat pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membuat pipeline. Wilayah ini adalah tempat Anda akan menciptakan pekerjaan Anda.
3. Di panel navigasi (kiri) konsol, klik Pipelines.
4. Pada halaman Pipelines, klik Create New Pipeline.
5. Masukkan nilai yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).
6. Klik Buat Pipeline.

Menjeda dan Mengaktifkan Kembali Pipa di Elastic Transcoder

Jika Anda ingin membatalkan pekerjaan, kami sarankan Anda menjeda pipeline yang sesuai terlebih dahulu sehingga Elastic Transcoder tidak mulai memproses pekerjaan. Setelah status pekerjaan berubah dari Dikirim ke Kemajuan, Anda tidak dapat membatalkannya.

Prosedur berikut menjelaskan cara menjeda dan mengaktifkan kembali pipeline dengan menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara menjeda dan mengaktifkan kembali pipeline menggunakan API, lihat. [Perbarui Status Pipeline](#)

Untuk menjeda atau mengaktifkan kembali pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin menjeda atau mengaktifkan kembali pipeline.
3. Di panel navigasi (kiri), klik Pipelines.
4. Pilih kotak centang di sebelah pipeline yang ingin Anda jeda atau aktifkan kembali.
5. Klik Jeda atau Aktifkan sebagaimana berlaku.

Memperbarui Pemberitahuan Pipeline di Elastic Transcoder

Saat membuat pipeline, Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder secara opsional untuk mengirim pesan ke topik Simple Notification Service Amazon (Amazon SNS) saat status pekerjaan berubah, termasuk saat Elastic Transcoder memulai atau selesai memproses pekerjaan, dan saat Elastic Transcoder menemukan peringatan atau kondisi kesalahan saat memproses pekerjaan. Anda dapat mengubah apakah Anda ingin Elastic Transcoder mengirim pesan, dan, jika demikian, Anda dapat mengubah topik SNS mana yang akan dikirim pesan.

Amazon SNS menawarkan berbagai opsi notifikasi, termasuk kemampuan untuk mengirim pesan Amazon SNS ke antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Developer Layanan Notifikasi Sederhana Amazon](#).

Prosedur berikut menjelaskan cara memperbarui notifikasi menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara memperbarui notifikasi menggunakan API, lihat [Perbarui Pemberitahuan Pipeline](#).

Untuk memperbarui notifikasi pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin menjeda atau mengaktifkan kembali pipeline.
3. Di panel navigasi (kiri), klik Pipelines.
4. Pilih kotak centang di sebelah pipeline yang ingin Anda ubah notifikasi.
5. Klik Edit.
6. Ubah nilai sebagaimana berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).
7. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Daftar dan Melihat Pipa di Elastic Transcoder

Anda dapat membuat daftar pipeline yang terkait dengan akun AWS saat ini, dan Anda juga dapat melihat pengaturan untuk pipeline yang ditentukan. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat daftar pipeline dan cara melihat pengaturan untuk pipeline dengan menggunakan konsol.

Untuk informasi tentang cara menggunakan API untuk:

- Buat daftar pipeline untuk akun AWS saat ini, lihat [Daftar Pipa](#).
- Dapatkan pengaturan untuk pipeline tertentu, lihat [Baca Pipeline](#).

Untuk membuat daftar pipeline dan melihat pengaturan pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin mencantumkan pekerjaan.
3. Di panel navigasi (kiri) konsol, klik Pipelines. Panel kanan mencantumkan saluran pipa yang terkait dengan akun saat ini.
4. Untuk menampilkan informasi terperinci tentang pipeline, klik  ikon di sebelah pipeline.

Menghapus Pipa Transcoder Elastis

Anda dapat menghapus pipeline dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau dengan menggunakan Elastic Transcoder Delete Pipeline API. Prosedur berikut menjelaskan cara menghapus pipeline menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara menghapus pipeline menggunakan API, lihat [Hapus Pipeline](#).

Note

Anda tidak dapat menghapus pipeline yang berisi pekerjaan yang belum diproses.

Untuk menghapus pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah yang berisi pipeline yang ingin Anda hapus.
3. Di panel navigasi (kiri) konsol, klik Pipelines.

4. Pilih kotak centang untuk pipeline yang ingin Anda hapus.
5. Klik Hapus.

Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis

Saat Anda membuat pipeline menggunakan konsol Elastic Transcoder, Anda dapat menentukan nilai berikut.

Topik

- [Wilayah](#)
- [Pengaturan Umum](#)
- [Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar](#)
- [Konfigurasi Amazon S3 Bucket untuk Thumbnail](#)
- [Notifikasi](#)

Wilayah

Elastic Transcoder membuat pipeline Anda di wilayah tempat Anda berada. Pilih wilayah tempat Anda berencana untuk menjalankan pekerjaan.

Pengaturan Umum

Nama Pipeline

Nama dari alur. Kami menyarankan agar nama tersebut unik dalam akun AWS, tetapi keunikan tidak diberlakukan. Panjang maksimum nama pipa adalah 40 karakter.

Ember Masukan

Bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan file media yang ingin Anda transkode dan file grafis, jika ada, yang ingin Anda gunakan untuk tanda air.

Peran IAM

Nama Sumber Daya Amazon IAM (ARN) untuk peran yang Anda inginkan Elastic Transcoder gunakan untuk mentranskode pekerjaan untuk pipeline ini.

AWS KMS Kunci ARN

Kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang ingin Anda gunakan dengan pipeline ini.

Jika Anda menggunakan s3 atau s3-aws-kms sebagai Encryption:Mode, Anda tidak perlu memberikan kunci dengan pekerjaan Anda karena kunci default, yang dikenal sebagai kunci AWS-KMS, dibuat untuk Anda secara otomatis. Anda perlu memberikan kunci AWS-KMS hanya jika Anda ingin menggunakan kunci AWS-KMS non-default, atau jika Anda menggunakan Encryption:Mode aes-pkcs7, aes-ctr, atau aes-gcm.

Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan bucket Amazon S3 tempat Anda ingin Elastic Transcoder menyimpan file dan daftar putar yang ditranskode untuk pekerjaan yang dikirimkan ke pipeline ini, kelas penyimpanan Amazon S3 yang ingin Anda tetapkan ke file, pengguna mana yang ingin Anda akses ke file, dan jenis akses yang ingin dimiliki pengguna.

Ember

Bucket Amazon S3 tempat Anda ingin Elastic Transcoder menyimpan file dan daftar putar yang ditranskode (jika ada) untuk pekerjaan yang Anda kirimkan ke pipeline ini.

Kelas Penyimpanan

Kelas penyimpanan Amazon S3, Standard atau Redundancy Reduced, yang Anda ingin Elastic Transcoder tetapkan ke file dan daftar putar yang ditranskode yang disimpan di bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan Redundansi yang Dikurangi](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis Penerima Hibah

Tentukan bagaimana Anda ingin mengidentifikasi pengguna atau grup yang ingin Anda akses ke file dan daftar putar yang ditranskode. Saat Anda memilih jenis penerima hibah, [Grantee Type](#) bidang akan muncul:

- Canonical: Nilai Penerima adalah ID pengguna kanonik untuk akun AWS atau identitas akses asal untuk distribusi Amazon CloudFront. Untuk informasi selengkapnya tentang pengguna kanonik IDs, lihat [Ikhtisar Daftar Kontrol Akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan identitas akses CloudFront asal agar pengguna menggunakan CloudFront URLs alih-alih

Amazon URLs S3, [lihat Menggunakan Identitas Akses Asal untuk Membatasi Akses ke Konten Amazon S3 Anda di Panduan Pengembang Amazon](#). CloudFront

 Important

ID pengguna kanonik tidak sama dengan nomor akun AWS.

- Email: Nilai Penerima Hibah adalah alamat email terdaftar dari akun AWS.
- Grup: Nilai Penerima Hibah adalah salah satu grup Amazon S3 yang telah ditentukan sebelumnya berikut:., atau. AllUsersAuthenticatedUsersLogDelivery

Penerima hibah

Pengguna atau grup AWS yang ingin Anda akses ke file dan daftar putar yang ditranskode. Untuk mengidentifikasi pengguna atau grup, Anda dapat menentukan ID pengguna kanonik untuk akun AWS, identitas akses asal untuk CloudFront distribusi, alamat email terdaftar dari akun AWS, atau grup Amazon S3 yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grantee Type](#).

Akses

Izin yang ingin Anda berikan kepada pengguna AWS yang Anda tentukan [Grantee](#). Izin diberikan pada file dan playlist yang ditranskode yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket. Nilai yang valid meliputi:

- Buka/Unduh: Penerima hibah dapat membaca objek dan metadata untuk file transkode dan daftar putar yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.
- Izin Lihat: Penerima hibah dapat membaca objek ACL untuk file dan daftar putar yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.
- Edit Izin: Penerima hibah dapat menulis ACL untuk file dan daftar putar yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.
- Kontrol Penuh: Penerima hibah memiliki izin untuk membaca objek, dan melihat serta mengedit ACL untuk file dan daftar putar yang ditranskode yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.

Configure Amazon S3 Bucket for Transcoded Files and Playlists

Bucket ⓘ

Storage Class ⓘ

[+ Add Permission](#)

If output permissions are specified for a pipeline, the creator of the job is no longer assigned FullControl permissions by default. However, it is possible to assign FullControl to the job creator by adding that user's canonical ID to the permissions list.

Grantee Type ⓘ

Grantee ⓘ

Access

☐	☐	☐	☐	ⓘ
Open/Download	View Permission	Edit Permission	Full Control	

[- Remove](#)

Konfigurasi Amazon S3 Bucket untuk Thumbnail

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan bucket Amazon S3 tempat Anda ingin Elastic Transcoder menyimpan thumbnail untuk pekerjaan yang dikirimkan ke pipeline ini, kelas penyimpanan Amazon S3 yang ingin Anda tetapkan ke thumbnail, pengguna mana yang ingin Anda akses ke thumbnail, dan jenis akses yang ingin dimiliki pengguna.

Ember

Bucket Amazon S3 tempat Anda ingin Elastic Transcoder menyimpan thumbnail untuk pekerjaan yang Anda kirimkan ke pipeline ini.

Kelas Penyimpanan

Kelas penyimpanan Amazon S3, Standard atau Redundancy Reduced, yang Anda ingin Elastic Transcoder tetapkan ke thumbnail yang disimpan di bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan Redundansi yang Dikurangi](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis Penerima Hibah

Tentukan bagaimana Anda ingin mengidentifikasi pengguna atau grup yang ingin Anda akses ke thumbnail. Saat Anda memilih jenis penerima hibah, [Grantee Type](#) bidang akan muncul:

- Canonical: Nilai Penerima adalah ID pengguna kanonik untuk akun AWS atau identitas akses asal untuk distribusi Amazon CloudFront. Untuk informasi selengkapnya tentang pengguna kanonik IDs, lihat [Ikhtisar Daftar Kontrol Akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan identitas akses CloudFront asal agar pengguna menggunakan CloudFront URLs alih-alih Amazon URLs S3, [lihat Menggunakan Identitas Akses Asal untuk Membatasi Akses ke Konten Amazon S3 Anda di Panduan Pengembang Amazon](#). CloudFront

Important

ID pengguna kanonik tidak sama dengan nomor akun AWS.

- Email: Nilai Penerima Hibah adalah alamat email terdaftar dari akun AWS.
- Grup: Nilai Penerima Hibah adalah salah satu grup Amazon S3 yang telah ditentukan sebelumnya berikut:., atau. AllUsersAuthenticatedUsersLogDelivery

Penerima hibah

Pengguna atau grup AWS yang ingin Anda akses ke thumbnail. Untuk mengidentifikasi pengguna atau grup, Anda dapat menentukan ID pengguna kanonik untuk akun AWS, identitas akses asal untuk CloudFront distribusi, alamat email terdaftar dari akun AWS, atau grup Amazon S3 yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grantee Type](#).

Akses

Izin yang ingin Anda berikan kepada pengguna AWS yang Anda tentukan [Grantee](#). Izin diberikan pada thumbnail yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket. Nilai yang valid meliputi:

- Buka/Unduh: Penerima hibah dapat membaca objek dan metadata untuk thumbnail yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.

- **Izin Lihat:** Penerima hibah dapat membaca objek ACL untuk thumbnail yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.
- **Edit Izin:** Penerima hibah dapat menulis ACL untuk thumbnail yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.
- **Kontrol Penuh:** Penerima hibah memiliki izin untuk membaca objek, dan melihat serta mengedit ACL untuk thumbnail yang ditambahkan Elastic Transcoder ke bucket Amazon S3.

Configure Amazon S3 Bucket for Thumbnails

Bucket ⓘ

Storage Class ⓘ

[+ Add Permission](#)

If output permissions are specified for a pipeline, the creator of the job is no longer assigned FullControl permissions by default. However, it is possible to assign FullControl to the job creator by adding that user's canonical ID to the permissions list.

Grantee Type ⓘ

Grantee ⓘ

Access

☐	☐	☐	☐	ⓘ
Open/Download	View	Edit	Full	
Permission	Permission	Permission	Control	

[- Remove](#)

Notifikasi

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk memberi tahu Anda saat status pekerjaan berubah.

Tentang Progres Acara

Topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan.

Important

Untuk menerima pemberitahuan, Anda juga harus berlangganan topik baru di konsol Amazon SNS.

Amazon SNS menawarkan berbagai opsi notifikasi, termasuk kemampuan untuk mengirim pesan Amazon SNS ke antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Developer Layanan Notifikasi Sederhana Amazon](#).

Pada Acara Lengkap

Topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu ketika Elastic Transcoder telah selesai memproses pekerjaan.

Pada Acara Peringatan

Topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder menemukan kondisi peringatan.

Pada Acara Kesalahan

Topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder menemukan kondisi kesalahan.

▼ Notifications (Optional)

On Progressing Event

- ☒ No Notifications ⓘ
☐ Use an existing SNS topic
☐ Create a New SNS Topic

On Warning Event

- ☒ No Notifications ⓘ
☐ Use an existing SNS topic
☐ Create a New SNS Topic

On Completion Event

- ☒ No Notifications ⓘ
☐ Use an existing SNS topic
☐ Create a New SNS Topic

On Error Event

- ☒ No Notifications ⓘ
☐ Use an existing SNS topic
☐ Create a New SNS Topic

[Cancel](#)[Create Pipeline](#)

Bekerja dengan Pekerjaan

Topik

- [Membuat Job di Elastic Transcoder](#)
- [Daftar Pekerjaan dan Melihat Pengaturan Pekerjaan di Elastic Transcoder](#)
- [Membatalkan Pekerjaan Elastic Transcoder](#)
- [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#)

Pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding file media dari satu format ke format lain. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan informasi yang dibutuhkan Elastic Transcoder untuk melakukan transcoding: file mana yang akan ditranskode, apa yang harus diberi nama file transkode, preset mana yang akan digunakan (preset adalah template yang berisi pengaturan yang Anda inginkan untuk diterapkan Elastic Transcoder), dan sebagainya.

Membuat Job di Elastic Transcoder

Anda dapat membuat pekerjaan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau menggunakan tindakan Elastic Transcoder Create Job API. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat pekerjaan dengan menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara membuat pekerjaan menggunakan API, lihat [Buat Tugas](#).

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk memberi tahu Anda ketika status pekerjaan berubah, termasuk saat Elastic Transcoder mulai dan selesai memproses pekerjaan, dan ketika menemukan kondisi peringatan atau kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Pipeline di Elastic Transcoder](#).

Anda tidak dapat memperbarui pekerjaan setelah Anda membuatnya. Jika Anda perlu mengubah pengaturan dalam pekerjaan, batalkan, buat pekerjaan baru berdasarkan yang Anda batalkan, perbarui nilai yang berlaku, dan buat pekerjaan baru.

Note

Sebelum Anda dapat membuat pekerjaan, Anda harus membuat pipeline (antrian) yang akan mengelola pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pipeline, lihat [Membuat Pipeline di Elastic Transcoder](#). Selain itu, jika Anda ingin mentranskode file

menggunakan pengaturan selain yang disediakan dalam preset default Elastic Transcoder, Anda harus membuat preset baru. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat preset, lihat [Membuat Preset di Elastic Transcoder](#).

Untuk membuat pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah yang sesuai dengan pipeline yang ingin Anda gunakan untuk pekerjaan transcoding. Pipa hanya tersedia di daerah tempat mereka dibuat.
3. Di panel navigasi (kiri) konsol, klik Pipelines. (Anda membuat pekerjaan di pipeline — antrian — yang ingin Anda gunakan untuk mentranskode file.)
4. Pada halaman Pipelines, klik Create New Job.
5. Masukkan nilai yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).
6. Klik Create Job. Pekerjaan dimulai segera setelah dibuat.

 Note

Jika pekerjaan gagal dengan Access Denied kesalahan, kami sarankan Anda menjalankan tindakan Test Role API untuk menentukan apa yang menyebabkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Uji](#).

Daftar Pekerjaan dan Melihat Pengaturan Pekerjaan di Elastic Transcoder

Anda dapat membuat daftar pekerjaan dalam pipeline tertentu atau dengan status tertentu baik menggunakan konsol Elastic Transcoder atau dengan menggunakan tindakan API yang berlaku. Anda juga dapat melihat pengaturan untuk pekerjaan individu. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat daftar pekerjaan dan cara melihat pengaturan untuk pekerjaan dengan menggunakan konsol.

 Note

Saat Anda mencantumkan pekerjaan berdasarkan pipeline, Elastic Transcoder mencantumkan semua pekerjaan yang telah Anda buat dalam enam bulan terakhir untuk pipeline tersebut. Saat Anda mencantumkan pekerjaan berdasarkan status, Elastic Transcoder mencantumkan semua pekerjaan yang Anda buat selama enam bulan terakhir yang saat ini memiliki status yang ditentukan.

Untuk informasi tentang cara menggunakan API untuk:

- Buat daftar pekerjaan dalam pipeline tertentu, lihat [Daftar Pekerjaan berdasarkan Pipeline](#).
- Daftar pekerjaan yang memiliki status tertentu, lihat [Daftar Pekerjaan berdasarkan Status](#).
- Dapatkan pengaturan untuk pekerjaan tertentu, lihat [Baca Job](#).

 Note

Jika Anda telah menentukan lebih dari satu output untuk pekerjaan Anda (misalnya, satu output untuk Kindle Fire dan output lain untuk Apple iPhone 4s), saat ini Anda harus menggunakan Elastic Transcoder API untuk membuat daftar pekerjaan.

Untuk membuat daftar pekerjaan dan melihat pengaturan pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin mencantumkan pekerjaan.
3. Di panel navigasi (kiri) konsol, klik Pekerjaan.
4. Pada halaman Pekerjaan, tentukan nilai yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang, klik  ikon di sebelah bidang.
5. Klik Cari.

6. Untuk menampilkan informasi terperinci tentang pekerjaan yang tercantum dalam hasil pencarian, klik



ikon di sebelah pekerjaan.

Membatalkan Pekerjaan Elastic Transcoder

Anda dapat membatalkan pekerjaan yang masih memiliki status Kirim, yang berarti bahwa Elastic Transcoder belum mulai mentranskode file Anda. Prosedur berikut menjelaskan cara membatalkan pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder.

Untuk membatalkan pekerjaan menggunakan API, jeda pipeline yang sesuai agar Elastic Transcoder tidak mulai memproses pekerjaan, cantumkan lowongan yang berstatus Diserahkan untuk mendapatkan ID pekerjaan yang berlaku, lalu batalkan pekerjaan menggunakan ID pekerjaan untuk mengidentifikasi pekerjaan mana yang ingin Anda batalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- [Perbarui Status Pipeline](#)
- [Daftar Pekerjaan berdasarkan Status](#)
- [Batalkan Tugas](#)

Untuk membatalkan pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membatalkan pekerjaan.
3. Opsional tetapi disarankan: Jeda pipeline tempat Anda mengirimkan pekerjaan, sehingga Elastic Transcoder tidak mulai memproses pekerjaan. Anda tidak dapat membatalkan pekerjaan setelah Elastic Transcoder mulai memprosesnya.
 - a. Di panel navigasi (kiri), klik Pipelines.
 - b. Pilih kotak centang di sebelah pipeline yang ingin Anda jeda.
 - c. Klik Jeda.
4. Di panel navigasi konsol, klik Pekerjaan.
5. Pada halaman Pekerjaan, tentukan nilai berikut:

Cari Berdasarkan

Klik Status.

Status Job

Pilih Dikirim.

 Note

Anda hanya dapat membatalkan pekerjaan yang berstatus Diserahkan.

Untuk Pesanan dan Jumlah Pekerjaan, masukkan nilai yang berlaku.

6. Klik Cari.
7. Dalam hasil pencarian, jika Anda perlu melihat detail lebih lanjut tentang pekerjaan untuk menentukan apakah itu yang ingin Anda batalkan, klik  ikon di sebelah pekerjaan.
8. Untuk membatalkan pekerjaan, pilih kotak centang di samping pekerjaan, dan klik Batal.
9. Jika Anda menghentikan sementara pipeline di Langkah 3, aktifkan kembali sehingga melanjutkan pekerjaan pemrosesan.
 - a. Di panel navigasi, klik Pipelines.
 - b. Pilih kotak centang di sebelah pipeline yang ingin Anda aktifkan kembali.
 - c. Klik Aktifkan.

Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis

Saat Anda membuat pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder, Anda dapat menentukan nilai berikut.

 Note

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk memberi tahu Anda saat status pekerjaan berubah, termasuk saat Elastic Transcoder mulai dan selesai memproses pekerjaan, dan saat Elastic Transcoder mengalami kondisi peringatan atau kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemberitahuan Status Job](#).

Topik

- [Wilayah](#)
- [Pengaturan Umum](#)
- [Detail Masukan, Bagian 1](#)
- [Detail Input, Bagian 2, Pengaturan Klip dan Keterangan](#)
- [Rincian Keluaran, Bagian 1](#)
- [Rincian Keluaran, Bagian 2](#)
- [Rincian Keluaran, Bagian 3, Pengaturan Keterangan](#)
- [\(Opsional\) Enkripsi Keluaran](#)
- [\(Hanya Video/Thumbnail\) Tanda Air](#)
- [\(Hanya FLAC/MP3/MP 4\) Seni Album](#)
- [\(Opsional\) Metadata Pengguna](#)
- [\(Hanya Keluaran MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS\) Daftar Putar](#)
- [\(Hanya Output MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS, Opsional\) Perlindungan Konten HLS](#)
- [\(HLSv3 dan Daftar Putar Halus Saja, Opsional\) Manajemen Hak Digital](#)

Wilayah

Elastic Transcoder menciptakan pekerjaan Anda di wilayah tempat Anda berada.

Pengaturan Umum


Pipa

Nama pipeline yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk digunakan untuk transcoding. Pipeline menentukan beberapa pengaturan, termasuk bucket Amazon S3 tempat Elastic

Transcoder mendapatkan file untuk ditranskode dan bucket tempat Elastic Transcoder menempatkan file yang ditranskode.

Awalan Kunci Keluaran

Nilai, jika ada, yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk ditambahkan ke nama semua file yang dibuat pekerjaan ini, termasuk file output, thumbnail, dan playlist. Jika Anda menentukan nilai, itu harus berisi/di suatu tempat setelah karakter pertama, yang menyederhanakan manajemen file Amazon S3.



Create a New Transcoding Job

A job contains all of the information that Elastic Transcoder needs to transcode one media file into another format. When you create a job, it's automatically added to the pipeline that you specify.

Pipeline ⓘ

Output Key Prefix ⓘ

Detail Masukan, Bagian 1

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang file input. Jika Anda menyediakan lebih dari satu file input, Elastic Transcoder mentranskodekannya dan kemudian menyatukannya menjadi satu file output. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jahitan Klip](#).

Kunci Masukan

Nama file yang ingin Anda transkode. Untuk menentukan bucket Amazon S3 mana untuk mendapatkan file tersebut, Elastic Transcoder mengacu pada bidang Input Bucket di pipeline yang Anda tentukan untuk pekerjaan ini.

Jika nama file menyertakan awalan — misalnya, `cooking/lasagna.mpg` —sertakan awalan di kunci. Jika file tidak berada dalam bucket yang ditentukan, Elastic Transcoder mengembalikan kesalahan.

Dekripsi Masukan

Pengaturan enkripsi, jika ada, yang digunakan untuk mendekripsi file input Anda. Jika file input Anda dienkripsi, Anda harus menentukan mode yang Elastic Transcoder akan gunakan untuk mendekripsi file Anda.

Mode Dekripsi (Diperlukan untuk Dekripsi)

Mode enkripsi khusus yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan saat mendekripsi file Anda.

Elastic Transcoder mendukung opsi berikut:

- Enkripsi Sisi Server Amazon S3: Amazon S3 menangani enkripsi dan dekripsi file Anda. Selama Elastic Transcoder memiliki izin akses ke bucket Amazon S3 Anda, Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- Enkripsi Sisi Klien Menggunakan Kunci yang Disediakan Pelanggan: Elastic Transcoder mendukung tiga jenis enkripsi menggunakan kunci yang disediakan pelanggan:
 - aes-cbc-pkcs7: Mode operasi blok sandi empuk.
 - aes-ctr: Mode Penghitung AES.
 - aes-gcm: AES Galois Counter Mode, mode operasi yang merupakan format enkripsi yang diautentikasi, yang berarti bahwa file, kunci, atau vektor inisialisasi yang telah dirusak akan gagal dalam proses dekripsi.

Jika Anda memilih salah satu mode enkripsi AES, Anda juga harus menentukan tiga nilai berikut (ketiganya harus dikodekan base64):

- Kunci Enkripsi
- Kunci Enkripsi MD5
- Enkripsi Inisialisasi Vektor

Kunci Dekripsi (Diperlukan untuk Dekripsi AES)

Kunci enkripsi data yang digunakan untuk mengenkripsi file Anda. Kunci harus dikodekan base64 dan harus menjadi salah satu dari panjang bit berikut sebelum dikodekan base64:

96(Hanya AES-GCM), 128, 192 atau. 256

Kunci juga harus dienkripsi dengan menggunakan. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekripsi dan Mendekripsi Data](#) di Panduan Pengembang AWS Key Management Service


Kunci Dekripsi MD5 (Diperlukan untuk Dekripsi AES)

MD5 Intisari kunci yang digunakan untuk mengenkripsi file input Anda, dan Anda ingin Elastic Transcoder digunakan sebagai checksum untuk memastikan kunci Anda tidak rusak saat transit. Kuncinya MD5 harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Dekripsi Inisialisasi Vektor (Diperlukan untuk Dekripsi AES)

Rangkaian bit acak yang dibuat oleh generator bit acak, unik untuk setiap operasi enkripsi, yang Anda gunakan untuk mengenkripsi file input Anda. Vektor inisialisasi harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Untuk informasi lebih lanjut, buka [Vektor Inisialisasi](#).



Input Details (1 of 1)

Input Key

Decryption Parameters ☐ None ☒ Enter Information i

Decryption Mode

AES Counter Mode ▼

AES encryption using counter mode.

Decryption Key

Decryption Key MD5

Decryption Initialization Vector

Detail Input, Bagian 2, Pengaturan Klip dan Keterangan

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang klip dan teks untuk file input. Pengaturan ini hanya tersedia ketika Anda memberikan beberapa input.

Untuk informasi selengkapnya tentang keterangan, lihat [Keterangan](#)

(Opsional) Waktu Mulai Klip

Anda dapat membuat file output yang berisi kutipan dari file input. Waktu Mulai Klip menunjukkan tempat di file input tempat Anda ingin klip dimulai. Formatnya dapat berupa HH: mm: SS.sss (nilai maksimum: 23:59:59.999; SSS adalah seperseribu detik) atau SSSSS.sss (nilai maksimum: 86399.999). Jika Anda tidak menentukan nilai, Elastic Transcoder dimulai di awal file input.

(Opsional) Durasi Klip

Durasi klip kutipan Anda. Formatnya dapat berupa HH: mm: SS.sss (nilai maksimum: 23:59:59.999; SSS adalah seperseribu detik) atau SSSSS.sss (nilai maksimum: 86399.999). Jika Anda tidak menentukan nilai, Elastic Transcoder klip dari Clip Start Time ke akhir file.

Jika Anda menentukan nilai yang lebih lama dari durasi file input, Elastic Transcoder mentranskode dari Waktu Mulai Klip ke akhir file dan mengembalikan pesan peringatan.

(Hanya Video) Kebijakan Gabungan Teks

Kebijakan yang menentukan bagaimana Elastic Transcoder menangani keberadaan beberapa teks.

- **MergeOverride:** Elastic Transcoder mentranskode teks tertanam dan sespan menjadi output. Jika teks untuk bahasa disematkan dalam file input dan juga muncul dalam file sespan, Elastic Transcoder menggunakan keterangan sespan dan mengabaikan teks yang disematkan untuk bahasa tersebut.
- **MergeRetain:** Elastic Transcoder mentranskode teks tertanam dan sespan menjadi output. Jika teks untuk bahasa disematkan dalam file input dan juga muncul dalam file sespan, Elastic Transcoder menggunakan teks yang disematkan dan mengabaikan keterangan sespan untuk bahasa tersebut. Jika Sumber Caption kosong, Elastic Transcoder menghilangkan semua keterangan sespan dari file output.
- **Override:** Elastic Transcoder hanya mentranskode keterangan sespan yang Anda tentukan di Sumber Keterangan.

(Hanya Video, Opsional) Tombol Masukan

Nama file caption sidecar yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk transkode dan disertakan dengan output.

(Hanya Video) Bahasa

String yang menentukan bahasa keterangan dalam salah satu format berikut:

- 2-karakter kode ISO 639-1, misalnya, en untuk bahasa Inggris

- Kode ISO 639-2 3 karakter, misalnya, eng untuk bahasa Inggris

Untuk informasi selengkapnya tentang kode bahasa ISO, lihat [Daftar kode ISO 639-1](#).

(Hanya Video, Opsional) TimeOffset

Untuk pembuatan klip atau teks yang tidak dimulai bersamaan dengan file video terkait, Elastic Transcoder TimeOffset memberi tahu Elastic Transcoder berapa banyak video yang akan dikodekan sebelum menyertakan teks.

Tentukan TimeOffset dalam bentuk [+ -] ss.sss atau [+ -] HH:mm:ss.ss.

(Hanya Video, Opsional) Label

Label keterangan yang ditampilkan di pemain saat memilih bahasa. Kami menyarankan Anda memasukkan nama bahasa keterangan di sini, dalam bahasa keterangan.

Available Settings ☒ Clip ☒ Input Captions ⓘ

Clip Start Time ⓘ

Clip Duration ⓘ

Captions Merge Policy Merge and Override ⓘ

Caption Source

[- Remove Caption Source](#)

Input Key ⓘ

Language ⓘ

Time Offset ⓘ

Label ⓘ

Caption Decryption Parameters ☐ None ☒ Enter Information ⓘ

Decryption Mode
AES Counter Mode
AES encryption using counter mode.

Decryption Key

Decryption Key MD5

Decryption Initialization Vector

[+ Add Caption Source](#)

[+ Add Another Input](#)

Rincian Keluaran, Bagian 1

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang file output.

Preset

Preset yang ingin Anda gunakan untuk output ini. Preset menentukan pengaturan audio, video, dan thumbnail yang digunakan Elastic Transcoder untuk transcoding.

(Hanya Output MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS) Durasi Segmen

Jika Anda menentukan preset untuk output saat ini yang nilainya Container adalah ts (MPEG-TS) atau fmp4 (Terfragmentasi MP4), Durasi Segmen adalah durasi maksimum target setiap segmen dalam hitungan detik. Untuk daftar putar HLSv3format, setiap segmen media disimpan dalam .ts file terpisah. Untuk HLSv4, MPEG-DASH, dan playlist Smooth, semua segmen media untuk output disimpan dalam satu file. Setiap segmen kira-kira panjang Durasi Segmen, meskipun segmen individu mungkin lebih pendek atau lebih panjang.

Kisaran nilai yang valid adalah 1 hingga 60 detik. Jika durasi video tidak dapat dibagi secara merata berdasarkan Durasi Segmen, durasi segmen terakhir adalah sisa dari:

`total length/Segment Duration`

Elastic Transcoder membuat daftar putar khusus keluaran untuk setiap output HLS yang Anda tentukan di Tombol Keluaran. Untuk menambahkan output ke daftar putar master untuk pekerjaan ini, sertakan di [Outputs in Master Playlist](#).

Elastic Transcoder menerapkan segmentasi ini ke teks apa pun yang terkait dengan video keluaran.

Kunci Keluaran

Nama yang Anda inginkan Elastic Transcoder tetapkan ke file dan daftar putar yang ditranskode. Elastic Transcoder menyimpan file atau file di bucket Amazon S3 yang ditentukan oleh bidang Bucket di pipeline yang Anda tentukan. [Pipeline](#) Jika bucket sudah berisi file yang memiliki nama yang ditentukan, output gagal. Namun, output lain dalam pekerjaan yang sama mungkin berhasil.

Format untuk nama file tergantung pada jenis kontainer dan apakah durasi segmen diatur. Jika jenis kontainer tidak ts atau durasi segmen tidak disediakan, nama file output adalah gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key.

Jika jenis kontainer ts dan durasi segmen disediakan, Elastic Transcoder menggunakan nilai Output Key untuk memberi nama playlist untuk output dan file: .ts

- **Daftar putar:**
 - HLSv3: Nama file adalah gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key ditambah ekstensi nama file.m3u8:

Kunci Output Awalan Kunci Keluaran .m3u8

- HLSv4: Nama file adalah gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key ditambah ekstensi nama file _v4.m3u8. Output video membuat file kedua dengan nama file yang merupakan gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key ditambah ekstensi nama file _iframe.m3u8:

Kunci Output Awalan Kunci Keluaran _v4.m3u8

Kunci Output Awalan Kunci Keluaran _iframe.m3u8 (Hanya video)

- **File segmen (.ts):**
 - HLSv3: Nama file adalah gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key, ditambah penghitung berurutan lima digit yang dimulai dengan 00000, dan ekstensi nama file.ts:

Kunci Output Awalan Kunci Output 00000.ts

- HLSv4: Nama file adalah gabungan dari Output Key Prefix dan Output Key ditambah ekstensi nama file.ts:

Kunci Output Awalan Kunci Keluaran .ts

Jika ts output tersegmentasi tidak disertakan dalam daftar putar master, Elastic Transcoder memperlakukan output sebagai. HLSv3

Note

Elastic Transcoder secara otomatis menambahkan ekstensi file yang relevan ke output dalam daftar putar atau. HLSv3HLSv4 Jika Anda menyertakan ekstensi file di Output Key untuk HLSv3atau output HLSv4playlist, nama file akan memiliki dua ekstensi.


Awalan Kunci Output mengelompokkan semua file untuk pekerjaan bersama di bucket Amazon S3 Anda. Jika Anda ingin mengelompokkan file untuk setiap output dalam pekerjaan, Anda dapat menyertakan awalan dalam nilai Output Key, misalnya:

OutputKeyPrefixiPhone/kunci 00000.ts

OutputKeyPrefixKindleFireHD/kunci 00000.ts

Pratinjau Nama File Segmen

Nama file segmen pertama, berdasarkan nilai yang Anda masukkan untuk Output Key.



The screenshot shows the 'Output Details (1 of 1)' form in the Amazon Elastic Transcoder console. It includes the following fields and options:

- Preset:** A dropdown menu set to 'System preset: HLS 2M' with an information icon.
- Segment Duration:** An empty text input field with an information icon.
- Output Key:** An empty text input field with an information icon.
- Segment Filename Preview:** A label followed by the text 'You must enter an Output Key' and an information icon.

Rincian Keluaran, Bagian 2

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang file output.

(Hanya Video) Buat Thumbnail

Jika Anda ingin Elastic Transcoder membuat thumbnail untuk video Anda, pilih Ya, dan tentukan format untuk nama file di bidang Pola Nama File Thumbnail.

(Hanya Video) Pola Nama File Thumbnail

Jika Anda memilih Ya untuk Pola Nama File Thumbnail, tentukan format untuk nama file. Anda dapat menentukan nilai berikut dalam urutan apa pun:

- **{count}** (Wajib): Angka lima digit yang dimulai dengan 00001 yang menunjukkan di mana thumbnail tertentu muncul dalam urutan thumbnail untuk file yang ditranskode. Anda harus menyertakan {count} di suatu tempat di lapangan. Jika Anda menghilangkannya, Elastic Transcoder secara otomatis menambahkan hitungan ke akhir nama file, segera sebelum ekstensi nama file (.jpg atau .png).
- (Opsional) Nilai literal: Anda dapat menentukan nilai literal di mana saja di bidang, misalnya, sebagai awalan nama file atau sebagai pembatas antara dan. {resolution} {count}

- (Opsional) `{resolution}`: Jika Anda ingin Elastic Transcoder menyertakan resolusi dalam nama file, `{resolution}` sertakan di bidang.

Bidang Pratinjau Nama File Thumbnail menampilkan contoh nama file untuk thumbnail berdasarkan nilai yang Anda masukkan dalam Pola Nama File Thumbnail.

Saat membuat thumbnail, Elastic Transcoder secara otomatis menyimpan file dalam format (.jpg atau .png) yang muncul di preset yang Anda tentukan. [Preset](#) Elastic Transcoder juga menambahkan ekstensi nama file yang berlaku.

(Hanya Video/Thumbnail, Opsional) Rotasi Output

Jumlah derajat searah jarum jam yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk memutar output relatif terhadap input. Jika Anda ingin Elastic Transcoder mendeteksi secara otomatis apakah file input diputar, pilih auto. Perhatikan, bagaimanapun, bahwa Elastic Transcoder umumnya hanya dapat mendeteksi apakah output perlu diputar jika file yang Anda transcoding berisi metadata rotasi.

Create Thumbnails ☐ No ☒ Yes ⓘ

Thumbnail Filename Pattern ⓘ

Thumbnail Filename Preview You must enter a Thumbnail Pattern ⓘ

Thumbnail Encryption Parameters ☐ None ☒ Enter Information ⓘ

Encryption Mode
AES Galois Counter Mode ⓘ
AES encryption using Galois counter mode.

☒ **Auto generate encryption key**

This Pipeline does not have an AWS master key assigned to it. Assign a master key to the pipeline to use this mode. [Learn more](#)

Output Rotation (Clockwise) auto ⓘ

Encryption Parameters
To protect your HLS Outputs, add an HLSv3 or HLSv4 playlist along with Content Protection information.

Available Settings ☐ Output Captions ⓘ

Rincian Keluaran, Bagian 3, Pengaturan Keterangan

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang teks untuk file output.

Untuk informasi lebih lanjut tentang teks, lihat [Keterangan](#).

(Hanya Video) Format Keterangan

Format yang Anda tentukan menentukan apakah Elastic Transcoder menghasilkan keterangan tertanam atau sespan untuk output ini. Jika Anda membiarkan nilai ini kosong, Elastic Transcoder mengembalikan kesalahan.

- **Format Keterangan Tertanam:** Untuk MP4 wadah, mov-text dan CEA-708 didukung. Untuk kontainer MPEG-TS, CEA-708 didukung. Untuk jenis kontainer lainnya, tidak ada format teks tertanam yang didukung.

Teks CEA-708 disematkan dalam data pengguna H.264 SEI dari aliran. Elastic Transcoder mendukung maksimal satu format tertanam per output.

- **Format Keterangan Sidecar:** Elastic Transcoder mendukung dfxp, scc, srt, dan webvtt. Kontainer Fmp4 dengan daftar putar Smooth hanya mendukung dfxp, dan Elastic Transcoder membuat file dengan ekstensi. `.ismt` Kontainer Fmp4 dengan daftar putar MPEG-DASH hanya mendukung webvtt, dan Elastic Transcoder membuat file dengan ekstensi. `.vtt` Jika Anda ingin teks yang kompatibel dengan ttml/smpte-tt, tentukan dfxp sebagai format keluaran Anda.

(Hanya Video) Pola Nama File Keterangan

Awalan untuk nama file caption, dalam bentuk -, di mana: *description* {language}

- *description* adalah deskripsi dari video.
- {language} adalah nilai literal yang Elastic Transcoder menggantikan dengan kode dua atau tiga huruf untuk bahasa keterangan dalam nama file output.

Jika Anda tidak menyertakan {language} dalam pola nama file, Elastic Transcoder secara otomatis menambahkan {language} "" ke nilai yang Anda tentukan untuk *description*. Selain itu, Elastic Transcoder secara otomatis menambahkan hitungan ke akhir file segmen.

Misalnya, Anda melakukan transcoding ke dalam format srt. Ketika, Anda memasukkan "Sydney-{language}-sunrise", dan bahasa keterangan adalah bahasa Inggris (en), nama file teks pertama akan menjadi `Sydney-en-sunrise00000.srt`

(Hanya Video) Pratinjau Nama File Teks

Nama file caption pertama, berdasarkan nilai yang Anda masukkan untuk Captions Filename Pattern. Pratinjau menggunakan kode ISO bahasa Inggris "en" untuk menunjukkan bagaimana {language} akan terlihat dalam nama file Anda.

Available Settings ☒ Output Captions ⓘ

Caption Format

Caption Format srt ⓘ

Captions Filename Pattern ⓘ

Captions Filename Preview You must enter a Captions Filename Pattern ⓘ

Caption Encryption Parameters

To protect your HLS Outputs, add an HLSv3 or HLSv4 playlist along with Content Protection information.

+ Add Caption Format

(Opsional) Enkripsi Keluaran

Anda dapat menentukan pengaturan enkripsi untuk file keluaran apa pun yang ingin Anda gunakan untuk pekerjaan transcoding. Ini termasuk file keluaran dan tanda air, thumbnail, seni album, atau teks apa pun yang ingin Anda gunakan. Anda harus menentukan pengaturan enkripsi untuk setiap file satu per satu.

Enkripsi Keluaran

Pengaturan enkripsi, jika ada, yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk diterapkan ke file output Anda. Jika Anda memilih untuk menggunakan enkripsi, Anda harus menentukan mode yang akan digunakan. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan enkripsi, Elastic Transcoder akan menulis file yang tidak terenkripsi ke bucket Amazon S3 Anda.

(Diperlukan untuk Enkripsi tingkat file) Mode Enkripsi

Mode enkripsi spesifik yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan saat mengenkripsi file output Anda satu per satu. Elastic Transcoder mendukung opsi Mode Enkripsi berikut:

- s3: Amazon S3 membuat dan mengelola kunci yang digunakan untuk mengenkripsi file Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- `s3-aws-kms`: AWS KMS Panggilan Amazon S3, yang membuat dan mengelola kunci yang digunakan untuk mengenkripsi file Anda. Jika Anda menentukan `s3-aws-kms` dan Anda tidak ingin menggunakan kunci default, Anda harus menambahkan kunci AWS-KMS yang ingin Anda gunakan ke pipeline Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci yang Dikelola AWS KMS](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- `aes-cbc-pkcs7`: Mode operasi blok sandi empuk.
- `aes-ctr`: Mode Penghitung AES.
- `aes-gcm`: AES Galois Counter Mode, mode operasi yang merupakan format enkripsi yang diautentikasi, yang berarti bahwa file, kunci, atau vektor inisialisasi yang telah dirusak akan gagal dalam proses dekripsi.

Jika Anda memilih salah satu mode enkripsi AES, Anda juga harus menentukan tiga nilai berikut (ketiganya harus dikodekan base64):

- Kunci Enkripsi
- Kunci Enkripsi MD5
- Enkripsi Inisialisasi Vektor

Jika Anda memilih salah satu mode enkripsi AES, dan Anda ingin Elastic Transcoder menghasilkan **128** kunci enkripsi AES -bit untuk Anda, jangan tentukan nilai untuk Kunci Enkripsi, Kunci Enkripsi, atau Vektor Inisialisasi Enkripsi. MD5 Setelah Elastic Transcoder menghasilkan kunci, Anda dapat mengambil kunci dengan menelepon `ReadJob` Kuncinya tidak termasuk dalam `CreateJobResponse` objek.

Important

Untuk mode AES, kunci enkripsi pribadi khusus media dan data tidak terenkripsi Anda tidak pernah disimpan oleh AWS; oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengelola kunci enkripsi dengan aman. Jika Anda menghilangkannya, Anda tidak dapat mendekripsi data Anda.

(Opsional) Kunci Enkripsi

Jika Anda ingin Elastic Transcoder menghasilkan kunci untuk Anda, biarkan bidang ini kosong. Setelah Elastic Transcoder menghasilkan kunci, Anda dapat mengambil kunci dengan memanggil Read Job. Kuncinya tidak termasuk dalam objek Create Job Response.

Jika Anda memilih untuk menyediakan kunci Anda sendiri, Anda harus mengenkripsi kunci dengan menggunakan AWS KMS. Kunci harus dikodekan base64, dan itu harus menjadi salah satu dari panjang bit berikut sebelum dikodekan base64:

96(Hanya AES-GCM), 128, 192 atau 256

Jika Anda mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk menghasilkan kunci untuk Anda, Elastic Transcoder membiarkan bidang ini kosong dalam respons Create Job. Untuk mengambil kunci enkripsi data yang dihasilkan, kirimkan permintaan Read Job.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengenkripsi kunci Anda AWS KMS, lihat [Mengenkripsi dan Mendekripsi Data di Panduan Pengembang](#). AWS Key Management Service

(Diperlukan jika Kunci Enkripsi disediakan) Kunci Enkripsi MD5

MD5 Intisari kunci yang ingin Anda gunakan Elastic Transcoder untuk mengenkripsi file output Anda, dan Anda ingin Elastic Transcoder digunakan sebagai checksum untuk memastikan kunci Anda tidak rusak saat transit. Kuncinya MD5 harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Jika Elastic Transcoder menghasilkan kunci Anda untuk Anda, Anda harus membiarkan bidang ini kosong.

(Diperlukan jika Kunci Enkripsi disediakan) Vektor Inisialisasi Enkripsi

Rangkaian bit acak yang dibuat oleh generator bit acak, unik untuk setiap operasi enkripsi, yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan untuk mengenkripsi file output Anda. Vektor inisialisasi harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Jika Elastic Transcoder menghasilkan kunci Anda untuk Anda, Anda harus membiarkan bidang ini kosong.

Untuk informasi lebih lanjut, buka [Vektor Inisialisasi](#).

Output Details (1 of 1)

Preset

Select One... 

Output Key



Encryption Parameters

☐ None ☒ Enter Information 

Encryption Mode

AES Counter Mode 

AES encryption using counter mode.

☐ Auto generate encryption key

Encryption Key

This Pipeline does not have an AWS master key assigned to it. Assign a master key to the pipeline to use this mode. [Learn more](#)

Encryption Key MD5

Encryption Initialization Vector

Available Settings

☐ Output Captions 

[+ Add Another Output](#)

(Hanya Video/Thumbnail) Tanda Air

Informasi tentang tanda air yang ingin Anda tambahkan Elastic Transcoder ke video selama transcoding. Anda dapat menentukan hingga empat tanda air untuk setiap output. Pengaturan untuk setiap tanda air harus ditentukan dalam preset yang Anda tentukan di Preset untuk output saat ini.

Tanda air ditambahkan ke video keluaran dalam urutan di mana Anda mencantumkannya dalam output pekerjaan—tanda air pertama dalam daftar ditambahkan ke video keluaran terlebih dahulu,

tanda air kedua dalam daftar ditambahkan berikutnya, dan seterusnya. Akibatnya, jika pengaturan dalam preset menyebabkan Elastic Transcoder menempatkan semua tanda air di lokasi yang sama, tanda air kedua yang Anda tambahkan akan mencakup yang pertama, yang ketiga akan mencakup yang kedua, dan yang keempat akan mencakup yang ketiga.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tanda air, lihat [Tanda air](#).

ID Tanda Air Preset

ID pengaturan tanda air yang digunakan Elastic Transcoder untuk menambahkan tanda air ke video selama transcoding. Pengaturan berada dalam preset yang ditentukan oleh Preset untuk output saat ini. Dalam preset itu, nilai Watermarks Id memberi tahu Elastic Transcoder pengaturan mana yang akan digunakan.

Kunci Input untuk Id Tanda Air Preset

Nama file.png atau .jpg yang ingin Anda gunakan untuk tanda air. Untuk menentukan bucket Amazon S3 mana yang berisi file yang ditentukan, Elastic Transcoder memeriksa pipeline yang ditentukan oleh Pipeline; objek Input Bucket di pipeline tersebut mengidentifikasi bucket.

Jika nama file menyertakan awalan, misalnya, logos/128x64.png, sertakan awalan di kunci. Jika file tidak berada dalam bucket yang ditentukan, Elastic Transcoder mengembalikan kesalahan.

The screenshot shows the 'Watermarks' configuration section in the Amazon Elastic Transcoder console. At the top, there is a 'Preset Watermark Id' dropdown menu with 'Select One...' as the current selection. Below this is a '- Remove' link. The main section is titled 'Input Key for Preset Watermark Id TopLeft'. Underneath, there is a 'Watermark Decryption Parameters' section. This section has two radio buttons: 'None' and 'Enter Information', with 'Enter Information' being selected. To the right of these radio buttons is an information icon. The 'Enter Information' section is expanded, showing a 'Decryption Mode' dropdown menu with 'AES Cipher-Block-Chaining with PKCS7' selected. Below this, there is a text description: 'AES encryption using Cipher-Block-Chaining mode with PKCS7 padding.' Further down are three input fields: 'Decryption Key', 'Decryption Key MD5', and 'Decryption Initialization Vector'. At the bottom of the form is a '+ Add Another Output' link.

Watermarks

Preset Watermark Id Select One...

- Remove

Input Key for Preset Watermark Id TopLeft

Watermark Decryption Parameters

☐ None ☒ Enter Information

Decryption Mode

AES Cipher-Block-Chaining with PKCS7

AES encryption using Cipher-Block-Chaining mode with PKCS7 padding.

Decryption Key

Decryption Key MD5

Decryption Initialization Vector

+ Add Another Output

(Hanya FLAC/MP3/MP 4) Seni Album

Seni album yang akan dikaitkan dengan file output, jika ada.

Untuk menghapus karya seni atau membiarkan karya seni kosong, Anda dapat mengatur Artwork ke null, atau mengatur Kebijakan Gabungan menjadi “Ganti” dan menggunakan array Artwork kosong.

Untuk melewati karya seni yang ada tidak berubah, atur Kebijakan Gabungan ke “Prepend”, “Append”, atau “Fallback”, dan gunakan array Artwork kosong.

 Note

Seni album tersedia untuk output audio saja di `flac`, `mp3`, atau wadah `mp4`.

Kebijakan Penggabungan Seni Album

Kebijakan yang menentukan bagaimana Elastic Transcoder akan menangani keberadaan beberapa file karya seni album.

- **Ganti:** Seni album yang ditentukan akan menggantikan seni album yang ada.
- **Prepend:** Seni album yang ditentukan akan ditempatkan di depan seni album yang ada.
- **Tambahkan:** Seni album yang ditentukan akan ditempatkan setelah seni album yang ada.
- **Fallback:** Jika file input berisi karya seni, Elastic Transcoder akan menggunakan karya seni itu untuk output. Jika input tidak berisi karya seni, Elastic Transcoder akan menggunakan file seni album yang ditentukan.

Karya Seni Album

File yang akan digunakan sebagai seni album. Mungkin ada beberapa karya seni yang terkait dengan file audio, hingga maksimal 20.

Kunci Masukan Seni Album

Nama file yang akan digunakan sebagai seni album. Untuk menentukan bucket Amazon S3 mana yang berisi file yang ditentukan, Elastic Transcoder memeriksa pipeline yang ditentukan `PipelineId`; objek dalam pipeline `InputBucket` tersebut mengidentifikasi bucket.

Jika nama file menyertakan awalan, misalnya `cooking/pie.jpg`, sertakan awalan di kunci. Jika file tidak berada dalam bucket yang ditentukan, Elastic Transcoder mengembalikan kesalahan.

Format Seni Album

Format seni album, jika ada. Format yang valid adalah `jpg` dan `png`.

Lebar Maks Seni Album

Lebar maksimum seni album keluaran dalam piksel. Jika Anda menentukan `auto`, Elastic Transcoder menggunakan 600 sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 32 dan 4096, inklusif.

Album Seni Tinggi Maks

Ketinggian maksimum seni album keluaran dalam piksel. Jika Anda menentukan `auto`, Elastic Transcoder menggunakan 600 sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 32 dan 3072, inklusif.

Kebijakan Ukuran Seni Album

Nilai yang mengontrol penskalaan seni album keluaran:

- **Fit:** Elastic Transcoder menskalakan seni keluaran sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan di `MaxWidth` salah satu `MaxHeight` atau tanpa melebihi nilai lainnya.
- **Isi:** Elastic Transcoder menskalakan seni keluaran sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan di `MaxWidth` salah satu atau dan cocok `MaxHeight` atau melebihi nilai lainnya. Elastic Transcoder memusatkan seni keluaran dan kemudian memangkasnya dalam dimensi (jika ada) yang melebihi nilai maksimum.
- **Stretch:** Elastic Transcoder meregangkan seni keluaran agar sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk dan. `MaxWidthMaxHeight` Jika proporsi relatif dari seni input dan seni keluaran berbeda, seni keluaran akan terdistorsi.
- **Keep:** Elastic Transcoder tidak menskalakan seni keluaran. Jika salah satu dimensi seni input melebihi nilai yang Anda tentukan untuk `MaxWidth` dan `MaxHeight`, Elastic Transcoder akan memangkas seni keluaran.
- **ShrinkToFit:** Elastic Transcoder menskalakan seni keluaran ke bawah sehingga dimensinya sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu `MaxWidth` dari `MaxHeight` dan tanpa melebihi salah satu nilai. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak meningkatkan skala seni.
- **ShrinkToFill:** Elastic Transcoder menskalakan seni keluaran ke bawah sehingga dimensinya cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu `MaxWidth` dari `MaxHeight` dan tanpa menjatuhkan di bawah salah satu nilai. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak meningkatkan skala seni.

Tabel berikut menunjukkan kemungkinan efek `SizingPolicy` pengaturan pada seni album keluaran:

SizingPolicy	Seni Album Output Dapat Diperbesar	Output Album Art Mungkin Empuk Saat Kebijakan Padding Adalah "Pad"	Output Album Art Mungkin Memiliki Aspek Rasio Pixel yang Berbeda dari Input Album Art	Seni Album Output Dapat Dipotong
Cocokkan	Ya	Ya		
Isi	Ya			Ya
Peregangan	Ya		Ya	
Menyimpan	Ya	Ya		Ya
ShrinkToFit		Ya		
ShrinkToFill		Ya		Ya

Kebijakan Padding Seni Album

Saat Anda `PaddingPolicy` menyetelnya `Pad`, Elastic Transcoder dapat menambahkan bilah putih ke sisi atas dan bawah dan/atau kiri dan kanan seni album keluaran untuk membuat ukuran total seni keluaran cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk `MaxWidth` dan `MaxHeight`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel di `AlbumArt:Art:SizingPolicy`.

The art to be associated with the output file.

Merge Policy

Prepend



[+ Add Artwork](#)

Artwork

Input Key



Format

Select One...



Max Width

auto



Max Height

auto



Sizing Policy

Select One...



Padding Policy

Select One...



[- Remove Artwork](#)

Artwork Decryption Parameters

☐ None ☒ Enter Information i

Decryption Mode
 AES Counter Mode ▼
 AES encryption using counter mode.

Decryption Key

Decryption Key MD5

Decryption Initialization Vector

[- Remove Artwork](#)

[+ Add Another Output](#)

(Opsional) Metadata Pengguna

Metadata yang ditentukan pengguna yang ingin Anda kaitkan dengan pekerjaan Elastic Transcoder. Anda menentukan metadata berpasangan. `key/value` Anda dapat menggunakan `key/value` pasangan untuk melacak detail tentang file, misalnya, `Season 1: Episode 3`.

Anda dapat menambahkan hingga 10 pasangan kunci/nilai untuk setiap pekerjaan. Elastic Transcoder tidak menjamin `key/value` bahwa pasangan dikembalikan dalam urutan yang sama dengan yang Anda tentukan.

Kunci Metadata

Kunci `key/value` pasangan metadata yang ingin Anda kembalikan dengan file output. Setiap kunci harus berupa string unik antar 1-128 karakter, dan harus menggunakan hanya karakter dari daftar berikut:

- 0-9
- A-Z dan a-z
- Space
- Simbol-simbol berikut: `_ . : / = + - % @`

Anda dapat menggunakan kunci sebagai sistem penomoran untuk mengatur metadata Anda, untuk menyimpan 128 karakter metadata tambahan, atau untuk memberi label metadata yang disimpan dalam nilai. Jika Anda hanya ingin menggunakan metadata nilai, Anda dapat menempatkan string buang di kunci Anda seperti `key1`, dan mengabaikan kunci ketika Anda mengambil metadata Anda dari Elastic Transcoder.

⚠ Important

Anda harus menentukan string unik untuk semua kunci dalam pekerjaan. Jika string yang sama digunakan untuk lebih dari satu kunci dalam pekerjaan, Elastic Transcoder mengembalikan hanya satu dari pasangan kunci/nilai yang menggunakan kunci itu. Tidak ada cara untuk menjamin nilai mana yang dikembalikan.

Nilai Metadata

Nilai `key/value` pasangan metadata yang ingin Anda kembalikan dengan pekerjaan Anda. Setiap nilai harus berupa string antar 0-256 karakter, dan harus menggunakan hanya karakter dari daftar berikut:

- 0-9
- A-Z dan a-z
- Space
- Simbol-simbol berikut: `_ . : / = + - % @`



Key	Value

(Hanya Keluaran MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS) Daftar Putar

Jika Anda memilih preset dalam daftar Preset yang nilainya Container adalah `ts` (MPEG-TS) atau `fmp4` (Terfragmentasi MP4), gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang

daftar putar utama yang ingin Anda buat Elastic Transcoder. Kami menyarankan Anda membuat paling banyak satu daftar putar master per format daftar putar.

Nama Daftar Putar Master

Nama yang Anda inginkan Elastic Transcoder tetapkan ke daftar putar master. Jika nama menyertakan / karakter, bagian nama sebelum/terakhir harus identik untuk semua Nama Daftar Putar. Jika Anda membuat lebih dari satu daftar putar utama, masing-masing harus memiliki nama yang unik.

Note

Elastic Transcoder secara otomatis menambahkan ekstensi file yang relevan ke nama file (.m3u8 untuk dan daftar putar, .mpd untuk daftar putar MPEG-DASH, HLSv3 dan .ism HLSv4 dan .ismc untuk daftar putar Smooth). Jika Anda menyertakan ekstensi file di Master Playlist Name, nama file akan memiliki dua ekstensi.

Pengaturan durasi segmen, pengaturan klip, atau pengaturan teks harus sama untuk semua output dalam daftar putar. Untuk playlist Smooth, rasio Audio:Profile, Video:Profile, dan Frame Rate hingga Jumlah Maksimum Bingkai Antara Keyframes harus sama untuk semua output.


Format Daftar Putar

Format untuk daftar putar. Format yang valid termasuk HLSv3,, MPEG-DASH HLSv4, dan Smooth.

Output dalam Daftar Putar Master

Untuk setiap output dalam pekerjaan ini yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar master, nilai bidang Kunci Keluaran. Jika Anda menyertakan lebih dari satu output dalam daftar putar, nilai Durasi Segmen untuk semua output harus sama.

Untuk daftar putar HLSv4master, Elastic Transcoder memilih kombinasi input audio dan video mana yang akan ditautkan dalam daftar putar output. Input audio dan video pertama akan ditautkan dan dirender sebagai pengalaman pemutaran default, memungkinkan Anda memilih default pemutaran pilihan Anda. Untuk daftar putar individu lain di daftar putar utama, Elastic Transcoder memilih kombinasi bit rate audio dan video mana yang akan memberikan pemutaran terbaik.



The screenshot shows the 'Playlist (1 of 1)' configuration window. It includes a '- Remove Playlist' link at the top right. The 'Master Playlist Name' field is empty with an information icon. The 'Playlist Format' dropdown is set to 'HLSv3' with an information icon. The 'Outputs in Master Playlist' dropdown is set to 'Select One...' with a plus icon and an information icon. The 'Content Protection' section has three radio buttons: 'None' (selected), 'HLS AES', and 'PlayReady DRM', each with an information icon. A '+ Add Playlist' link is at the bottom.

(Hanya Output MP4 Terfragmentasi/MPEG-TS, Opsional) Perlindungan Konten HLS

Note

Perlindungan konten HLS mengenkripsi setiap segmen file, dan Elastic Transcoder tidak mendukung perlindungan konten HLS yang dikombinasikan dengan enkripsi tingkat file.

Jika Anda memilih preset dalam daftar Preset yang nilainya Container adalah ts (MPEG-TS) atau fmp4 (Terfragmentasi MP4) dengan daftar putar Smooth, Anda dapat menentukan pengaturan enkripsi untuk streaming file Anda. Anda tidak dapat menggabungkan enkripsi aliran data dengan enkripsi file atau teks. Jika Anda memilih untuk mengenkripsi aliran data Anda, gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang enkripsi aliran data.

Untuk menggunakan perlindungan konten HLS, Anda harus memiliki server web yang dapat mengautentikasi sesi (seperti Amazon Elastic Compute Cloud), cara untuk mendistribusikan file media streaming Anda (seperti Amazon CloudFront), dan cara untuk memutar media streaming terenkripsi (seperti browser yang mendukung pemain).

Metode

Metode perlindungan konten untuk output Anda. Satu-satunya nilai yang valid adalah:

aes-128.

Nilai ini akan ditulis ke dalam method atribut tag EXT-X-KEY metadata di playlist output.

Kunci

Jika Anda ingin Elastic Transcoder menghasilkan kunci untuk Anda, biarkan bidang ini kosong. Setelah Elastic Transcoder menghasilkan kunci, Anda dapat mengambil kunci dengan menelepon. ReadJob Kuncinya tidak termasuk dalam CreateJobResponse objek.

Jika Anda memilih untuk menyediakan kunci Anda sendiri, Anda harus mengenkripsi kunci dengan menggunakan AWS KMS. Kunci harus dikodekan base64, dan itu harus menjadi salah satu dari panjang bit berikut sebelum dikodekan base64:

96(Hanya AES-GCM), 128, 192 atau. 256

Jika Anda mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk menghasilkan kunci untuk Anda, Elastic Transcoder membiarkan bidang ini kosong dalam respons. CreateJob Untuk mengambil kunci enkripsi data yang dihasilkan, kirimkan ReadJob permintaan.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengenkripsi kunci Anda AWS KMS, lihat [Mengenkripsi dan Mendekripsi Data di Panduan Pengembang](#). AWS Key Management Service

Jika Anda memilih metode perlindungan konten HLSaes-128, kuncinya harus 128 bit. Jika Anda memiliki relative KeyStoragePolicy satu set, Elastic Transcoder akan menulis kunci Anda ke bucket Amazon S3 dengan enkripsi sisi server Amazon S3.

Kunci MD5 (Diperlukan jika Kunci Enkripsi disediakan)

MD5 Intisari kunci yang ingin Anda gunakan Elastic Transcoder untuk mengenkripsi file output Anda, dan Anda ingin Elastic Transcoder digunakan sebagai checksum untuk memastikan kunci Anda tidak rusak saat transit. Kuncinya MD5 harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Jika Elastic Transcoder menghasilkan kunci Anda untuk Anda, Anda harus membiarkan bidang ini kosong.

Vektor Inisialisasi (Diperlukan jika Kunci Enkripsi disediakan)

Rangkaian bit acak yang dibuat oleh generator bit acak, unik untuk setiap operasi enkripsi, yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan untuk mengenkripsi file output Anda. Vektor inisialisasi harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

Jika Elastic Transcoder menghasilkan kunci Anda untuk Anda, Anda harus membiarkan bidang ini kosong.

Untuk informasi lebih lanjut, buka [Vektor Inisialisasi](#).

URL Akuisisi Lisensi

Lokasi kunci lisensi yang diperlukan untuk mendekripsi daftar putar HLS Anda. URL harus berupa jalur absolut, dan direferensikan dalam atribut URI tag EXT-X-KEY metadata dalam file daftar putar. Misalnya:


```
https://www.example.com/exampleKey/
```

Kebijakan Penyimpanan Kunci

Tentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder menulis kunci lisensi HLS Anda ke bucket Amazon S3. Jika Anda memilih `WithVariantPlaylists`, Elastic Transcoder akan menulis kunci terenkripsi Anda ke bucket Amazon S3 yang sama dengan daftar putar terkait.

Important

Jika Anda memilih `NoStore`, Elastic Transcoder tidak akan menyimpan kunci Anda. Anda bertanggung jawab untuk menyimpannya dan menyediakannya kepada pengguna Anda dengan memberi mereka URL Akuisisi Lisensi tempat Anda menyimpan kuncinya.



The screenshot shows the 'Content Protection' settings in the Amazon Elastic Transcoder console. At the top, there are three radio buttons: 'None', 'HLS AES' (which is selected), and 'PlayReady DRM'. To the right of these buttons is an information icon (i). Below the radio buttons is a box containing several settings: 'Method' is set to 'aes-128'; 'Key Storage Policy' is a dropdown menu currently showing 'No Store'; 'License Acquisition URL' is an empty text input field; there is a checkbox for 'Auto generate encryption key' which is currently unchecked; 'Encryption Key' is an empty text input field; 'Encryption Key MD5' is an empty text input field; and 'Encryption Initialization Vector' is an empty text input field. At the bottom of the console window, there is a blue link that says '+ Add Playlist'.

(HLSv3 dan Daftar Putar Halus Saja, Opsional) Manajemen Hak Digital

Jika Anda memilih preset dalam daftar Preset yang nilainya Container adalah fmp4 (Fragmented MP4) atau ts (MPEG-TS), dan Playlist Anda bertipe HLSv3 atau Smooth, Anda dapat menentukan pengaturan DRM untuk file Anda. Jika Anda memilih untuk menggunakan DRM untuk melindungi file Anda, gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan informasi tentang pengaturan DRM Anda.

Untuk menggunakan DRM, Anda harus memiliki server penyedia lisensi yang dapat melacak dan memberikan lisensi, server web yang dapat mengautentikasi pengguna, server paket untuk mengenkripsi file Anda dengan DRM (seperti Elastic Transcoder), cara untuk mendistribusikan file media Anda (seperti Amazon), dan cara untuk memutar media yang dilindungi DRM (seperti pemutar yang mendukung DRM CloudFront).

Note

PlayReady DRM, perlindungan konten HLS, dan enkripsi output adalah opsi yang saling eksklusif.

(Opsional) PlayReady DRM

Pengaturan DRM digunakan untuk membatasi siapa yang dapat menonton file Anda. Ini dilakukan dengan memasukkan header PlayReady DRM di daftar putar keluaran Anda. Ini tidak dapat digunakan untuk karya seni, keterangan, thumbnail, atau tanda air. PlayReady DRM mengenkripsi file media Anda menggunakan enkripsi. `aes-ctr`

Jika Anda menggunakan DRM untuk HLSv3 daftar putar, output Anda harus memiliki daftar putar utama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen Hak Digital](#).

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) Format DRM

Format DRM untuk daftar putar keluaran Anda. Format yang valid adalah `discretix-3.0` dan `microsoft`.

Untuk daftar putar tipe Smooth, tentukan `microsoft`. Untuk daftar putar jenis HLSv3, tentukan `discretix-3.0`.

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) Kunci DRM

Kunci DRM untuk file Anda, disediakan oleh penyedia lisensi DRM Anda. Kunci harus dikodekan base64, dan itu harus menjadi salah satu dari panjang bit berikut sebelum dikodekan base64:

128, 192, atau 256.

Kunci juga harus dienkripsi dengan menggunakan AWS KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenripsi dan Mendekripsi Data](#) di Panduan Pengembang AWS Key Management Service.

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) DRM Key Id

ID untuk kunci DRM Anda, sehingga penyedia lisensi DRM Anda tahu kunci mana yang harus disediakan.

ID kunci harus disediakan dalam endian besar, dan Elastic Transcoder akan mengubahnya menjadi endian kecil sebelum memasukkannya ke header DRM. PlayReady Jika Anda tidak yakin

apakah server lisensi Anda menyediakan ID kunci Anda dalam endian besar atau kecil, tanyakan kepada penyedia DRM Anda.

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) Kunci DRM MD5

MD5 Intisari kunci yang digunakan untuk DRM pada file Anda, dan Anda ingin Elastic Transcoder digunakan sebagai checksum untuk memastikan kunci Anda tidak rusak saat transit. Kuncinya MD5 harus dikodekan base64, dan harus tepat 16 byte sebelum dikodekan base64.

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) Vektor Inisialisasi DRM

Rangkaian bit acak yang dibuat oleh generator bit acak, unik untuk setiap operasi enkripsi, yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan untuk mengenkripsi file Anda. Vektor inisialisasi harus dikodekan base64, dan harus tepat 8 byte sebelum dikodekan base64. Jika tidak ada vektor inisialisasi yang disediakan, Elastic Transcoder menghasilkan satu untuk Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, buka [Vektor Inisialisasi](#).

(Diperlukan untuk perlindungan DRM) Url Akuisisi Lisensi DRM

Lokasi kunci lisensi yang diperlukan untuk memutar konten DRM. URL harus merupakan jalur absolut, dan direferensikan oleh PlayReady header. PlayReady Header direferensikan di header perlindungan manifes klien untuk output Smooth Streaming, dan di tag metadata EXT-XDXDRMINFO EXT-X-DXDRM dan untuk output daftar putar HLS. Contoh URL terlihat seperti ini:

```
https://www.example.com/exampleKey/
```

Content Protection ☐ None ☐ HLS AES ☒ PlayReady DRM 

Format
Discretix 3.0

License Acquisition URL

Key ID

Encryption Key

Encryption Key MD5

Encryption Initialization Vector

[+ Add Playlist](#)

Bekerja dengan Preset

Topik

- [Membuat Preset di Elastic Transcoder](#)
- [Daftar Preset dan Melihat Pengaturan Preset di Elastic Transcoder](#)
- [Memodifikasi Preset di Elastic Transcoder](#)
- [Menghapus Preset Elastic Transcoder](#)
- [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#)

Preset adalah template yang berisi pengaturan yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk diterapkan selama proses transcoding, misalnya, jumlah saluran audio dan resolusi video yang Anda inginkan dalam file transkode. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan preset mana yang ingin Anda gunakan. Elastic Transcoder mencakup preset default untuk sejumlah format output umum. Anda juga dapat menambahkan preset untuk format output lainnya. Untuk daftar preset sistem, lihat [Preset Sistem](#).

Membuat Preset di Elastic Transcoder

Anda dapat membuat preset menggunakan tindakan Elastic Transcoder Create Preset API Konsol Manajemen AWS atau Elastic Transcoder. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat preset menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara membuat preset menggunakan API, lihat [Buat Preset](#).

Note

Anda tidak dapat memperbarui preset yang ada. Jika Anda perlu mengubah pengaturan dalam preset, buat preset baru berdasarkan preset yang ingin Anda ubah, perbarui nilai yang berlaku, dan simpan preset baru.

Untuk membuat preset menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>

2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membuat preset.
3. Di panel kiri konsol, klik Presets.
4. Pada halaman Presets, klik Create New Preset.
5. Masukkan nilai yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#).
6. Klik Buat Preset.

Daftar Preset dan Melihat Pengaturan Preset di Elastic Transcoder

Anda dapat mencantumkan preset default yang disertakan dengan Elastic Transcoder dan preset yang telah Anda tambahkan di wilayah AWS dengan menggunakan atau dengan Konsol Manajemen AWS menggunakan Elastic Transcoder List Presets API. Anda juga dapat melihat pengaturan untuk preset individu. Prosedur berikut menjelaskan cara membuat daftar preset dan cara melihat pengaturan untuk preset menggunakan konsol.

Untuk informasi tentang cara membuat daftar preset menggunakan API, lihat [Daftar Preset](#). Untuk informasi tentang cara melihat setelan untuk preset menggunakan API, lihat [Baca Preset](#). Untuk daftar preset sistem, lihat [Preset Sistem](#).

Untuk membuat daftar preset menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah tempat Anda ingin membuat daftar preset.
3. Di panel kiri konsol, klik Presets.
4. Untuk menampilkan pengaturan untuk preset individual, klik  ikon di sebelah preset.

Memodifikasi Preset di Elastic Transcoder

Elastic Transcoder tidak memungkinkan Anda untuk mengubah pengaturan dalam preset yang ada. Ini berlaku baik untuk preset default yang disertakan dengan Elastic Transcoder dan preset yang telah Anda tambahkan. Namun, Anda dapat dengan mudah mencapai hasil yang sama dengan

membuat salinan preset yang ingin Anda ubah, mengubah pengaturan yang berlaku, menyimpan preset baru, dan menghapus preset lama, seperti yang dijelaskan oleh prosedur berikut.

Untuk memodifikasi preset menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah yang berisi preset yang ingin Anda ubah.
3. Di panel kiri konsol, klik Presets.
4. Pilih kotak centang untuk preset yang ingin Anda ubah.
5. Klik Salin.
6. Ubah nilai yang berlaku dalam salinan preset yang ingin Anda ubah. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap bidang, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#).
7. Klik Buat Preset.
8. Kembali ke halaman Presets, pilih kotak centang untuk versi lama preset.
9. Klik Hapus.

Menghapus Preset Elastic Transcoder

Anda dapat menghapus preset yang telah ditambahkan di wilayah AWS dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau dengan menggunakan Elastic Transcoder Delete Preset API. Prosedur berikut menjelaskan cara menghapus preset menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara menghapus preset menggunakan API, lihat [Hapus Preset](#).

Note

Anda tidak dapat menghapus preset sistem yang disertakan dengan Elastic Transcoder.

Untuk menghapus preset menggunakan konsol Elastic Transcoder

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>

2. Di bilah navigasi konsol Elastic Transcoder, pilih wilayah yang berisi preset yang ingin Anda hapus.
3. Di panel kiri konsol, klik Presets.
4. Pilih kotak centang untuk preset yang ingin Anda hapus.
5. Klik Hapus.

Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis

Saat Anda membuat preset, Anda menentukan nilai berikut.

Topik

- [Pengaturan Umum](#)
- [Pengaturan Video](#)
- [Pengaturan Tanda Air](#)
- [Pengaturan Audio](#)
- [Pengaturan Thumbnail](#)

Pengaturan Umum

Mulai dengan Preset

Preset yang ingin Anda gunakan sebagai titik awal untuk preset baru Anda. Elastic Transcoder menyalin nilai dari preset yang Anda pilih ke bidang untuk preset baru. Anda dapat memilih salah satu preset Elastic Transcoder default atau preset yang Anda buat.

Nama

Nama preset. Kami menyarankan agar nama tersebut unik dalam akun AWS, tetapi keunikan tidak diberlakukan. Panjang maksimum adalah 40 karakter.

Deskripsi

Deskripsi preset. Panjang maksimalnya adalah 255 karakter.

Kontainer

Jenis kontainer untuk file output. Nilai yang valid adalah flac, flv, fmp4, gif, mp2, mp3, mp4, mpg, mxf, oga, ogg, ts, wav, dan webm. Tabel berikut menunjukkan codec yang didukung untuk kontainer.

Kontainer	Codec Audio	Codec Video
FLAC	flac	Tidak didukung
FLV	AAC, mp3	H.264
FMP4	AAC	H.264
GIF	Tidak didukung	gif
MP3	mp3	Tidak didukung
MP4	AAC, mp3	H.264
MPG	mp2	mpeg2
MXF	pcm	mpeg2
OGA	flac, vorbis	Tidak didukung
OGG	flac, vorbis	Tidak didukung
TS	AAC, mp3	H.264
WAV	pcm	Tidak didukung
WEBM	vorbis	vp8, vp9

?

Create a New Transcoding Preset

A preset is a template that contains the settings that you want the Elastic Transcoder to apply during the transcoding process, for example, the codec and the resolution that you want in the transcoded file. When you create a job, you specify which preset you want to use.

Start With Preset Select One... ⓘ

Name ⓘ

Description ⓘ

Container Select One... ⓘ

Available Settings

Available Settings ☐ Video ☒ Audio ☒ Thumbnails ⓘ

Pengaturan Video

Codec

Codec video untuk file output. Nilai yang valid adalah gif, H.264, mpeg2, vp8, dan vp9. Tabel berikut menunjukkan kombinasi wadah dan codec video yang tersedia.

Kontainer	GIF	H.264	MPEG2	VP8	VP9
FLAC					
FLV		x			
GIF	x				

Kontainer	GIF	H.264	MPEG2	VP8	VP9
FMP4		x			
MP3					
MP4		x			
MPG			x		
MXF			x		
OGA					
OGG					
TS		x			
WEBM				x	x

[Untuk informasi lebih lanjut tentang format kompresi video H.264, buka halaman Wikipedia di H.264/MPEG-4 AVC.](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang VP8, kunjungi [VP8](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang VP9, kunjungi [VP9](#).

(VP8 H.264/ Only) Profil

Profil yang ingin Anda gunakan untuk video keluaran. Ketika codec video H.264, Elastic Transcoder mendukung profil berikut:

- baseline: Profil yang paling umum digunakan untuk konferensi video dan untuk aplikasi seluler.
- utama: Profil yang digunakan untuk siaran TV digital definisi standar.
- tinggi: Profil yang digunakan untuk siaran TV digital definisi tinggi dan untuk cakram Blu-ray.

Untuk informasi lebih lanjut tentang profil H.264, lihat [Profil](#) di entri Wikipedia “H.264/MPEG-4 AVC.”

Ketika codec video VP8, Elastic Transcoder mendukung nilai 0, 1, 2, dan 3.

(Hanya H.264) Level

Level H.264 yang ingin Anda gunakan untuk video output. Pilih nilai yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut tentang level, lihat [Level](#) di entri Wikipedia “H.264/MPEG-4 AVC.”

(Hanya H.264) Jumlah Maksimum Kerangka Referensi

Jumlah maksimum frame yang sebelumnya didekodekan untuk digunakan sebagai referensi untuk decoding frame future. Jika Anda memasukkan nilai yang lebih besar dari nilai yang disarankan berdasarkan nilai yang Anda tentukan,, dan [Max Height](#) [Max HeightLevel](#), Elastic Transcoder menampilkan pesan yang berisi nilai yang disarankan. Untuk penjelasan rinci, termasuk perhitungan yang dilakukan Elastic Transcoder, MaxReferenceFrames lihat di topik.

[Buat Preset](#)

(Opsional, MPEG2/VP8/VP H.264/9 Saja) Bit Rate Maksimum

Jumlah maksimum kilobit per detik dalam video output. Tentukan nilai antara 16 dan 62.500, inklusif.

Jika Anda menentukan auto untuk Bit Rate, Elastic Transcoder menggunakan bit rate dari video input sebagai bit rate rata-rata dari video output. Maximum Bit Rate memungkinkan Anda untuk membatasi bit rate video output, yang berguna ketika bit rate maksimum yang didukung oleh perangkat target lebih rendah dari bit rate video input. Mengurangi bit rate maksimum dapat mengurangi kualitas video.

(Opsional, MPEG2/VP8/VP H.264/9 Saja) Ukuran Buffer


Jumlah maksimum kilobit dalam setiap x detik dari video output. Jendela ini biasanya 10 detik, durasi segmen standar saat Anda menggunakan MPEG-TS untuk jenis kontainer video keluaran. Tentukan bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Jika Anda menentukan Maximum Bit Rate dan menghilangkan Buffer Size, Elastic Transcoder menetapkan Buffer Size menjadi 10 kali nilai Bit Rate Maksimum.

(Opsional, MPEG2 H.264/Hanya) Mode Terjalin

Mode interlace untuk video output.

Video interlaced digunakan untuk menggandakan frame rate yang dirasakan untuk video dengan menjalin dua bidang (satu bidang di setiap baris lainnya, bidang lainnya di garis lain) sehingga mata manusia mencatat beberapa gambar per bingkai. Interlacing mengurangi bandwidth yang diperlukan untuk mentransmisikan video, tetapi dapat menghasilkan gambar kabur dan berkedip-kedip.

Dua set garis dikenal sebagai bidang, dan bingkai interlaced membagi dua gambar di seluruh bidang:



Nilai yang valid adalah Progresif (tidak ada jalinan, atas ke bawah), Atas Pertama (bidang atas pertama), Bawah Pertama (bidang bawah pertama), dan Otomatis.

Jika tidak `InterlaceMode` ditentukan, Elastic Transcoder menggunakan Progressive untuk output. Jika Auto ditentukan, Elastic Transcoder menjalin output.

Untuk informasi lebih lanjut, buka halaman Wikipedia Video [interlaced](#).

(Opsional, MPEG2 H.264/Hanya) Mode Konversi Ruang Warna

Konversi ruang warna Elastic Transcoder berlaku untuk video output. Ruang warna adalah algoritma yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan informasi tentang cara membuat warna. Bt.601 adalah standar untuk video definisi standar, sedangkan Bt.709 adalah standar untuk video definisi tinggi.

Nilai yang valid adalah None, BT709toBT601, BT601toBT709, dan Auto.

Jika Anda memilih Auto for `ColorSpaceConversionMode` dan output Anda saling terkait, frame rate Anda adalah salah satu dari 23.97, 24, 25, atau 29.9750, dan `SegmentDuration` adalah null, dan Anda menggunakan salah satu perubahan resolusi dari grafik di bawah ini, Elastic Transcoder menerapkan konversi ruang warna berikut:

Berkas Masukan	Resolusi Masukan	Resolusi Keluaran	Konversi Ruang Warna Terapan
Standar ke HD	720x480	1920x1080	Bt601 709 ToBt
Standar ke HD	720x576	1920x1080	Bt601 709 ToBt

Berkas Masukan	Resolusi Masukan	Resolusi Keluaran	Konversi Ruang Warna Terapan
HD ke Standar	1920x1080	720x576	Bt709 601 ToBt
HD ke Standar	1920x1080	720x480	Bt709 601 ToBt

 Note

Elastic Transcoder dapat mengubah perilaku mode Auto di `ColorSpaceConversionMode` masa depan. Semua output dalam daftar putar harus menggunakan yang sama. `ColorSpaceConversionMode`

Jika Anda tidak menentukan `ColorSpaceConversionMode`, Elastic Transcoder tidak mengubah ruang warna file.

Jika Anda tidak yakin apa yang diterapkan `ColorSpaceConversionMode` pada file output Anda, Anda dapat memeriksa `AppliedColorSpaceConversionparameter` yang disertakan dalam respons pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda tidak memiliki `AppliedColorSpaceConversion` tanggapan, `ColorSpaceConversionMode` tidak diterapkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ruang warna, buka halaman Wikipedia [Ruang warna](#). [Untuk informasi lebih lanjut tentang Bt.601 dan Bt.709, buka halaman Wikipedia Rec. 601 dan Rec. 709](#).

(MPEG2 Hanya) Subsampling Chroma

Pola pengambilan sampel untuk saluran kroma (warna) dari video keluaran. Nilai yang valid adalah yuv420p dan yuv422p.

yuv420p mengambil sampel informasi kroma dari setiap garis horizontal dan setiap garis vertikal lainnya, yuv422p mengambil sampel informasi warna setiap garis horizontal dan setiap garis vertikal lainnya.

[Untuk mempelajari lebih lanjut tentang subsampling chroma, buka halaman Wikipedia Chroma subsampling.](#)

(Hanya Gif) Jumlah Loop

Berapa kali Anda ingin gif output diulang.

Nilai yang valid adalah Infinite dan bilangan bulat antara 0 dan 100, inklusif.

(MPEG2H.264// VP8 Only) Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes

Jumlah maksimum frame antara frame kunci. Tidak berlaku untuk wadah tipe gif. Bingkai kunci adalah bingkai yang sepenuhnya dikodekan; bingkai di antara bingkai kunci dikodekan berdasarkan, sebagian, pada konten bingkai kunci. Nilainya adalah bilangan bulat yang diformat sebagai string; nilai yang valid adalah antara 1 (setiap frame adalah bingkai kunci) dan 100000, inklusif. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan kompresi yang lebih tinggi tetapi mungkin juga menurunkan kualitas video secara nyata.

Untuk output Smooth, Frame Rate harus memiliki rasio konstan terhadap Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes. Ini memungkinkan daftar putar Smooth untuk beralih di antara tingkat kualitas yang berbeda saat file sedang diputar.

Misalnya, file input dapat memiliki Frame Rate 30 dengan Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes 90. File output kemudian harus memiliki rasio 1:3. Output yang valid akan memiliki Frame Rate 30, 25, dan 10, dan Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes masing-masing 90, 75, dan 30.

Bergantian, ini dapat dicapai dengan mengatur Frame Rate ke auto dan memiliki nilai yang sama untuk Video Max Frame Rate dan Maximum Number of Frames Between Keyframes.

Untuk informasi selengkapnya tentang bingkai kunci, lihat entri Wikipedia [Jenis gambar kompresi video](#).

(MPEG2H.264// VP8 Only) Jumlah Frame Tetap Antara Keyframes

Apakah akan menggunakan nilai tetap untuk [Fixed Number of Frames Between Keyframes](#):

- Ya: Elastic Transcoder menggunakan nilai [Maximum Number of Frames Between Keyframes](#) untuk jarak antara frame kunci (jumlah frame dalam sekelompok gambar, atau GOP).
- Tidak: Jarak antara bingkai kunci dapat bervariasi.

Note

Jumlah Tetap Frame Antara Keyframes harus diatur `true` untuk kontainer fmp4.

Tingkat Bit

Kecepatan bit aliran video dalam video output, dalam kilobit/detik. Anda dapat mengonfigurasi laju bit variabel atau pengkodean bit rate konstan:

- Pengkodean bit rate variabel: Tentukan auto. Elastic Transcoder mengoptimalkan bit rate dan mempertahankan kualitas yang konsisten untuk setiap frame output.
- Pengkodean bit rate konstan: Tentukan bit rate.

Nilai yang valid untuk bit rate video bergantung pada nilai yang Anda pilih untuk [Codec](#):

- H.264: Nilai yang valid tergantung pada nilai dan. [Level Profile](#) Kami menyarankan Anda menentukan nilai kurang dari atau sama dengan nilai maksimum yang sesuai dengan H.264 yang tercantum dalam tabel berikut untuk level dan profil Anda:
- VP8: jangan gunakan tabel berikut; Level hanya berlaku ketika codec video adalah H.264.

Level	Kecepatan Bit Video Maksimum dalam Kilobit/detik: Baseline dan Main Profile Profile	Kecepatan Bit Video Maksimum dalam Kilobit/detik: Tinggi Profile
1	64	80
1b	128	160
1.1	192	240
1.2	384	480
1.3	768	960
2	2000	2500
2.1	4000	5000
2.2	4000	5000
3	10000	12500
3.1	14000	17500
3.2	20000	25000
4	20000	25000
4.1	50000	62500

Frame Rate

Bingkai per detik untuk aliran video dalam video output. Pilih nilai yang berlaku.

Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder menggunakan frame rate yang terdeteksi dari sumber input. Jika Anda menentukan frame rate, kami sarankan Anda melakukan perhitungan berikut:

Kecepatan bingkai = kecepatan decoding maksimum yang disarankan dalam sampel luma/detik / (Lebar Maks Video) * (Tinggi Maks Video)

di mana kecepatan decoding maksimum yang disarankan dalam sampel luma/detik kurang dari atau sama dengan nilai maksimum yang tercantum dalam tabel berikut, berdasarkan nilai yang Anda tentukan. [Level](#)

Note

Jika Anda memasukkan nilai yang lebih besar dari nilai yang disarankan berdasarkan nilai yang Anda tentukan,, dan [Max Width Max HeightLevel](#), Elastic Transcoder menampilkan pesan yang berisi nilai yang disarankan.

Untuk output Smooth, Frame Rate harus memiliki rasio konstan terhadap Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes. Misalnya, jika Anda menentukan file input dengan Frame Rate 30 dan Jumlah Maksimum Frame Antara Keyframes 90, Frame Rate dan Maximum Number of Frames Between Keyframes dari output juga harus memiliki rasio 1:3.

Level	Kecepatan Decoding Maksimum yang Disarankan dalam Sampel Luma/Detik
1	380160
1b	380160
1.1	768000
1.2	1536000
1.3	3041280

<u>Level</u>	Kecepatan Decoding Maksimum yang Disarankan dalam Sampel Luma/Detik
2	3041280
2.1	5068800
2.2	5184000
3	10368000
3.1	27648000
3.2	55296000
4	62914560
4.1	62914560

Kecepatan Bingkai Video Maks

Jika Anda menentukan auto Frame Rate, Elastic Transcoder menggunakan frame rate dari video input untuk frame rate video output, hingga frame rate maksimum. Jika Anda tidak menentukan Video Max Frame Rate, Elastic Transcoder akan menggunakan default. 30

Tentukan frame rate maksimum yang Anda inginkan Elastic Transcoder untuk digunakan ketika frame rate video input lebih besar dari frame rate maksimum yang diinginkan dari video output atau frame rate maksimum default.

Elastic Transcoder menggunakan frame rate tertinggi yang didukung yang memenuhi kedua kriteria berikut:

- Frame rate kurang dari atau sama dengan frame rate maksimum.
- Frame rate dibagi menjadi frame rate input secara merata, tanpa sisa.

Misalnya, jika Anda memiliki file input dengan frame rate 50 dan menentukan nilai 30 untuk Video Max Frame Rate, Elastic Transcoder menghasilkan video output yang frame rate adalah 25 frame per detik, karena 25 kurang dari 30, dan 50 dibagi 25 adalah 2.

Lebar Maks

Lebar maksimum video output dalam piksel. Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder menggunakan 1920 (Full HD) sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 128 dan 4096.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Max Height](#).

Tinggi Maks

Ketinggian maksimum video output dalam piksel. Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder menggunakan 1080 (Full HD) sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 96 dan 3072.

Jika Anda menentukan H.264 untuk [Codec](#) Kami menyarankan Anda menentukan nilai untuk Lebar Maks dan Tinggi Maks sehingga produk dari dua nilai kurang dari atau sama dengan nilai yang berlaku dalam tabel berikut.

Note

Jika Anda menentukan VP8 untuk [Codec](#), jangan gunakan tabel berikut; Level hanya berlaku ketika codec video adalah H.264.

Nilai dari Level	Nilai Maksimum Lebar Maks x Tinggi Maks
1	25344
1b	25344
1.1	101376
1.2	101376
1.3	101376
2	101376
2.1	202752
2.2	404720

Nilai dari Level	Nilai Maksimum Lebar Maks x Tinggi Maks
3	404720
3.1	921600
3.2	1310720
4	2097152
4.1	2097152

Kebijakan Ukuran

Tentukan salah satu nilai berikut untuk mengontrol penskalaan video keluaran:

- **Fit:** Elastic Transcoder menskalakan video keluaran sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan dalam Lebar Maks atau Tinggi Maks tanpa melebihi nilai lainnya.
- **Isi:** Elastic Transcoder menskalakan video keluaran sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan dalam Lebar Maks atau Tinggi Maks dan cocok atau melebihi nilai lainnya. Elastic Transcoder memusatkan video keluaran dan kemudian memangkasnya dalam dimensi (jika ada) yang melebihi nilai maksimum.
- **Stretch:** Elastic Transcoder meregangkan video keluaran agar sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk Lebar Maks dan Tinggi Maks. Jika proporsi relatif dari video input dan video output berbeda, video output akan terdistorsi.
- **Tetap:** Elastic Transcoder tidak menskalakan video keluaran. Jika salah satu dimensi video input melebihi nilai yang Anda tentukan untuk Lebar Maks dan Tinggi Maks, Elastic Transcoder memotong video keluaran.
- **ShrinkToFit:** Elastic Transcoder menskalakan video keluaran ke bawah sehingga dimensinya sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu Lebar Maks dan Tinggi Maks tanpa melebihi nilai mana pun. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak meningkatkan skala video.
- **ShrinkToFill:** Elastic Transcoder menskalakan video keluaran ke bawah sehingga dimensinya sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu Lebar Maks dan Tinggi Maks tanpa turun di bawah nilai mana pun. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak meningkatkan skala video.

Tabel berikut menunjukkan kemungkinan efek pengaturan Kebijakan Ukuran pada video keluaran:

SizingPolicy	Video Output Dapat Diperbesar	Video Output Mungkin Empuk Saat Kebijakan Padding Adalah “Pad”	Video Output Mungkin Memiliki Rasio Aspek Pixel yang Berbeda dari Video Input	Video Output Dapat Dipotong
Cocokkan	Ya	Ya		
Isi	Ya			Ya
Peregangan	Ya		Ya	
Jaga	Ya	Ya		Ya
ShrinkToFit		Ya		
ShrinkToFill		Ya		Ya

Kebijakan Padding

Saat Anda mengatur `PaddingPolicy` ke `Pad`, Elastic Transcoder mungkin menambahkan bilah hitam ke sisi atas dan bawah dan/atau kiri dan kanan video keluaran untuk membuat ukuran total video keluaran cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk Lebar Maks dan Tinggi Maks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel di [Sizing Policy](#).

Rasio Aspek Tampilan

Nilai yang ditambahkan Elastic Transcoder ke metadata dalam video output. Jika Anda menyetel Rasio Aspek Tampilan ke `auto`, Elastic Transcoder memilih rasio aspek yang memastikan piksel persegi. Jika Anda menentukan opsi lain, Elastic Transcoder menetapkan nilai itu dalam video output.

Video

Codec ⓘ

Profile ⓘ

Level ⓘ

Maximum Number of Reference Frames ⓘ

Max Bit Rate ⓘ

Buffer Size ⓘ

Interlaced Mode ⓘ

Color Space Conversion Mode ⓘ

Maximum Number of Frames Between Keyframes ⓘ

Maximum Number of Frames Between Keyframes	15	
Fixed Number of Frames Between Keyframes	☒ Yes  ☐ No	
Bit Rate	10000	
Frame Rate	29.97	
Max Width	1920	
Max Height	1080	
Sizing Policy	ShrinkToFill	
Padding Policy	Pad	
Display Aspect Ratio	16:9	

Video

Codec

mpeg2

i

Max Bit Rate

6500

i

Buffer Size

65000

i

Interlaced Mode

TopFirst

i

Color Space Conversion Mode

Auto

i

Chroma Subsampling

yuv420p

i

Maximum Number of Frames Between Keyframes

12

i

Video

Codec

gif

i

Loop Count

Infinite

i

Pengaturan Tanda Air

Gunakan pengaturan di bagian ini untuk menentukan ukuran, posisi, skala, dan opasitas grafik yang ingin Anda hamparkan Elastic Transcoder di atas video yang ditranskode menggunakan preset ini. Anda dapat menentukan pengaturan hingga empat tanda air. Tanda air muncul selama durasi video yang ditranskode.

Tanda air bisa dalam format.png atau.jpg. Jika Anda ingin menampilkan tanda air yang tidak persegi panjang, gunakan format.png, yang mendukung transparansi.

Saat Anda membuat pekerjaan yang menggunakan preset ini, Anda menentukan grafik.png atau.jpg yang ingin Anda sertakan Elastic Transcoder dalam video yang ditranskode. Elastic Transcoder tidak mengharuskan Anda menentukan tanda air sebanyak mungkin di setiap output pekerjaan seperti yang Anda tentukan dalam preset yang sesuai. Misalnya, Anda dapat menentukan pengaturan untuk empat tanda air dalam preset dan hanya menentukan satu tanda air dalam output pekerjaan.

Untuk mengonfigurasi pengaturan tanda air agar grafik Anda tidak terdistorsi, tetapkan nilai Kebijakan Ukuran ke Kecilkan agar Sesuai, dan atur nilai Lebar Maksimum dan Tinggi Maksimum ke persentase yang sama. Jika Anda ingin grafik muncul dalam ukuran yang sama dengan aslinya, atur Lebar Maksimum dan Tinggi Maksimum menjadi 100%.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tanda air](#).

Id

Pengidentifikasi unik untuk pengaturan untuk satu tanda air. Nilai Id bisa sampai 40 karakter.

Lebar Maksimum

Lebar maksimum watermark dalam salah satu format berikut:

- *number of pixels*px: Nilai minimum adalah 16 piksel, dan nilai maksimum adalah nilai MaxHeight.
- *integer percentage*%: Kisaran nilai yang valid adalah 0 hingga 100. Gunakan nilai Target untuk menentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder menyertakan bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada, dalam perhitungan.

Jika Anda menentukan nilai dalam piksel, itu harus kurang dari atau sama dengan nilai MaxHeight.

Tinggi Maksimum

Ketinggian maksimum tanda air dalam salah satu format berikut:

- *number of pixels*px: Nilai minimum adalah 16 piksel, dan nilai maksimum adalah nilai MaxHeight.
- *integer percentage*%: Kisaran nilai yang valid adalah 0 hingga 100. Gunakan nilai Target untuk menentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder menyertakan bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada, dalam perhitungan.

Jika Anda menentukan nilai dalam piksel, itu harus kurang dari atau sama dengan nilai `MaxHeight`.

Kebijakan Ukuran

Nilai yang mengontrol penskalaan tanda air:

- **Fit**: Elastic Transcoder menskalakan tanda air sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan dalam `Lebar Maksimum` atau `Tinggi Maksimum` tanpa melebihi nilai lainnya.
- **Stretch**: Elastic Transcoder meregangkan tanda air agar sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk `Lebar Maksimum` dan `Tinggi Maksimum`. Jika proporsi relatif tanda air dan nilai `Lebar Maksimum` dan `Tinggi Maksimum` berbeda, tanda air akan terdistorsi.
- **Shrink to Fit**: Elastic Transcoder menskalakan watermark ke bawah sehingga dimensinya sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu dari `Lebar Maksimum` dan `Tinggi Maksimum` tanpa melebihi salah satu nilai. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak meningkatkan tanda air.

Penjajaran Horisontal

Posisi horizontal tanda air. Untuk memposisikan tanda air sehubungan dengan batas kiri atau kanan, tentukan juga nilai bukan nol untuk `Horizontal Offset`:

- **Kiri**: Tepi kiri tanda air sejajar dengan batas kiri video.
- **Kanan**: Tepi kanan tanda air sejajar dengan batas kanan video.
- **Tengah**: Tanda air berada di tengah antara batas kiri dan kanan.

Offset Horisontal

Jumlah yang Anda inginkan posisi horizontal tanda air diimbangi dari posisi yang ditentukan oleh `Horizontal Alignment`:

- *`number of pixels`*px: Nilai minimum adalah 0 piksel, dan nilai maksimum adalah nilai `MaxHeight`.
- *`integer percentage`*%: Kisaran nilai yang valid adalah 0 hingga 100.

Misalnya, jika Anda menentukan `Left` for `Horizontal Alignment` dan 5px untuk `Horizontal Offset`, sisi kiri watermark muncul 5 piksel dari batas kiri video output.

`HorizontalOffset`nya berlaku jika nilai `Horizontal Alignment` adalah `Kiri` atau `Kanan`.

Jika Anda menentukan offset yang menyebabkan tanda air melampaui batas kiri atau kanan dan Elastic Transcoder belum menambahkan bilah hitam, tanda air dipotong. Jika Elastic Transcoder

telah menambahkan bilah hitam, tanda air meluas ke bilah hitam. Jika tanda air melampaui bilah hitam, itu dipotong.

Gunakan nilai Target untuk menentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder menyertakan bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada, dalam perhitungan offset.

Penjajaran Vertikal

Posisi vertikal tanda air. Untuk memposisikan tanda air sehubungan dengan batas atas atau bawah, tentukan juga nilai bukan nol untuk Offset Vertikal:

- Atas: Tepi atas tanda air sejajar dengan batas atas video.
- Bawah: Tepi bawah tanda air sejajar dengan batas bawah video.
- Pusat: Tanda air berada di tengah antara batas atas dan bawah.

Offset Vertikal

Jumlah yang Anda inginkan posisi vertikal tanda air diimbangi dari posisi yang ditentukan oleh Perataan Vertikal:

- *number of pixels*px: Nilai minimum adalah 0 piksel, dan nilai maksimum adalah nilai Tinggi Maksimum.
- *integer percentage*%: Kisaran nilai yang valid adalah 0 hingga 100.

Misalnya, jika Anda menentukan Top for Vertical Alignment dan 5px untuk Vertical Offset, bagian atas watermark muncul 5 piksel dari batas atas video output.

Vertical Offset hanya berlaku jika nilai Vertical Alignment adalah Top atau Bottom.

Jika Anda menentukan offset yang menyebabkan tanda air melampaui batas atas atau bawah dan Elastic Transcoder belum menambahkan bilah hitam, tanda air dipotong. Jika Elastic Transcoder telah menambahkan bilah hitam, tanda air meluas ke bilah hitam. Jika tanda air melampaui bilah hitam, itu dipotong.

Gunakan nilai Target untuk menentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder menyertakan bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada, dalam perhitungan offset.

Opacity

Persentase yang menunjukkan seberapa besar Anda ingin tanda air mengaburkan video di lokasi di mana video itu muncul. Nilai yang valid adalah 0 (tanda air tidak terlihat) hingga 100 (tanda air sepenuhnya mengaburkan video di lokasi yang ditentukan).

Elastic Transcoder mendukung grafik transparan. .png Jika Anda menggunakan transparan .png, bagian transparan video akan muncul seolah-olah Anda telah menentukan nilai 0 untuk Opacity. Format .jpg file tidak mendukung transparansi.

Target

Nilai yang menentukan bagaimana Elastic Transcoder menafsirkan nilai yang Anda tentukan untuk pengaturan watermark Horizontal Offset, Vertical Offset, Maximum Width, dan Maximum Height:

- Isi: Nilai Offset Horizontal dan Offset Vertikal dihitung berdasarkan batas video tidak termasuk bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada.

Selain itu, Lebar Maksimum dan Tinggi Maksimum, jika ditentukan sebagai persentase, dihitung berdasarkan batas video tidak termasuk bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada.

- Bingkai: Nilai Offset Horizontal dan Offset Vertikal dihitung berdasarkan batas video termasuk bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada.

Selain itu, Lebar Maksimum dan Tinggi Maksimum, jika ditentukan sebagai persentase, dihitung berdasarkan batas video termasuk bilah hitam yang ditambahkan oleh Elastic Transcoder, jika ada.

Watermarks

[+ Add Watermark](#)

Id



Max Width



MaxHeight



Sizing Policy

Select One...



Horizontal Align

Select One...



Horizontal Offset



Vertical Align

Select One...



Vertical Offset



Opacity



Target

Select One...



[- Remove](#)

Pengaturan Audio

Codec

Codec audio untuk file output. Nilai yang valid adalah AAC, flac, mp2, mp3, pcm, dan vorbis. Tabel berikut menunjukkan kombinasi wadah dan codec audio yang tersedia.

Kontainer	AAC	FLAC	MP2	MP3	PCM	Vorbis
FLAC		x				
FLV	x			x		
GIF						
FMP4	x					
MP3				x		
MP4	x			x		
MPG			x			
MXF					x	
OGA		x				x
OGG		x				x
TS	x			x		
WAV					x	
WEBM						x

(AAC Only) Profil

Jika Anda menentukan AAC untuk Audio: Codec, pilih profil AAC untuk file output. Elastic Transcoder mendukung profil berikut:

- **auto:** Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder memilih profil berdasarkan bit rate yang dipilih untuk file output.
- **AAC-LC:** Profil AAC yang paling umum. Gunakan untuk bit rate yang lebih besar dari 64 kbps. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengkodean Audio Tingkat Lanjut](#).
- **HE-AAC:** Tidak didukung pada beberapa pemain dan perangkat lama. Gunakan untuk bit rate antara 40 dan 80 kbps. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengkodean Audio Lanjutan Efisiensi Tinggi](#).
- **HE-AACv2:** Tidak didukung pada beberapa pemain dan perangkat. Gunakan untuk bit rate kurang dari 48 kbps. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengkodean Audio Lanjutan Efisiensi Tinggi](#).

Semua output dalam daftar putar Smooth harus memiliki nilai yang sama untuk Profil.

 Note

Jika Anda membuat preset sebelum profil AAC ditambahkan, Elastic Transcoder akan menggunakan profil AAC-LC untuk preset tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang AAC, lihat [Profil Audio](#) di entri Wikipedia “MPEG-4 Bagian 3.”

(Opsional, Hanya FLAC/PCM) Kedalaman Bit

Kedalaman bit sampel adalah berapa banyak bit informasi yang disertakan dalam sampel audio. Semakin tinggi kedalaman bit, semakin baik audio, tetapi semakin besar file.

Nilai yang valid untuk codec FLAC adalah 16 dan 24.

Nilai yang valid untuk codec PCM adalah 8, 16, 24, dan 32.

(Opsional, Hanya PCM) Penandatanganan Bit PCM

Apakah sampel audio diwakili dengan angka negatif dan positif (ditandatangani) atau hanya angka positif (tidak ditandatangani).

Nilai yang valid Ditandatangani dan Tidak Ditandatangani.

Nilai yang paling umum adalah Signed.

(Opsional, Hanya PCM) Pesanan Bit PCM

Urutan bit sampel PCM disimpan.

Nilai yang didukung adalah LittleEndian.

Tingkat Sampel

Laju sampel aliran audio dalam file output, dalam Hz. Jika Anda ingin Elastic Transcoder secara otomatis mendeteksi laju sampel file input dan menggunakan nilai itu untuk file output, pilih auto. Jika Anda ingin menentukan laju sampel, pilih nilai yang berlaku.

Tingkat Bit

Kecepatan bit dari aliran audio dalam file output, dalam kilobit/detik. Masukkan bilangan bulat antara 64 dan 320, inklusif.

Saluran

Jumlah saluran audio dalam file output. Nilai berikut ini valid:

auto, 0, 1, 2

Satu saluran membawa informasi yang dimainkan oleh satu pembicara. Misalnya, trek stereo dengan dua saluran mengirimkan satu saluran ke speaker tangan kiri, dan saluran lainnya ke speaker tangan kanan. Saluran output diatur ke dalam trek. Jika Anda ingin Elastic Transcoder mendeteksi secara otomatis jumlah saluran audio dalam file input dan menggunakan nilai itu untuk file output, pilih. auto

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Jenis Suara Keluaran
auto	Masukan apa pun	Lewati hingga delapan saluran input.
0	Masukan apa pun	Audio dihilangkan dari output.
1	Setidaknya satu saluran	Suara mono.
2	Masukan apa pun	Dua saluran mono identik atau stereo. Untuk informasi selengkapnya tentang trek, lihat Audio Packing Mode .

Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja audio digital, lihat [Audio Digital](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara Elastic Transcoder mengatur saluran dan trek, lihat [Audio Packing Mode](#)

(MXF dengan PCM Saja) Mode Pengepakan Audio

Metode pengorganisasian saluran audio dan trek. Gunakan Saluran untuk menentukan jumlah saluran dalam output Anda, dan Mode Pengemasan Audio untuk menentukan jumlah trek dan hubungannya dengan saluran. Jika Anda tidak menentukan mode pengepakan audio, Elastic Transcoder menggunakan `SingleTrack`

Nilai berikut ini valid:

`SingleTrack`, `OneChannelPerTrack`, dan `OneChannelPerTrackWithMostTo8Tracks`
Trek Tunggal

Elastic Transcoder menciptakan satu trek untuk output Anda. Trek ini dapat memiliki hingga delapan saluran. Gunakan `SingleTrack` untuk semua mxf non-kontainer.

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
0	Masukan apa pun	Audio dihilangkan dari output.
1, 2, atau auto	Tidak ada input audio	Audio dihilangkan dari output
1	Masukan apa pun dengan audio	Satu trek dengan satu saluran, downmixed jika perlu
2	Satu lagu dengan satu saluran	Satu trek dengan dua saluran identik
2 atau auto	Dua trek dengan satu saluran masing-masing	Satu trek dengan dua saluran
2 atau auto	Satu trek dengan dua saluran	Satu trek dengan dua saluran

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
2	Satu trek dengan beberapa saluran	Satu trek dengan dua saluran
auto	Satu lagu dengan satu saluran	Satu lagu dengan satu saluran
auto	Satu trek dengan beberapa saluran	Satu trek dengan beberapa saluran

(Hanya MXF) Satu Saluran Per Track

Elastic Transcoder menciptakan trek baru untuk setiap saluran dalam output Anda. Output Anda dapat memiliki hingga delapan trek saluran tunggal.

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
0	Masukan apa pun	Audio dihilangkan dari output
1, 2, atau auto	Tidak ada input audio	Audio dihilangkan dari output
1	Masukan apa pun dengan audio	Satu trek dengan satu saluran, downmixed jika perlu
2	Satu lagu dengan satu saluran	Dua trek dengan satu saluran identik masing-masing
2 atau auto	Dua trek dengan satu saluran masing-masing	Dua trek dengan satu saluran masing-masing
2 atau auto	Satu trek dengan dua saluran	Dua trek dengan satu saluran masing-masing

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
2	Satu trek dengan beberapa saluran	Dua trek dengan satu saluran masing-masing
auto	Satu lagu dengan satu saluran	Satu lagu dengan satu saluran
auto	Satu trek dengan beberapa saluran	Hingga delapan trek dengan masing-masing satu saluran

(Hanya MXF) Satu Saluran Per Track dengan MOS hingga Delapan Trek

Elastic Transcoder menciptakan delapan trek saluran tunggal untuk output Anda. Semua trek yang tidak berisi data audio dari saluran input adalah trek MOS, atau Mit Out Sound.

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
0	Masukan apa pun	Audio dihilangkan dari output
1, 2, atau auto	Tidak ada input audio	Audio dihilangkan dari output
1	Masukan apa pun dengan audio	Satu trek dengan satu saluran, di-downmix jika perlu, ditambah tujuh trek MOS
2	Satu lagu dengan satu saluran	Dua trek dengan satu saluran identik masing-masing, ditambah enam trek MOS
2 atau auto	Dua trek dengan satu saluran masing-masing	Dua trek dengan masing-masing satu saluran, ditambah enam trek MOS

Nilai Saluran Tertentu	Trek dan Saluran Masukan	Trek dan Saluran Keluaran
2 atau auto	Satu trek dengan dua saluran	Dua trek dengan masing-masing satu saluran, ditambah enam trek MOS
2	Satu trek dengan beberapa saluran	Dua trek dengan masing-masing satu saluran, ditambah enam trek MOS
auto	Satu lagu dengan satu saluran	Satu trek dengan satu saluran, ditambah tujuh trek MOS
auto	Satu trek dengan beberapa saluran	Hingga delapan trek dengan satu saluran masing-masing, ditambah trek MOS hingga ada delapan trek di semua

Untuk informasi selengkapnya tentang saluran dan trek, lihat [Audio Digital](#).

Audio

Codec pcm ⓘ

Profile auto ⓘ

Bit Depth Select One... ⓘ

Sample Rate auto ⓘ

Channels auto ⓘ

Audio Packing Mode Select One... ⓘ

Pengaturan Thumbnail

Format

Format thumbnail, jika ada. Format yang valid adalah jpg dan png.

Anda menentukan apakah Anda ingin Elastic Transcoder untuk membuat thumbnail ketika Anda membuat pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Thumbnail Filename Pattern](#) dalam topik [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Interval

Perkiraan jumlah detik antara thumbnail. Tentukan nilai integer. Interval sebenarnya dapat bervariasi beberapa detik dari satu thumbnail ke thumbnail berikutnya.

Tinggi Maks

Tinggi maksimum thumbnail dalam piksel. Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder menggunakan 1080 (Full HD) sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 32 dan 3072.

Lebar Maks

Lebar maksimum thumbnail dalam piksel. Jika Anda menentukan auto, Elastic Transcoder menggunakan 1920 (Full HD) sebagai nilai default. Jika Anda menentukan nilai numerik, masukkan bilangan bulat genap antara 32 dan 4096.

Kebijakan Ukuran

Tentukan salah satu nilai berikut untuk mengontrol penskalaan thumbnail:

- **Fit:** Elastic Transcoder menskalakan thumbnail sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan dalam thumbnail pengaturan Lebar Maks atau Tinggi Maks tanpa melebihi nilai lainnya.
- **Isi:** Elastic Transcoder menskalakan thumbnail sehingga cocok dengan nilai yang Anda tentukan dalam pengaturan thumbnail Lebar Maks atau Tinggi Maks dan cocok atau melebihi nilai lainnya. Elastic Transcoder memusatkan gambar dalam thumbnail dan kemudian memotong dalam dimensi (jika ada) yang melebihi nilai maksimum.
- **Stretch:** Elastic Transcoder meregangkan thumbnail agar sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk pengaturan thumbnail Max Width dan Max Height. Jika proporsi relatif dari video input dan thumbnail berbeda, thumbnail akan terdistorsi.
- **Keep:** Elastic Transcoder tidak menskalakan thumbnail. Jika salah satu dimensi video input melebihi nilai yang Anda tentukan untuk pengaturan Lebar Maks dan Tinggi Maks thumbnail, Elastic Transcoder akan memangkas thumbnail.
- **ShrinkToFit:** Elastic Transcoder menskalakan thumbnail ke bawah sehingga dimensinya cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu MaxWidthMaxHeightthumbnail dan tanpa melebihi salah satu nilai. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak menskalakan thumbnail.
- **ShrinkToFill:** Elastic Transcoder menskalakan thumbnail ke bawah sehingga dimensinya cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk setidaknya satu MaxWidthdari MaxHeightdan tanpa turun di bawah salah satu nilai. Jika Anda menentukan opsi ini, Elastic Transcoder tidak menskalakan thumbnail.

Tabel berikut menunjukkan kemungkinan efek pengaturan Kebijakan Ukuran pada thumbnail:

SizingPolicy	Thumbnail Dapat Ditingkatkan	Thumbnail Mungkin Empuk Saat Kebijakan Padding Adalah “Pad”	Thumbnail Mungkin Memiliki Aspek Rasio Pixel yang Berbeda dari Video Input	Thumbnail Dapat Dipotong
Cocokkan	Ya	Ya		
Isi	Ya			Ya
Peregangan	Ya		Ya	
Menyimpan	Ya	Ya		Ya
ShrinkToFit		Ya		
ShrinkToFill		Ya		Ya

Kebijakan Padding

Saat Anda menyetel `PaddingPolicy` ke `Pad`, Elastic Transcoder mungkin menambahkan bilah hitam ke sisi atas dan bawah dan/atau kiri dan kanan thumbnail untuk membuat ukuran total thumbnail cocok dengan nilai yang Anda tentukan untuk pengaturan Lebar Maks dan Tinggi Maks thumbnail. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel di [Sizing Policy](#).

Thumbnails

Format ⓘ

Interval ⓘ

Max Width ⓘ

Max Height ⓘ

Sizing Policy ⓘ

Padding Policy ⓘ

[Cancel](#) [Create Preset](#)

Mengatur File di Bucket Amazon S3 Anda

Amazon Elastic Transcoder terintegrasi dengan Amazon S3 untuk menyimpan file input dan output. Batas penyimpanan 100 ember di Amazon S3 memengaruhi cara Anda mengatur dan mengelola file Elastic Transcoder Anda.

Saat Anda bekerja dengan Amazon S3, kami sarankan Anda meniru sistem file [biasa](#). Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan OutputKeyPrefix in Elastic Transcoder untuk menambahkan path file ke file output Anda. Meniru sistem file memungkinkan Anda menggunakan parameter [awalan dan pembatas di Amazon S3 API](#) untuk menemukan file Anda.

Misalnya, Anda membuat situs konten buatan pengguna (UGC) yang mengambil video untuk banyak pelanggan dan mentranskodekannya untuk digunakan pada beberapa perangkat umum. Untuk menyimpan video, Anda dapat mengatur bucket input dan output seperti ini:

```
Input:    /amzn-s3-demo-bucket/input/movie.mp4
Output:   /amzn-s3-demo-bucket/output/movie/<format>/movie.mp4
```

Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan format terpisah sehingga Anda dapat menemukannya dengan mudah. Misalnya, Anda memiliki dua pelanggan yang menggunakan layanan Anda untuk mentranskode film yang berbeda ke dalam berbagai format. Anda dapat mengatur ember Anda seperti ini:

```
Customer 1:
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/movie/avi/movie.avi
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/movie/mkv/movie.mkv
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/movie/hls400k/movie.m3u8
- playlist file for the hls400k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/movie/hls400k/movie.ts
- video file for the hls400k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/movie/hls400k/movie.png
- thumbnail file for the hls400k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.m3u8
- playlist file for the hls1000k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.ts
- video file for the hls1000k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<1>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.png
- thumbnail file for the hls1000k version of movie
```

```
Customer 2:
```

```
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/somemovie/avi/somemovie.avi
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/somemovie/mkv/somemovie.mkv
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/somemovie/hls400k/somemovie.m3u8
- playlist file for the hls400k version of somemovie
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/somemovie/hls400k/somemovie.ts
- video file for the hls400k version of somemovie
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/somemovie/hls400k/somemovie.png
- thumbnail file for the hls400k version of somemovie
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.m3u8
- playlist file for the hls1000k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.ts
- video file for the hls1000k version of movie
/amzn-s3-demo-bucket/<2>/output/myOthermovie/hls1000k/movie.png
- thumbnail file for the hls1000k version of movie
```

Kami menyarankan Anda mengakhiri OutputKeyPrefix dengan '/' sehingga bagian terakhir dari OutputKeyPrefix dan OutputKey tidak berjalan bersama. Jika tidak, file Anda akan terlihat seperti ini:

```
/amzn-s3-demo-bucket/output/<movie title>/mkvmovie.mkv
```

Kami juga menyarankan agar Anda menyimpan media input dalam satu bucket per wilayah, dan Anda menyimpan media dan thumbnail yang ditranskode di bucket terpisah di wilayah yang sama. Pendekatan ini membantu Anda menghindari biaya transfer lintas wilayah antara bucket Amazon S3 dan Elastic Transcoder.

Note

Jika Anda berharap memiliki lebih dari seratus permintaan per detik untuk mengakses bucket Amazon S3 Anda, kami sarankan Anda mengikuti pertimbangan [kinerja Amazon S3 saat merancang sistem](#) Anda.

Mengamankan Konten Anda

Bagian ini membahas cara mengontrol akses ke sumber daya Elastic Transcoder Anda, cara mengenkripsi file Anda saat mereka diam, dan bagaimana menerapkan Digital Rights Management (DRM) ke file Anda. Mengontrol akses ke sumber daya memungkinkan Anda untuk menunjuk tugas seperti membuat pekerjaan ke salah satu peran IAM Anda, sementara pada saat yang sama menyimpan kemampuan untuk memperbarui atau menghapus pipeline dan sumber daya yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengenkripsi file Anda saat istirahat memberikan tingkat perlindungan konten tambahan, terutama untuk file sensitif atau dikontrol ketat, sementara DRM memungkinkan Anda kontrol lebih lanjut atas siapa yang dapat memutar file, di luar tingkat yang disediakan oleh AWS izin pada sumber daya.

Kontrol akses IAM adalah untuk ketika Anda ingin dapat mengontrol siapa yang memiliki akses ke file Anda dan siapa yang dapat memengaruhi sumber daya seperti saluran pipa dan preset. Enkripsi file (enkripsi saat istirahat) adalah untuk ketika Anda ingin file disimpan dalam keadaan terenkripsi, dan HLS dan DRM adalah untuk ketika Anda ingin dapat mengontrol siapa yang memiliki kemampuan untuk memutar file Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik keamanan, lihat panduan [Praktik Terbaik IAM](#).

Topik

- [Mengontrol Akses ke Elastic Transcoder](#)
- [Opsi Enkripsi Data](#)

Mengontrol Akses ke Elastic Transcoder

Amazon Elastic Transcoder memungkinkan Anda AWS Identity and Access Management menggunakan (IAM) untuk mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna dengan Elastic Transcoder, dan untuk mengontrol akses Elastic Transcoder ke layanan lain yang diperlukan Elastic Transcoder. AWS Anda mengontrol akses menggunakan kebijakan IAM, yang merupakan kumpulan izin yang dapat dikaitkan dengan pengguna IAM, grup IAM, atau peran.

Topik

- [Mengontrol Akses ke Elastic Transcoder](#)
- [Peran Layanan untuk Pipa Transcoder Elastic](#)

Mengontrol Akses ke Elastic Transcoder

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk mengontrol akses Elastic Transcoder ke AWS layanan lain, Anda dapat membuat peran layanan. Ini adalah peran IAM yang Anda tetapkan saat membuat pipeline, dan yang memberikan izin Elastic Transcoder itu sendiri untuk melakukan tugas yang terkait dengan transcoding.

Untuk membuat peran untuk Layanan AWS (konsol IAM)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk kasus Layanan atau penggunaan, pilih layanan, lalu pilih kasus penggunaan. Kasus penggunaan ditentukan oleh layanan untuk menyertakan kebijakan kepercayaan yang diperlukan layanan.
5. Pilih Berikutnya.
6. Untuk kebijakan Izin, opsi bergantung pada kasus penggunaan yang Anda pilih:
 - Jika layanan menentukan izin untuk peran tersebut, Anda tidak dapat memilih kebijakan izin.

- Pilih dari serangkaian kebijakan izin terbatas.
 - Pilih dari semua kebijakan izin.
 - Pilih kebijakan tanpa izin, buat kebijakan setelah peran dibuat, lalu lampirkan kebijakan ke peran.
7. (Opsional) Tetapkan [batas izin](#). Ini adalah fitur lanjutan yang tersedia untuk peran layanan, tetapi bukan peran tertaut layanan.
- a. Buka bagian Setel batas izin, lalu pilih Gunakan batas izin untuk mengontrol izin peran maksimum.
- IAM menyertakan daftar kebijakan yang AWS dikelola dan dikelola pelanggan di akun Anda.
- b. Pilih kebijakan yang akan digunakan untuk batas izin.
8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk nama Peran, opsi bergantung pada layanan:
- Jika layanan menentukan nama peran, Anda tidak dapat mengedit nama peran.
 - Jika layanan mendefinisikan awalan untuk nama peran, Anda dapat memasukkan akhiran opsional.
 - Jika layanan tidak menentukan nama peran, Anda dapat memberi nama peran.

 Important

Saat Anda memberi nama peran, perhatikan hal berikut:

- Nama peran harus unik di dalam diri Anda Akun AWS, dan tidak dapat dibuat unik berdasarkan kasus.

Misalnya, jangan membuat peran bernama keduanya **PRODRROLE** dan **prodrole**. Ketika nama peran digunakan dalam kebijakan atau sebagai bagian dari ARN, nama peran tersebut peka huruf besar/kecil, namun ketika nama peran muncul kepada pelanggan di konsol, seperti selama proses masuk, nama peran tersebut tidak peka huruf besar/kecil.

- Anda tidak dapat mengedit nama peran setelah dibuat karena entitas lain mungkin mereferensikan peran tersebut.

10. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk peran tersebut.

11. (Opsional) Untuk mengedit kasus penggunaan dan izin untuk peran, di Langkah 1: Pilih entitas tepercaya atau Langkah 2: Tambahkan izin, pilih Edit.
12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, atau mencari peran, tambahkan tag sebagai pasangan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag di IAM, lihat [Tag untuk AWS Identity and Access Management sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.
13. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

Sebagai contoh bagaimana peran pengguna dan layanan keduanya penting selama proses transcoding, Elastic Transcoder memerlukan peran layanan untuk mendapatkan file dari bucket Amazon S3 dan menyimpan file yang ditranskode di bucket Amazon S3 lainnya, sementara pengguna membutuhkan peran IAM yang memungkinkan mereka membuat pekerjaan di Elastic Transcoder.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IAM, lihat [Panduan Pengguna IAM](#). Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan, lihat [Membuat Peran untuk AWS Layanan](#).

Contoh Kebijakan untuk Elastic Transcoder

Untuk memungkinkan pengguna melakukan fungsi administratif Elastic Transcoder, seperti membuat pipeline dan menjalankan pekerjaan, Anda harus memiliki kebijakan yang dapat Anda kaitkan dengan pengguna. Bagian ini menunjukkan cara membuat kebijakan, dan juga menunjukkan tiga kebijakan untuk mengontrol akses ke operasi Elastic Transcoder dan operasi layanan terkait yang diandalkan oleh Elastic Transcoder. Anda dapat memberi pengguna AWS akun Anda akses ke semua operasi Elastic Transcoder atau hanya sebagian dari mereka.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola kebijakan, lihat [Mengelola Kebijakan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.

4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan atau tempel dokumen kebijakan JSON. Untuk detail bahasa kebijakan IAM, lihat [Referensi kebijakan JSON IAM](#).
6. Selesaikan peringatan keamanan, kesalahan, atau peringatan umum yang dihasilkan selama [validasi kebijakan](#), lalu pilih Berikutnya.

 Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. (Opsional) Saat Anda membuat atau mengedit kebijakan di Konsol Manajemen AWS, Anda dapat membuat templat kebijakan JSON atau YAMAL yang dapat Anda gunakan dalam CloudFormation templat.

Untuk melakukan ini, di editor Kebijakan pilih Tindakan, lalu pilih Buat CloudFormation templat. Untuk mempelajari selengkapnya CloudFormation, lihat [referensi jenis AWS Identity and Access Management sumber daya](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

8. Setelah selesai menambahkan izin ke kebijakan, pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
10. (Opsional) Tambahkan metadata ke kebijakan dengan melampirkan tanda sebagai pasangan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag di IAM, lihat [Tag untuk AWS Identity and Access Management sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.
11. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Berikan Akses Read-only ke Elastic Transcoder dan Amazon S3

Kebijakan berikut memberikan akses hanya-baca ke sumber daya Elastic Transcoder dan akses ke operasi daftar Amazon S3. Kebijakan ini berguna untuk izin untuk menemukan dan menonton file yang ditranskode dan untuk melihat bucket apa yang tersedia untuk akun IAM, tetapi yang tidak memerlukan kemampuan untuk memperbarui, membuat, atau menghapus sumber daya atau file. Kebijakan ini juga memungkinkan daftar semua pipeline, preset, dan lowongan yang tersedia untuk

akun IAM. Untuk membatasi akses ke bucket tertentu, lihat [Membatasi Akses ke Sumber Daya Tertentu](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memberikan Izin untuk Menciptakan Lowongan

Kebijakan berikut memberikan izin untuk membuat daftar dan mendapatkan semua resource Elastic Transcoder yang terkait dengan akun, membuat atau memodifikasi lowongan dan preset, serta menggunakan operasi daftar Amazon S3 dan Amazon SNS.

Kebijakan ini berguna untuk mengubah setelan transcoding, dan kemampuan untuk membuat atau menghapus preset atau lowongan. Itu tidak mengizinkan membuat, memperbarui, atau menghapus saluran pipa, bucket Amazon S3, atau notifikasi Amazon SNS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
```

```

        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:List*",
        "sns:List*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Operasi Elastic Transcoder dengan Akses Terkendali

Berikut ini adalah daftar lengkap operasi Elastic Transcoder.

```

elastictranscoder:CancelJob
elastictranscoder>CreateJob
elastictranscoder>CreatePipeline
elastictranscoder>CreatePreset
elastictranscoder>DeletePipeline
elastictranscoder>DeletePreset
elastictranscoder:ListJobsByPipeline
elastictranscoder:ListJobsByStatus
elastictranscoder:ListPipelines
elastictranscoder:ListPresets
elastictranscoder:ReadJob
elastictranscoder:ReadPipeline
elastictranscoder:ReadPreset
elastictranscoder:TestRole
elastictranscoder:UpdatePipeline
elastictranscoder:UpdatePipelineNotifications
elastictranscoder:UpdatePipelineStatus

```

Membatasi Akses ke Sumber Daya Tertentu

Selain membatasi akses ke operasi (tindakan), Anda dapat membatasi akses ke pekerjaan, saluran pipa, dan preset tertentu, yang disebut sebagai pemberian izin tingkat sumber daya.

Untuk membatasi atau memberikan akses ke subset sumber daya Elastic Transcoder, letakkan ARN sumber daya dalam elemen sumber daya kebijakan Anda. Elastic ARNs Transcoder memiliki format umum berikut:

```
arn:aws:elastictranscoder:region:account:resource/ID
```

Ganti *region*, *account*, *resource*, dan *ID* variabel dengan nilai yang valid. Nilai yang valid dapat berupa sebagai berikut:

- *region*: Nama daerah. Daftar wilayah tersedia [di sini](#). Untuk menunjukkan semua wilayah, gunakan wildcard (*). Anda harus menentukan nilai.
- *account*: ID AWS akun. Anda harus menentukan nilai.
- *resource*: Jenis sumber daya Elastic Transcoder preset, pipeline, atau job
- *ID*: ID dari preset, pipeline, atau pekerjaan tertentu, atau * untuk menunjukkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang terkait dengan AWS akun saat ini.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua sumber daya preset di us-east-2 wilayah untuk akun: 111122223333

```
arn:aws:elastictranscoder:us-east-2:111122223333:preset/*
```

Anda dapat menemukan ARN sumber daya dengan mengklik ikon kaca pembesar



di sebelah nama sumber daya di halaman pipeline, preset, atau konsol pekerjaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sumber Daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Contoh Kebijakan untuk Membatasi Sumber Daya

Kebijakan berikut memberikan izin ke bucket yang diberi nama amzn-s3-demo-bucket di Amazon S3, izin daftar, dan baca untuk semua yang ada di Elastic Transcoder, serta izin untuk membuat lowongan di pipeline yang diberi nama. example_pipeline

Kebijakan ini berguna bagi pengguna SDK dan CLI yang harus dapat melihat file dan sumber daya apa yang tersedia, dan menggunakan sumber daya tersebut untuk membuat pekerjaan transcoding mereka sendiri. Itu tidak memungkinkan untuk memperbarui atau menghapus sumber daya, membuat sumber daya selain pekerjaan, atau untuk bekerja dengan sumber daya selain yang ditentukan di sini, dan tidak akan berfungsi untuk pengguna konsol.

Peran Layanan untuk Pipa Transcoder Elastic

Saat membuat pipeline yang mengelola pekerjaan transcoding, Anda harus menentukan peran layanan IAM. Peran layanan IAM memiliki kebijakan yang menentukan izin yang digunakan oleh pipeline tersebut untuk transcoding.

Anda memiliki dua opsi saat menentukan peran untuk pipeline:

- Gunakan peran default, yang hanya mencakup izin yang dibutuhkan Elastic Transcoder untuk transcoding. Jika Anda menggunakan konsol Elastic Transcoder untuk membuat pipeline, saat Anda membuat pipeline pertama, konsol memberi Anda opsi untuk membuat peran default secara otomatis. Anda harus memiliki izin administratif untuk membuat peran layanan IAM, termasuk peran default.
- Pilih peran yang ada. Dalam hal ini, Anda harus sebelumnya membuat peran di IAM dan melampirkan kebijakan ke peran yang memberikan Elastic Transcoder izin yang cukup untuk mentranskode file Anda. Ini berguna jika Anda ingin menggunakan peran untuk AWS layanan lain juga.

Peran IAM Default untuk Pipelines

Peran default yang dibuat oleh Elastic Transcoder memungkinkan Elastic Transcoder melakukan operasi berikut:

- Dapatkan file dari bucket Amazon S3 untuk transcoding.
- Buat daftar konten bucket Amazon S3 apa pun.
- Simpan file yang ditranskode ke bucket Amazon S3.
- Buat unggahan multipart Amazon S3.
- Publikasikan pemberitahuan ke topik SNS apa pun.

Kebijakan ini mencegah Elastic Transcoder melakukan salah satu operasi berikut:

- Lakukan operasi penghapusan Amazon SNS apa pun, atau tambahkan atau hapus pernyataan kebijakan dalam suatu topik.
- Lakukan operasi penghapusan bucket atau item Amazon S3 apa pun, atau tambahkan, hapus, atau ubah kebijakan bucket.

Definisi kebijakan akses (izin) untuk peran default terlihat seperti:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "3",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "sns:*Permission*",
        "sns:*Delete*",
        "sns:*Remove*",
        "s3:*Policy*",
        "s3:*Delete*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wilayah yang Didukung untuk Peran Tertaut Layanan Transcoder Elastis

Elastic Transcoder mendukung penggunaan peran terkait layanan di wilayah berikut.

Nama wilayah	Identitas Wilayah	Support di Elastic Transcoder
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Tidak
AS Barat (California Utara)	us-west-1	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Tidak
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	Tidak
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Canada (Central)	ca-central-1	Tidak
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Tidak
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	Tidak
Eropa (Paris)	eu-west-3	Tidak
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	Tidak

Opsi Enkripsi Data

Anda dapat melindungi data Elastic Transcoder Anda dengan mengenkripsi file input dan output apa pun yang ingin Anda gunakan untuk pekerjaan transcoding saat file disimpan, atau saat istirahat, di

Amazon S3. Ini termasuk file input, file output, dan thumbnail, caption, input watermark, atau input album art. Daftar putar dan metadata tidak dienkripsi.

Semua sumber daya untuk suatu pekerjaan — termasuk pipeline, bucket Amazon S3, dan AWS Key Management Service kunci — harus berada di wilayah yang sama. AWS

Topik

- [Opsis Enkripsi](#)
- [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#)
- [Perlindungan Konten HLS](#)
- [Manajemen Hak Digital](#)

Opsis Enkripsi

Elastic Transcoder mendukung dua opsi enkripsi utama:

- Enkripsi Sisi Server Amazon S3: AWS mengelola proses enkripsi untuk Anda. Misalnya, Elastic Transcoder memanggil Amazon S3, dan Amazon S3 mengenkripsi data Anda, menyimpannya di disk di pusat data, dan mendekripsi data saat Anda mengunduhnya.

Secara default, bucket Amazon S3 menerima file terenkripsi dan tidak terenkripsi, tetapi Anda dapat mengatur bucket Amazon S3 agar hanya menerima file terenkripsi. Anda tidak perlu membuat perubahan izin selama Elastic Transcoder memiliki akses ke bucket Amazon S3 Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi sisi server Amazon S3, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#). Untuk informasi selengkapnya tentang kunci AWS KMS, lihat [Apa itu AWS Key Management Service?](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Note

Ada biaya tambahan untuk menggunakan kunci AWS-KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga AWS Key Management Service](#).

- Enkripsi Sisi Klien Menggunakan Kunci yang Disediakan Pelanggan: Elastic Transcoder juga dapat menggunakan kunci enkripsi yang disediakan klien untuk mendekripsi file input (yang telah Anda enkripsi sendiri) atau mengenkripsi file output Anda sebelum menyimpannya di Amazon S3. Dalam hal ini, Anda mengelola kunci enkripsi dan alat terkait.

Jika Anda ingin Elastic Transcoder mentranskode file menggunakan kunci yang disediakan klien, permintaan pekerjaan Anda harus menyertakan AWS KMS kunci -enkripsi yang Anda gunakan untuk mengenkripsi file, kunci yang akan digunakan sebagai checksum, MD5 dan vektor inisialisasi (atau rangkaian bit acak yang dibuat oleh generator bit acak) yang Anda ingin Elastic Transcoder gunakan saat mengenkripsi file output Anda.

Elastic Transcoder hanya dapat menggunakan kunci yang disediakan pelanggan yang dienkripsi dengan kunci KMS, dan Elastic Transcoder harus diberikan izin untuk menggunakan AWS KMS kunci KMS. Untuk mengenkripsi kunci Anda, Anda harus memanggil AWS KMS secara terprogram dengan panggilan enkripsi yang berisi informasi berikut:

```
{
  "EncryptionContext": {
    "service" : "elastictranscoder.amazonaws.com"
  },
  "KeyId": "The ARN of the key associated with your pipeline",
  "Plaintext": blob that is your AES key
}
```

Important

Kunci enkripsi pribadi dan data tidak terenkripsi Anda tidak pernah disimpan oleh AWS; oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengelola kunci enkripsi dengan aman. Jika Anda menghilangkannya, Anda tidak dapat mendekripsi data Anda.

Untuk memberikan izin Elastic Transcoder untuk menggunakan kunci Anda, lihat [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang mengenkripsi data, lihat [Referensi AWS KMS API](#) dan [Mengenkripsi dan Mendekripsi](#) Data. Untuk informasi selengkapnya tentang konteks, lihat [Konteks Enkripsi](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci yang disediakan klien, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi yang Disediakan Pelanggan di Panduan Pengguna](#) Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk informasi tentang pengaturan yang diperlukan saat mendekripsi dan mengenkripsi file menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [\(Opsional\) Enkripsi Keluaran](#) Untuk informasi tentang pengaturan yang diperlukan saat mendekripsi dan mengenkripsi file menggunakan Elastic Transcoder API, lihat tindakan API yang dimulai dengan elemen Enkripsi. [Buat Tugas](#)

Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder

Anda dapat menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) dengan Elastic Transcoder untuk membuat dan mengelola kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data Anda. Sebelum Anda dapat mengatur Elastic Transcoder untuk AWS KMS digunakan, Anda harus memiliki yang berikut:

- Pipa Elastic Transcoder
- Peran IAM terkait dengan pipa Elastic Transcoder
- AWS KMS kunci
- ARN kuncinya AWS KMS

Prosedur berikut menunjukkan cara mengidentifikasi sumber daya Anda yang ada atau membuat yang baru.

Bersiap Digunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder

Untuk membuat pipa

- Ikuti langkah-langkah di [Membuat Pipeline di Elastic Transcoder](#).

Untuk mengidentifikasi peran IAM yang terkait dengan pipeline Anda

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Elastic Transcoder di. <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di panel navigasi, klik Pipelines.
3. Klik ikon kaca pembesar di sebelah nama pipeline.
4. Klik bagian Izin untuk memperluasnya.
5. Perhatikan peran IAM. Jika Anda menggunakan peran default yang dibuat oleh Elastic Transcoder, perannya adalah Elastic_Transcoder_Default_Role.

Untuk membuat AWS KMS kunci

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Ikuti langkah-langkah dalam [Membuat Kunci](#).

Untuk mengidentifikasi ARN kunci AWS KMS

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, klik Kunci Enkripsi.
3. Di daftar drop-down wilayah, pilih wilayah tempat kunci dan pipeline Anda berada.
4. Klik tombol yang ingin Anda gunakan.
5. Perhatikan ARN.

Anda dapat menggunakan konsol untuk membuat AWS KMS kunci, tetapi Anda harus menggunakan enkripsi dan dekripsi APIs untuk mengenkripsi atau mendekripsi data dengan kunci. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekripsi dan Mendekripsi Data](#).

Menghubungkan Elastic Transcoder dan AWS KMS

Setelah Anda memiliki pipeline, peran IAM, dan AWS KMS kunci, Anda harus memberi tahu pipeline kunci mana yang akan digunakan, dan memberi tahu kunci peran IAM mana yang dapat menggunakannya.

Untuk menambahkan AWS KMS kunci ke pipeline Anda

1. Buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Pilih pipeline yang ingin Anda gunakan AWS KMS kuncinya, dan klik Edit.
3. Klik bagian Enkripsi untuk memperluasnya, dan di bagian AWS KMS Key ARN, pilih Kustom.
4. Ketik ARN AWS KMS kunci Anda, dan klik Simpan.

Untuk menambahkan peran IAM ke kunci Anda AWS KMS

Jika Anda tidak membuat AWS KMS kunci dengan peran IAM yang terkait dengan pipeline Anda, Anda dapat menambahkannya dengan mengikuti prosedur ini:

1. Buka AWS KMS konsol di <https://console.aws.amazon.com/kms>.

2. Di daftar drop-down Region, pilih Wilayah yang Anda pilih saat membuat kunci dan pipeline Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Kunci yang dikelola pelanggan.
4. Di bagian Customer managed keys di sebelah kanan, pilih nama kunci yang ingin Anda gunakan.
5. Di bagian Pengguna kunci, pilih Tambah.
6. Pada halaman Tambah pengguna utama, cari peran yang terkait dengan pipeline Anda, pilih dari hasil, dan pilih Tambah.


Anda sekarang dapat menggunakan AWS KMS kunci Anda dengan pipa Elastic Transcoder Anda.

Perlindungan Konten HLS

HTTP Live Streaming (HLS) adalah protokol yang mengelompokkan file media untuk pengoptimalan selama streaming. HLS memungkinkan pemutar media untuk memutar segmen dengan resolusi kualitas tertinggi yang didukung oleh koneksi jaringan mereka selama pemutaran.

Anda dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk mengenkripsi segmen file media yang dialirkan, mengirim segmen terenkripsi melalui Internet, dan mendekripsi mereka saat pemutaran. Ini melindungi konten media Anda dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat segmen terenkripsi dari file media Anda.

Berikut ini adalah ringkasan proses pemutaran file media yang memiliki perlindungan konten HLS:



1. Pengguna yang mengunjungi halaman web Anda mengautentikasi dengan server web Anda, yang menetapkan cookie sesi di browser pengguna.
2. Pengguna memuat pemain dari server web Anda.
3. Pemain mengambil daftar putar utama dari jaringan pengiriman konten (CDN) Anda. Daftar putar master menyediakan bit rate dan resolusi yang tersedia untuk file media.
4. Pemain memanggil server web Anda, yang memvalidasi cookie sesi, memeriksa apakah pengguna berwenang untuk melihat konten, dan mengembalikan kunci dekripsi data.
5. Pemain memilih daftar putar varian dan mengambil segmen media terkait dari CDN.
6. Pemain menggunakan kunci data untuk mendekripsi segmen, dan mulai memutar media.

Note

Anda dapat menggunakan perlindungan konten HLS untuk mengenkripsi segmen file yang dialirkan, atau Anda dapat mengenkripsi seluruh file. Anda tidak dapat melakukan keduanya, jadi jangan pilih perlindungan konten HLS dan perlindungan file individual.

Kunci untuk Perlindungan Konten HLS

Untuk menggunakan perlindungan konten HLS dengan Elastic Transcoder, Anda memerlukan dua jenis kunci:

- AWS KMS key— Kunci yang terkait dengan pipa Elastic Transcoder Anda
- Kunci data — Kunci yang terkait dengan pekerjaan Elastic Transcoder Anda

Anda harus memiliki perlindungan konten HLS AWS KMS key untuk menggunakan. Kunci KMS digunakan untuk mengenkripsi kunci data Anda sebelum dikirim melalui Internet. Kami menyarankan Anda membuat satu kunci KMS untuk digunakan dengan semua pekerjaan transcoding Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan menyiapkan kunci KMS, lihat [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#).

Kunci data digunakan untuk mengenkripsi file media Anda. Semua variasi dan segmen konten yang sama dienkripsi menggunakan kunci data yang sama. Jika Anda tidak menentukan kunci data, Elastic Transcoder menghasilkan satu untuk Anda.

Streaming Konten yang Dilindungi HLS

Untuk mengirimkan konten yang dilindungi HLS, Anda harus memiliki yang berikut:

- Lokasi untuk menyimpan file media terenkripsi dan kunci data Anda. Kami menyarankan Anda menyimpan file Anda di Amazon S3 dan mengamankan kunci Anda dalam database, seperti DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya tentang DynamoDB, [lihat Apa itu Amazon DynamoDB?](#) di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB.
- (Opsional) Jaringan distribusi konten (CDN) untuk melakukan streaming file Anda. Untuk informasi selengkapnya CDN, lihat [Memulai CloudFront](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.
- Aplikasi yang mampu mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna Anda, dan melayani kunci enkripsi data dengan aman. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan dengan Amazon EC2](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon (untuk pengguna Windows) atau [Menyiapkan dengan Amazon EC2](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon (untuk pengguna Linux).
- Seorang pemain yang mampu mendekripsi file HLS terenkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, buka [Streaming Langsung Http](#).

Membuat Konten Streaming Terenkripsi

Untuk mempersiapkan file Anda untuk perlindungan konten HLS, Anda harus mengaitkan kunci KMS dengan pipeline baru atau yang sudah ada.

Untuk mengatur pipeline dengan kunci KMS yang Anda tentukan, lihat [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#).

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara mengenkripsi file Anda untuk perlindungan konten HLS dengan menggunakan konsol Elastic Transcoder:

Untuk menggunakan perlindungan konten HLS untuk file Anda

1. Buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di panel navigasi, klik Pekerjaan dan buat pekerjaan baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Job di Elastic Transcoder](#).
3. Di Rincian Keluaran, di Preset daftar drop-down, pilih HLS preset.
4. Biarkan Parameter Enkripsi diatur keNone.

5. Di Daftar Putar, klik Tambahkan Daftar Putar dan pilih salah satu HLSv3 atau HLSv4 sebagai jenis daftar putar Anda.
6. Di Perlindungan Konten, pilih `Enter Information`.

sebuah. Untuk mengelola kunci Anda sendiri, di Kebijakan Penyimpanan Kunci, pilih `No Store`. Di Url Akuisisi Lisensi, ketik jalur absolut ke lokasi tempat Anda akan menyimpan kunci data Anda. Sebagai contoh:

```
https://www.example.com/datakey
```

Kami menyarankan Anda memilih `No Store` dan menyimpan kunci Anda di bucket Amazon S3 yang aman atau database seperti DynamoDB.

b. Untuk menyimpan kunci Anda di bucket Amazon S3 publik, di Kebijakan Penyimpanan Kunci, pilih `With Variant Playlists`. Elastic Transcoder menulis kunci data Anda ke dalam bucket yang sama dengan file playlist.

Important

Kunci yang `With Variant Playlists` disimpan menggunakan ditulis ke ember publik. Gunakan `No Store` untuk kunci Anda yang sebenarnya.

Note


Jika Anda memilih `No Store`, Elastic Transcoder mengembalikan kunci data Anda sebagai bagian dari objek pekerjaan, tetapi tidak menyimpannya. Anda bertanggung jawab untuk menyimpan kunci data.

Manajemen Hak Digital

Anda dapat menggunakan Digital Rights Management (DRM) untuk membatasi akses ke daftar putar sehingga hanya pengguna yang diautentikasi yang dapat melihat konten Anda.

DRM bekerja dengan membatasi pemutaran file ke pengguna yang telah diautentikasi dengan server lisensi DRM pihak ketiga. DRM menyelesaikan ini dengan memasukkan, atau mengemas, header DRM di segmen file. Kemasan DRM mencakup informasi yang diperlukan untuk menghubungi

server lisensi dan informasi enkripsi apa pun yang diperlukan untuk memutar file. Setelah file dikemas, itu dikirim ke jaringan distribusi konten, yang dapat berupa layanan seperti Amazon S3 CloudFront dan, atau AWS non-layanan seperti Akamai. Setelah file didistribusikan, server lisensi perlu dihubungi untuk mendapatkan lisensi sebelum file diputar. DRM melampaui enkripsi standar dengan menentukan seluruh rangkaian protokol untuk perlindungan konten. Gambar berikut menunjukkan aliran dasar cara kerja DRM.



Elastic Transcoder menangani kemasan DRM (tiga langkah terakhir dari proses ini) untuk Anda:

1. Penyedia konten (Anda) memanggil penyedia lisensi DRM dengan ID kunci konten untuk menghasilkan kunci konten.
2. Penyedia lisensi menggunakan ID kunci untuk menghasilkan kunci konten dan mengembalikannya dan URL akuisisi lisensi ke penyedia konten.
3. Penyedia konten memanggil AWS KMS untuk mengenkripsi kunci konten, dan AWS KMS mengembalikan kunci konten terenkripsi.
4. Penyedia konten memanggil server paket (Elastic Transcoder) dengan kunci konten terenkripsi, ID kunci, dan URL akuisisi lisensi.
5. Server paket mengambil file yang akan dilindungi, dan menggabungkannya dengan informasi DRM.

6. Server paket mengirimkan file yang dilindungi DRM ke server distribusi, yang mendistribusikan file.

Topik

- [PlayReady DRM](#)

PlayReady DRM

Elastic Transcoder mendukung DRM menggunakan DRM. PlayReady Ini melindungi konten media Anda dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat file media Anda. Alur otentikasi dan pemutaran file yang PlayReady dilindungi bergantung pada penyiapan pemain dan server lisensi spesifik Anda.

Kunci untuk Manajemen Hak Digital

Untuk menggunakan DRM dengan Elastic Transcoder, Anda memerlukan dua jenis kunci dan satu ID kunci:

- Content key — Kunci dari server lisensi DRM Anda, yang terkait dengan pekerjaan Elastic Transcoder Anda
- ID Kunci — ID kunci dari server lisensi DRM, yang digunakan server lisensi untuk mengidentifikasi kunci konten yang diperlukan untuk mendekripsi file
- AWS KMS kunci — Kunci AWS KMS yang terkait dengan pipeline Elastic Transcoder Anda

Anda harus memiliki kunci konten untuk menggunakan DRM. Kunci konten digunakan untuk mengenkripsi file media Anda. Semua variasi dan segmen dari konten yang sama dienkripsi menggunakan kunci konten yang sama. Elastic Transcoder tidak menghasilkan kunci ini untuk Anda; Anda harus mendapatkannya dari server lisensi DRM Anda. Anda juga harus memiliki ID kunci, sehingga Elastic Transcoder dapat mengemasnya dalam daftar putar yang dilindungi, memungkinkan pemain untuk mengambil kunci konten dari server lisensi.

Anda harus memiliki AWS KMS kunci untuk menggunakan DRM. AWS KMS Kunci ini digunakan untuk mengenkripsi kunci konten Anda sebelum dikirim melalui Internet. Kami menyarankan Anda membuat satu AWS KMS kunci untuk digunakan dengan semua pekerjaan transcoding Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan menyiapkan AWS KMS kunci, lihat [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#).

Streaming Konten yang Dilindungi DRM

Untuk mengirimkan konten DRM, Anda harus memiliki yang berikut:

- Penyedia lisensi DRM untuk menghasilkan dan menyimpan kunci konten DRM Anda.
- Lokasi untuk menyimpan file media terenkripsi Anda. Kami menyarankan Anda menyimpan file Anda di Amazon S3.
- (Opsional) Jaringan distribusi konten (CDN) untuk melakukan streaming file Anda. Untuk informasi selengkapnya CDNs, lihat [Memulai CloudFront](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.
- Aplikasi yang mampu mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna Anda. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan dengan Amazon EC2](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon (untuk pengguna Windows) atau [Menyiapkan dengan Amazon EC2](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon (untuk pengguna Linux).
- Pemain yang mampu memainkan file yang dilindungi DRM dan dienkripsi.

Note

Untuk menggunakan HLS dengan PlayReady DRM, Anda harus memiliki pemutar khusus.

Membuat Konten Streaming yang Dilindungi DRM

Untuk menyiapkan file Anda untuk DRM, Anda harus mengaitkan AWS KMS dengan pipeline baru atau yang sudah ada.

Untuk mengatur pipeline dengan AWS KMS yang Anda tentukan, lihat [Menggunakan AWS KMS dengan Elastic Transcoder](#).

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara mengenkripsi file Anda untuk DRM dengan menggunakan konsol Elastic Transcoder:

Untuk menggunakan DRM untuk file Anda

1. Buka konsol Elastic Transcoder di <https://console.aws.amazon.com/elastictranscoder/>
2. Di panel navigasi, klik Pekerjaan dan buat pekerjaan baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Job di Elastic Transcoder](#).
3. Biarkan Parameter Enkripsi diatur ke None.

4. Untuk Daftar Putar, klik Tambahkan Daftar Putar dan pilih salah satu Smooth atau HLSv3 sebagai jenis daftar putar Anda.
5. Untuk PlayReady DRM, pilih **Enter Information**.
 - a. Untuk Url Akuisisi Lisensi, ketik jalur absolut ke server DRM.
 - b. Untuk ID Kunci, ketik ID kunci konten Anda.
 - c. Untuk Kunci Enkripsi, ketik kunci konten berencode base64 Anda.
 - d. Untuk Encryption Key MD5, ketik MD5 hash yang dikodekan base64 dari kunci konten Anda.
 - e. Untuk Encryption Initialization Vector, ketik vektor inisialisasi berencode base64 Anda.

 Note

Elastic Transcoder mengembalikan kunci konten Anda sebagai bagian dari objek pekerjaan, tetapi tidak menyimpannya. Anda bertanggung jawab untuk menyimpan kunci konten di server DRM.

Pemberitahuan Status Job

Elastic Transcoder dapat memberi tahu Anda ketika status pekerjaan berubah. Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk mengirim Anda pemberitahuan untuk kombinasi apa pun (atau tidak ada) dari perubahan status berikut:

- Kemajuan: Elastic Transcoder telah mulai memproses pekerjaan di dalam pipa.
- Selesai: Elastic Transcoder telah selesai memproses pekerjaan di dalam pipa.
- Peringatan: Elastic Transcoder mengalami kondisi peringatan saat memproses pekerjaan di dalam pipa.
- Kesalahan: Elastic Transcoder mengalami kondisi kesalahan saat memproses pekerjaan di pipeline.

Elastic Transcoder mengirimkan notifikasi dengan menggunakan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Amazon SNS menawarkan berbagai opsi notifikasi, termasuk kemampuan untuk mengirim pesan ke titik akhir HTTP, alamat email, dan antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini dan lainnya, lihat [Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

Notifikasi berguna untuk merancang aplikasi berbasis-peristiwa. Jika Anda menggunakan notifikasi untuk menentukan kapan pekerjaan telah selesai, Anda dapat menghilangkan polling, dan Anda tidak akan menemukan `Limit Exceeded` pengecualian (kode status HTTP 429) yang terkadang dihasilkan dari polling.

Anda mengonfigurasi notifikasi saat membuat atau memperbarui pipeline. Untuk setiap pekerjaan yang Anda kirimkan ke pipeline tersebut, Elastic Transcoder mengirimkan notifikasi terkait.

Important

Saat Anda mengubah notifikasi, perubahan Anda akan segera berlaku. Pekerjaan yang telah Anda kirimkan dan Elastic Transcoder belum mulai diproses akan terpengaruh selain pekerjaan yang Anda kirimkan setelah Anda mengubah pemberitahuan.

Untuk mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk memberi tahu Anda tentang perubahan status pekerjaan saat Anda menggunakan Elastic Transcoder API:

1. Buat satu atau lebih topik Amazon SNS, dan berlangganan setiap topik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi Amazon Simple Notification Service](#).

Jika Anda sudah memiliki topik Amazon SNS yang ingin Anda gunakan, Anda dapat melewati langkah ini.

2. Buat pipeline atau perbarui pipeline yang ada. Untuk setiap perubahan status yang Anda inginkan notifikasi (Progress, Complete, Warning, Error), tentukan topik Amazon SNS yang berlaku yang Anda buat di Langkah 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat Pipeline](#), [Perbarui Pipeline](#), atau [Perbarui Pemberitahuan Pipeline](#).
3. Uji notifikasi Progressing dan Complete status dengan mengirimkan pekerjaan ke Elastic Transcoder.

Anda juga dapat menggunakan konsol Elastic Transcoder untuk mengonfigurasi notifikasi. Jika menggunakan konsol, Anda dapat membuat topik Amazon SNS saat membuat atau memperbarui pipeline. Namun, Anda masih perlu menggunakan konsol Amazon SNS, API, atau CLI untuk berlangganan topik baru.

Ketika Elastic Transcoder mengirimi Anda pemberitahuan perubahan status, pesan yang dikembalikan dalam notifikasi dalam format JSON berikut. Perhatikan bahwa pesan menyertakan status untuk setiap output serta status untuk pekerjaan:

```
{
  "state" : "PROGRESSING|COMPLETED|WARNING|ERROR",
  "errorCode" : "the code of any error that occurred",
  "messageDetails" : "the notification message you created in Amazon SNS",
  "version" : "API version that you used to create the job",
  "jobId" : "value of Job:Id object that Elastic Transcoder
            returns in the response to a Create Job request",
  "pipelineId" : "value of PipelineId object
                 in the Create Job request",
  "input" : {
    "job Input settings"
  },
  "outputKeyPrefix" : "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
  "outputs": [
    {
      "applicable job Outputs settings",
      "status" : "Progressing|Complete|Warning|Error"
    },
    {...}
  ]
}
```

```
],  
  "playlists": [  
    {  
      applicable job playlists settings  
    }  
  ],  
  "userMetadata": {  
    "metadata key": "metadata value"  
  }  
}
```

Jahitan Klip

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk menyatukan bagian, atau klip, dari beberapa file input untuk membuat satu output. Ini memungkinkan Anda untuk membuat satu output dari input yang berbeda, seperti sesi perekaman terpisah atau sorotan dari game.

Untuk menggabungkan klip dari beberapa input, tentukan beberapa input saat Anda membuat pekerjaan. Elastic Transcoder menjahit klip bersama-sama dalam urutan yang Anda tentukan dalam permintaan pekerjaan. Jika Anda ingin mentranskode beberapa input tanpa menyatukannya, buat pekerjaan terpisah untuk setiap input.

Untuk setiap input yang Anda tentukan, Anda dapat menentukan waktu mulai dan durasi, yang memungkinkan Anda untuk menyatukan hanya bagian-bagian dari setiap input yang ingin Anda sertakan dalam output. Jika Anda ingin memotong awal dan akhir output, tentukan pengaturan klip untuk input pertama dan pengaturan klip untuk input terakhir. Misalnya, jika Anda ingin menghapus trailer di awal output dan kredit di akhir output, tentukan waktu dan durasi mulai untuk input pertama yang menghapus trailer, dan waktu mulai dan durasi untuk input terakhir yang menghapus kredit.

File Anda harus berbagi pengaturan audio dan video yang konsisten sehingga Elastic Transcoder dapat menyatukannya. Misalnya, jika input Anda memiliki rasio aspek video yang berbeda, preset Anda harus menggunakan kebijakan padding atau kebijakan ukuran yang memungkinkan Elastic Transcoder menghasilkan rasio aspek yang konsisten untuk output. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi rasio aspek, lihat [Kebijakan Ukuran dan Rasio Aspek](#). Juga, semua input harus memiliki video atau tidak ada input yang harus memiliki video, dan semua input harus memiliki audio, atau tidak ada input yang harus memiliki audio. Demikian juga, pengaturan teks harus konsisten. Teks dari bahasa yang sama di seluruh input harus menentukan nilai yang sama untuk bahasa atau mereka tidak dianggap sebagai bagian dari trek teks yang sama.

Penempatan tanda air ditentukan oleh apakah preset Anda memiliki target konten atau target bingkai. Target konten berarti tanda air Anda ditempatkan sesuai dengan konten input asli Anda, mengabaikan padding apa pun yang ditambahkan oleh kebijakan padding. Misalnya, jika satu klip tidak memerlukan bantalan dan tanda air ada di kiri atas, maka tanda air untuk klip itu ditempatkan pada jarak tertentu dari tepi video. Jika klip memang membutuhkan bantalan, maka tanda air ditempatkan pada jarak tertentu dari tepi bantalan. Target bingkai berarti tanda air Anda ditempatkan sesuai dengan konten output Anda. Itu selalu ditempatkan jarak tertentu dari tepi video. Untuk informasi lebih lanjut tentang tanda air, lihat [Pengaturan Tanda Air](#).

Elastic Transcoder membuat thumbnail setelah dijahit bersama semua input.

Keterangan

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk mentranskode teks, atau subtitle, dari satu format ke format lainnya. Elastic Transcoder mendukung dua jenis teks:

- **Tertanam:** Teks yang disematkan disertakan dalam file yang sama dengan audio dan video. Elastic Transcoder hanya mendukung satu teks tertanam per bahasa.

Format input yang valid termasuk CEA-608 (EIA-608, hanya saluran non-kosong pertama), CEA-708 (EIA-708, hanya saluran non-kosong pertama), dan teks bergerak.

Format output yang valid termasuk mov-text (MP4 hanya) dan CEA-708 (MPEG-TS dan, dan MP4 frame per detik saja). 29.97 30 Teks CEA-708 disematkan dalam data pengguna H.264 SEI aliran.

Elastic Transcoder mendukung maksimal satu format tertanam per output.

- **Sidecar:** Keterangan Sidecar disimpan dalam file metadata terpisah dari data audio dan video. Keterangan sidecar membutuhkan pemain yang mampu memahami hubungan antara file video dan file sespan. Elastic Transcoder hanya mendukung satu keterangan sespan per bahasa, hingga maksimum 20 track teks sespan per file.

Format input yang valid termasuk DFXP (elemen div pertama saja), EBU-TT, SCC, SMPT, SRT, TTML, (elemen div pertama saja), dan WebVTT.

Format output yang valid termasuk DFXP (elemen div pertama saja), SCC, SRT, dan WebVTT.

Jika Anda ingin teks yang kompatibel dengan TTML/SMPTE-TT, tentukan DFXP sebagai format output Anda.

Elastic Transcoder tidak mendukung OCR (Optical Character Recognition), tidak menerima gambar sebagai input yang valid untuk teks, dan tidak tersedia untuk transcoding audio saja. Elastic Transcoder tidak mempertahankan format teks (misalnya, miring) selama proses transcoding.

Untuk informasi tentang transcoding teks saat Anda menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat [Rincian Keluaran, Bagian 3, Pengaturan Keterangan](#). Untuk informasi tentang transcoding caption saat Anda menggunakan Elastic Transcoder API, lihat dokumentasi tentang [Buat Tugas](#) tindakan API yang dimulai dengan elemen Caption.

Untuk informasi selengkapnya tentang file yang disematkan, lihat halaman Wikipedia [Subtitle \(keterangan\)](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang file sespan, lihat halaman Wikipedia [Platform Metadata](#) dan file [Sidecar](#).

Tanda air

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk melapisi hingga empat grafik, yang dikenal sebagai tanda air, melalui video selama transcoding. Misalnya, logo yang kadang-kadang ditampilkan saluran televisi melalui siarannya adalah tanda air.

Tanda air muncul selama durasi video yang ditranskode dalam ukuran, posisi, skala, dan opasitas yang Anda tentukan. Opacity mengontrol kepadatan tanda air, dari yang benar-benar transparan (tidak terlihat) hingga sepenuhnya mengaburkan bagian video yang dihamparkan.

Grafik yang Anda gunakan untuk tanda air bisa dalam format.png atau .jpg; jika Anda ingin menampilkan tanda air yang tidak persegi panjang, gunakan format.png, yang mendukung transparansi. Anda menyimpan grafik dalam ember Amazon S3 yang sama di mana Anda menyimpan video yang ingin Anda transkode. Anda menentukan bucket ini, bucket input, dalam pengaturan pipeline.

Untuk menambahkan tanda air, Anda menentukan pengaturan baik di preset maupun di pekerjaan:

- Preset mencakup pengaturan untuk ukuran, lokasi, dan opasitas hingga empat tanda air. Anda menetapkan pengenalan untuk setiap grup pengaturan. Saat Anda membuat pekerjaan, pengenalan ini memungkinkan Anda untuk mengontrol pengaturan preset mana yang digunakan untuk grafik mana.

Untuk informasi tentang menentukan pengaturan tanda air di preset menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [Membuat Preset di Elastic Transcoder](#) Untuk informasi tentang menentukan setelan menggunakan Elastic Transcoder API, lihat. [Buat Preset](#)

- Jobs mengidentifikasi gambar.png atau.jpg yang ingin Anda gunakan sebagai tanda air dan grup pengaturan dari preset yang ingin Anda gunakan untuk setiap tanda air. Saat Anda membuat pekerjaan dan menentukan preset yang menyertakan pengaturan tanda air, Anda dapat memilih untuk menambahkan grafik untuk tidak ada, beberapa, atau semua pengaturan tanda air yang Anda tentukan di preset.

Untuk informasi tentang menentukan pengaturan tanda air dalam pekerjaan menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [Membuat Job di Elastic Transcoder](#) Untuk informasi tentang menentukan setelan menggunakan Elastic Transcoder API, lihat. [Buat Tugas](#)

Audio Digital

Audio digital disimpan, ditransfer, dan diputar sebagai saluran, dan Anda dapat menyimpan, mentransfer, dan memutar beberapa saluran di trek, juga dikenal sebagai aliran. Beberapa saluran dan trek memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi tambahan seperti surround sound, stereo, dan beberapa bahasa dalam file. Misalnya, Anda dapat memiliki file dengan trek suara surround yang memiliki enam saluran dan trek stereo dengan dua saluran. Anda dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk mengubah jumlah trek dan saluran dalam file Anda. Jika Anda memiliki file yang hanya memiliki trek enam saluran suara surround, Anda dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk membuat file yang memiliki trek dua saluran stereo.

Satu saluran membawa informasi yang dimainkan oleh satu pembicara. Misalnya, trek stereo dengan dua saluran mengirimkan satu saluran ke speaker kiri dan saluran lainnya ke speaker kanan. Anda dapat menggunakan trek untuk memilih di antara kumpulan saluran yang berbeda. Misalnya, Anda dapat memiliki file dengan dua trek: satu trek dengan dua saluran, dan satu trek dengan enam saluran. Saat pemutar Anda memutar file itu, ia dapat menggunakan trek dua saluran untuk sistem speaker stereo, atau trek enam saluran untuk sistem speaker suara surround.

Tidak semua trek memiliki informasi audio. Trek tanpa audio dikenal sebagai trek Mit Out Sound (MOS). Anda dapat menggunakan trek MOS dan program pengeditan suara untuk menambahkan efek suara dan musik ke file Anda. Jika file output Anda menggunakan wadah MXF, Anda dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk menambahkan trek MOS ke file Anda.

Elastic Transcoder default ke satu trek, tetapi memungkinkan Anda memilih jumlah saluran di trek itu. Anda dapat memilih hingga dua trek, atau melewati jumlah saluran yang sama dengan input Anda. Jika Anda mentranskode file dengan wadah MXF, Elastic Transcoder memungkinkan Anda membuat beberapa trek untuk output Anda.

Anda dapat menggunakan preset Elastic Transcoder untuk melakukan hal berikut:

- Hapus audio dari output
- Duplikat mono ke beberapa saluran
- Gabungkan (downmix) stereo ke mono
- Downmix surround sound ke stereo atau mono
- Lewati saluran yang ada
- (Hanya MXF) Tambahkan trek MOS ke output Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Elastic Transcoder untuk mentranskode audio, lihat. [Channels](#)

Preset Sistem

Nilai Id objek untuk preset yang ingin Anda gunakan untuk pekerjaan. Preset menentukan pengaturan audio, video, dan thumbnail yang digunakan Elastic Transcoder untuk transcoding. Untuk menggunakan preset yang Anda buat, tentukan ID preset yang ditampilkan Elastic Transcoder dalam respons saat Anda membuat preset.

Note

Jika Anda membuat preset sebelum profil AAC ditambahkan, Elastic Transcoder akan menggunakan profil AAC-LC untuk preset tersebut.

Untuk menggunakan salah satu preset sistem yang disertakan dengan Elastic Transcoder, gunakan yang berikut ini. IDs (Anda juga bisa IDs menggunakannya [Daftar Preset.](#))

Deskripsi	PresetId
Audio AAC - 256 k	1351620000001-100110
Audio AAC - 160 k	1351620000001-100120
Audio AAC - 128 k	1351620000001-100130
Audio AAC - 64 k (Menggunakan auto untuk <code>Audio:CodecOptions:Profile</code>)	1351620000001-100141
Audio MP3 - 320 k	1351620000001-300010
Audio MP3 - 192 k	1351620000001-300020
Audio MP3 - 160 k	1351620000001-300030
Audio MP3 - 128 k	1351620000001-300040
Audio WAV 44100 Hz, 16 bit	1351620000001-300300
Audio WAV 44100 Hz, 8 bit	1351620000001-300200

Deskripsi	PresetId
Amazon Kindle Fire HDX	1351620000001-100150
Amazon Kindle Fire HD 8.9	1351620000001-100090
Amazon Kindle Fire HD	1351620000001-100080
Apple TV 3G, Roku HD/2 XD	1351620000001-100060
Apple TV 2 G	1351620000001-100050
FLAC - CD	1351620000001-300110
Full HD 1080i50	1351620000001-100180
Full HD 1080i60	1351620000001-100190
Full HD 1080i50 - XDCAM422	1351620000001-100230
Full HD 1080i60 - XDCAM422	1351620000001-100220
Generik 1080p	1351620000001-000001
Generik 720p	1351620000001-000010
Generik 480p 16:9	1351620000001-000020
Generik 480p 4:3	1351620000001-000030
Generik 360p 16:9	1351620000001-000040
Generik 360p 4:3	1351620000001-000050
Generik 320x240 (Menggunakan auto untuk) Audio:CodecOptions:Profile	1351620000001-000061
Gif (Animasi)	1351620000001-100200
HLS v3 (Streaming Langsung HTTP Apple), 2 megabit/detik	1351620000001-200010

Deskripsi	PresetId
HLS v3 dan v4 (Apple HTTP Live Streaming), 2 megabit/detik, hanya Video	1351620000001-200015
HLS v3 (Streaming Langsung HTTP Apple), 1,5 megabit/detik	1351620000001-200020
HLS v3 dan v4 (Streaming Langsung HTTP Apple), 1,5 megabit/detik, Hanya video	1351620000001-200025
HLS v3 (Streaming Langsung HTTP Apple), 1 megabit/detik	1351620000001-200030
HLS v3 dan v4 (Streaming Langsung HTTP Apple), 1 megabit/detik, khusus Video	1351620000001-200035
HLS v3 (Streaming Langsung HTTP Apple), 600 kilobit/detik	1351620000001-200040
HLS v3 dan v4 (Streaming Langsung HTTP Apple), 600 kilobit/detik, Hanya video	1351620000001-200045
HLS v3 (Streaming Langsung HTTP Apple), 400 kilobit/detik	1351620000001-200050
HLS v3 dan v4 (Streaming Langsung HTTP Apple), 400 kilobit/detik, Hanya video	1351620000001-200055
HLS v3 dan v4 Audio, 160 k	1351620000001-200060
HLS v3 dan v4 Audio, 64 k (Menggunakan auto untuk) Audio:CodecOptions:Profile	1351620000001-200071
iPhone 5, iPhone 4S, iPad 4G dan 3G, iPad mini, Samsung Galaxy 2 S2/S3/Tab	1351620000001-100020
iPod touch, iPhone 3 dan 1, iPod classic	1351620000001-100040
MPEG-DASH Audio 128 k	1351620000001-500060

Deskripsi	PresetId
Video MPEG-DASH 600 k	1351620000001-500050
Video MPEG-DASH 1200 k	1351620000001-500040
Video MPEG-DASH 2400 k	1351620000001-500030
Video MPEG-DASH 4800 k	1351620000001-500020
NTSC	1351620000001-100160
KAWAN	1351620000001-100170
Streaming Halus 3 megabit/detik	1351620000001-400010
Streaming Halus 2 megabit/detik	1351620000001-400020
Streaming Halus 1,5 megabit/detik	1351620000001-400030
Streaming Halus 1 megabit/detik	1351620000001-400040
Streaming Halus 800 kilobit/detik	1351620000001-400050
Streaming Halus 600 kilobit/detik	1351620000001-400060
Streaming Halus 500 kilobit/detik	1351620000001-400070
Streaming Halus 400 kilobit/detik	1351620000001-400080
Web: Facebook SmugMug, Vimeo, YouTube	1351620000001-100070
Web: Flash Video	1351620000001-100210
Webm 720p	1351620000001-100240
Webm 720p VP9	1351620000001-100250
Webm 360p VP9	1351620000001-100260

Preset sistem berikut tidak lagi didukung, dan tidak disarankan untuk digunakan:

Deskripsi	Usang PresetId	Direkomendasikan PresetId
Audio AAC - 64K (Menggunakan AAC-LC untuk) Audio:CodecOptions:Profile	1351620000001-100140	1351620000001-100141
Amazon Kindle Fire HD 8.9	1351620000000-100090	1351620000001-100090
Amazon Kindle Fire HD	1351620000000-100080	1351620000001-100080
Api Kindle Amazon	1351620000000-100100	1351620000001-100080
Api Kindle Amazon	1351620000001-100100	1351620000001-100080
Apple TV 3G	1351620000000-100060	1351620000001-100060
Apple TV 2G	1351620000000-100050	1351620000001-100050
Generik 1080p	1351620000000-000001	1351620000001-000001
Generik 720p	1351620000000-000010	1351620000001-000010
Generik 480p 16:9	1351620000000-000020	1351620000001-000020
Generik 480p 4:3	1351620000000-000030	1351620000001-000030
Generik 360p 16:9	1351620000000-000040	1351620000001-000040
Generik 360p 4:3	1351620000000-000050	1351620000001-000050
Generik 320x240 (Menggunakan AAC-LC untuk) Audio:CodecOptions:Profile	1351620000001-000060	1351620000001-000061
Generik 320x240	1351620000000-000060	1351620000001-000060
Audio HLS, 64K (Menggunakan AAC-LC untuk)	1351620000001-200070	1351620000001-200071

Deskripsi	Usang PresetId	Direkomendasikan PresetId
Audio:CodecOptions :Profile		
iPhone 4, iPod touch 5G dan 4G, iPad 2G dan 1G	1351620000001-100010	1351620000001-100020
iPhone4s	1351620000000-100020	1351620000001-100020
iPhone4	1351620000000-100010	1351620000001-100020
iPhone 3GS	1351620000001-100030	1351620000001-100020
iPhone3GS	1351620000000-100030	1351620000001-100020
iPod Touch	1351620000000-100040	1351620000001-100040
Web	1351620000000-100070	1351620000001-100070

Kebijakan Ukuran dan Rasio Aspek

Kebijakan Ukuran yang Anda pilih memengaruhi penskalaan yang diterapkan Elastic Transcoder pada gambar keluaran Anda, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Kebijakan Ukuran	Gambar Output Mungkin Diperbesar	Gambar Keluaran Mungkin Empuk Saat Kebijakan Padding Adalah “Pad”	Gambar Output Mungkin Memiliki Rasio Aspek Pixel yang Berbeda dari Gambar Input	Gambar Output Mungkin Dipotong
Cocokkan	Ya	Ya		
Isi	Ya			Ya
Peregangan	Ya		Ya	
Simpan		Ya		Ya
ShrinkToFit		Ya		
ShrinkToFill		Ya		Ya

Thumbnail Rasio Aspek

Tabel berikut menunjukkan bagaimana Kebijakan Ukuran, Kebijakan Padding, Tinggi Maks, dan Lebar Maks berinteraksi untuk mengubah gambar output.

Topik

- [Cocokkan](#)
- [Isi](#)
- [Peregangan](#)
- [Simpan](#)
- [Kecilkan agar Fit](#)


- [Kecilkan untuk Mengisi](#)













Cocokkan

Jika Anda memilih Fit for Sizing Policy Anda, Elastic Transcoder menskalakan file input Anda hingga sesuai dengan dimensi gambar output Anda, tanpa melebihi dimensi gambar output Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yaitu 300 piksel demi 400 piksel, Elastic Transcoder meningkatkan ukuran file Anda 300 menjadi piksel 300 demi piksel, dan menerapkan kebijakan padding Anda ke sisi file Anda. Jika Anda memilih Unpadded untuk Kebijakan Padding Anda, Elastic Transcoder mengembalikan file piksel demi 300 piksel sebagai output Anda. 300 Jika Anda memilih Padded, Elastic 50 Transcoder menambahkan piksel padding di kedua sisi output Anda, dan 300 mengembalikan file piksel demi piksel. 400

Kunci




Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan <Lebar keluaran maks Tinggi masukan <Tinggi output maks			
Lebar masukan <Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan <Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Isi







Jika Anda memilih Isi untuk Kebijakan Ukuran Anda, Elastic Transcoder menskalakan file input Anda hingga mengisi dimensi gambar keluaran Anda, dan memotong apa pun yang melebihi dimensi gambar keluaran Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yaitu 300 piksel demi 400 piksel, Elastic Transcoder meningkatkan ukuran input Anda 400 menjadi piksel 400 dengan piksel, memotong piksel atas dan 50 bawah, dan mengembalikan 300 file piksel demi piksel 400. Elastic Transcoder tidak menggunakan padding untuk kebijakan Fill.

Kunci



Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			


Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan <Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Peregangan




Jika Anda memilih Stretch untuk Kebijakan Ukuran Anda, Elastic Transcoder meregangkan atau mengecilkan file input Anda hingga cocok dengan dimensi file output Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yang 300 piksel demi 400 piksel, Elastic Transcoder meningkatkan ukuran input Anda 300 ke piksel 400 demi piksel, mendistorsi proporsi gambar keluaran Anda. Elastic Transcoder tidak menggunakan padding atau cropping untuk kebijakan Stretch.

Kunci



Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			


Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Simpan




Jika Anda memilih Keep for your Sizing Policy, Elastic Transcoder tidak menskalakan file input Anda. Elastic Transcoder memotong atau melapisi file input Anda hingga sesuai dengan dimensi gambar keluaran Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 400 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yang 300 piksel demi 300 piksel, Elastic Transcoder memotong piksel dari 100 bagian atas dan bawah, dan menerapkan kebijakan padding Anda ke samping. Jika Anda memilih Unpadded untuk Kebijakan Padding Anda, Elastic Transcoder mengembalikan file output piksel demi piksel. 300 200 Jika Anda memilih Padded, Elastic Transcoder 300 mengembalikan file piksel demi piksel. 300

Kunci



Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			


Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Kecilkan agar Fit




Jika Anda memilih Shrink to Fit untuk Kebijakan Ukuran Anda, Elastic Transcoder mengurangi ukuran file input Anda hingga sesuai dengan dimensi file output Anda, tanpa melewati dimensi gambar output Anda. Jika file input Anda lebih kecil dari gambar output Anda, Elastic Transcoder tidak meningkatkan ukuran file Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 400 piksel demi 400 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yang 200 piksel demi 300 piksel, Elastic Transcoder mengecilkan input Anda 200 ke piksel 200 demi piksel, dan menerapkan kebijakan padding Anda. Jika Anda memilih Unpadded untuk Kebijakan Padding Anda, Elastic Transcoder mengembalikan file by pixel sebagai output Anda. 200 200 Jika Anda memilih Padded, Elastic 50 Transcoder menambahkan piksel padding di kedua sisi output Anda, dan 300 mengembalikan file piksel demi piksel. 300

Kunci



Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			


Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Kecilkan untuk Mengisi




Jika Anda memilih Shrink to Fill untuk Kebijakan Ukuran Anda, Elastic Transcoder mengurangi ukuran file input Anda hingga mengisi dimensi gambar keluaran Anda, memotong apa pun yang tidak sesuai dengan gambar keluaran Anda, dan menerapkan kebijakan padding Anda. Jika gambar output Anda lebih besar dari file input Anda, Elastic Transcoder tidak meningkatkan ukuran file Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 400 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan gambar keluaran yang berupa 200 piksel demi 300 piksel, Elastic Transcoder 100 memotong piksel dari samping, dan menerapkan kebijakan padding Anda ke bagian atas dan bawah file Anda. Jika Anda memilih Unpadded untuk Kebijakan Padding Anda, Elastic Transcoder mengembalikan file output piksel demi piksel. 200 200 Jika Anda memilih Padded, Elastic Transcoder 200 mengembalikan file piksel demi piksel. 300

Kunci



Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			
Lebar masukan < Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan < Tinggi output maks			

Ketentuan	Input	Keluaran: NoPad	Keluaran: Pad
Lebar masukan > Lebar keluaran maks Tinggi masukan > Tinggi output maks			

Pemantauan Elastic Transcoder

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Elastic Transcoder dan solusi AWS Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian solusi AWS sehingga bila terjadi, Anda bisa melakukan debug kegagalan multitik secara lebih mudah. Sebelum Anda mulai memantau Elastic Transcoder; Namun, Anda harus membuat rencana pemantauan yang mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa tujuan pemantauan Anda?
- Sumber daya apa yang akan Anda pantau?
- Seberapa sering Anda akan memantau sumber daya ini?
- Alat pemantauan apa yang akan Anda gunakan?
- Siapa yang akan melakukan tugas pemantauan?
- Siapa yang harus diberi tahu saat terjadi kesalahan?

Langkah selanjutnya adalah menetapkan garis dasar untuk kinerja Elastic Transcoder normal di lingkungan Anda, dengan mengukur kinerja pada berbagai waktu dan dalam kondisi beban yang berbeda. Saat Anda memantau Elastic Transcoder, simpan data pemantauan historis sehingga Anda dapat membandingkannya dengan data kinerja saat ini, mengidentifikasi pola kinerja normal dan anomali kinerja, dan merancang metode untuk mengatasi masalah.

Misalnya, jika Anda menggunakan Amazon EC2, Anda dapat memantau pemanfaatan CPU, I/O disk, dan penggunaan jaringan untuk instans Anda. Ketika performa berada di luar batas dasar yang telah ditetapkan, Anda mungkin perlu mengonfigurasi ulang atau mengoptimalkan instans untuk mengurangi pemanfaatan CPU, meningkatkan I/O disk, atau mengurangi lalu lintas jaringan.

Untuk menetapkan batas dasar, setidaknya Anda harus memantau item berikut:

- Pekerjaan selesai
- Pekerjaan terkeliru
- StandbyTime
- Kesalahan
- Pembatasan

Topik

- [Alat Pemantauan](#)
- [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#)

Alat Pemantauan

AWS menyediakan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk memantau Elastic Transcoder. Anda dapat mengonfigurasi beberapa alat ini untuk melakukan pemantauan untuk Anda, sementara beberapa alat memerlukan intervensi manual. Kami menyarankan agar Anda mengotomasi tugas pemantauan sebanyak mungkin.

Alat Pemantauan Otomatis

Anda dapat menggunakan alat pemantauan otomatis berikut untuk menonton Elastic Transcoder dan melaporkan ketika ada sesuatu yang salah:

- CloudWatch Alarm Amazon — Tonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan, dan lakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama beberapa periode waktu. Tindakannya adalah pemberitahuan yang dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau kebijakan Amazon Auto EC2 Scaling. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Logs — Pantau, simpan, dan akses file log Anda dari AWS CloudTrail atau sumber lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau File Log](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.
- AWS CloudTrail Pemantauan Log - Bagikan file log antar akun, pantau file CloudTrail log secara real time dengan mengirimkannya ke CloudWatch Log, menulis aplikasi pemrosesan log di Java, dan validasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah pengiriman oleh CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan File CloudTrail Log](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Alat Pemantauan Manual

Bagian penting lainnya dari pemantauan Elastic Transcoder melibatkan pemantauan secara manual item yang tidak tercakup oleh CloudWatch alarm. Elastic Transcoder CloudWatch,, dan dasbor konsol AWS lainnya memberikan tampilan status at-a-glance lingkungan AWS Anda. Kami menyarankan Anda juga memeriksa file CloudTrail log Anda.

- Dasbor Elastic Transcoder menunjukkan:
 - Pipa dan statusnya
- CloudWatch halaman rumah menunjukkan:
 - Alarm dan status saat ini
 - Grafik alarm dan sumber daya
 - Status kesehatan layanan

Selain itu, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk melakukan hal berikut:

- Membuat [dasbor yang disesuaikan](#) untuk memantau layanan yang penting bagi Anda
- Data metrik grafik untuk memecahkan masalah dan mengungkap tren
- Mencari dan menelusuri semua metrik sumber daya AWS Anda
- Membuat dan mengedit alarm untuk menerima notifikasi terkait masalah

Pemantauan CloudWatch dengan Amazon

Anda dapat memantau jaringan pipa dan operasi menggunakan CloudWatch, yang mengumpulkan dan memproses data mentah dari Elastic Transcoder menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Statistik ini dicatat untuk jangka waktu dua minggu, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang kinerja aplikasi atau layanan web Anda. Secara default, data metrik Elastic Transcoder secara otomatis dikirim CloudWatch ke dalam periode 1 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa Itu Amazon CloudWatch](#), [CloudWatch Acara Amazon](#), dan [CloudWatch Log Amazon?](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Topik

- [Metrik dan Dimensi Elastic Transcoder](#)
- [Bagaimana Cara Menggunakan Metrik Elastic Transcoder?](#)
- [Membuat CloudWatch Alarm untuk Memantau Elastic Transcoder](#)

Metrik dan Dimensi Elastic Transcoder

Saat Anda membuat pekerjaan, Elastic Transcoder mengirimkan metrik dan dimensi berikut ke setiap menit. CloudWatch Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk melihat metrik untuk Elastic Transcoder.

Untuk melihat metrik menggunakan konsol CloudWatch

Metrik dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan namespace layanan, lalu berdasarkan berbagai kombinasi dimensi dalam setiap namespace.

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Jika perlu, ubah wilayahnya. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah AWS tempat sumber daya AWS Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Titik Akhir](#).
3. Di panel navigasi, pilih Metrik.
4. Di panel CloudWatch Metrik menurut Kategori, di bawah kategori metrik untuk Elastic Transcoder, pilih kategori metrik, lalu di panel atas, gulir ke bawah untuk melihat daftar lengkap metrik.

Untuk melihat metrik menggunakan AWS CLI

- Pada jendela perintah, gunakan perintah berikut:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/ElasticTranscoder"
```

CloudWatch menampilkan metrik berikut untuk Elastic Transcoder:

Dimensi dan Metrik Transcoder Elastis

Metrik dan dimensi yang dikirim Elastic Transcoder CloudWatch ke Amazon tercantum di bawah ini.

Metrik Transcoder Elastis

Namespace AWS/ElasticTranscoder mencakup metrik berikut.

Metrik	Deskripsi
Billed HD Output	Jumlah detik output HD yang dapat ditagih untuk pipa. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Detik

Metrik	Deskripsi
Billed SD Output	Jumlah detik yang dapat ditagih dari output SD untuk pipa. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Detik
Billed Audio Output	Jumlah detik output audio yang dapat ditagih untuk pipa. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Detik
Jobs Completed	Jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh pipa ini. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Jumlah
Jobs Errored	Jumlah pekerjaan yang gagal karena input yang tidak valid, seperti permintaan untuk mentranskode file yang tidak ada di bucket input yang diberikan. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Jumlah
Outputs per Job	Jumlah output Elastic Transcoder dibuat untuk suatu pekerjaan. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
Standby Time	Jumlah detik sebelum Elastic Transcoder memulai transcoding pekerjaan. Dimensi yang Valid: PipelineId Unit: Detik
Errors	Jumlah kesalahan yang disebabkan oleh parameter operasi yang tidak valid, seperti permintaan untuk status pekerjaan yang tidak menyertakan ID pekerjaan. Dimensi yang Valid: Operasi Unit: Jumlah
Throttles	Berapa kali Elastic Transcoder secara otomatis membatasi operasi. Dimensi yang Valid: Operasi Unit: Jumlah

Dimensi untuk Metrik Elastic Transcoder

Metrik Elastic Transcoder menggunakan namespace Elastic Transcoder dan menyediakan metrik untuk dimensi berikut:

Dimensi	Deskripsi
PipelineId	ID pipa. Dimensi ini menyaring data yang Anda minta untuk pipa Elastic Transcoder.
Operation	Dimensi ini menyaring data yang Anda minta untuk Elastic Transcoder APIs yang disediakan.

Bagaimana Cara Menggunakan Metrik Elastic Transcoder?

Metrik yang dilaporkan oleh Elastic Transcoder memberikan informasi yang dapat Anda analisis dengan berbagai cara. Daftar di bawah ini menunjukkan beberapa kegunaan umum untuk metrik. Daftar ini berisi saran agar Anda dapat memulai, bukan daftar komprehensif.

- [Bagaimana saya bisa melacak waktu tunggu sebelum pekerjaan saya dimulai?](#)
- [Bagaimana saya bisa diberi tahu ketika pekerjaan gagal karena kesalahan?](#)
- [Bagaimana saya bisa diberi catatan ketika pekerjaan selesai?](#)

Membuat CloudWatch Alarm untuk Memantau Elastic Transcoder

Anda dapat membuat CloudWatch alarm yang mengirimkan pesan Amazon SNS saat alarm berubah status. Alarm mengawasi satu metrik selama jangka waktu yang Anda tentukan, dan melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama jangka waktu tertentu. Tindakan ini adalah notifikasi yang dikirim ke topik Amazon SNS atau kebijakan Penskalaan Otomatis. Alarm memanggil tindakan untuk perubahan status berkelanjutan saja. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu.

Bagaimana saya bisa melacak waktu tunggu sebelum pekerjaan saya dimulai?

Anda dapat menggunakan Standby Time metrik untuk melacak berapa lama waktu yang dibutuhkan pipeline untuk memulai pekerjaan transcoding Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Buat Alarm. Proses ini meluncurkan Wizard Buat Alarm.
3. Pilih ElasticTranscoder AWS/Metrik dan gulir metrik Elastic Transcoder untuk menemukan metrik Waktu Siaga. Pilih metrik Waktu Siaga untuk membuat alarm menyala dan pilih Berikutnya.
4. Masukkan nilai Nama, Deskripsi, dan Kapan pun untuk metrik.
5. Untuk Tindakan, pilih topik Amazon SNS yang ada.

Untuk informasi selengkapnya tentang notifikasi Amazon SNS, lihat [Membuat Topik di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

6. Pilih Buat Alarm.

Bagaimana saya bisa diberi tahu ketika pekerjaan gagal karena kesalahan?

Anda dapat menggunakan Job `Errored` metrik untuk melacak berapa banyak pekerjaan yang gagal dalam pipeline Anda karena parameter input yang tidak valid.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Buat Alarm. Proses ini meluncurkan Wizard Buat Alarm.
3. Pilih ElasticTranscoder AWS/Metrik dan gulir metrik Elastic Transcoder untuk menemukan metrik Job Errored. Pilih metrik Job Errored untuk membuat alarm aktif dan pilih Berikutnya.
4. Masukkan nilai Nama, Deskripsi, dan Kapan pun untuk metrik.
5. Untuk Tindakan, pilih topik Amazon SNS yang ada.

Untuk informasi selengkapnya tentang notifikasi Amazon SNS, lihat [Membuat Topik di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

6. Pilih Buat Alarm.

Bagaimana saya bisa diberi catatan ketika pekerjaan selesai?

Anda dapat menggunakan Jobs `Completed` metrik untuk melacak berapa banyak pekerjaan yang telah ditranskode pipeline.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Buat Alarm. Proses ini meluncurkan Wizard Buat Alarm.
3. Pilih ElasticTranscoder AWS/Metrik dan gulir metrik Elastic Transcoder untuk menemukan metrik Pekerjaan Selesai. Pilih metrik Pekerjaan Selesai untuk membuat alarm dan pilih Berikutnya.
4. Masukkan nilai Nama, Deskripsi, dan Kapan pun untuk metrik.
5. Untuk Tindakan, pilih topik Amazon SNS yang ada.

Untuk informasi selengkapnya tentang notifikasi Amazon SNS, lihat [Membuat Topik di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

6. Pilih Buat Alarm.

Mencatat Panggilan API Elastic Transcoder dengan AWS CloudTrail

Elastic Transcoder terintegrasi AWS CloudTrail dengan, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Elastic Transcoder. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Elastic Transcoder sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol Elastic Transcoder dan dari panggilan kode ke Elastic Transcoder. APIs Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Elastic Transcoder. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Elastic Transcoder, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Informasi Elastic Transcoder di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Elastic Transcoder, aktivitas tersebut dicatat dalam CloudTrail suatu peristiwa bersama dengan peristiwa layanan AWS lainnya dalam riwayat Peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Elastic Transcoder, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol, jejak ini diterapkan ke semua Wilayah. Trail mencatat peristiwa dari semua wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- [Gambaran Umum untuk Membuat Jejak](#)
- [CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung](#)
- [Mengkonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah](#) dan [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun](#)

Semua tindakan Elastic Transcoder dicatat CloudTrail oleh dan didokumentasikan dalam file.

[Referensi API](#) Misalnya, panggilan ke `CreatePipelineCreateJob`, dan `CreatePreset` bagian menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial root atau pengguna IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lain, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Memahami Entri File Log Transcoder Elastic

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `CreateJob`, `ListJobsByStatus`, `ReadJobDeletePreset`, dan `DeletePipeline` tindakan.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj",
```

```

        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2014-09-29T19:29:02Z",
    "eventSource": "elastictranscoder.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateJob",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIpAddress": "192.0.2.17",
    "userAgent": "aws-sdk-ruby/1.39.0 ruby/1.9.3 x86_64-linux",
    "requestParameters": {
        "input": {
            "interlaced": "auto",
            "resolution": "auto",
            "frameRate": "auto",
            "aspectRatio": "auto",
            "container": "auto",
            "key": "source/audio/cheesytoast.wav"
        },
        "output": {
            "presetId": "1234-preset-example",
            "key": "output/testing-toast.mp4",
            "thumbnailPattern": "",
            "rotate": "auto"
        },
        "pipelineId": "1234-pipeline-example"
    },
    "responseElements": {
        "job": {
            "output": {
                "rotate": "auto",
                "presetId": "1234-preset-example",
                "thumbnailPattern": "",
                "watermarks": [],
                "id": "1",
                "key": "output/testing-toast.mp4",
                "status": "Submitted"
            },
            "status": "Submitted",
            "playlists": [],
            "arn": "arn:aws:elastictranscoder:us-east-2:111122223333:job/1234-
job-example",
            "id": "1234-job-example",
            "outputs": [
                {

```

```

        "rotate": "auto",
        "presetId": "1234-preset-example",
        "thumbnailPattern": "",
        "watermarks": [],
        "id": "1",
        "key": "output/testing-toast.mp4",
        "status": "Submitted"
    }
],
"pipelineId": "1234-pipeline-example",
"input": {
    "interlaced": "auto",
    "resolution": "auto",
    "frameRate": "auto",
    "aspectRatio": "auto",
    "container": "auto",
    "key": "source/audio/cheesytoast.wav"
}
},
"requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "5ab02562-0fc5-43d0-b7b6-90293example",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2014-09-29T19:29:18Z",
    "eventSource": "elastictranscoder.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJobsByStatus",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.17",
    "userAgent": "aws-sdk-ruby/1.39.0 ruby/1.9.3 x86_64-linux",
    "requestParameters": {
        "status": "Submitted",
        "ascending": "false"
    }
},

```

```

    "responseElements": null,
    "requestID": "52de9f97-d548-11e3-8fb9-4dad0example",
    "eventID": "eb91f423-6dd3-4bb0-a148-3cdfbexample",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  },
  {
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2014-09-29T19:28:50Z",
    "eventSource": "elastictranscoder.amazonaws.com",
    "eventName": "ReadJob",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.17",
    "userAgent": "aws-sdk-ruby/1.39.0 ruby/1.9.3 x86_64-linux",
    "requestParameters": {
      "id": "1412018849233-f2czlr"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "497b3622-d548-11e3-8fb9-4dad0example",
    "eventID": "c32289c7-005a-46f7-9801-cba41example",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  },
  {
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2014-09-29T19:29:18Z",
    "eventSource": "elastictranscoder.amazonaws.com",
    "eventName": "DeletePreset",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.17",

```

```

    "userAgent": "aws-sdk-ruby/1.39.0 ruby/1.9.3 x86_64-linux",
    "requestParameters": {
      "id": "1234-preset-example"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4e200613-d548-11e3-a8a9-73e33example",
    "eventID": "191ebb93-66b7-4517-a741-92b0eexample",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  },
  {
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2014-09-29T19:29:01Z",
    "eventSource": "elastictranscoder.amazonaws.com",
    "eventName": "DeletePipeline",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.17",
    "userAgent": "aws-sdk-ruby/1.39.0 ruby/1.9.3 x86_64-linux",
    "requestParameters": {
      "id": "1412018848038-nkomx0"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "42ca4299-d548-11e3-8fb9-4dad0example",
    "eventID": "7aeb434f-eb55-4e2a-82d8-417d5example",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  },
]
}

```

Kode Contoh AWS SDK

Bagian ini berisi contoh kode yang menunjukkan cara menggunakan AWS SDKs untuk Java, Ruby, PHP, dan Python untuk melakukan operasi berikut:

- Buat daftar putar HLS di Amazon Elastic Transcoder
- Buat pekerjaan di Elastic Transcoder
- Jajak pendapat antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Mengurai notifikasi dari Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Menangani notifikasi dari Amazon SNS

Operasi ini mewakili praktik terbaik Elastic Transcoder. Polling antrian Amazon SQS memungkinkan polling panjang, yang skalanya lebih efisien daripada polling biasa, dan menyiapkan notifikasi Amazon SNS memungkinkan Elastic Transcoder mengirimkan pesan ke antrian Amazon SQS.

Kode sampel menunjukkan cara mentranskode untuk HLS (HTTP Live Streaming) dan cara menangani notifikasi Amazon SNS setelah dihapus dari antrian Amazon SQS.

Jika Anda menggunakan bahasa yang memiliki SDK, sebaiknya gunakan SDK daripada mencoba meneruskannya. APIs Anda akan menemukan bahwa menggunakan otentikasi SDKs membuat otentikasi lebih sederhana, terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda, dan menyediakan akses mudah ke perintah terkait.

Topik

- [Latar belakang untuk Kode Contoh AWS SDK](#)
- [Menyiapkan Lingkungan Anda](#)
- [Sampel Java](#)
- [Sampel Ruby](#)
- [Sampel PHP](#)
- [Python Sampel](#)

Latar belakang untuk Kode Contoh AWS SDK

Streaming Langsung HTTP (HLS)

Anda menggunakan output HTTP Live Streaming (HLS) untuk mengirimkan konten kecepatan bit adaptif ke pemain yang mendukung HLS. Contoh perangkat yang mendukung HLS adalah perangkat Android 4+, perangkat iOS, pemutar media desktop seperti QuickTime atau VLC, dan pemutar browser seperti jwplayer. Kecepatan bit adaptif memungkinkan Anda untuk secara otomatis menyesuaikan kualitas konten yang dikirimkan berdasarkan kualitas koneksi klien.

Notifikasi

Jika Anda melakukan polling ReadJob API Elastic Transcoder untuk melacak status pekerjaan, Anda harus terus memanggil ReadJob setiap pekerjaan yang dikirimkan. Metodologi ini tidak dapat diskalakan karena jumlah pekerjaan transkode meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, Elastic Transcoder dapat mempublikasikan notifikasi ke Amazon SNS yang menyediakan mekanisme berbasis peristiwa untuk melacak status pekerjaan.

Setiap notifikasi Elastic Transcoder dikirim sebagai objek JSON di lapangan. Message Karena notifikasi sendiri dikirim dalam format JSON, Anda harus keluar dari notifikasi Elastic Transcoder dalam string pesan. [Untuk informasi tentang format dan konten notifikasi Elastic Transcoder, lihat bagian Notifikasi.](#)

Saat Anda menulis kode khusus untuk menangani pemberitahuan status pekerjaan, ikuti praktik terbaik berikut ini:

- Penangan harus idempoten. Ada kemungkinan bahwa pemberitahuan akan dikirimkan lebih dari sekali.
- Penangan harus mendukung pemberitahuan di luar pesanan. Ada kemungkinan bahwa notifikasi akan dikirim rusak.
- Handler harus dapat memproses pemberitahuan untuk pekerjaan apa pun. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa pemberitahuan untuk pekerjaan tertentu akan dikirimkan ke pekerja tertentu.
- Handler harus operasi singkat. Semua pesan harus ditangani dan dihapus sebelum batas waktu visibilitas. Jika batas waktu visibilitas adalah 15 detik dan maksimal 5 pesan akan dikembalikan dari Amazon SQS, setiap pesan harus ditangani dan dihapus dari antrian dalam waktu kurang dari 3 detik. Jika penanganan memakan waktu lebih lama dari ini, pesan yang belum diproses akan habis waktu dan dikirim ke pekerja yang berbeda.

Untuk Java, Python, dan Ruby, kami menyarankan Anda menggunakan notifikasi dengan melakukan polling antrian Amazon SQS yang berlangganan topik notifikasi Anda. Karena Amazon SQS menggunakan mekanisme polling panjang, polling antrian Amazon SQS memberikan metode yang dapat diskalakan untuk mengkonsumsi notifikasi pekerjaan. Amazon SQS juga menyederhanakan ketersediaan dan penskalaan ketika host gagal atau selama masa beban tinggi, dan umumnya tidak memerlukan pengaturan ACL khusus.

Untuk PHP yang berjalan di Apache, kami sarankan Anda berlangganan endpoint Anda langsung ke topik Amazon SNS. Ini mengharuskan titik akhir Anda tersedia untuk umum karena Amazon SNS harus dapat mendorong pemberitahuan langsung kepada Anda.

Menyiapkan Lingkungan Anda

Untuk menjalankan kode sampel, Anda harus menyiapkan lingkungan AWS. Bagian ini memandu Anda melalui proses penyiapan, dan menunjukkan cara membuat sumber daya AWS yang dibutuhkan Elastic Transcoder agar dapat bekerja secara optimal.

Topik

- [Menyiapkan lingkungan Java Anda](#)
- [Menyiapkan lingkungan Ruby Anda](#)
- [Menyiapkan lingkungan PHP Anda](#)
- [Menyiapkan lingkungan Python Anda](#)

Menyiapkan lingkungan Java Anda

Bagian ini memandu Anda melalui pengaturan lingkungan Java Anda.

Topik

- [Menyiapkan AWS SDK for Java](#)
- [Membuat bucket input dan output Amazon S3](#)
- [Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda](#)
- [Membuat pipa Elastic Transcoder](#)

- [Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang dapat diskalakan](#)
- [Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3](#)

Kode sampel membuat dua asumsi utama:

- Sampel ditulis untuk bekerja dengan Java versi 1.6 atau lebih tinggi.
- Sampel dijalankan menggunakan Eclipse dengan AWS Toolkit for Eclipse.

Menyiapkan AWS SDK for Java

Sampel ini mengasumsikan Anda menggunakan AWS Toolkit for Eclipse. Anda memerlukan [AWS SDK for Java](#) dan file JAR prosesor Jackson JSON berikut:

- Inti Jackson
- Databind Jackson
- Anotasi Jackson

Prosesor Jackson JSON menangani pemberitahuan status pekerjaan.

Atau, jika Anda menggunakan Maven untuk mengelola dependensi Anda, Anda dapat menambahkan cuplikan berikut ke file Anda: `pom.xml`

Properti versi:

```
<jackson-2-version>2.2.3</jackson-2-version>
```

Dependensi:

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk</artifactId>
  <version>LATEST</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-core</artifactId>
  <version>${jackson-2-version}</version>
```

```
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-annotations</artifactId>
  <version>${jackson-2-version}</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>${jackson-2-version}</version>
</dependency>
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK for Java](#) Documentation.

Membuat bucket input dan output Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di konsol, klik Buat Bucket.
3. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket masukan Anda.
4. Masih di konsol Amazon S3, klik Buat Bucket lagi.
5. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket keluaran Anda.

Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SNS](#).
2. Di konsol, klik Buat dan Tambah dan pilih Buat Topik Baru.
3. Di bidang Nama Topik, masukkan **ets-sample-topic** lalu klik Buat Topik.
4. Rekam ARN dari. ets-sample-topic

Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).
2. Di konsol, klik Buat Antrian Baru.
3. Di bidang Nama Antrian, masukkan **ets-sample-queue** lalu klik Buat Antrian.

4. Rekam URL antrian Amazon SQS.

Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).
2. Di konsol, pilih `ets-sample-queue` dari daftar antrian.
3. Di bawah Tindakan Antrian, pilih Berlangganan Antrian ke Topik Amazon SNS.
4. Di bawah Pilih Topik, pilih `ets-sample-topic` lalu klik Berlangganan.

Anda akan melihat konfirmasi bahwa antrian Anda telah berhasil berlangganan topik Anda.

Membuat pipa Elastic Transcoder

1. Buka konsol [Amazon Elastic Transcoder](#).
2. Di konsol, klik Buat Pipeline Baru.
3. Di bidang Nama Pipeline, masukkan **`ets-sample-pipeline`**.
4. Di bidang Input Bucket, masukkan nama bucket masukan Anda.
5. Tinggalkan Peran IAM sebagai **`Console Default Role`**.
6. Di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, masukkan nama bucket keluaran Anda.
7. Masih di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, pilih kelas penyimpanan standar.
8. Perluas menu tarik-turun Pemberitahuan.
9. Untuk keempat jenis acara, pilih Gunakan topik SNS yang ada, dan di bawah Pilih Topik, pilih **`ets-sample-topic`**.
10. Klik Buat Pipeline.
11. Rekam ID pipa Elastic Transcoder.

Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang dapat diskalakan

1. Buka [CloudFront konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi konsol, perluas Konten Pribadi, lalu klik Origin Access Identity.

3. Klik Buat Identitas Akses Asal.
4. Klik Buat.
5. Rekam ID pengguna kanonik Amazon S3 yang dihasilkan saat Anda membuat identitas akses asal.
6. Di panel navigasi, klik Distribusi.
7. Klik Buat Distribusi.
8. Pilih Web dan kemudian klik Lanjutkan.
9. Di bawah Pengaturan Asal, masukkan bucket keluaran Amazon S3 Anda sebagai Nama Domain Asal.
10. Di bidang ID Asal, masukkan **S3-transcoder-sample-output**.
11. Untuk Membatasi Akses Bucket, pilih Ya.
12. Klik Buat Distribusi, dan catat nama domain distribusi.

Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di sebelah bucket keluaran, klik ikon kaca pembesar untuk memunculkan properti bucket.
3. Perluas Izin dan klik Tambahkan kebijakan bucket.
4. Masukkan pernyataan kebijakan berikut, ganti CloudFront-oai-s3- canonical-user-id dengan **your recorded Amazon S3 canonical user ID** dan s3- dengan. **output-bucket-name the name of your output bucket**
5. Klik Simpan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
  "Statement": [{
    "Sid": "Granting CloudFront OAI access to private content",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "CanonicalUser": "<CloudFront-oai-s3-canonical-user-id>" },
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-output-bucket-name>/*"
  }]
}
```

Lewati ke [Sampel Java](#).

Menyiapkan lingkungan Ruby Anda

Bagian ini memandu Anda melalui pengaturan lingkungan Ruby Anda.

Topik

- [Menyiapkan AWS SDK for Ruby](#)
- [Membuat bucket input dan output Amazon S3](#)
- [Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda](#)
- [Membuat pipa Elastic Transcoder](#)
- [Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang dapat diskalakan](#)
- [Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3](#)

Kode sampel membuat satu asumsi utama:

- Sampel ditulis agar kompatibel dengan Ruby versi 1.9.

Menyiapkan AWS SDK for Ruby

[AWS SDK for Ruby tersedia di sini](#). Anda dapat menginstalnya dengan mudah menggunakan permata Ruby dengan perintah berikut:

```
gem install aws-sdk
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK for Ruby Documentation](#).

Membuat bucket input dan output Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di konsol, klik Buat Bucket.
3. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket masukan Anda.

4. Masih di konsol Amazon S3, klik Buat Bucket lagi.
5. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket keluaran Anda.

Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SNS](#).
2. Di konsol, klik Buat dan Tambah dan pilih Buat Topik Baru.
3. Di bidang Nama Topik, masukkan **ets-sample-topic** lalu klik Buat Topik.
4. Rekam ARN dari. ets-sample-topic

Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).
2. Di konsol, klik Buat Antrian Baru.
3. Di bidang Nama Antrian, masukkan **ets-sample-queue** lalu klik Buat Antrian.
4. Rekam URL antrian Amazon SQS.

Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).
2. Di konsol, pilih ets-sample-queue dari daftar antrian.
3. Di bawah Tindakan Antrian, pilih Berlangganan Antrian ke Topik Amazon SNS.
4. Di bawah Pilih Topik, pilih ets-sample-topiclalu klik Berlangganan.

Anda akan melihat konfirmasi bahwa antrian Anda telah berhasil berlangganan topik Anda.

Membuat pipa Elastic Transcoder

1. Buka konsol [Amazon Elastic Transcoder](#).
2. Di konsol, klik Buat Pipeline Baru.
3. Di bidang Nama Pipeline, masukkan **ets-sample-pipeline**.
4. Di bidang Input Bucket, masukkan nama bucket masukan Anda.

5. Tinggalkan Peran IAM sebagai **Console Default Role**.
6. Di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, masukkan nama bucket keluaran Anda.
7. Masih di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, pilih kelas penyimpanan standar.
8. Perluas menu tarik-turun Pemberitahuan.
9. Untuk keempat jenis acara, pilih Gunakan topik SNS yang ada, dan di bawah Pilih Topik, pilih **ts-sample-topic**.
10. Klik Buat Pipeline.
11. Rekam ID pipa Elastic Transcoder.

Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang dapat diskalakan

1. Buka [CloudFront konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi konsol, perluas Konten Pribadi, lalu klik Origin Access Identity.
3. Klik Buat Identitas Akses Asal.
4. Klik Buat.
5. Rekam ID pengguna kanonik Amazon S3 yang dihasilkan saat Anda membuat identitas akses asal.
6. Di panel navigasi, klik Distribusi.
7. Klik Buat Distribusi.
8. Pilih Web dan kemudian klik Lanjutkan.
9. Di bawah Pengaturan Asal, masukkan bucket keluaran Amazon S3 Anda sebagai Nama Domain Asal.
10. Di bidang ID Asal, masukkan **S3-transcoder-sample-output**.
11. Untuk Membatasi Akses Bucket, pilih Ya.
12. Klik Buat Distribusi, dan catat nama domain distribusi.

Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).

2. Di sebelah bucket keluaran, klik ikon kaca pembesar untuk memunculkan properti bucket.
3. Perluas Izin dan klik Tambahkan kebijakan bucket.
4. Masukkan pernyataan kebijakan berikut, ganti CloudFront-oai-s3- canonical-user-id dengan **your recorded Amazon S3 canonical user ID** dan s3- dengan. **output-bucket-name the name of your output bucket**
5. Klik Simpan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
  "Statement": [{
    "Sid": "Granting CloudFront OAI access to private content",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "CanonicalUser": "<CloudFront-oai-s3-canonical-user-id>" },
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-output-bucket-name>/*"
  }]
}
```

Lewati ke [Sampel Ruby](#).

Menyiapkan lingkungan PHP Anda

Bagian ini memandu Anda melalui pengaturan lingkungan PHP Anda.

Topik

- [Menginstal kode sampel](#)
- [Menyiapkan AWS SDK for PHP](#)
- [Membuat bucket input dan output Amazon S3](#)
- [Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Berlangganan server Anda ke Amazon SNS](#)
- [Membuat pipa Elastic Transcoder](#)
- [Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang terukur](#)
- [Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3](#)

Kode sampel membuat tiga asumsi utama:

- Sampel PHP dijalankan di dalam server Apache.
- Server Apache harus dapat mengambil input dari internet untuk menerima notifikasi Amazon SNS.
- Sampel ditulis untuk bekerja dengan PHP versi 5.4 atau lebih tinggi.

Menginstal kode sampel

Untuk menggunakan kode sampel PHP, Anda harus mengunduh dan menginstalnya terlebih dahulu.

- Unduh kode sampel:
 - [Kode Sampel HLS](#).
 - [Kode Contoh Pemberitahuan](#).
- Buka zip kode sampel.
- Tempatkan kode di bawah server Apache Anda. DocumentRoot
- Hapus file kode sampel yang diunduh .zip.
- Perbarui jalur ke Instalasi AWS SDK Anda.

Note

Di `HlsJobCreationSample.php` dan `JobStatusNotificationsSample.php`, Anda perlu memperbarui jalur ke `Andaautoload.php`. Jika Anda menggunakan instalasi phar, Anda dapat menggunakan jalur ke `aws.phar` file yang Anda unduh, yang mencakup semua dependensi yang diperlukan.

Menyiapkan AWS SDK for PHP

Anda dapat menemukan AWS SDK for [PHP](#) di sini. Untuk tutorial ini, kami merekomendasikan instalasi phar; Namun, proyek jangka panjang lebih baik dikelola menggunakan komposer.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK for PHP](#) Documentation.

Membuat bucket input dan output Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di konsol, klik Buat Bucket.

3. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket masukan Anda.
4. Masih di konsol Amazon S3, klik Buat Bucket lagi.
5. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket keluaran Anda.

Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SNS](#).
2. Di konsol, klik Buat dan Tambah dan pilih Buat Topik Baru.
3. Di bidang Nama Topik, masukkan **ets-sample-topic** lalu klik Buat Topik.
4. Rekam ARN dari. ets-sample-topic

Berlangganan server Anda ke Amazon SNS

1. Verifikasi bahwa kode sampel PHP telah diinstal.
2. Buka [konsol Amazon SNS](#).
3. Di bawah AdditionalActions, klik Buat Langganan.
4. Pilih HTTP atau HTTPS berdasarkan konfigurasi server Anda.
5. Di Endpoint, masukkan endpoint server Anda. Jalur titik akhir harus menunjuk ke `JobStatusNotificationsSampleNotificationHandler.php`.
6. Klik Berlangganan. Ini mengirimkan permintaan berlangganan ke endpoint PHP Anda.

Kode sampel PHP secara otomatis menangani permintaan berlangganan dan mengonfirmasi langganan. Permintaan dan tanggapan berlangganan ditulis ke `/tmp/subscribe_requests.txt`.

Membuat pipa Elastic Transcoder

1. Buka konsol [Amazon Elastic Transcoder](#).
2. Di konsol, klik Buat Pipeline Baru.
3. Di bidang Nama Pipeline, masukkan **ets-sample-pipeline**.
4. Di bidang Input Bucket, masukkan nama bucket masukan Anda.
5. Tinggalkan Peran IAM sebagai **Console Default Role**.
6. Di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, masukkan nama bucket keluaran Anda.

7. Masih di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, pilih kelas penyimpanan standar.
8. Perluas menu tarik-turun Pemberitahuan.
9. Untuk keempat jenis acara, pilih Gunakan topik SNS yang ada, dan di bawah Pilih Topik, pilih **ts-sample-topic**.
10. Klik Buat Pipeline.
11. Rekam ID pipa Elastic Transcoder.

Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang terukur

1. Buka [CloudFront konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi konsol, perluas Konten Pribadi, lalu klik Origin Access Identity.
3. Klik Buat Identitas Akses Asal.
4. Klik Buat.
5. Rekam ID pengguna kanonik Amazon S3 yang dihasilkan saat Anda membuat identitas akses asal.
6. Di panel navigasi, klik Distribusi.
7. Klik Buat Distribusi.
8. Pilih Web dan kemudian klik Lanjutkan.
9. Di bawah Pengaturan Asal, masukkan bucket keluaran Amazon S3 Anda sebagai Nama Domain Asal.
10. Di bidang ID Asal, masukkan **S3-transcoder-sample-output**.
11. Untuk Membatasi Akses Bucket, pilih Ya.
12. Klik Buat Distribusi, dan catat nama domain distribusi.

Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di sebelah bucket keluaran, klik ikon kaca pembesar untuk memunculkan properti bucket.
3. Perluas Izin dan klik Tambahkan kebijakan bucket.

4. Masukkan pernyataan kebijakan berikut, ganti CloudFront-oai-s3- canonical-user-id dengan **your recorded Amazon S3 canonical user ID** dan s3- dengan. output-bucket-name **the name of your output bucket**
5. Klik Simpan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
  "Statement": [{
    "Sid": "Granting CloudFront OAI access to private content",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "CanonicalUser": "<CloudFront-oai-s3-canonical-user-id>" },
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-output-bucket-name>/*"
  }]
}
```

Lewati ke [Sampel PHP](#).

Menyiapkan lingkungan Python Anda

Bagian ini memandu Anda melalui pengaturan lingkungan Python Anda.

Topik

- [Menyiapkan AWS SDK untuk Python](#)
- [Membuat bucket input dan output Amazon S3](#)
- [Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan](#)
- [Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda](#)
- [Membuat pipa Elastic Transcoder](#)
- [Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang terukur](#)
- [Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3](#)

Itu membuat satu asumsi utama:

- Sampel ditulis agar kompatibel dengan Python versi 2.7.

Menyiapkan AWS SDK untuk Python

Anda dapat menemukan AWS SDK untuk [Python](#) di sini. Anda juga dapat menginstalnya dengan mudah dengan menggunakan PIP dengan perintah berikut:

```
pip-2.7 install boto
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK for Python Documentation](#).

Membuat bucket input dan output Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di konsol, klik Buat Bucket.
3. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket masukan Anda.
4. Masih di konsol Amazon S3, klik Buat Bucket lagi.
5. Di bidang Nama Bucket, masukkan nama yang diinginkan untuk bucket keluaran Anda.

Membuat topik Amazon SNS untuk menerima pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SNS](#).
2. Di konsol, klik Buat dan Tambah dan pilih Buat Topik Baru.
3. Di bidang Nama Topik, masukkan **ets-sample-topic** lalu klik Buat Topik.
4. Rekam ARN dari. ets-sample-topic

Membuat antrian Amazon SQS untuk melakukan polling untuk pemberitahuan status pekerjaan

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).
2. Di konsol, klik Buat Antrian Baru.
3. Di bidang Nama Antrian, masukkan **ets-sample-queue** lalu klik Buat Antrian.
4. Rekam URL antrian Amazon SQS.

Berlangganan antrian Amazon SQS Anda ke topik Amazon SNS Anda

1. Buka [konsol Amazon SQS](#).

2. Di konsol, pilih ets-sample-queued dari daftar antrian.
3. Di bawah Tindakan Antrian, pilih Berlangganan Antrian ke Topik Amazon SNS.
4. Di bawah Pilih Topik, pilih ets-sample-topic lalu klik Berlangganan.

Anda akan melihat konfirmasi bahwa antrian Anda telah berhasil berlangganan topik Anda.

Membuat pipa Elastic Transcoder

1. Buka konsol [Amazon Elastic Transcoder](#).
2. Di konsol, klik Buat Pipeline Baru.
3. Di bidang Nama Pipeline, masukkan **ets-sample-pipeline**.
4. Di bidang Input Bucket, masukkan nama bucket masukan Anda.
5. Tinggalkan Peran IAM sebagai **Console Default Role**.
6. Di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, masukkan nama bucket keluaran Anda.
7. Masih di Konfigurasi Bucket Amazon S3 untuk File Transkode dan Daftar Putar, pilih kelas penyimpanan standar.
8. Perluas menu tarik-turun Pemberitahuan.
9. Untuk keempat jenis acara, pilih Gunakan topik SNS yang ada, dan di bawah Pilih Topik, pilih **ets-sample-topic**.
10. Klik Buat Pipeline.
11. Rekam ID pipa Elastic Transcoder.

Membuat CloudFront distribusi Amazon untuk mengirimkan konten dengan cara yang terukur

1. Buka [CloudFront konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi konsol, perluas Konten Pribadi, lalu klik Origin Access Identity.
3. Klik Buat Identitas Akses Asal.
4. Klik Buat.
5. Rekam ID pengguna kanonik Amazon S3 yang dihasilkan saat Anda membuat identitas akses asal.
6. Di panel navigasi, klik Distribusi.

7. Klik Buat Distribusi.
8. Pilih Web dan kemudian klik Lanjutkan.
9. Di bawah Pengaturan Asal, masukkan bucket keluaran Amazon S3 Anda sebagai Nama Domain Asal.
10. Di bidang ID Asal, masukkan **S3-transcoder-sample-output**.
11. Untuk Membatasi Akses Bucket, pilih Ya.
12. Klik Buat Distribusi, dan catat nama domain distribusi.

Memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3

1. Buka [konsol Amazon S3](#).
2. Di sebelah bucket keluaran, klik ikon kaca pembesar untuk memunculkan properti bucket.
3. Perluas Izin dan klik Tambahkan kebijakan bucket.
4. Masukkan pernyataan kebijakan berikut, ganti CloudFront-oai-s3- canonical-user-id dengan **your recorded Amazon S3 canonical user ID** dan s3- dengan. **output-bucket-name the name of your output bucket**
5. Klik Simpan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
  "Statement": [{
    "Sid": "Granting CloudFront OAI access to private content",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "CanonicalUser": "<CloudFront-oai-s3-canonical-user-id>" },
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-output-bucket-name>/*"
  }]
}
```

Lewati ke [Python Sampel](#).

Sampel Java

Semua sampel Java membuat dua asumsi:

- Sampel ditulis untuk bekerja dengan Java versi 1.6 atau lebih tinggi.
- Sampel dijalankan menggunakan Eclipse dengan AWS Toolkit for Eclipse.

Sampel HLS

Topik

- [Unduhan Sampel Java HLS](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh ini menunjukkan kepada Anda cara membuat pekerjaan HLS dan file daftar putar HLS yang dapat digunakan untuk memutar aliran bit rate adaptif.

Unduhan Sampel Java HLS

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Contoh kode Java meliputi:

- Kelas `HlsJobCreationSample`

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Java Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Di Eclipse, buka `com/amazonaws/services/elastictranscoder/samples/HlsJobCreationSample.java`
4. Ganti `PIPELINE_ID` dan `INPUT_KEY` dengan nilai yang sesuai.
5. Jalankan sampel di Eclipse.

Sampel Pemberitahuan

Topik

- [Contoh Sintaks Pemberitahuan](#)
- [Unduhan Contoh Pemberitahuan Java](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh Sintaks Pemberitahuan

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "341527b6-9081-5f3d-b933-6c8472c3be40",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-sample-topic",
  "Subject" : "Amazon Elastic Transcoder has scheduled job 1387847681009
    -abcdef for transcoding.",
  "Message" : "{\n  \"state\" : \"PROGRESSING\\\", \n
    \"version\" : \"2012-09-25\\\", \n  \"jobId\" : \"1387847681009-abcdef\\\",
    \n  \"pipelineId\" : \"1387847629327-fedcba\\\", \n  \"input\" : {\n
    \"key\" : \"input/example/key.mp4\\\", \n  \"frameRate\" : \"auto\\\", \n
    \"resolution\" : \"auto\\\", \n  \"aspectRatio\" : \"auto\\\", \n
    \"interlaced\" : \"auto\\\", \n  \"container\" : \"auto\\\" \n  }, \n
    \"outputKeyPrefix\" : \"elastic-transcoder-samples/\\\", \n
    \"outputs\" : [ {\n  \"id\" : \"1\\\", \n  \"presetId\" :
    \"1351620000001-000020\\\", \n  \"key\" : \"output/example/key.mp4\\\", \n
    \"thumbnailPattern\" : \"\\\", \n  \"rotate\" : \"auto\\\", \n  \"status\" :
    \"Progressing\\\" \n  } ] \n}",
  "Timestamp" : "2013-12-24T01:14:42.493Z",
  "SignatureVersion" : "1",
  "Signature" : "ElSqJW3ZksCPViGTayI/p+LjdF2HB42iJlIJRJ+jWzWwygXdiJXvZX194qhd/
tLln1lxPqijjivb5RWu7n5yzdZwbod6lpLwyZ2TfWM6dZt570zsG3GbdTxgqwVsztVSyWCYhcV8f
+CrT3IQrfrU3Me/SRYVUqrSUXXsu4Ls7A2q9mosG7v0Sn+3Z1rAa9+Rf6QmkfAg05UX0sLyA
+I2hFqTu5oAGDK4Cm6FHuIwV+oYJXNBbGWuS7tD6mRNwrYvPB1UvBLXx9m3CbqSXv5Yoj39vglv
+1djtaLA3GpwX+B1hHx8QT373lgmmsmGDRWhSQretp0TWDYb81PV2K0bg==",
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/?Action=
Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-
sample-topic:b3ec47e5-e1f0-401f-a0a5-98c7fe405c2b"
}
```

Unduhan Contoh Pemberitahuan Java

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Contoh kode Java meliputi:

- **KelasNotification:** Untuk menggunakan notifikasi dari Java, kita menggunakan pustaka Jackson JSON untuk deserialisasi pemberitahuan status pekerjaan ke dalam. POJOs NotificationKelas memodelkan pesan yang kita dapatkan kembali dari antrian Amazon SQS.
- **KelasJobStatusNotification:** Kelas memodelkan JobStatusNotification notifikasi Elastic Transcoder.
- **KelasSqsQueueNotificationWorker:** SqsQueueNotificationWorker Kelas dapat dimulai di utas terpisah untuk melakukan polling Amazon SQS dan menangani pemberitahuan status pekerjaan. Kelas ini menerima pesan, memanggil semua penanganan terdaftar untuk setiap pemberitahuan yang diterima, dan menghapus pesan dari antrian.
- **AntarmukaJobStatusNotificationHandler:** JobStatusNotificationHandler Antarmuka dapat diimplementasikan untuk memungkinkan penanganan kustom untuk notifikasi.
- **KelasJobStatusNotificationsSample:** JobStatusNotificationsSample Kelas menciptakan pekerjaan dan menunggu sampai selesai. Ketika pekerjaan masuk ke status terminal, pekerja antrian dimatikan dan aplikasi keluar.

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Java Anda](#).
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel ke direktori sumber proyek JAVA Anda.
4. Buka `com/amazonaws/services/elastictranscoder/samples/JobStatusNotificationsSample.java` di Eclipse.
5. Ganti PIPELINE_ID, SQS_QUEUE_URL, dan INPUT_KEY dengan nilai yang sesuai.
6. Jalankan sampel di Eclipse.

Sampel Ruby

Semua sampel Ruby membuat satu asumsi utama:

- Sampel ditulis agar kompatibel dengan Ruby versi 1.9.

Sampel HLS

Topik

- [Unduhan Sampel Ruby HLS](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh ini menunjukkan kepada Anda cara membuat pekerjaan HLS dan file daftar putar HLS yang dapat digunakan untuk memutar aliran bit rate adaptif.

Unduhan Sampel Ruby HLS

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode sampel Ruby meliputi:

- File `HlsJobCreationSample.rb`

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Ruby Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel ke direktori sumber proyek Ruby Anda.
4. Edit `HlsJobCreationSample.rb` dan ganti `pipeline_id` dan `input_key` dengan nilai yang sesuai.
5. Dari terminal, arahkan ke direktori tempat Anda membuka ritsleting kode sampel dan jalankan:

```
$ruby HlsJobCreationSample.rb
```

Sampel Pemberitahuan

Topik

- [Contoh Sintaks Pemberitahuan](#)
- [Unduhan Sampel Pemberitahuan Ruby](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh Sintaks Pemberitahuan

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "341527b6-9081-5f3d-b933-6c8472c3be40",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-sample-topic",
  "Subject" : "Amazon Elastic Transcoder has scheduled job 1387847681009
    -abcdef for transcoding.",
  "Message" : "{\n  \"state\" : \"PROGRESSING\",\n
    \"version\" : \"2012-09-25\",\n  \"jobId\" : \"1387847681009-abcdef\",\n
    \"pipelineId\" : \"1387847629327-fedcba\",\n  \"input\" : {\n
    \"key\" : \"input/example/key.mp4\",\n  \"frameRate\" : \"auto\",\n
    \"resolution\" : \"auto\",\n  \"aspectRatio\" : \"auto\",\n
    \"interlaced\" : \"auto\",\n  \"container\" : \"auto\"\n  },\n
    \"outputKeyPrefix\" : \"elastic-transcoder-samples/\",\n
    \"outputs\" : [ {\n  \"id\" : \"1\",\n  \"presetId\" :
    \"1351620000001-000020\",\n  \"key\" : \"output/example/key.mp4\",\n
    \"thumbnailPattern\" : \"\",\n  \"rotate\" : \"auto\",\n  \"status\" :
    \"Progressing\"\n  } ]\n}",
  "Timestamp" : "2013-12-24T01:14:42.493Z",
  "SignatureVersion" : "1",
  "Signature" : "ElSqJW3ZksCPViYGTayI/p+LjdF2HB42iJlIJRJ+jWzWwygXdiJXvZX194qhd/
tLln1lxPqijjivb5RWu7n5yZdZwbod6lpLwyZ2TfWM6dZt570zsG3GbdTxgqwVsztVSYWCYhcV8f
+CrT3IQrfrU3Me/SRYVUqrSUXxsu4Ls7A2q9mosG7v0Sn+3Z1rAa9+Rf6QmkfAg05UX0sLyA
+I2hFqTu5oAGDK4Cm6FHUwV+oYJXNBbGwuS7tD6mRNwrYvPB1UvBLXx9m3CbqSXv5Yoj39vglv
+1djtaLA3GpwX+B1hHx8QT373lgmmsmGDRWhSQretp0TWDYb81PV2K0bg==",
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/?Action=
Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-
```

```
sample-topic:b3ec47e5-e1f0-401f-a0a5-98c7fe405c2b"  
}
```

Unduhan Sampel Pemberitahuan Ruby

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode sampel Ruby meliputi:

- `KelasSqsQueueNotificationWorker`: Kelas melakukan polling Amazon SQS untuk pemberitahuan, memanggil semua penangan terdaftar untuk setiap notifikasi, dan menghapus pesan dari antrian. `SqsQueueNotificationWorker` Perhatikan bahwa pekerja berjalan di utas terpisah. Jika implementasi Ruby yang digunakan memiliki utas “hijau”, maka hanya satu utas yang berjalan pada satu waktu (tidak ada multiprocessing yang sebenarnya).
- `SkipJobStatusNotificationsSample.rb`: Skrip ini membuat pekerjaan Elastic Transcoder, memulai pekerja Amazon SQS dan menunggu pekerjaan selesai. Handler yang disediakan memberi tahu pekerja Amazon SQS untuk berhenti saat pemrosesan pekerjaan yang dibuat selesai. Penanganan notifikasi dilakukan dengan memanggil metode `add_handlers` dan menyediakan Proc atau lambda sebagai handler yang mengambil satu argumen. Untuk setiap notifikasi yang diterima, semua handler terdaftar dipanggil dengan notifikasi yang diberikan sebagai argumen masukan ke handler.

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Ruby Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel ke direktori sumber proyek Ruby Anda.
4. Edit `JobStatusNotificationsSample.rb` dan ganti `pipeline_id`, `sqs_queue_url`, dan `input_key` dengan nilai yang sesuai.
5. Dari terminal, arahkan ke direktori tempat Anda membuka ritsleting kode sampel dan jalankan:

```
$ruby JobStatusNotificationsSample.rb
```

Sampel PHP

Semua sampel PHP membuat tiga asumsi utama:

- Sampel PHP dijalankan di dalam server Apache.
- Server Apache harus dapat mengambil input dari Internet untuk menerima notifikasi Amazon SNS.
- Sampel ditulis untuk bekerja dengan PHP versi 5.4 atau lebih tinggi.

Sampel HLS

Topik

- [Unduhan Sampel PHP HLS](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh ini menunjukkan kepada Anda cara membuat pekerjaan HLS dan file daftar putar HLS yang dapat digunakan untuk memutar aliran bit rate adaptif.

Unduhan Sampel PHP HLS

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode sampel PHP meliputi:

- File `HlsJobCreationSample.php`

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan PHP Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Di browser Anda, muat halaman `http://<your-endpoint>/transcoder-samples/.phpHlsJobCreationSample`.
4. Isi ID pipeline dan kunci input dan kirimkan formulir untuk membuat pekerjaan.

Sampel Pemberitahuan

Topik

- [Contoh Sintaks Pemberitahuan](#)
- [Unduhan Contoh Pemberitahuan PHP](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh Sintaks Pemberitahuan

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "341527b6-9081-5f3d-b933-6c8472c3be40",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-sample-topic",
  "Subject" : "Amazon Elastic Transcoder has scheduled job 1387847681009
    -abcdef for transcoding.",
  "Message" : "{\n  \"state\" : \"PROGRESSING\",\n
    \"version\" : \"2012-09-25\",\n  \"jobId\" : \"1387847681009-abcdef\",\n
    \"pipelineId\" : \"1387847629327-fedcba\",\n  \"input\" : {\n
    \"key\" : \"input/example/key.mp4\",\n  \"frameRate\" : \"auto\",\n
    \"resolution\" : \"auto\",\n  \"aspectRatio\" : \"auto\",\n
    \"interlaced\" : \"auto\",\n  \"container\" : \"auto\"\n  },\n
    \"outputKeyPrefix\" : \"elastic-transcoder-samples/\",\n
    \"outputs\" : [ {\n  \"id\" : \"1\",\n  \"presetId\" :
    \"1351620000001-000020\",\n  \"key\" : \"output/example/key.mp4\",\n
    \"thumbnailPattern\" : \"\", \n  \"rotate\" : \"auto\", \n  \"status\" :
    \"Progressing\"\n  } ]\n}",
  "Timestamp" : "2013-12-24T01:14:42.493Z",
  "SignatureVersion" : "1",
  "Signature" : "ElSqJW3ZksCPViGTayI/p+LjdF2HB42iJlIJRJ+jWzWwygXdiJXvZX194qhd/
tLln1lxPqijjivb5RWu7n5yzdZwbod6lpLwyZ2TfWM6dZt570zsG3GbdTxgqwVsztVSyWCYhcV8f
+CrT3IQrfrU3Me/SRYVUqrSUXXsu4Ls7A2q9mosG7v0Sn+3Z1rAa9+Rf6QmkfAg05UX0sLyA
+I2hFqTu5oAGDK4Cm6FHuIwV+oYJXNBbGWuS7tD6mRNwrYvPB1UvBLXx9m3CbqSXv5Yoj39vglv
+1djtaLA3GpwX+B1hHx8QT373lgmmsmGDRWhSQretp0TWDYb81PV2K0bg==",
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/?Action=
Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-
sample-topic:b3ec47e5-e1f0-401f-a0a5-98c7fe405c2b"
}
```

Unduhan Contoh Pemberitahuan PHP

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode sampel PHP meliputi:

- `<job-id>FileJobStatusNotificationsSampleNotificationHandler.php`: Ketika pemberitahuan POSTed ke server Anda, penanganan notifikasi menulis status kembali ke file di bawah `/tmp/`.
- `FileJobStatusNotificationsSample.php`: Setelah penanganan notifikasi menulis status kembali ke file di bawah `/tmp/<job-id>`, `JobStatusNotificationsSample.php` memuat file `<job-id>status /tmp/` yang ditentukan oleh `Id` dalam string kueri yang diberikan kepadanya.

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan PHP Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel ke direktori sumber proyek PHP Anda.
4. Di browser Anda, muat halaman `http://<your-endpoint>/transcoder-samples/.phpJobStatusNotificationsSample`.
5. Isi ID pipeline dan kunci input yang ingin Anda transkode dan tekan tombol Create Job.

Python Sampel

Semua sampel Python membuat satu asumsi utama:

- Sampel ditulis agar kompatibel dengan Python versi 2.7.

Sampel HLS

Topik

- [Unduhan Sampel Python HLS](#)

- [Potongan Kode Sampel](#)
- [Tugas](#)

Contoh ini menunjukkan kepada Anda cara membuat pekerjaan HLS dan file daftar putar HLS yang dapat digunakan untuk memutar aliran bit rate adaptif.

Unduhan Sampel Python HLS

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode contoh Python meliputi:

- File `HlsJobCreationSample.py`

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Python Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel.
4. Edit `HlsJobCreationSample.py` dan ganti `pipeline_id` dan `input_key` dengan nilai yang sesuai.
5. Dari terminal, arahkan ke direktori tempat Anda membuka ritsleting kode sampel dan jalankan:

```
$python HlsJobCreationSample.py
```

Sampel Pemberitahuan

Topik

- [Contoh Sintaks Pemberitahuan](#)
- [Unduhan Contoh Pemberitahuan Python](#)
- [Potongan Kode Sampel](#)

- [Tugas](#)

Contoh Sintaks Pemberitahuan

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "341527b6-9081-5f3d-b933-6c8472c3be40",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-sample-topic",
  "Subject" : "Amazon Elastic Transcoder has scheduled job 1387847681009
    -abcdef for transcoding.",
  "Message" : "{\n  \"state\" : \"PROGRESSING\\\", \n
    \"version\" : \"2012-09-25\\\", \n  \"jobId\" : \"1387847681009-abcdef\\\",
    \n  \"pipelineId\" : \"1387847629327-fedcba\\\", \n  \"input\" : {\n
    \"key\" : \"input/example/key.mp4\\\", \n  \"frameRate\" : \"auto\\\", \n
    \"resolution\" : \"auto\\\", \n  \"aspectRatio\" : \"auto\\\", \n
    \"interlaced\" : \"auto\\\", \n  \"container\" : \"auto\\\" \n  }, \n
    \"outputKeyPrefix\" : \"elastic-transcoder-samples/\\\", \n
    \"outputs\" : [ {\n  \"id\" : \"1\\\", \n  \"presetId\" :
    \"1351620000001-000020\\\", \n  \"key\" : \"output/example/key.mp4\\\", \n
    \"thumbnailPattern\" : \"\\\", \n  \"rotate\" : \"auto\\\", \n  \"status\" :
    \"Progressing\\\" \n  } ] \n }",
  "Timestamp" : "2013-12-24T01:14:42.493Z",
  "SignatureVersion" : "1",
  "Signature" : "ElSqJW3ZksCPViYGTayI/p+LjdF2HB42iJlIJRJ+jWzWwygXdiJXvZX194qhd/
tLln1lxPqijjivb5RWu7n5yzdZwbod6lpLwyZ2TfWM6dZt570zsG3GbDTxgqwVsztVSyWCYhcV8f
+CrT3IQrfrU3Me/SRYVUqrSUXXsu4Ls7A2q9mosG7v0Sn+3Z1rAa9+Rf6QmkfAg05UX0sLyA
+I2hFqTu5oAGDK4Cm6FHuIwV+oYJXNBbGWuS7tD6mRNwrYvPB1UvBLXx9m3CbqSXv5Yoj39vglv
+1djtaLA3GpwX+B1hHx8QT373lgmmsmGDRWhSQretp0TWDYb81PV2K0bg==",
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/?Action=
Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ets-
sample-topic:b3ec47e5-e1f0-401f-a0a5-98c7fe405c2b"
}
```

Unduhan Contoh Pemberitahuan Python

Anda dapat mengunduh kode sampel [di sini](#).

Potongan Kode Sampel

Kode contoh Python meliputi:

- `KelasSqsQueueNotificationWorker.py`: Kelas melakukan polling Amazon SQS dan menangani notifikasi dalam proses terpisah. `SqsQueueNotificationWorker` ini memungkinkan multiprocessing sejati dengan Python. Kelas ini menerima pesan, memanggil semua penanganan terdaftar untuk setiap pemberitahuan yang diterima, dan menghapus pesan dari antrian. Kelas ini juga mencakup definisi untuk `JobStatusNotificationHandler` kelas, yang disediakan untuk memberikan kerangka kerja untuk menangani notifikasi Elastic Transcoder. Kelas ini dapat diperpanjang dan metode pegangan ditimpa untuk memberikan penanganan pekerjaan kustom. Perhatikan bahwa ini tidak mengikuti standar Python untuk pengetikan bebek, tetapi memberikan definisi formal penanganan untuk keperluan sampel ini.
- `SkipJobStatusNotificationSample.py`: `JobStatusNotificationSample.py` Skip membuat pekerjaan di Elastic Transcoder dan menunggu sampai selesai. Ketika pekerjaan selesai, itu menghentikan proses polling antrian dan keluar. Sinkronisasi lintas proses menggunakan objek nilai multiprocessing diperlukan, karena handler berjalan dalam proses terpisah dari antrian yang dipolling.

Tugas

Untuk menjalankan sampel, ikuti langkah-langkah ini:

1. Siapkan lingkungan Anda sesuai dengan instruksi ini: [Menyiapkan lingkungan Python Anda](#)
2. Unduh kode sampel.
3. Buka zip kode sampel ke folder lokal.
4. Edit `JobStatusNotificationsSample.py` dan ganti `pipeline_id`, `sqs_queue_url`, dan `input_key` dengan nilai yang sesuai.
5. Dari terminal, arahkan ke direktori tempat Anda membuka rilis kode sampel dan jalankan:

```
$python JobStatusNotificationsSample.py
```

Referensi API

Jika Anda menggunakan bahasa yang memiliki AWS SDK, gunakan SDK daripada mencoba meneruskannya. APIs SDKs Membuat otentikasi lebih sederhana, terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda, dan menyediakan akses mudah ke perintah Elastic Transcoder. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS SDKs, termasuk cara mengatur lingkungan Anda, tautan ke dokumentasi SDK, dan kode contoh, lihat [Kode Contoh AWS SDK](#).

Topik

- [Menggunakan AWS SDKs](#)
- [Membuat Permintaan HTTP ke Elastic Transcoder](#)
- [Menandatangani Permintaan](#)
- [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)
- [Operasi Pipa](#)
- [Operasi Tugas](#)
- [Operasi Preset](#)

Menggunakan AWS SDKs

Jika Anda menggunakan bahasa yang memiliki AWS SDK, gunakan SDK daripada mencoba meneruskannya. APIs SDKs Membuat otentikasi lebih sederhana, terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda, dan menyediakan akses mudah ke perintah Elastic Transcoder. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS SDKs, termasuk cara mengatur lingkungan Anda, tautan ke dokumentasi SDK, dan kode contoh, lihat [Kode Contoh AWS SDK](#)

Membuat Permintaan HTTP ke Elastic Transcoder

Permintaan Elastic Transcoder REST adalah permintaan HTTPS seperti yang didefinisikan dalam RFC 2616. (Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>.) Bagian ini menjelaskan struktur permintaan Elastic Transcoder REST. Untuk deskripsi rinci tentang tindakan yang dapat Anda lakukan, lihat, [Operasi Pipa](#), [Operasi Tugas](#), dan [Operasi Preset](#).

Tindakan REST tipikal terdiri dari mengirim permintaan HTTPS ke Elastic Transcoder dan menunggu respons. Seperti permintaan HTTP lainnya, permintaan REST ke Elastic Transcoder berisi metode

permintaan, URI, header permintaan, dan terkadang string kueri atau badan permintaan. Respons berisi kode status HTTP, header respons, dan terkadang badan respons.

Topik

- [Konten Header HTTP](#)
- [Badan Permintaan HTTP](#)
- [Tanggapan HTTP](#)

Konten Header HTTP

Elastic Transcoder memerlukan informasi berikut di header permintaan HTTP:

Host (Diperlukan)

Titik akhir Elastic Transcoder yang menentukan di mana sumber daya Anda dibuat. Nilai harus berupa titik akhir regional bernama. Kami menyarankan Anda menggunakan titik akhir yang sama untuk bucket Amazon S3 Anda dan untuk saluran pipa dan pekerjaan Elastic Transcoder Anda. Jika Anda menggunakan titik akhir yang berbeda, Anda akan dikenakan biaya tambahan untuk data yang ditransfer antara wilayah yang berisi bucket Amazon S3 dan wilayah tempat Elastic Transcoder melakukan pengkodean. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk transfer data akan menunda akses ke file yang ditranskode.

Untuk daftar titik akhir Elastic Transcoder yang didukung, buka [bagian Wilayah dan Titik Akhir di Referensi](#) Umum Amazon Web Services.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya lintas wilayah, lihat Harga Transfer Data di [Harga Amazon S3](#).

x-amz-date atau Tanggal (Wajib)

Tanggal yang digunakan untuk membuat tanda tangan yang terdapat di Authorization header. Tentukan tanggal dalam format standar ISO 8601, dalam waktu UTC, seperti pada contoh berikut: X-Amz-Date: 20130613T203622Z

Anda harus menyertakan x-amz-date atau Date. (Beberapa pustaka klien HTTP tidak mengizinkan Anda mengatur Date header). Saat header x-amz-date ada, sistem mengabaikan header Date saat mengautentikasi permintaan.

Cap waktu harus dalam 15 menit dari waktu sistem AWS saat permintaan diterima. Jika tidak, permintaan gagal dengan kode `RequestExpired` kesalahan untuk mencegah orang lain memutar ulang permintaan Anda.

Otorisasi (Diperlukan)

Informasi yang diperlukan untuk otentikasi permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang membangun header ini, lihat [Menandatangani Permintaan](#).

Tipe Konten (Bersyarat)

Menentukan JSON dan versi, misalnya, `Content-Type: application/x-amz-json-1.0`

Kondisi: Diperlukan untuk permintaan POST.

Panjang Konten (Bersyarat)

Panjang pesan (tanpa header) menurut RFC 2616.

Kondisi: Diperlukan jika badan permintaan itu sendiri berisi informasi (sebagian besar toolkit menambahkan header ini secara otomatis).

Berikut ini adalah contoh header untuk permintaan HTTP untuk membuat pipeline.

```
POST /2012-09-25/pipelines HTTP/1.1
host: elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20120116T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AccessKeyID/20120116/us-east-1/elastictranscoder/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 231
connection: Keep-Alive
```

Badan Permintaan HTTP

Banyak tindakan Elastic Transcoder API mengharuskan Anda untuk menyertakan data berformat JSON di badan permintaan. JSON sesuai dengan skema Elastic Transcoder.

Note

Nilai JSON dalam badan permintaan adalah string.

Example Permintaan

Contoh permintaan berikut menggunakan pernyataan JSON sederhana untuk membuat pekerjaan yang mentranskode file bernama `sample.mp4` dan menyimpannya sebagai `sams-birthday.mp4`

```
POST /2012-09-25/jobs HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com:443
Content-Length: 300

{
  "Input":{
    "Key":"sample.mp4",
    "FrameRate":"auto",
    "Resolution":"auto",
    "AspectRatio":"auto",
    "Interlaced":"auto",
    "Container":"mp4"
  },
  "OutputKeyPrefix":"family-videos/",
  "Outputs":[
    {
      "Key":"sams-birthday.mp4",
      "ThumbnailPattern":"thumbnails/sams-birthday-{count}",
      "Rotate":"0",
      "PresetId":"1351620000000-100080"
    }
  ],
  "PipelineId":"111111111111-abcde1"
}
```

Tanggapan HTTP

Semua tindakan Elastic Transcoder API menyertakan data berformat JSON dalam respons. JSON sesuai dengan skema Elastic Transcoder.

Note

Nilai JSON dalam respon adalah string.

Berikut adalah beberapa header penting dalam respons HTTP dan bagaimana Anda harus menanganinya dalam aplikasi Anda, jika berlaku:

HTTP/1.1

Header ini diikuti oleh kode status. Kode status 200 menunjukkan operasi yang berhasil. Untuk informasi tentang kode kesalahan, lihat [Kode Kesalahan API \(Kesalahan Klien dan Server\)](#).

Tipe: String

x-amzn- RequestId

Nilai yang dibuat oleh Elastic Transcoder yang secara unik mengidentifikasi permintaan Anda, misalnya, K2 07N97 Q9ASUAAJG. QH8 DNOU9 FNA2 GDLL8 OBVV4 KQNSO5 AEMVJF66. Jika Anda memiliki masalah dengan Elastic Transcoder, AWS dapat menggunakan nilai ini untuk memecahkan masalah. Kami menyarankan Anda mencatat nilai-nilai ini.

Tipe: String

Konten-Panjang

Panjang badan respons dalam byte.

Tipe: String

Tanggal

Tanggal dan waktu yang ditanggapi Elastic Transcoder, misalnya, Sun, 25 Mar 2012 12:00:00 GMT. Format tanggal harus salah satu dari format tanggal penuh yang ditentukan oleh RFC 2616, bagian 3.3.

Tipe: String

Menandatangani Permintaan

Jika Anda menggunakan bahasa yang AWS menyediakan SDK, sebaiknya gunakan SDK. Semua AWS SDKs sangat menyederhanakan proses penandatanganan permintaan dan menghemat banyak waktu jika dibandingkan dengan menggunakan Elastic Transcoder API. Selain itu, SDKs terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda dan menyediakan akses mudah ke perintah terkait.

Elastic Transcoder mengharuskan Anda mengautentikasi setiap permintaan yang Anda kirim dengan menandatangani permintaan. Untuk menandatangani permintaan, Anda menghitung tanda tangan

digital menggunakan fungsi hash kriptografi, yang mengembalikan nilai hash berdasarkan input. Input termasuk teks permintaan Anda dan kunci akses rahasia Anda. Fungsi hash mengembalikan nilai hash yang Anda sertakan dalam permintaan sebagai tanda tangan Anda. Tanda tangan adalah bagian header `Authorization` dari permintaan Anda.

Setelah menerima permintaan Anda, Elastic Transcoder menghitung ulang tanda tangan menggunakan fungsi hash yang sama dan input yang Anda gunakan untuk menandatangani permintaan. Jika tanda tangan yang dihasilkan cocok dengan tanda tangan dalam permintaan, Elastic Transcoder memproses permintaan. Jika tidak, permintaan ditolak.

Elastic Transcoder mendukung otentikasi menggunakan [AWS](#) Signature Version 4. Proses untuk menghitung tanda tangan dapat dibagi menjadi tiga tugas:

- [Tugas 1: Buat Permintaan Canonical](#)

Buat permintaan HTTP Anda dalam format kanonik seperti yang dijelaskan dalam [Tugas 1: Buat Permintaan Kanonik Untuk Tanda Tangan Versi 4](#) di. Referensi Umum Amazon Web

- [Tugas 2: Buat String untuk Ditandatangani](#)

Buat string yang akan Anda gunakan sebagai salah satu nilai input untuk fungsi hash kriptografi Anda. String, yang disebut string to sign, adalah rangkaian dari nama algoritme hash, tanggal permintaan, string cakupan kredensial, dan permintaan kanonikalisasi dari tugas sebelumnya. String lingkup kredensi itu sendiri adalah rangkaian informasi tanggal, wilayah, dan layanan.

Untuk `X-Amz-Credential` parameter, tentukan:

- Kode untuk titik akhir yang Anda kirim permintaan, misalnya, `us-east-1`. Untuk daftar wilayah dan titik akhir untuk Elastic Transcoder, [lihat bagian Wilayah](#) dan Titik Akhir dari bagian. Referensi Umum Amazon Web Saat menentukan kode untuk titik akhir, sertakan hanya bagian antara dan `elastictranscoder.` `.amazonaws.com`
- `elastictranscoder` untuk singkatan layanan

Sebagai contoh:

```
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-1/elastictranscoder/aws4_request
```

- [Tugas 3: Buat Tanda Tangan](#)

Buat tanda tangan untuk permintaan Anda menggunakan fungsi hash kriptografi yang menerima dua string input: string to sign dan kunci turunan. Kunci turunan dihitung dengan memulai dengan

kunci akses rahasia Anda dan menggunakan string cakupan kredensi untuk membuat serangkaian kode otentikasi pesan berbasis hash (). HMACs

Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder

Topik

- [Kode Kesalahan API \(Kesalahan Klien dan Server\)](#)
- [Kesalahan Selama Job Processing](#)
- [Menangkap Kesalahan](#)
- [Pengulangan Kesalahan dan Backoff Eksponensial](#)

Ketika Anda mengirim permintaan ke dan mendapatkan tanggapan dari Elastic Transcoder API, Anda mungkin menemukan dua jenis kesalahan API:

- Kesalahan klien: Kesalahan klien ditunjukkan oleh kode respons HTTP 4xx. Kesalahan klien menunjukkan bahwa Elastic Transcoder menemukan masalah dengan permintaan klien, seperti kegagalan otentikasi atau parameter yang diperlukan hilang. Perbaiki masalah di aplikasi klien sebelum mengirimkan permintaan lagi.
- Kesalahan server: Kesalahan server ditunjukkan oleh kode respons HTTP 5xx, dan perlu diselesaikan oleh Amazon. Anda dapat mengirimkan ulang/mencoba kembali permintaan hingga berhasil.

Untuk setiap kesalahan API, Elastic Transcoder mengembalikan nilai berikut:

- Kode status, misalnya, 400
- Kode kesalahan, misalnya, `ValidationException`
- Pesan kesalahan, misalnya, `Supplied AttributeValue is empty, must contain exactly one of the supported datatypes`

Untuk daftar kode kesalahan yang Elastic Transcoder kembalikan untuk kesalahan klien dan server, lihat [Kode Kesalahan API \(Kesalahan Klien dan Server\)](#)

Selain itu, Anda mungkin mengalami kesalahan saat Elastic Transcoder memproses pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan Selama Job Processing](#).

Kode Kesalahan API (Kesalahan Klien dan Server)

Kode status HTTP menunjukkan apakah suatu operasi berhasil atau tidak.

Kode respons 200 menunjukkan operasi berhasil. Kode kesalahan lainnya menunjukkan kesalahan klien (4xx) atau kesalahan server (5xx).

Tabel berikut mencantumkan kesalahan yang dikembalikan oleh Elastic Transcoder. Beberapa kesalahan diselesaikan jika Anda hanya mencoba lagi permintaan yang sama. Tabel menunjukkan kesalahan mana yang kemungkinan akan diselesaikan dengan percobaan ulang berturut-turut. Jika nilai kolom Coba Ulang adalah:

- Ya: Kirim permintaan yang sama lagi.
- Tidak: Perbaiki masalah di sisi klien sebelum mengirimkan permintaan baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang mencoba kembali permintaan, lihat [Pengulangan Kesalahan dan Backoff Eksponensial](#).

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
400	Pengecualian Gagal Pemeriksaan Bersyarat	Permintaan bersyarat gagal.	Contoh: Nilai yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang disimpan dalam sistem.	Tidak
400	Pengecualian Tanda Tangan Tidak Lengkap	Tanda tangan yang diminta tidak sesuai dengan standar AWS.	Tanda tangan dalam permintaan tidak mencakup semua komponen yang diperlukan. Lihat Konten Header HTTP .	Tidak
403	Pengecualian Token Otentikasi Hilang	Permintaan harus berisi ID Kunci Akses AWS (terdaftar) yang valid.	Permintaan tidak termasuk yang diperlukan <code>x-amz-security-token</code> . Lihat Membuat Permintaan HTTP ke Elastic Transcoder .	Tidak

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
400	Pengecualian Validasi	Beragam.	Satu atau lebih nilai dalam permintaan hilang atau tidak valid; misalnya, nilai kosong atau lebih besar dari nilai valid maksimum.	Tidak
403	AccessDenied Pengecualian	• <accountId><presetId>Menghapus preset sistem tidak diperbolehkan: account=, preseTid=. • Kegagalan otentikasi umum. Klien salah menandatangani permintaan. Lihat Menandatangani Permintaan.	Anda mencoba menghapus preset sistem, tanda tangan dalam panggilan ke Elastic Transcoder API tidak valid, atau pengguna tidak berwenang untuk melakukan operasi.	Tidak

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
404	ResourceNotPengecualianDitemukan	• Yang ditentukan <resource> tidak dapat ditemukan :<resourceId>. • <jobId>Pekerjaan yang ditentukan tidak ditemukan : account=<accountId>, jobId=. • <accountId>Pipeline yang ditentukan tidak ditemukan : account=, pipelineId=<pipelineId> • <accountId>Preset yang ditentukan tidak ditemukan : account=, presetId=<presetId>	Contoh: Pipeline yang Anda coba tambahkan pekerjaan tidak ada atau masih dibuat.	Tidak
409	InUsePengecualianSumberDaya	• <resource><accountId><resourceId>Itu sudah digunakan: accountId=, resourceId=. • <pipelineId>Pipeline berisi pekerjaan aktif: account=<accountId>, pipeline=.	Contoh: Anda mencoba menghapus pipeline yang sedang digunakan.	Tidak

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
429	Batas Terlampaui Pengecualian	- Akun sudah memiliki jumlah pipa maksimum yang diizinkan: akun =<accountId>, jumlah pipa maksimum = <maximum> - Akun sudah memiliki jumlah preset maksimum yang diizinkan: akun =<accountId>, jumlah maksimum preset= <maximum> - Akun tersebut sudah memiliki jumlah maksimum pekerjaan per pipeline di backlog: account=<accountId>, jumlah maksimum pekerjaan dalam backlog untuk pipeline= <maximum>	Akun AWS saat ini telah melampaui batas pada objek Elastic Transcoder. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas Jumlah Pipa Elastic Transcoder, Pekerjaan, dan Preset .	

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
429	Throughput yang Disediakan Melebihi Pengecualian	Anda melebihi throughput penyediaan maksimum yang diizinkan.	Contoh: Tingkat permintaan Anda terlalu tinggi. AWS SDKs for Elastic Transcoder secara otomatis mencoba ulang permintaan yang menerima pengecualian ini. Permintaan Anda akhirnya berhasil kecuali antrian coba ulang Anda terlalu besar untuk diselesaikan. Kurangi frekuensi permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengulangan Kesalahan dan Backoff Eksponensial. Jika Anda melakukan polling untuk menentukan status permintaan, pertimbangkan untuk menggunakan notifikasi untuk menentukan status. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemberitahuan Status Job.	Ya

Kode Status HTTP	Kode kesalahan	Pesan	Penyebab	Coba lagi
429	Pengecualian Pelambatan	Tingkat permintaan melebihi throughput yang diizinkan.	Anda mengirimkan permintaan terlalu cepat; misalnya, permintaan untuk menciptakan pekerjaan baru. Jika Anda melakukan polling untuk menentukan status permintaan, pertimbangkan untuk menggunakan notifikasi untuk menentukan status. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemberitahuan Status Job.	Ya
500	Kegagalan Internal	Server mengalami kesalahan internal saat mencoba memenuhi permintaan.	Server mengalami kesalahan saat memproses permintaan Anda.	Ya
500	Kesalahan Server Internal	Server mengalami kesalahan internal saat mencoba memenuhi permintaan.	Server mengalami kesalahan saat memproses permintaan Anda.	Ya
500	Pengecualian Layanan Internal		Layanan mengalami pengecualian yang tidak terduga saat mencoba memenuhi permintaan.	Ya
500	Layanan Pengecualian Tidak Tersedia	Layanan saat ini tidak tersedia atau sibuk.	Ada kesalahan tak terduga di server saat memproses permintaan Anda.	Ya

Respons Kesalahan Sampel

Berikut ini adalah respon HTTP yang menunjukkan bahwa nilai untuk `inputBucket` adalah null, yang bukan nilai yang valid.

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 124
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT

{"message": "1 validation error detected: Value null at 'inputBucket' failed to satisfy constraint: Member must not be null"}
```

Kesalahan Selama Job Processing

Ketika Elastic Transcoder mengalami kesalahan saat memproses pekerjaan Anda, Elastic Transcoder melaporkan kesalahan dalam dua cara:

- **Status Pekerjaan dan Status Output:** Elastic Transcoder mengatur `Job:Status` objek dan objek untuk output `Outputs:Status` yang gagal. Error Selain itu, Elastic Transcoder menetapkan `Outputs:StatusDetail` objek JSON untuk output yang gagal ke nilai yang menjelaskan kegagalan.
- **Notifikasi SNS:** Jika Anda mengonfigurasi pipeline untuk mengirim notifikasi SNS saat Elastic Transcoder mengalami kesalahan selama pemrosesan, Elastic Transcoder menyertakan objek JSON dalam notifikasi dalam format berikut:

```
{
  "state" : "PROGRESSING|COMPLETED|WARNING|ERROR",
  "errorCode" : "the code of any error that occurred",
  "messageDetails" : "the notification message you created in Amazon SNS",
  "version" : "API version that you used to create the job",
  "jobId" : "value of Job:Id object that Elastic Transcoder
              returns in the response to a Create Job request",
  "pipelineId" : "value of PipelineId object
                  in the Create Job request",
  "input" : {
    job Input settings
  },
}
```

```

"outputKeyPrefix" : "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
"outputs": [
  {
    applicable job Outputs settings,
    "status" : "Progressing|Complete|Warning|Error"
  },
  {...}
],
"playlists": [
  {
    applicable job playlists settings
  }
],
"userMetadata": {
  "metadata key": "metadata value"
}
}

```

Nilai dari errorCode	Nilai dari messageDetails	Penyebab
1000	Kesalahan Validasi	Saat memproses pekerjaan, Elastic Transcoder menentukan bahwa satu atau lebih nilai dalam permintaan tidak valid.
1001	Kesalahan Ketergantungan	Elastic Transcoder tidak dapat menghasilkan daftar putar karena mengalami kesalahan dengan satu atau lebih dependensi daftar putar.
2000	Tidak Dapat Mengambil Peran	Elastic Transcoder tidak dapat mengambil AWS Identity and Access Management peran yang ditentukan dalam objek dalam pipa Role untuk pekerjaan ini.
3000	Kesalahan Penyimpanan Tidak Diklasifikasikan	
3001	Input Tidak Ada	Tidak ada file dengan nama yang Anda tentukan dalam Input:Key objek untuk pekerjaan ini. File harus ada di

Nilai dari errorCode	Nilai dari messageDetails	Penyebab
		bucket Amazon S3 yang ditentukan dalam InputBucket objek dalam pipeline untuk pekerjaan ini.
3002	Output Sudah Ada	Sebuah file sudah ada dengan nama yang Anda tentukan dalam objek Outputs:Key (atau Output:Key) untuk pekerjaan ini. File tidak dapat ada di bucket Amazon S3 yang ditentukan dalam OutputBucket objek dalam pipeline untuk pekerjaan ini.
3003	Tidak Memiliki Izin Baca	Peran IAM yang ditentukan dalam Role objek dalam pipeline yang Anda gunakan untuk pekerjaan ini tidak memiliki izin untuk membaca dari bucket Amazon S3 yang berisi file yang ingin Anda transkode.
3004	Tidak Memiliki Izin Menulis	Peran IAM yang ditentukan dalam Role objek dalam pipeline yang Anda gunakan untuk pekerjaan ini tidak memiliki izin untuk menulis ke bucket Amazon S3 tempat Anda ingin menyimpan file transkode atau file thumbnail.
3005	Bucket Tidak Ada	Bucket S3 yang ditentukan tidak ada: bucket= {1} .
3006	Tidak Memiliki Izin Menulis	Elastic Transcoder tidak dapat menulis kunci= {1} ke bucket= {2}, karena kuncinya tidak berada di wilayah yang sama dengan bucket
4000	File Masukan Buruk	File yang Anda tentukan dalam Input:Key objek untuk pekerjaan ini dalam format yang saat ini tidak didukung oleh Elastic Transcoder.
4001	File Masukan Buruk	Lebar x tinggi file yang Anda tentukan dalam Input:Key objek untuk pekerjaan ini melebihi lebar maksimum yang diizinkan x tinggi.

Nilai dari <code>errorCode</code>	Nilai dari <code>messageDetails</code>	Penyebab
4002	File Masukan Buruk	Ukuran file yang Anda tentukan dalam <code>Input:Key</code> objek untuk pekerjaan ini melebihi ukuran maksimum yang diizinkan.
4003	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menafsirkan file yang Anda tentukan di salah satu objek untuk pekerjaan <code>Outputs:Watermarks:InputKey</code> ini.
4004	File Masukan Buruk	Lebar x tinggi file yang Anda tentukan di salah satu <code>Outputs:Watermarks:InputKey</code> objek untuk pekerjaan ini melebihi lebar maksimum x tinggi yang diizinkan.
4005	File Masukan Buruk	Ukuran file yang Anda tentukan untuk salah satu objek {1} melebihi ukuran maksimum yang diizinkan: <code>bucket= {2}</code> , <code>key= {3}</code> , <code>size {4}</code> , <code>max size= {5}</code> .
4006	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat mentranskode file input karena formatnya tidak didukung.
4007	File Input Tidak Tertangani	Elastic Transcoder menemukan jenis file yang umumnya didukung, tetapi tidak dapat memproses file dengan benar. Kesalahan ini secara otomatis membuka kasus dukungan, dan kami sudah mulai meneliti penyebab masalah.
4008	File Masukan Buruk	Penyebab mendasar dari ini adalah ketidakcocokan antara preset dan file input. Contohnya termasuk: • Preset mencakup pengaturan audio, tetapi file input tidak memiliki audio. • Preset mencakup pengaturan video, tetapi file input tidak memiliki video.

Nilai dari errorCode	Nilai dari messageDetails	Penyebab
4009	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat memasukkan semua seni album Anda ke dalam file output karena Anda melebihi jumlah maksimum aliran karya seni.
4010	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menafsirkan file grafik yang Anda tentukan. <code>AlbumArt:Artwork:InputKey</code>
4011	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder mendeteksi aliran karya seni yang disematkan, tetapi tidak dapat menafsirkannya.
4012	File Masukan Buruk	Gambar yang Anda tentukan <code>AlbumArt:Artwork</code> melebihi lebar maksimum x tinggi yang diizinkan: 4096 x 3072.
4013	File Masukan Buruk	Lebar x tinggi karya seni yang disematkan melebihi lebar maksimum x tinggi yang diizinkan: 4096 x 3072.
4014	Masukan Buruk	Nilai yang Anda tentukan untuk waktu mulai klip adalah setelah akhir file input. Elastic Transcoder tidak dapat membuat file output.
4015	Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menghasilkan file manifes karena segmen yang dihasilkan tidak cocok.
4016	Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat mendekripsi file input dari {1} menggunakan {2}.
4017	Masukan Buruk	Kunci AES dienkripsi dengan kunci enkripsi {2} -bit. AES hanya mendukung kunci enkripsi 128-, 192-, dan 256-bit. MD5= {1}.
4018	Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat mendekripsi kunci sandi dengan = {1} MD5

Nilai dari errorCode	Nilai dari messageDetails	Penyebab
4019	Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menghasilkan kunci data menggunakan kunci KMS ARN {0}.
4020	Masukan Buruk	Kunci Anda harus 128 bit untuk enkripsi AES-128. MD5= {1}, {2} bit.
4021	Masukan Buruk	Kunci Anda harus 128 bit untuk PlayReady DRM. MD5= {1}, kekuatan = {2} bit.
4022	Masukan Buruk	Ukuran gabungan dari file media yang ditentukan {1} melebihi ukuran maksimum yang diizinkan: bucket= {2}, size= {3}.
4023	Masukan Buruk	File input {1} yang ditentukan untuk penggabungan tidak akan membuat output dengan resolusi yang konsisten dengan preset yang ditentukan. Gunakan preset dengan MaxHeight pengaturan yang berbeda PaddingPolicy SizingPolicy ,MaxWidth, dan.
4024	Masukan Buruk	File input {1} yang ditentukan untuk penggabungan tidak akan membuat thumbnail dengan resolusi yang konsisten dengan preset yang ditentukan. Gunakan preset dengan thumbnailPaddingPolicy , SizingPolicy MaxWidth, dan pengaturan yang berbeda. MaxHeight
4025	Masukan Buruk	Setidaknya satu file media (input # {1}) tidak cocok dengan yang lain. Semua file media harus memiliki video atau tidak ada video.
4026	Masukan Buruk	Setidaknya satu file media (input # {1}) tidak cocok dengan yang lain. Semua file media harus memiliki audio atau tanpa audio.

Nilai dari errorCode	Nilai dari messageDetails	Penyebab
4100	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder mendeteksi trek teks yang disematkan tetapi tidak dapat menafsirkannya.
4101	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menafsirkan file caption yang ditentukan untuk Amazon S3 bucket= {1}, key= {2}.
4102	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menafsirkan file teks yang ditentukan karena tidak dikodekan UTF-8: Amazon S3 bucket= {1}, key= {2}.
4103	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat memproses semua trek teks Anda karena Anda melebihi {1}, jumlah maksimum trek teks.
4104	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menghasilkan playlist master karena output yang diinginkan berisi {1} teks tertanam, ketika maksimum adalah 4.
4105	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menyematkan trek teks Anda karena frame rate {1} tidak didukung untuk CEA-708 - hanya frame rate [29,97, 30] yang didukung.
4106	File Masukan Buruk	Elastic Transcoder tidak dapat menyematkan track caption Anda karena format {1} hanya mendukung {2} track caption (s).
9000	Kesalahan Layanan Internal	
9001	Kesalahan Layanan Internal	
9999	Kesalahan Layanan Internal	

Menangkap Kesalahan

Agar aplikasi Anda berjalan dengan lancar, Anda perlu membangun logika untuk menangkap dan merespons kesalahan. Salah satu pendekatan tipikal adalah menerapkan permintaan Anda dalam `try` blok atau `if-then` pernyataan.

AWS SDKs melakukan percobaan ulang dan pemeriksaan kesalahan mereka sendiri. Jika Anda mengalami kesalahan saat menggunakan salah satu AWS SDKs, Anda akan melihat kode kesalahan dan deskripsi. Anda juga harus melihat Request ID nilai. Request IDNilai dapat membantu memecahkan masalah dengan dukungan Elastic Transcoder.

Contoh berikut menggunakan AWS SDK for Java untuk menghapus item dalam `try` blok dan menggunakan `catch` blok untuk merespons kesalahan. Dalam hal ini, ia memperingatkan bahwa permintaan gagal. Contoh menggunakan `AmazonServiceException` kelas untuk mengambil informasi tentang kesalahan operasi apa pun, termasuk. Request ID Contoh ini juga menggunakan `AmazonClientException` kelas jika permintaan tidak berhasil karena alasan lain.

```
try {
    DeleteJobRequest request = new DeleteJobRequest(jobId);
    DeleteJobResult result = ET.deleteJob(request);
    System.out.println("Result: " + result);
    // Get error information from the service while trying to run the operation
} catch (AmazonServiceException ase) {
    System.err.println("Failed to delete job " + jobId);
    // Get specific error information
    System.out.println("Error Message:    " + ase.getMessage());
    System.out.println("HTTP Status Code: " + ase.getStatusCode());
    System.out.println("AWS Error Code:   " + ase.getErrorCode());
    System.out.println("Error Type:      " + ase.getErrorType());
    System.out.println("Request ID:     " + ase.getRequestId());
    // Get information in case the operation is not successful for other reasons
} catch (AmazonClientException ace) {
    System.out.println("Caught an AmazonClientException, which means"+
        " the client encountered " +
        "an internal error while trying to " +
        "communicate with Elastic Transcoder, " +
        "such as not being able to access the network.");
    System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}
```

Pengulangan Kesalahan dan Backoff Eksponensial

Banyak komponen di jaringan, seperti server DNS, sakelar, penyeimbang beban, dan lainnya dapat menghasilkan kesalahan di mana pun selama permintaan tertentu.

Teknik biasa untuk menangani respons kesalahan ini dalam lingkungan jaringan adalah dengan menerapkan percobaan ulang dalam aplikasi klien. Teknik ini meningkatkan keandalan aplikasi dan mengurangi biaya operasional bagi developer.

Setiap AWS SDK yang mendukung Elastic Transcoder mengimplementasikan logika coba ulang otomatis. AWS SDK for Java secara otomatis mencoba ulang permintaan, dan Anda dapat mengonfigurasi pengaturan coba lagi menggunakan kelas `ClientConfiguration`. Misalnya, dalam beberapa kasus, seperti halaman web yang membuat permintaan dengan latensi minimal dan tidak ada percobaan ulang, Anda mungkin ingin mematikan logika coba lagi. Gunakan kelas `ClientConfiguration` dan berikan nilai `maxErrorRetry 0` untuk mematikan percobaan ulang.

Jika Anda tidak menggunakan AWS SDK, Anda harus mencoba kembali permintaan asli yang menerima kesalahan server (5xx). Namun, kesalahan klien (4xx, selain `ThrottlingException` atau `ProvisionedThroughputExceededException`) menunjukkan Anda perlu merevisi permintaan itu sendiri untuk memperbaiki masalah sebelum mencoba lagi.

Note

Jika Anda melakukan polling untuk menentukan status permintaan, dan jika Elastic Transcoder mengembalikan kode status HTTP 429 dengan `Provisioned Throughput Exceeded Exception` kode `Throttling Exception` kesalahan atau, pertimbangkan untuk menggunakan notifikasi alih-alih polling untuk menentukan status. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemberitahuan Status Job](#).

Selain percobaan ulang sederhana, sebaiknya gunakan algoritma backoff eksponensial untuk kontrol aliran yang lebih baik. Ide di balik backoff eksponensial adalah menggunakan waktu tunggu yang semakin lama antara percobaan ulang untuk respons kesalahan yang berurutan. Misalnya, Anda mungkin membiarkan satu detik berlalu sebelum percobaan ulang pertama, empat detik sebelum percobaan ulang kedua, 16 detik sebelum percobaan ulang ketiga, dan seterusnya. Namun, jika permintaan tidak berhasil setelah satu menit, masalahnya mungkin batas sulit dan bukan tingkat permintaan. Misalnya, Anda mungkin telah mencapai jumlah pipa maksimum yang diizinkan. Tetapkan jumlah maksimum percobaan ulang untuk berhenti sekitar satu menit.

Berikut ini adalah alur kerja yang menunjukkan logika coba lagi. Logika alur kerja pertama menentukan apakah kesalahan adalah kesalahan server (5xx). Kemudian, jika kesalahannya adalah kesalahan server, kode mencoba ulang permintaan asli.

```
currentRetry = 0
DO
  set retry to false

  execute Elastic Transcoder request

  IF Exception.errorCode = ProvisionedThroughputExceededException
    set retry to true
  ELSE IF Exception.httpStatusCode = 500
    set retry to true
  ELSE IF Exception.httpStatusCode = 400
    set retry to false
    fix client error (4xx)

  IF retry = true
    wait for (2^currentRetry * 50) milliseconds
    currentRetry = currentRetry + 1

WHILE (retry = true AND currentRetry < MaxNumberOfRetries) // limit retries
```

Operasi Pipa

Topik

- [Buat Pipeline](#)
- [Daftar Pipa](#)
- [Baca Pipeline](#)
- [Perbarui Pipeline](#)
- [Perbarui Status Pipeline](#)
- [Perbarui Pemberitahuan Pipeline](#)
- [Hapus Pipeline](#)
- [Peran Uji](#)

Pipelines adalah antrian yang mengelola pekerjaan transcoding Anda. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan pipeline mana yang ingin Anda tambahkan pekerjaan. Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan dalam pipa sesuai urutan Anda menambahkannya.

Bagian ini menjelaskan operasi yang dapat Anda lakukan pada pipeline menggunakan Elastic Transcoder API. Untuk informasi selengkapnya tentang pipeline, termasuk cara melakukan operasi yang sama menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [Bekerja dengan Alur](#)

Buat Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk membuat pipeline, kirim permintaan POST ke `/2012-09-25/pipelines/` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/pipelines HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Name": "pipeline name",
  "InputBucket": "Amazon S3 bucket that contains files to transcode
and graphics to use as watermarks",
```

```

"OutputBucket": "Use this, or use ContentConfig:Bucket plus
ThumbnailConfig:Bucket",
"Role": "IAM role ARN",
"AwsKmsKeyArn": "AWS-KMS key arn of the AWS-KMS key you want to
use with this pipeline",
"Notifications": {
  "Progressing": "SNS topic to notify when
Elastic Transcoder has started to process the job",
  "Complete": "SNS topic to notify when
Elastic Transcoder has finished processing the job",
  "Warning": "SNS topic to notify when
Elastic Transcoder encounters a warning condition",
  "Error": "SNS topic to notify when
Elastic Transcoder encounters an error condition"
},
"ContentConfig": {
  "Bucket": "Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
or use OutputBucket",
  "Permissions": [
    {
      "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
      "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity|
registered email address for AWS account",
      "Access": [
        "AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
        "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
        ...
      ]
    },
    {...}
  ],
  "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
},
"ThumbnailConfig": {
  "Bucket": "Use this plus ContentConfig:Bucket,
or use OutputBucket",
  "Permissions": [
    {
      "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
      "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity|
registered email address for AWS account",
      "Access": [
        "AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
        "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",

```

```

        ...
    ],
    },
    {...}
  ],
  "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
}
}

```

Parameter Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan parameter permintaan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek masukan untuk CreatePipeline operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang objek masukan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).

Respons

Sintaks

```

Status: 201 Created
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Pipeline": {
    "Id": "Id for the new pipeline",
    "Name": "pipeline name",
    "InputBucket": "Amazon S3 bucket that contains files to transcode and graphics to use as watermarks",
    "OutputBucket": "Use this, or use ContentConfig:Bucket plus ThumbnailConfig:Bucket",
    "Role": "IAM role ARN",
    "AwsKmsKeyArn": "AWS-KMS key arn of the AWS-KMS key you want to"
  }
}

```

```

        use with this pipeline",
    "Notifications":{
        "Progressing":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder has started to process the job",
        "Complete":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder has finished processing the job",
        "Warning":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder encounters a warning condition",
        "Error":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder encounters an error condition"
    },
    "ContentConfig":{
        "Bucket":"Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
        or use OutputBucket",
        "Permissions":[
            {
                "GranteeType":"Canonical|Email|Group",
                "Grantee":"AWS user ID or CloudFront origin access identity|
                registered email address for AWS account|
                AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
                "Access":[
                    "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
                    ...
                ]
            },
            {...}
        ],
        "StorageClass":"Standard|ReducedRedundancy"
    },
    "ThumbnailConfig":{
        "Bucket":"Use this plus ContentConfig:Bucket,
        or use OutputBucket",
        "Permissions":[
            {
                "Access":[
                    "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
                    ...
                ],
                "Grantee":"AWS user ID or CloudFront origin access identity|
                registered email address for AWS account|
                AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
                "GranteeType":"Canonical|Email|Group"
            },
            {...}
        ]
    }
}

```

```

    ],
    "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
  },
  "Status": "Active|Paused"
},
"(Otomatis) Peringatan": [
  {
    "Code": "6000|6001|6002|6003|6004|6005|6006|6007|6008",
    "Message": "The code message"
  },
  {...}
]
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda membuat pipeline, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Isi Permintaan](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Pengidentifikasi untuk pipa. Anda menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi pipeline di mana Anda ingin melakukan berbagai operasi, misalnya, membuat pekerjaan atau preset.

Status (Otomatis)

Status pipa saat ini:

- **Active:** Pipa sedang memproses pekerjaan.
- **Paused:** Pipa saat ini tidak memproses pekerjaan.

(Otomatis) Peringatan

Saat Anda membuat pipeline yang menggunakan sumber daya di wilayah lain, Elastic Transcoder mengembalikan satu atau beberapa peringatan. Pipeline Anda masih dibuat, tetapi mungkin telah

meningkatkan waktu pemrosesan dan menimbulkan biaya lintas wilayah. Peringatan dalam format berikut:

Kode - Kode peringatan.

Pesan — pesan yang terkait dengan kode peringatan.

Kode peringatan dan pesan yang dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:

6000

Bucket input dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipa dan dapat menimbulkan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk bucket input dan pipa.

6001

ContentConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ContentConfig ember dan pipa.

6002

ThumbnailConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ThumbnailConfig ember dan pipa.

6003

Topik pemberitahuan SNS untuk acara lanjutan dan saluran pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6004

Topik notifikasi SNS untuk acara peringatan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6005

Topik notifikasi SNS untuk acara penyelesaian dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6006

Topik notifikasi SNS untuk kejadian kesalahan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6007

Kunci AWS KMS dan ContentConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ContentConfig

6008

Kunci AWS KMS dan ThumbnailConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ThumbnailConfig

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut membuat pipeline bernamaDefault.

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/pipelines HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
```

```

x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Name": "Default",
  "InputBucket": "salesoffice.example.com-source",
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
  "AwsKmsKeyArn": "base64-encoded key from KMS",
  "Notifications": {
    "Progressing": "",
    "Complete": "",
    "Warning": "",
    "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ET_Errors"
  },
  "ContentConfig": {
    "Bucket": "salesoffice.example.com-public-promos",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",
        "Grantee": "marketing-promos@example.com",
        "Access": [
          "FullControl"
        ]
      }
    ],
    "StorageClass": "Standard"
  },
  "ThumbnailConfig": {
    "Bucket": "salesoffice.example.com-public-promos-thumbnails",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",
        "Grantee": "marketing-promos@example.com",
        "Access": [
          "FullControl"
        ]
      }
    ],
    "StorageClass": "ReducedRedundancy"
  }
}

```

```
}

```

Contoh Respons

```
Status: 201 Created
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Pipeline":{
    "Id":"1111111111111-abcde1",
    "Name":"Default",
    "InputBucket":"salesoffice.example.com-source",
    "Role":"arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
    "AwsKmsKeyArn":"base64-encoded key from KMS",
    "Notifications":{
      "Complete":"",
      "Error":"arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ET_Errors",
      "Progressing":"",
      "Warning":""
    },
    "ContentConfig":{
      "Bucket":"salesoffice.example.com-public-promos",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ],
      "StorageClass":"Standard"
    },
    "ThumbnailConfig":{
      "Bucket":"salesoffice.example.com-public-promos-thumbnails",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  }
],
"StorageClass": "ReducedRedundancy"
},
"Status": "Active"
},
"Warnings": [
  {
    "Code": "6000",
    "Message": "The input bucket and the pipeline are in different
regions, which increases processing time for jobs in the
pipeline and can incur additional charges. To decrease
processing time and prevent cross-regional charges, use the
same region for the input bucket and the pipeline."
  },
  {...}
]
}
```

Daftar Pipa

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan daftar pipeline yang terkait dengan akun AWS saat ini, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/pipelines/` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

Untuk mendapatkan informasi tentang semua pipeline yang terkait dengan akun AWS saat ini, kirimkan permintaan GET berikut.

```
GET /2012-09-25/pipelines/Ascending=true|false&
PageToken=value for accessing the next page of results HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut. Elastic Transcoder mengembalikan semua pipa.

Naik

Untuk membuat daftar saluran pipa dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal dan waktu pengiriman, masukkan. `true` Untuk membuat daftar saluran pipa dalam urutan kronologis terbalik, masukkan. `false`

PageToken

Ketika Elastic Transcoder mengembalikan lebih dari satu halaman hasil, PageToken gunakan permintaan GET berikutnya untuk mendapatkan setiap halaman hasil yang berurutan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
```

```

Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Pipelines":[
    {
      "Id":"Id for the new pipeline",
      "Name":"pipeline name",
      "InputBucket":"Amazon S3 bucket that contains files to transcode
        and graphics to use as watermarks",
      "OutputBucket":"Use this, or use ContentConfig:Bucket plus
        ThumbnailConfig:Bucket",
      "Role":"IAM role ARN",
      "AwsKmsKeyArn":"AWS-KMS key arn of the AWS-KMS key you want to
        use with this pipeline",
      "Notifications":{
        "Progressing":"SNS topic to notify when
          Elastic Transcoder has started to process the job",
        "Complete":"SNS topic to notify when
          Elastic Transcoder has finished processing the job",
        "Warning":"SNS topic to notify when
          Elastic Transcoder encounters a warning condition"
        "Error":"SNS topic to notify when
          Elastic Transcoder encounters an error condition"
      },
      "ContentConfig":{
        "Bucket":"Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
          or use OutputBucket",
        "Permissions":[
          {
            "GranteeType":"Canonical|Email|Group",
            "Grantee":"AWS user ID or CloudFront origin access identity|
              registered email address for AWS account|
              AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
            "Access":[
              "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
              ...
            ]
          },
          {...}
        ],
        "StorageClass":"Standard|ReducedRedundancy"
      },
      "ThumbnailConfig":{

```

```

    "Bucket": "Use this plus ContentConfig:Bucket,
               or use OutputBucket",
    "Permissions": [
        {
            "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
            "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity|
                       registered email address for AWS account|
                       AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
            "Access": [
                "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
                ...
            ]
        },
        {...}
    ],
    "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
},
"Status": "Active|Paused"
},
{...}
],
"NextPageToken": value for accessing the next page of results|null
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

String JSON di badan respons mengembalikan nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat pipeline. Untuk detail lebih lanjut tentang objek individu, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Pengidentifikasi untuk pipa. Anda menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi pipeline di mana Anda ingin melakukan berbagai operasi, misalnya, membuat pekerjaan atau preset.

Status (Otomatis)

Status pipa saat ini:

- Active: Pipa sedang memproses pekerjaan.
- Paused: Pipa saat ini tidak memproses pekerjaan.

(Otomatis) NextPageToken

Nilai yang Anda gunakan untuk mengakses halaman hasil kedua dan selanjutnya, jika ada. Ketika pipeline muat pada satu halaman atau ketika Anda telah mencapai halaman terakhir hasil, nilainya NextPageToken adalah null.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut mendapatkan daftar pipeline yang terkait dengan akun AWS saat ini.

Permintaan Sampel

```
GET /2012-09-25/pipelines HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
```

```
"Pipelines":[
  {
    "Id":"111111111111-abcde1",
    "Name":"Tokyo-Default",
    "InputBucket":"salesoffice-tokyo.example.com-source",
    "OutputBucket":"salesoffice-tokyo.example.com-output",
    "Role":"arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
    "AwsKmsKeyArn":"base64 encoded key from KMS",
    "Notifications":{
      "Progressing":"",
      "Complete":"",
      "Warning":"",
      "Error":"arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors"
    },
    "ContentConfig":{
      "Bucket":"salesoffice-tokyo.example.com-public-promos",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos-tokyo@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ],
      "StorageClass":"Standard"
    },
    "ThumbnailConfig":{
      "Bucket":"salesoffice-tokyo.example.com-public-promos-thumbnails",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos-tokyo@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ],
      "StorageClass":"ReducedRedundancy"
    },
    "Status":"Active"
  },
],
```

```
{
  "Id": "222222222222-abcde2",
  "Name": "Amsterdam-Default",
  "InputBucket": "salesoffice-amsterdam.example.com-source",
  "OutputBucket": "salesoffice-amsterdam.example.com-output",
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
  "AwsKmsKeyArn": "base64 encoded key from KMS",
  "Notifications": {
    "Progressing": "",
    "Complete": "",
    "Warning": "",
    "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors"
  },
  "ContentConfig": {
    "Bucket": "salesoffice-amsterdam.example.com-public-promos",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",
        "Grantee": "marketing-promos-amsterdam@example.com",
        "Access": [
          "FullControl"
        ]
      }
    ],
    "StorageClass": "Standard"
  },
  "ThumbnailConfig": {
    "Bucket": "salesoffice-amsterdam.example.com-public-promos-thumbnails",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",
        "Grantee": "marketing-promos-amsterdam@example.com",
        "Access": [
          "FullControl"
        ]
      }
    ],
    "StorageClass": "ReducedRedundancy"
  },
  "Status": "Active"
}
```

```
}
```

Baca Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan informasi terperinci tentang pipa, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/pipelines/pipelineId` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

```
GET /2012-09-25/pipelines/pipelineId HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PipelineID

Pengidentifikasi pipa yang ingin Anda dapatkan informasi detailnya.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Pipeline":{
    "Id":"Id for the new pipeline",
    "Name":"pipeline name",
    "InputBucket":"Amazon S3 bucket that contains files to transcode
      and graphics to use as watermarks",
    "OutputBucket":"Use this, or use ContentConfig:Bucket plus
      ThumbnailConfig:Bucket",
    "Role":"IAM role ARN",
    "AwsKmsKeyArn":"AWS-KMS key arn of the AWS-KMS key you want to
      use with this pipeline",
    "Notifications":{
      "Progressing":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder has started to process the job",
      "Complete":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder has finished processing the job",
      "Warning":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder encounters a warning condition"
      "Error":"SNS topic to notify when
        Elastic Transcoder encounters an error condition"
    },
    "ContentConfig":{
      "Bucket":"Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
        or use OutputBucket",
      "Permissions":[
```

```

    {
      "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
      "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity" |
        "registered email address for AWS account" |
        AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
      "Access": [
        "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
        ...
      ]
    },
    {...}
  ],
  "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
},
"ThumbnailConfig": {
  "Bucket": "Use this plus ContentConfig:Bucket,
    or use OutputBucket",
  "Permissions": [
    {
      "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
      "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity" |
        "registered email address for AWS account" |
        AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
      "Access": [
        "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
        ...
      ]
    },
    {...}
  ],
  "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
},
"Status": "Active|Paused"
},
"(Otomatis) Peringatan": [
  {
    "Code": "6000|6001|6002|6003|6004|6005|6006|6007|6008",
    "Message": "The code message"
  },
  {...}
]
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

String JSON di badan respons mengembalikan nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat pipeline. Untuk detail lebih lanjut tentang objek individu, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).

Elastic Transcoder juga mencakup nilai dan peringatan berikut, jika berlaku:

(Otomatis) Id

Pengidentifikasi untuk pipa. Anda menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi pipeline di mana Anda ingin melakukan berbagai operasi, misalnya, membuat pekerjaan atau preset.

Status (Otomatis)

Status pipa saat ini:

- Active: Pipa sedang memproses pekerjaan.
- Paused: Pipa saat ini tidak memproses pekerjaan.

(Otomatis) Peringatan

Saat Anda membuat pipeline yang menggunakan sumber daya di wilayah lain, Elastic Transcoder mengembalikan satu atau beberapa peringatan. Pipeline Anda masih dibuat, tetapi mungkin telah meningkatkan waktu pemrosesan dan menimbulkan biaya lintas wilayah. Peringatan dalam format berikut:

Kode

Pesan — pesan yang terkait dengan kode peringatan.

Berikut ini adalah daftar kode peringatan yang valid dan pesannya:

6000

Bucket input dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipa dan dapat menimbulkan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk bucket input dan pipa.

6001

ContentConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ContentConfig ember dan pipa.

6002

ThumbnailConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ThumbnailConfig ember dan pipa.

6003

Topik notifikasi SNS untuk acara lanjutan dan saluran pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6004

Topik notifikasi SNS untuk acara peringatan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6005

Topik notifikasi SNS untuk acara penyelesaian dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6006

Topik notifikasi SNS untuk kejadian kesalahan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya

tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6007

Kunci AWS KMS dan ContentConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ContentConfig

6008

Kunci AWS KMS dan ThumbnailConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ThumbnailConfig

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut mendapatkan pipeline yang memiliki ID111111111111-abcde1.

Permintaan Sampel

```
GET /2012-09-25/pipelines/111111111111-abcde1 HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
```

x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9

Content-Type: application/json

Content-Length: *number of characters in the response*

Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```
{
  "Pipeline":{
    "Id":"111111111111-abcde1",
    "Name":"Default",
    "InputBucket":"salesoffice.example.com-source",
    "OutputBucket":"salesoffice.example.com-output",
    "Role":"arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
    "AwsKmsKeyArn":"base64 encoded key from KMS",
    "Notifications":{
      "Progressing":"",
      "Complete":"",
      "Warning":"",
      "Error":"arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ET_Errors"
    },
    "ContentConfig":{
      "Bucket":"salesoffice.example.com-public-promos",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ],
      "StorageClass":"Standard"
    },
    "ThumbnailConfig":{
      "Bucket":"salesoffice.example.com-public-promos-thumbnails",
      "Permissions":[
        {
          "GranteeType":"Email",
          "Grantee":"marketing-promos@example.com",
          "Access":[
            "FullControl"
          ]
        }
      ],
      "StorageClass":"ReducedRedundancy"
    }
  }
}
```

```
    },
    "Status": "Active"
  },
  "Warnings": [
    {
      "Code": "6000",
      "Message": "The input bucket and the pipeline are in different
        regions, which increases processing time for jobs in the
        pipeline and can incur additional charges. To decrease
        processing time and prevent cross-regional charges, use the
        same region for the input bucket and the pipeline."
    },
    {...}
  ]
}
```

Perbarui Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Cara Memperbarui dan Menghapus Nilai](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk memperbarui pengaturan untuk pipeline, kirim permintaan PUT ke `/2012-09-25/pipelines/pipelineId` sumber daya.

Important

Saat Anda mengubah pengaturan pipeline, perubahan Anda akan segera berlaku. Pekerjaan yang telah Anda kirimkan dan Elastic Transcoder belum mulai diproses akan terpengaruh selain pekerjaan yang Anda kirimkan setelah Anda mengubah pengaturan.

Cara Memperbarui dan Menghapus Nilai

Untuk memperbarui nilai, tentukan nilai baru, misalnya:

```
"GranteeType": "Canonical"
```

Agar nilai tidak berubah, lakukan salah satu hal berikut:

- Tentukan nilai saat ini.
- Tentukan nilai nol. Ini berlaku baik untuk objek individu (misalnya, "Role": null) dan untuk array (misalnya, "ContentConfig": null).
- Hilangkan objek JSON dari permintaan. Ini berlaku baik untuk objek individu, misalnya, Role, dan untuk array, misalnya, ContentConfig.

Untuk menghapus nilai saat ini, tentukan nilai kosong. Misalnya, untuk menghapus pemberitahuan, tentukan string kosong: "Progressing": "". Untuk menghapus semua nilai dalam array, tentukan array kosong: "Permissions": [].

Misalnya, jika Anda tidak lagi ingin diberi tahu ketika Elastic Transcoder menemukan peringatan saat memproses pekerjaan, dan Anda tidak ingin mengubah pengaturan notifikasi lainnya, Anda akan menentukan yang berikut untuk dalam Notifications permintaan:

```
...
"Notifications":{
  "Warning":""
},
...
```

Permintaan

Sintaks

```
PUT /2012-09-25/pipelines/pipelineId HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                  Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                  SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
```

Signature=*calculated-signature*

Content-Length: *number of characters in the JSON string*

```
{
  "Id": "pipelineId",
  "Name": "pipeline name",
  "InputBucket": "Amazon S3 bucket that contains files to transcode
    and graphics to use as watermarks",
  "OutputBucket": "Use this, or use ContentConfig:Bucket plus
    ThumbnailConfig:Bucket",
  "Role": "IAM role ARN",
  "AwsKmsKeyArn": "AWS-KMS key arn of the AWS-KMS key you want to
    use with this pipeline",
  "Notifications": {
    "Progressing": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder has started to process the job",
    "Complete": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder has finished processing the job",
    "Warning": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder encounters a warning condition",
    "Error": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder encounters an error condition"
  },
  "ContentConfig": {
    "Bucket": "Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
      or use OutputBucket",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
        "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity|
          registered email address for AWS account",
        "AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
        "Access": [
          "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
          ...
        ]
      },
      {...}
    ],
    "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
  },
  "ThumbnailConfig": {
    "Bucket": "Use this plus ContentConfig:Bucket,
      or use OutputBucket",
    "Permissions": [
```

```

    {
      "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
      "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity" |
        "registered email address for AWS account" |
        "AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
      "Access": [
        "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
        ...
      ],
    },
    {...}
  ],
  "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
},
"Status": "Active|Paused"
}

```

Parameter Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan parameter permintaan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek input untuk UpdatePipeline operasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek masukan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pipa Transcoder Elastis](#).

Id

Pengidentifikasi untuk pipa. Anda menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi pipeline di mana Anda ingin melakukan berbagai operasi, misalnya, membuat pekerjaan atau preset.

Status

Status pipa saat ini:

- **Active:** Pipa sedang memproses pekerjaan.
- **Paused:** Pipa saat ini tidak memproses pekerjaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Id": "Id for the new pipeline",
  "Name": "pipeline name",
  "InputBucket": "Amazon S3 bucket that contains files to transcode
    and graphics to use as watermarks",
  "OutputBucket": "Use this, or use ContentConfig:Bucket plus
    ThumbnailConfig:Bucket",
  "Role": "IAM role ARN",
  "AwsKmsKeyArn": "AWS-KMS key id",
  "Notifications": {
    "Progressing": "SNS topic to notify when
      when Elastic Transcoder has started to process the job",
    "Complete": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder has finished processing the job",
    "Warning": "SNS topic to notify when
      when Elastic Transcoder encounters a warning condition",
    "Error": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder encounters an error condition"
  },
  "ContentConfig": {
    "Bucket": "Use this plus ThumbnailConfig:Bucket,
      or use OutputBucket",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Canonical|Email|Group",
        "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity|
          registered email address for AWS account|
          AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
        "Access": [
          "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
          ...
        ]
      },
      ...
    ]
  },
  ...
}
```

```

    ],
    "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
  },
  "ThumbnailConfig": {
    "Bucket": "Use this plus ContentConfig:Bucket,
               or use OutputBucket",
    "Permissions": [
      {
        "Access": [
          "Read|ReadAcp|WriteAcp|FullControl",
          ...
        ],
        "Grantee": "AWS user ID or CloudFront origin access identity" |
                  "registered email address for AWS account" |
                  AllUsers|AuthenticatedUsers|LogDelivery",
        "GranteeType": "Canonical|Email|Group"
      },
      {...}
    ],
    "StorageClass": "Standard|ReducedRedundancy"
  },
  "Status": "Active|Paused",
  "(Otomatis) Peringatan": [
    {
      "Code": "6000|6001|6002|6003|6004|6005|6006|6007|6008",
      "Message": "The code message"
    },
    {...}
  ]
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda membuat pipeline, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Isi Permintaan](#).

Elastic Transcoder juga mencakup peringatan berikut, jika berlaku:

(Otomatis) Peringatan

Saat Anda membuat pipeline yang menggunakan sumber daya di wilayah lain, Elastic Transcoder mengembalikan satu atau beberapa peringatan. Pipeline Anda masih dibuat, tetapi mungkin telah meningkatkan waktu pemrosesan dan menimbulkan biaya lintas wilayah. Peringatan dalam format berikut:

Kode

Pesan — pesan yang terkait dengan kode peringatan.

Berikut ini adalah daftar kode peringatan yang valid dan pesannya:

6000

Bucket input dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipa dan dapat menimbulkan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk bucket input dan pipa.

6001

ContentConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ContentConfig ember dan pipa.

6002

ThumbnailConfig Bucket dan pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah muatan lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk ThumbnailConfig ember dan pipa.

6003

Topik notifikasi SNS untuk acara lanjutan dan saluran pipa berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6004

Topik notifikasi SNS untuk acara peringatan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di dalam pipa dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6005

Topik notifikasi SNS untuk acara penyelesaian dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6006

Topik notifikasi SNS untuk kejadian kesalahan dan pipeline berada di berbagai wilayah, yang meningkatkan waktu pemrosesan untuk pekerjaan di pipeline dan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah biaya lintas wilayah, gunakan wilayah yang sama untuk topik notifikasi SNS dan pipeline.

6007

Kunci AWS KMS dan ContentConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ContentConfig

6008

Kunci AWS KMS dan ThumbnailConfig bucket yang ditentukan untuk pipeline ini berada di berbagai wilayah, yang menyebabkan output menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms gagal. Untuk menggunakan mode enkripsi s3-aws-kms, gunakan wilayah yang sama untuk kunci KMS dan bucket. ThumbnailConfig

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut memperbarui pipeline yang memiliki Id1111111111111-abcde1.

Permintaan Sampel

```

PUT /2012-09-25/pipelines/111111111111-abcde1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Id": "111111111111-abcde1"
  "Name": "Default",
  "InputBucket": "salesoffice.example.com-source",
  "OutputBucket": "salesoffice.example.com-output",
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
  "AwsKmsKeyArn": "base64 encoded key from KMS",
  "Notifications": {
    "Progressing": "",
    "Complete": "",
    "Warning": "",
    "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ET_Errors"
  },
  "ContentConfig": {
    "Bucket": "salesoffice.example.com-public-promos",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",
        "Grantee": "marketing-promos@example.com",
        "Access": [
          "FullControl"
        ]
      }
    ],
    "StorageClass": "Standard"
  },
  "ThumbnailConfig": {
    "Bucket": "salesoffice.example.com-public-promos-thumbnails",
    "Permissions": [
      {
        "GranteeType": "Email",

```

```

        "Grantee": "marketing-promos@example.com",
        "Access": [
            "FullControl"
        ]
    },
    "StorageClass": "ReducedRedundancy"
},
"Status": "Active"
}

```

Contoh Respons

```

Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
    "Id": "111111111111-abcde1",
    "Name": "Default",
    "InputBucket": "salesoffice.example.com-source",
    "OutputBucket": "salesoffice.example.com-output",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Elastic_Transcoder_Default_Role",
    "AwsKmsKeyArn": "base64 encoded key from KMS",
    "Notifications": {
        "Progressing": "",
        "Complete": "",
        "Warning": "",
        "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ET_Errors"
    },
    "ContentConfig": {
        "Bucket": "salesoffice.example.com-public-promos",
        "Permissions": [
            {
                "GranteeType": "Email",
                "Grantee": "marketing-promos@example.com",
                "Access": [
                    "FullControl"
                ]
            }
        ],
        "StorageClass": "Standard"
    }
}

```

```
},
"ThumbnailConfig":{
  "Bucket":"salesoffice.example.com-public-promos-thumbnails",
  "Permissions":[
    {
      "GranteeType":"Email",
      "Grantee":"marketing-promos@example.com",
      "Access":[
        "FullControl"
      ]
    }
  ],
  "StorageClass":"ReducedRedundancy"
},
"Status":"Active",
"Warnings": [
  {
    "Code": "6000",
    "Message": "The input bucket and the pipeline are in different
      regions, which increases processing time for jobs in the
      pipeline and can incur additional charges. To decrease
      processing time and prevent cross-regional charges, use the
      same region for the input bucket and the pipeline."
  },
  {...}
]
}
```

Perbarui Status Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk menjeda atau mengaktifkan kembali pipa, sehingga pipa berhenti atau memulai ulang pekerjaan pemrosesan, perbarui status pipa. Kirim permintaan POST ke `/2012-09-25/pipelines/pipelineId/status` sumber daya.

Mengubah status pipeline berguna jika Anda ingin membatalkan satu atau beberapa pekerjaan. Anda tidak dapat membatalkan pekerjaan setelah Elastic Transcoder mulai memprosesnya; jika Anda menjeda pipeline tempat Anda mengirimkan pekerjaan, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mendapatkan IDs pekerjaan untuk pekerjaan yang ingin Anda batalkan, dan mengirim permintaan.

Delete Job

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/pipelines/pipelineId/status HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Status": "new status for the pipeline"
}
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PipelineID

Pengidentifikasi pipa yang ingin Anda jeda atau aktifkan kembali.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek berikut.

Status

Status baru pipa:

- Active: Aktifkan pipa, sehingga mulai memproses pekerjaan.
- Paused: Nonaktifkan pipa, sehingga berhenti memproses pekerjaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Id": "ID for the pipeline",
  "Status": "new status for the pipeline"
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda memperbarui status untuk pipeline, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Isi Permintaan](#).

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut memungkinkan pipeline yang memiliki ID111111111111-abcde1.

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/pipelines/111111111111-abcde1/status HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Status": "Active"
}
```

Contoh Respons

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Id": "111111111111-abcde1",
  "Status": "Active"
}
```

Perbarui Pemberitahuan Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk memperbarui hanya notifikasi Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk pipeline, kirim permintaan POST ke sumber daya. /2012-09-25/pipelines/*pipelineId*/notifications

Important

Saat Anda mengubah notifikasi, perubahan Anda akan segera berlaku. Pekerjaan yang telah Anda kirimkan dan Elastic Transcoder belum mulai diproses akan terpengaruh selain pekerjaan yang Anda kirimkan setelah Anda mengubah pemberitahuan.

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/pipelines/pipelineId/notifications HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Id": "pipelineId",
  "Notifications": {
    "Progressing": "SNS topic to notify when
      Elastic Transcoder has started to process the job",
```

```
"Complete": "SNS topic to notify when  
Elastic Transcoder has finished processing the job",  
"Warning": "SNS topic to notify when  
Elastic Transcoder returns a warning",  
"Error": "SNS topic to notify when  
Elastic Transcoder returns an error"  
}  
}
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PipelineID

Pengidentifikasi pipa yang ingin Anda ubah pengaturan notifikasi.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek berikut.

Id

ID pipeline yang ingin Anda perbarui.

Pemberitahuan:Kemajuan

Topik ARN untuk Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topik yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan di pipeline ini. Ini adalah ARN yang dikembalikan Amazon SNS saat Anda membuat topik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Buat topik](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Important

Untuk menerima pemberitahuan, Anda juga harus berlangganan topik baru di konsol Amazon SNS.

Amazon SNS menawarkan berbagai opsi notifikasi, termasuk kemampuan untuk mengirim pesan Amazon SNS ke antrian Layanan Antrian Sederhana Amazon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Developer Layanan Notifikasi Sederhana Amazon](#).

Pemberitahuan:Lengkap

Topik ARN untuk topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder selesai memproses pekerjaan di pipeline ini. Ini adalah ARN yang dikembalikan Amazon SNS saat Anda membuat topik.

Pemberitahuan:Peringatan

Topik ARN untuk topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder menemukan kondisi peringatan saat memproses pekerjaan di pipeline ini. Ini adalah ARN yang dikembalikan Amazon SNS saat Anda membuat topik.

Pemberitahuan:Kesalahan

Topik ARN untuk topik Amazon SNS yang ingin Anda beri tahu saat Elastic Transcoder menemukan kondisi kesalahan saat memproses pekerjaan di pipeline ini. Ini adalah ARN yang dikembalikan Amazon SNS saat Anda membuat topik.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Pipeline":{
    "Id":"ID for the new pipeline",
    "Notifications":{
      "Progressing":"SNS topic to notify when Elastic Transcoder has started to process the job",
      "Complete":"SNS topic to notify when Elastic Transcoder has finished processing the job",
      "Warning":"SNS topic to notify when Elastic Transcoder returns a warning",
      "Error":"SNS topic to notify when Elastic Transcoder returns an error"
    }
  }
}
```

```
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda memperbarui notifikasi untuk pipeline, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Isi Permintaan](#).

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut memperbarui notifikasi untuk pipeline.

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/pipelines/111111111111-abcde1/notifications HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Id": "111111111111-abcde1",
  "Notifications": {
    "Progressing": "",
    "Complete": "",
    "Warning": "",
    "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors"
  }
}
```

Contoh Respons

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Id": "111111111111-abcde1",
  "Notifications": {
    "Progressing": "",
    "Complete": "",
    "Warning": "",
    "Error": "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors"
  }
}
```

Hapus Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk menghapus pipeline, kirim permintaan DELETE ke `/2012-09-25/pipelines/pipelineId` sumber daya. Anda hanya dapat menghapus pipeline yang belum pernah digunakan atau yang saat ini tidak digunakan (tidak berisi pekerjaan aktif apa pun). Jika pipeline sedang digunakan, Delete Pipeline mengembalikan kesalahan.

Permintaan

Sintaks

```
DELETE /2012-09-25/pipelines/pipelineId HTTP/1.1
```

```
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PipelineID

Pengenal pipeline yang ingin Anda hapus.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Success": "true"
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Badan respon berisi objek JSON berikut.

Sukses

Jika pipeline berhasil dihapus, nilainya Success adalah `true`.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menghapus pipeline 111111111111-abcde1.

Permintaan Sampel

```
DELETE /2012-09-25/pipelines/111111111111-abcde1 HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
```

```
{
  "Success": "true"
}
```

Peran Uji

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk menguji pengaturan pipeline guna memastikan bahwa Elastic Transcoder dapat membuat dan memproses pekerjaan, kirim permintaan POST ke sumber daya. /2012-09-25/roleTests

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/roleTests HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "InputBucket": "Amazon S3 bucket that contains files to transcode",
  "OutputBucket": "Amazon S3 bucket in which to save transcoded files",
  "Role": "IAM ARN for the role to test",
  "Topics": [
    "ARN of SNS topic to test"
  ]
}
```

```
]
}
```

Parameter Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan parameter permintaan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek berikut.

InputBucket

Bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan file media yang ingin Anda transkode. Test Role mencoba membaca dari ember ini.

OutputBucket

Bucket Amazon S3 tempat Anda ingin Elastic Transcoder menyimpan file yang ditranskode. Test Role mencoba membaca dari ember ini.

Peran

Nama Sumber Daya Amazon IAM (ARN) untuk peran yang Anda inginkan Elastic Transcoder gunakan untuk mentranskode pekerjaan. Test Role mencoba untuk mengambil peran yang ditentukan.

Topik

Satu atau lebih topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) yang Test Role ingin Anda kirim pemberitahuan pengujian. ARNs Jika Anda tidak menggunakan notifikasi Amazon SNS, Anda dapat menentukan daftar kosong.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
```

```
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Messages": [
    "error messages, if any"
  ],
  "Success": "true | false"
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda menguji pengaturan untuk pipeline, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

Pesan

Jika nilai dari Success adalah false, Messages berisi array dari satu atau beberapa pesan yang menjelaskan tes mana yang gagal.

Sukses

Jika operasi berhasil, nilai ini adalah true; jika tidak, nilainya adalah false.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/roleTests HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
```

```

Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "InputBucket":"salesoffice.example.com-source",
  "OutputBucket":"salesoffice.example.com-public-promos",
  "Role":"arn:aws:iam::123456789012:role/transcode-service",
  "Topics":
    ["arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors",
     "arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Progressing"]
}

```

Contoh Respons

```

Status: 201 Created
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Messages":[
    "The role arn:aws:iam::123456789012:role/transcode-service does not have access
to the bucket: salesoffice.example.com-source",
    "The role arn:aws:iam::123456789012:role/transcode-service does not have access
to the topic: arn:aws:sns:us-east-1:111222333444:ETS_Errors"
  ],
  "Success": "false"
}

```

Operasi Tugas

Topik

- [Buat Tugas](#)
- [Daftar Pekerjaan berdasarkan Pipeline](#)
- [Daftar Pekerjaan berdasarkan Status](#)
- [Baca Job](#)
- [Batalkan Tugas](#)

Pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding. Setiap pekerjaan mengubah satu file menjadi satu format. Misalnya, jika Anda ingin mengonversi file media menjadi enam format berbeda, Anda membuat enam pekerjaan.

Bagian ini menjelaskan operasi yang dapat Anda lakukan pada pekerjaan menggunakan Elastic Transcoder API. Untuk informasi selengkapnya tentang pekerjaan, termasuk cara melakukan operasi yang sama menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [Bekerja dengan Pekerjaan](#)

Buat Tugas

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk membuat pekerjaan, kirim permintaan POST ke `/2012-09-25/jobs` sumber daya. Pekerjaan dimulai segera setelah Anda membuatnya.

Note

Anda dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk memberi tahu Anda saat status pekerjaan berubah, termasuk saat Elastic Transcoder mulai dan selesai memproses pekerjaan, dan saat Elastic Transcoder mengalami peringatan atau kondisi kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat Pipeline](#).

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/jobs HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
```

```

x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Inputs":[{
    "Key":"name of the file to transcode",
    "Encryption":{
      "Mode":"aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
      "Key":"encrypted and base64-encoded decryption key",
      "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
      "InitializationVector":"base64-encoded initialization vector"
    },
    "TimeSpan":{
      "StartTime":"starting place of the clip, in
        HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS",
      "Duration":"duration of the clip, in HH:mm:ss.SSS
        or sssss.SSS"
    },
    "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
    "Resolution":"auto",
    "AspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
    "Interlaced":"auto|true|false",
    "Container":"auto|aac|asf|avi|divx|flv|m4a|mkv|mov|mp2|mp3|
      mp4|mpeg|mpeg-ps|mpeg-ts|mxfl|ogg|vob|wav|webm",
    "InputCaptions":{
      "MergePolicy":"MergeOverride|MergeRetain|Override",
      "CaptionSources":[
        {
          "Key":"name of the input caption file",
          "Encryption":{
            "Mode":"aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
            "Key":"encrypted and base64-encoded encryption key",
            "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
            "InitializationVector":"base64-encoded
              initialization vector"
          },
          "Language":"language of the input caption file",
          "TimeOffset":"starting place of the captions, in
            either [-+]SS.sss or [-+]HH:mm:SS.ss",
          "Label":"label for the caption"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        },
        {...}
    ]
}
},
{...}
]
"OutputKeyPrefix": "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
"Outputs": [{
    "Key": "name of the transcoded file",
    "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|
            aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
    },
    "ThumbnailPattern": ""|"pattern",
    "Rotate": "auto|0|90|180|270",
    "PresetId": "preset to use for the job",
    "SegmentDuration": "[1,60]",
    "Watermarks": [
        {
            "InputKey": "name of the .png or .jpg file",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                    vector"
            },
            "PresetWatermarkId": "value of Video:Watermarks:Id in preset"
        },
        {...}
    ],
    "AlbumArt": [
        {
            "AlbumArtMerge": "Replace|Prepend|Append|Fallback",
            "AlbumArtArtwork": "can be empty, but not null": [
                {
                    "AlbumArtInputKey": "name of the file to use as album
                        art",
                    "Encryption": {

```

```

        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
            aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded
            initialization vector"
    },
    "AlbumArtMaxWidth": "maximum width of output album art
        in pixels",
    "AlbumArtMaxHeight": "maximum height of output album
        art in pixels",
    "AlbumArtSizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|
        ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "AlbumArtPaddingPolicy": "Pad|NoPad",
    "AlbumArtFormat": "jpg|png"
},
{...}
]
},
{...}
],
"Captions": {
    "CaptionFormats": [
        {
            "Format": "cea-708|dfxp|mov-text|scc|srt|webvtt",
            "Pattern": "myCaption/file-language",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded
                    initialization vector"
            }
        },
        {...}
    ]
}
},
{...}],
"Playlists": [{
    "Format": "HLSv3|HLSv4|MPEG-DASH|Smooth",
    "Name": "name",
    "OutputKeys": [

```

```

    "Outputs:Key to include in this playlist",
    ...
  ],
  "HlsContentProtection":{
    "Method":"aes-128",
    "Key":"encrypted and base64-encoded protection key",
    "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
    "InitializationVector":"base64-encoded
        initialization vector",
    "LicenseAcquisitionUrl":"license acquisition url",
    "KeyStoragePolicy":"NoStore|WithVariantPlaylists"
  },
  "PlayReadyDrm":{
    "Format":"microsoft|discretix-3.0",
    "Key":"encrypted and base64-encoded DRM key",
    "KeyId":"id of the DRM key",
    "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
    "InitializationVector":"base64-encoded
        initialization vector",
    "LicenseAcquisitionUrl":"license acquisition url"
  }
},
{...}],
"UserMetadata": {
  "Key":"Value",
  "Second user metadata key":"Second user metadata value"
},
"PipelineId":"pipeline to use for transcoding"
}

```

Parameter Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan parameter permintaan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek masukan untuk CreateJob operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang objek masukan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Respons

Sintaks

Status: 201 Created

x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9

Content-Type: application/json

Content-Length: *number of characters in the response*

Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```
{
  "Job":{
    "Id":"Id that Elastic Transcoder assigns to the job",
    "Inputs":[{
      "Key":"name of the file to transcode",
      "Encryption":{
        "Mode":"aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key":"encrypted and base64-encoded decryption key",
        "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
        "InitializationVector":"base64-encoded initialization vector"
      },
      "TimeSpan":{
        "StartTime":"starting place of the clip, in HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS",
        "Duration":"duration of the clip, in HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS"
      },
      "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
      "Resolution":"auto|width in pixelsxheight in pixels",
      "AspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
      "Interlaced":"auto|true|false",
      "Container":"auto|aac|asf|avi|divx|flv|m4a|mkv|mov|mp2|mp3|mp4|mpeg|mpeg-ps|mpeg-ts|mxfl|ogg|vob|wav|webm",
      "InputCaptions":{
        "MergePolicy":"MergeOverride|MergeRetain|Override",
        "CaptionSources":[
          {
            "Key":"name of the input caption file",
            "Language":"language of the input caption file",
            "TimeOffset":"starting place of the captions, in either [-+]SS.sss or [-+]HH:mm:SS.ss",
            "Label":"label for the caption"
            "Encryption":{
```

```

        "Mode": "aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded decryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization
            vector"
    },
    },
    {...}
]
}
},
{...}],
"OutputKeyPrefix": "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
"Outputs": [{
    "Id": "sequential counter",
    "Key": "name of the transcoded file",
    "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|
            aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
    },
    "ThumbnailPattern": "" | "pattern",
    "Rotate": "auto|0|90|180|270",
    "PresetId": "preset to use for the job",
    "SegmentDuration": "[1,60]",
    "Watermarks": [
        {
            "InputKey": "name of the .png or .jpg file",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                    vector"
            },
            "PresetWatermarkId": "value of Video:Watermarks:Id in
                preset"
        },
        {...}
    ],
    "AlbumArt": [

```

```

{
  "AlbumArtMerge": "Replace|Prepend|Append|Fallback",
  "AlbumArtArtwork": "can be empty, but not null": [
    {
      "AlbumArtInputKey": "name of the file to use as album art",
      "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
      },
      "AlbumArtMaxWidth": "maximum width of output album art in pixels",
      "AlbumArtMaxHeight": "maximum height of output album art in pixels",
      "AlbumArtSizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
      "AlbumArtPaddingPolicy": "Pad|NoPad",
      "AlbumArtFormat": "jpg|png"
    },
    {...}
  ],
  {...}
},
{...}
],
"Duration": "duration in seconds",
"Width": "width in pixels",
"Height": "height in pixels",
"Status": "Submitted|Progressing|Complete|Canceled|Error",
"StatusDetail": "additional information about job status",
"Captions": {
  "CaptionFormats": [
    {
      "Format": "cea-708|dfxp|mov-text|scc|srt|webvtt",
      "Pattern": "myCaption/file-language",
      "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded"
      }
    }
  ]
}

```

```

        initialization vector"
    }
  },
  {...}
]
},
"AppliedColorSpaceConversion": "None|Bt601ToBt709|
  Bt709ToBt601"
},
{...}
],
"Playlists": [
  {
    "Format": "HLSv3|HLSv4|MPEG-DASH|Smooth",
    "Name": "name",
    "OutputKeys": [
      "Outputs: Key to include in this playlist",
      ...
    ],
    "HlsContentProtection": {
      "Method": "aes-128",
      "Key": "encrypted and base64-encoded protection key",
      "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
      "InitializationVector": "base64-encoded
        initialization vector",
      "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url",
      "KeyStoragePolicy": "NoStore|WithVariantPlaylists"
    },
    "PlayReadyDrm": {
      "Format": "microsoft|discretix-3.0",
      "Key": "encrypted and base64-encoded DRM key",
      "KeyId": "id of the DRM key",
      "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
      "InitializationVector": "base64-encoded
        initialization vector",
      "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url"
    }
  },
  {...}
],
"UserMetadata": {
  "key1": "First user metadata value",
  "key2": "Second user metadata value"
},

```

```
"PipelineId": "pipeline to add the job to",  
  "Status": "Submitted|Progressing|Complete|Canceled|Error"  
}  
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda membuat pekerjaan, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Pengenal yang Elastic Transcoder ditugaskan untuk pekerjaan. Anda menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk pekerjaan atau untuk menghapus pekerjaan.

(Otomatis) Keluaran: Id

Penghitung sekuensial, dimulai dengan 1, yang mengidentifikasi output di antara output dari pekerjaan saat ini. Dalam Output sintaks, nilai ini selalu 1.

(Otomatis) Keluaran: Durasi

Durasi file output dalam hitungan detik, dibulatkan ke atas.

(Otomatis) Keluaran: Lebar

Lebar file output, dalam piksel.

(Otomatis) Keluaran: Tinggi

Tinggi file output, dalam piksel.

(Otomatis) Keluaran: Status

Status satu output dalam suatu pekerjaan. Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Outputs:Status` itu, selalu sama dengan `Job:Status`. Jika Anda menentukan lebih dari satu output:

- `Job:Status` dan `Outputs:Status` untuk semua output Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output pertama.
- Ketika Elastic Transcoder mulai memproses output pertama `Outputs:Status`, untuk output itu `Job:Status` dan keduanya berubah menjadi `Progressing`. Untuk setiap output, nilai `Outputs:Status` tetap Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output.
- `Job:Status` tetap `Progressing` sampai semua output mencapai status terminal, baik `Complete` atau `Error`.
- Ketika semua output mencapai status terminal, `Job:Status` perubahan `Complete` hanya jika `Outputs:Status` untuk semua output `Complete`. Jika `Outputs:Status` untuk satu atau lebih output adalah `Error`, status terminal untuk `Job:Status` juga `Error`.

Nilai Status adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Output: `StatusDetail`

Informasi yang menjelaskan lebih lanjut `Outputs:Status`.

(Otomatis) Output: `AppliedColorSpaceConversion`

Jika Elastic Transcoder menggunakan preset dengan `ColorSpaceConversionMode` `a` untuk mentranskode file output, parameter menunjukkan konversi `AppliedColorSpaceConversion` yang digunakan. Jika `no ColorSpaceConversionMode` didefinisikan dalam preset, parameter ini tidak akan disertakan dalam respons pekerjaan.

Status (Otomatis)

Jika Anda menentukan lebih dari satu output untuk pekerjaan itu, status seluruh pekerjaan. Ketika Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan, nilai `Job:Status` berubah menjadi `Progressing` dan tidak berubah `Progressing` sampai Elastic Transcoder selesai memproses semua output. Ketika pemrosesan selesai, `Job:Status` perubahan baik ke `Complete` atau, jika salah satu output gagal, ke `Error`.

Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Job:Status` itu, adalah sama dengan `Outputs:Status`.

Nilai `Job:Status` adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Note

Jika pekerjaan gagal dengan Access Denied kesalahan, kami sarankan Anda menjalankan tindakan Test Role API untuk menentukan apa yang menyebabkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Uji](#).

Contoh

Contoh permintaan berikut menciptakan pekerjaan yang memiliki dua output.

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/jobs HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Inputs":[{
    "Key":"recipes/lasagna.mp4",
    "FrameRate":"auto",
    "Resolution":"auto",
    "AspectRatio":"auto",
    "Interlaced":"auto",
    "Container":"mp4",
    "InputCaptions":{"
      "MergePolicy":"MergeOverride",
      "CaptionSources":[
        {
          "Key":"scc/lasagna-kindlefirehd.scc",
```

```

        "Language": "en",
        "Label": "English"
    },
    {
        "Key": "srt/lasagna-kindlefirehd.srt",
        "Language": "fr",
        "TimeOffset": "1:00:00",
        "Label": "French"
    }
]
}
]]
"OutputKeyPrefix": "recipes/",
"Outputs": [
    {
        "Key": "mp4/lasagna-kindlefirehd.mp4",
        "ThumbnailPattern": "mp4/thumbnails/lasagna-{count}",
        "Rotate": "0",
        "PresetId": "1351620000000-100080",
        "Watermarks": [
            {
                "InputKey": "logo/128x64.png",
                "PresetWatermarkId": "company logo 128x64"
            }
        ],
        "Captions": {
            "CaptionFormats": [
                {
                    "Format": "scc",
                    "Pattern": "scc/lasagna-{language}"
                },
                {
                    "Format": "srt",
                    "Pattern": "srt/lasagna-{language}"
                }
            ]
        }
    },
    {
        "Key": "iphone/lasagna-1024k",
        "ThumbnailPattern": "iphone/th1024k/lasagna-{count}",
        "Rotate": "0",
        "PresetId": "1351620000000-987654",
        "SegmentDuration": "5"
    }
]
}

```

```

    },
    {
      "Key": "iphone/lasagna-512k",
      "ThumbnailPattern": "iphone/th512k/lasagna-{count}",
      "Rotate": "0",
      "PresetId": "1351620000000-456789",
      "SegmentDuration": "5"
    },
  ],
  "Playlists": [
    {
      "Format": "HLSv3",
      "Name": "playlist-iPhone-lasagna.m3u8",
      "OutputKeys": [
        "iphone/lasagna-1024k",
        "iphone/lasagna-512k"
      ]
    }
  ],
  "UserMetadata":
  {
    "Food type": "Italian",
    "Cook book": "recipe notebook"
  },
  "PipelineId": "1111111111111-abcde1"
}

```

Contoh Respons

Status: 201 Created
 x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
 Content-Type: application/json
 Content-Length: *number of characters in the response*
 Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```

{
  "Job": {
    "Id": "3333333333333-abcde3",
    "Inputs": [
      {
        "Key": "recipes/lasagna.mp4",
        "FrameRate": "auto",
        "Resolution": "auto",
        "AspectRatio": "auto",

```

```
"Interlaced":"auto",
"Container":"mp4",
"InputCaptions":{
  "MergePolicy":"MergeOverride",
  "CaptionSources":[
    {
      "Key":"scc/lasagna-kindlefirehd.scc",
      "Language":"en",
      "Label":"English"
    },
    {
      "Key":"srt/lasagna-kindlefirehd.srt",
      "Language":"fr",
      "TimeOffset":"1:00:00",
      "Label":"French"
    }
  ]
},
]],
"Outputs":[
  {
    "Id":"1",
    "Key":"mp4/lasagna-kindlefirehd.mp4",
    "ThumbnailPattern":"mp4/thumbnails/lasagna-{count}",
    "Rotate":"0",
    "PresetId":"1351620000000-100080",
    "Watermarks":[
      {
        "InputKey":"logo/128x64.png",
        "PresetWatermarkId":"company logo 128x64",
      }
    ],
    "Duration":"1003",
    "Width":"1280",
    "Height":"720",
    "Status":"Progressing",
    "StatusDetail":"",
    "Captions":{
      "CaptionFormats":[
        {
          "Format":"scc",
          "Pattern":"scc/lasagna-{language}",
        },
        {
```

```

        "Format": "srt",
        "Pattern": "srt/lasagna-{language}",
      },
      {
        "Format": "mov-text"
      }
    ]
  },
  {
    "Id": "2",
    "Key": "iphone/lasagna-1024k",
    "ThumbnailPattern": "iphone/th1024k/lasagna-{count}",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-987654",
    "SegmentDuration": "5",
    "Duration": "1003",
    "Width": "1136",
    "Height": "640",
    "Status": "Progressing",
    "StatusDetail": ""
  },
  {
    "Id": "3",
    "Key": "iphone/lasagna-512k",
    "ThumbnailPattern": "iphone/th512k/lasagna-{count}",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-456789",
    "SegmentDuration": "5",
    "Duration": "1003",
    "Width": "1136",
    "Height": "640",
    "Status": "Complete",
    "StatusDetail": "",
    "AppliedColorSpaceConversion": "None"
  }
],
"Playlists": [
  {
    "Format": "HLSv3",
    "Name": "playlist-iPhone-lasagna.m3u8",
    "OutputKeys": [
      "iphone/lasagna-1024k",
      "iphone/lasagna-512k"
    ]
  }
]

```

```
    ]
  }
],
"UserMetadata":
{
  "Food type":"Italian",
  "Cook book":"recipe notebook"
},
"PipelineId":"111111111111-abcde1",
"Status":"Progressing"
}
}
```

Daftar Pekerjaan berdasarkan Pipeline

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan daftar pekerjaan yang Anda tetapkan ke pipeline, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/jobsByPipeline/pipelineId` sumber daya. Saat Anda mencantumkan pekerjaan berdasarkan pipeline, Elastic Transcoder mencantumkan pekerjaan yang baru saja Anda buat untuk pipeline yang ditentukan.

Permintaan

Sintaks

Untuk mendapatkan informasi tentang lowongan yang sedang dalam pipeline, kirimkan permintaan GET berikut.

```
GET /2012-09-25/jobsByPipeline/pipeline Id?
Ascending=true|false&
```

```
PageToken=value for accessing the next page of results HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut. Elastic Transcoder mengembalikan pekerjaan enam bulan terakhir dalam pipa yang ditentukan.

PipelineId

Untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang Anda tambahkan ke pipeline tertentu, tentukan nilai Id objek untuk pipeline tersebut.

Naik

Untuk membuat daftar pekerjaan dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal dan waktu penyerahan, masukkan `true`. Untuk membuat daftar pekerjaan dalam urutan kronologis terbalik, masukkan `false`.

PageToken

Ketika Elastic Transcoder mengembalikan lebih dari satu halaman hasil, PageToken gunakan permintaan GET berikutnya untuk mendapatkan setiap halaman hasil yang berurutan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan badan permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Jobs":[
    {
      "Id":"Id that Elastic Transcoder assigned to the job",
      "Inputs":[
        {
          "Key":"name of the file to transcode",
          "Encryption":{
            "Mode":"aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
            "Key":"encrypted and base64-encoded decryption key",
            "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
            "InitializationVector":"base64-encoded initialization vector"
          },
          "TimeSpan":{
            "StartTime":"starting place of the clip, in
              HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS",
            "Duration":"duration of the clip, in HH:mm:ss.SSS
              or sssss.SSS"
          },
          "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
          "Resolution":"auto|width in pixelsxheight in pixels",
          "AspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
          "Interlaced":"auto|true|false",
          "Container":"auto|aac|asf|avi|divx|flv|m4a|mkv|mov|mp2|mp3|
            mp4|mpeg|mpeg-ps|mpeg-ts|mxfl|ogg|vob|wav|webm",
          "DetectedProperties":{
            "Width":"video width in pixels",
            "Height":"video height in pixels",
            "FrameRate":"video frame rate in fps",
            "FileSize":"file size in bytes",
            "DurationMillis":"file duration in milliseconds"
          },
          "InputCaptions":{
            "MergePolicy":"MergeOverride|MergeRetain|Override",
            "CaptionSources":[
```

```

        {
            "Key": "name of the input caption file",
            "Language": "language of the input caption file",
            "TimeOffset": "starting place of the captions, in  
either [-+]SS.sss or [-+]HH:mm:SS.ss",
            "Label": "label for the caption"
            "Encryption": {
                "Mode": "aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded decryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded initialization  
vector"
            },
        },
        {...}
    ]
},
{...}],
"OutputKeyPrefix": "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
"Outputs": [{
    "Id": "sequential counter",
    "Key": "name of the transcoded file",
    "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|  
aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
    },
    "ThumbnailPattern": ""|"pattern",
    "Rotate": "auto|0|90|180|270",
    "PresetId": "preset to use for the job",
    "SegmentDuration": "[1,60]",
    "Watermarks": [
        {
            "InputKey": "name of the .png or .jpg file",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|  
aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded initialization  
vector"
            }
        }
    ]
}

```

```

    },
    "PresetWatermarkId": "value of Video:Watermarks:Id in
                        preset"
  },
  {...}
],
"AlbumArt": [
  {
    "AlbumArtMerge": "Replace|Prepend|Append|Fallback",
    "AlbumArtArtwork": "can be empty, but not null": [
      {
        "AlbumArtInputKey": "name of the file to use as album
                          art",
        "Encryption": {
          "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                aes-ctr|aes-gcm",
          "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
          "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
          "InitializationVector": "base64-encoded
                                initialization vector"
        },
        "AlbumArtMaxWidth": "maximum width of output album art
                          in pixels",
        "AlbumArtMaxHeight": "maximum height of output album
                          art in pixels",
        "AlbumArtSizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|
                              ShrinkToFit|ShrinkToFill",
        "AlbumArtPaddingPolicy": "Pad|NoPad",
        "AlbumArtFormat": "jpg|png"
      },
      {...}
    ]
  },
  {...}],
"Duration": "duration in seconds",
"DurationMillis": "duration in milliseconds",
"Height": "height in pixels",
"Width": "width in pixels",
"FrameRate": "frame rate in fps",
"FileSize": "file size in bytes",
"Status": "Submitted|In Progress|Complete|Error",
"StatusDetail": "detail associated with Status",
"Captions": {
  "CaptionFormats": [

```

```

        {
            "Format": "cea-708|dfxp|mov-text|scc|srt|webvtt",
            "Pattern": "myCaption/file-language",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded
                    initialization vector"
            }
        },
        {...}
    ]
},
"AppliedColorSpaceConversion": "None|Bt601ToBt709|
    Bt709ToBt601"
},
{...}
],
"Playlists": [
    {
        "Format": "HLSv3|HLSv4|MPEG-DASH|Smooth",
        "Name": "name",
        "OutputKeys": [
            "Outputs:Key to include in this playlist",
            {...}
        ],
        "HlsContentProtection": {
            "Method": "aes-128",
            "Key": "encrypted and base64-encoded protection key",
            "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
            "InitializationVector": "base64-encoded
                initialization vector",
            "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url",
            "KeyStoragePolicy": "NoStore|WithVariantPlaylists"
        },
        "PlayReadyDrm": {
            "Format": "microsoft|discretix-3.0",
            "Key": "encrypted and base64-encoded DRM key",
            "KeyId": "id of the DRM key",
            "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
            "InitializationVector": "base64-encoded
                initialization vector",

```

```

        "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url"
    },
    { ... }
],
"UserMetadata":
{
    "Key": "Value",
    "Second user metadata key": "Second user metadata value"
},
"PipelineId": "PipelineId for the job",
"Status": "Submitted|Progressing|Complete|Canceled|Error",
"Timing": {
    "SubmitTimeMillis": "job submitted time in epoch milliseconds",
    "StartTimeMillis": "job start time in epoch milliseconds",
    "FinishTimeMillis": "job finish time in epoch milliseconds"
},
{ ... }
],
"NextPageToken": value for accessing the next page of results | null
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Badan respons berisi satu elemen untuk setiap pekerjaan yang memenuhi kriteria pencarian, dan setiap elemen berisi nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai pekerjaan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Identifikasi yang Elastic Transcoder ditugaskan untuk pekerjaan. Anda menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk pekerjaan atau untuk menghapus pekerjaan.

(Otomatis) Input: DetectedProperties

Properti yang terdeteksi dari file input. Elastic Transcoder mengidentifikasi nilai-nilai ini dari file input.

(Otomatis) Masukan: Lebar

Lebar yang terdeteksi dari file input, dalam piksel.

(Otomatis) Input: Tinggi

Ketinggian file input yang terdeteksi, dalam piksel.

(Otomatis) Input: FrameRate

Frame rate yang terdeteksi dari file input, dalam frame per detik.

(Otomatis) Input: FileSize

Ukuran file yang terdeteksi dari file input, dalam byte.

(Otomatis) Input: DurationMillis

Durasi file input yang terdeteksi, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Id

Penghitung sekuensial, dimulai dengan 1, yang mengidentifikasi output di antara output dari pekerjaan saat ini. Dalam Output sintaks, nilai ini selalu 1.

(Otomatis) Keluaran: Durasi

Durasi file output dalam hitungan detik, dibulatkan ke atas.

(Otomatis) Output: DurationMillis

Durasi file output, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Lebar

Lebar file output, dalam piksel.

(Otomatis) Keluaran: Tinggi

Tinggi file output, dalam piksel.

(Otomatis) Output: FrameRate

Frame rate dari file output, dalam frame per detik.

(Otomatis) Output: FileSize

Ukuran file dari file output, dalam byte.

(Otomatis) Keluaran: Status

Status satu output dalam suatu pekerjaan. Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Outputs:Status` itu, selalu sama dengan `Job:Status`. Jika Anda menentukan lebih dari satu output:

- `Job:Status` dan `Outputs:Status` untuk semua output Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output pertama.
- Ketika Elastic Transcoder mulai memproses output pertama `Outputs:Status`, untuk output itu `Job:Status` dan keduanya berubah menjadi `Progressing`. Untuk setiap output, nilai `Outputs:Status` tetap Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output.
- `Job:Status` tetap `Progressing` sampai semua output mencapai status terminal, baik `Complete` atau `Error`.
- Ketika semua output mencapai status terminal, `Job:Status` perubahan `Complete` hanya jika `Outputs:Status` untuk semua output `Complete`. Jika `Outputs:Status` untuk satu atau lebih output adalah `Error`, status terminal untuk `Job:Status` juga `Error`.

Nilai Status adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Output: StatusDetail

Informasi yang menjelaskan lebih lanjut `Outputs:Status`.

(Otomatis) Output: AppliedColorSpaceConversion

Jika Elastic Transcoder menggunakan preset dengan `ColorSpaceConversionMode` `a` untuk mentranskode file output, parameter menunjukkan konversi `AppliedColorSpaceConversion` yang digunakan. Jika `no ColorSpaceConversionMode` didefinisikan dalam preset, parameter ini tidak akan disertakan dalam respons pekerjaan.

Status (Otomatis)

Jika Anda menentukan lebih dari satu output untuk pekerjaan itu, status seluruh pekerjaan. Ketika Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan, nilai `Job:Status` berubah menjadi `Progressing` dan tidak berubah `Progressing` sampai Elastic Transcoder selesai memproses semua output. Ketika pemrosesan selesai, `Job:Status` perubahan baik ke `Complete` atau, jika salah satu output gagal, ke `Error`.

Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Job:Status` itu, adalah sama dengan `Outputs:Status`.

Nilai `Job:Status` adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Pengaturan Waktu

Detail tentang waktu pekerjaan.

(Otomatis) Waktu: `SubmitTimeMillis`

Waktu pekerjaan diserahkan ke Elastic Transcoder, dalam milidetik epoch.

(Otomatis) Waktu: `StartTimeMillis`

Waktu pekerjaan mulai transcoding, dalam hitungan milidetik.

(Otomatis) Waktu: `FinishTimeMillis`

Waktu pekerjaan selesai transcoding, dalam milidetik epoch.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang epoch time, buka halaman [Epoch Computing](#) di Wikipedia.

(Otomatis) `NextPageToken`

Nilai yang Anda gunakan untuk mengakses halaman hasil kedua dan selanjutnya, jika ada. Ketika pekerjaan dalam pipeline yang ditentukan cocok pada satu halaman atau ketika Anda telah mencapai halaman terakhir hasil, nilainya `NextPageToken` adalah `null`.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menciptakan pekerjaan.

Permintaan Sampel

Contoh permintaan berikut mendapatkan daftar semua pekerjaan dari enam bulan terakhir yang Anda tetapkan ke ID pipeline `111111111111-abcde1`.

```
GET /2012-09-25/jobsByPipeline/111111111111-abcde1?Ascending=true HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
    elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Jobs": [
    {
      "Id": "333333333333-abcde3",
      "Inputs": [
        {
          "Key": "cooking/lasagna.mp4",
          "FrameRate": "auto",
          "Resolution": "auto",
          "AspectRatio": "auto",
          "Interlaced": "auto",
          "Container": "mp4",
          "InputCaptions": {
            "MergePolicy": "MergeOverride",
            "CaptionSources": [
              {
                "Key": "scc/lasagna-kindlefirehd.scc",
                "Language": "en",
                "Label": "English"
              },
              {
                "Key": "srt/lasagna-kindlefirehd.srt",
                "Language": "fr",
                "TimeOffset": "1:00:00",
                "Label": "French"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
},
"DetectedProperties":{
  "Width":"1280",
  "Height":"720",
  "FrameRate":"30.00",
  "FileSize":"5872000",
  "DurationMillis":"1003000"
}
}],
"Outputs":[
{
  "Id":"1",
  "Key":"cooking/lasagna-KindleFireHD.mp4",
  "ThumbnailPattern":"cooking/lasagna-{count}-KindleFireHD",
  "Rotate":"0",
  "PresetId":"1351620000000-100080",
  "Watermarks":[
    {
      "InputKey":"logo/128x64.png",
      "PresetWatermarkId":"company logo 128x64",
    }
  ],
  "Duration":"1003",
  "DurationMillis":"1003000",
  "Width":"1280",
  "Height":"720",
  "FrameRate":"30.00",
  "FileSize":"5872000",
  "Status":"Submitted",
  "StatusDetail":"Job has been received.",
  "Captions":{
    "CaptionFormats":[
      {
        "Format":"scc",
        "Pattern":"scc/lasagna-{language}",
      },
      {
        "Format":"srt",
        "Pattern":"srt/lasagna-{language}"
      },
      {
        "Format":"mov-text"
      }
    ]
  }
}
]
}

```

```

        }
      ]
    }
  },
  {
    "Id": "2",
    "Key": "cooking/lasagna-iPhone4s.mp4",
    "ThumbnailPattern": "cooking/lasagna-{count}-iPhone4s",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-100020",
    "Watermarks": [
      {
        "InputKey": "logo/128x64.png",
        "PresetWatermarkId": "company logo 128x64"
      }
    ],
    "Duration": "1003",
    "DurationMillis": "1003000",
    "Width": "1920",
    "Height": "1080",
    "FrameRate": "30.00",
    "FileSize": "4718600",
    "Status": "Submitted",
    "StatusDetail": "Job has been received.",
    "AppliedColorSpaceConversion": "None"
  }
],
"PipelineId": "1111111111111-abcde1",
"Timing": {
  "SubmitTime": "1427212800000",
  "StartTime": "1427212856000",
  "FinishTime": "1427212875000"
}
},
{
  "Id": "4444444444444-abcde4",
  "Input": {
    "Key": "cooking/baked-ziti.mp4",
    "FrameRate": "auto",
    "Resolution": "auto",
    "AspectRatio": "auto",
    "Interlaced": "auto",
    "Container": "mp4",
    "DetectedProperties": {

```

```

        "Width": "1280",
        "Height": "720",
        "FrameRate": "30.00",
        "FileSize": "5872000",
        "DurationMillis": "1003000"
    },
    ],
    "Outputs": [
        {
            "Id": "1",
            "Key": "cooking/baked-ziti-KindleFireHD.mp4",
            "ThumbnailPattern": "cooking/baked-ziti-{count}-KindleFireHD",
            "Rotate": "0",
            "PresetId": "1351620000000-100080",
            "Watermarks": [
                {
                    "InputKey": "logo/128x64.png",
                    "PresetWatermarkId": "company logo 128x64"
                }
            ],
            "Duration": "596",
            "DurationMillis": "1003000",
            "Width": "1280",
            "Height": "720",
            "FrameRate": "30.00",
            "FileSize": "4718600",
            "Status": "Complete",
            "StatusDetail": ""
        }
    ],
    "UserMetadata": {
        "Food type": "Italian",
        "Cook book": "recipe notebook"
    },
    "PipelineId": "111111111111-abcde1",
    "Timing": {
        "SubmitTime": "1427212800000",
        "StartTime": "1427212856000",
        "FinishTime": "1427212875000"
    }
}
],
"NextPageToken": null

```

```
}
```

Daftar Pekerjaan berdasarkan Status

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan daftar pekerjaan yang memiliki status tertentu, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/jobsByStatus/Submitted` sumber daya. Elastic Transcoder mencantumkan pekerjaan yang Anda buat baru-baru ini dan yang saat ini memiliki status yang ditentukan.

Permintaan

Sintaks

Untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan selama enam bulan terakhir yang terkait dengan akun AWS saat ini yang memiliki status tertentu, kirimkan permintaan GET berikut.

```
GET /2012-09-25/jobsByStatus/Status?  
Ascending=true|false&  
PageToken=value for accessing the next page of results HTTP/1.1  
Content-Type: charset=UTF-8  
Accept: */*  
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443  
x-amz-date: 20130114T174952Z  
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256  
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/  
elastictranscoder/aws4_request,  
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,  
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut. Elastic Transcoder mengembalikan semua pekerjaan dari enam bulan terakhir yang memiliki status tertentu.

Status

Untuk mendapatkan informasi tentang semua pekerjaan dari enam bulan terakhir yang terkait dengan akun AWS saat ini yang memiliki status tertentu, tentukan status: Submitted, Progressing, Complete, Canceled, atau Error.

Naik

Untuk membuat daftar pekerjaan dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal dan waktu penyerahan, masukkan `true`. Untuk membuat daftar pekerjaan dalam urutan kronologis terbalik, masukkan `false`.

PageToken

Ketika Elastic Transcoder mengembalikan lebih dari satu halaman hasil, PageToken gunakan permintaan GET berikutnya untuk mendapatkan setiap halaman hasil yang berurutan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan badan permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Jobs": [
    {
```

```

    "Id": "Id that Elastic Transcoder assigned to the job",
    "Inputs": [{
      "Key": "name of the file to transcode",
      "Encryption": {
        "Mode": "aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded decryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
      },
      "TimeSpan": {
        "StartTime": "starting place of the clip, in
                      HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS",
        "Duration": "duration of the clip, in HH:mm:ss.SSS
                     or sssss.SSS"
      },
      "FrameRate": "auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
      "Resolution": "auto|width in pixelsxheight in pixels",
      "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
      "Interlaced": "auto|true|false",
      "Container": "auto|aac|asf|avi|divx|flv|m4a|mkv|mov|mp2|mp3|
                   mp4|mpeg|mpeg-ps|mpeg-ts|mxv|ogg|vob|wav|webm",
      "DetectedProperties": {
        "Width": "video width in pixels",
        "Height": "video height in pixels",
        "FrameRate": "video frame rate in fps",
        "FileSize": "file size in bytes",
        "DurationMillis": "file duration in milliseconds"
      },
      "InputCaptions": {
        "MergePolicy": "MergeOverride|MergeRetain|Override",
        "CaptionSources": [
          {
            "Key": "name of the input caption file",
            "Language": "language of the input caption file",
            "TimeOffset": "starting place of the captions, in
                          either [-+]SS.sss or [-+]HH:mm:ss.ss",
            "Label": "label for the caption"
            "Encryption": {
              "Mode": "aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
              "Key": "encrypted and base64-encoded decryption key",
              "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
              "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                                     vector"
            }
          },

```

```

        },
        {...}
    ]
}
},
{...}],
"OutputKeyPrefix": "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
"Outputs": [{
    "Id": "sequential counter",
    "Key": "name of the transcoded file",
    "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|
            aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
    },
    "ThumbnailPattern": ""|"pattern",
    "Rotate": "auto|0|90|180|270",
    "PresetId": "preset to use for the job",
    "SegmentDuration": "[1,60]",
    "Watermarks": [
        {
            "InputKey": "name of the .png or .jpg file",
            "Encryption": {
                "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                    vector"
            },
            "PresetWatermarkId": "value of Video:Watermarks:Id in
                preset"
        },
        {...}
    ],
    "AlbumArt": [
        {
            "AlbumArtMerge": "Replace|Prepend|Append|Fallback",
            "AlbumArtArtwork": "can be empty, but not null": [
                {
                    "AlbumArtInputKey": "name of the file to use as album
                        art",

```

```

        "Encryption":{
            "Mode":"s3|aes-cbc-pkcs7|
                aes-ctr|aes-gcm",
            "Key":"encrypted and base64-encoded encryption key",
            "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
            "InitializationVector":"base64-encoded
                initialization vector"
        },
        "AlbumArtMaxWidth":"maximum width of output album art
            in pixels",
        "AlbumArtMaxHeight":"maximum height of output album
            art in pixels",
        "AlbumArtSizingPolicy":"Fit|Fill|Stretch|Keep|
            ShrinkToFit|ShrinkToFill",
        "AlbumArtPaddingPolicy":"Pad|NoPad",
        "AlbumArtFormat":"jpg|png"
    },
    {...}
]
},
{...}],
"Duration":"duration in seconds",
"DurationMillis":"duration in milliseconds",
"Height":"height in pixels",
"Width":"width in pixels",
"FrameRate":"frame rate in fps",
"FileSize":"file size in bytes",
"Status":"Submitted|In Progress|Complete|Error",
"StatusDetail":"detail associated with Status",
"Captions":{
    "CaptionFormats":[
        {
            "Format":"cea-708|dfxp|mov-text|scc|srt|webvtt",
            "Pattern":"myCaption/file-language",
            "Encryption":{
                "Mode":"s3|aes-cbc-pkcs7|
                    aes-ctr|aes-gcm",
                "Key":"encrypted and base64-encoded encryption key",
                "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
                "InitializationVector":"base64-encoded
                    initialization vector"
            }
        }
    ],
    {...}
}

```

```

    ],
    },
    "AppliedColorSpaceConversion": "None|Bt601ToBt709|
        Bt709ToBt601"
    },
    {...}
],
"Playlists": [
    {
        "Format": "HLSv3|HLSv4|MPEG-DASH|Smooth",
        "Name": "name",
        "OutputKeys": [
            "Outputs: Key to include in this playlist",
            {...}
        ],
        "HlsContentProtection": {
            "Method": "aes-128",
            "Key": "encrypted and base64-encoded protection key",
            "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
            "InitializationVector": "base64-encoded
                initialization vector",
            "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url",
            "KeyStoragePolicy": "NoStore|WithVariantPlaylists"
        },
        "PlayReadyDrm": {
            "Format": "microsoft|discretix-3.0",
            "Key": "encrypted and base64-encoded DRM key",
            "KeyId": "id of the DRM key",
            "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
            "InitializationVector": "base64-encoded
                initialization vector",
            "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url"
        }
    },
    {...}
],
"UserMetadata":
    {
        "Key": "Value",
        "Second user metadata key": "Second user metadata value"
    },
    "PipelineId": "PipelineId for the job",
    "Status": "Submitted|Progressing|Complete|Canceled|Error",
    "Timing": {

```

```

        "SubmitTimeMillis": "job submitted time in epoch milliseconds",
        "StartTimeMillis": "job start time in epoch milliseconds",
        "FinishTimeMillis": "job finish time in epoch milliseconds"
    },
    {...}
],
"NextPageToken": value for accessing the next page of results | null
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Badan respons berisi satu elemen untuk setiap pekerjaan yang memenuhi kriteria pencarian, dan setiap elemen berisi nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai pekerjaan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Pengenal yang Elastic Transcoder ditugaskan untuk pekerjaan. Anda menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk pekerjaan atau untuk menghapus pekerjaan.

(Otomatis) Input: DetectedProperties

Properti yang terdeteksi dari file input. Elastic Transcoder mengidentifikasi nilai-nilai ini dari file input.

(Otomatis) Masukan: Lebar

Lebar yang terdeteksi dari file input, dalam piksel.

(Otomatis) Input: Tinggi

Ketinggian file input yang terdeteksi, dalam piksel.

(Otomatis) Input: FrameRate

Frame rate yang terdeteksi dari file input, dalam frame per detik.

(Otomatis) Input: FileSize

Ukuran file yang terdeteksi dari file input, dalam byte.

(Otomatis) Input: DurationMillis

Durasi file input yang terdeteksi, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Id

Penghitung sekuensial, dimulai dengan 1, yang mengidentifikasi output di antara output dari pekerjaan saat ini. Dalam Output sintaks, nilai ini selalu 1.

(Otomatis) Keluaran: Durasi

Durasi file output dalam hitungan detik, dibulatkan ke atas.

(Otomatis) Output: DurationMillis

Durasi file output, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Lebar

Lebar file output, dalam piksel.

(Otomatis) Keluaran: Tinggi

Tinggi file output, dalam piksel.

(Otomatis) Output: FrameRate

Frame rate dari file output, dalam frame per detik.

(Otomatis) Output: FileSize

Ukuran file dari file output, dalam byte.

(Otomatis) Keluaran: Status

Status satu output dalam suatu pekerjaan. Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Outputs:Status` itu, selalu sama dengan `Job:Status`. Jika Anda menentukan lebih dari satu output:

- `Job:Status` dan `Outputs:Status` untuk semua output Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output pertama.
- Ketika Elastic Transcoder mulai memproses output pertama `Outputs:Status`, untuk output itu `Job:Status` dan keduanya berubah menjadi `Progressing`. Untuk setiap output, nilai `Outputs:Status` tetap Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output.

- `Job:Status` tetap `Progressing` sampai semua output mencapai status terminal, baik `Complete` atau `Error`.
- Ketika semua output mencapai status terminal, `Job:Status` perubahan `Complete` hanya jika `Outputs:Status` untuk semua output. `Complete` Jika `Outputs:Status` untuk satu atau lebih output adalah `Error`, status terminal untuk `Job:Status` juga `Error`.

Nilai `Status` adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Output: `StatusDetail`

Informasi yang menjelaskan lebih lanjut `Outputs:Status`.

(Otomatis) Output: `AppliedColorSpaceConversion`

Jika Elastic Transcoder menggunakan preset dengan `ColorSpaceConversionMode` `a` untuk mentranskode file output, parameter menunjukkan konversi `AppliedColorSpaceConversion` yang digunakan. Jika `no ColorSpaceConversionMode` didefinisikan dalam preset, parameter ini tidak akan disertakan dalam respons pekerjaan.

Status (Otomatis)

Jika Anda menentukan lebih dari satu output untuk pekerjaan itu, status seluruh pekerjaan. Ketika Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan, nilai `Job:Status` berubah menjadi `Progressing` dan tidak berubah `Progressing` sampai Elastic Transcoder selesai memproses semua output. Ketika pemrosesan selesai, `Job:Status` perubahan baik ke `Complete` atau, jika salah satu output gagal, ke `Error`.

Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Job:Status` itu, adalah sama dengan `Outputs:Status`.

Nilai `Job:Status` adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Pengaturan Waktu

Detail tentang waktu suatu pekerjaan.

(Otomatis) Waktu: `SubmitTimeMillis`

Waktu pekerjaan diserahkan ke Elastic Transcoder, dalam milidetik epoch.

(Otomatis) Waktu: `StartTimeMillis`

Waktu pekerjaan mulai transcoding, dalam hitungan milidetik.

(Otomatis) Waktu: FinishTimeMillis

Waktu pekerjaan selesai transcoding, dalam milidetik epoch.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang epoch time, buka halaman [Epoch Computing](#) di Wikipedia.

(Otomatis) NextPageToken

Nilai yang Anda gunakan untuk mengakses halaman hasil kedua dan selanjutnya, jika ada. Ketika pekerjaan dalam pipeline yang ditentukan cocok pada satu halaman atau ketika Anda telah mencapai halaman terakhir hasil, nilainya NextPageToken adalah null.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menciptakan pekerjaan.

Permintaan Sampel

Contoh permintaan berikut mendapatkan daftar semua pekerjaan yang Anda buat dalam enam bulan terakhir yang memiliki statusComplete.

```
GET /2012-09-25/jobsByStatus/Complete?Ascending=true HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
```

Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```
{
  "Jobs":[
    {
      "Id":"3333333333333-abcde3",
      "Input":[{"Key":"cooking/lasagna.mp4",
        "FrameRate":"auto",
        "Resolution":"auto",
        "AspectRatio":"auto",
        "Interlaced":"auto",
        "Container":"mp4",
        "InputCaptions"{
          "MergePolicy":"MergeOverride",
          "CaptionSources":[
            {
              "Key":"scc/lasagna-kindlefirehd.scc",
              "Language":"en",
              "Label":"English"
            },
            {
              "Key":"srt/lasagna-kindlefirehd.srt",
              "Language":"fr",
              "TimeOffset":"1:00:00",
              "Label":"French"
            }
          ]
        }
      ],
      "DetectedProperties":{"Width":"1280",
        "Height":"720",
        "FrameRate":"30.00",
        "FileSize":"5872000",
        "DurationMillis":"1003000"
      },
      "OutputKeyPrefix":"",
      "Outputs":[
        {
          "Id":"1",
          "Key":"mp4/lasagna-kindlefirehd.mp4",
          "ThumbnailPattern":"mp4/thumbnails/lasagna-{count}",
          "Rotate":"0",
```

```

    "PresetId": "1351620000000-100080",
    "Watermarks": [
      {
        "InputKey": "logo/128x64.png",
        "PresetWatermarkId": "company logo 128x64",
      }
    ],
    "Duration": "1003",
    "DurationMillis": "1003000",
    "Width": "1280",
    "Height": "720",
    "FrameRate": "30.00",
    "FileSize": "5872000",
    "Status": "Complete",
    "StatusDetail": "",
    "Captions": {
      "CaptionFormats": [
        {
          "Format": "scc",
          "Pattern": "scc/lasagna-{language}"
        },
        {
          "Format": "srt",
          "Pattern": "srt/lasagna-{language}"
        },
        {
          "Format": "mov-text"
        }
      ]
    },
    "AppliedColorSpaceConversion": "None"
  },
  {
    "Id": "2",
    "Key": "iphone/lasagna-1024k",
    "ThumbnailPattern": "iphone/th1024k/lasagna-{count}",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-987654",
    "SegmentDuration": "5",
    "Duration": "1003",
    "DurationMillis": "1003000",
    "Width": "1136",
    "Height": "640",
    "FrameRate": "30.00",
  }

```

```

        "FileSize": "4718600",
        "Status": "Complete",
        "StatusDetail": ""
    },
],
"PipelineId": "111111111111-abcde1",
"Playlists": [
    {
        "Format": "HLSv3",
        "Name": "playlist-iphone-lasagna.m3u8",
        "OutputKeys": [
            "iphone/lasagna-1024k",
            "iphone/lasagna-512k"
        ]
    }
],
"Timing": {
    "SubmitTime": "1427212800000",
    "StartTime": "1427212856000",
    "FinishTime": "1427212875000"
},
"Status": "Complete"
},
{
    "Id": "444444444444-abcde4",
    "Input": {
        "Key": "cooking/spaghetti.mp4",
        "FrameRate": "auto",
        "Resolution": "auto",
        "AspectRatio": "auto",
        "Interlaced": "auto",
        "Container": "mp4",
        "DetectedProperties": {
            "Width": "1280",
            "Height": "720",
            "FrameRate": "30.00",
            "FileSize": "5872000",
            "DurationMillis": "1003000"
        }
    },
    "Outputs": [
        {
            "Id": "3",
            "Key": "iphone/spaghetti-512k",

```

```

        "ThumbnailPattern":"iphone/th512k/spaghetti-{"count}",
        "Rotate":"0",
        "PresetId":"1351620000000-456789",
        "SegmentDuration":"5",
        "Watermarks":[
            {
                "InputKey":"logo/128x64.png",
                "PresetWatermarkId":"company logo 128x64"
            }
        ],
        "Duration":"1003",
        "DurationMillis":"1003000",
        "Width":"1136",
        "Height":"640",
        "FrameRate":"30.00",
        "FileSize":"5872000",
        "Status":"Complete",
        "StatusDetail":""
    }
],
"Playlists":[
    {
        "Format":"HLSv3",
        "Name":"playlist-iPhone-spaghetti.m3u8",
        "OutputKeys":[
            "iphone/spaghetti-512k"
        ]
    }
],
"UserMetadata":
{
    "Food type":"Italian",
    "Cook book":"recipe notebook"
},
"Status":"Complete",
"Timing":{
    "SubmitTime":"1427212800000",
    "StartTime":"1427212856000",
    "FinishTime":"1427212875000"
}
}
],
"NextPageToken":null

```

```
}
```

Baca Job

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan informasi terperinci tentang suatu pekerjaan, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/jobs/jobId` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

```
GET /2012-09-25/jobs/jobId HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

JobId

Pengidentifikasi pekerjaan yang ingin Anda dapatkan informasi detailnya.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Job":{
    "Id":"Id that Elastic Transcoder assigned to the job",
    "Inputs":[{
      "Key":"name of the file to transcode",
      "Encryption":{
        "Mode":"aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
        "Key":"encrypted and base64-encoded decryption key",
        "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
        "InitializationVector":"base64-encoded initialization vector"
      },
      "TimeSpan":{
        "StartTime":"starting place of the clip, in HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS",
        "Duration":"duration of the clip, in HH:mm:ss.SSS or sssss.SSS"
      },
      "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
      "Resolution":"auto|width in pixelsxheight in pixels",
      "AspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
      "Interlaced":"auto|true|false",
      "Container":"auto|aac|asf|avi|divx|flv|m4a|mkv|mov|mp2|mp3|mp4|mpeg|mpeg-ps|mpeg-ts|mxv|ogg|vob|wav|webm",
      "DetectedProperties":{
        "Width":"video width in pixels",
```

```

    "Height": "video height in pixels",
    "FrameRate": "video frame rate in fps",
    "FileSize": "file size in bytes",
    "DurationMillis": "file duration in milliseconds"
  },
  "InputCaptions": {
    "MergePolicy": "MergeOverride|MergeRetain|Override",
    "CaptionSources": [
      {
        "Key": "name of the input caption file",
        "Language": "language of the input caption file",
        "TimeOffset": "starting place of the captions, in
                      either [-+]SS.sss or [-+]HH:mm:SS.ss",
        "Label": "label for the caption"
        "Encryption": {
          "Mode": "aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|aes-gcm",
          "Key": "encrypted and base64-encoded decryption key",
          "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
          "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                                vector"
        },
      },
      { ... }
    ]
  },
  { ... } ],
  "OutputKeyPrefix": "prefix for file names in Amazon S3 bucket",
  "Outputs": [ {
    "Id": "sequential counter",
    "Key": "name of the transcoded file",
    "Encryption": {
      "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|aes-ctr|
              aes-gcm",
      "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
      "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
      "InitializationVector": "base64-encoded initialization vector"
    },
    "ThumbnailPattern": "" | "pattern",
    "Rotate": "auto|0|90|180|270",
    "PresetId": "preset to use for the job",
    "SegmentDuration": "[1,60]",
    "Watermarks": [
      {

```

```

    "InputKey": "name of the .png or .jpg file",
    "Encryption": {
        "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                aes-ctr|aes-gcm",
        "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
        "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
        "InitializationVector": "base64-encoded initialization
                                vector"
    },
    "PresetWatermarkId": "value of Video:Watermarks:Id in
                          preset"
},
{...}
],
"AlbumArt": [
    {
        "AlbumArtMerge": "Replace|Prepend|Append|Fallback",
        "AlbumArtArtwork": "can be empty, but not null": [
            {
                "AlbumArtInputKey": "name of the file to use as album
                                    art",
                "Encryption": {
                    "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
                            aes-ctr|aes-gcm",
                    "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
                    "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
                    "InitializationVector": "base64-encoded
                                            initialization vector"
                },
                "AlbumArtMaxWidth": "maximum width of output album art
                                    in pixels",
                "AlbumArtMaxHeight": "maximum height of output album
                                    art in pixels",
                "AlbumArtSizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|
                                        ShrinkToFit|ShrinkToFill",
                "AlbumArtPaddingPolicy": "Pad|NoPad",
                "AlbumArtFormat": "jpg|png"
            },
            {...}
        ]
    },
    {...}],
"Duration": "duration in seconds",
"DurationMillis": "duration in milliseconds",

```

```

    "Height": "height in pixels",
    "Width": "width in pixels",
    "FrameRate": "frame rate in fps",
    "FileSize": "file size in bytes",
    "Status": "Submitted|In Progress|Complete|Error",
    "StatusDetail": "detail associated with Status",
    "Captions": {
      "CaptionFormats": [
        {
          "Format": "cea-708|dfxp|mov-text|scc|srt|webvtt",
          "Pattern": "myCaption/file-language",
          "Encryption": {
            "Mode": "s3|aes-cbc-pkcs7|
              aes-ctr|aes-gcm",
            "Key": "encrypted and base64-encoded encryption key",
            "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
            "InitializationVector": "base64-encoded
              initialization vector"
          }
        },
        {...}
      ]
    },
    "AppliedColorSpaceConversion": "None|Bt601ToBt709|
      Bt709ToBt601"
  },
  {...}
],
"Playlists": [
  {
    "Format": "HLSv3|HLSv4|MPEG-DASH|Smooth",
    "Name": "name",
    "OutputKeys": [
      "Outputs:Key to include in this playlist",
      {...}
    ],
    "HlsContentProtection": {
      "Method": "aes-128",
      "Key": "encrypted and base64-encoded protection key",
      "KeyMd5": "base64-encoded key digest",
      "InitializationVector": "base64-encoded
        initialization vector",
      "LicenseAcquisitionUrl": "license acquisition url",
      "KeyStoragePolicy": "NoStore|WithVariantPlaylists"
    }
  }
]

```

```

    },
    "PlayReadyDrm":{
        "Format":"microsoft|discretix-3.0",
        "Key":"encrypted and base64-encoded DRM key",
        "KeyId":"id of the DRM key",
        "KeyMd5":"base64-encoded key digest",
        "InitializationVector":"base64-encoded
            initialization vector",
        "LicenseAcquisitionUrl":"license acquisition url"
    }
},
{...}
],
"UserMetadata":
{
    "Key":"Value",
    "Second user metadata key":"Second user metadata value"
},
"PipelineId":"PipelineId for the job",
"Status":"Submitted|Progressing|Complete|Canceled|Error",
"Timing":{
    "SubmitTimeMillis":"job submitted time in epoch milliseconds",
    "StartTimeMillis":"job start time in epoch milliseconds",
    "FinishTimeMillis":"job finish time in epoch milliseconds"
}
}
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Untuk setiap pekerjaan yang memenuhi kriteria pencarian, badan respons berisi nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai pekerjaan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Pekerjaan Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Identifier yang Elastic Transcoder ditugaskan untuk pekerjaan. Anda menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk pekerjaan atau untuk menghapus pekerjaan.

(Otomatis) Input: DetectedProperties

Properti yang terdeteksi dari file input. Elastic Transcoder mengidentifikasi nilai-nilai ini dari file input.

(Otomatis) Masukan: Lebar

Lebar yang terdeteksi dari file input, dalam piksel.

(Otomatis) Input: Tinggi

Ketinggian file input yang terdeteksi, dalam piksel.

(Otomatis) Input: FrameRate

Frame rate yang terdeteksi dari file input, dalam frame per detik.

(Otomatis) Input: FileSize

Ukuran file yang terdeteksi dari file input, dalam byte.

(Otomatis) Input: DurationMillis

Durasi file input yang terdeteksi, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Id

Penghitung sekuensial, dimulai dengan 1, yang mengidentifikasi output di antara output dari pekerjaan saat ini. Dalam Output sintaks, nilai ini selalu 1.

(Otomatis) Keluaran: Durasi

Durasi file output dalam hitungan detik, dibulatkan ke atas.

(Otomatis) Output: DurationMillis

Durasi file output, dalam milidetik.

(Otomatis) Keluaran: Lebar

Lebar file output, dalam piksel.

(Otomatis) Keluaran: Tinggi

Tinggi file output, dalam piksel.

(Otomatis) Output: FrameRate

Frame rate dari file output, dalam frame per detik.

(Otomatis) Output: FileSize

Ukuran file dari file output, dalam byte.

(Otomatis) Keluaran: Status

Status satu output dalam suatu pekerjaan. Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Outputs:Status` itu, selalu sama dengan `Job:Status`. Jika Anda menentukan lebih dari satu output:

- `Job:Status` dan `Outputs:Status` untuk semua output Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output pertama.
- Ketika Elastic Transcoder mulai memproses output pertama `Outputs:Status`, untuk output itu `Job:Status` dan keduanya berubah menjadi `Progressing`. Untuk setiap output, nilai `Outputs:Status` tetap Submitted sampai Elastic Transcoder mulai memproses output.
- `Job:Status` tetap `Progressing` sampai semua output mencapai status terminal, baik `Complete` atau `Error`.
- Ketika semua output mencapai status terminal, `Job:Status` perubahan `Complete` hanya jika `Outputs:Status` untuk semua output `Complete`. Jika `Outputs:Status` untuk satu atau lebih output adalah `Error`, status terminal untuk `Job:Status` juga `Error`.

Nilai Status adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Output: StatusDetail

Informasi yang menjelaskan lebih lanjut `Outputs:Status`.

(Otomatis) Output: AppliedColorSpaceConversion

Jika Elastic Transcoder menggunakan preset dengan `ColorSpaceConversionMode` `a` untuk mentranskode file output, parameter menunjukkan konversi `AppliedColorSpaceConversion` yang digunakan. Jika `no ColorSpaceConversionMode` didefinisikan dalam preset, parameter ini tidak akan disertakan dalam respons pekerjaan.

Status (Otomatis)

Jika Anda menentukan lebih dari satu output untuk pekerjaan itu, status seluruh pekerjaan. Ketika Elastic Transcoder mulai memproses pekerjaan, nilai `Job:Status` berubah menjadi `Progressing` dan tidak berubah sampai Elastic Transcoder selesai memproses semua output. Ketika pemrosesan selesai, `Job:Status` perubahan baik ke `Complete` atau, jika salah satu output gagal, ke `Error`.

Jika Anda menentukan hanya satu output untuk pekerjaan `Job:Status` itu, adalah sama dengan `Outputs:Status`.

Nilai `Job:Status` adalah salah satu dari yang berikut: `Submitted`, `Progressing`, `Complete`, `Canceled`, atau `Error`.

(Otomatis) Pengaturan Waktu

Detail tentang waktu suatu pekerjaan.

(Otomatis) Waktu: `SubmitTimeMillis`

Waktu pekerjaan diserahkan ke Elastic Transcoder, dalam milidetik epoch.

(Otomatis) Waktu: `StartTimeMillis`

Waktu pekerjaan mulai transcoding, dalam hitungan milidetik.

(Otomatis) Waktu: `FinishTimeMillis`

Waktu pekerjaan selesai transcoding, dalam milidetik epoch.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang epoch time, buka halaman [Epoch Computing](#) di Wikipedia.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Permintaan Sampel

Contoh permintaan berikut mendapatkan pekerjaan yang memiliki ID pekerjaan `333333333333-abcde3`.

```
GET /2012-09-25/jobs/333333333333-abcde3 HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
    elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
```

```
{
  "Job":{
    "Id":"333333333333-abcde3",
    "Inputs":[{
      "Key":"cooking/lasagna.mp4",
      "FrameRate":"auto",
      "Resolution":"auto",
      "AspectRatio":"auto",
      "Interlaced":"auto",
      "Container":"mp4",
      "InputCaptions":{
        "MergePolicy":"MergeOverride",
        "CaptionSources":[
          {
            "Key":"scc/lasagna-kindlefirehd.scc",
            "Language":"en",
            "Label":"English"
          },
          {
            "Key":"srt/lasagna-kindlefirehd.srt",
            "Language":"fr",
            "TimeOffset":"1:00:00",
            "Label":"French"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
  }
  "DetectedProperties":{
    "Width":"1280",
    "Height":"720",
    "FrameRate":"30.00",
    "FileSize":"5872000",
    "DurationMillis":"1003000"
  }
}],
"OutputKeyPrefix":"","
"Outputs":[
  {
    "Id":"1",
    "Key":"mp4/lasagna-kindlefirehd.mp4",
    "ThumbnailPattern":"mp4/thumbnails/lasagna-{count}",
    "Rotate":"0",
    "PresetId":"1351620000000-100080",
    "Watermarks":[
      {
        "InputKey":"logo/128x64.png",
        "PresetWatermarkId":"company logo 128x64",
      }
    ],
    "Duration":"1003",
    "DurationMillis":"1003000",
    "Width":"1280",
    "Height":"720",
    "FrameRate":"30.00",
    "FileSize":"5872000",
    "Status":"Progressing",
    "StatusDetail":"","
    "Captions":{
      "CaptionFormats":[
        {
          "Format":"scc",
          "Pattern":"scc/lasagna-{language}",
        },
        {
          "Format":"srt",
          "Pattern":"srt/lasagna-{language}",
        },
        {
          "Format":"mov-text"

```

```

        }
    ]
}
},
{
    "Id": "2",
    "Key": "iphone/lasagna-1024k",
    "ThumbnailPattern": "iphone/th1024k/lasagna-{count}",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-987654",
    "SegmentDuration": "5",
    "Duration": "1003",
    "DurationMillis": "1003000",
    "Width": "1136",
    "Height": "640",
    "FrameRate": "30.00",
    "FileSize": "4718600",
    "Status": "Progressing",
    "StatusDetail": "",
    "AppliedColorSpaceConversion": "None"
},
{
    "Id": "3",
    "Key": "iphone/lasagna-512k",
    "ThumbnailPattern": "iphone/th512k/lasagna-{count}",
    "Rotate": "0",
    "PresetId": "1351620000000-456789",
    "SegmentDuration": "5",
    "Duration": "1003",
    "DurationMillis": "1003000",
    "Width": "1136",
    "Height": "640",
    "FrameRate": "30.00",
    "FileSize": "3508900",
    "Status": "Complete",
    "StatusDetail": ""
}
],
"Playlists": [
    {
        "Format": "HLSv3",
        "Name": "playlist-iPhone-lasagna.m3u8",
        "OutputKeys": [
            "iphone/lasagna-1024k",

```

```
        "iphone/lasagna-512k"
      ]
    },
    ],
    "UserMetadata":
    {
      "Food type": "Italian",
      "Cook book": "recipe notebook"
    },
    "PipelineId": "111111111111-abcde1",
    "Status": "Progressing",
    "Timing": {
      "SubmitTime": "1427212800000",
      "StartTime": "1427212856000",
      "FinishTime": "1427212875000"
    }
  }
}
```

Batalkan Tugas

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk membatalkan pekerjaan yang Elastic Transcoder belum mulai diproses, kirim permintaan DELETE ke sumber daya. /2012-09-25/jobs/*jobId* Elastic Transcoder mungkin masih mengembalikan pekerjaan jika Anda mengirimkan Read Job, List Job by Status atau permintaan List Job by Pipeline, tetapi Elastic Transcoder tidak akan mentranskode file input, dan Anda tidak akan dikenakan biaya untuk pekerjaan itu.

 Note

Anda hanya dapat membatalkan pekerjaan yang berstatus Diserahkan. Untuk mencegah pipeline mulai memproses pekerjaan saat Anda mendapatkan pengenalan pekerjaan, gunakan [Perbarui Status Pipeline](#) untuk menjeda sementara pipeline.

Permintaan

Sintaks

```
DELETE /2012-09-25/jobs/jobId HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

JobId

Pengenalan pekerjaan yang ingin Anda batalkan.

Untuk mendapatkan daftar pekerjaan (termasuk `merekajobId`) yang berstatus `Submitted`, gunakan tindakan [Daftar Pekerjaan berdasarkan Status](#) API.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Success": "true"
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Badan respon berisi objek JSON berikut.

Sukses

Jika pekerjaan berhasil dibatalkan, nilainya Success adalah true.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut membatalkan pekerjaan yang memiliki ID3333333333333-abcde3.

Permintaan Sampel

```
DELETE /2012-09-25/jobs/3333333333333-abcde3 HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
```

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Success": "true"
}
```

Operasi Preset

Topik

- [Buat Preset](#)
- [Daftar Preset](#)
- [Baca Preset](#)
- [Hapus Preset](#)

Preset adalah template yang berisi sebagian besar pengaturan untuk transcoding file media dari satu format ke format lainnya. Elastic Transcoder mencakup beberapa preset default untuk format umum, misalnya, beberapa versi iPod dan iPhone. Anda juga dapat membuat preset sendiri untuk format yang tidak termasuk di antara preset default. Anda menentukan preset mana yang ingin Anda gunakan saat membuat pekerjaan.

Bagian ini menjelaskan operasi yang dapat Anda lakukan pada preset menggunakan Elastic Transcoder API. Untuk informasi selengkapnya tentang preset, termasuk cara melakukan operasi yang sama menggunakan konsol Elastic Transcoder, lihat. [Bekerja dengan Preset](#)

Buat Preset

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk membuat preset, kirim permintaan POST ke `/2012-09-25/presets` sumber daya.

Important

Elastic Transcoder memeriksa pengaturan yang Anda tentukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan Elastic Transcoder dan untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar yang berlaku. Jika pengaturan Anda tidak valid untuk Elastic Transcoder, Elastic Transcoder mengembalikan respons HTTP 400 `ValidationException` () dan tidak membuat preset. Jika pengaturan valid untuk Elastic Transcoder tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan standar, Elastic Transcoder membuat preset dan mengembalikan pesan peringatan dalam respons. Ini membantu Anda menentukan apakah pengaturan Anda sesuai dengan standar sambil memberi Anda fleksibilitas yang lebih besar sehubungan dengan file yang dihasilkan Elastic Transcoder.

Note

Elastic Transcoder mencakup beberapa preset sistem untuk format output umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat `PresetId` dalam topik [Buat Tugas](#).

Permintaan

Sintaks

```
POST /2012-09-25/presets HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
```

```

Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Name": "preset name",
  "Description": "preset description",
  "Container": "flac|flv|fmp4|gif|mp2|mp3|mp4|mpg|mx|oga|ogg|ts|wav|webm",
  "Audio": {
    "Codec": "AAC|flac|mp2|mp3|pcm|vorbis",
    "CodecOptions": {
      "Profile": "auto|AAC-LC|HE-AAC|HE-AACv2",
      "BitDepth": "8|16|24|32",
      "Signed": "Signed|Unsigned",
      "BitOrder": "LittleEndian"
    },
    "SampleRate": "auto|22050|32000|44100|48000|96000",
    "BitRate": "audio bit rate of output file in kilobits/second",
    "Channels": "auto|0|1|2",
    "AudioPackingMode": "SingleTrack|OneChannelPerTrack|
      OneChannelPerTrackWithMosTo8Tracks"
  },
  "Video": {
    "Codec": "gif|H.264|mpeg2|vp8|vp9",
    "CodecOptions": {
      "Profile": "baseline|main|high|0|1|2|3",
      "Level": "1|1b|1.1|1.2|1.3|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|4|4.1",
      "MaxReferenceFrames": "maximum number of reference frames",
      "MaxBitRate": "maximum bit rate",
      "BufferSize": "maximum buffer size",
      "InterlacedMode": "Progressive|TopFirst|BottomFirst|Auto",
      "ColorSpaceConversion": "None|Bt709ToBt601|Bt601ToBt709|Auto",
      "ChromaSubsampling": "yuv420p|yuv422p",
      "LoopCount": "Infinite|[0,100]"
    },
    "KeyframesMaxDist": "maximum frames between key frames",
    "FixedGOP": "true|false",
    "BitRate": "auto|video bit rate of output file in kilobits/second",
    "FrameRate": "auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
    "MaxFrameRate": "10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
    "MaxWidth": "auto|[128,4096]",
    "MaxHeight": "auto|[96,3072]",
  },

```

```

    "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
    "DisplayAspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
    "Resolution": "auto|width in pixels x height in pixels" <not recommended>,
    "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9" <not recommended>,
    "Watermarks": [
      {
        "Id": "unique identifier up to 40 characters",
        "MaxWidth": "[16,Video:MaxWidth]px|[0,100]%",
        "MaxHeight": "[16,Video:MaxHeight]px|[0,100]%",
        "SizingPolicy": "Fit|Stretch|ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign": "Left|Right|Center",
        "HorizontalOffset": "[0,100]%"|[0,Video:MaxWidth]px",
        "VerticalAlign": "Top|Bottom|Center",
        "VerticalOffset": "[0,100]%"|[0,Video:MaxHeight]px",
        "Opacity": "[0,100]",
        "Target": "Content|Frame"
      },
      {...}
    ]
  },
  "Thumbnails": {
    "Format": "jpg|png",
    "Interval": "number of seconds between thumbnails",
    "MaxWidth": "auto|[32,4096]",
    "MaxHeight": "auto|[32,3072]",
    "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
    "Resolution": "width in pixels x height in pixels" <not recommended>,
    "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9" <not recommended>
  }
}

```

Parameter Permintaan

Operasi ini tidak menggunakan parameter permintaan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek input untuk CreatePreset operasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek masukan, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#).

Respons

Sintaks

```
Status: 201 Created
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
{
  "Preset":{
    "Id":"Id for the new preset",
    "Type":"Custom|System",
    "Name":"preset name",
    "Description":"preset description",
    "Container":"flac|flv|fmp4|gif|mp2|mp3|mp4|mpg|mx|oga|ogg|ts|wav|webm",
    "Audio":{
      "Codec":"AAC|flac|mp2|mp3|pcm|vorbis",
      "CodecOptions":{
        "Profile":"auto|AAC-LC|HE-AAC|HE-AACv2",
        "BitDepth":"8|16|24|32",
        "Signed":"Signed|Unsigned",
        "BitOrder":"LittleEndian"
      },
      "SampleRate":"auto|22050|32000|44100|48000|96000",
      "BitRate":"audio bit rate of output file in kilobits/second",
      "Channels":"auto|0|1|2",
      "AudioPackingMode":"SingleTrack|OneChannelPerTrack|
        OneChannelPerTrackWithMosTo8Tracks"
    },
    "Video":{
      "Codec":"gif|H.264|mpeg2|vp8|vp9",
      "CodecOptions":{
        "Profile":"baseline|main|high|0|1|2|3",
        "Level":"1|1b|1.1|1.2|1.3|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|4|4.1",
        "MaxReferenceFrames":"maximum number of reference frames",
        "MaxBitRate":"maximum bit rate",
```

```

    "BufferSize": "maximum buffer size",
    "InterlacedMode": "Progressive|TopFirst|BottomFirst|Auto",
    "ColorSpaceConversionMode": "None|Bt709ToBt601|Bt601ToBt709|Auto",
    "ChromaSubsampling": "yuv420p|yuv422p",
    "LoopCount": "Infinite|[0,100]"
  },
  "KeyframesMaxDist": maximum frames between key frames,
  "FixedGOP": "true|false",
  "BitRate": "auto|video bit rate of output file in kilobits/second",
  "FrameRate": "auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
  "MaxFrameRate": "10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
  "MaxWidth": "auto|[128,4096]",
  "MaxHeight": "auto|[96,3072]",
  "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
  "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
  "DisplayAspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
  "Resolution": "width in pixels x height in pixels" <not recommended>,
  "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9" <not recommended>
  "Watermarks": [
    {
      "Id": "unique identifier up to 40 characters",
      "MaxWidth": "[16,Video:MaxWidth]px|[0,100]%",
      "MaxHeight": "[16,Video:MaxHeight]px|[0,100]%",
      "SizingPolicy": "Fit|Stretch|ShrinkToFit",
      "HorizontalAlign": "Left|Right|Center",
      "HorizontalOffset": "[0,100]%|[0,Video:MaxWidth]px",
      "VerticalAlign": "Top|Bottom|Center",
      "VerticalOffset": "[0,100]%|[0,Video:MaxHeight]px",
      "Opacity": "[0,100]",
      "Target": "Content|Frame"
    }
  ]
},
"Thumbnails": {
  "Format": "jpg|png",
  "Interval": "number of seconds between thumbnails",
  "MaxWidth": "auto|[32,4096]",
  "MaxHeight": "auto|[32,3072]",
  "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
  "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
  "Resolution": "width in pixels x height in pixels",
  "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9"
}
},

```

```
"Warning": "message about codec compatibility"  
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Saat Anda membuat pekerjaan, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Isi Permintaan](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Identifier untuk preset baru. Anda menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk preset atau untuk menghapusnya.

Jenis (Otomatis)

Apakah preset adalah preset default yang disediakan oleh Elastic Transcoder System () atau preset yang telah Anda definisikan (). Custom

(Otomatis) Peringatan

Ketika pengaturan untuk preset tidak sesuai dengan standar untuk Codec tetapi pengaturan mungkin menghasilkan output yang dapat diterima, Elastic Transcoder membuat preset dan menyertakan peringatan yang menjelaskan bagaimana pengaturan preset tidak sesuai.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menciptakan preset bernama DefaultPreset.

Permintaan Sampel

```
POST /2012-09-25/presets HTTP/1.1  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

```

Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
{
  "Name": "DefaultPreset",
  "Description": "Use for published videos",
  "Container": "mp4",
  "Audio": {
    "Codec": "AAC",
    "CodecOptions": {
      "Profile": "AAC-LC"
    },
    "SampleRate": "44100",
    "BitRate": "96",
    "Channels": "2"
  },
  "Video": {
    "Codec": "H.264",
    "CodecOptions": {
      "Profile": "main",
      "Level": "2.2",
      "MaxReferenceFrames": "3",
      "MaxBitRate": "",
      "BufferSize": "",
      "InterlacedMode": "Progressive",
      "ColorSpaceConversionMode": "None"
    },
    "KeyframesMaxDist": "240",
    "FixedGOP": "false",
    "BitRate": "1600",
    "FrameRate": "auto",
    "MaxFrameRate": "30",
    "MaxWidth": "auto",
    "MaxHeight": "auto",
    "SizingPolicy": "Fit",
    "PaddingPolicy": "Pad",
    "DisplayAspectRatio": "auto",
    "Watermarks": [

```

```

    {
      "Id": "company logo",
      "MaxWidth": "20%",
      "MaxHeight": "20%",
      "SizingPolicy": "ShrinkToFit",
      "HorizontalAlign": "Right",
      "HorizontalOffset": "10px",
      "VerticalAlign": "Bottom",
      "VerticalOffset": "10px",
      "Opacity": "55.5",
      "Target": "Content"
    }
  ],
},
"Thumbnails": {
  "Format": "png",
  "Interval": "120",
  "MaxWidth": "auto",
  "MaxHeight": "auto",
  "SizingPolicy": "Fit",
  "PaddingPolicy": "Pad"
}
}

```

Contoh Respons

Status: 201 Created
 x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
 Content-Type: application/json
 Content-Length: *number of characters in the response*
 Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```

{
  "Preset": {
    "Id": "55555555555555-abcde5",
    "Type": "Custom",
    "Name": "DefaultPreset",
    "Description": "Use for published videos",
    "Container": "mp4",
    "Audio": {
      "Codec": "AAC",
      "CodecOptions": {
        "Profile": "AAC-LC"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "SampleRate": "44100",
    "BitRate": "96",
    "Channels": "2"
  },
  "Video": {
    "Codec": "H.264",
    "CodecOptions": {
      "Profile": "main",
      "Level": "2.2",
      "MaxReferenceFrames": "3",
      "MaxBitRate": "",
      "BufferSize": "",
      "InterlacedMode": "Progressive",
      "ColorSpaceConversionMode": "None|Bt709ToBt601|Bt601ToBt709|Auto"
    },
    "KeyframesMaxDist": "240",
    "FixedGOP": "false",
    "BitRate": "1600",
    "FrameRate": "auto",
    "MaxFrameRate": "30",
    "MaxWidth": "auto",
    "MaxHeight": "auto",
    "SizingPolicy": "Fit",
    "PaddingPolicy": "Pad",
    "DisplayAspectRatio": "auto",
    "Watermarks": [
      {
        "Id": "company logo",
        "MaxWidth": "20%",
        "MaxHeight": "20%",
        "SizingPolicy": "ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign": "Right",
        "HorizontalOffset": "10px",
        "VerticalAlign": "Bottom",
        "VerticalOffset": "10px",
        "Opacity": "55.5",
        "Target": "Content"
      }
    ]
  },
  "Thumbnails": {
    "Format": "png",
    "Interval": "120",

```

```

        "MaxWidth": "auto",
        "MaxHeight": "auto",
        "SizingPolicy": "Fit",
        "PaddingPolicy": "Pad"
    }
},
"Warning": ""
}

```

Daftar Preset

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan daftar semua preset yang terkait dengan akun AWS saat ini, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/presets` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

```

GET /2012-09-25/presets/Ascending=true|false&
    PageToken=value for accessing the next page of
    results HTTP/1.1 Content-Type: charset=UTF-8

Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
    elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature

```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut. Elastic Transcoder mengembalikan semua preset yang tersedia.

Naik

Untuk membuat daftar preset dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal dan waktu pengiriman, masukkan `true`. Untuk membuat daftar preset dalam urutan kronologis terbalik, masukkan `false`.

PageToken

Ketika Elastic Transcoder mengembalikan lebih dari satu halaman hasil, PageToken gunakan permintaan GET berikutnya untuk mendapatkan setiap halaman hasil yang berurutan.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

String JSON di badan permintaan berisi objek berikut.

Respons

Sintaks

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT
```

```
{
  "Presets": [
    {
      "Id": "preset ID",
      "Type": "Custom|System",
      "Name": "preset name",
      "Description": "preset description",
      "Container": "flac|flv|fmp4|gif|mp2|mp3|mp4|mpg|mxv|oga|ogg|ts|wav|webm",
```

```

"Audio":{
  "Codec":"AAC|flac|mp2|mp3|pcm|vorbis",
  "CodecOptions":{
    "Profile":"auto|AAC-LC|HE-AAC|HE-AACv2",
    "BitDepth":"8|16|24|32",
    "Signed":"Signed|Unsigned",
    "BitOrder":"LittleEndian"
  },
  "SampleRate":"auto|22050|32000|44100|48000|96000",
  "BitRate":"audio bit rate of output file in kilobits/second",
  "Channels":"auto|0|1|2",
  "AudioPackingMode":"SingleTrack|OneChannelPerTrack|
    OneChannelPerTrackWithMosTo8Tracks"
},
"Video":{
  "Codec":"gif|H.264|mpeg2|vp8|vp9",
  "CodecOptions":{
    "Profile":"baseline|main|high|0|1|2|3",
    "Level":"1|1b|1.1|1.2|1.3|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|4|4.1",
    "MaxReferenceFrames":maximum number of reference frames,
    "MaxBitRate":maximum bit rate,
    "BufferSize":maximum buffer size,
    "InterlacedMode":"Progressive|TopFirst|BottomFirst|Auto",
    "ColorSpaceConversionMode":"None|Bt709ToBt601|Bt601ToBt709|Auto",
    "ChromaSubsampling":"yuv420p|yuv422p",
    "LoopCount":"Infinite|[0,100]"
  },
  "KeyframesMaxDist":maximum frames between key frames,
  "FixedGOP":"true|false",
  "BitRate":"auto|video bit rate of output file in kilobits/second",
  "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
  "MaxFrameRate":"10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
  "MaxWidth":"auto|[128,4096]",
  "MaxHeight":"auto|[96,3072]",
  "SizingPolicy":"Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
  "PaddingPolicy":"Pad|NoPad",
  "DisplayAspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
  "Resolution":width in pixels x height in pixels <not recommended>,
  "AspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9" <not recommended>
  "Watermarks":[
    {
      "Id":unique identifier up to 40 characters,
      "MaxWidth":"[16,Video:MaxWidth]px|[0,100]%",
      "MaxHeight":"[16,Video:MaxHeight]px|[0,100]%",

```

```

        "SizingPolicy": "Fit|Stretch|ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign": "Left|Right|Center",
        "HorizontalOffset": "[0,100]%|[0,Video:MaxWidth]px",
        "VerticalAlign": "Top|Bottom|Center",
        "VerticalOffset": "[0,100]%|[0,Video:MaxHeight]px",
        "Opacity": "[0,100]",
        "Target": "Content|Frame"
    }
]
},
"Thumbnails": {
    "Format": "jpg|png",
    "Interval": "number of seconds between thumbnails",
    "MaxWidth": "auto|[32,4096]",
    "MaxHeight": "auto|[32,3072]",
    "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
    "Resolution": "width in pixels x height in pixels",
    "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9"
},
{...},
],
"NextPageToken": value for accessing the next page of results | null
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

String JSON di badan respons mengembalikan nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat preset. Untuk detail lebih lanjut tentang objek individu, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Identifier untuk preset. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk preset atau untuk menghapusnya.

Jenis (Otomatis)

Apakah preset adalah preset default yang disediakan oleh Elastic Transcoder System () atau preset yang telah Anda definisikan (). Custom

(Otomatis) NextPageToken

Nilai yang Anda gunakan untuk mengakses halaman hasil kedua dan selanjutnya, jika ada. Ketika preset muat pada satu halaman atau ketika Anda telah mencapai halaman terakhir hasil, nilainya NextPageToken adalah null.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menciptakan preset bernama DefaultPreset.

Permintaan Sampel

```
GET /2012-09-25/presets HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
    Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
    elastictranscoder/aws4_request,
    SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=calculated-signature
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Presets": [
```

```
{
  "Id":"555555555555-abcde5",
  "Type":"Custom",
  "Name":"DefaultPreset",
  "Description":"Use for published videos",
  "Container":"mp4",
  "Audio":{
    "BitRate":"96",
    "Channels":"2",
    "Codec":"AAC",
    "CodecOptions":{
      "Profile":"AAC-LC"
    },
    "SampleRate":"44100"
  },
  "Video":{
    "Codec":"H.264",
    "CodecOptions":{
      "Profile":"main",
      "Level":"2.2",
      "MaxReferenceFrames":"3",
      "MaxBitRate":"",
      "BufferSize":"",
      "InterlacedMode":"Progressive",
      "ColorSpaceConversionMode":"None"
    },
    "KeyframesMaxDist":"240",
    "FixedGOP":"false",
    "BitRate":"1600",
    "FrameRate":"auto",
    "MaxFrameRate":"30",
    "MaxWidth":"auto",
    "MaxHeight":"auto",
    "SizingPolicy":"Fit",
    "PaddingPolicy":"Pad",
    "DisplayAspectRatio":"auto",
    "Watermarks":[
      {
        "Id":"company logo",
        "MaxWidth":"20%",
        "MaxHeight":"20%",
        "SizingPolicy":"ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign":"Right",
        "HorizontalOffset":"10px",
```

```
        "VerticalAlign": "Bottom",
        "VerticalOffset": "10px",
        "Opacity": "55.5",
        "Target": "Content"
    }
]
}
"Thumbnails": {
    "Format": "png",
    "Interval": "120",
    "MaxWidth": "auto",
    "MaxHeight": "auto",
    "SizingPolicy": "Fit",
    "PaddingPolicy": "Pad"
},
},
{...}
]
}
```

Baca Preset

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk mendapatkan informasi terperinci tentang preset, kirim permintaan GET ke `/2012-09-25/presets/presetId` sumber daya.

Permintaan

Sintaks

```
GET /2012-09-25/presets/presetId HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

```

Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string

```

Parameter permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PreselID

Pengidentifikasi preset yang ingin Anda dapatkan informasi detailnya.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```

Status: 200 OK
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature

{

```

```

"Preset":{
  "Id":"preset identifier",
  "Type":"Custom|System",
  "Name":"preset name",
  "Description":"preset description",
  "Container":"flac|flv|fmp4|gif|mp2|mp3|mp4|mpg|mx|oga|ogg|ts|wav|webm",
  "Audio":{
    "Codec":"AAC|flac|mp2|mp3|pcm|vorbis",
    "CodecOptions":{
      "Profile":"auto|AAC-LC|HE-AAC|HE-AACv2",
      "BitDepth":"8|16|24|32",
      "Signed":"Signed|Unsigned",
      "BitOrder":"LittleEndian"
    },
    "SampleRate":"auto|22050|32000|44100|48000|96000",
    "BitRate":"audio bit rate of output file in kilobits/second",
    "Channels":"auto|0|1|2",
    "AudioPackingMode":"SingleTrack|OneChannelPerTrack|
      OneChannelPerTrackWithMosTo8Tracks"
  },
  "Video":{
    "Codec":"gif|H.264|mpeg2|vp8|vp9",
    "CodecOptions":{
      "Profile":"baseline|main|high|0|1|2|3",
      "Level":"1|1b|1.1|1.2|1.3|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|4|4.1",
      "MaxReferenceFrames":maximum number of reference frames,
      "MaxBitRate":"maximum bit rate",
      "BufferSize":"maximum buffer size",
      "InterlacedMode":"Progressive|TopFirst|BottomFirst|Auto",
      "ColorSpaceConversionMode":"None|Bt709ToBt601|Bt601ToBt709|Auto",
      "ChromaSubsampling":"yuv420p|yuv422p",
      "LoopCount":"Infinite|[0,100]"
    },
    "KeyframesMaxDist":maximum frames between key frames,
    "FixedGOP":"true|false",
    "BitRate":"auto|video bit rate of output file in kilobits/second",
    "FrameRate":"auto|10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
    "MaxFrameRate":"10|15|23.97|24|25|29.97|30|50|60",
    "MaxWidth":"auto|[128,4096]",
    "MaxHeight":"auto|[96,3072]",
    "SizingPolicy":"Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "PaddingPolicy":"Pad|NoPad",
    "DisplayAspectRatio":"auto|1:1|4:3|3:2|16:9",
    "Resolution":"width in pixelsxheight in pixels" <not recommended>,

```

```

    "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9" <not recommended>
    "Watermarks": [
      {
        "Id": "unique identifier up to 40 characters",
        "MaxWidth": "[16,Video:MaxWidth]px|[0,100]%",
        "MaxHeight": "[16,Video:MaxHeight]px|[0,100]%",
        "SizingPolicy": "Fit|Stretch|ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign": "Left|Right|Center",
        "HorizontalOffset": "[0,100]%x|[0,Video:MaxWidth]px",
        "VerticalAlign": "Top|Bottom|Center",
        "VerticalOffset": "[0,100]%|[0,Video:MaxHeight]px",
        "Opacity": "[0,100]",
        "Target": "Content|Frame"
      }
    ]
  },
  "Thumbnails": {
    "Format": "jpg|png",
    "Interval": "number of seconds between thumbnails",
    "MaxWidth": "auto|[32,4096]",
    "MaxHeight": "auto|[32,3072]",
    "SizingPolicy": "Fit|Fill|Stretch|Keep|ShrinkToFit|ShrinkToFill",
    "PaddingPolicy": "Pad|NoPad",
    "Resolution": "width in pixels x height in pixels",
    "AspectRatio": "auto|1:1|4:3|3:2|16:9"
  }
}

```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Ketika Anda mendapatkan preset, Elastic Transcoder mengembalikan nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat preset. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan yang Anda Tentukan Saat Membuat Preset Transcoder Elastis](#).

Selain itu, Elastic Transcoder mengembalikan nilai-nilai berikut.

(Otomatis) Id

Identifier untuk preset. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mendapatkan pengaturan untuk preset atau untuk menghapusnya.

Jenis (Otomatis)

Apakah preset adalah preset default yang disediakan oleh Elastic Transcoder System () atau preset yang telah Anda definisikan (). Custom

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat. [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut mendapatkan preset yang memiliki ID preset. 555555555555-abcde5

Permintaan Sampel

```
GET /2012-09-25/presets/555555555555-abcde5 HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
Content-Length: number of characters in the JSON string
```

Contoh Respons

```
Status: 200 OK
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
```

```
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,  
Signature=calculated-signature
```

```
{  
  "Preset":{  
    "Id":"555555555555-abcde5",  
    "Type":"Custom",  
    "Name":"DefaultPreset",  
    "Description":"Use for published videos",  
    "Container":"mp4",  
    "Audio":{  
      "Codec":"AAC",  
      "CodecOptions":{  
        "Profile":"AAC-LC"  
      },  
      "SampleRate":"44100",  
      "BitRate":"96",  
      "Channels":"2"  
    },  
    "Video":{  
      "Codec":"H.264",  
      "CodecOptions":{  
        "Profile":"main",  
        "Level":"2.2",  
        "MaxReferenceFrames":"3",  
        "MaxBitRate":"",  
        "BufferSize":"",  
        "InterlacedMode":"Progressive",  
        "ColorSpaceConversionMode":"None"  
      },  
      "KeyframesMaxDist":"240",  
      "FixedGOP":"false",  
      "BitRate":"1600",  
      "FrameRate":"auto",  
      "MaxFrameRate":"30",  
      "MaxWidth":"auto",  
      "MaxHeight":"auto",  
      "SizingPolicy":"Fit",  
      "PaddingPolicy":"Pad",  
      "DisplayAspectRatio":"auto",  
      "Watermarks":[  
        {  
          "Id":"company logo",  
          "MaxWidth":"20%",  

```

```
        "MaxHeight": "20%",
        "SizingPolicy": "ShrinkToFit",
        "HorizontalAlign": "Right",
        "HorizontalOffset": "10px",
        "VerticalAlign": "Bottom",
        "VerticalOffset": "10px",
        "Opacity": "55.5",
        "Target": "Content"
    }
]
}
"Thumbnails": {
    "Format": "png",
    "Interval": "120",
    "MaxHeight": "auto",
    "MaxWidth": "auto",
    "SizingPolicy": "Fit",
    "PaddingPolicy": "Pad"
},
},
"Warning": ""
}
```

Hapus Preset

Topik

- [Deskripsi](#)
- [Permintaan](#)
- [Respons](#)
- [Kesalahan](#)
- [Contoh](#)

Deskripsi

Untuk menghapus preset, kirim permintaan DELETE ke `/2012-09-25/presets/presetId` sumber daya.

 Note

Jika preset telah digunakan, Anda tidak dapat menghapusnya.

Permintaan

Sintaks

```
DELETE /2012-09-25/presets/presetId HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
                Signature=calculated-signature
```

Parameter Permintaan

Operasi ini mengambil parameter permintaan berikut.

PreselD

Pengidentifikasi preset yang ingin Anda dapatkan informasi detailnya.

Header Permintaan

Operasi ini hanya menggunakan header permintaan yang umum untuk semua operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang header permintaan umum, lihat [Konten Header HTTP](#).

Isi Permintaan

Operasi ini tidak memiliki isi permintaan.

Respons

Sintaks

```
Status: 202 Accepted
```

```
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: number of characters in the response
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

{
  "Success": "true"
}
```

Header Respons

Operasi ini hanya menggunakan header respons yang umum untuk sebagian besar respons. Untuk informasi tentang header permintaan umum, lihat [Tanggapan HTTP](#).

Isi Respons

Badan respon berisi objek JSON berikut.

Sukses

Jika preset berhasil dihapus, nilainya `Success` adalah `true`.

Kesalahan

Untuk informasi tentang pengecualian Elastic Transcoder dan pesan kesalahan, lihat [Kesalahan Penanganan di Elastic Transcoder](#)

Contoh

Contoh permintaan berikut menghapus preset yang memiliki ID. 555555555555-abcde5

Permintaan Sampel

```
DELETE /2012-09-25/pipelines/555555555555-abcde5 HTTP/1.1
Content-Type: charset=UTF-8
Accept: */*
Host: elastictranscoder.Elastic Transcoder endpoint.amazonaws.com:443
x-amz-date: 20130114T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/request-date/Elastic Transcoder endpoint/
elastictranscoder/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
```

Signature=*calculated-signature*

Contoh Respons

Status: 202 Accepted
x-amzn-RequestId: c321ec43-378e-11e2-8e4c-4d5b971203e9
Content-Type: application/json
Content-Length: *number of characters in the response*
Date: Mon, 14 Jan 2013 06:01:47 GMT

```
{  
  "Success": "true"  
}
```

Riwayat Dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada dokumentasi dalam rilis Amazon Elastic Transcoder ini.

- Versi API: 2012-09-25
- Update dokumentasi terakhir: 2016-11-17

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pemberitahuan akhir dukungan	Pemberitahuan akhir dukungan: Pada 13 November 2025, AWS akan menghentikan dukungan untuk Amazon Elastic Transcoder. Setelah 13 November 2025, Anda tidak akan lagi dapat mengakses konsol Elastic Transcode r atau sumber daya Elastic Transcoder. Untuk informasi lebih lanjut tentang transisi ke AWS Elemental MediaConvert, kunjungi posting blog ini.	November 12, 2024
Fitur Baru	Peringatan Lintas Regional: Elastic Transcoder sekarang memperingatkan Anda saat Anda membuat, memperbaiki, atau mengambil pipeline dengan pengaturan lintas wilayah.	19 Februari 2019
Fitur Baru	Clip Stitching: Anda sekarang dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk menyatuka	17 November 2017

n bagian-bagian dari beberapa file menjadi satu file output.

[Fitur Baru](#)

Wilayah AWS Asia Pasifik (Mumbai): Anda sekarang dapat menggunakan Elastic Transcoder di wilayah AWS ap-south-1. 30 Agustus 2016

[Fitur Baru](#)

Pemantauan dengan CloudWatch: Anda sekarang dapat mengatur pemantauan sumber daya Elastic Transcoder dan panggilan api melalui akun Anda. Agustus 20, 2016

[Fitur Baru](#)

Extended audio (WAV): Elastic Transcoder sekarang mendukung wadah WAV untuk audio. Juli 19, 2016

[Fitur Baru](#)

Dukungan playlist yang diperluas (MPEG-DASH): Elastic Transcoder sekarang mendukung playlist MPEG-DASH untuk kontainer. FMP4 24 Mei 2016

[Fitur Baru](#)

Dukungan video yang diperluas (VP9): Elastic Transcoder sekarang mendukung codec video VP9 untuk wadah WEBM. April 20, 2016

[Fitur Baru](#)

Dukungan teks yang diperluas (CEA-708): Elastic Transcoder sekarang mendukung keluaran teks tertanam CEA-708 untuk dan wadah MPEG-TS. MP4 Oktober 21, 2015

Fitur Baru	Dukungan format yang diperluas (MXF, FLAC, dan lainnya): Elastic Transcoder sekarang mendukung format tambahan, termasuk MXF, FLAC dan OGA, dan fleksibilitas tambahan untuk audio output Anda.	Mei 20, 2015
Fitur Baru	PlayReady DRM: Elastic Transcoder PlayReady sekarang mendukung DRM untuk file Anda.	31 Maret 2015
Fitur Baru	Detected Parameters and Job Timing: Elastic Transcoder sekarang merekam properti yang terdeteksi dari file input, file output, dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses pekerjaan dalam milidetik epoch.	24 Maret 2015
Fitur Baru	Dukungan format yang diperluas (PAL, NTSC, dan lainnya): Elastic Transcode r sekarang mendukung format tambahan, pensinyalan interlaced, subsampling kroma, dan konversi warna.	Maret 17, 2015
Fitur Baru	Perlindungan Konten HLS: Anda sekarang dapat mengatur pengaturan perlindungan konten untuk media streaming Anda.	Januari 13, 2015

Fitur Baru	Metadata yang Ditetapkan Pengguna: Anda sekarang dapat membuat metadata khusus untuk file Anda, yang Elastic Transcoder akan melewati proses transcoding tidak berubah.	Desember 10, 2014
Fitur Baru	File Terenkripsi: Anda sekarang dapat mengenkripsi file output dan mentranskode file yang dienkripsi.	24 November 2014
Fitur Baru	Masuk dengan CloudTrail: Anda sekarang dapat mengatur pencatatan panggilan api Elastic Transcoder melalui akun Anda.	Oktober 27, 2014
Fitur Baru	HTTP Live Streaming v4: Anda sekarang dapat menghasilkan file streaming HTTP Live Streaming v4.	Oktober 13, 2014
Fitur Baru	Smooth Streaming: Anda sekarang dapat menghasilkan file Microsoft Smooth Streaming.	1 Oktober 2014
Fitur Baru	Keterangan Tertutup: Anda sekarang dapat menyertakan teks tertutup dalam output transkode.	Juni 18, 2014

Fitur Baru	Profil audio: Anda sekarang dapat mengonfigurasi Elastic Transcoder untuk menggunakan skema kompresi audio yang berbeda, termasuk AAC-LC, HE-AAC, dan HE-. AACv2	Desember 18, 2013
Fitur Baru	Pembuatan Klip: Anda dapat menggunakan Elastic Transcoder untuk menghasilkan sebagian kutipan konten, atau “klip,” dari media sumber Anda. Fitur ini memungkinkan Anda mentranskode hanya sebagian dari media sumber Anda.	8 November 2013
Fitur Baru	Parameter audio baru	Oktober 9, 2013
Fitur Baru	Parameter framerate pekerjaan baru	8 Juli 2013
Fitur Baru	Paramater pekerjaan baru.	16 Mei 2013
Rilis Awal	Ini adalah rilis pertama dari Panduan Pengembang Amazon Elastic Transcoder.	Januari 28, 2013

Glosarium AWS

Kosong

placeholder

Halaman ini dialihkan ke Glosarium AWS di. Referensi Umum AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.